# A TANÁCS (EU) 2020/2231 RENDELETE

**(2020. december 18.)**

**az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Egyes, az Unióban nem előállított mezőgazdasági és ipari termékekből az elegendő és zavartalan ellátás biztosítása, és ezáltal ezen termékek piacán bármely zavar elkerülése érdekében az 1387/2013/EU tanácsi rendelet ([1]) e termékek vonatkozásában felfüggesztette a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) 56. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett típusú, a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételeket. E termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.

(2) Egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében nem felsorolt termékek uniós előállítása elégtelen vagy nem létező. Az Uniónak ezért érdekében áll biztosítani a Közös Vámtarifa ezen termékekre vonatkozó vámtételeinek teljes felfüggesztését.

(3) Az integrált uniós akkumulátorgyártásnak az„Európa mozgásban – Fenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés” című, 2018. május 17-i bizottsági közleménnyel összhangban történő előmozdítása céljából egyes, az 1387/2013/EU tanácsi rendelet mellékletében nem felsorolt termékek tekintetében biztosítani kell a Közös Vámtarifa vámtételeinek részleges felfüggesztését. Ezen túlmenően egyes olyan termékek tekintetében, amelyek jelenleg teljes felfüggesztés hatálya alá tartoznak, a Közös Vámtarifa vámtételeinek csupán részleges felfüggesztését kell biztosítani. Az említett felfüggesztések kötelező felülvizsgálata időpontjaként 2021. december 31-t kell megállapítani azért, hogy ez a felülvizsgálat figyelembe vegye az akkumulátorágazat feljődését az Unióban.

(4) Szükséges módosítani a termékmegnevezést, besorolást és a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó követelményt a Közös Vámtarifa vámtételei egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt felfüggesztéseinek tekintetében a termékekkel kapcsolatos műszaki fejlemények és a piacon mutatkozó gazdasági tendenciák figyelembevétele érdekében.

(5) Sor került a Közös Vámtarifa vámtételei egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt felfüggesztéseinek felülvizsgálatára. Meg kell ezért határozni a következő kötelező felülvizsgálatuk új időpontjait.

(6) Az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a Közös Vámtarifa vámtételeinek egyes, az 1387/2013/EU rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó felfüggesztését. Az ezen termékekre vonatkozó felfüggesztéseket ezért törölni kell. Ezenkívül – az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közlemény szerint – gyakorlati okokból nem lehet figyelembe venni a vámfelfüggesztések vagy -kontingensek iránti kérelmeket, amennyiben a beszedetlen vámok becsült összege kevesebb, mint évi 15 000 EUR. Azon termékekre vonatkozó felfüggesztéseket, amelyek – a kötelező felülvizsgálat jelzése szerint – nem érik el ezt a küszöbértéket, törölni kell ezért az 1387/2013/EU rendelet mellékletéből.

(7) Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

([1]) A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(8) Az autonóm vámtételek felfüggesztési rendszerének alkalmazásában bármely fennakadás elkerülése, valamint az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló, 2011. december 13-i bizottsági közleményben meghatározott iránymutatások betartása érdekében az érintett termékekre vonatkozó felfüggesztések tekintetében e rendeletben előírt változásokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 18-án.

*a Tanács részéről*
*az elnök*
M. ROTH

*MELLÉKLET*

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. A következő sorszámú bejegyzéseket el kell hagyni:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 és 0.7855;

2. a következő bejegyzések lépnek az azonos sorszámú bejegyzések helyébe:

| Sorszám | KN-kód | TARIC | Árumegnevezés | Autonóm vámtétel | Kieg. Mértékegység | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „0.6748 | ex 0709 59 10 | 10 | Sárga rókagomba frissen vagy hűtve, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.2864 | ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbél-olaj az alábbiak gyártásához:<br>– a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,<br>– a 2915 vagy 2916 vtsz. alá tartozó zsírsav-metilészterek,<br>– a 2905 17, 2905 19 és 3823 70 alszámok alá tartozó zsíralkoholok kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához,<br>– a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához,<br>– a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav,<br>– a 3401 vtsz. alá tartozó áruk vagy<br>– a 2915 vtsz. alá tartozó, nagytisztaságú zsírsavak (2) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6789 | ex 1512 19 10 | 10 | Finomított pórsáfránymagolaj (CAS RN 8001-23-8):<br>– a 3823 vtsz. alá tartozó konjugált linolsav, vagy<br>– a 2916 vtsz. alá tartozó linolsav etil- vagy metil-észterei gyártásához (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5004 | ex 2008 99 48 | 94 | Mangópüré:<br>– nem koncentrátumból,<br>– a *Mangifera* nemzetségből,<br>– legalább 14, de legfeljebb 20 Brix-értékkel,<br>amelyet az italágazat termékeinek gyártásában használnak. (2) | 6 % | - | 2022.12.31. |
| 0.4709 | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcsből („boysenberry”) készült püré mag nélkül, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadásával is | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6723 | ex 2008 99 91 | 20 | Kínai vízigesztenye (*Eleocharis dulcis* vagy *Eleocharis tuberosa*) hámozva, mosva, forrázva, hűtve és egyesével gyorsfagyasztva, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2) | 0 % (3) | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4992 | ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananászlé:<br>– nem koncentrátumból,<br>– az Ananas nemzetségből,<br>– legalább 11, de legfeljebb 16 Brix-értékkel,<br>italipari termékek gyártásához (2) | 8 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7393 | ex 2712 90 99 | 10 | 1-Alkének keveréke, amely legalább 90 tömegszázalék legalább 24 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket, és legfeljebb 1 tömegszázalék legalább 70 szénatom lánchosszúságú 1-alkéneket tartalmaz. | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6658 | ex 2805 12 00 | 10 | Kalcium por vagy huzal formában, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú (CAS RN 7440-70-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4979 | 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 | | Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 95 tömegszázalékos tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6836 | ex 2811 22 00 | 15 | Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0):<br>– por formában,<br>– legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú,<br>– legalább 0,7, de legfeljebb 2,1 μm közepes szemcsemérettel,<br>– ahol a részecskék 70 %-ának átmérője legfeljebb 3 μm. | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5110 | ex 2818 10 91 | 20 | Mikrokristályos szerkezetű zsugorított (szinterelt) korund, amely α-alumínium-oxidból (CAS RN 1344-28-1), magnézium-aluminátból (CAS RN 12068-51-8), valamint ittrium-, lantán- és neodímium-ritkaföldfémek aluminátjaiból áll, tömegszázalékban (oxidként számítva) az alábbi tartalommal:<br>– legalább 94 %, de kevesebb mint 98,5 % alumínium-oxid,<br>– 2 % (± 1,5 %) magnézium-oxid,<br>– 1 % (± 0,6 %) ittrium-oxid<br>és<br>– vagy 2 % (± 1,2 %) lantán-oxid vagy<br>– 2 % (± 1,2 %) lantán-oxid és neodímium-oxid,<br>míg az összsúlyból a részecskék kevesebb mint 50 %-ának szemcsemérete haladja meg a 10 mm-t. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6837 | ex 2818 30 00 | 20 | Alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)<br>– por formában,<br>– legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú,<br>– legalább 263°C-os bomlásponttal,<br>– 4 μm (± 1 μm) részecskemérettel,<br>– legfeljebb 0,06 tömegszázalék teljes Na2O-tartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7897 | ex 2825 20 00 | 10 | Lítium-hidroxid-monohidrát (CAS RN 1310-66-3) | 2.6 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6819 | ex 2825 50 00 | 30 | Réz(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) legfeljebb 100 nm részecskeméretttel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5055 | ex 2826 19 90 | 10 | Volfrám-hexafluorid (CAS RN 7783-82-6), legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5090 | ex 2833 29 80 | 30 | Cirkónium-szulfát (CAS RN 14644-61-2) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6632 | ex 2840 20 90 | 10 | Cink-borát (CAS RN 12767-90-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7288 | ex 2841 50 00 | 11 | Kálium-dikromát (CAS RN 7778-50-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 2 % | - | 2021.12.31. |
| 0.4222 | ex 2841 90 85 | 10 | Lítium-kobalt(III)-oxid (CAS RN 12190-79-3), legalább 59 % kobalttartalommal | 2.7 % | - | 2021.12.31. |
| 0.3419 | ex 2850 00 20 | 80 | Arzin (CAS RN 7784-42-1), legalább 99,999 térfogatszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.6633 | 2903 39 21 | | Difluor-metán (CAS RN 75-10-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.2583 | ex 2903 89 80 | 45 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklór-pentaciklo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$] oktadeka-7,15-dién (CAS RN 13560-89-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 2 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6611 | ex 2903 99 80 | 15 | 4-Bróm-2-klór-1-fluor-benzol (CAS RN 60811-21-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.3409 | ex 2904 20 00 | 10 | Nitrometán (CAS RN 75-52-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.3391 | ex 2904 20 00 | 20 | Nitroetán (CAS RN 79-24-3) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.3408 | ex 2904 20 00 | 30 | 1-Nitropropán (CAS RN 108-03-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6612 | ex 2904 99 00 | 25 | Difluor-metán-szulfonil-klorid (CAS RN 1512-30-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6613 | ex 2904 99 00 | 35 | 1-Fluor-4-nitro-benzol (CAS RN 350-46-9) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4934 | ex 2905 39 95 | 10 | 1,3-Propán-diol (CAS RN 504-63-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6757 | ex 2906 29 00 | 40 | 2-Bróm-5-jód-benzén-metanol (CAS RN 946525-30-0) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6782 | ex 2908 19 00 | 40 | 3,4,5-Trifluor-fenol (CAS RN 99627-05-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6915 | ex 2908 19 00 | 50 | 4-Fluor-fenol (CAS RN 371-41-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6649 | ex 2909 30 38 | 30 | 1,1'-(1-Metil-etilidén)bisz[3,5-dibróm-4-(2,3-dibróm-2-metil-propoxi)]-benzol (CAS RN 97416-84-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5117 | ex 2909 30 90 | 30 | 3,4,5-Trimetoxi-toluol (CAS RN 6443-69-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6614 | ex 2909 30 90 | 40 | 1-Klór-2,5-dimetoxi-benzol (CAS RN 2100-42-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6783 | ex 2909 30 90 | 50 | 1-Etoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 121219-07-6) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6784 | ex 2909 30 90 | 60 | 1-Butoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 136239-66-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6927 | ex 2909 49 80 | 10 | 1-Propoxipropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6660 | ex 2910 90 00 | 50 | 2,3-Epoxi-propil-fenil-éter (CAS RN 122-60-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5135 | ex 2912 49 00 | 30 | Szalicilaldehid (CAS RN 90-02-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6678 | ex 2912 49 00 | 40 | 3-Hidroxi-p-ánizsaldehid (CAS RN 621-59-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4933 | ex 2914 29 00 | 30 | (R)-*p*-Menta-1(6),8-dién-2-on (CAS RN 6485-40-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4932 | ex 2914 50 00 | 20 | 3'-Hidroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6762 | ex 2914 50 00 | 75 | 7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinon (CAS RN 22009-38-7) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.4948 | ex 2914 79 00 | 60 | 4'-Tercbutil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5119 | ex 2915 39 00 | 60 | Dodek-8-enil-acetát (CAS RN 28079-04-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5121 | ex 2915 39 00 | 65 | Dodeka-7,9-dienil-acetát (CAS RN 54364-62-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5120 | ex 2915 39 00 | 70 | Dodek-9-enil-acetát (CAS RN 16974-11-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7541 | ex 2915 90 30 | 10 | Metil-laurát (CAS RN 111-82-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4954 | ex 2915 90 70 | 60 | Etil-6,8-diklór-oktanoát (CAS RN 1070-64-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.3466 | ex 2916 13 00 | 30 | Cink-monometakrilát por (CAS RN 63451-47-8), amely gyártási szennyeződéseket egyáltalán nem vagy legfeljebb 17 tömegszázalékban tartalmaz. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4931 | ex 2916 20 00 | 60 | 3-Ciklohexil-propionsav (CAS RN 701-97-3) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4930 | ex 2916 39 90 | 30 | 2,4,6-Trimetilbenzoil-klorid (CAS RN 938-18-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6794 | ex 2916 39 90 | 41 | 4-Bróm-2,6-difluor-benzoil-klorid (CAS RN 497181-19-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6661 | ex 2916 39 90 | 53 | 5-Jód-2-metil-benzoesav (CAS RN 54811-38-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4918 | ex 2917 19 80 | 50 | Tetradekánsav (CAS RN 821-38-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4945 | ex 2917 39 95 | 20 | Dibutil-1,4-benzoldikarboxilát (CAS RN 1962-75-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6796 | ex 2917 39 95 | 25 | Naftalin-1,8-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 81-84-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.3640 | ex 2917 39 95 | 30 | Benzol-1,2:4,5-tetrakarboxil dianhidrid (CAS RN 89-32-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6800 | ex 2917 39 95 | 35 | 1-Metil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 35092-89-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6814 | ex 2918 99 90 | 13 | 3-Metoxi-2-metil-benzoil-klorid (CAS RN 24487-91-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6901 | ex 2918 99 90 | 18 | Etil-2-hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoát (CAS RN 132584-17-9) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6747 | ex 2918 99 90 | 85 | Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5038 | ex 2920 29 00 | 20 | Trisz(metilfenil)-foszfit (CAS RN 25586-42-9) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5045 | ex 2920 29 00 | 40 | Bisz(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrit-difoszfit (CAS RN 154862-43-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7559 | ex 2920 90 10 | 15 | Etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0) | 3.2 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6598 | ex 2920 90 70 | 80 | Bisz(pinakolát)dibór (CAS RN 73183-34-3) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4917 | ex 2921 29 00 | 40 | Dekametiléndiamin (CAS RN 646-25-3) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4862 | ex 2921 30 99 | 30 | 1,3-Ciklohexán-dimetánamin (CAS RN 2579-20-6) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5124 | ex 2921 43 00 | 60 | 3-Aminobenzo-trifluorid (CAS RN 98-16-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6825 | ex 2921 49 00 | 60 | 2,6-Diizopropil-anilin (CAS RN 24544-04-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6947 | ex 2922 19 00 | 35 | 2-[2-(Dimetil-amino)etoxi]-etanol (CAS RN 1704-62-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6624 | ex 2922 29 00 | 30 | 1,2-Bisz(2-amino-fenoxi)etán (CAS RN 52411-34-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6634 | ex 2922 29 00 | 63 | Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4956 | ex 2922 29 00 | 75 | 4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4914 | ex 2922 39 00 | 20 | 2-Amino-5-klórbenzofenon (CAS RN 719-59-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6761 | ex 2922 39 00 | 35 | 5-Klór-2-(metil-amino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7853 | ex 2922 49 85 | 13 | Benzil-glicinát-4-metilbenzol-1-szulfonsav (1/1) (CAS RN 1738-76-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.5037 | ex 2922 49 85 | 17 | Glicin (CAS RN 56-40-6), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 5 százalék csomósodást gátló szerként szilícium-dioxid (CAS RN 112926-00-8) hozzáadásával is | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6948 | ex 2922 49 85 | 30 | Nátrium-metil-amino-acetát (CAS RN 4316-73-8) vizes oldata, legalább 40 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6650 | ex 2922 49 85 | 65 | Dietil-amino-malonát-hidroklorid (CAS RN 13433-00-6) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5063 | ex 2923 90 00 | 75 | Tetraetil-ammónium-hidroxid vizes oldat formájában, amely tartalmaz:<br>– 35 (±0,5) tömegszázalék tetraeti-lammónium-hidroxidot,<br>– legfeljebb 1 000 mg/kg kloridot,<br>– legfeljebb 2 mg/kg vasat és<br>– legfeljebb 10 mg/kg káliumot. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.3689 | ex 2924 19 00 | 23 | Akrilamid (CAS RN 79-06-1), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 2 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5066 | ex 2924 29 70 | 40 | N,N'-1,4-Fenilén-bisz[3-oxobutiramid], (CAS RN 24731-73-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5127 | ex 2924 29 70 | 45 | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5069 | ex 2924 29 70 | 55 | N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilén)-bisz[3-oxobutiramid] (CAS RN 24304-50-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6767 | ex 2924 29 70 | 62 | 2-Klórbenzamid (CAS RN 609-66-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6766 | ex 2924 29 70 | 64 | N-(3',4'-diklór-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6934 | ex 2926 90 70 | 17 | Cipermetrin (ISO) és sztereoizomerei (CAS RN 52315-07-8), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6259 | ex 2926 90 70 | 26 | Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5), legalább 95,5 tömegszázalék tisztaságú, biocid termékek gyártásához ([2]) | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.6871 | ex 2928 00 90 | 23 | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4929 | ex 2928 00 90 | 25 | Acetaldehid-oxim (CAS RN 107-29-9) vizes oldatban | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6635 | ex 2928 00 90 | 50 | 2,2'-(Hidroxi-imino)-biszetánszulfonsav dinátrium-sójának (CAS RN 133986-51-3) vizes oldata, több mint 33,5 tömegszázalék, de legfeljebb 36,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5035 | ex 2930 90 98 | 10 | 2,3-Bisz((2-merkaptoetil)tio)-1-propántiol (CAS RN 131538-00-6) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6769 | ex 2930 90 98 | 22 | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2), legalább 94,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6873 | ex 2930 90 98 | 26 | Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3), legalább 97,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6617 | ex 2930 90 98 | 53 | Bisz(4-klór-fenil)-szulfon (CAS RN 80-07-9) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5114 | ex 2930 90 98 | 55 | Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6917 | ex 2931 90 00 | 63 | Klór-etenil-dimetil-szilán (CAS RN 1719-58-0) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6946 | ex 2931 90 00 | 65 | Bisz(4-terc-butil-fenil)jodónium-hexafluor-foszfát (CAS RN 61358-25-6) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6620 | ex 2932 20 90 | 65 | Nátrium 4-(metoxi-karbonil)-5-oxo-2,5-dihidrofurán-3-olát (CAS RN 1134960-41-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7639 | ex 2932 99 00 | 27 | (2-Butil-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-dijód-fenil)metanon (CAS RN 1951-26-4), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.4907 | ex 2932 99 00 | 50 | 7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6771 | ex 2932 99 00 | 65 | 4,4-Dimetil-3,5,8-trioxa-biciklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7811 | ex 2933 19 90 | 33 | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú, állatgyógyászati gyógyszerek gyártásához [2] | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.6835 | ex 2933 21 00 | 55 | 1-Amino-hidantoin-hidroklorid (CAS RN 2827-56-7) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5115 | ex 2933 21 00 | 80 | 5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6812 | ex 2933 39 99 | 14 | N,4-Dimetil-1-(fenil-metil)- 3-piperidin-amin-hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.4842 | ex 2933 39 99 | 20 | Réz-pirition por (CAS RN 14915-37-8) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6813 | ex 2933 39 99 | 26 | 2-[4-(Hidrazinil-metil)fenil]-piridin-dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5129 | ex 2933 39 99 | 85 | 2-Klór-5-klórmetil-piridin (CAS RN 70258-18-3) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6773 | ex 2933 49 10 | 50 | 1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-oxo-3-kinolinkarboxilsav (CAS RN 94695-52-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4927 | ex 2933 49 90 | 30 | Kvinolin (CAS RN 91-22-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6763 | ex 2933 59 95 | 21 | N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6677 | ex 2933 59 95 | 47 | 6-Metil-2-oxo-perhidro-pirimidin-4-il-karbamid (CAS RN 1129-42-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6774 | ex 2933 69 80 | 13 | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6621 | ex 2933 69 80 | 15 | 2-Klór-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6951 | ex 2933 69 80 | 17 | Benzo-guanamin (CAS RN 91-76-9) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5131 | ex 2933 69 80 | 55 | Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4957 | ex 2933 69 80 | 60 | Cianursav (CAS RN 108-80-5) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4985 | ex 2933 79 00 | 70 | (*S*)-*N*-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidin-acetamid L-(+)-tartarát, (CAS RN 754186-36-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6872 | ex 2933 99 80 | 16 | Piridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6829 | ex 2933 99 80 | 21 | 1-(Bisz(dimetil-amino)metilén)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinium-3-oxid-hexafluor-foszfát(V) (CAS RN 148893-10-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6599 | ex 2933 99 80 | 54 | 3-(Szalicioil-amino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6933 | ex 2933 99 80 | 87 | Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4955 | ex 2934 20 80 | 60 | Benzotiazol-2-il-(*Z*)-2-tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetát (CAS RN 143183-03-3) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.4910 | ex 2934 20 80 | 70 | *N*,*N*-Bisz(1,3-benzotiazol-2-il-szulfanil)-2-metilpropán-2-amin (CAS RN 3741-80-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4942 | ex 2934 99 90 | 25 | 2,4-Dietil-9*H*-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6824 | ex 2934 99 90 | 39 | 4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6823 | ex 2934 99 90 | 41 | 11-[4-(2-Klór-etil)-1-piperazinil]-dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6893 | ex 2934 99 90 | 44 | Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5133 | ex 2934 99 90 | 86 | Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5136 | ex 2934 99 90 | 87 | 2,2'-(1,4-Fenilén)-bisz(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5036 | ex 2935 90 90 | 42 | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6777 | ex 2935 90 90 | 54 | Propoxikarbazon-nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6802 | ex 2935 90 90 | 56 | N-(p-Toluén-szulfonil)-N'-(3-(p-toluén-szulfonil-oxi)fenil)karbamid (CAS RN 232938-43-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6903 | ex 2935 90 90 | 57 | N-{2-[(fenil-karbamoil)amino]fenil}benzol-szulfonamid (CAS RN 215917-77-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6664 | ex 2935 90 90 | 59 | Flazaszulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4944 | ex 2938 90 30 | 10 | Ammónium-glicirrizát (CAS RN 53956-04-0) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6600 | ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | *Acacia mearnsii* kivonat, ammónium-klorid és formaldehid reakciótermék (CAS RN 85029-52-3) | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5091 | ex 3204 11 00 | 20 | C.I. Disperse Yellow 241 színezék (CAS RN 83249-52-9) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 241 színezéktartalommal | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5134 | ex 3204 11 00 | 45 | Diszperziós színezékek készítménye, amely<br>– C.I. Disperse Orange 61 színezéket (CAS RN 12270-45-0) vagy Disperse Orange 288 színezéket (CAS RN 96662-24-7),<br>– C.I. Disperse Blue 291:1 színezéket (CAS RN 872142-01-3),<br>– C.I. Disperse Violet 93:1 színezéket (CAS RN 122463-28-9) tartalmaz,<br>C.I. Disperse Red 54 színezék-tartalommal is (CAS RN 6657-37-0). | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6652 | ex 3204 12 00 | 70 | C.I. Acid Blue 25 színezék (CAS RN 6408-78-2) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Acid Blue 25 színezéktartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6603 | ex 3204 17 00 | 33 | C.I. Pigment Blue 15:1 színezék (CAS RN 147-14-8) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 15:1 színezéktartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5100 | ex 3204 19 00 | 73 | C.I. Solvent Blue 104 színezék (CAS RN 116-75-6) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Solvent Blue 104 színezéktartalommal | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6726 | ex 3208 90 19 | 55 | Propilén és maleinsav-anhidrid kopolimerjének vagy polipropilén és propilén-maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének vagy polipropilén és propilén, izobutilén és maleinsav-anhidrid kopolimerje keverékének legalább 5 tömegszázalékos, de legfeljebb 20 tömegszázalékos készítménye szerves oldószerben | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5031 | ex 3215 90 70 | 40 | Száraz festékpor, hibridgyanta-alapú (polisztirén-akril gyantából és poliészter gyantából készített), összekeverve<br>– viasszal,<br>– vinilalapú polimerrel és<br>– színezőanyaggal<br>fénymásoló gépekben, faxkészülékekben, nyomtatókban és multifunkciós készülékekben használt festékflakonok gyártására (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4863 | ex 3402 11 90 | 10 | Nátrium-lauril-metil-izetionát | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6725 | ex 3506 91 90 | 50 | Készítmény, amely<br>– legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék sztirol-butadién kopolimert vagy sztirol-izoprén kopolimert és<br>– legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék pinén polimert vagy pentadién kopolimert tartalmaz,<br>oldva:<br>– metil-etil-ketonban (CAS RN 78-93-3),<br>– heptánban (CAS RN 142-82-5) és<br>– toluolban (CAS RN 108-88-3) vagy könnyű alifás lakkbenzinben (CAS RN 64742-89-8). | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6759 | ex 3802 10 00 | 10 | Aktív szén és polietilén keveréke, por formában | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6874 | ex 3808 92 30 | 10 | Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) legalább 500 kg-os közvetlen csomagolásban behozva ([1]) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5048 | ex 3808 93 90 | 20 | Benzil(purin-6-il)aminból álló készítmény glikololdatban:<br>– legalább 1,88 tömegszázalék,de legfeljebb 2,00 tömegszázalék benzil(purin-6-il)aminnal,<br>növénynövekedés-szabályozókban használt fajta | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5030 | ex 3808 93 90 | 30 | Vizes oldat:<br>– 1,8 tömegszázalék nátrium-para-nitrofenolát-tartalommal,<br>– 1,2 tömegszázalék nátrium-orto-nitrofenolát-tartalommal,<br>– 0,6 tömegszázalék nátrium-5-nitroguaiakolát-tartalommal,<br>növénynövekedés-szabályozók gyártásához ([2]) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5088 | ex 3808 93 90 | 50 | Por alakú készítmény:<br>– legalább 55 tömegszázalék Gibberellin A4-tartalommal,<br>– legalább 1, de legfeljebb 35 tömegszázalék Gibberellin A7-tartalommal,<br>– legalább 90 tömegszázalék kombinált Gibberellin A4- és Gibberellin A7-tartalommal,<br>– legfeljebb 10 tömegszázalék kombinált víz- és más természetesen előforduló Gibberellin-tartalommal,<br>növénynövekedés-szabályozókban használt fajtájával | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6532 | ex 3808 94 20 | 30 | Bróm-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6), amely<br>– 1,3-Diklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 118-52-5), | 0 % | - | 2024.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – 1,3-Dibróm-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 77-48-5),<br>– 1-Bróm,3-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 16079-88-2) és/vagy<br>– 1-Klór,3-bróm-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-diont (CAS RN 126-06-7) tartalmaz. | | | |
| 0.6904 | ex 3811 21 00 | 12 | Diszpergálószer, amely<br>– poliizobutenil-borostyánkősav és pentaeritritol észtereit (CAS RN 103650-95-9),<br>– 35 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat és<br>– legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórt tartalmaz,<br>kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6906 | ex 3811 21 00 | 14 | Diszpergálószer, amely<br>– polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 147880-09-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutén-szukcinimidet tartalmaz,<br>– több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz,<br>– legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal,<br>– kevesebb mint 15 teljes bázisszámmal rendelkezik,<br>kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6907 | ex 3811 21 00 | 16 | Mosó- és tisztítószer, amely<br>– béta-amino-karbonil-alkil-fenol kalciumsóját (az alkil-fenol Mannich-reakción alapuló reakcióterméke),<br>– több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és<br>– több mint 120 teljes bázisszámmal rendelkezik,<br>kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6905 | ex 3811 21 00 | 18 | Mosó- és tisztítószer, amely:<br>– hosszú láncú alkil-toluén-kalcium-szulfonátokat,<br>– 30 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és<br>– több mint 310, de legfeljebb 340 teljes bázisszámmal rendelkezik,<br>kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6671 | ex 3811 21 00 | 75 | Adalékanyagok, amelyek:<br>– kálcium (C10–C14)-dialkil-benzolszulfonátot,<br>– több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak,<br>legfeljebb 10 teljes bázisszámmal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6669 | ex 3811 21 00 | 77 | Habzásgátló adalékanyagok:<br>– 2-etil-hexil-akrilát és etil-akrilát- kopolimerből és<br>– több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék ásványolajokból,<br>kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6666 | ex 3811 21 00 | 80 | Adalékanyagok, amelyek<br>– poliizobutilén-alapú aromás poliamin-szukcinimidet,<br>– több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaznak,<br>több mint 0,6 tömegszázalék, de legfeljebb 0,9 tömegszázalék nitrogén-tartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6668 | ex 3811 29 00 | 65 | Adalékanyagok, amelyek szulfurált növényi olaj keverékből, hosszú láncú α-olefinekből és tallolaj-zsírsavakból állnak, legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék kéntartalommal, kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához. (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5062 | ex 3815 90 90 | 30 | Katalizátor, amely a következőket tartalmazó ásványolaj-szuszpenzióból áll:<br>– magnézium-kloridból és titán(III)-kloridból álló tetrahidrofurán komplexek és<br>– szilícium-dioxid<br>– 6,6 (± 0,6) tömegszázalék magnéziumtartalommal és<br>– 2,3 (± 0,2) tömegszázalék titántartalommal. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.2783 | ex 3815 90 90 | 80 | Katalizátor, amely elsősorban dinonil-naftalin-diszulfonsavból áll, izobutanolos oldat formájában. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6810 | ex 3824 99 92 | 23 | Titán(IV) (CAS RN 109037-78-7) butil-foszfáttal képzett komplexei, etanolban és propán-2-olban oldva | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4909 | ex 3824 99 92 | 29 | Készítmény, amely<br>– legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 99 tömegszázalék butil-2-cián-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-akrilát polietilénglikol-étert és<br>– legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxi-etilén (20) szorbitán-trioleátot tartalmaz. | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6779 | ex 3824 99 92 | 40 | 2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata szerves oldószerben | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7742 | ex 3824 99 92 | 52 | Elektrolit, amely<br>– legalább 5 %, de legfeljebb 20 % lítium-hexafluor-foszfátot (CAS RN 21324-40-3) vagy lítium-tetrafluor-borátot (CAS RN 14283-07-9),<br>– legalább 60 %, de legfeljebb 90 % etilén-karbonát (CAS RN 96-49-1), dimetil-karbonát (CAS RN 616-38-6) és/vagy etil-metil-karbonát (CAS RN 623-53-0) keverékét,<br>– legalább 0,5 %, de legfeljebb 20 % 1,3,2-dioxatiolán-2,2-dioxidot (CAS RN 1072-53-3) tartalmaz,<br>gépjármű-telepek gyártásához. ([2]) | 3.2 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5050 | ex 3824 99 92 | 61 | 3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amin, legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 3',4',5'-trifluor-bifenil-2-amin-tartalmú toluolos oldat formájában | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6720 | ex 3824 99 92 | 68 | Készítmény, amely<br>– 20 (±1) tömegszázalék ((3-(szek-butil)-4-(deciloxi)fenil)metántriil) tribenzolt (CAS RN 1404190-37-9) tartalmaz.<br>Oldva:<br>– 10 (± 5) tömegszázalék 2-szek-butilfenolban (CAS RN 89-72-5)<br>– 64 ( ±7) tömegszázalék lakkbenzinben (kőolaj), nehéz aromás (CAS RN 64742-94-5) és<br>– 6 (± 1,0) tömegszázalék naftalinban (CAS RN 91-20-3). | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6719 | ex 3824 99 92 | 69 | Készítmény, amely<br>– legalább 80 tömegszázalék, de legfeljebb 92 tömegszázalék biszfenol-A bisz (difenil-foszfát)-ot (CAS RN 5945-33-5),<br>– legalább 7 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék biszfenol-A- bisz (difenil-foszfát)-oligomert és<br>– legfeljebb 1 tömegszázalék trifenil-foszfátot (CAS RN 115-86-6) tartalmaz. | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.3069 | ex 3824 99 92 | 88 | 2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroxietilált (CAS RN 9014-85-1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4719 | ex 3824 99 93 | 35 | Paraffin, legalább 70 %-ban klórozott (CAS RN 63449-39-8) | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.7313 | ex 3824 99 96 | 45 | Lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid por (CAS RN 177997-13-6):<br>– kevesebb mint 10µm szemcsemérettel,<br>– tisztasága több mint 98 tömegszázalék | 3.2 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6628 | ex 3824 99 96 | 46 | Mangán-cink-ferrit granulátum, amely<br>– legalább 52 tömegszázalék, de legfeljebb 76 tömegszázalék vas(III)-oxidot,<br>– legalább 13 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék mangán(II)-oxidot és<br>– legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 22 tömegszázalék cink-oxidot tartalmaz. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6749 | ex 3824 99 96 | 48 | Cirkónium-oxid ($ZrO_2$), kalcium-oxiddal stabilizálva (CAS RN 68937-53-1), legalább 92 tömegszázalék, de legfeljebb 97 tömegszázalék cirkónium-oxid-tartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6897 | ex 3901 40 00 | 30 | Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE), Ziegler-Natta katalizációs módszerrel előállítva, labdacs (pellet) formában:<br>– több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék kopolimerrel,<br>– legalább 0,7 g/10 perc, de legfeljebb 0,9 g/10 perc folyásindexszel (MFR 190 °C/2,16 kg) és<br>– legalább 0,911 g/cm³, de legfeljebb 0,913 g/cm³ sűrűséggel,<br>rugalmas élelmiszercsomagoláshoz használatos filmek ko-extrudálásos feldolgozásához (2) | 0 % | m³ | 2025.12.31. |
| 0.6920 | ex 3901 90 80 | 53 | Etilén és akrilsav kopolimere (CAS RN 9010-77-9):<br>– legalább 18,5 tömegszázalék, de legfeljebb 49,5 tömegszázalék akrilsav-tartalommal (ASTM D4094) és<br>– legalább 10 g/10 perc folyásindexszel (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) | 0 % | m³ | 2025.12.31. |
| 0.6734 | ex 3901 90 80 | 55 | Etilén-akrilsav-kopolimer cink- vagy nátrium-sója:<br>– legalább 6 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék akrilsav-tartalommal és<br>– legalább 1 g/10 perc folyásindexszel 190 °C/2,16 kg értéken (ASTM D1238 szerint mérve) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5049 | ex 3901 90 80 | 67 | Kizárólag etilénből és metakrilsav-monomerekből készült kopolimer, amelynek metakrilsav-tartalma legalább 11 tömegszázalék. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6736 | ex 3903 90 90 | 65 | Sztirol -2, 5-furándion-(1-metil-etil)benzol-kopolimer, pelyhek vagy por formájában (CAS RN 26762-29-8) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6804 | ex 3903 90 90 | 70 | Kopolimer granulátum formájában, amely<br>– 75 tömegszázalék (± 7 tömegszázalék) sztirolt és<br>– 25 tömegszázalék (± 7 tömegszázalék) metil-metakrilátot tartalmaz. | 0 % | m³ | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4981 | ex 3904 69 80 | 81 | Poli(vinilidén-flourid) (CAS RN 24937-79-9) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6672 | ex 3906 90 90 | 33 | Butil-akrilát-alkil-metakrilát mag-héj szerkezetű kopolimer, legalább 5 μm, de legfeljebb 10 μm részecskeméretttel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6663 | ex 3906 90 90 | 37 | Trimetilol-propán-trimetakrilát-metil-metakrilát-kopolimer (CAS RN 28931-67-1), mikrogömb formájában, 3 μm átlagos átmérővel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6891 | ex 3907 10 00 | 20 | Polioxi-metilén acetil végződésekkel, amely polidimetil-sziloxánt és tereftálsav-1,4-fenil-diamin-kopolimer szálakat tartalmaz. | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6839 | ex 3907 30 00 | 15 | Epoxigyanta, halogénmentes,<br>– több mint 2 tömegszázalék foszforral a szilárdanyag-tartalomra számítva, kémiailag kötve az epoxigyantában,<br>– hidrolizálható klorid nélkül vagy kevesebb mint 300 ppm hidrolizálható kloriddal és<br>– oldószertartalommal,<br>nyomtatott áramkörök előállításához használatos prepreg lemezek vagy tekercsek gyártásához (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6840 | ex 3907 30 00 | 25 | Epoxigyanta<br>– legalább 21 tömegszázalék brómtartalommal,<br>– hidrolizálható klorid nélkül vagy kevesebb mint 500 ppm hidrolizálható kloriddal és<br>– oldószertartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4940 | ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poli(hidroxi-alkanoát), amely túlnyomó részben poli(3-hidroxi-butirát)-ból áll. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5057 | ex 3907 99 80 | 80 | Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavból és/vagy annak származékaiból és ciklohexán-dimetanolból áll, lineáris és/vagy ciklikus diolokkal kiegészítve. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5032 | ex 3909 40 00 | 20 | Hőre keményedő gyantapor, amelyben a mágneses részecskék egyenletes eloszlásban vannak jelen, fénymásolókhoz, faxgépekhez, nyomtatókhoz és multifunkciós készülékekehez való tinta gyártásához. (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6921 | ex 3910 00 00 | 15 | Dimetil, metil(propil(polipropilén-oxid))sziloxán (CAS RN 68957-00-6), trimetilsziloxi-lezárással | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7217 | ex 3910 00 00 | 45 | Dimetil-sziloxán, hidroxi-lezárású polimer 38–100 mPa·s viszkozitással (CAS RN 70131-67-8) | 0 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5109 | ex 3911 90 99 | 35 | Etilén és maleinsav-anhidrid (EMA) módosított kopolimerje | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4953 | ex 3912 11 00 | 40 | Cellulóz-diacetát por | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6718 | ex 3912 39 85 | 50 | Polikvaternium 10 (CAS RN 68610-92-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4757 | ex 3919 10 80 | 37 | Politetrafluor-etilén film:<br>– legalább 100µm vastagsággal,<br>– legfeljebb 100 % szakadási nyúlással,<br>– egyik oldalán nyomásérzékeny szilikonragasztóval bevonva | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4761 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 43<br>26 | Etilén-vinil-acetát film:<br>– legalább 100 µm vastagságú,<br>– egyik oldalán nyomásérzékeny vagy UV-érzékeny akrilragasztóval és egy poliészter vagy polipropilén fedőréteggel bevonva | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6886 | ex 3919 10 80 | 63 | Fényvisszaverő film, amely a következőkből áll:<br>– egy akrilgyantaréteg adatok vagy másolatok vagy meghatározott felhasználású hivatalos jelzések hamisítása, módosítása vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal,<br>– egy akrilgyantaréteg beágyazott üveggyöngyökkel,<br>– egy melamin-keresztkötésű anyaggal keményített akrilgyantaréteg,<br>– egy fémréteg,<br>– egy akril ragasztóréteg és<br>– egy lehúzható védőfilm. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4947 | ex 3919 90 80 | 65 | Legalább 40 µm, de legfeljebb 475 µm vastagságú öntapadó film, amely egy vagy több átlátszó, fémezett vagy színezett poli(etilén-tereftalát) rétegből áll, és amelynek egyik oldalát karcolásálló bevonat és másik oldalát pedig nyomásérzékeny ragasztó védőfólia borítja. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4925 | ex 3919 90 80 | 70 | Mikroporózus poliuretánból készült öntapadó polírozó korong, bélés nélkül is | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4964 | ex 3919 90 80 | 82 | Fényvisszaverő fóla:<br>– egy poliuretán réteggel,<br>– egy mikroméretű üveggömbökből álló réteggel,<br>– egy galvanizált alumíniumból álló réteggel és<br>– egy egyik vagy mindkét oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteggel,<br>– egy poli(vinil-klorid) réteggel vagy anélkül,<br>– egy adatok hamisítása, módosítása vagy cseréje, illetve sokszorosítás elleni lézernyomatokat vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzéseket tartalmazó vagy azok nélküli réteggel | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6640 | ex 3920 10 40 | 40 | Csőfilm, túlnyomórészt polietilénből, rétegelt:<br>– háromrétegű zárórétegből: etilén-vinil-alkohol magréteggel mindkét oldalán poliamid-réteggel borítva, mindkét oldalán legalább egy polietilén-réteggel borítva,<br>– legalább 55 μm teljes vastagságú,<br>– legalább 500 mm, de legfeljebb 600 mm átmérővel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.3357 | ex 3920 62 19 | 48 | Poli(etilén-tereftalát) lemezek vagy tekercsek:<br>– mindkét oldalon egy epoxi-akrilgyanta réteggel bevonva,<br>– 37 μm (± 3 μm) teljes vastagsággal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.2589 | ex 3920 62 19 | 52 | Polietilén-tereftalát, polietilén-naftalát vagy hasonló poliészter film, egyik oldalán fémmel és/vagy fémoxidokkal bevonva, alumíniumtartalma kevesebb, mint 0,1 tömegszázalék, vastagsága legfeljebb 300 μm és fajlagos felszíni ellenállása legfeljebb 10 000 ohm (per négyzet) (ASTM D257 szerinti módszerrel mérve) | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.6911 | ex 3921 19 00 | 40 | Átlátszó, mikroporózus polietilén film akrilsavval beojtva, tekercsben:<br>– legalább 98 mm, de legfeljebb 170 mm szélességű<br>– legalább 15 μm, de legfeljebb 36 μm vastagságú,<br>lúgos telepek elválasztóinak gyártásához használatos | 3.2 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7263 | ex 3921 19 00 | 45 | Mikroporózus, egyrétegű polipropilén film vagy mikroporózus, háromrétegű polipropilén, polietilén és polipropilén film, mindegyik filmnek:<br>– a gyártásirányra keresztben mért (TD) zsugorodása zéró,<br>– teljes vastagsága legalább 8 μm, de legfeljebb 50 μm,<br>– szélessége legalább 15 mm, de legfeljebb 900 mm,<br>– hosszúsága több mint 200 m, de legfeljebb 8 000 m és<br>– átlagos pórusmérete 0,02–0,1 μm,<br>– 50–200 μm vastagságú nem szőtt polipropilén alátétlemezzel laminálva is,<br>– felületaktív anyaggal bevonva is,<br>– egy vagy két oldalukon legalább 1 μm, de legfeljebb 5 μm vastagságú kerámia-réteggel bevonva is,<br>– egy vagy két oldalukon legalább 0,5 μm, de legfeljebb 5 μm vastagságú, PVdF- vagy hasonló típusú ragadós kötőanyaggal bevonva is | 3.2 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6742 | ex 3921 90 55 | 40 | Műanyag, háromrétegű lemez, tekercsben:<br>– amely egy 100 % nylon taft vagy nylon/poliészterrel kevert taft magrétegből áll,<br>– mindkét oldalán poliamiddal bevonva,<br>– legfeljebb 135 µm teljes vastagságú,<br>– legfeljebb 80 g/m2 össztömegű. | 0 % | $m^2$ | 2025.12.31. |
| 0.7335 | ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 50<br>48 | Bevont külső vagy belső díszítő alkatrészek:<br>– egy akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) kopolimerből polikarbonáttal keverve is és<br>– egy PVC fóliából,<br>– nem tartalmaz réz-, nikkel- vagy krómréteget,<br>a 8701–8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek alkatrészeinek gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2022.12.31. |
| 0.6717 | ex 3926 90 97 | 23 | Gépjárművek külső visszapillantó tükrének műanyag borítója, csíptetőkkel | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.3850 | ex 3926 90 97 | 43 | Keverék vízből és legalább 19 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék, akril-nitril, metakril-nitril és izobornil-metakrilát vagy más metakrilát kopolimer, legalább 3 µm, de legfeljebb 4,95 µm átmérőjű expandált üreges mikrogömbökből | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.6708 | ex 4009 42 00 | 20 | Gumi féktömlő:<br>– textilzsinórral,<br>– 3,2 mm-es falvastagsággal,<br>– mindkét végén préselt, üreges, fém záróelemekkel és<br>– legalább egy összeszerelő-pánttal,<br>a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6844 | ex 4016 93 00 | 30 | Téglalap etilén-propilén-dién gumitömítés:<br>– hosszúsága legalább 72 mm, de legfeljebb 825 mm,<br>– szélessége legalább 18 mm, de legfeljebb 155 mm,<br>– csúcshőmérséklete legalább 150 °C, de legfeljebb 240 °C,<br>– legfeljebb 0,3 mm megengedett anyagkifolyással a prés öntőforma osztásának helyén | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6884 | ex 5403 39 00 | 10 | Monofil szál, biológiailag lebontható (EN 14995 szabvány), legfeljebb 33 dtex finomságú, legalább 98 tömegszázalék polilaktid(PLA)-tartalommal, az élelmiszeripar számára szűrő műanyagok gyártásához (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5059 | ex 5603 13 10 | 20 | Elemi polietilén szálakból sodorva-hurkolt nem szövött textília, bevonattal:<br>– tömege legalább 80g/m², de legfeljebb 105 g/m²; és<br>– közegellenállása (Gurley) legalább 8s, de legfeljebb 75s (az ISO5636/5 módszer szerint) | 0 % | m² | 2025.12.31. |
| 0.5987 | ex 5603 14 90 | 60 | Nem szőtt textília, amely poli(etilén-tereftalát) sodorva-hurkolt töltőanyagból áll:<br>– tömege legalább 160 g/m², de legfeljebb 300 g/m²,<br>– nem rétegelve,<br>– a DIN 60335-2-69:2008 szabvány szerinti, legalább M szűrőosztályú szűrési hatékonysággal,<br>– pliszírozható. | 0 % | m² | 2023.12.31. |
| 0.4978 | ex 6909 19 00 | 20 | Szilícium-nitrid ($Si_3N_4$) görgők vagy golyók | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7619 | ex 7006 00 90 | 40 | Szupercsavart nematikus (Super Twisted Nematic – STN) vagy csavart nematikus (Twisted Nematic – TN) minőségű nátronmész vagy boroszilikát üveglap:<br>– hosszúsága legalább 300 mm, de legfeljebb 1 500 mm,<br>– szélessége legalább 300 mm, de legfeljebb 1 500 mm,<br>– vastagsága legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1,1 mm,<br>– egyik oldalán egy legalább 80 Ω, de legfeljebb 160 Ω ellenállású indium-ón-oxid-bevonattal,<br>– szilícium-dioxid ($SiO_2$) passziváló réteggel is az indium-ón-oxid réteg és az üvegfelület között,<br>– másik oldalán többrétegű visszaverődés-gátló bevonattal is és<br>– géppel megmunkált (ferdén levágott) élekkel | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.6870 | ex 7009 10 00 | 40 | Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő, belső visszapillantó tükör, amely a következőkből áll:<br>– egy tükörtartó,<br>– egy műanyag foglalat,<br>– egy integrált áramkör,<br>a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához. ([2]) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5021 | ex 7019 19 10 | 20 | Legalább 10,3 tex, de legfeljebb 11,9 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5020 | ex 7019 19 10 | 25 | Legalább 5,1 tex, de legfeljebb 6,0 tex finomsági számú fonal végtelen fonott üvegszálakból, amelyben a legalább 4,83 µm, de legfeljebb 5,83 µm átmérőjű szálak vannak túlsúlyban. | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4853 | ex 7202 99 80 | 10 | Vas és diszprózium ötvözete:<br>– legalább 78 tömegszázalék diszpróziumtartalommal,<br>– legalább 18, de legfeljebb 22 tömegszázalék vastartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7502 | ex 7318 24 00 | 40 | Csőbefogó csatlakozóelemek:<br>– 17-4PH leírás szerinti rozsdamentes acélból vagy a szerszámacél S7 leírás szerinti acélból,<br>– fémbefecskendezéses öntéssel előállítva,<br>– 38 HRC (±1) vagy 53 HRC (+2/–1) Rockwell-keménységű,<br>– legalább 7 mm x 4 mm x 5 mm, de legfeljebb 40 mm x 20 mm x 10 mm méretű | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.6680 | ex 7326 90 98 | 40 | Vas- és acélsúlyok:<br>– más anyagokból készült (alkat)részekkel is,<br>– más fémekből készült (alkat)részekkel is,<br>– felületkezeltek is,<br>– nyomtatottak is,<br>távvezérlők gyártása során használatos | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5029 | ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99<br>ex 7606 12 99 | 10<br>21<br>25 | Lemezek és rudak alumínium-lítium ötvözetből | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5487 | ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 48<br>49<br>51<br>52<br>53<br>56 | Alumíniumfólia tekercsben:<br>– 99,99 tömegszázalék tisztaságú,<br>– legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagságú,<br>– 500 mm szélességű,<br>– 3–4 nm vastagságú felületoxid réteggel,<br>– és több, mint 95 % kocka alakú textúrával | 0 % | - | 2021.12.31. |
| 0.4050 | ex 7607 11 90 | 60 | Sima alumíniumfólia a következő jellemzőkkel:<br>– legalább 99,98 % alumínium-tartalommal,<br>– legalább 0,070 mm, de legfeljebb 0,125 mm vastagságú,<br>– kocka alakú textúrával,<br>nagyfeszültségű maratáshoz használatos | 3.7 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7698 | ex 7607 20 90 | 10 | Alumíniumfólia tekercsben:<br>– egyik oldalán polipropilénnel vagy polipropilénnel és savval módosított polipropilénnel, a másik oldalán poliamiddal és polietilén-tereftaláttal bevonva, közöttük ragasztórétegekkel, | 3.7 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – szélessége legalább 200 mm, de legfeljebb 400 mm,<br>– vastagsága legalább 0,138 mm, de legfeljebb 0,168 mm,<br>lítium-ion telepcellák borításának gyártásához (2) | | | |
| 0.6730 | ex 8101 96 00 | 10 | Volfrámhuzal legalább 99 tömegszázalék volfrám-tartalommal:<br>– maximális keresztmetszete legfeljebb 50 µm,<br>– ellenállása legalább 40 ohm, de legfeljebb 300 ohm 1 méteres hosszúságnál | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5097 | ex 8104 30 00 | 35 | Magnézium por:<br>– több mint 99,5 tömegszázalékos tisztaságú,<br>– legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm részecskeméretű | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4904 | ex 8108 90 30 | 45 | Titán-alumínium-vanádium-ötvözet (TiAl6V4) huzal, átmérője kevesebb mint 20 mm és megfelel az AMS 4928, 4965 vagy 4967 szabványoknak | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6805 | ex 8113 00 90 | 20 | Téglatest alakú alumínium-szilícium-karbid (AlSiC) kompozit távtartó IGBT-modulok csomagolásához | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.5024 | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Szilikon vagy műanyag billentyűzetek, amelyek a következőkből állnak:<br>– közönséges fém alkatrészek és<br>– műanyagból készült alkatrészekkel is,<br>– epoxigyanta üvegszállal vagy fával megerősítve,<br>– nyomtatott vagy felületkezelt is,<br>– elektromos vezetékkel is,<br>– a billentyűzethez rögzített membránnal is,<br>– egy- vagy többrétegű védőfilmmel is. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.4996 | ex 8407 90 90 | 20 | Cseppfolyósított propán-bután (LPG) gázzal működő kompakt motorrendszer<br>– hathengeres;<br>– legalább 75 kW, de legfeljebb 80 kW teljesítményű;<br>– nagy teljesítményű gépekben való folyamatos igénybevételnek megfelelően módosított szívó- és kipufogószelepekkel;<br>a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6160 | ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Hermetikus forgókompresszor hidro-fluór-szénhidrogén (HFC) vagy akár szén-hidrogén hűtőközeghez , amely<br>– „on-off" egyfázisú váltakozó áramú (AC) vagy „kommutátor nélküli egyen-áramú" (BLDC) változó sebességű motorral hajtott,<br>– névleges teljesítménye legfeljebb 1,5 kW,<br>– névleges feszültsége legalább 100 V, de legfeljebb 240 V,<br>– magassága legfeljebb 300 mm,<br>– külső átmérője legfeljebb 150 mm,<br>– egységtömege legfeljebb 15 kg,<br>háztartási készülékek, beleértve ruhaszárítók hőszivattyúinak gyártásához. (2) | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.7317 | ex 8414 80 22 | 20 | Membrános légkompresszor:<br>– legalább 4,5 l/min, de legfeljebb 7 l/min átáramlással,<br>– legfeljebb 8,1 W felvett teljesítménnyel és<br>– legfeljebb 400 hPa (0,4 bar) manometrikus nyomásteljesítménnyel,<br>gépjárműülések gyártásában való felhasználásra | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6842 | ex 8415 90 00 | 60 | Lángforrasztott alumíniumtömb az autók légkondicionáló rendszereiben a cső és a kondenzátor csatlakoztatásához:<br>– extrudált, hajlított alumínium csatlakozósor vezetékekkel, amelynek külső átmérője legalább 5 mm, de legfeljebb 25 mm,<br>– tömege legalább 0,02 kg, de legfeljebb 0,25 kg. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6860 | ex 8415 90 00 | 65 | Alumínium ívhegesztett kivehető szűrőtartály poliamid és kerámia betétekkel:<br>– hosszúsága legalább 143 mm, de legfeljebb 292 mm,<br>– átmérője legalább 31 mm, de legfeljebb 99 mm,<br>– tömege legalább 0,12 kg, de legfeljebb 0,9 kg,<br>– legfeljebb 0,2 mm flitterhosszúságú és legfeljebb 0,06 mm szélességű és<br>– legfeljebb 0,06 mm átmérőjű szilárd részecskékkel,<br>autók légkondicionáló rendszereinek gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2022.12.31. |
| 0.6821 | ex 8436 99 00 | 10 | Alkatrész, amely<br>– egy egyfázisú váltóáramú (AC) motort,<br>– egy fogaskerekes bolygóművet,<br>– egy vágópengét tartalmaz„,<br>és a következőket is tartalmazhatja:<br>– egy kondenzátor,<br>– egy menetes csappal szerelt alkatrész,<br>kerti aprítógépek gyártásához. (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7380 | ex 8481 80 59 | 30 | Kétállású áramlásszabályozó szelep házban:<br>– legalább 5, de legfeljebb 16 kimeneti nyílással, melyek átmérője legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm,<br>– áramlási sebessége legalább 330 $cm^3$/perc, de legfeljebb 5 000 $cm^3$/perc,<br>– üzemi nyomása legalább 19, de legfeljebb 300 MPa | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.7518 | ex 8481 90 00 | 40 | Szelepszár:<br>– az üzemanyagáramlás nyitásához és zárásához,<br>– egy szelepszárból és egy szeleptányérból áll,<br>– a szeleptányéron legalább 3, de legfeljebb 8 nyílással,<br>– fémből és/vagy fémötvözet(ek)ből. | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.4997 | ex 8483 40 90 | 80 | Sebességváltó:<br>– legfeljebb 3 fokozattal,<br>– automatikus lassító rendszerrel és<br>– irányváltós rendszerrel,<br>a 8427 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6854 | ex 8501 10 10 | 20 | Szinkronmotor mosogatógéphez vízfolyásirányítási szerkezettel:<br>– 24 mm (± 0,3) tengely nélküli hosszúsággal,<br>– 49,3 mm (± 0,3) átmérővel,<br>– legalább 220 V (AC), de legfeljebb 240 V (AC) névleges feszültséggel,<br>– legalább 50 Hz, de legfeljebb 60 Hz névleges frekvenciával,<br>– legfeljebb 4 W bemenő teljesítménnyel,<br>– legalább 4 rpm, de legfeljebb 4,8 rpm forgási sebességgel,<br>– legalább 10 kgf/cm kimenő nyomatékkal | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6858 | ex 8501 10 99 | 64 | Egyenáramú (DC) motor a gázáramnak a levegő-fojtószelepben és a kipufogógáz-visszavezető (EGR) szelepben történő beállítására szolgáló csappantyú szöghelyzetének vezérlésére:<br>– IP69 behatolás elleni védelem (IP) szabvánnyal,<br>– legfeljebb 6 500 rpm fordulatszámú terhelés nélkül,<br>– 12,0 V (± 0,1) névleges feszültségű,<br>– legalább –40 °C, de legfeljebb +165 °C közötti hőmérséklet-tartományú,<br>– közlőfogaskerékkel is,<br>– motormeghajtó-csatlakozóval is,<br>– karimával is,<br>– legfeljebb 40 mm átmérőjű (karima nélkül),<br>– legfeljebb 90 mm összmagasságú (az alapzattól a közlőfogaskerékig) | 0 % | - | 2021.06.30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6880 | ex 8501 10 99 | 65 | Elektromos turbófeltöltő-működtető:<br>– egyenáramú (DC) motorral,<br>– integrált sebességváltó mechanizmussal,<br>– legalább 200 N (húzó)erővel legalább 140 °C-os megnövelt környezeti hőmérsékleten,<br>– legalább 250 N (húzó)erővel a lapátsor minden állásában,<br>– legalább 15 mm, de legfeljebb 25 mm nagyságú hasznos lökettel,<br>– fedélzeti diagnosztikai interfésszel is | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6627 | ex 8501 10 99 | 75 | Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor:<br>– többfázisú tekercseléssel,<br>– legalább 28 mm, de legfeljebb 35 mm külső átmérővel,<br>– legfeljebb 12 000 rpm névleges fordulatszámmal,<br>– legalább 8 V, de legfeljebb 27 V tápfeszültséggel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.4731 | ex 8501 31 00 | 37 | Állandó gerjesztésű egyenáramú (DC) motor:<br>– többfázisú tekercseléssel,<br>– legalább 30 mm, de legfeljebb 90 mm külső átmérőjű, a rögzítőperemet is beleszámítva,<br>– legfeljebb 15 000 rpm névleges fordulatszámú,<br>– legalább 45 W, de legfeljebb 400 W kimenő teljesítményű és<br>– legalább 9 V, de legfeljebb 50 V tápfeszültségű,<br>– hajtótárcsával is,<br>– forgattyúsházzal is,<br>– ventilátorral is,<br>– burkolatszerelvénnyel is,<br>– napkerékkel is,<br>– sebesség- és forgásirány-kódolóval is,<br>– rezolver- vagy Hall-effektus típusú, sebesség- és forgásirány-érzékelővel is,<br>– rögzítőperemmel is | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.5577 | ex 8501 31 00 | 50 | Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor:<br>– legalább 80 mm, de legfeljebb 200 mm külső átmérőjű,<br>– legalább 9 V, de legfeljebb 16 V tápfeszültségű,<br>– 20 °C-on legalább 300 W, de legfeljebb 750 W kimenő teljesítményű,<br>– 20 °C-on legalább 2,00 Nm, de legfeljebb 7,00 Nm forgatónyomatékú, | 0 % | - | 2022.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – 20 °C-on legalább 600 rpm, de legfeljebb 3 100 rpm névleges fordulatszámú,<br>– csigával is,<br>– elektronikus szervokormány-érzékelővel/-vezérlővel is | | | |
| 0.6809 | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 53<br>45 | Autóipari felhasználásra alkalmas, kommutátor nélküli állandó gerjesztésű egyenáramú motor:<br>– legfeljebb 4 100 rpm megadott fordulatszámú,<br>– legalább 400 W, de legfeljebb 1,3 kW kimenő teljesítményű (12 V feszültségen),<br>– legalább 85 mm, de legfeljebb 200 mm peremátmérőjű,<br>– legfeljebb 335 mm hosszúságú, a tengely elejétől a külső végződésig mérve,<br>– legfeljebb 265 mm hosszúságú házzal, a peremtől a külső végződésig mérve, | 0 % | - | 2025.12.31. |
| | | | – legfeljebb két részből álló (az elektromos alkatrészeket tartalmazó alapház és legalább 2, de legfeljebb 11 furatú perem), nyomásos öntésű alumínium vagy acéllemez házzal, tömítéssel is (horony egy O-tömítőgyűrűvel és zsírral),<br>– egyszerű T-fog megoldással és egyszerű tekercseléssel, 9/6 vagy 12/8 topológiával készült sztátorral és<br>– felületi mágnesekkel,<br>– elektronikus szervokormány-vezérlővel is | | | |
| 0.6161 | ex 8503 00 99 | 55 | Sztátor kommutátor nélküli motorhoz:<br>– 206,6 mm (± 0,5) belső átmérőjű,<br>– 265,0 mm (± 0,2) külső átmérőjű és<br>– legalább 37,2 mm, de legfeljebb 47,8 mm szélességű,<br>mosógépek, mosó- és szárítógépek vagy közvetlen meghajtású dobbal felszerelt szárítógépek gyártásához használatos | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.7764 | ex 8504 31 80 | 55 | Elektromos transzformátor:<br>– legalább 0,22 kVA, de legfeljebb 0,24 kVA kapacitású,<br>– legalább +10 °C, de legfeljebb + 125 °C üzemihőmérséklet-tartományú,<br>– négy vagy öt, indukciósan kapcsolt rézhuzal tekerccsel,<br>– alul 11 vagy 12 csatlakozótűvel és<br>– legfeljebb 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm méretű | 0 % | - | 2024.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7788 | ex 8505 11 00 | 68 | Tömbök neodímiumból, vasból és bórból vagy szamárium és kobalt ötvözetéből, cinkkel beborítva is, amelyek mágnesezés után állandó mágnessé válnak:<br>– hosszuk legalább 13,8 mm, de legfeljebb 45,2 mm,<br>– szélességük legalább 7,8 mm, de legfeljebb 25,2 mm,<br>– magasságuk legalább 1,3 mm, de legfeljebb 4,7 mm. | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.6857 | ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 73<br>35 | Árucikkek lapos rúd, ívelt rúd vagy negyed karmantyú formájában ferritből vagy kobaltból vagy szamáriumból vagy más ritkaföldfémből vagy ezek ötvözetéből, polimerekkel túlöntve is, amelyek mágnesezés után állandó mágnessé válnak:<br>– hosszuk legalább 5 mm, de legfeljebb 60 mm,<br>– szélességük legalább 5 mm, de legfeljebb 40 mm,<br>– vastagságuk legalább 3 mm, de legfeljebb 15 mm. | 0 % | p/st | 2022.12.31. |
| 0.7641 | ex 8507 60 00 | 13 | Prizmás lítium-ion elektromos akkumulátorok:<br>– 173,0 mm (± 0,3 mm) szélességű,<br>– 45,0 mm (± 0,3 mm) vastagságú,<br>– 125,0 mm (± 0,3 mm) magasságú,<br>– 3,67 V (± 0,01 V) névleges feszültségű és<br>– 94 Ah és/vagy 120 Ah névleges teljesítményű,<br>újratölthető elektromos járművek telepeinek gyártásához [2] | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6685 | ex 8507 60 00 | 15 | Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul:<br>– legalább 8,8 Ah, de legfeljebb 18 Ah névleges teljesítményű,<br>– legalább 36 V, de legfeljebb 48 V névleges feszültségű,<br>– legalább 300 Wh, de legfeljebb 648 Wh teljesítményű,<br>elektromos kerékpárok gyártásához [2] | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6625 | ex 8507 60 00 | 17 | Lítium-ion indító akkumulátor, amely négy újratölthető lítium-ion másodlagos cellából áll:<br>– 12 V névleges feszültséggel,<br>– legalább 350 mm, de legfeljebb 355 mm hosszúsággal,<br>– legalább 170 mm, de legfeljebb 180 mm szélességgel,<br>– legalább 180 mm, de legfeljebb 195 mm magassággal,<br>– legalább 10 kg, de legfeljebb 15 kg tömeggel,<br>– legalább 60 Ah, de legfeljebb 80 Ah névleges töltéssel. | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7663 | ex 8507 60 00 | 18 | Lítium-ion polimer akkumulátor telepkezelő rendszerrel és CAN-BUS interfésszel felszerelve:<br>– hossza legfeljebb 1 600 mm,<br>– szélessége legfeljebb 448 mm, | 1.3 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – magassága legfeljebb 395 mm,<br>– névleges feszültsége legalább 280 V, de legfeljebb 400 V,<br>– névleges teljesítménye legalább 9,7 Ah, de legfeljebb 10,35 Ah,<br>– töltési feszültsége legalább 110 V, de legfeljebb 230 V és<br>– 6, legalább 90, de legfeljebb 96 cellás modult tartalmaz egy acélburkolatban, a 8703 vámtarifaszám alá tartozó, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető jármű gyártásához (2) | | | |
| 0.7717 | ex 8507 60 00 | 22 | Integrált teleprendszer egy fémházban tartókkal, amely a következőkből áll:<br>– 48 V (±5 V) feszültségű és 0,44 kWh (±0,05 kWh) teljesítményű lítium-ion telep,<br>– telepkezelő rendszer,<br>– egy relé,<br>– egy kisfeszültségű áramátalakító (DC/DC),<br>– legalább egy csatlakozó,<br>hibrid gépjárművek gyártásához. (2) | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.2907 | ex 8507 60 00 | 30 | Hengeres lítium-ion akkumulátor vagy modul, legalább 63 mm hosszúságú és legalább 17,2 mm átmérőjű, névleges teljesítménye legalább 1 200 mAh, újratölthető telepek gyártásához (2) | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6703 | ex 8507 60 00 | 33 | Lítium-ion akkumulátor:<br>– legalább 150 mm, de legfeljebb 1 000 mm hosszúságú,<br>– legalább 100 mm, de legfeljebb 1 000 mm szélességű,<br>– legalább 200 mm, de legfeljebb 1 500 mm magasságú,<br>– legalább 75 kg, de legfeljebb 200 kg tömegű,<br>– legalább 150 Ah, de legfeljebb 500 Ah névleges teljesítményű,<br>– 230 V váltakozó áramú (AC) (csillagponti) névleges kimenő feszültségű vagy 64 V (± 10 %) névleges feszültségű | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6702 | ex 8507 60 00 | 37 | Lítium-ion akkumulátor:<br>– legalább 1 200 mm, de legfeljebb 2 000 mm hosszúságú,<br>– legalább 800 mm, de legfeljebb 1 300 mm szélességű,<br>– legalább 2 000 mm, de legfeljebb 2 800 mm magasságú,<br>– legalább 1 800 kg, de legfeljebb 3 000 kg tömegű,<br>– legalább 2 800 Ah, de legfeljebb 7 200 Ah névleges teljesítményű | 1.3 % | - | 2021.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5548 | ex 8507 60 00 | 50 | Modulok lítium-ion elektromos akkumulátor telepeinek összeállításához:<br>– legalább 298 mm, de legfeljebb 500 mm hosszúságú,<br>– legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességű,<br>– legalább 75 mm, de legfeljebb 228 mm magasságú,<br>– legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömegű és<br>– legalább 458 Wh, de legfeljebb 2 158 Wh névleges energiájú | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5342 | ex 8507 60 00 | 65 | Hengeres lítium-ion cella:<br>– 3,5 V és 3,8 V közötti egyenáramú (DC) feszültségű,<br>– 300 mAh és 900 mAh közötti kapacitású és<br>– 10,0 mm és 14,5 mm közötti átmérőjű | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7888 | ex 8507 60 00 | 68 | Lítium-ion akkumulátor fémházban:<br>– hossza legalább 65 mm, de legfeljebb 225 mm,<br>– szélessége legalább 10 mm, de legfeljebb 75 mm,<br>– magassága legalább 60 mm, de legfeljebb 285 mm,<br>– névleges feszültsége legalább 2,1 V, de legfeljebb 3,8 V és<br>– névleges teljesítménye legalább 2,5 Ah, de legfeljebb 325 Ah | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5356 | ex 8507 60 00 | 75 | Téglalap alakú lítium-ion akkumulátor:<br>– fémburkolattal,<br>– 173 mm (±0,15 mm) hosszal,<br>– 21 mm (±0,1 mm) szélességgel,<br>– 91 mm (±0,15 mm) magassággal,<br>– 3,3 V névleges feszültséggel és<br>– legalább 21 Ah névleges kapacitással | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.6753 | ex 8507 60 00 | 77 | Újratölthető lítium-ion telepek:<br>– legalább 700 mm, de legfeljebb 2 820 mm hosszúságú,<br>– legalább 935 mm, de legfeljebb 1 660 mm szélességű,<br>– legalább 85 mm, de legfeljebb 700 mm magasságú,<br>– legalább 250 kg, de legfeljebb 700 kg tömegű,<br>– legfeljebb 175 kWh teljesítményű,<br>– 400 V névleges feszültségű | 1.3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.5014 | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Elektronikus áramköri kártyák, amelyek<br>– vezetékes vagy rádiófrekvenciás kapcsolatban állnak egymással és a motort vezérlő kártyával, és<br>– a tárolt program szerint szabályozzák a porszívó működését (ki/bekapcsolást és a szívóteljesítményt),<br>– a porszívó működéséről (szívásteljesítményről és/vagy porzsák telítettségéről és/vagy filter telítettségéről) tájékoztató kijelzővel felszerelve is. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6856 | ex 8512 20 00 | 30 | Világítómodul, amely legalább a következőket tartalmazza:<br>– két LED,<br>– a LED-ek kibocsátott fényét fókuszáló/szétszóró üveg vagy műanyag lencsék,<br>– a LED-ek kibocsátott fényét irányító fényvisszaverők,<br>egy hőcserélővel ellátott alumínium foglalatban, egy működtető szerkezettel (rögzítő)konzolra szerelve. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6863 | ex 8512 30 90 | 20 | Parkolásérzékelő rendszer piezomechanikus elven működő figyelmeztető hangjelzője műanyag foglalatban,amely:<br>– egy nyomtatott áramköri kártyát,<br>– egy csatlakozót tartalmaz,<br>– fém tartóelemmel is,<br>a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához. ([2]) | 0 % | p/st | 2022.12.31. |
| 0.6689 | ex 8529 90 65 | 28 | Elektronikus szerelvény, amely legalább a következőkből áll:<br>– nyomtatott áramköri kártya:<br>– egy vagy több, a felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixokkal (Field Programmable Gate Array, FPGA) és/vagy processzorokkal multimédiás alkalmazásokhoz és videojelek feldolgozásához,<br>– flash memória,<br>– operatív memória,<br>– egy vagy több USB-, HDMI-, VGA-, RJ-45- és/vagy más multimédia-interfésszel is,<br>– csatlakozók és aljzatok LCD-kijelző, egy LED-világítás és egy vezérlőpanel csatlakoztatásához. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.4893 | ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Nyomtatott áramköri kártya a tápáram és vezérlőjelek közvetlen eljuttatására egy LCD-modul vékonyréteg-tranzisztoros üvegpaneljének vezérlő áramköréhez | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.4890 | ex 8529 90 92 | 25 | LCD-modul érintőképernyős funkció nélkül, amely kizárólag a következőkből áll:<br>– egy vagy több vékonyréteg-tranzisztoros üveg- vagy műanyag cella,<br>– fröccsöntött hűtőtönk,<br>– háttérvilágító egység,<br>– egy darab nyomtatott áramköri kártya mikrovezérlővel és<br>– LVDS (kisfeszültségű differenciális jel) interfész,<br>gépjárművek rádiókészülékeinek gyártásához ([2]) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6654 | ex 8529 90 92 | 37 | Alumíniumötvözetből készült rögzítő és burkoló peremek:<br>– szilíciumot és magnéziumot tartalmaznak,<br>– hosszúságuk legalább 300 mm, de legfeljebb 2 200 mm,<br>kifejezetten televíziókészülékek gyártásához kialakítva ([2]) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6629 | ex 8529 90 92 | 63 | LCD-modul:<br>– legalább 14,5 cm, de legfeljebb 38,5 cm képernyő-átlómérettel,<br>– érintőképernyővel is,<br>– LED háttérvilágítással,<br>– EEPROM-mal, mikrovezérlővel, LVDS-vevővel és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri kártyával,<br>– tápcsatlakozóval és CAN- és LVDS-interfészekkel,<br>– dinamikus színbeállításhoz elektronikus alkatrészekkel is,<br>– házban, mechanikus, érintőképernyős vagy érintés nélküli vezérlőfunkciókkal is, és aktív hűtőrendszerrel is,<br>a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe beszerelésre alkalmasan (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.5018 | ex 8529 90 92 | 67 | Színes LCD kijelző panel a 8528 vtsz. alá tartozó LCD monitorokhoz:<br>– legalább 14,48 cm, de legfeljebb 31,24 cm képernyő-átlómérettel,<br>– érintőképernyővel is,<br>– háttérvilágítással, mikrovezérlővel,<br>– legalább egy LVDS (Kisfeszültségű Differenciális Jel) interfésszel és legalább egy CAN/áramellátó foglalattal ellátott CAN (Vezérlési Mező Hálózat) vezérlővel vagy APIX [Önműködő Képelem (pixel) Kapcsolat] interfésszel ellátott APIX vezérlővel,<br>– házban, a ház hátoldalán hűtőbordával is,<br>– jelfeldolgozó modul nélkül,<br>– haptikus vagy akusztikus visszajelzéssel is,<br>a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6781 | ex 8529 90 92 | 85 | Színes LCD-modul házban:<br>– legalább 14,48 cm, de legfeljebb 26 cm képernyő-átlómérettel,<br>– érintőképernyő nélkül,<br>– háttérvilágítással és mikroszabályozóval,<br>– CAN-szabályozóval, LVDS-interfésszel és CAN/áramforrás-csatlakozóval,<br>– jelfeldolgozó modul nélkül,<br>– kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikával,<br>– motorikus mechanizmus útján állítható kijelző képernyővel,<br>a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beszerelésre (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6849 | ex 8536 69 90 | 60 | Elektromos csatlakozók és dugók legfeljebb 12,7 mm hosszúsággal vagy legfeljebb 10,8 mm átmérővel, nagyothalló készülékek és beszédprocesszorok gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2022.12.31. |
| 0.5028 | ex 8536 69 90 | 84 | Univerzális soros adatbusz (USB) foglalat vagy dugasz egy vagy több csatlakozási pont kialakítással USB eszközökhöz, a 8521 vagy a 8528 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6864 | ex 8537 10 91 | 50 | Biztosíték-vezérlőmodul műanyag házban tartókonzolokkal, amely a következőkből áll:<br>– foglalatok biztosítékokkal is,<br>– foglalatok biztosítékokkal is,<br>– csatlakozónyílások, beépített mikroprocesszort, mikrokapcsolót és relét tartalmazó nyomtatott áramköri kártya,<br>a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6889 | ex 8537 10 98 | 35 | Elektronikus vezérlőegység memória nélkül 12 V feszültséghez járművek információcsere-rendszereihez (audio-, telefon-, navigációs-, kamera- és vezeték nélküli autószolgáltatások csatlakoztatásához), amely<br>– két csavarható gombot,<br>– legalább 27 nyomógombot,<br>– LED lámpákat,<br>– vezérlőjelek LIN-buszokon keresztüli küldésére és fogadására szolgáló két integrált áramkört tartalmaz. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6866 | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Belső antenna autó ajtózár-rendszeréhez, amely a következőkből áll:<br>– egy antennamodul műanyag házban,<br>– egy csatlakozóval ellátott csatlakozókábel,<br>– legalább kettő rögzítőkonzol,<br>integrált áramköröket, diódákat és tranzisztorokat tartalmazó NYÁK-kal is,<br>a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához. (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6710 | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | Négymagos csatlakozókábel kettő csatlakozóaljzattal navigációs- és audiorendszerek digitális jeleinek USB-csatlakozóra történő továbbítására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.6867 | ex 8544 30 00 | 85 | Kétmagos hosszabbító kábel kettő csatlakozóval, amely legalább a következőket tartalmazza:<br>– egy gumi kábelgyűrű,<br>– egy fém rögzítőkonzol,<br>a 87. árucsoportba tartozó járművek sebességérzékelő-csatlakoztatása gyártásához használatos. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6853 | ex 8544 42 90 | 70 | Elektromos vezetékek:<br>– legfeljebb 80 V feszültséggel,<br>– legfeljebb 120 cm hosszúsággal,<br>– csatlakozókkal felszerelve,<br>nagyothalló készülékek, tartozékkészletek és beszédprocesszorok gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6861 | ex 8544 49 93 | 30 | Elektromos vezetékek:<br>– legfeljebb 80 V feszültséggel,<br>– platina és irídium ötvözetéből,<br>– poli(tetrafluor-etilén)nel bevonva<br>– csatlakozók nélkül,<br>nagyothalló készülékek, implantátumok és beszédprocesszorok gyártásához (2) | 0 % | m | 2025.12.31. |
| 0.5002 | ex 8545 90 90 | 40 | Korrózióálló, rétegelt, műszaki szálból álló szubsztrátum gázdiffúzor rétegből:<br>– ellenőrzött szálhossz, hajlékonyság, porozitás, hővezetés, elektromos ellenállás,<br>– 600 µm-nél kisebb vastagságú,<br>– 500 g/m²-nél kisebb tömegű | 0 % | m² | 2021.12.31. |
| 0.6707 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 70<br>40 | Féknyeregtartó alakítható gömbgrafitos öntöttvasból, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6869 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 20<br>10 | Automatikus hidrodinamikus sebességváltó:<br>– egy hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval,<br>– osztómű és kardántengely nélkül,<br>– első differenciálművel is,<br>a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6648 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 20<br>10 | Közlőműtengely szénszállal erősített műanyagból, amely egyetlen darabból álló – középen csukló/csatlakozó nélküli – egyedi erőátviteli tengely:<br>– hosszúsága legalább 1 m, de legfeljebb 2 m,<br>– tömege legalább 6 kg, de legfeljebb 9 kg. | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6711 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Felső lengéscsillapító-tömítés, amely<br>– egy fém tartóelemet három rögzítőcsavarral és<br>– egy gumisapkát tartalmaz,<br>a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához. (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6859 | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99 | 30<br>30 | Be-, illetve kimeneti légtartály alumíniumötvözetből, az EN AC 42100 számú szabvány szerint:<br>– legfeljebb 0,1 mm-es izolációs felületi simasággal,<br>– 0,3 mg / tartály megengedett részecskemennyiséggel,<br>– a pórusok között legalább 2 mm-es távolsággal, | 0 % | p/st | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – legfeljebb 0,4 mm pórusszélességgel és<br>– legfeljebb 3 pórus 0,2 mm-t meghaladó mérettel,<br>autók hűtőrendszeréhez tartozó hőcserélőkben használatos. | | | |
| 0.7716 | ex 8708 91 35 | 20 | Turbófeltöltő hűtőcsatorna, amely<br>– alumíniumötvözetből készült csatorna legalább egy fémtartóval és legalább kettő szerelőlyukkal,<br>– egy gumitömlőt kapcsokkal,<br>– egy korrózionak rendkívül ellenálló rozsdamentes acélkarimát [SUS430JIL] tartalmaz,<br>gépjárművek kompressziós gyújtású motorjainak gyártásához. (2) | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.6687 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Felfújható biztonsági légzsák nagy szakítószilárdságú poliamidszálból:<br>– varrt,<br>– háromdimenziós csomagolási formára összehajtva, hőalakítással rögzített vagy sík (nem összehajtott) biztonsági párnázat hőalakítással is | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6688 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Nagy szakítószilárdságú poliamidszálból készült felfújható biztonsági légzsák:<br>– varrt,<br>– összehajtott,<br>– háromdimenziósan alkalmazott szilikonkötéssel a légzsákszívódási-üreg formálódásához és a légzsák terhelésszabályozott szigeteléséhez,<br>– hideggáz-technológiához | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.7581 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 60<br>15 | Gépjármű-osztómű, egybemenetes, kétkimenetes, a nyomaték első és hátsó tengelyek közötti elosztására, alumínium foglalatban, legfeljebb 565 × 570 × 510 mm mérettel, amely a következőkből áll:<br>– legalább egy működtető szerkezet,<br>– láncos belső elosztással is. | 0 % | - | 2024.12.31. |
| 0.6686 | ex 8714 10 90 | 10 | – Motorkerékpár villás rúd belső tömlője:<br>– SAE1541 típusú szénacélból,<br>– egy 20 μm-es (+ 15 μm/- 5 μm) kemény krómréteggel,<br>– legalább 1,3 mm, de legfeljebb 1,6 mm falvastagságú,<br>– szakadási nyúlása 15 %,<br>– perforált | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6848 | ex 8714 10 90 | 70 | Motorkerékpár hűtők, legalább 100 darabos szállítmányban | 0 % | p/st | 2022.12.31. |
| 0.6879 | ex 8714 96 10 | 10 | Pedálok kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6878 | ex 8714 99 90 | 30 | Nyeregtartók kerékpárok gyártásához (beleértve az elektromos kerékpárokat is) (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.4883 | ex 9001 90 00 | 85 | Fényterelő panel poli(metil-metakrilát) anyagból,<br>– vágott is,<br>– nyomtatott is,<br>sík képernyős televíziókészülék háttérvilágító egységének gyártásához (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7590 | ex 9002 11 00 | 18 | Fémből vagy műanyagból készült, henger alakú borításból és optikai elemekből álló lencseszerelvény:<br>– legfeljebb 120 fok horizontális látószögű,<br>– legfeljebb 92 fok diagonális látószögű,<br>– legfeljebb 7,50 mm-es fókusztávolságú,<br>– maximum F/2,90 viszonylagos rekesznyílású,<br>– legfeljebb 22 mm átmérőjű | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.5692 | ex 9002 11 00 | 20 | Lencse:<br>– mérete legfeljebb 95 mm × 55 mm × 50 mm,<br>– felbontása legalább 160 sor/mm és<br>– legalább 3-szoros nagyítási arány | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.5025 | ex 9401 90 80 | 10 | Kilincsműves tárcsa állítható támlájú kocsiülések gyártásához (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.4846 | ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Kötélvontatású kocsi méretarányos műanyag modellje, motorral is, nyomtatáshoz (2) | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.6950 | ex 9607 20 10 | 10 | Csúszkák, keskeny szalagra rögzített húzózár fogak, fogak/végszemek és villámzárak más részei nem nemesfémből, húzózárak gyártásához (2) | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.6949 | ex 9607 20 90 | 10 | Műanyag láncszemek keskeny szalagra rögzítve, húzózárak gyártásához (2) | 0 % | - | 2025.12.31. |

(1) A vámtételek felfüggesztése nem alkalmazandó azonban, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari vállalkozás végzi.
(2) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.
(3) Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó."

3. a melléklet a második, illetve a harmadik oszlopban feltüntetett KN-, illetve TARIC-kód számozási sorrendje szerint a következő bejegyzésekkel egészül ki:

| Sorszám | KN-kód | TARIC | Árumegnevezés | Autonóm vámtétel | Kieg. Mértékegység | A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „0.8021 | 2804 70 10 | | Vörösfoszfor | 0 % | - | 2022.12.31. |
| 0.8022 | 2804 70 90 | | Foszfor, a vörösfoszfor kivételével | 0 % | - | 2023.12.31. |
| 0.7974 | ex 2903 39 19 | 40 | 3-(Brómmetil)-pentán (CAS RN 3814-34-4), legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8017 | ex 2903 99 80 | 25 | 2,2'-Dibrómbifenil (CAS RN 13029-09-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8018 | ex 2903 99 80 | 35 | 2-Bróm-9,9'-spirobi[9H-fluorén] (CAS RN 171408-76-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7957 | ex 2904 99 00 | 55 | 2,4-Diklór-1,3-dinitro-5-(trifluor-metil)benzol (CAS RN 29091-09-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7963 | ex 2906 29 00 | 70 | 1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8015 | ex 2914 29 00 | 35 | 4-(*trans*-4-Propilciklohexil)ciklohexanon (CAS RN 82832-73-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7955 | ex 2915 24 00 | 10 | Ecetsavanhidrid (CAS RN 108-24-7), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7980 | ex 2916 19 95 | 60 | Metil-2-fluorprop-2-enoát (CAS RN 2343-89-7), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú, legfeljebb 7 tömegszázalékot kitevő 2,6-di-terc-butil-p-krezol (CAS RN 128-37-0) és tetrabutil-ammónium-nitrit (CAS RN 26501-54-2) stabilizátorokkal is | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7940 | ex 2916 19 95 | 70 | Metil-3-metil-2-butenoát (CAS RN 924-50-5), legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7931 | ex 2916 20 00 | 25 | Ciklohexán-karbonil-klorid (CAS RN 2719-27-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7933 | ex 2916 20 00 | 35 | 2-Ciklopropil-ecetsav (CAS RN 5239-82-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7929 | ex 2916 39 90 | 16 | 3-Fluor-5-jód-4-metilbenzoesav (CAS RN 861905-94-4), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8008 | ex 2918 29 00 | 40 | 3-Hidroxi-4-nitrobenzoesav (CAS RN 619-14-7), legalább 96,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7934 | ex 2918 99 90 | 43 | Vanillinsav (CAS RN 121-34-6), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7947 | ex 2921 29 00 | 70 | N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diamin (CAS RN 110-18-9), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8019 | ex 2921 49 00 | 45 | 2-(4-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 897671-69-1), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8020 | ex 2921 49 00 | 55 | 2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorén (CAS RN 1198395-24-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7946 | ex 2922 19 00 | 29 | N-Metil-N-(2-hidroxi-etil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7935 | ex 2922 19 00 | 70 | 2-Benzil-amino-etanol (CAS RN 104-63-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8000 | ex 2924 19 00 | 18 | 2-(((Butilamino)-karbonil)oxi)-etil-akrilát (CAS RN 63225-53-6), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8013 | ex 2925 19 95 | 40 | N-Jódszukcinimid (CAS RN 516-12-1), legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7985 | ex 2930 90 98 | 88 | 1-{4-[(4-Benzoilfenil)szulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)szulfonil]propán-1-on (CAS RN 272460-97-6), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7951 | ex 2931 90 00 | 25 | N-(3-(Dimetoxi-metil-szilil)propil)etilén-diamin (CAS RN 3069-29-2), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7958 | ex 2932 20 90 | 18 | 4-Hidroxikumarin (CAS RN 1076-38-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7984 | ex 2932 20 90 | 23 | 1,4-Dioxán-2,5-dion (CAS RN 502-97-6), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7978 | ex 2932 99 00 | 68 | 3,9-Dietilidén-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undekán (CAS RN 65967-52-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7930 | ex 2932 99 00 | 73 | 5-Fluor-3-metilbenzofurán-2-karboxilsav (CAS RN 81718-76-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7936 | ex 2932 99 00 | 78 | Metil-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-karboxilát (CAS RN 773873-95-3), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7954 | ex 2932 99 00 | 83 | 6,11-Dihidro-dibenzo[b,e]oxepin-11-on (CAS RN 4504-87-4), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7938 | ex 2933 19 90 | 43 | terc-Butil-2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetát (CAS RN 1082827-81-3), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7937 | ex 2933 29 90 | 23 | 1,1'-Tiokarbonil-bisz(imidazol) (CAS RN 6160-65-2), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7976 | ex 2933 39 99 | 83 | 2-Hidroxi-4-azóniaspiro[3,5]nonán-klorid (CAS RN 15285-58-2), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7925 | ex 2933 39 99 | 84 | Dietil(3-piridil)borán (CAS RN 89878-14-8), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7981 | ex 2933 39 99 | 86 | 3-(*N*-hidroxi-karbamimidoil)piridin-1-oxid (CAS RN 92757-16-9), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7939 | ex 2933 39 99 | 87 | 6-Klór-N-(2,2-dimetil-propil)piridin-3-karboxamid (CAS RN 585544-20-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7986 | ex 2933 39 99 | 88 | Benzil-4-amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-5-fluorpiridin-2-karboxilát (CAS RN 1390661-72-9), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7952 | ex 2933 69 80 | 33 | 2,4,6-Triklór-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7927 | ex 2933 99 80 | 60 | 2-[(6,11-Dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0), legalább 99 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7971 | ex 2933 99 80 | 70 | 5-(Bisz-(2-hidroxi-etil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butánsav-etil-észter (CAS RN 3543-74-6), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8014 | ex 2933 99 80 | 80 | Pirrol-2-karboxaldehid (CAS RN 1003-29-8), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7926 | ex 2934 99 90 | 65 | Benzo[b]tiofén-10-metoxi-cikloheptanon (CAS RN 59743-84-9), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7944 | ex 2934 99 90 | 70 | 1,3,4-Tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7928 | ex 2935 90 90 | 44 | 4-[2-(7-Metoxi-4,4-dimetil-1,3-dioxo-3,4-dihidro-izokinolin-2(1H)-il)etil]-benzolszulfonamid (CAS RN 33456-68-7), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7943 | ex 3201 90 20 | 10 | Kínai szömörce (*Gallachinensis*) gubacsainak víz alapú kivonata, legfeljebb 85 tömegszázalék tannintartalmú | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7975 | ex 3801 10 00 | 10 | Mesterséges grafit porított formában (CAS RN 7782-42-5):<br>– másodlagos részecskeszerkezettel, amely kisebb elsődleges részecskékből áll össze,<br>– felületi bevonat nélkül,<br>– a d50 érték által kifejezett részecskemérete 13,5 μm (± 0,5),<br>– a fajlagos felületi területe (BET-el mérve) kevesebb, mint 2,0 $m^2/g$,<br>– rázás utáni sűrűsége 1,10 ~ 1,70 $g/cm^3$,<br>– specifikus kisülési kapacitása 351,0 mAh/g (±3,0),<br>– kezdeti hatásfoka 94,0 % (± 1,0). | 1.8 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7994 | ex 3801 10 00 | 20 | Mesterséges grafit (CAS RN 7782-42-5) porított formában:<br>– fajlagos felületi területe (BET-el mérve) 0,8 $m^2/g$ (± 0,25),<br>– rázás utáni sűrűsége 0,85 $g/cm^3$ (± 0,10),<br>– a d50 érték által kifejezett részecskemérete 21,0 μm (± 2,0),<br>– specifikus kisülési kapacitása 351,0 mAh/g (±3,0),<br>– kezdeti hatásfoka 94,0 % (± 2,0) | 1.8 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7998 | ex 3815 90 90 | 38 | Fotoiniciátor, amely<br>– legalább 80 tömegszázalék polietilén-glikol-di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionátot (CAS RN 886463-10-1),<br>– legfeljebb 17 tömegszázalék polietilén-glikol [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionátot tartalmaz. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7999 | ex 3815 90 90 | 48 | Fotoiniciátor, amely:<br>– legalább 88 tömegszázalék α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oxi]-poli(oxi-1,2-etándiilt) (CAS RN 1246194-73-9),<br>– legfeljebb 12 tömegszázalék α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiilt) (CAS RN 1648797-60-7) tartalmaz. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7950 | ex 3902 90 90 | 65 | Brómozott butadién-sztirol-kopolimer (CAS RN 1195978-93-8) legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 68 tömegszázalék brómtartalommal, a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában meghatározott formában | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7953 | ex 3910 00 00 | 65 | Polidimetil-sziloxán alapú folyékony kopolimer epoxid végcsoportokkal (CAS RN 2102536-93-4) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8009 | ex 3911 90 99 | 38 | Keverék, amely tömegszázalékban:<br>– 90 % (± 1 %) hidrogénezett 1,4:5,8-dimetano-naftalént, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-polimert 3a,4,7,7a- tetrahidro-4,7-metano-1H-indénnel (CAS RN 881025-72-5) és | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – 10 % (± 1 %) hidrogénezett sztirol-butadién-kopolimert (CAS RN 66070-58-4) tartalmaz. | | | |
| 0.8010 | ex 3911 90 99 | 48 | Keverék, amely tömegszázalékban:<br>– 90 % (± 1 %) hidrogénezett 1,4:5,8-dimetano-naftalént, 2-etilidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-polimert 3a,4,7,7a- tetrahidro-4,7-metano-1H-indénnel (CAS RN 881025-72-5) és<br>– 10 % (± 1 %) etilén-propilén-kopolimert (CAS RN 9010-79-1) tartalmaz. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7949 | ex 3920 61 00 | 40 | Extrudált termoplasztikus polikarbonát fólia vagy film:<br>– mindkét oldalán matt felületi textúrával,<br>– vastagsága több mint 50 µm, de legfeljebb 200 µm,<br>– szélessége legalább 800 mm, de legfeljebb 1 500 mm,<br>– hossza legalább 915 m, de legfeljebb 2 500 m,<br>fényvisszaverő termékek gyártásához (1) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8011 | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 68<br>20 | Poli(etilén-tereftalát) film tekercsekben:<br>– vastagsága legalább 50 µm, de legfeljebb 350 µm, és<br>– legalább 0,02 µm, de legfeljebb 0,06 µm vastagságú, porlasztott nemesfémréteggel, például arannyal vagy palládiummal beborítva. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8005 | ex 3920 99 28 | 48 | Termoplasztikus poliuretán fólia tekercsekben:<br>– szélessége legalább 900 mm, de legfeljebb 1 016 mm,<br>– felülete matt,<br>– vastagsága 0,4 mm (± 8 %),<br>– szakadási nyúlása legalább 480 % (ASTM D412 (Die C)),<br>– húzószilárdsága hosszirányban 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 [Die C]),<br>– Shore A keménysége 90 (± 3) (ASTM D2240),<br>– szakítószilárdsága 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 [Die C]),<br>– olvadáspontja 165 °C (± 10 °C) | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8024 | ex 5603 14 10 | 20 | Nem szőtt textília, amely poli(etilén-tereftalát) sodorva-hurkolt töltőanyagból áll:<br>– tömege legalább 160 g/m², de legfeljebb 300 g/m²,<br>– egyik oldalán membránnal vagy membránnal és alumíniummal rétegelve is<br>– a DIN 60335-2-69:2008 szabvány szerinti, legalább M szűrőosztályú szűrési hatékonysággal,<br>– pliszírozható. | 0 % | m² | 2023.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8028 | ex 6909 19 00 | 40 | Kerámia-szén abszorpciós betét:<br>– sajtolt égetett kerámia kötőanyagú sokcellás (multicelluláris) hengeres szerkezettel,<br>– legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék aktív szénnel,<br>– legalább 65 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék kerámia kötőanyag-tartalommal,<br>– átmérője legalább 29 mm, de legfeljebb 41 mm,<br>– hosszúsága legfeljebb 150 mm,<br>– legalább 800 °C hőmérsékleten kiégetve és<br>– gőzadszorpcióhoz,<br>gépjárművek üzemanyag-rendszereiben üzemanyaggőz-elnyelőben való összeszereléshez használatos | 0 % | p/st | 2025.12.31. |
| 0.7913 | ex 7506 20 00 | 20 | Lemezek és szalagok tekercsben az ASME SB-582/UNS N06030 szabvány szerinti nikkelötvözetből:<br>– vastagsága legalább 0,5 mm, de legfeljebb 3 mm,<br>– szélessége legalább 250 mm, de legfeljebb 1 219 mm | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7997 | ex 7616 99 90 | 35 | Alumíniumlap:<br>– hosszúsága 36 mm, de legfeljebb 49 mm,<br>– szélessége 29,8 mm, de legfeljebb 45,2 mm,<br>– vastagsága legalább 0,18 mm, de legfeljebb 0,66 mm,<br>polipropilén szalaggal felszerelve:<br>– hosszúsága 6,5 mm, de legfeljebb 16,5 mm,<br>– szélessége 39 mm, de legfeljebb 56 mm,<br>– a tasak külső rétegével szilárd illesztést olvasztási eljárással lehetővé tevő jellemzővel, amely biztosítja a cella szivárgásmentes és nyomásálló tömítését,<br>– az elektrolit hatásának való ellenállással,<br>gépjármű-telepek lítium-ion telep celláinak gyártásához. ([1]) | 3 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7966 | ex 8104 19 00 | 10 | Megmunkálatlan magnézium, legalább 93 tömegszázalék, de legfeljebb 99,7 tömegszázalék magnéziumtartalommal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7942 | ex 8108 90 30 | 35 | Titánrúd és -huzal legalább 98,8 %, de legfeljebb 99,9 % titántartalommal, átmérője kevesebb mint 20 mm | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.8012 | ex 8406 82 00 | 10 | Ipari gőzturbina:<br>– kimenő teljesítménye legalább 5 MW, de legfeljebb 40 MW;<br>– legfeljebb 140 bar nyomásra és legfeljebb 540 °C hőmérsékletre tervezett,<br>– a friss gőz oldalán legfeljebb 12 bar hidraulikus szervóval működtetett kettős ülésszeleppel felszerelt | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7961 | ex 8409 91 00<br>ex 8481 90 00 | 55<br>60 | Fúvókatest az üzemanyag-befecskendezés szögének és eloszlásának szabályozására:<br>– henger alakú,<br>– rozsdamentes acélból,<br>– legalább 4, de legfeljebb 16 nyílással,<br>– áramlási sebessége legalább 100 $cm^3$/perc, de legfeljebb 500 $cm^3$/perc | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7965 | ex 8409 91 00 | 75 | Üzemanyag-befecskendező szelep háza elektromágneses mező létrehozásához a befecskendező szelep működtetéséhez:<br>– bemeneti átmérője legalább 2 mm, de legfeljebb 10 mm,<br>– kimeneti átmérője 2 mm, de legfeljebb 10 mm,<br>– legalább 10 Ω, de legfeljebb 15 Ω ellenállású, elektromos csatlakozóban végződő elektromos tekerccsel,<br>– rozsdamentes acélcső köré öntött műanyag burkolattal | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7967 | ex 8409 91 00<br>ex 8481 90 00 | 80<br>70 | Fúvókatű a motor üzemanyag-áramlásának nyitásához és zárásához:<br>– 2 nyílással,<br>– 4 horonnyal,<br>– átmérője legalább 3 mm, de legfeljebb 6 mm,<br>– hossza legalább 25 mm, de legfeljebb 35 mm,<br>– keménykrómmal lemezelt rozsdamentes acélból | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7969 | ex 8413 30 20 | 40 | Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen dízelbefecskendezéshez:<br>– üzemi nyomása legfeljebb 275 MPa,<br>– vezérműtengellyel,<br>– folyadékátbocsátása legalább 15 $cm^3$/perc, de legfeljebb 1 800 $cm^3$/perc,<br>– elektromos nyomásszabályozó szeleppel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7970 | ex 8413 30 20 | 50 | Nagynyomású dugattyús szivattyú közvetlen dízelbefecskendezéshez:<br>– üzemi nyomása legfeljebb 275 MPa,<br>– a forgattyús tengelyhez való kapcsolódásra tervezett,<br>– elektromágneses szeleppel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7996 | ex 8418 99 90 | 20 | Alumínium összekötő blokk hegesztés során a kondenzátor-elosztócsőhöz való csatalkoztatásra:<br>– T6 vagy T5 keménységi fokra edzett,<br>– tömege legfeljebb 150 g,<br>– hosszúsága legalább 20 mm, de legfeljebb 150 mm,<br>– egy darabból álló rögzítősínnel | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8004 | ex 8418 99 90 | 30 | Szűrőtartály profil hegesztés során a kondenzátor-elosztócsőhöz való csatlakoztatásra:<br>– keményforrasztásos egyenetlensége legfeljebb 0,2 mm,<br>– tömege legalább 100 g, de legfeljebb 600 g,<br>– egy darabból álló rögzítősínnel | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7979 | ex 8479 89 97 | 55 | Integrált automatizált kulcsrakész gépsor hengeres lítium-ion telepcellák zselés tekercseinek – tekercseléssel, szalagsoron, valamint katód, telepcella-közfal és anód levágásával történő – gyártásához | 0.8 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7982 | ex 8479 89 97 | 65 | Integrált automatizált kulcsrakész gépsor hengeres lítium-ion telepek telepcelláinak kialakításához, 300 alkatrész/perc és gyártósor sebességgel | 0.8 % | - | 2021.12.31. |
| 0.7964 | ex 8479 90 70 | 40 | Mechanikai egység forgórészének burkolata vezérműtengely forgattyús tengelyhez képest történő mozgása beállításának a biztosítására:<br>– kör alakú,<br>– acélötvözetből szinterezéssel előállítva,<br>– legfeljebb 8 olajkamrával,<br>– legalább 55 Rockwell-keménységű,<br>– legalább 6,5 g/cm$^3$, de legfeljebb 6,7 g/cm$^3$ sűrűségű | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7968 | ex 8481 30 91<br>ex 8481 30 99 | 30<br>50 | Mechanikus visszacsapó (nem visszafolyó) szelep az üzemanyag-áramlás nyitásához és lezárásához:<br>– üzemi nyomása legfeljebb 250 MPa,<br>– áramlási sebessége legalább 45 cm$^3$/perc, de legfeljebb 55 cm$^3$/perc,<br>– 4 bemeneti nyílással, melyek mindegyike legalább 1,2 mm, de legfeljebb 1,6 mm átmérőjű,<br>– acélból | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7960 | ex 8481 80 59<br>ex 8481 90 00 | 70<br>80 | Áramlásszabályozó szelep:<br>– acélból,<br>– legalább 0,05 mm, de legfeljebb 0,5 mm átmérőjű kimeneti nyílással,<br>– legalább 0,1 mm, de legfeljebb 1,3 mm átmérőjű bemeneti nyílással | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7972 | ex 8527 29 00<br>ex 8529 90 65 | 10<br>38 | Műholdas rádióvevő-modul:<br>– téglalap alakú, méretei: 70,5 × 44,9 × 10,5 mm, | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | – hőelvezetőből és ellenállásokkal, kondenzátorokkal, tranzisztorokkal, tekercsekkel, diódákkal és integrált áramkörökkel (IC) ellátott nyomtatott áramköri kártyából áll,<br>– képes a rádiófrekvenciás jelek feldolgozására,<br>– középfrekvenciás egységgel,<br>a 8527 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához ([1]) | | | |
| 0.7987 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55 | 15<br>50 | Gömbölyű külső homokinetikus csukló golyóscsapágy háza, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze, legalább 0,14 %, de legfeljebb 0,57 % széntartalmú, karburizálásra alkalmas anyagból, kovácsolt, esztergált, perforált, mart és edzett | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7988 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 25<br>45 | Golyós típusú külső homokinetikus csukló háza a motorról és a közlőműről a gépjárművek kerekeire történő nyomatékátvitelhez, külső egység formájában:<br>– legalább 6, de legfeljebb 8 golyós pályával,<br>– egy szállal,<br>– legalább 21, de legfeljebb 38 fogas befelé görbülő külső ékkel,<br>– legalább 0,48 %, de legfeljebb 0,57 % széntartalmú acélból készült csapágygolyókkal való működtetéshez,<br>– kovácsolt, esztergált, mart és edzett | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7989 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 35<br>50 | Belső homokinetikus csukló tripod háza:<br>– külső átmérője legalább 67,0 mm, de legfeljebb 99,0 mm,<br>– 3 hidegen kalibrált, legalább 29,95 mm, de legfeljebb 49,2 mm átmérőjű görgőpályával,<br>– legalább 21, de legfeljebb 41 fogas külső ékkel<br>– kovácsolt, esztergált, hengerelt és edzett | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7990 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 45<br>55 | Külső homokinetikus csukló belső egysége, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze:<br>– legalább 6, de legfeljebb 8 golyós pályával, amelyek legalább 12,0 mm, de legfeljebb 24,0 mm átmérőjű csapágygolyókhoz alkalmasak,<br>– kovácsolt, esztergált, mart, üregelt és edzett. | 0 % | - | 2025.12.31. |
| 0.7991 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 55<br>60 | Belső homokinetikus csuklóhoz való tripodcsillag, a jármű hajtásrendszerének alkatrésze:<br>– 3, legalább 17,128 mm, de legfeljebb 25,468 mm átmérőjű forgócsappal,<br>– kovácsolt, esztergált, üregelt és edzett | 0 % | - | 2025.12.31. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7973 | ex 9002 11 00 | 23 | Lencse:<br>– motoros fókuszírozó, zoom, rekesznyílás,<br>– elektronikusan bekapcsolható infravörös szűrő,<br>– legalább 2,7 mm, de legfeljebb 55 mm állítható fókusztávolság,<br>– tömege legfeljebb 100 g,<br>– hossza kisebb, mint 70 mm,<br>– átmérője legfeljebb 60 mm | 0 % | - | 2025.12.31. |

([1]) A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően."