REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2020/2231

tat-18 ta' Diċembru 2020

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1) Sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta' ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex magħmula fl-Unjoni u b'hekk jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fis-suq għal dawk il-prodotti, id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni tat-tip imsemmi fl-Artikolu 56(2)(c) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]) ("dazji tat-TDK") fuq dawk il-prodotti ġew sospiżi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 ([2]). Dawk il-prodotti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b'rati ta' dazju mnaqqsa jew żero.

(2) Il-produzzjoni tal-Unjoni ta' ċerti prodotti li mhumiex elenkati fl-Anness għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 mhix adegwata jew ma teżistix. Għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni li tagħti sospensjoni totali tad-dazji tat-TDK fuq dawk il-prodotti.

(3) Bil-ħsieb li tiġi promossa l-produzzjoni integrata tal-batteriji fl-Unjoni f'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2018 intitolata "L-Ewropa Attiva – Il-Mobbiltà Sostenibbli għall-Ewropa: sikura, konnessa u nadifa", jenħtieġ li tingħata sospensjoni parzjali tad-dazju tat-TDK fir-rigward ta' ċerti prodotti li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Barra minn hekk, jenħtieġ li tingħata sospensjoni parzjali biss tad-dazji tat-TDK fir-rigward ta' ċerti prodotti li attwalment huma soġġetti għal sospensjonijiet sħaħ. Id-data għar-rieżami obbligatorju ta' dawk is-sospensjonijiet jenħtieġ li tkun il-31 ta' Diċembru 2021, sabiex dak ir-rieżami jqis l-evoluzzjoni tas-settur tal-batteriji fl-Unjoni.

(4) Huwa neċessarju li jiġu emendati d-deskrizzjoni tal-prodott, il-klassifikazzjoni u r-rekwiżit tal-użu aħħari ta' ċertu sospensjonijiet tad-dazju tat-TDK elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u tax-xejriet ekonomiċi fis-suq.

(5) Sar rieżami ta' ċerti sospensjonijiet tad-dazju tat-TDK elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk jenħtieġ li jiġu stabbiliti dati ġodda għar-rieżami obbligatorju li jmiss.

(6) Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li żżomm is-sospensjonijiet tad-dazji tat-TDK għal ċerti prodotti elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk jenħtieġ li s-sospensjonijiet għal dawk il-prodotti jitneħħew. Barra minn hekk, skont il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, għal raġunijiet prattiċi t-talbiet għal sospensjonijiet jew kwoti tariffarji fejn huwa stmat li l-ammont ta' dazji doganali mhux miġbura huwa inqas minn EUR 15 000 fis-sena ma jistgħux jiġu kkunsidrati. Jenħtieġ li s-sospensjonijiet għall-prodotti li ma jilħqux dak il-limitu, kif indikat mir-reviżjoni obbligatorja, jitneħħew mill-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013.

(7) Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jiġi emendat skont dan.

([1]) Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

([2]) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).

(8) Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet awtonomi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament dwar is-sospensjonijiet tat-tariffi għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Jannar 2021. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat f'konformità mal-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Diċembru 2020.

Għall-Kunsill
Il-President
M. ROTH

ANNESS

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat kif ġej:

(1) l-entrati li għandhom in-numri tas-serje li ġejjin jitħassru:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 u 0.7855;

(2) l-entrati li ġejjin jissostitwixxu dawk l-entrati li għandhom l-istess numri tas-serje:

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
"0.6748	ex 0709 59 10	10	Faqqiegħ chanterelle frisk jew imkessaħ għat-trattament għajr għall-ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi għall-bejgħ bl-imnut (1) (2)	0 %	-	31.12.2025
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Żejt tal-palma, żejt tal-ġewż tal-Indi (copra), żejt taż-żerriegħa tal-palm, għall-manifattura ta': — aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali tas-subintestatura 3823 19 10, — esteri tal-metil ta' aċidi grassi tas-subintestatura 2915 jew 2916, — alkoħols grassi tas-subintestaturi 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi, — alkoħols grassi tas-subintestatura 2905 16, safja jew imħallta, użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi, — aċidu steariku tas-subintestatura 3823 11 00, — oġġetti tal-intestatura 3401, jew — aċidi grassi ta' purità għolja tal-intestatura 2915 (2)	0 %	-	31.12.2021
0.6789	ex 1512 19 10	10	Żejt tal-għosfor raffinat (CAS RN 8001-23-8) għall-użu fil-manifattura tal- — aċidu linolejku kkonjugat tal-intestatura 3823 jew — esteri tal-etil jew tal-metil tal-aċidu linolejku tal-intestatura 2916 (2)	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Puree tal-mang: — mhux minn konċentrat — tal-ġenus Mangifera, — b'valur Brix ta' 14 jew iktar iżda mhux iktar minn 20, użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihiex spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le	0 %	-	31.12.2025
0.6723	ex 2008 99 91	20	Qastan tal-ilma Ċiniż (*Eleocharis dulcis* jew *Eleocharis tuberosa*) imqaxxar, maħsul, ibbjankat, iffriskat u ffriżat malajr individwalment għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi (1) (2)	0 % (3)	-	31.12.2025

0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Meraq tal-ananas: — mhux minn konċentrat — tal-ġenus *Ananas*, — b'valur Brix ta' 11 jew iktar iżda mhux iktar minn 16, użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)	8 %	-	31.12.2025
0.7393	ex 2712 90 99	10	Taħlita ta' 1-alkeni li skont il-piż fiha 90 % jew aktar ta' 1-alkeni b'tul ta' katina ta' 24 atomu tal-karbonju jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 % 1-alkeni b'tul ta' katina ta' aktar minn 70 atomu tal-karbonju	0 %	-	31.12.2022
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalċju b'purità ta' 98 % jew aktar, bil-piż, f'forma ta' trab jew ta' wajer (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 95 % jew iżjed	0 %	-	31.12.2025
0.6836	ex 2811 22 00	15	Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0) — fil-forma ta' trab — ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar — b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 μm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 μm — fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 μm	0 %	-	31.12.2022
0.5110	ex 2818 10 91	20	Korundum sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li fih l-ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), l-aluminat tal-manjeżju (CAS RN 12068-51-8) u l-aluminati terrestri rari tal-ittriju, il-lantanju, u n-neodimju b'kontenut ta' piż (ikkalkolati f'ossidi): — 94 % jew aktar, iżda inqas minn 98,5 % ta' ossidu tal-aluminju, — 2 % (± 1,5 %) ta' ossidu tal-manjeżju, — 1 % (± 0,6 %) ta' ossidu tal-ittriju, u — jew 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-latanju, jew — 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-latanju u ossidu tan-neodimju, b'anqas minn 50 % tal-piż totali jkollu daqs tal-partiċella ta' aktar minn 10 mm	0 %	-	31.12.2025
0.6837	ex 2818 30 00	20	Idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2) — fil-forma ta' trab — ta' purità skont il-piż ta' 99,5 % jew iktar — b'punt ta' dekompożizzjoni ta' 263 °C jew iktar — b'daqs tal-partiċella ta' 4 μm (± 1 μm) — b'kontenut totali skont il-piż ta' Na_2O ta' mhux iktar minn 0,06 %	0 %	-	31.12.2025

0.7897	ex 2825 20 00	10	Monoidrat tal-idrossidu tal-litju (1-) (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2021
0.6819	ex 2825 50 00	30	Ossidu tar-ram (II) (CAS RN 1317-38-0), b'daqs tal-partiċella ta' mhux iktar minn 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5055	ex 2826 19 90	10	Eżaflorur tat-tangstin (CAS RN 7783-82-6) ta' purità ta' mill-inqas 99,9 % f'piż	0 %	-	31.12.2025
0.5090	ex 2833 29 80	30	Sulfat taż-żirkonju (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6632	ex 2840 20 90	10	Borat taż-żingu (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Dikromat tal-potassju (CAS RN 7778-50-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	2 %	-	31.12.2021
0.4222	ex 2841 90 85	10	Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju (CAS RN 12190-79-3) b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 %	2.7 %	-	31.12.2021
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsina (CAS RN 7784-42-1) b'purità skont il-volum ta' 99,999 % jew aktar	0 %	-	31.12.2024
0.6633	2903 39 21		Difluworometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekakloropentaċiklo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$] ottadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	2 %	-	31.12.2021
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-Kloro-1-Fluworobenżen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitromethane (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroethane (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6612	ex 2904 99 00	25	Klorur tad-difluworometansulfonil (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluworo-4-nitrobenżina (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-jodo-benżenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluworofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluworofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden) bis [3,5-dibromo- 4- (2,3-dibromo- 2-metilpropossi]) -benżen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025

0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetossibenżen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propossipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epossipropil feniletere (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Saliċilaldeide (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Idrossi-p-anisaldeid (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Mentha-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*tert*-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5119	ex 2915 39 00	60	Aċetat tad-dodek-8-enil (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Aċetat tad-dodeka-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Aċetat tad-dodek-9-enil (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7541	ex 2915 90 30	10	Lawrat tal-metil (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4954	ex 2915 90 70	60	6,8-Dikloroottanoat tal-etil (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3466	ex 2916 13 00	30	Monometakrilat taż-żingu,f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aktar minn 17 % skont il-piż ta' impuritajiet tal-manifattura	0 %	-	31.12.2025
0.4931	ex 2916 20 00	60	Aċidu 3-Cyclohexylpropionic (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4930	ex 2916 39 90	30	Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6794	ex 2916 39 90	41	Klorur ta' 4-Bromo-2,6-difluworobenżojl (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jodo-2-aċidu metilbenżojku (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4918	ex 2917 19 80	50	Aċidu Tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025

0.6796	ex 2917 39 95	25	Anidrid tan-naftalen-1,8-dikarbossiliku (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6814	ex 2918 99 90	13	Klorur ta' 3-Metossi-2-metilbenżojl (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil 2-idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinessapak-Etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.5038	ex 2920 29 00	20	Fosfit tat-tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Difosfite tal-bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7559	ex 2920 90 10	15	Karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2021
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis (pinakolato) diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decamethylenediamine (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilammino)etossi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-amminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorobenzophenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilammino)benżofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7853	ex 2922 49 85	13	Benżilgliċinat—4-metilbenżen-1-aċidu sulfoniku (1/1) (CAS RN 1738-76-7) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew aktar	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Gliċina (CAS RN 56-40-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar, kemm jekk b'żieda ta' 5 % jew aktar ta' diossidu tas-siliċju antiagglomerant kif ukoll jekk le (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6948	ex 2922 49 85	30	Soluzzjoni milwiema li fiha 40 % skont il-piż jew iktar ta' metilamminoaċetat tas-sodju (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2021

0.6650	ex 2922 49 85	65	Aminomalonat tad-dietil kloridrat (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5063	ex 2923 90 00	75	Idrossidu tat-Tetraetilammonju, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija li fiha: — 35 % (± 0,5 %) bil-piż ta' idrossidu tat-tetraetilammonju, — 1 000 mg/kg jew inqas ta' klorur, — 2 mg/kg jew inqas ta' ħadid, u — 10 mg/kg jew inqas ta' potassju	0 %	-	31.12.2025
0.3689	ex 2924 19 00	23	Akrilammid (CAS RN 79-06-1) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	2 %	-	31.12.2021
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilinbis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorobenżammid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluworo[1,1'-bifenil]-2-il)-aċetammid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6934	ex 2926 90 70	17	Ċipermetrina (ISO) bl-istereoisomeri tagħha (CAS RN 52315-07-8) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ċiflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) b'purità skont il-piż ta' 95,5 % jew aktar għall-użu fil-manifattura ta' prodotti bijoċidali [2]	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehyde oxime (CAS RN 107-29-9) fis-soluzzjoni ta' ilma	0 %	-	31.12.2025
0.6635	ex 2928 00 90	50	Soluzzjoni milwiema ta' 2,2'-(idrossiminu) bisaċidu etanusulfaniku melħ tad-disodju (CAS RN 133986-51-3) b'kontenut, bil-piż, ta' iktar minn 35 % iżda ma jaqbiżx is-36,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrijon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) b'purità skont il-piż ta' 94,5 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) b'purità skont il-piż ta' 97,5 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025

0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6917	ex 2931 90 00	63	Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-terz-butilfenil)jodonju eżafluworofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6620	ex 2932 20 90	65	Sodju 4-(metossikarbonil)-5-osso-2,5-diidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benżofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2023
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiċiklo[5,1,0]ottan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar għall-użu fil-manifattura ta' mediċina veterinarja (2)	0 %	-	31.12.2024
0.6835	ex 2933 21 00	55	Idroklorur ta' 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6812	ex 2933 39 99	14	Idroklorur N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinammina (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Trab tal-piritjon tar-ramm (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6813	ex 2933 39 99	26	Diidroklorur ta' 2-[4-(Idrażinilmetil)fenil]-piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6773	ex 2933 49 10	50	Aċidu 1-ċiklopropil-6,7,8-trifluworo-1,4-diidro-4-osso-3-kinolinakarbossiliku (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benżammid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) b'purità ta' 94 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025

0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribużin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triażina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benżoguanammina (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Aċidu ċjanuriku (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4985	ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetammid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilammino)metilen)-1H-[1,2,3]triażolo[4,5-b]piridinju 3-ossidu eża-fluworofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Saliċilojlammino)-1,2,4-triażol(CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrażon-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacetate (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazolu -2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9*H*-thioxanthen-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-karbażol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperażinil]dibenżo(b,f)(1,4)tijażepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonażol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) b'purità skont il-piż ta' 92 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penossulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propossikarbażon-sodju (ISO) (CAS RN 181274-15-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	-	31.12.2025

0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluwensulfonil)-N'-(3-(p-toluwensulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamojl)ammino]fenil}benżensulfonammid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammonium glycyrrhizate (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Prodott ta' reazzjoni tal-estratt tal-*Acacia mearnsii*, il-klorur tal-ammonja u l-formaldeid (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5091	ex 3204 11 00	20	Koloranti C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Yellow 241 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparat ta' żebgħa tad-dispersjoni, li fih: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) jew Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), kemm jekk jinkludi C.I kif ukoll jekk le. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6652	ex 3204 12 00	70	Kolorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Acid Blue 25 ta' 80 % jew iktar bil-piż	0 %	-	31.12.2025
0.6603	ex 3204 17 00	33	Kolorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Pigment Blue15:1 ta' 35 % jew iktar bil-piż	0 %	-	31.12.2025
0.5100	ex 3204 19 00	73	Koloranti C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Blue 104 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	-	31.12.2021
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparat ta' 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % skont il-piż ta' kopolimeru tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta' polipropilen u kopolimer tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta' polipropilen u kopolimer tal-propilen, tal-isobuten u tal-anidrid malejku f'solvent organiku	0 %	-	31.12.2021
0.5031	ex 3215 90 70	40	Trab tal-inka xott ma' bażi ta' raża mħallta (magħmula minn raża akrilika fotosensittiva u raża tal-poliester) flimkien ma': — xema' — polimeru abbażi ta' vinyl u — aġent li jagħti l-kulur għall-użu fil-produzzjoni ta' flixken tat-toner għall-magni tal-fotokopji, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali [2]	0 %	-	31.12.2025

0.4863	ex 3402 11 90	10	Sodju lawrojl metil isetionat	0 %	-	31.12.2021
0.6725	ex 3506 91 90	50	Preparat li jkun fih: — 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' kopolimeri tal-istiren butadjen jew kopolimeri tal-istirene isopropen, u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' polimeri tal-pinen jew kopolimeri tal-pentadien, maħlul fi: — Metiletilketon (Numru ta' referenza tal-CAS 78-93-3), — Eptan (Numru ta' referenza tal-CAS 142-82-5), u — Toluwen (Numru ta' referenza tal-CAS 108-88-3) jew solvent ħafif tan-nafta alifatika (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Taħlita ta' karbonju attiv u polietilen, fil-forma ta' trab	0 %	-	31.12.2025
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankożeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importat f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 500kg jew iktar [1]	0 %	-	31.12.2025
0.5048	ex 3808 93 90	20	Preparat magħmul minn benzyl(purin-6-yl)amine f'soluzzjoni ta' glycol, li jinkludi f'piż: — 1,88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,00 % ta' benzyl(purin-6-yl)amine ta' tip użat f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	-	31.12.2025
0.5030	ex 3808 93 90	30	Soluzzjoni ilmija li tinkludi f'piż: — 1,8 % ta' paranitrofenolat tas-sodju, — 1,2 % ta' ortonitrofenolat tas-sodju, — 0,6 % ta' 5-nitrogwajakolat tas-sodju, Biex tintuża fil-manifattura ta' regolatur ta' kemm jikbru l-pjanti [2]	0 %	-	31.12.2022
0.5088	ex 3808 93 90	50	Preparat f'forma ta' trab, li jinkludi f'piż: — 55 % jew aktar ta' Ġibberellina A4, — 1 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % ta' Ġibberellina A7, — 90 % jew aktar ta' Ġibberellina A4 u Ġibberellina A7 mħalltin, — mhux aktar minn 10 % ta' taħlita ta' ilma u Ġibberellini oħrajn li jeżistu b'mod naturali, ta' tip użati f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	-	31.12.2021
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) li fih: — 1,3-Dikloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),	0 %	-	31.12.2024

			— 1,3-Dibromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-Bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), u/jew — 1-Kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)			
0.6904	ex 3811 21 00	12	Aġent dispersiv li fih: — esteri tal-aċidu tal-poliisobutenil suċċiniku u tal-pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9), — iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali, u — b'kontenut ta' kloru ta' mhux iktar minn 0,05 % skont il-piż, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti ([2])	0 %	-	31.12.2025
0.6906	ex 3811 21 00	14	Aġent dispersiv: — li fih suċċinimid tal-poliisobuten derivat minn prodotti tar-reazzjoni tal-polietilenpoliammini mal-anidrid tal-poliisobutenil suċċiniku (CAS RN 147880-09-9), — li fih iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż-0,05 %, — li għandu numru bażi totali iżgħar minn 15, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti ([2])	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Deterġent li fih: — melħ tal-kalċju tal-beta-amminokarbonil alkilfenol (prodott tar-reazzjoni Mannich ibbażat fuq l-alkilfenol) — iktar minn 40 % iżda mhux iktar minn 60 % skont il-piż ta' żjut minerali u — li għandu numru bażi totali ikbar minn 120, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti ([2])	0 %	-	31.12.2025
0.6905	ex 3811 21 00	18	Deterġent li fih: — sulfonati tal-kalċju tal-alkiltoluwen bi ktajjen twal, — iktar minn 30 % iżda mhux iktar minn 50 % skont il-piż ta' żjut minerali u — li għandu numru bażi totali ikbar minn 310 iżda iżgħar minn 340 użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti ([2])	0 %	-	31.12.2025

0.6671	ex 3811 21 00	75	Additivi li fihom: — dialkilbenzensulfonati tal-kalċju (C10-C14), — ktar minn 40 %, iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta' żjut minerali, b'numru ta' bażi totali ta' mhux aktar minn 10, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6669	ex 3811 21 00	77	Addittivi kontra r-ragħwa li jikkonsistu minn: — kopolimeru ta' akrilat ta' 2-etileksil u akrilat tal-etil, u — aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % bil-piż ta' żjut minerali, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additivi li fihom: — suċċinimid tal-polisobutilen u ta' poliamini aromatiċi, — aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta' żjut minerali, b'kontenut ta' nitroġenu ta' aktar minn 0,6 % iżda mhux aktar minn 0,9 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Additivi li jikkonsistu f'taħlita kubritizzata ta' żejt veġetali, α-olefini ta' katina twila u aċti xaħmin tat-tallojla, b'kontenut ta' kubrit ta' 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	-	31.12.2022
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalist, li jikkonsisti f'sospensjoni fiż-żejt minerali ta': — kumplessi tat-tetraidrofuran tal-klorur tal-manjeżju u tetraklorur tat-titanju; u — dijossidu tas-silikon, — li jikkonsisti f'6,6 % (± 0,6 %) bil-piż ta' manjeżju, u — li jikkonsisti fi 2,3 % (± 0,2 %) bil-piż ta' titanju	0 %	-	31.12.2025
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'dinonylnaphthalenedisulfonic acid f'forma ta' soluzzjoni f'isobutanol	0 %	-	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Kumplessi tal-butilfosfat tat-titanju(IV) (CAS RN 109037-78-7), maħlula fl-etanol u fil-propan-2-ol	0 %	-	31.12.2025
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparat li l-piż tiegħu skont il-piż fih: — 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99 %, ta' etere tal-polietilenglikol ta' akrilat tal-butil 2-ċjano 3-(4-idrossi-3-metoissifenil), u — 1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 %, ta' sorbitantrioleat tal-poliossietilen (20)	0 %	-	31.12.2025

0.6779	ex 3824 99 92	40	Soluzzjoni ta' 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) f'dilwent organiku	0 %	-	31.12.2025
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elettrolit li jkun fih: — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' eżafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3) jew tetrafluworoborat tal-litju (CAS RN 14283-07-9), — 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' taħlita ta' karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1), ta' karbonat tad-dimetil (CAS RN 616-38-6) u/jew karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' 1,3,2-diossatijolan 2,2-diossidu (CAS RN 1072-53-3), għall-użu fil-manifattura tal-batteriji tal-vetturi bil-mutur ([2])	3.2 %	-	31.12.2021
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluworobifenil-2-amina, fil-forma ta' soluzzjoni f'toluwen li jinkludi f'piż 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % ta' 3',4',5'- Trifluworobifenil-2-amina	0 %	-	31.12.2025
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparazzjoni li fiha bil-piż: — 20 % (±1 %) ((3- (sek-butil)-4-(dečilossi)fenil)metanetril) tribenżen (Numru ta' referenza tal-CAS 1404190-37-9) Imdewbin fi: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenol (Numru ta' referenza tal-CAS 89-72-5) — 64 % (± 7 %) solvent tan-nafta (petroleum), aromatiku tqil (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-94-5) u — 6 % (± 1,0 %) Naftalen (Numru ta' referenza tal-CAS 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparazzjoni li fiha: — 80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 92 % tal-piż, ta' Bisfenol-A bis (fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5) — 7 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' oligomeri ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil), u — mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildek-5-ina-4,7-diol, idrossietilat (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4719	ex 3824 99 93	35	Paraffina b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew aktar (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Trab tal-Ossidu tal-Litju-Nikil-Kobalt-Aluminju (CAS RN 177997-13-6): — b'daqs tal-partiċella ta' inqas minn 10 μm, — b'purità skont il-piż ta' aktar minn 98 %	3.2 %	-	31.12.2021

0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat ta' manganiż-żingu-ferrit, li bil-piż fih: — 52 % jew aktar iżda mhux aktar minn 76 % ta' ossidu tal-ħadid(III), — 13 % jew aktar iżda mhux aktar minn 42 % ta' ossidu tal-manganiż(II), u — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' ossidu taż-żingu	0 %	-	31.12.2025
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ossidu taż-żirkonju (ZrO_2), Ossidu tal-kalċju stabbilizzat (CAS RN 68937-53-1) b'kontenut ta' ossidu taż-żirkonju bil-piż ta' 92 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.6897	ex 3901 40 00	30	Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-ottan prodotta bil-metodu katalizzatur Ziegler-Natta fl-għamla ta' pellets: — b'aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 20 % f'piż ta' kopolimeru, — b'rata ta' tidwib (MFR 190° C/2.16 kg) ta' 0.7 g/10 min iżda mhux aktar minn 0.9 g/10 min, u — b'densità (ASTM D4703) ta' 0,911 g/cm³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm³, għall-użu fl-ipproċessar b'koestrużjoni ta' films għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel (²)	0 %	m³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Kopolimeru tal-etilen u tal-aċidu akriliku (CAS RN 9010-77-9) bi: — kontenut ta' aċidu akriliku ta' 18,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 49,5 % skont il-piż (ASTM D4094), u — rata ta' fluss tat-tidwib ta' 10g/10 min jew aktar (125 °C/2.16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Żingu jew melħ tas-sodju ta' kopolimeru ta' etilen u aċtu akriliku, b': — kontenut ta' aċtu akriliku ta' 6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % bil-piż, u — rata ta' tidwib ta' 1 g/10 min jew aktar f'190 °C/2,16 kg (imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimeru magħmul esklużivament mill-monomeri tal-aċidu etilen u tal-aċidu metakriliku li fih il-kontenut tal-aċidu metakriliku huwa 11 % skont il-piż jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.6736	ex 3903 90 90	65	Kopolimeru ta' Stiren bi 2,5-Furandjon u (1-metiletil) benżen f'forma ta' qxur jew trab (Numru ta' referenza tal-CAS 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż: — 75 % (± 7 %) stiren u — 25 % (± 7 %) metilmetakrilat	0 %	m³	31.12.2025

0.4981	ex 3904 69 80	81	Poli(vinylidene fluoride) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kopolimeru tal-akrilat tal-butil u l-metakrilat alkiliku tat-tip Core shell, b'daqs ta' partiċelli ta' 5 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 10 μm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Kopolimeru tat-trimetakrilat tat-trimetilolpropan u l-metakrilat tal-metil (Numru ta' referenza tal-CAS 28931-67-1), f'forma ta' mikrosfera ta' dijametru medju ta' 3 μm	0 %	-	31.12.2025
0.6891	ex 3907 10 00	20	Poliossimetilen bi gruppi terminali tal-aċetil, li fih polidimetilsilossan u fibri ta' kopolimeru tal-aċidu tereftaliku u 1,4-fenildiammina	0 %	-	31.12.2022
0.6839	ex 3907 30 00	15	Reżina tal-epossidu, mingħajr aloġeni, — li fiha iktar minn 2 % ta' fosforu, skont il-piż, ikkalkulat fuq il-kontenut solidu, marbut b'mod kimiku fir-reżina tal-epossidu, — li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 300 ppm ta' klorur idroliżabbli, u — li fiha s-solventi, għall-użu fil-manifattura tal-folji prepreg jew ta' rollijiet ta' tip użat fil-produzzjoni taċ-ċirkwiti stampati (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Reżina tal-epossidu — li fiha, skont il-piż, 21 % jew iktar ta' bromu, — li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 500 ppm ta' klorur idroliżabbli, u — li fiha s-solventi	0 %	-	31.12.2025
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)	0 %	-	31.12.2025
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimeru, li jikkonsisti minn 72 % bil-piż jew aktar minn aċidu tereftaliku u/jew derivattivi tiegħu u cyclohexanedimethanol, mitmum b'djoli lineari u/jew ċikliċi	0 %	-	31.12.2025
0.5032	ex 3909 40 00	20	Trab ta' raża li meta tissaħħan tieħu forma permanenti fejn il-partiċelli manjetiċi jkunu ġew imqassmin b'mod uniformi, li jintuża fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers u għat-tagħmir multifunzjonali (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(ossidu polipropilen)) silossan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi tterminat	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil silossan, polimeru bit-terminali tal-idrossil b'viskożità ta' 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021

0.5109	ex 3911 90 99	35	Kopolimeru alternat ta' etilene u anidride malejku (EMA)	0 %	-	31.12.2025
0.4953	ex 3912 11 00	40	Trab tad-diaċetat taċ-ċelluloża	0 %	-	31.12.2025
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4757	ex 3919 10 80	37	Film tal-polytetrafluoroethylene: — bi ħxuna ta' 100μm jew aktar, — li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu, — kopert min-naħa waħda b'kolla tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni	0 %	-	31.12.2025
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Rita tal-etilen bl-aċetat tal-vinil: — bi ħxuna ta' 100 μm jew aktar, — miksija fuq naħa waħda b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u kisja tal-poliester jew tal-polipropilen	0 %	-	31.12.2022
0.6886	ex 3919 10 80	63	Rita li tirrifletti li tikkonsisti minn — saff ta' reżina akrilika b'impronti kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għall-użu intenzjonat, — saff ta' reżina tal-akriliku li għandu ż-żibeġ tal-ħġieġ inkorporati fih, — saff ta' reżina tal-akriliku mwebbes b'aġent retikolat tal-melammina, — saff tal-metall, — adeżiv tal-akriliku, u — rita tar-rilaxx	0 %	-	31.12.2025
0.4947	ex 3919 90 80	65	Film li jeħel waħdu bi ħxuna ta' 40 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 475 μm, li jikkonsisti minn saff wieħed jew aktar ta' poli(etilen tereftalat) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, kopert minn naħa waħda b'kisja reżistenti għall-grif u minnaħa l-oħra b' adeżiv sensittiv għall-pressa u ib'film protettiv li jitneħħa	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuż li jeħlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm jekk le	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Film riflettenti li jikkonsisti minn: — saff ta' poliuretan, — saff ta' mikrosferi tal-ħġieġ, — saff ta' aluminju metallizzat, u — adeżiv, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film protettiv li jitneħħa, — anke b'saff ta' poli(klorur tal-vinil) jew le, — saff li jista' jkollu marki tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku	0 %	-	31.12.2025

0.6640	ex 3920 10 40	40	Folja rqiqa tubulari 8b'mod predominanti tal-polietilen: — li tikkonsisti f'barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul mill-etilen-vinil-alkoħol miksi kull naħa b'saff ta' poliamida, miksi kull naħa b'mill-inqas saff wieħed ta' polietilen, — bi ħxuna totali ta' 55 μm jew iżjed, — b'dijametru ta' 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3357	ex 3920 62 19	48	Folji jew rombli ta' poli(etilene tereftalat): — miksijin fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' reżina epossidika akrilika, — bi ħxuna totali ta' 37 μm (± 3 μm)	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film tal-polietilentereftalat, polietilen naftalat jew poliester simili miksi fuq naħa b'metalli u/jew b'ossidi tal-metalli, li fih, skont il-piż, anqas minn 0.1 % ta' aluminju, bi ħxuna ta' mhux aktar minn 300 μm u reżistività tas-superfiċje li ma taqbiżx l-10 000 ohm (kull kwadru) (kif iddeterminat mill-metodu ASTM D257)	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Film tal-polietilen imlaqqam bl-aċidu akriliku, mikroporuż, trasparenti, fl-għamla ta' rombli: — b'wisa' ta' 98 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm, — bi ħxuna ta' 15 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 36 μm, tat-tip użat għall-manifattura ta' separaturi tal-batterija alkalina	3.2 %	-	31.12.2021
0.7263	ex 3921 19 00	45	Film mikroporuż b'saff wieħed ta' polipropilen jew film mikroporuż bi tliet saffi ta' polipropilen, polietilen u polipropilen, fejn kull film ikollu: — żero tiċkin trasversali tad-direzzjoni ta' produzzjoni (TD), — ħxuna totali ta' 8 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 50 μm, — wisa' ta' 15-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 900 mm, — tul ta' aktar minn 200 m, iżda mhux aktar minn 8 000 m, — pori ta' daqs medju ta' bejn 0,02 μm u 0,1 μm, — laminat jew le b'mat mhux minsuġ tal-polipropilen ta' ħxuna ta' bejn 50 u 200 μm, — miksi jew le b'surfattant, — miksi jew le fuq naħa waħda jew tnejn b'saff taċ-ċeramika ta' ħxuna ta' mill-inqas 1 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 μm, — miksi jew le fuq naħa waħda jew tnejn b'legant li jwaħħal, tat-tip PVdF jew simili ta' ħxuna ta' mill-inqas 0,5 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 μm	3.2 %	-	31.12.2021

0.6742	ex 3921 90 55	40	Tessut bi tliet saffi, f'rombli, — li jikkonsisti f'saff tal-qalba ta' 100 % Najlon Taffeta jew Najlon/Poliester imħallat Taffeta, — miksi fuq iż-żewġ naħat b'poliammid, — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 135 µm, — ta' piż totali ta' mhux aktar minn 80 g/m²	0 %	m²	31.12.2025
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Parts dekorattivi miksijin għal ġewwa jew għal barra magħmula minn: — kopolimeru tal-akrilonitril-butadjen-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-polikarbonat u kemm jekk le, — fojl tal-PVC, — li ma fihomx saffi tar-ram, tan-nikil jew tal-kromu, għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705 (²)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6717	ex 3926 90 97	23	Għata tal-plastik bil-klips tal-mera retroviżur esterna għal vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2025
0.3850	ex 3926 90 97	43	Taħlita ta' ilma u skont il-piż 19 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 % tal-mikrosferi vojta estiżi ta' kopolimeru ta' akrilonitril, metakrilonitril u metakrilat tal-isobornil jew metakrilat ieħor, ta' dijametru ta' 3 µm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Pajp tal-brejk tal-gomma b': — ċineg ta' tessuti, — ħxuna ta' 3,2 mm, — terminal tal-metall vojt minn ġewwa ppressat fuq iż-żewġ naħat, u — brekit waħda jew aktar tal-immuntar, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-kapitolu 87 (²)	0 %	-	31.12.2025
0.6844	ex 4016 93 00	30	Gaskit rettangolari tal-lastku tal-etilen-propilen-dien, b': — tul ta' 72 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 825 mm, — wisa' ta' 18 mm jew aktar iżda mhux ta' aktar minn 155 mm, — temperatura massima ta' 150 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 240 °C, — ħruġ ta' materjal permissibbli fil-post tal-qasma tal-forma ta' mhux aktar minn 0,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Monofilament bijodegredabbli (norma EN 149995) ta' mhux iktar minn 33 dtex, li fih tal-inqas 98 % skont il-piż polilattur (PLA), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti tal-filtrazzjoni għall-industrija tal-ikel (²)	0 %	-	31.12.2022

0.5059	ex 5603 13 10	20	Materjali mhux minsuġa tal-polietilene miksuba permezz tal-għażil dirett, b'kisja — ta' wisgħa ta' aktar minn 80 g/m² iżda mhux aktar minn 105 g/m² u — reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li ma taqbiżx il-75 sekonda (skont il-metodu ISO 5636/5)	0 %	m²	31.12.2025
0.5987	ex 5603 14 90	60	Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn media b'filatura diretta ta' poli(etilen tereftalat): — ta' piż ta' 160 g/m² jew aktar iżda mhux aktar minn 300 g/m², — mhux laminati, — b'effiċjenza minima ta' filtrazzjoni skont id-DIN ta' 60335-2-69:2008 Klassi tal-filtru M, — li jistgħu jintwew fi piegi	0 %	m²	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rombli u blalen tan-nitrid tas-silikon (Si_3N_4)	0 %	-	31.12.2025
0.7619	ex 7006 00 90	40	Pjastri tal-ħġieġ tas-sodalim jew tal-borosilikat ta' kwalità STN (Super Twisted Nematic) jew TN (Twisted Nematic) li għandhom: — tul ta' 300 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 500 mm, — wisa' ta' 300 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 500 mm, — ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1,1 mm, — kisi tal-indju-landa-ossidu b'reżistenza ta' 80 Ω jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 160 Ω fuq naħa waħda, — b'saff ta' passivazzjoni tad-diossidu tas-siliċju (SiO_2) jew mingħajru bejn is-saff tal-indju-landa-ossidu u s-superfiċje tal-ħġieġ, — b'kisi ta' saffi multipli għal kontra r-riflessjonijiet fuq in-naħa l-oħra jew mingħajru, u — xfar immaxinjati (iċċanfrinati)	0 %	-	31.12.2023
0.6870	ex 7009 10 00	40	Mera ta' wara fuq ġewwa elettrokromika li tbaxxi d-dawl waħidha, u tikkonsisti minn: — appoġġ tal-mera — kejsing tal-plastik — ċirkwit integrat għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 ([2])	0 %	-	31.12.2025
0.5021	ex 7019 19 10	20	Ħajt ta' 10,3 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 11,9 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' 4,83 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 μm	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 19 10	25	Ħajt ta' 5.1 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 6.0 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' 4.83 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 μm	0 %	-	31.12.2025

0.4853	ex 7202 99 80	10	Ħadid-disprożju, li fih bil-piż: — 78 % jew iktar disprożju u — 18 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 22 % ħadid	0 %	-	31.12.2025
0.7502	ex 7318 24 00	40	Elementi ta' ġonot tat-trażżin tat-tubi jew tal-pajpijiet: — tal-azzar inossidabbli skont l-ispeċifikazzjoni 17-4PH jew tal-azzar skont l-ispeċifikazzjoni tal-għodod azzar S7, — prodotti permezz ta' forma għall-injezzjoni tal-metall, — b'ebusija Rockwell ta' 38 HRC (± 1) jew 53 HRC (+ 2/– 1), — b'daqs ta' 7 mm x 4 mm x 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6680	ex 7326 90 98	40	Piżijiet ta' azzar u ħadid — bi jew mingħajr partijiet ta' materjal ieħor — bi jew mingħajr partijiet ta' metalli oħra — bi trattament tal-wiċċ jew le — kemm jekk stampati kif ukoll jekk le ta' tip użat għall-produzzjoni ta' tagħmir ta' kontroll mill-bogħod	0 %	-	31.12.2025
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Folji jew vireg tal-alojs ta' aluminju-litju	0 %	-	31.12.2022
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Rombli tal-folji tal-aluminju: — b'purità ta' 99,99 % skont il-piż, — bi ħxuna ta' 0,021 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,2 mm, — b'wisa' ta' 500 mm, — b'saff tal-ossidu fil-wiċċ bejn 3 u 4 nm ħxuna, — u bi struttura kubika ta' aktar minn 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Fojl ta' l-aluminju naturali b'dawn il-parametri li ġejjin: — kontenut ta' l-aluminju ta' 99,98 % jew aktar — ħxuna ta' 0,070 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,125 mm, — struttura kubika tat-tip użat għall-inċiżjoni b'vultaġġ għoli	3.7 %	-	31.12.2021
0.7698	ex 7607 20 90	10	Fojl tal-aluminju, f'rombli: — miksi bil-polipropilen jew bil-polipropilen u l-polipropilen modifikat bl-aċidu fuq naħa minnhom u fuq in-naħa l-oħra bil-poliammid u l-polietilene-reftalat, b'saffi adeżivi bejniethom,	3.7 %	-	31.12.2021

			— b'wisa' ta' 200 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 400 mm, — bi ħxuna ta' 0,138 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 0,168 mm, għall-użu fil-manifattura tal-kavers għaċ-ċelloli tal-batteriji tal-jon tal-litju (2)			
0.6730	ex 8101 96 00	10	Wajer tat-tungstenu li fih 99 % jew aktar tungstenu skont il-piż, b': — dimensjoni trażversali massima ta' mhux aktar minn 50 μm — reżistenza ta' 40 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 Ohm, b'tul ta' metru (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Trab tal-manjeżju — b'purità skont il-piż ta' aktar minn 99,5 % — b'daqs tal-partiċella ta' 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Wajer magħmul minn liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAl6V4), ta' dijametru ta' anqas minn 20 mm u li jikkonforma mal-istandards AMS 4928, 4965 jew 4967	0 %	-	31.12.2025
0.6805	ex 8113 00 90	20	Spazjatur kubu magħmul mill-kompost tal-karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC) użat għall-imballaġġ fil-moduli IGBT	0 %	-	31.12.2025
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	Tastieri tas-siliċju jew tal-plastik, li fihom: — partijiet ta' metall komuni, u — b'partijiet tal-plastik jew mingħajr, — reżina epossidika rinfurzata bil-fibreglass jew bl-injam, — stampati bi trattament tas-superfiċje jew mingħajr, — b'kondutturi elettriċi jew mingħajr, — b'membrana marbuta mat-tastiera jew mingħajr, — b'film protettiv b'saff wieħed jew b'ħafna saffi jew mingħajr	0 %	p/st	31.12.2025
0.4996	ex 8407 90 90	20	Sistema ta' Magna tal-Gass taż-Żejt Likwidu Kumpatt (LPG), b': — 6 ċilindri, — output ta' 75 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 80 kW, — valves tad-dħul u l-ħruġ modifikati biex joperaw kontinwament f'applikazzjonijiet heavy duty, għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taħt l-intestatura 8427 (2)	0 %	-	31.12.2025

0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Kompressuri rotatorji ermetiċi għar-refriġeranti tal-idrofluworokarbur (HFC) jew tal-idrokarbur: — imdawra b'"kurrent alternat (AC) ta' fażi singola jixgħel u jitfi" jew minn muturi b'veloċità varjabbli ta' "kurrent dirett ta' bla brushes" (BLDC) , — b'potenza nominali ta' mhux aktar minn 1,5 kW, — b'voltaġġ nominali ta' 100 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 240 V, — b'għoli ta' mhux aktar minn 300 mm, — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 150 mm, — b'piż tal-unità ta' mhux aktar minn 15-il kg, għall-użu fil-manifattura tal-pompi tas-sħana għall-apparati domestiċi, inkluż il-magni li jnixxfu l-ħwejjeġ (2)	0 %	-	31.12.2023
0.7317	ex 8414 80 22	20	Kompressur tal-arja tal-membrana bi: — fluss ta' 4.5 l/min jew aktar iżda mhux aktar minn 7 l/min, — qawwa tal-elettriku ta' mhux aktar minn 8.1 W, u — kapaċità tal-pressjoni tal-gejġ li ma taqbiżx l-400 hPa (0.4 bar), tat-tip użat fil-produzzjoni tas-sits tal-vetturi bil-mutur	0 %	-	31.12.2022
0.6842	ex 8415 90 00	60	Blokka tal-aluminju ssaldjata bi fjamma, għat-tubu ta' konnessjoni mal-kondensatur fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi: — b'linji estruži ta' konnettur kurvat tal-aluminju b'dijametru estern ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 mm, — b'piż ta' 0,02 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Riċevitur li jnixxef li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark, b'elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika b': — tul ta' 143 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 292 mm, — dijametru ta' 31 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 99 mm, — b'piż ta' mhux anqas minn 0,12 kg u ta' mhux aktar minn 0,9 kg, — tul tal-ispangle ta' mhux aktar minn 0,2 mm u ħxuna ta' mhux aktar minn 0,06 mm, u — dijametru tal-partikola solida ta' mhux aktar minn 0,06 mm, għall-użu fil-manifattura ta' sistemi tal-arja kondizzjonata tal-karozzi (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6821	ex 8436 99 00	10	Parti li fiha: — mutur AC ta' fażi unika, — apparat tal-gerijiet epiċikliku, — xafra cutter, li fiha jew ma fihiex: — kapasiter, — parti ffittjata b'bolt bil-kamin, għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien (2)	0 %	p/st	31.12.2025

0.7380	ex 8481 80 59	30	Valv li jikkontrolla l-fluss bidirezzjonali b'kisi, b': — mill-anqas 5, iżda mhux aktar minn 16-il toqba tal-ħruġ b'dijametru ta' mill-anqas 0,05 mm, iżda ta' mhux aktar minn 0,5 mm, — mill-anqas 330 cm^3/minuta, iżda mhux aktar 5 000 cm^3/rata ta' fluss kull minuta, — pressjoni tat-tħaddim ta' mill-anqas 19, iżda mhux aktar minn 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7518	ex 8481 90 00	40	Armature tal-valv: — għall-ftuħ u għall-għeluq tal-fluss tal-fjuwil, — magħmul minn xaft u xafra, — b'mill-anqas 3 iżda mhux aktar minn 8 toqbiet fuq ix-xafra, — magħmul mill-metall u/jew minn liga/i tal-metall	0 %	-	31.12.2023
0.4997	ex 8483 40 90	80	Kaxxa tal-gerijiet tat-trażmissjoni, b': — mhux aktar minn 3 gerijiet, — sistema awtomatika ta' deċelerazzjoni, u — sistema biex taqleb id-direzzjoni tat-trażmissjoni, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taħt l-intestatura 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6854	ex 8501 10 10	20	Mutur sinkroniku għall-magni tal-ħasil tal-platti b'mekkaniżmu ta' kontroll tal-fluss tal-ilma: — b'tul mingħajr il-fus ta' 24 mm (+ 0,3), — b'dijametru ta' 49,3 mm (+ 0,3) — b'vultaġġ nominali ta' 220 V AC jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V AC, — bi frekwenza nominali ta' 50 Hz jew aktar iżda mhux aktar minn 60 Hz, — b'potenza tal-input ta' mhux aktar minn 4 W, — b'veloċità tad-dawran ta' 4 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 4,8 rpm, — b'torque tal-output ta' mhux inqas minn10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Mutur DC biex jikkontrolla l-pożizzjoni angulari tal-flap biex jaġġusta l-fluss tal-gass fl-aċċeleratur tal-arja u fil-valv tal-EGR: — bi standard Protezzjoni mill-Intrużjoni (IP) ta' IP69, — b'veloċità tar-rotor ta' mhux iktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi; — b'vultaġġ nominali ta' 12,0 V (+ 0,1), — ta' medda speċifikata tat-temperatura ta' - 40 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 165 °C, — b'pinion ta' konnessjoni jew mingħajru, — b'konnettur tal-magna jew mingħajru — bi flanġ jew mingħajru, — b'dijametru ta' mhux aktar minn 40 mm (il-flanġ mhux inkluż), — b'għoli globali ta' mhux aktar minn 90 mm (mill-qiegħ sal-pinion)	0 %	-	30.06.2021

0.6880	ex 8501 10 99	65	Attwatur elettriku turboċarġer, bi: — mutur DC, — mekkaniżmu integrat tal-gerijiet, — forza (tal-ġibda) ta' 200 N jew iktar f'temperatura minima ambjentali elevata ta' 140 C, — forza (tal-ġibda) ta' 250 N jew iktar f'kull pożizzjoni tal-istrowk tiegħu, — strowk effettiv ta' 15 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25 mm, — b'interfaċċa tad-dijanjostika abbord jew mingħajrha	0 %	-	31.12.2025
0.6627	ex 8501 10 99	75	Mutur DC b'eċitazzjoni permanenti bi — tkebbib b'fażijiet multipli, — dijametru estern ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 mm, — veloċità mkejla ta' mhux aktar minn 12 000 rpm, — vultaġġ tal-provvista ta' 8 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 27 V	0 %	-	31.12.2025
0.4731	ex 8501 31 00	37	Mutur DC b'eċitazzjoni permanenti bi — tkebbib b'fażijiet multipli, — dijametru estern ta' 30 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 90 mm, inkluż il-flanġ tal-immuntar, — veloċità nominali ta' mhux aktar minn 15 000-il rpm, — output ta' 45 W jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 400 W, u — vultaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 50 V, — bi drive disc jew mingħajru, — b'kaxxa tal-krank jew mingħajrha, — b'fann jew mingħajru, — b'għata jew mingħajrha, — b'irkaptu tax-xemx jew mingħajru, — b'kodifikatur tal-veloċità u tad-direzzjoni rotazzjonali jew mingħajru, — b'sensur tal-veloċità jew tad-direzzjoni rotazzjonali tat-tip resolver jew Hall effect jew mingħajru, — bi flanġ tal-immuntar jew mingħajru	0 %	-	31.12.2024
0.5577	ex 8501 31 00	50	Muturi DC, mingħajr brushes, bi: — dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, — vultaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16-il V, — output ta' 300 W jew aktar f'20 °C, iżda ta' mhux aktar minn 750 W, — torque ta' 2,00 Nm jew aktar f'20 °C, iżda ta' mhux aktar minn 7,00 Nm,	0 %	-	31.12.2022

			— veloċità nominali ta' 600 rpm jew aktar f'20 °C, iżda ta' mhux aktar minn 3 100 rpm, — b'taljola jew mingħajrha, — b'sensur/kontrollur tal-power steering elettroniku jew mingħajru			
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	53 45	Mutur b'eċitazzjoni permanenti, lest għall-użu fil-vetturi, b'kurrent dirett u mingħajr brushes, b': — veloċità speċifikata ta' mhux aktar minn 4 100 rpm, — output minimu ta' 400 W, iżda ta' mhux aktar minn 1,3 kW (bi 12-il V), — dijametru tal-flanġ ta' 85 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, — tul massimu ta' 335 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra, — tul massimu tal-kisi ta' 265 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra,	0 %	-	31.12.2025
			— kisi tal-aluminju fondut jew tal-folji tal-azzar magħmul minn massimu ta' żewġ biċċiet (kisi bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b'minimu ta' 2 toqob u massimu ta' 11-il toqba) kemm b'kompost tal-issiġillar, kemm jekk le (kanal b'O-ring u bil-griż), — statur b'disinn T-tooth uniku u tkebbibiet ta' koljatura unika fit-tipoloġija 9/6 jew 12/8, u — kalamiti tas-superfiċje, — kemm jekk bil-kontrollur tal-power steering elettroniku, kif ukoll jekk le			
0.6161	ex 8503 00 99	55	Stator għal mutur mingħajr brushes, — b'dijametru intern ta' 206,6 mm (± 0,5), — b'dijametru estern ta' 265,0 mm (± 0,2), u — b'wisa' ta' 37,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 47,8 mm, ta' tip li jintuża fil-manifattura ta' magni tal-ħasil, ta' magni tal-ħasil u tat-tnixxif jew ta' magni tat-tnixxif mgħammra b'tamburi ta' trażmissjoni diretta	0 %	p/st	31.12.2025
0.7764	ex 8504 31 80	55	Transformer tal-elettriku b': — kapaċita ta' 0,22 kVA jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,24 kVA, — firxa ta' temperatura tat-tħaddim ta' + 10 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 125 °C, — erba' jew ħames tkebbibiet ta' wajer tar-ram akkoppjati b'mod induttiv, — 11 jew 12-il pinn ta' konnessjoni fil-qiegħ u — dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

0.7788	ex 8505 11 00	68	Blokok magħmula min-neodimju, mill-ħadid u mill-boron jew minn liga ta' samarju u kobalt, kemm jekk koperti biż-żingu kif ukoll jekk le, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b': — tul ta' 13,8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 45,2 mm, — wisa' ta' 7,8 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 25,2 mm, — għoli ta' 1,3 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 4,7 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Oġġetti fil-forma ta' żbarri ċatti, żbarri mgħawġa jew quarter sleeves, magħmula mill-ferrit, jew mill-kobalt, jew mis-samarju jew minn metalli tal-materjali tal-art rari oħra, jew il-liga tagħhom, irrispettivament minn jekk jiġux iffurmati b'polimeri, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b': — tul minimu ta' 5 mm u tul massimu ta' 60 mm, — wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 40 mm, — ħxuna ta' 3 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 15-il mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	13	Akkumulaturi elettriċi priżmatiċi tal-jon tal-litju li jkollhom: — wisa' ta' 173,0 mm (± 0,3 mm), — ħxuna ta' 45,0 mm (± 0,3 mm), — għoli ta' 125,0 mm (± 0,3 mm), — vultaġġ nominali ta' 3,67 V (± 0,01 V), u — kapaċità nominali ta' 94 Ah u/jew 120 Ah, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji rikarikabbli għall-vetturi tal-elettriku ([2])	1.3 %	-	31.12.2021
0.6685	ex 8507 60 00	15	Akkumulaturi jew moduli tal-jone tal-litju forma ta' ċilindru b': — kapaċità nominali ta' 8,8 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 18 Ah, — vultaġġ nominali ta' 36 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 48 V, — qawwa ta' 300 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 648 Wh, għall-użu fil-manifattura ta' roti elettriċi ([2])	1.3 %	-	31.12.2021
0.6625	ex 8507 60 00	17	Akkumulatur għall-istartjar tal-jone tal-litju, li jikkonsisti f'erba' ċelluli sekondarji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati, b': — vultaġġ ta' qawwa ta' 12 V — tul ta' 350 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 355 mm, — wisa' ta' 170 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm, — għoli ta' 180 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 195 mm, — li jiżen 10kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 kg, — kapaċità nominali ta' 60 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.7663	ex 8507 60 00	18	Akkumulatur tal-polimeru tal-jon tal-litju mgħammar b'sistema ta' ġestjoni tal-batterija u b'interfaċċa can-bus, b': — tul ta' mhux aktar minn 1 600 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 448 mm,	1.3 %	-	31.12.2021

			— għoli ta' mhux aktar minn 395 mm, — vultaġġ nominali ta' 280 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 400 V, — kapaċità nominali ta' 9,7 Ah jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 10,35 Ah, — vultaġġ tal-iċċarġjar ta' 110 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 230 V, u — li fih 6 moduli b'90 ċellola jew aktar, iżda mhux aktar minn 96 ċellola, magħluqa f'qafas tal-azzar, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi li jistgħu jiġu ċċarġjati billi jitqabbdu ma' sors estern tal-potenza elettrika tal-intestatura 8703 ([2])			
0.7717	ex 8507 60 00	22	Sistema ta' batterija integrata f'kaxxa tal-metall bil-holders, li tikkonsisti fi: — batterija primarja tal-jon tal-litju b'vultaġġ ta' 48 V (± 5 V) u b'kapaċità ta' 0,44 kWh (± 0,05 kWh), — Sistema ta' Ġestjoni tal-Batterija, — rilej, — konvertitur tal-vultaġġ baxx (DC/DC); — mill-inqas konnettur wieħed, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur ibridi ([2])	1.3 %	-	31.12.2021
0.2907	ex 8507 60 00	30	Akkumulatur jew module tal-litju-joni, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 63 mm jew aktar u dijametru ta' 17,2 mm jew aktar, b'kapaċità nominali ta' 1 200 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġgħu jkunu ċċarġjati ([2])	1.3 %	-	31.12.2021
0.6703	ex 8507 60 00	33	Akkumulatur tal-joni tal-litju li fih: — tul ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 000 mm, — wisa' ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 000 mm, — għoli ta' 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm, — piż ta' 75 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 kg, — kapaċità nominali ta' mhux anqas minn 150 Ah u mhux aktar minn 500 Ah, — vultaġġ ta' output nominali ta' 230V AC (Linja għan-newtrali) jew vultaġġ nominali ta' 64V (+/-10 %)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6702	ex 8507 60 00	37	Akkumulatur tal-joni tal-litju li fih: — tul ta' 1 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 000 mm, — wisa' ta' 800 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 300 mm, — għoli ta' 2 000 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 800 mm, — piż ta' 1 800kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 000 kg, — kapaċità nominali ta' 2 800 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 7 200 Ah	1.3 %	-	31.12.2021

0.5548	ex 8507 60 00	50	Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju: — b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm, — b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm, — b'għoli ta' 75 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm, — b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u — b'qawwa ta' 458 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2021
0.5342	ex 8507 60 00	65	Batterija ċilindrika tal-joni tal-litju bi — 3,5 VDC sa 3,8 VDC, — 300 mAh sa 900 mAh, u — dijametru ta' 10,0 mm sa 14,5-il mm	1.3 %	-	31.12.2021
0.7888	ex 8507 60 00	68	Akkumulatur tal-jon tal-litju f'kisi tal-metall, b' — tul ta' 65 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 225 mm, — wisa' ta' 10 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 75 mm, — għoli ta' 60 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 285 mm, — vultaġġ nominali ta' 2,1 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3,8 V, u — kapaċità nominali ta' 2.5 Ah jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 325 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Akkumulatur tal-joni tal-litju rettangolari, bi — kejsing tal-metall, — tul ta' 173 mm (± 0,15 mm), — wisa' ta' 21 mm (± 0,1 mm), — għoli ta' 91 mm (± 0,15 mm), — vultaġġ nominali ta' 3,3 V, u — kapaċità nominali ta' 21 Ah jew aktar	1.3 %	-	31.12.2021
0.6753	ex 8507 60 00	77	Batteriji tal-joni tal-litju riċarġabbli, li fihom: — tul ta' 700 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 820 mm, — wisa' ta' 935 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 660 mm — għoli ta' 85 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 700 mm, — piż ta' 250 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 700 kg, — qawwa ta' mhux aktar minn 175 kWh; — vultaġġ nominali ta' 400 V	1.3 %	-	31.12.2021
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Kards ta' ċirkwit elettroniku li: — li huma konnessi b'wajer jew frekwenza tar-radju ma' xulxin u l-kard tal-kontrollur tal-mutur, u — li jirregolaw il-funzjonament (li jixegħlu jew jitfu u l-kapaċità ta' ġbid) ta' vacuum cleaners skont il-programm maħżun, — kemm jekk mgħammra b'indikaturi li juru l-funzjonament tal-vacuum cleaner kif ukoll jekk le (kapaċità ta' ġbid u/jew borża tat-trab mimlija u/jew filtru mimli)	0 %	p/st	31.12.2025

0.6856	ex 8512 20 00	30	Modulu tad-dawl, li fih mill-inqas: — żewġ LEDs, — lentijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, li jiffokaw/jixħtu d-dawk emess mil-LEDs, — riflettur li jbiddlu d-direzzjoni tad-dawl emess mil- LEDs, f'qafas tal-aluminju b'radjatur, immuntat fuq brekit b'attwatur	0 %	p/st	31.12.2025
0.6863	ex 8512 30 90	20	Buzzer ta' twissija għas-sistema ta' sensuri tal-parkeġġ f'qafas tal-plastik li jopera fuq il-prinċipju ta' piezo-mekkanika, li fih: — bord ta' ċirkwit stampat, — konnettur, — ħowlder tal-metall jew le, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2022
0.6689	ex 8529 90 65	28	Assemblaġġ elettroniku li fih mill-anqas: — bord ta' ċirkwit stampat bi, — FPGA (Arranġament tal-Gate Programmabbli tal-Kamp) wieħed jew aktar u/jew proċessuri għall-applikazzjonijiet multimedjali u l-ipproċessar tas-sinjali tal-vidjow, — Memorja flash, — memorja tat-tħaddim, — bi jew mingħajr USB, HDMI, VGA-, RJ-45 wieħed jew aktar u/jew interfaċċi multimedjali oħra, — sokits u plaggs għall-konnessjoni ta' apparat tal-wiri LCD, tidwil LED u pannell tal-kontroll	0 %	p/st	31.12.2025
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Ċirkwit stampat għad-distribuzzjoni tal-vultaġġ tal-forniment u tas-sinjali ta' kontroll direttament fiċ-ċirkwit tal-kontroll fuq pannell tal-ħġieġ TFT ta' modulu LCD	0 %	p/st	31.12.2025
0.4890	ex 8529 90 92	25	Moduli LCD mhux ikkombinati ma' faċilitajiet touch screen li jikkonsistu biss minn: — ċellola TFT waħda jew iktar tal-ħġieġ jew tal-plastik, — sink tas-sħana tal-metall fondut, — unità tar-retroluminazzjoni, — ċirkwit stampat b'mikro kontrollur, u — interfaċċa LVDS (Low Voltage Differential Signaling) u, għall-użu fil-manifattura ta' radjijiet għall-vetturi motorizzati ([2])	0 %	p/st	31.12.2025
0.6654	ex 8529 90 92	37	Qafliet għall-irbit u l-għata tal-ligat tal-aluminju li fihom: — is-siliċju u l-manjeżju, — b'tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm, b'forma speċifika għall-użu fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni ([2])	0 %	-	31.12.2025

0.6629	ex 8529 90 92	63	Modulu LCD — b'tul djagonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 38,5 cm, — bi skrin tattili jew mingħajru, — b'dawl LED minn wara, — b'bord ta' ċirkwit stampat b'EEPROM, kontrollur mikro, riċevitur LVDS u komponenti attivi u passivi oħrajn, — bi plakka għall-provvista tal-elettriku u interfaċċi CAN u LVDS, — b'komponenti elettroniċi jew mingħajrhom għal aġġustamenti dinamiċi tal-kulur, — f'qafas, b'funzjonijiet ta' kontroll mekkaniċi, sensittivi għall-mess jew li jaħdmu mingħajr kuntatt, jew mingħajrhom, u b'sistema attiva ta' tkessiħ jew mingħajrha, tajjeb għall-istallazzjoni f'vetturi bil-mutur tal-kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2025
0.5018	ex 8529 90 92	67	Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-moniters LCD tal-intestatura 8528: — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 31,24 cm, — bi jew mingħajr skrin tattili, — b'dawl fl-isfond, mikro-kontrollur, — b'kontrollur CAN (Controller area network) b'interfaċċa LVDS (Low-voltage differential signalling) waħda jew aktar u CAN/sokit tal-alimentazzjoni wieħed jew aktar jew b'kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interfaċċa APIX, — f'ħawsing bi jew mingħajr dissipatur tas-sħana fuq wara tal-ħawsing, — mingħajr modulu li jipproċessa s-sinjali, — kemm jekk b'feedback tattili u akustiku kemm jekk le, għal użu fil-manifattura ta' vetturi elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	Modulu LCD tal-kulur f'ħawsing: — b'kejl djagonali tal-iskrin ta' 14.48 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 26 cm, — mingħajr skrin tattilu, — b'dawl minn wara u mikrokontrollur, — b'kontrollur CAN (Controller Area Network), interfaċċa LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) u konnettur CAN/potenza, — mingħajr modulu tal-ipproċessar tas-sinjal, — b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss, — b'mekkaniżmu motorizzat għaċ-ċaqliq tal-iskrin tad-displej, għal installazzjoni permanenti fil-vetturi tal-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2025

0.6849	ex 8536 69 90	60	Sokits u plakek tal-elettriku b'tul ta' mhux iktar minn 12,7 mm jew b'dijametru ta' mhux iktar minn 10,8 mm, għall-użu fil-produzzjoni tal-apparat tas-smigħ u tal-proċessuri tad-diskors (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.5028	ex 8536 69 90	84	Sokit jew plagg Universal serial bus (USB) f'forma unika jew multipla għall-konnessjoni ma' tagħmir ieħor USB, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modulu ta' kontroll tal-fuse f'ħawsing tal-plastik bi brekits tal-immuntar li jinkludi: — sokits bil-fuses jew mingħajrhom, — portijiet tal-konnessjoni, — bord taċ-ċirkwit stampat bi mikroproċessur inkorporat, mikroswiċċ u rilej, ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6889	ex 8537 10 98	35	Unità ta' kontroll elettroniku mingħajr memorja, għal vultaġġ ta' 12 V, għas-sistemi ta' skambju tal-informazzjoni fil-vetturi (għall-konnessjoni tal-awdjo, tat-telefonija, tan-navigazzjoni, tal-kamera u tas-servizz mingħajr fili tal-karozza) li fiha: — 2 knobs rotatorji — minimu ta' 27 pushbutton — dwal LED — 2 ċirkwiti integrati biex jirċievu u jibagħtu s-sinjali ta' kontroll permezz tal-LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2025
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antenna interna għal sistema ta' sellatura tal-bibien tal-karozzi, li tinkludi: — modulu tal-antenna f'qafas tal-plastik, — kejbil tal-konnessjoni bi plakka, — mill-anqas żewġ brekits tal-muntaġġ, kemm jekk b'PCB li tinkludi tranżisters, dijodi u ċirkwiti integrati, kif ukoll jekk mingħajrha, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Kejbil ta' konnessjoni ta' b'erbgħa li fih żewġ female konnekters għat-trażmissjoni ta' sinjali diġitali minn sistemi ta' navigazzjoni u awdjo lejn USB konnekter, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6867	ex 8544 30 00	85	Kejbil tal-estensjoni b'żewġ cores b'żewġ konnetturi, li fih mill-inqas: — grommet tal-lakstu, — brekit tal-metall għall-irbit ta' tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2025

0.6853	ex 8544 42 90	70	Kondutturi elettriċi: — ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V, — b'tul ta' mhux iktar minn 120 cm, — iffittjati bil-konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-kits tal-aċċessorji u tal-proċessuri tad-diskors (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6861	ex 8544 49 93	30	Kondutturi elettriċi: — ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V, — ta' liga tal-platinu-iridju, — miksija bil-poli(tetrafluworoetilen), — mingħajr konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-impjanti u tal-proċessuri tad-diskors (2)	0 %	m	31.12.2025
0.5002	ex 8545 90 90	40	Substrat b'saffi tal-fibra teknika reżistenti għall-korrużjoni, b'saff diffużur tal-gass li fih: — it-tul ikkontrollat tal-fibra, is-saħħa tal-flessibbiltà, il-porożità, il-konduttività termali, ir-reżistenza elettrika, — ħxuna anqas minn 600 μm, — piż tal-erja ta' anqas minn 500 gsm	0 %	m^2	31.12.2021
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Brakit ta' sostenn tal-brejk ta' ħadid duttili, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Gerboks idrodinamika awtomatika — b'konvertitur tat-torque idrawliku, — mingħajr kaxxa tat-trasferiment u xaft cardan, — b'differenxjal ta' quddiem jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Xaft ta' trażmissjoni magħmul minn plastik rinfurzat bil-fibra tal-karbonju li jikkonsisti f'biċċa unika mingħajr ġonta fin-nofs — ta' tul ta' 1 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 m, — ta' piż ta' 6kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Puntal iżolatur ta' fuq li fih: — ħowlder tal-metall bi tliet viti għall-immuntar, u — rubber bump, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Tank tal-arja tal-inlet jew tal-outlet ta' liga tal-aluminju manifatturat skont l-istandard EN AC 42100 b': — iċċattjar tal-erja ta' iżolament ta' mhux iktar minn 0,1 mm, — kwantità permissibbli tal-partikoli ta' 0,3 mg għal kull tank, — distanza bejn il-pori ta' 2 mm jew iktar,	0 %	p/st	31.12.2025

			— daqs tal-pori ta' mhux iktar minn 0,4 mm, u — mhux iktar minn 3 pori ikbar minn 0,2 mm, ta' tip użat fl-iskambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta' tkessiħ tal-karozzi			
0.7716	ex 8708 91 35	20	Kanal tat-tkessiħ ta' turboċarġer li jkun fih: — kanal magħmul b'liga tal-aluminju li jkollu mill-inqas holder tal-metall wieħed u mill-inqas żewġ toqob tal-immuntar, — pajp tal-lasktu bil-klippijiet, — flanġ tal-azzar inossidabbli reżistenti ħafna għall-korrużjoni [SUS430JIL], għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur ([2])	0 %	-	31.12.2024
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta' fibra tal-poliammid ta' saħħa kbira: — meħjuta, — mitwija f'forma ta' imballaġġ tridimensjonali, imwaħħla b'ifformar termali, jew kuxin tas-sigurtà ċatt (mhux mitwi) b'ifformar termali jew mingħajr	0 %	p/st	31.12.2025
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta' fibra tal-poliamid ta' saħħa kbira: — meħjuta, — mitwija, — b'kolla tas-silikon applikata b'mod tridimensjonali għall-iffurmar tal-ħofra tal-airbag u l-issiġillar tal-airbag regolat bil-piż, — tajba għat-teknoloġija bil-gass kiesaħ	0 %	p/st	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Kompartiment ta' trasferiment tal-karozza b'input wieħed, output doppju, sabiex jiddistribwixxi t-torque bejn il-fusien ta' quddiem u ta' wara f'qafas tal-aluminju, b'dimensjoni ta' mhux aktar minn 565 x 570 x 510 mm, li jinkludi: — mill-anqas attwatur, — kemm jekk ikun hemm distribuzzjoni minn ġewwa bil-katina kif ukoll jekk le	0 %	-	31.12.2024
0.6686	ex 8714 10 90	10	— Tubi ta' ġewwa tal-virga tal-fork tal-muturi: — tal-azzar tal-karbonju SAE1541, — b'saff tal-kromju iebes ta' 20 μm (+ 15-il μm/ – 5 μm), — bi ħxuna tal-materjal 1,3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,6 mm, — b'elongazzjoni sal-ksur ta' 15 %, — perforati	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Radjaturi tal-muturi f'kunsinna ta' 100 biċċa jew aktar	0 %	p/st	31.12.2022
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) ([2])	0 %	-	31.12.2025

0.6878	ex 8714 99 90	30	Tubi tas-sedili, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.4883	ex 9001 90 00	85	Pannell li jiggwida d-dawl magħmul mill-poli(metakrilat tal-metil), — kemm jekk maqtugħ kif ukoll jekk le, — kemm jekk stampat kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet tar-retroluminazzjoni għall-iskrijns ċatti tat-televiżjonijiet (2)	0 %	-	31.12.2025
0.7590	ex 9002 11 00	18	Assemblaġġ tal-lenti li jikkonsisti f'għata f'forma ta' ċilindru magħmul mill-metall jew mill-plastik u elementi ottiċi li jkollu: — firxa tal-kamp viżiv orizzontali sa massimu ta' 120 grad, — firxa tal-kamp viżiv dijagonali sa massimu ta' 92 grad, — tul fokali sa massimu ta' 7,50 mm, — apertura relattiva ta' massimu ta' F/2,90, — dijametru massimu ta' 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lentijiet: — ta' daqs mhux akbar minn 95 mm × 55 mm × 50 mm, — b'riżoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew aħjar, u — bi proporzjon taż-zoom ta' 3 darbiet jew aktar	0 %	-	31.12.2022
0.5025	ex 9401 90 80	10	Disketti bis-snien għall-użu fil-manifattura ta' sedili tal-karozzi li jitilgħu u jinżlu (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Mudelli tal-plastik fuq skala ta' cable cars kemm jekk bil-mutur kif ukoll mingħajr mutur, għall-istampar (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Slajders, tejp dejjaq bi snien taż-żipp immuntati, pinnijiet/kaxxi u partijiet oħrajn tal-qafliet slajd, ta' metall ta' bażi għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Strippi dojoq immuntati bi scoops ta' katina tal-plastik għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet (2)	0 %	-	31.12.2025'

(1) Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.
(2) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
(3) Id-dazju *ad valorem* biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.";

(3) l-entrati li ġejjin jiżdiedu jew jiddaħħlu skont l-ordni tal-ewwel kodiċijiet NM u TARIC tal-miżura korrispondenti indikati fit-tieni u fit-tielet kolonna, rispettivament:

Numru tas-serje	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità Supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
"0.8021	2804 70 10		Fosforu aħmar	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosforu, minbarra fosforu aħmar	0 %	-	31.12.2023
0.7974	ex 2903 39 19	40	3-(Bromometil)pentan (CAS RN 3814-34-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluworen] (CAS RN 171408-76-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluworometil)benżen (CAS RN 29091-09-6) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetraidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-Propilċikloeżil)ċikloeżanon (CAS RN 82832-73-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7955	ex 2915 24 00	10	Anidride aċetiku (CAS RN 108-24-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil 2-fluworoprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew aktar, kemm jekk b'mhux aktar minn 7 % tal-istabbilizzant 2,6-di-tert-butil-p-kresol (CAS RN 128-37-0) u nitrit tat-tetrabutilammonju (CAS RN 26501-54-2) kif ukoll jekk le	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil 3-metil-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) b'purità skont il-piż ta' 99.0 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7931	ex 2916 20 00	25	Klorur taċ-ċikloeżankarbonil (CAS RN 2719-27-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-Aċidu ċiklopropilaċetiku (CAS RN 5239-82-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-Fluworo-5-jodo-4-aċidu metilbenżojku (CAS RN 861905-94-4) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025

0.8008	ex 2918 29 00	40	3-Idrossi-4-aċidu nitrobenżojku (CAS RN 619-14-7) b'purità skont il-piż ta' aktar minn 96.5 %	0 %	-	31.12.2025
0.7934	ex 2918 99 90	43	Aċidu vanilliku (CAS RN 121-34-6) b'purità skont il-piż ta' 98.5 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletilendjammina (CAS RN 110-18-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluworen (CAS RN 897671-69-1) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluworen (CAS RN 1198395-24-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-idrossietil)-p-toluidina (CAS RN 2842-44-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Benżilamminoetanol (CAS 104-63-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butilammino)karbonil)ossi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8013	ex 2925 19 95	40	*N*-Iodosuċċinimid (CAS RN 516-12-1) b'purità skont il-piż ta' 98.5 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Benżoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetossimetilsilil)propil)etilendiammina (CAS RN 3069-29-2) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Idrossikumarina (CAS-RN 1076-38-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Diossan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) b'purità skont il-piż ta' 99.5 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietiliden-2,4,8,10-tetraossaspiro[5.5]undekan (CAS RN 65967-52-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-Fluworo-3-metilbenżofuran-2-aċidu karbossiliku (CAS RN 81718-76-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil 2,2-difluworo-1,3-benżodiossol-5-karbossilat (CAS RN 773873-95-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025

0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Diidrodibenż[b,e]ossepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7938	ex 2933 19 90	43	tert-Butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirażol-4-il)aċetat (CAS RN 1082827-81-3) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tjokarbonilbis(imidażol) (CAS RN 6160-65-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Idrossi-4-ażoniaspiro[3,5]klorur tan-nonan (CAS RN 15285-58-2) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(*N*-idrossikarbamimmidoil)piridina 1-osside (CAS RN 92757-16-9) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridina-3-karbossammid (CAS RN 585544-20-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7986	ex 2933 39 99	88	Benżil 4-ammino-3-kloro-6-(4-kloro-2-fluworo-3-metossifenil)-5-fluworopiridina-2-karbossilat (CAS RN 1390661-72-9) b'purità skont il-piż ta' 92 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trikloro-1,3,5-triażina (CAS RN 108-77-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Diidro-5H-dibenż[b,e]ażepin-6-il)-metil]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(Bis-(2-idrossimetil)-ammino)-1-metil-1H-benżimidażol-2-ester etil tal-aċidu butanojku (CAS RN 3543-74-6) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirrol-2-karbossaldeid (CAS RN 1003-29-8) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benżo[b]tijofen-10-metossiċikloettanon (CAS RN 59743-84-9) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tijadijażolidina-2,5-ditijon (CAS RN 1072-71-5) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Metossi-4,4-dimetil-1,3-diosso-3,4-diidroisokinolina-2(1H)-il)etil]beżensulfonammid (CAS RN 33456-68-7) b'purità skont il-piż ta' 99,5 % jew aktar	0 %	-	31.12.2025

0.7943	ex 3201 90 20	10	*Rhus chinensis* gall (*Gallachinensis*) estratt ibbażat fuq l-ilma, b'kontenut ta' tannin skont il-piż ta' 85 % jew inqas	0 %	-	31.12.2025
0.7975	ex 3801 10 00	10	Grafit artifiċjali fil-forma ta' trab, (CAS RN 7782-42-5) bi: — struttura ta' partikoli sekondarji li hija aggregata minn partikoli primarji iżgħar, — mingħajr kisi fuq is-superfiċje, — daqs tal-partikoli rrappreżentat b'valur d50 ta' 13,5 μm (± 0,5), — erja tas-superfiċje speċifika (imkejla permezz ta' BET) ta' anqas minn 2,0 m^2/g, — densità tal-vit: 1,10 ~ 1,70 g/cm^3, — Kapaċità ta' Skariku speċifika ta' 351,0 mAh/g (± 3,0), — effiċjenza inizjali ta' 94,0 % (± 1,0)	1.8 %	-	31.12.2021
0.7994	ex 3801 10 00	20	Grafit artifiċjali (CAS RN 7782-42-5) fil-forma ta' trab: — b'erja tas-superfiċje speċifika (mkejla permezz tal-BET) ta' 0,8 m^2/g (± 0,25), — b'densità volumetrika tal-massa wara t-taptip: 0,85 g/cm^3 (± 0,10), — b'daqs tal-partikoli rrappreżentat b'valur d50 ta' 21,0 μm (± 2,0), — b'kapaċità ta' skariku speċifika ta' 351,0 mAh/g (± 3,0), — b'effiċjenza inizjali ta' 94,0 % (± 2,0)	1.8 %	-	31.12.2021
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinizjatur, li skont il-piż fih: — 80 % jew aktar ta' polietilenglikol di[β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benżil)butanoilfenil]piperażina]propjonat (CAS RN 886463-10-1), — mhux aktar minn 17 % ta' polietilenglikol [β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benżil)butanoilfenil]piperażina]propjonat	0 %	-	31.12.2025
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinizjatur, li skont il-piż fih: — 88 % jew aktar ta' α-(2-benżoilbenżoil)-ω-[(2-benżoilbenżoil)ossi]-poli (ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 1246194-73-9), — mhux aktar minn 12 % ta' α-(2-benżoilbenżoil)-ω-idrossi-poli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7950	ex 3902 90 90	65	Kopolimeru brominat tal-butadien-stiren (CAS RN 1195978-93-8) b'kontenut ta' bromin ta' 60 % jew aktar skont il-piż iżda ta' mhux aktar minn 68 %, f'forom kif definiti fin-Nota 6(b) tal-Kapitolu 39	0 %	-	31.12.2025
0.7953	ex 3910 00 00	65	Kopolimeru likwidu bbażat fuq il-polidimetilsilossan bi gruppi ta' epossidi terminali CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Taħlita li skont il-piż fiha: — 90 % (± 1 %) ta' 1,4:5,8- Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-,polimeru bi 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-inden, idroġenat (CAS RN 881025-72-5), u	0 %	-	31.12.2025

			— 10 % (± 1 %) ta' kopolimeru idroġenat tal-istiren butadien (CAS RN 66070-58-4)			
0.8010	ex 3911 90 99	48	Taħlita li skont il-piż fiha: — 90 % (± 1 %) ta' 1,4:5,8- dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimeru bi 3a,4,7,7a-tetraidro- 4,7-metano-1H-inden, idroġenat (CAS RN 881025-72-5), u — 10 % (± 1 %) ta' kopolimeru tal-etilen-propilen (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7949	ex 3920 61 00	40	Folji jew films termoplastiċi estruži tal-polikarbonat b': — tiswira tas-superfiċje matta fuq iż-żewġ naħat, — ħxuna ta' aktar minn 50 µm iżda ta' mhux aktar minn 200 µm, — wisa' ta' 800 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 500 mm, u — tul ta' 915 m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 2 500 m, għall-użu fil-produzzjoni ta' prodotti retroriflettivi [1]	0 %	-	31.12.2025
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Film tal-poli(etilen tereftalat) f'rombli: — bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 350 µm, u — miksi b'saff ta' metall prezzjuż ippulverizzat bħal deheb jew palladju bi ħxuna ta' 0,02 µm jew aktar iżda mhux ta' aktar minn 0,06 µm	0 %	-	31.12.2025
0.8005	ex 3920 99 28	48	Fojl tal-poliuretan termoplastiku f'rombli, b': — wisa' ta' 900 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 016 mm, — finitura matta, — ħxuna ta' 0,4 mm (± 8 %), — elongazzjoni fil-ksur ta' 480 % jew aktar (ASTM D412 (Die C)), — saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 470 (± 10) kg/cm^2 (ASTM D412 (Die C)), — ebusija Shore A ta' 90 (± 3) (ASTM D2240), — reżistenza għat-tiċrit ta' 100 (± 10) kg/cm^2 (ASTM D624 (Die C)), — temperatura tat-tidwib ta' 165 °C (± 10 °C)	0 %	-	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn media b'filatura diretta ta' poli(etilen tereftalat): — ta' piż ta' 160 g/m^2 jew aktar iżda mhux aktar minn 300 g/m^2 — laminati fuq naħa waħda b'membrana jew b'membrana u bl-aluminju — b'effiċjenza minima ta' filtrazzjoni skont id-DIN ta' 60335-2-69:2008 Klassi tal-filtru M — li jistgħu jintwew fi piegi	0 %	m^2	31.12.2023

0.8028	ex 6909 19 00	40	Skratać tal-assorbiment biċ-ċeramika u l-karbonju bil-karatteristiċi li ġejjin: — struttura ċilindrika multiċellulari estruża mgħaqqda biċ-ċeramika moħmija, — b'10 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 35 % skont il-piż ta' karbonju attivat, — b'65 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 90 % skont il-piż ta' legant taċ-ċeramika, — b'dijametru ta' 29 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 41 mm, — b'tul ta' mhux aktar minn 150 mm, — moħmija f'temperatura ta' 800 °C jew aktar, u — għall-adsorbiment tal-fwar, ta' tip użat għall-assemblaġġ fl-assorbituri tal-fwar tal-fjuwil fis-sistemi tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2025
0.7913	ex 7506 20 00	20	Pjanċi u strixxi f'koljaturi bil-liga tan-nikil għal standard ASME SB-582/UNS N06030: — bi ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 mm, — b'wisa' ta' 250 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 219 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7997	ex 7616 99 90	35	Pjanċa tal-aluminju: — b'tul ta' 36 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 49 mm, — b'wisa' ta' 29,8 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 45,2 mm, — bi ħxuna ta' 0,18 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,66 mm, mgħammra b'tape tal-polipropilen: — b'tul ta' 6,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16,5 mm, — b'wisa' ta' 39 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 56 mm, — b'karatteristika li tippermetti l-ħolqien ta' ġonta solida b'saff estern f'forma ta' pouch permezz ta' proċess ta' tidwib li tassigura s-siġillar kontra t-tnixxijiet u t-telf tal-pressjoni taċ-ċellola, — b'reżistenza għall-influwenza tal-elettrolit, għall-użu fil-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji tal-jon tal-litju għall-batteriji tal-vetturi bil-mutur [1]	3 %	-	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Manjeżju mhux maħdum li fih 93 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99,7 % skont il-piż ta' manjeżju	0 %	-	31.12.2025
0.7942	ex 8108 90 30	35	Vireg u wajers tat-titanju b'kontenut ta' titanju ta' 98,8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99,9 % ta' dijametru anqas minn 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.8012	ex 8406 82 00	10	Turbina tal-fwar industrijali b': — output ta' 5 MW jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 40 MW, — iddisinjata għal pressjoni ta' mhux aktar minn 140 bar u temperatura ta' mhux aktar minn 540 °C, — mgħammra b'valvi b'żewġ sits fuq in-naħa tal-fwar li għaddej kurrent elettriku minnha li jitħaddmu b'servo idrawlika ta' mhux aktar minn 12-il bar	0 %	-	31.12.2025

0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Korp taż-żennuna għar-regolazzjoni tal-angolu u tad-distribuzzjoni tal-injezzjoni tal-fjuwil: — ta' forma ċilindrika, — magħmul minn azzar inossidabbli, — b'4 toqob jew aktar, iżda b'mhux aktar minn 16-il toqba, — b'rata ta' fluss ta' 100 cm3/minuta jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 500 cm3/minuta	0 %	-	31.12.2025
0.7965	ex 8409 91 00	75	Kisi tal-valv għall-injezzjoni tal-fjuwil għall-ġenerazzjoni ta' kamp elettromanjetiku biex jattwa l-valv ta' injezzjoni b': — dijametru tal-bokka ta' 2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 10 mm, — dijametru tal-ħruġ ta' 2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 10 mm, — koljatura elettrika b'reżistenza ta' 10 Ω jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 15 Ω, li tintemm f'konnessjoni elettrika, — għata tal-plastik iffurmata madwar tubu tal-azzar inossidabbli	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Labra taż-żennuna biex tiftaħ u tagħlaq il-fluss tal-fjuwil fil-magna, b': — 2 toqbiet, — 4 mogħdijiet, — b'dijametru ta' 3 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6 mm, — b'tul ta' 25 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 35 mm, — magħmula mill-azzar inossidabbli b'kisi tal-kromju iebes	0 %	-	31.12.2025
0.7969	ex 8413 30 20	40	Pompa tal-planġer ta' pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tad-diżil, bi: — pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 275 MPa, — kamxaft, — ħruġ ta' fluwidu ta' 15 cm^3 fil-minuta jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1 800 cm^3 fil-minuta, — valv li jirregola l-pressjoni elettrika	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Pompa tal-planġer bi pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tad-diżil: — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 275 MPa, — iddisinjata biex tagħmel kuntatt mal-krankxaft, — b'valv elettromanjetiku	0 %	-	31.12.2025
0.7996	ex 8418 99 90	20	Blokka ta' konnessjoni tal-aluminju għall-konnessjoni ma' manifold ta' kondensitur fil-proċess tal-iwweldjar: — imwebbsa għal temper ta' T6 jew T5, — b'piż ta' mhux aktar minn 150 g, — b'tul ta' 20 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 150 mm, — b'rejl tat-twaħħil f'biċċa waħda	0 %	-	31.12.2025

0.8004	ex 8418 99 90	30	Profil ta' drajer riċevitur għall-konnessjoni ma' manifold ta' kondensitur fil-proċess tal-iwweljdar bi: — ċatt tal-ibbrejżjar ta' mhux aktar minn 0,2 mm, — piż ta' 100 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 600 g, — rejl tat-twaħħil f'biċċa waħda	0 %	-	31.12.2025
0.7979	ex 8479 89 97	55	Linja awtomatizzata integrata ta' makkinarju turnkey għall-manifattura ta' rollijiet tal-jelly taċ-ċelloli ċilindriċi tal-batteriji tal-jon tal-litju permezz tat-tkebbib, tal-assemblaġġ tat-tabs u l-qtugħ tal-katodu, tas-separatur u tal-anodu	0.8 %	-	31.12.2021
0.7982	ex 8479 89 97	65	Linja awtomatizzata integrata ta' makkinarju turnkey għall-assemblaġġ taċ-ċelloli tal-batteriji mal-batteriji ċilindriċi tal-jon tal-litju b'veloċità ta' 300 parts kull minuta u linja ta' produzzjoni	0.8 %	-	31.12.2021
0.7964	ex 8479 90 70	40	Housing tal-parti tar-rotor tal-unità mekkanika li jiżgura l-aġġustament tal-moviment tal-kamxaft meta mqabbel mal-krankxaft: — ta' forma ċirkolari, — magħmul minn liga tal-azzar permezz ta' proċess ta' sinterizzazzjoni, — b'mhux aktar minn 8 kmamar taż-żejt, — b'ebusija Rockwell ta' 55 jew aktar, — b'densità ta' 6,5 g/cm³, jew aktar, iżda mhux aktar minn 6,7 g/cm³	0 %	-	31.12.2025
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Valv ta' kontroll mekkaniku (unidirezzjonali) għall-ftuħ u għall-għeluq tal-fluss tal-fjuwil: — bi pressjoni tat-tħaddim ta' mhux aktar minn 250 MPa, — b'rata tal-fluss ta' 45 cm³/minuta jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 55 cm³/minuta, — b'4 toqob tal-bokka, b'kull waħda minnhom b'dijametru ta' 1,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 1,6 mm, — magħmul mill-azzar	0 %	-	31.12.2025
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Valv għall-kontroll tal-fluss — magħmul mill-azzar, — b'toqba tal-ħruġ b'dijametru ta' mill-anqas 0,05 mm, iżda ta' mhux aktar minn 0,5 mm, — b'toqba tal-bokka b'dijametru ta' mill-anqas 0,1 mm, iżda ta' mhux aktar minn 1,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7972	ex 8527 29 00 ex 8529 90 65	10 38	Modulu tar-riċevitur tar-radju bis-satellita: — b'forma rettangolari ta' dimensjonijiet 70,5 x 44,9 x 10,5 mm,	0 %	-	31.12.2025

			— li fih dissipatur tas-sħana u bord ta' ċirkwit stampat b'reżisters, kapaċitaturi, tranżisturi, koljaturi, dijodi u IC, — li kapaċi jipproċessa sinjali tal-frekwenza tar-radju, — b'unità ta' frekwenza medja, għall-użu fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 8527 ([1])			
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Gaġġa tal-bolberings tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq barra u b'forma sferika, parti mis-sistema ta' trażmissjoni tal-vettura, magħmula minn materjal adattat biex jiġi karburizzat b'kontenut ta' karbonju ta' 0,14 % jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 0,57 %, maħdum, itturnjat, imtaqqab, ikkusksjat u mwebbes	0 %	-	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kisi tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq barra tat-tip ballun għat-trażmissjoni ta' torque mill-magna u t-trażmissjoni għar-roti tal-vetturi bil-mutur, f'forma ta' race esterna, b': — 6 trajettorji tal-blalen jew aktar iżda mhux aktar minn 8, b' — kamin, — spline involute esterna b'21 sinna jew aktar iżda b'mhux aktar minn 38 sinna, — għal tħaddim b'bolberings magħmulin mill-azzar b'kontenut ta' karbonju ta' 0,48 % jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 0,57 %, — maħduma, itturnjati, ikkusksjati u mwebbsa	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Kisi ta' trepied tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq ġewwa, b': — dijametru ta' barra ta' 67,0 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 99,0 mm, — 3 linji tar-rombli kkalibrati bil-kesħa b'dijametru ta' 29,95 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 49,2 mm, — spline esterna b'21 sinna jew aktar iżda b'mhux aktar minn 41 sinna, — maħduma, itturnjati, irrumblati u mwebbsa	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Race ta' ġewwa tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq barra, parti mis-sistema ta' trażmissjoni tal-vettura, b': — 6 linji tal-blalen jew aktar iżda mhux aktar minn 8, tajbin għall-ġarr ta' blalen b'dijametru ta' 12,0 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 24,0 mm, — maħduma, itturnjata, ikkuskjata, imtaqqba u mwebbsa	0 %	-	31.12.2025
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Spider ta' trepied tal-ġonot ta' veloċità kostanti fuq ġewwa, parti mis-sistema ta' trażmissjoni tal-vettura, b': — 3 assi orizzonatali b'dijametru ta' 17128 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 25468 mm, — maħduma, itturnjata, imtaqqba u mwebbsa	0 %	-	31.12.2025

0.7973	ex 9002 11 00	23	Lentijiet b': — fokus motorizzat, zoom, apertura, — filtru tal-qtugħ infraaħmar li jista' jinbidel b'mod elettroniku, — tul fokali aġġustabbli ta' mhux anqas minn 2,7 mm u ta' mhux aktar minn 55 mm, — piż ta' mhux aktar minn 100 g, — tul ta' anqas minn 70 mm, — dijametru ta' mhux aktar minn 60 mm	0 %	-	31.12.2025

([1]) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).".