# VERORDENING (EU) 2020/2231 VAN DE RAAD

## van 18 december 2020

## tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde landbouw- en industrieproducten die in de Unie niet worden vervaardigd, en zo verstoringen van de markt voor die producten te voorkomen, zijn de in artikel 56, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad ([1]) bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor die producten geschorst bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad ([2]) ("GDT-rechten"). De betrokken producten kunnen tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.

(2) Bepaalde producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, worden in de Unie niet of in ontoereikende mate vervaardigd. Daarom is het in het belang van de Unie om een volledige schorsing van de GDT-rechten toe te staan voor deze producten.

(3) Ter bevordering van een geïntegreerde productie van batterijen in de Unie en in overeenstemming met de mededeling van de Commissie van 17 mei 2018 "Europa in beweging — Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon" dient een gedeeltelijke schorsing van GDT-rechten te worden toegestaan voor bepaalde producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld. Voorts moet voor een aantal producten waarvoor GDT-rechten momenteel volledig zijn geschorst, slechts een gedeeltelijke schorsing worden toegestaan. De datum voor de verplichte evaluatie van deze schorsingen moet worden vastgelegd op 31 december 2021, zodat bij die evaluatie rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de batterijsector in de Unie.

(4) Voor bepaalde in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 vermelde schorsingen van GDT-rechten moeten de productomschrijving, de indeling en de voorgeschreven bijzondere bestemming worden gewijzigd om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkelingen op de markt.

(5) Voor bepaalde in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 vermelde schorsingen van GDT-rechten is een evaluatie verricht en moeten er dus nieuwe datums voor de volgende verplichte evaluatie worden vastgesteld.

(6) Het is niet langer in het belang van de Unie om de schorsingen van de GDT-rechten voor bepaalde producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, te handhaven. De schorsingen voor deze producten moeten bijgevolg worden geschrapt. Voorts kunnen verzoeken om tariefschorsingen of -contingenten waarbij het bedrag van de niet in te vorderen douanerechten op minder dan 15 000 EUR per jaar wordt geraamd, overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten om praktische redenen niet in aanmerking worden genomen. De schorsingen voor de producten waarvan in de verplichte evaluatie is gebleken dat zij onder deze drempel blijven, moeten derhalve uit de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 worden geschrapt.

(7) Verordening (EU) nr. 1387/2013 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

([1]) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

([2]) Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad van 17 december 2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 201).

(8) Om te vermijden dat de toepassing van de regeling van autonome schorsingen wordt onderbroken en om te voldoen aan de richtsnoeren die zijn vastgesteld in de mededeling van de Commissie van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten, moeten de wijzigingen met betrekking tot de tariefschorsingen voor de betrokken producten waarin deze verordening voorziet, toepassing vinden vanaf 1 januari 2021. Deze verordening moet derhalve met spoed in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2020.

*Voor de Raad*
*De voorzitter*
M. ROTH

*BIJLAGE*

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1) De vermeldingen met de volgende volgnummers worden geschrapt:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 en 0.7855.

2) De volgende vermeldingen vervangen de vermeldingen met dezelfde volgnummers:

| Volgnummer | GN-code | Taric | Omschrijving | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "0.6748 | ex 0709 59 10 | 10 | Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (1) (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.2864 | ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, voor de vervaardiging van:<br>— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10,<br>— methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,<br>— vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,<br>— vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,<br>— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00,<br>— producten bedoeld bij post 3401 of<br>— vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6789 | ex 1512 19 10 | 10 | Geraffineerde saffloerolie (CAS RN 8001-23-8) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van<br>— geconjugeerd linolzuur bedoeld bij post 3823, of<br>— ethyl- of methylesters van linolzuur bedoeld bij post 2916 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5004 | ex 2008 99 48 | 94 | Mangopuree:<br>— niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap,<br>— van het geslacht *Mangifera*,<br>— met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie (2) | 6 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4709 | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6723 | ex 2008 99 91 | 20 | Chinese waterkastanjes (*Eleocharis dulcis* of *Eleocharis tuberosa*) gepeld, gewassen, geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken (1) (2) | 0 % (3) | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4992 | ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananassap:<br>— niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap,<br>— van het geslacht *Ananas*,<br>— met een brixwaarde van 11 of meer, doch niet meer dan 16,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie (2) | 8 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7393 | ex 2712 90 99 | 10 | Mengsel van 1-alkenen met 90 of meer gewichtspercent aan 1-alkenen met een ketenlengte van 24 koolstofatomen of meer, maar niet meer dan 1 % 1-alkenen met een ketenlengte van meer dan 70 koolstofatomen | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6658 | ex 2805 12 00 | 10 | Calcium met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, in poedervorm of in draadvorm (CAS RN 7440-70-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4979 | 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 | | Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6836 | ex 2811 22 00 | 15 | Amorf siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0)<br>— in poedervorm,<br>— met een zuiverheid van 99,0 of meer gewichtspercenten,<br>— met een mediane korrelgrootte van 0,7 µm of meer doch niet meer dan 2,1 µm,<br>— waarbij 70 % van de deeltjes een diameter heeft van ten hoogste 3 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5110 | ex 2818 10 91 | 20 | Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, met als belangrijkste bestanddeel α-aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) met een gehalte aan magnesiumaluminaat (CAS RN 12068-51-8) en de zeldzame aardaluminaten van yttrium, lanthaan en neodymium in de volgende verhouding (berekend als oxiden):<br>— 94 of meer maar niet meer dan 98,5 GHT aluminiumoxide,<br>— 2 (± 1,5 %) gewichtspercent magnesiumoxide,<br>— 1 (± 0,6 %) gewichtspercent yttriumoxide,<br>en<br>— hetzij 2 (± 1,2 %) gewichtspercent lanthaanoxide, hetzij<br>— 2 (± 1,2 %) lanthaanoxide en neodymiumoxide,<br>waarbij minder dan 50 % van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6837 | ex 2818 30 00 | 20 | Aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)<br>— in poedervorm<br>— met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten<br>— met een ontledingspunt van 263 °C of meer<br>— met een deeltjesgrootte van 4 µm (± 1 µm),<br>— met een totaal $Na_2O$-gehalte van niet meer dan 0,06 gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7897 | ex 2825 20 00 | 10 | Lithiumhydroxidemonohydraat (CAS RN 1310-66-3) | 2,6 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6819 | ex 2825 50 00 | 30 | Koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0), met een deeltjesgrootte van niet meer dan 100 nm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5055 | ex 2826 19 90 | 10 | Wolfraamhexafluoride (CAS RN 7783-82-6) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5090 | ex 2833 29 80 | 30 | Zirkoniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6632 | ex 2840 20 90 | 10 | Zinkboraat (CAS RN 12767-90-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7288 | ex 2841 50 00 | 11 | Kaliumdichromaat (CAS RN 7778-50-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4222 | ex 2841 90 85 | 10 | Lithiumkobalt(III)oxide (CAS RN 12190-79-3) met een kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten | 2,7 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3419 | ex 2850 00 20 | 80 | Arsine (CAS RN 7784-42-1) met een zuiverheid van 99,999 of meer volume-percent | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6633 | 2903 39 21 | | Difluormethaan (CAS RN 75-10-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.2583 | ex 2903 89 80 | 45 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloorpentacyclo[12.2.1.1$^{6,9}$.0$^{2,13}$.0$^{5,10}$] octadeca-7,15-dieen (CAS RN 13560-89-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6611 | ex 2903 99 80 | 15 | 4-broom-2-chloor-1-fluorbenzeen (CAS RN 60811-21-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.3409 | ex 2904 20 00 | 10 | Nitromethaan (CAS RN 75-52-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.3391 | ex 2904 20 00 | 20 | Nitroëthaan (CAS RN 79-24-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3408 | ex 2904 20 00 | 30 | 1-nitropropaan (CAS RN 108-03-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6612 | ex 2904 99 00 | 25 | Difluormethaansulfonylchloride (CAS RN 1512-30-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6613 | ex 2904 99 00 | 35 | 1-fluor-4-nitrobenzeen (CAS RN 350-46-9) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4934 | ex 2905 39 95 | 10 | Propaan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6757 | ex 2906 29 00 | 40 | 2-broom-5-jood-benzeenmethanol (CAS RN 946525-30-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6782 | ex 2908 19 00 | 40 | 3,4,5-trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6915 | ex 2908 19 00 | 50 | 4-fluorfenol (CAS RN 371-41-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6649 | ex 2909 30 38 | 30 | 1,1'-(1-methylethylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)]-benzeen (CAS RN 97416-84-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5117 | ex 2909 30 90 | 30 | 3,4,5-trimethoxytolueen (CAS RN 6443-69-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6614 | ex 2909 30 90 | 40 | 1-chloor-2,5-dimethoxybenzeen (CAS RN 2100-42-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6783 | ex 2909 30 90 | 50 | 1-ethoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 121219-07-6) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6784 | ex 2909 30 90 | 60 | 1-butoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 136239-66-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6927 | ex 2909 49 80 | 10 | 1-propoxypropaan-2-ol (CAS RN 1569-01-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6660 | ex 2910 90 00 | 50 | 2,3-epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5135 | ex 2912 49 00 | 30 | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6678 | ex 2912 49 00 | 40 | 3-hydroxy-p-anijsaldehyd (CAS RN 621-59-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4933 | ex 2914 29 00 | 30 | (R)-*p*-Mentha-1(6),8-dieen-2-on (CAS RN 6485-40-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4932 | ex 2914 50 00 | 20 | 3'-hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6762 | ex 2914 50 00 | 75 | 7-hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4948 | ex 2914 79 00 | 60 | 4'-*tert*-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5119 | ex 2915 39 00 | 60 | Dodec-8-enylacetaat (CAS RN 28079-04-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5121 | ex 2915 39 00 | 65 | Dodeca-7,9-dienylacetaat (CAS RN 54364-62-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5120 | ex 2915 39 00 | 70 | Dodec-9-enylacetaat (CAS RN 16974-11-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7541 | ex 2915 90 30 | 10 | Methyllauraat (CAS RN 111-82-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4954 | ex 2915 90 70 | 60 | Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat (CAS RN 1070-64-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.3466 | ex 2916 13 00 | 30 | Hydroxyzinkmethacrylaat in poedervorm (CAS RN 63451-47-8) al dan niet bevattende niet meer dan 17 gewichtspercenten bij de vervaardiging gevormde onzuiverheden | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4931 | ex 2916 20 00 | 60 | 3-cyclohexylpropionzuur (CAS RN 701-97-3) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4930 | ex 2916 39 90 | 30 | 2,4,6-trimethylbenzoylchloride (CAS RN 938-18-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6794 | ex 2916 39 90 | 41 | 4-broom-2,6-difluorbenzoylchloride (CAS RN 497181-19-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6661 | ex 2916 39 90 | 53 | 5-iood-2-methylbenzoaat (CAS RN 54811-38-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4918 | ex 2917 19 80 | 50 | Tetradecaandizuur (CAS RN 821-38-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4945 | ex 2917 39 95 | 20 | Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 1962-75-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6796 | ex 2917 39 95 | 25 | Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 81-84-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.3640 | ex 2917 39 95 | 30 | Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 89-32-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6800 | ex 2917 39 95 | 35 | 1-methyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6814 | ex 2918 99 90 | 13 | 3-methoxy-2-methylbenzoylchloride (CAS RN 24487-91-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6901 | ex 2918 99 90 | 18 | Ethyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenil)propanoaat (CAS RN 132584-17-9) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6747 | ex 2918 99 90 | 85 | Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5038 | ex 2920 29 00 | 20 | Tris(methylfenyl)fosfiet (CAS RN 25586-42-9) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5045 | ex 2920 29 00 | 40 | Bis (2,4-dicumylfenyl) pentaerythritol difosfiet (CAS RN 154862-43-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7559 | ex 2920 90 10 | 15 | Ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0) | 3,2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6598 | ex 2920 90 70 | 80 | Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4917 | ex 2921 29 00 | 40 | Decamethyleendiamine (CAS RN 646-25-3) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4862 | ex 2921 30 99 | 30 | 1,3-cyclohexaandimethaanamine (CAS RN 2579-20-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5124 | ex 2921 43 00 | 60 | 3-aminobenzotrifluoride (CAS RN 98-16-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6825 | ex 2921 49 00 | 60 | 2,6-diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6947 | ex 2922 19 00 | 35 | 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6624 | ex 2922 29 00 | 30 | 1,2-bis(2-aminofenoxy)ethaan (CAS RN 52411-34-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6634 | ex 2922 29 00 | 63 | Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4956 | ex 2922 29 00 | 75 | 4-(2-aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4914 | ex 2922 39 00 | 20 | 2-amino-5-chloorbenzofenon (CAS RN 719-59-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6761 | ex 2922 39 00 | 35 | 5-chloor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7853 | ex 2922 49 85 | 13 | Benzylglycinaat-4-methylbenzeen-1-sulfonzuur (1/1)(CAS RN 1738-76-7) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5037 | ex 2922 49 85 | 17 | Glycine (CAS RN 56-40-6) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent, al dan niet met toevoeging van niet meer dan 5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6948 | ex 2922 49 85 | 30 | Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten natriummethylaminoacetaat (CAS RN 4316-73-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6650 | ex 2922 49 85 | 65 | Diethyl aminomalonaat hydrochloride (CAS RN 13433-00-6) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5063 | ex 2923 90 00 | 75 | Tetraethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:<br>— 35 (± 0,5) gewichtspercenten tetraethylammoniumhydroxide,<br>— niet meer dan 1 000 mg/kg chloride,<br>— niet meer dan 2 mg/kg ijzer en<br>— niet meer dan 10 mg/kg kalium | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.3689 | ex 2924 19 00 | 23 | Acrylamide (CAS RN 79-06-1) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5066 | ex 2924 29 70 | 40 | N,N'-1,4-fenyleenbis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24731-73-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5127 | ex 2924 29 70 | 45 | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5069 | ex 2924 29 70 | 55 | N,N'-(2,5-dimethyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24304-50-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6767 | ex 2924 29 70 | 62 | 2-chloorbenzamide (CAS RN 609-66-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6766 | ex 2924 29 70 | 64 | N-(3',4'-dichloor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-aceetamide (CAS RN 877179-03-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6934 | ex 2926 90 70 | 17 | Cypermetrine (ISO) met de stereo-isomeren daarvan (CAS RN 52315-07-8) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6259 | ex 2926 90 70 | 26 | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) met een zuiverheid van 95,5 of meer gewichtspercent, bestemd voor de vervaardiging van biociden [2] | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6871 | ex 2928 00 90 | 23 | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4929 | ex 2928 00 90 | 25 | Acetaldehydeoxime (CAS RN 107-29-9) in waterige oplossing | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6635 | ex 2928 00 90 | 50 | Waterige oplossing van meer dan 33,5 maar niet meer dan 36,5 gewichtsprocent 2,2'-(hydroxyimino) bisethaansulfonzuurdinatriumzout (CAS RN 133986-51-3) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5035 | ex 2930 90 98 | 10 | 2,3-bis[(2-mercaptoethyl)thio]-1-propaanthiol (CAS RN 131538-00-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6769 | ex 2930 90 98 | 22 | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) met een zuiverheid van 94,5 of meer-gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6873 | ex 2930 90 98 | 26 | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) met een zuiverheid van 97,5 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6617 | ex 2930 90 98 | 53 | Bis(4-chloorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5114 | ex 2930 90 98 | 55 | Thioureum (CAS RN 62-56-6) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6917 | ex 2931 90 00 | 63 | Chloorethenyldimethylsilaan (CAS RN 1719-58-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6946 | ex 2931 90 00 | 65 | Bis(4-tert-butylfenyl)jodonium hexafluorfosfaat (CAS RN 61358-25-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6620 | ex 2932 20 90 | 65 | Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olaat (CAS RN 1134960-41-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7639 | ex 2932 99 00 | 27 | (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodofenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4907 | ex 2932 99 00 | 50 | 7-methyl-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepine-3-on (CAS RN 28940-11-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6771 | ex 2932 99 00 | 65 | 4,4-dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octaan (CAS RN 57280-22-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7811 | ex 2933 19 90 | 33 | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent, bestemd voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen ([2]) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6835 | ex 2933 21 00 | 55 | 1-aminohydantoïne hydrochloride (CAS RN 2827-56-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5115 | ex 2933 21 00 | 80 | 5,5-dimethylhydantoïne (CAS RN 77-71-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6812 | ex 2933 39 99 | 14 | N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4842 | ex 2933 39 99 | 20 | Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6813 | ex 2933 39 99 | 26 | 2-[4-(hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridine dihydrochloride (CAS RN 1802485-62-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5129 | ex 2933 39 99 | 85 | 2-chloor-5-chloormethylpyridine (CAS RN 70258-18-3) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6773 | ex 2933 49 10 | 50 | 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinecarbonzuur (CAS RN 94695-52-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4927 | ex 2933 49 90 | 30 | Chinoline (CAS RN 91-22-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6763 | ex 2933 59 95 | 21 | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6677 | ex 2933 59 95 | 47 | 6-methyl-2-oxoperhydropyrimidine-4-ylureum (CAS RN 1129-42-6) met een zuiverheid van 94 % of meer | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6774 | ex 2933 69 80 | 13 | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6621 | ex 2933 69 80 | 15 | 2-chloor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6951 | ex 2933 69 80 | 17 | Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5131 | ex 2933 69 80 | 55 | Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4957 | ex 2933 69 80 | 60 | Cyanuurzuur (CAS RN 108-80-5) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4985 | ex 2933 79 00 | 70 | (*S*)-*N*-[(diethylamino)methyl]-α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineaceetamide-L-(+)-tartraat, (CAS RN 754186-36-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6872 | ex 2933 99 80 | 16 | Pyridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6829 | ex 2933 99 80 | 21 | 1-(bis(dimethylamino)methyleen)-1H-[1,2,3]triazool[4,5-b]pyridinium 3-oxide hexafluorfosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6599 | ex 2933 99 80 | 54 | 3-(salicyloylamino)-1,2,4-triazool (CAS RN 36411-52-6) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6933 | ex 2933 99 80 | 87 | Carfentrazone-ethyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4955 | ex 2934 20 80 | 60 | Benzothiazool-2-yl-(*Z*)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat (CAS RN 143183-03-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4910 | ex 2934 20 80 | 70 | *N*,*N*-bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine (CAS RN 3741-80-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4942 | ex 2934 99 90 | 25 | 2,4-diethyl-9*H*-thioxantheen-9-on (CAS RN 82799-44-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6824 | ex 2934 99 90 | 39 | 4-(oxiraan-2-ylmethoxy)-9H-carbazool (CAS RN 51997-51-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6823 | ex 2934 99 90 | 41 | 11-[4-(2-chloorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6893 | ex 2934 99 90 | 44 | Propiconazool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) met een zuiverheid van 92 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5133 | ex 2934 99 90 | 86 | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5136 | ex 2934 99 90 | 87 | 2,2'-(1,4-fenyleen) bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on) (CAS RN 18600-59-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5036 | ex 2935 90 90 | 42 | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6777 | ex 2935 90 90 | 54 | Propoxycarbazonnatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6802 | ex 2935 90 90 | 56 | N-(p-tolueensulfonyl)-N'-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum (CAS RN 232938-43-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6903 | ex 2935 90 90 | 57 | N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzeensulfonamide (CAS RN 215917-77-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6664 | ex 2935 90 90 | 59 | Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4944 | ex 2938 90 30 | 10 | Ammoniumglycyrrhizaat (CAS RN 53956-04-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6600 | ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | Reactieproduct van extract van *Acacia mearnsii*, ammoniumchloride en formaldehyde (CAS RN 85029-52-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5091 | ex 3204 11 00 | 20 | Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 241 van 97 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5134 | ex 3204 11 00 | 45 | Preparaat van gedispergeerde kleurstoffen, bevattende:<br>— C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) of Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),<br>— C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),<br>al dan niet bevattende C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6652 | ex 3204 12 00 | 70 | Kleurstof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 25 van 80 % of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6603 | ex 3204 17 00 | 33 | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 15:1 van 35 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5100 | ex 3204 19 00 | 73 | Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 104 van 97 of meer gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6726 | ex 3208 90 19 | 55 | Een preparaat van 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercent van een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen en maleïnezuuranhydride, of een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van propyleen, isobuteen en maleïnezuuranhydride in een organisch oplosmiddel | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5031 | ex 3215 90 70 | 40 | Droog inktpoeder op basis van hybride hars (gemaakt van polystyreenacrylhars en polyesterhars) gemengd met:<br>— was<br>— een polymeer op vinylbasis en<br>— een kleurstof<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van tonerflessen voor fotokopieertoestellen, faxapparaten, printers en multifunctionele apparaten [2] | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4863 | ex 3402 11 90 | 10 | Natriumlauroylmethylisethionaat | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6725 | ex 3506 91 90 | 50 | Preparaat bevattende:<br>— 15 % of meer, maar niet meer dan 60 % styreenbutadieencopolymeer of styreenisopreen copolymeer, en<br>— 10 % of meer, maar niet meer dan 30 % pineen polymeren of pentadiene copolymeren,<br>opgelost in:<br>— methylethylketon (CAS RN 78-93-3),<br>— heptaan (CAS RN 142-82-5), en<br>— tolueen (CAS RN 108-88-3) of licht alifatisch solventnafta (CAS RN 64742-89-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6759 | ex 3802 10 00 | 10 | Mengsel van actieve kool en polyethyleen, in poedervorm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6874 | ex 3808 92 30 | 10 | Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ingevoerd in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 500 kg of meer [1] | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5048 | ex 3808 93 90 | 20 | Preparaat bestaande uit benzyl(purin-6-yl)amine in een glycoloplossing, bevattende:<br>— 1,88 of meer doch niet meer dan 2,00 gewichtspercenten benzyl(purin-6-yl) amine<br>van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5030 | ex 3808 93 90 | 30 | Waterige oplossingen bevattende:<br>— 1,8 gewichtspercenten natrium-para-nitrofenolaat,<br>— 1,2 gewichtspercenten natrium-ortho-nitrofenolaat,<br>— 0,6 gewichtspercenten natrium-5-nitroguaiacolaat,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei te regelen [2] | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5088 | ex 3808 93 90 | 50 | Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende:<br>— 55 of meer gewichtspercenten gibberelline A4,<br>— 1 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten gibberelline A7,<br>— 90 of meer gewichtspercenten gibberelline A4 en gibberelline A7 gecombineerd,<br>— niet meer dan 10 gewichtspercenten water en andere in de natuur voorkomende gibberellines<br>van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6532 | ex 3808 94 20 | 30 | Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) bevattende:<br>— 1,3-dichloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), | 0 % | — | 31.12.2024 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — 1,3-dibroom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),<br>— 1-broom,3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), en/of<br>— 1-chloor,3-broom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) | | | |
| 0.6904 | ex 3811 21 00 | 12 | Dispergeermiddel bevattende:<br>— esters van polyisobutenylbarnsteenzuur en pentaerytritol (CAS RN 103650-95-9),<br>— meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën, en<br>— met een choorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,<br>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6906 | ex 3811 21 00 | 14 | Dispergeermiddel:<br>— bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 147880-09-9),<br>— bevattende meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën,<br>— met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,<br>— met een totaal basegetal van minder dan 15,<br>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6907 | ex 3811 21 00 | 16 | Detergent bevattende:<br>— calciumzout van beta-aminocarbonyl alkylfenol (product van Mannich-reactie op basis van alkylfenol)<br>— meer dan 40 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën, en<br>— met een totaal basegetal van meer dan 120<br>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6905 | ex 3811 21 00 | 18 | Detergent bevattende:<br>— langketenige alkyltolueen calciumsulfonaten,<br>— meer dan 30 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën, en<br>— met een totaal basegetal van meer dan 310 doch minder dan 340<br>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6671 | ex 3811 21 00 | 75 | Additieven bevattende:<br>— calcium (C10-C14) dialkylbenzeensulfonaten;<br>— meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale oliën;<br>met een totaal basegetal van meer dan 10, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6669 | ex 3811 21 00 | 77 | Schuimwerende additieven, bestaande uit:<br>— een copolymeer van 2-ethylhexylacrylaat en ethylacrylaat,<br>— meer dan 50, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten minerale oliën,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6666 | ex 3811 21 00 | 80 | Additieven bevattende:<br>— polyisobutyleen aromatische polyaminesuccinimide;<br>— meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën;<br>met een totaal stikstofgehalte van meer dan 0,6 maar niet meer dan 0,9 gewichtspercenten, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6668 | ex 3811 29 00 | 65 | Additieven, bestaande uit een gezwaveld mengsel van plantaardige olie, langketenige α-alkenen en tallolievetzuren, met een zwavelgehalte van 8 of meer, doch niet meer dan 12 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeerolie (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5062 | ex 3815 90 90 | 30 | Katalysator, bestaande uit een suspensie in minerale olie van:<br>— tetrahydrofuran complexen van magnesiumchloride en titaan(III)chloride, en<br>— siliciumdioxide,<br>— met een magnesiumgehalte van 6,6 ± 0,6 gewichtspercenten en<br>— met een titaangehalte van 2,3 ± 0,2 gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.2783 | ex 3815 90 90 | 80 | Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6810 | ex 3824 99 92 | 23 | Butylfosfaatcomplexen van titaan(IV) (CAS RN 109037-78-7), opgelost in ethanol en propaan-2-ol | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4909 | ex 3824 99 92 | 29 | Preparaat bevattende:<br>— 85 of meer maar niet meer dan 99 gewichtspercenten polyethyleenglycolether van butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat, en<br>— 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten polyoxyethyleen (20) sorbitantrioleaat | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6779 | ex 3824 99 92 | 40 | Oplossing van 2-chloor-5-(chloormethyl)-pyridine (CAS RN 70258-18-3) in een organisch oplosmiddel | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7742 | ex 3824 99 92 | 52 | Elektrolyt bevattende:<br>— 5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorfosfaat (CAS RN 21324-40-3) of lithiumtetrafluorboraat (CAS RN 14283-07-9),<br>— 60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten van een mengsel van ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6) en/of ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0),<br>— 0,5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten 1,3,2-dioxathiolaan-2,2-dioxide (CAS RN 1072-53-3),<br>bestemd voor de vervaardiging van batterijen voor motorvoertuigen [2] | 3,2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5050 | ex 3824 99 92 | 61 | 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in tolueen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercenten 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amine | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6720 | ex 3824 99 92 | 68 | Preparaat bevattende:<br>— 20 gewichtspercenten (± 1 %) ((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methaantriyl) tribenzeen (CAS RN 1404190-37-9)<br>opgelost in:<br>— 10 % (± 5 %) 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5);<br>— 64 % (± 7 %) solventnafta (aardolie), zware aromatische fractie (CAS RN 64742-94-5);<br>— 6 % (± 1,0 %) naftaleen (CAS RN 91-20-3) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6719 | ex 3824 99 92 | 69 | Preparaat bevattende:<br>— 80 of meer, maar niet meer dan 92 gewichtspercenten bisfenol-A bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)<br>— 7 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten oligomeren van bisfenol-A bis(difenylfosfaat, en<br>— niet meer dan 1 gewichtspercent trifenylfosfaat (CAS RN 115-86-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3069 | ex 3824 99 92 | 88 | Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4719 | ex 3824 99 93 | 35 | Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer (CAS RN 63449-39-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7313 | ex 3824 99 96 | 45 | Poeder van lithiumnikkelkobaltaluminiumoxide (CAS RN 177997-13-6) met:<br>— een deeltjesgrootte van minder dan 10 µm,<br>— een zuiverheid van meer dan 98 gewichtspercenten | 3,2 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6628 | ex 3824 99 96 | 46 | Mangaanzinkferrietgranulaat, bevattende:<br>— 52 of meer, doch niet meer dan 76 gewichtspercenten ijzer(III)oxide;<br>— 13 of meer, doch niet meer dan 42 gewichtspercenten mangaan(II)oxide;<br>— 2 of meer, doch niet meer dan 22 gewichtspercenten zinkoxide | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6749 | ex 3824 99 96 | 48 | Zirkoniumoxide ($ZrO_2$), gestabiliseerd met calciumoxide (CAS 68937-53-1) met een zirkoniumoxidegehalte van 92 of meer maar niet meer dan 97 gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6897 | ex 3901 40 00 | 30 | Via een Ziegler-Natta-katalysatormethode geproduceerd octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) in de vorm van pellets met:<br>— meer dan 10 maar niet meer dan 20 gewichtspercenten copolymeer,<br>— een smeltindex (MFR 190 °C/2,16 kg) van 0,7 g/10 min maar niet meer dan 0,9 g/10 min, en<br>— een dichtheid (ASTM D4703) van 0,911 g/cm³ of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm³,<br>bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen [2] | 0 % | m³ | 31.12.2025 |
| 0.6920 | ex 3901 90 80 | 53 | Copolymeer van ethyleen en acrylzuur (CAS RN 9010-77-9) met<br>— een acrylzuurgehalte van 18,5 of meer, maar niet meer dan 49,5 gewichtspercent (ASTM D4094), en<br>— een smeltindex (melt flow rate) van 10g/10 min of meer (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) | 0 % | m³ | 31.12.2025 |
| 0.6734 | ex 3901 90 80 | 55 | Zink- of natriumzout van een copolymeer van ethyleen en acrylzuur, met:<br>— een gehalte van 6 of meer, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten acrylzuur;<br>— een smeltindex (melt flow rate) van 1 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D1238) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5049 | ex 3901 90 80 | 67 | Copolymeer van uitsluitend ethyleen en methacrylzuurmonomeren waarin het methacrylzuurgehalte 11 gewichtspercenten of meer is | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6736 | ex 3903 90 90 | 65 | Copolymeer van styreen met 2,5-furandion en (1-methylethyl)benzeen in de vorm van vlokken of poeder (CAS RN 26762-29-8). | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6804 | ex 3903 90 90 | 70 | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:<br>— 75 gewichtspercenten (± 7 %) styreen en<br>— 25 gewichtspercenten (± 7 %) methylmethacrylaat | 0 % | m³ | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4981 | ex 3904 69 80 | 81 | Poly(vinylideenfluoride) (CAS RN 24937-79-9) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6672 | ex 3906 90 90 | 33 | Schaalkerncopolymeren van butylacrylaat en alkylmethylmethacrylaat, met een korrelgrootte van 5 µm of meer, doch niet meer dan 10 µm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6663 | ex 3906 90 90 | 37 | Copolymeer van trimethylolpropaan trimethacrylaat en methylmethacrylaat (CAS RN 28931-67-1), in microbolvorm met een gemiddelde diameter van 3 µm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6891 | ex 3907 10 00 | 20 | Polyoxymethyleen met acetyl-eindgroepen, bevattende polydimethylsiloxaan en vezels van een copolymeer van tereftaalzuur en 1,4-fenyldiamine | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6839 | ex 3907 30 00 | 15 | Epoxyhars, halogeenvrij,<br>— met meer dan 2 gewichtspercenten fosforhoudende stoffen als berekend op de vaste stof, chemisch gebonden in de epoxyhars,<br>— zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 300 ppm hydrolyseerbaar chloor, en<br>— bevattende een oplosmiddel,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van prepregvellen of -rollen van de soort die wordt gebruikt voor de productie van printplaten (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6840 | ex 3907 30 00 | 25 | Epoxyhars<br>— bevattende 21 of meer gewichtspercenten broom,<br>— zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 500 ppm hydrolyseerbaar chloor, en<br>— bevattende een oplosmiddel | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4940 | ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5057 | ex 3907 99 80 | 80 | Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of derivaten daarvan en cyclohexaandimethanol, aangevuld met lineaire en/of cyclische diolen | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5032 | ex 3909 40 00 | 20 | Poeder van warmhardende harsdeeltjes waarin magnetische deeltjes gelijkmatig zijn verdeeld, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inkt voor fotokopieerapparaten, faxtoestellen, printers en multifunctionele apparaten (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6921 | ex 3910 00 00 | 15 | Dimethyl, methyl(propyl(polypropyleenoxide)) siloxaan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxy-getermineerd | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7217 | ex 3910 00 00 | 45 | Dimethylsiloxaan, hydroxylgetermineerd polymeer met een viscositeit van 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5109 | ex 3911 90 99 | 35 | Gealterneerd copolymeer van ethyleen en maleïnezuuranhydride (EMA) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4953 | ex 3912 11 00 | 40 | Cellulosediacetaatpoeder | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6718 | ex 3912 39 85 | 50 | Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4757 | ex 3919 10 80 | 37 | Polytetrafluorethyleenfolie:<br>— met een dikte van 100 µm of meer,<br>— een breukrek van niet meer dan 100 percent,<br>— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4761 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 43<br>26 | Ethyleen-vinylacetaatfolie:<br>— met een dikte van 100 µm of meer,<br>— aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6886 | ex 3919 10 80 | 63 | Reflecterende folie bestaande uit<br>— een laag van acrylhars voorzien van merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik,<br>— een laag van acrylhars met ingebedde glazen bolletjes,<br>— een laag van acrylhars gehard met een op melamine gebaseerd vernettingsagens,<br>— een metaallaag,<br>— een acrylkleeflaag, en<br>— een verwijderbare beschermfolie | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4947 | ex 3919 90 80 | 65 | Zelfklevende folie met een dikte van 40 µm of meer, doch niet meer dan 475 µm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly (ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4925 | ex 3919 90 80 | 70 | Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4964 | ex 3919 90 80 | 82 | Reflecterende foliën, bevattende:<br>— een laag polyurethaan,<br>— een laag glazen microbolletjes,<br>— een laag gemetalliseerd aluminium, en<br>— een kleeflaag, aan één of beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie<br>— al dan niet een laag poly(vinylchloride),<br>— een laag, al dan niet voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6640 | ex 3920 10 40 | 40 | Gelaagde buisfolie, voornamelijk van polyethyleen:<br>— bestaande uit een drielagige barrière met een kernlaag van ethyleenvinylalcohol, aan beide zijden bedekt met een laag polyamide, aan weerszijden bedekt met ten minste één laag polyethyleen;<br>— met een totale dikte van 55 µm of meer;<br>— met een diameter van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.3357 | ex 3920 62 19 | 48 | Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat):<br>— aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars,<br>— met een totale dikte van 37 µm (± 3 µm) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.2589 | ex 3920 62 19 | 52 | Folie van polyethyleentereftalaat, polyethyleennaftalaat of soortgelijk polyester, aan één zijde voorzien van metaal en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 Ω (per vierkant) (volgens de methode ASTM D257) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6911 | ex 3921 19 00 | 40 | Transparante, microporeuze folie van met acrylzuur geënt polyethyleen, op rollen, met:<br>— een breedte van 98 mm of meer, maar niet meer dan than170 mm,<br>— een dikte van 15 µm of meer, maar niet meer dan 36 µm,<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van separators voor alkalinebatterijen | 3,2 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7263 | ex 3921 19 00 | 45 | Microporeuze enkellagige folie van polypropyleen of microporeuze drielagige folie van polypropyleen, polyethyleen en polypropyleen, elke folie met:<br>— nul krimp in de transversale productierichting,<br>— een totale dikte van 8 µm of meer, maar niet meer dan 50 µm,<br>— een breedte van 15 mm of meer, maar niet meer dan 900 mm,<br>— een lengte van meer dan 200 m, naar niet meer dan 8 000 m,<br>— een gemiddelde poriëngrootte tussen 0,02 µm en 0,1 µm,<br>— al dan niet gelamineerd met een gebonden textielvlies van polypropyleen met een dikte van 50 tot 200 µm,<br>— al dan niet bedekt met een oppervlakte-actieve stof,<br>— al dan niet aan 1 of 2 zijden bedekt met een keramische laag met een dikte van 1 µm of meer, maar niet meer dan 5 µm,<br>— al dan niet aan 1 of 2 zijden bedekt met een klevend bindmiddel van het type PVDF of soortgelijk met een dikte van 0,5 µm of meer, maar niet meer dan 5 µm | 3,2 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6742 | ex 3921 90 55 | 40 | Drielagig textiel, in rollen,<br>— met een centrale laag van 100 % nylon tafzijde of tafzijde van een mengsel van nylon en polyester,<br>— aan beide zijden gecoat met polyamide,<br>— met een totale dikte van niet meer dan 135 µm,<br>— met een gewicht van niet meer dan 80 g/m² | 0 % | m² | 31.12.2025 |
| 0.7335 | ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 50<br>48 | Van een deklaag voorziene decoratieve interieur- of exterieuronderdelen, van:<br>— een copolymeer van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat, en<br>— een pvc-folie,<br>— geen lagen koper, nikkel of chroom bevattend,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 (²) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6717 | ex 3926 90 97 | 23 | Afdekking van kunststof met klemmen voor de achteruitkijkspiegel buiten van motorvoertuigen | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.3850 | ex 3926 90 97 | 43 | Mengsel van water en 19 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercent geëxpandeerde microbolletjes van een copolymeer van acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een diameter van 3 µm of meer, maar niet meer dan 4,95 µm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6708 | ex 4009 42 00 | 20 | Rubberen remslang met:<br>— textieldraden;<br>— een wanddikte van 3,2 mm;<br>— een hol, metalen, aan beide zijden samengeperst uiteinde;<br>— een of meer montagesteunen;<br>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (²) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6844 | ex 4016 93 00 | 30 | Rechthoekige ethyleenpropyleendieen rubberpakking, met:<br>— een lengte van 72 mm of meer, maar niet meer dan 825 mm,<br>— een breedte van 18 mm of meer, maar niet meer dan 155 mm,<br>— een piektemperatuur van 150 °C of meer, maar niet meer dan 240 °C,<br>— een toelaatbare uitstroom van materiaal bij vormnaden van niet meer 0,3 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6884 | ex 5403 39 00 | 10 | Biologisch afbreekbaar (norm EN 14995) monofilament van niet meer dan 33 dtex, met ten minste 98 gewichtspercenten polylactide (PLA), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerweefsels voor de voedingsindustrie (²) | 0 % | — | 31.12.2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5059 | ex 5603 13 10 | 20 | Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een bekledingslaag,<br>— met een gewicht van meer dan 80 doch niet meer dan 105 g/m² en<br>— een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 75 seconden (volgens de methode ISO 5636/5 | 0 % | m² | 31.12.2025 |
| 0.5987 | ex 5603 14 90 | 60 | Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) spingebonden dragers:<br>— met een massa van 160 g/m² of meer, maar niet meer dan 300 g/m²,<br>— niet gelamineerd,<br>— met een filtratie-efficiëntie volgens DIN 60335-2-69:2008 van ten minste filterklasse M,<br>— plooibaar | 0 % | m² | 31.12.2023 |
| 0.4978 | ex 6909 19 00 | 20 | Rollen of kogels van siliciumnitride ($Si_3N_4$) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7619 | ex 7006 00 90 | 40 | Platen natronkalk- of borosilicaatglas van STN-kwaliteit (Super Twisted Nematic) of TN-kwaliteit (Twisted Nematic) met:<br>— een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,<br>— een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,<br>— een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 1,1 mm,<br>— een deklaag van indiumtinoxide met een weerstand van 80 Ω of meer, maar niet meer dan 160 Ω aan één zijde,<br>— al dan niet voorzien van een passiveringslaag van siliciumdioxide ($SiO_2$), tussen de indiumtinoxide laag en de glaslaag,<br>— al dan niet voorzien van een meerlaagse antireflectiedeklaag aan de andere zijde, en<br>— afgeschuinde randen | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6870 | ex 7009 10 00 | 40 | Elektrochrome, zelfdimmende binnenachteruitkijkspiegel bestaande uit:<br>— een spiegelhouder<br>— een behuizing van kunststof<br>— een geïntegreerd circuit<br>voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5021 | ex 7019 19 10 | 20 | Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5020 | ex 7019 19 10 | 25 | Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6,0 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4853 | ex 7202 99 80 | 10 | IJzer-dysprosiumlegering met:<br>— 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en<br>— 18 of meer — doch niet meer dan 22 — gewichtspercenten ijzer | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7502 | ex 7318 24 00 | 40 | Buis- of pijpkoppelingselementen:<br>— van roestvrij staal volgens specificatie 17-4PH of van staal volgens de specificatie gereedschapsstaal S7,<br>— spuitgegoten,<br>— met een Rockwellhardheid van 38 HRC (± 1) of 53 RC(+ 2/– 1),<br>— met afmetingen 7 mm × 4 mm × 5 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm × 20 mm × 10 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6680 | ex 7326 90 98 | 40 | IJzeren en stalen gewichten:<br>— al dan niet met onderdelen van andere stoffen;<br>— al dan niet met onderdelen van andere metalen;<br>— al dan niet met een behandeld oppervlak;<br>— al dan niet bedrukt;<br>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van afstandsbedieningen | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5029 | ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99<br>ex 7606 12 99 | 10<br>21<br>25 | Bladen en staven van aluminium-lithiumlegeringen | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5487 | ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 48<br>49<br>51<br>52<br>53<br>56 | Bladaluminium op rollen:<br>— met een zuiverheid van 99,99 gewichtspercenten,<br>— met een dikte van 0,021 mm of meer doch niet meer dan 0,2 mm,<br>— met een breedte van 500 mm,<br>— met een oppervlakteoxidelaag van 3 tot 4 nm dik,<br>— en met een kubische textuur van meer dan 95 % | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4050 | ex 7607 11 90 | 60 | Bladaluminium met de volgende parameters:<br>— een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer,<br>— een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,125 mm,<br>— met een kubieke textuur,<br>bestemd voor hoogspanningsetsen | 3,7 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7698 | ex 7607 20 90 | 10 | Bladaluminium op rollen:<br>— aan één kant bekleed met polypropyleen of polypropyleen en zuurgemodificeerd polypropyleen, en aan de andere kant met polyamide en polyethyleentereftalaat, met daartussen kleeflagen, | 3,7 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — met een breedte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 400 mm,<br>— met een dikte van 0,138 mm of meer, maar niet meer dan 0,168 mm<br>voor gebruik bij de vervaardiging van celdeksels voor lithium-ionbatterijcellen (2) | | | |
| 0.6730 | ex 8101 96 00 | 10 | Wolfraamdraad bevattende 99 of meer gewichtspercenten wolfraam met:<br>— een maximale doorsnede van niet meer dan 50 µm;<br>— een weerstand van 40 Ω of meer, doch niet meer dan 300 Ω bij een lengte van 1 meter | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5097 | ex 8104 30 00 | 35 | Magnesiumpoeder:<br>— met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercent<br>— met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan 0,8 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4904 | ex 8108 90 30 | 45 | Draad van titaan-aluminium-vanadiumlegering (TiAI6V4), met een diameter van minder dan 20 mm, die voldoet aan AMS-normen 4928, 4965 of 4967 | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6805 | ex 8113 00 90 | 20 | Een kubusvormig afstandsstuk van aluminiumsiliciumcarbide(AlSiC-9)composiet, gebruikt voor de verpakking in IGBT-modules | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.5024 | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Toetsenborden van siliconen of kunststof:<br>— met onderdelen van onedele metalen, en<br>— al dan niet met onderdelen van kunststof,<br>— met epoxyhars, versterkt met glasvezel of hout,<br>— al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,<br>— al dan niet met elektrische contactelementen,<br>— al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,<br>— al dan niet met enkel- of meerlagige beschermfolie | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.4996 | ex 8407 90 90 | 20 | Compact motorsysteem voor vloeibaar petroleumgas (lpg), met:<br>— 6 cilinders,<br>— een vermogen van 75 kW of meer doch niet meer dan 80 kW,<br>— in- en uitlaatkleppen die aangepast zijn aan continubedrijf in zware toepassingen,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6160 | ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Hermetische roterende compressoren voor koelmiddelen met fluorkoolwaterstof (HFK) of koolwaterstof:<br>— aangedreven door "aan-uit" eenfasewisselstroommotoren (AC) of "borstelloze gelijkstroommotoren" (BLDC) met variabele snelheid,<br>— met een nominaal vermogen van niet meer dan 1,5 kW,<br>— een nominale spanning van 100 V of meer, maar niet meer dan 240 V,<br>— met een hoogte van niet meer dan 300 mm,<br>— een uitwendige diameter van niet meer dan 150 mm,<br>— met een gewicht van niet meer dan 15 kg,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van warmtepompen voor huishoudelijke apparaten, met inbegrip van wasdrogers (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7317 | ex 8414 80 22 | 20 | Luchtmembraamcompressor met:<br>— een debiet van 4,5 l/min of meer, maar niet meer dan 7 l/min,<br>— een ingangsvermogen van niet meer dan 8,1 W, en<br>— een maximale overdruk van 400 hPa (0,4 bar),<br>van de soort gebruikt bij de productie van motorvoertuigzitplaatsen | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6842 | ex 8415 90 00 | 60 | Gevlamsoldeerd aluminium blok, voor de aansluiting van buis en condensor in airconditioningsystemen voor auto's, met:<br>— geëxtrudeerde, gebogen aansluitstukken van aluminium met een uitwendige diameter van 5 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm,<br>— een gewicht van 0,02 kg of meer, maar niet meer dan 0,25 kg | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6860 | ex 8415 90 00 | 65 | Een geblooglaste, verwijderbare aluminium ontvanger-droger met polyamide en keramische elementen, met:<br>— een lengte van 143 mm of meer, maar niet meer dan 292 mm,<br>— een diameter van 31 mm of meer, maar niet meer dan 99 mm,<br>— met een gewicht van minstens 0,12 kg maar niet meer dan 0,9 kg,<br>— met een paillettelengte van niet meer dan 0,2 mm en een dikte van niet meer dan 0,06 mm, en<br>— vaste deeltjes met een diameter van niet meer dan 0,06 mm<br>bestemd voor gebruik bij de fabricage van airconditioningsystemen voor personenauto's (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6821 | ex 8436 99 00 | 10 | Onderdeel bevattende:<br>— een enkelfasige wisselstroommotor,<br>— een planetaire overbrenging,<br>— een snijblad,<br>en met of zonder:<br>— een condensator,<br>— een onderdeel voorzien van een schroefbout,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van tuinversnipperaars (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7380 | ex 8481 80 59 | 30 | Tweewegstromingsregelklep met behuizing, met:<br>— ten minste 5, maar niet meer dan 16 uitgangsopeningen met een diameter van ten minste 0,05 mm, maar niet meer dan 0,5 mm,<br>— een debiet van ten minste 330 $cm^3$/minuut, maar niet meer dan 5 000 $cm^3$/minuut,<br>— een werkdruk van ten minste 19 MPa, maar niet meer dan 300 MPa | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7518 | ex 8481 90 00 | 40 | Klepbehuizing:<br>— voor het openen en afsluiten van het brandstofdebiet,<br>— bestaande uit een schacht en een blad,<br>— met ten minste 3, maar niet meer dan 8 gaten op het blad,<br>— vervaardigd van metaal en/of metaallegering(en) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4997 | ex 8483 40 90 | 80 | Tandwielkasten met<br>— niet meer dan 3 versnellingen,<br>— een automatisch vertragingssysteem, en<br>— een "power reversal"-systeem voor verandering van rijrichting<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8427 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6854 | ex 8501 10 10 | 20 | Synchroonmotor voor vaatwasmachines voorzien van een mechanisme voor het beheer van de waterstroom, met<br>— een lengte zonder as van 24 mm (± 0,3),<br>— een diameter van 49,3 mm (± 0,3),<br>— een nominale spanning van 220 V wisselspanning of meer, maar niet meer dan 240 V wisselspanning,<br>— een nominale frequentie van 50 Hz of meer, maar niet meer dan 60 Hz,<br>— een ingangsvermogen van niet meer dan 4 W,<br>— een toerental van 4 tpm of meer, maar niet meer dan 4,8 tpm,<br>— een uitgangskoppel van niet minder dan 10 kgf/cm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6858 | ex 8501 10 99 | 64 | Gelijkstroommotor voor de instelling van de hoekpositie van de klep om de gasstroom in de luchtklep en de uitlaatgasrecirculatie klep te regelen:<br>— met beschermingsgraad IP69,<br>— met een toerental van niet meer dan 6 500 tpm in onbeladen staat,<br>— met een nominale spanning van 12,0 V (± 0,1),<br>— met een gespecificeerd temperatuurbereik van − 40 °C of meer, maar niet meer dan + 165 °C,<br>— al dan niet met een verbindend rondsel,<br>— al dan niet met een motorconnector,<br>— met of zonder flens,<br>— met een diameter van niet meer dan 40 mm (exclusief de flens),<br>— met een totale hoogte van niet meer dan 90 mm (van de onderkant tot het rondsel) | 0 % | — | 30.06.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6880 | ex 8501 10 99 | 65 | Elektrische actuator voor turbocompressor, met:<br>— een gelijkstroommotor<br>— een geïntegreerde tandwieloverbrenging,<br>— een (trek)kracht leverend van 200 N of meer bij een minimale verhoogde omgevingstemperatuur van 140 °C,<br>— een (trek)kracht leverend van 250 N of meer in elke stand van de slag,<br>— een effectieve slag van 15 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm,<br>— al dan niet met ingebouwde diagnostische interface | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6627 | ex 8501 10 99 | 75 | Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met:<br>— een meerfasenwikkeling,<br>— een uitwendige diameter van 28 mm of meer, doch niet meer dan 35 mm,<br>— een nominaal toerental van niet meer dan 12 000 tpm,<br>— een voedingsspanning van 8 V of meer, doch niet meer dan 27 V | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.4731 | ex 8501 31 00 | 37 | Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met:<br>— een meerfasenwikkeling,<br>— een uitwendige diameter van 30 mm of meer, maar niet meer dan 90 mm, inclusief montageflens,<br>— een nominaal toerental van niet meer dan 15 000 tpm,<br>— een vermogen van 45 W of meer, maar niet meer dan 400 W, en<br>— een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 50 V<br>— al dan niet met een aandrijfschijf<br>— al dan niet met een carter<br>— al dan niet met een ventilator<br>— al dan niet met een kapassemblage<br>— al dan niet met een zonnewiel<br>— al dan niet met een codeerapparaat voor snelheid en draairichting<br>— al dan niet met een sensor voor snelheid of draairichting van het resolvertype of het hall-effecttype<br>— al dan niet met een montageflens | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5577 | ex 8501 31 00 | 50 | Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:<br>— een buitendiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm,<br>— een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,<br>— een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer, maar niet meer dan 750 W,<br>— een koppel bij 20 °C van 2,00 nm of meer, maar niet meer dan 7,00 nm, | 0 % | — | 31.12.2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer, maar niet meer dan 3 100 tpm,<br>— al dan niet met een katrol,<br>— al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingssensor/-regelaar | | | |
| 0.6809 | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 53<br>45 | Voor automotivegebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde gelijkstroommotor met:<br>— een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 4 100 tpm,<br>— een vermogen van ten minste 400 W, maar niet meer dan 1,3 kW (bij 12 V),<br>— een flensdiameter van 85 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm,<br>— een maximale lengte van 335 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan,<br>— een lengte van de behuizing van maximaal 265 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde ervan, | 0 % | — | 31.12.2025 |
| | | | — een maximaal tweedelige behuizing van gegoten aluminium of staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet),<br>— een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige spoelwikkeling in 9/6 of 12/8 topologie, en<br>— oppervlaktemagneten,<br>— al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingsregelaar | | | |
| 0.6161 | ex 8503 00 99 | 55 | Stator voor borstelloze motor met:<br>— een binnendiameter van 206,6 mm (± 0,5),<br>— een buitendiameter van 265,0 mm (± 0,2), en<br>— een breedte van 37,2 mm of meer, maar niet meer dan 47,8 mm,<br>van het soort gebruikt bij de vervaardiging van wasmachines, was-droogcombinaties of wasdrogers met een direct aangedreven trommel | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.7764 | ex 8504 31 80 | 55 | Elektrische transformator met:<br>— een capaciteit van 0,22 kVA of meer, maar niet meer dan 0,24 kVA,<br>— een bedrijfstemperatuurbereik van + 10 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C,<br>— vier of vijf inductief gekoppelde wikkelingen van koperdraad,<br>— 11 of 12 verbindingspennen aan de onderkant, en<br>— afmetingen van niet meer dan 32 mm × 37,8 mm × 25,8 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7788 | ex 8505 11 00 | 68 | Blokken vervaardigd van neodymium, ijzer en boor of een legering van samarium en kobalt, al dan niet bekleed met zink, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, met:<br>— een lengte van 13,8 mm of meer, maar niet meer dan 45,2 mm,<br>— een breedte van 7,8 mm of meer, maar niet meer dan 25,2 mm,<br>— een hoogte van 1,3 mm of meer, maar niet meer dan 4,7 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6857 | ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 73<br>35 | Artikelen in de vorm van platte staven, gebogen staven of kwartflenzen, vervaardigd van ferriet of kobalt, of van samarium of andere zeldzame aardmetalen, of van een legering daarvan, al dan niet met een polymeerbeschermlaag, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, met:<br>— een lengte van 5 mm of meer, maar niet meer dan 60 mm,<br>— een breedte van 5 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,<br>— een dikte van 3 mm of meer, maar niet meer dan 15 mm | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7641 | ex 8507 60 00 | 13 | Prismatische elektrische lithium-ionaccu's met:<br>— een breedte van 173,0 mm (± 0,3 mm),<br>— een dikte van 45,0 mm (± 0,3 mm),<br>— een hoogte van 125,0 mm (± 0,3 mm),<br>— een nominale spanning van 3,67 V (± 0,01 V), en<br>— een nominale capaciteit van 94 Ah en/of 120 Ah,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van herlaadbare batterijen voor elektrische voertuigen (2) | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6685 | ex 8507 60 00 | 15 | Cilindrische herlaadbare lithium-ion-accu's of -modules met:<br>— een nominale capaciteit van 8,8 Ah of meer, doch niet meer dan 18 Ah;<br>— een nominale spanning van 36 V of meer, doch niet meer dan 48 V;<br>— een vermogen van 300 Wh of meer, doch niet meer dan 648 Wh;<br>bestemd voor de vervaardiging van elektrische fietsen (2) | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6625 | ex 8507 60 00 | 17 | Herlaadbare lithium-ion-starteraccu, bestaande uit vier herlaadbare secundaire lithium-ioncellen, met:<br>— een nominale spanning van 12 V;<br>— een lengte van 350 mm of meer, doch niet meer dan 355 mm;<br>— een breedte van 170 mm of meer, doch niet meer dan 180 mm;<br>— een hoogte van 180 mm of meer, doch niet meer dan 195 mm;<br>— met een gewicht van 10 kg of meer, doch niet meer dan 15 kg;<br>— een nominale lading van 60 Ah of meer, doch niet meer dan 80 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7663 | ex 8507 60 00 | 18 | Lithium-ionpolymeeraccu uitgerust met een accubeheersysteem en CAN-businterface met:<br>— een lengte van niet meer dan 1 600 mm,<br>— een breedte van niet meer dan 448 mm, | 1,3 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — een hoogte van niet meer dan 395 mm,<br>— een nominale spanning van 280 V of meer, maar niet meer dan 400 V,<br>— een nominale capaciteit van 9,7 Ah of meer, maar niet meer dan 10,35 Ah,<br>— een laadspanning van 110 V of meer, maar niet meer dan 230 V, en<br>— bevattende 6 modulen met 90 cellen of meer, maar niet meer dan 96 cellen in een stalen behuizing,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen die kunnen worden opgeladen door ze aan te sluiten op een externe elektriciteitsbron als bedoeld bij post 8703 (2) | | | |
| 0.7717 | ex 8507 60 00 | 22 | Geïntegreerd accusysteem in een metalen behuizing met houders, bestaande uit:<br>— een lithium-ionaccu met een spanning van 48 V (± 5 V) en een capaciteit van 0,44 kWh (± 0,05 kWh),<br>— accubeheersysteem,<br>— een relais,<br>— een laagspanningsomvormer (DC/DC),<br>— ten minste één connector,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hybride motorvoertuigen (2) | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2907 | ex 8507 60 00 | 30 | Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (2) | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6703 | ex 8507 60 00 | 33 | Lithium-ionaccu met:<br>— een lengte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm,<br>— een breedte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm,<br>— een hoogte van 200 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,<br>— een gewicht van 75 kg of meer, maar niet meer dan 200 kg,<br>— een nominale capaciteit van 150 Ah of meer, maar niet meer dan 500 Ah<br>— een nominale uitgangsspanning van 230 VAC (fasespanning) of een nominale spanning van 64 V (± 10 %) | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6702 | ex 8507 60 00 | 37 | Lithium-ionaccu met:<br>— een lengte van 1 200 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm;<br>— een breedte van 800 mm of meer, maar niet meer dan 1 300 mm;<br>— een hoogte van 2 000 mm of meer, maar niet meer dan 2 800 mm;<br>— een gewicht van 1 800 kg of meer, maar niet meer dan 3 000 kg,<br>— een nominale capaciteit van 2 800 Ah of meer, maar niet meer dan 7 200 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5548 | ex 8507 60 00 | 50 | Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren met:<br>— een lengte van 298 mm of meer doch niet meer dan 500 mm,<br>— een breedte van 33,5 mm of meer doch niet meer dan 209 mm,<br>— een hoogte van 75 mm of meer doch niet meer dan 228 mm,<br>— een massa van 3,6 kg of meer doch niet meer dan 17 kg, en<br>— een vermogen van 458 Wh of meer doch niet meer dan 2 158 Wh | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5342 | ex 8507 60 00 | 65 | Cilindrische lithiumioncellen met<br>— 3,5 tot 3,8 V gelijkstroom,<br>— 300 tot 900 mAh en<br>— een diameter van 10 tot 14,5 mm | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7888 | ex 8507 60 00 | 68 | Lithium-ionaccu in metalen behuizing, met:<br>— een lengte van 65 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm,<br>— een breedte van 10 mm of meer, maar niet meer dan 75 mm,<br>— een hoogte van 60 mm of meer, maar niet meer dan 285 mm,<br>— een nominale spanning van 2,1 V of meer, maar niet meer dan 3,8 V, en<br>— een nominale capaciteit van 2,5 Ah of meer, maar niet meer dan 325 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5356 | ex 8507 60 00 | 75 | Rechthoekige lithiumionaccumulatoren met<br>— een metalen behuizing,<br>— een lengte van 173 mm (± 0,15 mm),<br>— een breedte van 21 mm (± 0,1 mm),<br>— een hoogte van 91 mm (± 0,15 mm),<br>— een nominale spanning van 3,3 V, en<br>— een nominale capaciteit van 21 Ah of meer | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6753 | ex 8507 60 00 | 77 | Herlaadbare lithiumionbatterijen met:<br>— een lengte van 700 mm of meer, maar niet meer dan 2 820 mm,<br>— een breedte van 935 mm of meer, maar niet meer dan 1 660 mm,<br>— een hoogte van 85 mm of meer, maar niet meer dan 700 mm,<br>— een gewicht van 250 kg of meer, maar niet meer dan 700 kg,<br>— een vermogen van niet meer dan 175 kWh<br>— een nominale spanning van 400 V | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5014 | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Elektronische schakelingen die:<br>— via draad of radiofrequentie met elkaar en met de motorbesturingskaart zijn verbonden, en<br>— de werking (in- en uitschakelen en zuigvermogen) van stofzuigers regelen overeenkomstig een opgeslagen programma,<br>— al dan niet uitgerust met verklikkerlampjes die de werking van de stofzuiger weergeven (zuigvermogen en/of stofzak vol en/of filter vol) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6856 | ex 8512 20 00 | 30 | Verlichtingsmodule met ten minste:<br>— twee leds,<br>— lenzen van glas of kunststof die het door de leds uitgestraalde licht convergeren/verspreiden,<br>— reflectoren die het door de leds uitgestraalde licht doorsturen,<br>in een behuizing van aluminium met een radiator, geïnstalleerd op een houder met een actuator | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6863 | ex 8512 30 90 | 20 | Waarschuwingszoemer voor parkeersensorsysteem in kunststof behuizing, werkend volgens het piëzo-mechanische beginsel, bevattende:<br>— een printplaat,<br>— een stekker,<br>— al dan niet in een metalen houder,<br>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ([2]) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6689 | ex 8529 90 65 | 28 | Een elektronische constructie met daarin ten minste:<br>— een printplaat met:<br>— een of meer FPGA's (Field Programmable Gate Array) en/of processoren voor multimediatoepassingen en de verwerking van videosignalen,<br>— flashgeheugen,<br>— werkgeheugen,<br>— al dan niet met een of meer USB-, HDMI-, VGA-, RJ-45- en/of andere multimedia-interfaces,<br>— stekkers en stopcontacten voor het verbinden van een lcd-scherm, een ledlicht en een bedieningspaneel | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.4893 | ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning en besturingssignalen naar een besturingscircuit op een TFT-glasplaat van een lcd-module | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.4890 | ex 8529 90 92 | 25 | Lcd-modules, zonder touchscreenondersteuning, uitsluitend bestaande uit:<br>— een of meer glazen of plastic TFT-cellen<br>— een gegoten koellichaam,<br>— een backlight-unit,<br>— een printplaat met microcontroller, en<br>— LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling),<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio's voor motorvoertuigen ([2]) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6654 | ex 8529 90 92 | 37 | Sluit- en afdeklijsten van alluminiumlegeringen bevattende:<br>— silicium en magnesium;<br>— met een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 200 mm;<br>speciaal gevormd voor gebruik bij de fabricage van tv-toestellen ([2]) | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6629 | ex 8529 90 92 | 63 | Lcd-module<br>— met een beeldschermdiagonaal van 14,5 cm of meer, maar niet meer dan 38,5 cm,<br>— al dan niet met een touchscreen,<br>— met een led-backlight,<br>— met een printplaat met EEPROM, microcontroller, LVDS-ontvanger en andere actieve en passieve componenten,<br>— met een stekker voor voeding en CAN- en LVDS-aansluitingen,<br>— al dan niet met elektronische componenten voor dynamische kleuraanpassingen,<br>— in een behuizing, al dan niet met mechanische, drukgevoelige of contactloze besturingsfuncties en al dan niet met een actief koelsysteem,<br>geschikt om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.5018 | ex 8529 90 92 | 67 | Lcd-kleurenbeeldscherm voor lcd-monitors bedoeld bij post 8528:<br>— met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer, maar niet meer dan 31,24 cm,<br>— al dan niet met een touchscreen,<br>— met achtergrondverlichting, microcontroller,<br>— met een CAN (Controller Area Network)-controller met een of meer LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)-interfaces en een of meer CAN/voedingscontactdozen of met een APIX (Automotive Pixel Link)-controller met APIX-interface,<br>— in een behuizing met of zonder koellichaam achteraan de behuizing,<br>— zonder een signaalverwerkingsmodule,<br>— al dan niet met haptische of akoestische waarneming,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6781 | ex 8529 90 92 | 85 | Lcd-module met kleurenweergave in een behuizing:<br>— met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer doch niet meer dan 26 cm,<br>— zonder touchscreen,<br>— met achtergrondverlichting en microcontroller,<br>— met een CAN (Controller Area Network)-controller, een LVDS (Low-Voltage Differential Signalling)-interface en een CAN/voedingsconnector,<br>— zonder een signaalverwerkingsmodule,<br>— met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,<br>— met een aandrijfmechanisme voor het bewegen van het beeldscherm<br>om vast te worden geïnstalleerd in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6849 | ex 8536 69 90 | 60 | Stekkers en contactdozen met een lengte van niet meer dan 12,7 mm of een diameter van niet meer dan 10,8 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van hoorapparaten en spraakprocessoren (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.5028 | ex 8536 69 90 | 84 | Universal serial bus (USB)-contactstop (stekker) of -contactdoos in enkel- of meervoudige vorm voor aansluiting met andere USB-apparaten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 8521 of 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6864 | ex 8537 10 91 | 50 | Zekeringsregelmodule in een kunststof behuizing met bevestigingsbeugels, bestaande uit:<br>— contactdozen met of zonder zekeringen,<br>— aansluitpoorten,<br>— een printplaat met ingebouwde microprocessor, microschakelaar en relais,<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6889 | ex 8537 10 98 | 35 | Elektronische besturingseenheid zonder geheugen, voor een spanning van 12 V, voor informatie-uitwisselingssystemen in voertuigen (voor de aansturing van audio, telefonie, navigatie, camera en wireless car service) bevattende:<br>— 2 draaiknoppen<br>— ten minste 27 drukknoppen<br>— ledverlichting<br>— 2 geïntegreerde schakelingen voor het ontvangen en verzenden van controlesignalen via de LIN-bus | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6866 | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Binnenantenne voor een deurvergrendelingssysteem voor personenauto's, bestaande uit:<br>— een antennemodule in een kunststof behuizing,<br>— een verbindingskabel met een stekker,<br>— ten minste twee bevestigingsbeugels,<br>al dan niet met printplaat inclusief geïntegreerde schakelingen, dioden en transistors,<br>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6710 | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | Vieraderige verbindingskabel met twee contrastekers voor de transmissie van digitale signalen van de navigatie- en audiosystemen naar een USB aansluiting, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.6867 | ex 8544 30 00 | 85 | Tweeaderige verlengkabel met twee aansluitingen, bevattende ten minste:<br>— een rubberen pakkingsring,<br>— een metalen bevestigingsbeugel,<br>van de soort gebruikt voor het verbinden van snelheidssensoren bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 % | p/st | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6853 | ex 8544 42 90 | 70 | Stroomvoerende elementen:<br>— met een spanning van niet meer dan 80 V,<br>— met een lengte van niet meer dan 120 cm,<br>— voorzien van aansluitklemmen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, sets toebehoren en spraakprocessoren (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6861 | ex 8544 49 93 | 30 | Stroomvoerende elementen:<br>— met een spanning van niet meer dan 80 V,<br>— van een platinum-iridiumlegering,<br>— bekleed met poly(tetrafluorethyleen),<br>— zonder aansluitklemmen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, implantaten en spraakprocessoren (2) | 0 % | m | 31.12.2025 |
| 0.5002 | ex 8545 90 90 | 40 | Corrosiebestendig gelaagd technisch vezelsubstraat van een gasdiffusielaag met:<br>— gecontroleerde vezellengte, buigvastheid, poreusheid, warmtegeleiding en elektrische weerstand,<br>— een dikte van minder dan 600 µm,<br>— een gewicht per vierkante meter van minder dan 500 gsm | 0 % | $m^2$ | 31.12.2021 |
| 0.6707 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 70<br>40 | Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6869 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 20<br>10 | Automatische hydrodynamische versnellingsbak<br>— met een hydraulische koppelomvormer,<br>— zonder tussenbak en cardanas,<br>— al dan niet met voorasdifferentieel,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6648 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 20<br>10 | Transmissieas van met koolstofvezel versterkt kunststof uit één stuk zonder verbindingsstuk in het midden;<br>— met een lengte van 1 m of meer, maar niet meer dan 2 m,<br>— met een gewicht van 6 kg of meer, doch niet meer dan 9 kg | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6711 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Bovenste veerpootisolator bevattende:<br>— een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven;<br>— een rubberstop,<br>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6859 | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99 | 30<br>30 | Tank voor inlaat- of uitstroomlucht, van een aluminiumlegering, vervaardigd volgens de norm EN AC 42100, met:<br>— een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm,<br>— een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank,<br>— een afstand tussen poriën van 2 mm of meer, | 0 % | p/st | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — poriën van niet meer dan 0,4 mm, en<br>— niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm,<br>van de soort die wordt gebruikt in warmtewisselaars voor autokoelingssystemen | | | |
| 0.7716 | ex 8708 91 35 | 20 | Koelleiding voor turbocompressor, bevattende:<br>— een leiding van aluminiumlegering met ten minste een metalen houder en ten minste twee bevestigingsgaten,<br>— een rubberen slang met clips,<br>— een roestvrijstalen, zeer corrosiebestendige flens [SUS430JIL],<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6687 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:<br>— genaaid;<br>— gevouwen in een driedimensionale verpakkingsvorm die door thermische vorming is gefixeerd, of plat (ongevouwen) veiligheidskussen al dan niet met thermische vorming | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6688 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:<br>— genaaid;<br>— gevouwen;<br>— met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde airbagverzegeling;<br>— geschikt voor “cool inflator”-technologie | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.7581 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 60<br>15 | Autoverdeelbak met enkele invoer, dubbele uitvoer, voor de verdeling van koppel tussen de voor- en achteras in een aluminium behuizing, met afmetingen van maximaal 565 × 570 × 510 mm, bevattende ten minste<br>— een actuator,<br>— al dan niet een interne distributieketting | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6686 | ex 8714 10 90 | 10 | — Binnenbuizen van vorkstangen van motorrijwielen:<br>— van SAE1541 koolstofstaal;<br>— met een harde chroomlaag van 20 µm (+ 15 µm/– 5 µm);<br>— met een dikte van 1,3 mm of meer, maar niet meer dan 1,6 mm,<br>— met een breukrek van 15 %;<br>— geperforeerd | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6848 | ex 8714 10 90 | 70 | Motorfietsradiatoren in zending van 100 stuks of meer | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6879 | ex 8714 96 10 | 10 | Pedalen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6878 | ex 8714 99 90 | 30 | Zadelpennen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.4883 | ex 9001 90 00 | 85 | Lichtgeleidende plaat van polymethylmethacrylaat,<br>— al dan niet gesneden,<br>— al dan niet bedrukt,<br>bestemd voor de vervaardiging van achterbelichtingseenheden (backlight-units) voor flatscreentelevisies (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7590 | ex 9002 11 00 | 18 | Lensmodule bestaande uit een cilindervormige afdekking van metaal of kunststof en optische elementen met:<br>— een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 120 graden,<br>— een diagonale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 92 graden,<br>— een brandpuntsafstand van maximaal 7,50 mm,<br>— een relatieve opening van maximaal F/2,90,<br>— een maximumdiameter van 22 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5692 | ex 9002 11 00 | 20 | Lenzen:<br>— niet groter dan 95 mm × 55 mm × 50 mm,<br>— met een resolutie van 160 lijnen/mm of meer en<br>— met een zoomverhouding van 3 keer of meer | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5025 | ex 9401 90 80 | 10 | Palschijven bestemd voor de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.4846 | ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Modellen op schaal van kabelbanen, van kunststof, al dan niet met motor, bestemd om te worden bedrukt (2) | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.6950 | ex 9607 20 10 | 10 | Glijders, smalle tape voorzien van tandjes, pinnetjes/stops en andere onderdelen van treksluitingen, van een onedel metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritssluitingen (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6949 | ex 9607 20 90 | 10 | Smalle koorden voorzien van kunststof haakjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritsen (2) | 0 % | — | 31.12.2025 |

(1) De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.
(2) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(3) De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.”.

3) De volgende vermeldingen worden overeenkomstig de numerieke volgorde van de GN- en Taric-codes in de tweede en de derde kolom ingevoegd:

| Volgnummer | GN-code | Taric | Omschrijving | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “0.8021 | 2804 70 10 | | Rode fosfor | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.8022 | 2804 70 90 | | Fosfor, andere dan rode fosfor | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7974 | ex 2903 39 19 | 40 | 3-(broommethyl)pentaan (CAS RN 3814-34-4) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8017 | ex 2903 99 80 | 25 | 2,2’-dibroombifenyl (CAS RN 13029-09-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8018 | ex 2903 99 80 | 35 | 2-broom-9,9’-spirobi[9H-fluoreen] (CAS RN 171408-76-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7957 | ex 2904 99 00 | 55 | 2,4-dichloor-1,3-dinitro-5-(trifluormethyl)benzeen (CAS RN 29091-09-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7963 | ex 2906 29 00 | 70 | 1,2,3,4-tetrahydro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8015 | ex 2914 29 00 | 35 | 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexanon (CAS RN 82832-73-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7955 | ex 2915 24 00 | 10 | Azijnzuuranhydride (CAS RN 108-24-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7980 | ex 2916 19 95 | 60 | Methyl 2-fluorprop-2-enoaat (CAS RN 2343-89-7) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercent, al dan niet met meer dan 7 % van de stabilisator 2,6-di-tert-butyl-p-cresole (CAS RN 128-37-0) en tetrabutylammoniumnitriet (CAS RN 26501-54-2) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7940 | ex 2916 19 95 | 70 | Methyl 3-methyl-2-butenoaat (CAS RN 924-50-5) met een zuiverheid van 99,0 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7931 | ex 2916 20 00 | 25 | Cyclohexaancarbonylchloride (CAS RN 2719-27-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7933 | ex 2916 20 00 | 35 | 2-cyclopropylazijnzuur (CAS RN 5239-82-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7929 | ex 2916 39 90 | 16 | 3-fluor-5-jood-4-methylbenzoëzuur (CAS RN 861905-94-4) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8008 | ex 2918 29 00 | 40 | 3-hydroxy-4-nitrobenzoëzuur (CAS RN 619-14-7) met een zuiverheid van 96,5 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7934 | ex 2918 99 90 | 43 | Vanillinezuur (CAS RN 121-34-6) met een zuiverheid van 98,5 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7947 | ex 2921 29 00 | 70 | N,N,N',N'-tetramethylethyleendiamine (CAS RN 110-18-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8019 | ex 2921 49 00 | 45 | 2-(4-bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoreen (CAS RN 897671-69-1) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8020 | ex 2921 49 00 | 55 | 2-(2-bifenylyl)amino-9,9-dimethylfluoreen (CAS RN 1198395-24-2) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7946 | ex 2922 19 00 | 29 | N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-toluïdine (CAS RN 2842-44-6) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7935 | ex 2922 19 00 | 70 | 2-benzylamino-ethanol (CAS RN 104-63-2) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8000 | ex 2924 19 00 | 18 | 2-(((butylamino)carbonyl)oxy)ethylacrylaat (CAS RN 63225-53-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8013 | ex 2925 19 95 | 40 | *N*-joodsuccinimide (CAS RN 516-12-1) met een zuiverheid van 98,5 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7985 | ex 2930 90 98 | 88 | 1-{4-[(4-benzoylfenyl)sulfanyl]fenyl}-2-methyl-2-[(4-methylfenyl)sulfonyl]propaan-1-on (CAS RN 272460-97-6) met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7951 | ex 2931 90 00 | 25 | N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethyleendiamine (CAS RN 3069-29-2) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7958 | ex 2932 20 90 | 18 | 4-hydroxycumarine (CAS RN 1076-38-6) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7984 | ex 2932 20 90 | 23 | 1,4-dioxaan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7978 | ex 2932 99 00 | 68 | 3,9-diethylideen-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecaan (CAS RN 65967-52-4) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7930 | ex 2932 99 00 | 73 | 5-fluor-3-methylbenzofuraan-2-carbonzuur (CAS RN 81718-76-5) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7936 | ex 2932 99 00 | 78 | Methyl 2,2-difluor-1,3-benzodioxool-5-carboxylaat (CAS RN 773873-95-3) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7954 | ex 2932 99 00 | 83 | 6,11-dihydrobenz[b,e]oxepine-11-on (CAS RN 4504-87-4) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7938 | ex 2933 19 90 | 43 | tert-butyl 2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetaat (CAS RN 1082827-81-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7937 | ex 2933 29 90 | 23 | 1,1-thiocarbonylbis(imidazool) (CAS RN 6160-65-2) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7976 | ex 2933 39 99 | 83 | 2-hydroxy-4-azoniaspiro[3,5]-nonaanchloride (CAS RN 15285-58-2) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7925 | ex 2933 39 99 | 84 | Diethyl(3-pyridyl)boraan (CAS RN 89878-14-8) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7981 | ex 2933 39 99 | 86 | 3(N-hydroxycarbamimidoyl)pyridine 1-oxide (CAS RN 92757-16-9) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7939 | ex 2933 39 99 | 87 | 6-chloor-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridine-3-carboxamide (CAS RN 585544-20-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7986 | ex 2933 39 99 | 88 | Benzyl 4-amino-3-chloor-6-(4-chloor-2-fluor-3-methoxyfenyl)-5-fluorpyridine-2-carboxylaat (CAS RN 1390661-72-9) met een zuiverheid van 92 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7952 | ex 2933 69 80 | 33 | 2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine (CAS RN 108-77-0) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7927 | ex 2933 99 80 | 60 | 2-[(6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine-6-yl)-methyl]-1H-iso-indool-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7971 | ex 2933 99 80 | 70 | 5-(bis-(2-hydroxyethyl)-amino)-1-methyl-1H-benzimidazool-2-butaanzuur ethylester (CAS RN 3543-74-6) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8014 | ex 2933 99 80 | 80 | Pyrrool-2-carboxaldehyde (CAS RN 1003-29-8) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7926 | ex 2934 99 90 | 65 | Benzo[b]thiofeen-10-methoxycycloheptanon (CAS RN 59743-84-9) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7944 | ex 2934 99 90 | 70 | 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithion (CAS RN 1072-71-5) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7928 | ex 2935 90 90 | 44 | 4-[2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisochinoline-2(1H)-yl) ethyl]benzeensulfonamide (CAS RN 33456-68-7) met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercent | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7943 | ex 3201 90 20 | 10 | Extract op waterbasis van gal van *Rhus chinensis* (*Gallachinensis*), met een tanninegehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7975 | ex 3801 10 00 | 10 | Kunstmatig grafiet in poedervorm, (CAS RN 7782-42-5) met:<br>— een secundaire deeltjesstructuur die geaggregeerd is uit kleinere primaire deeltjes,<br>— zonder deklaag op het oppervlak,<br>— deeltjesgrootte weergegeven in d50-waarde van 13,5 µm (± 0,5),<br>— specifiek oppervlak (gemeten volgens BET) kleiner dan 2,0 $m^2/g$,<br>— bulkdichtheid: 1,10 ~ 1,70 $g/cm^3$,<br>— specifieke ontladingscapaciteit 351,0 mAh/g (± 3,0),<br>— initiële efficiëntie 94,0 % (± 1,0) | 1,8 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7994 | ex 3801 10 00 | 20 | Kunstmatig grafiet (CAS RN 7782-42-5) in poedervorm, met:<br>— een specifiek oppervlak (gemeten met de BET-methode) van 0,8 $m^2/g$ (± 0,25),<br>— schuddichtheid: 0,85 $g/cm^3$ (± 0,10),<br>— een deeltjesgrootte weergegeven in d50-waarde van 21,0 µm (± 2,0),<br>— een specifieke ontladingscapaciteit van 351,0 mAh/g (± 3,0),<br>— een initiële efficiëntie van 94,0 % (± 2,0) | 1,8 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7998 | ex 3815 90 90 | 38 | Foto-initiator, bevattende:<br>— 80 of meer gewichtspercent polyethyleenglycol di[β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl)butanoylfenyl]piperazine]propionaat (CAS RN 886463-10-1),<br>— niet meer dan 17 gewichtspercent polyethyleenglycol [β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl)butanoylfenyl]piperazine]propionaat | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7999 | ex 3815 90 90 | 48 | Foto-initiator, bevattende:<br>— 88 of meer gewichtspercent α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl) oxy]-poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 1246194-73-9),<br>— niet meer dan 12 gewichtspercent α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly (oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 1648797-60-7) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7950 | ex 3902 90 90 | 65 | Gebromeerd butadieen-styreencopolymeer (CAS RN 1195978-93-8) met een brominegehalte van 60 of meer, maar niet meer dan 68 gewichtspercent, in de vormen zoals gedefinieerd in noot 6, onder b), van hoofdstuk 39 | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7953 | ex 3910 00 00 | 65 | Vloeibaar copolymeer op basis van polydimethylsiloxaan met eindstandige epoxidegroepen (CAS RN 2102536-93-4) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8009 | ex 3911 90 99 | 38 | Mengsel bevattende:<br>— 90 (± 1 %) gewichtspercent 1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-,polymeer met 3a,4,7,7a-tetrahydro- 4,7-methano-1H-indeen, gehydrogeneerd (CAS RN 881025-72-5), en | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — 10 (± 1 %) gewichtspercent gehydrogeneerd styreenbutadieencopolymeer (CAS RN 66070-58-4) | | | |
| 0.8010 | ex 3911 90 99 | 48 | Mengsel bevattende:<br>— 90 (± 1 %) gewichtspercent 1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymeer met 3a,4,7,7a-tetrahydro- 4,7-methano-1H-indeen, gehydrogeneerd (CAS RN 881025-72-5), en<br>— 10 (± 1 %) gewichtspercent ethyleenpropyleencopolymeer (CAS RN 9010-79-1) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7949 | ex 3920 61 00 | 40 | Geëxtrudeerd thermoplastisch folie van polycarbonaat met:<br>— matte oppervlaktetextuur aan beide zijden,<br>— een dikte van meer dan 50 µm, maar niet meer dan 200 µm,<br>— een breedte van 800 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm, en<br>— een lengte van 915 m of meer, maar niet meer dan 2 500 m,<br>bestemd voor de vervaardiging van retroreflecterende producten ([1]) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8011 | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 68<br>20 | Folie van poly(ethyleentereftalaat) in rollen:<br>— met een dikte van 50 µm of meer, maar niet meer dan 350 µm en<br>— bedekt met een laag gesputterd edelmetaal, zoals goud of palladium, met een dikte van 0,02 µm of meer, maar niet meer dan 0,06 µm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8005 | ex 3920 99 28 | 48 | Thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen met:<br>— een breedte van 900 mm of meer, maar niet meer dan 1 016 mm;<br>— een matte afwerking,<br>— een dikte van 0,4 mm (± 8 %),<br>— een breukrek van 480 % of meer (ASTM D412 (matrijs C)),<br>— een treksterkte in de lengterichting van 470 (± 10) kg/cm$^2$ (ASTM D412 (matrijs C)),<br>— een Shore A hardheid van 90 (± 3) (ASTM D2240),<br>— een scheursterkte van 100 (± 10) kg/cm$^2$ (ASTM D624 (matrijs C)),<br>— een smeltpunt van 165 °C (± 10 °C) | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8024 | ex 5603 14 10 | 20 | Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) spingebonden dragers:<br>— met een massa van 160 g/m$^2$ of meer, maar niet meer dan 300 g/m$^2$<br>— aan één zijde gelamineerd met een membraan of een membraan en aluminium<br>— met een filtratie-efficiëntie volgens DIN 60335-2-69:2008 van ten minste filterklasse M<br>— plooibaar | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8028 | ex 6909 19 00 | 40 | Keramisch absorptiepatroon met actieve kool, met de volgende kenmerken:<br>— geëxtrudeerde gebakken keramisch gebonden multicellulaire cilindervormige structuur,<br>— 10 of meer gewichtspercent maar niet meer dan 35 gewichtspercent actieve kool,<br>— 65 of meer gewichtspercent maar niet meer dan 90 gewichtspercent keramisch bindmiddel,<br>— met een diameter van 29 mm of meer, maar niet meer dan 41 mm,<br>— een lengte van niet meer dan 150 mm,<br>— gebakken bij een temperatuur van 800 °C of meer, en<br>— voor dampadsorptie,<br>van het soort dat wordt ingebouwd in absorbeerders van brandstofdampen in brandstofsystemen van motorvoertuigen | 0 % | p/st | 31.12.2025 |
| 0.7913 | ex 7506 20 00 | 20 | Opgerolde bladen en stroken van een nikkellegering volgens de norm ASME SB-582/UNS N06030 met:<br>— een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm,<br>— een breedte van 250 mm of meer, maar niet meer dan 1 219 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7997 | ex 7616 99 90 | 35 | Aluminiumplaat met:<br>— een lengte van 36 mm of meer, maar niet meer dan 49 mm,<br>— een breedte van 29,8 mm of meer, maar niet meer dan 45,2 mm,<br>— een dikte van 0,18 mm of meer, maar niet meer dan 0,66 mm,<br>voorzien van polypropyleentape met:<br>— een lengte van 6,5 mm of meer, maar niet meer dan 16,5 mm,<br>— een breedte van 39 mm of meer, maar niet meer dan 56 mm,<br>— een kenmerk dat een stevige verbinding met de behuizing mogelijk maakt door middel van smelten waardoor een lek- en drukbestendige afdichting van de cel tot stand wordt gebracht,<br>— bestand tegen de invloed van elektrolyt,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van lithium-ionbatterijcellen voor accu's in motorvoertuigen (1) | 3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7966 | ex 8104 19 00 | 10 | Ruw magnesium met 93 of meer, maar niet meer dan 99,7 gewichtspercent magnesium | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7942 | ex 8108 90 30 | 35 | Staven en draad van titanium met een titaniumgehalte van 98,8 % of meer, maar niet meer dan 99,9 %, met een diameter van minder dan 20 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.8012 | ex 8406 82 00 | 10 | Industriële stoomturbine met:<br>— een vermogen van 5 MW of meer, maar niet meer dan 40 MW,<br>— ontworpen voor een druk van niet meer dan 140 bar en een temperatuur van niet meer dan 540 °C,<br>— voorzien van dubbelzitskleppen op de stoomzijde die bediend worden met een hydraulische servo van niet meer dan 12 bar. | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7961 | ex 8409 91 00<br>ex 8481 90 00 | 55<br>60 | Sproeierhuis voor regeling van de hoek en verdeling van de brandstofinjectie:<br>— met een cilindrische vorm,<br>— vervaardigd van roestvrij staal<br>— met 4 of meer, maar niet meer dan 16 gaten,<br>— met een debiet van 100 $cm^3$/minuut of meer, maar niet meer dan 500 $cm^3$/minuut | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7965 | ex 8409 91 00 | 75 | Behuizing van brandstofinjectieklep voor het opwekken van een elektromagnetisch veld waarmee de injectieklep wordt bediend met:<br>— een inlaatdiameter van 2 mm of meer, maar niet meer dan 10 mm,<br>— een uitlaatdiameter van 2 mm of meer, maar niet meer dan 10 mm,<br>— een spoel met een weerstand van 10 Ω of meer, maar niet meer dan 15 Ω, die eindigt in een elektrische verbinding,<br>— een kunststofbedekking die om een roestvrijstalen buis is gevormd | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7967 | ex 8409 91 00<br>ex 8481 90 00 | 80<br>70 | Sproeiernaald voor het openen en sluiten van de brandstofstroom in de motor, met:<br>— 2 gaten,<br>— 4 groeven,<br>— een diameter van 3 mm of meer, maar niet meer dan 6 mm,<br>— een lengte van 25 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm,<br>— vervaardigd van roestvrij staal met een hardverchroomde afwerking | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7969 | ex 8413 30 20 | 40 | Hogedrukplunjerpomp voor directe dieselinjectie, met<br>— een werkdruk van niet meer dan 275 MPa,<br>— een nokkenas,<br>— een vloeistofverpomping van 15 $cm^3$ per minuut of meer, maar niet meer dan 1 800 $cm^3$ per minuut,<br>— een elektrische drukregelaar | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7970 | ex 8413 30 20 | 50 | Hogedrukplunjerpomp voor directe dieselinjectie:<br>— met een werkdruk van niet meer dan 275 MPa,<br>— ontworpen om contact te maken met de krukas,<br>— met een elektromagnetische klep | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7996 | ex 8418 99 90 | 20 | Aluminium verbindingsblok voor aansluiting op een condensorspruitstuk in het lasproces:<br>— gehard tot T6- of T5-harding,<br>— met een gewicht van niet meer dan 150 g,<br>— een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,<br>— met een bevestigingsrail uit één stuk | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8004 | ex 8418 99 90 | 30 | Ontvanger-drogerprofiel voor aansluiting op een condensorspruitstuk in het lasproces met:<br>— een soldeervlakheid van niet meer dan 0,2 mm,<br>— een gewicht van 100 g of meer, maar niet meer dan 600 g,<br>— een bevestigingsrail uit één stuk | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7979 | ex 8479 89 97 | 55 | Bedrijfsklare geïntegreerde geautomatiseerde serie machines voor de vervaardiging van elektrodepakketten van cilindrische lithium-ionbatterijcellen door middel van het wikkelen, de assemblage van de contactpunten en het snijden van de kathode, de afscheiding en de anode | 0,8 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7982 | ex 8479 89 97 | 65 | Bedrijfsklare geïntegreerde geautomatiseerde serie machines voor de assemblage van batterijcellen tot cilindrische lithium-ionbatterijen met een snelheid van 300 stuks per minuut en productielijn | 0,8 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7964 | ex 8479 90 70 | 40 | Behuizing van het rotorgedeelte van de mechanische eenheid waarmee de beweging van de nokkenas ten opzichte van de krukas wordt bijgesteld:<br>— cirkelvormig,<br>— vervaardigd van een gesinterde staallegering,<br>— met niet meer dan 8 oliekamers,<br>— met een Rockwellhardheid van 55 of meer,<br>— met een dichtheid van 6,5 g/cm³ of meer, maar niet meer dan 6,7 g/cm³, | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7968 | ex 8481 30 91<br>ex 8481 30 99 | 30<br>50 | Mechanische regelklep (terugslagklep) voor het openen en sluiten van de brandstofstroom:<br>— met een werkdruk van niet meer dan 250 MPa,<br>— met een debiet van 45 cm³/minuut of meer, maar niet meer dan 55 cm³/minuut,<br>— met 4 ingangsgaten, elk met een diameter van 1,2 mm of meer, maar niet meer dan 1,6 mm,<br>— vervaardigd van staal | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7960 | ex 8481 80 59<br>ex 8481 90 00 | 70<br>80 | Stroomregelklep<br>— vervaardigd van staal,<br>— met een uitgangsopening met een diameter van ten minste 0,05 mm, maar niet meer dan 0,5 mm,<br>— met een ingangsopening met een diameter van ten minste 0,1 mm, maar niet meer dan 1,3 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7972 | ex 8527 29 00<br>ex 8529 90 65 | 10<br>38 | Satellietradio-ontvangermodule:<br>— met een rechthoekige vorm met de afmetingen 70,5 × 44,9 × 10,5 mm, | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — bestaande uit een koellichaam en een printplaat met weerstanden, condensatoren, transistoren, spoelen, dioden en IC,<br>— waarmee radiofrequentiesignalen kunnen worden verwerkt,<br>— met een middenfrequentie-eenheid,<br>bestemd voor gebruik bij de fabricage van producten als bedoeld bij post 8527 (1) | | | |
| 0.7987 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55 | 15<br>50 | Bolvormige kogellagerkooi van bij constante snelheid werkende buitenscharnier, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, vervaardigd van materiaal dat geschikt is voor carburatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,57 %, gesmeed, gedraaid, geponst, gefreesd en gehard | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7988 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 25<br>45 | Behuizing van bij constante snelheid werkende buitenscharnier van het kogeltype voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, in een vorm van een buitenring, met:<br>— 6 of meer, maar niet meer dan 8 kogelbanen, met<br>— een draad,<br>— een externe evolvente spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 38 tanden,<br>— voor gebruik met kogellagers, vervaardigd van staal met een koolstofgehalte van 0,48 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %,<br>— gesmeed, gedraaid, gefreesd en gehard | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7989 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 35<br>50 | Behuizing met driepootontwerp van bij constante snelheid werkende binnenscharnier, met:<br>— een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 99,0 mm,<br>— 3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,95 mm of meer, maar niet meer dan 49,2 mm,<br>— een buitenste spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 41 tanden,<br>— gesmeed, gedraaid, gewalst en gehard | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7990 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 45<br>55 | Binnenring van bij constante snelheid werkende buitenscharnier, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, met:<br>— 6 of meer, maar niet meer dan 8 kogelbanen, geschikt voor kogellagers met een diameter van 12,0 mm of meer, maar niet meer dan 24,0 mm,<br>— gesmeed, gedraaid, gefreesd, gebrootst en gehard | 0 % | — | 31.12.2025 |
| 0.7991 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 55<br>60 | Bij constante snelheid werkende binnenscharnier met driepootontwerp, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, met:<br>— 3 tappen met een diameter van 17,128 mm of meer, maar niet meer dan 25,468 mm,<br>— gesmeed, gedraaid, gebrootst en gehard | 0 % | — | 31.12.2025 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7973 | ex 9002 11 00 | 23 | Lenzen met:<br>— motoraangedreven brandpuntafstelling, zoom, opening,<br>— elektronisch schakelbaar infrarood afsnijfilter,<br>— een instelbare brandpuntafstand van ten minste 2,7 mm en niet meer dan 55 mm,<br>— een gewicht van niet meer dan 100 g,<br>— een lengte van minder dan 70 mm,<br>— een diameter van niet meer dan 60 mm | 0 % | — | 31.12.2025 |

([1]) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).".