ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/695 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2025 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на прагови нива и класове на експлоатационни показатели за постоянно закрепените анкерни устройства и куките за обезопасяване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета ([1]), и по-специално член 27, параграфи 1 и 3 във връзка с член 60, букви а) и е) от него,

като има предвид, че:

(1) Хармонизираният стандарт EN 17235:2024 относно постоянно закрепените анкерни устройства и куките за обезопасяване съдържа прагови нива и класификационни системи за експлоатационните показатели на продуктите, които обхваща, по отношение на съществената характеристика „механична якост“.

(2) Целесъобразно е да се определят съществените характеристики „механична якост — динамично изпитване“ и „механична якост — изпитване на разрушаващо натоварване“ като такива, за които производителят е задължен да обяви експлоатационните показатели на анкерните устройства и куките за обезопасяване при пускането им на пазара. Съществената характеристика „механична якост — изпитване на основата на куката“ следва да се добави към списъка на съществените характеристики, които производителят е длъжен да обяви за куките за обезопасяване.

(3) За да се гарантира по-добра техническа приложимост на стандарт EN 17235:2024 за обхванатите от него продукти, стандартът следва да включва прагове за нивата на експлоатационните показатели за съществените характеристики „механична якост — динамично изпитване“ и „механична якост — изпитване на основата на куката“.

(4) От съображения за безопасност е необходимо също така да се определят класове на експлоатационни показатели за съществената характеристика „механична якост — динамично изпитване“, така че в декларацията за експлоатационните показатели да се предоставя подробна информация за способността на устройството да издържа на различни натоварвания.

(5) Съгласно член 3, параграф 3 и член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011, класове и прагови нива на експлоатационни показатели по отношение на съществените характеристики на строителните продукти могат да бъдат установявани или от Комисията, или от европейски орган за стандартизация въз основа на преразгледан мандат, издаден от Комисията. Предвид необходимостта възможно най-скоро да се установят класове и прагови нива на експлоатационни показатели за постоянно закрепените анкерни устройства и куките за обезопасяване, Комисията следва да установи въпросните класове и прагови нива на експлоатационни показатели. Съгласно член 27, параграф 2, първа алинея от посочения регламент въпросните класове трябва да се използват в хармонизираните стандарти,

([1]) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за постоянно закрепените анкерни устройства и куките за обезопасяване, обхванати от европейски продуктов стандарт EN 17235:2024. С него се установяват прагови нива и класове на експлоатационни показатели за тези устройства и куки, както и съществените характеристики на въпросните продукти, които производителят е длъжен да посочи в декларацията за експлоатационните показатели, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

Член 2

Задължително обявяване на съществените характеристики

1. Когато такива продукти се пускат на пазара, в декларацията за експлоатационните показатели на постоянно закрепените анкерни устройства и куките за обезопасяване производителят обявява следните съществени характеристики:

а) механична якост — динамично изпитване;

б) механична якост — изпитване на разрушаващо натоварване.

2. Когато даден продукт включва кука за обезопасяване, при пускането на пазара в декларацията за експлоатационните показатели производителят на въпросния продукт също така обявява съществената характеристика „механична якост — изпитване на основата на куката“.

Член 3

Прагови нива

1. За съществената характеристика, посочена в член 2, параграф 1, буква а), при изпитване по EN 17235:2024 нивото на проектните стойности на силите трябва да е по-голямо или равно на 9,0 kN, както е посочено в приложението.

2. Когато даден продукт включва кука за обезопасяване, при изпитване по EN 17235:2024 нивото за измерването на съществената характеристика „механична якост — изпитване на основата на куката“ трябва да е по-малко или равно на 5 mm, както е посочено в приложението.

Член 4

Класове на експлоатационни показатели

Класовете на експлоатационните показатели на постоянно закрепените анкерни устройства и куките за обезопасяване по отношение на съществената характеристика, посочена в член 2, параграф 1, буква а), са определени в приложението.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Прагови нива и класове на експлоатационни характеристики за постоянно закрепени анкерни устройства и куки за обезопасяване в съответствие с EN 17235:2024

Таблица 1

Комплект А — Анкерен комплект, включващ едно анкерно устройство

Съществена характеристика	Прагово ниво	Класове на експлоатационни показатели (1)	Проектна стойност на силите
Механична якост — динамично изпитване (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

(1) Класът на експлоатационни показатели бива следван от съкращението на приложимите макети.

Таблица 2

Комплект Б — Анкерен комплект, включващ кука за обезопасяване

Съществена характеристика	Прагово ниво	Класове на експлоатационни показатели (1)	Проектна стойност на силите
Механична якост — изпитване на основата на куката	≤ 5 mm	—	—
Механична якост — динамично изпитване (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

(1) Класът на експлоатационни показатели бива следван от съкращението на приложимите макети.

Таблица 3

Комплект В — Анкерен комплект, включващ хоризонтална гъвкава осигурителна линия

Съществена характеристика	Прагово ниво	Класове на експлоатационни показатели (1)	Проектна стойност на силите
Механична якост — динамично изпитване (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

(1) Класът на експлоатационни показатели бива следван от съкращението на приложимите макети.

Таблица 4

Комплект Г — Анкерен комплект, включващ хоризонтална твърда осигурителна линия

Съществена характеристика	Прагово ниво	Класове на експлоатационни показатели (1)	Проектна стойност на силите
Механична якост — динамично изпитване (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

(1) Класът на експлоатационни показатели бива следван от съкращението на приложимите макети.