2025/695

22.7.2025

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2025/695

ze dne 9. dubna 2025,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením mezních úrovní a tříd vlastností pro trvalá kotevní zařízení a bezpečnostní háky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ([1]), a zejména na čl. 27 odst. 1 a 3 ve spojení s čl. 60 písm. a) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Harmonizovaná norma EN 17235:2024 o trvalých kotevních zařízeních a bezpečnostních hácích obsahuje mezní úrovně a systémy klasifikace pro vlastnosti výrobků, na které se vztahuje, pokud jde o základní charakteristiku „mechanická únosnost“.

(2) Je vhodné stanovit základní charakteristiky „mechanická únosnost – dynamická zkouška“ a „mechanická únosnost – zkouška zatížení trhem“ jakožto charakteristiky, v jejichž případě je výrobce povinen učinit prohlášení o vlastnostech kotevních zařízení a bezpečnostních háků při jejich uvedení na trh. Do seznamu základních charakteristik, které je výrobce povinen uvést v prohlášení týkajícím se bezpečnostních háků, by měla být doplněna základní charakteristika „mechanická únosnost – zkouška upevnění háku“.

(3) Aby byla zajištěna lepší technická použitelnost normy EN 17235:2024 na výrobky, na které se vztahuje, měla by tato norma zahrnovat mezní úrovně pro úrovně vlastností základních charakteristik „mechanická únosnost – dynamická zkouška“ a „mechanická únosnost – zkouška upevnění háku“.

(4) Z bezpečnostních důvodů je rovněž nezbytné vymezit třídy vlastností pro základní charakteristiku „mechanická únosnost – dynamická zkouška“, aby byly v prohlášení o vlastnostech uvedeny podrobné informace o schopnosti daného zařízení odolat různým zatížením.

(5) Podle čl. 3 odst. 3 a čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 může Komise nebo evropský normalizační orgán na základě revidovaného mandátu vydaného Komisí stanovit třídy a mezní úrovně vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků. Vzhledem k tomu, že je třeba co nejdříve stanovit třídy a mezní úrovně vlastností pro trvalá kotevní zařízení a bezpečnostní háky, měla by Komise uvedené třídy a mezní úrovně vlastností stanovit. Podle čl. 27 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení se mají zmíněné třídy vlastností používat v harmonizovaných normách,

([1]) Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro trvalá kotevní zařízení a bezpečnostní háky, na něž se vztahuje evropská výrobková norma EN 17235:2024. Stanoví mezní úrovně a třídy vlastností pro uvedené zařízení a háky, jakož i základní charakteristiky zmíněných výrobků, které výrobce musí uvést v prohlášení o vlastnostech uvedeném v článku 4 nařízení (EU) č. 305/2011.

Článek 2

Povinné prohlášení týkající se základních charakteristik

1. V prohlášení o vlastnostech týkajícím se trvalých kotevních zařízení a bezpečnostních háků výrobce uvede při uvádění těchto výrobků na trh tyto základní charakteristiky:

a) mechanická únosnost – dynamická zkouška;

b) mechanická únosnost – zkouška zatížení trhem.

2. Obsahuje-li výrobek bezpečnostní hák, uvede výrobce tohoto výrobku při jeho uvedení na trh v prohlášení o vlastnostech rovněž základní charakteristiku „mechanická únosnost – zkouška upevnění háku“.

Článek 3

Mezní úrovně

1. Pokud jde o základní charakteristiku uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a), musí být při zkoušení podle normy EN 17235:2024 úroveň hodnot návrhového zatížení rovna 9,0 kN nebo větší, jak je uvedeno v příloze.

2. Pokud výrobek obsahuje bezpečnostní hák, musí být při zkoušení podle normy EN 17235:2024 úroveň pro měření základní charakteristiky „mechanická únosnost – zkouška upevnění háku“ rovna 5 mm nebo menší, jak je uvedeno v příloze.

Článek 4

Třídy vlastností

Třídy vlastností pro trvalá kotevní zařízení a bezpečnostní háky, pokud jde o základní charakteristiku uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a), jsou stanoveny v příloze.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Mezní úrovně a třídy vlastností trvalých kotevních zařízení a bezpečnostních háků podle normy EN 17235:2024

Tabulka 1

Sestava A – kotevní sestava obsahující jedno kotevní zařízení

Základní charakteristika	Mezní úroveň	Třídy vlastností ([1])	Hodnota návrhového zatížení
Mechanická únosnost – dynamická zkouška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Za číslem označujícím třídu vlastností následuje zkratka příslušných modelů.

Tabulka 2

Sestava B – kotevní sestava obsahující bezpečnostní hák

Základní charakteristika	Mezní úroveň	Třídy vlastností ([1])	Hodnota návrhového zatížení
Mechanická únosnost – zkouška upevnění háku	≤ 5 mm	–	–
Mechanická únosnost – dynamická zkouška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Za číslem označujícím třídu vlastností následuje zkratka příslušných modelů.

Tabulka 3

Sestava C – kotevní sestava obsahující kotvicí vedení s horizontálním lanem

Základní charakteristika	Mezní úroveň	Třídy vlastností ([1])	Hodnota návrhového zatížení
Mechanická únosnost – dynamická zkouška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Za číslem označujícím třídu vlastností následuje zkratka příslušných modelů.

Tabulka 4

Sestava D – kotevní sestava obsahující kotvicí vedení s horizontální kolejnicí

Základní charakteristika	Mezní úroveň	Třídy vlastností ([1])	Hodnota návrhového zatížení
Mechanická únosnost – dynamická zkouška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Za číslem označujícím třídu vlastností následuje zkratka příslušných modelů.