Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2025/695

22.7.2025

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2025/695

af 9. april 2025

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår fastsættelse af grænseniveauer og ydeevneklasser for permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF ([1]), særlig artikel 27, stk. 1 og 3, sammenholdt med artikel 60, litra a) og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den harmoniserede standard EN 17235:2024 om permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge indeholder grænseniveauer og klassifikationssystemer for ydeevnen for de varer, den omfatter, for så vidt angår den væsentlige egenskab »mekanisk modstandsdygtighed«.

(2) For så vidt angår ankeranordninger og sikkerhedskroge bør »mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning« og »mekanisk modstandsdygtighed — brudbelastningsprøvning« fastlægges som de væsentlige egenskaber, fabrikanten er forpligtet til at angive ydeevnen af, når disse varer bringes i omsætning. Den væsentlige egenskab »mekanisk modstandsdygtighed — prøvning af krogfæste« bør føjes til listen over væsentlige egenskaber, som fabrikanten skal angive for sikkerhedskroge.

(3) For at sikre en bedre teknisk anvendelighed af standard EN 17235:2024 på de varer, den omfatter, bør standarden omfatte grænseniveauer for ydeevnen for de væsentlige egenskaber »mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning« og »mekanisk modstandsdygtighed — prøvning af krogfæste«.

(4) Af sikkerhedshensyn er det også nødvendigt at definere ydeevneklasser for den væsentlige egenskab »mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning«, således at ydeevnedeklarationen indeholder detaljerede oplysninger om anordningens evne til at håndtere forskellige belastninger.

(5) I henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011 kan enten Kommissionen eller et europæisk standardiseringsorgan på grundlag af et revideret mandat fra Kommissionen fastsætte klasser og grænseniveauer for ydeevnen for byggevarers væsentlige egenskaber. I betragtning af behovet for hurtigst muligt at fastsætte klasser og grænseniveauer for ydeevnen for permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge bør Kommissionen fastsætte disse klasser og grænseniveauer for ydeevne. I henhold til artikel 27, stk. 2, første afsnit i nævnte forordning skal disse ydeevneklasser anvendes i harmoniserede standarder —

([1]) EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler for permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge, der er omfattet af den europæiske produktstandard EN 17235:2024. Den fastsætter grænseniveauer og ydeevneklasser for disse anordninger og kroge samt de væsentlige egenskaber ved de produkter, som fabrikanten skal angive i ydeevnedeklarationen, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 305/2011.

Artikel 2

Obligatorisk deklaration af væsentlige egenskaber

1. Fabrikanten skal i ydeevnedeklarationen for permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge, når sådanne varer bringes i omsætning, angive følgende væsentlige egenskaber:

a) mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning

b) mekanisk modstandsdygtighed — brudbelastningsprøvning.

2. Hvis en vare omfatter en sikkerhedskrog, skal fabrikanten af den pågældende vare i ydeevnedeklarationen, når den bringes i omsætning, også angive den væsentlige egenskab »mekanisk modstandsdygtighed — prøvning af krogfæste«.

Artikel 3

Grænseniveauer

1. For de væsentlige egenskaber, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), skal niveauet for de regningsmæssige værdier for laster være lig med eller større end 9,0 kN ved prøvning i henhold til EN 17235:2024, jf. bilaget.

2. Hvis en vare omfatter en sikkerhedskrog, skal måleniveauet for den væsentlige egenskab »mekanisk modstandsdygtighed — prøvning af krogfæste« være lig med eller mindre end 5 mm ved prøvning i henhold til EN 17235:2024, jf. bilaget.

Artikel 4

Ydeevneklasser

Ydeevneklasserne for permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge for så vidt angår de væsentlige egenskaber, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Grænseniveauer og ydeevneklasser for permanente ankeranordninger og sikkerhedskroge jf. EN 17235:2024

Tabel 1

System A — Ankersystem med en enkelt ankeranordning

Væsentlig egenskab	Grænseniveau	Ydeevneklasser (1)	Regningsmæssig værdi for laster
Mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

(1) Ydeevneklassens nummer skal efterfølges af akronymet for de gældende modeller.

Tabel 2

System B — Ankersystem med sikkerhedskrog

Væsentlig egenskab	Grænseniveau	Ydeevneklasser (1)	Regningsmæssig værdi for laster
Mekanisk modstandsdygtighed — prøvning af krogfæste	≤ 5 mm	-	-
Mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

(1) Ydeevneklassens nummer skal efterfølges af akronymet for de gældende modeller.

Tabel 3

System C — Ankersystem med vandret ankerline, wire

Væsentlig egenskab	Grænseniveau	Ydeevneklasser (1)	Regningsmæssig værdi for laster
Mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

(1) Ydeevneklassens nummer skal efterfølges af akronymet for de gældende modeller.

Tabel 4

System D — Ankersystem med vandret ankerline, skinne

Væsentlig egenskab	Grænseniveau	Ydeevneklasser (1)	Regningsmæssig værdi for laster
Mekanisk modstandsdygtighed — dynamisk prøvning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

(1) Ydeevneklassens nummer skal efterfølges af akronymet for de gældende modeller.