Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/695

22.7.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/695 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Απριλίου 2025

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό οριακών επιπέδων και κατηγοριών επιδόσεων για μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και άγκιστρα ασφαλείας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου ([1]), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 60 στοιχεία α) και στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το εναρμονισμένο πρότυπο EN 17235:2024 για τις μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και τα άγκιστρα ασφαλείας περιέχει οριακά επίπεδα και συστήματα ταξινόμησης για τις επιδόσεις των προϊόντων που καλύπτει, σε σχέση με το ουσιώδες χαρακτηριστικό «μηχανική αντοχή».

(2) Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά «μηχανική αντοχή— δυναμική δοκιμή» και «μηχανική αντοχή — φορτίο θραύσης» ως εκείνα για τα οποία ο κατασκευαστής υποχρεούται να δηλώνει τις επιδόσεις των διατάξεων αγκύρωσης και των αγκίστρων ασφαλείας όταν διατίθενται στην αγορά. Το ουσιώδες χαρακτηριστικό «μηχανική αντοχή — δοκιμή βάσης άγκιστρου» θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών που πρέπει να δηλώνει ο κατασκευαστής για τα άγκιστρα ασφαλείας.

(3) Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής του προτύπου EN 17235:2024 στα προϊόντα που καλύπτει, το πρότυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει οριακά επίπεδα επιδόσεων όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά «μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή» και «μηχανική αντοχή — δοκιμή βάσης άγκιστρου».

(4) Για λόγους ασφαλείας, είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν κατηγορίες επιδόσεων για το ουσιώδες χαρακτηριστικό «μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή», ώστε στη δήλωση επιδόσεων να παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της διάταξης όσον αφορά διαφορετικά φορτία.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, είτε η Επιτροπή είτε ένας ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης, βάσει αναθεωρημένης εντολής που εκδίδει η Επιτροπή, μπορεί να καθορίζει κατηγορίες και οριακά επίπεδα επιδόσεων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δομικών προϊόντων. Δεδομένης της ανάγκης να καθοριστούν το συντομότερο δυνατόν κατηγορίες και οριακά επίπεδα επιδόσεων για τις μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και τα άγκιστρα ασφαλείας, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις εν λόγω κατηγορίες και οριακά επίπεδα επιδόσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του σχετικού κανονισμού, οι εν λόγω κατηγορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εναρμονισμένα πρότυπα,

([1]) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τις μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και τα άγκιστρα ασφαλείας που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων ΕΝ 17235:2024. Καθορίζει οριακά επίπεδα και κατηγορίες επιδόσεων για τις εν λόγω διατάξεις και άγκιστρα, καθώς και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων τα οποία ο κατασκευαστής υποχρεούται να προσδιορίζει στη δήλωση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Άρθρο 2

Υποχρεωτική δήλωση ουσιωδών χαρακτηριστικών

1. Ο κατασκευαστής δηλώνει στη δήλωση επιδόσεων, για τις μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και τα άγκιστρα ασφαλείας, όταν τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην αγορά, τα ακόλουθα ουσιώδη χαρακτηριστικά:

α) μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή·

β) μηχανική αντοχή — δοκιμή φορτίου θραύσης.

2. Όταν ένα προϊόν περιλαμβάνει άγκιστρο ασφαλείας, ο κατασκευαστής του εν λόγω προϊόντος δηλώνει επίσης στη δήλωση επιδόσεων, όταν διατίθεται στην αγορά, το ουσιώδες χαρακτηριστικό «μηχανική αντοχή — δοκιμή βάσης άγκιστρου».

Άρθρο 3

Οριακά επίπεδα

1. Για το ουσιώδες χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), το επίπεδο για τις τιμές σχεδιασμού των ενεργειών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 9,0 kN όταν υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 17235:2024, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

2. Όταν ένα προϊόν περιλαμβάνει άγκιστρο ασφαλείας, το επίπεδο μέτρησης για το ουσιώδες χαρακτηριστικό «μηχανική αντοχή — δοκιμή βάσης άγκιστρου» είναι ίσο ή μικρότερο από 5 mm όταν υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 17235:2024, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Κατηγορίες επιδόσεων

Οι κατηγορίες επιδόσεων για τις μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και τα άγκιστρα ασφαλείας σε σχέση με το ουσιώδες χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οριακά επίπεδα και κατηγορίες επιδόσεων για μόνιμες διατάξεις αγκύρωσης και άγκιστρα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο EN 17235:2024

Πίνακας 1

Κιτ Α — Κιτ αγκύρωσης με ενιαία διάταξη αγκύρωσης

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Οριακό επίπεδο	Κατηγορίες επιδόσεων (1)	Τιμή σχεδιασμού των ενεργειών
Μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

(1) Ο αριθμός της κατηγορίας επιδόσεων ακολουθείται από το ακρωνύμιο των κατάλληλων ομοιωμάτων.

Πίνακας 2

Κιτ Β — Κιτ αγκύρωσης με άγκιστρο ασφαλείας

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Οριακό επίπεδο	Κατηγορίες επιδόσεων (1)	Τιμή σχεδιασμού των ενεργειών
Μηχανική αντοχή — δοκιμή βάσης άγκιστρου	≤ 5 mm	—	—
Μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

(1) Ο αριθμός της κατηγορίας επιδόσεων ακολουθείται από το ακρωνύμιο των κατάλληλων ομοιωμάτων.

Πίνακας 3

Κιτ Γ — Κιτ αγκύρωσης με οριζόντιο συρματόσχοινο αγκύρωσης

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Οριακό επίπεδο	Κατηγορίες επιδόσεων (1)	Τιμή σχεδιασμού των ενεργειών
Μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

(1) Ο αριθμός της κατηγορίας επιδόσεων ακολουθείται από το ακρωνύμιο των κατάλληλων ομοιωμάτων.

Πίνακας 4

Κιτ Δ — Κιτ αγκύρωσης με οριζόντια μπάρα αγκύρωσης

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Οριακό επίπεδο	Κατηγορίες επιδόσεων (1)	Τιμή σχεδιασμού των ενεργειών
Μηχανική αντοχή — δυναμική δοκιμή (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

(1) Ο αριθμός της κατηγορίας επιδόσεων ακολουθείται από το ακρωνύμιο των κατάλληλων ομοιωμάτων.