# A BIZOTTSÁG (EU) 2025/695 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

**(2025. április 9.)**

**a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a maradandóan beépített rögzítőeszközökre és biztonsági kampókra vonatkozóan meghatározott küszöbszintekkel és teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak a 60. cikk a) és f) pontjával összefüggésben értelmezett 27. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A maradandóan beépített rögzítőeszközökről és biztonsági kampókról szóló EN 17235:2024 harmonizált szabvány a hatálya alá tartozó termékek teljesítményére vonatkozó küszöbértékeket és osztályozási rendszereket határoz meg a „mechanikai ellenállás” mint alapvető jellemző tekintetében.

(2) Indokolt a „mechanikai ellenállás – dinamikus vizsgálat” és a „mechanikus ellenállás – szakítóterhelés vizsgálata” alapvető jellemzőket kijelölni azon alapvető jellemzőkként, amelyek tekintetében a gyártónak nyilatkoznia kell a rögzítőeszközök és a biztonsági kampók teljesítőképességéről azok forgalomba hozatalakor. A biztonsági kampók azon alapvető jellemzőinek listáját, amelyek tekintetében a gyártónak nyilatkoznia kell, ki kell egészíteni a „mechanikai ellenállás – a kampó alapjának vizsgálata” alapvető jellemzővel.

(3) Az EN 17235:2024 szabványnak a hatálya alá tartozó termékek tekintetében való jobb műszaki alkalmazhatósága érdekében a szabványnak küszöbértékeket kell tartalmaznia a „mechanikai ellenállás – dinamikus vizsgálat” és a „mechanikus ellenállás – a kampó alapjának vizsgálata” alapvető jellemzők teljesítményszintjeire vonatkozóan.

(4) Biztonsági okokból a „mechanikai ellenállás – dinamikus vizsgálat” alapvető jellemző tekintetében teljesítményosztályokat is meg kell határozni annak érdekében, hogy a teljesítménynyilatkozat részletes információkat tartalmazzon az eszközök különböző terhelésekkel szembeni ellenálló képességéről.

(5) A 305/2011/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése és 27. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság vagy valamely európai szabványügyi szervezet a Bizottság által kiadott felülvizsgált megbízás alapján osztályokat és teljesítményküszöböket állapíthat meg az építési termékek alapvető jellemzői tekintetében. Tekintettel arra, hogy a maradandóan beépített rögzítőeszközökre és biztonsági kampókra vonatkozóan a lehető leghamarabb meg kell határozni az osztályokat és a teljesítmény-küszöbszinteket, a Bizottságnak meg kell állapítania ezen osztályokat és teljesítmény-küszöbszinteket. Az említett rendelet 27. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban ezeket az osztályokat kell alkalmazni a harmonizált szabványokban,

([1]) HL L 88., 2011.4.4., 5. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

**Tárgy**

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az EN 17235:2024 európai termékszabvány hatálya alá tartozó maradandóan beépített rögzítőeszközökre és biztonsági kampókra vonatkozóan. A rendelet meghatározza az említett eszközökre és kampókra vonatkozó küszöbértékeket és teljesítményosztályokat, valamint e termékek azon alapvető jellemzőit, amelyeket a gyártónak a 305/2011/EU rendelet 4. cikkében említett teljesítménynyilatkozatban fel kell tüntetnie.

*2. cikk*

**Azon alapvető jellemzők, amelyekről kötelező nyilatkozatot tenni**

(1) A gyártónak a maradandóan beépített rögzítőeszközök és biztonsági kampók esetében a következő alapvető jellemzőkről kell nyilatkoznia a teljesítménynyilatkozatban, amikor az említett termékeket forgalomba hozza:

a) mechanikai ellenállás – dinamikus vizsgálat;

b) mechanikai ellenállás – szakítóterhelés vizsgálata.

(2) Amennyiben egy termék biztonsági kampót is magában foglal, a forgalomba hozatalkor a termék gyártójának a teljesítménynyilatkozatban a „mechanikai ellenállás – a kampó alapjának vizsgálata” alapvető jellemzőről is nyilatkoznia kell.

*3. cikk*

**Küszöbszintek**

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett alapvető jellemző tekintetében a vizsgálati műveletek tervezési értékeihez tartozó szintnek legalább 9,0 kN-nak kell lennie az EN 17235:2024 szabvány szerint végzett vizsgálat esetén, amint az a mellékletben is szerepel.

(2) Amennyiben a termék biztonsági kampót tartalmaz, a „mechanikai ellenállás – a kampó alapjának vizsgálata” alapvető jellemző mért szintje legfeljebb 5 mm lehet az EN 17235:2024 szabvány szerint végzett vizsgálat esetén, amint az a mellékletben is szerepel.

*4. cikk*

**Teljesítményosztályok**

A maradandóan beépített rögzítőeszközök és biztonsági kampók teljesítményosztályait a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett alapvető jellemzők tekintetében a melléklet határozza meg.

*5. cikk*

**Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. április 9-én.

*a Bizottság részéről*
*az elnök*
Ursula VON DER LEYEN

*MELLÉKLET*

**A maradandóan beépített rögzítőeszközök és biztonsági kampók küszöbszintjei és teljesítményosztályai az EN 17235:2024 szabvány szerint**

*1. táblázat*

**„A” készlet – Egyetlen rögzítőeszközt tartalmazó rögzítőkészlet**

| Alapvető jellemző | Küszöbszint | Teljesítményosztályok ([1]) | A vizsgálati műveletek tervezési értéke |
|---|---|---|---|
| Mechanikai ellenállás – Dinamikus vizsgálat [1] | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |

([1]) A teljesítményosztály számát az adott modell rövidítésének kell követnie.

*2. táblázat*

**„B” készlet – Biztonsági kampót tartalmazó rögzítőkészlet**

| Alapvető jellemző | Küszöbszint | Teljesítményosztályok ([1]) | A vizsgálati műveletek tervezési értéke |
|---|---|---|---|
| Mechanikai ellenállás – A kampó alapjának vizsgálata | ≤ 5 mm | – | – |
| Mechanikai ellenállás – Dinamikus vizsgálat [1] | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |

([1]) A teljesítményosztály számát az adott modell rövidítésének kell követnie.

*3. táblázat*

**„C” készlet – Vízszintes rögzítőhuzalt tartalmazó rögzítőkészlet**

| Alapvető jellemző | Küszöbszint | Teljesítményosztályok ([1]) | A vizsgálati műveletek tervezési értéke |
|---|---|---|---|
| Mechanikai ellenállás – Dinamikus vizsgálat [1] | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |
| | | 3 | 12,0 kN |
| | | 4 | 13,5 kN |

([1]) A teljesítményosztály számát az adott modell rövidítésének kell követnie.

*4. táblázat*

**„D” készlet – Vízszintes rögzítősínt tartalmazó rögzítőkészlet**

| Alapvető jellemző | Küszöbszint | Teljesítményosztályok ([1]) | A vizsgálati műveletek tervezési értéke |
|---|---|---|---|
| Mechanikai ellenállás – Dinamikus vizsgálat [1] | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |
| | | 3 | 12,0 kN |
| | | 4 | 13,5 kN |

([1]) A teljesítményosztály számát az adott modell rövidítésének kell követnie.