Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/695

2025 7 22

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/695

2025 m. balandžio 9 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 papildomas stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių eksploatacinių savybių ribinių lygių ir klasių nuostatomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ([1]), ypač į jo 27 straipsnio 1 ir 3 dalis kartu su 60 straipsnio a ir f punktais,

kadangi:

(1) darniajame standarte EN 17235:2024 dėl stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių nustatyti produktų, kuriems jis taikomas, eksploatacinių savybių ribiniai lygiai ir klasifikavimo sistemos, kiek tai susiję su esmine mechaninio atsparumo charakteristika;

(2) tikslinga nustatyti esmines charakteristikas „mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas“ ir „mechaninis atsparumas. Nutraukiamosios apkrovos bandymas“, kaip tas, dėl kurių gamintojas privalo deklaruoti inkaravimo įtaisų ir saugos kablių eksploatacines savybes, kai jie pateikiami rinkai. Esminė charakteristika „mechaninis atsparumas. Kablio pagrindo bandymas“ turėtų būti įtraukta į esminių charakteristikų, kurias gamintojas turi deklaruoti saugos kablių atveju, sąrašą;

(3) siekiant užtikrinti geresnį techninį standarto EN 17235:2024 taikymą gaminiams, kuriems jis taikomas, į standartą turėtų būti įtraukti esminių charakteristikų „mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas“ ir „mechaninis atsparumas. Kablio pagrindo bandymas“ eksploatacinių savybių ribiniai lygiai;

(4) saugos sumetimais taip pat būtina apibrėžti esminės charakteristikos „mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas“ eksploatacinių savybių klases, kad eksploatacinių savybių deklaracijoje būtų pateikta išsami informacija apie įtaiso pajėgumą veikti esant skirtingoms apkrovoms;

(5) pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 3 straipsnio 3 dalį ir 27 straipsnio 2 dalį Komisija arba Europos standartizacijos institucija, remdamasi Komisijos išduotu peržiūrėtu įgaliojimu, gali nustatyti su esminėmis statybos produktų charakteristikomis susijusias eksploatacinių savybių klases ir ribinius lygius. Atsižvelgiant į poreikį kuo greičiau nustatyti stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių eksploatacinių savybių klases ir ribinius lygius, Komisija turėtų nustatyti tas klases ir ribinius lygius. Pagal to reglamento 27 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą šios eksploatacinių savybių klasės turi būti naudojamos darniuosiuose standartuose,

([1]) OL L 88, 2011 4 4, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių, kuriems taikomas Europos produktų standartas EN 17235:2024, taisyklės. Jame nustatomi tų įtaisų ir kablių eksploatacinių savybių ribiniai lygiai ir klasės, taip pat esminės tų gaminių charakteristikos, kurias gamintojas privalo nurodyti eksploatacinių savybių deklaracijoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 straipsnyje.

2 straipsnis

Privalomas esminių charakteristikų deklaravimas

1. Gamintojas stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių eksploatacinių savybių deklaracijoje, kai tokie gaminiai pateikiami rinkai, deklaruoja šias esmines charakteristikas:

a) mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas;

b) mechaninis atsparumas. Nutraukiamosios apkrovos bandymas.

2. Jei gaminyje yra saugos kablys, to gaminio gamintojas eksploatacinių savybių deklaracijoje, kai jis pateikiamas rinkai, taip pat nurodo esminę charakteristiką „mechaninis atsparumas. Kablio pagrindo bandymas“.

3 straipsnis

Ribiniai lygiai

1. Kai bandymai atliekami pagal standartą EN 17235:2024, kaip nurodyta priede, 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos esminės charakteristikos atveju veiksmų projektinės vertės turi būti ne mažesnės kaip 9,0 kN.

2. Kai bandymas atliekamas pagal standartą EN 17235:2024, kaip nurodyta priede, ir gaminyje yra saugos kablys, matuojamas pagrindinės charakteristikos „mechaninis atsparumas. Kablio pagrindo bandymas“ lygis turi būti ne didesnis kaip 5 mm.

4 straipsnis

Eksploatacinių savybių klasės

Stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių eksploatacinių savybių klasės, susijusios su 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis esminėmis charakteristikomis, nustatytos priede.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Stacionariųjų inkaravimo įtaisų ir saugos kablių eksploatacinių savybių ribiniai lygiai ir klasės pagal standartą EN 17235:2024

1 lentelė

Rinkinys A. Inkaravimo rinkinys su vienu inkaravimo įtaisu

Esminė charakteristika	Ribinis lygis	Eksploatacinių savybių klasės ([1])	Veiksmų projektinė vertė
Mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas ([1])	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Po eksploatacinių savybių klasės numerio nurodomas taikomų maketų akronimas.

2 lentelė

Rinkinys B. Inkaravimo rinkinys su saugos kabliu

Esminė charakteristika	Ribinis lygis	Eksploatacinių savybių klasės ([1])	Veiksmų projektinė vertė
Mechaninis atsparumas. Kablio pagrindo bandymas	≤ 5 mm	—	—
Mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas ([1])	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Po eksploatacinių savybių klasės numerio nurodomas taikomų maketų akronimas.

3 lentelė

Rinkinys C. Inkaravimo rinkinys su horizontalia lyno inkaravimo linija

Esminė charakteristika	Ribinis lygis	Eksploatacinių savybių klasės ([1])	Veiksmų projektinė vertė
Mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas ([1])	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Po eksploatacinių savybių klasės numerio nurodomas taikomų maketų akronimas.

4 lentelė

Rinkinys D. Inkaravimo rinkinys su horizontalia sijos inkaravimo linija

Esminė charakteristika	Ribinis lygis	Eksploatacinių savybių klasės ([1])	Veiksmų projektinė vertė
Mechaninis atsparumas. Dinaminis bandymas ([1])	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Po eksploatacinių savybių klasės numerio nurodomas taikomų maketų akronimas.