2025/695

22.7.2025.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2025/695

(2025. gada 9. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 papildina, nosakot robežvērtību līmeņus un ekspluatācijas īpašību klases pastāvīgām enkurierīcēm un drošības āķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK ([1]), un jo īpaši tās 27. panta 1. un 3. punktu saistībā ar tās 60. panta a) un f) punktu,

tā kā:

(1) Saskaņotajā standartā EN 17235:2024 par pastāvīgām enkurierīcēm un drošības āķiem ir noteikti tā aptverto ražojumu ekspluatācijas īpašību robežvērtību līmeņi un klasifikācijas sistēmas attiecībā uz būtisko raksturlielumu "mehāniskā izturība".

(2) Ir lietderīgi noteikt būtiskos raksturlielumus "mehāniskā izturība – dinamiskais tests" un "mehāniskā izturība – pārraušanas slodzes tests" kā tādus, attiecībā uz kuriem ražotājam, laižot tirgū enkurierīces un drošības āķus, ir pienākums deklarēt to ekspluatācijas īpašības. To būtisko raksturlielumu sarakstam, kas ražotājam ir jādeklarē attiecībā uz drošības āķiem, būtu jāpievieno būtiskais raksturlielums "mehāniskā izturība – āķa pamatnes tests".

(3) Lai nodrošinātu labāku standarta EN 17235:2024 tehnisko piemērojamību ražojumiem, uz kuriem tas attiecas, standartā būtu jāiekļauj ekspluatācijas īpašību līmeņu robežvērtības attiecībā uz būtiskajiem raksturlielumiem "mehāniskā izturība – dinamiskais tests" un "mehāniskā izturība – āķa pamatnes tests".

(4) Drošuma apsvērumu dēļ attiecībā uz būtisko raksturlielumu "mehāniskā izturība – dinamiskais tests" ir arī jānosaka ekspluatācijas īpašību klases, lai ekspluatācijas īpašību deklarācijā būtu norādīta detalizēta informācija par ierīces spēju izturēt dažādas slodzes.

(5) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 3. panta 3. punktu un 27. panta 2. punktu ekspluatācijas īpašību klases un robežvērtību līmeņus attiecībā uz būtiskiem būvizstrādājumu raksturlielumiem var noteikt vai nu Komisija, vai Eiropas standartizācijas iestāde, pamatojoties uz Komisijas izdotu pārskatītu mandātu. Ņemot vērā nepieciešamību pastāvīgo enkurierīču un drošības āķu ekspluatācijas īpašību klases un robežvērtību līmeņus noteikt pēc iespējas drīzāk, šīs ekspluatācijas īpašību klases un robežvērtību līmeņi būtu jānosaka Komisijai. Saskaņā ar minētās regulas 27. panta 2. punkta pirmo daļu minētās ekspluatācijas īpašību klases jāizmanto saskaņotajos standartos,

([1]) OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka noteikumus par pastāvīgām enkurierīcēm un drošības āķiem, uz kuriem attiecas Eiropas ražojumu standarts EN 17235:2024. Tā nosaka minēto ierīču un āķu ekspluatācijas īpašību robežvērtību līmeņus un klases, kā arī minēto ražojumu būtiskos raksturlielumus, kas ražotājam jānorāda Regulas (ES) Nr. 305/2011 4. pantā minētajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā.

2. pants

Obligāta būtisko raksturlielumu deklarēšana

1. Ražotājs pastāvīgu enkurierīču un drošības āķu ekspluatācijas īpašību deklarācijā, laižot tos tirgū, deklarē šādus būtiskos raksturlielumus:

a) mehāniskā izturība – dinamiskais tests;

b) mehāniskā izturība – pārraušanas slodzes tests.

2. Ja ražojumā ietilpst drošības āķis, šā ražojuma ražotājs, ražojumu laižot tirgū, ekspluatācijas īpašību deklarācijā norāda arī būtisko raksturlielumu "mehāniskā izturība – āķa pamatnes tests".

3. pants

Robežvērtību līmeņi

1. Attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto būtisko raksturlielumu darbību aprēķina vērtību līmenis ir vienāds ar vai lielāks par 9,0 kN, testējot saskaņā ar EN 17235:2024, kā norādīts pielikumā.

2. Ja ražojumā ietilpst drošības āķis, mērījumu līmenis būtiskajam raksturlielumam "mehāniskā izturība – āķa pamatnes tests" ir vienāds ar vai mazāks par 5 mm, testējot saskaņā ar EN 17235:2024, kā norādīts pielikumā.

4. pants

Ekspluatācijas īpašību klases

Pastāvīgo enkurierīču un drošības āķu ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto būtisko raksturlielumu ir noteiktas pielikumā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Pastāvīgo enkurierīču un drošības āķu ekspluatācijas īpašību robežvērtību līmeņi un klases saskaņā ar EN 17235:2024

1. tabula

A komplekts – enkurkomplekts, kurā ietilpst viena enkurierīce

Būtiskais raksturlielums	Robežvērtības līmenis	Ekspluatācijas īpašību klases ([1])	Darbību aprēķina vērtība
Mehāniskā izturība – dinamiskais tests [1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Aiz ekspluatācijas īpašību klases numura norāda piemērojamo maketu akronīmu.

2. tabula

B komplekts – enkurkomplekts, kurā ietilpst drošības āķis

Būtiskais raksturlielums	Robežvērtības līmenis	Ekspluatācijas īpašību klases ([1])	Darbību aprēķina vērtība
Mehāniskā izturība – āķa pamatnes tests	≤ 5 mm	—	—
Mehāniskā izturība – dinamiskais tests [1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Aiz ekspluatācijas īpašību klases numura norāda piemērojamo maketu akronīmu.

3. tabula

C komplekts – enkurkomplekts, kurā ietilpst horizontāla trošu enkurlīnija

Būtiskais raksturlielums	Robežvērtības līmenis	Ekspluatācijas īpašību klases ([1])	Darbību aprēķina vērtība
Mehāniskā izturība – dinamiskais tests [1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Aiz ekspluatācijas īpašību klases numura norāda piemērojamo maketu akronīmu.

4. tabula

D komplekts – enkurkomplekts, kurā ietilpst horizontāla sliežu enkurlīnija

Būtiskais raksturlielums	Robežvērtības līmenis	Ekspluatācijas īpašību klases ([1])	Darbību aprēķina vērtība
Mehāniskā izturība – dinamiskais tests [1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Aiz ekspluatācijas īpašību klases numura norāda piemērojamo maketu akronīmu.