Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/695

22.7.2025

# GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2025/695 VAN DE COMMISSIE

**van 9 april 2025**

**tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van drempelniveaus en prestatieklassen voor permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad ([1]), en met name artikel 27, leden 1 en 3, in samenhang met artikel 60, punten a) en f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De geharmoniseerde norm EN 17235:2024 inzake permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken bevat drempelniveaus en classificatiesystemen voor de prestaties van de producten die eronder vallen, met betrekking tot het essentiële kenmerk “mechanische weerstand”.

(2) Het is passend de essentiële kenmerken “mechanische weerstand — dynamische test” en “mechanische weerstand — test van de breukbelasting” vast te stellen als de essentiële kenmerken waarvan de fabrikant verplicht is de prestaties van verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken aan te geven wanneer zij in de handel worden gebracht. Het essentiële kenmerk “mechanische weerstand — test van de haakplaat” moet worden toegevoegd aan de lijst van essentiële kenmerken die de fabrikant voor veiligheidshaken moet aangeven.

(3) Om de technische toepasbaarheid van norm EN 17235:2024 op de producten die eronder vallen te verbeteren, moet de norm drempelniveaus bevatten voor de prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken “mechanische weerstand — dynamische test” en “mechanische weerstand — test van de haakplaat”.

(4) Om veiligheidsredenen is het ook noodzakelijk prestatieklassen voor het essentiële kenmerk “mechanische weerstand — dynamische test” vast te stellen, zodat in de prestatieverklaring gedetailleerde informatie kan worden opgenomen over het vermogen van het hulpmiddel om verschillende belastingen te doorstaan.

(5) Op grond van artikel 3, lid 3, en artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 305/2011 kan de Commissie of een Europese normalisatie-instelling op basis van een door de Commissie verleend herzien mandaat prestatieklassen en drempelniveaus met betrekking tot essentiële kenmerken van bouwproducten vaststellen. Gezien de noodzaak om zo spoedig mogelijk prestatieklassen en drempelwaarden voor permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken vast te stellen, moet de Commissie die prestatieklassen en drempelwaarden vaststellen. Op grond van artikel 27, lid 2, eerste alinea, van die verordening moeten die prestatieklassen worden gebruikt in geharmoniseerde normen,

([1]) PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

**Onderwerp**

In deze verordening worden regels vastgelegd voor permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken die onder de Europese productnorm EN 17235:2024 vallen. Er worden drempelwaarden en prestatieklassen voor die voorzieningen en haken in vastgelegd, evenals de essentiële kenmerken van die producten die de fabrikant in de in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 305/2011 bedoelde prestatieverklaring moet specificeren.

*Artikel 2*

**Verplichte verklaring van essentiële kenmerken**

1. Voor permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken neemt de fabrikant, bij het in de handel brengen van dergelijke producten, in de prestatieverklaring de volgende essentiële kenmerken op:

a) mechanische weerstand — dynamische test;

b) mechanische weerstand — test van de breukbelasting.

2. Wanneer een product een veiligheidshaak omvat, neemt de fabrikant van dat product, bij het in de handel brengen ervan, in de prestatieverklaring ook het essentiële kenmerk “mechanische weerstand — test van de haakplaat” op.

*Artikel 3*

**Drempelniveaus**

1. Voor het in artikel 2, lid 1, punt a), bedoelde essentiële kenmerk moet het niveau voor de ontwerpwaarden van de maatregelen gelijk zijn aan of groter zijn dan 9,0 kN wanneer het overeenkomstig EN 17235:2024 wordt getest, zoals gespecificeerd in de bijlage.

2. Wanneer een product een veiligheidshaak omvat, moet het meetniveau voor het essentiële kenmerk “mechanische weerstand — test van de haakplaat” gelijk zijn aan of lager zijn dan 5 mm wanneer het overeenkomstig EN 17235:2024 wordt getest, zoals gespecificeerd in de bijlage.

*Artikel 4*

**Prestatieklassen**

De prestatieklassen voor permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken met betrekking tot het in artikel 2, lid 1, punt a), bedoelde essentiële kenmerk zijn vastgesteld in de bijlage.

*Artikel 5*

**Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 april 2025.

*Voor de Commissie*
*De voorzitter*
Ursula VON DER LEYEN

*BIJLAGE*

**Drempelniveaus en prestatieklassen voor permanente verankeringsvoorzieningen en veiligheidshaken overeenkomstig EN 17235:2024**

*Tabel 1*

**Kit A — Verankeringskit met één verankeringsvoorziening**

| Essentieel kenmerk | Drempelniveau | Prestatieklassen (1) | Ontwerpwaarde van de maatregelen |
|---|---|---|---|
| Mechanische weerstand — Dynamische test(1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |

(1) Het nummer van de prestatieklasse wordt gevolgd door het acroniem van het toepasselijke model.

*Tabel 2*

**Kit B — Verankeringskit met een veiligheidshaak**

| Essentieel kenmerk | Drempelniveau | Prestatieklassen (1) | Ontwerpwaarde van de maatregelen |
|---|---|---|---|
| Mechanische weerstand — Test van de haakplaat | ≤ 5 mm | – | – |
| Mechanische weerstand — Dynamische test(1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |

(1) Het nummer van de prestatieklasse wordt gevolgd door het acroniem van het toepasselijke model.

*Tabel 3*

**Kit C — Verankeringskit met een horizontale draadankerlijn**

| Essentieel kenmerk | Drempelniveau | Prestatieklassen (1) | Ontwerpwaarde van de maatregelen |
|---|---|---|---|
| Mechanische weerstand — Dynamische test(1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |
| | | 3 | 12,0 kN |
| | | 4 | 13,5 kN |

(1) Het nummer van de prestatieklasse wordt gevolgd door het acroniem van het toepasselijke model.

*Tabel 4*

**Kit D — Verankeringskit met een horizontale railankerlijn**

| Essentieel kenmerk | Drempelniveau | Prestatieklassen (1) | Ontwerpwaarde van de maatregelen |
|---|---|---|---|
| Mechanische weerstand — Dynamische test(1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |
| | | 3 | 12,0 kN |
| | | 4 | 13,5 kN |

(1) Het nummer van de prestatieklasse wordt gevolgd door het acroniem van het toepasselijke model.