# REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2025/695 AL COMISIEI

## din 9 aprilie 2025

## de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor niveluri-prag și clase de performanță pentru dispozitivele de ancorare permanente și cârligele de siguranță

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului ([1]), în special articolul 27 alineatele (1) și (3), coroborat cu articolul 60 literele (a) și (f),

întrucât:

(1) Standardul armonizat EN 17235:2024 privind dispozitivele de ancorare permanente și cârligele de siguranță conține niveluri-prag și sisteme de clasificare pentru performanța produselor pe care le acoperă, în ceea ce privește caracteristica esențială „rezistență mecanică”.

(2) Este oportun să se determine caracteristicile esențiale „rezistență mecanică – încercare dinamică” și „rezistență mecanică – încercarea rezistenței la rupere” ca fiind cele pentru care producătorul este obligat să declare performanța dispozitivelor de ancorare și a cârligelor de siguranță atunci când sunt introduse pe piață. Caracteristica esențială „rezistență mecanică – încercarea de bază a cârligului” ar trebui adăugată la lista caracteristicilor esențiale pe care producătorul trebuie să le declare pentru cârligele de siguranță.

(3) Pentru a asigura o mai bună aplicabilitate tehnică a standardului EN 17235:2024 la produsele pe care le acoperă, standardul ar trebui să includă praguri pentru nivelurile de performanță pentru caracteristicile esențiale „rezistență mecanică – încercare dinamică” și „rezistență mecanică – încercarea de bază a cârligului”.

(4) Din motive de siguranță, este necesar, de asemenea, să se definească clase de performanță pentru caracteristica esențială „rezistență mecanică – încercare dinamică”, astfel încât în declarația de performanță să fie furnizate informații detaliate privind capacitatea dispozitivului de a face față diferitelor sarcini.

(5) În temeiul articolului 3 alineatul (3) și al articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Comisia sau un organism european de standardizare, pe baza unui mandat revizuit emis de Comisie, poate stabili clase și niveluri-prag de performanță în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții. Având în vedere necesitatea de a stabili clase și niveluri-prag de performanță pentru dispozitivele de ancorare permanente și cârligele de siguranță cât mai curând posibil, Comisia ar trebui să stabilească aceste clase și niveluri-prag de performanță. În temeiul articolului 27 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul menționat, aceste clase de performanță se utilizează în standardele armonizate,

([1]) JO L 88, 4.4.2011, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

**Obiectul**

Prezentul regulament stabilește norme pentru dispozitivele de ancorare permanente și cârligele de siguranță care fac obiectul standardului european de produs EN 17235:2024. Acesta stabilește nivelurile-prag și clasele de performanță pentru dispozitivele și cârligele respective, precum și caracteristicile esențiale ale produselor respective pe care producătorul trebuie să le specifice în declarația de performanță menționată la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

*Articolul 2*

**Declararea obligatorie a caracteristicilor esențiale**

(1) Producătorul declară în declarația de performanță, pentru dispozitivele de ancorare permanente și cârligele de siguranță, atunci când astfel de produse sunt introduse pe piață, următoarele caracteristici esențiale:

(a) rezistență mecanică – încercare dinamică;

(b) rezistență mecanică – încercarea rezistenței la rupere.

(2) În cazul în care un produs include un cârlig de siguranță, producătorul produsului respectiv declară, de asemenea, în declarația de performanță, atunci când este introdus pe piață, caracteristica esențială „rezistența mecanică – încercarea de bază a cârligului”.

*Articolul 3*

**Nivelurile-prag**

(1) Pentru caracteristica esențială menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (a), nivelul valorilor de proiectare ale acțiunilor trebuie să fie mai mare sau egal cu 9,0 kN atunci când sunt încercate în conformitate cu EN 17235:2024, astfel cum se specifică în anexă.

(2) În cazul în care un produs include un cârlig de siguranță, nivelul de măsurare pentru caracteristica esențială „rezistență mecanică – încercarea de bază a cârligului” trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 mm atunci când este încercat în conformitate cu EN 17235:2024, astfel cum se specifică în anexă.

*Articolul 4*

**Clase de performanță**

Clasele de performanță pentru dispozitivele de ancorare permanente și cârligele de siguranță, în ceea ce privește caracteristica esențială menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sunt stabilite în anexă.

*Articolul 5*

**Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2025.

*Pentru Comisie*
*Președinta*
Ursula VON DER LEYEN

*ANEXĂ*

**Nivelurile-prag și clasele de performanță ale dispozitivelor de ancorare permanente și ale cârligelor de siguranță în conformitate cu EN 17235:2024**

*Tabelul 1*

**Kit A – kit de ancorare care încorporează un singur dispozitiv de ancorare**

| Caracteristică esențială | Nivelul-prag | Clase de performanță (1) | Valoarea de proiectare a acțiunilor |
|---|---|---|---|
| Rezistență mecanică – Încercare dinamică (1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |

(1) Numărul clasei de performanță trebuie urmat de acronimul machetelor aplicabile.

*Tabelul 2*

**Kit B – kit de ancorare care încorporează un cârlig de siguranță**

| Caracteristică esențială | Nivelul-prag | Clase de performanță (1) | Valoarea de proiectare a acțiunilor |
|---|---|---|---|
| Rezistență mecanică – Încercare de bază a cârligului | ≤ 5 mm | — | — |
| Rezistență mecanică – Încercare dinamică (1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |

(1) Numărul clasei de performanță trebuie urmat de acronimul machetelor aplicabile.

*Tabelul 3*

**Kit C – kit de ancorare care încorporează un dispozitiv de ancorare orizontal cu linia vieții pe cablu**

| Caracteristică esențială | Nivelul-prag | Clase de performanță (1) | Valoarea de proiectare a acțiunilor |
|---|---|---|---|
| Rezistență mecanică – Încercare dinamică (1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |
| | | 3 | 12,0 kN |
| | | 4 | 13,5 kN |

(1) Numărul clasei de performanță trebuie urmat de acronimul machetelor aplicabile.

*Tabelul 4*

**Kit D – kit de ancorare care încorporează un dispozitiv de ancorare orizontal cu linia vieții pe șină**

| Caracteristică esențială | Nivelul-prag | Clase de performanță (1) | Valoarea de proiectare a acțiunilor |
|---|---|---|---|
| Rezistență mecanică – Încercare dinamică (1) | ≥ 9,0 kN | 1 | 9 kN |
| | | 2 | 10,5 kN |
| | | 3 | 12,0 kN |
| | | 4 | 13,5 kN |

(1) Numărul clasei de performanță trebuie urmat de acronimul machetelor aplicabile.