Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/695

22.7.2025

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/695

z 9. apríla 2025,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 stanovením prahových úrovní a tried parametrov pre trvalé kotviace zariadenia a bezpečnostné háky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS ([1]), a najmä na jeho článok 27 ods. 1 a 3 v spojení s článkom 60 písm. a) a f),

keďže:

(1) Harmonizovaná norma EN 17235:2024 o trvalých kotviacich zariadeniach a bezpečnostných hákoch obsahuje prahové úrovne a klasifikačné systémy pre parametre výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pokiaľ ide o podstatnú vlastnosť „mechanická odolnosť“.

(2) Je vhodné určiť podstatné vlastnosti „mechanická odolnosť – dynamická skúška“ a „mechanická odolnosť – skúška medzného zaťaženia“ ako tie, pri ktorých je výrobca povinný vypracovať vyhlásenie o parametroch kotviacich zariadení a bezpečnostných hákov pri ich uvádzaní na trh. Do zoznamu podstatných vlastností, pri ktorých je výrobca povinný vypracovať vyhlásenie o parametroch bezpečnostných hákov, by sa mala doplniť podstatná vlastnosť „mechanická odolnosť – skúška základne háku“.

(3) V snahe zabezpečiť lepšiu technickú uplatniteľnosť normy EN 17235:2024 na výrobky, na ktoré sa norma vzťahuje, by norma mala zahŕňať prahové hodnoty pre úrovne parametrov podstatných vlastností „mechanická odolnosť – dynamická skúška“ a „mechanická odolnosť – skúška základne háku“.

(4) Z dôvodov bezpečnosti takisto treba vymedziť triedy parametrov pre podstatnú vlastnosť „mechanická odolnosť – dynamická skúška“, aby sa vo vyhlásení o parametroch uvádzali podrobné informácie o schopnosti zariadenia uniesť rôzne záťaže.

(5) Podľa článku 3 ods. 3 a článku 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 môže Komisia alebo európska organizácia pre normalizáciu na základe revidovaného mandátu vydaného Komisiou stanoviť triedy a prahové úrovne parametrov vzhľadom na podstatné vlastnosti stavebných výrobkov. Vzhľadom na potrebu čo najskôr stanoviť triedy a prahové úrovne parametrov trvalých kotviacich zariadení a bezpečnostných hákov by Komisia mala stanoviť tieto triedy a prahové úrovne parametrov. Podľa článku 27 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia sa majú dané triedy parametrov používať v harmonizovaných normách,

([1]) Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre trvalé kotviace zariadenia a bezpečnostné háky, na ktoré sa vzťahuje európska norma pre výrobky EN 17235:2024. Stanovujú sa v ňom prahové úrovne a triedy parametrov pre tieto zariadenia a háky, ako aj podstatné vlastnosti týchto výrobkov, ktoré je výrobca povinný uviesť vo vyhlásení o parametroch uvedenom v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Článok 2

Povinné vyhlásenie podstatných vlastností

1. Keď výrobca trvalých kotviacich zariadení a bezpečnostných hákov uvádza takéto výrobky na trh, vo vyhlásení o parametroch uvedie tieto podstatné vlastnosti:

a) mechanická odolnosť – dynamická skúška;

b) mechanická odolnosť – skúška medzného zaťaženia.

2. Ak výrobok obsahuje bezpečnostný hák, výrobca tohto výrobku uvedie vo vyhlásení o parametroch pri jeho uvádzaní na trh aj podstatnú vlastnosť „mechanická odolnosť – skúška základne háku“.

Článok 3

Prahové úrovne

1. Pokiaľ ide o podstatnú vlastnosť uvedenú v článku 2 ods. 1 písm. a), úroveň projektovaných hodnôt činností sa pri skúšaní podľa normy EN 17235:2024, ako sa uvádza v prílohe, musí rovnať alebo byť vyššia ako 9,0 kN.

2. Ak výrobok obsahuje bezpečnostný hák, úroveň tolerancie merania podstatnej vlastnosti „mechanická odolnosť – skúška základne háku“ sa pri skúšaní podľa normy EN 17235:2024, ako sa uvádza v prílohe, musí rovnať alebo byť menšia ako 5 mm.

Článok 4

Triedy parametrov

Pokiaľ ide o podstatné vlastnosti uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), triedy parametrov trvalých kotviacich zariadení a bezpečnostných hákov sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. apríla 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Prahové úrovne a triedy parametrov trvalých kotviacich zariadení a bezpečnostných hákov podľa normy EN 17235:2024

Tabuľka 1

Súprava A – súprava na ukotvenie s jedným kotviacim zariadením

Podstatná vlastnosť	Prahová úroveň	Triedy parametrov ([1])	Projektovaná hodnota činnosti
Mechanická odolnosť – dynamická skúška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Za číslom označujúcim triedu parametrov nasleduje skratka príslušných modelov.

Tabuľka 2

Súprava B – súprava na ukotvenie s bezpečnostným hákom

Podstatná vlastnosť	Prahová úroveň	Triedy parametrov ([1])	Projektovaná hodnota činnosti
Mechanická odolnosť – skúška základne háku	≤ 5 mm	–	–
Mechanická odolnosť – dynamická skúška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Za číslom označujúcim triedu parametrov nasleduje skratka príslušných modelov.

Tabuľka 3

Súprava C – súprava na ukotvenie s kotviacim vedením s horizontálnym káblom

Podstatná vlastnosť	Prahová úroveň	Triedy parametrov ([1])	Projektovaná hodnota činnosti
Mechanická odolnosť – dynamická skúška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Za číslom označujúcim triedu parametrov nasleduje skratka príslušných modelov.

Tabuľka 4

Súprava D – súprava na ukotvenie s kotviacim vedením s horizontálnou koľajnicou

Podstatná vlastnosť	Prahová úroveň	Triedy parametrov ([1])	Projektovaná hodnota činnosti
Mechanická odolnosť – dynamická skúška (1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Za číslom označujúcim triedu parametrov nasleduje skratka príslušných modelov.