Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/695

22.7.2025

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2025/695

av den 9 april 2025

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av tröskelvärden och prestandaklasser för permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG ([1]), särskilt artikel 27.1 och 27.3 jämförd med artikel 60 a och f, och

av följande skäl:

(1) Den harmoniserade standarden EN 17235:2024 om permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar innehåller tröskelvärden och klassificeringssystem för prestandan hos de produkter som standarden omfattar, med avseende på den väsentliga egenskapen ”mekanisk hållfasthet”.

(2) Det är lämpligt att de väsentliga egenskaperna ”mekanisk hållfasthet – dynamisk provning” och ”mekanisk hållfasthet – provning av brottlast” fastställs som de väsentliga egenskaper för vilka tillverkaren är skyldig att ange förankringsanordningars och säkerhetshakars prestanda när de släpps ut på marknaden. Den väsentliga egenskapen ”mekanisk hållfasthet – provning av hakfäste” bör läggas till i förteckningen över väsentliga egenskaper som tillverkaren är skyldig att deklarera för säkerhetshakar.

(3) För att säkerställa att standarden EN 17235:2024 är lättare att tekniskt tillämpa på de produkter som den omfattar bör standarden innehålla tröskelvärden för prestanda för de väsentliga egenskaperna ”mekanisk hållfasthet – dynamisk provning” och ”mekanisk hållfasthet – provning av hakfäste”.

(4) Av säkerhetsskäl är det också nödvändigt att definiera prestandaklasser för den väsentliga egenskapen ”mekanisk hållfasthet – dynamisk provning”, så att detaljerad information om produktens förmåga att hantera olika belastningar ges i prestandadeklarationen.

(5) Enligt artikel 3.3 och artikel 27.2 i förordning (EU) nr 305/2011 får antingen kommissionen eller ett europeiskt standardiseringsorgan, på grundval av ett reviderat mandat utfärdat av kommissionen, fastställa prestandaklasser och tröskelvärden för prestanda i förhållande till byggprodukters väsentliga egenskaper. Med tanke på behovet av att så snart som möjligt fastställa prestandaklasser och tröskelvärden för prestanda för permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar bör kommissionen fastställa dessa prestandaklasser och tröskelvärden för prestanda. I enlighet med artikel 27.2 första stycket i den förordningen bör dessa prestandaklasser användas i harmoniserade standarder.

([1]) EUT L 88, 4.4.2011, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar som omfattas av den europeiska produktstandarden EN 17235:2024. I den standarden fastställs tröskelvärden och prestandaklasser för dessa anordningar och hakar samt de väsentliga egenskaper hos dessa produkter som tillverkaren är skyldig att specificera i den prestandadeklaration som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 305/2011.

Artikel 2

Obligatorisk deklaration av väsentliga egenskaper

1. Tillverkaren ska i prestandadeklarationen för permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar ange följande väsentliga egenskaper när sådana produkter släpps ut på marknaden:

a) Mekanisk hållfasthet – dynamisk provning.

b) Mekanisk hållfasthet – provning av brottlast.

2. Om en produkt innehåller en säkerhetshake ska produktens tillverkare också, när den släpps ut på marknaden, ange den väsentliga egenskapen ”mekanisk hållfasthet – provning av hakfäste” i prestandadeklarationen.

Artikel 3

Tröskelvärden

1. För den väsentliga egenskap som avses i artikel 2.1 a ska åtgärdernas konstruktionsvärden ligga på nivån 9,0 kN eller mer vid provning enligt EN 17235:2024, såsom anges i bilagan.

2. Om en produkt innehåller en säkerhetshake ska mätnivån för den väsentliga egenskapen ”mekanisk hållfasthet – provning av hakfäste” vara lika med eller mindre än 5 mm vid provning enligt EN 17235:2024, såsom anges i bilagan.

Artikel 4

Prestandaklasser

Prestandaklasserna för permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar vad gäller den väsentliga egenskap som avses i artikel 2.1 a anges i bilagan.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 april 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Tröskelvärden och prestandaklasser för permanenta förankringsanordningar och säkerhetshakar enligt EN 17235:2024

Tabell 1

Byggsats A – Förankringssats med en enda förankringsanordning

Väsentlig egenskap	Tröskelvärde	Prestandaklasser ([1])	Åtgärdens konstruktionsvärde
Mekanisk hållfasthet – dynamisk provning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Prestandaklassens nummer ska följas av akronymen för de tillämpliga modellerna.

Tabell 2

Byggsats B – Förankringssats med säkerhetshake

Väsentlig egenskap	Tröskelvärde	Prestandaklasser ([1])	Åtgärdens konstruktionsvärde
Mekanisk hållfasthet – provning av hakfäste	≤ 5 mm	–	–
Mekanisk hållfasthet – dynamisk provning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Prestandaklassens nummer ska följas av akronymen för de tillämpliga modellerna.

Tabell 3

Byggsats C – Förankringssats med horisontell tråd

Väsentlig egenskap	Tröskelvärde	Prestandaklasser ([1])	Åtgärdens konstruktionsvärde
Mekanisk hållfasthet – dynamisk provning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Prestandaklassens nummer ska följas av akronymen för de tillämpliga modellerna.

Tabell 4

Byggsats D – Förankringssats med horisontell skena

Väsentlig egenskap	Tröskelvärde	Prestandaklasser ([1])	Åtgärdens konstruktionsvärde
Mekanisk hållfasthet – dynamisk provning[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Prestandaklassens nummer ska följas av akronymen för de tillämpliga modellerna.