Saskaņā ar starptautisko publisko tiesību normām juridisks spēks ir tikai ANO/EEK dokumentu oriģināliem. Šo noteikumu statuss un spēkā stāšanās datums jāpārbauda ANO EEK statusa dokumenta TRANS/WP.29/343 jaunākajā redakcijā, kas pieejama http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

2010. gada grozījumi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumos Nr. 77 – Vienoti noteikumi attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturu apstiprināšanu

Noteikumu Nr. 77, kas publicēti OV L 130, 28.5.2010., 1. lpp., grozījumi

Ar visiem grozījumiem līdz

sākotnējās redakcijas 13. papildinājumam, kas stājies spēkā 2010. gada 9. decembrī

sākotnējās redakcijas 14. papildinājumam, kas stājies spēkā 2011. gada 26. jūnijā

Grozījumi satura rādītājā

Satura rādītāju groza šādi:

"(..)

PIELIKUMI

1. pielikums - Paziņojums par stāvgaismas luktura tipa apstiprinājuma piešķiršanu, attiecināšanu uz citu tipu, noraidīšanu vai atsaukšanu, vai ražošanas galīgu izbeigšanu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 77

2. pielikums - Apstiprinājuma marķējuma izvietojuma paraugi

3. pielikums - Minimālie leņķi, kas nepieciešami gaismas sadalei telpā

4. pielikums - Fotometriskie mērījumi

5. pielikums - Prasību minimums ražošanas kontroles procedūru atbilstībai

6. pielikums - Prasību minimums inspektora veiktai parauga ņemšanai".

Grozījumi noteikumu pamattekstā

Iekļauj šādu jaunu 6.3.3. punktu:

"6.3.3. Gaismas avota modulis ir projektēts tā, ka neatkarīgi no darbarīka(-u) izmantošanas to nevar mehāniski aizstāt ar apstiprinātu aizvietojamu gaismas avotu."

Noteikumu 8. līdz 8.2. punktu groza šādi:

"8. TESTA PROCEDŪRA

8.1. Visus mērījumus – gan fotometriskos, gan kolorimetriskos – veic:

8.1.1. lukturim ar nomaināmu gaismas avotu, ja tas nav aprīkots ar gaismas avota elektronisko kontroles iekārtu ar tādas kategorijas bezkrāsainu vai krāsainu standarta kvēlspuldzi, kāda ir noteikta šai ierīcei, padodot spriegumu tā, lai iegūtu standarta gaismas plūsmu, kas noteikta attiecīgās kategorijas kvēlspuldzei;

8.1.2. lukturim, kas aprīkots ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes vai citi), attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V;

8.1.3. tādai sistēmai, kas izmanto gaismas avota elektronisko kontroles iekārtu, kas ir luktura daļa (*), šā luktura ieejas spailēs padod ražotāja noteikto spriegumu vai, ja tas nav norādīts, attiecīgi ar 6,75 V, 13,5 V vai 28,0 V;

8.1.4. tādai sistēmai, kas izmanto gaismas avota elektronisko kontroles iekārtu, kas nav luktura daļa, šā luktura ieejas spailēs padod ražotāja noteikto spriegumu.

8.2. Testu laboratorija ražotājam pieprasa gaismas avota elektronisko kontroles iekārtu, kas vajadzīga gaismas avota un piemērojamo funkciju barošanai.

(*) Šajos noteikumos "luktura daļa" nozīmē to, ka ierīce fiziski atrodas luktura korpusā vai ir ārēja ierīce, atdalīta no luktura vai neatdalīta, bet luktura ražotājs to piegādā kā lukturu sistēmas daļu. Šo papildu sistēmu darbību un uzstādīšanas nosacījumi tiks paredzēti īpašos noteikumos."

Iekļauj šādus jaunus 8.3. līdz 8.4. punktus:

"8.3. Lukturim pievadāmo spriegumu norāda paziņojumā, kas sniegts šo noteikumu 1. pielikumā.

8.4. Nosaka redzamās virsmas robežas gaismas signālierīces pamatass virzienā."

Noteikumu 9. punktu groza šādi:

"9. IZSTAROTĀS GAISMAS KRĀSA

Izstarotās gaismas krāsai gaismas izplatīšanās laukumā, kas noteikts 4. pielikuma 2. punktā, jābūt sarkanai, baltai vai dzeltenai. Lai pārbaudītu šos kolorimetriskos parametrus, veic testa procedūru, kas aprakstīta šo noteikumu 8. punktā. Ārpus šā lauka nav novērojamas būtiskas krāsu izmaiņas.

Taču lukturiem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzes vai citi), kolorimetriskos parametrus pārbauda ar lukturos esošajiem gaismas avotiem saskaņā ar šo noteikumu 8.1. punkta attiecīgajiem apakšpunktiem."

Noteikumu 12.2. punktu groza šādi:

"12.2. Ir jāievēro prasību minimums par atbilstību ražošanas kontroles procedūrām, kā noteikts šo noteikumu 5. pielikumā."

Noteikumu 12.3. punktu groza šādi:

"12.3. Inspektoram, veicot pārbaudi, ir jāievēro prasību minimums, kā noteikts šo noteikumu 6. pielikumā."

Pielikumu grozījumi

Noteikumu 1. pielikuma 9. punktu groza šādi:

"9. Īss apraksts:

(..)

Uzstādīšanas ģeometriskie nosacījumi un saistītās variācijas, ja ir:

Gaismas avota elektroniskās kontroles iekārtas/mainīgas intensitātes regulatora izmantošana:

a) ir luktura daļa: jā/nē/nepiemēro ([2]),

b) nav luktura daļa: jā/nē/nepiemēro ([2]).

Gaismas avota elektroniskās kontroles iekārtas/mainīgas intensitātes regulatora radītais ieejas spriegums(-i):

Gaismas avota elektroniskās kontroles iekārtas/mainīgas intensitātes regulatora ražotājs un identifikācijas numurs (ja gaismas avota kontroles iekārta ir luktura daļa, bet nav iekļauta luktura korpusā):".

Noteikumu 2. pielikuma virsrakstu groza šādi:

"**APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMA PARAUGI**".

Noteikumu 4. pielikuma 3.1. punktu groza šādi:

"3.1. Nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēlspuldzēm u. c.):

ar lukturī esošajiem gaismas avotiem saskaņā ar šo noteikumu atbilstīgo 8.1. punkta apakšpunktu."

Noteikumu 5. pielikumu svītro.

Bijušo 6. pielikumu pārnumurē par 5. pielikumu.

Noteikumu jaunā 5. pielikuma 2.4. un 2.5. punktu groza šādi:

"2.4. Iegūtie un reģistrētie fotometriskie parametri

Pārbaudei izvēlētajiem lukturiem veic fotometriskos mērījumus attiecībā uz minimālajām vērtībām 4. pielikumā uzskaitītajos punktos un noteiktajām krāsu koordinātām.

2.5. Pieņemamības kritēriji

Ražotājs ir atbildīgs par (..).

Pieņemamības kritērijiem jābūt tādiem, lai ar 95 procentu ticamību minimālā varbūtība, ka iepriekš nepieteikta pārbaude atbilstoši 6. pielikuma norādījumiem (pirmajā paraugu ņemšanā) tiks izturēta, būtu 0,95."

Bijušo 7. pielikumu pārnumurē par 6. pielikumu.