A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti szövegei rendelkeznek. Ennek az előírásnak a státusa és hatálybalépésének időpontja az ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343 sz. státusdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 77. sz. előírásának 2010. évi módosítása – Egységes rendelkezések gépjárművek parkolólámpáinak jóváhagyására vonatkozóan

A Hivatalos Lapban kihirdetett (HL L 130., 2010.5.28., 1. o.) 77. számú előírás módosítása

Az előírás tartalmazza a következőket:

Az előírás eredeti változatának 13. kiegészítése – hatálybalépés dátuma: 2010. december 9.

Az előírás eredeti változatának 14. kiegészítése – hatálybalépés dátuma: 2011. június 26.

A tartalomjegyzék módosítása

A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

„…

MELLÉKLETEK

1. melléklet – Értesítés parkolólámpák adott típusa jóváhagyásának megadásáról, kiterjesztéséről, elutasításáról, visszavonásáról vagy gyártásának végleges leállításáról, a 77. sz. előírás alapján

2. melléklet – Példák a jóváhagyási jelek elrendezésére

3. melléklet – A térbeli fényeloszlás méréséhez előírt minimális szögek

4. melléklet – Fénytani mérések

5. melléklet – A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárásokra vonatkozó minimális követelmények

6. melléklet – A hatósági mintavételre vonatkozó minimális követelmények”

Az előírás fő szövegének módosítása

A szöveg a következő új, 6.3.3. szakasszal egészül ki:

„6.3.3. A fényforrásmodul kialakításának olyannak kell lennie, hogy a fényforrás – szerszámmal vagy anélkül – mechanikusan ne legyen felcserélhető más jóváhagyott, cserélhető fényforrással.”

A 8–8.2. szakasz a következőképp módosul:

„8. MÉRÉSI ELJÁRÁS

8.1. Valamennyi mérést, legyen az fénytani vagy színtani mérés, a következők szerint kell végezni:

8.1.1. cserélhető fényforrással felszerelt lámpa esetében, amely nincs elektronikus fényforrás-szabályozóval felszerelve, a készülék tekintetében előírt kategóriába tartozó, nem színezett vagy színezett etalon izzólámpával, az izzólámpa adott kategóriájára előírt viszonyítási fényáram előállításához szükséges feszültségen;

8.1.2. nem cserélhető fényforrással felszerelt lámpa (izzólámpák és egyebek) esetében 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V feszültségen;

8.1.3. a lámpa részét képező (*) elektronikus fényforrás-szabályozót használó rendszer esetében a lámpa bemeneti sorkapcsait a gyártó által megadott feszültséggel, vagy ha a gyártó nem adott meg feszültséget, akkor 6,75 V, 13,5 V, illetve 28,0 V feszültséggel kell megtáplálni;

8.1.4. a lámpa részét nem képező elektronikus fényforrás-szabályozót használó rendszer esetében a lámpa bemeneti sorkapcsait a gyártó által megadott feszültséggel kell megtáplálni.

8.2. A vizsgálati laboratóriumnak be kell kérnie a gyártótól a fényforrás és a kapcsolódó eszközök megtáplálásához szükséges fényforrás-szabályozót.

(*) Ezen előírás alkalmazásában a »lámpa részét képező« kifejezés azt jelenti, hogy az eszköz vagy fizikailag részét képezi a lámpatestnek, vagy a lámpatesten kívül helyezkedik el ugyan (függetlenül attól, hogy elkülönül-e a lámpatesttől), de az eszközt a lámpa gyártója a lámparendszer részeként szállítja. Ezeknek a kiegészítő rendszereknek a működését és beépítését külön rendelkezések rögzítik."

A szöveg a következő új, 8.3–8.4. szakasszal egészül ki:

„8.3. A lámpa előírt tápfeszültségét meg kell adni az előírás 1. melléklete szerinti értesítésben.

8.4. A látszólagos felületnek a fényjelző készülék vonatkoztatási tengelyének irányába eső határait meg kell határozni."

A 9. szakasz a következőképpen módosul:

„9. A KIBOCSÁTOTT FÉNY SZÍNE

A 4. melléklet 2. szakaszában meghatározott fényeloszlási mezőn belül a kibocsátott fény színének vörösnek, fehérnek vagy borostyánsárgának kell lennie. A színtani jellemzőket ezen előírás 8. szakaszában leírt mérési eljárással kell ellenőrizni. Ezen a területen kívül a szín éles változása nem megengedett.

A nem cserélhető fényforrással felszerelt lámpák (izzólámpák és egyebek) esetében azonban a színtani jellemzőket a lámpában lévő fényforrásokkal kell ellenőrizni az előírás 8.1. szakaszának idevágó alpontjai szerint."

A 12.2. szakasz a következőképp módosul:

„12.2. A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárásokra vonatkozó, az előírás 5. mellékletében megállapított minimumkövetelményeknek teljesülniük kell."

A 12.3. szakasz a következőképp módosul:

„12.3. A hatósági mintavételre vonatkozó, az előírás 6. mellékletében megállapított minimumkövetelményeknek teljesülniük kell."

A mellékletek módosítása

Az 1. mellékletben a 9. tétel a következőképp módosul:

„9. Rövid leírás:

[…]

A beépítés geometriája és vonatkozó változatai, ha vannak:

elektronikus fényforrás-szabályozó/fényerő-szabályozó alkalmazása:

a) a lámpa részét képezi: igen/nem/tárgytalan ([2])

b) nem képezi a lámpa részét: igen/nem/tárgytalan ([2])

Az elektronikus fényforrás-szabályozó vagy fényerő-szabályozó által szolgáltatott bemeneti feszültség:

az elektronikus fényforrás-szabályozó vagy fényerő-szabályozó gyártója és azonosító száma (ha a fényforrás-szabályozó a lámpa részét képezi, de nincs a lámpatestbe beépítve):"

A 2. melléklet címe a következőképp módosul:

„**PÉLDÁK A JÓVÁHAGYÁSI JELEK ELRENDEZÉSÉRE**"

A 4. mellékletben a 3.1. szakasz a következőképpen módosul:

„3.1. Nem cserélhető fényforrások (izzólámpák és egyebek) esetében:

a lámpában levő fényforrással, ezen előírás 8.1. szakaszának idevágó alpontja szerint."

Az 5. mellékletet el kell hagyni.

A (korábbi) 6. melléklet az 5. melléklet lesz.

Az (új) 5. mellékletben a 2.4. és 2.5. szakasz a következőképpen módosul:

„2.4. Mért és rögzített fénytani jellemzők

A mintaként szolgáló lámpán fénytani méréseket kell végezni a 4. mellékletben felsorolt legkisebb értékek és az előírt színkoordináták ellenőrzéséhez.

2.5. Elfogadhatósági kritériumok

A gyártó felelőssége:

az elfogadhatósági kritériumokat úgy kell meghatározni, hogy 95 %-os megbízhatósági szinten legalább 0,95 legyen annak valószínűsége, hogy a termék megfelelőnek bizonyul a 6. mellékletben leírt szúrópróba (első mintavétel) során."

A (korábbi) 7. melléklet a 6. melléklet lesz.