31998D0600

24.10.1998. EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS L 287/35

KOMISIJAS LĒMUMS
(1998. gada 12. oktobris)
par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz pašnesošām gaismu caurlaidīgām jumta konstrukcijām (izņemot konstrukcijas uz stikla bāzes)

(paziņots ar dokumentu Nr. C(1998) 2926)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(98/600/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz būvizstrādājumiem ([1]), kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK ([2]), un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā atbilstīgi Direktīvas 89/106/EEK 13. panta 3. punktam, lai apliecinātu ražojumu atbilstību, Komisijai no divām procedūrām jāizvēlas "vismazāk apgrūtinošā procedūra, kas ir droša"; tā kā tas nozīmē, ka jāpieņem lēmums par to, vai attiecīgajam ražojumam vai ražojumu grupai ražotāja uzraudzībā īstenota ražošanas kontroles sistēma ir nepieciešams un pietiekams nosacījums atbilstības apstiprināšanai, vai arī, ņemot vērā apsvērumus, kas saistīti ar atbilstību 13. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, ir jāiesaista apstiprināta sertifikācijas iestāde;

tā kā 13. panta 4. punktā ir noteikts, ka šādi noteiktajai procedūrai jābūt norādītai pilnvarās un tehniskajās specifikācijās; tā kā tādēļ vēlams definēt ražojumu vai ražojumu grupas jēdzienu, ko lieto pilnvarojumos un tehniskajās specifikācijās;

tā kā abas 13. panta 3. punktā noteiktās procedūras sīki aprakstītas III pielikumā Direktīvai 89/106/EEK; tā kā tāpēc precīzi jānosaka paņēmieni, kā saskaņā ar III pielikumu abas procedūras īstenojamas attiecībā uz visiem ražojumiem un ražojumu grupām, jo III pielikumā ir norādes uz konkrētām sistēmām, kurām dodama priekšroka;

tā kā 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā procedūra atbilst sistēmām, kuras noteiktas pirmajai iespējai bez pastāvīgas uzraudzības un otrajai un trešajai iespējai III pielikuma 2. iedaļas ii) punktā, un procedūra, kas minēta 13. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilst sistēmām, kuras noteiktas III pielikuma 2. iedaļas i) punktā, bet pirmajā iespējā ar pastāvīgu uzraudzību — III pielikuma 2. iedaļas ii) punktā noteiktajām sistēmām;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumiem un ražojumu grupām, kas noteikti I pielikumā, atbilstība jānovērtē saskaņā ar procedūru, saskaņā ar kuru ražotāja atbildībā tiek izveidota ražošanas procesa kontroles sistēma, ar kuru nodrošina ražojuma atbilstību attiecīgajām tehniskajām specifikācijām.

2. pants

Ražojumiem, kas norādīti II pielikumā, atbilstība jāapstiprina saskaņā ar procedūru, pēc kuras papildus ražotāja atbildībā izveidotai ražošanas kontroles sistēmai ražošanas procesa vai ražojuma novērtēšanā un uzraudzībā tiek iesaistīta akreditēta sertifikācijas iestāde.

([1]) OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.
([2]) OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

3. pants

Atbilstības apstiprināšanas procedūru, kas noteikta III pielikumā, norāda pilnvarojumos norādījumiem par Eiropas tehnisko apstiprinājumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin BANGEMANN

I PIELIKUMS

Pašnesošas gaismu caurlaidīgas jumta konstrukcijas (izņemot konstrukcijas uz stikla bāzes)

Visiem izmantošanas veidiem, izņemot degamības prasības ražojumiem, kuri izgatavoti no A ([1]), B ([1]), C ([1]) klases materiāliem.

([1]) Materiāliem, kuru degamība var mainīties ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva maiņu dēļ var mainīties degamība).

II PIELIKUMS

Pašnesošas gaismu caurlaidīgas jumta konstrukcijas (izņemot konstrukcijas uz stikla bāzes)

Izmantošanas veidiem, kam noteiktas degamības prasības ražojumiem, kuri izgatavoti no A ([1]), B ([1]), C ([1]) klases materiāliem.

([1]) Materiāliem, kuru degamība var mainīties ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva maiņu dēļ var mainīties degamība).

III PIELIKUMS

Piezīme: apstiprinātās iestādes uzdevumi, kas izriet no attiecīgajām atbilstības apliecināšanas sistēmām, ir kumulatīvi attiecībā uz konstrukcijām, kuras izmanto vairāk nekā vienam paredzētajam mērķim, kas noteikts turpmāk norādītajās grupās.

RAŽOJUMU GRUPA

PAŠNESOŠAS GAISMU CAURLAIDĪGAS JUMTA KONSTRUKCIJAS (IZŅEMOT KONSTRUKCIJAS UZ STIKLA BĀZES) (1/3)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Ražojums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības sistēmas apliecināšana
Pašnesošas gaismu caurlaidīgas jumta konstrukcijas (izņemot konstrukcijas uz stikla bāzes)	Izmantošanai jumtiem un jumtu apdarei	—	3

3. sistēma: sk. CDP III pielikuma (2)(ii), otra iespēja.

2. **Nosacījumi, kas *EOTA* jāpiemēro attiecībā uz atbilstības apliecināšanas sistēmas specifikācijām**

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgajos gadījumos 1.2.3. punktu skaidrojošajos dokumentos). Minētajos gadījumos šāda rādītāja pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.

RAŽOJUMU GRUPA

PAŠNESOŠAS GAISMU CAURLAIDĪGAS JUMTA KONSTRUKCIJAS (IZŅEMOT KONSTRUKCIJAS UZ STIKLA BĀZES) (2/3)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Ražojums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības sistēmas apliecināšana
Pašnesošas gaismu caurlaidīgas jumta konstrukcijas (izņemot konstrukcijas uz stikla bāzes)	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro ārējie noteikumi par degamības īpašībām	Ražojumi, kuru īpašības jāpārbauda	3
		Ražojumi, kurus uzskata par atbilstīgiem bez papildus pārbaudēm [1]	4

[1] Jāapstiprina, apspriežoties ar Ugunsdrošības prasību reglamentēšanas grupu.

3. sistēma: sk. CDP III pielikuma (2)(ii), otra iespēja.
4. sistēma: sk. CDP III pielikuma (2)(ii), trešā iespēja.

2. **Nosacījumi, kas *EOTA* jāpiemēro attiecībā uz atbilstības apliecināšanas sistēmas specifikācijām**

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgajos gadījumos 1.2.3. punktu skaidrojošajos dokumentos). Minētajos gadījumos šāda rādītāja pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.

RAŽOJUMU GRUPA

PAŠNESOŠAS GAISMU CAURLAIDĪGAS JUMTA KONSTRUKCIJAS (IZŅEMOT KONSTRUKCIJAS UZ STIKLA BĀZES) (3/3)

1. **Atbilstības apliecināšanas sistēmas**

Turpmāk uzskaitītajiem ražojumiem un paredzētajiem lietošanas veidiem EOTA jānosaka šādas atbilstības apliecināšanas sistēmas attiecīgajā norādījumā Eiropas tehniskā apstiprinājuma piešķiršanai:

Ražojums	Paredzētais izmantošanas veids	Līmenis vai klase	Atbilstības sistēmas apliecināšana
Pašnesošas gaismu caurlaidīgas jumta konstrukcijas (izņemot konstrukcijas uz stikla bāzes)	Lietošanas veidiem, kuros jāievēro noteikumi par degamību	A (1), B (1), C (1)	1
		A (2), B (2), C (2)	3
		A (3), D, E, F	4

(1) Materiāliem, kuru degamība mainās ražošanas procesa laikā (parasti tos ķīmiski pārveidojot, piemēram, antipirēni, vai gadījumos, kad sastāva izmaiņu dēļ var mainīties degamība).

(2) Materiāliem, kuru degamība nemainās ražošanas procesa laikā.

(3) A klases materiāliem, kuru degamība nav jāpārbauda saskaņā ar Lēmumu 96/603/EK.

1. sistēma: sk. CDP III pielikuma (2) (i), bez paraugu audita testēšanas.
3. sistēma: sk. CDP III pielikuma (2)(ii), otra iespēja.
4. sistēma: sk. CDP III pielikuma (2)(ii), trešā iespēja.

2. **Nosacījumi, kas *EOTA* jāpiemēro attiecībā uz atbilstības apliecināšanas sistēmas specifikācijām**

Sistēmas specifikācijai jābūt tādai, lai to varētu īstenot pat tad, ja kāds efektivitātes rādītājs nav jānosaka tāpēc, ka vismaz vienai dalībvalstij vispār nav regulējuma attiecībā uz šādu rādītāju (sk. Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 1. punktu un attiecīgajos gadījumos 1.2.3. punktu skaidrojošajos dokumentos). Minētajos gadījumos šāda rādītāja pārbaudi nedrīkst piemērot izgatavotājam, ja tas šajā ziņā nevēlas ražojuma rādītājus uzrādīt.