I

*(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)*

# RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2499/2001

**af 19. december 2001**

**om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er i Fællesskabets interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/961([1]).

(2) Produkter i nævnte forordning, for hvilke det ikke længere er i Fællesskabets interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome toldsatser, eller hvis beskrivelse må ændres på grund af, at visse produkter har gennemløbet en teknisk udvikling og at der er sket en økonomisk udvikling på markedet, bør udgå af listen i bilaget til nævnte forordning.

(3) De produkter, hvis beskrivelse må ændres, bør betragtes som nye produkter.

(4) Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske betydning bør der henvises til sagens hastende karakter som anført i punkt I.3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

(5) Som følge af det store antal ændringer, der får virkning fra den 1. januar 2002, og for at skabe klarhed for brugerne, bør bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 udskiftes fuldstændigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*

Forordning (EF) nr. 1255/96 ændres således:

Bilaget erstattes af bilaget til nærværende forordning.

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2001.

*På Rådets vegne*

A. NEYTS-UYTTEBROECK

*Formand*

([1]) EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1159/2001 (EFT L 169 af 23.6.2001, s. 1).

*BILAG*

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 0302 69 99<br>ex 0303 79 98 | 10<br>10 | Stør, fersk, kølet eller frosset, bestemt til forarbejdning [a] [b] [c] | 0 |
| ex 0302 69 99 | 20 | Stenbider (*Cyclopterus lumpus*), med rogn, fersk eller kølet, bestemt til forarbejdning [a] [c] | 0 |
| ex 0302 69 99<br>ex 0303 79 98 | 30<br>20 | Snapper (*Lutjanus purpureus*), fersk, kølet eller frosset, bestemt til forarbejdning [a] [d] [c] | 0 |
| ex 0302 70 00<br>ex 0302 70 00<br>ex 0302 70 00<br>ex 0302 70 00<br>ex 0303 80 90<br>ex 0303 80 90 | 11<br>31<br>41<br>91<br>10<br>19 | Rogn, fersk, kølet eller frosset [c] | 0 |
| ex 0303 11 00<br>ex 0303 19 00 | 10<br>10 | Stillehavslaks (*Oncorhynchus-arter*), frosset og uden hoved, bestemt til industriel fremstilling af pasta og smørepålæg [a] [c] | 0 |
| ex 0304 10 98<br>ex 0304 90 97 | 60<br>31 | Kød af pighaj (*Squalus acanthias*), fersk, kølet eller frosset [c] | 6 |
| ex 0305 20 00<br>ex 0305 20 00<br>ex 0305 20 00<br>ex 0305 20 00<br>ex 0305 20 00 | 11<br>18<br>19<br>21<br>30 | Rogn, saltet eller i saltlage [c] | 0 |
| ex 0306 19 90<br>ex 0306 29 90 | 10<br>10 | Krill bestemt til forarbejdning [a] [c] | 0 |
| ex 0603 90 00<br>ex 0604 99 90 | 10<br>10 | Blomster, blomsterknopper, blade og andre plantedele, kun præpareret ved tørring, farvning eller blegning, bestemt til brug ved fremstilling af potpourri henhørende under pos. 3307 49 00 [a] | 0 |
| ex 0710 21 00 | 10 | Ærter i bælg af varianten *Hortense axiphium* af arten *Pisum sativum*, frosne, af tykkelse 6 mm og derunder, bestemt til fremstilling, i deres bælg, af færdigretter [a] [d] | 0 |
| ex 0711 59 00<br>ex 0711 59 00 | 11<br>91 | Svampe, undtagen svampe af slægten *Agaricus*, foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bestemt til fremstilling af konserves i levnedsmiddelindustrien [a] | 0 |
| ex 0712 32 00<br>ex 0712 32 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 39 00<br>ex 0712 39 00 | 11<br>21<br>11<br>21<br>11<br>21 | Svampe, undtagen svampe af slægten *Agaricus*, tørrede, hele, i identificerbare skiver eller stykker, bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg [a] [d] | 0 |
| ex 0804 10 00<br>ex 0804 10 00 | 11<br>21 | Dadler, friske eller tørrede, ikke i detailsalgsoplægninger | 0 |
| ex 0810 40 50 | 10 | Frugter af arten *Vaccinium macrocarpon*, friske | 0 |
| ex 0810 90 95 | 10 | Hyben, friske | 0 |
| 0811 90 50<br>0811 90 70<br>ex 0811 90 95<br>ex 0811 90 95 | 66<br>67 | Frugter af slægten *Vaccinium*, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 0811 90 95 | 40 | Hyben, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler | 0 |
| ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 11<br>ex 1513 29 30 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af:<br>— industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10<br>— blandinger af methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 3824 90 95<br>— methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916, eller<br>— stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 [a] | 0 |
| ex 1518 00 91 | 10 | Sojabønneolie, modificeret med maleinsyre, bestemt til fremstilling af kosmetikvarer [a] | 0 |
| ex 1604 11 00<br>ex 1604 20 10 | 20<br>20 | Stillehavslaks (*Oncorhynchus-arter*), bestemt til industriel fremstilling af pasta og smørepålæg [a] [c] | 0 |
| ex 1604 30 90 | 10 | Rogn, vasket, befriet for den omgivende hinde, kun saltet eller i saltlage, bestemt til forarbejdning [a] [c] | 0 |
| ex 1605 10 00<br>ex 1605 10 00 | 11<br>19 | Krabber af arterne »King« (*Paralithodes camchaticus*), »Hanasaki« (*Paralithodes brevipes*), »Kegani« (*Erimacrus isenbecki*), »Queen« og »Snow« (*Chionoecetes-arter*), »Red« (*Geryon quinquedens*), »Rough stone« (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, »Mud« (*Scylla serrata*) og »Blue« (*Portunus-arten*), kun kogt i vand og afskallet, også frosset, i pakninger af nettovægt 2 kg og derover [c] | 0 |
| ex 1605 10 00<br>ex 1605 10 00 | 92<br>94 | Krabber af arten *Paralomis granulosa* [c] | 0 |
| ex 2005 90 80 | 70 | Bambusskud, tilberedt eller konserveret, i strimler, ikke i detailsalgsoplægninger | 0 |
| ex 2707 99 11 | 10 | Lette råolier med indhold af:<br>— vinyltoluen på 10 vægtprocent og derover<br>— inden på 10 vægtprocent og derover, og<br>— naphtalen på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent | 0 |
| ex 2805 30 10 | 10 | Legering af cerium med sjældne jordmetaller, med indhold af cerium på 47 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2805 30 10 | 20 | Legering af lanthan med sjældne jordmetaller, med indhold af lanthan på 43 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2805 30 90 | 10 | Lanthan af renhed på 99 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2811 19 80 | 10 | Sulfamidsyre | 0 |
| ex 2811 22 00 | 10 | Siliciumdioxid i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højtryksvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner [a] | 0 |
| ex 2811 29 90 | 10 | Tellurdioxid | 0 |
| ex 2812 90 00 | 10 | Nitrogentrifluorid | 0 |
| ex 2818 30 00 | 10 | Aluminiumhydroxidoxid i form af pseudobøhmit | 4 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2819 90 90 | 10 | Dichromtrioxid<br>— af specifik overflade på 37 $m^2/g$ og derover (efter BET)<br>— af renhed på 99,5 vægtprocent og derover beregnet på grundlag af tørsubstansen<br>— af massefylde på 1,2 $g/cm^3$ og derunder,<br>bestemt til fremstilling af magnetisk chromdioxid [a] | 0 |
| ex 2820 90 90 | 10 | Mangan (II, III)oxid med indhold af mangan på 70 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2821 10 00 | 10 | Dijerntrioxid, i form af pulver, af renhed på 99,2 vægtprocent og derover, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8504 [a] | 0 |
| ex 2823 00 00 | 10 | Titandioxid, af renhed på 99,9 vægtprocent og derover, af gennemsnitlig kornstørrelse 1,2 µm og derover, men ikke over 1,8 µm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8532 eller 8533 [a] | 0 |
| ex 2825 50 00 | 10 | Kobber (I eller II) oxid med indhold af kobber på 78 vægtprocent og derover og chlorid ikke over 0,03 vægtprocent | 0 |
| ex 2826 90 90 | 10 | Kaliumhexafluorophosphat | 0 |
| ex 2827 39 80 | 10 | Kobbermonochlorid af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent | 0 |
| ex 2827 60 00 | 10 | Titantetrajodid | 0 |
| ex 2830 10 00 | 10 | Dinatriumtetrasulfid, med indhold af natrium på 38 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen | 0 |
| ex 2830 20 00 | 10 | Zinksulfid med indhold af:<br>— chlorid på 20,0 mg/kg og derunder<br>— kobber på 0,2 mg/kg og derunder<br>— jern på 0,5 mg/kg og derunder, og<br>— bly på 1,0 mg/kg og derunder | 0 |
| ex 2836 91 00 | 20 | Lithiumcarbonat, med indhold af en eller flere følgende urenheder i koncentrationer som angivet nedenfor:<br>— arsenik på 2 mg/kg og derover<br>— calcium på 200 mg/kg og derover<br>— chlorider på 200 mg/kg og derover<br>— jern på 20 mg/kg og derover<br>— magnesium på 150 mg/kg og derover<br>— tungmetaller på 20 mg/kg og derover<br>— kalium på 300 mg/kg og derover<br>— natrium på 300 mg/kg og derover<br>— sulfater på 200 mg/kg og derover,<br>efter de metoder, der er angivet i Den Europæiske Farmakopé | 0 |
| ex 2837 19 00 | 10 | Zinkcyanid | 0 |
| ex 2837 19 00 | 20 | Kobbercyanid | 0 |
| ex 2839 90 00 | 10 | Blysilicathydrat, med et blyindhold, beregnet som blymonoxid, på 84,5 (± 1,5) vægtprocent, i form af pulver | 0 |
| ex 2843 90 90 | 20 | Palladiummonoxid | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2843 90 90 | 30 | Blanding af palladiumftalocyanin | 0 |
| 2845 10 00 | | Tungt vand (deuteriumoxid) (*Euratom*) | 0 |
| 2845 90 10 | | Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer (*Euratom*) | 0 |
| ex 2846 10 00<br>ex 3824 90 99 | 10<br>48 | Sjældne jordarters koncentrat med indhold af sjældne jordarters oxider på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 95 vægtprocent, og af zirconiumoxid, aluminiumoxid eller jernoxid på 1 vægtprocent og derunder, og med et glødetab på 5 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2848 00 00 | 10 | Phosphin | 0 |
| ex 2850 00 20 | 10 | Silan | 0 |
| ex 2903 30 80 | 10 | Carbontetrafluorid (tetrafluormethan) | 0 |
| ex 2903 30 80 | 20 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan | 0 |
| ex 2903 30 80 | 30 | Perfluorethan | 0 |
| ex 2903 30 80 | 40 | 1,1-Difluorethan | 0 |
| ex 2903 59 90 | 10 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo[12.2.1.1$^{6,9}$.0$^{2,13}$.0$^{5,10}$]octadeca-7,15-dien, bestemt til brug ved fremstilling af polyamid, af polyethylen, af syntetisk gummi eller af polystyren [a] | 0 |
| ex 2903 59 90 | 20 | Hexachlorcyclopentadien | 0 |
| ex 2903 69 90 | 10 | Blanding af isomerer af di- eller tetrachlortricyclo[8.2.2.2$^{4,7}$]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen | 0 |
| ex 2903 69 90 | 20 | 1,2-Bis(pentabromphenyl)ethan | 0 |
| ex 2903 69 90 | 40 | 2,6-Dichlortoluen, af renhed på 99 vægtprocent og derover og med indhold af:<br>— tetrachlordibenzodioxin på 0,001 mg/kg og derunder<br>— tetrachlordibenzofuran på 0,001 mg/kg og derunder<br>— tetrachlorbiphenyl på 0,2 mg/kg og derunder | 0 |
| ex 2903 69 90 | 50 | 1-(Chlormethyl)naphthalen | 0 |
| ex 2903 69 90 | 60 | *α*-Chlor(ethyl)toluener | 0 |
| ex 2904 10 00 | 30 | Natrium-*p*-styrensulfonat | 0 |
| ex 2904 20 00 | 10 | Nitromethan | 0 |
| ex 2904 20 00 | 20 | Nitroethan | 0 |
| ex 2904 20 00 | 30 | 1-Nitropropan | 0 |
| ex 2904 20 00 | 40 | 2-Nitropropan | 0 |
| ex 2904 90 20 | 10 | Tosylchlorid | 0 |
| ex 2904 90 40 | 10 | Trichlornitromethan, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3808 20 [a] | 0 |
| ex 2904 90 85 | 10 | Quintozen (ISO) | 0 |
| ex 2905 19 00<br>ex 3824 90 99 | 11<br>56 | Kalium-*tert*-butanolat (kalium-*tert*-butoxid), også i form af opløsning i tetrahydrofuran | 0 |
| 2905 29 10 | | Allylalkohol | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2905 39 80 | 10 | 2-Methylpropan-1,3-diol | 0 |
| ex 2905 39 80 | 20 | Hexa-1,5-dien-3,4-diol | 0 |
| ex 2905 49 10 | 10 | Ethylidyntrimethanol | 0 |
| 2906 11 00 | | Menthol | 0 |
| ex 2906 19 00 | 10 | Cyclohex-1,4-ylendimethanol | 0 |
| ex 2906 19 00 | 20 | 4,4'-Isopropylidendicyclohexanol | 0 |
| ex 2906 29 00 | 10 | 2,2'-(*m*-Phenylen)dipropan-2-ol | 0 |
| ex 2907 21 00 | 10 | Resorcinol | 0 |
| ex 2907 29 00 | 10 | Dinatrium-1,4-dihydroanthracen-9,10-diolat, i form af en vandig opløsning | 0 |
| ex 2907 29 00 | 20 | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol | 0 |
| ex 2907 29 00 | 30 | 4,4',4"-Ethylidyntriphenol | 0 |
| ex 2907 29 00 | 40 | Blanding af isomerer af methylendiphenol | 0 |
| ex 2907 29 00 | 50 | 6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(*m*-cresol) | 0 |
| ex 2907 29 00 | 60 | 4,4'-(1,3-Phenylendiisopropyliden)diphenol | 0 |
| ex 2908 20 00 | 10 | Dinatrium-3-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat | 0 |
| ex 2908 20 00 | 20 | Dikalium-7-hydroxynaphthalen-1,3-disulfonat | 0 |
| ex 2908 20 00<br>ex 3824 90 99 | 30<br>74 | 6-Hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre og salte deraf | 0 |
| ex 2908 90 00 | 10 | 4-Nitroso-*o*-cresol | 0 |
| ex 2909 19 00 | 10 | 1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan | 0 |
| ex 2909 30 38 | 10 | Bis(pentabromphenyl)ether | 0 |
| ex 2909 30 90 | 10 | 4-(*p*-Tolyloxy)biphenyl | 0 |
| ex 2909 30 90 | 20 | 1,2-Bis(*m*-tolyloxy)ethan | 0 |
| ex 2909 30 90 | 30 | 1,2-Diphenoxyethan | 0 |
| ex 2909 44 00 | 10 | 2-Hexyloxyethanol | 0 |
| ex 2909 49 19 | 10 | 1-*tert*-Butoxypropan-2-ol | 0 |
| ex 2909 50 90 | 10 | 4-(2-Methoxyethyl)phenol | 0 |
| ex 2910 90 00 | 30 | 2,3-Epoxypropan-1-ol (glucidol) | 0 |
| ex 2910 90 00 | 40 | Perfluorepoxypropan | 0 |
| ex 2910 90 00<br>ex 3824 90 99 | 60<br>59 | 1,2-Epoxyoctadecan, af renhed på 82 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2912 29 00 | 10 | Terephthalaldehyd | 0 |
| ex 2912 49 00 | 10 | 3-Phenoxybenzaldehyd | 0 |
| ex 2914 19 90 | 10 | 3,3-Dimethylbutan-2-on | 0 |
| 2914 21 00 | | Campher | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2914 29 00 | 10 | Estr-4-en-3,17-dion | 0 |
| ex 2914 50 00 | 30 | 2'-Hydroxyacetophenon | 0 |
| ex 2914 50 00 | 40 | 4'-Hydroxyacetophenon | 0 |
| ex 2914 50 00 | 50 | 6'-Methoxy-2'-acetonaphthon | 0 |
| ex 2914 69 90 | 10 | 2-Ethylanthraquinon | 0 |
| ex 2914 69 90 | 20 | 2-Pentylanthraquinon | 0 |
| ex 2914 69 90 | 30 | 1,4-Dihydroxyanthraquinon | 0 |
| ex 2914 69 90 | 40 | 2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthraquinon | 0 |
| ex 2914 70 90 | 10 | 1-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on | 0 |
| ex 2914 70 90 | 30 | 4,4'-Dibrombenzil | 0 |
| ex 2915 29 00 | 10 | Antimontriacetat | 0 |
| ex 2915 39 90 | 20 | 5*α*-Brom-6*β*-hydroxy-17-oxo-androstan-3*β*-ylacetat | 0 |
| ex 2915 39 90 | 30 | But-3-en-1,2-diyldi(acetat) | 0 |
| ex 2915 40 00 | 10 | Vinylchloracetat | 0 |
| ex 2915 90 80 | 20 | Trimethylorthoacetat | 0 |
| ex 2915 90 80 | 30 | 2-Ethylsmørsyre | 0 |
| ex 2915 90 80 | 40 | Nonansyre (pelargonsyre) | 0 |
| ex 2916 12 90 | 10 | 2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat | 0 |
| ex 2916 12 90 | 20 | 2-Ethoxyethylacrylat | 0 |
| ex 2916 12 90 | 30 | Isobutylacrylat | 0 |
| ex 2916 13 00 | 10 | Hydroxyzinkmethacrylat, i form af pulver | 0 |
| ex 2916 13 00 | 20 | Zinkdimethacrylat, i form af pulver | 0 |
| ex 2916 14 90 | 10 | 2,3-Epoxypropylmethacrylat | 0 |
| ex 2916 19 80 | 20 | Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoat | 0 |
| ex 2916 20 00 | 10 | Methyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat | 0 |
| ex 2916 20 00 | 30 | Empenthrin (ISO) | 0 |
| ex 2916 20 00 | 40 | Cyclohexancarboxylsyre | 0 |
| ex 2916 39 00 | 10 | Methyl-3-chlorbenzoat | 0 |
| ex 2916 39 00 | 20 | 3,5-Dichlorbenzoylchlorid | 3,6 |
| ex 2916 39 00 | 40 | Vinyl-4-*tert*-butylbenzoat | 0 |
| ex 2916 39 00 | 50 | 3,5-Dimethylbenzoylchlorid | 0 |
| ex 2916 39 00 | 60 | 4-Ethylbenzoylchlorid | 0 |
| ex 2917 11 00 | 20 | Bis(*p*-methylbenzyl)oxalat | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2917 19 90 | 20 | Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethansulfonat | 0 |
| ex 2917 19 90 | 40 | Dodecandisyre, af renhed på over 98,5 vægtprocent | 0 |
| ex 2917 19 90 | 50 | Glutarsyreanhydrid | 0 |
| ex 2917 20 00 | 30 | 1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylsyreanhydrid | 0 |
| ex 2917 20 00 | 40 | 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalsyreanhydrid | 0 |
| ex 2917 34 00 | 10 | Diallylphthalat | 0 |
| ex 2917 39 80 | 10 | Dimethylnaphthalen-2,6-dicarboxylat | 0 |
| ex 2917 39 80 | 20 | Benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre (pyromellitsyre) | 0 |
| ex 2917 39 80 | 30 | Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid (pyromellitsyredianhydrid) | 0 |
| ex 2918 13 00 | 10 | L-(-)-Di-*p*-toluoylvinsyre | 0 |
| ex 2918 19 80 | 20 | L-Æblesyre | 0 |
| ex 2918 29 10 | 10 | Monohydroxynaphthoesyrer | 0 |
| ex 2918 29 50 | 10 | Gallussyre, af renhed på 98,5 vægtprocent og derover beregnet på grundlag af tørsubstansen (målt ved acidimetri) | 0 |
| ex 2918 29 90 | 10 | Hexamethylenbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] | 0 |
| ex 2918 90 90 | 10 | 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat | 0 |
| ex 2918 90 90 | 20 | Methyl-3-methoxyacrylat | 0 |
| ex 2919 00 90 | 10 | 2,2'-Methylenbis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat, mononatriumsalt | 0 |
| ex 2919 00 90 | 20 | Diammoniumsalt af tetramyristoylcardiolipin | 0 |
| ex 2920 10 00 | 10 | Fenitrothion (ISO) | 0 |
| ex 2920 10 00 | 20 | Tolclofos-methyl (ISO) | 0 |
| ex 2920 90 10 | 10 | Diethylsulphat | 0 |
| 2920 90 30 | | Trimethylphosphit | 0 |
| ex 2920 90 85 | 10 | *O,O*'-Dioctadecylpentaerythritolbis(phosphit) | 0 |
| ex 2920 90 85 | 30 | *O,O*'-Bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)pentaerythritolbis(phosphit) | 0 |
| ex 2921 19 80 | 10 | Triallylamin | 0 |
| ex 2921 19 80 | 20 | Ethyl(2-methylallyl)amin | 0 |
| ex 2921 19 80 | 30 | Allylamin | 0 |
| ex 2921 29 00 | 10 | *N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin | 0 |
| ex 2921 29 00 | 20 | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin | 0 |
| ex 2921 29 00 | 30 | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin | 0 |
| ex 2921 30 99 | 10 | Dicyclohexyl(methyl)amin | 0 |
| ex 2921 42 10 | 10 | 2,6-Dichlor-4-nitroanilin | 0 |
| ex 2921 42 10 | 20 | 2-Brom-4,6-dinitroanilin | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2921 42 10 | 30 | 4-Aminobenzen-1,3-disulfonsyre og salte deraf | 0 |
| ex 2921 42 10 | 40 | 2-Brom-6-chlor-4-nitroanilin | 0 |
| ex 2921 42 10 | 50 | 3-Aminobenzensulfonsyre | 0 |
| ex 2921 43 00 | 10 | 5-Amino-2-chlortoluen-4-sulfonsyre | 0 |
| ex 2921 43 00 | 20 | 4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonsyre | 0 |
| ex 2921 43 00 | 30 | 3-Nitro-*p*-toluidin | 0 |
| ex 2921 44 00 | 10 | Methyldiphenylamin | 0 |
| ex 2921 45 00 | 10 | 3-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre, mononatriumsalte | 0 |
| ex 2921 45 00 | 20 | 2-Aminonaphthalen-1,5-disulfonsyre og natriumsalte deraf | 0 |
| ex 2921 45 00 | 30 | 2-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre | 0 |
| ex 2921 45 00 | 40 | 1-Naphthylamin | 0 |
| ex 2921 49 10 | 20 | Pendimethalin (ISO) | 3,5 |
| ex 2921 49 80 | 10 | 8-Anilinonaphthalen-1-sulfonsyre | 0 |
| ex 2921 59 90 | 10 | Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin | 0 |
| ex 2921 59 90<br>ex 3824 90 99 | 20<br>68 | 4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobenzensulfonsyre | 0 |
| ex 2922 19 80 | 10 | 4,4-Dimethoxybutylamin | 0 |
| ex 2922 19 80 | 20 | 2-[2-(Dimethylamino)ethyl(methyl)amino]ethanol | 0 |
| ex 2922 19 80 | 30 | *N*,*N*,*N*',*N*'-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) | 0 |
| ex 2922 19 80 | 40 | 2-Amino-2-methylpropanol, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 3004 90 og 3305 30 [a] | 0 |
| ex 2922 21 00 | 10 | 2-Amino-5-hydroxynaphthalen-1,7-disulfonsyre og salte deraf, af renhed på 60 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2922 21 00 | 20 | 4-Hydroxy-7-methylaminonaphthalen-2-sulfonsyre | 0 |
| ex 2922 21 00 | 30 | 6-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre | 0 |
| ex 2922 21 00 | 40 | 7-Amino-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre | 0 |
| ex 2922 22 00 | 10 | Anisidiner | 0 |
| ex 2922 29 00 | 10 | 2-Methyl-*N*-phenyl-*p*-anisidin | 0 |
| ex 2922 29 00 | 20 | 3-Aminophenol | 0 |
| ex 2922 29 00 | 30 | 4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonsyre | 0 |
| ex 2922 29 00 | 40 | 2-Amino-4-*tert*-pentyl-6-nitrophenol | 0 |
| ex 2922 29 00 | 50 | 6-Methoxy-*m*-toluidin | 0 |
| ex 2922 29 00 | 60 | 3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)anilin | 0 |
| ex 2922 29 00 | 70 | 4-Nitro-*o*-anisidin | 0 |
| ex 2922 29 00 | 80 | 3-Diethylaminophenol | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2922 39 00 | 10 | 1-Amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonsyre og salte deraf | 0 |
| ex 2922 39 00 | 20 | 1-Aminoanthraquinon | 0 |
| ex 2922 39 00 | 30 | 1-Brom-4-methylaminoanthraquinon | 0 |
| ex 2922 49 95 | 10 | Ornithinaspartat (INNM) | 0 |
| ex 2922 49 95 | 20 | 12-Aminododecansyre | 0 |
| ex 2922 50 00 | 30 | 2-(3-Amino-4-chlorbenzoyl)benzoesyre | 0 |
| ex 2922 50 00 | 50 | 2-(4-Dibutylaminosalicyloyl)benzoesyre | 0 |
| ex 2923 90 00 | 10 | Tetramethylammoniumhydroxid, i form af en opløsning i vand, med indhold af:<br>— tetramethylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5) vægtprocent<br>— carbonat på 500 mg/kg og derunder<br>— chlorid på 200 mg/kg og derunder, og<br>— kalium på 5 mg/kg og derunder | 0 |
| ex 2923 90 00 | 30 | Tetramethylammoniumhydroxidpentahydrat, af renhed på 98 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2923 90 00 | 40 | Salte af benzyldimethyl(octadecyl)ammonium, bestemt til brug ved fremstilling af tonemiddel til fotokopimaskiner [a] | 0 |
| ex 2924 19 00 | 10 | 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsyre samt natrium- og ammoniumsalte deraf | 0 |
| ex 2924 19 00 | 20 | *N,N'*-Methylendiacrylamid | 0 |
| ex 2924 21 90<br>ex 3824 90 99 | 10<br>62 | 4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylendi(naphthalen-2-sulfonsyre) og natriumsalte deraf | 0 |
| ex 2924 29 95 | 10 | Alachlor (ISO) | 0 |
| ex 2924 29 95 | 15 | Acetochlor (ISO) | 0 |
| ex 2924 29 95 | 20 | 3'-Amino-4'-methoxyacetanilid | 0 |
| ex 2924 29 95 | 25 | 3'-Diethylaminoacetanilid | 0 |
| ex 2924 29 95 | 30 | Propachlor (ISO) | 0 |
| ex 2924 29 95 | 35 | Diethofencarb (ISO) | 0 |
| ex 2924 29 95 | 40 | 7-Acetamido-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonsyre og natriumsalte deraf | 0 |
| ex 2924 29 95 | 45 | 3'-Diethylamino-4'-methoxyacetanilid | 0 |
| ex 2924 29 95 | 50 | 5-[*N*-(2-Acetoxyethyl)acetoxyacetamido]-*N,N'*-bis(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-triiodisophthalamid | 0 |
| ex 2924 29 95 | 55 | 4'-Amino-*N*-methylacetanilid | 0 |
| ex 2924 29 95 | 60 | Beflubutamid (ISO) | 0 |
| ex 2924 29 95 | 70 | 4-Acetamido-2-aminobenzensulfonsyre | 0 |
| ex 2925 11 00 | 20 | Saccharin og natriumsalte deraf | 0 |
| ex 2925 19 95 | 10 | *N*-Phenylmaleimid | 0 |
| ex 2925 20 00 | 10 | Dicyclohexylcarbodiimid | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2926 90 95 | 10 | Methacrylonitril | 0 |
| ex 2926 90 95 | 20 | 2-(*m*-Benzoylphenyl)propiononitril | 0 |
| ex 2926 90 95 | 30 | 2-Amino-5-nitrobenzonitril | 0 |
| ex 2926 90 95 | 40 | Chlorothalonil (ISO) | 0 |
| ex 2926 90 95 | 45 | 2-Cyanacetamid | 0 |
| ex 2926 90 95 | 50 | Alkyl- eller alkoxyalkylestere af cyaneddikesyre | 0 |
| ex 2926 90 95 | 60 | Cyaneddikesyre i krystallinsk form | 0 |
| ex 2926 90 95 | 65 | Malononitril | 0 |
| ex 2926 90 95 | 70 | Tetrachlorterephthalonitril | 0 |
| ex 2927 00 00 | 10 | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidindihydrochlorid | 0 |
| ex 2927 00 00 | 20 | 4-Anilino-2-methoxybenzendiazoniumhydrogensulfat | 0 |
| ex 2927 00 00<br>ex 3824 90 99 | 30<br>69 | 4'-Aminoazobenzen-4-sulfonsyre | 0 |
| ex 2927 00 00 | 40 | 2-Hydroxynaphthalen-1-diazonium-4-sulfonat | 0 |
| ex 2927 00 00<br>ex 3824 90 99 | 50<br>41 | 2-Hydroxy-6-nitronaphthalen-1-diazonium-4-sulfonat, af renhed på 60 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2928 00 90 | 10 | 3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N*,*N*'-bipropionamid | 0 |
| ex 2928 00 90 | 20 | 2,4,6-Trichlorphenylhydrazin | 0 |
| ex 2928 00 90 | 40 | *O*-Ethylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning | 0 |
| ex 2928 00 90 | 50 | *N*-Isopropylhydroxylamin, i form af en vandig opløsning | 0 |
| ex 2929 10 90 | 10 | Methylendicyclohexyldiisocyanater | 0 |
| ex 2929 10 90 | 30 | 3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat | 0 |
| ex 2929 10 90 | 40 | *m*-Isopropenyl-*α,α*-dimethylbenzylisocyanat | 0 |
| ex 2929 10 90 | 50 | *m*-Phenylendiisopropylidendiisocyanat | 0 |
| ex 2929 10 90 | 60 | Blanding af isomerer af trimethylhexamethylendiisocyanat | 0 |
| ex 2930 90 70 | 10 | Thiophenol | 0 |
| ex 2930 90 70 | 15 | Ethoprophos (ISO) | 0 |
| ex 2930 90 70 | 20 | 3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim | 0 |
| ex 2930 90 70 | 25 | Thiophanat-methyl (ISO) | 0 |
| ex 2930 90 70 | 30 | 4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol | 0 |
| ex 2930 90 70 | 40 | 3,3'-Thiodipropionsyre | 0 |
| ex 2930 90 70 | 45 | 2-[(*p*-Aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfat | 0 |
| ex 2930 90 70<br>ex 3824 90 99 | 50<br>51 | 2-Chlorphenylsulfonylisocyanat, i form af opløsning i xylen | 0 |
| ex 2930 90 70<br>ex 3824 90 99 | 55<br>52 | Methyl-2-(isocyanatosulfonyl)methylbensoat, i form af opløsning i xylen | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2930 90 70 | 60 | Methylphenylsulfid | 0 |
| ex 2930 90 70 | 65 | Diiodmethyl-*p*-tolylsulfon | 0 |
| ex 2930 90 70<br>ex 3824 90 99 | 70<br>71 | 2-Aminophenylphenylsulfon, af renhed på 75 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2930 90 70 | 75 | 4,4'-[Methylenbis(oxyethylenthio)]diphenol | 0 |
| ex 2930 90 70 | 80 | Captan (ISO) | 0 |
| ex 2930 90 70 | 85 | Mesotrion (ISO) | 0 |
| 2931 00 10 | | Dimethylmethylphosphonat | 0 |
| ex 2931 00 95 | 05 | Butylethylmagnesium, i form af opløsning i heptan | 0 |
| ex 2931 00 95 | 10 | 2-Diphenylphosphinobenzoesyre | 0 |
| ex 2931 00 95 | 20 | Bis(2-chlorethyl)-2-chlorethylphosphonat | 0 |
| ex 2931 00 95 | 25 | Natriumphenylphosphinat | 0 |
| ex 2931 00 95 | 30 | Bis(2-chlorethyl)vinylphosphonat | 0 |
| ex 2931 00 95 | 35 | Natriumtetraphenylborat | 0 |
| ex 2931 00 95 | 40 | *N*-(Phosphonomethyl)iminodieddikesyre | 0 |
| ex 2931 00 95 | 45 | Tributylphosphin | 0 |
| ex 2931 00 95 | 50 | Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinsyre | 0 |
| ex 2931 00 95 | 55 | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium | 0 |
| ex 2931 00 95 | 60 | Trioctylphosphinoxid | 0 |
| ex 2931 00 95 | 65 | Triethylboran | 0 |
| ex 2931 00 95 | 70 | *N*,*N*-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat | 0 |
| ex 2931 00 95 | 75 | {2,7-Di-*tert*-butyl-9-[($\eta^5$-cyclopentadienyl)bis(4-triethylsilylphenyl)methyl]-4a,4b,8a,9,9a-$\eta$-fluoren}dimethylhafnium, i form af opløsning i hexan | 0 |
| ex 2931 00 95 | 85 | Tributyl(tetradecyl)phosphoniumchlorid, også i form af en vandig opløsning | 0 |
| ex 2931 00 95 | 95 | Trichlor(3-chlorpropyl)silan | 0 |
| ex 2932 11 00 | 10 | Tetrahydrofuran, indeholdende i alt højst 40 mg tetrahydro-2-methylfuran og tetrahydro-3-methylfuran pr. liter, bestemt til fremstilling af $\alpha$-4-hydroxybutyl-$\omega$-hydroxypoly(oxytetramethylen) [a] | 0 |
| ex 2932 13 00 | 10 | Tetrahydrofurfurylalkohol | 0 |
| ex 2932 19 00 | 40 | Furan af renhed på 99 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 2932 19 00 | 50 | 2,3-Dihydrofuran | 0 |
| ex 2932 29 80 | 10 | 2'-Anilin-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 2932 29 80 | 15 | 13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8$\alpha$-lacton | 0 |
| ex 2932 29 80 | 25 | 2'-(2-Chloranilin)-6'-dibutylaminospiro[isobenzofuran -1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 2932 29 80 | 30 | 2'-Anilino-3'-methyl-6'-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2932 29 80 | 35 | 6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 2932 29 80 | 40 | 2'-Anilin-6'-(*N*-ethyl-*p*-toluidin)-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 2932 29 80 | 45 | 2'-Anilin-6'-ethyl(isobutyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 2932 29 80 | 50 | 2'-Anilino-6'-cyclohexyl(methyl)amino-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 2932 29 80 | 55 | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalid | 0 |
| ex 2932 99 70 | 10 | Bendiocarb (ISO) | 0 |
| ex 2932 99 70 | 20 | Androsta-1,4-dien-3,17-dion-17-(2,2-dimethylpropylen)acetal | 0 |
| ex 2932 99 70 | 40 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol | 0 |
| ex 2933 19 90 | 10 | 4,5-Diamino-l-(2-hydroxyethyl)-1*H*-pyrazolsulfat | 0 |
| ex 2933 21 00 | 10 | Hydantoin | 0 |
| ex 2933 21 00 | 20 | 2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2'-chlor-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranilid | 0 |
| ex 2933 21 00 | 40 | 1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof | 0 |
| ex 2933 29 90 | 20 | Reaktionsprodukt bestående af methylestere af (±)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylsyre og (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylsyre (Imazamethabenz-methyl) | 4 |
| ex 2933 29 90 | 40 | Triflumizol (ISO) | 0 |
| ex 2933 39 99 | 10 | Cloperastinfendizoat (INNM) | 0 |
| ex 2933 39 99 | 15 | Pyridin-2,3-dicarboxylsyre | 0 |
| ex 2933 39 99 | 20 | 5-Methyl-2-pyridylamin | 0 |
| ex 2933 39 99 | 25 | Imazethapyr (ISO) | 0 |
| ex 2933 39 99 | 30 | 4,4'-Trimethylendipiperidin | 0 |
| ex 2933 39 99 | 60 | 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin | 0 |
| ex 2933 49 10 | 10 | Quinmerac (ISO) | 0 |
| ex 2933 49 90 | 20 | 5,7-Dichlor-4-(4-fluorphenoxy)quinolin | 0 |
| ex 2933 49 90 | 40 | *N*-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolinium-*p*-toluensulfonat, i form af en opløsning i vand | 0 |
| ex 2933 49 90 | 50 | Methyl-2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-chlor-2-quinolyl)vinyl]phenyl}-3-hydroxypropyl]benzoatmonohydrat | 0 |
| ex 2933 49 90 | 60 | 5,6,7,8-Tetrahydroquinolin | 0 |
| ex 2933 59 95 | 10 | 1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridin-3-carboxylsyre samt salte og estere deraf | 0 |
| ex 2933 59 95 | 20 | 2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin | 0 |
| ex 2933 59 95 | 30 | Mepanipyrim (ISO) | 0 |
| ex 2933 59 95 | 40 | Guanin | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2933 59 95 | 50 | 1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) | 0 |
| ex 2933 69 80 | 10 | 1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion | 0 |
| ex 2933 69 80 | 20 | 1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion | 0 |
| ex 2933 69 80 | 40 | Cyanazin (ISO) | 0 |
| ex 2933 69 80 | 50 | 1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion | 0 |
| ex 2933 69 80 | 60 | Hexazinon (ISO) | 0 |
| ex 2933 99 30 | 10 | Azepan, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3808 30 [a] | 0 |
| ex 2933 99 90 | 10 | 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylphenol | 0 |
| ex 2933 99 90 | 15 | 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylphenol | 0 |
| ex 2933 99 90 | 20 | 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol | 0 |
| ex 2933 99 90 | 25 | 6,6'-Di-2*H*-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2'-methylendiphenol | 0 |
| ex 2933 99 90 | 30 | Quizalofop-P-ethyl (ISO) | 0 |
| ex 2933 99 90 | 35 | Indolin | 0 |
| ex 2933 99 90 | 45 | Maleinhydrazid (ISO) | 0 |
| ex 2933 99 90 | 50 | Metconazol (ISO) | 3,2 |
| ex 2933 99 90 | 55 | 5-Nitroindol | 0 |
| ex 2933 99 90 | 60 | 1,3-Bis(3-isocyanatomethylphenyl)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimer 2,4-toluendiisocyanat) | 0 |
| ex 2933 99 90 | 65 | Candesartan cilexetil (INNM) | 0 |
| ex 2933 99 90 | 70 | 6,7-Dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridin | 0 |
| ex 2934 10 00 | 10 | Hexythiazox (ISO) | 0 |
| ex 2934 10 00 | 20 | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol | 0 |
| ex 2934 20 80 | 10 | 4-Chlor-1,3-benzothiazol-2(3*H*)-on | 0 |
| ex 2934 99 90 | 10 | 7-Chlor-5-methyl-2*H*-1,4-benzothiazin-3-(4*H*)-on | 0 |
| ex 2934 99 90 | 15 | Carboxin (ISO) | 0 |
| ex 2934 99 90 | 20 | 4-[4-(Tridecyl[forgrenet]oxy)phenyl]-1,4-thiazinan-1,1-dioxid | 0 |
| ex 2934 99 90 | 25 | Oxycarboxin (ISO) | 0 |
| ex 2934 99 90 | 30 | Etridiazol (ISO) | 0 |
| ex 2934 99 90 | 35 | Dimethenamid (ISO) | 0 |
| ex 2934 99 90 | 40 | 2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diisobutyl-1,4-dioxo-1,4-diphosphinan | 0 |
| ex 2934 99 90 | 45 | Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion | 0 |
| ex 2934 99 90 | 50 | 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-ethylpyridiniumbromid | 0 |
| ex 2934 99 90 | 55 | Olmesartan medoxomil (INN) | 0 |
| ex 2935 00 90 | 10 | Salte af sulfathiazol (INN) | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 2935 00 90 | 20 | Toluensulfonamid | 0 |
| ex 2935 00 90 | 30 | Blanding af isomerer bestående af *N*-ethyltoluen-2-sulfonamid og *N*-ethyltoluen-4-sulfonamid | 0 |
| ex 2935 00 90 | 40 | 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)urinstof (sulfosulfuron) | 0 |
| ex 2935 00 90 | 50 | 4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid) | 0 |
| ex 2935 00 90 | 60 | 5-Amino-*N*-(2,6-dichlor-*m*-tolyl)-1*H*-1,2,4-triazol-3-sulfonamid | 0 |
| ex 2935 00 90 | 70 | Methyl-3-aminosulfonylthiophen-2-carboxylat | 0 |
| 3201 20 00 | | Mimosabarkekstrakt | 0 |
| ex 3201 90 90 | 10 | Garvestofekstrakter af eucalyptus | 3,2 |
| ex 3201 90 90 | 20 | Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner | 0 |
| ex 3204 15 00 | 10 | Farvestof C.I. Vat Orange 7 | 0 |
| ex 3204 15 00 | 20 | Farvestof C.I. Vat Red 15 | 0 |
| ex 3204 15 00 | 30 | Farvestof C.I. Vat Red 14 | 0 |
| ex 3204 15 00 | 40 | Farvestof C.I. Vat Brown 57 | 0 |
| ex 3204 17 00 | 10 | Farvestof C.I. Pigment Yellow 81 | 0 |
| ex 3204 19 00 | 10 | Nikkelbis{4-methoxy-2-[6-(pentafluorethylthio)benzothiazol-2-ylazo]-5-(dipropylamino)benzensulfonat} | 0 |
| ex 3204 19 00 | 20 | 13-Ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol | 0 |
| ex 3204 19 00 | 30 | 13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol | 0 |
| ex 3204 19 00 | 40 | Methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-naphtho[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-carboxylat | 0 |
| ex 3204 19 00 | 50 | Methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat | 0 |
| ex 3204 19 00 | 60 | Ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat | 0 |
| ex 3204 19 00 | 70 | Farvestof C.I. Solvent Red 49 | 0 |
| ex 3206 42 00 | 10 | Lithopon | 0 |
| ex 3206 49 90 | 10 | Flydende sorte præparater af jernoxidpigmenter med en kornstørrelse på ikke over 20 nanometer og med indhold af jern, beregnet som $Fe_2O_3$, på 25 vægtprocent og derover, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3304 eller 9608 [a] | 0 |
| ex 3208 20 10 | 10 | Copolymer af *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, i form af opløsning i ethanol med indhold af copolymer på 34 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent | 0 |
| ex 3208 20 10<br>ex 3905 91 00 | 20<br>92 | Copolymer af vinylpyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, delvis kvaterniseret med diethylsulfat, i form af opløsning i ethanol | 0 |
| ex 3208 20 10 | 30 | Opløsning af diundecylphthalat og en copolymer af dibutylmaleat og isobutylmethacrylat i et kulbrinteopløsningsmiddel | 0 |
| ex 3208 90 19<br>ex 3911 90 99 | 10<br>35 | Copolymer af maleinsyre og methylvinylether, monoesterificeret med ethyl- og/eller isopropyl- og/eller butylgrupper, i form af opløsning i ethanol, ethanol og butanol, isopropanol eller isopropanol og butanol | 0 |
| ex 3208 90 19 | 20 | Copolymer af polyurethan og silicone, i form af opløsning i en blanding af butanon, toluen og cyclohexanon, med indhold af copolymer på 13 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3208 90 19 | 30 | Opløsning indeholdende:<br>— 30 (± 5) vægtprocent polyamidharpiks<br>— 6,5 (± 3,5) vægtprocent diazonaphthoquinon<br>— 55 (± 5) vægtprocent 1-methyl-2-pyrrolidon<br>— 1 000 µg/kg og derunder chlorid<br>— 1 000 µg/kg og derunder kalium, og<br>— 1 000 µg/kg og derunder jern | 0 |
| ex 3208 90 19 | 40 | Polymer af methylsiloxan, i form af opløsning i en blanding af acetone, butanol, ethanol og isopropanol, med indhold af polymer af methylsiloxan på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent | 0 |
| ex 3208 90 99 | 10 | Opløsning på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, indeholdende to eller flere af følgende farvestoffer:<br>— methyl-8'-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indol-2,3'-naphtho[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-carboxylat<br>— methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat<br>— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol<br>— ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-diphenyl-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-carboxylat<br>— 13-ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-ol | 0 |
| ex 3215 90 80 | 10 | Blækblanding, bestemt til brug ved fremstilling af kassetter til blækstråleskrivere [a] | 0 |
| ex 3215 90 80 | 20 | Varmefølsomt blæk fikseret på plastfolie | 0 |
| 3301 12 10 | | Flygtige vegetabilske olier af appelsin eller pomerans, ikke befriet for terpener | 0 |
| ex 3402 90 10 | 20 | Blanding af docusatnatrium (INN) og natriumbenzoat | 0 |
| ex 3402 90 10 | 30 | Ikke-vandigt overfladeaktivt præparat, indeholdende:<br>— polyethylenglycol-alkylphenylether<br>— 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, og<br>— estere af phosphorsyre | 0 |
| ex 3402 90 90 | 10 | Krystallinsk pulver fra reaktion af trinatriumphosphat med en blanding af natriumhypochlorit og natriumchlorid (»chloreret trinatriumphosphat«), med indhold af:<br>— frit chlor på 3,5 vægtprocent og derover, iodometrisk beregnet, og<br>— phosphor på 17,0 vægtprocent og derover, beregnet som $P_2O_5$ | 0 |
| ex 3403 99 90 | 10 | Skærevæske på basis af en vandig opløsning af syntetiske polypeptider | 0 |
| ex 3504 00 00 | 10 | Antigener, rensede, udvundet af genetisk manipulerede gærceller, bestemt til fremstilling af tester til diagnosticering af hepatitis-C [a] | 0 |
| ex 3504 00 00 | 20 | Glykoprotein 160 udvundet af »Human Immunodeficiency Virus«, hiv-1 stamme | 0 |
| ex 3505 10 50 | 20 | *O*-(2-Hydroxyethyl)derivat af hydrolyseret majsstivelse | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3506 91 00 | 10 | Klæbemidler på basis af en vandig dispersion af en blanding af dimeriseret colophonium og copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA) | 0 |
| ex 3506 91 00 | 20 | Varmeaktiverede klæbemidler på basis af phenolharpiks og gummi, i form af et folie på et slipmiddelcoatet papir, bestemt til brug ved fremstilling af bremseklodser til automobilindustrien (a) | 0 |
| ex 3507 90 90 | 10 | Asparaginase | 0 |
| ex 3507 90 90 | 20 | Tilberedt enzym på basis af thermolysin | 0 |
| ex 3507 90 90 | 40 | Avian myeloblastosis virus (AMV) reverse transcriptase | 0 |
| ex 3507 90 90 | 50 | Lipase | 0 |
| ex 3701 30 00 | 10 | Relieftrykplader, af den art, der anvendes til trykning på avispapir, bestående af en metalbærer belagt med et lag af fotopolymer af tykkelse 0,2 mm og derover, men ikke over 0,8 mm, ikke dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie, af samlet tykkelse på 1 mm og derunder | 0 |
| ex 3701 99 00 | 10 | Plader af kvarts eller af glas, belagt med en film af chrom og med et lag af lysfølsomt eller elektronfølsomt harpiks, bestemt til fremstilling af masker til varer henhørende under pos. 8541 og 8542 (a) | 0 |
| ex 3702 31 99 | 10 | Farvenegativfilm, bestemt til fremstilling af instant picture-film (a) | 0 |
| ex 3702 43 00<br>ex 3702 44 00 | 10<br>10 | Fotografiske film, med en nominel bredde på 459, 669 eller 761 mm, bestående af flere lag, nemlig to polyesterfolier, et kulstoflag, et klæbelag og et lag af copolymer af styren og acrylonitril | 0 |
| ex 3703 90 10 | 10 | Folie af papir, med belægning af sølvhalogenemulsion, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3701 20 00 (a) | 0 |
| ex 3707 10 00 | 10 | Lysfølsomme emulsioner bestemt til sensibilisering af siliciumskiver (a) | 0 |
| ex 3707 90 30 | 10 | Toner, i form af pulver, bestående af en copolymer af styren og butylacrylat og magnetit, bestemt til brug som fremkaldere ved fremstilling af kassetter til fjernkopieringsapparater (telefaxapparater) (a) | 0 |
| 3805 20 00 | | Pine-oil | 1,7 |
| ex 3808 10 90 | 10 | Indoxacarb (ISO) og (*R*)-isomeren heraf, fikseret på et bærestof af siliciumdioxid | 0 |
| ex 3808 20 80 | 10 | Afsvampningsmidler i form af pulver, med indhold af hymexazol (ISO) på 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger | 0 |
| ex 3808 20 80 | 20 | Præparat på basis af diiodmethyl-*p*-tolylsulfon, ikke i detailsalgsoplægninger | 0 |
| ex 3808 40 20 | 10 | Præparat med indhold af:<br>— 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin på 58 vægtprocent og derover, men ikke over 62 vægtprocent<br>— 1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin på 26 vægtprocent og derover, men ikke over 29 vægtprocent<br>— 1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylhydantoin på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 12 vægtprocent,<br>bestemt til fremstilling af desinfektionsmidler til svømmepøle (a) | 0 |
| ex 3808 40 90 | 10 | 1-Dodecylguanidinhydrochlorid, i form af en opløsning i isopropanol og vand, med indhold af 1-dodecylguanidinhydrochlorid på 40 vægtprocent og derunder | 0 |
| ex 3809 91 00 | 10 | Blanding af (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2$\lambda^5$-dioxaphosphoran-5-ylmethyl)methylmethylphosphonat og bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2$\lambda^5$-dioxaphosphoran-5-ylmethyl)methylphosphonat | 0 |
| ex 3809 92 00 | 10 | Antiblegemiddel til papir, bestående af en blanding af magnesiumtrisilicat og mononatriumsalt af 2,2'-methylenbis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphat | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3811 21 00 | 10 | Salte af dinonylnaphthalensulfonsyre, i form af opløsning i mineralolier | 0 |
| ex 3811 21 00 | 20 | Additiver til smøreolier, på basis af komplekse organiske forbindelser af molybdæn, i form af opløsning i mineralolie | 0 |
| ex 3812 30 80 | 10 | Tetraaluminiumnonamagnesiumdicarbonathexacosahydroxidheptahydrat belagt med et overfladeaktivt stof | 0 |
| ex 3812 30 80 | 20 | Blanding indeholdende hovedsagelig bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacat | 0 |
| ex 3812 30 80 | 30 | Sammensatte stabilisatorer med indhold af natriumperchlorat på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, og 2-(2-methoxyethoxy)ethanol på 70 vægtprocent og derunder | 0 |
| ex 3812 30 80 | 40 | Dialuminiumtetramagnesiummonocarbonatdodecahydroxidmonohydrat, belagt med et overfladeaktivt stof | 0 |
| ex 3812 30 80 | 50 | Aluminiummagnesiumzinkhydroxidcarbonathydrat, belagt med et overfladeaktivt stof | 0 |
| ex 3814 00 90 | 10 | Blanding med indhold af dimethylsulfoxid på 25 vægtprocent og derover, men ikke over 35 vægtprocent, og monoethanolamin på 65 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent | 3 |
| ex 3815 12 00 | 10 | Katalysator, i form af korn eller ringe af diameter 3 mm og derover, men ikke over 10 mm, bestående af sølv på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 8 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 12 00 | 20 | Katalysator, bestående af palladium og rhenium, på et bærestof af aktivt carbon, i form af pulver, med indhold af:<br>— palladium på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,5 vægtprocent<br>— rhenium på 3 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent, og<br>— alkalimetaller på 0,1 mol % og derover, men ikke over 1 mol %,<br>bestemt til brug ved fremstilling af tetrahydrofuran [a] | 0 |
| ex 3815 19 90 | 10 | Katalysator, bestående af chromtrioxid eller dichromtrioxid på et bærestof af siliciumdioxid, med et porerumfang efter nitrogenabsorptionsmetoden på 2 $cm^3/g$ og derover | 0 |
| ex 3815 19 90 | 15 | Katalysator, i form af pulver, bestående af blandede oxider af metaller på et bærestof af siliciumdioxid, med et samlet indhold af molybdæn, bismuth og jern på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril [a] | 0 |
| ex 3815 19 90 | 20 | Katalysator, bestående af chromoxider og titandioxid på et bærestof af siliciumdioxid, aluminiumoxid eller aluminiumphosphat | 0 |
| ex 3815 19 90 | 30 | Katalysator med indhold af titantetrachlorid anbragt på et bærestof af magnesiumdichlorid, bestemt til brug ved fremstilling af polypropylen [a] | 0 |
| ex 3815 19 90 | 40 | Katalysator, i form af kugler af diameter 4,2 mm og derover, men ikke over 9 mm, bestående af en blanding af oxider af metaller indeholdende hovedsagelig oxider af molybdæn, vanadium og kobber, på et bærestof af siliciumdioxid og/eller aluminiumoxid, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre [a] | 0 |
| ex 3815 19 90 | 45 | Katalysator, bestående hovedsagelig af dichromkobbertetraoxid og kobber(II)oxid, med indhold af kobber på 38 vægtprocent og derover, men ikke over 48 vægtprocent, beregnet som kobber(II)oxid, på et bærestof af siliciumdioxid, bestemt til hydrogenering af acetophenoner [a] | 0 |
| ex 3815 19 90 | 50 | Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af titan, af magnesium og af aluminium på et bærestof af siliciumdioxid, i form af suspension i tetrahydrofuran | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3815 19 90 | 55 | Katalysator, bestående af blandede oxider af metaller indeholdende chromtrioxid, på et bærestof af siliciumdioxid | 0 |
| ex 3815 19 90 | 60 | Katalysator bestående af dichromtrioxid, på et bærestof af aluminiumoxid | 0 |
| ex 3815 19 90 | 65 | Katalysator bestående af phosphorsyre kemisk bundet til et bærestof af siliciumdioxid | 0 |
| ex 3815 19 90 | 70 | Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og zirconium, på et bærestof af siliciumdioxid | 0 |
| ex 3815 19 90 | 75 | Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium og chrom, på et bærestof af siliciumdioxid | 0 |
| ex 3815 19 90 | 80 | Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af en mineraloliesuspension | 0 |
| ex 3815 19 90 | 85 | Katalysator bestående af organiske/metalliske forbindelser af aluminium, magnesium og titan, på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver | 0 |
| ex 3815 90 90 | 15 | Katalysator, bestående af en blanding af oxider med indhold af oxider af molybdæn, vanadium, nikkel og antimon på over 96 vægtprocent, også blandet med porcelænskugler, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre [a] | 0 |
| ex 3815 90 90 | 20 | Katalysator, i form af pulver, bestående af en blanding af titantrichlorid og aluminiumchlorid, med indhold af:<br>— titan på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent, og<br>— chlor på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 72 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 90 90 | 25 | Katalysator, bestående af en blanding af oxider med indhold af oxider af molybdæn, bismuth, nikkel, jern og silicium på over 96 vægtprocent, også blandet med porcelænskugler, bestemt til brug ved fremstilling af acrylaldehyd [a] | 0 |
| ex 3815 90 90 | 30 | Katalysator, i form af pulver, med indhold af kobber på 82 vægtprocent og derover og af specifik overflade på 0,5 $m^2/g$ og derover, men ikke over 8 $m^2/g$ | 0 |
| ex 3815 90 90 | 35 | Katalysator, i form af en oliesuspension, bestående af titantrichlorid og aluminiumtrichlorid, med indhold (beregnet på grundlag af en oliefrit substans) af:<br>— titan på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent,<br>og<br>— chlor på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 72 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 90 90 | 40 | Katalysator, i form af runde stave af længde 5 mm og derover, men ikke over 8 mm, bestående af en blanding af oxider af metaller indeholdende hovedsagelig oxider af jern, molybdæn og bismuth, også indeholdende siliciumdioxid som fyldstoffer, bestemt til brug ved fremstilling af acrylsyre [a] | 0 |
| ex 3815 90 90 | 50 | Katalysator indeholdende titantrichlorid, i form af en hexan- eller heptansuspension, med indhold af titan i det hexan- eller heptanfri materiale på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 90 90 | 55 | Reaktionsstartere, bestående af en blanding af *N,N,N',N'*-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) og dipropylenglycoler | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3815 90 90 | 60 | Katalysator, i form af runde stave, bestående af aluminosilikatsyre (zeolit) med:<br>— et siliciumdioxyd:dialuminiumtrioxyd-forhold på mindst 500:1, og<br>— indhold af platinum på 0,2 vægtprocent og derover, men ikke over 0,8 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 90 90 | 65 | Katalysator på basis af mordenit-zeolit, i form af granulat, bestemt til brug ved fremstilling af blandinger af methylaminer med indhold af dimethylamin på 50 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3815 90 90 | 70 | Katalysator, bestående af en blanding af (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiat og dipropylenglycoler | 0 |
| ex 3815 90 90 | 75 | Katalysator, bestående af en blanding af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan, 2-hydroxyethyliminodi(-eddikesyre) og dibutyltindi(acetat), med indhold af 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 90 90 | 80 | Katalysator bestående hovedsagelig af dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i isobutanol | 0 |
| ex 3815 90 90 | 81 | Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoat på 38 vægtprocent og derover, men ikke over 48 vægtprocent | 0 |
| ex 3815 90 90 | 82 | Katalysator, med indhold af (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammoniumformiat på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent, og myresyre | 0 |
| ex 3815 90 90 | 83 | Katalysator, i form af pulver, indeholdende aluminiummagnesiumhydroxidhydrat, sjældne jordmetaloxider og divanadiumpentaoxid | 0 |
| ex 3815 90 90 | 85 | Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit), bestemt til transalkylering af alkylaromatiske kulbrinter eller oligomerisering af olefiner [a] | 0 |
| ex 3823 19 10 | 91 | Blanding af fedtsyrer med indhold af:<br>— hexansyre på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent<br>— octansyre på 53 vægtprocent og derover, men ikke over 60 vægtprocent<br>— decansyre på 34 vægtprocent og derover, men ikke over 42 vægtprocent, og<br>— dodecansyre på ikke over 2 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 15 | 10 | Aluminosilikatsyre (regenereret zeolit af Y-typen) i natriumformen, med indhold af natrium på 11 vægtprocent og derunder, beregnet som natriumoxid, i form af runde stave | 0 |
| ex 3824 90 64 | 01 | Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora purpurea*, også tørrede | 0 |
| ex 3824 90 64 | 02 | Ubehandlet cholsyre og 3$\alpha$,12$\alpha$-dihydroxy-5$\beta$-cholan-24-syre (desoxycholsyre) | 0 |
| ex 3824 90 64 | 03 | Produkter fremstillet ved *N*-ethylationen af sisomycin (INN) | 0 |
| ex 3824 90 64 | 04 | Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora inyoensis*, også tørrede | 0 |
| ex 3824 90 64 | 05 | Destillationsrest med indhold af 11$\beta$-17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat på 40 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3824 90 99 | 01 | Kolloidal diantimonpentoxid | 0 |
| ex 3824 90 99 | 02 | Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3824 90 99 | 03 | Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid, i form af korn, med indhold af:<br>— dialuminiumtrioxid på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 78 vægtprocent, og<br>— zirconiumdioxid på 19 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent | 5,2 |
| ex 3824 90 99 | 04 | Lithiumhypochlorit, rå | 0 |
| ex 3824 90 99 | 05 | Polysilicat, modificeret med phosphorsyre, i form af opløsning i en blanding af ethanol, isopropanol og tetrahydrofuran, med indhold af polysilicat på 3 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 06 | Præparat i form af:<br>— pulver, med indhold af zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] på 75 vægtprocent og derover, eller<br>— vanddispersion, med indhold af zink-bis[3,5-bis(1-phenylethyl)salicylat] på 22 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 07 | Folie bestående af enten barium- eller calcium- og enten titan- eller zirkoniumoxider, blandet med bindemidler | 0 |
| ex 3824 90 99 | 08 | Præparat bestående hovedsagelig af alkaliasfaltsulfonat, med:<br>— densitet 0,9 og derover, men ikke over 1,5, og<br>— en opløselighed i vand på 70 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3824 90 99 | 09 | Antikorrosionspræparat bestående af salte af dinonylnaphthalensulfonsyre, enten:<br>— på et bærestof af mineralsk voks, også kemisk modificeret, eller<br>— i form af opløsning i et organisk opløsningsmiddel | 0 |
| ex 3824 90 99 | 10 | Calcineret bauxit (ildfast) | 0 |
| ex 3824 90 99 | 11 | Magnetiserbart jernoxid, i form af pulver, med indhold af:<br>— bivalent jern på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 38 vægtprocent af det totale jern,<br>og<br>— kobalt på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 12 | Opbrugte katalysatorer, i form af runde stave af diameter 1 mm og derover, men ikke over 3 mm, indeholdende en blanding af sulfider af wolfram og af nikkel på et bærestof af zeolit, med indhold af wolfram og nikkel hver på 10 vægtprocent og derunder, bestemt til regenerering som katalysatorer for krakning af carbonhydrider [a] | 0 |
| ex 3824 90 99 | 13 | Blanding med indhold af:<br>— 2-methyl-1,3-phenylendiisocyanat på 7 vægtprocent og derover, men ikke over 9 vægtprocent<br>— 4-methyl-1,3-phenylendiisocyanat på 31 vægtprocent og derover, men ikke over 34 vægtprocent<br>— 2,4'-methylendiphenyldiisocyanat på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent<br>— 4,4'-methylendiphenyldiisocyanat på 46 vægtprocent og derover, men ikke over 49 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 14 | Blanding af magnesiumbromid-2-oxoperhydroazepin-1-id og ε-caprolactam | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3824 90 99 | 15 | Blanding af dinatrium-*N*-benzyloxycarbonyl-L-asparaginat og natriumchlorid, i form af en opløsning i vand | 0 |
| ex 3824 90 99 | 16 | Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2,7-disulfonat, med indhold af natriumsulfat på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 17 | Eutektisk legering udelukkende af kalium og natrium, med indhold af kalium på 77 vægtprocent og derover, men ikke over 79 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 18 | Blanding af terephthaloyldichlorid og isophthaloyldichlorid | 0 |
| ex 3824 90 99 | 20 | Præparat bestående af 83 vægtprocent og derover 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyclopentadien), af en syntetgummi, også med indhold af tricyclopentadien på 7 vægtprocent og derover, og:<br>— enten en aluminium-alkylforbindelse<br>— eller et organisk kompleks af wolfram<br>— eller et organisk kompleks af molybdæn | 0 |
| ex 3824 90 99 | 21 | Blanding af tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]phosphat og oligomerer af methylphosphonsyre og phosphorsyre og ethan-1,2-diol | 0 |
| ex 3824 90 99 | 22 | Blanding af tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]phosphat og oligomerer af 2-chlorethylphosphat og ethan-1,2-diol | 0 |
| ex 3824 90 99 | 23 | Blanding af saccharoseestere, fra esterificering af saccharose ved industriel stearinsyre | 0 |
| ex 3824 90 99 | 24 | Præparat bestående hovedsagelig af phosphabicyclononan og *P*-alkylderivat, i form af opløsning i 4-*tert*-butyltoluen | 0 |
| ex 3824 90 99 | 25 | Lithium-tantalatskiver, ikke doterede | 0 |
| ex 3824 90 99 | 28 | Præparat bestående hovedsagelig af ethylenglycol og *N*,*N*-dimethylformamid eller ethylenglycol og *γ*-butyrolacton, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer [a] | 0 |
| ex 3824 90 99 | 29 | Præparat bestående hovedsagelig af *γ*-butyrolacton og kvaternære ammoniumsalte, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer [a] | 0 |
| ex 3824 90 99 | 30 | 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethyleret | 0 |
| ex 3824 90 99 | 31 | Kobberzink-ferrit, belagt med en silikoneharpiks, i form af piller af dimensioner 120 µm og derunder | 0 |
| ex 3824 90 99 | 32 | Oligomer af styren | 0 |
| ex 3824 90 99 | 33 | Præparat bestående af *α*-(4-allyloxycarbonylbenzoyl)-*ω*-allyloxypoly[oxy(2-methylethylen)oxyterephthaloyl] og enten diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonat eller diallylisophthalat | 0 |
| ex 3824 90 99 | 35 | Nitrosylsvovlsyre af renhed på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 73 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 36 | Blanding af silanol og diphosphorpentaoxid, i form af opløsning i en blanding af ethanol og ethylacetat, med indhold af silanol på 6 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent, og diphosphorpentaoxid på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 0,3 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 37 | Sintrede bauxitpiller, af diameter 2 mm og derunder | 0 |
| ex 3824 90 99 | 39 | Blandning med indhold af 2-hydroxyethylmethacrylat på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, og glycerolester af borsyre på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3824 90 99 | 40 | Azelainsyre af renhed på 75 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 42 | Blandede oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af:<br>— enten barium, neodym eller magnesium på 5 vægtprocent og derover og titan på 15 vægtprocent og derover<br>— eller bly på 30 vægtprocent og derover og niobium på 5 vægtprocent og derover,<br>bestemt til brug ved fremstilling af dielektriske film eller bestemt til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstilling af flerlagede keramiske kondensatorer (a) | 0 |
| ex 3824 90 99 | 43 | 7-Aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre og salte deraf, af renhed på 65 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3824 90 99 | 44 | Blanding med indhold af:<br>— 2-[N-(2-cyanethyl)anilino]ethylacetat på 60 vægtprocent og derover,<br>og<br>— eddikesyre på 20 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3824 90 99 | 45 | Præparat bestående hovedsagelig af ethylenglycol og:<br>— enten diethylenglycol, dodecandisyre og ammoniak<br>— eller siliciumoxid<br>— eller ammoniumhydrogenazelat<br>— eller ammoniumhydrogenazelat og siliciumoxid<br>— eller dodecandisyre, ammoniak og siliciumoxid,<br>bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer (a) | 0 |
| ex 3824 90 99 | 46 | Hærdningsmiddel til epoxyharpiks på basis af carboxylsyreanhydrid, i flydende form, af specifik vægt ved 25 °C på 1,15 g/cm³ og derover, men ikke over 1,18 g/cm³ | 0 |
| ex 3824 90 99 | 49 | Blanding af oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af:<br>— jernoxid på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent<br>— zinkoxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent<br>— magnesiumoxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent<br>— manganoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent,<br>og<br>— kobberoxid på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 50 | Zeolit bestående af oxider af barium, aluminium og silicium, med indhold af bariumoxid på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent, i form af kugler, af hvilke 80 vægtprocent og derover har en diameter 0,3 mm og derover, men ikke over 1,2 mm | 0 |
| ex 3824 90 99 | 53 | Natrium-4-hydroxynaphthalen-1-sulfonat, af renhed på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 80 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 54 | 2-Hydroxybenzonitril, i form af en opløsning i *N*,*N*-dimethylformamid, med indhold af 2-hydroxybenzonitril på 45 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 55 | Blanding med indhold af pentaerythritol-triallylether på 75 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3824 90 99 | 57 | Blanding af trialkylphosphinoxider | 0 |
| ex 3824 90 99 | 58 | Platinoxid på et porøst bærestof af aluminiumoxid, med indhold af platin på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, og ethylaluminiumdichlorid på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 5 vægtprocent | 0 |
| ex 3824 90 99 | 60 | *α*-Phenoxycarbonyl-*ω*-phenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl] | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3824 90 99 | 61 | Blandede oxider af metaller, i form af pulver, med indhold af:<br>— barium på 20 vægtprocent og derover<br>— titan på 10 vægtprocent og derover,<br>og<br>— bly på 4 vægtprocent og derover eller niobium på 3 vægtprocent og derover eller zirconium på 0,7 vægtprocent og derover,<br>bestemt til anvendelse som dielektrisk materiale ved fremstilling af flerlagede keramiske kondensatorer [a] | 0 |
| ex 3824 90 99 | 63 | Triethylboran, i form af opløsning i tetrahydrofuran | 0 |
| ex 3824 90 99 | 64 | Aluminiumnatriumsilicat, i form af kugler af diameter:<br>— enten 1,6 mm og derover, men ikke over 3,4 mm<br>— eller 4 mm og derover, men ikke over 6 mm | 0 |
| ex 3824 90 99 | 65 | Blanding af tris(alkoxycarbonylamino)-1,3,5-triaziner, hvori alkoxy-grupperne er methoxy- eller butoxygrupper | 0 |
| ex 3824 90 99 | 66 | Blanding af primære *tert*-alkylaminer | 0 |
| ex 3824 90 99 | 67 | Præparat bestående af indiumtinoxid opslæmmet i organiske opløsningsmidler | 0 |
| ex 3824 90 99 | 72 | Opløsning med indhold af 2,4,6-trimethylbenzaldehyd på 80 vægtprocent og derover i acetone | 0 |
| ex 3824 90 99 | 73 | Partikler af siliciumdioxid, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, bestemt til brug ved fremstilling af søjler til højtryksvæskekromatografi (HPLC) og prøvepatroner [a] | 0 |
| ex 3824 90 99 | 75 | Blanding af 2,2-bis[2-(perfluoralkyl)ethylthiomethyl]propan-1,3-dioler | 0 |
| ex 3824 90 99 | 77 | Diethylmethoxyboran, i form af opløsning i tetrahydrofuran | 0 |
| ex 3901 10 10 | 10 | Lineært polyethylen, med densitet på 0,928 og derover, men ikke over 0,935, og smelteindeks (melt flow index) under 0,6 g/min, bestemt til fremstilling af »shrinkmelt«-bindefibre [a] | 0 |
| ex 3901 10 90 | 10 | Polyethylen bestemt til fremstilling af fotoresistfilm til færdiggørelse af halvledere eller trykte kredsløb [a] | 0 |
| ex 3901 10 90 | 20 | Polyethylen, i form af granulat, med densitet på 0,925 (± 0,0015), smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemt til fremstilling af blæst folie med Hazeværdi på ikke over 6 % og brudforlængelse (MD/TD) på 210/340 [a] | 0 |
| ex 3901 20 90 | 10 | Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39, med densitet 0,945 og derover, men ikke over 0,985, bestemt til fremstilling af folie til skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd [a] | 0 |
| ex 3901 20 90 | 20 | Polyethylen med indhold af mica på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 45 vægtprocent | 0 |
| ex 3901 90 90 | 81 | Copolymer af ethylen og propylen, modificeret med maleinsyreanhydrid, med indhold af ethylen på over 55 vægtprocent og af maleinsyreanhydrid på ikke over 3 vægtprocent | 0 |
| ex 3901 90 90 | 82 | Polyethylen, modificeret med maleinsyreanhydrid, med indhold af maleinsyreanhydrid på ikke over 4 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af brændstoftanke til motorkøretøjer [a] | 0 |
| ex 3901 90 90 | 91 | Ionomerharpiks bestående af et salt af en copolymer af ethylen og methacrylsyre | 4 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3901 90 90 | 93 | Copolymer af ethylen, vinylacetat og carbonmonoxid, bestemt til brug som blødgøringsmiddel ved fremstilling af tagdækning (a) | 0 |
| ex 3901 90 90 | 94 | Blanding af A-B-blockcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen-butylen og A-B-A-blockcopolymer af polystyren, en copolymer af ethylen-butylen og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder | 0 |
| ex 3901 90 90<br>ex 3902 90 90 | 95<br>95 | Copolymer af ethylen og butylen, med hydroxy- eller acrylatendegrupper, med indhold af butylen på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 60 vægtprocent | 0 |
| ex 3901 90 90<br>ex 3902 90 90<br>ex 3903 90 90 | 96<br>96<br>50 | Lineær A-B-blockcopolymer af polyisopren, også epoxideret, og enten en copolymer af ethylen-butylen eller en copolymer af styren-ethylen-butylen, med hydroxyendegrupper | 0 |
| ex 3901 90 90 | 97 | Copolymer af ethylen og octen, med indhold af octen på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent, med densitet under 0,93 og smelteindeks (melt flow index) 0,80 og derover, men ikke over 0,95 | 0 |
| ex 3902 10 00 | 10 | Polypropylen uden blødgøringsmiddel og med indhold af:<br>— aluminium på 7 mg/kg og derunder<br>— jern på 2 mg/kg og derunder<br>— magnesium på 1 mg/kg og derunder<br>— chlorid på 8 mg/kg og derunder | 0 |
| ex 3902 10 00 | 20 | Polypropylen, uden blødgøringsmiddel,<br>— af smeltepunkt på over 150 °C (efter ASTM D 3417)<br>— af smeltevarme på 15 J/g og derover, men ikke over 70 J/g<br>— af brudforlængelse på 1 000 % og derover (efter ASTM D 638)<br>— af elasticitetskoefficient på 69 MPa og derover, men ikke over 379 MPa (efter ASTM D 638) | 0 |
| ex 3902 10 00 | 30 | Polypropylen, indeholdende ikke over 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg jern, 1 mg/kg magnesium og 1 mg/kg chlorid, bestemt til brug ved fremstilling af indpakninger af engangskontaktlinser (a) | 0 |
| ex 3902 30 00<br>ex 3903 90 90 | 91<br>25 | A-B-blokcopolymer af polystyren og en copolymer af ethylen og propylen, med indhold af styren på 40 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3902 30 00 | 92 | Copolymer af propylen, butylen og ethylen, med indhold af propylen på over 65 vægtprocent, men under 80 vægtprocent, og af butylen på ikke under 20 vægtprocent | 0 |
| ex 3902 90 90 | 92 | Polymer af 4-methylpent-1-en | 0 |
| ex 3902 90 90 | 97 | Hydrogeneret polyisobuten, i flydende form | 0 |
| ex 3903 19 00 | 20 | Polystyren med en molekylvægt ($M_n$) på ikke over 5 000 | 0 |
| ex 3903 90 90 | 10 | Copolymer bestående udelukkende af styren og maleinsyreanhydrid, eller udelukkende af styren, maleinsyreanhydrid og en acrylmonomer, også indeholdende en blokcopolymer af styren og butadien, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af plader til loftsarmaturer i biler (a) | 0 |
| ex 3903 90 90 | 15 | Copolymer bestående udelukkende af styren og maleinsyreanhydrid, eller udelukkende af styren, maleinsyreanhydrid og en acrylmonomer, også delvist esterificeret, med en gennemsnitlig molekylvægt ($M_n$) på ikke over 3 000, i former som nævnt i bestemmelse 6.a) og b) til kapitel 39 | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3903 90 90 | 20 | Copolymer af styren og 2-ethylhexylacrylat eller *n*-butylacrylat, med indhold af:<br>— acrylat på 10 mol % og derover, men ikke over 16 mol %<br>— natrium på 0,2 mg/kg og derunder,<br>og<br>— calcium på 0,1 mg/kg og derunder | 0 |
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>30 | Copolymer af *α*-methylstyren og styren, med et blødgøringspunkt på over 113 °C | 0 |
| ex 3903 90 90<br>ex 3906 90 90<br>ex 3911 90 99 | 40<br>40<br>50 | Copolymer af styren, *α*-methylstyren og acrylsyre, med en molekylvægt ($M_n$) på 500 og derover, men ikke over 6 000 | 0 |
| ex 3903 90 90<br>ex 3906 90 90 | 55<br>45 | Copolymer af styren, methylmethacrylat, butylacrylat og enten acrylsyre eller hydroxyethylmethacrylat, af molekylvægt ($M_n$) på 500 og derover, men ikke over 6 000 | 0 |
| ex 3903 90 90 | 65 | Copolymer af styren, butylacrylat, butylmethacrylat, methylmethacrylat og acrylsyre, i form af pulver, med indhold af styren på 81 (± 1) vægtprocent, butylacrylat på 6 (± 1) vægtprocent, butylmethacrylat på 5 (± 1) vægtprocent, methylmethacrylat på 7 (± 1) vægtprocent og acrylsyre på 1 (± 0,5) vægtprocent | 0 |
| ex 3903 90 90 | 70 | Ammoniumpolystyrensulfonat, i form af en vandig opløsning | 0 |
| ex 3904 22 00<br>ex 3926 90 99 | 91<br>80 | Poly(vinylchlorid), gennemfarvet, i form af flager, korn, perler eller rektangulære plader, bestemt til anvendelse som dekorativt element ved gulv- og vægbelægning [a] | 0 |
| ex 3904 30 00 | 10 | Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og maleinsyre, med indhold af:<br>— vinylchlorid på 81,5 vægtprocent og derover, men ikke over 84,5 vægtprocent<br>— vinylacetat på 13,8 vægtprocent og derover, men ikke over 16,2 vægtprocent, og<br>— maleinsyre på 0,8 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent,<br>bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger, som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer [a] | 0 |
| ex 3904 30 00 | 20 | Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og maleinsyre, bestemt til brug ved fremstilling af poly(vinylchlorid)-metal-varmeforseglingslim [a] | 0 |
| ex 3904 40 00 | 91 | Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, med indhold af:<br>— vinylchlorid på 87 vægtprocent og derover, men ikke over 92 vægtprocent<br>— vinylacetat på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 9 vægtprocent, og<br>— vinylalkohol på 1 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent,<br>i former som nævnt i bestemmelse 6.a) og b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3215 eller 8523 eller til brug ved fremstilling af belægninger til beholdere og lukkeanordninger, som anvendes til levnedsmidler og drikkevarer [a] | 0 |
| ex 3904 40 00 | 92 | Copolymer af vinylchlorid, vinylacetat, hydroxypropylacrylat og maleinsyre, med indhold af vinylchlorid på 80 vægtprocent og derover, men ikke over 83 vægtprocent, af hydroxygrupper på 1,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, og af carboxylgrupper på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,38 vægtprocent | 0 |
| ex 3904 40 00 | 93 | Copolymer af vinylchlorid og methylacrylat, med indhold af vinylchlorid på 80 (± 1) vægtprocent og methylacrylat på 20 (± 1) vægtprocent, i form af vandig emulsion | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3904 50 90 | 91 | Copolymer af vinylidenchlorid og vinylchlorid, med indhold af vinylidenchlorid på 79,5 vægtprocent og derover, i former som nævnt i bestemmelse 6.a) eller b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a) | 0 |
| ex 3904 61 00 | 10 | Blanding af polytetrafluorethylen og glimmer, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3904 61 00 | 20 | Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(heptafluorpropoxy)ethylen, med indhold af trifluor(-heptafluorpropoxy)ethylen på 3,2 vægtprocent og derover, men ikke over 4,6 vægtprocent, og af udtrækbare fluoridioner på under 1 mg/kg | 0 |
| ex 3904 69 90 | 92 | Copolymer af tetrafluorethylen og trifluor(trifluormethoxy)ethylen | 0 |
| ex 3904 69 90 | 93 | Copolymer af ethylen med chlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3904 69 90 | 94 | Copolymer af ethylen og tetrafluorethylen | 0 |
| ex 3904 69 90 | 96 | Polychlortrifluorethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 a) og b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3905 91 00 | 91 | Copolymer af *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat | 0 |
| ex 3905 99 90 | 93 | Poly(vinylacetatphthalat) | 0 |
| ex 3905 99 90 | 94 | Polymer af vinylpyrrolidon og dimethylaminoethylmethacrylat, med indhold af vinylpyrrolidon på 97 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent, i form af opløsning i vand | 0 |
| ex 3905 99 90 | 95 | Hexadecyleret eller eicosyleret polyvinylpyrrolidon | 0 |
| ex 3905 99 90 | 96 | Polymer af vinylformal, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39, med en molekylvægt ($M_w$) på 25 000 og derover, men ikke over 150 000, og med indhold af:<br>— acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent, og<br>— hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent | 0 |
| ex 3906 10 00 | 10 | Poly(methylmethacrylat), i form af ekspanderbare kugler indeholdende 2-methylpentan som drivmiddel | 0 |
| 3906 90 60 | | Copolymer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af methylacrylat, også blandet med siliciumdioxid | 0 |
| ex 3906 90 90 | 10 | Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til fremstilling af lægemidler henhørende under pos. 3003 eller 3004 (a) | 0 |
| ex 3906 90 90 | 20 | Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til brug som stabilisator i emulsioner eller dispersioner med en pH på over 13 (a) | 6 |
| ex 3906 90 90 | 30 | Copolymer af styren, hydroxyethylmethacrylat og 2-ethylhexylacrylat, med en molekylvægt ($M_n$) på 500 og derover, men ikke over 6 000 | 0 |
| ex 3906 90 90 | 50 | Polymerer af acryl, med indhold af chlorethylvinylether eller chlormethylacrylat på 2,5 vægtprocent og derover, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3906 90 90 | 60 | Copolymer af butylacrylat og vinylchlorid, med indhold af butylacrylat på 58 (± 1) vægtprocent og vinylchlorid på 42 (± 1) vægtprocent, i form af vandig emulsion | 0 |
| ex 3907 20 11 | 10 | Poly(ethylenoxid) med en gennemsnitlig molekylvægt ($M_n$) på 100 000 og derover | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3907 20 29 | 10 | Polymer af dextrose, sorbitol og citron- eller phosphorsyre, med indhold af monomerenheder af dextrose på 90 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 3907 20 29 | 20 | Poly[oxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylenoxy(2-hydroxytrimethylen)] med en gennemsnitlig molekylvægt ($M_w$) på over 26 000, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3907 20 99 | 10 | Bis{2-[*ω*-hydroxy-poly(ethylenoxy)]ethyl}hydroxymethylphosphonat | 0 |
| ex 3907 20 99 | 15 | Poly(oxypropylen) med alkoxysilylendegrupper | 0 |
| ex 3907 20 99 | 25 | *α*-4-Hydroxybutyl-*ω*-hydroxypoly(oxytetramethylen), med indhold af halogen på under 1 mg/kg og af metal på under 1 mg/kg, og et farvetal på 20 enheder og derunder på Hazenskalaen | 0 |
| ex 3907 20 99 | 30 | Homopolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin) | 0 |
| ex 3907 30 00 | 20 | Epoxyharpiks i form af pulver, med indhold af kvarts på 44 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent, og af diantimontrioxid, på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent, bestemt til indkapsling af foliekondensatorer [a] | 0 |
| ex 3907 30 00 | 30 | Epoxyharpiks, uden opløsningsmiddel, indeholdende mineralske fyldstoffer (silica), uden glasfibre, af specifik vægt ved 25 °C på 1,55 g/cm³ og derover, men ikke over 1,60 g/cm³ | 0 |
| ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 99 | 40<br>70 | Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent og derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 [a] | 0 |
| ex 3907 40 00 | 10 | Copolymer af hexan-1,6-diol, cyclohexan-1,4-dimethanol og ethylencarbonat | 0 |
| ex 3907 91 90 | 10 | Diallylphthalatprepolymer, i form af pulver | 0 |
| ex 3907 99 19<br>ex 3907 99 99 | 10<br>10 | Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl), i form af pulver | 0 |
| ex 3907 99 19 | 20 | Flydende krystal-copolyester med et smeltepunkt på 270 °C og derover, med eller uden fyldstoffer | 0 |
| ex 3908 90 00 | 10 | Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl), i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3908 90 00 | 20 | Copolymer bestående af hexamethylendiamin, isophthalsyre og terephthalsyre, i former som nævnt i bestemmelse 6.b) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3909 40 00 | 10 | Polykondensationsprodukt af phenol og formaldehyd, i form af hule kugler af diameter under 150 µm | 0 |
| ex 3910 00 00 | 10 | 3-[(2-Aminoethyl)amino]propyl(methyl)cyclosiloxan | 0 |
| ex 3910 00 00 | 20 | Blokcopolymer af poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) og poly[methyl(vinyl)siloxan] | 0 |
| ex 3911 90 19 | 10 | Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen) | 0 |
| ex 3911 90 19 | 20 | Kulbrintepræpolymer, fremstillet ved reaktion mellem cyclopentadien og 1,3-pentadien | 0 |
| ex 3911 90 99 | 20 | Copolymer af dibutylmaleat og *N*-vinyl-2-pyrrolidon, i former som nævnt i bestemmelse 6.a) til kapitel 39 | 0 |
| ex 3911 90 99 | 25 | Copolymer af vinyltoluen og *α*-methylstyren | 0 |
| ex 3911 90 99 | 40 | Blandede calcium- og natriumsalte af copolymer af maleinsyre og methylvinylether, med et calciumindhold på 9 vægtprocent og derover, men ikke over 16 vægtprocent | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3911 90 99 | 45 | Copolymer af maleinsyre og methylvinylether | 0 |
| ex 3911 90 99 | 55 | Opløsning med indhold af:<br>— polyamid med estersidegrupper på 36 (± 0,5) vægtprocent<br>— acrylester på 2 (± 0,5) vægtprocent<br>— 1-methyl-2-pyrrolidon på 48 (± 0,5) vægtprocent<br>— bis(2-methoxyethyl)ether på 12 (± 0,5) vægtprocent<br>— kalium på 500 µg/kg og derunder, og<br>— jern på 500 µg/kg og derunder,<br>bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8542 [a] | 0 |
| ex 3912 11 00 | 10 | Ikke-blødgjort cellulosetriacetat i form af flager, bestemt til fremstilling af cellulosetriacetatgarn [a] | 0 |
| ex 3912 39 10 | 10 | Ethylcellulose, ikke blødgjort | 0 |
| ex 3912 39 10 | 20 | Ethylcellulose, i form af vandig dispersion indeholdende hexadecan-1-ol og natriumdodecylsulfat, med indhold af ethylcellulose på 27 (± 3) vægtprocent | 0 |
| ex 3912 39 80 | 10 | Cellulose, hydroxyethyleret og ethyleret, uopløseligt i vand | 0 |
| ex 3912 39 80 | 20 | Cellulose, hydroxyethyleret og alkyleret med alkylkædelængde på tre carbonatomer og derover | 0 |
| ex 3912 90 10 | 10 | Celluloseacetatpropionat, ikke plastificeret, i form af pulver<br>— med indhold af propionyl på 25 vægtprocent og derover (efter ASTM D 817-72), og<br>— med en viskositet på 120 poise og derunder (efter ASTM D 817-72),<br>bestemt til fremstilling af tryksværter, farver, lakker og andre belægninger, og reprografiske belægninger [a] | 0 |
| ex 3913 90 80 | 30 | Chondroitinsvovlsyre, natriumsalt | 0 |
| ex 3913 90 80 | 40 | Chitosoniumpyrrolidoncarboxylat | 0 |
| ex 3915 90 93 | 30 | Affald, afklip og skrot, af fotografisk og kinematografisk film og røntgenfilm | 0 |
| ex 3917 32 10 | 10 | Bøjelige slanger af siliconecelleplast, med gennemløbende kanaler, af Shore A-hårdhed på 7 og derover, men ikke over 48, og densitet på 0,28 g/cm³ og derover, men ikke over 0,92 g/cm³ | 0 |
| ex 3917 32 39 | 20 | Slange bestående af en blokcopolymer af polytetrafluorethylen og polyperfluoralkoxytrifluorethylen, af længde 600 mm og derunder, af diameter 85 mm og derunder og af vægtykkelse 30 µm og derover, men ikke over 110 µm | 0 |
| ex 3919 10 31<br>ex 3919 10 38<br>ex 3919 90 31 | 10<br>30<br>50 | Reflekterende lamineret folie, bestående af en film af polykarbonat, på en side forsynet med et regelmæssigt mønster, på begge sider dækket med et eller flere lag plast, og på en side dækket af et klæbelag og et aftagelig beskyttelsesfolie | 0 |
| ex 3919 10 38 | 10 | Selvklæbende strimler af metalliseret polyurethan indeholdende glasperler, bestemt til brug ved fremstilling af maritimt redningsudstyr [a] | 0 |
| ex 3919 10 38<br>ex 3919 90 38<br>ex 3920 99 28 | 20<br>10<br>20 | Reflekterende folie, bestående af et lag polyurethan med sikkerhedsmærker og indbyggede glasperler på den ene side og et klæbelag på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3919 10 61<br>ex 3919 90 61 | 91<br>94 | Reflekterende folie, bestående af et lag poly(vinylchlorid), et lag alkydpolyester, med sikkerhedsmærker og indbyggede glasperler på den ene side og et klæbelag på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie | 0 |
| ex 3919 90 10 | 10 | Tilskåret plastikbaseret folie, beklædt med et klæbende lag med indhold af polyisobutylen og pektin, bestemt til fremstilling af kolostomiposer [a] | 0 |
| ex 3919 90 10 | 20 | Folie af poly(ethylenterephthalat), belagt på den ene side med et antistatisk lag og et hårdt dæklag og på den anden side med et klæbelag og et aftagelig beskyttelsesfolie, i form af ark med dimensioner på ikke over 450 × 750 mm | 0 |
| ex 3919 90 31<br>ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90<br>ex 3920 63 00<br>ex 3920 69 00 | 40<br>20<br>20<br>30<br>30 | Reflekterende folie af polyester, præget i et pyramidemønster, bestemt til fremstilling af sikkerhedsmærker og badges, sikkerhedsbeklædning og tilbehør hertil samt mapper, tasker og lignende [a] | 0 |
| ex 3919 90 61<br>ex 3919 90 69 | 92<br>92 | Poly(vinylchlorid)folie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt glaskugler af diameter 100 µm og derunder | 0 |
| ex 3919 90 61<br>ex 3919 90 69<br>ex 3920 10 89 | 93<br>93<br>25 | Klæbefolie bestående af et bærelag af en copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA) af tykkelse 120 µm og derover og af et akrylbaseret klæbemiddel af tykkelse 10 µm og derover, bestemt til beskyttelse af overfladen på siliciumskiver [a] | 0 |
| ex 3919 90 69 | 94 | Reflekterende lamineret folie, bestående af et lag af poly(methylmethacrylat) præget på den ene side i et regelmæssigt pyramidemønster eller andet mønster, et lag af polymer af methylmethacrylat indeholdende glasmikroprismer eller -mikrokugler, et klæbelag og et slipfolie | 0 |
| ex 3920 10 26 | 20 | Folie af polyethylen, af tykkelse 20 µm og derover, men ikke over 45 µm, indeholdende calciumcarbonat i massen, bestemt til fremstilling af bleer til spædbørn eller af hygiejnebind eller af hygiejnetamponer eller af engangsoperationskitler [a] | 0 |
| ex 3920 10 26<br>ex 3920 10 89 | 30<br>20 | Folie af tykkelse på ikke over 0,20 mm, af en blanding af polyethylen og en copolymer af ethylen og octen-1, præget i et regelmæssigt rombisk mønster, bestemt til belægning på begge sider af et lag af ikke-vulkaniseret gummi [a] | 0 |
| ex 3920 10 28<br>ex 3920 10 89 | 92<br>30 | Polyethylenfolier, af tykkelse på 0,025 mm og derover, men ikke over 3 mm, af brudforlængelse 100 % og derover, men ikke over 1 100 % (efter ASTM D 638 og 882), i ruller af bredde 4,57, 4,9, 7,01 eller 9,3 m | 0 |
| ex 3920 10 40 | 91 | Syntetisk papirmasse, i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel | 0 |
| ex 3920 10 40 | 92 | Lamineret bånd eller strimler bestående af et lag af en blanding af en copolymer af ethylen og vinylacetat og en modificeret ethylenpropylenelastomer (EPM) eller en modificeret ethylenpropylendienelastomer (EPDM), og på begge sider med et lag af en copolymer af ethylen og vinylacetat | 0 |
| ex 3920 10 89 | 35 | Reflekterende folie, bestående af et lag polyethylen, et lag polyurethan, med sikkerhedsmærker og indbyggede glasperler på den ene side og et klæbelag med smeltelim på den anden side, på den ene side eller begge sider dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3920 20 29 | 91 | Monoaxialt orienteret folie, bestående af tre lag, som hver består af en blanding af polypropylen og en copolymer af ethylen og vinylacetat, med:<br>— en tykkelse på 55 µm og derover, men ikke over 97 µm<br>— et elasticitetsmodul i længderetningen på 0,75 GPa og derover, men ikke over 1,45 GPa, og<br>— et elasticitetsmodul i tværretningen på 0,20 GPa og derover, men ikke over 0,55 GPa | 0 |
| ex 3920 20 90 | 91 | Syntetisk papirmasse, i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polypropylenfibre, også med tilsætning af højst 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel | 0 |
| ex 3920 20 90 | 92 | Lamineret folie eller bånd, bestående af et folie af tykkelse 181 µm og derover, men ikke over 223 µm, af en blanding af en copolymer af propylen og ethylen og en copolymer af styren-ethylen-butylen-styren (SEBS) belagt på den ene side med et lag af en copolymer af styren-ethylen-butylen-styren (SEBS) og et lag af polyester | 0 |
| ex 3920 20 90 | 93 | Polypropylenfolier, af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1,0 mm, med en brudstyrke på 14,7 MPa og derover, men ikke over 21 MPa (efter ASTM D 638), i ruller af bredde 3,81 m | 0 |
| ex 3920 30 00 | 20 | Lamineret bånd eller strimmel, bestående af et lag af en blanding af thermoplastic elastomer (TPE) af styrenbutadienstyren (SBS) med polyethylen eller polypropylen, af tykkelse 100 µm og derover, men ikke over 200 µm, belagt på begge sider med et lag af polypropylen af tykkelse ikke over 20 µm | 0 |
| ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 91<br>91 | Reflekterende folie, bestående udelukkende af et lag af poly(vinylchlorid), præget på hele den ene side i et regelmæssigt pyramidemønster | 0 |
| ex 3920 43 10 | 92 | Folie af poly(vinylchlorid), stabiliseret mod ultraviolette stråler, uden mikroskopisk hul, af tykkelse 60 µm og derover, men ikke over 80 µm, med indhold af blødgøringsmiddel på 30 dele og derover, men ikke over 40 dele pr. 100 dele poly(vinylchlorid) | 0 |
| ex 3920 43 10 | 93 | Folie af poly(vinylchlorid), ipræget reliefmønster, af den art, der anvendes i skabeloner til tekstiltryk | 0 |
| ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Folie med en glansgrad på 70 eller derover målt ved 60°, ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af et eller to lag poly(vinylchlorid) belagt på begge sider med et lag plast, af tykkelse 0,26 mm og derover, men ikke over 1,0 mm, beklædt på den blanke side med en beskyttende folie af polyethylen, i ruller af bredde 1 000 mm og derover, men ikke over 1 450 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 ([a]) | 0 |
| ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 95<br>92 | Reflekterende lamineret folie, bestående af en folie af poly(vinylchlorid) og en folie af en anden plast præget i et regelmæssigt pyramidemønster, på en side dækket af et aftageligt beskyttelsesfolie | 0 |
| ex 3920 51 00 | 10 | Plader af poly(methylmethacrylat), med antistatisk belægning, med dimensionerne 738 × 972 mm (± 1,5 mm) | 0 |
| ex 3920 51 00 | 20 | Plader af poly(methylmethacrylat) indeholdende aluminiumtrihydroxid, af tykkelse 3,5 mm og derover, men ikke over 19 mm | 0 |
| ex 3920 61 00 | 10 | Folie af polycarbonat af tykkelse 15 µm og derunder, bestemt til fremstilling af foliekondensatorer ([a])1 | 0 |
| ex 3920 62 19 | 05 | Coekstruderet uigennemsigtigt folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 50 µm og derover, men ikke over 350 µm, hovedsageligt bestående af et lag indeholdende kønrøg | 0 |
| ex 3920 62 19 | 10 | Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse under 11 µm, bestemt til fremstilling af audiodigitale bånd til kassetter | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3920 62 19 | 15 | Folie af poly(ethylenterephthalat), ikke belagt med et klæbemiddel, af tykkelse 25 µm og derunder<br>— enten udelukkende gennemfarvet<br>— eller gennemfarvet og metalliseret på den ene side | 0 |
| ex 3920 62 19 | 25 | Folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm og derunder, bestående af et eller to lag, som er farvet i massen, og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale | 0 |
| ex 3920 62 19 | 30 | Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 20 µm og derover, men ikke over 30 µm, belagt på den ene side med silicone, bestemt til brug ved fremstilling af folie til vinduer [a] | 5,6 |
| ex 3920 62 19 | 35 | Lamineret folie af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af samlet tykkelse 120 µm og derunder, bestående af et udelukkende metalliseret lag og et eller to lag, som er farvet i massen, og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, ikke belagt med klæbemiddel eller andet materiale | 0 |
| ex 3920 62 19 | 40 | Folie af poly(ethylenterephthalat), med belægning af modificeret polyester på den ene side eller på begge sider, af samlet tykkelse 7 µm og derover, men ikke over 11 µm, bestemt til fremstilling af videobånd med en magnetbelægning af metalpigmenter og af bredde 8 mm eller 12,7 mm [a] | 0 |
| ex 3920 62 19 | 45 | Folie af et lag af poly(ethylenterephthalat) udelukkende, af tykkelse 120 µm og derunder, som kun<br>— er farvet i massen og/eller som indeholder UV-absorberende materiale, og<br>— er metalliseret på den ene side,<br>med eller uden belægning på den ene eller begge sider af polymer af vinylacrylat, men uden anden form for belægning eller klæbemiddel | 0 |
| ex 3920 62 19 | 50 | Folie af poly(ethylenterephthalat), af samlet tykkelse ikke over 120 µm, af bredde 100 mm og derover, men ikke over 115 mm, med belægning på begge sider af et eller flere lag indeholdende forskellige kemiske stoffer, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3701 20 00 [a] | 0 |
| ex 3920 62 19 | 55 | Folie af poly(ethylenterephthalat), på den ene side metalliseret og med belægning af hvidt blæk og et beskyttende lag og på den anden side med belægning af en varmefølsom indkapsling, af bredde 100 mm og derover, men ikke over 150 mm, bestemt til fremstilling af varer under pos. 3701 20 00 [a] | 0 |
| ex 3920 62 19 | 60 | Folie af poly(ethylenterephthalat), med belægning af modificeret polyester på den ene side, af tykkelse 20 µm (± 0,7 µm) eller 30 µm (± 0,9 µm), bestemt til fremstilling af lydmagnetbånd af samlet tykkelse 33 µm og derover [a] | 0 |
| ex 3920 62 19 | 62 | Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse ikke over 12 µm, på den ene side belagt med et lag aluminiumoxid af tykkelse ikke over 35 nm | 0 |
| ex 3920 62 19 | 64 | Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 18 µm og derover, men ikke over 25 µm, med:<br>— en krympning på 3,4 (± 0,1) % i længderetningen (efter ASTM D 1204), og<br>— en krympning på 0,3 (± 0,2) % i tværretningen (efter ASTM D 1204) | 0 |
| ex 3920 62 19 | 65 | Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse ikke over 19 µm eller vægt 20 g/m$^2$ og derover, men ikke over 26,7 g/m$^2$, bestemt til brug ved fremstilling af fotoresistfilm [a] | 0 |
| ex 3920 62 19 | 70 | Folie af poly(ethylenterephthalat), med belægning på begge sider af et lag af epoxyacrylharpiks, af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm) | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3920 62 19 | 75 | Folie af poly(ethylenterephthalat), med belægning på den ene side af metaller og/eller oxider af metaller, med indhold af aluminium på under 0,1 vægtprocent, af tykkelse ikke over 300 µm og med en overflademodstand på ikke over 10 000 ohm (pr. kvadrat) (efter ASTM D 257-93) | 0 |
| ex 3920 62 19 | 80 | Mat folie af poly(ethylenterephthalat), med en glans på 15 ved en vinkel på 45° og 18 ved en vinkel på 60° (efter ASTM D 523) og af bredde 1 600 mm og derover | 0 |
| ex 3920 62 19 | 81 | Folie af hvidt poly(ethylenterephthalat), gennemfarvet, af tykkelse 185 µm og derover, men ikke over 253 µm, med belægning på begge sider af et antistatisk lag | 0 |
| ex 3920 62 19 | 85 | Folie af samlet tykkelse 4,5 µm (± 0,16 µm), bestående af en biaksialt orienteret film eller folie af poly(ethylenterephthalat), med et elasticitetsmodul (i maskinretningen) på 12 kg/mm² (± 2 kg/mm²) og en trækstyrke (i maskinretningen) på over 28 kg/mm², og af en klæbehindrende belægning | 0 |
| ex 3920 62 19 | 87 | Folie af poly(ethylenterephthalat), belagt med et vokslag, et kradsefast lag og et termoklæbende lag, af nominel bredde 790 mm og samlet tykkelse 23 µm og derover, men ikke over 26 µm | 0 |
| ex 3920 62 19 | 88 | Lamineret folie, bestående af en biaksialt orienteret film eller folie af poly(ethylenterephthalat), som på en side eller begge sider er belagt med et lag af poly(ethylenterephthalat), bestemt til brug ved fremstilling af identitetskort, kreditkort og lignende varer (herunder »smart«-kort) (a) | 0 |
| ex 3920 62 19 | 89 | Lamineret folie af tykkelse 150 µm og derunder, bestående af et polyesterfolie belagt på den ene side med polycarbonaterharpiks, metalliseret på den anden side med titan belagt med polycarbonaterharpiks og andre lag indeholdende *N*,*N*'-diphenyl-*N*,*N*'-di-*m*-tolylbiphenyl-4,4'-ylendiamin | 0 |
| ex 3920 62 90 | 30 | Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 500 µm (± 25 µm) | 0 |
| ex 3920 62 90 | 40 | Strimler af poly(ethylenterephthalat), belagt på begge sider med kemisk modificeret polyester, af bredde 16 mm og derunder og tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 2 mm, med en brudstyrke på 0,7 GPa og derover (efter ASTM D 638) | 0 |
| ex 3920 69 00 | 20 | Folie af poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat), af tykkelse 0,6 µm og derover, men ikke over 10 µm, eller 82 µm og derover, men ikke over 88 µm | 0 |
| ex 3920 69 00 | 40 | Iriserende folie af polyester og poly(methylmethacrylat) | 0 |
| ex 3920 69 00 | 50 | Polykondensationsprodukter af terephthalsyre med en blanding af cyclohex-1,4-ylendimethanol og ethan-1,2-diol, i form af folie | 0 |
| ex 3920 69 00 | 60 | Folie af en copolymer af ethylenterephthalat og ethylenisophthalat, af tykkelse ikke over 2 µm | 0 |
| ex 3920 91 00 | 91 | Folie af poly(vinylbutyral), med et gradueret farvet bånd | 6 |
| ex 3920 91 00 | 93 | Folie af poly(ethylenterephthalat), metalliseret på en eller begge sider, eller lamineret folie af folie af poly(ethylenterephthalat), metalliseret på ydersiderne udelukkende og med følgende egenskaber:<br>— en gennemtrængelighed for synligt lys på 50 % eller derover<br>— belagt på begge sider med et lag af poly(vinylbutyral), men ikke overtrukket med klæbemiddel eller andre stoffer end poly(vinylbutyral)<br>— en samlet tykkelse på 0,2 mm og derunder, bortset fra lag af poly(vinylbutyral),<br>bestemt til brug ved fremstilling af varmereflekterende laminatglas (a) | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3920 99 28 | 10 | Reflekterende folie af metalliseret polyurethan, indeholdende glasperler, belagt med hot-melt-lim, dækket på den ene eller begge sider med slipfolie, i ruller af bredde 1 020 mm (± 20 mm), bestemt til udskæring i refleksstriber til sikkerhedsdragter [a] | 0 |
| ex 3920 99 28<br>ex 3921 90 55<br>ex 7410 21 00 | 30<br>10<br>30 | Folie af polyimid, ikke indeholdende epoxyharpiks og/eller glasfiber,<br>— metalliseret ved sputtering med kobber på en eller begge sider<br>— metalliseret ved sputtering med kobber og belagt på en eller begge sider med raffineret kobber, eller<br>— dækket på en eller begge sider med kobberfolie | 0 |
| 3920 99 53<br>ex 3920 99 59 | 55 | Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale | 0 |
| ex 3920 99 59 | 20 | Folie udelukkende af poly(vinylalkohol), af tykkelse 1 mm og derunder og med indhold af:<br>— ikke-hydrolyserede acetatgrupper, beregnet som vinylacetat, på 2 vægtprocent og derunder, og<br>— glycerol som blødgøringsmiddel på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent,<br>bestemt til fremstilling af tagvinduer [a] | 0 |
| ex 3920 99 59 | 25 | Folie af poly(1-chlortrifluorethylen) | 0 |
| ex 3920 99 59 | 30 | Folie af en copolymer af ethylen og chlortrifluorethylen, af tykkelse 12 µm og derover, men ikke over 400 µm | 0 |
| ex 3920 99 59 | 35 | Folie udelukkende af poly(vinylalkohol), af tykkelse 1 mm og derunder og af bredde 2,20 m og derover, og som uden at briste kan tåle at strækkes 350 % og derover i tværretning | 0 |
| ex 3920 99 59 | 40 | Folie af poly(vinylalkohol), biaksialt orienteret, med belægning på begge sider, af samlet tykkelse på under 1 mm | 0 |
| ex 3920 99 59 | 45 | Iriserende folie af polyester, polyethylen og en copolymer af ethylen og vinylacetat | 0 |
| ex 3920 99 59 | 50 | Polytetrafluorethylenfilm, ikke porøs, på ruller, af tykkelse 0,019 mm og derover, men ikke over 0,14 mm, damptæt | 0 |
| ex 3921 19 00 | 91 | Mikroporøs folie af polypropylen af tykkelse 100 µm og derunder | 0 |
| ex 3921 19 00 | 92 | Mikroporøs folie bestående af blanding af celluloseacetat og cellulosenitrat, af tykkelse 200 µm og derunder | 0 |
| ex 3921 19 00 | 93 | Striber af mikroporøst polytetrafluorethylen på et underlag af fiberdug, bestemt til brug ved fremstilling af filtre til nyredialyseapparater [a] | 0 |
| ex 3921 90 19 | 35 | Kompositplader af polycarbonat og poly(butylenterephthalat), forstærket med glasfibre | 0 |
| ex 3921 90 19 | 45 | Kompositplader af poly(ethylenterephthalat) eller af poly(butylenterephthalat), forstærket med glasfibre | 0 |
| ex 3921 90 60<br>ex 5407 71 00<br>ex 5903 90 99 | 91<br>20<br>10 | Vævet stof af polytetrafluorethylen, overtrukket eller belagt med en copolymer af tetrafluorethylen og trifluorethylen, med perfluorerede alkoxysidekæder, der slutter med carboxyl- eller sulfonsyregrupper, også i form af kalium- eller natriumsalt | 0 |
| ex 3921 90 60 | 92 | Forstærkede polypropylenfolier, af tykkelse 0,91 mm og derover, men ikke over 1,12 mm, med en brudstyrke på 890 N og derover, men ikke over 1 500 N (efter ASTM D 751), i ruller af bredde 3,81 m | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 3926 90 91 | 20 | Reflekterende folier eller plader, bestående af en overside af poly(vinylchlorid) præget i et regulært pyramidemønster, varmeforseglet, i parallelle linjer eller et netmønster til en bagside af plastik, eller af en strikket eller vævet dug, dækket på den ene side med plastikmateriale | 0 |
| ex 3926 90 99 | 10 | Mikrokugler af polymer af divinylbenzen, af diameter 4,5 µm og derover, men ikke over 80 µm | 0 |
| ex 3926 90 99 | 20 | Båndpude, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 [a] | 0 |
| ex 3926 90 99 | 30 | Styretap og -rulle, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 11 00, 8523 12 00 og 8523 13 00 [a] | 0 |
| ex 3926 90 99 | 35 | Mikrokugler af polyalkylsiloxan, på hvilke organiske forbindelser er bundet kovalent, af diameter 1 µm og derover, men ikke over 30 µm | 0 |
| ex 4007 00 00 | 10 | Tråde og snore af silikoneret blødgummi | 0 |
| ex 4008 11 00 | 10 | Blokke eller folie af vulkaniseret cellegummi af modificeret ethylenpropylendien (EPDM) blandet med chloropren, som opfylder »Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1« | 0 |
| ex 4016 99 88 | 10 | Forseglingsprop af blød gummi bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer [a] | 0 |
| 4105 10 10<br>4105 10 90<br>4105 30 91<br>4105 30 99 | | Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet | 0 |
| 4106 21 10<br>4106 21 90<br>4106 22 90 | | Læder af gede- og gedekidskind, uden hår, undtagen læder henhørende under pos. 4114, garvet eller eftergarvet, men ikke yderligere beredt, også spaltet | 0 |
| 4106 31 10<br>4106 31 90<br>4106 32 10<br>4106 32 90<br>4106 40 90<br>4106 91 00<br>4106 92 00 | | Læder af andre dyr, uden hår, undtagen varer henhørende under pos. 4114, kun garvet | 0 |
| ex 4802 54 90<br>ex 4802 55 00<br>ex 4802 57 00<br>ex 4802 61 90<br>ex 4802 69 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10 | »Overlay«-papir, af bredde over 110 cm og med indhold af korund på over 5 vægtprocent | 0 |
| ex 4805 91 99 | 20 | Papir, i form af krydsvis opviklede spiralruller, af vægt under 150 g/m² og af tykkelse ikke over 0,05 mm, bestemt til fremstilling af elektrolytiske kondensatorer [a] | 0 |
| ex 4810 99 10 | 10 | Bleget papir belagt med kaolin, bestemt til brug ved fremstilling af indføringshylstre til hygiejnetamponer [a] | 0 |
| ex 4811 41 10 | 10 | Imprægneret papir overtrukket eller belagt med et selvklæbende trykfølsomt lag<br>— med trækstyrke på 2 700 N/m og derover, men ikke over 3 700 N/m i maskinretningen (efter EN ISO 1924-2 og ISO 3781)<br>— med brudforlængelse på 1,5 % og derover, men ikke over 3,0 % i maskinretningen (efter EN ISO 1924-2 og ISO 3781) | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 4811 51 00 | 10 | Papir belagt med acrylpolymer, med en glans på 75 og derover, men ikke over 90 (efter Hunter), af vægt på 160 g/m² og derover, men ikke over 180 g/m², bestemt til brug som støbepapir ved fremstilling af plastfolie (a) | 0 |
| ex 4811 59 00 | 10 | Kraftpapir imprægneret med akrylpolymer, af vægt 83 g/m² og derover, men ikke over 87 g/m², eller 176 g/m² og derover, men ikke over 216 g/m² | 0 |
| ex 4823 90 50 | 10 | Papir med belægning af farvetilbageholdende og farveafgivende midler til anvendelse ved fremstilling af positivbilleder, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3701 20 00 (a) | 0 |
| ex 4823 90 50 | 20 | Bikagefilter, af kulstofimprægneret papir, af tykkelse over 10 mm, men ikke over 30 mm | 0 |
| ex 4823 90 90 | 12 | Strimler af papir sammenlimet, så de former bikager, med højde 13 cm og derunder, til landbrugsformål (a) | 0 |
| ex 4911 99 00 | 10 | Folie af polyester, delvis belagt med et magnetisk metallag, hvorpå der er trykt et gennemløbende logo eller motiv, bestemt til fremstilling af sikkerhedstråde (a) | 0 |
| ex 5004 00 10<br>ex 5004 00 90 | 10<br>10 | Garn udelukkende af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger | 2,5 |
| ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90 | 10<br>10 | Garn udelukkende af schappesilke, ikke i detailsalgsoplægninger | 0 |
| 5208 11 10 | | Forbindsgaze | 5,2 |
| ex 5402 41 00 | 10 | Garn af polyamid, ikke-tekstureret, ikke snoet eller snoet 22 omgange og derunder pr. meter, fremstillet af bikomponentfibre, der kan krympe, bestående af poly(hexamethylenadipamid) og en copolyamid, til fremstilling af:<br>— knæstrømper under pos. 6115 20 11 og 6115 93 30<br>— damestrømper under pos. 6115 20 19 og 6115 93 91, eller<br>— strømpebenklæder under pos. 6115 11 00 (a) | 0 |
| ex 5402 41 00 | 20 | Garn af syntetiske tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polykondensation af *m*-phenylendiamin og isophthalsyre | 0 |
| ex 5402 43 00 | 20 | Garn af endeløse syntetiske bikomponentfibre, ikke tekstureret, ikke snoet, med en finhed på 1 650 decitex, bestående af 110 endeløse fibre, hvert endeløs fiber med en kerne af poly(ethylenterephthalat) og en kappe af polyamid-6 og med indhold af poly(ethylenterephthalat) på 75 vægtprocent og derover, men ikke over 77 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af tagbeklæding (roofings) (a) | 0 |
| ex 5402 49 99<br>ex 5402 69 90 | 10<br>20 | Multifilamentgarn af polytetrafluorethylen | 0 |
| ex 5402 49 99 | 30 | Garn af en copolymer af glycolsyre og mælkesyre, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a) | 0 |
| ex 5402 49 99<br>ex 5402 59 90<br>ex 5402 69 90 | 50<br>20<br>40 | Garn af poly(vinylalkohol), ikke tekstureret | 0 |
| ex 5402 49 99<br>ex 5402 69 90 | 60<br>10 | Garn, udelukkende af poly(glycolsyre) | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 5402 49 99 | 70 | Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke flertrådet, med indhold af acrylonitril på 85 vægtprocent og derover, i form af en væge indeholdende 1 000 endeløse fibre og derover, men ikke over 25 000 endeløse fibre, af vægt pr. m 0,12 g og derover, men ikke over 3,75 g, og af længde 100 m og derover, bestemt til fremstilling af garn af kulstoffibre [a] | 0 |
| ex 5402 49 99 | 80 | Filamentgarn af polyethylen, ikke snoet, af 55, 110, 165 eller 1 760 decitex, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 5607 [a] | 0 |
| ex 5402 49 99 | 85 | Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke snoet, udelukkende af poly(thio-1,4-phenylen) | 0 |
| ex 5404 10 90 | 10 | Monofilamenter af polytetrafluorethylen | 0 |
| ex 5404 10 90 | 20 | Monofilamenter af poly(1,4-dioxanon) | 0 |
| ex 5404 10 90 | 30 | Monofilament af en copolymer af 1,3-dioxan-2-on med 1,4 dioxan-2,5-dion, bestemt til fremstilling af kirurgisk sutur [a] | 0 |
| ex 5404 90 90 | 20 | Polyimidstrimler | 0 |
| ex 5407 71 00 | 10 | Vævet stof af fibre af poly(vinylalkohol), til maskinbroderi | 0 |
| ex 5501 90 90 | 10 | Bånd (tow) af poly(vinylalkohol) | 0 |
| ex 5503 20 00 | 10 | Korte fibre af polyester, loadet med zeolit imprægneret med en blanding af salte af kobber og sølv eller af salte af zink og sølv | 4 |
| ex 5503 90 10<br>ex 5503 90 90 | 10<br>30 | Acetaliserede flerkomponenttekstilfibre med trævleformstruktur, bestående af emulsionspolymeriseret poly(vinylalkohol) og poly(vinylchlorid) | 0 |
| ex 5503 90 90 | 10 | Tekstilfibre af polytetrafluorethylen | 4 |
| ex 5503 90 90<br>ex 5506 90 90<br>ex 5601 30 00 | 20<br>10<br>10 | Fibre af poly(vinylalkohol), også acetaliserede | 0 |
| ex 5503 90 90 | 40 | Fibre udelukkende af poly(thio-1,4-phenylen) | 0 |
| ex 5601 30 00 | 20 | Fibre af polyester, af finhed på 0,56 decitex, af længde på 3 mm og derover, men ikke over 5 mm | 0 |
| ex 5601 30 00 | 30 | Akrylfibre, af finhed på 0,11 og 0,56 decitex, af længde på 3 mm og derover, men ikke over 5 mm | 0 |
| ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90<br>ex 5603 91 10<br>ex 5603 91 90<br>ex 5603 92 10<br>ex 5603 92 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Fiberdug af poly(vinylalkohol), i løbende længder eller tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form:<br>— af tykkelse 200 µm og derover, men ikke over 280 µm,<br>og<br>— af vægt 20 g/m² og derover, men ikke over 50 g/m² | 0 |
| ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90 | 20<br>20<br>20<br>50 | Fiberdug, indeholdende spunbondede (ikke vævede) fibre af polypropylen eller af polypropylen og polyethylen, bestemt til fremstilling af bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer til hygiejnebrug [a] | 0 |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90 | 30<br>30<br>10 | Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *m*-phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90 | 60<br>60 | Fiberdug af spunbonded polyethylen, af vægt over 60 g/m², men ikke over 80 g/m², og lufttæthed (Gurley) 8 s og derover, men ikke over 36 s (efter ISO 5636/5) | 0 |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 70<br>70<br>40<br>10 | Fiberdug af polypropylen, bestående af et smelteblæst lag lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) filamenter af polypropylen, af tykkelse 550 µm og derunder og af vægt 80 g/m² og derunder, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, ikke imprægneret | 0 |
| ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90 | 40<br>20 | Fiberdug bestående af et midterlag af fibre af polycarbonat, lamineret på begge sider med spunbondede (ikke vævede) filamenter af polyester, af vægt over 130 g/m², men ikke over 200 g/m² | 0 |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 20<br>20 | Fiberdug bestående af et smelteblæst midterlag af termoplastisk elastomer lamineret på begge sider med spunbonded (ikke vævede) filamenter af polypropylen | 0 |
| ex 5603 92 90 | 50 | Fiberdug af korte fibre, i ruller, af en bredde på 78 mm og derover, men ikke over 252 mm, bestemt til fremstilling af floppydisks (a) | 0 |
| ex 5603 94 90 | 20 | Strenge af akrylfibre, af længde 50 cm og derunder, bestemt til fremstilling af pennespidser til markere (a) | 0 |
| ex 5607 50 90 | 10 | Tråd, ikke-steriliseret, udelukkende af poly(glycolsyre), rørflettet, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a) | 0 |
| ex 5903 10 90<br>ex 5903 20 90<br>ex 5903 90 99 | 10<br>10<br>20 | Strikket eller vævet stof, overtrukket på den ene side med plast med indlagte mikrokugler | 0 |
| ex 5903 20 90 | 20 | Strimler af vævet stof af polyester lamineret med et metalliseret polyurethanefolie indeholdende glasperler, bestemt til brug ved fremstilling af maritimt redningsudstyr (a) | 0 |
| ex 5907 00 90 | 10 | Tekstilstoffer, belagt med klæbestof med indlagte kugler af diameter 75 µm og derunder | 0 |
| ex 5911 10 00 | 10 | Nålefilt af syntetiske tekstilfibre, uden indhold af polyester, også indeholdende katalytiske partikler indesluttet i de syntetiske fibre, overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylen-folie, bestemt til fremstilling af filterprodukter (a) | 0 |
| ex 5911 90 90 | 10 | Garn eller strimler af imprægneret polytetrafluorethylen, også olieret eller graphiteret | 0 |
| ex 5911 90 90<br>ex 8421 99 00 | 30<br>92 | Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående hovedsagelig af plastikbaserede membraner understøttet inderst af vævede eller ikke vævede tekstilmaterialer, som er omviklet et perforeret rør og indkapslet i en cylindrisk plastikramme af vægtykkelse 4 mm og derunder, også anbragt i en cylinder af vægtykkelse 5 mm og derover | 0 |
| 6305 10 10 | | Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303 | 0 |
| ex 6305 90 00<br>ex 6305 90 00 | 10<br>91 | Sække og poser til emballage, brugte, af hør eller sisal | 0 |
| ex 6307 90 10 | 10 | Sterilt net-implantat, bestående af et væv strikket af polypropylen-monofilamenter, med afrundede hjørner, af en form, der kan dækkes af et kvadrat af dimensioner 31 × 31 cm og derunder | 0 |
| ex 6813 90 90 | 10 | Friktionsmateriale, af tykkelse under 20 mm, ikke monteret, bestemt til fremstilling af friktionskomponenter af den art, der anvendes i automatiske gearkasser og koblinger (a) | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 6903 20 90 | 10 | Garn af endeløse keramiske filamenter, hvert filament med indhold af:<br>— diborontrioxid på 12 vægtprocent og derover<br>— siliciumdioxid på 26 vægtprocent og derunder,<br>og<br>— dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent og derover | 0 |
| ex 6903 90 80<br>ex 6909 19 00 | 10<br>40 | Berylliumoxid, af renhed på over 99 vægtprocent, i form af råemner, stænger, blokke eller plader | 0 |
| ex 6903 90 80 | 20 | Reaktorrør og holdere af siliciumcarbid, af den art, der anvendes til indsætning i diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer | 0 |
| ex 6909 12 00 | 20 | Plader, fremstillet af dialuminiumtrioxid og titancarbid, af dimensioner 48 × 48 mm og derunder, eller af diameter 125 mm og derunder, bestemt til fremstilling af magnetiske hoveder [a] | 0 |
| ex 6909 19 00 | 30 | Katalysatorbærere bestående af porøse cordierit eller mullit keramiske stykker, med et totalt rumfang på 65 l og derunder, med mindst en tværgående kanal pr. $cm^2$ af tværsnitarealet, som kan være åben i begge ender eller lukket i den ene ende | 0 |
| ex 7006 00 90 | 10 | Glasplader, belagt på den ene side med chrom og/eller en blanding af diindiumtrioxid og tindioxid, med dimensioner 260 × 320 mm og derover, men ikke over 400 × 400 mm, af tykkelse ikke over 1,2 mm, bestemt til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) [a] | 0 |
| ex 7006 00 90 | 20 | Farvefilter, bestående af en glasplade med røde, blå og grønne pixels, med en samlet tykkelse på 1,1 mm (± 0,1 mm) og dimensioner på 320 × 352 mm og derover, men ikke over 320 × 400 mm, bestemt til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) [a] | 0 |
| ex 7006 00 90 | 30 | Glasplader, ubelagte, med dimensioner 320 × 352 mm og derover, men ikke over 320 × 400 mm, af tykkelse 0,6 mm og derover, men ikke over 1,2 mm, bestemt til fremstilling af flydende krystaldisplay (LCD) [a] | 0 |
| ex 7006 00 90 | 40 | Skiver af glas, med et hul i midten, med bearbejdede kanter, af samlet tykkelse ikke over 1,5 mm | 0 |
| ex 7011 10 00 | 10 | Glaslinser forsynet med lysbrydende punkter eller med prismatiske elementer, med en ydre diameter på over 121 mm, men ikke over 125 mm | 0 |
| ex 7011 10 00 | 20 | Parabolske glasreflektorer, med en ydre diameter på over 121 mm, men ikke over 125 mm | 0 |
| ex 7011 20 00 | 40 | Glasskærme<br>— med diagonalmål 366,4 mm (± 1,5 mm) og dimensioner 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm)<br>— med diagonalmål 391 mm (± 1,5 mm) og dimensioner 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm)<br>— med diagonalmål 442 mm (± 1,5 mm) og dimensioner 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm)<br>— med diagonalmål 544,5 mm (± 1,6 mm) og dimensioner 358 × 454 mm (± 1,6 mm), med en cylindrisk bøjning<br>— med diagonalmål 570,5 mm (± 1,6 mm) og dimensioner 360 × 486 mm (± 1,6 mm)<br>— med diagonalmål 629,8 mm (± 3 mm) og dimensioner 406,5 × 519 mm (± 2 mm), med en cylindrisk bøjning, eller<br>— med diagonalmål 753 mm (± 1,6 mm) og dimensioner 471 × 640 mm (± 1,6 mm)<br>og med en ophøjet kant, bestemt til fremstilling af katodestrålerør til farvefjernsyn [a] | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 7011 20 00 | 75 | Glasskærme<br>— med diagonalmål 604,5 mm (± 3 mm) og dimensioner 340 × 541 mm (± 2 mm)<br>— med diagonalmål 639,3 mm (± 3 mm) og dimensioner 413,6 × 527 mm (± 2 mm)<br>— med diagonalmål 708 mm (± 3 mm) og dimensioner 404 × 633 mm (± 2 mm)<br>— med diagonalmål 723 mm (± 3 mm) og dimensioner 477 × 602 mm (± 2 mm), eller<br>— med diagonalmål 812,8 mm (± 3 mm) og dimensioner 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm),<br>med en cylindrisk bøjning, bestemt til fremstilling af katodestrålerør til farvefjernsyn [a] | 0 |
| ex 7011 20 00 | 80 | Glaskolber til monokrome katodestrålerør, med diagonalmål på 3,8 cm og derover, men ikke over 51 cm, og med nominal halsdiameter på 13, 20, 29 eller 37 mm | 0 |
| ex 7014 00 00 | 10 | Optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet, bortset fra refleksglas | 0 |
| ex 7019 12 00 | 10 | Rovings, af finhed på 2 600 tex og derover, men ikke over 3 300 tex, og af tab ved forbrænding på 4 vægtprocent og derover, men ikke over 8 vægtprocent (efter ASTM D 2584-94) | 0 |
| ex 7019 12 00 | 15 | Rovings, af finhed på 745, 830, 1 500, 1 600 eller 2 220 tex (± 10 %), overtrukket med et lag bestående af en blanding af polyurethan og voks | 0 |
| ex 7019 12 00 | 20 | Rovings, af finhed på 700 tex og derover, men ikke over 2 000 ex, overtrukket med et lag af polyurethan | 0 |
| ex 7019 12 00 | 25 | Rovings, af finhed på 745 tex (± 10 %), overtrukket med et lag bestående af en blanding af polyurethan, acrylpolymer og voks | 0 |
| ex 7019 12 00 | 30 | Rovings, af finhed på 1 693 tex (± 10%), overtrukket med et lag af styrenbutadiengummi (SBR) | 0 |
| ex 7019 12 00 | 40 | Rovings, af finhed på 2 040 tex (± 10 %), overtrukket med carbon | 0 |
| ex 7019 19 10 | 10 | Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf ± 7,5 %, fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 3,5 eller 4,5 µm, med en fremherskende diameter 3 µm og derover, men ikke over 5,2 µm, undtagen sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomerer | 0 |
| ex 7019 19 10 | 30 | Garn af finhed 22 tex ± 7,5 %, af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 5 µm, med en fremherskende fiberdiameter 4,2 µm og derover, men ikke over 5,8 µm | 0 |
| ex 7019 19 10 | 40 | Garn af finhed 33, 34 eller 51 tex ± 7,5 % eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse spindeglasfibre af nominal diameter 6 µm, med en fremherskende fiberdiameter på 5,1 µm og derover, men ikke over 6,9 µm | 0 |
| ex 7019 32 00<br>ex 7019 39 00 | 10<br>10 | Ikke vævede produkter af glasuld, bestemt til fremstilling af luftfiltre eller af produkter til filtrering af luft [a] | 0 |
| ex 7019 90 10 | 10 | Glasuld (uanvendelig til spinding) med en fremherskende fiberdiameter på mindre end 3,5 µm | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 7019 90 10 | 20 | E-glasuld (uanvendelig til spinding), af længde 3 mm og derunder og af diameter 5 µm, bestemt til fremstilling af katalysatorer til rengøring af røg [a] | 0 |
| ex 7116 20 90 | 10 | Skiver af silicium på safirer | 0 |
| 7202 50 00 | | Ferrosiliciumchrom | 0 |
| ex 7212 50 91 | 10 | Perforerede strimler af stål, forniklede, af bredde 140 mm og derover, men ikke over 400 mm, og af tykkelse 40 µm og derover, men ikke over 140 µm | 0 |
| ex 7212 50 99 | 10 | Koldtvalset stål, med belægning på begge sider af et lag af nikkel-zink, i form af strimler af bredde 40,15 (± 0,08) mm og af tykkelse 0,3 (± 0,01) mm, med indhold af:<br>— carbon på ikke over 0,1 vægtprocent<br>— phosphor på ikke over 0,04 vægtprocent<br>— svovl på ikke over 0,05 vægtprocent, og<br>— mangan på 0,2 vægtprocent og derover, men ikke over 0,5 vægtprocent | 0 |
| ex 7306 30 29 | 91 | Præcisionsrør af ulegeret stål, svejsede og slutkoldvalsede, af udvendig diameter over 160 mm og vægtykkelse over 2 mm | 0 |
| ex 7409 19 00 | 10 | Ark eller plader af polytetrafluorethylen, med aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstof eller forstærket med et glasfiberstof, lamineret på begge sider med kobberfolie | 0 |
| ex 7410 21 00 | 10 | Ark eller plader af polytetrafluorethylen, indeholdende aluminiumoxid eller titandioxid som fyldstoffer eller forstærket med et glasfiberstof, på begge sider dækket af en kobberfolie | 0 |
| ex 7419 99 00<br>ex 7616 99 90 | 91<br>60 | Skiver med deponerede materialer, af molybdænsilicid,<br>— med indhold af natrium på 1 mg/kg og derunder, og<br>— monteret på en metalbærer | 0 |
| ex 7419 99 00<br>ex 7616 99 90 | 92<br>70 | Skiver med deponerede materialer, af wolfram eller legeringer med indhold af wolfram på 90 vægtprocent og titan på 10 vægtprocent,<br>— med indhold af natrium på 100 µg/kg og derunder, og<br>— monteret på en kobber- eller aluminiumbærer | 0 |
| ex 7419 99 00<br>ex 7616 99 90 | 93<br>80 | Skiver med deponerede materialer, af titan,<br>— med indhold af natrium på 50 µg/kg og derunder, og<br>— monteret på en kobber- eller aluminiumbærer | 0 |
| ex 7606 11 91<br>ex 7606 11 93 | 20<br>20 | Bånd, af bånd-anodisk iltbehandlet aluminium med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent og af tykkelse under 3 mm, bestemt til indarbejdelse i karrosserier til motorkøretøjer [a] | 0 |
| ex 7613 00 00<br>ex 8708 99 98 | 20<br>10 | Beholder af aluminium, sømløs, til komprimeret naturgas eller komprimeret hydrogen, fuldstændig overtrukket med et lag af en komposit epoxy-kulstoffiber, med et rumindhold på 172 l (± 10 %) og en vægt i tom tilstand på ikke over 64 kg | 0 |
| ex 7616 99 90 | 40 | Skiver af legeret aluminium, forsynet med en dobbeltsidet nikkel-phosphorbelægning, af samlet tykkelse 3,02 mm og derunder | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 7616 99 90 | 50 | Skiver af legeret aluminium, af tykkelse 0,84 mm og derunder, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 20 10 (a) | 0 |
| ex 7905 00 00 | 10 | Plader af en legering af zink, matslebne og polerede på den ene side og belagt på den anden side med epoxyharpiks, i rektangulær eller kvadratisk form, af længde 300 mm og derover, men ikke over 2 000 mm, og af bredde 300 mm og derover, men ikke over 1 000 mm, og med indhold af:<br>— jern på 10 mg/kg og derunder<br>— bly på 10 mg/kg og derunder<br>— aluminium på 700 mg/kg og derover, men ikke over 900 mg/kg, og<br>— magnesium på 500 mg/kg og derover, men ikke over 900 mg/kg,<br>bestemt til fremstilling af lysfølsomme trykplader (a) | 0 |
| ex 8103 90 90 | 10 | Svejsede rør udelukkende af tantal, eller udelukkende af en legering af tantal og wolfram med indhold af wolfram på 3,5 vægtprocent og derunder | 0 |
| ex 8104 11 00 | 30 | Ubearbejdet magnesium, af renhed 99,95 vægtprocent og derover, i form af ingots, bestemt til fremstilling af zirconiumsvamp eller elementer til brug i den nukleare industri (a) | 0 |
| ex 8104 90 00 | 10 | Matslebne og polerede magnesiumplader, af ydre dimensioner 1 500 × 2 000 mm og derunder, belagt på den ene side med ikke-lysfølsomt epoxyharpiks | 0 |
| ex 8104 90 00 | 20 | Profiler, af strengpresset magnesium, af længde 800 mm og derover, men ikke over 2 900 mm, og af bredde 15 mm og derover, men ikke over 70 mm | 0 |
| ex 8108 20 00 | 10 | Titansvamp | 0 |
| 8108 30 00 | | Affald og skrot af titan | 0 |
| ex 8108 90 70 | 20 | Svejste titanrør, med en ydre diameter på 19,0 (± 0,1) mm, med en yderstruktur på 36 ribber pr. 2,54 cm, bestemt til brug ved fremstilling af kølekondensatorer (a) | 0 |
| ex 8109 20 00 | 10 | Ulegeret zirconium, i form af ingots, med indhold af hafnium på over 0,01 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af rør til den kemiske industri (a) | 0 |
| ex 8110 10 00 | 10 | Antimon i form af barrer | 0 |
| ex 8112 19 00 | 10 | Beryllium, af renhed på 94 vægtprocent og derover, i form af stænger, plader og folie | 0 |
| ex 8112 99 30 | 10 | Legeringer af niobium (columbium) og titan, i form af stænger | 0 |
| ex 8407 31 00 | 10 | Totakts-forbrændingsmotor med slagvolumen 30 $cm^3$ og derunder, til anvendelse ved fremstilling af bærbare løbehjul med hjælpemotor henhørende under pos. 8711 10 00 (a) | 0 |
| ex 8414 90 90 | 10 | Aluminiumsstempler, delvis dækket med polytetrafluorethylen, bestemt til indføjelse i kompressorer af luftkonditioneringsmaskiner af motorkøretøjer (a) | 0 |
| ex 8414 90 90 | 20 | Trykregulerende system, bestemt til indføjelse i kompressorer af luftkonditioneringsmaskiner af motorkøretøjer (a) | 0 |
| ex 8418 99 90 | 91 | Svejsede mikrokøleelementer, af en legering af aluminium, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a) | 0 |
| ex 8419 19 00 | 10 | Varmeakkumulator til motorkøretøjer, med en kølekapacitet på 4 l og derover, men ikke over 10 l | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8419 89 98 | 10 | Dypperørsamling bestående af et system af plastrør, som i begge ender udmunder i en bikageformet konstruktion (endestykke), som er omsluttet af en muffe | 0 |
| ex 8419 89 98<br>ex 8543 89 95 | 20<br>58 | Maskiner og apparater til katodeforstøvning, og herunder også pladehåndteringsudstyr, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 20 10 (a) | 0 |
| ex 8421 99 00 | 91 | Dele til udstyr til rensning af vand ved omvendt osmose, bestående af et bundt hule plastfibre med gennemtrængelige vægge, som i den ene ende er indstøbt i en kunstig plastblok, mens den anden ende går gennem en kunstig plastblok, også anbragt i en cylinder | 0 |
| ex 8421 99 00 | 93 | Dele til separatorer til separation eller rensning af gasser fra gasblandinger, bestående af et bundt gennemtrængelige hule fibre indkapslet i en beholder, også hullet, med en samlet længde på 300 mm og derover, men ikke over 3 700 mm, og af diameter 500 mm og derunder | 0 |
| ex 8421 99 00 | 95 | Dele til udstyr til filtrering af magnetiske dispersioner, bestående hovedsagelig af nylon-6-fibre, en plastindkapsling af diameter 70 mm (± 2 mm) og længde 520 mm (± 5 mm) | 0 |
| ex 8422 30 00<br>ex 8479 89 98 | 10<br>70 | Maskiner og apparater, med undtagelse af apparater til sprøjtestøbning, til fremstilling af patroner til blækstråleprintere (a) | 0 |
| ex 8424 89 95<br>ex 8460 21 90<br>ex 8460 40 10<br>ex 8460 90 90<br>ex 8464 20 19<br>ex 8479 89 98 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Maskiner og apparater til automatisk fædning, polering, slibning, rensning og overfladesmøring af plader, og herunder også pladehåndteringsudstyr, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 20 10 (a) | 0 |
| ex 8424 89 95<br>ex 8479 89 98 | 20<br>30 | Maskiner og apparater til automatisk rensning eller rensning og tørring af plader ved hjælp af afioniseret vand, ultralyd, kemiske opløsninger, varme eller en kombination heraf, og herunder også pladehåndteringsudstyr, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 20 10 (a) | 0 |
| ex 8439 99 10<br>ex 8439 99 90 | 10<br>10 | Sugevalser af legeret stål, ikke perforeret, af længde 5 207 mm og derover og udvendig diameter 754 mm og derover, til anvendelse i maskiner til fremstilling af papir eller pap (a) | 0 |
| ex 8455 90 00 | 10 | Spiraldrejeanordning for koldvalsemaskiner | 0 |
| ex 8456 10 90 | 10 | Laserstrålebaseret værktøjsmaskine til skæring af riller på overfladen af et cylindrisk rør, til brug ved fremstilling af endovaskulære proteser (såkaldt »stents«) (a) | 0 |
| ex 8460 90 90<br>ex 8463 90 00<br>ex 8479 89 98 | 20<br>10<br>20 | Værktøjsmaskine til automatisk teksturering af en bane til parkering af læsehovedet på overfladen af en plade ved afskrabning, eller ved belysning med laserstråler, og herunder også pladehåndteringsudstyr, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 20 10 (a) | 0 |
| ex 8473 40 19 | 20 | Hoveder til termisk trykning | 0 |
| ex 8479 89 98<br>ex 8501 10 99 | 40<br>78 | Motor, også monteret på en sokkel, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8525 20 91 eller 8527 90 92 (a) | 0 |
| ex 8481 80 59 | 10 | Luft-procesreguleringsventil, bestående af en skridtmotor og en ventil-»pintle«, til regulering af tomgangsluft i motorer med brændstofindsprøjtning | 0 |
| ex 8483 10 80 | 10 | Generator- og turbineaksler, smedede i et stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 215 t | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8501 10 99 | 54 | Jævnstrømsmotor, børsteløs, med en ekstern diameter på ikke over 25,4 mm, nominel hastighed på 2 260 (± 15 %) eller 5 420 (± 15 %) omdrejninger i minuttet, fødespænding på 1,5 eller 3 V | 0 |
| ex 8501 10 99 | 59 | Jævnstrømsskridtmotor med en skridtvinkel på 1,8° (± 0,09°), med et blokeringsdrejningsmoment på 0,156 Nm og derover, koblingsflange, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 43 mm, aksel med en diameter på 4 mm (± 0,1 mm), tofaset vikling og en effekt på ikke over 5 W | 0 |
| ex 8501 10 99 | 73 | Jævnstrømsmotor, også monteret på en sokkel, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8471 70 53 (a) | 0 |
| ex 8501 10 99 | 77 | Jævnstrømsmotor, med børster, med et typisk rotationsdrejningsmoment på 0,004 Nm (± 0,001 Nm), koblingsflange med en diameter på 32 mm (± 0,5 mm), aksel med en diameter på 2 mm (± 0,004 mm), intern rotor, trefaset vikling, nominel hastighed på 2 800 (± 10 %) omdrejninger i minuttet og fødespænding på 12 V (± 15 %) | 0 |
| ex 8502 40 90 | 10 | Roterende omformer med en ferritkerne, med spole med to eller seks omdrejninger med en diameter på 0,1 mm, forbundet på en fleksibel trykt kredsløbsplade | 0 |
| ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Rotor, med indvendige en eller to ringmagneter, også monteret i en stålring | 0 |
| ex 8503 00 99 | 31 | Sænksmedet kollektor til elektrisk motor, med en diameter på højst 16 mm | 0 |
| ex 8504 40 99 | 20 | Jævnstrøm til jævnstrøm-konverter | 0 |
| ex 8504 40 99 | 30 | Statisk omformer med afbryderkredsløb af isoleret-gate bipolærtransistor (IGBT), indbygget i et hus, til brug ved fremstilling af mikrobølgeovne under position 8516 50 00 (a) | 0 |
| ex 8504 50 80 | 30 | Induktionsspole med induktans på ikke over 62 mH | 0 |
| ex 8504 50 80 | 40 | Monolitisk flerlagsinduktionsspole, anbragt i en indkapsling af typen SMD (surface mounted device), hvis ydre dimensioner ikke overstiger 1,8 × 3,4 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 11 00, 8525 20 91 eller 8527 90 92 (a) | 0 |
| 8504 90 11 | | Ferritkerner | 0 |
| ex 8504 90 18 | 32 | Dele af roterende transformatorer, med en ferritkerne forsynet med cirkulære riller med kobbertrådsvindinger | 0 |
| ex 8505 11 00 | 31 | Ferritmagnet, med en remanens på 455 mT (± 15 mT) | 0 |
| ex 8505 19 90 | 31 | Ring af neodym-jern med en udvendig diameter på 13 mm og derunder, en indvendig diameter på 9 mm og derunder | 0 |
| ex 8505 90 10 | 91 | Solenoide med anker, med en nominal fødespænding på 24 V ved en nominel jævnstrøm på 0,08 A, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 (a) | 0 |
| ex 8505 90 10 | 92 | Elektromekanisme til aktivering af gasspjældet i bilmotorer | 0 |
| ex 8506 50 90 | 10 | Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 23 × 45 mm og med spænding på 2,8 V og derunder | 0 |
| ex 8506 50 90 | 20 | Enhed bestående af højst to lithiumbatterier, indbygget i en sokkel (pufferbatteri-sokkel) til integrerede kredsløb, forsynet med højst 32 tilslutningssteder og omfattende et kontrolkredsløb | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8506 50 90 | 30 | Lithium-jodbatterier, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 45 × 15 mm og med en kapacitet på 1,05 Ah og derover | 0 |
| ex 8507 30 91<br>ex 8507 80 91<br>ex 8507 80 99 | 20<br>10<br>10 | Rektangulær akkumulator, med en længde på ikke over 69 mm, en vidde på ikke over 36 mm og en tykkelse på ikke over 12 mm, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8507 30 91 | 30 | Cylindrisk nikkel-cadmiumakkumulator, med en længde på 65,3 mm (± 1,5 mm) og en diameter på 14,5 mm (± 1 mm), med en nominel kapacitet på 1 000 mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8507 80 91 | 20 | Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator, med en længde på 44 mm (± 0,5 mm) og en diameter på 10 mm (± 0,5 mm), med en nominel kapacitet på 450 mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8507 80 91 | 30 | Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator, med en længde på 42,5 mm (± 0,5 mm) og en diameter på 14 mm (± 0,5 mm), med en nominel kapacitet på 855 mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8507 80 91 | 40 | Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator, med en længde på 49,5 mm (± 0,5 mm) og en diameter på 10 mm (± 0,5 mm), med en nominel kapacitet på 540 mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8507 80 91 | 50 | Cylindrisk nikkel-hydridakkumulator, med en længde på 66,5 mm (± 1 mm) og en diameter på 10 mm (± 0,5 mm), med en nominel kapacitet på 900 mAh og derover, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8507 80 91 | 60 | Nikkel-hydridakkumulatorer (cylindriske) med en længde på 67 mm (± 0,5 mm) og en diameter på 8,4 mm (± 0,5 mm) og med nominel kapacitet 670 mA/h eller derover til fremstilling af genopladelige batterier (a) | 0 |
| ex 8507 80 91 | 70 | Nikkel-hydridakkumulatorer (cylindriske) med en længde på 55 mm (± 1 mm) og en diameter på 8,6 mm (± 0,5 mm) og med nominel kapacitet 630 mA/h eller derover til fremstilling af genopladelige batterier (a) | 0 |
| ex 8507 80 99 | 20 | Cylindrisk lithium-ionakkumulator, med en længde på 64,6 mm eller mere og en diameter på 18,1 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades (a) | 0 |
| ex 8516 90 00 | 31 | Dobbelt diode, bestående af en ensretterdiode kombineret med et kabel med en diode til transformatorbeskyttelse, med en modsat maksimal effektsætning på 2 J og derover, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8516 50 00 (a) | 0 |
| ex 8518 29 80 | 20 | Højttaler, med en styrke på 5 W og en impedans på 4 ohm, ydre diameter på ikke over 50 mm, bestemt til brug ved fremstilling af portable telefonapparater (a) | 0 |
| ex 8518 30 80 | 20 | Hovedtelefon og øretelefon til høreapparater, anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner, bortset fra samlepunkter, ikke overstiger 5 × 6 × 8 mm | 0 |
| ex 8518 90 00 | 91 | Kerneplader støbt i et stykke af koldpresset stål, i form af en skive, der er forsynet med en cylinder på den ene side, bestemt til brug ved fremstilling af højttalere (a) | 0 |
| ex 8520 90 90 | 20 | Kassetteenheder til magnetoptisk signaloptagelse og optisk signalgengivelse, bestående af mindst en optisk enhed, jævnstrømsmotorer og et trykt kredsløb hvorpå er anbragt integrerede kredsløb med styrefunktioner og signalbehandlingsfunktioner til læsning af optiske plader, med en udvending diameter på ikke over 70 mm, ikke forsynet med tilslutning til forstærkerfunktioner eller med kontrolfunktioner til forsyningsspænding | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8522 90 59 | 93 | Optisk enhed bestående af en laserdiode med en fotodiode, der udsender lys i en nominel bølgelængde på 780 nanometer, anbragt i en indkapsling, hvis diameter ikke overstiger 10 mm, og hvis højde ikke overstiger 9 mm, forsynet med højst ti tilslutningssteder, og<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>LDGU LT 022, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8522 90 59 | 94 | Elektronisk enhed til et laser-læsehoved på en *compactdisk*-spiller, bestående af:<br>— et trykt kredsløb<br>— en fotodetektor, i form af et monolitisk integreret kredsløb, anbragt i en indkapsling<br>— højst tre ledninger<br>— højst en transistor<br>— højst tre variable modstande og højst fire faste modstande<br>— højst fem kondensatorer,<br>det hele monteret på en bærer | 0 |
| ex 8522 90 98 | 31 | Tyndfilmoptagelses-/gengivelsesanordning, med mindst ni parallelle kanaler til digitale signaler og mindst to kanaler til analoge signaler, til hvilken er anbragt et ikke magnetisk keramisk substrat, det hele afrundet på den ene side, bestemt til brug ved fremstilling af magnetiske hoveder til digitale optagelses- og digitale/analoge gengivelsesapparater med kassetter [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 32 | Lydgengiversamling, bestående af en optisk disk-mekanisme, med et optisk læsesystem og jævnstrømsmotorer, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8519 99, 8527 21 20 eller 8527 21 70 [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 34 | Løbeværk til lydoptagelses- og lydgengivelsesapparater af kassettetypen til magnetbånd, bestemt til brug ved fremstilling af telefonsvareapparater [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 35 | Lydgengiversamling, bestående af et kassetteløbeværk, med en jævnstrømsmotor, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8519 [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 36 | Rulle til magnetbåndstyring og magnetbåndoprulning, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8522 [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 37 | Magnetisk hoved til sletning af videokassetter, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8522 [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 38 | Læsehovedsamling, med et laser-læsehoved, to motorer, et bøjeligt trykt kredsløb, det hele monteret på en plastbærer, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8519 99 12 eller 8519 99 18 [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 39 | Samling bestående af et styrekredsløb, en omdrejningstæller og en jævnstrømsmotor, børsteløs | 0 |
| ex 8522 90 98 | 40 | Mekanisme til ændring og skift af compactdisks, med elektroniske komponenter, ikke med kredsløb med forstærkningsfunktioner eller med fødespændingstyrefunktioner, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8527 31 91 [a] | 0 |
| ex 8522 90 98 | 41 | Samling bestående af en drevenhed, med mindst en optisk enhed, jævnstrømsmotorer og et trykt kredsløb, hvorpå er anbragt integrerede kredsløb med styrefunktioner og signalbehandlingsfunktioner til læsning af optiske plader, ikke til optagelse, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 [a] | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8522 90 98 | 42 | Lydgengiversamling, bestående af en mekanisme til ændring og skift af compactdisks, med mindst en optisk læseenhed, jævnstrømsmotorer og en elektronisk samling, ikke med forstærkningskredsløb eller fødespændingskredsløb, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8527 (a) | 0 |
| ex 8522 90 98 | 43 | Montage til analog ind-/afspilning af lyd, bestående af et ind-/afspilningshoved og en dobbeltspoledrevenhed til kassetter, ikke med forstærkningskredsløb eller fødespændingskredsløb, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8527 31 91 og 8527 31 98 (a) | 0 |
| ex 8528 21 90 | 20 | Farve-videomonitor med en driftspænding på 10 V eller derover, men ikke over 35 V, med flydende krystal-skærm (LCD), også monteret i en inkapsling | 0 |
| ex 8528 22 00 | 10 | Videomonitor bestående af:<br>— et »flat screen« monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på ikke over 110 mm, forsynet med en afbøjningsplade, og<br>— et trykt kredsløb, hvorpå er anbragt en afbøjningsenhed, en videoforstærker og en transformator,<br>det hele monteret på et chassis, bestemt til brug ved fremstilling af videoparlofoner, videotelefoner og overvågningsapparater (a) | 0 |
| ex 8529 10 70 | 10 | Keramisk filtersamling bestående af to keramiske filtre og en keramisk resonator til en frekvens på 10,7 MHz (± 30 kHz), anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 15 | Keramisk filter til en tildelt frekvens på 10,7 MHz, med en båndbredde på ikke over 330 kHz ved 3 dB og på ikke over 950 kHz ved 20 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 20 | Keramiske filtre til frekvenser på 4,5 MHz og derover, men ikke over 6,6 MHz, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 25 | Keramisk filter til en tildelt frekvens på 450 kHz og derover, men ikke over 470 kHz, med en båndbredde på ikke over 13 kHz ved 3 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 30 | Keramiske filtre til frekvens på 450 kHz, med en båndbredde på ikke over 18 kHz ved 10 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 35 | Keramisk filter til en tildelt frekvens på 455 kHz (± 1,5 kHz), med en båndbredde på ikke over 25 kHz ved 6 dB og på ikke over 60 kHz ved 40 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 45 | Keramisk filter til en tildelt frekvens på 450 kHz (± 1,5 kHz) eller 455 kHz (± 1,5 kHz), med en båndbredde på ikke over 30 kHz ved 6 dB og på ikke over 70 kHz ved 40 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 50 | Radiofrekvens (RF)-isolator til frekvenser på 890 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz, med en indskydningsdæpning på ikke over 0,7 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 55 | Filter, undtagen overfladebølgefiltre, til tildelt frekvens på 485 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz, med en indskydningsdæmpning på ikke over 3,5 dB, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 70 | 80 | Keramisk filtersamling, undtagen overfladebølgefiltre, bestående af:<br>— et sendefilter med en tildelt frekvens på 1 747,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 2,3 dB ved en båndbredde på 75 MHz, og<br>— et modtagefilter med en tildelt frekvens på 1 842,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 3,3 dB ved en båndbredde på 75 MHz,<br>det hele anbragt i en indkapsling | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8529 10 70 | 85 | Keramisk filtersamling, undtagen overfladebølgefiltre, bestående af to filtre med en af følgende kombinationer af karakteristika:<br>— en tildelt sendefrekvens på 902,5 MHz, en tildelt modtagefrekvens på 947,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 3,2 dB ved en båndbredde på 25 MHz, eller<br>— en tildelt sendefrekvens på 1 747,5 MHz, en tildelt modtagefrekvens på 1 842,5 MHz og en indskydningsdæmpning på ikke over 3,5 dB ved en båndbredde på 75 MHz,<br>det hele anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 10 90 | 20 | Antennenomkobler, bestående af<br>— et sendefilter med en tildelt frekvens på 942,5 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz, og<br>— et modtagefilter med en tildelt frekvens på 847,5 MHz og derover, men ikke over 1 990 MHz,<br>det hele anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8529 90 81 | 31 | Afmagnetiseringsspole forsynet med ledninger og forbindelsesled | 0 |
| ex 8529 90 81 | 32 | Optisk enhed til videoprojicering, bestående af et farveadskillelsessystem, en mekanisme til afstemning af billedets alignment og linser, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 [a] | 0 |
| ex 8529 90 81 | 34 | Samling bestående af et objektiv med en regulerbar fokuseringslængde på 4 mm og derover, men ikke over 69 mm, en zoom-koder, en skridtmotorenhed, en zoom-motorenhed, en blændemotorenhed og en fotoafbryder | 0 |
| ex 8529 90 81 | 35 | Videooptager og -gengiversamling, bestående af et kassetteløbeværk, med en jævnstrømsmotor, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8525 [a] | 0 |
| ex 8529 90 81 | 36 | Samling bestående af et monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på 143 mm og derover, men ikke over 230 mm og en konkav fokuseringslinse monteret på et væskefyldt kølearmatur | 0 |
| ex 8529 90 81<br>ex 8529 90 88 | 37<br>33 | Filter, bestående af to piezoelektriske kvartskrystaller, der hver har en frekvens på 21 MHz og derover, men ikke over 30 MHz, monteret på en fatning, forsynet med højst syv tilslutningssteder | 0 |
| ex 8529 90 81 | 40 | Montageenhed bestående af prismer, DMD-chips (digital micromirror device, digital mikrospejlsanordning) og elektroniske styrekredsløb, til fremstilling af videoprojektorer [a] | 0 |
| ex 8529 90 81 | 41 | Digitale mikrospejl (digital micromirror device (DMD))-chips, til anvendelse ved fremstilling af videoprojektorer [a] | 0 |
| ex 8531 80 80 | 01 | Indikatorlampe, bestående af fire lysemitterende dioder på basis af en silicium-carbon (SiC)-halvlederblanding, som opererer ved en nominel bølgelængde på 481, 560 eller 630 nm, i en indkapsling | 0 |
| ex 8531 80 80 | 15 | Indikatorlampe, bestående af to lysemitterende dioder (LEDs) på basis af en aluminium-gallium-arsenid (AlGaAs)- eller gallium-phosphid (GaP)-halvlederblanding, på en rektangulær grundflade, anbragt i en indkapsling af typen SMD (surface mounted device) med en linse | 0 |
| ex 8531 80 80 | 25 | Elektro-akustisk transducer | 0 |
| ex 8531 80 80 | 30 | Elektromagnetisk indikator, bestående af syv elektromagnetiske spoler, som ved hjælp af spolekernernes residualmagnetisme muliggør en permanent hukommelse (set state), samt af syv roterende lysreflekterende segmenter, som hver er fastgjort til en stangmagnet; anordning med sådanne indikatorer | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8536 30 30<br>ex 8536 30 90<br>ex 8536 50 80 | 11<br>31<br>96 | Termoelektrisk afbryder med en afbrydelsesstrøm på ikke under 50 A, med en elektromekanisk momentkontakt, til direkte montering på elektromotorspoler, anbragt i en hermetisk forseglet indkapsling | 0 |
| ex 8536 41 10<br>ex 8536 41 90<br>ex 8536 49 00 | 91<br>91<br>91 | Termorelæer, anbragt i et hermetisk forseglet glashus, med en længde uden ledninger på 35 mm og derunder, og en læk på $10^{-6}$ $cm^3$ helium/sek. og derunder ved 1 bar inden for temperaturintervaller fra 0 til 160 °C, til indbygning i kompressorer til kølemaskiner [a] | 0 |
| ex 8536 50 11 | 31 | Koblingsenhed af typen, der monteres på et trykt kredsløb, med en kraft på 4,9 N (± 0,9 N), anbragt på en indkapsling | 0 |
| ex 8536 50 15 | 32 | Drejeafbryder i form af et hjul med en diameter på mellem 15 og 16 mm og kontakter til at afbryde kredsløbet, til nominel driftsspænding 12 V og strømstyrke 50 mA | 0 |
| ex 8536 50 19 | 91 | Hall-effektafbryder, med en magnet, en Hall-effektføler og to kondensatorer, anbragt i en indkapsling forsynet med tre tilslutningssteder og med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>2AV28E 2AV31E 2AV56 eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8536 50 19 | 92 | Hydrauliske trykafbrydere, indeholdende en trykfølsom låseskive, med en forsyningsspænding på ikke under 6 V og ikke over 18 V | 0 |
| ex 8536 50 80 | 93 | Koblingsenhed til koaksialkabel, med tre elektromagnetiske koblinger, med en koblingstid på højst 50 ms og en styrestrøm på højst 500 mA ved en spænding på 12 V | 0 |
| ex 8536 50 80 | 95 | Reedafbryder, med en afbryderstyrke på ikke under 20 W i et område på 17 til 43 A.omdrejning, bestående af en glaskapsel, ikke med kviksølv, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 21 mm, bestemt til brug ved fremstilling af automatiske luftpude-choksensorer [a] | 0 |
| ex 8536 90 85 | 92 | Udstanset metalbånd, forsynet med tilslutningssteder | 0 |
| ex 8536 90 85 | 93 | Forbindelseselement med en hold-kraft på over 3 N, i form af to rektangulære plastpaneler forbundet med elektriske kontakter | 0 |
| ex 8536 90 85<br>ex 8544 49 80 | 94<br>10 | Elastomerkonnektor, bestående af en eller flere ledere og et gummi- eller siliconesubstrat | 0 |
| ex 8537 10 99 | 92 | Berøringsfølsomt skærmpanel, bestående af et elektrisk ledende gitter mellem to plader/folier af glas/plast, forsynet med elektriske tilslutningselementer og ledning | 0 |
| ex 8538 90 99 | 92 | Del af en termoelektrisk afbryder, bestående af en fortinnet kobbertråd, forbundet ved en cylindrisk indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 5 × 48 mm | 0 |
| ex 8540 11 11 | 91 | Farvekatodestrålerør med netmaske (*slit* eller *slot mask*), forsynet med elektronkanoner placeret side ved side (*in-line*-teknologi), med et diagonalt skærmmål på 12 cm og derover, men ikke over 26 cm | 0 |
| ex 8540 11 11 | 93 | Farvekatodestrålerør, forsynet med en kanon med tre stråler, med et diagonalt skærmmål på 22 cm og derover, men ikke over 26 cm | 0 |
| ex 8540 11 13 | 91 | Farvekatodestrålerør med netmaske (*slit* eller *slot mask*), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,42 mm og et diagonalt skærmmål på 49 cm, bestemt til brug ved fremstilling af videomonitorer til professionel brug samt til brug i sikkerhedsmonitorer eller til medicinsk brug [a] | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8540 11 19 | 91 | Farvekatodestrålerør forsynet med elektronkanoner placeret side ved side (in-line-teknologi), med et diagonalt skærmmål på 85 cm eller derover | 0 |
| ex 8540 11 91 | 31 | Farvekatodestrålerør med et forhold mellem billedskærmsbredde og -højde på 16/9 og et diagonalt skærmmål på 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 |
| ex 8540 11 99 | 31 | Farvekatodestrålerør, med et diagonalt skærmmål på 85,5 cm eller derover | 0 |
| ex 8540 12 00 | 82 | Monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på 250 mm og derover, men ikke over 320 mm, og en anodespænding på 18 kV og derover, men ikke over 22 kV | 0 |
| ex 8540 12 00 | 83 | Monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på 150 mm og derover, men ikke over 182 mm, en neckdiameter under 30 mm og en anodespænding på 25 kV og derover, men ikke over 32 kV | 0 |
| ex 8540 12 00 | 84 | »Flat screen« monochrome katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på ikke over 102 mm | 0 |
| ex 8540 20 80 | 91 | Foto-multiplikatorrør med ni dynoder, som arbejder på bølgelængder på 160 nanometer og derover, men ikke over 930 nanometer, med en diameter på 14 mm og derunder og en højde på 94 mm og derunder | 0 |
| ex 8540 40 00<br>ex 8540 60 00 | 31<br>31 | Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask), forsynet med tre elektronkanoner anbragt side ved side (in-line-teknologi) eller en kanon med tre stråler, med et diagonalt skærmmål på over 72 cm og med en afstand mellem samme farvepunkter på under 0,5 mm | 0 |
| ex 8540 40 00<br>ex 8540 60 00 | 32<br>32 | Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask), forsynet med tre elektronkanoner anbragt side ved side (in-line-teknologi) eller en kanon med tre stråler, og et diagonalt skærmmål på 72 cm og derunder | 0 |
| ex 8540 40 00 | 33 | Farvekatodestrålerør med netmaske (*slit* eller *slot mask*), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,35 mm og et diagonalt skærmmål på ikke over 53 cm | 0 |
| ex 8540 40 00 | 34 | Farvekatodestrålerør med netmaske (*slit* eller *slot mask*), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,39 mm og et diagonalt skærmmål på 33 cm og derover, men ikke over 38 cm | 0 |
| ex 8540 40 00 | 35 | Farvekatodestrålerør med netmaske (*slit* eller *slot mask*), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,35 mm og et diagonalt skærmmål på ikke over 72 cm, bestemt til brug ved fremstilling af monitorer [a] | 0 |
| ex 8540 40 00 | 36 | Farvekatodestrålerør med netmaske (*slit* eller *slot mask*), med en afstand mellem ens farvestriber på under 0,30 mm og et diagonalt skærmmål på ikke over 58 cm | 0 |
| ex 8540 50 00<br>ex 8540 60 00 | 31<br>33 | »Flat screen« monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på 142 mm og derover, men ikke over 190 mm, en lysudvikling på 300 lumen og derover, men ikke over 2 000 lumen, en resolution på 0,06 mm og derover, men ikke over 0,1 mm, phosphor af typerne P1, P22, P53, P55 eller P56, en anodespænding på over 34 kV, en fokusspænding på over 7 kV og en katodestrøm på 3 mA og derover | 0 |
| ex 8540 50 00<br>ex 8540 60 00 | 32<br>34 | Monokromt katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på 176 mm og derover, men ikke over 520 mm, og en neckdiameter på ikke over 21 mm | 0 |
| ex 8540 89 00 | 91 | Indikatorer i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade med en størrelse af 300 × 350 mm og derunder eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret på et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroder | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8540 89 00 | 92 | Vakuumfluorescensafbildningsrør | 0 |
| ex 8540 91 00 | 31 | Elektronkanon, bestemt til brug ved fremstilling af farvekatodestrålerør henhørende under pos. 8540 40 00 med et diagonalt skærmmål på 34 cm og derover, men ikke over 39 cm [a] | 0 |
| ex 8540 91 00 | 32 | Elektronkanon af farvekatodestrålerør med en anodespænding på 27,5 kV og derover, men ikke over 33 kV | 0 |
| ex 8540 91 00 | 91 | Afbøjningsplade til katodestrålerør med en operationsfrekvens på 31 250 Hz og derover, men ikke over 64 000 Hz, og udstyret med en firepolet magnet | 0 |
| ex 8540 91 00 | 92 | Netmaske (*slit* eller *slot mask*), undtagen masker med kontinuerlige vertikale net, med en diagonallængde på ikke over 39 cm | 0 |
| ex 8540 91 00 | 93 | Elektronkanoner, bestemt til brug ved fremstilling af monocrome katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på 7,6 cm og derover, men ikke over 30,5 cm [a] | 0 |
| ex 8540 91 00 | 94 | Afbøjningsplade til farvekatodestrålerør med en operationsfrekvens på 15 625 eller 31 250 Hz og udstyret med to topolede ringmagneter, to firepolede ringmagneter og to sekspolede ringmagneter | 0 |
| ex 8540 91 00 | 96 | Samling til katodestrålerør, med regulering af displayets kontrast og/eller farvedækning (konvergens), med mindst to og højst seks spoler, et plastiksubstrat og en fastgørelsesring af metal | 0 |
| ex 8540 91 00 | 97 | Netmaske (*slit mask*), med kontinuerlige vertikale net med en længde på over 275 mm | 0 |
| ex 8540 91 00 | 98 | Molybdænchromstål-panel, bestemt til brug ved fremstilling af katodestrålerør [a] | 0 |
| ex 8540 99 00 | 91 | Anoder, katoder eller udgangsdele, eller en samling med disse komponenter (magnetron core tube), bestemt til brug ved fremstilling af magnetroner henhørende under pos. 8540 71 00 [a] | 0 |
| ex 8543 19 00 | 10 | Elektronstråleaccelerator med en arbejdsspænding på op til 1,5 MV, der frembringer en elektronstråle med en strøm på op til 70 mA | 0 |
| ex 8543 89 95 | 46 | Forstærker, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>FA 01314 MHW 2707 MHW 9002 PF 0144 PHW 902<br>FA 01317 MHW 607 MHW 910 PF 0146 PHW 925<br>FA 01321 MHW 704 MHW 914 PF 0148 SHW 5115<br>FMC 1717 MHW 707 MHW 915 PF 0412 XHW 105<br>FMC 1819 MHW 720 MHW 916 PHW 2905 XHW 2803<br>ISO 122 MHW 803 MHW 926 PHW 2907 XHW 2902<br>MHW 105 MHW 820-1 MHW 927 PHW 5113 XHW 5115<br>MHW 1815 MHW 820-2 MHW 953 PHW 9012 XHW 903<br>MHW 2701, eller | |
| | | — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8543 89 95 | 48 | Audiofrekvensmodulator, med et frekvensområde på 43 til 870 MHz, i stand til omskiftning af VHF- og UHF-signaler, bestående af aktive og passive elementer fæstnet på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8543 89 95 | 49 | Ensrettersamling af styrkedioder, bestående af to dioder med en gennemsnitlig gennemgangsstrøm på ikke over 600 A og maksimal tilbagevendende spærrespænding på ikke over 40 V, hver anbragt i en indkapsling og forbundet med en gennemgående katode | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8543 89 95 | 50 | Piezo-elektrisk kvartsoscillator, med en fast frekvens til en ur-styring, i et frekvensområde på 1,8 til 67 MHz, anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>R4000.8 R4000.9, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8543 89 95 | 51 | Mekanisk vibrationsgyroskop, der styres af en oscillator på 25 eller 26 kHz, med en differentialforstærker og et detektionskredsløb, anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>ENC05D, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8543 89 95 | 52 | Optoelektronisk kredsløb bestående af en eller flere lysdioder, en fotodiode med forstærkerkredsløb, et integreret kredsløb med logiske porte med en eller flere lysdioder og flere fotodioder med forstærkerkredsløb, anbragt i en plastramme forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>HC PL 2400 HC PL 2730, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8543 89 95 | 53 | Oscillator, med en tildelt frekvens på 20 GHz og derover, men ikke over 42 GHz, bestående af aktive og passive elementer ikke monteret på en bærer, anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>372-02 372-03, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8543 89 95 | 55 | Audiooptager-/gengiverkredsløb, i stand til oplagring af stereo-audiodata, til simultan optagelse og gengivelse, bestående af to eller tre monolitiske integrerede kredsløb fæstnet på et trykt kredsløb eller på en forbindelseskapsling (lead frame), anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>RWA010 RWA100 RWA200 RWA300, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8543 89 95 | 56 | Samling til overspændingssuppression, med otte dioder, med en stand-off-spærrespænding på ikke over 4,5 V, en modsat lækagestrøm på ikke over 10 µA, en maksimal strøm på ikke over 30 A og en nominal kapacitans på 50 pF, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8543 89 95 | 57 | Frekvenskonverter til konvertering af frekvenser på 10,7 GHz og derover, men ikke over 12,75 GHz, til frekvenser på 950 MHz og derover, men ikke over 3 GHz, og med en fødespænding på 11 V og derover, men ikke over 20 V | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 8543 89 95 | 59 | Montage til tidstro scanning af film ved hjælp af CCD-teknik (charged coupled device), med optik-, belysnings- og signalbehandlingsfunktion | 0 |
| ex 8543 90 80 | 40 | Katode af rustfrit stål i form af en plade med en ophængningsstang og sidebeslag af plast | 0 |
| ex 8543 90 80 | 50 | Samling af varer henhørende under pos. 8541 eller 8542 monteret på et trykt kredsløb, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8545 90 90 | 01 | Kul til primærelementer og primærbatterier, i form af runde stave, med en længde på 34 mm og derover, men ikke over 160 mm, og en diameter på ikke over 12 mm | 0 |
| ex 8548 90 90 | 38 | Dele, bestemt til brug ved fremstilling og reparation af varer henhørende under pos. 8517 21 00 [a] | 0 |
| ex 8548 90 90 | 39 | Optisk enhed, bestående af en laserdiode og en fotodiode, som opererer ved en bølgelængde på 635 eller 670 nm | 0 |
| ex 8548 90 90 | 40 | IR-signalmodtagerenhed, bestående af en fotodiode og mindst en forstærker i form af et monolitisk integreret kredsløb, anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>GP1U58XB SBX 1610, eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8548 90 90 | 41 | Enhed, bestående af en resonator, der arbejder med et frekvensområde på 1,8 MHz til 40 MHz, og en kondensator, anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 8548 90 90<br>ex 9110 90 00 | 42<br>94 | Ur/kalender-kredsløb, bestående af et trykt kredsløb, hvorpå er monteret mindst en kvartskrystaloscillator og et monolitisk integreret kredsløb, det hele anbragt i en indkapsling forsynet med:<br>— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende (en af) følgende kombination(er):<br>DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271<br>DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423,<br>eller<br>— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse | 0 |
| ex 8548 90 90 | 43 | Modul til kontaktaftastning (contact image sensor) | 0 |
| ex 8711 10 00<br>ex 8714 19 00 | 10<br>10 | Løbehjul med motor, i adskilt stand | 0 |
| ex 9001 10 90 | 10 | Billedvender bestående af en samling optiske fibre | 0 |
| ex 9001 20 00 | 10 | Materiale bestående af polariseret folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale | 0 |
| ex 9001 90 90 | 20 | Rear projection screen, med en fresnellinse af plast og en polariserende folie af plast, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 [a] | 0 |
| ex 9001 90 90 | 30 | Linse af plast, uindfattet, med en fokuseringslængde på 3,86 mm (± 0,1 mm) og en diameter på ikke over 8 mm, bestemt til brug ved fremstilling af *compactdisk*-spillere [a] | 0 |
| ex 9001 90 90 | 40 | Linse af optisk fiber, bestemt til brug ved fremstilling af skærme og fotokatoder til billedforstærkere [a] | 0 |
| ex 9001 90 90 | 50 | Rear projection screen, med en linseformet plastplade | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 9001 90 90 | 60 | Prisme til lysspaltning, uindfattet, bestemt til brug ved fremstilling af charge coupled (CCD)-kameraer (a) | 0 |
| ex 9001 90 90 | 70 | Stav af neodymdoteret yttrium-aluminium-granat (YAG), poleret i begge ender | 0 |
| ex 9001 90 90 | 80 | Linse af plast, uindfattet, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9006 40 00 (a) | 0 |
| ex 9002 11 00 | 10 | Regulerbart objektiv med en fokuseringslængde på 90 mm og derover, men ikke over 180 mm, indeholdende en kombination af mellem fire og otte glas- eller methacrylatlinser ved en diameter på 120 mm og derover, men ikke over 180 mm, hver belagt på mindst en side med et magnesiumfluoridlag, bestemt til brug ved fremstilling af videoprojektionsapparater (a) | 0 |
| ex 9002 11 00 | 50 | Objektiv med brændvidde på 25 mm og derover, men ikke over 150 mm, bestående af linser af glas eller plast, med en diameter på 60 mm og derover, men ikke over 190 mm | 0 |
| ex 9002 11 00 | 60 | Optisk artikel, med en eller flere indfattet linser af plast, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9006 40 00 (a) | 0 |
| ex 9002 19 00 | 10 | Objektiv med en fokuseringslængde på 24,96 mm (± 0,1 mm), en diameter på 16 mm og en længde på 16 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8517 21 00 (a) | 0 |
| ex 9002 20 00 | 10 | Filter bestående af en polarisende plastmembran, en glasplade og en gennemsigtig beskyttelsesfilm, monteret på en metalramme, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8528 (a) | 0 |
| ex 9002 90 90 | 20 | Linse, indfattet, med en fast fokuseringslængde på 3,8 mm (± 0,19 mm) eller 8 mm (± 0,4 mm), en relativ åbning på F 2,0 og en diameter på ikke over 33 mm, bestemt til brug ved fremstilling af charge coupled (CCD)-kameraer (a) | 0 |
| ex 9002 90 90 | 30 | Optisk enhed, med en eller to rækker af optiske fibre af glas med en funktion som linser med en diameter på 0,85 mm og derover, men ikke over 1,15 mm, anbragt mellem to plastplader | 0 |
| ex 9002 90 90 | 50 | Montage af en linse og et billedopfangende element, til tidstro scanning af film, bestående af en linse med ni eller 11 elementer, med belysningsfunktion | 0 |
| ex 9006 91 90 | 10 | Dele, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9006 40 00 (a) | 0 |
| ex 9013 80 90 | 10 | Polarisationsufølsom fiberoptisk isolator, som opererer ved en bølgelængde på 1 200 nm og derover, anbragt i en cylindrisk indkapsling | 0 |
| ex 9013 80 90 | 20 | Optisk omskifter med mindst en optisk indgang og to optiske udgange, og med elektrisk tilslutning | 0 |
| ex 9017 90 90 | 20 | Hoveder til termisk trykning, med mindst 7 168 opvarmelige modstande monteret på mindst to keramiske substrater, det hele anbragt i en indkapsling, hvis dimensioner ikke overstiger 21 × 39 × 639 mm | 0 |
| ex 9022 30 00 | 10 | Røntgenrør med en målspænding på ikke under 4 kV og ikke over 30 kV, med en ydelse på ikke over 9 W og med en katodestrøm på ikke over 2 mA | 0 |
| ex 9031 80 34<br>ex 9031 80 39<br>ex 9031 80 99 | 10<br>30<br>10 | Maskiner og apparater til automatisk kvalitetskontrol af stive magnetplader, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8523 20 10 (a) | 0 |
| ex 9031 80 34 | 20 | Drejningssensor til måling af rotationsvinkelen og rotationsretningen for et motorkøretøj, bestående af et hus med en monokvartskrystal | 0 |
| ex 9031 80 39 | 10 | Accelerationsmåleanordning til automobiler, med et eller flere aktive og/eller passive elementer og en eller flere sensorer, det hele anbragt i en indkapsling | 0 |

| KN-kode | Taric | Varebeskrivelse | Autonom toldsats (%) |
|---|---|---|---|
| ex 9031 80 39 | 40 | Maskiner og apparater til automatisk tæthedskontrol af indpakningen af blækstrålepatroner (a) | 0 |
| ex 9031 90 80 | 20 | Test-læse-/skrivehoved til kontrol af kvalitet af faste magnetplader, monteret på en bærearm | 0 |
| ex 9031 90 80 | 30 | Samling til anbringelse ved en laserstråle, i form af et trykt kredsløb med optiske fibre og et charge coupled (CCD)-modul, det hele anbragt i en indkapsling | 0 |
| ex 9031 90 80 | 40 | Testhoved til kontrol af den mekaniske kvalitet af faste magnetplader, monteret på en bærearm | 0 |
| ex 9031 90 80 | 50 | Hoved (*burnishing head*) til glatslibning og polering af stive magnetpladers overflade, monteret på bærearm | 0 |
| ex 9032 10 91 | 10 | Termostat, med en elektromekanisk momentkontakt, til direkte montering på elektromotor-spoler, anbragt i en hermetisk forseglet indkapsling | 0 |
| ex 9032 89 90 | 10 | Luftpude-choksensor til automobiler, med en kontakt, som kan koble en strøm på 12 A ved en spænding på 30 V, og med en typisk kontaktmodstand på 80 mohm | 0 |
| ex 9106 90 10 | 10 | Minutur, der indgår i fremstillingen af varer henhørende under under pos. 8516 50 00 (a) | 0 |
| ex 9110 12 00 | 91 | Samling bestående af trykt kredsløb, hvis tykkelse er på ikke over 5 mm, og hvorpå er monteret en kvartskrystaloscillator samt mindst et urkredsløb og en kondensator, også integreret | 0 |
| ex 9110 90 00<br>ex 9114 90 00 | 92<br>91 | Samling bestående af trykt kredsløb, hvis tykkelse er på ikke over 5 mm, hvorpå er monteret et urkredsløb eller et urkredsløb og en kvartskrystaloscillator | 0 |
| ex 9110 90 00 | 93 | Samling med en tykkelse på over 5 mm, bestående af et trykt kredsløb, hvorpå er monteret mindst et urkredsløb, en kvartskrystaloscillator og et piezo-elektrisk lydelement | 0 |
| ex 9608 91 00 | 10 | Plastikpennespidser, ikke af fiber, med en indvendig kanal | 0 |
| ex 9608 91 00 | 20 | Filt- eller fiberspidser til mærkepenne uden patroner | 0 |
| ex 9612 10 10 | 10 | Farvebånd af plast med segmenter af forskellig farve, til overførsel af farvestof på et bærelag ved hjælp af varme (farvestofsublimering) | 0 |
| ex 9613 90 00 | 20 | Piezo-elektrisk tændmekanisme | 0 |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.

(b) Suspensionen finder anvendelse for fisk, som skal undergå alle former for behandling, dog ikke såfremt de er bestemt til udelukkende at undergå en eller flere af følgende behandlinger:
— rensning, afskæring af hoved og hale
— opskæring, med undtagelse af filettering eller opskæring af frosne blokke
— sortering
— mærkning
— emballering
— køling
— frysning
— dybfrysning
— optøning, adskillelse.
Suspensionen finder ikke anvendelse på produkter, som skal undergå anden form for behandling, der giver ret til suspension, såfremt denne behandling foretages på detailsalgs- eller restaurationsniveau. Suspensionen finder udelukkende anvendelse for fisk bestemt til menneskeføde.

(c) De pågældende produkter kan kun indføres til suspensionssatsen, hvis den anmeldte toldværdi mindst er lig med den referencepris, der er fastlagt eller skal fastlægges i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22).

(d) Suspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.