I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3841/86 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1986

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

— dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 per i prodotti di cui alla tabella I;

— dal 1° gennaio al 30 giugno 1987 per i prodotti di cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 X	Preparazione costituita essenzialmente di solfonato alcalino di asfalto, avente densità compresa tra 1,2 e 1,5 e solubilità in acqua non inferiore a 70 % in peso	0
ex 39.02 C IV b)	Lastre costituite di copolimero di anidride maleica e stirene, rivestite sui due lati con un foglio del suddetto copolimero, modificato con butadiene, o pigmentato	0
ex 39.02 C XI	Pellicola di alcole polivinilico, solubile in acqua alla temperatura di 20 °C	0
ex 81.04 F I	Afnio greggio, con purezza non inferiore a 95 % e tenore di zirconio non superiore a 4,5 %, in peso	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 27.07 G II	Oli minerali, contenenti, in peso, più di 60 % di componenti aromatici e meno di 0,8 % di zolfo, di cui non più di 15 % in volume distillati a 250 °C, destinati alla fabbricazione di elettrodi speciali per la siderurgia (a)	0
ex 27.13 B II	Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560	0
ex 28.20 A	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-bohemite	4
ex 28.47 F	Titanato di bario contenente, in peso, non più di 0,05 % di ferro	0
ex 28.52 B	Ossibromuro di lantanio	0
ex 29.02 A I	Esafluoropropene	0
ex 29.02 A III	Dibromometano	3
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaciclo [12.2.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-diene, da impiegare nella fabbricazione di polietilene e di gomma sintetica (a)	0
ex 29.03 C I	Cloruro di etansolfonile	3
ex 29.09 B	1,2-Epossibutano	0
ex 29.09 B	1,2-Epossi-4-(epossietil)cicloesano	0
ex 29.09 B	2,3-Epossipropan-1-ol (Glicidolo)	0
ex 29.14 A XI	Ortoacetato di trimetile	0
ex 29.14 B I	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0
ex 29.14 D IV	3-Clorobenzoato di metile	0
ex 29.16 D	5-(2,4 diclorofenossi)-2-nitrobenzoato di metile	5
ex 29.25 B II c)	Acido barbiturico	0
ex 29.26 A I	1,1-Diossido di 1,2-benzisotiazol-3-one e suo sale di sodio	0
ex 29.31 B	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanoneossina	0
ex 29.35 Q	Zotepin (DCI)	4
ex 29.35 Q	Ofloxacina (DCI)	0
ex 29.35 Q	3'-Cloro-6'-cicloesilaminospiro [isobenzofuran (3*H*), 9'-xanten]-3-one	0
ex 29.35Q	6'(*N*-Etil-*p*-toluidino)-2'-(*N*-metilanilino)spiro [isobenzo-furan-1(3*H*)9'-xanten]-3-one	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q	Cloridrato di carteololo (DCIM)	0
ex 29.39 D II	Metrilprednisolone (DCI), suoi sali e suoi esteri	1
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Vancomicina (DCI) suoi sali ed esteri	0
ex 32.07 B	Preparazioni di sostanze coloranti inorganiche previste dalla nota 3 del capitolo 32, contenute in sfere cave di poliuretano aventi un diametro inferiore a 200 micrometri	0
ex 32.09 A II e ex 39.01 C V	Poliuretano di 2,2'*terz*-butil imminodietanolo e di diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile diisocianato disciolto in *N*-*N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di polimero non inferiore a 48 %	0
ex 32.09 A II e ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di *p*-cresolo e divinilbenzene, disciolto in *N*, *N*-dimetilacetammide, con un tenore di copolimeri non inferiore a 48 % in peso	0
ex 34.02	Soluzione acquosa contenente in peso non meno di 30 % e non più di 50 % di alchil [ossidi(benzensolfonato)] disodico	0
ex 35.07	Proteinasi alcalina da Aspergillus	0
ex 38.16	Siero non sterile, ottenuto dal sangue di feti bovini o di vitelli neonati non immunizzati	0
ex 38.19 E	Monoalchilbenzeni ottenuti dall'alchilazione del benzene con polialcheni, aventi un peso molecolare medio non inferiore a 680 e non superiore a 820	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in polvere, consistenti in una miscela di composti di titanio, magnesio ed alluminio, fissati su un supporto di diossido di silicio ed aventi tenore in peso: — non inferiore a 3 % e non superiore a 6 % di titanio; — non inferiore a 2 % e non superiore a 3 % di magnesio; — non inferiore a 0,3 % e non superiore a 0,5 % di alluminio; destinati alla preparazione di etilene con densità di almeno 0,935 (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, costituiti di una miscela di composti del titanio, del magnesio e dell'alluminio sotto forma di sospensione in esano, aventi tenore in peso: — non inferiore a 3 % e non superiore a 6 % di titanio; — non inferiore a 1,5 % e non superiore a 3 % di magnesio; — non inferiore a 0,3 % e non superiore a 0,5 % di alluminio; destinati alla produzione di polietilene con densità di almeno 0,930 (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatore costituito da acetato di dialchildimetilammonio con catene di 16 e 18 atomi di carbonio in sospensione organica contenente almeno 40 %, in peso, di diacetato di dialchilmetilammonio	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di granuli o di anelli aventi diametro non inferiore a 3 mm e non superiore a 10 mm, composti di argento fissato su un supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso, di argento non inferiore a 8 % e non superiore a 20 %	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 S	Dischi di silicio drogato, in tecnologia czochralski, non levigati, aventi diametro non inferiore a 70 mm con un contenuto di ossigeno non inferiore a 5×10^{17} atomi per cm^3	0
ex 38.19 X	Alicarb (ISO), disciolto in diclorometano con una concentrazione non inferiore a 35 % e non superiore a 40 % in peso	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 25 micron, tinto in massa, metallizzata su un lato	6
ex 39.01 C III a)	Prodotti di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilendimetanolo e etan-1-2 diolo, sotto forma di pellicola	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 70 micrometri, ricoperta su una faccia con una sostanza che si colora quando è riscaldadta, in presenza di acido salicilico ad una temperatura non superiore a 100 °C	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 10 micrometri, ricoperta su una faccia di acido salicilico	0
ex 39.01 C III b)	Prodotti di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilendimetanolo ed etan-1,2-diolo, in una delle forme citate nella nota 3b) del capitolo 39	0
ex 39.01 C V	Fogli costituiti di poliuretano microporoso contenenti fibre di poliammide, aventi spessore non inferiore a 0,5 mm, e non superiore a 1,5 mm, destinati alla fabbricazione di cuoio artificiale (a)	6,9
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, con densità non inferiore a 0,958 g/cm^3 alla temperatura di 23 °C e contenente, in peso, non più di: — 50 ppm di alluminio, — 2 ppm di calcio, — 2 ppm di cromo, — 2 ppm di ferro, — 2 ppm di nichel, — 2 ppm di titanio, — 8 ppm di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente densità non inferiore a 0,945 e non superiore a 0,985 g/cm^3, destinato alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirolo, di copolimero etilenebutilene e di polistirolo avente tenore, in peso, di stirolo non superiore al 35 %, in una delle forme previste alla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XI	Pellicola di polivinilbutirrale, avente una superficie colorata	6
ex 39.02 C XIV a)	Polistirene bromuratò, con contenuto di bromo non inferiore a 58 % e non superiore a 71 % in peso, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Resina ionomero, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Resina ionomero, costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di acido acrilico, di alchilmetacrilato con piccole quantità di altri monomeri, utilizzati come ispessenti nella produzione di paste per la stampa dei tessili (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e acido acrilico o metacrilico, contenente, in peso, non meno di 16 % e non più di 30 % di acido acrilico o metacrilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero poliinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni avente PH superiore a 13 (a)	6
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola di una miscela di fluoruro di vinilidene e di polimero acrilico, di spessore non inferiore a 40 micron e non superiore a 60 micron	0
ex 39.02 C XIV b)	Lastre di copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, di spessore non inferiore a 1 mm e non superiore a 3 mm, anche ricoperti su un lato di tessuto di fibre di vetro	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di copolimero di etilene e cloro trifluoroetilene, aventi spessore non inferiore a 12 micrometri e non superiore a 400 micrometri	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di un copolimero di etilene e acrilato di metile di spessore non superiore a 0,05 mm, per la fabbricazione di guanti monouso adoperati nel campo sanitario (a)	6
ex 39.03 B V a) 2	Etilidrossietilcellulosa insolubile nell'acqua	0
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilcellulosa	0
ex 51.01 A	Filato testurizzato di polipropilene, impregnato di idrorepellente a base di silicone	0
ex 51.02 A I	Monofili di politetrafluoretilene	0
ex 56.01 A	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di alcole polivinilico e cloruro di polivinile polimerizzati in emulsione	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute» in fibra di alcole polivinilico, aventi spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 280 micrometri, e peso per m^2 non inferiore a 20 g e non superiore a 50 g, anche impregnate o spalmate, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 59.17 A	Feltri all'ago di fibra sintetica, su un supporto di tessuto di fibra sintetica, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazine di filtri (a)	0
ex 70.07	Dischi piani di vetro al piombo, con bordi smerigliati e finiti, aventi spessore non inferiore a 3,5 mm e non superiore a 5 mm, diametro non inferiore a 135 mm e non superiore a 140 mm, densità non inferiore a 2,88 g/cm^3 e trasmissione non inferiore a 87 % tra 450 e 800 nanometri, destinati ad essere montati su videoproiettori (a)	0
ex 70.11	Schermi, interamente di vetro, con diagonale non superiore a 61 cm, muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi a raggi catodici monocromi (a)	0
ex 70.11	Coni di vetro, con bordi scanalati, aventi massima diagonale non superiore a 61 cm, destinati alla fabbricazione di tubi a raggi catodici monocromi (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 81.04 D I b)	Cromo, in forma di trucioli o granuli catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % (calcolato in alluminio) di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5 N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione delle seguenti parti di turbine a gas e di reattori (a): — Pale, fisse o mobili, compresi i loro anelli — Valvole — Ugelli	0
ex 84.18 C II b)	Parti di apparecchi per la trasformazione catalitica di ossido di azoto in azoto ed acque, consistenti in unità modellate e cotte con struttura a nido d'ape costituite di una miscela di ossido o solfato di vanadio e diossido di titanio o solfato di bario, oppure di ossido di vanadio, diossido di titanio e ossido di tungsteno, contenute in un cesto metallico	0
ex 84.18 C II b)	Parti di apparecchi per la trasformazione catalitica di ossidi di azoto in azoto ed acqua, costituiti da lastre perforate rivestite di una miscela di ossidi di vanadio, titanio e molibdeno e contenute in un cesto metallico	0
ex 84.53 B	Lettore ottico per la lettura dei caratteri di stampa a punti e la loro conversione in segnali elettrici, costituito da una testina di lettura contenente un rilevatore ottico, un amplificatore, una lente e due lampade, collegata mediante uno o due cavi piatti ad un modulo di controllo, di dimensioni non superiori a 200 x 220 mm, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un microprocessore, un circuito di riconoscimento dell'immagine ed un convertitore analogico/digitale	1
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 15 x 90 x 280 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 30 720 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 480 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni esterne massime di 15 x 75 x 186 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 15 360 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 240 colonne, munito di circuito elettronico di interfaccia C/MOS, con non più di 544 aree di contatto	0
ex 84.55 C	Testine magnetiche a tecnologia Winchester o Thinfilm per unità periferiche di memorie a dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti con un capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 128 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MM-30 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), con una capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — quattro memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MC-35 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia C/MOS, (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di memorizzazione di 32 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH-8804 C-20 EDH 8804 CL-20 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di 64 Kbits e costituito da un supporto a più strati le cui dimensioni non superano 17 × 39 mm e sul quale sono montate: — quattro memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici con capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 — oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso realizzate in tecnologia C/MOS (S/RAM), con capacità di memorizzazione complessiva di 32 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, sul quale sono montate: — una memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale realizzate in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuito integrato monolitico, avente ciascuna una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) — oppure altre sigle d'identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, costituita da due supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/S), a tecnologia bipolare, avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770965 4599497 7379442 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, consistente in un microprocessore a 32 Kbit, in tecnologia C/MOS costituito da una unità centrale di trattamento (CPU) e una unità di memoria, contenute in due microplacchette, sotto forma di circuito integrato ibrido, montate su un supporto di dimensioni non superiori a 16 × 55 mm con non più di 60 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 57-00000 57-19400 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 megabits, racchiusa in un contenitore di dimensioni non superiori a 43 × 44 mm con al massimo 42 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Componente costituente elemento logico-aritmetico di processore centrale (CPU), costituito da non più di 9 tabelle a circuito stampato aventi ciascuna dimensioni massime di 290 × 310 mm e su ciascuna delle quali sono montate non più di 121 porte ECL o memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/ECL), o combinazione di entrambe, inserite in una intelaiatura, di dimensioni non superiori a 611 × 501 × 596 mm, che serve da contenitore ed interconnessione tra le tabelle a circuito stampato e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori di 15 × 115 × 290 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 128 000 punti di cristalli liquidi disposti su 200 righe e 640 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 84.55 C	Elemento di memoria integrata per macchine da scrivere elettroniche, costituito da un circuito stampato munito di 2 o 4 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso con capacità di memorizzazione di 8 K × 8 bit ciascuna, componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, pile per il mantenimento della memoria, il tutto inserito in una cartuccia, munita di connettori, di dimensioni non superiori a 11 × 40 × 90 mm e sulla quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere: MEMOCART — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a elementi di memoria integrata aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.59 B	Parti di contenitori a pressione di reattori, forgiate in un solo pezzo, lavorate al tornio, di peso unitario superiore a 150 tonnellate	0
ex 84.61 B	Valvole idrauliche a 5 fasi di funzionamento, dotate di 2 valvole magnetiche con servocomando, costituite essenzialmente da 3 sezioni in materia plastica, destinate ad essere incorporate in apparecchi per la decalcificazione dell'acqua con processo di rigenerazione automatico aventi capacità massima scambiatrice di ioni di 650 litri (a)	0
ex 84.63 B II	Alberi di trasmissione di generatrici e turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 tonnellate	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua senza spazzole, piastra elettronica di controllo incorporata, con rotore esterno a sezione circolare di diametro di 95 mm al massimo, mozzo di precisione in alluminio con diametro interno di 28,6 mm, velocità pari a 300 o 360 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con coppia non superiore a 0,20 Newton per metro	0
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua senza spazzole, con rotore esterno di diametro di 55 mm al massimo, flangia di fissaggio di diametro di 77 mm e mandrino di precisione di diametro di 44 mm, avvolgimento a 4 fasi, velocità pari a 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con cavi e connettore, con coppia non superiore a 0,20 Newton per metro	0
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno, di diametro di 62 mm al massimo, con piastra elettronica di controllo incorporata, dimensioni non superiori a 85 × 85 mm e spessore, incluso il mandrino, non superiore a 20 mm, a due o tre fasi, con tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 % e velocità di 300 giri al minuto, con coppia non superiore a 0,20 Newton per metro	0
ex 85.01 B I b)	Motori passo-passo bipolari con angolo di passo di 1,8 gradi, 200 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 2 fasi con avvolgimento di tipo bipolare, di dimensioni non superiori a 39 × 39 × 20 mm o di 39 × 39 × 25 mm esclusi albero, viti di fissaggio e mozzo, con coppia minima di 0,25 Newton per metro per la versione con altezza massima di 20 mm e di 0,35 Newton per metro per la versione con altezza massima di 25 mm	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 4 fasi con avvolgimenti di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadra con lato di 40 mm al massimo, dotato di albero biterminato, cavetti con connettore	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore incapsulato in un contenitore cilindrico con diametro massimo di 47 mm e spessore massimo di 14 mm, dotato di singola uscita albero e cavi con connettore	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscite motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiori a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero	0
ex 85.01 B I b)	Motori passo-passo bipolari a corrente continua con un solo statore, di potenza pari o inferiore a 37,5 kW, con angolo di passo di 180 gradi, 2 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo unipolare, coppia non inferiore a $0,1 \times 10^{-6}$ Newton per metro e non superiore a $0,1 \times 10^{-4}$ Newton per metro, tensione di alimentazione non superiore a 3 volt	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di cui una a sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo e l'altra, anteriore, a profilo sagomato comprendente due sporgenze con asole di fissaggio, da tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscita motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiori a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero ma escluse le sporgenze della flangia anteriore	0
ex 85.01 B II	Convertitore statico costituito da una cascata di 7 diodi che permettono di ottenere una corrente continua di almeno 40 KV ad una carica minima di 3 mA	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.03	Pile al carbonio/zinco, aventi tensione non inferiore a 5,5 V e non superiore a 6,5 V, di dimensioni non superiori a 110 × 90 × 5 mm, destinate ad essere incorporate in cassette di films per fotografie a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 85.03	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 45 × 9 × 23 mm, e tensione massima di 2,8 V	0
ex 85.13 B e ex 85.21 D II	Dispositivo ricevente optoelettronico (PINFET-RECEIVER), con lunghezza d'onda da 1 300 a 1 600 nanometri e velocità non inferiore a 678 megabits per secondo, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 13 × 13 mm con 16 spinotti di connessione al massimo, e al quale è attaccato un tubo di fibra ottica sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa al dispositivo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.18 B	Condensatore regolabile, sotto forma di pastiglia rotonda provvista al centro di testa di vite e di due spinotti di connessione, avente diametro non superiore a 3 mm, spessore non superiore a 3 mm, con capacità non inferiore a 5 e non superiore a 30 picofarad, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.19 A	Protettore termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non superi 10^{-6} cm³ di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 85.19 A	Interruttori a lame, sotto forma di una ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio	0
ex 85.19 C	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici a colori con maschera forata, a tecnologia delta, con una distanza massima tra i punti di colore di 0,31 mm, muniti di sistema per convergenza automatica	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici con memoria (Direct View storage tube) per la riproduzione di dati alfanumerici ed analogici, muniti di un dispositivo di selezione per la lettura delle immagini	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici, con maschera forata, tecnologia in linea, con una distanza tra i punti di colore inferiore a 0,45 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 42 cm, oppure inferiore a 26 cm, angolo di deviazione diagonale di 90° al massimo con errori di convergenza agli angoli non superiore a 0,8 mm; — senza schermo magnetico interno; — provvisti di sistema di assorbimento delle vibrazioni legato in modo indissolubile ai tubi (potting system); — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le coordinate nominali sottoindicate: *rosso* *verde* *blu* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 A V *(segue)*	oppure X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oppure X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 oppure X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 oppure X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 oppure X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici, a colori, con maschera forata, tecnologia delta, con una distanza tra i punti di colore non superiore a 0,4 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 66 cm; — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le sottoindicate coordinate nominali: *rosso* *verde* *blu* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 oppure X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oppure X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 oppure X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 oppure X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici monocromi con schermo piatto, aventi diagonale dello schermo compreso tra 142 mm e 145 mm, luminescenza situata tra 300 e 400 lumen, un potere di risoluzione compreso tra 0,06 e 0,1 mm al massimo, con del fosforo del tipo P1, oppure P55, oppure P56, tensione anodica superiore a 34 KV, tensione di focalizzazione superiore a 7 KV e corrente catodica di almeno 3 mA	0
ex 85.21 C	Cristalli di quarzo oscillanti alla frequenza di 32 768 Hz, racchiusi in un contenitore cilindrico, di lunghezza non superiore a 8,2 mm e diametro non superiore a 3,2 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni non sono superiori a 25 × 35 mm e con un coperchio di plastica, da una cifra, con o senza segni « + » e « – », e/o da due punti decimali al massimo composti da 22 diodi luminosi a base di gallio semiconduttore al massimo	7
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punti decimali. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0
ex 85.21 D II	Diodi di germanio a fili d'oro con tensione diretta non superiore a 1 V per 5 mA	0
ex 85.21 D II	Diodo emettitore di luce (LED) a base di gallio semiconduttore, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 21 mm, con 2 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 9305 LT 9306 SLF 209 SLF 909 — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodo (LED) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 K × 8 bits con registro di lettura e controllo di uscita seriale, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 50 × 16 mm con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una delle combinazioni di cifre da 62000 a 62999 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 61256 HN 613256 MB 83256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di indentificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	HN 62301 P MB 831000 MB 831124 TC 53 1000 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia Schottky-TTL, con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una delle sigle di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	28 L 45 53 S 441 6348 82 HS 137 28 L 46 5348 6349 82 HS 147 28 P 42 5349 6350 82 S 115 28 P 45 5350 6351 82 S 136 28 R 45 5351 6352 82 S 137 28 S 4 XFD 5352 6353 82 S 140 28 SA 41 5353 82 S 141 28 S 42 HM 6641 82 S 142 28 SA 42 82 S 146 28 S 42 7054 82 S 147 28 S 46 7059 28 SA 46 93438 CY 7 C 225 7121 93448 7122 93452 7123 93453 7224 7125 7126 7226 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 24 S 81 3628 74 LS 478 82707 CY 7C 235 24 SA 81 74 S 2708 82708 CY 7C 281 24 S 86 5380 74 S 454 82 HS 185 CY 7C 282 5381 74 S 455 82 LS 180 27 S 180 5388 74 S 478 82 LS 181 27 S 181 5389 74 S 479 82 S 180 27 S 185 53 S 840 82 S 181 27 S 35 53 S 841 7608 82 S 182 7680 82 S 183 28 L 85 54 LS 478 7681 82 S 184 28 L 86 54 S 2708 7684 82 S 185 28 P 85 54 S 454 7685 82 S 2708 28 R 35 54 S 455 7686 28 R 85 54 S 478 7687 87 S 180 28 S 2708 54 S 479 7688 87 S 181 28 S 85 7689 87 S 184 28 S 86 6380 87 S 185 28 SA 86 6381 77 S 180 87 S 186 28 S 8 XMFE 6388 77 S 181 87 S 187 6389 77 S 184 29623 63 S 840 77 S 185 93450 29630 63 S 841 77 S 186 93451 29631 77 S 187 93460 29632 7050 93461 29633 7055 TBPS 81 M 93465 29634 7060 93466 29635 93 L 450 29636 7127 93 L 451 29637 7128 29650 7129 9460 29651 7130 29652 7131 29653 7132 7232	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: AMI 702 ADC 82140 PP — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM aventi le caratteristiche sopra descritte	4
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con sistema programmabile di entrata/uscita, (EPROM I/O) sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: D 8755 A TMP 8755 AC — oppure altra sigla d'identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2804 A X 2404 X 24 C 04 — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2864 A MBM 28 C 64 MBM 28 C 65 MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28128 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 28256 28 C 256 48 C 256 — oppure altra sigla di identificazione relativa e E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico in tecnologia TTL (TTL-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, e tempo di accesso non superiore a 45 nanosecondi, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 16 × 30 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate: 93422 93425 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a TTL-S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 1 K × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 70 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 23 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 — oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 K × 1 bit, un tempo di accesso massimo non superiore a 70 nanosecondi e una corrente di alimentazione di riserva inferiore a 1 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 26 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 6147 MCM 61 L 47 — oppure altra sigla di identificazione relativa ai C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e con potenza massima di riserva di 0,005 milliwatt a 25 °C, inserita in un contenitore avente dimensioni non superiori a 33 × 17 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: TC 5516 A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 — oppure altra sigla relativa a N/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con una capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di un circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 9122 — 25 91 L 22 — 25 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 39 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: TC 5564 — HM 6264 P — MB 81 C 78 TC 5565 C — MB 8464 HM 6264 LP — MCM 6164 MB 81C 71 — HM 6264 LFP — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 72 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: TMM 2089 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a memorie statiche di lettura e scrittura aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2202 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, concellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2004 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia ECL/ECL RAM con capacità di memorizzazione di 4 Kbits e tempo di accesso non superiore a 50 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10470 10474 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Rete logica programmabile (PAL) parzialmente dall'utilizzatore, in tecnologia bipolare, con collegamenti dotati di fusibili, una schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 20 ingressi e 10 uscite, con o senza registri, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 10 H 8 — 16 A 4 — 18 L 4 10 L 8 — 16 C 1 16 H 2 — 20 C 1 12 H 6 — 16 L 2 — 20 L 2 12 L 6 — 16 L 6 — 20 L 10 12 L 10 — 16 L 8 — 20 R 4 16 R 4 — 20 X 4 14 H 4 — 16 R 6 — 20 X 8 14 L 4 — 16 R 8 — 20 X 10 14 L 8 — 16 X 4 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PAL avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 85.21 D II	Circuito logico programmabile, non cancellabile (FPLA), in tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 — oppure altra sigla di identificazione relativa a FPLA avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 85.21 D II	Rete di porte programmate (Gate Array), non programmabile dall'utilizzatore, in tecnologia C/MOS, avente almeno 8 000 funzioni NAND a due ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 39 × 39 mm con 179 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 66000 VH — oppure altra sigla di identificazione relativa a Gate Array avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Rete di porte programmate per il controllo della grafica e della memoria di un video (Video Gate Array), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime 15 × 52 mm , con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di lettere seguenti: 38300 — oppure altra sigla di identificazione relativa a rete di porte programmate avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, costituito da una unità aritmetica a 4 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione da 18 Kbits a 65 Kbits e una memoria di scrittura e lettura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazioni da 512 bits a 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 58 mm e con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 3200-3299 TP 0310-03299 HD 38800 TP 0450-04599 HD 38820 TMC 0270-0279 TP 0480-04899 HD 44796 TMC 0500-0599 TP 0500-05999 HD 44800 TMC 0980-0989 HD 44801 TMC 1500-1599 HD 44820 TMC 1980-1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratori monochips avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) che esercita la funzione di CPU (Central Processor Unit), costituito da una memoria di servizio di 16 × 16 bits, una memoria di servizio di 16 × 20 bits, una memoria di servizio di 32 × 32 bits, una memoria di servizio di 8 × 8 bits, un registro a 16 bits, due registri a 20 bits, un registro a 8 bits, un registro a 12 bits, un contatore	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	a 5 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — la sigla di identificazione LSI-604041855 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: AM 7990 8001 8003 COM 9026 82588 WD 2840 82586 MCM 68590 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo di rete di area locale per risolvere problemi di contesa aventi le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi (HDC), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: WD 1010 WD 2010 WD 5010 HDC 9224 PD 7261 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo HDC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità aritmetico-logica, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) costituita da un registro da 32 bits, 1 registro da 24 bits, 1 registro da 4 bits, 12 registri da 1 bit, 2 memorie di servizio da 16 × 24 bits, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione ALU 0486 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità aritmetico-logica avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione MIC 0482 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) per la generazione di segnali di temporizzazione per l'unità centrale, per la memoria principale e per le interfacce di ingresso-uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione H 108982 (MCC) — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di sequenze, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 32 bits, 3 registri da 16 bits, una memoria di servizio di 16 registri da 16 bits, una memoria LIFO da 7 × 17 bits, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bits, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione CSS 0484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECDU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), capace di rilevare e correggere errori di bits isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e avente:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8206 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di rilevamento e correzione di errori e avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), facente la funzione di rilevamento e correzione di errori multipli (BEP), provenienti da una linea di dischi magnetici sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8065 AM 9520 AM 9521 — oppure altra sigla di identificazione relativa a BEP avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo, realizzato in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8408 DP 8409 MB 1422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfacce elettroniche programmabili per la trasmissione dei dati (PCI), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 8251 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a PCI aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di comunicazione per interfaccia fra un microprocessore e una linea dati (EPCI), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 2661 — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPCI aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: AM 7991 8002 8023 82501 COM 9032 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia per la conversione in parallelo o in serie di segnali numerici negli apparecchi telefonici (STID), in tecnologica C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WCC 295 G — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Orologio elettronico programmabile (N/MOS-PIT) in tecnologica N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazione di cifre seguenti: 8253 8254 — oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-PIT avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR 2211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito per la decodificazione aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con più di 16 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni seguenti di cifre e lettere: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte Tale circuito è destinato alla fabbricazione di temporizzatori automatici e orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e motocicli (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, funzionante con una tensione di alimentazione unica di 1,5 V munito di indicatori (driver) a cristalli liquidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 15 × 21 mm, con 56 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: TC 8219 AF — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 2 × 4 × 4 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: V 35 C 05 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione dei prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Trasmettitori-ricevitori a quattro canali (QUAD BUS) in tecnologia ALPS, con un registro di tipo D e un dispositivo interno di controllo ODD a 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2907 — oppure altra sigla di identificazione relativa a trasmettitore-ricevitori ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Driver a quattro linee, in tecnologia ALPS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 7 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 26 LS 29 AM 26 LS 31 SN 75172 SN 75174	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla di identificazione relativa a driver/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Trasmettitore-ricevitore universale, sincrono/asincrono (USART), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MSM 82 C 51 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a USART avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Microelaboratore 8 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con architettura interna da 16 bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, consistente in un'unità centrale (CPU), un temporizzatore, 2 canali indipendenti DMA, un modulo d'interruzione programmabile, 3 temporizzatori programmabili da 16 bits, una memoria programmabile e selezione periferica su chip, un generatore programmabile in stato d'attesa e un modulo di controllo di linea locale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: 80188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore a 8 bits aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Microprocessore di 16 bits, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 82 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29116 SBP 9989 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore a 16 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito di un CPU (Central Processor Unit), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, una unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bits, un generatore programmabile di stato d'attesa, una logica esterna al chip e una unità di BUS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80186 — oppure altra sigla d'identificazione relativa al microelaboratore a 16 bits aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
85.21 D II	Microprocessore a 16 bits in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una unità centrale (CPU), da un circuito di controllo e gestione della memoria (MMU) e un sistema di sfruttamento di indirizzi reali e virtuali (OSOS), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80 286 — oppure una sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	10
ex 85.21 D II	Microprocessore a 32 bits in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con al massimo 114 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o compredente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 68020 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	10
ex 85.21 D II	Microprocessore a 32 bits in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato ibrido, costituito da un substrato sul quale sono montate due microplacchette comprendenti una unità centrale con una unità di memoria, di dimensioni non superiori a 16 x 52 mm con non più di 60 spinotti di connessione, sul quale è riportata una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 57-19400 57-00000 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte.	0
ex 85.21 D II	Coprocessore matematico (FPU) a virgola mobile, in tecnologia C/MOS costituito da 8 registri a 80 bits e da un bus a 32 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, contenuto in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 28 mm, con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 68881 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a coprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di elaborazione dati numerici (NPX), in tecnologia N/MOS (inlcusa H/MOS), contenente non più di 14 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	8087 TX 32081 W 80287 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di elaborazione NPX avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito separatore di dati per dischi flessibili (FDDS) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori 8 × 27 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 92229 T FDC 9229 BT — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDDS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Sintetizzatore vocale, in tecnologia C/MOS (C/MOS — PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CM 54104 CM 54145N2L CM 54146N2L CM 54166N2L SC 01 SSI263 CD 54121N2L CD 541122N2L CD 54123N2L CD 54147N2L — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore vocale C/MOS — PSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore video digitale analogico (VDAC) a 3 canali, con capacità per ogni canale non superiore a 8 bits, con tempo massimo di conversione non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido o monolitico, avente o non incorporato 3 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di ciascuna memoria non superiore a 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 × 62 mm con 61 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 444 TD RGB DAC 4 T TDC 1334 RGB DAC 8 E HDAC 34010 RGB DAC 8 T HDAC 34020 — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitori VDAC a 3 canali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatori elettronici differenziali per segnali che vanno da 0 a non meno di 400 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 11 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 0078-10 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 × 9 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 40 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 S 09 MBM 93419 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche ottali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2965 AM 2966 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia BUS (BUS Interface Circuits), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, contenente registri a 9 o a 10 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 34 mm e con 24 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito interfaccia a BUS multiplo, in tecnologia LPS, per l'interfaccia tra una unità capace di rilevare e correggere errori logici (EDCU), System Data Bus e memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso casuale (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2961 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito interfaccia aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Unità di controllo dello stato e dello scorrimento, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 57 mm con 42 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2904 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85. 21 D II	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, con dimensioni non superiori a 3 × 3 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Coprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 82 730 — oppure altra sigla di identificazione relativa a coprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, costituito di una unità logica aritmetica (ALU) a 8 bits, una memoria di sola lettura programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm con 40 spinotti di connessione al massimo ed una finestra di quarzo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8751 7742 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una unità aritmetica logica a 32 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 24 Kbits e memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non inferiori a 30 × 30 mm con almeno 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 8764 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di segnali audio di trasmissione dati (SLAC), con 2 processori a segnale digitale, 1 convertitore analogico-digitale e 1 convertitore digitale-analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 7901 AM 7905 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti SLAC aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 × 36 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente le seguenti combinazioni di cifre e lettere: MK 48 Z 02 (B) DS 12 20 Y — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo dei dati di ingresso/uscita, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 × 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 6532 CO 10750 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico di controllo dei dati ingresso/uscita avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, in tecnologia bipolare, in grado di smorzare le oscillazioni in fase di posizionamento di motori passo-passo inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: STEDA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in grado di controllare motori senza spazzole (brushless) mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MGA 3015 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85. 21 D II	Circuito integrato monolitico, analogico digitale, in tecnologia bipolare, in grado di controllare motori senza spazzole mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 25 mm con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o lettere: UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati monolitici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con capacità di indirizzarsi a memoria fino a 16 MByte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 25 mm con al massimo 68 aree di contatto o 64 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 68451 TX 32082 W — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito MMU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di gestione della memoria, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 36 mm, con 132 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MB 68851 — oppure altra sigla di identificazione di circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo (ECC), in tecnologia ALPS, per il controllo asincrono di linee di segnale (BUS) e la conversione dei BUS locali in BUS multiplexati (BAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 13 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 68452 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito ECC/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 25 mm e con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	AM 8052 D 8275 H P 8275 H — oppure altra sigla d'identificazione relativa a CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito di controllo e generatore di caratteri (DCCG), in tecnologia C/MOS, per dispositivi di visualizzazione a punti matrice funzionanti a cristalli liquidi (LCD), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 26 mm con 60 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 61830 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito DCCG-C/MOS, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore video digitale analogico (VDAC) con un tempo massimo di conversione di 10 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 20 × 35 mm con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a VDAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interpolazione per il controllo di funzioni geometriche (Interpolation pulse generator), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: KM 3701 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interpolazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 5532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 54 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3702 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la generazione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2206 XR 8038 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Video amplificatore, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 702 703 — oppure altra sigla di identificazione relativa a video amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito di amplificazione dei segnali di lettura o di scrittura di dischi magnetici flessibili, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2247 XR 3470 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di amplificazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di comando della esposizione e della compensazione della temperatura del colore, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 704	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di comando avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito logico per comando automatico della telecamera, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: di cifre: 705 706 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico per comando automatico delle telecamere, avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da un supporto munito di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770639 770823 5120360 7379769 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM in tecnologia bipolare avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770965 4599497 7379442 — oppure altra sigla di identificazione relativa alla memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Sintetizzatore di suoni, programmabile (Digital Signal Synthetizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con 32 generatori di frequenza producenti ciascuno 8 suoni e con capacità di emettere contemporaneamente fino a 160 suoni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con al massimo 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: MEG — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore DSS avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito di rigenerazione di segnali a impulsi in codice, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR C 240 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di rigenerazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 62 mm con 48 spinotti di connessione al massimo o 52 aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: C 8208 THCT 4502 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Trasmettitore-ricevitore universale, asincrono a due canali (DUART), in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SCN 2681 MC 2681 — oppure altra sigla di identificazione relativa a trasmettitori-ricevitori asincroni a due canali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C/MOS, munito di un oscillatore a cristalli di quarzo, registri contatempo indipendenti e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: MM 58174 A 58274 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti orologio-calendario aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, provvisto di suoneria e con contaore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con non più di 24 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	SVM 5530 7910 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti-orologi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito programmabile, in tecnologia MOS, per la trasmissione e ricezione di dati in modo asincrono (ACE), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti ACE aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 64 K × 4 bits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con al massimo 20 spinotti di connessione disposti su due lati paralleli (dual in line) e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 M5M 4464 HM 50464 MB 81464 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie D/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	10
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso in tecnologia N/MOS (D/RAM-N/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits e tempo di accesso non superiore a 150 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 22 × 12 mm con 20 spinotti di connessione al massimo disposti in modo alternato (»zig-zag dual-line») sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PD 41256 V MB 81256 P HM 50256 ZP — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie aventi le caratteristiche sopra descritte	10
ex 85.21 D II	Codificatore/decodificatore con codice «Manchester» (MED), per la trasmissione dei dati in modo ripetitivo con flusso continuo, in tecnologia C/MOS, con tensione di uscita di 4,5 volts inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: HD 6409	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla d'identificazione relativa a codificatori/decodificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, avente capacità di memorizzazione di 512 Kbits inserito in un contenitore munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo ed avente dimensioni non superiori a 20 × 42 mm e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate: AM 27512 MBM 27 C 512 — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Componente logico TTL, realizzato con tecnologia bipolare, con non più di sei funzioni logiche, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SH 767 369 SH 998 088 — oppure altra sigla di identificazione relativa a componenti logici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo e di interfaccia per unità centrale (CPU-controller) realizzato in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore con dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FE 2000 L1A0392 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di controllo e di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per dischi flessibili (FDC), realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: L 1 A 0519 G 70360-33 MB 89311 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la modulazione di impulsi in codice, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con funzioni di codificazione, decodificazione e filtro, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 23 mm con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 2916 2917 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico (Read Write Data Processor), per l'amplificazione e la conversione dei segnali di lettura, la conversione dei segnali di scrittura, per unità magnetiche a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 38 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere SSI 540 SSI 541 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di pilotaggio a 8 canali per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con dischi incorporati e memoria a 8 bit, sotto forma di circuito inegrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5801 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di pilotaggio a 4 canali per mantenere costante la forza di trazione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 4 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 22 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5813 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico a 6 canali per la generazione di segnali di lettura e scrittura per unità magnetiche a dischi rigidi inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: SSI 117 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), avente capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 PS 191 A 7 C 245 MB 7133 MB 7134 MB 7137 MB 7138 29683 7 C 291 MB 7151 MB 7152 HM 6616 7 C 292 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatore per una gamma di segnali da 0 a 60 KHz, avente un coefficiente di perdita di non più di 0,3 A, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 13 × 6 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ISO 100 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato a centrali telefoniche (a)	0
ex 85.21 D II	Microprocessore monochip, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, comprendente un'unità logica aritmetica (ALU) a 4 bit, una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bit, un generatore a doppia tonalità a più frequenze (DIMF), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit e/o una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 512 bit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: T 6978 TCM 8301 TC 8302 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sotto indicate: CY 7 C 189 CY 7 C 190 CY 74 S 189 CY 54 S 189 CY 27 S 03 CY 27 S 07 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), realizzata in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 60 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 12 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7 C 122 CY 93422/93L422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memorie di lettura programmabili, cancellabili elettricamente (E^2 PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico non inserito in un contenitore, con una capacità di memorizzazione di 16 Kbits, utilizzate nella produzione di sistemi a microonde per l'identificazione di oggetti o persone (a)	0
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un supporto munito di non meno di 2 microplacchette e non più di 8 microplacchette con capacità di memorizzazione rispettiva di 128, 192 o 256 Kbits ed una capacità di memorizzazione complessiva compresa tra 256 Kbits e 2 Megabits, racchiuso in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm con 57 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 6025841 6031587 6870322 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria dinamica «duale» di lettura-scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS, (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, comprendente registri di dati e controllo di uscita di 256 Kbits a lettura seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: MB 81461 PD 41264 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria dinamica «duale» di scrittura-lettura (D/RAM) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia BUS, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico per il controllo delle linee di comunicazione, costituito da un bus numerico, due riceventi indipendenti, ed una trasmittente con memoria asincrona (FIFO), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 52 mm con al massimo 44 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: HS 3282	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), che permette la generazione di simboli grafici su un tubo a raggi catodici, funzionante con sistema «Stroke Mode» inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 61 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FCD 28 042 277 96 114 899 96 149 135 96 114 898 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS (S/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 × 17 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 62256 PD 43256 C TC 55257 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 8 nanosecondi sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 10422 10422 A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e tempo di accesso non superiore a 15 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 27 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 10480 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Dispositivo di pilotaggio ad 8 linee («Octal Line Driver»), in tecnologia Schottky-TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 14 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 5170 NE 5170 UC 5170 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a dispositivo di pilotaggio a 8 linee avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Dispositivo ricevente a 8 linee («Octal Line Receiver»), in tecnologia Schottky-TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 14 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 5180 NE 5180 5181 NE 5181 8510 8511 — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivo ricevente a 8 linee avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia per la sincronizzazione del flusso di dati da una unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 35 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: DP 8462 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito separatore di dati per unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito separatore di dati avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato ibrido per il comando di elettromagneti, costituito da 4 darlington (1 darlington = 2 transistors in cascata) inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 27 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TH 3L10 TH 3L20 PU 4419	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato ibrido avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia in tecnologia C/MOS, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 53 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della combinazioni di cifre e lettere seguenti: OMTI 508 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 WC 11C 00 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito sequenziale per il controllo dei dati per interfaccia tra unità magnetica a dischi rigidi e il controllo di memoria, in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 28 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di lettere e cifre seguenti: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito sequenziale di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati per unità periferiche magnetiche a disco rigido, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 37 mm, e con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: OMTI 507 OMTI 5027 AIC 250 AIC 270 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico a 4 canali, in tecnologia bipolare, per il controllo di lettura e scrittura di testine magnetiche di unità a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 19 mm con 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente nella seguente combinazione di cifre e lettere: SSI 510 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito di controllo, in tecnologia MOS, per il pilotaggio di memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 54 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazioni di cifre e lettere: OMTI 506 AIC 300 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Rete di porte programmate (gate arrays) metalliche, non programmabile dall'utilizzatore in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, con tensione di funzionamento di 12 volt, con almeno 637 funzioni a due ingressi ed al centro della rete un codice digitale composto da un fascio di elettroni, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 29 × 11 mm, con non più di 22 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: FB 215 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a reti di porte programmate metalliche aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) per la codificazione di segnali analogici in impulsi in codice e per la decodificazione di segnali digitali in analogici, con circuito di campionamento/bloccaggio, convertitore digitale/analogico, comparatore, registri di approssimazione successiva e funzione logica di interfaccia per la trasmissione contemporanea di segnali, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 28 mm, con 22 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 2911 A-1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con funzione di filtro per la linea PCM, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 10 mm, con al massimo 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: D 2912 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (D/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: P 51 C 256 P 51 C 259 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM-C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la conversione di segnali da analogici in digitali, costituito da amplificatori, convertitori A/D e D/A con alimentatore supplementare di tensione di 12 volt ± 10 %, interfaccia digitale seriale e trasmettitore-ricevitore asincrono, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 18 mm con 44 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 75002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati monolitici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CMAC), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 55 mm e con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata: SCB 2675 — oppure altra sigla di identificazione relativa a CMAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito logico di controllo e gestione di schermi di tubi a raggi catodici monocromi in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: 01-01.00 551 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura programmabile, non cancellabile (PROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con non più di 32 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è risportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazione di cifre o cifre e lettere sottoindicate: 63 S 3281 MB 7141 AM 27 S 43 MB 7142 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito programmabile di visualizzazione (AVDC), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 55 mm, con al massimo 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SCN 2674 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito programmabile AVDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito di controllo in tecnologia TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico usato per il comando dell'avviamento dei martelletti di stampa magnetica, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 801379-002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Commutatori per il raccordo di abbonati («crosspoint switch») con almeno 4 e non più di 12 interruttori con una tensione di esercizio di almeno 150 volt, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 92 × 41 mm, con 94 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 904 719 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a commutatori («crosspoint switch») aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Accumulatore/moltiplicatore (MAC) a 8 × 8 bits, in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ADSP-1008A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a accumulatore/moltiplicatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore analogico/digitale, sotto forma di circuito integrato monolitico, per il calcolo del valore medio di segnali variabili, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 10 mm con non più di 14 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 536 A — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitori aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Convertitore analogico/digitale, a 12 bits, contenente una tensione di riferimento e un orologio sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 15 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 574 A — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitore analogico/digitale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore digitale/analogico a quattro canali, con capacità di 12 bits per ciascun canale, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 41 × 21 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 390 — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitore digitale/analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo e gestione delle memorie di servizio in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 54 × 17 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WD 1015 — oppure altra sigla di identificazione per circuiti di controllo e gestione delle memorie di servizio aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WD 11C00-22 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatore di termocoppia per controllo della strumentazione a temperature da 0 °C a 50 °C, comprendente un sistema di allarme, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 8 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: AD 594 AD 595 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad aplificatori di termocoppia aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Regolatori di temperatura a trasduttori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 x 4 mm, con 3 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 590 — oppure altra sigla di identificazione relativa a regolatori di temperatura a trasduttori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 E	Bobine di deviazioni per tubi catodici, con frequenza operativa compresa tra 31 500 e 64 000 Hz e con un magnete quadripolare	0
ex 85.23 B	Filo isolato per l'elettricità, di alluminio, non laccato né verniciato con grado di purezza non inferiore a 99,5 % in peso e spessore totale non inferiore a 0,15 mm e non superiore a 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 90.02 B	Obiettivo regolabile di lunghezza focale compresa tra 115 mm e 140 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro non inferiore a 120 mm e non superiore a 130 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato ad essere montato su videoproiettori (a)	0
ex 90.02 B	Elemento costituito da 2 strati di fibre ottiche rigide racchiusi tra due strati di materia plastica, di dimensioni non superiori a 276 x 20 x 5 mm, destinato alla fabbricazione di unità per fotocopiatrici (a)	0
ex 90.10 A	Unità per fotocopiatrice, senza fibre ottiche, costituita da una lampada alogena e da un riflettore metallico montati su una struttura metallica di dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 290 x 112 x 53 mm	0
ex 90.10 A	Unità ottica per fotocopiatrice, costituita da due strati di monofibre ottiche rigide contenute tra 2 strati di materia plastica, da una lampada a tubo e da un riflettore metallico, montati su una struttura metallica avente dimensioni massime, escluse le connessioni, di 335 x 100 x 40 mm	0
ex 90.19 B II	Apparecchi portatili di lettura per handicappati della vista, nei quali una microcamera a fibre ottiche visiona un'immagine o un testo e li trasmette ingranditi su uno schermo luminoso; loro parti e pezzi staccati	3
ex 92.12 A	Disco magnetico rigido prelubrificato, ad ossido, con alta coercitività di 800 Oe, con diametro esterno di 95 mm, diametro interno di 25 mm e spessore di 1,27 mm	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.