I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3841/86 VAN DE RAAD

van 8 december 1986

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening ingediend door de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 januari tot en met 31 maart 1987 voor de in tabel I vermelde produkten,

— van 1 januari tot en met 30 juni 1987 voor de in tabel II vermelde produkten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 december 1986.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. LAWSON

BIJLAGE

TABEL I

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 X	Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat, met een dichtheid van ten minste 1,2, doch niet meer dan 1,5 g/cm³, welke voor ten minste 70 gewichtspercenten oplossen in water	0
ex 39.02 C VI b)	Platen van een copolymeer van maleïnezuuranhydride en styreen, aan beide zijden voorzien van een folie van vorengenoemd copolymeer dat is gewijzigd met een styreen-butadiëen blokcopolymeer en al dan niet gepigmenteerd	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 20 °C	0
ex 81.04 F I	Ruw hafnium met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 gewichtspercenten en met een gehalte aan zirkonium van ten hoogste 4,5 gewichtspercenten	0

TABEL II

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 27.07 G II	Minerale oliën, met een gehalte aan: — aromatische stoffen van meer dan 60 gewichtspercenten, — zwavel van minder dan 0,8 gewichtspercent en waarvan ten hoogste 15 volumepercenten overdistilleren bij 250 °C, bestemd voor de vervaardiging van naaldcokes (a)	0
ex 27.13 B II	Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van ten minste 460, doch niet meer dan 1 560	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet	4
ex 28.47 F	Bariumtitanaat, bevattende ten hoogste 0,05 gewichtspercent ijzer	0
ex 28.52 B	Lanthaanbromideoxyde	0
ex 29.02 A I	Hexafluorpropeen	0
ex 29.02 A III	Dibroommethaan	3
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca-7,15 dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen en van synthetische rubber (a)	0
ex 29.03 C I	Ethaansylfonylchloride	3
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutaan	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexaan	0
ex 29.09 B	2,3-Epoxypropaan-1-ol (Glycidol)	0
ex 29.14 A XI	Trimethylorthoacetaat	0
ex 29.14 B I	2,3-Epoxypropylmethacrylaat	0
ex 29.14 D IV	Methyl-3-chloorbenzoaat	0
ex 29.16 D	Methyl-5-(2,4-dichloorfenoxy)-2-nitrobenzoaat	5
ex 29.25 B II c)	Barbituurzuur	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazool-3-on-1,1-dioxyde (*o*-benzoësulfimide, saccharine) en natriumzout daarvan	0
ex 29.31 B	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 29.35 Q	Zotepin (INN)	4
ex 29.35 Q	Ofloxacine (INN)	0
ex 29.35 Q	3′-Chloor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*), 9′-xantheen]-3-on	0
ex 29.35 Q	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluïdino)-2′-(*N*-methylanilino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*), 9′-xantheen]-3-on	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q	Carteololhydrochloride (INNM)	0
ex 29.39 D II	Methylprednisolon (INN) en zouten en esters daarvan	1
ex 29.44 C ex 30.03 A II b)	Vancomycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 32.07 B	Anorganische kleurstofpreparaten, bedoeld bij aantekening 3 op Hoofdstuk 32, in holle microbolletjes van polyurethaan, met een diameter van minder dan 200 micrometer	0
ex 32.09 A II en ex 39.01 C V	Polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(*tert*-butylimino)diëthanol en 4,4'-methyleendi(cyclohexylisocyanaat), opgelost in *N*,*N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van *p*-kresol en divinylbenzeen, opgelost in *N*,*N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 34.02	Waterige oplossingen bevattende ten minste 30, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)]	0
ex 35.07	Aspergillus alkaline proteïnase	0
ex 38.16	Niet-steriel serum verkregen uit bloed van ongeboren kalveren of van niet-geïmmuniseerde pasgeboren kalveren	0
ex 38.19 E	Monoalkylbenzenen, verkregen door het alkyleren van benzeen met polyalkenen, met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 680, doch niet meer dan 820	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaan-, magnesium- en aluminiumverbindingen gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde, met een gehalte aan: — titaan van ten minste 3, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten, — magnesium van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten, — aluminium van ten minste 0,3, doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen met een dichtheid van ten minste 0,935 g/cm³ (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van titaan-, magnesium- en aluminiumverbindingen, in de vorm van een suspensie in hexaan met een gehalte aan: — titaan van ten minste 3, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten, — magnesium van ten minste 1,5, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten, — aluminium van ten minste 0,3, doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen met een dichtheid van ten minste 0,930 g/cm³ (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit dialkyldimethylammoniumacetaat met ketens met een lengte van 16 en 18 koolstofatomen en gesuspendeerd in organische oplosmiddelen welke ten minste 40 gewichtspercenten dialkyldimethylammoniumacetaat bevatten	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3, doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 8, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 S	Gedoopte, niet-gepolijste siliciumschijven, vervaardigd volgens de Czochralski-techniek, met een diameter van ten minste 70 mm en een zuurstofgehalte van ten minste 5×10^{17} atomen per cm^3	0
ex 38.19 X	Aldicarb (ISO) opgelost in dichloormethaan, bevattende ten minste 35, doch niet meer dan 40 gewichtspercenten aldicarb	0
ex 39.01 C III a)	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 25 micrometer, gekleurd in de massa en aan één zijde gemetalliseerd	6
ex 39.01 C III a)	Foliën bestaande uit het polycondensatieprodukt van tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol	0
ex 39.01 C III a)	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 70 micrometer, aan één zijde voorzien van een deklaag die verkleurt bij een temperatuur van ten hoogste 100 °C in aanwezigheid van salicylzuur	0
ex 39.01 C III a)	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 10 micrometer, aan één zijde voorzien van een deklaag van salicylzuur	0
ex 39.01 C III b)	Polycondensatieprodukten, verkregen uit tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C V	Microporeuze vellen van polyurethaan, in de massa versterkt met vezels van polyamide, met een dikte van ten minste 0,5, doch niet meer dan 1,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van imitatieleder (a)	6,9
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,958 g/cm^3 bij 23 °C en bevattende, berekend op het gewicht, ten hoogste: — 50 ppm aluminium, — 2 ppm calcium, — 2 ppm chroom, — 2 ppm ijzer, — 2 ppm nikkel, — 2 ppm titaan, — 8 ppm vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,945, doch niet meer dan 0,985 g/cm^3, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C VI a)	A-B-A-Blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ten hoogste 35 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	6
ex 39.02 C XIV a)	Gebromeerd polystyreen, bevattende ten minste 58, doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethyleen en acrylzuur of van ethyleen en methacrylzuur, bevattende ten minste 16, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylzuur of methacrylzuur, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (a)	6
ex 39.02 C XIV b)	Foliën, bestaande uit een mengsel van polyvinylideenfluoride en een acrylpolymeer, met een dikte van ten minste 40, doch niet meer dan 60 micrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	Platen, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van ten minste 1, doch niet meer dan 3 mm, ook indien op een onderlaag van een weefsel van glasvezels	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van ten minste 12, doch niet meer dan 400 micrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van een copolymeer van ethyleen en methylacrylaat, met een dikte van ten hoogste 0,05 mm, bestemd voor de vervaardiging van handschoenen voor eenmalig gebruik voor medische doeleinden (a)	6
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar)	0
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 51.01 A	Getextureerde garens van polypropyleen, geïmpregneerd met een op siliconen gebaseerd waterafstotend middel	0
ex 51.02 A I	Monofil van polytetrafluorethyleen	0
ex 56.01 A	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsie-polymeer van polyvinylalcohol en polyvinylchloride	0
ex 59.03 B	Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 280 micrometer en een gewicht van ten minste 20, doch niet meer dan 50 g per m^2, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.17 A	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 70.07	Vlakke, ronde platen van loodhoudend glas, geslepen en gepolijst, met afgewerkte randen en: — met een dikte van ten minste 3,5, doch niet meer dan 5 mm, — meet een diameter van ten minste 135, doch niet meer dan 140 mm, — met een dichtheid van ten minste 2,88 g/cm^3, — welke ten minste 87 % licht met een golflengte van ten minste 450, doch niet meer dan 800 nanometer doorlaten, bestemd om te worden gemonteerd in videoprojectoren (a)	0
ex 70.11	Schermen met een diagonaal van ten hoogste 61 cm, enkel vervaardigd van glas, met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a)	0
ex 70.11	Glazen conussen met een diagonaal van ten hoogste 61 cm en voorzien van een geprofileerde rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 81.04 D I b)	Kathodisch chroom in de vorm van schilfers, korrels of blokken, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a): — vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen — kleppen — straalpijpen	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen voor het katalytisch omzetten van stikstofoxyden in stikstof en water, bestaande uit gebakken, honingraatvormige eenheden, verkregen uit een mengsel van: hetzij vanadiumoxyden, hetzij vanadiumsulfaten en titaandioxyde, hetzij vanadiumsulfaten en bariumsulfaat, hetzij vanadiumoxyde, titaandioxyde en wolfraamoxyde, geborgen in een metalen houder	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen voor het katalytisch omzetten van stikstofoxyden in stikstof en water, bestaande uit geperforeerde platen, die zijn voorzien van een deklaag bestaande uit een mengsel van vanadium-, titaan- en molybdeenoxyden en die zijn gevat in een metalen houder	0
ex 84.53 B	Optische schriftlezers voor het lezen van puntmatrixschrift en voor het omzetten daarvan in elektrische signalen, bestaande uit een leeskop — voorzien van een optische detector, een versterker, een lens en twee lampen — die door middel van één of twee bandkabels is verbonden met een besturingseenheid waarvan de afmetingen ten hoogste 200 × 220 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, ten minste voorzien van een microprocessor, een schakeling voor het identificeren van het schrift en een analoog/digitaalomzetter	1
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 90 × 280 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 30 720 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 480 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 75 × 186 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 15 360 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 240 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van volgens de CMOS-techniek vervaardigde elektronische koppeleenheden, met ten hoogste 544 contactvlakjes	0
ex 84.55 C	Volgens de Winchester- of de dunfilmtechniek vervaardigde magneetkoppen, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 128 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MM-30 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MC-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 64 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit – samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — een „EPROM" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	2
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die beide voorzien zijn van één of twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit en de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit een microprocessor met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een drager waarop twee chips — één voor de centrale verwerkingseenheid (CPU) en één voor de geheugeneenheid — zijn aangebracht en waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 57-00000 57-19400 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Magneetbellengeheugens met een capaciteit van ten hoogste 4 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 43 × 44 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een magneetbellengeheugen dat voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Reken/logica-eenheden voor centrale verwerkingseenheden, bestaande uit ten hoogste negen gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 290 × 310 mm bedragen en die ieder zijn voorzien van ten hoogste 121 volgens de ECL-techniek vervaardigde poortschakelingen (ECL Gate Arrays) of willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's") of een combinatie daarvan, geborgen in een omhulling welke dient als houder en onderlinge verbinding voor de gedrukte elektrische schakelingen en waarvan de afmetingen ten hoogste 501 × 596 × 611 mm bedragen. De gedrukte schakelingen zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 of — een andere codering die betrekking heeft op een reken/logica-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 115 × 290 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 128 000 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 200 regels en 640 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 84.55 C	Geïntegreerde geheugeneenheden voor elektronische schrijfmachines, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling voorzien van twee of vier statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories , zogenaamde „SRAM's") elk met een capaciteit van 8K × 8 bit, elektronische besturingseenheden en batterijen voor het vasthouden van het geheugen, geborgen in een houder, met contactvlakjes, waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 40 × 90 mm bedragen en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEMOCART of — een andere codering die betrekking heeft op een geïntegreerde geheugeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.59 B	Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen met een gewicht per stuk van meer dan 150 ton, voor reactordrukvaten	0
ex 84.61 B	Hydraulisch werkende vijffasen kleppenmechanismen, hoofdzakelijk bestaande uit drie delen van kunstmatige plastische stof, voorzien van twee elektromagnetisch bediende ventielen, bestemd om te worden gemonteerd op toestellen voor het ontharden van water met automatische regeneratie (doorstroom en tegenstroom) met een inhoudsruimte voor ten hoogste 650 liter ionenwisselaar (a)	0
ex 84.63 B II	Generator- en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 215 ton	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 95 mm, een precisienaaf van aluminium met een binnendiameter van 28,6 mm, een snelheid van hetzij 300 hetzij 360 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een externe rotor met een diameter van ten hoogste 55 mm, een bevestigingsflens met een diameter van 77 mm, een precisieas met een diameter van 44 mm, een vierfasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en voorzien van kabels met aansluitstukken	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, waarvan de afmetingen ten hoogste 85 × 85 mm bedragen bij een dikte, de as medegerekend, van ten hoogste 20 mm, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 62 mm, een twee- of driefasenwikkeling, een snelheid van 300 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 85.01 B I b)	Bipolaire stappenmotoren met een staphoek van 1,8 graad, 200 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen en: — waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 39 × 39 mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel ten minste 0,25 Nm bedraagt of — waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 39 × 39 mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel ten minste 0,35 Nm bedraagt	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 4 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt en voorzien van een aan beide zijden uitstekende as en kabels met aansluitstukken	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een stator, geborgen in een cilindervormige omhulling met een dikte van ten hoogste 14 mm en een diameter van ten hoogste 47 mm en voorzien van een aan één zijde uitstekende as en kabels met aansluitstukken	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt, een ingebouwde twee- of driefasen tachometer geborgen in een omhulling in de vorm van een halve bol met een diameter van ten hoogste 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, ten hoogste 40 × 40 × 62 mm bedragen	0
ex 85.01 B I b)	Bipolaire gelijkstroom stappenmotoren met een staphoek van 180 graden, 2 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en unipolaire wikkelingen, een vermogen van ten hoogste 37,5 W, een koppel van ten minste 0,1 × 10^{-6}, doch niet meer dan 0,1 × 10^{-4} Nm en een voedingsspanning van ten hoogste 3 volt	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee flenzen — de ene vierkant waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt, de andere (aan de voorzijde) rond en geprofileerd met twee uitstekende bevestigingspunten —, een ingebouwde twee- of driefasen tachometer, geborgen in een omhulling met een diameter van ten hoogste 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, maar zonder de uitstekende bevestigingspunten op de flens (aan de voorzijde), ten hoogste 40 × 40 × 62 mm bedragen	0
ex 85.01 B II	Statische omvormers, bestaande uit een cascadeschakeling van 7 dioden, waarmee een gelijkspanning van ten minste 40 kV kan worden verkregen bij een stroomsterkte van ten minste 3 mA	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.03	Droge zink-koolstofbatterijen van ten minste 5,5, doch niet meer dan 6,5 volt, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 90 × 110 mm bedragen, bestemd om te worden aangebracht in filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 85.03	Lithium-jodium elementen, waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 23 × 45 mm bedragen, met een spanning van ten hoogste 2,8 volt	0
ex 85.13 B en ex 85.21 D II	Opto-elektronische elementen voor het ontvangen van laserlicht (zogenaamde „PINFET-receivers") op golflengten van ten minste 1 300, doch niet meer dan 1 600 nanometer bij een snelheid van ten minste 678 megabit per seconde, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en waaraan een optische-vezelkabel (zogenaamde „pig-tail") is bevestigd en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PINFET-receiver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.18 B	Regelbare condensatoren in de vorm van ronde schijfjes, met een diameter van ten hoogste 3 mm en een dikte van ten hoogste 3 mm, met in het midden een stelschroef, voorzien van twee aansluitpunten, met een capaciteit van ten minste 5, doch niet meer dan 30 picofarad, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.19 A	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van ten hoogste 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van ten hoogste 10^{-6} cm³He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a)	0
ex 85.19 A	Bladveerschakelaars („reedswitches") met ten hoogste 3 contactveren en een kleine hoeveelheid kwik, geborgen in een glazen omhulling	0
ex 85.19 C	Gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, waarbij het substraat slechts aan één zijde is voorzien van een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met elektronenkanonnen die in een driehoek (zogenaamde „delta-techniek") geplaatst zijn, met een afstand tussen de kleurpunten van ten hoogste 0,31 mm en voorzien van inrichtingen voor het automatisch convergeren	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen, voorzien van een geheugeninrichting (Direct View Storage Tubes), voor het weergeven van alfanumerieke en analoge gegevens en voorzien van een aftastinrichting waarmee de gevormde beelden kunnen worden uitgelezen	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,45 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken: — een beeldschermdiagonaal van hetzij minder dan 26, hetzij ten minste 42 cm, een diagonale afbuigingshoek van ten hoogste 90 graden en convergentiefouten van ten hoogste 0,8 mm in de hoeken, — voorzien van een onverbrekelijk met de buis verbonden systeem voor het absorberen van trillingen (zogenaamd „potting-system"), — niet uitgerust met een intern magnetisch scherm, — uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen: *rood* *groen* *blauw* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving				Autonoom recht %
85.21 A V *(vervolg)*	of				
	X	0,64	0,31	0,155	
	Y	0,34	0,595	0,07	
	of				
	X	0,62	0,21	0,15	
	Y	0,33	0,615	0,06	
	of				
	X	0,610	0,307	0,150	
	Y	0,350	0,595	0,065	
	of				
	X	0,61	0,205	0,15	
	Y	0,35	0,680	0,065	
	of				
	X	0,62	0,29	0,15	
	Y	0,35	0,60	0,065	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met in een driehoek geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „delta-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken: — een beeldschermdiagonaal van ten minste 66 cm, — uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen:					
		rood	*groen*	*blauw*	
	X	0,64	0,29	0,15	
	Y	0,33	0,60	0,06	
	of				
	X	0,64	0,31	0,155	
	Y	0,34	0,595	0,07	
	of				
	X	0,610	0,307	0,150	
	Y	0,350	0,595	0,065	
	of				
	X	0,61	0,205	0,15	
	Y	0,35	0,680	0,065	
	of				
	X	0,62	0,29	0,15	
	Y	0,35	0,60	0,065	0
ex 85.21 A V	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen					0
ex 85.21 A V	Monochrome kathodestraalbuizen met een vlak scherm met een diagonaal van ten minste 142, doch niet meer dan 145 mm, met een lichtopbrengst van ten minste 300, doch niet meer dan 400 lumen, een resolutie van ten minste 0,06, doch niet meer dan 0,1 mm, fosfor van het type P 1 of P 55 of P 56, een anodespanning van meer dan 34 kV, een focusspanning van meer dan 7 kV en een kathodestroom van ten minste 3 mA					0
ex 85.21 C	Piëzo-elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 32 768 Hz, geborgen in een cilindervormige omhulling met een lengte van ten hoogste 8,2 mm en een diameter van ten hoogste 3,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)					0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje waarop onder een laag kunstmatige plastische stof ten hoogste 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet met een plus- of minteken en/of één of twee punten	7
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste drie aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit ten hoogste acht segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 85.21 D II	Dioden van germanium, met een doorlaatspanning van ten hoogste 1 volt bij 5 mA, met gouden aansluitdraden	0
ex 85.21 D II	Lichtgevende dioden (Light Emitting Diodes, zogenaamde „LED's"), samengesteld uit halfgeleiderdelen die hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 21 mm bedragen, met 2 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: LT 9305 LT 9306 SLF 209 SLF 909 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en seriële uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van ten hoogste 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 54 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 61256 HN 613256 MB 83256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 29770 — 54 S 571 — 93436 29771 — 7053 — 93446 5604 — 7058 38510 — 5624 — MB 7115 74 S 570 — MB 7116 74 S 571 — MB 7117 MB 7118 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 18 S 42 — 29620 — 54 S 472 — 74 S 472 18 S 46 — 29621 — 54 S 473 — 74 S 473 18 SA 42 — 29622 — 54 S 474 — 74 S 474 18 SA 46 — 29623 — 54 S 475 — 74 S 475 29624 — 54 S 476 — 74 S 476 24 S 41 — 29625 — 54 S 477 — 74 S 477 24 SA 41 — 29626 — 54 S 572 — 74 S 572 29627 — 54 S 573 — 74 S 573 27 S 15 — 54740 27 S 25 — 3604 — 54741 — 7640 27 S 26 — 3624 — 7641 27 S 27 — 3625 — 5605 — 7642 27 S 28 — 5625 — 7643 27 S 29 — 38510 — 7644 27 S 30 — 6340 — 7645 27 S 31 — 5340 — 6341 — 7646 27 S 32 — 5341 — 63 S 440 — 7647 27 S 33 — 53 S 440 — 63 RA 441 — 7648 53 RA 441 — 63 RS 441 — 7649 28 L 42 — 53 RS 441 — 63 S 441	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	28 L 45 53 S 441 6348 82 HS 137 28 L 46 5348 6349 82 HS 147 28 P 42 5349 6350 82 S 115 28 P 45 5350 6351 82 S 136 28 R 45 5351 6352 82 S 137 28 S 4 XFD 5352 6353 82 S 140 28 SA 41 5353 82 S 141 28 S 42 HM 6641 82 S 142 28 SA 42 82 S 146 28 S 45 7054 82 S 147 28 S 46 7059 28 SA 46 93438 7121 93448 CY 7 C 225 7122 93452 7123 93453 7124 7125 7126 7226 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 24 S 81 3628 74 LS 478 82707 24 SA 81 74 S 2708 82708 24 S 86 5380 74 S 454 82 HS 185 5381 74 S 455 82 LS 180 27 S 180 5388 74 S 478 82 LS 181 27 S 181 5389 74 S 479 82 S 180 27 S 185 53 S 840 82 S 181 27 S 35 53 S 841 7608 82 S 182 7680 82 S 183 28 L 85 54 LS 478 7681 82 S 184 28 L 86 54 S 2708 7684 82 S 185 28 P 85 54 S 454 7685 82 S 2708 28 R 35 54 S 455 7686 28 R 85 54 S 478 7687 87 S 180 28 S 2708 54 S 479 7688 87 S 181 28 S 85 7689 87 S 184 28 S 86 6380 87 S 185 28 SA 86 6381 77 S 180 87 S 186 28 S 8 XMFE 6388 77 S 181 87 S 187 6389 77 S 184 29623 63 S 840 77 S 185 93450 29630 63 S 841 77 S 186 93451 29631 77 S 187 93460 29632 7050 93461 29633 7055 TBPS 81 M 93465 29634 7060 93466 29635 93 L 450 29636 7127 93 L 451 29637 7128 29650 7129 9460 29651 7130 29652 7131 CY 7 C 235 29653 7132 CY 7 C 281 7232 CY 7 C 282	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugennns, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AMI 702 ADC 82140 PP of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), voorzien van een programmeerbaar in- en uitvoersysteem, met een capaciteit van 2 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 52 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: D 8755 A TMP 8755 AC of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2804 A X 2404 X 24C04 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2864 A MBM 28 C 64 MBM 28 C 65 MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's), met een capaciteit van 128 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 28128 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waaaarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinaties: 28256 28 C 256 48 C 256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de TTL-techniek (TTL Static Random Access Memories, zogenaamde „TTL-SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 45 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 93422 93425 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 4 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden en een „stand-by"-voedingsstroom van minder dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6147 MCM 61 L 47 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een opgenomen vermogen bij „stand-by" van ten hoogste 0,005 milliwatt bij 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5516 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 25 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 9122 – 25 91 L 22 – 25 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MB 81 C 71 MB 81 C 78 HM 6264 P MCM 6164 HM 6264 LP HM 6264 LFP of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAAM's"), met een capaciteit van 72 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TMM 2089 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 2 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2002 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 4 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2004 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 4 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 50 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 32 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10470 10474 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Programmable Array Logics, zogenaamde „bipolaire PAL's") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, ten hoogste 20 ingangen en ten hoogste 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 10 H 8 — 16 A 4 — 18 L 4 10 L 8 — 16 C 1 16 H 2 — 20 C 1 12 H 6 — 16 L 2 — 20 L 2 12 L 6 — 16 L 6 — 20 L 10 12 L 10 — 16 L 8 — 20 R 4 16 R 4 — 20 X 4 14 H 4 — 16 R 6 — 20 X 8 14 L 4 — 16 R 8 — 20 X 10 14 L 8 — 16 X 4 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Door de gebruiker programmeerbare, niet-uitwisbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Field Programmable Logic Arrays, zogenaamde „TTL-Schottky-FPLA's"), met ten hoogste 48 EN-functies en ten hoogste 8 OF-functies, met ten hoogste 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde logische schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Gate Arrays"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met ten minste 8 000 NEN-functies met ieder 2 ingangen, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 39 × 39 mm bedragen, met ten minste 179 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 66000 VH of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde logische video-netwerkschakelingen voor het besturen van schrijf- en geheugenfuncties („Video Gate Arrays"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 38300 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Video Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van ten minste 18 Kbit, doch niet meer dan 65 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van ten minste 512 bit, doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 58 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CD 3200 t/m 3299 TP 0310 t/m 03299 HD 38800 TP 0450 t/m 04599 HD 38820 TMC 0270 t/m 0279 TP 0480 t/m 04899 HD 44796 TMC 0500 t/m 0599 TP 0500 t/m 05999 HD 44800 TMC 0980 t/m 0989 HD 44801 TMC 1500 t/m 1599 HD 44820 TMC 1980 t/m 1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Central Processing Units, zogenaamde „N/H-MOS-CPU's"), bestaande uit een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 16 × 20 bit werkgeheugen, een 32 × 32 bit werkgeheugen, een 8 × 8 bit werkgeheugen, een 16 bit register, twee 20 bit registers, een 8 bit register, een 12 bit register, een 5 bit teller en een tijdschakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LSI-604041855 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CPU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 63 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MCM 68590 AM 7990 COM 9026 WD 2840 8001 8003 82586 82588 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor harde schijven, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Hard Disc Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-HDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: WD 1010 WD 2010 WD 5010 HDC 9224 PD 7261 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-HDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: ALU 0486 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische besturingseenheden (Logic Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie timers, een multiplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— onderstaande codering: MIC 0482 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen voor de centrale verwerkingseenheid, het hoofdgeheugen en ingangs/uitgangskoppeleenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: H 108982 (MCC) of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Sequentiële besturingseenheden (Sequence Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out (LIFO-) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en vooorzien van: — onderstaande codering: CSS 0484 of — een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Units, zogenaamde „EDCU's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EDCU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het opsporen en herstellen van fouten, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Error Detection and Correction Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-EDCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geschikt voor het opsporen en herstellen van enkele bitfouten en het opsporen van dubbele bitfouten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8206 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-EDCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek voor het opsporen en herstellen van veelvuldige fouten afkomstig van een lijn van magnetische schijven (N/H-MOS Burst Error Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BEP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 8065 AM 9520 AM 9521 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BEP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „bipolaire DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8408 DP 8409 MB 1422 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „N/H-MOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8251 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2661 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden (Serial Interfaces) waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande besturingsfuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7991 8002 8023 82501 COM 9032 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het omzetten van digitale signalen in telefoontoestellen van een parallelle naar een seriegewijze presentatie of van een seriegewijze naar een parallelle presentatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Station Interface Digitals, zogenaamde „CMOS-STID's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WCC 295 G of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-STID" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „N/H-MOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8253 8254 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor frequentie-demodulatie („Demodulator/tone decoders"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR 2211 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentie-demodulatie-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op „CMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of voor tijdschakelklokken (a)	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van 1,5 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 56 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 8219 AF of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 2 × 4 × 4 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: V 35 C 05 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalszender/ontvangers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Quad bus transceivers of advanced low power Schottky-technology") met op de chip D-registers en een interne 4 bit ODD pariteitsgenerator/controle-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2907 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalszender/ontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbusversterkers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Four line drivers of advanced low power Schottky-technology"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 26 LS 29 AM 26 LS 31 SN 75172 SN 75174	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbusversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Universele synchroon-asynchroon zender/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „CMOS-USART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MSM 82 C 51 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-USART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, met een interne architectuur van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen, een externe-chip-keuze-eenheid, een programmeerbare wachtstatusgenerator en een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80188 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29116 SBP 9989 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen en een logische externe-chip-keuze-eenheid en een programmeerbare wachtstatusgenerator met een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80186 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een eenheid voor geheugenbeheer (MMU), een eenheid voor geheugenbescherming en een verwerkingssysteem voor reële en virtuele opdrachten (OSOS), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80286 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 36 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 114 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MC 68020 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een drager, waarop twee chips — één voor de centrale verwerkingseenheid (CPU) en één voor de geheugeneenheid — zijn aangebracht, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 57-00000 57-19400 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Rekenkundige coprocessoren, die werken met een drijvende komma, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Floating Point Units, zogenaamde „CMOS-FPU's"), bestaande uit acht 80 bit registers en een 32 bit bus, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MC 68881 of — een andere codering die betrekking heeft op een rekenkundige coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Numerieke uitbreidingseenheden voor verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Numeric Processor Extensions, zogenaamde „N/H-MOS-NPX's"), met ten hoogste 14 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	8087 TX 32081 W 80287 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-NPX" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gegevensschiftende eenheden voor flexibele schijven (Floppy Disc Data Separators, zogenaamde „FDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 9229 T FDC 9229 BT of — een andere codering die betrekking heeft op een „FDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Fonematische spraaksynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Phoneme Speech Synthesizers"), met een voedingsstroom van minder dan 10 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L SC 01 CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L SSI 263 CM 54146 N2L CD 54122 N2L of — een andere codering die betrekking heeft op een fonematische spraaksynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Driekanaalsvideo-digitaal-analoogomzetters, ieder kanaal met een capaciteit van ten hoogste 8 bit, met een omzettingstijd van ten hoogste 25 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride of monolitische geïntegreerde schakeling, ook indien voorzien van drie willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") ieder met een capaciteit van ten hoogste 2 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 54 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 61 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 444 TD TDC 1334 HDAC 34010 RGB DAC 4 T HDAC 34020 RGB DAC 8 E RGB DAC 8 T of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronisch regelbare differentiële versterkers voor signalen van 0 tot ten minste 400 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 0078-10 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), met een capaciteit van 64 × 9 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 40 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 82 S 09 MBM 93419 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van 8 bit (octale) dynamische geheugens (Octal Dynamic Memory Drivers), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2965 AM 2966 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met 9 of 10 bit registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 of — een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Meervoudige bus-koppeleenheden (Multiple Bus Buffers), vervaardigd volgens de lage-spanning-Schottky-techniek, voor het koppelen van een eenheid voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Unit, zogenaamde „EDCU"), een systeemgegevenslijn (System Data Bus) en een dynamisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory, zogenaamde „DRAM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2961 of — een andere codering die betrekking heeft op een meervoudige bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Status- en schuifbesturingseenheden (Status and Shift Control Units), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 57 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2904 of — een andere codering die betrekking heeft op een status- en schuifbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, waarvan de afmetingen ten hoogste 3 × 3 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Tekst-coprocessoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: C 82 730 of — een andere codering die betrekking heeft op een tekst-coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 8 bit, een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 32 Kbit, en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met een kwartsvenster en ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8751 7742 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 32 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 24 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten minste 30 × 30 mm bedragen, met ten minste 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 8764 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Abonneelijn-audioverwerkingseenheden (Subscriber Line Audio-Processing Circuits, zogenaamde „SLAC's"), met twee digitale signaalverwerkingseenheden, een analoog/digitaal-omzetter en een digitaal/analoog-omzetter, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7901 AM 7905 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SLAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MK 48 Z 02 (B) DS 1220 Y of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Invoer/uitvoerschakelingen voor gegevenscontrole, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voorzien van een tijdbesturingseenheid (Timing Control) en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 128 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6532 CO 10750 of — een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoerschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde analoog/digitaal-schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het dempen van de trillingen van stappenmotoren tijdens het positioneren, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: STEDA of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-besturingseenheden voor motoren zonder borstels (zogenaamde „brushless motors"), voor het handhaven van een constante snelheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MGA 3015 A of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-besturingseenheden voor motoren zonder borstels (zogenaamde „brushless motors"), voor het handhaven van een constante snelheid, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: UC 1633 UC 3633 UC 1634 UC 3634 of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor geheugenbeheer, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Memory Management Units, zogenaamde „N/H-MOS-MMU's"), met een adresseerbaar geheugenbereik van ten hoogste 16 megabyte, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes of ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 68451 TX 32082 W of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-MMU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 36 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 132 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MC 68851 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische schakelingen voor de asynchrone besturing van signaallijnen (Bus) en de omzetting van een locale bus in een multiplexe bus, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek (Electronic Circuits of ALPS-Technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 68452 of — een andere codering die betrekking heeft op een elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	AM 8052 D 8275 H P 8275 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Eenheden voor het besturen van afleesschermen en het genereren van tekens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Display Controllers and Character Generators, zogenaamde „CMOS-DCCG's"), voor puntmatrix grafische afleessystemen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Dot Matrix Display Systems), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 61830 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DCCG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Video-digitaal/analoog-omzetters met een omzettingstijd van ten hoogste 10 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Interpolatie-eenheden voor het besturen van geometrische functies vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Interpolation Pulse Generators, zogenaamde „CMOS-IPG's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3701 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-IPG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5532 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Eenheden voor het besturen van servomechanismen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3702 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid voor het besturen van servomechanismen die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Functiegeneratoren voor het opwekken van variabele golfvormen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2206 XR 8038 of — een andere codering die betrekking heeft op een functiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Videoversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 702 703 of — een andere codering die betrekking heeft op een videoversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op videoversterkers, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het versterken van hetzij lees-, hetzij schrijfsignalen van/voor flexibele magneetschijven („floppy discs"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2247 XR 3470 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van het diafragma en de kleurtemperatuurcompensatie van een camera, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 704	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op besturingseenheden, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Impulsgeneratoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 705 706 of — een andere codering die betrekking heeft op een impulsgenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op impulsgeneratoren, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), bestaande uit een drager die is voorzien van een of twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770639 770823 5120360 7379769 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die elk voorzien zijn van een of twee volgens de bipolaire techniek vervaardigde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's") in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen die elk een capaciteit van 1 Kbit hebben, waarbij de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 32 frequentiegeneratoren, die elk 8 en gelijktijdig ten hoogste 160 tonen kunnen genereren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEG of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Eenheden voor het regenereren van door middel van een impulscode gemoduleerde signalen (Pulse-Code Modulated Repeaters, zogenaamde „PCM-Repeaters"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR C 240 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PCM-Repeater" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (N/H-MOS Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes of ten hoogste 52 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: C 8208 THCT 4502 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Tweekanaals universele asynchrone zender/ontvangers, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „MOS-DUART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SCN 2681 MC 2681 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-DUART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Klok/kalenderschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Real Time Clocks, zogenaamde „CMOS-RTC's"), voorzien van een kwartskristal, onafhankelijke klokregisters en een timer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MM 58174 A 58274 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-RTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een voorziening voor uurtelling en voor het genereren van geluid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	SVM 5530 7910 of — een andere codering die betrekking heeft op een uurwerkschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare eenheden voor het asynchroon overbrengen en ontvangen van gegevens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS Asynchronous Communication Elements, zogenaamde „MOS-ACE's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-ACE" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 64 K × 4 bit in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes die op slechts twee, tegenover elkaar liggende, zijden zijn gemonteerd („dual-in-line") en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 M5M 4464 HM 50464 MB 81464 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 150 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 22 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes die om en om verspringend zijn aangebracht („zig-zag in-line") en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: PD 41256 V MB 81256 P HM 50256 ZP of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Codeer/decodeereenheden voor het ononderbroken overbrengen van gegevens, voorzien van een herhaalfunctie, met een uitgangsspanning van 4,5 volt, waarbij de zogenaamde „Manchester"-code wordt toegepast, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS-Manchester Encoder/Decoders, zogenaamde „CMOS-MED's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 6409	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 512 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 42 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering, bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 27512 MBM 27 C 512 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	TTL logische eenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met ten hoogste zes logische functies, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SH 767 369 SH 998 088 of — een andere codering die betrekking heeft op een TTL logische eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturings- en koppeleenheden voor centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-CPU-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FE 2000 L1 A 0392 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-CPU-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor flexibele schijven, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Floppy Disc Controllers, zogenaamde „CMOS-FDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: G 70360-33 MB 89311 L1 A 0519 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-FDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Pulscodemodulatie coder/decoders, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (zogenaamde „N/H-MOS-PCM Codecs"), voorzien van zend/ontvangfilters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2916 2917 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCM Codec" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Zeskanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het versterken en het omzetten van leessignalen en voor het omzetten van schrijfsignalen, voor besturingseenheden voor harde schijven (zogenaamde „Read/Write Data Processor Circuits"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SSI 540 SSI 541 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Read/Write Data Processor Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Achtkanaalsbesturingseenheden voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UCN 5801 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbesturingseenheden (zogenaamde „Quad Drivers") voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 22 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UCN 5813 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad Driver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Zeskanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het opwekkken van lees- en schrijfsignalen voor besturingseenheden voor harde schijven, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SSI 117 of — een andere codering die betrekking heeft op een zeskanaals monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROMS"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 27 PS 191 A HM 6616 7 C 291 MB 7133 MB 7137 MB 7151 29683 7 C 245 7 C 292 MB 7134 MB 7138 MB 7152 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers voor signalen van 0 tot 60 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 13 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en een lekstroom van ten hoogste 0,3 micro-ampère en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: ISO 100 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd om te worden gebruikt in telefooncentrales (a)	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een organisatie van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 2 K × 8 bit, een dubbeltoon multifrequentiegenerator (Dual-Tone Multi-Frequency generator, zogenaamde „DTMF"), een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, en al dan niet een tweede „RAM" met een capaciteit van 512 bit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 35 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY7C189 CY74S189 CY27S03 CY7C190 CY54S189 CY27S07 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 60 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY7C122 CY93422/93L422 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, niet geborgen in een omhulling, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van systemen, werkend met microgolven, voor het identificeren van voorwerpen of personen (a)	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, bestaande uit een substraat waarop zijn aangebracht ten minste 2, doch niet meer dan 8 chips, elk met een capaciteit van hetzij 128, hetzij 192, hetzij 256 Kbit en met een totale capaciteit van ten minste 256 Kbit doch niet meer dan 2 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 57 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens met dubbele ingang, vervaardigd volgens de NMOS of HMOS-techniek (N/H-MOS Dual Port Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS Dual Port DRAM's"), met gegevensregisters en een seriële aftastbesturing („Serial Read Output Control"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: PD 41264 MB 81461 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS Dual Port DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor de besturing van communicatielijnen, bestaande uit een numerieke bus, twee onafhankelijke ontvangers en een zender met een „First In/First Out" (FIFO-) geheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HS 3282	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het genereren van grafische symbolen op een kathodestraalbuis, werkend volgens de vector-schrijfwijze („stroke mode"), vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 61 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FCD 28 042 277 96 114 899 96 114 898 96 149 135 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: PD 43256 C TC 55257 P HM 62256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 8 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 32 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10422 10422 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 15 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 10480 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Achtkanaalslijnbesturingseenheden, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (Octal Line Drivers of TTL-Schottky technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 14 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 5170 NE 5170 UC 5170 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalslijnbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Achtkanaalslijnontvangers, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (Octal Line Receivers of TTL-Schottky technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 14 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 5180 5181 8510 NE 5180 NE 5181 8511 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalslijnontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het synchroniseren van gegevens van besturingseenheden voor harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DP 8462 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gegevensschiftende eenheden voor harde schijven (Hard Disc Data Separators, zogenaamde „HDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 WD 10 C 20 HDC 9226 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Hybride geïntegreerde schakelingen voor het besturen van elektromagneten, bestaande uit 4 Darlingtonschakelingen (een Darlingtonschakeling = een cascadeschakeling van 2 transistoren), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TH 3L10 TH 3L20 PU 4419 of — een andere codering die betrekking heeft op een hybride geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het koppelen van in- en uitvoersignalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: WD 11 C 00 AIC 500 AIC 16000 OMTI 508 OMTI 509 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het in de gewenste volgorde brengen van gegevens tussen besturingseenheden voor harde schijven en een geheugenbesturingseenheid, vervaardigd volgens een MOS-techniek („MOS Sequential Data Control Circuits"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC 100 AIC 010 OMTI 505 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS Sequential Data Control Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden voor het coderen of decoderen van gegevens („Encoder/decoder serial interface circuits"), voor geheugeneenheden met harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC 250 OMTI 5027 AIC 270 OMTI 507 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbesturingseenheden voor lees/schrijfsignalen van magnetische lees/schrijfkoppen van eenheden met harde schijven, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 19 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SSI 510 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS-Static Random Access Memories Controllers, zogenaamde „MOS-SRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en het genereren van pulsen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: OMTI 506 AIC 300 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-SRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde, niet door gebruiker programmeerbare, logische schakelingen met metalen poorten, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Metal Gate Arrays"), waarin een door een elektronenstraal voortgebrachte digitaalcode, met een werkspanning van 12 volt en ten minste 637 functies met elk 2 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: FB 215 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Metal Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Pulscodemodulatie coder/decoders, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (zogenaamde „N/H-MOS-PCM-Codecs"), bestaande uit een schakeling voor het bemonsteren en vasthouden („sample and hold circuit"), een eenheid voor het omzetten van digitale naar analoge signalen („digital to analogue converter"), een vergelijker („comparator"), een successief benaderingsregister („successive approximation register") en een logische functie voor koppeling met een PCM-lijn voor gelijktijdige gegevensuitwisseling in beide richtingen („full duplex PCM link"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2911 A-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCM-Codec" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Pulscodemodulatie (PCM)-zend/ontvangfilters, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit twee filters van een PCM-(hoofd-)lijnuitgang, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: D 2912 A of — een andere codering die betrekking heeft op een PCM-zend/ontvangfilter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: P 51 C 256 P 51 C 259 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het omzetten van analoge signalen in digitale signalen, bestaande uit versterkers, digitaal/analoog-omzetters en analoog/digitaal-omzetters, met een voedingsspanning van 12(± 10 %) volt en een digitale seriële koppeleenheid met een asychrone zender/ontvanger, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 18 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 75002 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (bipolar Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „bipolaire CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SCB 2675 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor monochrome kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Monochrome Display Controllers, zogenaamde „CMOS-MDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 01-01.00 551 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare besturingseenheden voor videoweergave, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Advanced Video Display Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-AVDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SCN 2674 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-AVDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor magnetisch aangedreven schrijfhamertjes, vervaardigd volgens de TTL-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 801379-002 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (zogenaamde „crosspoint switches"), met ten minste 4, doch niet meer dan 12 schakelaars, met een werkspanning van ten minste 150 volt, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 41 × 92 mm bedragen, met ten hoogste 94 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 904 719 of — een andere codering die betrekking heeft op een „crosspoint switch" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vermenigvuldiger/accumulators, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Multiplier/Accumulator, zogenaamde „CMOS-MAC's"), met een capaciteit van 8 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: ADSP-1008 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-omzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") voor het berekenen van de gemiddelde waarde van variabele golfvormige signalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 18 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD536A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ADC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-omzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") met een capaciteit van 12 bit, met een spanningsreferentie-eenheid en een klok, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 574A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ADC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaals digitaal/analoog-omzetters (Quad Digital to Analog Converters, zogenaamde „Quad DAC's"), elk kanaal met een capaciteit van 12 bit, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 21 × 41 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD390 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad DAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Beheer- en besturingseenheden voor buffers, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Buffer Management Control Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BMCP's), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WD 1015 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BMCP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Beheer- en besturingseenheden voor buffers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Buffer Management Control Processors, zogenaamde „CMOS-BMCP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 31 × 31 mm bedragen, met ten hoogste 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WD11C00-22 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-BMCP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Thermokoppelversterkers, met een ingebouwd alarmsysteem, voor het besturen van instrumenten bij temperaturen van 0 tot 50 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AD 594 AD 595 of — een andere codering die betrekking heeft op een thermokoppelversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Temperatuursignaal-omzetters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 4 × 6 mm bedragen, met ten hoogste 3 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 590 of — een andere codering die betrekking heeft op een temperatuursignaal-omzetter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 E	Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen, voor frequenties van ten minste 31 250, doch niet meer dan 64 000 Hz, voorzien van een vierpolige magneet	0
ex 85.23 B	Geïsoleerd wikkeldraad, niet gelakt of gevernist, vervaardigd van aluminium met een zuiveringsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten, met een totale dikte van ten minste 0,15, doch niet meer dan 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0
ex 90.02 B	Regelbare objectieven met een brandpuntsafstand van ten minste 115, doch niet meer dan 140 mm, bestaande uit ten minste 4 doch niet meer dan 8 lenzen – vervaardigd van glas of van methacrylaat – met een diameter van ten minste 120, doch niet meer dan 130 mm, waarbij elke lens aan ten minste één zijde is voorzien van een deklaag van magnesiumfluoride bestemd voor de vervaardiging van videoprojectoren (a)	0
ex 90.02 B	Optische elementen, samengesteld uit twee lagen harde optische vezels, geborgen tussen twee platen van kunstmatige plastische stof, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 20 × 276 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van fotokopieerapparaten (a)	0
ex 90.10 A	Optische eenheden voor fotokopieerapparaten – waarvan de afmetingen ten hoogste 40 × 100 × 335 mm bedragen – bestaande uit twee lagen harde optische monofilamenten geborgen tussen twee platen van kunstmatige plastische stof, een buisvormige lamp en een metalen reflector gemonteerd in een metalen houder	0
ex 90.10 A	Eenheden voor fotokopieerapparaten – bestaande uit een halogeenlamp en een metalen reflector gemonteerd in een metalen houder, niet voorzien van een optisch element – waarvan de afmetingen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, ten hoogste 53 × 112 × 290 mm bedragen	0
ex 90.19 B II	Draagbare leesapparaten voor visueel gehandicapten, bestaande uit een in de hand te houden camera werkend met optische vezels, en een afleesscherm waarop een door de camera afgetast en overgebracht beeld vergroot wordt weergegeven; delen en onderdelen van deze apparaten	3
ex 92.12 A	Harde magneetschijven met een buitendiameter van 95, een binnendiameter van 25 en een dikte van 1,27 mm, voorzien van een oxydelaag die is bedekt met een film met een smerende functie, waarbij de coërciviteit 800 Oe (Oersted) bedraagt	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.