I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3841/86

af 8. december 1986

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i den fælles toldtarif for de varer, der er opført på listerne i bilaget, suspenderes til den sats, der er angivet ud for hver enkelt af disse varer.

Nævnte suspensioner gælder:

— fra den 1. januar til den 31. marts 1987 for varer opført på liste I,

— fra den 1. januar til den 30. juni 1987 for varer opført på liste II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1987.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 1986.

På Rådets vegne

N. LAWSON

Formand

BILAG

LISTE I

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 38.19 X	Præparat bestående hovedsagelig af alkali asfaltsulfonat, med en massefylde på mindst 1,2 og højst 1,5 og med en opløselighed i vand på mindst 70 vægtprocent	0
ex 39.02 C VI b)	Plader af et copolymerisationsprodukt af maleinanhydrid og styren, belagt på begge sider med en folie af nævnte copolymerisationsprodukt, modificeret med en styren-butadien blokcopolymer, også pigmenteret	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylalkoholfolie, opløseligt i 20° C varmt vand	0
ex 81.04 F I	Uforarbejdet Hafnium med en renhed på mindst 95 vægtprocent og et zirconiumindhold på højst 4,5 vægtprocent	0

LISTE II

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 27.07 G II	Mineralolie, indeholdende mindst 60 vægtprocent aromatiske bestanddele og under 0,8 vægtprocent sulphur, og hvoraf højst 15 rumfangsprocent destillerer ved 250° C bestemt til brug ved fremstilling af nålekoks (a)	0
ex 27.13 B II	Syntetisk paraffinvoks med molekylevægt mellem 460 og 1 560	0
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxidoxid i form af pseudobøhmit	4
ex 28.47 F	Bariumtitanat indeholdende højst 0,05 vægtprocent jern	0
ex 28.52 B	Lanthanbromidoxid	0
ex 29.02 A I	Hexafluorpropen	0
ex 29.02 A III	Dibromomethan	3
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachlorpentacyclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca-7,15-dien, til brug ved fremstilling af polyethylen og syntetisk gummi (a)	0
ex 29.03 C I	Ethansulfonylchlorid	3
ex 29.09 B	1,2-epoxybutan	0
ex 29.09 B	1,2-epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexan	0
ex 29.09 B	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	0
ex 29.14 A XI	Trimethylorthoacetat	0
ex 29.14 B I	2,3-epoxypropylmethacrylat	0
ex 29.14 D IV	Methyl-3-chlorbenzoat	0
ex 29.16 D	Methyl-5-(2,4 dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat	5
ex 29.25 B II c)	Barbitursyre	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazol-3-on-1,1-dioxid (o-benzoesyresulfimid, saccharin) og natriumsalte deraf	0
ex 29.31 B	3,3-dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 29.35 Q	Zotepin (INN)	4
ex 29.35 Q	Ofloxacin (INN)	0
ex 29.35 Q	3′-Chlor-6′-cyclohexylaminospiro [isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on	0
ex 29.35 Q	6′ (N-Ethyl-p-toluidin)-2′-(N-methylanilin)spiro [isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 29.35 Q	Carteololhydrochlorid (INNM)	0
ex 29.39 D II	Methylprednisolon (INN) samt salte og estere deraf	1
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Vancomycin (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 32.07 B	Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater i henhold til bestemmelse 3 til kapitel 32	0
ex 32.09 A II og ex 39.01 C V	Polyurethan af 2,2-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4′-methylendicyclohexylisocyanat opløst i N,N-dimethylacetamid, med et polymerindhold på mindst 48 vægtprocent	0
ex 32.09 A II og ex 39.02 C XIV a)	Copolymer af P-kresol og divinylbenzen, opløst i N,N-dimethylacetamid med et polymerindhold på mindst 48 vægtprocent	0
ex 34.02	Vandig opløsning indeholdende mindst 30 og højst 50 vægtprocent dinatrium alkyl [oxydi(benzensulphonat)]	0
ex 35.07	Aspergillus alkalin proteinase	0
ex 38.16	Usteriliseret blodserum af blod fra kvægfostre eller ikke-immuniserede nyfødte kalve	0
ex 38.19 E	Monoalkylbenzener, fremkommet ved alkylation af benzen med poly(alkener) med en gennemsnitsmolekylevægt på mindst 680 og højst 820	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af pulver, bestående af en blanding af titan-, magnesium- og aluminiumforbindelser på et bærestof af siliciumdioxyd, og som indeholder – mindst 3 og højst 6 vægtprocent titan – mindst 2 og højst 3 vægtprocent magnesium – mindst 0,3 og højst 0,5 vægtprocent aluminium Katalysatorerne er bestemt til brug ved fremstilling af polyethylen med en massefylde på mindst 0,935 g/cm³ (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatorer, bestående af en blanding af titan-, magnesium- og aluminiumforbindelser i form af en hexanopløsning, og som indeholder — mindst 3 og højst 6 vægtprocent titan — mindst 1,5 og højst 3 vægtprocent magnesium — mindst 0,3 og højst 0,5 vægtprocent aluminium, bestemt til brug ved fremstilling af polyethylen med en massefylde på mindst 0,930 g/cm³ (a)	0
ex 38.19 G	Katalysator bestående af dialkyldimethylammonium acetat indeholdende kædelængder på 16 og 18 kulstofatomer, opslæmmet i et organisk opløsningsmiddel til en koncentration på mindst 40 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn eller ringe med en diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på mindst 8 vægtprocent men højst 20 vægtprocent	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 38.19 S	Doterede siliciumskiver (Wafers) fremstillet i Czochralski teknologi, upolerede, med en diameter på mindst 70 mm, og et oxygenindhold på mindst 5 × 10^{17} atomer pr. cm^3	0
ex 38.19 X	Aldicarb (ISO) opløst i dichloromethan med en koncentration på mindst 35 og højst 40 vægtprocent	0
ex 39.01 C III a)	Polyesterfolie af tykkelse højst 25 mikrometer, gennemfarvet, og metalliseret på den ene side	6
ex 39.01 C III a)	Polykondensationsprodukter af terephtalsyre med en blanding af cyclohex-1,4-ylendimethanol og ethan-1,2-diol, i form af folie	0
ex 39.01 C III a)	Polyesterfolie, af tykkelse højst 70 mikrometer, belagt på den ene side med et stof, der antager farve, når det opvarmes til højst 100° C og kommer i berøring med salicylsyre	0
ex 39.01 C III a)	Polyesterfolie, af tykkelse højst 10 mikrometer, belagt på den ene side med salicylsyre	0
ex 39.01 C III b)	Polykondensationsprodukter af terephtalsyre med en blanding af cyclohex-1,4-ylendimethanol og ethan-1,2-diol, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.01 C V	Plader af mikroporøs polyurethan forstærket i massen med polyamidfibre, med en tykkelse på mindst 0,5 mm og højst 1,5 mm, bestemt til brug ved fremstilling af imiteret a)	6,9
ex 39.02 C I a)	Polyethylen i former som nævnt i note 3 b) til kapitel 39, med en massefylde på mindst 0,958 g/cm^3 ved 23° C og med et vægtindhold på højst: – 50 milliontedele aluminium – 2 milliontedele calcium – 2 milliontedele chrom – 2 milliontedele jern – 2 milliontedele nikkel – 2 milliontedele titan – 8 milliontedele vanadium bestemt til brug ved fremstilling af chlorosulfoneret polyethylen (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polyethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, med en massefylde på mindst 0,945 og højst 0,985 g/cm^3, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (a)	0
ex 39.02 C VI a)	A-B-A blokcopolymerisationsprodukt af polystyren, ethylenbutylen og polystyren med et styre indhold på højst 35 vægtprocent i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XI	Folie af polyvinylbutyral, med et gradueret farvet bånd	6
ex 39.02 C XIV a)	Bromineret polystyren med et indhold på mindst 58 og højst 71 vægtprocent af brom, i former som nævnt i bestemmelse 3b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et copolymerisationsprodukt af ethylen og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymerisationsprodukt af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykpastaer (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af ethylen med acrylsyre eller med methacrylsyre, indeholdende mindst 16 men højst 30 vægtprocent acrylsyre eller methacrylsyre, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, bestemt til brug som stabilisator i emulsioner eller dispersioner med en pH på over 13 a)	6
ex 39.02 C XIV b)	Folie af en blanding af polyvinylidenfluorid og en acrylpolymer, af tykkelse på mindst 40 og højst 60 mikrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	Folier og plader af tykkelse mindst 1 og højst 3 mm, bestående af et copolymerisationsprodukt af ethylen med chlortrifluorethylen, også belagt på bagsiden med et væv af glasfibre	0
ex 39.02 C XIV b)	Folier af en copolymer af ethylen og chlortrifluorethylen med en tykkelse på mindst 12 og højst 400 mikrometer	0
ex 30.02 C XIV b)	Folie af et copolymerisationsprodukt af ethylen med methylacrylat med en tykkelse på højst 0,05 mm, bestemt til brug ved fremstilling af engangshandsker til medicinsk brug (a)	6
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose, uopløseligt i vand	0
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 51.01 A	Tekstureret garn af polypropylen imprægneret med et vandafvisende middel på basis af silicone	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af polytetrafluorethylen	0
ex 56.01 A	Acetaliserede flerkomponent tekstilfibre med trævleformstruktur, bestående af emulsionspolymeriseret polyvinylalkohol og polyvinylchlorid	0
ex 59.03 B	Fiberdug af tykkelse mindst 200 mikrometer og højst 280 mikrometer og af vægt mindst 20 g/m² og højst 50 g/m², fremstillet af polyvinylalkoholfibre, i løbende længder eller tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller med belægning	0
ex 59.17 A	Nålefilt af syntetiske tekstilfibre på vævet bund af syntetiske fibre overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylenfolie, til fremstilling af filtre (a)	0
ex 70.07	Runde, flade, blyholdige glasplader, slebne og polerede, med bearbejdede kanter, og med — en tykkelse på mindst 3,5 mm og højst 5 mm — en diameter på mindst 135 mm og højst 140 mm — en massefylde på mindst 2,88 g/m³ og — en transmission på mindst 87 % ved bølgelængder på mellem 450 og 800 nanometer til indbygning i videoprojektorer (a)	0
ex 70.11	Skærme med et diagonalmål på højst 61 cm, helt af glas, med en ophøjet kant, bestemt til fremstilling af monochrome katodestrålerør (a)	0
ex 70.11	Glaskegler med en profileret kant, og med et diagonalmål på højst 61 cm bestemt til brug ved fremstilling af monochrome katodestrålerør (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren ilt, højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumforbindelser, der er uopløselige i kogende 5N saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre, vurderet som aluminium, bestemt til produktion af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og jetmotorer (a): – blade, bevægelige eller ubevægelige, herunder ringene – ventiler – dyser	0
ex 84.18 C II b)	Dele af apparat til katalytisk omdannelse af kvælstofoxider til kvælstof og vand, bestående af brændte enheder med struktur som bikager af en blanding af vanadiumoxider eller vanadiumsulphater og titandioxid eller bariumsulphat, eller af vanadiumoxid, titandioxid og wolframdioxid, i en metalramme	0
ex 84.18 C II b)	Dele af apparat til katalytisk omdannelse af kvælstofoxider til kvælstof og vand, bestående af perforerede plader med en belægning af en blanding af vanadium-, titan- og molybdenoxider; pladerne er anbragt i metalramme	0
ex 84.53 B	Optisk detektor til at læse punkt matrix karakterer og omdanne den til elektriske signaler, bestående af et læsehoved indeholdende en optisk detektor, en forstærker, en fokuseringslinse og to lamper, forbundet ved 1 eller 2 flade kabler til et centralt modul, hvis dimensioner ikke overstiger 200 × 220 mm, og som består af en trykt kredsløbsplade, hvorpå er monteret mindst en mikroprocessor, et billedgengivelseskredsløb og en analog/digital konverter	1
ex 84.55 C	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 90 × 280 mm, bortset fra ledninger og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader, med 30 720 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 480 søjler), monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med ledninger og stik	0
ex 84.55 C	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 186 × 75 × 15 mm, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader med maksimalt 15 360 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 240 søjler), med en tilhørende grænseflade elektronikplade fremstillet ved C/MOS teknologi og forsynet med højst 544 kontaktflader	0
ex 84.55 C	Magnetiske hoveder, med eller uden bærearme, til ydre pladelagre, fremstillet ved Winchester- eller tyndfilmteknologi, og som kan registrere med en tæthed på mindst 10 spor pr. mm	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — to elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 128 K-bits og en kvartsplade på oversiden — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MM-30 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 256 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — fire elektronisk programmerbare, UV sletbare, Read Only Memories (EPROMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EDH 7832 MC-35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende statiske C-MOS-Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — to statiske C/MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner udgørende statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 64 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, og på hvilket der er monteret: — fire statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator Disse komponentgrupper har højst 28 tilledninger og er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, udgørende elektronisk programmerbare, UV sletbare Read Only Memories (EPROMs) med en lagerkapacitet på 64 K-bits samt statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, bestående af et flerlaget substrat, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og på hvilket der er monteret: — en elektronisk programmerbar, UV sletbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits og en kvartsplade på oversiden — to statiske C-MOS Random Access Memories (S-RAMs fremstillet ved C-MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 16 K-bits — en decoder i form af et monolitisk integreret kredsløb — en afkoblingskondensator — to modstande Disse komponentgrupper er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	2
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 1 eller 2 bipolære, statiske Random Access Memories (bipolære S-RAMs) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 1 K-bit og en lagerkapacitet på højst 4 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770965 4599497 7379442 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner, indeholdende en 32-bit mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af en komponentgruppe, bestående af en control behandlingsenhed (CPU) og en hukommelsesenhed anbragt i 2 separate chips, monteret på et substratlag, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 55 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 57-00000 57-19400 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponentgrupper, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Magnetiske boblelagre med en lagerkapacitet på højst 4 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 44 mm, forsynet med højst 42 tilledninger eller kontaktflader, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 84.55 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende magnetiske boblelagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponent, der danner det aritmetiske/logiske element i en central behandlingsenhed, indeholdende højst ni trykte kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 290 × 310 mm, hver enkelt påmonteret højst 121 ECL Gate Arrays eller ECL Random Access Memories eller en kombination af disse, indsat i en kasse, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 596 × 611 × 501 mm, som tjener til at fastholde og forbinde de trykte kredsløbsplader indbyrdes, og forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 eller — andre identifikationsmærker vedrørende komponenter, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 84.55 C	Punkt matrix displays hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 115 × 290 mm, bortset fra kabler og forbindelsesled, bestående af 128 000 punkter flydende krystal mellem to glasplader (arrangeret i 200 rækker og 640 søjler) monteret på en trykt kredsløbsplade forsynet med elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med kabel og forbindelsesled	0
ex 84.55 C	Integreret hukommelsesenhed til elektroniske skrivemaskiner bestående af et trykt kredsløb med 2 eller 4 statiske Random Access Memories (RAMs), hver med en lagerkapacitet på 8 K × 8 bits, elektroniske styrekomponenter og batterier til lagerets drift, indkapslet i en kassette udstyret med forbindelsesled, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 40 × 90 mm, forsynet med — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination MEMOCART eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede hukommelsesenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 84.59 B	Dele til reaktortrykbeholdere, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons	0
ex 84.61 B	Hydraulisk virkende 5-trinsventil, med to magnetventiler til servostyring, som hovedsageligt består af tre plasticsektioner, bestemt til indbygning i vandblødgøringsapparater med automatisk gennemførelse af regenerationsproces (medstrøm og modstrøm) og med en kapacitet på højst 650 liter ionbyttermasse (a)	0
ex 84.63 B II	Generator- og turbineaksler, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med stykvægt på over 215 tons	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.01 B I b)	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med indbygget elektronisk styreaggregat, ekstern rotor med cirkulært tværsnit (diameter højst 95 mm), præcisionsnav i aluminium (indre diameter 28,6 mm) hastighed 300 eller 360 omdrejninger/min. og fødespænding 12 volt ± 10 %	0
ex 85.01 B I b)	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med ydre rotor med diameter max. 55 mm, koblingsflange med en diameter på 77 mm og præcisionsaksel med en diameter på 44 mm, 4-faset vikling, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 volt ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 85.01 B I b)	To- eller trefaset jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med en ekstern rotor af diameter højst 62 mm, og med indbygget elektronisk kontrolpanel af samlet dimension højst 85 × 85 × 20 mm, inklusive aksel, nominel driftsspænding på 12 volt ± 10 % og en omdrejningshastighed på 300/min.	0
ex 85.01 B I b)	Bipolær skridtmotor med en skridtvinkel på 1,8 grader, 200 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, af ydre dimension højst 39 × 39 × 20 eller 25 mm, eksklusiv aksel, fastgøringsskruer og nav, med et drejningsmoment på mindst 0,25 Nm for udgaven på højst 20 mm's højde og 0,35 Nm for udgaven på højst 25 mm's højde	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid skridtmotor, med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, 4-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator mellem to kvadratiske flanger (side højst 40 mm), forsynet med gennemgående aksel på begge sider, ledninger og forbindelsesled	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor og en stator indkapslet i en cylinder med en diameter på højst 47 mm og en tykkelse på højst 14 mm, forsynet med en enkelt akseludledning, ledninger og forbindelsesled	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator lukket inde mellem to kvadratiske flanger (side højst 40 mm), en indbygget trefaset omdrejningsmåler i en kapsel med en diameter på højst 35 mm, og separate ledninger og forbindelsesled til motor- og omdrejningsmålerudledninger, af dimension på højst 40 × 40 × 62 mm, inklusive aksel	0
ex 85.01 B I b)	Bipolær jævnstrømsskridtmotor med 1 stator, med en udgangseffekt på højst 37,5 W, en skridtvinkel på 180°, to skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens, enpolet vikling, med et drejningsmoment på mindst 0,1 × 10^{-6} Nm og højst 0,1 × 10^{-4} Nm og en fødespænding på højst 3 V	0
ex 85.01 B I b)	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator mellem to flanger, hvoraf den ene har et kvadratisk tværsnit på højst 40 mm, og den forreste er profileret med to fremspring med fikseringshuller, med et indbygget tachometer med to eller tre faser, indfattet i en indkapsling med en diameter på højst 35 mm, med separate kabler og forbindelsesled til motor og tachometerudgange, af dimensioner på højst 40 × 40 × 62 mm, inklusive aksel, men eksklusive fremspringene på den forreste flange	0
ex 85.01 B II	Statisk konverter bestående af en kombination af 7 dioder i kaskade for udgangsspændinger på mindst 40 kV jævnstrøm med en strømstyrke på mindst 3 mA	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.03	Zink/kul tørbatterier med dimensioner ikke over 110 × 90 × 5 mm med en spænding på mindst 5,5 og højst 6,5 volt, bestemt til indbygning i filmkassetter til »instant picture« kameraer (a)	0
ex 85.03	Lithium jodbatterier af dimensioner på højst 45 × 9 × 23 mm og med højst 2,8 volt spænding	0
ex 85.13 B og ex 85.21 D II	Opto-elektronisk modtageapparat (PINFET-modtager), der arbejder på bølgelængder mellem 1 300 og 1 600 nanometer ved hastigheder på mindst 678 megabits pr. sek., i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 13 × 13 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og hvortil er forbundet et optisk fiber (pigtail), og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 eller — andre identifikationsmærker vedrørende modtageapparater, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.18 B	Justerbar kondensator, rund, med en diameter på højst 3 mm, og med en tykkelse på højst 3 mm, i form af en rund brik, forsynet med et skruehoved i midten og med to tilslutninger, og med en kapacitet på mindst 5 og højst 30 picofarad, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 85.19 A	Termorelæer, indkapslet i ét hermetisk forseglet glashus, hvis længde uden ledninger højst er 35 mm, med en læk på højst 10^{-6} cm^3 helium/sek. ved 1 bar inden for temperaturintervaller 0-160° C, til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (a)	0
ex 85.19 A	Reedafbryder i form af en glaskapsel, indeholdende højst tre elektriske kontakter på metalarme samt lidt kviksølv	0
ex 85.19 C	Enkeltsidet trykt kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Katodestrålerør forsynet med perforeret maske (dot mask), med elektronkanoner anbragt i trekant (delta teknik), med en afstand mellem farvepunkterne på højst 0,31 mm og med automatiske konvergensenheder	0
ex 85.21 A V	Katodestrålerør med et lager (Direct View Storage) til gengivelse af alphanumeriske og analoge data, og udstyret med en scanningsenhed til aflæsning af billederne	0
ex 85.21 A V	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask) forsynet med elektronkanoner anbragt side ved side (in-line teknologi) med en afstand mellem farvepunkterne på mindre end 0,45 mm, og med mindst en af følgende egenskaber: — et diagonalt skærmmål på mindst 42 cm eller mindre end 26 cm, en diagonal afbøjningsvinkel på højst 90° og konvergensfejl på højst 0,8 mm i hjørnerne, — udstyret med et indbygget system uadskilleligt forbundet til røret til absorbtion af vibrationer (potting system), — uden indre magnetisk skærm, — forsynet med et fosforlag, kalibreret med følgende nominale koordinater for farvepunkterne: *rød* *grøn* *blå* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse				Autonom toldsats %
ex 85.21 A V *(fortsat)*	eller				
	X	0,64	0,31	0,155	
	Y	0,34	0,595	0,07	
	eller				
	X	0,62	0,21	0,15	
	Y	0,33	0,615	0,06	
	eller				
	X	0,610	0,307	0,150	
	Y	0,350	0,595	0,065	
	eller				
	X	0,61	0,205	0,15	
	Y	0,35	0,680	0,065	
	eller				
	X	0,62	0,29	0,15	
	Y	0,35	0,60	0,065	
	eller				
	X	0,62	0,21	0,15	
	Y	0,33	0,615	0,06	0
ex 85.21 A V	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask) udstyret med elektronkanoner anbragt i en trekant (delta teknologi), med en afstand mellem farvepunkterne på mindre end 0,4 mm, og med mindst en af følgende egenskaber: — et diagonalt skærmmål på mindst 66 cm — forsynet med et fosforlag, kalibreret med følgende nominale koordinater for farvepunkterne:				
		rød	*grøn*	*blå*	
	X	0,64	0,29	0,15	
	Y	0,33	0,60	0,06	
	eller				
	X	0,64	0,31	0,155	
	Y	0,34	0,595	0,07	
	eller				
	X	0,610	0,307	0,150	
	Y	0,350	0,595	0,065	
	eller				
	X	0,61	0,205	0,15	
	Y	0,35	0,680	0,065	
	eller				
	X	0,62	0,29	0,15	
	Y	0,35	0,60	0,065	0
ex 85.21 A V	Indikatorer i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade af størrelse højst 350 × 300 mm eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret på et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroder				0
ex 85.21 A V	»Flat square« monochrome katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på mindst 142 og højst 145 mm, med en lysudvikling på mellem 300 og 400 lumen, en resolution på mellem 0,06 og 0,1 mm, fosfor af typerne P1, P55 eller P56, anodespænding på over 34 kV, fokusspænding på over 7 kV og en katodestrøm på mindst 3 mA				0
ex 85.21 C	Kvartskrystal, med en svingningsfrekvens på 32 768 Hz, indkapslet i en cylindrisk kapsel af længde højst 8,2 mm og en diameter på højst 3,2 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)				0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 25 × 35 mm, hvorpå er monteret, under et plastikdække, indtil 22 lysemitterende dioder fremstillet af galliumsbaserede halvlederblandinger. Hver indikator består af en enkelt karakter med eller uden + / – tegn og/eller et eller to punkter	7
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 35 × 90 mm med en enkelt karakterlinje med mindst tre karakterer udgørende lysemitterende dioder, fremstillet af galliumbaserede halvlederblandinger, og monteret på pladen. Hver karakter er sammensat af højst otte segmenter, med eller uden decimalpunkt, og karakterlinjen er beskyttet af plast	0
ex 85.21 D II	Germanium-guldtrådsdioder med en gennemgangsspænding på 1V eller derunder ved 5 mA	0
ex 85.21 D II	Lysemitterende dioder fremstillet af en galliumbaseret halvlederblanding, og indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 21 mm, forsynet med højst 2 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 eller — andre identifikationsmærker vedrørende lysemitterende dioder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories (ROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K × 8 bits, med læselager (read register) og serie udgangskontrol, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 62000-62999 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,03 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 50 mm, forsynet med højst 54 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 61256 HN 613256 MB 83256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Read Only Memories fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS ROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 17 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS ROMs, der opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 18 S 42 29620 54 S 472 74 S 472 18 S 46 29621 54 S 473 74 S 473 18 SA 42 29622 54 S 474 74 S 474 18 SA 46 29623 54 S 475 74 S 475 29624 54 S 476 74 S 476 24 S 41 29625 54 S 477 74 S 477 24 SA 41 29626 54 S 572 74 S 572 29627 54 S 573 74 S 573 27 S 15 54740 27 S 25 3604 54741 7640 27 S 26 3624 7641 27 S 27 3625 5605 7642 27 S 28 5625 7643 27 S 29 38510 7644 27 S 30 6340 7645 27 S 31 5340 6341 7646 27 S 32 5341 63 S 440 7647 27 S 33 53 S 440 63 RA 441 7648 53 RA 441 63 RS 441 7649 28 L 42 53 RS 441 63 S 441	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	28 L 45 53 S 441 6348 82 HS 137 28 L 46 5348 6349 82 HS 147 28 P 42 5349 6350 82 S 115 28 P 45 5350 6351 82 S 136 28 R 45 5351 6352 82 S 137 28 S 4 XFD 5352 6353 82 S 140 28 SA 41 5353 82 S 141 28 S 42 HM 6641 82 S 142 28 SA 42 82 S 146 28 S 45 7054 82 S 147 28 S 46 7059 28 SA 46 93438 7121 93448 CY 7 C 225 7122 93452 7123 93453 7124 7125 7126 7226 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare, Read Only Memories (PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 24 S 81 3628 74 LS 478 82707 24 SA 81 74 S 2708 82708 24 S 86 5380 74 S 454 82 HS 185 5381 74 S 455 82 LS 180 27 S 180 5388 74 S 478 82 LS 181 27 S 181 5389 74 S 479 82 S 180 27 S 185 53 S 840 82 S 181 27 S 35 53 S 841 7608 82 S 182 7680 82 S 183 28 L 85 54 LS 478 7681 82 S 184 28 L 86 54 S 2708 7684 82 S 185 28 P 85 54 S 454 7685 82 S 2708 28 R 35 54 S 455 7686 28 R 85 54 S 478 7687 87 S 180 28 S 2708 54 S 479 7688 87 S 181 28 S 85 7689 87 S 184 28 S 86 6380 87 S 185 28 SA 86 6381 77 S 180 87 S 186 28 S 8 XMFE 6388 77 S 181 87 S 187 6389 77 S 184 29623 63 S 840 77 S 185 93450 29630 63 S 841 77 S 186 93451 29631 77 S 187 93460 29632 7050 93461 29633 7055 TBPS 81 M 93465 29634 7060 93466 29635 93 L 450 29636 7127 93 L 451 29637 7128 29650 7129 9460 29651 7130 29652 7131 CY 7C 235 29653 7132 CY 7C 281 7232 CY 7C 282	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, Read Only Memories (EPROMS), UV sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AMI 702 ADC 82140 PP eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	4
ex 85.21 D II	Programmerbare Read Only Memories (EPROMs), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, forsynet med et programmerbart indgangs/udgangssystem, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 52 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: D 8755 A, IMP 8755 AC eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2804 A X 2404 X 24C04 eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2 PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2 PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2864 A MBM 28 C 64 MCM 2864 MBM 28 C 65 52 B 33 52 B 33 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2 PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs) i form af et monolitisk kredsløb, med en lagerkapacitet på 128 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 28128 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 28256 28 C 256 48 C 256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved TTL teknologi (TTL S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en kapacitet på 1 K-bit, med en tilgangstid på højst 45 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 16 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et idenfikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 93422 93425 eller — andere idenfikationsmærker vedrørende TTLs-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bits, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder og et tomgangsstrømforbrug på under 1 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 6147 MCM 61 L 47 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,005 milliwatt ved 25° C, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 33 × 17 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 5516 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4008 8104 8108 4118 8112 PD 421 8114 8185 4801 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS-S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, med en tilgangstid på højst 25 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 9122 – 25 91 L 22 – 25 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 6264 P MB 81 C 71 TC 5564 HM 6264 LP MB 8464 TC 5565 C HM 6264 LFP MB 81 C 78 MCM 6164 eller — andre identifikationsmærker, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 72 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMM 2089 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 2 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2002 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en Statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 4 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2004 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs overlejret på E^2PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Random Access Memories, fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K-bits, med en tilgangstid på højst 50 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 32 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 10470 10474 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Delvis brugerprogrammerbar logikmatriks (Programmable Array Logic (PAL), fremstillet ved bipolær teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med smelteled, en programmerbar AND-matriks, fast OR-matriks, højst 20 indgange og højst 10 udgange, også med registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 12 L 10 16 L 8 20 R 4 16 R 4 20 X 4 14 H 4 16 R 6 20 X 8 14 L 4 16 R 8 20 X 10 14 L 8 16 X 4 eller — andre identifikationsmærker vedrørende delvis brugerprogrammerbare logikmatrikser, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Delvis brugerprogrammerbar, ikke sletbar, logikmatriks (Field Programmable Logic Array, FPLA) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 48 AND-funktioner, højst 8 OR-funktioner og højst 16 indgange, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 eller — andre identifikationsmærker vedrørende FPLAs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Programmeret logikmatriks (Semi Custom Logic Array, Gate Array) fremstillet i C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med mindst 8 000 2-indgangs NAND-funktioner, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 39 mm, forsynet med mindst 179 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MB 66000 VH eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS logikmatriks, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerede Video Gate Arrays til styring af grafik og hukommelse, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 38300 eller — andre identifikationsmærker vedrørende programmerede Video Gate Arrays, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en lagerkapacitet på 4 bits samt en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på mindst 18 K-bits og højst 65 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på mindst 512 bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 58 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CD 3200-3299 TP 0310-03299 HD 38800 TP 0450-04599 HD 38820 TMC 0270-0279 TP 0480-04899 HD 44796 TMC 0500-0599 TP 0500-05999 HD 44800 TMC 0980-0989 HD 44801 TMC 1500-1599 HD 44820 TMC 1980-1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Central behandlingsenhed fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS CPU) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 16 × 16 bits hjælpelager, et 16 × 20 bits hjælpelager, et 32 × 32 bits hjælpelager, et 8 × 8 bits hjælpelager, et 16 bits register, to 20 bits registre, et 8 bits register, et 12 bits register, en 5 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LSI-604041855 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS centrale behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Konfliktløsende lokalområdenet-(LAN)styreenhed i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 63 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 8001 AM 7990 8003 COM 9026 82586 MCM 68590 82588 WD 2840 eller — andre identifikationsmærker vedrørende LAN styreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Magnetplade-kontrolenhed (Hard Disc Controllers HDC), fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS HDCs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HDC 9224 WD 1010 WD 5010 PD 7261 WD 2010 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS HDCs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Aritmetisk logisk enhed (ALU) fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, et 24 bits register, et 4 bits register, tolv 1 bit registre, to 16 × 24 bits hjælpelagre, en logisk enhed til aritmetiske og logiske operationer, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ALU 0486 eller — andre identifikationsmærker vedrørende aritmetiske logiske enheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kontrolkredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 7 bits register, tre tidsrelæer (timer), en multiplexer, sekvens- og kombinationskredsløb bestemt til kontrolfunktioner, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og styring og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MIC 0482 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (H-MOS LC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med funktion som urgenerator til central behandlingsenhed (CPU), hovedhukommelse og input/output grænseflader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: H 108982 (MCC) eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS logisk kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Sekvenskontrolkredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, tre 16 bits registre, en 16 × 16 bits hjælpehukommelse, en 7 × 7 bits »Last in first out (LIFO)« hukommelse, en additionsenhed, en logisk afkodningsenhed, en logisk prioriteringsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og styring, en 16 bits multiplexer, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CSS 0484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende sekvenskontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Fejldetekterings- og korrigeringsenhed (ECDU) fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 eller — andre identifikationsmærker vedrørende fejldetekterings- og korrigeringsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Fejldetekterings- og korrigeringskredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, som kan detektere og korrigere enkeltbit-fejl og detektere alle dobbeltbit-fejl, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 kontaktflader, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8206 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS fejldetekterings- og korrigeringskredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Burst Error Processor (BEP) fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til detektering og korrigering af multiple fejl udledt fra en række magnetiske plader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8065 AM 9520 AM 9521 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS processorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk kontrolkredsløb fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til kontrol af dynamiske Random Access Memories, (D-RAMs), der er i stand til at multiplexe adresser og generere tidssignaler, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8408 DP 8409 MB 1422 eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare kommunikationsgrænsefladekomponenter fremstillet ved N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (N/MOS Programmable Communication Interface, PCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 8251 A eller — andre identifikationsmærker bedrørende N/MOS PCI, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Forøget programmerbar kommunikationsgrænseflade (Enchanced Programmable Communication Interface/EPCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2661 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPCIs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Seriegrænseflader i form af et monolitisk integreret kredsløb, hvormed indkodning, afkodning og hertil knyttede kontrolfunktioner af datastrømmen kan foretages for en lokal netenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: AM 7991 8002 8023 82501 COM 9032 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekomponenter, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Grænsefladekredsløb til parallel/serie eller serie/parallel omformning af digitalsignaler i telefonapparater (Station Interface Digital/STID) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WCC 295 G eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare intervalure fremstillet i N/MOS (herunder H-MOS) teknologi (Programmable Interval Timers, N/MOS PITs) i form af et monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 8253 8254 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS PITs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	6
ex 85.21 D II	Frekvensdecoder fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR 2211 eller — andre identifikationsmærker vedrørende frekvensdecoder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	C/MOS urkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med over 16 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 eller — andre identifikationsmærker vedrørende urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse kredsløb er bestemt til fremstilling af automatiske tidsafbrydere samt instrumentpanelure o. lign. til motorkøretøjer (a)	0
ex 85.21 D II	C/MOS urkredsløb i form af et monolitisk integreret kredsløb, som drives af en enkelt 1,5 volt strømforsyning, med flydende krystal display (LCDI)-styrekredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 21 mm, forsynet med højst 56 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 8219 AF eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 2 × 4 × 4 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: V 35 C 05 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse Denne forstærker er bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Transceiver med fire kanaler (Quad bus) fremstillet ved Advanced Low Power Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med on-chip D type registre og indre ODD 4 bits paritet generator/checker, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 28 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2907 eller — andre identifikationsmærker vedrørende Quad bus transceivers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Firekanals styringsenheder (drivers) fremstillet ved Advanced Low Power Schottky (ALPS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 7 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 26LS29 AM 26LS31 SN 75172 SN 75174	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende firekanals styringsenheder i ALPS teknologi, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
2 ex 85.21 D II	Universal synkron-asynkron modtager/sender (USART) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MSM 82 C 51 eller — andre identifikationsmærker vedrørende universale synkrone-asynkrone modtagere/sendere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	8 bits mikroprocessor fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt en BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80188 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	16 bits mikroprocessor fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 82 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29116 SBP 9989 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	16 bits mikroprocessor fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator samt BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80186 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en centralbehandlingsenhed (CPU), en lagerstyrings- og beskyttelsesenhed (MMU), og et sandt og virtuelt adresse driftsystem (OSO), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80 286 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 85.21 D II	32 bits mikroprocessor (MPU), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 36 mm, forsynet med højst 114 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MC 68020 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	32 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et hybridt integreret kredsløb bestående af et enkelt substratlag, hvorpå er monteret to chips bestående af en central behandlingsenhed (CPU) og en hukommelsesenhed, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 55 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 57-00000 57-19400 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikroprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Aritmetisk co-processor (FPU), der arbejder med flydende komma, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af otte 80 bits registre og en 32 bits databus, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 28 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MC 68881 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Numerisk behandlingsenhed fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi (numeric processor extension unit, N/MOS NPX) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 14 registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	8087 TX 32081 W 80287 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS numeriske behandlingsenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Diskette data separator (FDDS) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 27 × 8 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 9229 T FDC 9229 BT eller — andre identifikationsmærker vedrørende diskette data separatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Talesynthesizer fremstillet ved C/MOS teknologi (C/MOS Phoneme Speech Synthesizer) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med strømforsyning på under 10 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L SC 01 CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L SSI 263 CM 54146 N2L CD 54122 N2L eller — andre identifikationsmærker vedrørende talesynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Triple Video Digital til Analog Converter (VDAC), hver kanal med en kapacitet på højst 8 bits, med en konverteringstid på højst 25 nanosekunder, i form af et hybridt eller monolitisk integreret kredsløb, også indeholdende 3 Random Access Memories (RAMs), hver med lagerkapacitet på højst 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 54 × 62 mm, forsynet med højst 61 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HDAC 34010 RGB DAC 8 E HDAC 34020 RGB DAC 8 T RGB DAC 4 T TDC 1334 VDAC 444 TD eller — andre identifikationsmærker vedrørende triple VDACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk regulerbare differentialforstærkere til signaler i hele området fra 0 MHz op til mindst 400 MHz i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 11 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 0078-10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære S RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 × 9 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 40 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 S 09 MBM 93419 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske bipolære RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	8 bits (octal) styreenhed til dynamisk lager fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2965 AM 2966 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	BUS grænsefladekredsløb (BUS interface circuits) fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med registre med 9 eller 10 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 eller — andre identifikationsmærker vedrørende BUS grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Multipel BUS grænsefladekredsløb (Multiple BUS buffer) fremstillet ved Low Power Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, der tjener ssom grænseflade til fejlkorrigerings- og fejldetektorenhed, system databus og dynamisk Random Access Memory og (D-RAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2961 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Status- og skiftekontrolenhed (Status and Shift Control Unit) fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 57 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2904 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære status- og skiftekontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 3 mm, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Tekst-coprocessor i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 82730 eller — andre identifikationsmærker vedrørende tekst-coprocessorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 8 bits, en UV-sletbar programmerbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 32 K-bits, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, en kvartsplade, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 8751 7742 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 32 bits, en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 24 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med mindst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MB 8764 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Abonnentlednings-audio-behandlingskredsløb (Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med to digital signal processorer, en analog/digital og en digital/analog konverter, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 7901 AM 7905 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende SLACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory) i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en statisk C-MOS Random Access Memory (S-RAM fremstillet ved C-MOS teknologi) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, forsynet med en intern strømforsyning indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 36 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationer: MK 48 Z 02 (B) DS 1220 Y eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende ikke-flygtige lagre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Input/output kredsløb til datastyring fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, forsynet med en tidsstyreenhed og en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 128 × 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 6532 CO 10750 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende input/output kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb fremstillet ved bipolær teknologi, som kan dæmpe svingningerne i stepmotorers positioneringsfase, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: STEDA eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb til kontrol af børsteløse motorer under opretholdelse af en konstant hastighed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 × 25 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MGA 3015 A eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, der er i stand til at styre spindelmotorer og fastholde deres konstante hastighed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 25 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: UC 1633 UC 3633 UC 1634 UC 3634 eller — andre identifikationsmærker vedrørende integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Hukommelsesstyreenhed (Memory Management Unit) fremstillet ved N-MOS (herunder H/MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en maksimal adresseringskapacitet på 16 M-bytes, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger eller 68 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 68451 TX 32082 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende H-MOS hukommelsesstyreenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Hukommelseskontrolenheder, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 36 mm, forsynet med højst 132 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MC 68851 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk kredsløb fremstillet ved Advanced Low Power Schottky teknologi (ALPS teknologi) i form af et monolitisk integreret kredsløb, til asynkron styring af signallinjer (bus) og omdannelse af en lokal bus til en multiplekseret bus (BAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 37 × 13 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 68452 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Katodestrålerørkontrolenheder fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 62 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	AM 8052 P 8275 H D 8275 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende katodestrålerørkontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Display-kontrolenhed og tegngenerator (DCCG) fremstillet ved C/MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til flydende krystal punkt matrix displays, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 26 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HD 61830 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS display-kontrolenheder og tegngeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Video digital til analog konverter (VDACs) i form af et hybridt integreret kredsløb, med en konverteringstid på højst 10 NS, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 35 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H eller — andre identifikationsmærker vedrørende VDACs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Interpolations pulsgenerator til styring af geometriske funktioner (Interpolation Pulse Generator) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3701 eller — andre identifikationsmærker vedrørende interpolations pulsgeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 5532 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Kontrolenheder til servomekanismer fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3702 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Generator til generering af variable bølgeformer fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2206 XR 8038 eller — andre identifikationsmærker vedrørende generatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Video-forstærkere fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 17 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 702 703 eller — andre identifikationsmærker vedrørende video-forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelser. Disse forstærkere er bestemt til brug ved fremstilling af bærbare farvefjernsynskameraer (a)	0
ex 85.21 D II	Forstærker til enten læse- eller skrivesignaler på disketter, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2247 XR 3470 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Kontrolenhed til blænde- og farvetemperaturudligning fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 17 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 704	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolenheder som opfylder ovennævnte beskrivelse. Disse kontrolenheder er bestemt til brug ved fremstilling af bærbare farvefjernsynskameraer (a)	0
ex 85.21 D II	Impulsgenerator fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret digital kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 705 706 eller — andre identifikationsmærker vedrørende impulsgeneratorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse. Disse impulsgeneratorer er bestemt til brug ved fremstilling af bærbare fjernsynskameraer (a)	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved bipolær teknologi, (bipolære S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et substratlag med 1 eller 2 chips, hver med en lagerkapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770639 770823 5120360 7379769 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse.	0
ex 85.21 D II	Statiske Memories i form af monolitisk integrerede kredsløb, bestående af to overlejrede substratlag med en eller to Statiske Random Access Memories, fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære S-RAMs), der hver har en lagerkapacitet på 1 K-bit, og en samlet kapacitet på højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 770965 4599497 7379442 eller — andre identifikationsmærker vedrørende bipolære Statiske memories, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbar, digital signalsynthesizer fremstillet ved C-MOS teknologi med 32 frekvensgeneratorer til generering af hver 8 signaler og simultant op til 160 signaler i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: MEG eller — andre identifikationsmærker vedrørende signalsynthesizers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Repeter-kredsløb fremstillet ved bipolær teknologi, til repetering af pulskode-modulerede signaler, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR C 240 eller — andre identifikationsmærker vedrørende repeter-kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Dynamisk Random Access Memory kontrolenhed fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS D-RAM controller) i form af et monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at multiplexe adresser og generere impulser, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger eller højst 52 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: C 8208 THCT 4502 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Universal asynkron modtager/sender med 2 kanaler (DUART), fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestånde af eller indeholdende en af følgende tal-og bogstavkombinationer: SCN 2681 MC 2681 eller — andre identifikationsmærker vedrørende asynkrone modtagere/sendere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Ur/kalender-kredsløb fremstillet ved C-MOS teknologi, med en kvartskrystal-oscillator, uafhængige tidstællerregistre og en tidsangiver, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 20 mm forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: MM 58174 A 58274 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ur/kalender-kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Urkredsløb med lyd- og timetællereffekt, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	7910 SVM 5530 eller — andre identifikationsmærker vedrørende urkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbart asynkront kommunikationselementkredsløb (ACE) fremstillet ved MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, til asynkron overførsel og modtagelse af data, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ACE kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Dynamiske Random Acces Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS D-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 20 tilledninger arrangeret i to parallelle rækker (dual in-line pakning), og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TMS 4464, PD 41254, PD 41464, TMM 41464 M5M 4464, HM 50464, MB 81464, eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 85.21 D II	Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS D-RAMs), i form af et monolistisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits og en tilgangstid på højst 150 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 22 × 12 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, arrangeret i zig-zag in-line pakning, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: PD 41256 V MB 81256 P HM 50256 ZP eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	
ex 85.21 D II	Kodnings/dekodningskredsløb, der anvender «Manchester»-koden (MED), til sending af data i en fortsat strøm, forsynet med en repetitionsanordning, med udgangsspænding på 4,5 V fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	HD 6409 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kodnings/dekodningskredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare Read Only Memories (EPROMs), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 512 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 42 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 27512 MBM 27 C 512 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	TTL logiske moduler, fremstillet ved bipolær teknologi, med højst seks logikfunktioner, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SH 767 369 SH 998 088 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske moduler, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Kontrol- og grænsefladekredsløb til central behandlingsenhed (CPU Controller) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FE 2000 L1A 0392 eller — andre identifikationsmærker vedrørende CPU kontrolenheder, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Kredsløb til kontrol af disketter (Floppy Disc Controller) fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MB 89311 G 70360-33 L 1 A 0519 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Pulskodemodulation (PCM) codec og filter fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en fuldt integreret PCM codec med sender/modtagerfiltre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 23 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 2916 2917 eller — andre identifikationsmærker for PCM kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb med 6 kanaler til forstærkning og omdannelse af læse-signaler og omdannelse af skrive-signaler for magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SSI 540 SSI 541 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	8-kanalstyrekredsløb til bevarelse af elektromagneternes konstante kraft, fremstillet ved C-MOS teknologi, med indbyggede dioder, i form af et monolitisk integreret kredsløb, og med en lagerkapacitet på 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 28 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UCN 5801 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	4-kanalstyrekredsløb til bevarelse af elektromagneternes konstante kraft, fremstillet ved C-MOS teknologi, med indbyggede dioder, i form af et monolitisk integreret kredsløb, og med en lagerkapacitet på 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 22 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UCN 5813 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb med 6 kanaler til generering af læse/skrivesignaler for magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SSI 117 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare, Read Only Memories (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 17 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 29683 7 C 291 27 PS 191 A MB 7133 MB 7137 MB 7151 7 C 245 7 C 292 HM 6616 MB 7134 MB 7138 MB 7152 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Forstærkere med et fuldt signalområde fra 0 til 60 KHz og en lækage på højst 0,3 µA, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 13 × 6 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ISO 100 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse. Disse forstærkere er bestemt til at indgå i telefonudstyr (a)	0
ex 85.21 D II	Monochip mikrocomputer fremstillet ved C-MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 4 bit, en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bit, en dobbelttone multifrekvens (DTMF) generator, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, også med yderligere en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 512 bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: T 6978 TCM 8301 TCN 8302 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip mikrocomputere som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS S-RAMs), i form af monolitisk integrerede kredsløb med en lagerkapacitet på 16 × 4 bit, en tilgangstid på højst 35 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS S-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bit, en tilgangstid på højst 60 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY7C122 CY 93422/93L422 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bit, ikke i en ramme, (chip) bestemt til brug ved fremstilling af genstands- og personidentificeringssystemer, der arbejder ved mikrobølger (a)	0
ex 85.21 D II	Dynamiske skrive/læse Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS D-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et substratlag med mindst 2 og højst 8 chips, med en lagerkapacitet på 128, 192 eller 256 K bit og en samlet lagerkapacitet på mindst 256 K bit og højst 2 Megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 57 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	To Ports Dynamiske Random Access Memories (Dual Port D-RAMs) fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi med dataregistre og en seriel udlæsekontrol, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MB 81461 PD 41264 eller — andre identifikationsmærker vedrørende D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	BUS grænsefladekredsløb fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af kommunikationslinjer, omfattende en numerisk bus, to uafhængige modtagere og en sender, bestående af et first in/first out (FIFO) lager, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 52 × 20 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HS 3282 eller	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— andre identifikationsmærker vedrørende BUS grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, til display af grafiske symboler på et katodestrålerør, der arbejder ved »stroke mode«, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 61 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: FCD 28 042 277 96 114 899 96 149 135 96 114 898 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monolitisk integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories (S-RAMs), fremstillet ved C-MOS teknologi, med en lagerkapacitet på 256 K-bits i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 17 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 62256 PD 43256C TC 55257P eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Random Access Memories fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits og en tilgangstid på højst 8 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 32 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 10422 10422 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Random Access Memories fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, og en tilgangstid på højst 15 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 27 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 10480 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Oktallinje køresystem (driver) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 14 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: 5170 NE 5170 UC 5170 eller — andre identifikationsmærker vedrørende oktallinje drivers, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Oktallinje modtager fremstillet ved TTL-Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 14 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: 5180 NE 5180 5181 NE 5181 8510 8511 eller — andre identifikationsmærker vedrørende oktallinje modtagere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Seriegrænsefladekredsløb til synkronisering af en datastrøm fra et magnetpladedrev i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 35 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DP 8462 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Dataseparator til magnetplader i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DP 8460-2 DP 8460-3 WD 10 C 20 DP 8460-4 HDC 9226 DP 8465 eller — andre identifikationsmærker vedrørende dataseparatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Hybridt integreret kredsløb til elektromagnetkontrol, bestående af 4 Darlingtonpar (1 darlington = 2 transitorer med en kaskadeforbindelse), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 27 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TH 3L10 TH 3L20 PU 4419	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende hybride integrerede kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb for signaler mellem den ydre magnetpladeenhed og centralenheden, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 53 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: OMTI 508 WD 11C 00 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 eller — andre identifikationsmærker vedrørende grænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Sekventielt datastyrekredsløb for en grænseflade mellem en magnetpladeenhed og en lagerstyrer, fremstillet i MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Kodning/dekodning serielt grænsefladekredsløb til magnetpladedrev, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: OMTI 507 OMTI 5027 AIC 250 AIC 270 eller — andre identifikationsmærker vedrørende seriegrænsefladekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	4-kanals læse/skrivekredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af magnetiske hoveder i magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 19 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SSI 510 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Statisk Random Access Memory styrekredsløb, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at multiplekse instrukser og generere impulser, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: OMTI 506 AIC 300 eller — andre identifikationsmærker vedrørende elektroniske styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmeret logikmatrix (Semi-custom logic array, Gate Array af metal), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en driftsspænding på 12 volt, med mindst 637 2-input funktioner, med en digitalkode, som fremkaldes af en elektronstråle, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 29 × 11 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FB 215 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logikmatrix, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Pulskodemodulation (PCM) codec fremstillet i N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et »sample and hold« kredsløb, en digital til analog omformer, komparator, et register for successiv tilnærmelse, og en logisk funktion som grænseflade til en fuld duplex PCM-forbindelse, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 28 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 2911A-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PCM kredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Pulskodemodulation (PCM) sende- og modtagefilter fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, bestående af to filtre af en PCM-linje eller hovedlinjeterminal, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 21 × 10 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: D 2912 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende PCM filtre, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Dynamiske Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS D-RAMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: P 51 C 256 P 51 C 259 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS D-RAMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Analog/digital signalkonverter, indeholdende forstærkere, D/A og A/D konvertere, med en strømforsyning på 12 Volt +/÷ 10%, og en digital seriel grænseflade med asynkron modtager/sender, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 18 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 75002 eller — andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Katodestrålerørstyrekredsløb (CRTC) fremstillet ved bipolær teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 55 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SCB 2675 eller — andre identifikationsmærker vedrørende katodestrålerørsstyrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochrome display kontrolenhed (MDC), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 01-01.00 551 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 63S3281 AM 27S43 MB 7141 MB 7142 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMs, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Programmerbar video display kontrolenhed (Advanced Video Display Controller/AVDC) fremstillet i N-MOS (herunder H-MOS) teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 55 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SCN 2674 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kontrolkredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 85.21 D II	Styrekredsløb fremstillet ved TTL teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb til udløsning af magnetiske trykkehammere, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 20 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 801379-002 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styrekredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Abonnentforbindelsesenheder (cross point switch) med mellem 4 og 12 omskiftere, med en driftsspænding på mindst 150 V, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 92 × 41 mm, forsynet med højst 94 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 719 904 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forbindelsesenheder, som opfylder ovenstående beskrivelse	0
ex 85.21 D II	8 × 8 bit multiplikator akkumulator (MAC), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 62 × 16 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ADSP 1008A eller — andre identifikationsmærker vedrørende multiplikator akkumulatorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Analog/digital konverter til kalkulering af den gennemsnitlige værdi af variable bølgeformer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 10 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 536 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	12 bit analog-til-digital konverter med indbygget spændingsreference og ur, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 15 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 574 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennæv nte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Firekanals (Quad) digital-til-analog konverter, med en kapacitet på 12 bits pr. kanal, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 41 × 21 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 390 eller — andre identifikationsmærker vedrørende konvertere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Buffer Management styreprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 54 × 17 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WD 1015 eller — andre identifikationsmærker vedrørende processorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Buffer styre- og kontrolenhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WD11C00-22 eller — andre identifikationsmærker vedrørende processorer, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Termoelementforstærker, med et indbygget alarmsystem, til instrumentstyring ved temperaturer fra 0 til 50 °C, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 8 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AD 594 AD 595 eller — andre identifikationsmærker vedrørende termoelementforstærkere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Temperaturtransducer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 × 4 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 590 eller — andre identifikationsmærker vedrørende transducere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 85.21 E	Afbøjningsplade til katodestrålerør med en operationsfrekvens på mellem 31 250 og 64 000 Hz og udstyret med en 4-polet magnet	0
ex 85.23 B	Isoleret viklingstråd af aluminium med en renhedsgrad på mindst 99,5 vægtprocent, ikke lakeret, ferniseret eller emaljeret, med en tykkelse på mindst 0,15 og højst 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Inverterende lysledere bestående af en samling optiske fibre	0
ex 90.02 B	Regulerbart objektiv med en fokuseringslængde på mellem 115 og 140 mm, bestående af 4 – 8 linser af glas eller methacrylat med en diameter på mindst 120 og højst 130 mm og hver belagt på mindst én side med et magnesiumfluoridlag, bestemt til brug ved fremstilling af videoprojektionsapparater (a)	0
ex 90.02 B	Optisk element, bestående af 2 rækker stive optiske fibre, anbragt mellem 2 plastikplader, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 276 × 20 × 5 mm, ikke udstyret med kabler og forbindelsesled, bestemt til brug ved fremstilling af fotokopieringsmaskiner (a)	0
ex 90.10 A	Optisk element til fotokopieringsmaskiner, bestående af to rækker stive optiske fibre, anbragt mellem to plader af plastik, en rørlampe og en metalreflektor, monteret på en metalstruktur, hvis dimensioner ikke overstiger 335 × 100 × 40 mm	0
ex 90.10 A	Enhed til fotokopieringsmaskiner, bestående af en halogenlampe og en metalreflektor, uden optisk element, monteret på en metalstruktur, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 290 × 112 × 53 mm, bortset fra kabler og forbindelsesled	0
ex 90.19 B II	Transportabelt læseapparatur for svagtseende i hvilket et fiberoptisk kamera sender et forstørret billede til en billedskærm, samt dele dertil	3
ex 92.12 A	Fast magnetplade, prelubrikeret, oxydtype, med en høj koercitivitet (800 Oe), med en udvendig diameter på 95 mm, en indvendig diameter på 25 mm og en tykkelse på 1,27 mm	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.