I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3841/86 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Δεκεμβρίου 1986

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή,

Εκτιμώντας:

ότι η εντός της Κοινότητας παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σήμερα ανεπαρκής ή ανύπαρκτη και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, λόγω του γεγονότος αυτού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρησιμοποιούν·

ότι το συμφέρον της Κοινότητας είναι να αναστείλει μόνο εν μέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αυτόνομους δασμούς του κοινού δασμολογίου, λόγω ιδίως της υπάρξεως κοινοτικής παραγωγής, ενώ στις άλλες περιπτώσεις να προβεί σε ολική αναστολή·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η ακριβής εκτίμηση της εξελίξεως της οικονομικής καταστάσεως στους σχετικούς τομείς στο προσεχές μέλλον, ενδείκνυται να ληφθούν μόνο προσωρινά αυτά τα ανασταλτικά μέτρα και να ορισθεί η διάρκεια ισχύος τους βάσει των συμφερόντων της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν:

— από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 1987, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα I,

— από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1987, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 1986.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. LAWSON

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 38.19 Ψ	Παρασκεύασμα αποτελούμενο κυρίως από αλκαλικό σουλφονικό ασφάλτου, που έχει πυκνότητα μεταξύ 1,2 και 1,5 g/cm³ και διαλυτότητα στο νερό όχι κατώτερη από 70 % κατά βάρος	0
ex 39.02 Γ VI β)	Πλάκες συνιστάμενες εκ συμπολυμερούς μηλεϊνικού ανυδρίτου και στυρολίου, επικαλυμμένες επ' αμφοτέρων των πλευρών διά φύλλου εκ του ανωτέρου συμπολυμερούς, τροποποιημένες διά περιοδικό συμπολυμερές (blockcopolymer) στυρολίου-βουταδενίου, ακόμα και κεχρωσμένες	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνες από πολυβινυλική αλκοόλη διαλυτές στο νερό σε θερμοκρασία 20 °C	0
ex 81.04 Z I	Ακατέργαστο άφνιο (Η) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος και περιεκτικότητας σε ζιρκόνιο όχι μεγαλύτερης από 4,5 % κατά βάρος	0

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 27.27 H II	Ορυκτά έλαια περιέχοντα περισσότερο του 60 % κατά βάρος σε αρωματικά, και λιγότερο του 0,8 % κατά βάρος σε θείο, από το οποίο όχι περισσότερο του 15 % κατ' όγκον αποστάζεται σε 250 °C, για την κατασκευή «needle cokes» (α)	0
ex 27.13 B II	Συνθετικοί κηροί παραφίνης μοριακού βάρους τουλάχιστον 460 και όχι μεγαλύτερου από 1 560	0
ex 28.20 A	Οξείδιο του υδροξειδίου του αργιλίου σε μορφή ψευδοβοημίτη	4
ex 28.47 Z	Βαριούχο τιτάνιο, με μέγιστη περιεκτικότητα σε σίδηρο 0,05 % κατά βάρος	0
ex 28.52 B	Οξείδιον βρωμιούχου λανθανίου	0
ex 29.02 A I	Εξαφθοροπροπένιο	0
ex 29.02 A III	Διβρωμομεθάνιο	3
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-diene, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή πολυαιθυλενίου και συνθετικού καουτσούκ (α)	0
ex 29.03 Γ I	Χλωριούχο αιθανοσουλφονύλιο	3
ex 29.09 B	1,2-εποξυβουτάνιον	0
ex 29.09 B	1,2-εποξυ-4-(εποξυαιθυλο) κυκλοεξάνιον	0
ex 29.09 B	2,3-epoxypropane-1-ol (γλυκιδόλη)	0
ex 29.14 A XI	Τριμεθοξυαιθάνιο	0
ex 29.14 B I	Μεθακρυλικός 2,3-εποξυπροπυλεστέρας	0
ex 29.14 Δ IV	3-χλωροβενζοϊκό μεθύλιο	0
ex 29.16 Δ	5-(2,4-διχλωροφαινοξυ)-2-νιτροβενζοϊκό μεθύλιο	5
ex 29.25 B II γ)	Βαρβιτουρικό οξύ	0
ex 29.26 A I	1,1-διοξείδιο της 1,2-βενζισοθειαζολζ-3-όνης (σακχαρίτη, ο-βενζοϋλοσουλφιμίδιο) και το άλας του με νάτριο	0
ex 29.31 B	3,3-dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 29.35 Π	Ζοτεπίνη (INN)	4
ex 29.35 Π	Οφλοξασίνη (INN)	0
ex 29.35 Π	3'-χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθεν]-3-όνη	0
ex 29.35 Π	6'-(N-αιθυλο-ρ-τολουϊδινο)-2'-(N-μεθυλανιλι(σπειρο [ισοβενζοφουρανο-1 (3H), 9'-ξανθειζ]-3-όνη	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.35 Π	Υδροχλωρική καρτεολόλη (DCIM)	0
ex 29.29 Δ II	Μεθυλοπρεδνιζολόνη (DCI) άλατα και εστέρες αυτής	1
ex 29.44 Γ ex 30.03 A II β)	Vancomycine (DCI), άλατα και εστέρες αυτής	0
ex 32.07 B	Παρασκευάσματα ανοργάνων χρωστικών υλών αναφερόμενα στη σημείωση 3 του κεφαλαίου 32, περιεχόμενα σε κοίλες σφαίρες από πολυουρεθάνη διαμέτρου μικρότερης των 200 mm	0
ex 32.09 A II και ex 39.01 Γ V	Πολυουρεθάνη ληφθείσα εκ 2,2′-(τριτοταγούς βουτυλιμίνο) διαιθανόλης και ισοκυανικού 4,4′-μεθυλενοδι-κυκλοεξυλίου, διαλελυμένη σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητας σε συμπολυμερές όχι μικρότερης του 48 % κατά βάρος	0
ex 32.09 A II και ex 39.02 Γ XIV a)	Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, διαλυμένο σε N,N-διμεθυλακεταμίδιον, περιεκτικότητας σε συμπολυμερές όχι μικρότερης του 48 % κατά βάρος	0
ex 34.02	Υδατικό διάλυμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 30 % και όχι μεγαλύτερης από 50 % κατά βάρος σε αλκυλ[οξυδι(βενζολοσουλφονικό)] δινάτριο	0
ex 35.07	Αλκαλική πρωτεϊνάση ασπεργίλλου	0
ex 38.16	Μη στείρος ορός αίματος, που έχει ληφθεί από το αίμα εμβρύων βοοειδών ή μη ανοσοποιημένων νεογέννητων μοσχαριών	0
ex 38.19 E	Μονοαλκυλοβενζόλια που έχουν ληφθεί με αλκυλίωση του βενζολίου με πολυαλκένια και έχουν μέσο μοριακό βάρος τουλάχιστον 680 και όχι μεγαλύτερο από 820	0
ex 38.19 H	Καταλύτες σε μορφή σκόνης, αποτελούμενοι από ένα μείγμα ενώσεων τιτανίου, μαγνησίου και αργιλίου σε φορέα από διοξείδιο του πυριτίου, με περιεκτικότητα κατά βάρος: — όχι λιγότερο από 3 % και όχι περισσότερο από 6 % σε τιτάνιο, — όχι λιγότερο από 2 % και όχι περισσότερο από 3 % σε μαγνήσιο, — όχι λιγότερο από 0,3 % και όχι περισσότερο από 0,5 % σε αργίλιο που προορίζονται για την παραγωγή πολυαιθυλενίου πυκνότητας τουλάχιστον 0,935 g/cm³ (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύτες σε αποτελούνται από ένα μείγμα ενώσεων τιτανίου, μαγνησίου και αργιλίου, υπό μορφή αιωρήματος εντός εξανίου με περιεκτικότητα κατά βάρος: — όχι λιγότερο από 3 % και όχι περισσότερο από 6 % σε τιτάνιο, — όχι λιγότερο από 1,5 % και όχι περισσότερο από 3 % σε μαγνήσιο, — όχι λιγότερο από 0,3 % και όχι περισσότερο από 0,5 % σε αργίλιο που προορίζονται για την παραγωγή πολυαιθυλενίου περιεκτικότητας τουλάχιστον 0,930 g/cm³ (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύτης από οξικο διαλκυλο-διμεθυλ-αμμώνιο που περιέχει αλυσίδα 16 και 18 ατόμων άνθρακος, με μορφή εναιωρήματος σε οργανικό διαλύτη που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 40 % διαλκυλο-διμεθυλ-αμμώνιο	0
ex 38.19 H	Καταλύτες υπό μορφή κόκκων ή δακτυλίων, διαμέτρου τουλάχιστον 3 και όχι πλέον των 10 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ αργύρου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου, περιεκτικότητας σε άργυρο τουλάχιστον 8 % και όχι πλέον του 20 % κατά βάρος	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 38.19 Σ	Πλακίδια μονοκρυστάλλου από ενεργοποιημένο πυρίτιο, μη στιλβωμένα, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 70 mm και περιεκτικότητας σε οξυγόνο παρεμβολής τουλάχιστον 5×10^{17} άτομα ανά cm^3	0
ex 38.19 Ψ	Aldicarb (ISO) διαλυμένο σε διχλωρομεθάνιο σε συγκέντρωση όχι μικρότερη απο 35 % και όχι μεγαλύτερη από 40 % κατά βάρος	0
ex 39.01 Γ III α)	Πολυεστερική μεμβράνη, χρωματισμένη στη μάζα, πάχους όχι μεγαλύτερου από 25 μικρόμετρα και επιμεταλλωμένη στη μια πλευρά	6
ex 39.01 Γ III α)	Προϊόντα πολυμερισμού τερεφθαλικού οξέος με μείγμα κυκλοεξυλ-1,4-ενοδιμεθανόλης και αιθανοδιόλης-1,2 σε μορφή μεμβράνης	0
ex 39.01 Γ III α)	Πολυεστερικά φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου των 70 μm επιχρισμένα από τη μια πλευρά με μια ουσία που χρωματίζεται παρουσία σαλικυλικού οξέος σε θερμοκρασία όχι ανώτερη των 100 °C	0
ex 39.01 Γ III α)	Πολυεστερικά φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου των 10 μm επιχρισμένα στη μια πλευρά με σαλικυλικό οξύ	0
ex 39.01 Γ III β)	Προϊόντα πολυμερισμού του τερεφθαλικού οξέος με μείγμα κυκλοεξυλ -1,4-ενοδιμεθανόλης και αιθανοδιόλης-1,2 σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.01 Γ V	Φύλλα μικροπορώδους πολυουρεθάνης ενισχυμένα στη μάζα με ίνες πολυαμίδης, πάχους όχι μικρότερου προς 0,5 mm και όχι περισσότερου από 1,5 mm, για την κατασκευή τεχνητού δέρματος (α)	6,9
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητος όχι κατωτέρας του 0,958 g/cm^3 εις τους 23 °C και περιεκτικότητας κατά βάρος ουχί πλέον των: — 50 ppm αργιλίου — 2 ppm ασβεστίου — 2 ppm χρωμίου — 2 ppm σιδήρου — 2 ppm νικελίου — 2 ppm τιτανίου — 8 ppm βαναδίου διά την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου (α)	0
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιο με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητας ίσης ή ανώτερης από 0,945 και κατώτερης ή ίσης από 0,985 g/cm^3 που προορίζεται για την κατασκευή μελανωτών ταινιών γραφομηχανών ή παρομοίων μελανωτών ταινιών (α)	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερή εν σώματι του τύπου A.B.A εκ πολυστυρολίου, συμπολυμερούς αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρολίου, περιέχοντα όχι περισσότερον του 35 % κατά βάρος στυρόλιον, υπό μίαν των μορφών της σημειώσεως 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνη από πολυ (βινυλοβουτυράλη) με χρωματικά διαβαθμισμένη λωρίδα	6
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ (τριβρωμοστυρόλιον) περιέχον μεταξύ 58 % και 71 %, κατά βάρος, βρώμιον υπό μίαν εκ των μορφών οι οποίες αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος τριπολυμερούς αιθυλενίου, ισοβουτυλικού ακρυλεστέρος και μεθακρυλικού οξέος	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό οξύ και με μικρές ποσότητας άλλων μονομερών προς χρήση ως πηκτικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή αιθυλενίου και ακρυλικού ή μεθακρυλικού οξέος, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 16 % και όχι πλέον του 30 % ακρυλικόν ή μεθακρυλικόν οξύ, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μικρές ποσότητες πολυακόρεστου μονομερούς που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σαν σταθεροποιητικά σε γαλακτώματα ή σε παρασκευάσματα διασποράς με pH μεγαλύτερο από 13 (α)	6
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλο αποτελούμενο από μείγμα χλωριούχων πολυβινυλιδενίων και ενός πολυμερούς ακρυλικού, πάχους όχι μικρότερου των 40 μm και όχι μεγαλύτερου των 60 μm	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Πλάκες από συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοροαιθυλενίου, πάχους όχι μικρότερου από 1 mm και όχι μεγαλύτερου από 3 mm, ακόμα και καλυμμένες στη μια πλευρά με ύφασμα από ίνες από γυαλί	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Μεμβράνες και φύλλα από συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοροαιθυλενίου, πάχους τουλάχιστον 12 και όχι μεγαλύτερου από 400 μm	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλα από συμπολυμερές αιθυλενίου-ακρυλικού μεθυλεστέρα, πάχους 0,05 mm ή κάτω, προοριζόμενα για την παραγωγή ιατρικών γαντιών μιας χρήσεως (α)	6
ex 39.03 B V α) 2	Αιθυλ-υδροξυαιθυοκυτταρίνη, αδιάλυτη στο νερό	4
ex 39.03 B V α) 2	Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	0
ex 51.01 A	Νήματα από πολυπροπυλένιο εμποτισμένα με μία ουσία αδιάβροχη με βάση τη σιλικόνη	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυτετραφθοροαιθυλενίου	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικές ακεταλοποιημένες, πολυσύνθετες, με βασική δομή ινώδη, συνιστάμενες εκ γαλακτώματος πολυμερισμένης πολυβινυλικής αλκοόλης και χλωριούχου βινυλίου	0
ex 59.03 B	Υφάσματα εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα εκ συγκολλημένων ινών πολυβινυλικής αλκοόλης πάχους μεταξύ 200 και 280 μικρομέτρων και βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο τουλάχιστον 20 γραμμαρίων και όχι πλέον των 50 γραμμαρίων, έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.17 A	Πιλήματα εκ συνθετικών ινών διάτρητα διά βελόνης, επί βάσεως εξ υφασμένων συνθετικών ινών, επικεχρισμένα ή επικεκαλυμμένα επί της μιας πλευράς διά μεμβράνης εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, διά την κατασκευή προϊόντων διηθήσεως (α)	0
ex 70.07	Κυκλικές επίπεδες πλάκες από μολυβδύαλο, λείες και στιλβωμένες, με κατεργασμένα άκρα και με: — πάχος τουλάχιστον 3,5 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερο από 5 χιλιοστά, — διάμετρο τουλάχιστον 135 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 140 χιλιοστά, — πυκνότητα τουλάχιστον 2,88 g/cm³ και — διαπερατότητα τουλάχιστον 87 % σε μήκος κύματος μεταξύ 450 μm και 800 μm για να ενσωματωθούν σε μηχανές προβολής video (α)	0
ex 70.11	Οθόνες, εξ ολοκλήρου από γυαλί, με διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 61 cm, με γείσο που προορίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων καθοδικών σωλήνων (α)	0
ex 70.11	Κώνοι, από γυαλί, με διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 61 cm, με αυλακωτό γείσο, που προορίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων καθοδικών σωλήνων (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 81.04 Δ I β)	Χρώμιο, υπό μορφή καθοδικών κόκκων, ψηγμάτων ή πλίνθων, εμπεριέχον κατά βάρος όχι πλέον του 0,10 % ολικόν οξυγόνον, όχι πλέον του 0,015 % ολικόν αργίλιον και όχι πλέον του 0,001 % ενώσεις αργιλίου αδιαλύτους εις ζέον 5 N υδροχλωρικόν οξύ και εις ατμίζον υπερχλωρικόν οξύ, και εκτιμώμενον ως αργίλιον, προοριζόμενον διά την παραγωγή κραμάτων για την κατασκευήν των κάτωθι μερών αεροστροβίλων και μηχανών αεριωθουμένων (α): — σωλήνων, σταθερών ή κινητών, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων των — βανών — σωληνώσεων	0
ex 84.18 Γ II β)	Τμήματα συσκευών για την καταλυτική μετατροπή οξειδίων του αζώτου σε άζωτο και νερό, αποτελούμενο από μείγμα οξειδίων του βαναδίου ή θειικών αλάτων του βαναδίου και διοξειδίου του τιτανίου ή θειικού βαρίου, ή οξειδίου του βαναδίου, διοξειδίου του κυανίου και οξειδίου του βολφραμίου, το οποίο έχει μορφοποιηθεί και υποστεί θερμική επεξεργασία υπό μορφή μονάδων κυψελοειδούς δομής, τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο	0
ex 84.18 Γ II β)	Τμήματα συσκευών για την καταλυτική μετατροπή των οξειδίων του αζώτου σε άζωτο και σε νερό, αποτελούμενα από διάτρητες πλάκες επιχρισμένες με μείγμα οξειδίων του βαναδίου, τιτανίου και μολυβδαινίου και τοποθετημένες σε μεταλλικό πλαίσιο	0
ex 84.53 B	Οπτικός αναγνώστης για ανάγνωση χαρακτήρων που εκτυπώνονται με πίνακα κουκκίδων καθώς και για τη μετατροπή των χαρακτήρων αυτών σε ηλεκτρικά σήματα. Περιλαμβάνει κεφαλή ανάγνωσης με οπτικό ανιχνευτή, ενισχυτή, φακό για εστίαση και δύο λυχνίες. Μέσω δύο πλατυσμένων καλωδίων συνδέεται με κεντρική βαθμίδα της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 200 × 220 mm. Περιλαμβάνει τυπωμένο κύκλωμα με ένα τουλάχιστον μικροεπεξεργαστή, κύκλωμα αναγνώρισης εικόνας και μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό	1
ex 84.55 Γ	Διατάξεις απεικόνισης στιγμάτων οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 15 × 90 × 280 mm, εξαιρουμένων των καλωδίων και συνδέσμων, που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων, τοποθετημένο ανάμεσα σε 2 πλάκες ή φύλλα με 30 720 στίγματα (διατεταγμένα σε 64 γραμμές και 480 στήλες), προσαρμοσμένες επί πλαισίου τυπωμένου κυκλώματος το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία εξυπηρετούντα λειτουργίες κατευθύνσεως και ελέγχου, μετά ή άνευ καλωδίου και συνδέσμου	0
ex 84.55 Γ	Οθόνες με πίνακες κουκκίδων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 186 × 75 × 15 mm, αποτελούμενες από στρώμα υγρού κρυστάλλου τοποθετημένου μεταξύ δύο γυάλινων φύλλων ή πλακών, με 15 360 το πολύ κουκκίδες (διαταγμένες σε 64 γραμμές και 240 στήλες). Οι οθόνες συνοδεύονται από ηλεκτρονικό πίνακα ενδοσυνεννοήσεως τεχνολογίας C-MOS και δεν φέρουν περισσότερα από 544 σημεία επαφής	0
ex 84.55 Γ	Μαγνητικές κεφαλές τεχνολογίας Winchester ή λεπτής επιχρίσεως, για περιφερειακούς εξοπλισμούς μνήμης που δέχονται σκληρούς δίσκους, ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά χιλιοστό, έστω και μονταρισμένες σε βραχίονες	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες απλής αναγνώσεως (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits, και που αποτελούνται από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — δύο προγραμματιζόμενες μνήμες απλής αναγνώσεως (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 128 Kbits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου, — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, — ένας πυκνωτής αποζεύξεως, — δύο αντιστάσεις. Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: EDH 7832 MM-30 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, με δυνατότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, και επί των οποίων έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, έκαστον των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 7832 MC-35 ή — άλλα διακριτικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 32 Kbits, αποτελούμεναι από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — δύο στατικές μνήμες ανάγνωσης γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμάτων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits, αποτελούμενες από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως ανάγνωσης/γραφής, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνο (EPROM), η οποία δύναται να σβήσει μέσω υπεριωδών ακτίνων, ικανότητας απομνημονεύσεως 64 Kbits, και στατική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως, ικανότητας απομνημονεύσεως 32 Kbits, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με 28 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και επί της οποίας έχουν τοποθετηθεί: — μια προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνο (EPROM), η οποία δύναται να σβήσει μέσω υπεριωδών ακτίνων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, το οποίο έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας (C-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως — δύο αντιστάσεις Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) ή — άλλα διακριτικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Στοιχεία για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται από δύο επάλληλα υποστρώματα, καθένα από τα οποία φέρει μια ή δύο στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής, τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένων μονολιθικών κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, που έχουν τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770965 4599497 7379442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελούνται από ένα μικροϋπολογιστή 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, με κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και μονάδα μνήμης που περιέχονται σε 2 ξεχωριστά μικροπλακίδια πάνω σε βάση με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 16 × 55 mm, και όχι πλέον των 60 ακίδων συνδέσεως, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 57-00000 57-19400 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, με ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 4 Mbits, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43 × 44 mm, με όχι πλέον των 42 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Αριθμητική και λογική μονάδα για κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούμενη κατ' ανώτατο όριο από εννέα πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 290 × 310 mm, και στα οποία είναι προσαρμοσμένες όχι περισσότερες από είτε 121 συστοιχίες πυλών είτε 121 μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή από συνδυασμό των δύο, τεχνολογίας ECL, μέσα σε πλαίσιο του οποίου οι διαστάσεις, όταν έχει τοποθετηθεί, δεν υπερβαίνουν τα 611 × 501 × 596 mm, και το οποίο χρησιμεύει ως υποστήριγμα και διασύνδεση για τα τυπωμένα κυκλώματα. Τα συγκροτήματα φέρουν: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συσκευασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Διάταξη απεικόνισης στιγμάτων, μεγίστων διαστάσεων, εκτός των καλωδίων και των εξαρτημάτων συνδέσεως, 15 × 115 × 290 mm, που αποτελείται από στρώμα κρυστάλλων ανάμεσα σε δύο πλάκες ή φύλλα υάλου με 128 000 σημεία, διατεταγμένα σε 200 σειρές και 640 στήλες, τοποθετημένη επί τυπωμένου κυκλώματος εξοπλισμένου με ηλεκτρονικά στοιχεία, το οποίο εξυπηρετεί τις λειτουργίες χειρισμού, με ή χωρίς καλώδιο ή σύνδεση	0
ex 84.55 Γ	Μονάδα ολοκληρωμένης μνήμης για ηλεκτρονικές γραφομηχανές αποτελούμενη από τυπωμένο κύκλωμα με 2 έως 4 στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης και χωρητικότητας 8K × 8 bits καθεμία, ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου και ηλεκτρικά στοιχεία για τη διατήρηση του περιεχομένου της μνήμης, που ευρίσκονται όλα εντός θήκης με ακροδέκτες της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 11 × 40 × 90 mm και η οποία φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό ή τον περιλαμβάνει: MEMOCART ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μονάδες ολοκληρωμένης μνήμης που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	
ex 84.59 B	Πλήρως σφυρηλατημένα, χονδροειδώς διαμορφωμένα στοιχεία βάρους, έκαστον μεγαλυτέρου των 150 τόνων, διά δοχεία αντιδραστήρων	0
ex 84.61 B	Υδραυλική βαλβίδα με πέντε φάσεις λειτουργίας, που αποτελείται, κυρίως, από τρία πλαστικά τμήματα και δύο μαγνητικές βαλβίδες για σερβοχειρισμό, και προορίζεται να ενσωματωθεί σε συσκευές αποσκλήρυνσης του νερού με τη μέθοδο της αυτόματης αναπαραγωγής (εναλλασσόμενη κυκλοφορία), με μέγιστη χωρητικότητα ιονανταλλακτικών ουσιών 650 λίτρα (α)	0
ex 84.63 B II	Πλήρως σφυρηλατημένοι και χονδροειδώς σχηματισμένοι άξονες γεννητριών και στροβίλων βάρους ανωτέρου των 215 τόνων	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Newtonmètre, άνευ ψηκτρών, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλάκα ελέγχου, με εξωτερικό δρομέα κυκλικής διατομής μέγιστης διαμέτρου 95 mm, με άξονα ακρίβειας από αλουμίνιο εσωτερικής διαμέτρου 28,6 mm, με ταχύτητα 300 ή 360 περιστροφών/λεπτό και τάση ρεύματος τροφοδότησης 12 V ± 10 %	0
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Newtonmètre άνευ ψηκτρών, με εξωτερικό δρομέα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 55 mm, με φλάντζα στερέωσης διαμέτρου 77 mm και άξονα ακρίβειας διαμέτρου 44 mm, με τριφασικές περιελίξεις, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές/λεπτό, τάση τροφοδοσίας 12 V ± 10 %, εξοπλισμένος με μικρά καλώδια σύνδεσης	0
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Newtonmètre, δύο ή τριών φάσεων, με εξωτερικό δρομέα μεγίστης διαμέτρου 62 mm, και με ενσωματωμένο πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου, διαστάσεων που δεν ξεπερνούν τα 85 × 85 × 20 mm, περιλαμβανομένου και του άξονα, του οποίου το πάχος δεν υπερβαίνει τα 20 mm με ονομαστική τάση λειτουργίας 12 V ± 10 % και ταχύτητα 300 στροφές ανά λεπτό	0
ex 85.01 B I β)	Διπολικοί βαθμιδωτοί κινητήρες βήματος 1,8 μοιρών, με 200 βήματα ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, μεγίστων διαστάσεων 39 × 39 × 20 mm ή 25 mm, μη συμπεριλαμβανομένου του άξονα, των κοχλίων στερέωσης και του συλλέκτη με ελάχιστη έλξη 0,25 Newtonmètre, για τον τύπο που έχει μέγιστο ύψος 20 mm και 0,35 Newtonmètre και για τον τύπο που έχει μέγιστο ύψος 25 mm	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9 μοίρες, με 400 βήματα ανά περιστροφή, με τετραφασική σειρά περιστροφών, με περιελίξεις διπολικού τύπου, αποτελούμενος από έναν δρομέα, από έναν ελασματοποιημένο στάτη τοποθετημένο μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής, πλευράς όχι μεγαλύτερης των 40 mm, με άξονα διπλής κατάληξης και με καλώδια σύνδεσης	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από έναν δρομέα και ένα στάτη τοποθετημένο εντός κυλίνδρου μεγίστης διαμέτρου 47 mm και μεγίστου πάχους τοιχώματος 14 mm, που διαθέτουν ένα μόνο σημείο εξόδου του άξονα και καλώδια με ακίδες σύνδεσης	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από ένα δρομέα, ένα ελασματοποιημένο στάτη που είναι τοποθετημένος μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής, πλευράς μεγίστου μήκους 40 mm, με ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο εντός περιβλήματος μεγίστης διαμέτρου 35 mm, με ανεξάρτητα καλώδια και συνδέσεις για τις εξόδους του κινητήρα και του ταχυμέτρου, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 40 × 40 × 62 mm, συμπεριλαμβανομένου και του άξονα	0
ex 85.01 B I β)	Πολικοί βηματικοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος, ισχύος 37,5 W ή λιγότερο, 180° βήματος γωνιακής μετατόπισης, με δύο βήματα ανά περιστροφή, κυκλοπεριστροφής αποτελούμενο από δύο φάσεις μονοπολικό τύλιγμα, ροπή όχι μικρότερη από 0,1 × 10^{-6} Newtonmètres/Nm και όχι μεγαλύτερη από 0,1 × 10^{-4} Νμ, τροφοδοτούμενοι με τάση όχι μεγαλύτερη από 3 V	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών με 400 βήματα ανά περιστροφή με διπολικές περιελίξεις αποτελούμενος από έναν δρομέα από ένα ελασματοποιημένο στάτη τοποθετημένους μεταξύ δύο φλαντζών από τις οποίες η μία έχει τετράγωνη διατομή με πλευρά όχι μεγαλύτερη των 40 mm, η δε άλλη, πρόσθια, σε καθορισμένη μορφή, φέρουσα δύο προεξοχές σύνδεσης με σχισμή, ένα ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο σε κάλυμμα με μέγιστη διάμετρο 35 mm με ανεξάρτητα καλώδια και συνδέσεις για την έξοδο του κινητήρα και την έξοδο του ταχυμέτρου με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 40 × 40 × 62 mm περιλαμβανομένου και του άξονα όχι όμως και την προεξοχή της πρόσθιας φλάντζας	0
ex 85.01 B II	Στατικός μετατροπέας αποτελούμενος από συνδυασμό 7 διόδων που συνδέονται κλιμακωτά, για τάσεις εξόδου συνεχείς μεγαλύτερες ή ίσες προς 40 kV συνεχές ρεύμα και ένταση μεγαλύτερη ή ίση προς 3 mA	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.03	Ξηραί στήλαι ψευδαργύρου-άνθρακος, τάσεως τουλάχιστον 5,5 και όχι πλέον των 6,5 V και μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 110 × 90 × 5 mm, προοριζόμεναι να ενσωματωθούν εις φιλμοκασέτας διά φωτογραφίας στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 85.03	Ηλεκτρική στήλη λιθίου-ιωδίου μεγίστων διαστάσεων 45 × 9 × 23 mm και με μέγιστη τάση 2,8 V	0
ex 85.13 Β και ex 85.21 Δ ΙΙ	Οπτικοηλεκτρονικός δέκτης (PINFET) με μήκος κύματος 1 300 έως 1 600 νανόμετρα και ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση προς 678 mégabits ανά δευτερόλεπτο, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 13 × 25 mm, υπό τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, μαζί με συνδεόμενο σ' αυτόν καλώδιο οπτικών ινών, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα συσκευή-δέκτη που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.18 Β	Πυκνωτής ρυθμιζόμενος, με μορφή κυκλικού τροχίσκου, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 3 mm και πάχους όχι πάνω από 3 mm, στο κέντρο του οποίου υπάρχει κεφαλή βίδας και δύο σημεία σύνδεσης, χωρητικότητας από 5 μέχρι 30 picofarad, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.19 Α	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι μέσα σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, μήκους όχι ανωτέρου των 35 χιλιοστών, χωρίς τα καλώδια, με μέγιστο ποσοστό διαρροής 10^{-6} cm^3 He/sec, υπό πίεση 1 bar και θερμοκρασία μεταξύ 0° και 60° C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συστήματα (α)	0
ex 85.19 Α	Διακόπτες με μορφή γυάλινης κάψουλας που περιέχει το πολύ τρεις ηλεκτρικές επαφές σε μεταλλικούς βραχίονες με μικροποσότητα από υδράργυρο	0
ex 85.19 Γ	Τυπωμένο κύκλωμα μονής όψεως, του οποίου οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 30 × 30 mm, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.21 Α V	Καθοδικές έγχρωμες λυχνίες εφοδιασμένες με διάτρητη μάσκα (DOTMASK), με διατάξεις εκτόξευσης ηλεκτρονίων τοποθετημένων σε τρίγωνο (τεχνική δέλτα), στις οποίες η απόσταση μεταξύ των έγχρωμων σημείων δεν ξεπερνά τα 0,31 mm, εφοδιασμένες με διατάξεις αυτόματης σύγκλισης	0
ex 85.21 Α V	Καθοδικές λυχνίες για την αναπαραγωγή αλφαριθμητικών και αναλογικών δεδομένων, εφοδιασμένες με μνήμη καθώς και με μια διάταξη σάρωσης που καθιστά δυνατή την ανάγνωση των σχηματισμένων εικόνων	0
ex 85.21 Α V	Σωλήνες καθοδικών ακτίνων για έγχρωμες εικόνες με μάσκα στιγμών, εφοδιασμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνολογία ευθύγραμμης διάταξης, «in-line»), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,45 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαγώνιο μήκος οθόνης μεγαλύτερο από ή ίσο με 42 cm ή μικρότερο από 26 cm, διαγώνια γωνία εκτροπής το πολύ 90 μοίρες και σφάλματα σύγκλισης στις γωνίες, κατά μέγιστο όριο 0,8 mm, — εξοπλισμένοι με αδιαχώριστη επένδυση στους σωλήνες, για την απορρόφηση των δονήσεων («potting-system»), — χωρίς εσωτερικό μαγνητικό παραπέτασμα, — εξοπλισμένοι με βαθμολογημένη στοιβάδα φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 A V *(συνέχεια)*	ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Σωλήνες καθοδικών ακτίνων για έγχρωμες εικόνες με μάσκα στιγμών, εφοδιασμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνολογία ευθύγραμμης διάταξης, «in-line»), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,4 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαγώνιο μήκος οθόνης τουλάχιστον 66 cm, — εξοπλισμένοι με βαθμολογημένη στοιβάδα φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Δείκται υπό μορφήν σωλήνος αποτελουμένου εξ ενός υαλίνου πλαισίου τοποθετημένου επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 350 × 300 mm, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήν εμπεριέχει μία ή περισσοτέρας σειράς χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένες εις σειράς. Έκαστος των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται εκ φθοριζόντων ή φωσφοριζόντων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος επικεκαλυμμένου εκ φθοριούχων υλών ή φωσφοριζόντων αλάτων, καθισταμένων φωτεινών όταν υποβάλλονται εις βομβαρδισμόν ηλεκτρονίων	0
ex 85.21 A V	Καθοδικοί σωλήνες για μονόχρωμη εικόνα με επίπεδη οθόνη της οποίας το μήκος διαγωνίου είναι όχι μικρότερο από 142 ούτε μεγαλύτερο από 145 mm, η φωτεινή ισχύς φθορισμού μεταξύ 300 και 400 lumen, η ευκρίνεια μεταξύ 0,06 και 0,1 mm, η φθορίζουσα επικάλυψη τύπου P1 ή P55 ή P56. Τάση ανόδου μεγαλύτερη από 34 kV, τάση εστίασης μεγαλύτερη από 7 kV και ρεύμα καθόδου μεγαλύτερο ή ίσο προς 3 mA	0
ex 85.21 Γ	Κρύσταλλος χαλαζία πιεζοηλεκτρικός που ταλαντώνεται σε συχνότητα 32 768 Hz, τοποθετημένος σε κυλινδρική θήκη της οποίας το μήκος δεν ξεπερνάει τα 8,2 mm, και η διάμετρος τα 3,2 mm, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 **Δ II**	Ψηφιακοί δείκτες αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, με ένα μόνο χαρακτήρα με ή χωρίς το σήμα «+» ή «−» ή/και με δύο δεκαδικά σημεία το πολύ, εξοπλισμένοι με πλαστικό κάλυμμα, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 35 χιλιοστά, συνιστάμενοι εξ 22 το πολύ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιον	7
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκται αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 χιλιοστά, με μια σειρά χαρακτήρων όχι ολιγωτέρων των δύο, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγόν με βάσιν το γάλλιον και συναρμολογημένων επί πίνακος. Έκαστος χαρακτήρ αποτελείται εξ οκτώ μερών, το πολύ, μετά ή άνευ δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικεκαλυμένη διά προστατευτικού καλύματος εκ πλαστικού	0
ex 85.21 Δ II	Δίοδοι από γερμάνιο-χρυσό με τάση που δεν υπερβαίνει το 1V ανά 5 mA	0
ex 85.21 Δ II	Δίοδος εκπομπής φωτός (LED) κατασκευασμένη από ημιαγωγό ένωση με βάση το γάλλιο, τοποθετημένη σε θήκη διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 20 × 21 χιλιοστά, με 2 ακροδέκτες και η οποία φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: LT 9305 LT 9306 SLF 209 SLF 909 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης, τα οποία σχετίζονται με τις «LED» που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μη προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνον (ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 8 bits, με καταχωρητή αναγνώσεως και έλεγχο εξόδου εν σειρά, ενσωματωμένες εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 50 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο είτε από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνον έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: 62000 έως 62999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις «ROM» που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες αναγνώσεως μόνον, μη προγραμματιζόμενες, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 256 Kbits, με εφεδρική παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 0,03 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 50 χιλιοστά, με όχι πλέον των 54 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HN 61256 HN 613256 MB 83256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-ROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 1 M bit, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις που δεν είναι μεγαλύτερες από 39 × 17 χιλιοστά, η οποία φέρει 28 το πολύ ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό ή τον περιλαμβάνει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	HN 62301 P MB 831000 MB 831124 TC 531000 P ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν C-MOS-ROM που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μη δυνάμενες να σβήσουν, μνήμες αναγνώσεως μόνον (PROM), τεχνολογίας TTL Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις «PROM» οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μη δυνάμενες να σβήσουν, μνήμες αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 18 S 42 29620 54 S 472 74 S 472 CY 7 C 225 18 S 46 29621 54 S 473 74 S 473 18 SA 42 29622 54 S 474 74 S 474 18 SA 46 29623 54 S 475 74 S 475 29624 54 S 476 74 S 476 24 S 41 29625 54 S 477 74 S 477 24 SA 41 29626 54 S 572 74 S 572 29627 54 S 573 74 S 573 27 S 15 54740 27 S 25 3604 54741 7640 27 S 26 3624 7641 27 S 27 3625 5605 7642 27 S 28 5625 7643 27 S 29 38510 7644 27 S 30 6340 7645 27 S 31 5340 6341 7646 27 S 32 5341 63 S 440 7647 27 S 33 53 S 440 63 RA 441 7648 53 RA 441 63 RS 441 7649 28 L 42 53 RS 441 63 S 441	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 28 S 42, 28 SA 42, 28 S 45, 28 S 46, 28 SA 46, CY 7 C 225 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, HM 6641, 7054, 7059, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7226 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 82 S 137, 82 S 140, 82 S 141, 82 S 142, 82 S 146, 82 S 147, 93438, 93448, 93452, 93453 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μη δυνάμενες να σβήσουν, μνήμες αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 24 S 81, 24 SA 81, 24 S 86, 27 S 180, 27 S 181, 27 S 185, 27 S 35, 28 L 85, 28 L 86, 28 P 85, 28 R 35, 28 R 85, 28 S 2708, 28 S 85, 28 S 86, 28 SA 86, 28 S 8 XMFE, 29623, 29630, 29631, 29632, 29633, 29634, 29635, 29636, 29637, 29650, 29651, 29652, 29653 3628, 5380, 5381, 5388, 5389, 53 S 840, 53 S 841, 54 LS 478, 54 S 2708, 54 S 454, 54 S 455, 54 S 478, 54 S 479, 6380, 6381, 6388, 6389, 63 S 840, 63 S 841, 7050, 7055, 7060, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7232 74 LS 478, 74 S 2708, 74 S 454, 74 S 455, 74 S 478, 74 S 479, 7608, 7680, 7681, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 77 S 180, 77 S 181, 77 S 184, 77 S 185, 77 S 186, 77 S 187, TBPS 81 M 82707, 82708, 82 HS 185, 82 LS 180, 82 LS 181, 82 S 180, 82 S 181, 82 S 182, 82 S 183, 82 S 184, 82 S 185, 82 S 2708, 87 S 180, 87 S 181, 87 S 184, 87 S 185, 87 S 186, 87 S 187, 93450, 93451, 93460, 93461, 93465, 93466, 93 L 450, 93 L 451, 9460 CY 7C 235, CY 7C 281, CY 7C 282	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητας απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με ένα παράθυρο εκ χαλαζία στην επάνω επιφάνεια, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: AMI 702 ADC 82140 PP ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τις EPROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	4
ex 85.21 Δ II	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενη, που είναι δυνατόν να σβηστεί με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), εφοδιασμένη με προγραμματιζόμενο σύστημα εισόδων/εξόδων (EPROM/1/0), με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 2 K × 8 bits, τοποθετημένη σε κουτί εξωτερικών διαστάσεων μικροτέρων των 17 × 52 χιλιοστών, το οποίο έχει στην άνω πλευρά του παράθυρο από χαλαζία και περιέχει: — αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή/και περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: D 8755 A TMP 8755 AC ή — άλλα αναγνωριστικά σήματα σχετικά με μνήμες που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2804 A X 2404 X 24 C 04 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 16 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 64 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2864 A MBH 28 C 64 MCM 2864 MBM 28 C 65 52 B 33 52 B 33 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 128 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28128 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες δυνάμενες να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμες αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 32 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 28256 28 C 256 48 C 256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας TTL (TTL-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 Kbit, και χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 45 ns, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί δαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 30 χιλιοστά με όχι πλέον των 22 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 93422 93425 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις TTL-S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K × 4 bits και χρόνο προσπελάσεως μη υπερβαίνοντα τα 70 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 23 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον κάτωθι συνδυασμό είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS – S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	7
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K × 1 bit, των οποίων ο χρόνος προσπελάσεως δεν υπερβαίνει τα 70 ns, και η ένταση του εφεδρικού ρεύματος λειτουργίας το 1 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 26 mm, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον κάτωθι συνδυασμόν: 6147 MCM 61 L 47 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS – S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με χωρητικότητα 2 K × 8 bits και μέγιστο εφεδρικής ισχύος 0,005 mW, σε 25° C, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 33 × 17 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TC 5516 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS – S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι ανάγνωσης/γραφής τυχαίας, προσπέλασης, τεχνολογίας N-MOS (στο οποίο περιλαμβάνεται και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS – S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), με χωρητικότητα 256 × 4 bits, που έχουν χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 25 nanosecondes, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης, που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 9122 – 25 91 L 22 – 25 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με χωρητικότητα 64 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 18 × 39 mm με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TC 5564 MB 8464 MB 81 C 78 TC 5565 C MB 81 C 71 HM 6264 P MCM 6164 HM 6264 LP HM 6264 LFP ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS – S-RAM, που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) με ικανότητα απομνημόνευσης 72 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων σύνδεσης και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TMM 2089 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης αναγνώσεως/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπερκείμενης bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμης αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2002 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπερκείμενης, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζόμενης, δυνάμενης να σβήσει με ηλεκτρικού ρεύμα, μνήμης αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2004 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 Kbits και χρόνο προσπελάσεως όχι μεγαλύτερο από 50 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 mm × 32 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών: 10470 10474 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισημάνσεως αφορώντα μνήμες ECL-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη πεδίου (programmable array logic, PAL), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ασφάλειες, με προγραμματιζόμενη διάταξη AND, με σταθερή διάταξη OR, με ή χωρίς καταχωρητές, ενσωματωμένη εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 19 × 39 mm, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: 10 H 8 — 16 A 4 — 18 L 4 10 L 8 — 16 C 1 16 H 2 — 20 C 1 12 H 6 — 16 L 2 — 20 L 2 12 L 6 — 16 L 6 — 20 L 10 12 L 10 — 16 L 8 — 20 R 4 16 R 4 — 20 X 4 14 H 4 — 16 R 6 — 20 X 8 14 L 4 — 16 R 8 — 20 X 10 14 L 8 — 16 X 4 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PAL που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενο, μη δυνάμενον να σβησθεί, λογικό κύκλωμα (field programmable logic array), τεχνολογίας TTL-Schottky, με όχι πλέον των 48 λειτουργιών AND, όχι πλέον των οκτώ λειτουργιών OR και όχι πλέον των 16 εισόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα, αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 83 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα (FPLA), τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	5
ex 85.21 Δ II	Ειδικής χρήσης λογική συστοιχία κατασκευασμένη από τυποποιημένα στοιχεία (συστοιχία πυλών), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με όχι λιγότερες των 8 000 λειτουργιών NAND δύο εισόδων, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 39 mm × 39 mm, με όχι περισσότερους από 179 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτήριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: MB 66 000 VH ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα λογικές συστοιχίες C-MOS οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Video συστοιχίες πυλών προγραμματισμένες για ελέγχους γραφικής και μνήμη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 mm × 52 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρουν: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 38300 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα προγραμματισμένες συστοιχίες πυλών οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής single-chip, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική μονάδα ικανότητος απομνημονεύσεως 4 bits, μια μνήμη αναγνώσεως μόνον (ROM), ικανότητος τουλάχιστον 18 Kbits και όχι πλέον των 65 Kbits, και μια μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM), ικανότητος τουλάχιστον 512 bits και όχι πλέον των 4 Kbits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 58 χιλιοστά με όχι πλέον των 80 ακίδων συνδέσεως. Η συσκευασία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: CD 3200 έως 3299 TP 0310 έως 03299 HD 38800 TP 0450 έως 04599 HD 38820 TMC 0270 έως 0279 TP 0480 έως 04899 HD 44796 TMC 0500 έως 0599 TP 0500 έως 05999 HD 44800 TMC 0980 έως 0989 HD 44801 TMC 1500 έως 1599 HD 44820 TMC 1980 έως 1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μικροϋπολογιστές single-chip οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου του H-MOS), αποτελούμενη από τέσσερις μνήμες λειτουργίας με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 × 8 bits, 16 × 16 bits, 32 × 32 bits, από έναν καταχωρητή 8 bits, έναν καταχωρητή 12 bits, έναν καταχωρητή 16 bits και δύο καταχωρητές 20 bits, έναν μετρητή 5 bits και ένα δίκτυο αναμονής (ωρολόγιο), η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες συνδέσως, και η οποία φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LSI-604041855 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις CPU που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Σύστημα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 63 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: MCM 68590 AM 7990 8001 8003 82586 82588 COM 9026 WD 2840 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS) για τον έλεγχο σκληρών δίσκων (N-MOS – HDC), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: WD 1010 WD 2010 WD 5010 HDC 9224 PD 7261 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα N/H-MOS – HDC, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από έναν καταχωρητή 32 bits, έναν καταχωρητή 24 bits, έναν καταχωρητή 4 bits, δώδεκα καταχωρητές 1 bit, δύο λειτουργικές μνήμες 16 × 24 bits, κυκλώματα δυνάμενα να εκτελούν αριθμητικές και λογικές εργασίες, λογική μονάδα αποκωδικοποιήσεως και ανιχνεύσεως λαθών, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως του χρόνου, τοποθετημένη εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα: ALU 0486 ή — έτερον σήμα αφορών την αριθμητική λογική μονάδα (ALU) η οποία ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα λογικού ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενον από έναν καταχωρητή 7 bits, τρεις μετρητάς, μια πολλαπλή σύνδεση, δίκτυα για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας προς εκτέλεση εργασιών ελέγχου, αποκωδικοποιητική λογική μονάδα, μονάδα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως λαθών και κύκλωμα ρυθμίσεως χρόνου τοποθετημένο εντός θήκης μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, που φέρει 64 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— το διακριτικό σήμα: MIC 0482 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα το κύκλωμα λογικού ελέγχου το οποίο ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την παραγωγή χρονορυθμιζομένων σημάτων για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την κυρίως μνήμη και για τις διασυνδέσεις εισόδου-εξόδου (I/O), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, με 68 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: H 108982 (MCC) ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 32 bits, τρεις καταχωρητές 16 bits, μια λειτουργική μνήμη 16 × 16 bits, μια μνήμη LIFO 7 × 17 bits, ένα προσθετικό κύκλωμα έχον την ικανότητα να δημιουργεί και να απομνημονεύει τη διεύθυνση και να ρυθμίζει τις μεταβολές της διευθύνσεως και τις προτεραιότητες τις σχετικές με την εκτέλεση της διαγνώσεως, μια πολλαπλή σύνδεση 16 bits, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικό σήμα: CSS 0484 ή — έτερον διακριτικό σήμα αφορόν τα κυκλώματα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα διορθώσεως και ανιχνεύσεως σφάλματος (ECDU), διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 62 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ECDU τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), επιτρέπον την ανίχνευση και τη διόρθωση των σφαλμάτων ενός bit και την ανίχνευση όλων των σφαλμάτων 2 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, η οποία έχει όχι περισσότερα των 68 σημείων επαφής, και η οποία φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 8206 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την ανίχνευση και διόρθωση των πολλαπλών σφαλμάτων που προέρχονται από μια γραμμή μαγνητικών δίσκων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8065 AM 9520 AM 9521 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος διά τον έλεγχο δυναμικών μνημών τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM), με ικανότητα διακλαδώσεως των διευθύνσεων και δημιουργίας παλμών, ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 62 χιλιοστά, με όχι πλέον των 48 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DP 8408 DP 8409 MB 1422 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι διασυνδέσεις για τη μετάδοση δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (N-MOS – PCI) (περιλαμβανομένου και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8251 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS – PCI, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	7
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα επικοινωνίας για τη σύνδεση ενός μικροεπεξεργαστή με ένα κανάλι δεδομένων (EPCI), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 17 × 39 χιλιοστά, με 28 ακίδες συνδέσεως το πολύ, και που φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή/και αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2661 ή — έτερα διακριτικά σήματα που αφορούν τα EPCI τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Διά την κωδικοποίησιν και αποκωδικοποίησιν δεδομένων καθώς και τας αναλόγους λειτουργίας ελέγχου ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 33 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε γραμμάτων και αριθμών: AM 7991 COM 9032 8002 8023 82501 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ενδοσυνδέσεων εν σειρά που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης για μετατροπή των αριθμητικών σημάτων από παράλληλη σε σειριακή και από σειριακή σε παράλληλη σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: WCC 295 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά χρονόμετρα μεσοδιαστημάτων (PIT), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8253 8254 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν N-MOS – PIT τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	6
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα αποκωδικοποίησης συχνοτήτων, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 14 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: XR 2211 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένον εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 16 ακίδων σύνδεσης. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή Τα κυκλώματα αυτά προορίζονται διά την κατασκευήν αυτόματων χρονοδιακοπτών, διά την κατασκευήν ωρολογίων του πίνακος οργάνων ελέγχου, και ωρολογίων παρομοίων τύπων δι' αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτας (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, τροφοδοτούμενα από πηγή ρεύματος 1,5 V, που περιλαμβάνουν οδηγό κύκλωμα με υγρούς κρυστάλλους (LCD), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 21 χιλιοστά, με όχι πλέον των 56 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TC 8219 AF ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα C-MOS τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής, υπό μορφή ολοκληρωμένου αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 2 × 4 × 4 χιλιοστά, με όχι πλέον των 10 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: V 35 C 05 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ενισχυτές, που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν Ο ενισχυτής προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα υπαγόμενα στη διάκριση 90.19 B I του κοινού δασμολογίου	0
ex 85.21 Δ II	Διανομεύς bus τεσσάρων καναλιών (Quadbus), τεχνολογίας ALP-Schottky, χαμηλής ισχύος με μικροκύκλωμα καταχωρητών τύπου D και εσωτερική γεννήτρια ισοτιμίας ODD 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 28 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 20 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 2907 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους διανομείς bus (quadbus) που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οδηγοί τεσσάρων γραμμών (four line drivers) τεχνολογίας Schottky, χαμηλής ισχύος, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένοι εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 7 χιλιοστά, με όχι πλέον των 16 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: AM 26LS29 AM 26LS31 SN 75172 SN 75174	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα οδηγούς τεσσάρων γραμμών τεχνολογίας ALPS οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Σύγχρονος/ασύγχρονος δέκτης/πομπός γενικής χρήσης (USART), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MSM 82 C 51 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν σύγχρονους/ασύγχρονους δέκτες/πομπούς γενικής χρήσης οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής 8 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με εσωτερική αρχιτεκτονική 16 bits, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), μία γεννήτρια ρύθμισης χρόνου, δύο ανεξάρτητους διαύλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (data memory acces/DMA), έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή διακοπών, τρεις προγραμματιζόμενους ρυθμιστές χρόνου των 16 bits, μια προγραμματιζόμενη μνήμη και μονάδα επιλογής περιφερειακών κυκλωμάτων, μια προγραμματιζόμενη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής και έναν ελεγκτή τοπικού φορέα διακίνησης. Τοποθετημένος σε περίβλημα διαστάσεων το πολύ 30 × 30 χιλιοστά, με περισσότερα από 68 σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 80188 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής ικανότητας 16 bits, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 82 χιλιοστά, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 29116 SBP 9989 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής 16 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), ένα μηχανισμό χρονοδιακόπτη, δύο ανεξάρτητους διαύλους DMA, ένα δυνάμενο να προγραμματιστεί σύστημα ελέγχου διακοπτών, τρεις δυνάμενους να προγραμματιστούν χρονοδιακόπτες 16 bits, μία μνήμη δυνάμενη να προγραμματιστεί και μία προγραμματισμένη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής με μονάδα ελέγχου διανομέων bus, ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 χιλιοστά, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 80186 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής με ικανότητα 16 bits τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), από ένα μηχανισμό ελέγχου και προστασίας της μνήμης (NMU), ο οποίος είναι τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες ή σημεία επαφής που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς: 80286 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	10
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής (MPU) με κανάλι δεδομένων 32 bit, τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 36 × 36 χιλιοστά με όχι περισσότερες από 114 ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: MC 68020 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στη παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου υβριδικού κυκλώματος, που συνίσταται από μία βάση επί της οποίας συναρμολογούνται μικροπλακίδια αποτελούμενα από κεντρική μνήμη επεξεργασίας (CPU) και μονάδα μνήμης, τοποθετημένα εντός θήκης οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 16 × 55 mm, με όχι πλέον των 60 ακίδων συνδέσεως που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 57-00000 57-19400 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Βοηθητικός μαθηματικός επεξεργαστής (FPU) κινητής υποδιαστολής τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος αποτελούμενος από καταχωρητές των 80 bits και από ένα κανάλι των 32 bits τοποθετημένος μέσα σε θήκη των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 28 × 28 χιλιοστά με 80 ακίδες συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό: MC 68881 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονάδα επεκτάσεως αριθμητικού επεξεργαστού (numeric processor extension unit), τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS/NPX), φέρουσα όχι περισσότερους των 14 καταχωρητών, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένης εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 χιλιοστά, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	8087 TX 32081 W 80287 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μονάδες υπολογισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Διαχωριστής δεδομένων ευκάμπτου δίσκου (floppy disc data separator/FDDS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 27 × 8 χιλιοστά, με όχι πλέον των 20 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων: FDC 9216 WD 92 C 32 FDC 9216-B WD 9216-00 FDC 9229 T FDC 9229 BT ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα FDDS τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Συνθέτης φωνής-ομιλίας, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS/phoneme speech synthesizer), με παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 10 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως, ή σημείων εγγραφής και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L SC 01 CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L SSI 263 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συνθέτες φωνής-ομιλίας (phoneme speech synthesizer), οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μετατροπεύς video ψηφιακού συστήματος εις αναλογικόν (VDAC), τριών διαύλων έκαστος των οποίων έχει χωρητικότητα όχι ανωτέρω των 8 bits, με μέγιστο χρόνο μετατροπής όχι ανώτερο των 25 nanosecondes, υπό μορφή υβριδικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, έστω και αν περιλαμβάνει τρεις μνήμες τυχαίας προσπελάσεως (RAM) εκάστη των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 2 bits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 54 × 62 χιλιοστά, με όχι πλέον των 61 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών γραμμάτων και αριθμών: VDAC 444 TD TDC 1334 RGB DAC 4 T HDAC 34010 RGB DAC 8 E HDAC 34020 RGB DAC 8 T ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μετατροπείς (VDAC) οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικοί ρυθμιζόμενοι διαφορικοί ενισχυτές για σήματα συχνότητας 0 – 400 MHz, τουλάχιστον με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, συγκεντρωμένοι σε κυτία των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 11 × 11 χιλιοστά, οι οποίοι περιέχουν το μέγιστο 16 ακροδέκτες και φέρουν:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα στοιχείο αναγνώρισης ταυτότητας το οποίο αποτελείται ή περιέχει τον εξής συνδυασμό ψηφίων: 0078-10 ή — άλλα στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας τα οποία αναφέρονται σε ενισχυτή που ανταποκρίνεται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη αναγνώρισης γραφής τυχαίας προσπελάσεως, διπολικής τεχνολογίας (διπολικές SRAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 × 9 bits, εγκλωβισμένη σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 16 × 40 χιλιοστά, που περιλαμβάνει το πολύ 28 ακροδέκτες σύνδεσης και φέρει: — ένα στοιχείο προσδιορισμού ταυτότητας που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 85 S 09 MBM 93419 ή — άλλα στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας τα οποία αντιστοιχούν σε διπολικές στατικές μνήμες (SRAM) που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για τον ελέγχο οκταδικών δυναμικών μνημών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλωμάτος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 33 χιλιοστά, το οποίο διαθέτει 20 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2965 AM 2966 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα σε διπολικά κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κυκλώματα διασυνδέσεως διανομέων bus διπολικής τεχνολογίας, με καταχωρητές 9 ή 10 bits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 9 × 34 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες ή σημεία επαφής κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τους εξής αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα στα κυκλώματα διασυνδέσεως bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης με πολλαπλούς διανομείς bus για τη διόρθωση σφαλμάτων (error correction multiple bus buffer), τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος που επιτρέπει τη διασύνδεση μιας μονάδας διόρθωσης σφαλμάτων με μία δυναμική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM) ενώ η ροή των δεδομένων περνά από τους διανομείς bus, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 8 × 33 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 2961 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα στα πολλαπλά κυκλώματα φορέων διασυνδέσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Μονάδα ελέγχου καταστάσεων και ολισθήσεως (status and shift control unit), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 57 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2904 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα σε διπολικές μονάδες ελέγχου καταστάσεως ή ολισθήσεως που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος του οποίου οι μέγιστες διαστάσεις είναι 3 × 3 χιλιοστά, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που ανήκουν στη διάκριση 90.19 Β Ι (α)	0
ex 85.21 Δ II	Συνεπεξεργαστής κειμένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 25 × 25 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 68 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: C 82730 ή — άλλο σήμα αναγνωρίσεως αναφερόμενο στους συνεπεξεργαστές κειμένων που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (υπολογιστική μονάδα χωρητικότητας 8 bits), από μία επαναπρογραμματιζόμενη UV μνήμη ανάγνωσης (τη λεγόμενη EPROM), χωρητικότητας 32 Kbits, από μια μνήμη γραφής-ανάγνωσης, τυχαίας προσπέλασης (τη λεγόμενη RAM) και χωρητικότητας 1 Kbits, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 15 × 50 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει παράθυρο χαλαζία καθώς και: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών ή περιέχει τον συνδυασμό αυτό: 8751 7742 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που αναφέρεται σε μικροϋπολογιστή του ενός κυκλώματος της προηγούμενης περιγραφής	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (ALU) χωρητικότητας 32 bits, από μια μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 24 Kbits, από μια μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) και χωρητικότητας 2 Kbits, ενσωματωμένος σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις είναι τουλάχιστον 30 × 30 χιλιοστά, με 84 ή περισσότερες ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: MB 8764 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα το οποίο αφορά μικροϋπολογιστές του ενός μικροκυκλώματος που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (subscriber line audioprocessing circuit/SLAC), με δύο επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων (digital signal processor), έναν αναλογικό-δυαδικό και έναν δυαδικό/αναλογικό μετατροπέα, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 39 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: AM 7901 AM 7905 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, που αναφέρεται σε κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, αποτελούμενη από ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τεχνική C-MOS (η ονομαζόμενη C-MOS – S-RAM), χωρητικότητας 16 Kbits, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 19 × 36 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: MK 48 Z 02 (B) DS 1220 Y ή — άλλα διακριτικά που σχετίζονται με στατικές μνήμες C-MOS – S-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο των δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS), εφοδιασμένο με μία στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητας απομνημονεύσεως 128 × 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 6532 CO 10750 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα για τον έλεγχο των δεδομένων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Αναλογικά-ψηφιακά ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα διπολικής τεχνολογίας, κατάλληλα για τον έλεγχο των βαθμιδωτών κινητήρων μειώνοντας τις ταλαντώσεις κατά τη φάση της τοποθέτησης τα οποία τοποθετούνται μέσα σε θήκη με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 18 × 39 χιλιοστά με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: STEDA ή — οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήμα σχετικό με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που παρουσιάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο κινητήρων χωρίς ψήκτρες προκειμένου να διατηρεί σταθερή την ταχύτητά τους, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 25 χιλιοστά, που έχει 18 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MGA 3015 A ή — άλλα διακριτικά σήματα με τα κυκλώματα ελέγχου κινητήρων που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό-ψηφιακό κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, ικανό να ελέγχει κινητήρες χωρίς ψήκτρες διατηρώντας σταθερή την ταχύτητα, τοποθετημένο σε θήκη διαστάσεων 9 × 25 mm κατ' ανώτατο όριο, με 20 κατ' ανώτατο όριο ακροδέκτες σύνδεσης και επί της οποίας θήκης αναγράφεται: — ένα σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο, στο σύνολο ή κατά τμήματά του, από τους ακόλουθους συνδυασμούς ψηφίων και αριθμών: UC 1633 UC 3633 UC 1634 UC 3634 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης σχετικό με αναλογικό-ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διαχείρισης, μνήμης (MMU) τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) για την προσπέλαση μιας μνήμης μεγίστης χωρητικότητας 16 Megabytes, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 82 × 25 χιλιοστών, που έχει 68 το πολύ σημεία επαφής ή 64 ακροδέκτες και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 68451 TX 32082 W ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα MMU που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής μνήμης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος μέσα σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 36 × 36 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 132 ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: MC 68851 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ελεγκτές μνήμης που ανταποκρίνονται στη παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος (ALPS), για τον ασύγχρονο έλεγχο γραμμών μεταφοράς σημάτων (bus) και τη μετατροπή τοπικού bus σε πολυδιαυλωμένο bus (BAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 37 × 13 χιλιοστών, που έχει 28 ακροδέκτες και φέρει το διακριτικό σήμα: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 68452 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής καθοδικού σωλήνα (CRTC), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος, εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 62 × 25 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	AM 8052 D 8275 H P 8275 H ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές CRTC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής οθόνης και γεννήτρια χαρακτήρων (DCCG), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, για τον έλεγχο συστημάτων γραφικής απεικόνισης σε οθόνη με υγρούς κρυστάλλους και μήτρας κουκκίδων, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 26 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 60 ακροδέκτες, και το οποίο φέρει σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: HD 61830 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης σχετικά με τους ελεγκτές οθόνης και γεννήτριες χαρακτήρων που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Video μετατροπέας ψηφιακού συστήματος σε αναλογικό (VDAC), με μέγιστο χρόνο μετατροπής 10 nanoseconds, με τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 35 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους VDAC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Γεννήτρια παλμών παρεμβολής για τον έλεγχο γεωμετρικών συναρτήσεων, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3701 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη (ανάγνωσης-γραφής) τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένη με την τεχνική C-MOS (C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας μνήμης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 18 × 39 χιλιοστά, με 28 το πολύ ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αναγνώρισης που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 5532 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα αναγνώρισης που θα σχετίζεται με τις στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου σερβομηχανισμών, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3702 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα παραγωγής μεταβλητών κυμάτων διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR 2206 XR 8038 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής video, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 17 χιλιοστά, με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 702 703 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ενισχυτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Ο ενισχυτής προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής διπολικής τεχνολογίας, για την ενίσχυση των σημάτων ανάγνωσης ή γραφής σε εύκαμπτους μαγνητικούς δίσκους, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη διαστάσεων το πολύ 11 × 29 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 22 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: XR 2247 XR 3470 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου του διαφράγματος και διόρθωσης του χρώματος, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 17 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 704	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Το κύκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Γεννήτρια παλμών (impulse generator), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 705 706 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Το κύκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (διπολική S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που αποτελείται από υπόστρωμα το οποίο φέρει 1 ή 2 μικροκυκλώματα με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770639 770823 5120360 7379769 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης που αποτελούνται από δύο επίπεδα επάλληλων υποστρωμάτων, καθένα από τα οποία φέρει μία ή δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς: 770965 4599497 7379442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενος συνθετητής ψηφιακών σημάτων, τεχνολογίας C-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και η H-MOS), με 32 γεννήτριες συχνοτήτων, καθεμία από τις οποίες παράγει 8 μουσικές νότες, με ταυτόχρονη έξοδο μέχρι 160 μουσικές νότες, σε μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων: MEG ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ψηφιακούς συνθετητές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα επαναλήπτη για την επαναγέννηση σημάτων με παλμοκωδική διαμόρφωση, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR C 240 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για τον έλεγχο δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (D-RAM controller), με ικανότητα πολυπλεξίας διευθύνσεων και παραγωγής σημάτων συγχρονισμού, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 62 χιλιοστά, με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή 52 σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: C 8208 THCT 4502 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου D-RAM τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ασύγχρονος παγκόσμιος πομπός/δέκτης με δύο κανάλια (DUART), τεχνολογίας MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: SCN 2681 MC 2681 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21. Δ II	Κύκλωμα ωρολογιακό/ημερολογιακό, τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένο ταλαντωτή από κρύσταλλο χαλαζία, ανεξάρτητους χρονομετρικούς καταχωρητές και χρονόμετρο, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 7 × 20 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MM 58174 A 58274 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ωρολογιακά/ημερολογιακά τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ωρολογιακό C-MOS με ηχητικό σήμα, έστω και με μετρητή ωρών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε μια θήκη με όχι περισσότερες από 24 ακίδες σύνδεσης και της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	SVM 5530 7910 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ωρολογιακά τα οποία ανταποκρίνονται στη παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενα κυκλώματα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (asynchronus communication element) για την ασύγχρονη λήψη και μετάδοση δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος εντός θήκης μέγιστων διαστάσεων 16 × 54 χιλιοστά, η οποία φέρει όχι περισσότερες των 40 ακίδων σύνδεσης καθώς και: — αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με κυκλώματα που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας πρόσβασης, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS—D-RAM) με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ικανότητας απομνημόνευσης 64 Kbits × 4, τοποθετημένη σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 34 χιλιοστά, που περιέχει το πολύ 20 ακίδες ή σημεία σύνδεσης τοποθετημένες παράλληλα («dual in line») και φέρει: — σήμα προσδιορισμού ταυτότητας αποτελούμενο ή/και περιέχον αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 M5M 4464 HM 50464 MB 81464 ή — άλλα σημεία προσδιορισμού σχετικά με τα N-MOS—D-RAM που καλύπτει η παρούσα περιγραφή	10
ex 85.21 Δ II	Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits και χρόνους προσπέλασης όχι μεγαλύτερους από 150 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 22 × 12 mm, με όχι περισσότερους από 20 εναλλασσόμενους ακροδέκτες (zig-zag in-line) που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: PD 41256 V MB 81256 P HM 50256 ZP ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες D-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	10
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης όπου χρησιμοποιείται ο κώδικας «Manchester» (MED), για τη μεταβίβαση ή την αναμεταβίβαση δεδομένων υπό σειριακή μορφή, τεχνολογίας C-MOS και υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 33 mm, με όχι περισσότερους από 20 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: HD 6409	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	UV-διαγράψιμες, προγραμματιζόμενες μνήμες, μόνο ανάγνωσης (EPROM) σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 512 Kbits, που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20 × 42 χιλιοστά, και με άνοιγμα από χαλαζία στην επάνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από τον εξής συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 27512 MBM 27 C 512 ή — άλλο διακριτικό αναγνώρισης που σχετίζεται με μνήμες EPROM που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Δομικά στοιχεία λογικού TTL, σε διπολική τεχνολογία, με όχι περισσότερες από έξι λογικές λειτουργίες ανεξάρτητες μεταξύ τους και όχι αλληλοσυνδεόμενες, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιέχεται σε θήκη με 24 το πολύ ακροδέκτες και με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 34 χιλιοστά. Η θήκη φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από έναν από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: SH 767 369 SH 998 088 ή — άλλο διακριτικό αναγνώρισης που σχετίζεται με δομικά στοιχεία λογικού όπως περιγράφονται παραπάνω	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης για κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU-controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που τοποθετείται σε θήκη με επιφανειακή συγκόλληση (SMD), μέγιστες διαστάσεις 25 × 25 χιλιοστών, 68 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: FE 2000 L1A 0392 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κυκλώματα ελέγχου και διασύνδεσης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου ευκάμπτων δίσκων, με τεχνολογία κατασκευής C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που τοποθετείται σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 16 × 62 χιλιοστών, ο οποίος φέρει 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: G 70360-33 L1 A 0 519 MB 89311 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα προσαρμογής με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	7
ex 85.21 Δ II	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής διαμόρφωσης με παλμοκώδικα (MIC) και φίλτρο τεχνολογίας N-MOS (συμπεριλαμβανομένης της H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που αποτελείται από έναν πλήρως ολοκληρωμένο κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή PCM με φίλτρα πομποδέκτη και που είναι τοποθετημένο μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 10 × 23 χιλιοστών, με 16 το πολύ ακροδέκτες, το οποίο φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα χαρακτηριστικό αναγνώρισης που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 2916 2917 ή — άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης που αφορούν κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές PCM και φίλτρα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 διαύλων για την ενίσχυση και τη μετατροπή των σημάτων ανάγνωσης και τη μετατροπή των σημάτων γραφής για άκαμπτους δίσκους, τοποθετούμενο σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 19 × 38 χιλιοστά, ο οποίος φέρει 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SSI 540 SSI 541 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά ολοκληρωμένο κύκλωμα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έλξεως, με 8 διαύλους τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 9 × 28 χιλιοστά, η οποία φέρει 22 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: UCN 5801 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα καθοδήγησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα καθοδήγησης για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έλξεως, με 4 διαύλους, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 7 × 22 χιλιοστά, ο οποίος φέρει 16 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: UCN 5813 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα καθοδήγησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 διαύλων, για την παραγωγή σημάτων ανάγνωσης-γραφής για μαγνητικές μονάδες άκαμπτων δίσκων, τοποθετημένο σε περίβλημα μεγίστων διαστάσεων 13 × 13 χιλιοστών, με 28 ακίδες σύνδεσης το πολύ, το οποίο φέρει: — τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: SSI 117 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα των παραπάνω χαρακτηριστικών	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες, μη διαγράψιμες, μνήμες μόνο ανάγνωσης (PROM) με χωρητικότητα 16 Kbits, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 39 × 17 χιλιοστά, με 32 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — διακριτικό αναγνωρίσεως που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 27 PS 191 A 7 C 245 7 C 292 29683 7 C 291 HM 6616 MB 7133 MB 7138 MB 7134 MB 7151 MB 7137 MB 7152 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με μνήμες που πληρούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτές για την περιοχή σημάτων από 0 έως 60 kHz, με συντελεστή διαρροής όχι μεγαλύτερο από 0,3 mA, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 26 × 13 × 6 χιλιοστά, με 18 το πολύ ακροδέκτες που φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: ISO 100 ή — άλλα διακριτικά αναγνώρισης που σχετίζονται με ενισχυτές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Ο ενισχυτής αυτός προορίζεται να ενσωματωθεί σε τηλεφωνικά κέντρα (α)	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής επί μοναδικού μικροκυκλώματος, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μονάδα αριθμητικής λογικής (ALU) με οργάνωση 4 bits, μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 K × 8 bits, διπλού τόνου, γεννήτρια πολυσυχνότητας (DTMF), μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) με χωρητικότητα 1 Kbit, με ή χωρίς μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 512 bits, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 15 × 40 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 42 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από έναν από τους καρακάτω συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 ή — άλλο χαρακτηριστικό επισήμανσης που αφορά μικροϋπολογιστές επί μοναδικού κυκλώματος ο οποίος ανταποκρίνεται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 × 4 bits, χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 ns, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν τις C-MOS—S-RAM που ανταποκρίνονται στην περιγραφή που αναφέρεται παραπάνω	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 × 4 bits, χρόνο προσπέλασης μη υπερβαίνοντα τα 60 ns, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 12 × 29 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 22 ακίδων σύνδεσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: CY7C122 CY 93422/93L422 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS—S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρικά διαγράψιμη, προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο ανάγνωσης (E^2PROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος (μικροκύκλωμα) με χωρητικότητα 16 Kbits, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή υποθεμάτων πληροφοριών (υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα) ενεργοποιομένων με μικροκύματα συστημάτων αναγνώρισης αντικειμένων-προσώπων (α)	0
ex 85.21 Δ II	Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένες με τεχνολογία N-MOS (ή H-MOS) (δυναμικής N/H-MOS-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος αποτελούμενου από υπόστρωμα με 2 έως και 8 μικροκυκλώματα (χωρητικότητας 128, 192 ή 256 Kbits) και με συνολική χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση προς 256 Kbits και μικρότερη ή ίση προς 2 Megabits, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 30 × 30 mm, με όχι περισσότερους από 57 ακροδέκτες. Το περίβλημα φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα δυναμικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής του τύπου που περιγράφεται ανωτέρω	0
ex 85.21 Δ II	Δίθυρη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (ή H-MOS), με καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου εξόδου σειριακής ανάγνωσης, με χωρητικότητα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες, ή σημεία επαφής που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: MB 81461 PD 41264 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες D-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης φορέα, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο γραμμών επικοινωνίας. Το κύκλωμα περιλαμβάνει ψηφιακό φορέα διακίνησης, δύο ανεξάρτητους δέκτες και ένα πομπό που ουσιαστικά αποτελείται από μνήμη first in/first out (FIFO) και ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 50 × 15 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HS 3282	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα χαρκτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης φορέα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την απεικόνιση συμβόλων γραφικής σε καθοδικό σωλήνα, με σάρωση stroke mode, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 61 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: FCD 28 042 277, 96 114 899, 96 149 135, 95 114 898 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 39 × 17 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HM 62256 PD 43256 C TC 55257 P ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 × 4 bits και χρόνο προσπέλασης μικρότερο ή ίσο προς 8 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 × 32 mm με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 10422 10422 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης τεχνολογίας ECL (ECL-RAM) με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι περισσότερο από 15 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 9 × 27 mm, με όχι περισσότερους από 20 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 10480 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οκταδικό γραμμικό κύκλωμα οδήγησης τεχνολογίας Schottky-TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 14 × 14 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 5170 NE 5170 UC 5170 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα οκταδικά γραμμικά κυκλώματα οδήγησης τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οκταδικός γραμμικός δέκτης τεχνολογίας Schottky-TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 14 × 14 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 5180 NE 5180 5181 NE 5181 8510 8511 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα οκταδικούς γραμμικούς δέκτες οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης για το συγχρονισμό της ροής δεδομένων από μονάδα σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 35 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DP 8462 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα σειριακές διασυνδέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διαχωρισμού δεδομένων για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 WD 10 C 20 HDC 9226 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διαχωρισμού δεδομένων που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Υβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για τη διάταξη ελέγχου ηλεκτρομαγνητών, αποτελούμενο από 4 ζεύγη darlington (1 darlington = 2 κρυσταλλοτρίοδοι με σύνδεση κατά διαδοχή), εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 12 × 27 mm, με όχι περισσότερους από 10 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TH 3 L 10 TH 3 L 20 PU 4419	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανης αφορώντα ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, για σήματα μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης άκαμπτων σκληρών δίσκων και της κεντρικής μονάδας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 53 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 508 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 WD 11 C 00 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ακολουθιακό κύκλωμα ελέγχου δεδομένων για διασύνδεση μεταξύ μαγνητικής μονάδας με σκληρό δίσκο και κυκλωμάτων ελέγχου μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ακολουθιακά κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Σειριακό κύκλωμα διασύνδεσης κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή, για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 507 OMTI 5027 AIC 250 AIC 270 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 διαύλους, διπολικής τεχνολογίας, για τον έλεγχο της ανάγνωσης και της γραφής μαγνητικών κεφαλών σε μονάδες σκληρού δίσκου, τοποθετημένο σε θήκη μέγιστων διαστάσεων 12 × 19 mm, με 28 ακροδέκτες σύνδεσης κατ' ανώτατο όριο, επί της οποίας αναγράφεται: — ένα σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται στο σύνολο ή σε τμήμα του, από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: SSI 510 ή — από άλλο σήμα αναγνώρισης σχετικό με ολοκληρωμένο κύκλωμα με χαρακτηριστικά ανάλογα προς εκείνα που περιγράφηκαν προηγουμένως	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο στατικής μνήμης (S/RAM), με πολυπλεξία διευθύνσεων και παλμογεννήτρια, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 506 AIC 300 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ειδικής χρήσης λογικές συστοιχίες κατασκευασμένες από τυποποιημένα στοιχεία (συστοιχίες πυλών) από μέταλλο, που δεν επιδέχονται προγραμματισμό από το χρήστη, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που λειτουργούν με τάση τροφοδοτήσεως 12 V, με όχι λιγότερες από 637 λειτουργίες δύο εισόδων. Μέσα στις συστοιχίες υπάρχει ψηφιακός κώδικας που παράγεται από δέσμη ηλεκτρονίων ενώ καθεμία από αυτές ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 29 × 11 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: FB 215 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα συστοιχίες πυλών οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής (CODEC) κωδικής παλμοδιαμόρφωσης (PCM), τεχνολογίας N-MOS (ή H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από κύκλωμα δειγματοληψίας και προσωρινής απομνημόνευσης, μετατροπέα ψηφιακού προς αναλογικό, συγκριτή και λογική συνάρτηση για τη διασύνδεση σε διπλό ταυτόχρονο σύνδεσμο με PCM, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 × 28 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 2911 A-1 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές (CODEC) PCM οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Φίλτρο εκπομπής-λήψης με κωδική παλμοδιαμόρφωση, τεχνολογίας NOS (συμπεριλαμβανομένης H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενο από δύο φίλτρα κυκλώματος παλμικής κωδικής διαμόρφωσης τερματισμού κύριας ή δευτερεύουσας γραμμής, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 10 × 21 mm, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: D 2912 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα φίλτρα PCM τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – D-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 34 mm, με όχι περισσότερους από 18 ακροδέκτες, που φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: P 51 C 256 P 51 C 259 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS – D-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 58.21 Δ II	Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας σήματος υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιλαμβάνει ενισχυτές, μετατροπείς Α/Ψ και Ψ/Α τροφοδοτούμενους με τάση 12 volts ± 10 % καθώς και ψηφιακή σειριακή διασύνδεση με ασύγχρονο πομπό/δέκτη και ευρίσκεται εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 18 mm, το οποίο φέρει το πολύ 44 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 75002 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν προγραμματιζόμενους ενισχυτές με ασύγχρονο πομπό/δέκτη που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRTC), τεχνολογίας διπολικών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SCB 2675 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα CRTC, που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής μονοχρωματικής οθόνης (MDC-Monochrome Display Controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 25 × 25 mm και το οποίο φέρει το πολύ 68 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: 01-01.00 551 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης που αφορούν κυκλώματα το οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μνήμες μόνο ανάγνωσης (PROM), του δεν σβήνουν, ικανότητας απομνημόνευσης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις είναι μικρότερες ή ίσες προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και με — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 63 S 3281 MB 7141 AM 27 S 43 MB 7142 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες PROM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προηγμένες προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου απεικόνισης (AVDC) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SCN 2674 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου τεχνολογίας TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την ενεργοποίηση μαγνητικών σφυριών εκτύπωσης, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 7 × 20 mm, σε όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 801379-002 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Συνδρομητικές βαθμίδες (Crosspoint switches) με όχι λιγότερους από 4 ούτε περισσότερους από 12 διακόπτες και τάση λειτουργίας τουλάχιστον 150 V, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 92 × 41 mm το οποίο φέρει το πολύ 94 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή τους περιλαμβάνει: 904 719 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν συνδρομητικές βαθμίδες που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85. 21 Δ II	Πολλαπλασιαστής/συσσωρευτής (MAC) χωρητικότητας 8 × 8 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 62 × 16 mm το οποίο φέρει το πολύ 48 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: ADSP-1008 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν πολλαπλασιαστές/συσσωρευτές που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος χρησιμοποιούμενος για τον υπολογισμό της μέσης τιμής σε διάφορες κυματικές μορφές εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 10 mm το οποίο φέρει το πολύ 14 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD536A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μετατροπείς που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας 12 bit, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ενσωματωμένο κύκλωμα πρότυπης τάσης και χρονιστή, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 36 × 15 mm, το οποίο φέρει το πολύ 28 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD574A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιαναλογικός μετατροπέας 4 διαύλων με χωρητικότητα καθενός 12 bit, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 41 × 21 mm το οποίο φέρει το πολύ 28 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD390 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μετατραπείς που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Επεξεργαστής ελέγχου διαχείρισης παρεμβαλλόμενης μνήμης (buffer) τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβάνεται και H-MOS), υπό φορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 54 × 17 mm το οποίο φέρει το πολύ 40 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: WD 1015 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου και διαχείρισης ενδιάμεσης μνήμης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 31 × 31 mm το οποίο φέρει το πολύ 84 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: WD11C00-22 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής θερμοστοιχείου για τον έλεγχο συστημάτων οργάνων που λειτουργούν σε περιοχές θερμοκρασιών 0 έως 50° C, με ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 29 × 8 mm το οποίο φέρει το πολύ 14 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή τους περιλαμβάνει: AD 594 AD 595 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν ενισχυτές που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Ρυθμιστής θερμοκρασίας υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 6 × 4 mm το οποίο φέρει το πολύ 3 ακροδέκτες και: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 590 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν ρυθμιστές που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 E	Ζυγός απόκλισης για καθοδικούς σωλήνες, συχνότητας λειτουργίας μεταξύ 31 250 Hz και 64 000 Hz, με ενσωματωμένο τετραπολικό μαγνήτη	0
ex 85.23 B	Σύρματα περιέλιξης από αργίλιο, καθαρότητας όχι μικρότερης από 99,5 % κατά βάρος, όχι χρωματισμένα ή βερνικωμένα, με συνολική διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 0,15 και μικρότερη ή ίση προς 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Διατάξεις αναστροφής εικόνας κατασκευασμένες από συγκρότημα οπτικών ινών	0
ex 90.02 B	Ρυθμιζόμενο σύστημα φακών μήκους μεταξύ 115 και 140 mm. Σ' αυτό συνδυάζονται 4 έως 8 φακοί από γυαλί ή από μεθακρυλικό υλικό καθένας από τους οποίους φέρει, από τη μία τουλάχιστον πλευρά, επικάλυψη στρώματος φθοριούχου μαγνησίου και οι οποίοι έχουν διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 120 mm και μικρότερη ή ίση προς 130 mm, με προορισμό συναρμολόγηση σε μηχανές προβολής video (α)	0
ex 90.02 B	Στοιχείο αποτελούμενο από 2 στρώματα άκαμπτων οπτικών ινών, μεταξύ δύο στρωμάτων πλαστικής ύλης, οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 276 × 20 × 5 mm, που προορίζονται για την κατασκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (α)	0
ex 90.10 A	Οπτικό σύστημα για μηχανήματα φωτοαντιγραφής, αποτελούμενο από δύο σειρές ακάμπτων οπτικών μονοϊνών μεταξύ 2 πλακών πλαστικού υλικού, από σωληνωτό λαμπτήρα και από μεταλλικό κάτοπτρο, τοποθετημένων σε μεταλλική κατασκευή της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 335 × 100 × 40 mm	0
ex 90.10 A	Σύνολο για φωτοτυπικά μηχανήματα, χωρίς οπτικό στοιχείο, αποτελούμενο από λυχνία αλογόνου και μεταλλικό αντανακλαστήρα, μονταρισμένοι σε μεταλλική κατασκευή, οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων είναι τουλάχιστον 290 × 112 × 53 mm εξαιρουμένων των καλωδίων και των επαφών	0
ex 90.19 B II	Φορητές συσκευές ανάγνωσης για άτομα με μειονεκτική όραση στις οποίες κάμερα με οπτικές ίνες μεταβιβάζει είδωλο σε μεγέθυνση σε οθόνη καθώς και ξεχωριστά μέρη για τις συσκευές αυτές	3
ex 92.12 A	Μαγνητικοί σκληροί δίσκοι προλιπασμένοι, με επικάλυψη οξειδίου, υψηλής έντασης απομαγνητισμού 800 Oe, εξωτερικής διαμέτρου 95 mm, εσωτερικής διαμέτρου 25 mm και πάχους 1,27 mm	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.