I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2550/97 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2108/84 houdende bijzondere maatregelen voor de bepaling van de maaswijdte van visnetten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 894/97 van 29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden [1], inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 894/97 minimummaaswijdten gelden voor passief vistuig en dat de voorschriften die voor de bepaling van de maaswijdte van gesleept vistuig zijn vastgesteld, minder geschikt zijn voor de kenmerken van passief gebruikte netten en voor de omstandigheden waaronder de maaswijdten van dergelijk vistuig worden gemeten;

Overwegende dat het voor de bepaling van de maaswijdte van passief gebruikte netten te gebruiken type maaswijdtemeter, de procedure voor de meting van de maaswijdten en de methode voor de berekening van de maaswijdtenader moeten worden omschreven;

Overwegende dat voor gevallen waarin het resultaat van de maaswijdtemeting door de kapitein van een vaartuig tijdens een inspectie wordt betwist, moet worden voorzien in een tweede en laatste meting;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserij en aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2108/84 van de Commissie [2] wordt als volgt gewijzigd:

1. Boven artikel 1 wordt het volgende opschrift ingevoegd:

„DEEL I — GESLEEPT VISTUIG, DEENSE ZEGENNETTEN OF SOORTGELIJKE GETROKKEN NETTEN".

2. Na artikel 6 wordt het volgende ingevoegd:

„DEEL II — PASSIEF VISTUIG

Artikel 6 bis

Definities

In deel II wordt verstaan onder:

„passief vistuig": kieuwnetten, warnetten, en schakelnetten, bestaande uit één of meer afzonderlijke netten met een onder-, een boven- en een verbindingspees, en al of niet zijn voorzien van verankerings-, drijf- en positiesignaleringsvoorzieningen;

Artikel 6 ter

Maaswijdtemeter

1. De maaswijdtemeter moet vervaardigd zijn van duurzaam, vormvast materiaal. De vervaardiging van de maaswijdtemeter wordt getoond in de bijlage.

2. In geheel geopende stand zal de maaswijdtemeter mazen van 300 mm kunnen meten. Hij is voorzien van een schaalverdeling van 1 en 5 en 10 millimeter.

3. De maaswijdtemeters die beantwoorden aan het bepaalde in de leden 1 en 2 dragen het opschrift „EG-maaswijdtemeter".

4. De bekken van de maaswijdtemeter, waarmee de opening van de maas wordt gemeten, zijn minstens één millimeter en hoogstens drie millimeter dik en hebben afgeronde zijkanten.

5. De maaswijdtemeter wordt uitsluitend met handkracht geopend om de wijdte van een gestrekte maas te bepalen.

Artikel 6 quater

Meetprocedure

1. De netten worden gemeten in niet bevroren toestand. De inspecteur kiest 20 mazen uit in het net en in geval van schakelnetten in het gedeelte van het net met de kleinste mazen.

2. De inspecteur bepaalt de opening door de maaswijdtemeter in de langste richting door de maas te steken, waarbij de maas met handkracht wordt gestrekt totdat de meter door de natuurlijke weerstand van het net wordt tegengehouden.

[1] PB L 132 van 23. 5. 1997, blz. 5.
[2] PB L 194 van 24. 7. 1984, blz. 22.

3. De maaswijdte van het net is het rekenkundig gemiddelde, uitgedrukt in millimeters en afgerond op het naasthogere getal, van de gemeten maaswijdten van het totale gekozen en gemeten aantal mazen.

4. De meting heeft in geen geval betrekking op:

— mazen boven of onder een naad die is vastgemaakt aan een touw of lijn of aan een verstevigingskader of andere voorzieningen;

— mazen op minder dan 2 mazen afstand van naadlijnen of touwwerk;

— mazen die kapot of geboet zijn.

Artikel 6 quinquies

Meting bij betwistingen

Indien de kapitein van het vaartuig het resultaat van de meting betwist, kiest de inspecteur in een ander deel van het net 20 andere mazen voor een tweede meting uit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 quater. De maaswijdte van het net wordt dan opnieuw berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 quater, lid 3, uitgaande van het totaal van alle 40 gemeten mazen. Dit is het eindresultaat van de meting.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 1997.

Voor de Commissie


Emma BONINO

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Met en zonder knopen

Open maas



Maaswijdtemeter

Gestrekte maas

