РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 162/2013 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2013 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки [1], и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО от държавите членки се изисква да освобождават от акциз алкохола, който е напълно денатуриран в съответствие с изискванията на всяка от държавите членки, при условие че тези изисквания са надлежно съобщени и приети в съответствие с условията по параграфи 3 и 4 от посочения член.

(2) Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз [2] предвижда денатуриращите вещества, които се използват във всяка държава членка за целите на пълното денатуриране на алкохол в съответствие с член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО, да бъдат описани в приложението към същия регламент.

(3) Разнообразието на денатуриращите процеси усложнява режима за денатуриране, затруднява ефективното му управление и поражда повече възможности за измама.

(4) През 2008 г. държавите членки изразиха широка подкрепа за проектна група, осъществяваща дейност по силата на Решение № 1482/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за създаване на програма на Общността за подобряване на работата на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013) и за отмяна на Решение № 2235/2002/ЕО [3], в състава на която влизат множество митнически химически лаборатории и Съвместният изследователски център. Целта на проекта беше да проучи възможността за прилагането на общ денатуриращ процес (евро-денатуриращи средства) за целите на пълното денатуриране на алкохол.

(5) В окончателния си доклад, публикуван през юни 2011 г., проектната група предложи денатуриращият процес, състоящ се от три литра изопропилов алкохол (IPA), три литра метилетилкетон (МЕК) и един грам денатониум бензоат за хектолитър абсолютен алкохол, да бъде приет като общ денатуриращ процес за целите на пълното денатуриране на алкохол. Едно от основните предимства на този общ процес е, че той вероятно би заменил многобройните процеси, използвани в различните държави членки. Той следва да се прилага като процес, общ за всички държави членки за целите на пълното денатуриране на алкохол, с цел да се предотвратят избягването на данъчното облагане, укриването на данъци и данъчните измами в тази област.

(6) Впоследствие всяка държава членка представи на Комисията нов списък от изисквания в съответствие с член 27, параграф 3 от Директива 92/83/ЕИО. Всеки от тези списъци се позовава на общия денатуриращ процес и в някои случаи на други съществуващи процеси. Някои държави членки изразиха желание да запазят съществуващите процеси за преходен период или за неопределени период от време поради специфични технически изисквания.

(7) На 28 юни 2012 г. Комисията предаде на държавите членки всички получени съобщения.

(8) Никоя от държавите членки не възрази срещу предложения общ денатуриращ процес.

(9) Що се отнася до съществуващите процеси, не е представена нова информация, която да сочи наличието на риск от избягване на данъчно облагане, укриване на данъци или данъчни злоупотреби.

(10) В допълнение към общия денатуриращ процес за целите на пълното денатуриране на алкохол, патентоването и свързаните с него разходи са причина Австрия да приеме алтернативен процес, който вече се използва от други държави членки като денатуриращ процес.

(11) За да се даде на сектора достатъчно време да изчерпи запасите си от денатуранти и денатуриращи продукти, използвани до този момент по силата на Регламент (ЕО) № 3199/93, които обаче вече няма да бъдат допустими след влизането в сила на настоящия регламент, изпълнението на настоящия регламент по отношение на раздел I от приложение към него следва да бъде отложено.

[1] ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21.
[2] ОВ L 288, 23.11.1993 г., стр. 12.
[3] ОВ L 330, 15.12.2007 г., стр. 1.

(12) Регламент (ЕО) № 3199/93 следва да бъде съответно изменен.

(13) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2013 година.

За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на разрешените продукти с техния регистрационен номер, ако е наличен, издаден от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните вещества (CAS), и рецептурите, разрешени за пълното денатуриране на алкохол:

Ацетон	CAS номер: 67-64-1
CI реактивно червено 24	CAS номер: 70210-20-7
Суров пиридин	CAS номер: не е наличен
Кристалвиолет (C.I. 42555)	CAS номер: 548-62-9
Денатониум бензоат	CAS номер: 3734-33-6
Етанол	CAS номер: 64-17-5
Етилацетат	CAS номер: 141-78-6
Втор-амилетилкетон	CAS номер: 541-85-5
Етил *трет*-бутил етер	CAS номер: 637-92-3
Флуоресцин	CAS номер: 2321-07-5
Формалдехид	CAS номер: 50-00-0
Фузелови масла	CAS номер: 8013-75-0
Бензин (включително безоловен бензин)	CAS номер: 86290-81-5
Изопропилов алкохол (IPA)	CAS номер: 67-63-0
Керосин	CAS номер: 8008-20-6
Масло за лампи	CAS номер: 64742-47-8 до 64742-48-9
Метанол	CAS номер: 67-56-1
Метилетилкетон (бутанон) (MEK)	CAS номер: 78-93-3
Метилизобутилкетон	CAS номер: 108-10-1
Метилизобутилкетон	CAS номер: 563-80-4
Метилвиолет	CAS номер: 8004-87-3
Метиленово синьо	CAS номер: 61-73-4
Минерална нафта	CAS номер: не е наличен
Солвент-нафта	CAS номер: 8030-30-6
Пиридин (или пиридинови основи)	CAS номер: 110-86-1
Терпентинов спирт	CAS номер: 8006-64-2
Технически бензин	CAS номер: 92045-57-3
Трет-бутилов алкохол	CAS номер: 75-65-0
Тиофен	CAS номер: 110-02-1
Тимолово синьо	CAS номер: 76-61-9
Дървесен спирт	не е наличен

В базата данни на Европейски митнически опис на химичните вещества съществуват синоними на разрешените продукти на различни европейски езици.

Навсякъде в приложението се използва терминът „абсолютен етанол“ в съответствие с терминологията, използвана от Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

I. **Денатуриращ процес, използван във всички държави членки**

На хектолитър абсолютен етанол:

— 3 литра изопропилов алкохол (IPA),

— 3 литра метилетилкетон (МЕК),

— 1 грам денатониум бензоат.

За целите на вътрешния пазар държавите членки мога да добавят оцветител с цел продуктът да придобие характерен цвят, по който да може да бъде разпознат незабавно.

II. **Допълнителни денатуриращи процеси, използвани в някои държави членки.**

Чешка република

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

1. — 0,4 литра солвент-нафта,

   — 0,2 литра керосин,

   — 0,1 литра технически петрол.

2. — 3 литра етил *трет*-бутил етер,

   — 1 литър изопропилов алкохол,

   — 1 литър безоловен бензин,

   — 10 милиграма флуоресцеин.

Германия

На хектолитър абсолтен етанол:

Един литър кетонова смес, състояща се от:

— 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (МЕК),

— 2,5 до 3 тегл. % метилизопропилкетон (3-метил-2-бутанон),

— 1,5 до 2 тегл. % *втор*-амилетилкетон (5-метил-3-хептанон),

заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Естония

На хектолитър абсолютен етанол:

— 3 литра ацетон,

— 2 грама денатониум бензоат.

Ирландия

Основата се получава чрез смесване на следното:

— 90 об. % етанол,

— 9,5 об. % дървесен спирт,

— 0,5 об. % суров пиридин.

На всеки 10 хектолитра от основата се добавят:

— 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло),

— 1,5 грама метилвиолет.

Забележка: Компонентите на основата на дървесен спирт и суров пиридин може да бъдат заместени с 10 об. % метанол.

Гърция

Само алкохол с ниско качество (първи и последни фракции от дестилацията) с алкохолно съдържание от най-малко 93 об. % и не повече от 96 об. % може да бъде денатуриран.

На всеки хектолитър алкохол с 93 об. % се добавят следните вещества:

— 2 литра метанол,

— 1 литър терпентинов спирт,

— 0,50 литър масло за лампи,

— 0,40 грама метиленово синьо.

При температура от 20 °C крайният продукт ще достигне, в непроменено състояние, 93 об. %.

Италия

На хектолитър абсолютен етанол се добавя следното:

— 125 грама тиофен,

— 0,8 грама денатониум бензоат,

— 3 грама CI реактивно червено 24 (червен оцветител), 25-процентов тегловен разтвор,

— 2 литра метилетилкетон (МЕК).

Етиловият алкохол, който се денатурира, трябва да съдържа поне 83 об. % етилов алкохол и силата му, измерена със спиртомер на ЕО, да не е по-малка от 90 об. %.

За да се осигури пълната разтворимост на всички съставки, денатуриращата смес трябва да се приготви в етилов алкохол под 96 об. %, измерени със спиртомер на ЕО.

Целта на CI реактивно червено 24 е да придаде на продукта характерен червен цвят, който го прави лесен за разпознаване.

Латвия

1. На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

   а) поне

      — 9 литра изопропилов алкохол,

      — 1 литър ацетон,

      — 0,4 грама метиленово синьо, тимолово синьо или кристалвиолет;

   б) поне

      — 3 литра метилизобутилкетон,

      — 2 литра метилетилкетон (МЕК);

   в) поне

      — 3 литра ацетон,

      — 2 грама денатониум бензоат;

   г) поне 10 литра етилацетат.

2. На 1 хектолитър на дехидриран етилов алкохол (съдържащи не повече от 0,5 % вода):

   Бензин на минимум 5 литра и максимум 7 литра.

Литва

На хектолитър абсолютен етанол:

— 3 литра ацетон,

— 2 грама денатониум бензоат.

Унгария

Алкохолните продукти съдържат спрямо количеството на техния чист алкохол най-малко един от следните компоненти:

а) 2 тегл. % метилетилкетон (МЕК), 3 тегл. % метилизобутилкетон и 0,001 тегл. % денатониум бензоат;

б) 1 тегл. % метилетилкетон (МЕК) и 0,001 тегл. % денатониум бензоат;

в) 2 тегл. % изопропилов алкохол, 1 тегл. % *трет*-бутилов алкохол и 0,001 тегл. % денатониум бензоат.

Малта

Основата се получава чрез смесване на следното:

— 90 об. % етанол,

— 9,5 об. % дървесен спирт,

— 0,5 об. % суров пиридин.

На всеки 10 хектолитра от основата се добавят:

— 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло),

— 1,5 грама метилвиолет.

Нидерландия

На хектолитър абсолютен етанол:

Пет литра смес, съдържаща:

— 60 об. % метанол,

— 20 об. % ацетон,

— 11 об. % фузелово масло (концентрат от страничните продукти на алкохолната дестилация),

— 8 об. % вода,

— 0,5 об.% метилетилкетон (МЕК),

— 0,5 об. % формалин (воден разтвор на 37 тегл. % формалдехид),

Австрия

На хектолитър чист етанол:

Един литър кетонова смес, състояща се от:

— 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (МЕК),

— 2,5 до 3 тегл. % метилизопропилкетон,

— 1,5 до 2 тегл. % *втор*-амилетилкетон,

заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Полша

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

1. 0,75 литър кетонова смес, състояща се от:

   — 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (МЕК),

   — 2,5 до 3 тегл. % метилизопропилкетон,

   — 1,5 до 2 тегл. % *втор*-амилетилкетон,

   заедно с 0,25 литра пиридинова основа.

2. Един литър кетонова смес, състояща се от:

   — 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (МЕК),

   — 2,5 до 3 тегл. % на метилизопропилкетон,

   — 1,5 до 2 тегл. % *втор*-амилетилкетон,

   заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Румъния

На хектолитър абсолютен етанол:

— 2 литра метилетилкетон (МЕК),

— 1 грам денатониум бензоат,

— 0,2 грама метиленово синьо.

Словения

На хектолитър абсолютен етанол:

— 1 580 грама изопропилов алкохол,

— 790 грама *трет*-бутилов алкохол,

— 0,79 грама денатониум бензоат.

Словакия

На хектолитър абсолютен етанол:

1. 3 литра метилизобутилкетон,

   2 литра метилетилкетон (МЕК),

   1 грам денатониум бензоат,

   0,2 грама метиленово синьо.

2. 1,5 литра технически бензин,

   1,5 литър керосин,

   2 грама денатониум бензоат.

Финландия

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

1. 2 литра метилетилкетон (МЕК),

   3 литра метилизобутилкетон.

2. 2 литра ацетон,

   3 литра метилизобутилкетон.

Швеция

На хектолитър абсолютен етанол:

— 3 литра метилизобутилкетон,

— 2 литра метилетилкетон (МЕК).

Обединеното кралство

Основата се получава чрез смесване на следното:

— 90 об. % етанол,

— 9,5 об. % дървесен спирт,

— 0,5 об. % суров пиридин.

На всеки 10 хектолитра от основата се добавят:

— 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло),

— 1,5 грама метилвиолет (C.I. 42555).