368R0821

Nr L 149/46 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* 29.6.68

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 821/68

av den 28 juni 1968

om den definition av helgryn och pärlgryn av spannmål som skall tillämpas vid beviljande av exportbidrag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 120/67/EEG av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål([1]), särskilt artikel 16.6 i denna, och

med beaktande av följande:

Vid fastställande av exportbidraget bör hänsyn tas till kvaliteten på den produkt som framställs av spannmål som berättigar till bidrag, så att inte allmänna medel bidrar till export av varor av undermålig kvalitet. Det är därför nödvändigt att fastställa en exakt definition, som skall tillämpas i alla medlemsstater, av spannmålskärnor som uppfyller kraven för beviljande av bidrag avseende "helgryn" och "pärlgryn".

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid beviljande av exportbidrag skall pärlgryn och helgryn av spannmål ha de egenskaper som finns förtecknade i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1968.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1968.

På kommissionens vägnar

Jean REY

Ordförande

BILAGA

DEFINITION AV HELGRYN (SKALADE ELLER MED YTTERAGNARNA AVLÄGSNADE) OCH PÄRLGRYN

A. "Helgryn" inbegriper skalade spannmålskärnor och spannmålskärnor med ytteragnarna avlägsnade:

1. **Skalade spannmålskärnor**

   är kärnor från vilka fruktväggen avlägsnats eller kärnor från vilka stödbladen avlägsnats (se förklaring till tulltaxans nummer 10.03: spannmålskärnor) tillsammans med delar som fäster vid fruktväggen (som fallet är med t.ex. korn med borst) eller med stödblad som omsluter spannmålskärnan så hårt att de inte kan avlägsnas genom tröskning etc. (som fallet är med havre).

2. **Spannmålskärnor med ytteragnarna avlägsnade**

   är kärnor från vilka huvuddelen av fruktväggen och inneragnen avlägsnats (när det gäller korn, från vilka stödbladen avlägsnats).

([1]) EGT nr 117, 13.6.1967, s. 2269/67.

B. "Pärlgryn" inbegriper följande:

a) Spannmålskärnor som motsvarar följande definition:

Pärlgryn av spannmål, huvudsakligen av korn, från vilka hela inneragnen, fruktväggen, grodden och huvuddelen av det yttre skiktet och aleuronskiktet avlägsnats och som är jämnstora och rundade till formen.

b) Och som dessutom uppfyller följande krav:

1. Inneragn, ytteragn och skal skall vara avlägsnade enligt definitionen.

2. Spannmålskärnornas regelbundenhet

a) 75 % av kärnorna får inte överstiga 20 % av Md,

b) 94 % av kärnorna som tillförts stegvis mellan 3 % och 97 % får inte överstiga 30 % av Md,

c) 100 % av kärnorna får inte överstiga 50 % av Md.

Regelbundenheten fastställs genom siktanalys med användning av siktar med runda hål.

Md: det medianvärde som läses av på diagrammet över resultaten av siktanalysen vid den punkt där 50 % av produkten har passerat igenom sikten.

Siktanalys

Apparatur:

— En sats siktar med runda hål (diameter 200 mm, hålens diameter 4,0–1,0 mm, med mellanrum på 0,25 mm).

— Siktningsutrustning — siktningen skall göras för hand, tillbehör (gummikuber med sidor på 20 mm).

— Precisionsvåg.

Metod:

Normalt skall pärlgryn av korn sorteras i sex olika siktar. Siktsatsen är tillsluten högst upp och längst ned och sikten med de största hålen är placerad överst. Den översta och den understa sikten skall vara tomma efter siktningen.

Två prover av pärlgryn av korn med en kontrollerad vikt på 50–100 g siktas för hand under minst fem minuter med användning av gummikuberna.

Siktningen utförs genom att siktsatsen skakas för hand, mer eller mindre horisontellt, 120 ggr per minut, varvid varje skakning utgör en rörelse på ca 70 mm. Denna rörelse fram och tillbaka avbryts en gång i minuten med tre cirkelrörelser. Återstoden efter siktningen vägs till närmaste 0,1 g och uttrycks som en procentsats av den siktade produkten som skall vägas till närmaste heltal. Medelvärdet beräknas.

Medelvärdet av procentsatserna av återstoden efter siktningen skall adderas stegvis med början från värdet 0 % för återstoden från den tomma sikten med de största hålen. De adderade procentsatserna $\in$ (%) och hålens storlek i de motsvarande siktarna ritas in i ett koordinatsystem på millimeterpapper, med $\in$ (%) på x-axeln och hålens diameter, i mm, på y-axeln.

Medianvärdet (Md) är hålbredden uttryckt i hundradels millimeter för $\in$ (%) = 50 och läses av på det diagram som erhålls när punkterna sammanbinds med raka linjer.