I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1828/87 VAN DE RAAD

van 15 juni 1987

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie;

Overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat tijdens de geldigheidsduur van de in tabel III vermelde schorsingen de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief wordt vervangen door een nieuwe nomenclatuur ontleend aan het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 juli tot en met 30 september 1987 voor de in tabel I vermelde produkten,

— van 1 juli tot en met 31 december 1987 voor de in tabel II vermelde produkten,

— van 1 juli 1987 tot en met 30 juni 1988 voor de in tabel III vermelde produkten.

Artikel 2

De Raad zal tijdig de aanpassingen vaststellen die nodig zijn voor de toepassing van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen zowel voor de codering als voor de omschrijving van de goederen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 15 juni 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. DE KEERSMAEKER

BIJLAGE

TABEL I

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.14 C	Alletrine (ISO), met een zuiverheidsgraad van ten minste 90 gewichtspercenten	0
ex 38.19 E	Monoalkylbenzenen, verkregen door het alkyleren van benzeen met polyalkenen, met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 680, doch niet meer dan 820	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol welke aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag, met een totale dikte van minder dan 1 mm en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen voor het katalytisch omzetten van stikstofoxyden in stikstof en water, bestaande uit geperforeerde platen, die zijn voorzien van een deklaag bestaande uit een mengsel van vanadium-, titaan- en molybdeenoxyden en die zijn gevat in een metalen houder	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 1 Megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 27010 27011 27210 AM 27 C 1024 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

TABEL II

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 27.13 B II	Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van ten minste 460, doch niet meer dan 1 560	0
ex 29.02 A I	Hexafluorpropeen	0
ex 29.16 A VIII b)	Dinoprost (INN), bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik vallende onder post 30.03 (a)	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazool-3-on-1,1-dioxyde (*o*-benzoësulfimide, saccharine) en natriumzout daarvan	0
ex 29.27	Isoftalonitril	6
ex 29.35 Q ex 29.36	Famotidine (INN)	0
ex 29.35 Q	3′-Chloor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*), 9′-xantheen]-3-on	0
ex 29.35 Q	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluïdino)-2′-(*N*-methylanilino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]3-on	0
ex 29.35 Q	5-Nitrofurfurilideendi(acetaat)	0
ex 29.35 Q	2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat	0
ex 29.43 B	Sucralfaat (INN)	0
ex 29.44 C	Kanamycinesulfaat (INNM)	0
ex 35.04	Ruwe eiwitextracten, bevattende interferon alfa 2^b, verkregen uit een genetisch gemanipuleerd *Escherichia coli*, bestemd om verder te worden gezuiverd tot menselijk interferon alfa 2^b (a)	3
ex 38.03 B	Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „contactpapier" (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaan-, magnesium- en aluminiumverbindingen gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde, met een gehalte aan: — titaan van ten minste 3, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten, — magnesium van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten, — aluminium van ten minste 0,3, doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen met een dichtheid van ten minste 0,935 g/cm³ (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van titaan-, magnesium- en aluminiumverbindingen, in de vorm van een suspensie in hexaan met een gehalte aan: — titaan van ten minste 3, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten, — magnesium van ten minste 1,5, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten, — aluminium van ten minste 0,3, doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen met een dichtheid van ten minste 0,930 g/cm³ (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit synthetisch zeoliet van het type Y en bevattende 0,4 of meer gewichtspercenten palladium	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 G	Katalysatoren, bevattende chroomoxyde en titaandioxyde gefixeerd op een drager hetzij van siliciumdioxyde, hetzij van aluminiumoxyde, hetzij van aluminiumfosfaat	0
ex 38.19 S I	Gedoopte, niet-gepolijste siliciumschijven, vervaardigd volgens de Czochralski-techniek, met een diameter van ten minste 70 mm en een zuurstofgehalte van ten minste 5×10^{17} atomen per cm^3	0
ex 38.19 X	Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat, met een dichtheid van ten minste 1,2, doch niet meer dan 1,5 g/cm^3, welke voor ten minste 70 gewichtspercenten oplossen in water	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van microbolletjes	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende, gelaagde foliën, gemetalliseerd, bestaande uit een folie van polyester en ten minste een tweede folie van polyester of een andere kunstmatige plastische stof, aan één zijde voorzien van een kleeflaag, al dan niet beschermd door een verwijderbare folie	0
ex 39.01 C V	Reflecterende foliën van polyurethaan	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,958 g/cm^3 bij 23 °C en bevattende, berekend op het gewicht, ten hoogste: — 50 ppm aluminium, — 2 ppm calcium, — 2 ppm chroom, — 2 ppm ijzer, — 2 ppm nikkel, — 2 ppm titaan, — 8 ppm vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,945, doch niet meer dan 0,985 g/cm^3, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een laag waterdamp doorlatend polymeer, met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 50 g per m^2	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 22,4 g per m^2	0
ex 39.02 C VII b)	Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten hoogste 100 micrometer die in lijm zijn ingebed	0
ex 39.02 C VII b)	Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 39.02 C XI	Foliën met een dikte van ten hoogste 1 mm, geheel bestaande uit polyvinylalcohol, bevattende ten hoogste 2 gewichtspercenten niet gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat, en ten minste 5, doch niet meer dan 15 gewichtspercenten glycerol als weekmaker, niet oplosbaar in water met een temperatuur van minder dan 85 °C	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol, bevattende ten minste 99 gewichtspercenten polyvinylalcohol, niet voorzien van een deklaag, met een dikte van ten hoogste 1 mm	0
ex 39.02 C XII	Reflecterende foliën van polyacryl, voorzien van microbolletjes	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XII	Reflecterende, gelaagde foliën van een acrylpolymeer, waarvan één laag is voorzien van prismavormige inpersingen die invallend licht terugkaatsen in de richting van de lichtbron (retroreflectie), aan de onderzijde voorzien van een kleeflaag	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende ten minste 87, doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, ten minste 2, doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede ten minste 1, doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (a)	6
ex 39.02 C XIV b)	Reflecterende foliën van een acrylpolymeer, gewijzigd met melamineformaldehyd, in de massa voorzien van glazen microbolletjes	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën, bestaande uit een mengsel van polyvinylideenfluoride en een acrylpolymeer, met een dikte van ten minste 40, doch niet meer dan 60 micrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van een copolymeer van ethyleen en methylacrylaat met een dikte van ten hoogste 0,05 mm, bestemd voor de vervaardiging van handschoenen voor eenmalig gebruik voor medische doeleinden (a)	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflecterende gelaagde foliën van acrylpolymeren met dwarsbindingen van isocyanaat, in de massa voorzien van gedeeltelijk met aluminium gemetalliseerde glazen microbolletjes, die invallend licht terugkaatsen in de richting van de lichtbron (retroreflectie), aan de onderzijde voorzien van een kleeflaag	0
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
45.02	Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen	4
ex 48.07 C	Papier van gebleekte papierstof, voorzien van een deklaag van een acrylpolymeer met eindstandige siliconengroepen, met een dikte van ten minste 170, doch niet meer dan 320 micrometer en met een gewicht van ten minste 165, doch niet meer dan 210 g/m²	0
ex 59.04	Kokosgarens, bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen (a)	0
ex 70.11	Schermen met een diagonaal van ten hoogste 61 cm, enkel vervaardigd van glas, met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a)	0
ex 70.11	Glazen conussen met een diagonaal van ten hoogste 61 cm en voorzien van een geprofileerde rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a)	0
ex 81.04 D I b)	Kathodisch chroom in de vorm van schilfers, korrels of blokken, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a): — vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen — kleppen — straalpijpen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.17 F II	Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunstmatige plastische stof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk	0
ex 84.53 B	Optische schriftlezers voor het lezen van puntmatrixschrift en voor het omzetten daarvan in elektrische signalen, bestaande uit een leeskop — voorzien van een optische detector, een versterker, een lens en twee lampen — die door middel van één of twee bandkabels is verbonden met een besturingseenheid waarvan de afmetingen ten hoogste 200 × 220 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, ten minste voorzien van een microprocessor, een schakeling voor het identificeren van het schrift en een analoog/digitaalomzetter	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 75 × 186 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 15 360 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 240 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van volgens de CMOS-techniek vervaardigde elektronische koppeleenheden, met ten hoogste 544 contactvlakjes	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 90 × 280 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 30 720 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 480 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 62 × 276 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 32 768 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 512 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 115 × 290 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 128 000 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 200 regels en 640 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 84.55 C	Volgens de Winchester- of de dunfilmtechniek vervaardigde magneetkoppen, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm	0
ex 84.55 C	Magneetbellengeheugens met een capaciteit van ten hoogste 4 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 43 × 44 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een magneetbellengeheugen dat voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Geïntegreerde geheugeneenheden voor elektronische schrijfmachines, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling voorzien van twee of vier statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's") elk met een capaciteit van 8 K × 8 bit, elektronische besturingseenheden en batterijen voor het vasthouden van het geheugen, geborgen in een houder, met contactvlakjes, waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 40 × 90 mm bedragen en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEMOCART of — een andere codering die betrekking heeft op een geïntegreerde geheugeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C	Reken/logica-eenheden voor centrale verwerkingseenheden, bestaande uit ten hoogste negen gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 290 x 310 mm bedragen en die ieder zijn voorzien van ten hoogste 121 volgens de ECL-techniek vervaardigde poortschakelingen (ECL Gate Arrays) of willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's") of een combinatie daarvan, geborgen in een omhulling welke dient als houder en onderlinge verbinding voor de gedrukte elektrische schakelingen en waarvan de afmetingen ten hoogste 501 x 596 x 611 mm bedragen. De gedrukte schakelingen zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 of — een andere codering die betrekking heeft op een reken/logica-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die beide voorzien zijn van één of twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit en de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 x 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 95 mm, een precisienaaf van aluminium met een binnendiameter van 28,6 mm, een snelheid van hetzij 300 hetzij 360 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een externe rotor met een diameter van ten hoogste 55 mm, een bevestigingsflens met een diameter van 77 mm, een precisieas met een diameter van 44 mm, een vierfasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en voorzien van kabels met aansluitstukken	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, waarvan de afmetingen ten hoogste 85 x 85 mm bedragen bij een dikte, de as medegerekend, van ten hoogste 20 mm, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 62 mm, een twee- of driefasenwikkeling, een snelheid van 300 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,05 Nm bedraagt, met een externe rotor met een diameter van ten hoogste 92 mm, een precisienaaf van aluminium met een buitendiameter van 40 mm, een tweefasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 of 4 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt, met een aan beide zijden uitstekende as en voorzien van kabels en aansluitstukken	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een stator, geborgen in een cilindervormige omhulling met een dikte van ten hoogste 14 mm en een diameter van ten hoogste 47 mm en voorzien van een aan één zijde uitstekende as en kabels met aansluitstukken	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt, een ingebouwde twee- of driefasen tachometer geborgen in een omhulling in de vorm van een halve bol met een diameter van ten hoogste 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, ten hoogste 40 × 40 × 62 mm bedragen	0
ex 85.01 B I b)	Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee flenzen — de ene vierkant waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt, de andere (aan de voorzijde) rond en geprofileerd met twee uitstekende bevestigingspunten —, een ingebouwde twee- of driefasen tachometer, geborgen in een omhulling met een diameter van ten hoogste 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, maar zonder de uitstekende bevestigingspunten op de flens (aan de voorzijde), ten hoogste 40 × 40 × 62 mm bedragen	0
ex 85.01 B I b)	Bipolaire stappenmotoren met een staphoek van 1,8 graad, 200 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen en: — waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 39 × 39 mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekeend, terwijl het koppel ten minste 0,25 Nm bedraagt of — waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 39 × 39 mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel ten minste 0,35 Nm bedraagt	0
ex 85.01 B I b)	Bipolaire gelijkstroom stappenmotoren met een staphoek van 180 graden, 2 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en unipolaire wikkelingen, een vermogen van ten hoogste 37,5 W, een koppel van ten minste $0{,}1 \times 10^{-6}$, doch niet meer dan $0{,}1 \times 10^{-4}$ Nm en een voedingsspanning van ten hoogste 3 volt	0
ex 85.01 B II	Statische omvormers, bestaande uit een cascadeschakeling van 7 dioden, waarmee een gelijkspanning van ten minste 40 kV kan worden verkregen bij een stroomsterkte van ten minste 3 mA	0
ex 85.13 B	Samenstellingen voor toestellen voor lijntelefonie, bestaande uit een microfoon, een beschermingsschakeling en een vierweg-contactdoos, aangebracht op een gedrukte elektrische schakeling waarvan de afmetingen ten hoogste 22 × 40 mm bedragen	0
ex 85.13 B en ex 85.21 D II	Opto-elektronische elementen voor het ontvangen van laserlicht (zogenaamde „PINFET-receivers") op golflengten van ten minste 1 300, doch niet meer dan 1 600 nanometer bij een snelheid van ten minste 678 megabit per seconde, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en waaraan een optische-vezelkabel (zogenaamde „pig-tail") is bevestigd en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PINFET-receiver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.18 B	Regelbare condensatoren in de vorm van ronde schijfjes, met een diameter van ten hoogste 2,5 mm en een dikte van ten hoogste 3 mm, met in het midden een stelschroef, voorzien van twee aansluitpunten, met een capaciteit van ten minste 5, doch niet meer dan 30 picofarad, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.19 A	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van ten hoogste 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van ten hoogste 10^{-6} cm^3He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a)	0
ex 85.19 A	Schakelaars voor lijnkiezers in telefooninstallaties, bestaande uit een beweegbare en een vaste, in twee contactbladen vertakte, contactveer, met contactvlakken van gediffundeerd goud op een inlegsel van zilverpalladium, aangebracht in een houder van polycarbonaat waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 20 × 40 mm bedragen	0
ex 85.19 C	Gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, waarbij het substraat slechts aan één zijde is voorzien van een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,45 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken: — een beeldschermdiagonaal van hetzij minder dan 26, hetzij ten minste 42 cm, een diagonale afbuigingshoek van ten hoogste 90 graden en convergentiefouten van ten hoogste 0,8 mm in de hoeken, — voorzien van een onverbrekelijk met de buis verbonden systeem voor het absorberen van trillingen (zogenaamd „potting-system"), — niet uitgerust met een intern magnetisch scherm, — uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen: *rood* *groen* *blauw* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 of X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 of X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 of X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 of X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 of X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met in een driehoek geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „delta-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken: — een beeldschermdiagonaal van ten minste 66 cm, — uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen: *rood* *groen* *blauw* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 of X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 A V *(vervolg)*	of *rood* *groen* *blauw* X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 of X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 of X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Monochrome kathodestraalbuizen met een vlak scherm met een diagonaal van ten minste 142, doch niet meer dan 145 mm, met een lichtopbrengst van ten minste 300, doch niet meer dan 400 lumen, een resolutie van ten minste 0,06, doch niet meer dan 0,1 mm, fosfor van het type P 1 of P 55 of P 56, een anodespanning van meer dan 34 kV, een focusspanning van meer dan 7 kV en een kathodestroom van ten minste 3 mA	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen, voorzien van een geheugeninrichting (Direct View Storage Tubes), voor het weergeven van alfanumerieke en analoge gegevens en voorzien van een aftastinrichting waarmee de gevormde beelden kunnen worden uitgelezen	0
ex 85.21 A V	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetallisseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 85.21 B	Opto-elektronische schakelingen bestaande uit een of meer lichtgevende dioden en een of meer lichtgevoelige dioden gekoppeld aan een versterkerschakeling, geborgen in een omhulling met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HC PL 2400, HC PL 5700, HC PL 5730 of — een andere codering die betrekking heeft op een opto-elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 C	Piëzo-elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 32 768 Hz, geborgen in een cilindervormige omhulling met een lengte van ten hoogste 8,2 mm en een diameter van ten hoogste 3,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 85.21 D II	Dioden van germanium, met een doorlaatspanning van ten hoogste 1 volt bij 5 mA, met gouden aansluitdraden	0
ex 85.21 D II	Lichtgevende dioden (Light Emitting Diodes, zogenaamde „LED's"), samengesteld uit halfgeleiderdelen die hoofdzakelijk van gallium zijn vervaardigd, aangebracht op een vierkant of rechthoekig plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 4 × 20 × 21 mm bedragen, met 2 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving De „LED's" dienen bestemd te zijn om te worden gemonteerd in ontvangtoestellen voor radio-omroep of in toestellen voor het opnemen en/of het weergeven van geluid (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje waarop onder een laag kunstmatige plastische stof ten hoogste 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet met een plus- of minteken en/of één of twee punten	7
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste drie aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit ten hoogste acht segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L 2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 28 S 42, 28 SA 42, 28 S 45, 28 S 46, 28 SA 46, CY 7 C 225, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*		

5605	HM 6641	74 S 472	82 HS 137
5625		74 S 473	82 HS 147
	7054	74 S 474	82 S 115
6340	7059	74 S 475	82 S 136
6341		74 S 476	82 S 137
63 S 440	7121	74 S 477	82 S 140
63 RA 441	7122	74 S 572	82 S 141
63 RS 441	7123	74 S 573	82 S 142
63 S 441	7124		82 S 146
6348	7125	7640	82 S 147
63 S 481	7126	7641	
63 S 485		7642	93438
6349	7226	7643	93448
6350		7644	93452
6351		7645	93453
6352		7646	
6353		7647	
		7648	
		7649	

of

— een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving — 0

ex 85.21 D II

Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van:

— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:

24 S 81	3628	7127	82707
24 SA 81		7128	82708
24 S 86	5380	7129	82 HS 185
	5381	7130	82 LS 180
27 S 180	5388	7131	82 LS 181
27 S 181	5389	7132	82 S 180
27 S 185	53 S 840	7232	82 S 181
27 S 35	53 S 841		82 S 182
		74 LS 478	82 S 183
28 L 85	54 LS 478	74 S 2708	82 S 184
28 L 86	54 S 2708	74 S 454	82 S 185
28 P 85	54 S 454	74 S 455	82 S 2708
28 R 35	54 S 455	74 S 478	
28 R 85	54 S 478	74 S 479	87 S 180
28 S 2708	54 S 479		87 S 181
28 S 85		7608	87 S 184
28 S 86	6380	7680	87 S 185
28 SA 86	6381	7681	87 S 186
28 S 8 XMFE	6388	7684	87 S 187
	6389	7685	
29623	63 S 840	7686	93450
29630	63 S 841	7687	93451
29631	63 S 881	7688	93460
29632		7689	93461
29633	7050		93465
29634	7055	77 S 180	93466
29635	7060	77 S 181	93 L 450
29636		77 S 184	93 L 451
29637		77 S 185	
29650		77 S 186	9460
29651		77 S 187	
29652			CY 7 C 235
29653		TBPS 81 M	CY 7 C 281
			CY 7 C 282

of

— een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving — 0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „MOS-PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 7 C 245 7 C 292 7 C 291 HM 6616 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (bipolar Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „bipolaire PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van ten minste 50, doch niet meer dan 80 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 27 PS 191 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 63 S 3281, AM 27 S 43, MB 7141, MB 7142 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 65 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en seriële uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van ten hoogste 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 54 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 61256 HN 613256 MB 83256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AMI 702 ADC 82140 PP of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), voorzien van een programmeerbaar in- en uitvoersysteem, met een capaciteit van 2 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 52 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: D 8755 A, TMP 8755 AC of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 65 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY 245-W CY 7C 291-W of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 65 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY 7C 261-W CY 7C 263-W CY 7C 268-W CY 7C 269-W of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 512 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 42 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering, bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 27512, 27 C 512 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2404, X 24 C 04, X 2804 A, 28 C 04 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A 28 C 16 28 C 17 52 B 13 52 B 13 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, niet geborgen in een omhulling, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van systemen, werkend met microgolven, voor het identificeren van voorwerpen of personen (a)	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2864 A 28 C 64 MBM 28 C 65 MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 128 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 comtactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 28128 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 28256 28 C 256 48 C 256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 4 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden en een „stand-by"-voedingsstroom van minder dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6147 MCM 61 L 47 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MK 48 Z 02 (B), DS 1220 Y of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een opgenomen vermogen bij „stand-by" van ten hoogste 0,005 milliwatt bij 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5516 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5532 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling van kunstmatige plastische stof waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TC 5564 MB 8464 MB 81 C 71 MB 81 C 78 MCM 6164 HM 6264 P PD 4364 HM 6264 LP HM 6264 LFP of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 42 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DS 1225 Y of — een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 35 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 60 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CY7C122 CY 93422 CY93L422 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 MB 2148 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 72 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TMM 2089 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 25 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 9122 – 25 91 L 22 – 25 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), met een capaciteit van 64 × 9 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 40 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 82 S 09 MBM 93419 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), bestaande uit een drager die is voorzien van een of twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770639, 770823, 5120360, 7379769 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die elk voorzien zijn van een of twee volgens de bipolaire techniek vervaardigde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen die elk een capaciteit van 1 Kbit hebben, waarbij de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 770965 4599497 7379442 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 256 bit dat per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2210 X 2443 X 2444 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 1 Kbit dat per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: X 2001 X 2201 A X 2212 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolithische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 2 Kbit dat per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewijst (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2002 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolithische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 4 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2004 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de TTL-techniek (TTL Static Random Access Memories, zogenaamde „TTL-SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 45 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 93422 93425 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 8 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 32 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10422 10422 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 4 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 50 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 32 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10470 10474 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ELC-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 15 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 10480 10484 100484 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, bestaande uit een substraat waarop zijn aangebracht ten minste 2, doch niet meer dan 8 chips, elk met een capaciteit van hetzij 128, hetzij 192, hetzij 256 Kbit en met een totale capaciteit van ten minste 256 Kbit doch niet meer dan 2 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 57 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 64 K × 4 bit in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes die op slechts twee, tegenover elkaar liggende, zijden zijn gemonteerd („dual-in-line") en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 MSM 4464 HM 50464 MB 81464 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens met dubbele ingang, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dual Port Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS Dual Port DRAM's"), met gegevensregisters en een seriële aftastbesturing („Serial Read Output Control"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MB 81461 PD 41264 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS Dual Port DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een toegangstijd van niet meer dan 150 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 22 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes die om en om verspringend zijn aangebracht („zig-zag-in-line") en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: P 51 C 256 P 51 C 259 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van ten minste 18 Kbit, doch niet meer dan 104 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van ten minste 512 bit, doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 60 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CD 3200 t/m 3299 TP 0310 t/m 03299 HD 38800 T 7767 BS TP 0450 t/m 04599 HD 38820 TMC 0270 t/m 0279 TP 0480 t/m 04899 HD 404 189 TMC 0500 t/m 0599 TP 0500 t/m 05999 HD 44796 TMC 0980 t/m 0989 HD 44800 TMC 1500 t/m 1599 HD 44801 TMC 1980 t/m 1999 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 614080 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 8 bit, een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 32 Kbit, en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 53 mm bedragen, met een kwartsvenster en ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8751 7742 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een organisatie van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 2 K × 8 bit, een dubbeltoon multifrequentiegenerator (Dual-Tone Multi-Frequency generator, zogenaamde „DTMF") een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, en al dan niet een tweede „RAM" met een capaciteit van 512 bit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 32 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 24 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten minste 30 × 30 mm bedragen, met ten minste 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 8764 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29116 SBP 9989 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen en een logische externe-chip-keuze-eenheid en een programmeerbare wachtstatusgenerator met een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80186 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, met een interne architectuur van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen, een externe-chip-keuze-eenheid, een programmeerbare wachtstatusgenerator en een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80188 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een eenheid voor geheugenbeheer (MMU), een eenheid voor geheugenbescherming en een verwerkingssysteem voor reële en virtuele opdrachten (OSOS), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 80286 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 38 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 132 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MC 68020 MC 68030 MC 68032 80386 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, met een capaciteit van 8 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 16 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 4 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 42 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PD 7811 G of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 32 bit, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een drager, waarop twee chips — één voor de centrale verwerkingseenheid (CPU) en één voor de geheugeneenheid — zijn aangebracht, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 33 × 76 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 57-00000 57-19400 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Programmable Array Logics, zogenaamde „CMOS PAL's") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, ten hoogste 32 ingangen en ten hoogste 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 20 G 10 C 22 V 10 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Door de gebruiker programmeerbare, niet-uitwisbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Field Programmable Logic Arrays, zogenaamde „TTL-Schottky-FPLA's"), met ten hoogste 48 EN-functies en ten hoogste 8 OF-functies, met ten hoogste 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Programmeerbare logische schakelingen welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Erasable Programmable Logic Devices, zogenaamde „CMOS-EPLD's"), bestaande uit ten minste 600 poortschakelingen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 29 × 124 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EP 600 16 L8-W 16 R4-W 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-EPLD" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde logische video-netwerkschakelingen voor het besturen van schrijf- en geheugenfuncties („Video Gate Arrays"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 38300 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Video Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: ALU 0486 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische besturingseenheden (Logic Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie timers, een mulitplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: MIC 0482 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen voor de centrale verwerkingseenheid, het hoofdgeheugen en ingangs/uitgangskoppeleenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: H 108982 (MCC) of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het opsporen en herstellen van fouten, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Error Detection and Correction Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-EDCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geschikt voor het opsporen en herstellen van enkele bitfouten en het opsporen van dubbele bitfouten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8206 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-EDCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek voor het opsporen en herstellen van veelvuldige fouten afkomstig van een lijn van magnetische schijven (N/H-MOS Burst Error Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BEP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: Z 8065 AM 9520 AM 9521 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BEP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 36 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 132 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MC 68851 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „bipolaire DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (N/H-MOS Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes of ten hoogste 52 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: C 8208 THCT 4502 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS-Static Random Access Memories Controllers, zogenaamde „MOS-SRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en het genereren van pulsen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC 300 OMTI 506 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-SRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Beheer- en besturingseenheden voor buffers, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Buffer Management Control Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BMCP's), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WD 1015 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BMCP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Beheer- en besturingseenheden voor buffers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Buffer Management Control Processors, zogenaamde „CMOS-BMCP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 31 × 31 mm bedragen, met ten hoogste 84 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WD11C00-22 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-BMCP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Coprocessoren voor grafische symbolen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Graphics Coprocessors"), bestaande uit een verwerkingseenheid voor het beeldscherm (Display Processor), een verwerkingseenheid voor grafische symbolen (Graphics Processor) met een kleurenbereik van ten hoogste 256 kleurtonen en een besturingseenheid voor een dynamisch willekeurig toegankelijk grafisch lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory Controller), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 37 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 88 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82786 of — een andere codering die betrekking heeft op een coprocessor voor grafische symbolen die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor grafische symbolen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Graphics Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 31 × 31 mm bedragen, met ten hoogste 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: PEGA 1 A 82 C 431 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Graphics Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „N/H-MOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8251 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden (Serial Interfaces) waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande besturingsfuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7991 8002 8023 82501 COM 9032 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het koppelen van in- en uitvoersignalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: OMTI 508 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 WD 11 C 00 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden voor het coderen of decoderen van gegevens („Encoder/decoder serial interface circuits"), voor geheugeneenheden met harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: OMTI 507 OMTI 5027 AIC 250 AIC 270 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het omzetten van digitale signalen in telefoontoestellen van een parallelle naar een seriegewijze presentatie of van een seriegewijze naar een parallelle presentatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Station Interface Digitals, zogenaamde „CMOS-STID's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: WCC 295 G of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-STID" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met 8,9 of 10 bit registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 29821 AM 29843 AM 29822 AM 29823 AM 29844 AM 29825 AM 29824 AM 29826 of — een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor het synchroniseren van gegevens van besturingseenheden voor harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DP 8462 of — een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-koppeleenheden voor het koppelen van signalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 581 C of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Meervoudige bus-koppeleenheden (Multiple Bus Buffers), vervaardigd volgens de lage-spanning-Schottky-techniek, voor het koppelen van een eenheid voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Unit, zogenaamde „EDCU"), een systeemgegevenslijn (System Data Bus) en een dynamisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory, zogenaamde „DRAM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2961 of — een andere codering die betrekking heeft op een meervoudige bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Status- en schuifbesturingseenheden (Status and Shift Control Units), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 57 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2904 of — een andere codering die betrekking heeft op een status- en schuifbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor de besturing van communicatielijnen, bestaande uit een numerieke bus, twee onafhankelijke ontvangers en een zender met een „First In/First Out" (FIFO-) geheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HS 3282 of — een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische schakelingen voor de asynchrone besturing van signaallijnen (Bus) en de omzetting van een lokale bus in een multiplexe bus, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek (Electronic Circuits of ALPS-Technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 68452 of — een andere codering die betrekking heeft op een elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 63 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MCM 68590 AM 7990 COM 9026 WD 2840 8001 8003 82586 82588 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van 8 bit (octale) dynamische geheugens (Octal Dynamic Memory Drivers), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 2965 AM 2966 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Invoer/uitvoerschakelingen voor gegevenscontrole, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voorzien van een tijdbesturingseenheid (Timing Control) en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 128 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 6532 CO 10750 of — een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoerschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Sequentiële besturingseenheden (Sequence Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out (LIFO-) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: CSS 0484 of — een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het in de gewenste volgorde brengen van gegevens tussen besturingseenheden voor harde schijven en een geheugenbesturingseenheid, vervaardigd volgens een MOS-techniek („MOS Sequential Data Control Circuits"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS Sequential Data Control Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbesturingseenheden voor lees/schrijfsignalen van magnetische lees/schrijfkoppen van eenheden met harde schijven, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 19 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SSI 510 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor flexibele schijven, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Floppy Disc Controllers, zogenaamde „CMOS-FDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MB 89311, L 1 A 0519, G 70360-33, WD 37 C 65, FE 2100, WD 16 C 92 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-FDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Eenheden voor het besturen van afleesschermen en het genereren van tekens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Display Controllers and Character Generators, zogenaamde „CMOS-DCCG's"), voor puntmatrix grafische afleessystemen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Dot Matrix Display Systems), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 61830 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DCCG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare besturingseenheden voor videoweergave, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Advanced Video Display Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-AVDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SCN 2674 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-AVDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (bipolar Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „bipolaire CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: SCB 2675 of — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „CMOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 32 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 C 434 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor monochrome kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Monochrome Display Controllers, zogenaamde „CMOS-MDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 01-01.00 551 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 8052 HD 6845 D 8275 H HD 68 A 45 P 8275 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor het selecteren van kleuren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 C 433 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het besturen van servomechanismen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3702 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid voor het besturen van servomechanismen die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor magnetisch aangedreven schrijfhamertjes, vervaardigd volgens de TTL-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 801379-002 810751-001 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Achtkanaalslijnbesturingseenheden, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (Octal Line Drivers of TTL-Schottky technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 14 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 5170, NE 5170, UC 5170 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalslijnbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Achtkanaalslijnontvangers, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (Octal Line Receivers of TTL-Schottky technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 14 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 5180 5181 8510 NE 5180 NE 5181 8511 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalslijnontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Zes- of achtkanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het opwekken van lees- en schrijfsignalen voor besturingseenheden voor harde schijven, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SSI 501 SSI 117 of — een andere codering die betrekking heeft op een zes- of achtkanaals monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalszender/ontvangers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Quad bus transceivers of advanced low power Schottky-technology") met op de chip D-registers en een interne 4 bit ODD pariteitsgenerator/controle-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2907 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalszender/ontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Universele synchroon-asynchroon zender/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Universal Synchronous/Asynchronous, Receiver/Transmitters, zogenaamde „CMOS-USART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MSM 82 C 51 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-USART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Tweekanaals universele asynchrone zender/ontvangers, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „MOS-DUART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SCN 2681, MC 2681 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-DUART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare eenheden voor het asynchroon overbrengen en ontvangen van gegevens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS Asynchronous Communication Elements, zogenaamde „MOS-ACE's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-ACE" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbusversterkers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Four line drivers of advanced low power Schottky-technology"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgenn in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 26 LS 29 AM 26 LS 31 SN 75172 SN 75174 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbusversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor frequentie-demodulatie („Demodulator/tone decoders"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR 2211 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentie-demodulatie-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Pulscodemodulatie coder/decoders, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (zogenaamde „N/H-MOS-PCM-Codecs"), bestaande uit een schakeling voor het bemonsteren en vasthouden („sample and hold circuit"), een eenheid voor het omzetten van digitale naar analoge signalen („digital to analogue converter"), een vergelijker („comparator"), een successief benaderingsregister („successive approximation register" en een logische functie voor koppeling met een PCM-lijn voor gelijktijdige gegevensuitwisseling in beide richtingen („full duplex PCM link"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2911 A-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCM-Codec" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Codeer/decodeereenheden voor het ononderbroken overbrengen van gegevens, voorzien van een herhaalfunctie, met een uitgangsspanning van 4,5 volt, waarbij de zogenaamde „Manchester"-code wordt toegepast, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS-Manchester Encoder/Decoders, zogenaamde „CMOS-MED's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HD 6409 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Pulscodemodulatie (PCM)-zend/ontvangfilters, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit twee filters van een PCM-(hoofd-)lijnuitgang, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: D 2912 A of — een andere codering die betrekking heeft op een PCM-zend/ontvangfilter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Eenheden voor het genereren en sequentieel besturen van het beeldschermgeheugen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Sequencers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 82 C 432 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Sequencer" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Abonneelijn-audioverwerkingseenheden (Subscriber Line Audio-Processing Circuits, zogenaamde „SLAC's"), met twee digitale signaalverwerkingsheden, een analoog/digitaal-omzetter en een digitaal/analoog-omzetter, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AM 7901 AM 7905 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SLAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Fonematische spraaksynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Phoneme Speech Synthesizers"), met een voedingsstroom van minder dan 10 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L SC 01 CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L SSI 263 of — een andere codering die betrekking heeft op een fonematische spraaksynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gegevensschiftende eenheden voor flexibele schijven (Floppy Disc Data Separators, zogenaamde „FDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 9229 T FDC 9229 BT of — een andere codering die betrekking heeft op een „FDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gegevensschiftende eenheden voor harde schijven (Hard Disc Data Separators, zogenaamde „HDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: DP 8460-2 HDC 9226 DP 8460-3 WD 10 C 20 DP 8460-4 WD 10 C 21 DP 8465 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor harde schijven, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Hard Disc Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-HDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 PD 7261 HDC 9224 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-HDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „N/H-MOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8253 8254 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De „CMOS-uurwerkschakelingen" dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of voor tijdschakelklokken (a)	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van 1,5 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 56 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 8219 AF of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Klok/kalenderschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Real Time Clocks, zogenaamde „CMOS-RTC's"), voorzien van een kwartskristal, onafhankelijke klokregisters en een timer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MM 58174 A 58274 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-RTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een voorziening voor uurtelling en voor het genereren van geluid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SVM 5530 7910 of — een andere codering die betrekking heeft op een uurwerkschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het omzetten van analoge signalen in digitale signalen, bestaande uit versterkers, digitaal/analoog-omzetters en analoog/digitaal-omzetters, met een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en een digitale seriële koppeleenheid met een asynchrone zender/ontvanger, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 18 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 75002 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-omzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") voor het berekenen van de gemiddelde waarde van variabele golfvormige signalen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 18 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 536 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ADC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-omzetters (Analog to Digital Converters, zogenaamde „ADC's") met een capaciteit van 12 bit, met een spanningsreferentie-eenheid en een klok, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 36 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 574 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „ADC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Vierkanaals digitaal/analoog-omzetters (Quad Digital to Analog Converters, zogenaamde „Quad DAC's"), elk kanaal met een capaciteit van 12 bit, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 21 × 41 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 390 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad DAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 2 × 4 × 4 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: C 05 V 35 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De versterkers dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, waarvan de afmetingen ten hoogste 3 × 3 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Elektronisch regelbare differentiële versterkers voor signalen van 0 tot ten minste 400 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 0078-10 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Videoversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 702 703 of — een andere codering die betrekking heeft op een videoversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De videoversterkers dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van draagbare kleuren-televisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het versterken van hetzij lees-, hetzij schrijfsignalen van/voor flexibele magneetschijven („floppy discs"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2247 XR 3470 of — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor het regenereren van door middel van een impulscode gemoduleerde signalen (Pulse-Code Modulated Repeaters, zogenaamde „PCM-Repeaters"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: XR C 240 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PCM-Repeater" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Zeskanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het versterken en het omzetten van leessignalen en voor het omzetten van schrijfsignalen, voor besturingseenheden voor harde schijven (zogenaamde „Read/Write Data Processor Circuits"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: SSI 540 SSI 541 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Read/Write Data Processor Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers voor signalen van 0 tot 60 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 13 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en een lekstroom van ten hoogste 0,3 micro-ampère en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: ISO 100 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De versterkers dienen bestemd te zijn om te worden gebruikt in telefooncentrales (a)	0
ex 85.21 D II	Thermokoppelversterkers, met een ingebouwd alarmsysteem, voor het besturen van instrumenten bij temperaturen van 0 tot 50°C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaand uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: AD594 AD595 of — een andere codering die betrekking heeft op een thermokoppelversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Functiegeneratoren voor het opwekken van variabele golfvormen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: XR 2206 XR 8038 of — een andere codering die betrekking heeft op een functiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 32 frequentiegeneratoren, die elk 8 en gelijktijdig ten hoogste 160 tonen kunnen genereren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MEG of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een frequentiegenerator voor het genereren en weergeven van één toon, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UMC 3511 A of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 13 frequentiegeneratoren die elk ten hoogste 5 tonen genereren en ten hoogste 65 tonen weergeven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: DPS 6401 of — een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het genereren van grafische symbolen op een kathodestraalbuis, werkend volgens de vector-schrijfwijze („stroke mode"), vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 61 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FCD 28 042 277, 96 114 898, 96 114 899, 96 149 135 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van het diafragma en de kleurtemperatuurcompensatie van een camera, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 x 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 704 of — een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De besturingseenheden dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Impulsgeneratoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 x 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 705 706 of — een andere codering die betrekking heeft op een impulsgenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving. De impulsgeneratoren dienen bestemd te zijn voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a)	0
ex 85.21 D II	Analoog/digitaal-besturingseenheden voor motoren zonder borstels (zogenaamde „brushless motors"), voor het handhaven van een constante snelheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 x 25 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 MGA 3015 A of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Achtkanaalsbesturingseenheden voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 x 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UCN 5801 of — een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbesturingseenheden (zogenaamde „Quad Drivers") voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 22 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: UCN 5813 of — een andere codering die betrekking heeft op een „Quad Driver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde, niet door gebruiker programmeerbare, logische schakelingen met metalen poorten, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Metal Gate Arrays"), waarin een door een elektronenstraal voortgebrachte digitaalcode, met een werkspanning van 12 volt en ten minste 637 functies met elk 2 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: FB 215 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Metal Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	7
ex 85.21 D II	Eenheden voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Units, zogenaamde „EDCU's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EDCU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Central Processing Units, zogenaamde „N/H-MOS-CPU's"), bestaande uit een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 16 × 20 bit werkgeheugen, een 32 × 32 bit werkgeheugen, een 8 × 8 bit werkgeheugen, een 16 bit register, twee 20 bit registers, een 8 bit register, een 12 bit register, een 5 bit teller en een tijdschakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LSI-604041855 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CPU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturings- en koppeleenheden voor centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-CPU-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 31 × 31 mm bedragen, met ten hoogste 84 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FE 2000 FE 3010 FE 3000 L1 A 0392 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-CPU-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Numerieke uitbreidingseenheden voor verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Numeric Processor Extensions, zogenaamde „N/H-MOS-NPX's"), met ten hoogste 14 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 8087 TX 32081 W 80287 of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-NPX" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Rekenkundige coprocessoren, die werken met een drijvende komma, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Floating Point Units, zogenaamde „CMOS-FPU's"), bestaande uit acht 80 bit registers en een 32 bit bus, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: MC 68881 MC 68882 of — een andere codering die betrekking heeft op een rekenkundige coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Rekeneenheden voor het vermenigvuldigen of verwerken van getallen met een vaste en een glijdende komma, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 42 × 42 mm bedragen, met ten hoogste 144 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: ADSP 3210 ADSP 3220 of — een andere codering die betrekking heeft op een rekeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Vermenigvuldiger/accumulators, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Multiplier/Accumulator, zogenaamde „CMOS-MAC's"), met een capaciteit van 8 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: ADSP-1008 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Interpolatie-eenheden voor het besturen van geometrische functies vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Interpolation Pulse Generators, zogenaamde „CMOS-IPG's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: KM 3701 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-IPG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Eenheden voor geheugenbeheer, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Memory Management Units, zogenaamde „N/H-MOS-MMU's"), met een adresseerbaar geheugenbereik van ten hoogste 16 megabyte, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes of ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 68451 TX 32082 W of — een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-MMU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Tekst-coprocessoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: C 82 730 of — een andere codering die betrekking heeft op een tekst-coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2661 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Versterkers voor lees-/schrijfsignalen van magneetkoppen die zijn vervaardigd volgens de dunfilm-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: VM 114 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers voor Winchester-magneetschijfeenheden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 7 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: A 2480 FC of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Frequentiegeneratoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met een voedingsspanning van ten minste 40, doch niet meer dan 130 volt wisselstroom, voor het genereren van signalen die met een ritme van 10 Hz oscilleren tussen frequenties van 512 (± 22 %) en 640 (± 22 %) Hz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: QMV 155 of — een andere codering die betrekking heeft op een frequentiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen voor het koppelen van een actieve telefoonschakeling aan een externe telefoonlijn, met een beveiliging tegen overbelasting en polariteitsverandering, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LH 1028 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Temperatuursignaal-omzetters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 4 × 6 mm bedragen, met ten hoogste 3 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AD 590 of — een andere codering die betrekking heeft op een temperatuursignaal-omzetter die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van lineaire motoren of motoren met roterende armen met een voedingsspanning van ten hoogste 20 volt bij 2,5 A, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: EL 2007 EL 2017 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde analoge schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor het besturen van de snelheid van lineaire of roterende motoren en voor het positioneren van magneetkoppen, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: A 2460 A 2461 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Driekanaalsvideo-digitaal-analoogomzetters, ieder kanaal met een capaciteit van ten hoogste 8 bit, met een omzettingstijd van ten hoogste 25 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride of monolitische geïntegreerde schakeling, ook indien voorzien van drie willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") ieder met een capaciteit van ten hoogste 2 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 54 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 61 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 444 TD — TDC 1334 RGB DAC 4 T — HDAC 34010 RGB DAC 8 E — HDAC 34020 RGB DAC 8 T of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Video-digitaal/analoog-omzetters met een omzettingstijd van ten hoogste 10 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Hybride geïntegreerde schakelingen voor het besturen van elektromagneten, bestaande uit 4 Darlingtonschakelingen (een Darlingtonschakeling = een cascadeschakeling van 2 transistoren), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: TH 3L10 TH 3L20 PU 4419 of — een andere codering die betrekking heeft op een hybride geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (zogenaamde „crosspoint switches"), met ten minste 4, doch niet meer dan 12 schakelaars, met een werkspanning van ten minste 150 volt, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 41 × 92 mm bedragen, met ten hoogste 94 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: 904 719 of — een andere codering die betrekking heeft op een „crosspoint switch" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het schakelen van twee afzonderlijke lijnen elk met een spanning van ten hoogste 200 volt of van één lijn met een spanning van ten hoogste 400 volt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LH 1061 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het schakelen van één lijn met een spanning van ten hoogste 350 volt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 6 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende de onderstaande combinatie: LH 1056 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde analoog/digitaal-schakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het dempen van de trillingen van stappenmotoren tijdens het positioneren, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: STEDA of — een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 90.10 A	Optische eenheden voor fotokopieerapparaten — waarvan de afmetingen ten hoogste 40 × 100 × 335 mm bedragen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken — bestaande uit twee lagen harde optische monofilamenten geborgen tussen twee platen van kunstmatige plastische stof, een buisvormige lamp en een metalen reflector gemonteerd in een metalen houder	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 90.13	Afleesschermen, waarvan de afmetingen 22 × 52 of 22 × 63 of 27 × 67 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), met ten minste 7, doch niet meer dan 32 aanwijsposities voor letters en/of cijfers, met ten hoogste 192 aansluitpunten, bestemd voor de vervaardiging van rekenmachines (a)	0
ex 90.19 B II	Draagbare leesapparaten voor visueel gehandicapten, bestaande uit een in de hand te houden camera werkend met optische vezels, en een afleesscherm waarop een door de camera afgetast en overgebracht beeld vergroot wordt weergegeven; delen en onderdelen van deze apparaten	3
ex 92.12 A	Harde magneetschijven met een buitendiameter van 95, een binnendiameter van 25 en een dikte van 1,27 mm, voorzien van een oxydelaag die is bedekt met een film met een smerende functie, waarbij de coërciviteit 800 Oe (Oersted) bedraagt	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

TABEL III (1)

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 27.07 A I	2707.99-11	Ruwe lichte oliën, bevattende ten minste: — 10 gewichtspercenten vinyltoluenen, — 10 gewichtspercenten indeen, — 1 doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen	0
ex 27.10 B III	2710.00-59	Mengsels van koolwaterstoffen, bevattende ten minste 85 gewichtspercenten lineaire paraffinen met een ketenlengte van ten minste 8 doch niet meer dan 16 koolstofatomen, en ten hoogste 13 gewichtspercenten alkylbenzenen met een lineaire keten van ten minste 10 doch niet meer dan 12 koolstofatomen	0
ex 27.13 B II	2712.90-90	1-Alkenen met een ketenlengte van ten minste 18, doch niet meer dan 30 koolstofatomen	0
ex 28.04 B	2804.29-00	Helium	0
ex 28.05 C I	2805.30-10	Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, ten minste 47 gewichtspercenten cerium bevattend	0
ex 28.13 IJ	2811.29-90	Telluurdioxyde	0
ex 28.20 A	2818.30-00	Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet	4
ex 28.21	2819.90-00	Chroomdioxyde	0
ex 28.22 B	2820.90-00	Mangaanoxyde met een gehalte aan mangaan van ten minste 77 gewichtspercenten	0
ex 28.39 A	2834.10-00	Kaliumnitriet bestemd voor de vervaardiging van koel- en snijvloeistoffen, welke worden gebruikt bij het bewerken van metalen of metaalcarbiden (a)	0
ex 28.40 B II	2835.26-00	Pentacalciumhydroxydetris(orthofosfaat), bestemd om te worden gebruikt in de non-ferrometallurgie (a)	0
ex 28.42 A VI	2836.91-00	Lithiumcarbonaten, andere dan die welke voldoen aan de volgende omschrijving: — in de vorm van een wit poeder, met een gehalte aan Li_2CO_3 van 98,5 % of meer en met een gehalte aan: — arseen van minder dan 2 ppm, — calcium van minder dan 200 ppm, — chloriden van minder dan 200 ppm, — ijzer van minder dan 20 ppm, — magnesium van minder dan 150 ppm, — zware metalen van minder dan 20 ppm, — kalium van minder dan 300 ppm, — natrium van minder dan 300 ppm, — sulfaten van minder dan 200 ppm	0
ex 28.46 A I b)	2840.11-00 2840.20-10	Watervrije natriumboraten	0
ex 28.46 A II	2840.19-00	Dinatriumtetraboraatpentahydraat	0
ex 28.47 F	2841.90-90	Bariumtitanaat, bevattende ten hoogste 0,05 gewichtspercent ijzer	0
ex 28.47 F	2841.80-00	Calciumwolframaat, bestemd voor de vervaardiging van ferrolegeringen of van decaämmonium-41-oxododecawolframaat (ammoniumparawolframaat) (a)	0

(1) De nummers vermeld in de kolom „Code gecombineerde nomenclatuur" zullen de posten vermeld in de kolom „Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief" vervangen vanaf de datum waarop het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen in werking treedt.

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 28.48 B III	2842.90-90	Hydrotalciet (INN)	0
ex 28.49 C II en ex 30.03 A II b)	2843.90-90 3004.90-99	Carboplatin (INN)	0
28.51 A	2845.10-00 2845.90-10	Deuterium, deuteriumoxyde (zwaar water) en andere verbindingen van deuterium; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten (Euratom)	0
ex 28.52 B	2846.90-00	Lanthaanbromideoxyde	0
ex 29.01 C I	2902.19-10	*beta*-Pineen	0
ex 29.01 D VII	2902.90-90	Vinyltoluenen	0
ex 29.01 D VII	2902.90-90	Tricyclo[8.2.2.$2^{4,7}$]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.01 D VII	2902.90-90	*p*-Cymeen	0
ex 29.02 A I	2903.30-10	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)	0
ex 29.02 A III b)	2903.30-30	Dibroommethaan	0
ex 29.02 A V	2903.40-00	Broomchloormethaan	0
ex 29.02 B	2903.59-00	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo-[12.2.1.$1^{6,9}$.$0^{2,13}$.$0^{5,10}$]octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide, polyethyleen of van synthetische rubber (a)	0
ex 29.02 C	2903.69-00	Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.$2^{4,7}$] hexadeca-1 (12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.03 A	2904.10-00	Methaansulfonzuur	0
ex 29.03 B II	2904.20-90	Nitromethaan	0
ex 29.03 B II	2904.20-90	1-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	2904.20-90	2-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	2904.20-90	Nitroëthaan	0
ex 29.03 C I	2904.90-10	Ethaansulfonylchloride	3
ex 29.03 C I	2904.90-10	Methaansulfonylchloride	0
ex 29.03 C I	2904.90-10	2,2,2-Trifluorethyltrichloormethaansulfonaat	0
ex 29.04 C I	2905.39-90	Butaan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2905.39-90	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C I	2905.39-90	Hexaan-1,6-diol	0
ex 29.04 C V	2905.50-90	2,2-Bis(broommethyl)propaandiol	0
29.05 A II	2906.11-00	Menthol	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.05 A IV	2906.19-00	Labd-14-een-8,13-diol	0
ex 29.06 B V	2907.29-90	4,4′-(2,3-Dimethyltetramethyleen)dipyrocatechol, met een zuiverheid van ten minste 98 %	0
ex 29.06 B V	2907.29-90	6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methylpropaan-1-yl-3-ylideen)tri-*m*-kresol, ook indien kristallisatietolueen bevattend	0
ex 29.06 B V	2907.29-90	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon	0
ex 29.07 A II	2908.10-00	4,4′-(Perfluorisopropylideen)difenol	0
ex 29.07 C III	2908.90-90	2,4-Dinitro-6-octylfenol	0
ex 29.08 A III c) 1	2909.30-90	2-Broom-6-methoxynafthaleen	0
ex 29.08 A III c) 1	2909.30-90	1,2-Bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaarding van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) (a)	0
ex 29.08 A III c) 2	2909.30-90	Mengsels van isomeren van bis(fenoxyfenoxy)benzeen	0
ex 29.08 B I	2909.49-10	3,3′-Oxydi(propyleenglycol)	0
ex 29.08 B I	2909.49-10	2-(2-Chloorethoxy)ethanol	0
ex 29.08 B I	2909.49-10	2,2,2′,2′-Tetrakis(hydroxymethyl)-3,3′-oxydipropaan-1-ol	0
ex 29.08 B II	2909.49-90	2,2′-[Isopropylideenbis(2,6-dibroom-4,1-fenyleenoxy)]diëthanol	0
ex 29.09 B	2910.90-00	1,2-Epoxybutaan	0
ex 29.09 B	2910.90-00	1,2-Epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexaan	0
ex 29.09 B	2910.90-00	2,3-Epoxypropaan-1-ol (Glycidol)	0
ex 29.10 B	2932.90-70	(25*R*)-Spirost-5-een-3-*beta*-ol(diosgenine) en esters daarvan	0
ex 29.13 A I	2914.19-00	5-Methylhexaan-2-on	0
ex 29.13 A I	2914.19-00	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	2914.21-00	Natuurlijk bornaan-2-on (kamfer), ander dan ruw	0
ex 29.13 D I b)	2914.49-00	11-*alfa*, 17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion	0
ex 29.13 E	2914.50-00	4-Methoxy-4-methylpentaan-2-on	0
ex 29.13 E	2914.50-00	6′-Methoxy-2′-propiononafton	0
ex 29.13 F	2914.69-00	1,4-Naftochinon	0
ex 29.13 F	2914.69-00	Ubidecarenon (INN) (Coënzym Q_{10})	0
ex 29.13 G II	2914.70-90	1-Chloor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	2915.39-90	20-Oxopregna-5,16-dieen-3-*beta*-ylacetaat	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.14 A VII	2915.60-10	1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiïsobutyraat	0
ex 29.14 A XI	2915.90-00	Trimethylorthoacetaat	0
ex 29.14 B I	2916.14-00	2,3-Epoxypropylmethacrylaat	0
ex 29.14 B IV b)	2916.19-90	Methacryloylchloride	0
ex 29.14 B IV b)	2916.19-90	Butylperchloorcrotonaat	0
ex 29.14 D IV	2916.39-00	Methyl-3-chloorbenzoaat	0
29.15 A IV a)	2917.13-00	Azelaïnezuur en sebacinezuur	0
ex 29.15 A V	2917.19-90	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat	0
ex 29.15 C III a)	2917.39-00	Tetrabroomftaalzuuranhydride	0
ex 29.15 C III b)	2917.39-00	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur	0
ex 29.15 C III b)	2917.39-00	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride	0
ex 29.15 C III b)	2917.39-00	Tetrachloorftaalzuurahydride	0
ex 29.15 C III b)	2917.39-00	Benzeen-1,2,4-tricarbonyltrichloride	0
ex 29.15 C III b)	2917.39-00	4-Methylftaalzuuranhydride	0
ex 29.16 A II	2918.19-10	Appelzuur en zouten daarvan, bevattende ten minste 94 % van het *L*-isomeer	0
ex 29.16 A VIII a)	2918.19-90	2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur	0
ex 29.16 B VI	2918.29-90	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	0
ex 29.16 B VI	2918.29-90	Pentaërytritoltetrakis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.16 D	2918.90-00	Methyl-5-(2,4-dichloorfenoxy)-2-nitrobenzoaat	3,5
ex 29.16 D	2918.90-00	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	2918.90-00	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 D	2918.90-00	2,6-Dimethoxybenzoëzuur	0
ex 29.19 C	2919.00-99	2,2-Bis(chloormethyl)trimethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat	5
ex 29.21 A	2920.90-10	Diëthylsulfaat	0
ex 29.21 B II	2920.90-90	*0,0'*-Bis(2,4-di-*tert*-butylfenyl)pentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 29.21 B II	2920.90-90	*0,0'*-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 29.22 A III	2921.19-90	1,1,3,3-Tetramethylbutylamine	0
ex 29.22 B II	2921.29-00	N,N,N',N'-Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 29.22 C II	2921.30-90	Cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-Diaminocyclohexaan)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.22 D IV	2921.49-10	*alfa', alfa' alfa'*-Trifluor-2,3-xylidine	0
ex 29.22 D VII	2921.49-90	Selegilinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.22 E II	2921.59-00	*m*-Fenyleenbis(methylamine)	0
ex 29.23 A II	2922.19-00	Difeenhydraminehydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 A II	2922.19-00	Trometamol(INN)zout van dinoprost (INN)	0
ex 29.23 A II	2922.19-00	(+)-4-Dimethylamino-1,2-difenyl-3-methylbutaan-2-ol	0
ex 29.23 A II	2922.19-00	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glucitol	0
ex 29.23 B II	2922.29-00	Dobutamine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.23 C en ex 30.03 A II b)	2922.30-00 3004.90-99	Ketaminehydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 D V	2922.49-90	Tranexamzuur (INN)	0
ex 29.23 D V	2922.49-90	*beta*-Alanine	0
ex 29.23 E	2922.50-00	Metipranolol (INN)	0
ex 29.23 E	2932.90-70	Diëthyl-1,3-benzodioxool-5-ylaminomethyleenmalonaat	0
ex 29.23 E	2922.50-00	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	2922.50-00	Nadolol (INN)	0
ex 29.23 E	2922.50-00	Indenololhydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 E	2932.90-70	Glucosaminehydrochloride (INNM)	0
ex 29.24 B	2923.90-00	Carproniumchloride (INNM)	0
ex 29.25 A II	2924.10-00	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchloride	0
ex 29.25 A II	2924.10-00	2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur, alsmede natrium- en ammoniumzouten daarvan	0
29.25 B II a)	2933.51-10	Fenobarbital (INN) en zouten daarvan	11
ex 29.25 B III b)	2932.90-70	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	2924.29-90	Flutamide (INN)	0
ex 29.26 A II a)	2925.19-00	3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabroom-*N,N'*-ethyleendiftaalimide	0
ex 29.27	2926.90-90	(–)-*N*-(*alfa*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alfa*-methylfenethyl)acectamide	0
ex 29.27	2926.90-90	2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril	0
ex 29.29	2928.00-00	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dieen-3-ylacetaat	0
ex 29.29	2928.00-00	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	2928.00-00	Robenidinehydrochloride (INNM)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.29	2928.00-00	*N,N*-Diëthylhydroxylamine	0
ex 29.29	2928.00-00	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N,N'*-bipropionamide	0
ex 29.29	2928.00-00	2,4,6-Trichloorfenylhydrazine	0
ex 29.30	2929.90-00	*O,O*-Bis(4-*tert*-butylfenyl)-*N*-cyclohexylfosforamidothioaat	0
ex 29.30	2929.10-00	Mengsels van isomeren van methyleenbis(cyclohexylisocyanaat)	0
ex 29.30	2929-10-00	*p*-Fenyleendiïsocyanaat	0
ex 29.30	2929.10-00	*trans*-(Cyclohex-1,4-yleendiïsocyanaat), bestemd voor de vervaardiging van thermoplastische polyurethaan-elastomeren (a)	0
ex 29.30	2929.10-00	3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiïsocyanaat	0
ex 29.31 B	2930.90-90	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 29.31 B	2930.90-90	Thiofenol	0
ex 29.31 B	2930.90-90	2,2'-Thiodiëthylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.31 B	2930.90-90	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	2930.90-90	Ethoprofos (ISO)	0
ex 29.31 B	2930.90-10	Natriumzout van cilastatine (INNM)	0
ex 29.34 C	2931.00-00	Kristallijn dimethyltindichloride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 70 (a)	0
ex 29.34 C	2931.00-00	2-Chloorethylfosfonzuur	3,8
ex 29.34 C	2931.00-00	Chloordifenylfosfine	0
ex 29.34 C	2931.00-00	2-Difenylfosfinobenzoëzuur	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Zotepin (INN)	4
ex 29.35 Q	2934.90-90	Ofloxacine (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.79-00	Carteololhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Octrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Drometrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.69-90	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Timolol (INN)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.59-90	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q	2933.39-90 2933.90-90	Carpipraminedihydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	Difemanilmethylsulfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.39-90 2933.90-90	Azatadinedimaleaat (INNM)	0
ex 29.35 Q	2933.59-90	Amproliumhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	2-(4-Pyridyl)ethaansulfonzuur	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Prifiniumbromide (INN)	0
ex 29.35 Q	2932.29-90	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	2-Chloordibenz [*b*, *f*][1,4]oxazepin-11(10*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	2,3,5,6-Tetrachloorpyridine	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Diltiazemhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	(6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.35 Q	2933.59-90	5-Broompyrimidine	0
ex 29.35 Q	2933.59-90	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Diazoxide (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	Flunixine meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Tryptofaan	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	2932.19-00	Natriumzout van lasalocide (INNM)	0
ex 29.35 Q	2932.29-90	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1 *H*, 3 *H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	3,6-Dichloorpyridine-2-carbonzuur	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Bis(2-hydroxyethyl)(9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10-λ^5-fosfa-10-fenantrylmethyl)succinaat	0
ex 29.35 Q	2932.29-90	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8-*alfa*-lacton	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q	2932.11-00	Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen ten hoogste 40 mg/liter tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van *alfa*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a)	0
ex 29.35 Q	2933.90-90	Estazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Timepidiumbromide (INN)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	Adenosinefosfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	2934.90-90	3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	4,4′-Bis(hydroxyiminomethyl)-1,1′-(oxydimethyleen)dipyridiniumdichloride	0
ex 29.35 Q	2933.39-90	(*RS*)-1-[2-(4-Chloorbenzhydryloxy)ethyl]piperidine en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	2934.10-00	4-(2-Aminoëthylthiomethyl)-1,3-thiazool-2-ylmethyldimethylamine	0
ex 29.35 Q	2933.59-90	1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazine-1-yl-1,8-nafthydrine-3-carbonzuur en zouten en esters daarvan	0
ex 29.35 Q	2933.69-90	1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-trion	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	2933.39-90 3004.90-99	Butorfanol (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	2933.59-90 3004.90-99	Buspironhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	2933.39-90 3004.90-99	Ecanïnidehydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	2934.90-90 3004.90-99	Tegafur (INN)	0
ex 29.36	2935.00-00	3-[1(7-Hexadecaan-1-sulfonamidoindool-3-yl)-3-oxo-1*H*, 3*H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]indool-7-carbonzuur	0
ex 29.36	2935.00-00	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	2935.00-00	Sulfaguanidine (INN)	0
ex 29.36	2935.00-00	Sulfathiazol (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.36	2935.00-00	4-Chloor-5-sulfamoylantranil-*o*-toluïdide	0
ex 29.37	2934.90-90	(2,3-Dihydro-3-oxobenz[*d*]isothiazool-2-yl)-N-5-methylisoxazool-3-ylacetamide-*S*,*S*-dioxyde	0
ex 29.38 A	2936.29-90	Nicotinezuur (INN)	0
ex 29.38 B II	2936.24-00	D-Pantothenolethylether	0
ex 29.38 B II	2936.24-00	Dexpanthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	2936.29-10	Foliumzuur (INN)	0
ex 29.38 B V	2936.29-90	Nicotinamide (INN)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.39 C I	2937.10-10	Serumgonadotrofine (INN)	0
ex 29.39 D II	2937.29-90	Methylprednisolon (INN) en zouten en esters daarvan	1
ex 29.39 D II	2937.22-00	Betamethason-17,21-dipropionaat (INNM)	0
ex 29.39 D II	2937.22-00	Diflorasondiacetaat (INNM)	0
ex 29.39 D II	2937.22-00	Alclometason-17,21-dipropionaat (INNM)	0
ex 29.39 E	2937.99-00	Zalmcalcitonine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.39 E	2937.99-00	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	2937.99-00	Calcitonine (INN) van varkens	0
29.42 C I	2939.30-00	Cafeïne en zouten daarvan	4,1
ex 29.42 C VII	2939.90-90	Vindesinesulfaat (INNM)	0
ex 29.43 B	2940.00-90	Ribose	0
ex 29.43 B	2940.00-90	Saccharosebenzoaat met een verzepingsgetal van ten hoogste 175	0
ex 29.44 A	2941.10-00	Epicilline (INN)	0
ex 29.44 A	2941.10-00	Piperacilline (INN)	0
ex 29.44 A en ex 30.03 A II a) 1	2941.10-00 3004.10-10	Natriumzout van piperacilline (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Amfotericine B (INN)	0
ex 29.44 C	2941.30-00	Minocycline (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Spectinomycinedihydrochloridepentahydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Nystatine (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Sisomicinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Spectinomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Tobramycine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Monensine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Netilmicinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Dibekacinesulfaat (INNM)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.44 C	2941.90-00	Natriumzout van cefoxitine (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Cefazoline (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Latamoxef (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Josamycine (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Josamycinepropionaat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Ribostamycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Dicyclohexylammoniumzout van fumagilline (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Ceftezol (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Aztreonam (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Imipenem (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Cefotetan (INN)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Natriumzout van ceftizoxime (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Midecamycine (INN) en acetaten daarvan	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Neomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Cefotiamdihydrochloride (INNM)	0
ex 29.44 C	2941.90-00	Cefmenoximhemihydrochloride (INNM)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	2941.90-00 3004.20-90	Vancomycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	2941.90-00 3004.20-90	Amikacine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	2941.90-00 3004.20-90	Mitomycine (INN)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	2941.90-00 3004.20-90	Bleomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	2941.90-00 3004.20-90	Aclarubicinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.45	2905.19-10	Kalium-*tert*-butoxyde	0
ex 29.45 en ex 38.19	2909.49-10 3823.90-99	Natriumdihydrobis(2-methoxyethanolaat)aluminaat, opgelost in tolueen	0
ex 30.02 A	3002.10-10	Antitetanus-immunoglobuline	0
ex 30.02 A	3002.10-10	Antitetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	3002.10-10	Antipertussis-immunoplasma	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 30.02 A	3002.10-10	Antirabiës-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b)	3003.39-00	Mengsels van oestrogenen, in poedervorm, afkomstig van paarden	0
ex 30.03 A II b)	3003.20-00 3004.20-90	Mengsels van cefradine (INN) en arginine (INN)	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	3002.10-95	Menselijke albumine, ook indien in oplossing	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	3002.10-95	Geconserveerd serum, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	3002.10-91	Antihemofilie-globuline en anti-Rh_0(D)-globuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	3002.10-91	Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing	0
ex 30.03 B II b)	3002.10-91	Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 B II b)	3004.90-19	Gezuiverd collageen, gedispergeerd in een met fosfaat gebufferde fysiologische zoutoplossing, al dan niet lidocaïne (INN) bevattend	3
32.01 A I	3201.20-00	Looiextracten van mimosabast	0
ex 32.01 A IV	3201.90-90	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0
ex 32.01 A IV	3201.90-90	Looiextracten van eucalyptus	3,2
ex 32.08 D	3207.40-90	Glas in de vorm van vlokken met een lengte van ten minste 0,1 doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van ten minste 2 doch niet meer dan 5 micrometer	0
ex 32.08 D	3207.40-90	Glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxyde van ten minste 99 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.01 C V	3208.90-10 3909.50-00	Polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(*tert*-butylimino)diëthanol en 4,4′-methyleendi(cyclohexylisocyanaat), opgelost in *N*,*N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.02 C XIV a)	3208.90-10 3911.90-90	Copolymeer van *p*-kresol en divinylbenzeen, opgelost in *N*,*N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 34.02	3402.13-00	*alfa*-Methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropyleen) met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 240, doch niet meer dan 260	0
ex 34.02	3402.90-10	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat	0
ex 34.02	3402.11-00	Waterige oplossingen bevattende ten minste 30, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)]	0
ex 35.07	3507.90-00	Bromelaïne (INN)	0
ex 35.07	3507.90-00	Mengsels van streptokinase (INN) en streptodornase (INN)	0
ex 35.07	3507.90-00	Pyruvaat: zuurstof oxydoreductase	0
ex 35.07	3507.90-00	Lipoproteïnelipase	0
ex 35.07	3507.90-00	Serrapeptase (INN)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 35.07	3507.90-00	Aspergillus alkaline proteïnase	0
ex 37.02 B	3702.20-00	Negatieve kleurenfilms met een breedte van ten minste 75 doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
38.07 B	3805.10-90 3805.90-00	Sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen	0
38.07 C	3805.10-30 3805.20-00 3805.90-00	Houtterpentijnolie; andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; sulfietterpentijnolie; pijnolie	1,7
ex 38.08 C	3806.90-00	Hydroabiëthylalcohol	0
ex 38.16	3821.00-00	Niet-steriel serum verkregen uit bloed van ongeboren kalveren of van niet-geïmmuniseerde pasgeboren kalveren	0
ex 38.19 G	3815.19-00	Katalysatoren in de vorm van bolletjes met een diameter van ten minste 1,4 mm doch niet meer dan 1,8 mm, bestaande uit boriumtrifluoride gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes of ronde schijfjes met een lengte respectievelijk een dikte van ten hoogste 5 mm en een diameter van ten hoogste 3,6 mm, bestaande uit koperoxyde en dichroomtrioxyde	0
ex 38.19 G	3815.19-00	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van ten minste 2 cm^3 per gram	0
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes of ronde schijfjes met een lengte respectievelijk een dikte van ten minste 3, doch niet meer dan 6 mm en een diameter van ten hoogste 3,8 mm, bevattende ten minste 18, doch niet meer dan 21 gewichtspercenten dichroomtrioxyde en ten minste 78, doch niet meer dan 81 gewichtspercenten aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	3815.11-00	Katalysatoren in de vorm van korrels, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, met een gehalte aan: — nikkel van ten minste 12, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten — koper van ten minste 5, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten — mangaan van ten minste 0,5, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,5 doch niet meer dan 1,25, terwijl het poriënvolume ten minste 0,25, doch niet meer dan 0,95 cm^3 per gram bedraagt	0
ex 38.19 G	3815.19-00	Katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor ten minste 90 gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan: — koper van ten minste 20, doch niet meer dan 35 gewichtspercenten — bismut van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,2 doch niet meer dan 1,0	0
ex 38.19 G	3815.19-00	Katalysatoren in de vorm van korrels met een diameter van ten hoogste 1,4 mm, bestaande uit kobaltoxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde	0
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en ten minste 55, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren, bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol	0
ex 38.19 G	3815.19-00	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof, in reactoren die werken met een vast katalysatorbed (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren in de vorm van korrels of bolletjes, bestaande uit een mengsel van vanadium- en fosforoxyden en bevattende ten hoogste 0,5 gewichtspercent van één van de volgende elementen: lithium, kalium, natrium, cadmium of zink, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van maleïnezuuranhydride uit butaan (a)	0
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren, bestaande uit dialkyldimethylammoniumacetaat met ketens met een lengte van 16 en 18 koolstofatomen en gesuspendeerd in organische oplosmiddelen welke ten minste 40 gewichtspercenten dialkyldimethylammoniumacetaat bevatten	0
ex 38.19 G	3815.90-00	Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan, met een gehalte aan titaan van ten minste 14, doch niet meer dan 17 gewichtspercenten, berekend op de hexaanvrije massa	0
ex 38.19 G	3815.12-00	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3, doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 8, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Diosgenine, ruw	0
ex 38.19 X	3823.90-91	4-(6-Fluor-2-methylindeen-3-ylmethyl)fenylmethylsulfide, opgelost in tolueen	0
ex 38.19 X	3812.30-10	Mengsels van x-butyl-4,4′-isopropylideendifenol en x,x′-dibutyl-4,4′-isopropylideendifenol	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Mengsels van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Fabricageresidu, bevattende ten minste 40 gewichtspercenten 11-*beta*,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Tetramethylammoniumhydroxyde, opgelost in methanol	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces Tenebrarius,* al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Produkten verkregen door het *N*-ethyleren van sisomicine (INN)	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea,* al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Cholzuur en 3-*alfa,* 12-*alfa*-dihydroxy-5-*beta*-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Ruwe galzuren	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Colloïdaal diantimoonpentaoxyde	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Ethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat	5
ex 38.19 X	3823.90-99	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 70, doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 19, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	5,2

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 X	3823.90-99	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 54, doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 36, doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	5,2
ex 38.19 X	3823.90-99	Magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide opgelost in *epsilon*-caprolactam, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Reactieprodukten van dibutyldihydrogeendifosfaat en 1,2-epoxypropaan, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vervormbaar polyurethaan (a)	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora inyoensis,* al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	3823.90-91	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces kasugaensis,* al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Foliën bestaande uit oxyden van barium, calcium en, hetzij titaan, hetzij magnesium, gemengd met bindmiddelen	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 520, doch niet meer dan 550	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Lithiumhypochloriet, ruw	0
ex 38.19 X	3812.20-00	Reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Mengsels van 2-(perfluoralkyl)ethaanthiolen met perfluoralkylketens van ten minste 6, doch niet meer dan 14 koolstofatomen	0
ex 38.19 X	3822.00-00	Gelyofiliseerd extract van de bloedcellen van krabben van de soort *Limulus polyphemus* („Limulus Amoebocyte Lysate")	0
ex 38.19 X	3809.91-00	Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methyl-methylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5- dioxasfosforan-5-ylmethyl)methylfosfonaat	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Butylethylmagnesium opgelost in organische oplosmiddelen, bevattende ten minste 19, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten butylethylmagnesium	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Mengsels van barium-, bismut-, lood- en titaanoxyden, in de vorm van poeder, met een gehalte aan barium van ten minste 5 en titaan van ten minste 15 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt als diëlektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (a)	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Niet-gedoopte lithiumniobaatschijven	0
ex 38.19 X	3823.90-91	4-(2-Aminoëthylthiomethyl)-1,3-thiazool-2-ylmethyldimethylamine, opgelost in tolueen	0
ex 38.19 X	3812.30-90	Tetra-aluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonastheptahydraat, bedekt met een tensio-actieve stof	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Aldicarb (ISO) opgelost in dichloormethaan, bevattende ten minste 35, doch niet meer dan 40 gewichtspercenten aldicarb	0
ex 38.19 X	3823.90-99	Gemagnetiseerd ijzeroxyde met een gehalte aan tweewaardig ijzer van meer dan 31 gewichtspercenten en kobalt van niet meer dan 4 gewichtspercenten	0
ex 39.01 A	3914.00-00	Colestipolhydrochloride (INNM)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.01 C I a)	3909.40-00	Uit een polycondensatieprodukt van fenol en formaldehyd vervaardigde holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 micrometer	0
ex 39.01 C III a)	3920.62-00 3920.63-00 3920.69-00 3921.90-19	Doorzichtige foliën, bestaande uit polyester met een deklaag van indium en zilver	0
ex 39.01 C III a)	3920.62-00	Foliën van polyester, met een dikte van ten minste 74, doch niet meer dan 76 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven („floppy discs") (a)	0
ex 39.01 C III a)	3920.69-00	Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en poly(methylmethacrylaat)	0
ex 39.01 C III a)	3920.62-00 3921.90-19	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 25 micrometer, gekleurd in de massa en aan één zijde gemetalliseerd	6
ex 39.01 C III a)	3920.69-00	Foliën bestaande uit het polycondensatieprodukt van tereftaalzuur met een mengsel van cyclobex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol	0
ex 39.01 C III a)	3920.62-00 3920.63-00 3921.90-19	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 70 micrometer, aan één zijde voorzien van een deklaag die verkleurt bij een temperatuur van ten hoogste 100 °C in aanwezigheid van salicylzuur	0
ex 39.01 C III a)	3920.62-00 3920.63-00 3921.90-19	Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 10 micrometer, aan één zijde voorzien van een deklaag van salicylzuur	0
ex 39.01 C III b)	3907.99-00	Polyester van een mengsel van isoftaalzuur en tereftaalzuur met 4,4'-isopropylideendifenol	0
ex 39.01 C III b)	3915.90-99	Afval en resten van foliën van polyester, bedekt met wolfraamverbindingen of met verbindingen van zelzame aardmetalen	0
ex 39.01 C III b)	3907.99-00	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in poedervorm	0
ex 39.01 C III b), ex 39.03 B II b) 2), B III b) 4 aa) en B IV b) 4 aa)	3915.90-91 3915.90-99	Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en röntgenfilms)	0
ex 39.01 C IV	3908.90-00	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C IV	3920-92.00	Foliën bestaande uit poly(*epsilon*-caprolactam) gemengd met: — hetzij ten hoogste 10 gewichtspercenten polyethyleen, — hetzij ten hoogste 10 gewichtspercenten copolymeer van ethyleen en vinylacetaat	0
ex 39.01 C IV	3920.92-00	Foliën van poly(*epsilon*-caprolactam), waarvan het verwekingspunt bij 200 °C of hoger ligt	0
ex 39.01 C VII c) 1	3907.20-90	Poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)], bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 39.01 C VII c) 1	3911.90-10	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C VII c) 1	3907.20-90	Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C VII c) 1	3907.20-90 of 3911.90-10	Reactieprodukten van een poly(oxyalkyleen)polyol met een meerwaardig carbonzuur en *epsilon*-caprolactam	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.01 C VII c) 2	3920.99-10 3921.90-41	Foliën en strippen van polyimide	0
ex 39.02 A	3920.99-50 3921.90-60	Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunstmatige plastische stoffen, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen (a)	0
ex 39.02 C I a)	3920.10-90	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I a)	3920.10-90	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I a)	3901.20-00	Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica	0
ex 39.02 C II	3920.99-50	Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)	0
ex 39.02 C IV	3920.20-90	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C VI a)	3903.90-00	Copolymeren enkel van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreen-butadieen blokcopolymeer bevattend, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI a)	3901.90-00 of 3902.90-00	A-B-A-Blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ten hoogste 35 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI a) en b)	3903.90-00 3921.11-00	Copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van ten minste 175 hebben	0
ex 39.02 C VIII	3904.50-00	Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, bevattende ten minste 79,5 gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofil of strippen (a)	0
ex 39.02 C XI	3905.90-00	Polyvinylformal in één van de vormen bedoeld bij aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht van ten minste 10 000, doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: — acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van ten minste 9,5, doch niet meer dan 13 gewichtspercenten, — hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van ten minste 5, doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XI	3920.91-00	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	6
ex 39.02 C XII	3906.90-00	Copolymeer van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	3920.59-00	Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van ten hoogste 150 micrometer	0
ex 39.02 C XII	3906.90-00	Copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende ten minste 10, doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat	0
ex 39.02 C XII	3906.90-00	Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide]	0
ex 39.02 C XIV a)	3902.90-00	Poly(1-ethylethyleen) (Polybuteen-1) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV a)	3911.90-90	Alternerende copolymeren van ethyleen en maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	3906.90-00	Copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	3904.69-00	Polyvinylfluoride, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	3920.20-90	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen dat met een organisch zuur is gewijzigd, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C XIV a)	3906.90-00	Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk of voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	3906.90-00	Terpolymeren van ethyleen, methylacrylaat en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, al dan niet vermengd met siliciumdioxyde	8
ex 39.02 C XIV a)	3911.90-90	Polymerisatieprodukten van een (polybutadieen)polyol en twee — door het tweewaardig zuurradicaal van een dicarbonzuur N,N'-gebonden — lactams	0
ex 39.02 C XIV a)	3904.69-00	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) of Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	3904.69-00	Terpolymeren van ethyleen, chloortrifluorethyleen en hexafluor (2-methylpropeen), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	3904.69-00	Copolymeren van tetrafluorethyleen en hexafluorpropeen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, bevattende ten minste 1, doch niet meer dan 51 gewichtspercenten van één van de volgende stoffen: - bariumsulfaat, - dibismuttrioxyde, - dibismutcarbonaatdioxyde, - wolfraam	0
ex 39.02 C XIV a)	3903.90-00	Gebromeerd polystyreen, bevattende ten minste 58, doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	3906.90-00	Polymerisatieprodukten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	3901.90-00	Copolymeren van ethyleen en acrylzuur of van ethyleen en methacrylzuur, bevattende ten minste 16, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylzuur of methacrylzuur, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	3904.50-00	Copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van ten minste 4, doch niet meer dan 20 micrometer	0
ex 39.02 C XIV b)	3920.99-50	Foliën van polyvinylfluoride	0
ex 39.02 C XIV b)	3920.10-90	Copolymeren van ethyleen en propyleen in de vorm van stroken met: — een dikte van ten hoogste 1 mm en — een breedte van ten minste 18, doch niet meer dan 27 mm, of — een breedte van ten minste 580, doch niet meer dan 900 mm, welke, na bij een temperatuur van 23 °C te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke lengte, binnen twee minuten weer krimpen tot een lengte, niet groter dan 115 % van hun aanvankelijke lengte	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV b)	3920.10-19 3920.10-90	Foliën van een copolymeer van vinylalcohol en ethyleen met een dikte van ten hoogste 1 mm, geen andere polymerisatie- of copolymerisatieprodukten bevattend en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
ex 39.02 C XIV b)	3920.99-50 3921.90-60	Platen, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van ten minste 1, doch niet meer dan 3 mm, ook indien op een onderlaag van een weefsel van glasvezels	0
ex 39.02 C XIV b)	3920.99-50	Foliën, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van ten minste 12, doch niet meer dan 400 micrometer	0
39.03 B V a) 1	3912.39-10	Ethylcellulose, niet geplastificeerd	0
ex 39.03 B V a) 2	3912.39-90	Alkylhydroxyethylcellulose	0
ex 39.03 B V a) 2	3912.39-90	Hydroxyalkylhydroxyethylcellulose	0
ex 39.03 B V a) 2	3912.39-90	Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar)	0
ex 39.06 B I	3505.10-50	*O*-(2-Hydroxyethyl)amylopectinehydrolysaat	0
ex 39.07 B V d)	3926.90-91	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die — door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen — is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunstmatige plastische stof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunstmatige plastische stof	0
ex 39.07 B V d)	3926.90-91	Produkten, verkregen uit 2 foliën van polyethyleen die, na in één richting over het gehele oppervlak te zijn gespleten, dwars op elkaar zijn gelegd en op de kruispunten, door middel van een warmtebehandeling, met elkaar zijn verbonden	0
ex 40.10	4010.91-00	Eindloze transportbanden van synthetische rubber met een breedte van ten minste 31, doch niet meer dan 31,5 cm en een totale lengte van ten minste 96, doch niet meer dan 100 cm, bestemd voor gebruik in fotokopieerapparaten (a)	0
ex 41.02 C	4104.10-91 4104.21-00	Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk meer dan 4,5 kg, doch niet meer dan 8 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, naar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder	0
41.03 B I	4105.11-91 4105.11-99 4105.12-10 4105.12-90 4105.19-10 4105.19-90	Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.04 B I	4106.11-90 4106.12-00 4106.19-00	Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van geiten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.05 B I	4107.10-10 4107.29-10 4107.90-10	Leder en voorgelooide huiden en vellen, van andere dieren, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
ex 44.22 B	4416.00-90	Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd: duigen en bodems daarvan	0
ex 44.28 C	4421.90-50	Luciferstokjes, vervaardigd van hout van de ratelpopulier (*Populus tremuloides*), bestemd voor de vervaardiging van lucifers die ook ontvlammen indien zij over een niet geprepareerd strijkvlak worden gestreken (zogenaamde „strike anywhere matches") (a)	0
ex 44.28 D II	4418.50-00	Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
45.01	4501.10-00 4501.90-00	Ruwe natuurkurk en kurkafval: gebroken of gemalen kurk	0
ex 48.21 F II	4823.90-99	Papierstroken geïmpregneerd met een koperderivaat, met een breedte van ten hoogste 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat	0
ex 49.11 B	4911.91-91	Kunstzeefdrukken (serigrafiën), door de kunstenaar gesigneerd en genummerd (voor de nummers 1 tot en met 200)	0
ex 49.11 B	4911.99-90	Microreprodukties op ondoorschijnende drager, bestemd voor databanken en bibliotheken (a)	0
ex 51.01 A	5402.49-99 5402.69-90	Garens van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.01 A	5402.49-99 5402.59-90 5402.69-90	Garens van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 50 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van zogenaamd „vilt zonder inslag" voor papiermachines (a)	0
ex 51.01 A	5402.49-99	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.01 A	5402.69-90	Garens geheel van polyglycolzuur	0
ex 51.01 A	5402.49-99	Garens van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	5402.49-99 5402.59-90 5402.69-90	Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd, bestemd voor de vervaardiging van buisvormige bekledingen voor cilinders van drukpersen (a)	0
ex 51.01 A	5402.41-30 5402.41-90	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 51.01 A	5402.41-10	Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een copolyamide, niet getextureerd, ongetwijnd, ongetwist of getwist tot op 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van kniekousen vallende onder tariefpost 60.03 B II a), van dameskousen vallende onder tariefpost 60.03 B II b) 1 of van kousenbroeken vallende onder tariefpost 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 51.01 A	5402.39-10	Getextureerde garens van polypropyleen, geïmpregneerd met een op siliconen gebaseerd waterafstotend middel	0
ex 51.02 A I	5404.10-90	Monofil van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A I	5404.10-90	Monofil van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.02 A I	5404.10-90	Monofil van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.02 A II	5404.90-90	Strippen van polyimide	0
ex 51.02 A II	5404.90-90	Strippen van polytetrafluorethyleen, welke zonder te breken met ten hoogste 25 % van hun aanvankelijke lengte kunnen worden uitgerekt	0
ex 51.04 A IV	5407.71-00	Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk	0
ex 51.04 A IV en ex 59.08	5407.71-00 5903.90-99	Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kalium- of natriumzout, ook indien aan dezelfde zijde bedekt met een anorganische metaalverbinding	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 54.03 B I a)	5306.10-11 5306.10-31	Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas), metende per kilogram 30 000 meter of minder, bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie of voor het omwikkelen van kabels (a)	1,8
ex 56.01 A	5503.90-90	Vezels van polytetrafluorethyleen	0
ex 56.01 A	5503.10-19	Textielvezels, enkel bestaande uit vezels van aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, bestemd voor ander gebruik dan de vervaardiging van produkten vallende onder de Hoofdstukken 60, 61, 64 of 65 of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van vorenbedoelde produkten (a)	0
ex 56.01 A	5503.10-19	Textielvezels, bestaande voor ten minste 85 gewichtspercenten uit vezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur en ten minste 1, doch niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van poly(*p*-fenyleentereftaalamide)	5
ex 56.01 A	5503.90-90	Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 56.01 A	5503.90-10 5503.90-90	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsie-polymeer van polyvinylalcohol en polyvinylchloride	0
ex 56.01 A en ex 59.01 B I	5503.90-90 5601.30-00	Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd	0
ex 56.01 B	5504.10-00	Viscosevezels, geheel modaal (ISO)	0
ex 59.03 B	5603.00-10 5603.00-93 5603.00-95 5603.00-99	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag	0
ex 59.03 B	5603.00-93 5603.00-95	Gebonden textielvlies met een dikte van niet meer dan 300 micrometer, verkregen door samensmelting van vezels van polyethyleen („spunbonded"), met een gewicht van niet meer dan 115 g per m², aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd noch voorzien van een deklaag	0
ex 59.03 B	5603.00-93 5603.00-95	Gebonden textielvlies van polypropyleen – bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels („meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van vezels verkregen vlies („spunbonded") – met een dikte van ten hoogste 550 micrometer en een gewicht van ten hoogste 80 g per m², aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd noch voorzien van een deklaag	0
ex 59.03 B	5603.00-10 5603.00-93 5603.00-95 5603.00-99	Gebonden textielvlies van continuvezels van polyester, verkregen door samensmelting met behulp van polyacrylaten („spunbonded"), voorzien van een door inpersing verkregen weefselpatroon, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag	0
ex 59.03 B	5603.00-10 5603.00-91 5603.00-93	Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 280 micrometer en een gewicht van ten minste 20, doch niet meer dan 50 g per m², aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag	0
ex 59.08	5903.10-90 5903.20-90 5903.90-99	Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunstmatige plastische stof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0
ex 59.12	5907.00-00	Weefsels voorzien van een laag microbolletjes met een diameter van ten hoogste 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van ten hoogste 550 g per m²	0
ex 59.17 A	5911.10-00	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 59.17 D	5911.90-90	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0
62.03 A I	6305.10-10	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03	0
62.03 B I a)	6305.90-00	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van vlas of van sisal	0
ex 68.16 B	6815.99-90	Microbolletjes, met een gehalte aan barium en titaan, uitgedrukt als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten, met een diameter van minder dan 100 micrometer en een brekingsindex van ten minste 2,1, doch niet meer dan 2,4	0
ex 69.03 C en ex 69.14 B	6903.20-90 6914.90-90	Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel ten minste 60 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde, ten minste 12 gewichtspercenten diboortrioxyde en ten hoogste 26 gewichtspercenten siliciumdioxyde bevat	0
ex 69.09 B	6909.19-00	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet met een min of meer ronde, ovale, vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, met evenwijdige zijden en met een totaal volume van ten minste 240, doch niet meer dan 65 000 ml en met een buitenwerkse minimumafmeting van ten minste 20 mm en met een buitenwerkse maximumafmeting van niet meer dan 1 800 mm, met ten minste 1 doorlopend of aan één zijde afgesloten kanaaltje per honderd mm^2, evenwijdig lopende met de hoofdsymmetrie-as, waarbij de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kanaaltjes ten minste 10 %, doch niet meer dan 90 % van de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede bedraagt	0
ex 69.09 B	6909.19-00	Platen, bestaande uit dialuminiumtrioxyde en titaancarbide waarvan de afmetingen ten hoogste 48 × 48 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen (a)	0
ex 70.07	7006.00-90	Vlakke, ronde platen van loodhoudend glas, geslepen en gepolijst, met afgewerkte randen en: — met een dikte van ten minste 3,5, doch niet meer dan 5 mm, — met een diameter van ten minste 135, doch niet meer dan 140 mm, — met een dichtheid van ten minste 2,88 g/cm^3, — welke ten minste 87 % licht met een golflengte van ten minste 450, doch niet meer dan 800 nanometer doorlaten, bestemd om te worden gemonteerd in videoprojectoren (a)	0
ex 70.11	7011.20-00	Glazen ballons voor monochrome kathodestraalbuizen, met een scherm met een diagonaal van ten minste 3,8 doch niet meer dan 51 cm en met een nominale halsdiameter van hetzij 13, hetzij 20, hetzij 29, hetzij 37 mm	0
ex 70.20 A	7019.90-10	Niet-verspinbare glasvezels met een diameter van minder dan 4 micrometer	0
ex 70.20 A	7019.31-00 7019.32-00 7019.39-00	Vilt, vliezen en dergelijke produkten, met een gewicht van ten hoogste 120 g per m^2, vervaardigd van niet-verspinbare glasvezels met een diameter, gemeten zonder eventuele deklaag, van ten hoogste 7 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 70.20 B	7019.10-59	Garens van 33 tex — met een tolerantie van 7,5 % — of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 2,5, doch niet meer dan 5,1 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 70.20 B	7019.10-59	Garens, behandeld met resorcinolformaldehyd, van ten minste 340, doch niet meer dan 680 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 12,5, doch niet meer dan 13,5 micrometer	7
ex 70.20 B	7019.10-59	Garens van 22 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 4,7, doch niet meer dan 5,5 micrometer	0
ex 70.20 B	7019.10-59	Garens van 33, 34 of 51 tex — met een tolerantie van 7,5 % — of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 5,8, doch niet meer dan 7,1 micrometer	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 74.05 B	7410.11-00 7410.12-00	Bladen en platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0
ex 75.04 A	7507.11-00	Buizen van niet gelegeerd nikkel met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 gewichtspercenten, met een afwijking van de rechtheid (straightness) van ten hoogste 1 mm op 150 cm en met een uitwendige diameter van: — ten minste 213,36 mm, doch niet meer dan 214,00 mm of — ten minste 209,95 mm, doch niet meer dan 210,59 mm of — ten minste 168,28 mm, doch niet meer dan 168,78 mm	0
76.01 B I b)	7602.00-19	Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen)	0
ex 77.02	8104.90-10	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen ten hoogste 1 500 × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0
ex 81.03 B	8103.90-10	Draad van niet gelegeerd tantaal, met een diameter van ten minste 0,2, doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (a)	0
ex 81.04 G I	8111.00-11	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de chemische industrie (a)	0
ex 81.04 G I	8111.00-11	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van non-ferrolegeringen (a)	0
ex 81.04 K I	8108.10-90	Resten en afvallen van titaan	0
ex 81.04 K I	8108.10-10	Sponstitaan	0
ex 84.18 C II b)	8421.99-00	Delen van separatoren voor het scheiden of zuiveren van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden die aan het ene uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan en die aan het andere uiteinde zijn afgesloten, het geheel geborgen in een al dan niet geperforeerde omhulling waarvan de lengte ten minste 300 doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter ten hoogste 350 mm bedraagt	0
ex 84.18 C II b) ex 59.17 D	8421.99-00 5911.90-90	Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunstmatige plastische stof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunstmatige plastische stof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van ten minste 5 mm	0
ex 84.18 C II b)	8421.99-00	Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunstmatige plastische stof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder	0
ex 84.31 A	8439.99-00	Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van ten minste 5 207 mm en een uitwendige diameter van ten minste 754 mm, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a)	0
ex 84.51 A	8469.21-00 8469.29-00 8469.31-00 8469.39-00	Schrijfmachines voor het typen van brailleschrift	0
ex 84.51 A	8469.21-00	Elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.59 B	8401.40-10 8401.40-90	Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen met een gewicht per stuk van meer dan 150 ton, voor reactordrukvaten	0
ex 84.63 B II	8483.10-90	Generator- en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 215 ton	0
ex 85.03	8506.19-90	Droge zink-koolstofbatterijen van ten minste 5,5, doch niet meer dan 6,5 volt, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 90 × 110 mm bedragen, bestemd om te worden aangebracht in filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 85.03	8506.19-10	Lithium-jodium elementen, waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 23 × 45 mm bedragen, met een spanning van ten hoogste 2,8 V	0
ex 85.21 E	8540.91-00	Roosters, kathoden en geïsoleerde verwarmingselementen van wolfraamdraad, bestemd voor de vervaardiging van elektronenkanonnen voor monochrome kathodestraalbuizen (a)	0
ex 85.21 E	8540.91-00	Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen, voor frequenties van ten minste 31 250, doch niet meer dan 64 000 Hz, voorzien van een vierpolige magneet	0
ex 85.22 C II	8543.80-90	Elektromagnetische aanwijzers (electromagnetic displays), bestaande uit zeven elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met zeven draaibare, licht reflecterende segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje; de aanwijzer is geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 36 × 50 mm bedragen	0
ex 85.22 C II	8543.80-90	Draagbare apparaten voor het opnemen en weergeven van brailleschrift met behulp van magneetbandcassettes, voorzien van een elektromechanisch standaardtoetsenbord van een brailleschrijfmachine, een elektromechanische brailleweergever met 20 tekens, een microfoon en een luidspreker, en waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 36 × 11 cm bedragen	0
ex 85.23 B	8544.19-90	Geïsoleerd wikkeldraad, niet gelakt of gevernist, vervaardigd van aluminium met een zuiveringsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten, met een totale dikte van ten minste 0,15, doch niet meer dan 0,16 mm	0
ex 90.01 A II	9001.90-90	Achthoekige fresnellenzen van acrylhars, niet gemonteerd, bestemd om te worden gebruikt in zogenaamde „overhead projectors" (a)	0
ex 90.01 B	9001.20-00	Polariserende film, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 90.02 B	9001.10-10 9001.10-90	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0
ex 90.02 B	9002.11-00	Regelbare objectieven met een brandpuntsafstand van ten minste 115, doch niet meer dan 140 mm, bestaande uit ten minste 4 doch niet meer dan 8 lenzen — vervaardigd van glas of van methacrylaat – met een diameter van ten minste 120, doch niet meer dan 130 mm, waarbij elke lens aan ten minste één zijde is voorzien van een deklaag van magnesiumfluoride bestemd voor de vervaardiging van videoprojectoren (a)	0
ex 90.19 A III	9021.30-90	Vaatprothesen, waarvan de grootste opening een inwendige diameter heeft van ten hoogste 8 mm	0
ex 90.19 A III	9021.30-90	Vaatprothesen, bestaande uit een van garens vervaardigde buisvormige drager welke is omgeven met dierlijk collageen	0
ex 90.19 A III	9021.30-90	Hartkleppen, alsmede delen en onderdelen daarvan	0
ex 90.19 B I	9021.90-10	Telefoontjes („receivers") voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 6 × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Code gecombineerde nomenclatuur	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 90.19 B II	9021.90-90	Leesapparaten voor blinden, waarbij een miniatuurcamera door middel van fototransistoren letters doet verschijnen op een zogenaamd aftastveld met piëzo-elektrische stiften; delen, onderdelen en toebehoren van deze apparaten	0
ex 91.11 C II en/of ex 91.11 F	9110.12-00	Eenheden — bestaande uit gedrukte elektrische schakelingen waarop een kwartskristal, ten minste één uurwerkschakeling, en ten minste één condensator zijn gemonteerd — waarvan de dikte ten hoogste 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 91.11 F	9110.90-00 9114.90-00	Eenheden — bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een uurwerkschakeling is gemonteerd — waarvan de dikte ten hoogste 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a)	0
ex 98.04 A II	9608.91-00	Schrijfpunten van kunstmatige plastische stof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0
ex 98.10 B	9613.90-00	Vuursteenwieltjes, al dan niet voorzien van duimwieltjes, bestemd voor de vervaardiging van niet navulbare met gas werkende zakaanstekers (a)	0
ex 98.10 B	9613.90-00	Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.