Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/2430

17.9.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/2430 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2024

σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «EuLA Ca(OH)2 template» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 12 Απριλίου 2018 η εταιρεία Lhoist υπέβαλε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός), σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής ([2]), για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το ίδιο μοναδικό βιοκτόνο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013, με την ονομασία «EuLA Ca(OH)2 template», των τύπων προϊόντων 2 και 3, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-ER038692-23. Στην αίτηση αναφερόταν επίσης ο αριθμός υπόθεσης για το συγγενές μοναδικό βιοκτόνο αναφοράς «EuLA hydra-lime 23», που εγκρίθηκε αργότερα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/2701 της Επιτροπής ([3]) και έχει καταχωριστεί στο μητρώο με αριθμό υπόθεσης BC-JR038510-32.

(2) Το μοναδικό βιοκτόνο «EuLA Ca(OH)2 template» περιέχει ως δραστική ουσία διυδροξείδιο του ασβεστίου / σβησμένη άσβεστο, το οποίο περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τους τύπους προϊόντων 2 και 3.

(3) Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τη γνώμη του ([4]) και το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) για το EuLA Ca(OH) 2 template σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013.

(4) Στη γνωμοδότησή του, ο Οργανισμός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες διαφορές μεταξύ του μοναδικού βιοκτόνου «EuLA Ca(OH)2 template» και του συγγενούς μοναδικού βιοκτόνου αναφοράς «EuLA hydra-lime 23» περιορίζονται σε πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διοικητικής αλλαγής σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής ([5]), και ότι με βάση την αξιολόγηση του συγγενούς μοναδικού βιοκτόνου αναφοράς «EuLA hydra-lime 23» και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, το ίδιο μοναδικό βιοκτόνο «EuLA Ca(OH)2 template» πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 125 της 7.5.2013, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2701 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το μοναδικό βιοκτόνο «EuLA hydra-lime 23» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L, 2023/2701, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj).

([4]) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, της 22ας Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το ίδιο μοναδικό βιοκτόνο «EuLA Ca(OH)2 template» (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

([5]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 109 της 19.4.2013, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή την αναθεωρημένη ΠΧΠ του EuLA Ca(OH)2 template σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(6) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνώμη του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για το ίδιο μοναδικό βιοκτόνο «EuLA Ca(OH)2 template».

(7) Η ημερομηνία λήξης της άδειας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ημερομηνία λήξης της άδειας του συγγενούς μοναδικού βιοκτόνου αναφοράς «EuLA hydra-lime 23».

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται στην εταιρεία Lhoist άδεια της Ένωσης με αριθμό αδείας EU-0029505-0000 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του ίδιου μοναδικού βιοκτόνου «EuLA Ca(OH)2 template», σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2024 έως τις 30 Νοεμβρίου 2033.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

EuLA Ca(OH)2 template

Τύπος/-οι προϊόντος

PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

Αριθμός άδειας: EU-0029505-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0029505-0000

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Εμπορική/-ές ονομασία/-ες του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Neutralac® H Neutralac® H SQ Saniblanc® H

1.2. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Lhoist
	Διεύθυνση	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Βέλγιο
Αριθμός άδειας	EU-0029505-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP	EU-0029505-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	7 Οκτωβρίου 2024	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30 Νοεμβρίου 2033	

1.3. **Παρασκευαστής/-ές του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Cal Industrial SL
Διεύθυνση παρασκευαστή	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Cal Industrial SL site 1, Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	CalGov
Διεύθυνση παρασκευαστή	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	CalGov site 1, Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Ισπανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue du Pra, Paris 38-360 Sassenage, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1, Rue du Pra Paris 38360 Sassenage, Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et fours à chaux de Dugny
Διεύθυνση παρασκευαστή	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1, BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Boran
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chaux de Boran site 1, Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Bretagne
Διεύθυνση παρασκευαστή	53600 Evron, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chaux de Bretagne site 1, 53600 Evron, Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de la Tour
Διεύθυνση παρασκευαστή	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chaux de la Tour site 1, 1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1, Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Βέλγιο

Επωνυμία παρασκευαστή	Etablissement Leon Lhoist
Διεύθυνση παρασκευαστή	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Etablissement Leon Lhoist site 1, Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Βέλγιο

Επωνυμία παρασκευαστή	Vápenka Čertovy schody a.s
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tmaň 200, 26721 Tmaň, Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Vápenka Čertovy schody a.s site 1, Tmaň 200, 26721 Tmaň, Τσεχία

Επωνυμία παρασκευαστή	Faxe Kalk
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Δανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Faxe Kalk site 1, Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Δανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist France Ouest
Διεύθυνση παρασκευαστή	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lhoist France Ouest site 1, 15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Γαλλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lusical
Διεύθυνση παρασκευαστή	Valverde, 2025-201 Alcanede, Πορτογαλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lusical site 1, Valverde, 2025-201 Alcanede, Πορτογαλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1, ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Πολωνία Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2, ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Πολωνία Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3, ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Πολωνία

1.4. **Παρασκευαστής/-ές της/των δραστικής/-ών ουσίας/-ών**

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Cal Industrial SL

Διεύθυνση παρασκευαστή	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Cal Industrial SL site 1, Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Ισπανία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	CalGov
Διεύθυνση παρασκευαστή	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	CalGov site 1, Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Ισπανία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1, Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Γαλλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et fours à chaux de Dugny
Διεύθυνση παρασκευαστή	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1, BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Γαλλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Boran
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chaux de Boran site 1, Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Γαλλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de Bretagne
Διεύθυνση παρασκευαστή	53600 Evron, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chaux de Bretagne site 1, 53600 Evron, Γαλλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Chaux de la Tour
Διεύθυνση παρασκευαστή	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chaux de la Tour site 1, 1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Γαλλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1, Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Βέλγιο

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Etablissement Leon Lhoist
Διεύθυνση παρασκευαστή	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Etablissement Leon Lhoist site 1, Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Βέλγιο

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist France Ouest
Διεύθυνση παρασκευαστή	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lhoist France Ouest site 1, 15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Γαλλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lusical
Διεύθυνση παρασκευαστή	Valverde, 2025-201 Alcanede, Πορτογαλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lusical site 1, Valverde, 2025-201 Alcanede, Πορτογαλία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Διεύθυνση παρασκευαστή	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1, ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Πολωνία Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2, ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Πολωνία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Faxe Kalk
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Δανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Faxe Kalk site 1, Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Δανία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου / καυστική άσβεστος / ένυδρη άσβεστος / σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Vápenka Čertovy schody a.s
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Τσεχία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Vápenka Čertovy schody a.s site 1, Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Τσεχία

Δραστική ουσία	Υδροξείδιο του ασβεστίου/καυστική άσβεστος/ένυδρη άσβεστος/σβησμένη άσβεστος
Επωνυμία παρασκευαστή	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	ul. Osiedlowa, 10 29-105 Krasocin, Πολωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin, Πολωνία

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υδροξείδιο του ασβεστίου/καυστική άσβεστος/ ένυδρη άσβεστος/ σβησμένη άσβεστος		δραστική ουσία	1305-62-0	215-137-3	100 % (β/β)

2.2. Τύπος/-οι τυποποίησης

Σκόνη σε σκόνη και WP — Σκόνη σε σκόνη που διαβρέχεται (μόνο για χρήση για απολύμανση χώρων φιλοξενίας ζώων· ασβέστωμα τοίχων).

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Δηλώσεις προφύλαξης	P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ρούχα / προστατευτικά μάτια / προσώπου. P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες στην ετικέτα). P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση λυματολάσπης

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Στοχευόμενος/-οι οργανισμός/-οί (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ενδοπαράσιτα Κοινή ονομασία: Αυγά ελμινθογόνων Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο/-α χρήσης	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Μέσα. Το προϊόν δοσομετρείται στη λυματολάσπη και αναμιγνύεται μέσω ενός μπλέντερ.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Automatic direct application Λεπτομερής περιγραφή: —
και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: — Αραίωση (%): — Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση προϊόν Το ξηρό προϊόν αναμιγνύεται με τη λυματολάσπη σε ανοιχτό αναμικτήρα. Το προϊόν θα πρέπει να φορτώνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η δόση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διατηρείται ένα pH > 12 κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής που απαιτείται. Ρυθμός εφαρμογής: 0,2-2 kg προϊόντος/kg ξηρού βάρους υποστρώματος. Τυπική περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά — 12-25 % σε ιλύ λυμάτων Χρόνος επαφής: 24 ώρες έως αρκετές εβδομάδες για ενδοπαράσιτα: αυγά ελμινθών.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σκόνη χύμα Μεγάλες τσάντες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500-1 000 kg

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

— Η δόση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διατηρείται ένα pH > 12 κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής που απαιτείται.

— Ποσοστό εφαρμογής: 0,2-2 kg προϊόντος/kg ξηρού βάρους υποστρώματος. τυπική περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά — 12-25 % σε λυματολάσπη.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Η φόρτωση του προϊόντος στη μονάδα επεξεργασίας και η εφαρμογή πρέπει να γίνονται πλήρως αυτόματα. Η φόρτωση στη μονάδα επεξεργασίας και η απόρριψη των άδειων σάκων και σακουλών πρέπει να γίνεται με τη χρήση τηλεσκοπικού οχήματος (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του προϊόντος και της απόρριψης των άδειων σάκων, φορέστε:

  — αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό (RPE) τουλάχιστον με συντελεστή προστασίας (APF) 40 (αεροστεγές προστατευτικό κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN) 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά που ταξινομούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

— Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της λυματολάσπης, συνιστάται η χρήση RPE με αέρα ή κάνιστρο ειδικά για το αέριο αμμωνία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14387 ή ισοδύναμο, εφόσον δεν υπάρχουν συλλογικά μέτρα διαχείρισης για την εκτίμηση και την αποτροπή έκθεσης μεγαλύτερης από την οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (OEL) της ΕΕ των 14 mg/m3 για το αέριο αυτό.

— Κατά το χειρωνακτικό χειρισμό της επεξεργασμένης λυματολάσπης να φοράτε προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374 ή ισοδύναμο και προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14126 ή ισοδύναμο που προστατεύει από τις εγγενείς ιδιότητες της λυματολάσπης.

— Οι διατάξεις για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας ΕΝ

— Ο καθαρισμός της επεξεργασίας της μονάδας πρέπει να αποφεύγεται ή να εκτελείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς έκθεση του επαγγελματία.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση κοπριάς

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μέσα Το προϊόν δοσομετρείται στην κοπριά και αναμειγνύεται μέσω ενός μπλέντερ.
Στοχευόμενος/-οι οργανισμός/-οί (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιούς Κοινή ονομασία: Ιούς Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ενδοπαράσιτα Κοινή ονομασία: Αυγά ελμινθογόνων Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο/-α χρήσης	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Μέσα Το προϊόν δοσομετρείται στην κοπριά και αναμειγνύεται μέσω ενός μπλέντερ.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Αυτόματη άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: —

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: — Αραίωση (%): — Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έτοιμο για χρήση Το προϊόν αναμιγνύεται με την κοπριά. Το προϊόν θα πρέπει να φορτώνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η δόση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διατηρείται ένα pH > 12 κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής που απαιτείται. Χρόνος επαφής: 72 ώρες (βακτήρια, ιοί) έως 90 ημέρες (Ενδοπαράσιτα: αυγά ελμινθών).
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σκόνη χύμα Μεγάλες τσάντες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500-1 000 kg

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

— Η δόση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να διατηρείται ένα pH > 12 κατά τη διάρκεια του χρόνου επαφής που απαιτείται.

— Αφαιρέστε την κοπριά από το σπίτι των ζώων.

Ποσοστό εφαρμογής:

1. Μην εφαρμόζετε περισσότερα από 100 kg ασβέστη/m3
2. Μετά τον απαραίτητο χρόνο επαφής, πετάξτε την κοπριά που έχει υποστεί επεξεργασία με ασβέστη σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Η φόρτωση του προϊόντος στη μονάδα επεξεργασίας και η εφαρμογή πρέπει να γίνονται πλήρως αυτόματα.

— Η φόρτωση στη μονάδα επεξεργασίας και η απόρριψη των άδειων σάκων και σακουλών πρέπει να γίνεται με τη χρήση τηλεσκοπικού οχήματος (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του προϊόντος και της απόρριψης των κενών σάκων, φορέστε:

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες για το προϊόν),

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο).

— Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της κοπριάς, συνιστάται η χρήση RPE ειδικά για το αέριο αμμωνία σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387 ή ισοδύναμο, εφόσον δεν υπάρχουν συλλογικά μέτρα διαχείρισης για την εκτίμηση και την αποτροπή έκθεσης μεγαλύτερης από την οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (OEL) της ΕΕ των 14 mg/m3 για το αέριο αυτό.

— Κατά το χειρωνακτικό χειρισμό της επεξεργασμένης κοπριάς να φοράτε προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο και προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 14126 ή ισοδύναμο που προστατεύει από τις εγγενείς ιδιότητες της κοπριάς.

— Οι διατάξεις για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας EN.

— Ο καθαρισμός της επεξεργασίας της μονάδας πρέπει να αποφεύγεται ή να εκτελείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς έκθεση του επαγγελματία.

— Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν οι απελευθερώσεις από τους χώρους στέγασης των ζώων ή τους χώρους αποθήκευσης κοπριάς/κοπριάς μπορούν να διοχετευθούν σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή απευθείας σε επιφανειακά ύδατα.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση επιφανειών δαπέδου εσωτερικού χώρου φιλοξενίας ζώων και μεταφοράς

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Στοχευόμενος/-οι οργανισμός/-οί (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μαγιά Κοινή ονομασία: Μαγιά Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιούς Κοινή ονομασία: Ιούς Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο/-α χρήσης	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Το προϊόν απλώνεται απευθείας στα δάπεδα των κατοικιών ζώων χρησιμοποιώντας χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες τεχνικές. Χειροκίνητο άπλωμα με χρήση φτυαριού ή ημιαυτόματη με χρήση απλωτή χαμηλής πρόσκρουσης.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: —
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 800 g Ca(OH)/m^2 Αραίωση (%): — Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έτοιμο για χρήση 800 g Ca(OH)2/m^2 Συχνότητα στη στέγαση ζώων: Πριν από κάθε κύκλο παραγωγής. Συχνότητα στη μεταφορά ζώων: Μετά από κάθε μεταφορά ζώων. Χρόνος επικοινωνίας: 48 ώρες
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίας

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σκόνη χύμα Μεγάλες τσάντες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500-1 000 kg Χάρτινοι σάκοι (με εσωτερική στρώση PP ή PE): 25 kg

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Το προϊόν απλώνεται απευθείας στα δάπεδα των κατοικιών και της μεταφοράς ζώων, χρησιμοποιώντας χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες τεχνικές. Χειροκίνητο άπλωμα με χρήση φτυαριού ή ημιαυτόματη με χρήση απλωτή χαμηλής πρόσκρουσης.

A. Σε δάπεδα από σκυρόδεμα:

1. Πλύνετε την εγκατάσταση με τρεχούμενο νερό.
2. Πασπαλίστε περίπου. 800 g $Ca(OH)2$ ανά m^2 για να καλύψει το υγρό έδαφος και προσθέστε 0,9 L/m^2 νερού.
3. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

B. Σε δάπεδα από γη:

1. Βουρτσίστε και βρέξτε το πάτωμα.
2. Πασπαλίστε περίπου. 800 g $Ca(OH)2$ ανά m^2 σε υγρό έδαφος και προσθέστε 0,9 L/m^2 νερού.
3. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Κατά τη φόρτωση, την εφαρμογή του προϊόντος και την απόρριψη των άδειων σάκων και σακουλών, φθορά:

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

— Για τη χρήση μεγάλων σάκων (500-1 000 kg), η φόρτωση του προϊόντος και η απόρριψη των άδειων σάκων πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα με τη χρήση τηλεσκοπικού οχήματος (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη φόρτωση των μικρών σάκων (25 kg), αδειάστε καλά τον σάκο για να ελαχιστοποιήσετε την εναπομένουσα σκόνη.

— Για την απόρριψη μικρών άδειων σακουλών, βρέξτε τη σακούλα και διπλώστε την προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

— Κατά τη διάθεση του προϊόντος μετά την εφαρμογή, φορέστε:

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 ή ισοδύναμο (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

— Οι διατάξεις για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ και άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας ΕΝ.

— Τα ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

— Απομακρύνετε τα υπολείμματα του προϊόντος στο έδαφος με σχολαστικό σκούπισμα πριν από την επανείσοδο των ζώων.

— Η τροφή και το πόσιμο νερό πρέπει να καλύπτονται ή να απομακρύνονται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

— Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν οι απελευθερώσεις από τους χώρους στέγασης των ζώων, τους χώρους αποθήκευσης κοπριάς ή τους χώρους απολύμανσης μεταφοράς ζώων μπορούν να διοχετευθούν σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή απευθείας σε επιφανειακά ύδατα.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

— Μετά την επεξεργασία, αφαιρέστε το λάιμ με το βούρτσισμα. Συλλέξτε τα προκύπτοντα ξηρά απόβλητα και ανακυκλώστε τα ως γεωργικό υλικό ασβεστοποίησης ή πετάξτε τα ξηρά απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

— Χρησιμοποιήστε μόνο για τη μεταφορά ζώων: μετά το βούρτσισμα, ξεπλύνετε και καθαρίστε το όχημα.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση καταλυμάτων ζώων· ασβεστόπλυση τοίχων

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Στοχευόμενος/-οι οργανισμός/-οί (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μαγιά Κοινή ονομασία: Μαγιά Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιούς Κοινή ονομασία: Ιούς Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο/-α χρήσης	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Άμεση εφαρμογή με πινέλο Λεπτομερής περιγραφή: —
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 800 g Ca(OH)2/m^2 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Το προϊόν αιωρείται σε νερό (50 % w/v) πριν την εφαρμογή του με βούρτσισμα στους τοίχους. 800 g Ca(OH)2/m^2 Χρόνος επικοινωνίας: 48 ώρες Συχνότητα: Πριν από κάθε κύκλο παραγωγής
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σκόνη χύμα Μεγάλες τσάντες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500-1 000 kg

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για ένα στρώμα:

Μέθοδος εφαρμογής για 150 έως 200 m^2 τοίχου (ανάλογα με το πορώδες του τοίχου):

1. Καθαρίστε την επιφάνεια με τρεχούμενο νερό πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
2. Εισάγετε 25 κιλά ενυδατωμένο λάιμ σε 50 λίτρα νερού.
3. Αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί για 12 ώρες.
4. Ανακατέψτε τον πολτό που προκύπτει και απλώστε τον στον τοίχο.
5. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες.

Ο ρυθμός εφαρμογής είναι 125-167 g Ca(OH)2/m^2 για μία στρώση. Απαιτείται τελικός ρυθμός εφαρμογής 800 g Ca(OH)2/m^2, επομένως θα πρέπει να εφαρμοστούν 5-7 στρώσεις, ανάλογα με το πορώδες του τοίχου.

Ανακατέψτε πριν και κατά την εφαρμογή.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση μεγάλων σακουλών (μισό έως έναν τόνο), το προϊόν πρέπει πρώτα να μεταφερθεί πλήρως αυτόματα σε μια δεξαμενή μεσαίου μικρότερου όγκου. Στη συνέχεια, το προϊόν φορτώνεται χειροκίνητα από τη μεσαία δεξαμενή σε έναν κάδο.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Κατά τη φόρτωση του προϊόντος και την απόρριψη των κενών σακουλών, φοράτε:

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος)·

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος)·

  — αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κομμάτι προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το NF EN 149 με φίλτρο P1).

— Κατά την εφαρμογή του προϊόντος στους τοίχους, φοράτε:

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος)·

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13034 (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος)·

— RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το πρότυπο EN 149 με φίλτρο P1 ή ισοδύναμο).

— Οι διατάξεις για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ και άλλων νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας ΕΝ.

— Η φόρτωση του προϊόντος και η απόρριψη των άδειων σάκων και σακουλών πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα με τη χρήση τηλεσκοπικού οχήματος (με κλειστή καμπίνα)

— Ελαχιστοποίηση πιτσιλίσματος και διαρροών κατά την εφαρμογή

— Μην αφήνετε τους παρευρισκόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων και των παιδιών) να αγγίζουν τις επεξεργασμένες επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν πλήρως

— Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν οι εκλύσεις από κατοικίες ζώων ή χώρους αποθήκευσης κοπριάς/πολτού μπορούν να κατευθυνθούν σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή απευθείας σε επιφανειακά νερά.

— Τα ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

— Μην αφήνετε το ζώο να επανέλθει στους χώρους φιλοξενίας πριν από την πλήρη ξήρανση των επιφανειών.

— Οι ζωοτροφές και το πόσιμο νερό πρέπει να καλύπτονται ή να αφαιρούνται προσεκτικά κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Απολύμανση δαπέδων περιβλημάτων ζώων εξωτερικού χώρου

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Στοχευόμενος/-οι οργανισμός/-οί (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μαγιά Κοινή ονομασία: Μαγιά Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιούς Κοινή ονομασία: Ιούς Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο/-α χρήσης	Χρήση σε εξωτερικό χώρο
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Άμεση εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν απλώνεται απευθείας στις επιφάνειες (δάπεδα) των περιβλημάτων ζώων χρησιμοποιώντας χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες τεχνικές. Χειροκίνητο άπλωμα με χρήση φτυαριού ή ημιαυτόματη με χρήση απλωτή χαμηλής πρόσκρουσης.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 800 g Ca(OH)2/m^2 Αραίωση (%): — Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Έτοιμο για χρήση 800 g Ca(OH)2/m^2 Χρόνος επικοινωνίας 48 ώρες Συχνότητα: έως 2 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σκόνη χύμα Μεγάλες τσάντες ή σάκοι (με εσωτερικό στρώμα PP ή PE): 500-1 000 kg Χάρτινοι σάκοι (με εσωτερική στρώση PP ή PE): 25 kg

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

— Βουρτσίστε και βρέξτε το δάπεδο πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

— Στην αρχή ενός κύκλου παραγωγής, απλώστε 800 g Ca(OH)2/m2 του προϊόντος στο έδαφος και στη συνέχεια απλώστε νερό.

— Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 48 ώρες πριν φέρετε τα ζώα.

— Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση ανέμου ή βροχής.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

— Κατά τη φόρτωση, την εφαρμογή του προϊόντος και την απόρριψη των άδειων σάκων και σακουλών, φθορά:

  — RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το NF EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

  — γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

  — προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

— Για τη χρήση μεγάλων σάκων (500-1 000 kg), η φόρτωση του προϊόντος και η απόρριψη των άδειων σάκων πρέπει να γίνεται πλήρως αυτόματα με τη χρήση τηλεσκοπικού οχήματος (με κλειστή καμπίνα).

— Κατά τη φόρτωση των μικρών σάκων (25 kg), αδειάστε καλά τους σάκους για να ελαχιστοποιήσετε την εναπομένουσα σκόνη.

— Για την απόρριψη μικρών άδειων σακουλών, βρέξτε τη σακούλα και διπλώστε την προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

— Κατά τη διάρκεια της απόρριψης του προϊόντος μετά την εφαρμογή, φορέστε:

— RPE τουλάχιστον APF 40 (αεροστεγές κάλυμμα προσώπου που καλύπτει τα μάτια, τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι σύμφωνα με το NF EN 149 με φίλτρο P3 ή ισοδύναμο),

— γάντια ανθεκτικά στα χημικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος),

— προστατευτική φόρμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13982 (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

— Οι διατάξεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό δεν θίγουν την εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

— Βλέπε ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων και της νομοθεσίας ΕΝ.

— Μην υπερβαίνετε τις δύο εφαρμογές ανά έτος.

— Τα ζώα δεν πρέπει να είναι παρόντα καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

— Απομακρύνετε τα υπολείμματα του προϊόντος στο έδαφος με σχολαστικό βούρτσισμα πριν από την επανείσοδο των ζώων.

— Η τροφή και το πόσιμο νερό πρέπει να καλύπτονται ή να απομακρύνονται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

—

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

— Μετά τη θεραπεία, αφαιρέστε τον ασβέστη με βούρτσισμα. Συλλέξτε τα προκύπτοντα ξηρά απόβλητα και ανακυκλώστε τα ως γεωργικό ασβέστιο ή πετάξτε τα ξηρά απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

—

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** [1]

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

— Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

— Τηρείτε τις συνθήκες χρήσης του προϊόντος (συγκέντρωση, χρόνος επαφής, θερμοκρασία, pH κ.λπ.).

— Ανατρέξτε στο ισχύον σχέδιο υγιεινής για να διασφαλίσετε ότι επιτυγχάνεται το απαραίτητο επίπεδο αποτελεσματικότητας.

— Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους του προϊόντος, μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση ανέμου ή βροχής.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

— Μην αφήνετε παρευρισκόμενους (συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων και παιδιών) και κατοικίδια ζώα να εισέρχονται στην περιοχή θεραπείας καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας (συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της εφαρμογής του προϊόντος, της απόρριψης των κενών σακουλών, του χρόνου δράσης και της επόμενης αφαίρεσης του βιοκτόνο και τα υπολείμματά του από το έδαφος).

— Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

[1] Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστείτε σε θέση άνετη για αναπνοή. Εάν τα συμπτώματα: Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

— ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης / γιατρό: τα μάτια θα πρέπει επίσης να ξεπλένονται επανειλημμένα καθ' οδόν προς τον γιατρό εάν τα μάτια εκτίθενται σε αλκαλική χημική ουσία (pH > 11), αμίνες και οξέα όπως οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ ή προπιονικό οξύ.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

— Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε ρεύματα νερού, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες…) ούτε στις αποχετεύσεις.

— Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

— Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 30 °C.

— Προστατέψτε από την υγρασία.

— Διάρκεια ζωής: 15 μήνες.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ και της νομοθεσίας που αναφέρονται στα σημεία 4.1.2-4.5.2:

ΕΝ 149 — Μέσα προστασίας της αναπνοής — Φιλτράροντες ημίμασκες για προστασία από σωματίδια — Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση,

ΕΝ 374 — EN ISO 374-1: 2018: γάντια προστασίας από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς — Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις επιδόσεων για χημικούς κινδύνους,

ΕΝ 13982 — Προστατευτική ενδυμασία για χρήση έναντι στερεών σωματιδίων — Μέρος 1: Απαιτήσεις επιδόσεων για χημική προστατευτική ενδυμασία που παρέχει προστασία σε όλο το σώμα από αερομεταφερόμενα στερεά σωματίδια,

ΕΝ 14387 — EN 14387:2021: Αναπνευστικές προστατευτικές συσκευές — Φίλτρο/-α αερίου και συνδυασμένο(α) φίλτρο(α) — Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση,

ΕΝ 14126 — BS EN 14126: 2003 — Προστατευτική ενδυμασία. Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμών για προστατευτικό ρουχισμό έναντι μολυσματικών παραγόντων,

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).