REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2029

tad-29 ta' Novembru 2019

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fid-29 ta' Ġunju 2016, SCC GmbH (f'isem CVAS Development GmbH), ippreżentat applikazzjoni skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' prodott bijoċidali uniku bl-isem "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" tat-tipi ta' prodott 2 u 4, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, li tipprovdi konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Ġermanja kienet qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-DH025620-60 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" jinkludi l-propan-2-ol, bħala s-sustanza attiva, li hija inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fis-17 ta' Awwissu 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, rapport tal-valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fil-25 ta' Marzu 2019, l-Aġenzija ressqet opinjoni lill-Kummissjoni ([2]), l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") ta' "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-prodott bijoċidali uniku f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-opinjoni kkonkludiet li "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" huwa prodott bijoċidali uniku skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li huwa eliġibbli għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) ta' dak ir-Regolament.

(5) Fit-3 ta' Ġunju 2019, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u tqis li huwa għalhekk xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol".

(7) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) L-opinjoni tal-ECHA tat-28 ta' Frar 2019 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol" (ECHA/BPC/222/2019).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0020461-0000 lil CVAS Development GmbH għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-prodott bijoċidali uniku "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol", skont is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-24 ta' Diċembru 2019 sat-30 ta' Novembru 2029.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Prodott tip 2 — Dižinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Dižinfettanti)

Prodott tip 4 — Qasam tal-ikel u tal-għalf (Dižinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020461-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0020461-0000

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Isem (ismijiet) kummerċjali tal-prodott**

Isem kummerċjali	CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol calgonit DS 622 R 3000 SCHNELLDESINFEKTION IPADES 70 Alpha Septin Blu-Sept Disinfect home Schnell Des Disinfect Rapid Bakt-Ex Pur Bakt-Ex Rapid ROTIE-DES quick Bactazol I Dezynfektator EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid FS-7-Spray Gartengeräte Hygiene Spray NeudoClean Hygiene Spray

1.2. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CVAS Development GmbH
	Indirizz	Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526, Ladenburg, Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020461-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0020461-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	l-24 ta' Diċembru 2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	it-30 ta' Novembru 2029	

1.3. **Manifattur(i) tal-prodott**

L-isem tal-manifattur	Brenntag GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Messeallee 11, 45131 Essen, il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen, il-Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Calvatis GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, il-Ġermanja

L-isem tal-manifattur	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern, il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern, il-Ġermanja

1.4. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
L-indirizz tal-manifattur	Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam, in-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam, in-Netherlands

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	ExxonMobil
L-indirizz tal-manifattur	4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana, l-Istati Uniti
Post ta' siti ta' manifattura	4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana, l-Istati Uniti

Sustanza attiva	Propan-2-ol
L-isem tal-manifattur	INEOS Solvents Germany GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733, 47443 Moers, il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Römerstraße 733, 47443 Moers, il-Ġermanja

2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva fuq il-kompożizzjoni tal-prodott**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	61,25

2.2. **Tip ta' formulazzjoni**

Kwalunkwe likwidu ieħor (lest għall-użu)

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. — Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek.. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi l-kontenitur skont ma jitolbu r-regolamenti lokali. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. F'każ ta' nar:Uża fowm reżistenti għall-alkoħol biex titfi.

4. UŻU(IJIET) AWTORIZZATI

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1

Uża # 1 — Diżinfettazzjoni ta' uċuħ żgħar fil-prodott tip 2 minn utenti mhux professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji Ħmira
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' wċuħ mhux porużi f'żoni domestiċi.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ Ferrgħa u imsaħ
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	40–50 mL/m²
Kategorija(i) tal-utenti	Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1. Flixkun: Polietilene ta' densità għolja (HDPE), 250–1 000 mL 2. Flixkun b'pompa tal-isprej għal raxx ħafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250–1 000 mL

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni tipika f'format sempliċi u faċli tifhimha fuq it-tikketta:

- Sprejer b'żennuna: Applika 20 tefgħat tal-isprej kull 0,5 m².
- Sprejer b'pompa: Applika 3 ġetts kull 100 cm².
- Flixkun: Applika tazza tal-kejl waħda kull m².

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara Taqsima 5.2

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara Taqsima 5.3

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara Taqsima 5.4

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara Taqsima 5.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2

Uża # 2 — Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar fil-prodott tip 2 minn utenti professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji Ħmira
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' wċuħ mhux porużi fl-industrija, intrapriżi żgħar, istituzzjonijiet u f'żoni domestiċi.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ Ferrgħa u imsaħ
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	40–50 mL/m^2
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1. Flixkun: HDPE, 250–1 000 mL 2. Flixkun b'pompa tal-isprej għal raxx ħafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250–1 000 mL 3. Kontenituri tal-massa intermedji (IBC): HDPE, 720 L 4. Tank: Azzar, żingu miksi u miżbugħ, 200–220 L 5. Ċilindru: HDPE, 5–50 L

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara Taqsima 5.1

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

1. Il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju personali li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati għad-diżinfezzjoni ta' makkinarju tal-ipproċessar tal-ikel u proċeduri ta' mili mill-ġdid sakemm ma jistax jiġi sostiwit minn miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: L-użu tal-protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa rakkomandat.
2. Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara Taqsima 5.3

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara Taqsima 5.4

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara Taqsima 5.5

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3

Uża # 3—Disinfettazzjoni ta' uċuħ żgħar fil-prodott tip 4 minn utenti mhux professjonali

Tip ta' Prodott	TP 04 — Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji Ħmira
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' wċuħ mhux porużi fi kċejjen. Diżinfezzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-iġjene umana biss.

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ Ferrgħa u imsaħ
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	40–50 mL/m²
Kategorija(i) tal-utenti	Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1. Flixkun: HDPE, 250–1 000 mL 2. Flixkun b'pompa tal-isprej għal raxx ħafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250 1 000 mL

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

1. Għall-użu f'temperatura ta' kamra (20 ±2 °C).
2. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni tipika f'format sempliċi u faċli tifhimha fuq it-tikketta:
   - Sprejer b'żennuna: Applika 20 tefgħat tal-isprej kull 0,5 m².
   - Sprejer b'pompa: Applika 3 ġetts kull 100 cm².
   - Flixkun: Applika tazza tal-kejl waħda kull m².
3. Diżinfezzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-iġjene umana biss.
4. Iddiżinfetta tagħmir tal-ġnien ġewwa biss.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara Taqsima 5.2

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara Taqsima 5.3

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara Taqsima 5.4

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara Taqsima 5.5

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4

Uża # 4 — Użu 4 — Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar fil-prodott tip 4 minn utenti professjonali

Tip ta' Prodott	TP 04 — Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji Ħmira

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' wċuħ mhux porużi f'canteens jew kċejjen, l-industrija tal-ipproċessar tal-ikel (inkluż birreriji) Diżinfezzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-iġjene umana biss.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ Ferrgħa u imsaħ
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	40-50 mL/m^2
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1. Flixkun: HDPE, 250–1 000 mL 2. Flixkun b'pompa tal-isprej għal raxx ħafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250–1 000 mL 3. IBC: HDPE, 720 L 4. Tank: Azzar, żingu miksi u miżbugħ, 200–220 L 5. Ċilindru: HDPE, 5–50 L

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

1. Għall-użu f'temperatura ta' kamra (20 ± 2 °C).
2. Diżinfezzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-iġjene umana biss.
3. Iddiżinfetta tagħmir tal-ġnien ġewwa biss.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

1. Ipprovdi ventilazzjoni adegwata (ventilazzjoni industrijali jew żomm twieqi u bibien miftuħin).
2. Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar.
3. Il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju personali li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati għad-diżinfezzjoni ta' makkinarju tal-ipproċessar tal-ikel u proċeduri ta' mili mill-ġdid sakemm ma jistax jiġi sostiwit minn miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: L-użu tal-protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa rakkomandat.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara Taqsima 5.3

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara Taqsima 5.4

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara Taqsima 5.5

5. DIREZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU [1]

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

1. Naddaf l-uċuħ qabel l-użu.

[1] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħrajn għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.

2. Applika l-prodott fuq il-wiċċ mhux dilwit billi tisprejja. Żgura li xxarrab l-uċuħ kompletament. Ħalli biex jieħu effett għal mill-inqas 15-il minuta.
3. Applika l-prodott mhux dilwit fuq il-wiċċ billi tisprejja/tferrgħa l-prodott u timsaħ il-wiċċ wara. Żgura li xxarrab l-uċuħ kompletament. Ħalli biex jieħu effett għal mill-inqas 5-il minuta.
4. Tapplikax aktar minn 50 mL/m^2.
5. Wipes użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.
6. Għal utenti mhux professjonali biss: Tużax iktar minn 4 applikazzjonijiet kuljum.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

1. Żomm 'il bogħod mit-tfal u l-annimali domestiċi.
2. Evita kuntatt mal-għajnejn.
3. Tapplikax fil-preżenza ta' tfal żgħar.
4. Żomm tfal u annimali barra mill-kmamar, fejn tkun qed issir id-diżinfettazzjoni. Ipprovdi ventilazzjoni adegwata qabel it-tfal jidħlu fi kmamar trattati.
5. Għall-mili mill-ġdid għandu jiġi applikat lembut.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna:

1. JEKK IKUN MIĠBUD MAN-NIFS: Ħu l-vittma fl-arja friska u żommha rpużata f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
2. JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'kawtela bl-ilma għal bosta minuti. Neħħi lentijiet tal-kuntatt jekk ikun hemm u jkunu faċli jitneħħew — kompli laħlaħ.
3. Ċempel lil ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
4. Jekk l-irritazzjoni fl-għajnejn tippersisti, ikseb parir/attenzjoni mediku.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen frisk (mhux aktar minn 30 °C) u pproteġi mill-ġlata.

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Jekk jogħġbok kun konxju mill-valur ta' referenza Ewropea ta' 129,28 mg/m^3 għas-sustanza attiva propan-2-ol (CAS No.: 67-63-0) li ntużat għall-evalwazzjoni tar-riskji għall-prodott.