Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/2202

2025 11 20

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/2202

2025 m. spalio 22 d.

kuriuo dėl biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ Sąjungos autorizacijos liudijimo administracinių pakeitimų iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1434

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 50 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1434 ([2]) bendrovei „Nutrition & Biosciences Netherlands B.V.“ suteiktas biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ tiekimo rinkai ir naudojimo Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0025449-0000.

(2) bendrovė „MC (Netherlands) 1 B.V.“ įsigijo bendrovę „Nutrition & Biosciences Netherlands B.V.“ prieš priimant Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1434, todėl to įgyvendinimo reglamento 1 straipsnyje „MC (Netherlands) 1 B.V.“ turėjo būti nurodyta kaip autorizacijos liudijimo turėtoja, kaip tai buvo teisingai padaryta to įgyvendinimo reglamento priede pateiktoje biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ biocidinio produkto charakteristikų santraukoje;

(3) 2024 m. birželio 5 d. ir 2025 m. sausio 14 d. bendrovė „MC (Netherlands) 1 B.V.“ pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 354/2013 ([3]) 11 straipsnio 1 dalį Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) pateikė pranešimus apie biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ Sąjungos autorizacijos liudijimo administracinius pakeitimus. Šie pranešimai buvo užregistruoti biocidinių produktų registre bylos numeriais BC-HX095612-07 ir BC-HH102376-51. Siūlomi to autorizacijos liudijimo pakeitimai, apie kuriuos pranešta, – tai veikliosios medžiagos gamintojo įtraukimas, biocidinio produkto gamintojų pavadinimų pakeitimai, biocidinio produkto gamintojo įtraukimas ir autorizacijos liudijimo turėtojo adreso pakeitimai;

(4) 2024 m. liepos 11 d. ir 2025 m. vasario 18 d. Agentūra pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 354/2013 11 straipsnio 3 dalį pateikė Komisijai nuomones ([4]) dėl biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ Sąjungos autorizacijos liudijimo administracinių pakeitimų, apie kuriuos buvo pranešta. Nuomonėse Agentūra padarė išvadą, kad siūlomi pakeitimai yra administraciniai pakeitimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 50 straipsnio 3 dalies a punkte ir kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 354/2013 priedo 1 antraštinės dalies 1 skirsnyje ir 1 antraštinės dalies 2 skirsnyje, ir kad įgyvendinus pakeitimus Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio sąlygos vis dar būtų tenkinamos;

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) 2022 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1434, kuriuo biocidinių produktų grupei „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas (OL L 226, 2022 8 31, p. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1434/oj).

([3]) 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (OL L 109, 2013 4 19, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) 2024 m. liepos 11 d. ECHA nuomonės Nr. UAD-C-1750430-43-00/F ir 2025 m. vasario 18 d. ECHA nuomonė Nr. UAD-C-1803043-39-00/F „Opinion on administrative changes of the Union authorisation of the biocidal product family ‘CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(5) 2025 m. vasario 18 d. Agentūra pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 354/2013 11 straipsnio 6 dalį pateikė Komisijai peržiūrėtas biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ Sąjungos autorizacijos liudijimo biocidinio produkto charakteristikų santraukas visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, apimančias visus administracinius pakeitimus, dėl kurių buvo pateikta paraiška;

(6) Komisija pritaria Agentūros nuomonėms, todėl, jos nuomone, tikslinga iš dalies pakeisti biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ Sąjungos autorizacijos liudijimą, kad būtų įtraukti bendrovės „MC (Netherlands) 1 B.V.“ prašomi administraciniai pakeitimai;

(7) išskyrus siūlomus pakeitimus, visa kita informacija, įtraukta į biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ biocidinio produkto charakteristikų santrauką, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1434 priede, lieka nepakitusi;

(8) siekiant padidinti aiškumą ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotojams ir suinteresuotosioms šalims susipažinti su konsoliduota biocidinio produkto charakteristikų santraukos redakcija, kurią turi paskelbti Agentūra, visas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1434 priedas turėtų būti pakeistas nauju. Dėl biocidinio produkto charakteristikų santraukai 2024 m. vasario mėn. Biocidinių produktų registre sukurti naudoto formato pakeitimo į tame priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką taip pat turėtų būti įtraukti keli nedideli redakcinio pobūdžio ir išdėstymo pakeitimai;

(9) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1434 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1434 1 straipsnis pakeičiamas taip:

Bendrovei „MC (Netherlands) 1 B.V.“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0025449-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki 2032 m. rugpjūčio 31 d.“

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1434 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

CMIT-MIT Aqueous 1.5-15

Produkto tipas (-ai)

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT04: Maisto ir pašarų sritis

PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai

PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai

PT12: Slimicidai

PT13: Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai

Autorizacijos liudijimo numeris EU-0025449-0000

R4BP objekto numeris EU-0025449-0000

DALIS I.

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Grupės pavadinimas**

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	CMIT-MIT Aqueous 1.5-15

1.2. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT04: Maisto ir pašarų sritis PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai PT12: Slimicidai PT13: Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai

1.3. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	MC (Netherlands) 1 B.V.
	Adresas	Montrealweg 15 3197KH Botlek Rotterdam NL

Autorizacijos numeris	EU-0025449-0000
R4BP objekto numeris	EU-0025449-0000
Autorizacijos liudijimo data	20/09/2022
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/08/2032

1.4. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	AD Productions BV
Gamintojo adresas	Markweg Zuid 27 4794 SN Heijningen, Nyderlandai
Gamybos vieta	AD Productions BV site 1 Markweg Zuid 27 4794 SN Heijningen, Nyderlandai

Gamintojo pavadinimas	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd
Gamintojo adresas	Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Kinija
Gamybos vieta	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd site 1 Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Kinija

Gamintojo pavadinimas	Acquaflex S.R.L
Gamintojo adresas	Vigano di Gaggiano 20083 Milan, Italija
Gamybos vieta	Acquaflex S.R.L site 1 Vigano di Gaggiano 20083 Milan, Italija

Gamintojo pavadinimas	LABORATORIOS MIRET, S.A.
Gamintojo adresas	Hercules, 18 08228 Terrassa, Barcelona, Ispanija
Gamybos vieta	LABORATORIOS MIRET, S.A. site 1 Hercules, 18 08228 Terrassa, Barcelona, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	HYDRACHIM
Gamintojo adresas	Route de Saint Poix 35370 LE PERTRE, Prancūzija
Gamybos vieta	HYDRACHIM site 1 Route de Saint Poix 35370 LE PERTRE, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	DAXEL srl.
Gamintojo adresas	via Pietro Nenni 8 42048 Rubiera RE, Italija
Gamybos vieta	DAXEL srl. site 1 via Pietro Nenni 8 42048 Rubiera RE, Italija

Gamintojo pavadinimas	Aquatreat Chemical Products Ltd
Gamintojo adresas	Unit 7, Abbey Industrial Estate, 24 Willow Lane CR4 4NA Mitcham, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Gamybos vieta	Aquatreat Chemical Products Ltd site 1 Unit 7, Abbey Industrial Estate, 24 Willow Lane CR4 4NA Mitcham, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Gamintojo pavadinimas	Flexfill s.r.o.
Gamintojo adresas	Siřejovická 1213 410 02 Lovosice, Čekija
Gamybos vieta	Flexfill s.r.o. site 1 Siřejovická 1213 410 02 Lovosice, Čekija

Gamintojo pavadinimas	Sopura SA
Gamintojo adresas	199 rue de trazegnies 6180 Courcelles, Belgija
Gamybos vieta	Sopura SA site 1 199 rue de trazegnies 6180 Courcelles, Belgija

Gamintojo pavadinimas	Stenco Industrial
Gamintojo adresas	C/ Gran Vial, 50817 Montornès del Vallès, Barcelona, Ispanija
Gamybos vieta	Stenco Industrial site 1 C/ Gran Vial, 50817 Montornès del Vallès, Barcelona, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	Veolia WTS France S.A.S.
Gamintojo adresas	44, Rue Paul Sabatier Z.I. Nord 71530 Crissey, Prancūzija
Gamybos vieta	Veolia WTS France S.A.S. site 1 44, Rue Paul Sabatier Z.I. Nord 71530 Crissey, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	QUIPROCALT S.L.
Gamintojo adresas	Calle Lleida, 2 (Pol Ind Empalme) 43712 Llorenç del Penedès. Tarragona, Ispanija
Gamybos vieta	QUIPROCALT S.L. site 1 Calle Lleida, 2 (Pol Ind Empalme) 43712 Llorenç del Penedès. Tarragona, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	nv Buckman Laboratories
Gamintojo adresas	Wondelgemkaai 159 9000 Gent, Belgija
Gamybos vieta	nv Buckman Laboratories site 1 Wondelgemkaai 159 9000 Gent, Belgija

Gamintojo pavadinimas	N.C.R. Biochemical S.p.A.
Gamintojo adresas	Via dei Carpentieri n.8 40050 Castello d'Argile, Italija
Gamybos vieta	N.C.R. Biochemical S.p.A. site 1 Via dei Carpentieri n.8 40050 Castello d'Argile, Italija

Gamintojo pavadinimas	Alliance Production
Gamintojo adresas	4 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS, Prancūzija
Gamybos vieta	Alliance Production site 1 4 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	URQUIMIA S.L.
Gamintojo adresas	POL. IND. DE ARASO C/ERREGEOIANA 2G 20305 Irún, Guipúzcoa, Ispanija
Gamybos vieta	URQUIMIA S.L. site 1 POL. IND. DE ARASO C/ERREGEOIANA 2G 20305 Irún, Guipúzcoa, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	Kalon Mantenimiento Industrial S.A.
Gamintojo adresas	Avenida de la Industria 4 28823 Coslada, Madrid, Ispanija
Gamybos vieta	Kalon Mantenimiento Industrial S.A. site 1 Avenida de la Industria 4 28823 Coslada, Madrid, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	Filtrotech Sarl
Gamintojo adresas	Route des Jeunes 5D 1227 Les Acacias / Genève, Šveicarija
Gamybos vieta	Filtrotech Sarl site 1 Route des Jeunes 5D 1227 Les Acacias / Genève, Šveicarija

Gamintojo pavadinimas	Helamin France Sarl
Gamintojo adresas	Le Technoparc, 135 rue Thomas-Edison 01630 Saint Genis Pouilly, Prancūzija
Gamybos vieta	Helamin France Sarl site 1 Le Technoparc, 135 rue Thomas-Edison 01630 Saint Genis Pouilly, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Odyssée Environnement
Gamintojo adresas	Z.A de la Belle Croix 72510 Requeil, Prancūzija
Gamybos vieta	Odyssée Environnement site 1 Z.A de la Belle Croix 72510 Requeil, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	MSGA SERVIVAP
Gamintojo adresas	50 Rue Jean Zay Bâtiment D1 69800 ST PRIEST, Prancūzija
Gamybos vieta	MSGA SERVIVAP site 1 50 Rue Jean Zay Bâtiment D1 69800 ST PRIEST, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	TECNA ACONDICIONAMIENTOS DE AGUA S.A
Gamintojo adresas	Letxumborro Hiribidea,52 20305 Irun, Guipúzcoa, Ispanija
Gamybos vieta	TECNA ACONDICIONAMIENTOS DE AGUA S.A site 1 Letxumborro Hiribidea,52 20305 Irun, Guipúzcoa, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	h2o facilities sa
Gamintojo adresas	av. des Grandes-Communes 8 CH-1213 Petit-Lancy, Prancūzija
Gamybos vieta	h2o facilities sa site 1 av. des Grandes-Communes 8 CH-1213 Petit-Lancy, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	FUPINAX S.L.
Gamintojo adresas	Polígono Industrial El Saladar I, C/ Molina, Nave 4 30564 Lorquí, Ispanija
Gamybos vieta	FUPINAX S.L. site 1 Polígono Industrial El Saladar I, C/ Molina, Nave 4 30564 Lorquí, Ispanija

Gamintojo pavadinimas	Tresch/ chassieu
Gamintojo adresas	3 Rue Blaise Pascal 69680 Chassieu, Prancūzija
Gamybos vieta	Tresch/ chassieu site 1 3 Rue Blaise Pascal 69680 Chassieu, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	DUPUY
Gamintojo adresas	42 Rue Saint Martin 08400 Quatre Champs, Prancūzija
Gamybos vieta	DUPUY site 1 42 Rue Saint Martin 08400 Quatre Champs, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Veolia Water Technologies & Solutions Belgium BVBA
Gamintojo adresas	Toekomstlaan 54, Industriepark Wolfstee 2200 HERENTALS, Belgija

Gamybos vieta	Veolia Water Technologies & Solutions Belgium BVBA site 1 Toekomstlaan 54, Industriepark Wolfstee 2200 HERENTALS, Belgija

Gamintojo pavadinimas	Buckman Laboratories (Pty)Ltd
Gamintojo adresas	1 Buckman Boulevard 3700 Hammarsdale, Pietų Afrika
Gamybos vieta	Buckman Laboratories (Pty)Ltd site 1 1 Buckman Boulevard 3700 Hammarsdale, Pietų Afrika

Gamintojo pavadinimas	EAUTEX
Gamintojo adresas	28 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX, Prancūzija
Gamybos vieta	EAUTEX site 1 28 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Hydrogel-Chemie Wasseraufbereitungs-Gesellschaft mbH
Gamintojo adresas	Zur Mersch 19 59457 Werl, Vokietija
Gamybos vieta	Hydrogel-Chemie Wasseraufbereitungs-Gesellschaft mbH site 1 Zur Mersch 19 59457 Werl, Vokietija

Gamintojo pavadinimas	sceo
Gamintojo adresas	ZA PECHNAUQUIE SUD 31340 VILLEMR SUR TARN, Prancūzija
Gamybos vieta	sceo site 1 ZA PECHNAUQUIE SUD 31340 VILLEMR SUR TARN, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH
Gamintojo adresas	Wolleraustrasse 15-17 CH-8807 Freienbach, Šveicarija
Gamybos vieta	Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH site 1 Haven 1931 Geslecht 9130 Kallo, Belgija Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH site 2 Madoerastraat 10 3199 KR Maasvlakte Rotterdam, Nyderlandai

Gamintojo pavadinimas	Theseo Deutschland GmbH
Gamintojo adresas	Kolpingstrasse 4 49835 Wietmarschen Vokietija
Gamybos vieta	Theseo Deutschland GmbH site 1 Kolpingstrasse 4 49835 Wietmarschen Vokietija

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	C(M)IT/MIT (3:1)
Gamintojo pavadinimas	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd
Gamintojo adresas	Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Kinija
Gamybos vieta	Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd site 1 Touzeng Village 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Kinija

Veiklioji medžiaga	C(M)IT/MIT (3:1)
Gamintojo pavadinimas	Dalian Bio-chem Company Limited
Gamintojo adresas	No 18, Mubai Road, Songmudao Chemical Industry Park, PuWan New District, Liaoning Province 116308 Dalian Kinija
Gamybos vieta	Dalian Bio-chem Company Limited site 1 No 18, Mubai Road, Songmudao Chemical Industry Park, PuWan New District, Liaoning Province 116308 Dalian Kinija

Skyrius 2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,2 - 20,9 % (masės dalis)

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

DALIS II.

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: meta-SPC 1 KATHON 13-15 Mg

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-1

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT04: Maisto ir pašarų sritis PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai PT12: Slimicidai PT13: Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 1

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		18,8 - 20,9 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1

Pavojingumo frazės	H302+H332: Kenksminga prarijus arba įkvėpus. H311: Toksiška susilietus su oda. H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H290: Gali ėsdinti metalus. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P260: Neįkvėpti dūmų. P264: Po naudojimo Oda kruopščiai nuplauti

	P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės / apsauginiai drabužiai / akių apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės / klausos apsaugos priemonės . P330: Išskalauti burną. P302+P352: PATEKUS ANT ODOS:: Plauti dideliu kiekiu. P362+P364: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P301+P312: PRARIJUS:: pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas . P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: PRARIJUS:: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P304+P340: ĮKVĖPUS:: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas . P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P405: Laikyti užrakintą. P234: Laikyti tik originalioje talpykloje. P390: Absorbuokite išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. P406: Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą.

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 1.

Surenkamo vandens konservavimui oro kondicionavimo ir oro valymo sistemose.

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant L. pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: algae Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Surenkamo vandens konservavimui oro kondicionavimo ir oro valymo sistemose. Oro kondicionavimo sistemose ir oro valymo sistemose nuotėkų vandens surinkimui. Oro valymo sistemos dažnai naudojamos tekstilės gamyklose ir tabako pramonėje valyti orui bei tiksliam temperatūros ir drėgnumo valdymui.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Automatinis ir rankinis dozavimas Biocidinis produktas įprastai įleidžiamas į centrini atvėsinto vandens rezervuarą, kurį naudoja keli oro valymo įrenginiai. Įleidimo procesas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba automatiškai. Automatinio proceso metu dozimetras (siurblys) biocidą iš talpyklos ar kito tipo talpos įleidžia tiesiai į rezervuarą. Tam, kad būtų išvengta garavimo, biocidinis produktas turi būti dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai. Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 5–14,9 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam litrui apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudoti ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė Prevencinis naudojimas. Dumbliai Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 3–5 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam L apdorojamo vandens tiekimą - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 5–14,9 mg C(M) IT/MIT (3:1) vienam litrui apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė. Sąlyčio laikas – 1 valanda. Prevencinis naudojimas: dumbliai Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 3–5 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam L apdorojamo vandens tiekimą.

	Neatsižvelgiant į apdorojimo būdą, bendra veikliosios medžiagos C(M)IT/MIT (3:1) koncentracija sistemoje neturi būti didesnė nei 14,9 mg/L surenkame vandenyje. Iš anksto atliekami veiksmai prieš pridedant: Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į sistemą. Biocidinį produktą į dozavimo sistemą reikia įkelti rankiniu būdu. Naudojimo dažnis: Kas 2 arba 3 dienas arba taip, kad būtų užtikrinta kontrolė. Kartokite, kol užsiteršimas sumažės iki priimtino lygio, kad būt galima užtikrinti mikroorganizmų augimo kontrolę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — Didelio tankio polietileno (HDPE) indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE vidutinės talpos konteineris (IBC): 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Šiuo tikslu, remiantis standartine pramonės praktika, CMIT/MIT biocidiniai produktai yra naudojami po laisvo chloro dozės.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei paskirstymo siurblių valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines rizikos valdymo priemones, kurių pavyzdžiai pateikti toliau.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 2.

Konvejerių juostose ir pasterizatoriuose naudojamų skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Konvejerių juostose ir pasterizatoriuose naudojamų skysčių konservavimas Biocidinis produktas naudojamas procesinių skysčių maisto pramonėje naudojamuose pasterizatoriuose ir konvejerių juostose konservavimui. Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti bakterijų ir grybų augimui arba jiems naikinti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Automatinis dozavimas Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas (pvz., į surinkimo rezervuarą po konvejerio juosta).

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis pritaikymas. Bakterijos, mielės ir grybai. Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė Prevencinis naudojimas. Bakterijos. Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens tiekimą. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 10–14,9 mg C(M) IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė. Sąlyčio laikas – 1 valanda. Prevencinis naudojimas: Bakterijos: Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens tiekimą. **Iš anksto atliekami veiksmai prieš pridedant:** Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į sistemą. Įstatant talpyklas, kuriose yra biocidinis produktas, į dozavimo sistemą, darbus reikia atlikti rankiniu būdu. **Naudojimo dažnis:** Kas 2 arba 3 dienas arba taip, kad būtų užtikrinta kontrolė. Kartokite, kol užsiteršimas sumažės iki priimtino lygio, kad būt galima užtikrinti mikroorganizmų augimo kontrolę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Šiuo tikslu, remiantis standartine pramonės praktika, CMIT/MIT biocidiniai produktai yra naudojami po laisvo chloro dozės.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 3.

Ilgalaikis atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Ilgalaikis atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens sistemose, konservavimas C(M)IT/MIT (3:1) biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti biologiniam augimui ant atskirų traukinių atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens gamybai ilgą laiką.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Prieš išjungiant ir konservuojant, užterštas membranas rekomenduojama išvalyti. Informacijos apie membranų valymą ir sistemos išjungimo procedūras ieškokite RO / NF tiekėjo vadove. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje. Visiškai pripildžius traukinių RO/NF sistemas biocido tirpalo, siurbliai yra sustabdomi (apdorojimas atjungus) ilgam laikui. Įprastai C(M)IT/MIT (3:1) tirpalai yra ruošiami CIP (valymo vietoje) rezervuare ir įleidžiami naudojant dozavimo sistemą. Ruošiant biocidinį tirpalą, rekomenduojama skiesti naudojant plovimo vandenį arba aukštos kokybės vandenį. Išjungimo laikotarpio metu membranas reikia pamerkti į biocido tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3:1) viename vandens m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3:1) viename vandens m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Prieš įstatydami membranas atgal į liniją, dalis kruopščiai išskalaukite plovimo vandeniu, kad pašalintumėte visus biocido likučius.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 4.

Dažų ir dangų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Dažų ir dangų konservavimas (įskaitant elektrocheminį nusodinimą) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dangose, kurios dengiamos taikant elektrocheminį nusodinimą ir susijusias plovimo sistemas, bei prieš naudojimą vandeniniuose dažuose ir laikymo talpyklų dangose.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į priedas skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Didžiausia produktų, pagamintų iš Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 bei naudojamų dažuose, koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 5.

Ploviklių ir buitinių produktų konservavimas.

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Ploviklių (plovimo ir valymo skysčių) ir buitinių produktų konservavimas. Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei plovikliuose ir valymo skysčiuose (t. y. kietų paviršių valikliuose (universaliuose valikliuose), indų plovimui rankomis skirtuose produktuose, medžiagų minkštikliuose, skalbikliuose), automobilių priežiūrai skirtuose produktuose, grindų priežiūros produktuose, vaškuose, kietų paviršių valikliuose, drėgnose kempinėse arba plaušinėse šluostėse bei tokių tipų produktuose naudojamose paviršinio aktyvumo medžiagose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs ir paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Įstaigos ir namų ūkiams skirti produktai: (plovikliai, valikliai, minkštikliai ir pan.) Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs ir paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1 ir 3 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Didžiausia produktų, pagamintų iš Meta SPC 1 ir 3 ir naudojamų plovikliuose bei buitiniuose produktuose, koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 6.

Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Terapinis apdorojimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Biocidinis produktas naudojamas siekiant sumažinti užterštumą bakterijomis tekstilės apdorojimo (austinės ir neaustinės, natūralios ir sintetinės, įskaitant silikonines emulsijas) cheminių medžiagų prieduose, visose cheminėse medžiagose, naudojamose odos gamybos pramonėje, bei popieriaus gamybai naudojamuose prieduose (pvz., vandeninėse pigmentų pastose, krakmole, natūraliose gumose, sintetiniame ir natūraliame latekse, formavimo medžiagose, dangų rišikliuose, apsauginėse priemonėse, dažikliuose, fluorescencinėse balinimo medžiagose, atsparumą sudrėkus didinančiose dervose). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Terapinis apdorojimas 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte Sąlyčio laikas – 24 valandos Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)

	— Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 7.

Klijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Klijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui prieš naudojimą vandenyje tirpių ir vandenyje išskaidytų sintetinių ir natūralių klijų talpyklose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu.

	Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma klijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 8.

Polimerų gardelių konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Polimerų gardelių konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei gaminant, laikant ir gabenant lateksą, sintetinius polimerus, įskaitant hidrolizuotą poliakrilamidą (HPAM), ir biopolimerų (pvz., ksantano, dekstrano ir kt.) natūralų lateksą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma polimerų gardelių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 9.

Biocidų ir trąšų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Biocidų ir trąšų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui trąšose ir biocidiniuose produktuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1 ir 3 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma biocidų ir trąšų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 10.

Mineralinių suspensijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Mineralinių suspensijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui vandeninio pagrindo neorganinėse ar mineralinėse suspensijose ir neorganiniuose pigmentuose, kurie naudojami dažų, dangų ir popieriaus gamybai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

- Kai koncentracija, taikoma mineralinių suspensijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 11.

Statybinių produktų, kurie yra naudojami tik patalpų viduje, konservavimas.

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Statybos produktų konservavimas (įskaitant sandarinimo medžiagas, užpildus, tinkus ir pan.) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui statybos produktuose (sandarikliuose, užpilduose, biopolimeruose, tinkuose, betono prieduose, jungčių komponentuose ir pan.).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Toks naudojimo būdas apima tik statybinių medžiagų, kurios yra naudojamos tik patalpų viduje, konservavimą.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma statybos produktų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 12.

Elektronikos pramonėje naudojamų cheminių medžiagų konservavimas – terapinis apdorojimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Elektronikos pramonėje naudojamų cheminių medžiagų konservavimas Biocidinis produktas naudojamas siekiant sumažinti užterštumą bakterijomis, mielėmis ir grybais tokiose elektronikos pramonėje naudojamose cheminėse medžiagose, kaip cheminio mechaninio poliravimo silicio suspensijos.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai:: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 10–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto L. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Terapinis apdorojimas 10–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Sąlyčio laikas – 7 dienos Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 3 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma elektronikos pramonėje naudojamų cheminių medžiagų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 13.

Dažų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Dažų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dažuose ir dažų komponentuose (spausdinimo dažuose, litografijos, fotografijos, purškiamojo spausdinimo skysčiuose, vandeniniuose drėkinimo tirpalų dažuose, skirtuose spausdinimui ant tekstilės). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma dažų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 14.

Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui tokiuose funkciniuose skysčiuose kaip stabdžių ir hidrauliniai skysčiai, antifrizo priedai, korozijos inhibitoriai ar tepimo skysčiai. Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių ir pan.) konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 15.

Laboratorinių reagentų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Laboratorinių reagentų konservavimas . Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir grybų augimui laboratoriniuose reagentuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra apie 15,2 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra apie 15,2 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 1 L — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.15.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.15.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma laboratorinių reagentų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.15.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 16.

Atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų pramonėje, konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų pramonėje, konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui ant atvirkštinio osmoso ir nano filtravimo membranų, naudojamų pramoninio vandens gamybai ilgą laiką.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje. Visiškai pripildžius traukinių RO/NF sistemas biocido tirpalo, siurbliai yra sustabdomi (apdorojimas atjungus) ilgam laikui. Įprastai C(M)IT/MIT (3:1) tirpalai yra ruošiami CIP (valymo vietoje) rezervuare ir įleidžiami naudojant dozavimo sistemą. Ruošiant biocidinį tirpalą, rekomenduojama skiesti naudojant plovimo vandenį arba aukštos kokybės vandenį. Išjungimo laikotarpio metu membranas reikia pamerkti į biocido tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 7,5–20 g/m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3:1). - Taikymo skaičiaus ir laikas: 7,5–20 g/m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3:1).
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.16.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

4.16.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Prieš atlikdami sistemos techninę priežiūrą, išskalaukite sistemą vandeniu.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.16.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 17.

Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas (uždaros recirkuliacinės aušinimo vandens sistemos apima kompresoriaus aušinimo, oro kondicionavimo, vėsinimo vandens, katilų, variklio gaubto aušinimo, maitinimo sistemos aušinimo ir kitus pramoninius procesus). Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti aerobinių ir anaerobinių bakterijų, mielių, grybų ir bioplėvelės augimui uždarų sistemų cirkuliuojančiame vandenyje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis efektyvumas – nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. – nuo bioplėvelės: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. – nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 48 val. Prevencinis efektyvumas – nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. – nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis efektyvumas: — nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. — nuo bioplėvelės: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 48 val. Prevencinis efektyvumas: nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens.

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.17.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.17.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.17.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 18.

Skysčių, naudojamų nedidelėse atvirose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Dumbliai (žaliadumbliai ir melsvabakterės) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų nedidelėse atvirose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas (pašalinamas ir recirkuliavimo srautas bei bendras vandens tūris yra ribojamas atitinkamai iki 2 m3/val., 100 m3/val. ir 300 m3) Proceso ir aušinimo vanduo: Naudojama kontroliuoti bakterijų, dumblių, grybų ir bioplėvelės augimui
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. .
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens , - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, - nuo grybų (įskaitant mieles) naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. Prevencinis apdorojimas: - Nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas — Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens

	Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. Prevencinis apdorojimas: — nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.18.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.18.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Aušinimo skysčio negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

— Produktą galima naudoti tik tuo atveju, jei aušinimo bokštuose yra įrengtos lašų gaudyklės, sumažinančios išleidžiamų lašų kiekį ne mažiau nei 99 proc.

4.18.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 19.

Pasterizatoriuose, konvejerių juostose ir oro valymo įrenginiuose naudojamų skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Dumbliai (žaliadumbliai ir melsvabakterės) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Ne maisto pasterizatoriuose, konvejerių juostose ir oro valymo įrenginiuose naudojamų skysčių konservavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas (pvz., į surinkimo rezervuarą po konvejerio juosta). Tam, kad būtų išvengta garavimo, biocidinis produktas dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: -nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M) IT/MIT (3:1) / m3 vandens - nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. Prevencinis apdorojimas: Nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. Prevencinis apdorojimas: — nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.19.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

Oro valymo įrenginiai. Skirta naudoti tik pramoninėse oro valymo sistemose, kuriose yra efektyviai ore esančius lašelius šalinantys komponentai.

4.19.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.19.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 20.

Medienos apdorojimo tirpalų konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Grybai Bendras pavadinimas: Kita Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Medienos apdorojimo tirpalų, naudojamų tik 1, 2 ir 3 klasės medienai, konservavimas Biocidinis produktas yra naudojamas kaip konservantas vandeniniam medienos konservavimo tirpalui drėgnojo medienos apdorojimo proceso metu

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: nuo grybų: 15–50 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam naudojamo medienos konservavimo tirpalo m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: nuo grybų: 15–50 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam naudojamo medienos konservavimo tirpalo m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.20.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

— Biocidas negali būti naudojamas kaip medienos konservantas, apsaugantis nuo medieną pažeidžiančių grybų pagal 8 tipo produktui taikomus reikalavimus.

4.20.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo (įpylimo ir maišymo) bei valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Produkto negalima naudoti medžio apdorojimo tirpale, kuris bus naudojamas ant medžio ir kuris gali tiesiogiai liestis su maistu, ėdalu ar kurį gali liesti gyvuliai.

— Produktą galima naudoti užkonservuoti medienos apdorojimo tirpalus, skirtus medienai apdoroti tik tais atvejais, kai naudojimo būdas atitinka 1, 2 ir 3 klases.

— Produktą galima naudoti medienos apdorojimo tirpalui, kai visi pramonėje taikomi medienos apdorojimo procesai turi būti atliekami uždarose patalpose, ant nelaidaus kieto pagrindo su damba, kuri saugotų nuo užtvindymo, ir įrengta surinkimo sistema (pvz., surinkimo rezervuaru).

— Produktą galima naudoti medienos apdorojimo tirpalams, skirtiems užkonservuoti šviežiai apdorotą medieną, kurią po apdorojimo būtina laikyti po stogu ar nelaidaus kieto pagrindo arba taikyti abi šias priemones. Visą ištekėjusį medienos apdorojimo tirpalą būtina surinkti pakartotiniam panaudojimui arba šalinimui.

— Produktą galima naudoti tik pramoninės paskirties medienos apdorojimo tirpalams, kurių negalima išleisti ant dirvožemio, žemės ir į vandens telkinį arba bet kokio tipo kanalizaciją, ir medienos apdorojimo tirpalams ir (arba) produktams, kuriuos būtina surinkti ir panaudoti pakartotinai arba šalinti kaip pavojingas atliekas.

— Siekiant išvengti patekimo į dirvožemį, biocidinį produktą galima naudoti tik medžio apdorojimo tirpaluose, naudojamuose apdoroti daiktus ar medžiagas, kurie turi būti laikomi ant nelaidaus pagrindo ir po stogu, kol visiškai išdžius.

4.20.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 21.

Tekstilės ir pluošto apdorojimo, odos apdorojimo, fotografinio apdorojimo ir drėkinimo tirpalo sistemose naudojamų recirkuliacinių skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Tekstilės ir pluošto apdorojimo, odos apdorojimo, fotografinio apdorojimo ir drėkinimo tirpalo sistemose naudojamų recirkuliacinių skysčių konservavimas C(M)IT/MIT (3:1) biocidiniai produktai naudojami tekstilės ir tepimo skysčių konservavimui, fotografinio apdorojimo tirpaluose, odos apdirbimo procesuose (pvz., plovimo ir apdorojimo mirkant etapų metu) bei drėkinimo tirpaluose kontroliuoti cirkuliuojančio skysčio vientisumui, sumažinant mikrobiologinę tirpalo taršą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.Pramoninių naudotojų atliekamas visų galutinių produktų konservavimas daugeliu atveju yra ypač automatizuotas.Biocidinis produktas pridedamas į centrinį surinkimo rezervuarą, baseiną arba recirkuliacijos linijose taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: Nuo bakterijų naudojant santykiu 16–30 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam L skysčio - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: Nuo bakterijų naudojant santykiu 16–30 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam L skysčio Sąlyčio laikas – 5 dienos
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.21.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.21.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Tekstilės ir pluošto apdorojimui naudojamų skysčių negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

— Fotografinio apdorojimo sistemose ir drėkinimo tirpalo sistemos cirkuliuojančių skysčių negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

4.21.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 22.

Recirkuliacinių skysčių, naudojamų dažų purškimo kamerose ir elektrocheminio nusodinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Recirkuliacinių skysčių, naudojamų dažų purškimo kamerose ir elektrocheminio nusodinimo sistemose, konservavimas.

	Biocidas skirtas skysčių, kurie naudojami išankstinio apdorojimo procesuose (riebalų šalinimo ir dirvožemio, fosfatavimo, rezervuarų plovimo), dažų purškimo kamerose ir automobilių dažymo bei gamybos srityse naudojamose elektrocheminio nusodinimo sistemose (pvz., kataforezinėse vonelėse), konservavimui, siekiant užtikrinti recirkuliacinio skysčio vientisumą ir sumažinti mikrobiologinę taršą dėl tirpaluose esančių bakterijų ir grybų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam galutinio produkto kg. Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.22.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.22.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.22.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 23.

Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse šildymo sistemose ir susijusiuose vamzdynuose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (anaerobinės ir aerobinės (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse šildymo sistemose ir susijusiuose vamzdynuose, konservavimas. Naujų arba esamų vamzdynų sistemų (šildymo ir vėsinimo vamzdynų) plovimas biocidu prieš eksploatacijos pradžią taikomas naudotiems arba naujiems struktūriniams vamzdynams, sumontuotiems vykdant pramoninės statybos projektus.

	Uždaros recirkuliacinės šildymo sistemos: naujų arba esamų vamzdynų sistemų (šildymo ir vėsinimo vamzdynų) plovimas biocidu prieš eksploatacijos pradžią taikomas naudotiems arba naujiems struktūriniams vamzdynams, sumontuotiems vykdant pramoninės statybos projektus. Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti aerobinių ir anaerobinių bakterijų, grybų ir bioplėvelės augimui uždarų sistemų cirkuliuojančiame vandenyje. Uždaros sistemos yra atsparesnės korozijai, pakitimams ir biologinei taršai lyginant su atviromis sistemomis. Tačiau, jei sistema bus pripildyta neapdorojus, gali atsirasti su mikroorganizmais susijusių problemų. Mikroorganizmai minta užpilde esančiais nitritais ir glikoliais.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas. Tam, kad būtų išvengta biocidinoi produkto garavimo, biocidinis produktas dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas - nuo bakterijų naudojant santykiu 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens (įskaitant L. pneumophila) - nuo bioplėvelės naudojant santykiu 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens - nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1 g C(M)IT/MIT vienam m3 vandens Prevencinis apdorojimas - nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens - nuo bioplėvelės naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas — nuo bakterijų naudojant santykiu 5 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens (įskaitant L. pneumophila) Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės naudojant santykiu 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1 g C(M)IT/MIT / m3 vandens Sąlyčio laikas: 48 valandos Prevencinis apdorojimas — nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens ir nuo bioplėvelės naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.23.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.23.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.23.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 24.

Naftos gavybos procesuose (padidinto naftos išgavimo, plovimo vandens) naudojamų polimerų konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Naftos gavybos procesuose (padidinto naftos išgavimo, plovimo vandens) naudojamų polimerų konservavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Įleidžiamame vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. Plovimo vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Įleidžiamame vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. Plovimo vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.24.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.24.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.24.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.25. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 25.

Slimicidinis apdorojimas plaušienos ir popieriaus dažų šalinimo procese

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Slimicidinis apdorojimas plaušienos ir popieriaus dažų šalinimo procese. Popieriaus perdirbimo / popeiriaus dažų šalinimo įrenginiai. Dažų šalinimas yra popieriaus gamybos procesas, kurio metu iš popieriaus atliekų (pluošto) šalinami spausdinimo dažai, kad būtų gauta plaušiena be dažų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidą automatiškai dozuoja siurblys, o tada jis vamzdžiais taške, kuris įprastai yra žemesnis už vandens lygį, patenka į plaušienos gamybos įrenginį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.25.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.25.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.25.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.25.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.25.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.26. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 26.

Slimicidinis apdorojimas popieriaus gamybos proceso formavimo etape.

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Slimicidinis apdorojimas popieriaus gamybos proceso formavimo etapo metu (popieriaus gamybos įrenginiai, formavimo etapas (vandens cirkuliacijos grandinės) ir popieriaus gamybos įrenginių apdorojimo sistema).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.26.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.26.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Produktų, kurių sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1), naudojimas apdorojimui nuo dumblių popieriaus gamybos proceso formavimo etapo metu yra apribotas

(a) terapinis apdorojimas gamyklose, kuriose užtikrintas vandens be slimicidų tiekimas iš plaušienos perdirbimo įrangos, ir tik trumpojoje popieriaus fabriko cirkuliacijos grandinėje; ir

(b) prevencinis apdorojimas;

ir, abiem atvejais, tik jei gamyklos nuotėkos yra (pilnai) valomos vietoje naudojant pramoninius nuotėkų valymo įrenginius, kurių mažiausias pajėgumas turi būti ne mažesnis nei 5 000 m^3 per dieną, kaip nurodyta direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (geriausi plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos metodai) ir jei po apdorojimo pramoniniais nuotėkų valymo įrenginiais užtikrinamas ne mažesnis nei 200 kartų skiedimas paviršiniuose vandens telkiniuose.

4.26.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.26.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.26.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.27. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 27.

Pramonėje naudojamų įrengtų RO / NF membranų prevencinis apdorojimas (biologinio užteršimo kontrolė) ir po valymo

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Pramonėje naudojamų įrengtų RO / NF membranų prevencinis apdorojimas (biologinio užteršimo kontrolė) ir po valymo
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.Reguliariai naudojant biocidą, bus neleidžiama augti bioplėvelei ant atvirkštinio osmoso arba nano filtravimo membranų paviršių, tiekimo tarpiklių, filtravimo medžiagos ir vamzdynų. Biocidas turi būti įleidžiamas į tiekiamą vandenį tokiame taške, kad būtų užtikrintas tolygus maišymasis sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam skysčio m3 -

	Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam skysčio m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.27.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.27.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

4.27.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.27.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.27.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.28. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 28.

Produktai, skirti mikroorganizmų sukeliamos žalos kontrolei skysčiuose, naudojamuose darbui su metalais, stiklu ar kitomis medžiagomis ir jų pjovimui

Produkto tipas	PT13: Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Produktai, skirti mikroorganizmų sukeliamos žalos kontrolei skysčiuose, naudojamuose darbui su metalais, stiklu ar kitomis medžiagomis ir jų pjovimui Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei skysčiuose, naudojamuose metalo darbams (pjovimui, šlifavimui, valcavimui, tempimui) ar metalo paviršiaus apdorojimui (vandeniniai daugiafunkciai ir rūdžių šalinimo skysčiai ir pan.), bei stiklo ar kitų medžiagų pjovimo skysčiuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Biocidinis produktas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3. Prevencinis apdorojimas: Pasiekus kontrolę, naudokite 10 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3.

	Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: Pasiekus kontrolę, naudokite 10 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.28.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.28.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.28.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.28.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.28.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

— Poveikio trukmė priklauso nuo konservuojamai medžiagai kliento keliamų veiksmingumo reikalavimų bei nuo konkrečių konservuojamo produkto sudedamųjų dalių ir pH.

— Prieš naudodami, visada perskaitykite etiketę arba lapelį ir vykdykite pateiktus nurodymus.

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

ATSARGUMO PRIEMONĖS LAIKYMO IR GABENIMO METU:

Laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Tiekiamas produktas gali lėtai skleisti dujas (iš kurių didžioji dalis yra anglies dioksidas). Tam, kad nesusidarytų slėgis, jei reikia, produktas pakuojamas talpyklose, kuriose įrengtas specialus vėdinimas. Nenaudojamą produktą laikykite originalioje talpykloje. Talpyklos turi būti laikomos ir gabenamos statmenai, kad jų turinys neišsilietų pro vėdinimo angą, jei ji yra įrengta.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

-

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

— Sąlytis su oda. Nusirenkite užterštus drabužius ir nusiaukite batus. Nuplaukite užterštą odą vandeniu. Pasireiškus simptomams, kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

— Sąlytis su akimis. Nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens retkarčiais pakeldami viršutinį ir apatinį akies vokus. Patikrinkite, ar nėra kontaktinių lęšių ir, jei lengva tai padaryti, išimkite juos. Toliau skalaukite drungnu vandeniu ne mažiau nei 30 minučių. Prireikus medicininės pagalbos, skambinkite 112 / greitosios pagalbos numeriu.

— Nurijus. Išplaukite burną vandeniu. Kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Pasireiškus simptomams ir (arba) nurijus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neduokite gerti skysčių ir neskatinkite vėmimo.

— Įkvėpus (ore esančių lašelių). išveskite nukentėjusįjį į gryną orą ir leiskite jam ramiai įsikurti, kad būtų patogu kvėpuoti. Pasireiškus simptomams ir (arba) įkvėpus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Sutrikus sąmonei, paguldykite į gaivinimo padėtį ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Talpykla arba etiketė turi būti prieinama.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

— Neišleiskite nepanaudoto produkto ant grunto, į vandens telkinius, į vamzdynus (kriaukles, tualetus) ar į kanalizaciją.

— Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir visas kitas atliekas šalinkite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, originalioje talpykloje.

Saugokite nuo užšalimo

Sandėliavimo laikas: 24 mėnesiai

Saugokite nuo saulės šviesos.

Rekomendacija: Jei naudojama metalinė pakuotė, turi būti uždengtas lako sluoksnis.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

-

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ WT BIOCIDE	Rinka: ES
	KATHON™ WT	Rinka: ES
	KATHON™LX BIOCIDE	Rinka: ES
	KATHON™ LX	Rinka: ES
	KATHON™ LX Microbicide	Rinka: ES
	KAT-HON™886MW BIOCIDE	Rinka: ES
	KATHON™ 886 F BIOCIDE	Rinka: ES
	Bansan 160	Rinka: ES
	Biocide KT1400WT	Rinka: ES
	Biocide KT1400LX	Rinka: ES
	Biocide KT1400MW	Rinka: ES
	KT1400MW	Rinka: ES

	KT1400WT	Rinka: ES
	Hydrex™ 7320	Rinka: ES
	MIRECIDE-KW/650	Rinka: ES
	obbio211	Rinka: ES
	AQUACIDE C 140	Rinka: ES
	AQUACIDE C 15	Rinka: ES
	AQUACIDE C 21	Rinka: ES
	AQUACIDE C 30	Rinka: ES
	BAC 416	Rinka: ES
	BIOSTOP 140	Rinka: ES
	BIOSTOP 15	Rinka: ES
	BIOSTOP 21	Rinka: ES
	BIOSTOP 30	Rinka: ES
	CAT 3693	Rinka: ES
	GWC 3363	Rinka: ES
	GWC 3630	Rinka: ES
	GWE 3693	Rinka: ES
	IWC BACTERICIDE 416	Rinka: ES
	Isocil® 14	Rinka: ES
	France Algue 232	Rinka: ES
	KT1400LX	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0001 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		20,3 % (masės dalis)

7.2. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ CF 1400 BIOCIDE	Rinka: ES
	Biocide KT1400	Rinka: ES
	KT1400	Rinka: ES
	“hygel“ KW 60 B ATESTEO	Rinka: ES
	Isocil® Ultra 14	Rinka: ES
	MK3201	Rinka: ES
	FINEAMIN	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0002 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		20,5 % (masės dalis)

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 2 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: meta-SPC 2 KATHON 13-15 Na

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 2

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		18,8 - 20,9 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 2**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2

Pavojingumo frazės	H290: Gali ėsdinti metalus. H302+H332: Kenksminga prarijus arba įkvėpus. H311: Toksiška susilietus su oda. H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P260: Neįkvėpti dūmų. P264: Po naudojimo Oda kruopščiai nuplauti P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės / apsauginiai drabužiai / akių apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės / klausos apsaugos priemonės . P330: Išskalauti burną. P302+P352: PATEKUS ANT ODOS:: Plauti dideliu kiekiu. P362+P364: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P301+P312: PRARIJUS:: pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas .

	P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: PRARIJUS:: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P304+P340: ĮKVĖPUS:: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas . P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P405: Laikyti užrakintą. P234: Laikyti tik originalioje talpykloje. P390: Absorbuokite išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. P406: Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą.

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 1.

Dažų ir dangų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Dažų ir dangų konservavimas (įskaitant elektrocheminį nusodinimą) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dangose, kurios dengiamos taikant elektrocheminį nusodinimą ir susijusias plovimo sistemas, bei prieš naudojimą vandeniniuose dažuose ir laikymo talpyklų dangose.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į priedas skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Didžiausia produktų, pagamintų iš Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 bei naudojamų dažuose, koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 2.

Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Terapinis apdorojimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Biocidinis produktas naudojamas siekiant sumažinti užterštumą bakterijomis tekstilės apdorojimo (austinės ir neaustinės, natūralios ir sintetinės, įskaitant silikonines emulsijas) cheminių medžiagų prieduose, visose cheminėse medžiagose, naudojamose odos gamybos pramonėje, bei popieriaus gamybai naudojamuose prieduose (pvz., vandeninėse pigmentų pastose, krakmole, natūraliose gumose, sintetiniame ir natūraliame latekse, formavimo medžiagose, dangų rišikliuose, apsauginėse priemonėse, dažikliuose, fluorescencinėse balinimo medžiagose, atsparumą sudrėkus didinančiose dervose). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Terapinis apdorojimas 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte Sąlyčio laikas – 24 valandos Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 3.

Klijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Klijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui prieš naudojimą vandenyje tirpių ir vandenyje išskaidytų sintetinių ir natūralių klijų talpyklose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma klijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 4.

Polimerų gardelių konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Polimerų gardelių konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei gaminant, laikant ir gabenant lateksą, sintetinius polimerus, įskaitant hidrolizuotą poliakrilamidą (HPAM), ir biopolimerų (pvz., ksantano, dekstrano ir kt.) natūralų lateksą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma polimerų gardelių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 5.

Mineralinių suspensijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Mineralinių suspensijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui vandeninio pagrindo neorganinėse ar mineralinėse suspensijose ir neorganiniuose pigmentuose, kurie naudojami dažų, dangų ir popieriaus gamybai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

- Kai koncentracija, taikoma mineralinių suspensijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 6.

Statybinių produktų, kurie yra naudojami tik patalpų viduje, konservavimas.

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Statybos produktų konservavimas (įskaitant sandarinimo medžiagas, užpildus, tinkus ir pan.) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui statybos produktuose (sandarikliuose, užpilduose, biopolimeruose, tinkuose, betono prieduose, jungčių komponentuose ir pan.).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Toks naudojimo būdas apima tik statybinių medžiagų, kurios yra naudojamos tik patalpų viduje, konservavimą.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma statybos produktų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 7.

Dažų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Dažų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dažuose ir dažų komponentuose (spausdinimo dažuose, litografijos, fotografijos, purškiamojo spausdinimo skysčiuose, vandeniniuose drėkinimo tirpalų dažuose, skirtuose spausdinimui ant tekstilės). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma dažų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 8.

Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui tokiuose funkciniuose skysčiuose kaip stabdžių ir hidrauliniai skysčiai, antifrizo priedai, korozijos inhibitoriai ar tepimo skysčiai. Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių ir pan.) konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

— Poveikio trukmė priklauso nuo konservuojamai medžiagai kliento keliamų veiksmingumo reikalavimų bei nuo konkrečių konservuojamo produkto sudedamųjų dalių ir pH.

— Prieš naudodami, visada perskaitykite etiketę arba lapelį ir vykdykite pateiktus nurodymus.

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

ATSARGUMO PRIEMONĖS LAIKYMO IR GABENIMO METU:

Laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Tiekiamas produktas gali lėtai skleisti dujas (iš kurių didžioji dalis yra anglies dioksidas). Tam, kad nesusidarytų slėgis, jei reikia, produktas pakuojamas talpyklose, kuriose įrengtas specialus vėdinimas. Nenaudojamą produktą laikykite originalioje talpykloje. Talpyklos turi būti laikomos ir gabenamos statmenai, kad jų turinys neišsilietų pro vėdinimo angą, jei ji yra įrengta.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

-

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

— Sąlytis su oda. Nusirenkite užterštus drabužius ir nusiaukite batus. Nuplaukite užterštą odą vandeniu. Pasireiškus simptomams, kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

— Sąlytis su akimis. Nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens retkarčiais pakeldami viršutinį ir apatinį akies vokus. Patikrinkite, ar nėra kontaktinių lęšių ir, jei lengva tai padaryti, išimkite juos. Toliau skalaukite drungnu vandeniu ne mažiau nei 30 minučių. Prireikus medicininės pagalbos, skambinkite 112 / greitosios pagalbos numeriu.

— Nurijus. Išplaukite burną vandeniu. Kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Pasireiškus simptomams ir (arba) nurijus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neduokite gerti skysčių ir neskatinkite vėmimo.

— Įkvėpus (ore esančių lašelių). išveskite nukentėjusįjį į gryną orą ir leiskite jam ramiai įsikurti, kad būtų patogu kvėpuoti. Pasireiškus simptomams ir (arba) įkvėpus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Sutrikus sąmonei, paguldykite į gaivinimo padėtį ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Talpykla arba etiketė turi būti prieinama.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

— Neišleiskite nepanaudoto produkto ant grunto, į vandens telkinius, į vamzdynus (kriaukles, tualetus) ar į kanalizaciją.

— Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir visas kitas atliekas šalinkite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, originalioje talpykloje.

Saugokite nuo užšalimo

Sandėliavimo laikas: 6 mėnesiai

Saugokite nuo saulės šviesos.

Rekomendacija: Jei naudojama metalinė pakuotė, turi būti uždengtas lako sluoksnis.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

-

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ LX 1400 Biocide	Rinka: ES
	KATHON™ LX 1400	Rinka: ES
	AQUACIDE C 15 P	Rinka: ES
	AQUACIDE C 21 P	Rinka: ES
	AQUACIDE C 30 P	Rinka: ES
	AQUACIDE C 140 P	Rinka: ES
	BAC 416 P	Rinka: ES
	BIOSTOP 140 P	Rinka: ES
	BIOSTOP 15 P	Rinka: ES
	BIOSTOP 21 P	Rinka: ES
	BIOSTOP 30 P	Rinka: ES
	CAT 3693 P	Rinka: ES
	GWC 3363 P	Rinka: ES
	GWC 3630 P	Rinka: ES
	GWE 3693 P	Rinka: ES
	IWC BACTERICIDE 416 P	Rinka: ES

Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0025449-0003 1-2			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		20,5 % (masės dalis)

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 3 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: meta-SPC 3 KATHON 1.5-4.5 Mg

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-3

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT04: Maisto ir pašarų sritis PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai PT12: Slimicidai PT13: Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 3

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,2 - 6,5 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 3**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 3

Pavojingumo frazės	H332: Kenksminga įkvėpus H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H290: Gali ėsdinti metalus. H302: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P260: Neįkvėpti dūmų. P264: Po naudojimo Oda kruopščiai nuplauti P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės / apsauginiai drabužiai / akių apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės / klausos apsaugos priemonės . P362+P364: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: PRARIJUS:: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P304+P340: ĮKVĖPUS:: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas . P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P405: Laikyti užrakintą. P234: Laikyti tik originalioje talpykloje. P301+P312: PRARIJUS:: pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas . P406: Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą. P390: Absorbuokite išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 1.

Surenkamo vandens konservavimui oro kondicionavimo ir oro valymo sistemose.

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: algae Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Surenkamo vandens konservavimui oro kondicionavimo ir oro valymo sistemose. Oro kondicionavimo sistemose ir oro valymo sistemose nuotėkų vandens surinkimui. Oro valymo sistemos dažnai naudojamos tekstilės gamyklose ir tabako pramonėje valyti orui bei tiksliam temperatūros ir drėgnumo valdymui.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Atviros ir uždaros sistemos Išsamus aprašymas: Automatinis ir rankinis dozavimas Biocidinis produktas įprastai įleidžiamas į centrini atvėsinto vandens rezervuarą, kurį naudoja keli oro valymo įrenginiai. Įleidimo procesas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba automatiškai. Automatinio proceso metu dozimetras (siurblys) biocidą iš talpyklos ar kito tipo talpos įleidžia tiesiai į rezervuarą. Tam, kad būtų išvengta garavimo, biocidinis produktas turi būti dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai. Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 5–14,9 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam litrui apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudoti ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė Prevencinis naudojimas. Dumbliai Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 3–5 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam L apdorojamo vandens tiekimą - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai

	Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 5–14,9 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam litrui apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė. Sąlyčio laikas – 1 valanda. Prevencinis naudojimas: dumbliai Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 3–5 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam L apdorojamo vandens tiekimą. Neatsižvelgiant į apdorojimo būdą, bendra veikliosios medžiagos C(M)IT/MIT (3:1) koncentracija sistemoje neturi būti didesnė nei 14,9 mg/L surenkame vandenyje. **Iš anksto atliekami veiksmai prieš pridedant:** Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į sistemą. Biocidinį produktą į dozavimo sistemą reikia įkelti rankiniu būdu. **Naudojimo dažnis:** Kas 2 arba 3 dienas arba taip, kad būtų užtikrinta kontrolė. Kartokite, kol užsiteršimas sumažės iki priimtino lygio, kad būt galima užtikrinti mikroorganizmų augimo kontrolę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— **Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).**

— **Šiuo tikslu, remiantis standartine pramonės praktika, CMIT/MIT biocidiniai produktai yra naudojami po laisvo chloro dozės.**

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 2.

Konvejerių juostose ir pasterizatoriuose naudojamų skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Konvejerių juostose ir pasterizatoriuose naudojamų skysčių konservavimas Biocidinis produktas naudojamas procesinių skysčių maisto pramonėje naudojamuose pasterizatoriuose ir konvejerių juostose konservavimui. Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti bakterijų ir grybų augimui arba jiems naikinti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Automatinis dozavimas Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas (pvz., į surinkimo rezervuarą po konvejerio juosta).

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis pritaikymas. Bakterijos, mielės ir grybai. Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė Prevencinis naudojimas. Bakterijos. Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens tiekimą. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 10–14,9 mg C(M) IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė. Sąlyčio laikas – 1 valanda. Prevencinis naudojimas: Bakterijos: Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens tiekimą. **Iš anksto atliekami veiksmai prieš pridedant:** Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į sistemą. Įstatant talpyklas, kuriose yra biocidinis produktas, į dozavimo sistemą, darbus reikia atlikti rankiniu būdu. **Naudojimo dažnis:** Kas 2 arba 3 dienas arba taip, kad būtų užtikrinta kontrolė. Kartokite, kol užsiteršimas sumažės iki priimtino lygio, kad būt galima užtikrinti mikroorganizmų augimo kontrolę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Šiuo tikslu, remiantis standartine pramonės praktika, CMIT/MIT biocidiniai produktai yra naudojami po laisvo chloro dozės.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 3.

Ilgalaikis atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Ilgalaikis atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens sistemose, konservavimas C(M)IT/MIT (3:1) biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti biologiniam augimui ant atskirų traukinių atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens gamybai ilgą laiką.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Prieš išjungiant ir konservuojant, užterštas membranas rekomenduojama išvalyti. Informacijos apie membranų valymą ir sistemos išjungimo procedūras ieškokite RO / NF tiekėjo vadove. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje. Visiškai pripildžius traukinių RO/NF sistemas biocido tirpalo, siurbliai yra sustabdomi (apdorojimas atjungus) ilgam laikui. Įprastai C(M)IT/MIT (3:1) tirpalai yra ruošiami CIP (valymo vietoje) rezervuare ir įleidžiami naudojant dozavimo sistemą. Ruošiant biocidinį tirpalą, rekomenduojama skiesti naudojant plovimo vandenį arba aukštos kokybės vandenį. Išjungimo laikotarpio metu membranas reikia pamerkti į biocido tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3:1) viename vandens m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3:1) viename vandens m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Prieš įstatydami membranas atgal į liniją, dalis kruopščiai išskalaukite plovimo vandeniu, kad pašalintumėte visus biocido likučius.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 4.

Dažų ir dangų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Dažų ir dangų konservavimas (įskaitant elektrocheminį nusodinimą) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dangose, kurios dengiamos taikant elektrocheminį nusodinimą ir susijusias plovimo sistemas, bei prieš naudojimą vandeniniuose dažuose ir laikymo talpyklų dangose.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į priedas skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Didžiausia produktų, pagamintų iš Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 bei naudojamų dažuose, koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 5.

Ploviklių ir buitinių produktų konservavimas.

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Ploviklių (plovimo ir valymo skysčių) ir buitinių produktų konservavimas. Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei plovikliuose ir valymo skysčiuose (t. y. kietų paviršių valikliuose (universaliuose valikliuose), indų plovimui rankomis skirtuose produktuose, medžiagų minkštikliuose, skalbikliuose), automobilių priežiūrai skirtuose produktuose, grindų priežiūros produktuose, vaškuose, kietų paviršių valikliuose, drėgnose kempinėse arba plaušinėse šluostėse bei tokių tipų produktuose naudojamose paviršinio aktyvumo medžiagose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs ir paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Įstaigos ir namų ūkiams skirti produktai: (plovikliai, valikliai, minkštikliai ir pan.) Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs ir paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1 ir 3 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Didžiausia produktų, pagamintų iš Meta SPC 1 ir 3 ir naudojamų plovikliuose bei buitiniuose produktuose, koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 6.

Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Terapinis apdorojimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Biocidinis produktas naudojamas siekiant sumažinti užterštumą bakterijomis tekstilės apdorojimo (austinės ir neaustinės, natūralios ir sintetinės, įskaitant silikonines emulsijas) cheminių medžiagų prieduose, visose cheminėse medžiagose, naudojamose odos gamybos pramonėje, bei popieriaus gamybai naudojamuose prieduose (pvz., vandeninėse pigmentų pastose, krakmole, natūraliose gumose, sintetiniame ir natūraliame latekse, formavimo medžiagose, dangų rišikliuose, apsauginėse priemonėse, dažikliuose, fluorescencinėse balinimo medžiagose, atsparumą sudrėkus didinančiose dervose). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Terapinis apdorojimas 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte Sąlyčio laikas – 24 valandos Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali)

	— Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 7.

Klijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Klijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui prieš naudojimą vandenyje tirpių ir vandenyje išskaidytų sintetinių ir natūralių klijų talpyklose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu.

	Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma klijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 8.

Polimerų gardelių konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Polimerų gardelių konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei gaminant, laikant ir gabenant lateksą, sintetinius polimerus, įskaitant hidrolizuotą poliakrilamidą (HPAM), ir biopolimerų (pvz., ksantano, dekstrano ir kt.) natūralų lateksą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma polimerų gardelių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 9.

Biocidų ir trąšų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Biocidų ir trąšų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui trąšose ir biocidiniuose produktuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1 ir 3 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma biocidų ir trąšų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 10.

Mineralinių suspensijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Mineralinių suspensijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui vandeninio pagrindo neorganinėse ar mineralinėse suspensijose ir neorganiniuose pigmentuose, kurie naudojami dažų, dangų ir popieriaus gamybai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

- Kai koncentracija, taikoma mineralinių suspensijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 11.

Statybinių produktų, kurie yra naudojami tik patalpų viduje, konservavimas.

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Statybos produktų konservavimas (įskaitant sandarinimo medžiagas, užpildus, tinkus ir pan.) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui statybos produktuose (sandarikliuose, užpilduose, biopolimeruose, tinkuose, betono prieduose, jungčių komponentuose ir pan.).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Toks naudojimo būdas apima tik statybinių medžiagų, kurios yra naudojamos tik patalpų viduje, konservavimą.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma statybos produktų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 12.

Elektronikos pramonėje naudojamų cheminių medžiagų konservavimas – terapinis apdorojimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Elektronikos pramonėje naudojamų cheminių medžiagų konservavimas Biocidinis produktas naudojamas siekiant sumažinti užterštumą bakterijomis, mielėmis ir grybais tokiose elektronikos pramonėje naudojamose cheminėse medžiagose, kaip cheminio mechaninio poliravimo silicio suspensijos.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai:: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 10–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto L. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Terapinis apdorojimas 10–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Sąlyčio laikas – 7 dienos Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 3 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma elektronikos pramonėje naudojamų cheminių medžiagų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 13.

Dažų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Dažų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dažuose ir dažų komponentuose (spausdinimo dažuose, litografijos, fotografijos, purškiamojo spausdinimo skysčiuose, vandeniniuose drėkinimo tirpalų dažuose, skirtuose spausdinimui ant tekstilės). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma dažų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 14.

Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui tokiuose funkciniuose skysčiuose kaip stabdžių ir hidrauliniai skysčiai, antifrizo priedai, korozijos inhibitoriai ar tepimo skysčiai. Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių ir pan.) konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 15.

Laboratorinių reagentų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Laboratorinių reagentų konservavimas . Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir grybų augimui laboratoriniuose reagentuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra apie 15,2 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra apie 15,2 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 1 L — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.15.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.15.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma laboratorinių reagentų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.15.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 16.

Atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų pramonėje, konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų pramonėje, konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui ant atvirkštinio osmoso ir nano filtravimo membranų, naudojamų pramoninio vandens gamybai ilgą laiką.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje. Visiškai pripildžius traukinių RO/NF sistemas biocido tirpalo, siurbliai yra sustabdomi (apdorojimas atjungus) ilgam laikui. Įprastai C(M)IT/MIT (3:1) tirpalai yra ruošiami CIP (valymo vietoje) rezervuare ir įleidžiami naudojant dozavimo sistemą. Ruošiant biocidinį tirpalą, rekomenduojama skiesti naudojant plovimo vandenį arba aukštos kokybės vandenį. Išjungimo laikotarpio metu membranas reikia pamerkti į biocido tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 7,5–20 g/m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3:1). - Taikymo skaičiaus ir laikas: 7,5–20 g/m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3:1).
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.16.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

4.16.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Prieš atlikdami sistemos techninę priežiūrą, išskalaukite sistemą vandeniu.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.16.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 17.

Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas (uždaros recirkuliacinės aušinimo vandens sistemos apima kompresoriaus aušinimo, oro kondicionavimo, vėsinimo vandens, katilų, variklio gaubto aušinimo, maitinimo sistemos aušinimo ir kitus pramoninius procesus). Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti aerobinių ir anaerobinių bakterijų, mielių, grybų ir bioplėvelės augimui uždarų sistemų cirkuliuojančiame vandenyje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis efektyvumas – nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. – nuo bioplėvelės: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. – nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 48 val. Prevencinis efektyvumas – nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3–14,9 g C(M) IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. – nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis efektyvumas: — nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. — nuo bioplėvelės: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 48 val. Prevencinis efektyvumas: nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens.

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.17.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.17.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.17.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 18.

Skysčių, naudojamų nedidelėse atvirose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Dumbliai (žaliadumbliai ir melsvabakterės) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų nedidelėse atvirose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas (pašalinamas ir recirkuliavimo srautas bei bendras vandens tūris yra ribojamas atitinkamai iki 2 m3/val., 100 m3/val. ir 300 m3) Proceso ir aušinimo vanduo: Naudojama kontroliuoti bakterijų, dumblių, grybų ir bioplėvelės augimui
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. .
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens , - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, - nuo grybų (įskaitant mieles) naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. Prevencinis apdorojimas: - Nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas — Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens

	Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. Prevencinis apdorojimas: — nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.18.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.18.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Aušinimo skysčio negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

— Produktą galima naudoti tik tuo atveju, jei aušinimo bokštuose yra įrengtos lašų gaudyklės, sumažinančios išleidžiamų lašų kiekį ne mažiau nei 99 proc.

4.18.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 19.

Pasterizatoriuose, konvejerių juostose ir oro valymo įrenginiuose naudojamų skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Dumbliai (žaliadumbliai ir melsvabakterės) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Ne maisto pasterizatoriuose, konvejerių juostose ir oro valymo įrenginiuose naudojamų skysčių konservavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas (pvz., į surinkimo rezervuarą po konvejerio juosta). Tam, kad būtų išvengta garavimo, biocidinis produktas dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: -nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M) IT/MIT (3:1) / m3 vandens - nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. Prevencinis apdorojimas: Nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. Prevencinis apdorojimas: — nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.19.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

Oro valymo įrenginiai. Skirta naudoti tik pramoninėse oro valymo sistemose, kuriose yra efektyviai ore esančius lašelius šalinantys komponentai.

4.19.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.19.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 20.

Medienos apdorojimo tirpalų konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Grybai Bendras pavadinimas: Kita Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Medienos apdorojimo tirpalų, naudojamų tik 1, 2 ir 3 klasės medienai, konservavimas Biocidinis produktas yra naudojamas kaip konservantas vandeniniam medienos konservavimo tirpalui drėgnojo medienos apdorojimo proceso metu

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: nuo grybų: 15–50 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam naudojamo medienos konservavimo tirpalo m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: nuo grybų: 15–50 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam naudojamo medienos konservavimo tirpalo m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.20.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

— Biocidas negali būti naudojamas kaip medienos konservantas, apsaugantis nuo medieną pažeidžiančių grybų pagal 8 tipo produktui taikomus reikalavimus.

4.20.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo (įpylimo ir maišymo) bei valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Produkto negalima naudoti medžio apdorojimo tirpale, kuris bus naudojamas ant medžio ir kuris gali tiesiogiai liestis su maistu, ėdalu ar kurį gali liesti gyvuliai.

— Produktą galima naudoti užkonservuoti medienos apdorojimo tirpalus, skirtus medienai apdoroti tik tais atvejais, kai naudojimo būdas atitinka 1, 2 ir 3 klases.

— Produktą galima naudoti medienos apdorojimo tirpalui, kai visi pramonėje taikomi medienos apdorojimo procesai turi būti atliekami uždarose patalpose, ant nelaidaus kieto pagrindo su damba, kuri saugotų nuo užtvindymo, ir įrengta surinkimo sistema (pvz., surinkimo rezervuaru).

— Produktą galima naudoti medienos apdorojimo tirpalams, skirtiems užkonservuoti šviežiai apdorotą medieną, kurią po apdorojimo būtina laikyti po stogu ar nelaidaus kieto pagrindo arba taikyti abi šias priemones. Visą ištekėjusį medienos apdorojimo tirpalą būtina surinkti pakartotiniam panaudojimui arba šalinimui.

— Produktą galima naudoti tik pramoninės paskirties medienos apdorojimo tirpalams, kurių negalima išleisti ant dirvožemio, žemės ir į vandens telkinį arba bet kokio tipo kanalizaciją, ir medienos apdorojimo tirpalams ir (arba) produktams, kuriuos būtina surinkti ir panaudoti pakartotinai arba šalinti kaip pavojingas atliekas.

— Siekiant išvengti patekimo į dirvožemį, biocidinį produktą galima naudoti tik medžio apdorojimo tirpaluose, naudojamuose apdoroti daiktus ar medžiagas, kurie turi būti laikomi ant nelaidaus pagrindo ir po stogu, kol visiškai išdžius.

4.20.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 21.

Tekstilės ir pluošto apdorojimo, odos apdorojimo, fotografinio apdorojimo ir drėkinimo tirpalo sistemose naudojamų recirkuliacinių skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Tekstilės ir pluošto apdorojimo, odos apdorojimo, fotografinio apdorojimo ir drėkinimo tirpalo sistemose naudojamų recirkuliacinių skysčių konservavimas

	C(M)IT/MIT (3:1) biocidiniai produktai naudojami tekstilės ir tepimo skysčių konservavimui, fotografinio apdorojimo tirpaluose, odos apdirbimo procesuose (pvz., plovimo ir apdorojimo mirkant etapų metu) bei drėkinimo tirpaluose kontroliuoti cirkuliuojančio skysčio vientisumui, sumažinant mikrobiologinę tirpalo taršą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.Pramoninių naudotojų atliekamas visų galutinių produktų konservavimas daugeliu atveju yra ypač automatizuotas.Biocidinis produktas pridedamas į centrinį surinkimo rezervuarą, baseiną arba recirkuliacijos linijose taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: Nuo bakterijų naudojant santykiu 16–30 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam L skysčio - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: Nuo bakterijų naudojant santykiu 16–30 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam L skysčio Sąlyčio laikas – 5 dienos
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.21.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.21.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Tekstilės ir pluošto apdorojimui naudojamų skysčių negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

— Fotografinio apdorojimo sistemose ir drėkinimo tirpalo sistemos cirkuliuojančių skysčių negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

4.21.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 22.

Recirkuliacinių skysčių, naudojamų dažų purškimo kamerose ir elektrocheminio nusodinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Recirkuliacinių skysčių, naudojamų dažų purškimo kamerose ir elektrocheminio nusodinimo sistemose, konservavimas.

	Biocidas skirtas skysčių, kurie naudojami išankstinio apdorojimo procesuose (riebalų šalinimo ir dirvožemio, fosfatavimo, rezervuarų plovimo), dažų purškimo kamerose ir automobilių dažymo bei gamybos srityse naudojamose elektrocheminio nusodinimo sistemose (pvz., kataforezinėse vonelėse), konservavimui, siekiant užtikrinti recirkuliacinio skysčio vientisumą ir sumažinti mikrobiologinę taršą dėl tirpaluose esančių bakterijų ir grybų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam galutinio produkto kg. Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.22.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.22.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.22.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 23.

Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse šildymo sistemose ir susijusiuose vamzdynuose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (anaerobinės ir aerobinės (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse šildymo sistemose ir susijusiuose vamzdynuose, konservavimas. Naujų arba esamų vamzdynų sistemų (šildymo ir vėsinimo vamzdynų) plovimas biocidu prieš eksploatacijos pradžią taikomas naudotiems arba naujiems struktūriniams vamzdynams, sumontuotiems vykdant pramoninės statybos projektus.

	Uždaros recirkuliacinės šildymo sistemos: naujų arba esamų vamzdynų sistemų (šildymo ir vėsinimo vamzdynų) plovimas biocidu prieš eksploatacijos pradžią taikomas naudotiems arba naujiems struktūriniams vamzdynams, sumontuotiems vykdant pramoninės statybos projektus. Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti aerobinių ir anaerobinių bakterijų, grybų ir bioplėvelės augimui uždarų sistemų cirkuliuojančiame vandenyje. Uždaros sistemos yra atsparesnės korozijai, pakitimams ir biologinei taršai lyginant su atviromis sistemomis. Tačiau, jei sistema bus pripildyta neapdorojus, gali atsirasti su mikroorganizmais susijusių problemų. Mikroorganizmai minta užpilde esančiais nitritais ir glikoliais.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas. Tam, kad būtų išvengta biocidinoi produkto garavimo, biocidinis produktas dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas - nuo bakterijų naudojant santykiu 5 g C(M) IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens (įskaitant L. pneumophila) - nuo bioplėvelės naudojant santykiu 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens - nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1 g C(M)IT/MIT vienam m3 vandens Prevencinis apdorojimas - nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens - nuo bioplėvelės naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas — nuo bakterijų naudojant santykiu 5 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens (įskaitant L. pneumophila) Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės naudojant santykiu 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1 g C(M)IT/MIT / m3 vandens Sąlyčio laikas: 48 valandos Prevencinis apdorojimas — nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens ir nuo bioplėvelės naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.23.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.23.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.23.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 24.

Naftos gavybos procesuose (padidinto naftos išgavimo, plovimo vandens) naudojamų polimerų konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Naftos gavybos procesuose (padidinto naftos išgavimo, plovimo vandens) naudojamų polimerų konservavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Įleidžiamame vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. Plovimo vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Įleidžiamame vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. Plovimo vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.24.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.24.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.24.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.25. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 25.

Slimicidinis apdorojimas plaušienos ir popieriaus dažų šalinimo procese

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Slimicidinis apdorojimas plaušienos ir popieriaus dažų šalinimo procese. Popieriaus perdirbimo / popeiriaus dažų šalinimo įrenginiai. Dažų šalinimas yra popieriaus gamybos procesas, kurio metu iš popieriaus atliekų (pluošto) šalinami spausdinimo dažai, kad būtų gauta plaušiena be dažų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidą automatiškai dozuoja siurblys, o tada jis vamzdžiais taške, kuris įprastai yra žemesnis už vandens lygį, patenka į plaušienos gamybos įrenginį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.25.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.25.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.25.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.25.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.25.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.26. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 26.

Slimicidinis apdorojimas popieriaus gamybos proceso formavimo etape.

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Slimicidinis apdorojimas popieriaus gamybos proceso formavimo etapo metu (popieriaus gamybos įrenginiai, formavimo etapas (vandens cirkuliacijos grandinės) ir popieriaus gamybos įrenginių apdorojimo sistema).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.26.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.26.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Produktų, kurių sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1), naudojimas apdorojimui nuo dumblių popieriaus gamybos proceso formavimo etapo metu yra apribotas

(a) terapinis apdorojimas gamyklose, kuriose užtikrintas vandens be slimicidų tiekimas iš plaušienos perdirbimo įrangos, ir tik trumpojoje popieriaus fabriko cirkuliacijos grandinėje; ir

(b) prevencinis apdorojimas;

ir, abiem atvejais, tik jei gamyklos nuotėkos yra (pilnai) valomos vietoje naudojant pramoninius nuotėkų valymo įrenginius, kurių mažiausias pajėgumas turi būti ne mažesnis nei 5 000 m^3 per dieną, kaip nurodyta direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (geriausi plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos metodai) ir jei po apdorojimo pramoniniais nuotėkų valymo įrenginiais užtikrinamas ne mažesnis nei 200 kartų skiedimas paviršiniuose vandens telkiniuose.

4.26.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.26.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.26.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.27. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 27.

Pramonėje naudojamų įrengtų RO / NF membranų prevencinis apdorojimas (biologinio užteršimo kontrolė) ir po valymo

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Pramonėje naudojamų įrengtų RO / NF membranų prevencinis apdorojimas (biologinio užteršimo kontrolė) ir po valymo

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.Reguliariai naudojant biocidą, bus neleidžiama augti bioplėvelei ant atvirkštinio osmoso arba nano filtravimo membranų paviršių, tiekimo tarpiklių, filtravimo medžiagos ir vamzdynų. Biocidas turi būti įleidžiamas į tiekiamą vandenį tokiame taške, kad būtų užtikrintas tolygus maišymasis sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam skysčio m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam skysčio m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.27.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.27.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

4.27.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.27.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.27.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.28. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 28.

Produktai, skirti mikroorganizmų sukeliamos žalos kontrolei skysčiuose, naudojamuose darbui su metalais, stiklu ar kitomis medžiagomis ir jų pjovimui

Produkto tipas	PT13: Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Produktai, skirti mikroorganizmų sukeliamos žalos kontrolei skysčiuose, naudojamuose darbui su metalais, stiklu ar kitomis medžiagomis ir jų pjovimui Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei skysčiuose, naudojamuose metalo darbams (pjovimui, šlifavimui, valcavimui, tempimui) ar metalo paviršiaus apdorojimui (vandeniniai daugiafunkciai ir rūdžių šalinimo skysčiai ir pan.), bei stiklo ar kitų medžiagų pjovimo skysčiuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Biocidinis produktas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3. Prevencinis apdorojimas: Pasiekus kontrolę, naudokite 10 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3. Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: Pasiekus kontrolę, naudokite 10 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo skysčio m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.28.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.28.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.28.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.28.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.28.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 3

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

— Poveikio trukmė priklauso nuo konservuojamai medžiagai kliento keliamų veiksmingumo reikalavimų bei nuo konkrečių konservuojamo produkto sudedamųjų dalių ir pH.

— Prieš naudodami, visada perskaitykite etiketę arba lapelį ir vykdykite pateiktus nurodymus.

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

ATSARGUMO PRIEMONĖS LAIKYMO IR GABENIMO METU:

Laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Tiekiamas produktas gali lėtai skleisti dujas (iš kurių didžioji dalis yra anglies dioksidas). Tam, kad nesusidarytų slėgis, jei reikia, produktas pakuojamas talpyklose, kuriose įrengtas specialus vėdinimas. Nenaudojamą produktą laikykite originalioje talpykloje. Talpyklos turi būti laikomos ir gabenamos statmenai, kad jų turinys neišsilietų pro vėdinimo angą, jei ji yra įrengta.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

-

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

— Sąlytis su oda. Nusirenkite užterštus drabužius ir nusiaukite batus. Nuplaukite užterštą odą vandeniu. Pasireiškus simptomams, kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

— Sąlytis su akimis. Nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens retkarčiais pakeldami viršutinį ir apatinį akies vokus. Patikrinkite, ar nėra kontaktinių lęšių ir, jei lengva tai padaryti, išimkite juos. Toliau skalaukite drungnu vandeniu ne mažiau nei 30 minučių. Prireikus medicininės pagalbos, skambinkite 112 / greitosios pagalbos numeriu.

— Nurijus. Išplaukite burną vandeniu. Kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Pasireiškus simptomams ir (arba) nurijus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neduokite gerti skysčių ir neskatinkite vėmimo.

— Įkvėpus (ore esančių lašelių). išveskite nukentėjusįjį į gryną orą ir leiskite jam ramiai įsikurti, kad būtų patogu kvėpuoti. Pasireiškus simptomams ir (arba) įkvėpus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Sutrikus sąmonei, paguldykite į gaivinimo padėtį ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Talpykla arba etiketė turi būti prieinama.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

— Neišleiskite nepanaudoto produkto ant grunto, į vandens telkinius, į vamzdynus (kriaukles, tualetus) ar į kanalizaciją.

— Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir visas kitas atliekas šalinkite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, originalioje talpykloje.

Sandėliavimo laikas: 12 mėnesių

Saugokite nuo saulės šviesos.

Rekomendacija: Jei naudojama metalinė pakuotė, turi būti uždengtas lako sluoksnis.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

-

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 3

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ CF 400 Biocide	Rinka: ES
	Dab 4228	Rinka: ES
	BAL 400BI	Rinka: ES
	Biocide 400	Rinka: ES
	Biotech 400	Rinka: ES
	Biocide KT400	Rinka: ES
	BioCheck KT400	Rinka: ES
	KT400	Rinka: ES
	C 412 TT	Rinka: ES
	Dab 4228	Rinka: ES
	Deep Bio® 400	Rinka: ES
	Ecosafe Bio 400	Rinka: ES
	Filtralga ME	Rinka: ES
	Filtralga 9550	Rinka: ES

	PH-SB400	Rinka: ES
	Helamin BZ9550	Rinka: ES
	Isotreat 400	Rinka: ES
	OS Isobio4	Rinka: ES
	Odysside B 330	Rinka: ES
	Relvamine BIOC	Rinka: ES
	Sayvol Bio LP400	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0004 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		5,9 % (masės dalis)

7.2. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™CF 210 BIOCIDE	Rinka: ES
	BAL 210BI	Rinka: ES
	BioCheck KT210	Rinka: ES
	Biocide KT210	Rinka: ES
	Biocide 210	Rinka: ES
	Biotech 210	Rinka: ES
	B203-210	Rinka: ES
	Deep Bio® 210	Rinka: ES
	Ecosafe Bio 210	Rinka: ES
	Filtralga ME-15	Rinka: ES

	KT210	Rinka: ES
	Isotreat 210	Rinka: ES
	MIRECIDE-M/86	Rinka: ES
	MK3203	Rinka: ES
	MK3094	Rinka: ES
	MK3394	Rinka: ES
	OS Isobio 210	Rinka: ES
	Odysside B 330M	Rinka: ES
	PH-SB210	Rinka: ES
	STENCO B-85	Rinka: ES
	Sayvol Bio LP210	Rinka: ES
	TECNA 520	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0005 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		3,2 % (masės dalis)

7.3. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™WT 210 BIOCIDE	Rinka: ES
	A-CID SA	Rinka: ES
	ADUR 166	Rinka: ES
	ALG 200	Rinka: ES
	Biocide BALK 20	Rinka: ES
	Biocide KT210WT	Rinka: ES

	France Algue 242	Rinka: ES
	KL60 TA21	Rinka: ES
	KT210WT	Rinka: ES
	MK3094	Rinka: ES
	MK3394	Rinka: ES
	MK3203	Rinka: ES
	B203-210WT	Rinka: ES
	Biocide 210WT	Rinka: ES
	Biotech 210WT	Rinka: ES
	Deep Bio® 210WT	Rinka: ES
	Ecosafe Bio 210WT	Rinka: ES
	OS Isobio 210WT	Rinka: ES
	PH-SB210WT	Rinka: ES
	Sayvol Bio LP210WT	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0006 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		3,2 % (masės dalis)

7.4. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ WTE BIOCIDE	Rinka: ES
	KATHON™ WTE	Rinka: ES
	KATHON™ LXE BIOCIDE	Rinka: ES

	KATHON™ LXE	Rinka: ES
	KATHON™ MWE BIOCIDE	Rinka: ES
	Bansan 150	Rinka: ES
	Biocide KT200LX	Rinka: ES
	Biocide KT200WT	Rinka: ES
	Biocide KT200MW	Rinka: ES
	Biocide 515WTE	Rinka: ES
	Biocide 515 MW	Rinka: ES
	Biotech 103WTE	Rinka: ES
	BioCheck WTE	Rinka: ES
	BioCheck KT MW	Rinka: ES
	Biocheck WB	Rinka: ES
	Biocheck 3103	Rinka: ES
	Biotech 103MW	Rinka: ES
	BIOMATE SAN9363	Rinka: ES
	BIO 417	Rinka: ES
	B203WTE	Rinka: ES
	B203MW	Rinka: ES
	C 412 TTE	Rinka: ES
	Deep Bio® 20MW	Rinka: ES
	Deep Bio® 20WTE	Rinka: ES
	Ecosafe Bio WTE	Rinka: ES
	Ecosafe Bio MW	Rinka: ES

	Hydrex™ 7310	Rinka: ES
	Isotreat WTE	Rinka: ES
	KT200LX	Rinka: ES
	KT200WT	Rinka: ES
	KT200MW	Rinka: ES
	MIRECIDE-M/87	Rinka: ES
	Novocide 10 C	Rinka: ES
	OBBIO210	Rinka: ES
	OS Isobio 1.5WTE	Rinka: ES
	Pastosept K	Rinka: ES
	PH-SB102WTE	Rinka: ES
	PH-SB102MW	Rinka: ES
	PS 2175	Rinka: ES
	SAN ADDITIVE	Rinka: ES
	SANY POOL	Rinka: ES
	Sayvol Bio WTE	Rinka: ES
	Sayvol Bio LP MW	Rinka: ES
	Wacozid 3150	Rinka: ES
	OS Isobio 1.5MW	Rinka: ES
	BAC-S	Rinka: ES
	Biocide BAL GX	Rinka: ES
	Biocide BAL P10	Rinka: ES
	Biocide BALK 10	Rinka: ES
	biocil-I	Rinka: ES
	BIOMATE MBC781	Rinka: ES
	France Algue 222	Rinka: ES

	GEWA B 352	Rinka: ES
	HCT-B-71	Rinka: ES
	O'RIZON 415	Rinka: ES
	rascal-B-71	Rinka: ES
	WANSON W23L	Rinka: ES
	watERTreat BIO253 B	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0007 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,3 % (masės dalis)

7.5. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ CF 150 Biocide	Rinka: ES
	KATHON™ CF-150 Biocide	Rinka: ES
	KATHON™ CF-150	Rinka: ES
	AAHS BI	Rinka: ES
	ACN Green Line 802	Rinka: ES
	AQ 616	Rinka: ES
	AQF 415	Rinka: ES
	AQUATREAT 415	Rinka: ES
	ATN JB48	Rinka: ES
	BAL 200BI	Rinka: ES

	Bewacid B 728	Rinka: ES
	Biocheck WB CF	Rinka: ES
	Biocheck 3103 CF	Rinka: ES
	Biocide 515	Rinka: ES
	Biocide KT200	Rinka: ES
	BioCheck KT	Rinka: ES
	BIOCONTROL 5	Rinka: ES
	BIOMATE MBC781E	Rinka: ES
	BiopleX TZ 150	Rinka: ES
	Bio-Safe KT200	Rinka: ES
	Biotech 103	Rinka: ES
	B203	Rinka: ES
	BW 415	Rinka: ES
	BS4005A	Rinka: ES
	Busan 1078	Rinka: ES
	Butrol 1078	Rinka: ES
	Bulab 8862	Rinka: ES
	Bulab 6057	Rinka: ES
	Carillion ITA	Rinka: ES
	Certi-KT200	Rinka: ES
	CH32	Rinka: ES
	ComChem Bio ITA	Rinka: ES
	Dab 448	Rinka: ES
	Deep Bio® 20	Rinka: ES
	DIABICIDE 90 A	Rinka: ES
	DIPOLIQUE 156	Rinka: ES

	Ecoral 1015	Rinka: ES
	Ecosafe Bio WT	Rinka: ES
	Ekobio-5	Rinka: ES
	ES515	Rinka: ES
	FINEALGUA ME	Rinka: ES
	GE32	Rinka: ES
	Hydrex™ 7943	Rinka: ES
	HCS B32	Rinka: ES
	In-Boi	Rinka: ES
	Isocil® Ultra 1.5	Rinka: ES
	Isotreat	Rinka: ES
	IWT KT200	Rinka: ES
	KT200	Rinka: ES
	Lubron BD 100	Rinka: ES
	Lubron BD 110	Rinka: ES
	Lubron BD 120	Rinka: ES
	MB 215	Rinka: ES
	Mikrobizid M 24	Rinka: ES
	MIRECIDE-KW/600	Rinka: ES
	MIRECIDE-KW/600.X	Rinka: ES
	Novocide 10	Rinka: ES
	Novo Cide 10	Rinka: ES
	NW515	Rinka: ES
	OS Isobio 1.5	Rinka: ES
	PA32	Rinka: ES
	PH-SB102	Rinka: ES
	PS 2176	Rinka: ES

	QUIPROISO LG	Rinka: ES
	RAL200	Rinka: ES
	Relcide 310	Rinka: ES
	Sayvol Bio LP	Rinka: ES
	ST202	Rinka: ES
	Starcide Ultra 1.5	Rinka: ES
	Swiftclean BI	Rinka: ES
	UPINZOL -10	Rinka: ES
	Wacozid 3150	Rinka: ES
	Wacozid 3150 CF	Rinka: ES
	Watercare WHM KT200	Rinka: ES
	“hygel“ KW 60 B	Rinka: ES
	BioCheck KT200	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0008 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,3 % (masės dalis)

7.6. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ CG/ICP Biocide	Rinka: ES
	KATHON™ CG-ICP	Rinka: ES

			KATHON™ CG/ICP Preservative	Rinka: ES	
			KATHON™ MK Biocide	Rinka: ES	
			Biocide KT200ICP	Rinka: ES	
			Biogat CG ICP	Rinka: ES	
			Isocil® HP 1.5	Rinka: ES	
			MIRECIDE-KW/24	Rinka: ES	
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0025449-0009 1-3		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,2 % (masės dalis)

7.7. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas			KATHON™ CG/ICPII Biocide	Rinka: ES	
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0025449-0010 1-3		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,2 % (masės dalis)

7.8. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ CL 150 Biocide	Rinka: ES
	SPECTRUS NX1164	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0011 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,2 % (masės dalis)

Skyrius 1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 4 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: meta-SPC 4 KATHON 1.5-3.5 Na

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-4

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT04: Maisto ir pašarų sritis PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai PT12: Slimicidai

Skyrius 2. META SPC SUDĖTIS 4

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,2 - 5,1 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 4**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

Skyrius 3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 4

Pavojingumo frazės	H332: Kenksminga įkvėpus H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H302: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P260: Neįkvėpti dūmų. P264: Po naudojimo Oda kruopščiai nuplauti P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės / apsauginiai drabužiai / akių apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės / klausos apsaugos priemonės . P362+P364: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P301+P330+P331: PRARIJUS:: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P304+P340: ĮKVĖPUS:: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

	P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas . P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS:: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P405: Laikyti užrakintą. P301+P312: PRARIJUS:: pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų centras arba gydytojas .

Skyrius 4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 1.

Surenkamo vandens konservavimui oro kondicionavimo ir oro valymo sistemose.

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: algae Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Surenkamo vandens konservavimui oro kondicionavimo ir oro valymo sistemose. Oro kondicionavimo sistemose ir oro valymo sistemose nuotėkų vandens surinkimui. Oro valymo sistemos dažnai naudojamos tekstilės gamyklose ir tabako pramonėje valyti orui bei tiksliam temperatūros ir drėgnumo valdymui.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Atviros ir uždaros sistemos Išsamus aprašymas: Automatinis ir rankinis dozavimas Biocidinis produktas įprastai įleidžiamas į centrini atvėsinto vandens rezervuarą, kurį naudoja keli oro valymo įrenginiai. Įleidimo procesas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba automatiškai. Automatinio proceso metu dozimetras (siurblys) biocidą iš talpyklos ar kito tipo talpos įleidžia tiesiai į rezervuarą. Tam, kad būtų išvengta garavimo, biocidinis produktas turi būti dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai. Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 5–14,9 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam litrui apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudoti ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė Prevencinis naudojimas. Dumbliai Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 3–5 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam L apdorojamo vandens tiekimą - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 5–14,9 mg C(M) IT/MIT (3:1) vienam litrui apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė. Sąlyčio laikas – 1 valanda. Prevencinis naudojimas: dumbliai Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 3–5 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam L apdorojamo vandens tiekimą. Neatsižvelgiant į apdorojimo būdą, bendra veikliosios medžiagos C(M)IT/MIT (3:1) koncentracija sistemoje neturi būti didesnė nei 14,9 mg/L surenkame vandenyje. **Iš anksto atliekami veiksmai prieš pridedant:** Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į sistemą. Biocidinį produktą į dozavimo sistemą reikia įkelti rankiniu būdu. **Naudojimo dažnis:** Kas 2 arba 3 dienas arba taip, kad būtų užtikrinta kontrolė. Kartokite, kol užsiteršimas sumažės iki priimtino lygio, kad būt galima užtikrinti mikroorganizmų augimo kontrolę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— **Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).**

— **Šiuo tikslu, remiantis standartine pramonės praktika, CMIT/MIT biocidiniai produktai yra naudojami po laisvo chloro dozės.**

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 2.

Konvejerių juostose ir pasterizatoriuose naudojamų skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Konvejerių juostose ir pasterizatoriuose naudojamų skysčių konservavimas Biocidinis produktas naudojamas procesinių skysčių maisto pramonėje naudojamuose pasterizatoriuose ir konvejerių juostose konservavimui. Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti bakterijų ir grybų augimui arba jiems naikinti.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Automatinis dozavimas Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas (pvz., į surinkimo rezervuarą po konvejerio juosta).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis pritaikymas. Bakterijos, mielės ir grybai. Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė Prevencinis naudojimas. Bakterijos. Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens tiekimą. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis naudojimas. Bakterijos, mielės ir grybai Kai sistema yra pastebimai užteršta, naudokite 10–14,9 mg C(M) IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens po to, kai buvo panaudota ne mažesnė nei 0,3 ppm laisvo chloro smūginė dozė. Sąlyčio laikas – 1 valanda. Prevencinis naudojimas: Bakterijos: Pasiekus kontrolę, užtikrinkite nuolatinį arba pusiau nuolatinį 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 apdorojamo vandens tiekimą. **Iš anksto atliekami veiksmai prieš pridedant:** Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į sistemą. Įstatant talpyklas, kuriose yra biocidinis produktas, į dozavimo sistemą, darbus reikia atlikti rankiniu būdu. **Naudojimo dažnis:** Kas 2 arba 3 dienas arba taip, kad būtų užtikrinta kontrolė. Kartokite, kol užsiteršimas sumažės iki priimtino lygio, kad būt galima užtikrinti mikroorganizmų augimo kontrolę.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Šiuo tikslu, remiantis standartine pramonės praktika, CMIT/MIT biocidiniai produktai yra naudojami po laisvo chloro dozės.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 3.

Ilgalaikis atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Ilgalaikis atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens sistemose, konservavimas C(M)IT/MIT (3:1) biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti biologiniam augimui ant atskirų traukinių atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų geriamo vandens gamybai ilgą laiką.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Prieš išjungiant ir konservuojant, užterštas membranas rekomenduojama išvalyti. Informacijos apie membranų valymą ir sistemos išjungimo procedūras ieškokite RO / NF tiekėjo vadove. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje. Visiškai pripildžius traukinių RO/NF sistemas biocido tirpalo, siurbliai yra sustabdomi (apdorojimas atjungus) ilgam laikui. Įprastai C(M)IT/MIT (3:1) tirpalai yra ruošiami CIP (valymo vietoje) rezervuare ir įleidžiami naudojant dozavimo sistemą. Ruošiant biocidinį tirpalą, rekomenduojama skiesti naudojant plovimo vandenį arba aukštos kokybės vandenį. Išjungimo laikotarpio metu membranas reikia pamerkti į biocido tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3:1) viename vandens m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3:1) viename vandens m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

— Prieš įstatydami membranas atgal į liniją, dalis kruopščiai išskalaukite plovimo vandeniu, kad pašalintumėte visus biocido likučius.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Įpylimo ir maišymo bei visos sistemos valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 4.

Dažų ir dangų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Dažų ir dangų konservavimas (įskaitant elektrocheminį nusodinimą)

	Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dangose, kurios dengiamos taikant elektrocheminį nusodinimą ir susijusias plovimo sistemas, bei prieš naudojimą vandeniniuose dažuose ir laikymo talpyklų dangose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į priedas skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionaliems ir paprastiems naudotojams skirti dažai: 7,5–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Didžiausia produktų, pagamintų iš Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 bei naudojamų dažuose, koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 5.

Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Terapinis apdorojimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimas - Biocidinis produktas naudojamas siekiant sumažinti užterštumą bakterijomis tekstilės apdorojimo (austinės ir neaustinės, natūralios ir sintetinės, įskaitant silikonines emulsijas) cheminių medžiagų prieduose, visose cheminėse medžiagose, naudojamose odos gamybos pramonėje, bei popieriaus gamybai naudojamuose prieduose (pvz., vandeninėse pigmentų pastose, krakmole, natūraliose gumose, sintetiniame ir natūraliame latekse, formavimo medžiagose, dangų rišikliuose, apsauginėse priemonėse, dažikliuose, fluorescencinėse balinimo medžiagose, atsparumą sudrėkus didinančiose dervose). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Terapinis apdorojimas 16–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte Sąlyčio laikas – 24 valandos Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma popieriaus, tekstilės ir odos gamybai naudojamų skysčių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 6.

Klijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Klijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui prieš naudojimą vandenyje tirpių ir vandenyje išskaidytų sintetinių ir natūralių klijų talpyklose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 8–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Paprasti naudotojai: 8–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma klijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 7.

Polimerų gardelių konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Polimerų gardelių konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti bakterijų, mielių ir grybų augimo kontrolei gaminant, laikant ir gabenant lateksą, sintetinius polimerus, įskaitant hidrolizuotą poliakrilamidą (HPAM), ir biopolimerų (pvz., ksantano, dekstrano ir kt.) natūralų lateksą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Norėdami užtikrinti tolygų paskirstymą, lėtai paskirstykite naudodami automatinį matuoklį arba maišydami įleiskite į produktą rankiniu būdu. Kruopščiai maišykite, kol tolygiai pasiskirstys produkte. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 14,9–50 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma polimerų gardelių konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 8.

Mineralinių suspensijų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Mineralinių suspensijų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui vandeninio pagrindo neorganinėse ar mineralinėse suspensijose ir neorganiniuose pigmentuose, kurie naudojami dažų, dangų ir popieriaus gamybai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis naudojimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 10–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) galutiniame produkte. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

- Kai koncentracija, taikoma mineralinių suspensijų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 9.

Statybinių produktų, kurie yra naudojami tik patalpų viduje, konservavimas.

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Statybos produktų konservavimas (įskaitant sandarinimo medžiagas, užpildus, tinkus ir pan.) Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui statybos produktuose (sandarikliuose, užpilduose, biopolimeruose, tinkuose, betono prieduose, jungčių komponentuose ir pan.).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose; Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 16,2–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Toks naudojimo būdas apima tik statybinių medžiagų, kurios yra naudojamos tik patalpų viduje, konservavimą.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma statybos produktų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 10.

Dažų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Dažų konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir mielių augimui dažuose ir dažų komponentuose (spausdinimo dažuose, litografijos, fotografijos, purškiamojo spausdinimo skysčiuose, vandeniniuose drėkinimo tirpalų dažuose, skirtuose spausdinimui ant tekstilės). Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu.

	Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: 6–30 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Paprasti naudotojai: 6–14,9 mg/kg C(M)IT/MIT (3:1) viename galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas profesionalių naudotojų ir paprastų naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti. Didžiausia parduodamų komercinių produktų koncentracija neturi viršyti 15 ppm ribinės vertės.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma dažų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 11.

Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių, neįskaitant degalų priedų) konservavimas

	Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui tokiuose funkciniuose skysčiuose kaip stabdžių ir hidrauliniai skysčiai, antifrizo priedai, korozijos inhibitoriai ar tepimo skysčiai. Biocidinis produktas stabdo mikroorganizmų augimą, kuris gali sukelti nepageidaujamus kvapus, klampumo pokyčius, produkto spalvos pasikeitimą ir priešlaikinį produkto gedimą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai:: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra 6–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 2, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Kai koncentracija, taikoma funkcinių skysčių (hidraulinių skysčių, antifrizo, korozijos inhibitorių ir pan.) konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 12.

Laboratorinių reagentų konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Laboratorinių reagentų konservavimas . Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų ir grybų augimui laboratoriniuose reagentuose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinį produktą, naudojant, kaip rekomenduojama, automatinį matavimo siurblį arba rankiniu būdu, reikia įleisti į galutiniam naudojimui skirtą skystį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra apie 15,2 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Biocidinis produktas pridedamas kaip viena dozė gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu. Lėtai paskirstykite taikydami automatinį matavimą arba rankiniu būdu. Kruopščiai išmaišykite, kol biocidinis produktas bus tolygiai paskirstytas. Pramoninis naudojimas: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT biocidiniuose produktuose. Profesionalūs naudotojai: Pridedant, įprasta naudojimo norma yra apie 15,2 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo galutinio produkto kg. Biocidinis produktas, kaip teikiamas: tik pramoniniam naudojimui.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 1 L — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

— Biocidinis produktas bus naudojamas tik profesionalių naudotojų produktams (žaliavoms / mišiniams) apdoroti.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

Dirbant profesionaliems naudotojams, kai koncentracija, taikoma laboratorinių reagentų konservavimui, viršija 15 ppm ribinę vertę, nuo poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones, kurios saugotų galimai veikiamą odą ir gleivines, bei turi būti taikomos toliau išvardytos RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas;

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 13.

Atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų pramonėje, konservavimas

Produkto tipas	PT06: Laikomiems produktams skirti konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Atskiras atvirkštinio osmoso membranų, naudojamų pramonėje, konservavimas Biocidinį produktą rekomenduojama naudoti kontroliuoti bakterijų augimui ant atvirkštinio osmoso ir nano filtravimo membranų, naudojamų pramoninio vandens gamybai ilgą laiką.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidas turi būti dozuojamas kaip į rezervuarą leidžiamas priedas cirkuliuojančio skysčio skiedimui naudojant matavimo siurblį arba įpilant rankiniu būdu tokiame taške, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas sistemoje. Visiškai pripildžius traukinių RO/NF sistemas biocido tirpalo, siurbliai yra sustabdomi (apdorojimas atjungus) ilgam laikui. Įprastai C(M)IT/MIT (3:1) tirpalai yra ruošiami CIP (valymo vietoje) rezervuare ir įleidžiami naudojant dozavimo sistemą. Ruošiant biocidinį tirpalą, rekomenduojama skiesti naudojant plovimo vandenį arba aukštos kokybės vandenį. Išjungimo laikotarpio metu membranas reikia pamerkti į biocido tirpalą.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 7,5–20 g/m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3:1). - Taikymo skaičiaus ir laikas: 7,5–20 g/m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3:1).
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

— Konservantą galima panaudoti bet kada produkto gamybos metu.

— Siekiant užtikrinti optimalią apsaugą, rekomenduojama panaudoti kuo greičiau.

— Kreipkitės į gamintoją, kuris padės nustatyti optimalią dozę įvairiems apdorojamiems produktams.

— Optimalią biocidų koncentraciją ir suderinamumą su konkrečios sudėties medžiagomis rekomenduojama nustatyti atliekant laboratorinius tyrimus.

— Konservuotų matricų laikymo trukmė ir sąlygos gali turėti įtakos produkto veiksmingumui, todėl vertinant tinkamą naudojimo normą, kuri negali viršyti didžiausios leidžiamos naudojimo normos, turi būti atliekami mikrobiologiniai bandymai.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Prieš atlikdami sistemos techninę priežiūrą, išskalaukite sistemą vandeniu.

— Darbo su Meta SPC 1, 3 ir 4 produktais metu (maišymas ir įpylimas), nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančių produktų) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 14.

Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas (uždaros recirkuliacinės aušinimo vandens sistemos apima kompresoriaus aušinimo, oro kondicionavimo, vėsinimo vandens, katilų, variklio gaubto aušinimo, maitinimo sistemos aušinimo ir kitus pramoninius procesus). Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti aerobinių ir anaerobinių bakterijų, mielių, grybų ir bioplėvelės augimui uždarų sistemų cirkuliuojančiame vandenyje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis efektyvumas – nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. – nuo bioplėvelės: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. – nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 48 val. Prevencinis efektyvumas – nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. – nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. -

	Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis efektyvumas: — nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. — nuo bioplėvelės: 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 val. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 48 val. Prevencinis efektyvumas: nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 15.

Skysčių, naudojamų nedidelėse atvirose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Dumbliai (žaliadumbliai ir melsvabakterės) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų nedidelėse atvirose recirkuliacinėse aušinimo sistemose, konservavimas (pašalinamas ir recirkuliavimo srautas bei bendras vandens tūris yra ribojamas atitinkamai iki 2 m3/val., 100 m3/val. ir 300 m3) Proceso ir aušinimo vanduo: Naudojama kontroliuoti bakterijų, dumblių, grybų ir bioplėvelės augimui

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: atvira sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. .
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens , - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, - nuo grybų (įskaitant mieles) naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. Prevencinis apdorojimas: - Nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas — Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. Prevencinis apdorojimas: — nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.15.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.15.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Aušinimo skysčio negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

— Produktą galima naudoti tik tuo atveju, jei aušinimo bokštuose yra įrengtos lašų gaudyklės, sumažinančios išleidžiamų lašų kiekį ne mažiau nei 99 proc.

4.15.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.15.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 16.

Pasterizatoriuose, konvejerių juostose ir oro valymo įrenginiuose naudojamų skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Dumbliai (žaliadumbliai ir melsvabakterės) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Ne maisto pasterizatoriuose, konvejerių juostose ir oro valymo įrenginiuose naudojamų skysčių konservavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas (pvz., į surinkimo rezervuarą po konvejerio juosta). Tam, kad būtų išvengta garavimo, biocidinis produktas dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: -nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens - nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M) IT/MIT (3:1) / m3 vandens - nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. Prevencinis apdorojimas: Nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens, nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas Nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 48 valandos. Prevencinis apdorojimas: — nuo bakterijų, žaliadumblių ir melsvabakterių naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens. — nuo bioplėvelės (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.16.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

Oro valymo įrenginiai. Skirta naudoti tik pramoninėse oro valymo sistemose, kuriose yra efektyviai ore esančius lašelius šalinantys komponentai.

4.16.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.16.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.16.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 17.

Medienos apdorojimo tirpalų konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Grybai Bendras pavadinimas: Kita Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Medienos apdorojimo tirpalų, naudojamų tik 1, 2 ir 3 klasės medienai, konservavimas Biocidinis produktas yra naudojamas kaip konservantas vandeniniam medienos konservavimo tirpalui drėgnojo medienos apdorojimo proceso metu
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: nuo grybų: 15–50 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam naudojamo medienos konservavimo tirpalo m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: nuo grybų: 15–50 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam naudojamo medienos konservavimo tirpalo m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.17.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

— Biocidas negali būti naudojamas kaip medienos konservantas, apsaugantis nuo medieną pažeidžiančių grybų pagal 8 tipo produktui taikomus reikalavimus.

4.17.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Darbo (įpylimo ir maišymo) bei valymo metu nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant toliau nurodytas asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Produkto negalima naudoti medžio apdorojimo tirpale, kuris bus naudojamas ant medžio ir kuris gali tiesiogiai liestis su maistu, ėdalu ar kurį gali liesti gyvuliai.

— Produktą galima naudoti užkonservuoti medienos apdorojimo tirpalus, skirtus medienai apdoroti tik tais atvejais, kai naudojimo būdas atitinka 1, 2 ir 3 klases.

— Produktą galima naudoti medienos apdorojimo tirpalui, kai visi pramonėje taikomi medienos apdorojimo procesai turi būti atliekami uždarose patalpose, ant nelaidaus kieto pagrindo su damba, kuri saugotų nuo užtvindymo, ir įrengta surinkimo sistema (pvz., surinkimo rezervuaru).

— Produktą galima naudoti medienos apdorojimo tirpalams, skirtiems užkonservuoti šviežiai apdorotą medieną, kurią po apdorojimo būtina laikyti po stogu ar nelaidaus kieto pagrindo arba taikyti abi šias priemones. Visą ištekėjusį medienos apdorojimo tirpalą būtina surinkti pakartotiniam panaudojimui arba šalinimui.

— Produktą galima naudoti tik pramoninės paskirties medienos apdorojimo tirpalams, kurių negalima išleisti ant dirvožemio, žemės ir į vandens telkinį arba bet kokio tipo kanalizaciją, ir medienos apdorojimo tirpalams ir (arba) produktams, kuriuos būtina surinkti ir panaudoti pakartotinai arba šalinti kaip pavojingas atliekas.

— Siekiant išvengti patekimo į dirvožemį, biocidinį produktą galima naudoti tik medžio apdorojimo tirpaluose, naudojamuose apdoroti daiktus ar medžiagas, kurie turi būti laikomi ant nelaidaus pagrindo ir po stogu, kol visiškai išdžius.

4.17.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.17.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 18.

Tekstilės ir pluošto apdorojimo, odos apdorojimo, fotografinio apdorojimo ir drėkinimo tirpalo sistemose naudojamų recirkuliacinių skysčių konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Tekstilės ir pluošto apdorojimo, odos apdorojimo, fotografinio apdorojimo ir drėkinimo tirpalo sistemose naudojamų recirkuliacinių skysčių konservavimas C(M)IT/MIT (3:1) biocidiniai produktai naudojami tekstilės ir tepimo skysčių konservavimui, fotografinio apdorojimo tirpaluose, odos apdirbimo procesuose (pvz., plovimo ir apdorojimo mirkant etapų metu) bei drėkinimo tirpaluose kontroliuoti cirkuliuojančio skysčio vientisumui, sumažinant mikrobiologinę tirpalo taršą.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.Pramoninių naudotojų atliekamas visų galutinių produktų konservavimas daugeliu atveju yra ypač automatizuotas.Biocidinis produktas pridedamas į centrinį surinkimo rezervuarą, baseiną arba recirkuliacijos linijose taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: Nuo bakterijų naudojant santykiu 16–30 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam L skysčio - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: Nuo bakterijų naudojant santykiu 16–30 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam L skysčio Sąlyčio laikas – 5 dienos
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.18.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.18.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Tekstilės ir pluošto apdorojimui naudojamų skysčių negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

— Fotografinio apdorojimo sistemose ir drėkinimo tirpalo sistemos cirkuliuojančių skysčių negalima išleisti tiesiai į vandens telkinį. Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

4.18.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.18.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 19.

Recirkuliacinių skysčių, naudojamų dažų purškimo kamerose ir elektrocheminio nusodinimo sistemose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Recirkuliacinių skysčių, naudojamų dažų purškimo kamerose ir elektrocheminio nusodinimo sistemose, konservavimas. Biocidas skirtas skysčių, kurie naudojami išankstinio apdorojimo procesuose (riebalų šalinimo ir dirvožemio, fosfatavimo, rezervuarų plovimo), dažų purškimo kamerose ir automobilių dažymo bei gamybos srityse naudojamose elektrocheminio nusodinimo sistemose (pvz., kataforezinėse vonelėse), konservavimui, siekiant užtikrinti recirkuliacinio skysčio vientisumą ir sumažinti mikrobiologinę taršą dėl tirpaluose esančių bakterijų ir grybų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam galutinio produkto kg. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3:1) vienam galutinio produkto kg. Biocidinis produktas pridedamas vienu kartu gamybos, sandėliavimo arba gabenimo metu.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.19.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.19.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.19.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.19.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 20.

Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse šildymo sistemose ir susijusiuose vamzdynuose, konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos (anaerobinės ir aerobinės (įskaitant Legionella pneumophila) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Skysčių, naudojamų uždarose recirkuliacinėse šildymo sistemose ir susijusiuose vamzdynuose, konservavimas. Naujų arba esamų vamzdynų sistemų (šildymo ir vėsinimo vamzdynų) plovimas biocidu prieš eksploatacijos pradžią taikomas naudotiems arba naujiems struktūriniams vamzdynams, sumontuotiems vykdant pramoninės statybos projektus. Uždaros recirkuliacinės šildymo sistemos: naujų arba esamų vamzdynų sistemų (šildymo ir vėsinimo vamzdynų) plovimas biocidu prieš eksploatacijos pradžią taikomas naudotiems arba naujiems struktūriniams vamzdynams, sumontuotiems vykdant pramoninės statybos projektus. Biocidinis produktas naudojamas kontroliuoti aerobinių ir anaerobinių bakterijų, grybų ir bioplėvelės augimui uždarų sistemų cirkuliuojančiame vandenyje. Uždaros sistemos yra atsparesnės korozijai, pakitimams ir biologinei taršai lyginant su atviromis sistemomis. Tačiau, jei sistema bus pripildyta neapdorojus, gali atsirasti su mikroorganizmais susijusių problemų. Mikroorganizmai minta užpilde esančiais nitritais ir glikoliais.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidinis produktas automatiškai dozuojamas į šilumnešį taip, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymas. Tam, kad būtų išvengta biocidinoi produkto garavimo, biocidinis produktas dozuojamas taške, kuris yra žemesnis už vandens lygį, naudojant tiekimo vamzdį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas - nuo bakterijų naudojant santykiu 5 g C(M) IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens (įskaitant L. pneumophila) - nuo bioplėvelės naudojant santykiu 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens - nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1 g C(M)IT/MIT vienam m3 vandens Prevencinis apdorojimas - nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens - nuo bioplėvelės naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam m3 vandens. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas — nuo bakterijų naudojant santykiu 5 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens (įskaitant L. pneumophila) Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo bioplėvelės naudojant santykiu 14,9 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens Sąlyčio laikas – 24 valandos — nuo grybų ir mielių naudojant santykiu 1 g C(M)IT/MIT / m3 vandens Sąlyčio laikas: 48 valandos

	Prevencinis apdorojimas — nuo bakterijų (įskaitant L. pneumophila) naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens ir nuo bioplėvelės naudojant santykiu 3 g C(M)IT/MIT (3:1) / m3 vandens.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.20.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.20.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.20.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.20.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 21.

Naftos gavybos procesuose (padidinto naftos išgavimo, plovimo vandens) naudojamų polimerų konservavimas

Produkto tipas	PT11: Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Naftos gavybos procesuose (padidinto naftos išgavimo, plovimo vandens) naudojamų polimerų konservavimas
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Įleidžiamame vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. Plovimo vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Įleidžiamame vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30–50 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. Plovimo vandenyje naudojamų polimerų prevencinis apdorojimas: Ksantano polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo. HPAM polimeras: 30 g C(M)IT/MIT vienam m3 tirpalo.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.21.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.21.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.21.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.21.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 22.

Slimicidinis apdorojimas plaušienos ir popieriaus dažų šalinimo procese

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Slimicidinis apdorojimas plaušienos ir popieriaus dažų šalinimo procese. Popieriaus perdirbimo / popeiriaus dažų šalinimo įrenginiai. Dažų šalinimas yra popieriaus gamybos procesas, kurio metu iš popieriaus atliekų (pluošto) šalinami spausdinimo dažai, kad būtų gauta plaušiena be dažų.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas. Biocidą automatiškai dozuoja siurblys, o tada jis vamzdžiais taške, kuris įprastai yra žemesnis už vandens lygį, patenka į plaušienos gamybos įrenginį.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.22.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.22.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

  — Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

  — Akių apsauga.

  — Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

4.22.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.22.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 23.

Slimicidinis apdorojimas popieriaus gamybos proceso formavimo etape.

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Yeasts Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: fungi Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Slimicidinis apdorojimas popieriaus gamybos proceso formavimo etapo metu (popieriaus gamybos įrenginiai, formavimo etapas (vandens cirkuliacijos grandinės) ir popieriaus gamybos įrenginių apdorojimo sistema).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3. - Taikymo skaičiaus ir laikas: Terapinis apdorojimas: 10–14.9 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3 Sąlyčio laikas – 24 valandos Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam apdorojamo vandens m3.
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.23.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.23.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

— Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

— Dozavimo įrenginio naudojimas;

— Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

— Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

— Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

— Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Produktų, kurių sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1), naudojimas apdorojimui nuo dumblių popieriaus gamybos proceso formavimo etapo metu yra apribotas

(a) terapinis apdorojimas gamyklose, kuriose užtikrintas vandens be slimicidų tiekimas iš plaušienos perdirbimo įrangos, ir tik trumpojoje popieriaus fabriko cirkuliacijos grandinėje; ir

(b) prevencinis apdorojimas;

ir, abiem atvejais, tik jei gamyklos nuotėkos yra (pilnai) valomos vietoje naudojant pramoninius nuotėkų valymo įrenginius, kurių mažiausias pajėgumas turi būti ne mažesnis nei 5 000 m^3 per dieną, kaip nurodyta direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (geriausi plaušienos, popieriaus ir kartono gamybos metodai) ir jei po apdorojimo pramoniniais nuotėkų valymo įrenginiais užtikrinamas ne mažesnis nei 200 kartų skiedimas paviršiniuose vandens telkiniuose.

4.23.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.23.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24. **Naudojimo būdo aprašymas**

Lentelė 24.

Pramonėje naudojamų įrengtų RO / NF membranų prevencinis apdorojimas (biologinio užteršimo kontrolė) ir po valymo

Produkto tipas	PT12: Slimicidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bacteria Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Pramonėje naudojamų įrengtų RO / NF membranų prevencinis apdorojimas (biologinio užteršimo kontrolė) ir po valymo
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: uždara sistema Išsamus aprašymas: Rankinis ir automatinis dozavimas.Reguliariai naudojant biocidą, bus neleidžiama augti bioplėvelei ant atvirkštinio osmoso arba nano filtravimo membranų paviršių, tiekimo tarpiklių, filtravimo medžiagos ir vamzdynų. Biocidas turi būti įleidžiamas į tiekiamą vandenį tokiame taške, kad būtų užtikrintas tolygus maišymasis sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam skysčio m3 - Taikymo skaičiaus ir laikas: Prevencinis apdorojimas: 5 g C(M)IT/MIT (3:1) vienam skysčio m3
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pramonės srities ir profesionaliems naudotojams: — HDPE indas: 5 L (nominali) — HDPE kibiras / kanistras: 10 L, 20 L, 25 L, 30 L (nominali) — Dėžė su HDPE įdėklu: 20 L — HDPE statinė: 110 L, 120 L, 200 L, 260 L — HDPE IBC: 650 L, 800 L, 1 000 L, 1 250 L Visi produktai turi būti gabenami ir laikomi ventiliuojamoje patalpoje.

4.24.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

C(M)IT/MIT produktų naudotojas turi atlikti mikrobiologinius tyrimus, kad būtų įrodytas konservavimo tinkamumas ir būtų nustatyta veiksminga konservanto dozė konkrečiai matricai / vietai / sistemai. Jei reikia, kreipkitės į konservanto gamintoją.

4.24.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Prieš atlikdami valymo veiksmą, išskalaukite sistemą (ypač paskirstymo siurblius) vandeniu.

— Darbo metu (maišymas ir įpylimas) bei paskirstymo siurblių valymo metu, nuo produkto (koroziją sukeliančių ir odą dirginančio produkto) poveikio turi būti saugomasi naudojant asmenines apsaugos priemones bei taikant technines ir organizacines RVP.

  — Rankiniu būdu atliekamų etapų minimizavimas (proceso automatizavimas);

  — Dozavimo įrenginio naudojimas;

  — Reguliarus įrangos ir darbo vietos valymas;

  — Sąlyčio su užterštais įrankiais ir objektais vengimas;

  — Geras bendrosios ventiliacijos standartas;

  — Gerai praktikai užtikrinti skirti darbuotojų mokymai ir vadyba.

— Asmeninės apsaugos priemonės yra:

— Apsauginės chemikalams atsparios pirštinės (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Apsauginis kombinezonas (ne mažesnio nei 3 arba 4 tipo, EN 14605), kuris yra nepralaidus biologiniam produktui (kombinezono medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacinėje medžiagoje).

— Akių apsauga.

— Medžiagą ir užduotį atitinkantis respiratorius, jei ventiliacija yra nepakankama.

— Naudokite produktą tik tokiose patalpose, kurios yra prijungtos prie NVĮ.

4.24.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.24.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

Skyrius 5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 4

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

— Poveikio trukmė priklauso nuo konservuojamai medžiagai kliento keliamų veiksmingumo reikalavimų bei nuo konkrečių konservuojamo produkto sudedamųjų dalių ir pH.

— Prieš naudodami, visada perskaitykite etiketę arba lapelį ir vykdykite pateiktus nurodymus.

— Atsižvelkite į produkto naudojimo sąlygas (koncentraciją, sąlyčio laiką, temperatūrą, pH ir kt.).

ATSARGUMO PRIEMONĖS LAIKYMO IR GABENIMO METU:

Laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Tiekiamas produktas gali lėtai skleisti dujas (iš kurių didžioji dalis yra anglies dioksidas). Tam, kad nesusidarytų slėgis, jei reikia, produktas pakuojamas talpyklose, kuriose įrengtas specialus vėdinimas. Nenaudojamą produktą laikykite originalioje talpykloje. Talpyklos turi būti laikomos ir gabenamos statmenai, kad jų turinys neišsilietų pro vėdinimo angą, jei ji yra įrengta.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

-

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

— Sąlytis su oda. Nusirenkite užterštus drabužius ir nusiaukite batus. Nuplaukite užterštą odą vandeniu. Pasireiškus simptomams, kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.

— Sąlytis su akimis. Nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens retkarčiais pakeldami viršutinį ir apatinį akies vokus. Patikrinkite, ar nėra kontaktinių lęšių ir, jei lengva tai padaryti, išimkite juos. Toliau skalaukite drungnu vandeniu ne mažiau nei 30 minučių. Prireikus medicininės pagalbos, skambinkite 112 / greitosios pagalbos numeriu.

— Nurijus. Išplaukite burną vandeniu. Kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Pasireiškus simptomams ir (arba) nurijus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neduokite gerti skysčių ir neskatinkite vėmimo.

— Įkvėpus (ore esančių lašelių). išveskite nukentėjusįjį į gryną orą ir leiskite jam ramiai įsikurti, kad būtų patogu kvėpuoti. Pasireiškus simptomams ir (arba) įkvėpus didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Sutrikus sąmonei, paguldykite į gaivinimo padėtį ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

— Talpykla arba etiketė turi būti prieinama.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

— Neišleiskite nepanaudoto produkto ant grunto, į vandens telkinius, į vamzdynus (kriaukles, tualetus) ar į kanalizaciją.

— Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir visas kitas atliekas šalinkite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, originalioje talpykloje.

Sandėliavimo laikas: 24 mėnesiai

Saugokite nuo saulės šviesos.

Rekomendacija: Jei naudojama metalinė pakuotė, turi būti uždengtas lako sluoksnis.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

-

Skyrius 7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 4

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ LX 300 BIOCIDE	Rinka: ES
	KATHON™ WT 300 Biocide	Rinka: ES
	ACQ 819	Rinka: ES
	Biocide KT300WT	Rinka: ES
	KT300WT	Rinka: ES
	KT300LX	Rinka: ES
	SANITER 454	Rinka: ES
	OS Isobio3	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0012 1-4	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		4,6 % (masės dalis)

7.2. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	KATHON™ WT 150 Biocide	Rinka: ES
	KATHON™ LX 150 BIOCIDE	Rinka: ES
	BIO 419	Rinka: ES
	SANITER 420	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0025449-0013 1-4	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	5-chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) reakcijos masė	Veiklioji medžiaga	55965-84-9		2,3 % (masės dalis)