Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3199/93 НА КОМИСИЯТА**

от 22 ноември 1993 година

относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

(ОВ L 288, 23.11.1993 г., стр. 12)

Изменен с

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент (ЕО) № 2546/95 на Комисията от 30 октомври 1995 година	L 260	45	31.10.1995
►**M2**	Регламент 2559/98/ЕО на Комисията от 27 ноември 1998 година	L 320	27	28.11.1998
►**M3**	Регламент (ЕО) № 2205/2004 на Комисията от 21 декември 2004 година	L 374	42	22.12.2004
►**M4**	Регламент (ЕО) № 1309/2005 на Комисията от 10 август 2005 година	L 208	12	11.8.2005
►**M5**	Регламент (ЕО) № 2023/2005 на Комисията от 12 декември 2005 година	L 326	8	13.12.2005
►**M6**	Регламент (ЕО) № 67/2008 на Комисията от 25 януари 2008 година	L 23	13	26.1.2008

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3199/93 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 1993 година

относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки ([1]), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и контрола на такива продукти ([2]), изменена с Директива 92/108/ЕИО ([3]), и по-специално член 24 от нея,

като взе предвид становището на Комитета по акцизите,

като има предвид, че съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО от държавите-членки се изисква да освобождават от акциз алкохола, който е напълно денатуриран в съответствие с изискванията на която и да е държава-членка, при условие че такива изисквания са надлежно нотифицирани и приети в съответствие с условията, установени в параграфи 3 и 4 от посочения член;

като има предвид, че са постъпили възражения към изискванията, които са нотифицирани;

като има предвид, че поради това в съответствие с изискванията на параграф 4 от посочения член трябва да се вземе решение съгласно процедурата, предвидена в член 24 от Директива 92/12/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Денатуриращите вещества, които се използват във всяка държава-членка за целите на пълното денатуриране на алкохол в съответствие с член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО, са описани в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности.*

([1]) ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21.
([2]) ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.
([3]) ОВ L 390, 31.12.1992 г., стр. 124.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Белгия

Пет литра метилен на 100 литра етилов алкохол, независимо от алкохолното съдържание, и достатъчно количество оцветител, който да осигури добре забележим син или пурпурно червен (виолетов) цвят.

Следното се включва в значението на „метилен“:

— продукт метилен, което означава суров метилов алкохол, получен от сухата дестилация на дървесина и съдържащ най-малко 10 тегл. % ацетон,

— смес от метилен и метанол, съдържаща най-малко 60 тегл. % продукт метилен и 10 тегл. % ацетон,

— смес от метанол, ацетон и пирогенни примеси с отчетлив небесносин цвят, съдържаща 10 тегл. % ацетон.

Дания

На хектолитър чист алкохол:

— 2 литра метилетилкетон, и

— 3 литра метилизобутилкетон.

Германия

На хектолитър чист алкохол:

1. 0,75 литра метилетилкетон, състоящ се от

   — 95 до 96 тегл. % метилетилкетон,

   — 2,5 до 3 тегл. % метилизоприлкетон,

   — 1,5 до 2 тегл. % етилизоамилкетон (5-метил-3-хептанон),

   заедно с 0,25 литра пиридин база;

2. Един литър метилетилкетон, състоящ се от

   — 95 до 96 тегл. % метилетилекетон,

   — 2,5 до 3 тегл. % метилизоприлкетон,

   — 1,5 до 2 тегл. % етилизоамилкетон (5-метил-3-хептанон),

   заедно с един грам денатониум бензоат.

Гърция

Пет литра метилов алкохол на хектолитър чист етилов алкохол, плюс:

— 0,5 % масло за осветление,

— 4 ppm метиленово синьо,

— 1 % терпентиново масло.

Испания

На хектолитър чист алкохол:

— 1 грам денатониум бензоат,

— 2 литра метилетилкетон (бутанон), и

— 0,2 грама метиленово синьо (CI основно синьо 52015).

Франция

Към един хектолитър етилов алкохол на 90 об. % се добавя:

— 3,5 литра метилен, и

— 1 литър изопропилов алкохол.

„Régie type“ – метилен

Определение:

В съответствие с министерско решение от 7 май 1955 г., взето след консултации с лабораторната служба на Министерството на икономиката

▼B

и финансите, „régie type“ метиленът трябва да удовлетворява следните изисквания:

— той трябва да отчита 90 об. % при температура 20 °C, с толеранс от 0,5,

— той трябва да съдържа най-малко 6 % пирогенни примеси (маловажни продукти, които могат да бъдат хидролизирани от сода и изразени като метилов ацетат),

— той трябва да съдържа кетони и вода, за да допълнят метиловия алкохол до 100,

— той трябва да бъде добит изключително от карбонизацията на дървесина, извършвана под надзора на данъчните органи.

Пирогенетичните примеси са реалният денатурант. Те придават на сместа неприятен вкус, правейки алкохола неподходящ за пиене.

Въпреки химическите си свойства, ацетонът улеснява изолирането в лабораторни условия на денатуранта в алкохола.

На последно място, метиловият алкохол показва денатуриране. Неговата точка на кипене е подобна на тази на етиловия алкохол. Поради това той може да бъде отделен само при използване на специални техники и апаратура.

По принцип неговото присъствие над определен процент, който варира в съответствие с различните типове етилов алкохол, показва дали анализираният алкохол е бил преди това денатуриран в общия процес.

Ирландия

Минерализирани денатурирани спиртове:

— 9,5 % дървесна нафта,

— 0,5 % суров пиридин,

— 0,025 унция метил виолетово багрило (за 100 галона чист етилов алкохол),

— 0,375 % нефтено масло.

NB: Дървесната нафта и суровият пиридин могат да бъдат заместени с 10 % метилов алкохол.

▼M3

Италия

Етиловият алкохол, който ще се денатурира, трябва да съдържа поне 83 обемни % етилов алкохол и силата му, измерена със спиртомер на ЕО, да не е по-малка от 90 обемни %. На един хектолитър безводен алкохол да се добавят:

а) 125 грама тиофен,

б) 0,8 грама денатониум бензоат,

в) 3 грама CI реактив червено 24 (червен оцветител), 25-процентов тегловен разтвор,

г) 2 литра метил етил кетон.

За да осигури пълната разтворимост на всички съставки, денатуриращата смес трябва да се приготви в етилов алкохол под 96 обемни %, измерени със спиртомер на ЕО.

Денатурирането се извършва с помощта на веществата, изброени в букви а), б) и г). Тиофенът и денатониум бензоатът променят органолептичните характеристики на продукта, като правят поглъщането невъзможно, докато метил етил кетонът с точка на кипене 79,6 °C, близка до тази на етиловия алкохол (78,9 °C), е трудно да бъде елиминиран, освен чрез скъпи методи. Това улеснява проверките от финансовите власти за установяване на евентуална злоупотреба.

Целта на хлорен реактив червен 24 е да придаде на продукта характерен червен цвят, което го прави лесен за разпознаване.

▼B

Люксембург

Пет литра метилен на хектолитър етилов алкохол, независимо от алкохолното съдържание, и достатъчен оцветител за произвеждане на добре проявяващ се син или пурпурно червен (виолетов) цвят.

Следното се включва в значението на „метилен“:

— продуктът метилен, който е суров метилов алкохол, произведен от сухата дестилация на дървесина и съдържащ най-малко 10 тегл. % ацетон,

— смес от метилен и метанол, съдържаща най-малко 60 тегл. % продукт метилен и 10 тегл. % ацетон,

— смес от метанол, ацетон и пирогенетични примеси с отчетлив небесносин цвят, съдържаща 10 тегл. % ацетон.

Нидерландия

На хектолитър етилов алкохол:

Пет литра смес, съдържаща:

— 60 об. % метанол,

— 11 об. % фузелово масло (концентрат от страничните продукти на алкохолната дестилация),

— 20 об. % ацетон,

— 8 об. % вода,

— 0,5 об. % бутанол,

— 0,5 об. % формалин (воден разтвор на 37 об. % формалдехид),

заедно с оцветители, чието количество и чиито съставни елементи изпълняват условията, установени от химик на данъчната служба.

Обединено кралство

Основа:

— 90 об. % етанол,

— 9,5 об. % „дървесна нафта“ ([1]), и

— 0,5 об. % суров пиридин.

Към всеки 1 000 литра на която се добавят:

— 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло), и

— 1,5 ppm метил виолет.

▼M1

Португалия

Нечист етилов алкохол, съдържащ минимум 5 литра метанол и висши алкохоли на хектолитър, с алкохолно съдържание не по-малко от 90 об. % и не-повече от 96 об. %, към който се добавят на хектолитър:

— 2 литра терпентиново масло или петролен дериват, и

— 2 грама малахитово зелено или метиленово синьо.

([1]) Дървесната нафта е продукт, който може да бъде синтетичен, но в повечето случаи трябва да прояви такива свойства, че да произведе смес от 5 % дървесна нафта с 95 % спирт, която не е подходяща за използване като напитка. Това се постига чрез произвеждането на сравнително сложен, но стабилен „коктейл“ от вещества, които не могат да бъдат лесно отделени от спирта.
Състав на „дървесната нафта“
Няма установен списък от съставки, но някои или всички от следните са открити в одобрена синтетична дървесна нафта:
— пиридин,
— пиридин база,
— алилов алкохол,
— кротоналдехид,
— пиколин,
— денатониум бензоат,
— метилов алкохол.

▼M1

Финландия

На хектолитър етилов алкохол:

1. 2 литра метилетилкетон и 3 литра метилизобутилкетон,

2. 2 литра ацетон и 3 литра метилизобутилкетон,

3. 3 литра ацетон и 2 грама денатиум бензоат.

Австрия

1. На хектолитър етилов алкохол: 0,5 килограма фузелово масло (страничен продукт на алкохолна ректификация), 0,05 килограма газьол от код по КН 2710 и 1 килограм метилетилкетон; или

2. На хектолитър етилов алкохол под формата на първичен и вторичен продукт от ректификацията на алкохол от земеделски произход:

   1 килограм фузелово масло (страничен продукт от алкохолна ректификация),

   0,01 килограма газьол от код по КН 2710 и 0,2 килограма метилетилкетон.

Швеция

На хектолитър етилов алкохол:

1. 2 литра метилетилкетон и 3 литра метилизобутилкетон.

▼M4

Кипър

На всеки 100 литра етилов алкохол:

5 литра денатуриращ метанол,

0,5 литра минерална нафта (позната като керосин),

2 cc (кубични сантиметра) метиленово синьо (метил виолет).

„Денатуриращ метанол“ означава или:

а) чист метилов алкохол, към който е добавен не по-малко от 1 обемни % пиридин,

   или

б) дървесна нафта, към която е добавен не по-малко от 0,25 обемни % пиридин.

Чешка република

На хектолитър чист алкохол:

1. — 1 грам денатониум бензоат,

   — 0,2 литра тиофен,

   — 1 литър метилетилкетон (бутанон), и

   — 0,2 грама метиленово синьо (Cl основно синьо 52015);

2. — 0,4 литра солвент нафта,

   — 0,2 литра керосин, и

   — 0,1 литра технически петрол.

Естония

На хектолитър етилов алкохол:

1. 2 литра метилетилкетон и 3 литра метилизобутилкетон;

2. 2 литра ацетон и 3 литра метилизобутилкетон;

3. 3 литра ацетон и 2 грама денатониум бензоат

Унгария

Алкохолните продукти се смятат за денатуриран алкохол (получен чрез денатуриране), ако съдържат, по отношение количеството на чист етилов алкохол, най-малко:

▼M4

а) 2 % тегловни метил-етил-кетон, 3 % тегловни метил-изобутил-кетон и 0,001 тегловни % денатониум бензоат;

или

б) 1 % тегловни метил-етил-кетон и 0,001 тегловни % денатониум бензоат;

или

в) 2 % тегловни изопропил-алкохол, 1 тегловни % терт-бутилов алкохол и 0,001 тегловни % денатониум бензоат;

и тяхното обемно алкохолно съдържание е не по-малко от 92 обемни %.

За денатуриращи химикали се считат само онези, чието качеството е удостоверено със сертификат за анализ.

▼M5

Латвия

минимално количество на 100 литра спирт:

1. Смес от следните субстанции:

   — 9 литра изопропил алкохол,

   — 1 литър ацетон,

   — 0.4 грама метиленовосиньо, тимоловосиньо или виолетово на кристали;

2. Смес от следните субстанции:

   — 2 литра метил-етил-кетон,

   — 3 литра метил-изобутил-кетон;

3. Смес от следните субстанции:

   — 3 литра ацетон или изопропил алкохол,

   — 2 грама денатониум бензоат;

4. Етилов ацетат — 10 литра.

Минимално количество на 100 литра дехидратиран етилов алкохол (с максимално съдържание на вода от 0,5 %):

1. от 5 до 7 литра бензин или нафта.

▼M4

Литва

Вид етилов алкохол	Денатуранти	Количество на денатурантите на хектолитър чист алкохол
Етилов алкохол или алдехидна фракция на етиловия алкохол, или дестилирана алдехидна фракция на етиловия алкохол	Ацетон иденатониум бензоат	3 литра 2 грама

Малта

Минерализиран метилиран спирт

Основа:

90 обемни % етанол,

9,5 обемни % дървесна нафта и

0,5 обемни % суров пиридин.

На всеки 1 000 литра от които се добавя:

— 3,75 литра минерална нафта (петролно масло) и

— 1,50 ppm (части на милион) метил виолет.

▼M4

Полша

На хектолитър чист алкохол:

1. 0,75 литра метилетилкетон, състоящ се от:

   — 95 до 96 тегловни % метилетилкетон,

   — 2,5 до 3 тегловни % метилизопропилкетон,

   — 1,5 до 2 тегловни % етилизоамилкетон (5-метил-3-хептанон),

   заедно с 0,25 литра пиридин база;

2. един литър метилетилкетон, състоящ се от:

   — 95 до 96 тегловни % метилетилкетон,

   — 2,5 до 3 тегловни % метилизопропилкетон,

   — 1,5 до 2 тегловни % етилизоамилкетон (5-метил-3-хептанон),

   заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Словакия

На един хектолитър чист алкохол (1 hl a.) се добавя:

а) 2 литра метилетилкетон;

   3 литра метилизобутилкетон,

   1 грам денатониум бензоат, и

   0,2 грама метиленово синьо;

б) 1,4 литра технически бензин (специална фракция),

   1,5 литра керосин, и

   2 грама денатониум бензоат.

Хектолитър чист алкохол (1 hl a.) е алкохол при температура 20 °C.

Словения

На хектолитър чист етилов алкохол:

— 1 580 грама изопропилов алкохол, и

— 790 грама терт-бутилов алкохол, и

— 0,79 грама денатониум бензоат.

▼M6

България

За пълно денатуриране на етилов алкохол посочените количества от следните вещества се добавят общо към 100 литра етилов алкохол с минимално действително алкохолно съдържание от 90 %:

— 5 литра метилетилкетон;

— 2 литра изопропилов алкохол;

— 0,2 грама метиленово синьо.

Румъния

На хектолитър чист алкохол:

— 1 грам денатониум бензоат;

— 2 литра метилетилкетон (бутанон); и

— 0,2 грама метиленово синьо.