Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 3199/93/EK RENDELETE

(1993. november 22.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

(HL L 288., 1993.11.23., 12. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 2546/95/EK rendelete (1995. október 30.)	L 260	45	1995.10.31.
►M2	A Bizottság 2559/98/EK rendelete (1998. november 27.)	L 320	27	1998.11.28.
►M3	A Bizottság 2205/2004/EK rendelete (2004. december 21.)	L 374	42	2004.12.22.
►M4	A Bizottság 1309/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.)	L 208	12	2005.8.11.
►M5	A Bizottság 2023/2005/EK rendelete (2005. december 12.)	L 326	8	2005.12.13.
►M6	A Bizottság 67/2008/EK rendelete (2008. január 25.)	L 23	13	2008.1.26.

▼B

A BIZOTTSÁG 3199/93/EK RENDELETE

(1993. november 22.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 92/108/EGK irányelvvel ([2]) módosított, a jövedékiadóköteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvre ([3]) és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel a Jövedékiadó-bizottság véleményére,

mivel a 92/83/EGK irányelv 27. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a tagállamoknak mentesíteniük kell a jövedéki adó alól az olyan alkoholt, amelyet bármely tagállam előírásainak megfelelő módon teljesen denaturáltak, feltéve, hogy ezen előírásokat az említett cikk (3) és (4) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően közölték és elfogadták;

mivel kifogások érkeztek a közölt előírásokkal kapcsolatosan;

mivel emiatt az említett cikk (4) bekezdésének értelmében a 92/12/EGK irányelv 24. cikkében szabályozott eljárással összhangban döntést kell hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza azon denaturáló szereket, amelyeket az egyes tagállamok a 92/83/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése a) pontjával összhangban az alkohol teljes denaturálására alkalmaznak.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösség Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

([1]) HL L 316., 1992.10.31., 21. o.
([2]) HL L 390., 1992.12.31., 124. o.
([3]) HL L 76., 1992.3.23., 1. o.

▼B

MELLÉKLET

Belgium

100 liter etilalkoholra öt liter metilén függetlenül az alkoholfoktól, és megfelelő színezőanyag a jól kivehető kék vagy bíbor (ibolya) szín előállítására.

A „metilén” jelentésébe a következők tartoznak:

— valódi metilén, azaz nyers metilalkohol, amely a fa száraz desztillálásával készül, és amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

— metilén és metanol keveréke, amely legalább 60 tömegszázalék valódi metilént és 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

— metanol-, aceton- és pirogén-szennyeződések keveréke erős égett szaggal, amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz.

Dánia

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

— 2 liter metil-etil-keton, és

— 3 liter metil-izobutil-keton.

Németország

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

1. 0,75 liter metil-etil-keton, amely

   — 95–96 tömegszázalék metil-etil-ketonból,

   — 2,5–3 tömegszázalék metil-izopropil-ketonból,

   — 1,5–2 tömegszázalék etil-izoamil-ketonból (5-metil-3-heptanon),

   valamint 0,25 liter piridin bázisokból áll;

2. 1 liter metil-etil-keton, amely

   — 95–96 tömegszázalék metil-etil-ketonból,

   — 2,5–3 tömegszázalék metil-izopropil-ketonból,

   — 1,5–2 tömegszázalék etil-izoamil-ketonból (5-metil-3-heptanon),

   valamint 1 gramm denatonium benzoátból áll.

Görögország

A szennyezett etilalkohol hektoliterére öt liter metilalkohol, valamint:

— 0,5 % lámpaolaj,

— 4 ppm metilénkék,

— 1 % terpentinolaj.

Spanyolország

A tiszta alkohol minden hektoliterére:

— 1 gramm denatonium benzoát,

— 2 liter metil-etil-keton (butanon), és

— 0,2 gramm metilénkék (C.I. bázikus kék 52015).

Franciaország

Egy hektoliter 90 térfogatszázalékos etilalkoholhoz hozzáadva:

— 3,5 liter metilén, és

— 1 liter izopropil-alkohol.

„Régie type” – metilén

Definíció:

A Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium laboratóriumi szolgálatával folytatott konzultáció után meghozott 1955. május 7-i miniszteri rendelettel összhangban, a „régie type”- metilénnek a következő követelményeknek kell eleget tennie:

— 20 °C hőmérsékleten 90 térfogatszázalékot kell mutatnia 0,5 %-os tűréssel,

▼B

— legalább 6 százalék pirogén-szennyeződést kell tartalmaznia (figyelmen kívül hagyva azon komponenseket, amelyek nátrium-karbonáttal szappanosíthatók és metil-acetátként fejezhetők ki),

— tartalmaznia kell ketont és vizet, hogy a metilalkoholt 100-ra felvigye,

— kizárólag az adóhatóságok ellenőrzése alatt végzett falepárlásból származhat.

A pirogén-szennyeződések a valódi denaturálószerek. A keveréknek kellemetlen ízt adnak, miközben azt szájon át történő fogyasztásra alkalmatlanná teszik.

Kémiai tulajdonságainak köszönhetően az aceton megkönnyíti az alkoholban lévő denaturálószerek laboratóriumi izolálását.

Végül a metilalkohol jelzi a denaturálást. Ennek forráspontja nagyon közel van az etilalkoholéhoz. Ezért csak speciális technikával és berendezésekkel lehet elkülöníteni.

Elsősorban egy bizonyos százalék feletti jelenléte jelzi azt - amely az etilalkohol különböző típusainak megfelelően különböző -, hogy az elemzett alkoholt az általános eljárással denaturálták-e.

Írország

Naftával denaturált szesz:

— 9,5 % fa-nafta,

— 0,5 % nyers piridin,

— 0,025 uncia metilénibolya színezék (100 gallon tiszta etilalkoholra),

— 0,375 % petróleum olaj.

Megjegyzés: a fa-naftát és a nyers piridint helyettesíteni lehet 10 % metilalkohollal.

▼M3

Olaszország

A denaturálandó etil-alkohol legalább 83 % térfogatszázalékban mért etil-alkohol tartalommal kell hogy rendelkezzen, továbbá az EC-alkoholmérővel térfogatszázalékban mérve legalább 90 %-os erősségű kell hogy legyen. Vízmentes hektoliterenként hozzáadandó:

a) 125 gramm tiofén;

b) 0,8 gramm denatonium benzoát;

c) 3 gramm CI Reaktív Vörös 24 (vörös színezőanyag) 25 % tömegszázalékos oldata;

d) 2 liter metil-etil-keton.

Az összes összetevő teljes oldhatósága érdekében a denaturáló keverék az EC-alkoholmérővel mért térfogatszázalékban mérve 96 %-os alatti etil-alkoholban készítendő el.

A denaturálás az a), b) és d) pontban felsorolt anyagok hatására megy végbe. A tiofén és a denatonium-benzoát megváltoztatja a termék organoleptikus tulajdonságait oly módon, hogy annak elfogyasztása lehetetlenné válik, míg a metil-etil-keton – melynek forráspontja (79,6 °C) közel van az etil-alkoholéhoz (78,9 °C) – nehezen távolítható el, és legfeljebb gazdaságtalan technológiákkal. Ez megkönnyíti a pénzügyi hatóságok általi ellenőrzést az esetleges visszaélések felderítése érdekében.

A C.I. Reaktív Vörös 24 célja, hogy jellegzetes vörös színt adjon a terméknek, ezáltal a termék célja azonnal meghatározható.

▼B

Luxemburg

Egy hektoliter etilalkoholra öt liter metilén, függetlenül az alkoholfoktól, és megfelelő színezőanyag, amellyel jól kivehető kék vagy bíbor (ibolya) szín állítható elő.

A „metilén” jelentésébe a következők tartoznak:

— valódi metilén, azaz nyers metilalkohol, amely a fa száraz desztillálása során készül, és amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

▼B

— metilén és metanol keveréke, amely legalább 60 tömegszázalék valódi metilént és 10 tömegszázalék acetont tartalmaz,

— metanol-, aceton- és pirogén-szennyeződések keveréke erős égett szaggal, amely legalább 10 tömegszázalék acetont tartalmaz.

Hollandia

Az etilalkohol egy hektoliterére:

öt liter keverék, amely tartalma:

— 60 térfogatszázalék metanol,

— 11 térfogatszázalék kozmaolaj (az alkohol-desztilláció melléktermékeinek koncentrátuma),

— 20 térfogatszázalék aceton,

— 8 térfogatszázalék víz,

— 0,5 térfogatszázalék butanol,

— 0,5 térfogatszázalék formalin (a formaldehid 37 tömegszázalékos vizes oldata),

valamint az adóhatóságok vegyészei által megállapított feltételeknek megfelelő mennyiségű és összetételű színezőanyagok.

▼M1

Ausztria

1. Az etilalkohol minden hektoliterére: 0,5 kg kozmaolaj (az alkohol szakaszos lepárlásának melléktermék), 0,05 kg 2710 KN-kód alá tartozó gázolaj és 1 kg metil-etil-keton; vagy

2. mezőgazdasági alkohol szakaszos lepárlásának melléktermékeként elő-, illetve utópárlat formájában keletkező etil-alkohol minden hektoliterére:

   1 kg kozmaolaj (az alkohol szakaszos lepárlásának melléktermék),

   0,01 kg 2710 KN-kód alá tartozó gázolaj és 0,2 kilogramm metil-etil-keton.

Portugália

A hektoliterenként legalább 5 liter metanolt és hosszabb szénláncú alkoholt tartalmazó szennyezett etilalkohol, amelynek alkoholtartalma legalább 90 térfogatszázalék, és 96 térfogatszázaléknál nem nagyobb töménységű, amelyhez hektoliterenként a következőket adják hozzá:

— 2 liter terpentinkivonat vagy petróleum, és

— 2 gramm malachitzöld vagy metilénkék színezék.

Finnország

Az etilalkohol minden hektoliterére:

1. 2 liter metil-etil-keton és 3 liter metil-izobutil-keton;

2. 2 liter aceton és 3 liter metil-izobutil-keton;

3. 3 liter aceton és 2 gramm denatonium benzoát.

▼M1

Svédország

Az etilalkohol minden hektoliterére:

1. 2 liter metil-etil-keton és 3 liter metil-izobutil-keton.

▼B

Egyesült Királyság

Alap:

— 90 térfogatszázalék etanol,

— 9,5 térfogatszázalék „fa-nafta” ([1]), és

— 0,5 térfogatszázalék nyers piridin.

amelynek minden 1 000 literéhez hozzáadódik:

— 3,75 liter ásványi nafta (petróleumolaj) és

— 1,5 ppm metilibolya.

▼M4

Ciprus

Minden 100 liter etil-alkoholra

5 liter denaturáló metanol

0,5 liter ásványi nafta (petróleumolaj)

2 cc (köbcentiméter) metilénkék (metilibolya)

A „denaturáló metanol” jelentése a következő:

a) tiszta metil-alkohol, amelyhez legalább 1 térfogatszázalék piridint adnak hozzá,

vagy

b) faszesz, amelyhez legalább 0,25 térfogatszázalék piridint adnak hozzá.

Cseh Köztársaság

A tiszta alkohol egy hektoliterjére:

1. — 1 gramm denatónium-benzoát,

— 0,2 liter tiofén,

— 1 liter metil-etil-keton (butanon), valamint

— 0,2 gramm metilénkék (CI alapkék 52015).

2. — 0,4 liter lakkbenzin,

— 0,2 liter kerozin, valamint

— 0,1 liter technikai benzin.

Észtország

Az etil-alkohol egy hektoliterjére:

1. 2 liter metil-etil-keton és 3 liter metil-izobutil-keton;

2. 2 liter aceton és 3 liter metil-izobutil-keton;

3. 3 liter aceton és 2 gramm denatónium-benzoát.

([1]) A fa-nafta olyan termék, amely lehet szintetikus, de olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy az 5 % fa-naftát 95 % szeszhez adva italként történő fogyasztásra alkalmatlan keveréket adjon. Ezt úgy lehet elérni, hogy az összetevőkből egy viszonylag összetett, de stabil „koktélt” készítenek, amely nem vonható ki könnyen a szeszekből. A „fa-nafta” összetételére nincs előírásos összetétel-felsorolás, de az alábbiak közül néhány vagy az összes megtalálható az engedélyezett szintetikus fa-naftában:
— piridin,
— piridin bázisok,
— allilalkohol,
— krotonaldehid,
— pikolin,
— denatonium benzoát,
— metilalkohol.

▼M4

Magyarország

Az alkoholos termékek akkor minősülnek denaturált (denaturálással előállított) alkoholnak, ha a tiszta etil-alkohol mennyiségre vonatkoztatva legalább a következőket tartalmazza:

a) 2 tömegszázalék metil-etil-keton, 3 tömegszázalék metil-izobutil-keton és 0,001 tömegszázalék denatónium-benzoát,

vagy

b) 1 tömegszázalék metil-etil-keton és 0,001 tömegszázalék denatónium-benzoát,

vagy

c) 2 tömegszázalék izopropil-alkohol, 1 tömegszázalék t-butil alkohol és 0,001 tömegszázalék denatónium-benzoát,

és legalább 92 térfogatszázalék alkoholt tartalmaz.

A vegyi anyagok csak akkor minősülnek denaturáló szernek, ha minőségüket elemzési igazolások igazolják.

▼M5

Lettország

Minimális mennyiség az alkohol 100 literjére:

1. az alábbi anyagok keveréke:

— 9 liter izopropil-alkohol,

— 1 liter aceton,

— 0,4 gramm metilénkék vagy timolkék vagy kristályibolya;

2. az alábbi anyagok keveréke:

— 2 liter metil-etil-keton,

— 3 liter metil-izobutil-keton;

3. az alábbi anyagok keveréke:

— 3 liter aceton vagy izopropil-alkohol,

— 2 gramm denatonium benzoát;

4. 10 liter etil-acetát.

Minimális mennyiség a dehidratált etilalkohol 100 literjére (legfeljebb 0,5 % víztartalommal):

1. minimum 5 liter és maximum 7 liter benzin vagy petróleum.

▼M4

Litvánia

Etil-alkohol fajtája	Denaturáló szerek	Denaturáló szerek mennyisége a tiszta alkohol egy hektoliterjére
Etil-alkohol vagy az etil-alkohol aldehid-frakciója vagy az etil-alkohol desztillált aldehid-frakciója	Aceton és denatónium-benzoát	3 liter 2 gramm

Málta

Ásványi metilezett alkoholok –

Alap:

— 90 tömegszázalék etanol

— 9,5 tömegszázalék faszesz, valamint

— 0,5 tömegszázalék nyers piridin

Melynek minden 1 000 literjéhez a következőket adják hozzá:

— 3,75 liter ásványi nafta (petróleumolaj) és

▼M4

— 1,50 ppm metilibolya.

Lengyelország

A tiszta alkohol egy hektoliterjéhez:

1. 0,75 liter metil-etil-keton, ami a következőkből áll:

   — 95–96 tömegszázalék metil-etil-keton,

   — 2,5–3 tömegszázalék metil-izopropil-keton,

   — 1,5–2 tömegszázalék etil-izoamil-keton (5-metil-3-heptanon),

   0,25 liter piridin-bázissal együtt.

2. Egy liter metil-etil-keton, ami a következőkből áll:

   — 95–96 tömegszázalék metil-etil-keton,

   — 2,5–3 tömegszázalék metil-izopropil-keton,

   — 1,5–2 tömegszázalék etil-izoamil-keton (5-metil-3-heptanon),

   egy gramm denatónium-benzoáttal együtt.

Szlovákia

A tiszta alkohol egy hektoliterjéhez (1 hl a.) a következőket kell hozzáadni:

a) 2 liter metil-etil-keton,

   3 liter metil-izobutil-keton,

   1 gramm denatónium-benzoát és

   0,2 gramm metilénkék.

b) 1, 5 liter technikai benzin (speciális alkohol),

   1,5 liter kerozin és

   2 gramm denatónium-benzoát.

A tiszta alkohol hektoliterjét (hl a.) 20 °C hőmérsékleten kell mérni.

Szlovénia

A tiszta etil-alkohol egy hektoliterjéhez:

— 1 580 gramm izopropil-alkohol és

— 790 gramm tert-butil-alkohol és

— 0,79 gramm denatónium benzoát.

▼M6

Bulgária

Az etil-alkohol teljes denaturálása céljából a következő anyagokat kell – együttesen, az itt megadott mennyiségben – hozzáadni a legalább 90 térfogat-százalékos tényleges alkoholtartalmú etil-alkohol minden 100 literéhez:

— 5 liter metil-etil-keton,

— 2 liter izopropil-alkohol,

— 0,2 gramm metilénkék.

Románia

A tiszta alkohol minden egyes hektoliterére számítva:

— 1 gramm denatónium-benzoát,

— 2 liter metil-etil-keton (butanon), és

— 0,2 gramm metilénkék.