Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3199/93

z dne 22. novembra 1993

o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

(UL L 288, 23.11.1993, str. 12)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Uredba Komisije (ES) št. 2546/95 z dne 30. oktobra 1995	L 260	45	31.10.1995
►M2	Uredba Komisije (ES) št. 2559/98 z dne 27. novembra 1998	L 320	27	28.11.1998
►M3	Uredba Komisije (ES) št. 2205/2004 z dne 21. decembra 2004	L 374	42	22.12.2004
►M4	Uredba Komisije (ES) št. 1309/2005 z dne 10. avgusta 2005	L 208	12	11.8.2005
►M5	Uredba Komisije (ES) št. 2023/2005 z dne 12. decembra 2005	L 326	8	13.12.2005
►M6	Uredba Komisije (ES) št. 67/2008 z dne 25. januarja 2008	L 23	13	26.1.2008

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3199/93

z dne 22. novembra 1993

o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarine za alkohol in alkoholne pijače ([1]) in zlasti člena 27(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov ([2]), kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/108/EGS ([3]) in zlasti člena 24 Direktive,

ob upoštevanju mnenja Odbora za trošarine,

ker morajo države članice v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS alkohol, ki je popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami katere koli države članice, oprostiti plačila trošarine, pod pogojem, da je bilo dano uradno obvestilo o takih zahtevah in da so bile sprejete v skladu s pogoji, predpisanimi v odstavkih 3 in 4 navedenega člena;

ker so bile prejete pripombe o uradno objavljenih zahtevah;

ker je zato v skladu z zahtevami iz odstavka 4 navedenega člena treba sprejeti odločitev v skladu s postopkom, določenem v členu 24 Direktive 92/12/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Denaturanti, ki se uporabljajo v vsaki državi članici za namene popolne denaturacije alkohola v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS, so tisti, ki so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

([1]) UL L 316, 31.10.1992, str. 21.
([2]) UL L 76, 23.3.1992, str. 1.
([3]) UL L 390, 31.12.1992, str. 124.

▼B

PRILOGA

Belgija

Pet litrov metilnega alkohola na 100 litrov etilnega alkohola ne glede na alkoholno stopnjo in dovolj barvila, da se zagotovi dobro razpoznavna modra ali vijolična barva.

Kot „metilni alkohol“ šteje:

— dejanski metilni alkohol, to je surovi metilni alkohol, pridobljen s suho destilacijo lesa in ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona,

— mešanica metilnega alkohola in metanola, ki vsebuje najmanj 60 % teže dejanskega metilnega alkohola in 10 % teže acetona,

— mešanica metanola, acetona in pirogenetskih nečistoč z močno empirevmatsko barvo, ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona.

Danska

Na hektoliter čistega alkohola:

— 2 litra metiletilketona, in

— 3 litre metilizobutilketona.

Nemčija

Na hektoliter čistega alkohola:

1) 0,75 litra metiletilketona, ki je sestavljen iz

   — 95 do 96 % teže metiletilketona,

   — 2,5 do 3 % teže metilizopropilketona,

   — 1,5 do 2 % teže etilizoamilketona (5-metil-3-heptanon)

   skupaj z 0,25 litra piridinske baze

2) En liter metiletilketona, ki je sestavljen iz

   — 95 do 96 % teže metiletilketona,

   — 2,5 do 3 % teže metilizopropilketona,

   — 1,5 do 2 % teže etilizoamilketona (5-metil-3-heptanon),

   skupaj z enim gramom denatonium benzoata.

Grčija

Pet litrov metilnega alkohola na hektoliter nečistega etilnega alkohola, in

— 0,5 % svetilnega olja,

— 4 ppm metilen modre,

— 1 % terpentinovega olja.

Španija

Na hektoliter čistega alkohola:

— 1 gram denatonium benzoata,

— 2 litra metiletillketona (butanon), in

— 0,2 grama metilensko modre (CI basic blue 52015).

Francija

Enemu hektolitru etilnega alkohola z vsebnostjo 90 vol % se doda:

— 3,5 litre metilnega alkohola, in

— 1 liter izopropil alkohola.

„Régie type“ — metilni alkohol

Opredelitev:

V skladu z ministrsko odločbo z dne 7. maja 1955, ki je bila sprejeta po posvetovanju z laboratorijsko službo Ministrstva za gospodarske zadeve in finance, mora metilni alkohol „régie type“ izpolnjevati naslednje zahteve:

▼B

— registrirati mora 90 vol % pri temperaturi 20 °C, s toleranco 0,5,

— vsebovati mora najmanj 6 % pirogenskih nečistoč (izdelki, ki se saponifirajo s sodo in so izraženi kot metilni acetat, se ne upoštevajo),

— vsebovati mora ketone in vodo, da ima metilni alkohol 100,

— pridobivati ga je treba izključno z oglenitvijo lesa, ki se izvaja pod nadzorom pristojnih davčnih organov.

Pirogenske nečistoče so resnični denaturant. Mešanici dajo neprijeten okus, zaradi česar alkohol ni primeren za oralno uživanje.

Zaradi kemičnih lastnosti je v laboratoriju z acetonom lažje izolirati denaturant v alkoholu.

Navsezadnje metilni alkohol nakazuje denaturacijo. Njegovo vrelišče je zelo podobno vrelišču etilnega alkohola. Zato se lahko loči samo z uporabo posebnih tehnik in aparatov.

Načeloma njegova prisotnost nad določenim odstotkom, ki je različna glede na različne vrste etilnega alkohola, nakazuje, ali je bil analizirani alkohol prej denaturiran s splošnim procesom.

Irska

Mineralizirane denaturirane žgane alkoholne pijače:

— 9,5 % lesne nafte,

— 0,5 % surovega piridina,

— 0,025 unče metilne vijolične barve (na 100 galon čistega etilalkohola),

— 0,375 % nafte.

NB: Lesna nafta in surovi piridin se lahko nadomestita z 10 % metilnim alkoholom.

▼M3

Italija

Etilni alkohol za denaturacijo mora imeti vsaj 83 vol. % etilnega alkohola in jakost, izmerjeno z merilcem alkohola ES, ki znaša vsaj 90 vol. %. Na brezvodni hektoliter dodati:

(a) 125 gramov tiofena;

(b) 0,8 gramov denatonium benzonata;

(c) 3 grame „CI Reactive Red 24“ (rdeče barvilo), raztopina s 25 % m/m;

(d) 2 litra metiletilketona.

Zaradi zagotovitve popolne topnosti vseh sestavin mora mešanica denaturanta vsebovati etilni alkohol z manj kot 96 vol. %, izmerjenih z alkoholmetrom ES.

Denaturacija se doseže s snovmi, naštetimi v točkah (a), (b) in (d). Tiofen in denatonium benzonat spremenita organoleptične lastnosti proizvoda in s tem onemogočita zaužitje, metiletilketon z vreliščem (79,6 °C) blizu vrelišča etilnega alkohola (78,9 °C) pa se, razen z neekonomičnimi tehnikami, težko odstrani. To finančnim organom omogoča kontrole, s katerimi ugotavljajo morebitne zlorabe.

„C.I. Reactive Red 24“ proizvodu da značilno rdečo barvo, ki omogoči takojšnje prepoznanje namembnosti proizvoda.

▼B

Luksemburg

Pet litrov metilnega alkohola na hektoliter etilnega alkohola ne glede na alkoholno stopnjo in dovolj barvila, da se zagotovi dobro razpoznavna modra ali vijolična barva.

Kot „metilni alkohol“ šteje:

— dejanski metilni alkohol, to je surovi metilni alkohol, pridobljen s suho destilacijo lesa in ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona,

— mešanica metilnega alkohola in metanola, ki vsebuje najmanj 60 % teže dejanskega metilnega alkohola in 10 % teže acetona,

▼B

— mešanica metanola, acetona in pirogenetskih nečistoč z močnim empirevmatskim vonjem, ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona.

Nizozemska

Na hektoliter etilnega alkohola:

Pet litrov mešanice, ki je sestavljena iz:

— 60 % vsebnosti metanola,

— 11 % vsebnosti fuzelnega olja (koncentrat stranskih proizvodov alkoholne destilacije),

— 20 % vsebnosti acetona,

— 8 % vsebnosti vode

— 0,5 % vsebnosti butanola,

— 0,5 % vsebnosti formalina (vodna raztopina s 37 % teže formaldehida),

skupaj z barvilom, ki glede količine in sestavin izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše kemik davčne službe.

▼M1

Avstrija

1. Na hektoliter etilnega alkohola: 0,5 kilograma fuselnega olja (stranski proizvod alkoholne rektifikacije), 0,05 kilograma plinskega olja iz tarifne znake KN 2710 in 1 kilogram metiletilketona; ali

2. na hektoliter etilnega alkohola v obliki stranskih proizvodov rektifikacije kmetijskega alkohola:

   1 kilogram fuselnega olja (stranski proizvod alkoholne rektifikacije),

   0,01 kilograma plinskega olja iz tarifne oznake KN 2710 in 0,2 kilograma metiletilketona.

Portugalska

Nečisti etilni alkohol, ki na hektoliter vsebuje najmanj 5 litrov metanola in višjih alkoholov, katerih vsebnost alkohola ne znaša manj kot 90 % in ne več kot 96 %, ki se mu na hektoliter doda:

— 2 litra izvlečka terpentina ali nafte in

— 2 grama malahitno zelene ali metilno modre.

Finska

Na hektoliter etilnega alkohola:

1. 2 litra metiletilketona, in 3 litre metilizobutilketona,

2. 2 litra acetona, in 3 litre metilizobutulketona,

3. 3 litre acetona, in 2 grama denatonium benzoata.

▼M1

Švedska

Na hektoliter etilalkohola:

1. 2 litra metiletilketona, in 3 litre metilizobutilketona.

▼B

Združeno kraljestvo

Osnova:

— 90 % vsebnosti etilnega akohola,

— 9,5 % vsebnosti „lesne nafte“ ([1]) 1, in

— 0,5 vsebnosti surovega piridina.

Ki se mu na vsakih 1 000 doda:

— 3,75 litrov nafte in

— 1,5 ppm metilno vijolične.

▼M4

Ciper

Za vsakih 100 litrov etanola

5 litrov metanola

0,5 litra mineralne nafte (znane kot kerozin)

2 ccm (kubična centimetra) metilen modrega (metil vijoličnega)

„Metanol za denaturacijo“ pomeni bodisi:

(a) čisti metilni alkohol z dodatkom najmanj 1 vol % piridina;

ali

(b) lesno nafto z dodatkom najmanj 0,25 vol % piridina.

Češka

Na hektoliter čistega alkohola:

1. — 1 gram denatonium benzoata,

— 0,2 litra tiofena,

— 1 liter metiletilketona (butanona) in

— 0,2 grama metilen modrega (CI basic blue 52015).

2. — 0,4 litra solvent nafte,

— 0,2 litra kerozina,

— 0,1 litra tehničnega bencina.

Estonija

Na hektoliter etanola:

1. 2 litra metiletilketona in 3 litre metilizobutilketona;

2. 2 litra acetona in 3 litre metilizobutilketona;

3. 3 litre acetona in 2 grama denatonium benzoata.

([1]) Lesna nafta je izdelek, ki je lahko sintetičen, vendar mora imeti lastnosti, da povzroči, da je mešanica 5 % lesne nafte in 95 % alkoholne pijače neprimerna za uporabo kot pijača. To se doseže s proizvodnjo relativno zapletenega, vendar stabilnega „koktajla“ sestavin, ki jih ni lahko odstraniti iz alkoholnih pijač.
Sestava „lesne nafte“
Ni predpisanega seznama sestavin, vendar v odobreni sintetični lesni nafti najdemo nekatere ali vse od spodaj naštetih:
— piridin,
— piridinske baze,
— alilalkohol,
— krotenaldehide,
— picolen,
— denatonium benzoat,
— metilni alkohol.

▼M4

Madžarska

Alkoholni proizvodi štejejo za denaturiran alkohol (proizveden z denaturacijo), če glede na količino čistega etilnega alkohola vsebujejo najmanj:

(a) 2 % teže metiletilketona, 3 % teže metilizobutilketona in 0,001 % teže denatonium benzoata;

ali

(b) 1 % teže metiletilketona in 0,001 % teže denatonium benzoata;

ali

(c) 2 % teže izopropil alkohola, 1 % teže terc-butil alkohola in 0,001 % teže denatonium benzoata,

in če vsebnost alkohola v njem ni manjša od 92 vol %.

Kemikalije lahko štejejo za denaturante samo, če se njihova kakovost potrdi s potrdili o analizi.

▼M5

Latvija

Minimalna količina na 100 litrov žgane alkoholne pijače:

1. mešanica naslednjih snovi:

   — 9 litrov izopropilalkohola,

   — 1 liter acetona,

   — metilen modro ali timol modro ali kristalno vijolično 0,4 grama;

2. mešanica naslednjih snovi:

   — 2 litra metiletilketona,

   — 3 litri metilizobutilketona;

3. mešanica naslednjih snovi:

   — 3 litri acetona ali izopropilalkohola,

   — 2 grama denatonium benzoata;

4. 10 litrov etil acetata.

Minimalna količina na 100 litrov dehidriranega etilnega alkohola (ki vsebuje največ 0,5 % vode):

1. bencin ali petrolej: najmanj 5 litrov in največ 7 litrov.

▼M4

Litva

Vrsta etanola:	Denaturanti	Količina denaturantov na hektoliter čistega alkohola
Etanol ali aldehidna frakcija etanola ali destilirana aldehidna frakcija etanola	Aceton in denatonium benzoat	3 litre 2 grama

Malta

Mineralizirane metilirane žgane alkoholne pijače –

Osnova:

90 vol % etanola

9,5 vol % lesne nafte in

0,5 vol % surovega piridina

Na vsakih 1 000 litrov zgoraj navedenih snovi se doda:

— 3,75 litrov mineralne nafte (nafta) in

— 1,50 ppm metil vijoličnega.

▼M4

Poljska

Na hektoliter čistega alkohola:

1. 0,75 litra metiletilketona iz

   — 95 do 96 % teže metiletilketona,

   — 2,5 do 3 % teže metilizopropilketona,

   — 1,5 do 2 % teže etilizoamilketona (5-metil-3-heptanon)

   skupaj z 0,25 litra piridinske baze.

2. 1 liter metiletilketona iz

   — 95 do 96 % teže metiletilketona,

   — 2,5 do 3 % teže metilizopropilketona,

   — 1,5 do 2 % teže etilizoamilketona (5-metil-3-heptanon)

   skupaj z enim gramom denatonium benzoata.

Slovaška

Na hektoliter čistega alkohola (1 hl a.) se doda:

(a) 0,2 litra metiletilketona,

   3 litre metilizobutilketona,

   1 gram denatonium benzoata, in

   0,2 grama metilen modrega.

(b) 1, 5 litra tehničnega bencina (posebni bencin),

   1,5 litra kerozina in

   2 grama denatonium benzoata.

Hektoliter čistega alkohola (hl a.) pomeni alkohol pri temperaturi 20 °C.

Slovenija

Na hektoliter čistega etanola:

— 1 580 g izopropil alkohola in

— 790 g terc-butil alkohola

— 0,79 g denatonium benzoata.

▼M6

Bolgarija

Za popolno denaturacijo etilnega alkohola se 100 litrom etilnega alkohola z vsebnostjo dejanskega alkohola najmanj 90 vol. % dodajo naslednje sestavine v navedenih količinah:

— 5 litrov metiletilketona,

— 2 litra izopropil alkohola,

— 0,2 grama metilen modre.

Romunija

Na hektoliter čistega alkohola:

— 1 gram denatonium benzoata,

— 2 litra metiletilketona (butanon) in

— 0,2 grama metilen modre.