EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 15.5.2025.
COM(2025) 244 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums KOMISIJAS REGULAI,

ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2278, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem aptur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 56. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu

PIELIKUMS

Regulas (ES) 2021/2278 pielikumu groza šādi:

1) svītro ierakstus ar šādiem sērijas numuriem: 0.3046, 0.5139, 0.8443 un 0.8679;

2) turpmāk minētos ierakstus aizstāj ar ierakstiem ar tādiem pašiem sērijas numuriem:

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
"0.4080	ex 1517 90 99	30	Augu un/vai mikrobu eļļa, rafinēta, kas satur: — 25 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % (masas) arahidonskābes un ne vairāk kā 5 % ((masas)) dokosaheksēnskābes, vai — 10 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % (masas) eikozapentaēnskābes, un minimālā *EPA*/(*EPA*+*DHA*) attiecība ir virs 20 %, standartizēta ar augu eļļu	0 %	-	31.12.2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	— Dinātrija volframāts (*CAS* RN 13472-45-2) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsīns (*CAS* RN 7784-42-1) ar tīrības pakāpi 99,999 % tilpuma vai vairāk, izmantošanai pusvadītāju ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Bezūdens floroglucinols (*CAS* RN 108-73-6) vai floroglucinola dihidrāts (*CAS* RN 6099-90-7) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksīds (*CAS* RN 80-43-3) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk	2.8 %	-	31.12.2026
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornān-2-ons (*CAS* RN 76-22-2) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-terc-butilcikloheksilacetāts (*CAS* RN 88-41-5) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk, kas satur 80 % (masas) vai vairāk cis-2-terc-butilcikloheksilacetāta (*CAS* RN 20298-69-5)	0 %	-	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Alil-(3-metilbutoksi)acetāts (*CAS* RN 67634-00-8) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetilalumīnijs (ISOM) (*CAS* RN 39148-24-8) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīds (*CAS* RN 81-07-2) vai nātrija 1,2-benzotiazol-3-olāta 1,1-dioksīds (*CAS* RN 128-44-9) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etilciānacetāts (*CAS* RN 105-56-6) vai metilciānacetāts (*CAS* RN 105-34-0) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2′-dimetil-2,2′-azodipropionamidīna dihidrohlorīds (*CAS* RN 2997-92-4) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobenzēn-4-sulfonātskābe (*CAS* RN 104-23-4) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutilfosfonacetāts (*CAS* RN 30345-49-4) ūdens šķīduma formā, kas satur 40 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % (masas) tetrabutilfosfonacetāta	0 %	-	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelīnskābe (*CAS* RN 77-06-5) ar tīrības pakāpi 88 % (masas) vai vairāk, izmantošanai augu aizsardzības produktu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptīna fosfāta monohidrāts (INNM) (*CAS* RN 654671-77-9) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk, kas satur ne vairāk kā 1 % (masas) stabilizētāja	0 %	-	31.12.2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Krāsviela *C.I. Direct Black 80* (*CAS* RN 8003-69-8) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Direct Black 80*	0 %	-	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Saldo apelsīnu ēteriskā eļļa (*CAS* RN 8028-48-6) vai skābo apelsīnu ēteriskā eļļa (*CAS* RN 72968-50-4), neatbrīvota no terpēniem	0 %	-	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Maisījums, kas satur: — 80 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % (masas) dokusātnātrija (*CAS* RN 577-11-7) un — 10 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % (masas) nātrija benzoāta (*CAS* RN 532-32-1)	0 %	-	31.12.2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Piedevas, kas sastāv no C14-C18 piesātināto un C18 nepiesātināto spirtu ar fosfora pentoksīdu esteru C12-C14-terc-alkilamīna sāļiem (*CAS* RN 1471315-74-8), izmantošanai ziežeļļām vai smērvielām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6433	ex 3811 29 00	43	C14-C18 (sazarotas un lineāras ķēdes) un C18 (nepiesātinātu) taukskābju reakcijas ar tetraetilēnpentamīnu (lineāru, sazarotu, ciklisku) produkti (*CAS* RN 68784-17-8), izmantošanai ziežeļļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Fosfonskābes jaukti C12-C20-alkilatvasinājumi un C14-C18-nepiesātināti alkilatvasinājumi (*CAS* RN 93925-25-8), kas satur vairāk nekā 80 % (masas) oleilgrupu, palmitilgrupu un stearilgrupu, izmantošanai ziežeļļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV staru stabilizatora (*CAS* RN 129757-67-1) reakcijas masa, kas satur 97 % (masas) vai vairāk: — bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidīn-4-il] dekanedioāta un — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidīn-4-il] 10,10'-{oktān-1,8-diilbis[oksi(2,2,6,6- tetrametilpiperidīn-1,4-diil)]} didekāndioāta	0 %	-	31.12.2029
0.8366	ex 3812 39 90	53	Gaismas stabilizators, kas satur vairāk nekā 90 % (masas) stearāta metilestera reakcijas ar 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolu produktu (*CAS* RN 300711-92-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV staru stabilizators, kas satur šādu maisījumu: — sazarotas un lineāras ķēdes C7 līdz C9 [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1- dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropānskābe (*CAS* RN 127519-17-9), kā saturs ir 85 % (masas) vai vairāk, un — 2-metoksi-1-metiletil acetāts (*CAS* RN 108-65-6), kā saturs nepārsniedz 8 % (masas)	0 %	-	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Maisījums, kurā ir: — 56 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 % (masas) divinilbenzēna izomēru (*CAS* RN 1321-74-0), — 15 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 44 % (masas) etilvinilbenzēna izomēru (*CAS* RN 28106-30-1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 21 22 29	Taukskābju metilesteru (FAME) maisījums, kurā no masas ir vismaz: — 65 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 % C12 FAME, — 21 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 % C14 FAME, — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % C16 FAME, izmantošanai detergentu un mājas tīrīšanas līdzekļu un personīgās higiēnas izstrādājumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 51 52 59	Taukskābju metilesteru (*FAME*) maisījums, ka satur vismaz: — 50 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 58 masas % C8 *FAME*, — 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 masas % C10 *FAME*, augstas tīrības pakāpes C8 vai C10 taukskābju vai to taukskābju maisījumu ražošanai vai C8 vai C10 taukskābju augstas tīrības pakāpes metilestera ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2029
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Pārslveida vai pulverveida stirola un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs, vai nu daļēji esterificēts, vai ķīmiski pilnīgi modificēts	0 %	-	31.12.2026

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8666	ex 6804 21 00	40	Tērauda stieple pusvadītāju apgriešanai un atdalīšanai: — pārklāta ar dimanta graudiem, kuru izmērs ir 5 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 µm, — stieples diametrs ir 23 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 350 µm, — ar stiepes izturību 11 N vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 N	0 %	-	31.12.2028
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tastatūras no silikona vai plastmasas, kas satur: — parasto metālu daļas un — var saturēt arī plastmasas daļas, — epoksīdsveķu daļas, kuras nostiprinātas ar stikla šķiedru vai koku, — arī apdrukātas vai ar apstrādātu virsmu, — ar elektriskiem vadītājiem vai bez tiem, — ar membrānu, kas savienota ar tastatūru, vai bez tās, — ar vienslāņa vai daudzslāņu aizsargfoliju vai bez tās	0 %	p/st	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8668	ex 8402 90 00	10	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — atšķaidīšanas tvaika ģeneratora sistēmu, kas ražo tvaiku no iepriekš apstrādāta atdzisināšanas ūdens izmantošanai kā atšķaidīšanas tvaiku tvaika krekinga krāsnīs, — ar kondensāta sistēmu, kas savāc, filtrē un deaerē tvaika kondensātus, kurus pēc tam reciklē kā katla padeves ūdeni un tālāk sadala krekinga iekārtā, un — lāpas sistēmu, kas savāc, separē un iztvaicē nereciklējamus ogļūdeņražus, kuri satur izplūdes no dažāda aprīkojuma tvaika krekinga iekārtā, un pārnes tos uz lāpām	0 %	-	30.06.2026
0.8669	ex 8419 40 00	10	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — atdzisināšanas ūdens cirkulācijas cilpām, kurās ir siltummainis un cirkulācijas sūkņi atdzisināšanas ūdens dzesēšanai un recirkulācijai, — ūdens attīrīšanas sistēmu, kas ogļūdeņražu piesārņotājus atdala no atdzisināšanas ūdens, kuru pēc tam atkārtoti izmanto atšķaidīšanas tvaika ražošanai (ārpus moduļa), — pirolīzes eļļas attīrīšanas sistēmu, kas pirolīzes benzīnu, smago eļļu un koksa frakcijas separē no ogļūdeņraža piesārņotājiem, kuri ir atdalīti no atdzisināšanas ūdens, — etāna sākvielu palaišanas iztvaicētāju un pārkarsētāju, kas iztvaicē un silda etāna sākvielas pirms etāna nosūtīšanas uz krekinga krāsnīm (ārpus moduļa), — propāna sākvielu sagatavošanas sistēmu, kas filtrē, iztvaicē un pārkarsē propāna sākvielas pirms propāna nosūtīšanas uz krekinga krāsnīm (ārpus moduļa), un — ķīmiskas tīrības pakāpes propilēna sagatavošanas sistēmu, kas filtrē un žāvē ķīmiskas tīrības pakāpes propilēnu pirms nosūtīšanas uz deetanizatoru (ārpus moduļa)	0 %	-	30.06.2026

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8680	ex 8419 50 80	20	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — nenoslēgtu etilēna dzesēšanas sistēmu, kas integrējama ārējā etilēna aukstumaģenta kompresorā, — sūkņiem un siltummaini etilēna novadīšanai ārējā cauruļvadā un — noslēgtu propilēna dzesēšanas sistēmu, kas integrējama ārējā propilēna aukstumaģenta kompresorā	0 %	-	30.06.2026
0.8675	ex 8419 89 98	10	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: aprīkojumu, kas saistīts ar ārēju daudzpakāpju centrbēdzes krekinga gāzes kompresoru, kurš saspiež ogļūdeņraža gāzes tālākai apstrādei lejasposmā starpsavienotā aprīkojumā ar: — dzesētājiem, — tvaika-šķidruma separācijas tvertnēm un — sūkņiem, kas vajadzīgi, lai kondensētu un atdalītu ūdeni un smagākus ogļūdeņražus un izvairītos no nevēlamas polimēru blakusproduktu veidošanās, aprīkojumu, kas saistīts ar ārēju kaustiskās mazgāšanas torni ar: — kaustiskā ūdens cirkulācijas sūkņiem, kas paredzēti, lai palīdzētu ārējam kaustiskās mazgāšanas tornim atdalīt skābās gāzes (oglekļa dioksīdu un sērūdeņradi) no krekinga gāzes, — nostrādātu kaustisko vielu priekšapstrādes sistēmu ar separēšanas tvertnēm, sūkņiem un maisītājiem, — siltummaini krekinga gāzes iepriekšējai dzesēšanai un — separēšanas tvertni ūdens novadīšanai no krekinga gāzes	0 %	-	30.06.2026

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8673	ex 8479 89 97	33	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — dažādām rektifikācijas kolonnām (depropanizatoru, debutanizatoru un attaukotāju) un ar tām saistītiem siltummaiņiem, sūkņiem un tvertnēm, — dzesēšanas iekārtu ar siltummaiņiem un tvertni, kas gāzes plūsmā kondensē C2, — sistēmu ūdeņraža un metāna separēšanai no krekinga gāzes ar siltummaiņiem, tvertnēm, turbīnām, kompresoriem un ūdeņraža attīrīšanas iekārtu (spiediena izmaiņu adsorbcijas iekārtu), — saistīto aprīkojumu C3 sadalītāja rektifikācijas kolonnai ar siltummaini, sūkņiem un tvertnēm un — vinilacetilēna hidrogenēšanas sistēmu ar hidrogenēšanas reaktoriem, filtriem, maisītāju, tvertni, kondensatoru un siltummaiņiem	0 %	-	30.06.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Etāna krekinga iekārtas iepriekš samontēts tehnoloģiskais modulis ar: — sausas krekinga gāzes filtrēšanas un dzesēšanas sistēmu, — deetanizatora rektifikācijas kolonnu un saistīto aprīkojumu C2-/C3+ separēšanai, — acetilēna hidrogenēšanas sistēmu acetilēna atdalīšanai C2 plūsmā, — degvielas gāzes tvertni, kas uzglabā degvielu krekinga krāsnīm, un — sistēmu eksikatoru reģenerēšanai krekinga iekārtā	0 %	-	30.06.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Epicikliska sazobe, izmantojama tādu rokas instrumentu vadīšanai, kuriem ir enerģijas pievade, ar: — nominālo griezes momentu 25 Nm vai lielāku, bet ne lielāku kā 70 Nm, — standarta pārnesuma attiecību 1:12,7 vai lielāku, bet ne lielāku kā 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Uzstādīšanai transportlīdzekļos vai iekārtās, kas minēti pozīcijās 8432 un 8433, gatavi bezsuku un nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas elektromotori ar: — norādīto ātrumu, kas nepārsniedz 6000 apgr./min., — minimālo jaudu 400 W, bet ne lielāku par 1,3 kW (pie 12 V), vai ar minimālo jaudu 750 W, bet ne lielāku par 1,55 kW (pie 36 V), — atloka diametru 85 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — maksimālo garumu 335 mm, mērītu no vārpstas sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu ne vairāk kā 265 mm, mērītu no atloka līdz ārējam galam, — ne vairāk kā divdaļīgu (pamata korpuss, kas iekļauj elektriskas sastāvdaļas un atloku ar vismaz 2 un ne vairāk kā 11 urbumiem) lieta alumīnija vai tērauda lokšņu korpusu ar blīvējuma savienojumu (gropi ar O veida gredzenu un smērvielu) vai bez tā, — statoru ar atsevišķiem T veida zobiem un viena tinuma spoli 9/6 vai 12/8, vai 12/10 izkārtojumā un — virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja kontrolieri vai bez tā, — ar skriemeli vai sajūgu vai bez tiem, — ar rotora pozīcijas sensoru vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8590	ex 8501 51 00	45	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes magnēta sinhrons maiņstrāvas bezsuku elektromotors ar: — norādīto ātrumu, kas nepārsniedz 7000 apgr./min., — jaudu 400 W vai lielāku, bet ne lielāku par 750 W (pie 12 V), — atloka diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — maksimālo garumu, kas nepārsniedz 335 mm, mērot no vārpstas sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu, kas nepārsniedz 265 mm, mērot no atloka līdz ārējam galam, — tērauda loksnes vai štancēta alumīnija pamata korpusu, kas sastāv ne vairāk kā no divām daļām, ieskaitot elektriskos komponentus un atloku ar divām vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 atverēm, ar blīvējuma starpliku vai bez tās (grope ar gredzenveida blīvējošu starpliku un aizsargājošu smērvielas vai šķidruma blīvējuma saskarni), — statoru ar viena T-zoba konstrukciju un vienas spoles tinumu ar 9/6 vai 12/10, vai 12/8 topoloģiju un virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja kontrolieri vai bez tā, — ar skriemeli vai sajūgu vai bez tiem, — ar rotora pozīcijas sensoru vai bez tā	0 %	p/st	31.12.2028

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8658	ex 8503 00 98	40	Zem spiediena liets dzesēšanas kanālu sistēmas iekšējais korpuss elektromotorā: — no *EN* AC-47100 alumīnija, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — drošs pret tecēšanu līdz 3 ml minūtē vai mazāk pie 2,75 bar spiediena, — ar cietību 70 vai vairāk pēc *HardnessBrinellWolfram* (*HBW*) skalas (2,5/62,5, saskaņā ar ISO 6506), — ar stiepes izturību 190 N/mm² vai lielāku, — ar augstumu 160 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 330 mm, — ar diametru 240 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 368 mm, — ar svaru 3 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 5,84 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Zem spiediena liets dzesēšanas kanālu sistēmas rotora vāks elektromotorā: — no *EN* AC-47100-F alumīnija, — ar nerūsējošā tērauda blīvēšanas vāku, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — drošs pret tecēšanu līdz 1 ml minūtē vai mazāk pie 2,75 bar spiediena, — ar cietību 70 *HBW* vai vairāk (2,5/62,5 saskaņā ar ISO 6506), — ar stiepes izturību 190 N/mm² vai lielāku, — ar augstumu 42 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 64 mm, — ar diametru 88 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 132 mm, — ar svaru 0,3 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 0,5 kg	0 %	-	31.12.2028

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8659	ex 8503 00 98	63	Zem spiediena liets elektromotora ārējais korpuss: — no *EN* AC-47100 alumīnija, — ar divkārtu lējuma gultņa čaulām no martensīta nerūsējošā tērauda un gataviem blīvēšanas vākiem no nerūsējošā tērauda vai bez visa minētā, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — ar rotora kameru, kas ir droša pret tecēšanu līdz 3 ml minūtē vai mazāk pie 2,75 bar spiediena, vai bez tās, — ar cietību 70 vai vairāk pēc *HardnessBrinellWolfram* (*HBW*) skalas (2,5/62,5, saskaņā ar ISO 6506), — ar stiepes izturību 190 N/mm² vai lielāku, — ar augstumu 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 430 mm, — ar platumu 290 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 625 mm, — ar garumu 270 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 535 mm, — ar svaru 5,2 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 12,5 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduļi elektriskajiem akumulatoriem, kuros izmanto litija ferofosfāta tehnoloģiju (*LFP*) ar: — garumu 670 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 882 mm, — platumu 390 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 655 mm, — augstumu 110 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 137 mm, — svaru 60 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 165 kg, un — jaudu 11 300 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 29 360 Wh	1.3 %	p/st	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integrēta akumulatoru baterijas sistēma metāla vai plastmasas korpusā ar vai bez turētājiem, un tā sastāv no: — litija–jonu akumulatoru baterijas ar spriegumu 36 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 50,4 V un nominālo enerģiju no 0,3kWh līdz 0,9 kWh, — akumulatoru baterijas vadības sistēmas, — jaudas releja, — dzesēšanas sistēmas, — viena līdz četriem savienotājiem, izmantošanai mērena hibrīda (*mHEV*) mehāniskajos transportlīdzekļos (1)	1.3 %	p/st	31.12.2025

(1) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013.”;

3) pievieno vai iekļauj šādus ierakstus, ievērojot KN un Taric kodu skaitlisko secību otrajā un trešajā slejā:

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
"0.8826	ex 2713 20 00	10	Naftas sveķi, kas satur — vairāk kā 98 % (masas) asfalta (*CAS* RN 8052-42-4) un — mazāk nekā 2 % (masas) hidrēta amorfa silīcija dioksīda (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfs silīcija dioksīds (*CAS* RN 112926-00-8): — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk, — ar vidējo grauda izmēru 150 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 μm, — 90 % daļiņu diametrs pārsniedz 3 μm, izmantošanai riepu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-brom-2-fluorbifenils (*CAS* RN 41604-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oksi*bis*(metilēna)]*bis*[2-etilpropāna-1,3-diols] (*CAS* RN 23235-61-2) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butilmetakrilāts (*CAS* RN 97-88-1) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etil-4-oksovalerāts (*CAS* RN 539-88-8) ar tīrības pakāpi 98 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dieltilkarbonāts (*CAS* RN 105-58-8) ar tīrības pakāpi 99,9 % (masas) vai vairāk	3.2 %	-	31.12.2025
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-Metoksifenil)metil]amīns (*CAS* RN 17061-62-0) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etil 4-[[(metilfenilamino)metilēn]amino]benzoāts (*CAS* RN 57834-33-0) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8831	ex 2933 39 99	16	Terc-butil (3*R*)-3-aminopiperidīn-1-karboksilāts (*CAS* RN 188111-79-7) ar tīrības pakāpi 96 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-dihlor-3-nitropiridīns (CAS RN 5975-12-2) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruksolitiniba fosfāts (INNM) (*CAS* RN 1092939-17-7) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetiletil (4*S*)-3-amīno-2-(4-fluor-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5*H*-pirazol[4,3-c]piridīn-5-karboksilāts (*CAS* RN 2212021-59-3) ar tīrības pakāpi 99 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropān-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentān-2-il)fenols (*CAS* RN 73936-91-1) ar tīrības pakāpi 97 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*terc*-butil 4a-O-metil (4a)-1-(4-fluorfenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazol[3,4-g]izokvinolīn-4a,6-dikarboksilāts (*CAS* RN 864972-21-4) ar tīrības pakāpi 95 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetil-*N*-oktadecil-1-oktadekanamīnija (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalocianīn-2-sulfonato-*N*29,*N*30,*N*31,N32]kuprāts (*CAS* RN 70750-63-9) ar tīrības pakāpi 90 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8888	ex 3204 13 00	85	Maisījums, kurā ir: — 25 % (masas)) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas)) krāsvielas *C.I. BasicBlue 3* (*CAS* RN 33203-82-6) un — 25 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas)) *C.I. BasicBlue 159* (*CAS* RN 105953-73-9)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8842	ex 3204 15 00	25	Maisījums, kura sastāvā attiecībā 3:2ir krāsviela *C.I. Vat Blue 1* kālija sāls (*CAS* RN 835912-68-0) un *C.I. VAT Blue 1* nātrija sāls (*CAS* RN 894-86-0), un uz tā bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Vat Blue 1* kopīgo sāļu saturu 40 % (masas) vai vairāk	0 %	-	31.12.2029
0.8827	ex 3204 17 00	51	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 174* (*CAS* RN 78952-72-4) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 50 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 174*	0 %	-	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Krāsviela *C.I. Pigment Red 112* (*CAS* RN 6535-46-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Red 112*	0 %	-	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Krāsviela *C.I. Pigment Red 122* (*CAS* RN 980-26-7) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Red 122*	0 %	-	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 65* (*CAS* RN 6528-34-3) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 65*	0 %	-	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Krāsviela *C.I. Pigment Red 146* (*CAS* RN 5280-68-2) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Red 146*	0 %	-	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 13* (*CAS* RN 5102-83-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 50 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 13*	0 %	-	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 17* (*CAS* RN 4531-49-1) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 17*	0 %	-	31.12.2029
0.8877	ex 3204 17 00	59	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 180* (*CAS* RN 77804-81-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 180*	0 %	-	31.12.2029
0.8881	ex 3204 19 00	74	Krāsviela *C.I. Solvent Red 135* (*CAS* RN 71902-17-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Solvent Red 135*	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8883	ex 3204 19 00	76	Krāsviela *C.I. Solvent Red 52* (*CAS* RN 81-39-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Solvent Red 52*	0 %	-	31.12.2029
0.8880	ex 3204 19 00	78	Krāsviela *C.I. Solvent Yellow 114* (*CAS* RN 17772-51-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Solvent Yellow 114*	0 %	-	31.12.2029
0.8874	ex 3206 41 00	10	Krāsviela *C.I. Pigment Blue 29* (*CAS* RN 57455-37-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Blue 29*	0 %	-	31.12.2029
0.8800	ex 3206 49 70	60	Krāsviela *C.I. Pigment Yellow 164* (*CAS* RN 68412-38-4) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti, kuri satur 90 % (masas) vai vairāk krāsvielas *C.I. Pigment Yellow 164*	0 %	-	31.12.2029
0.8830	ex 3809 91 00	20	Antimona pentoksīda maisījums ūdenī, kas satur: — 48 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 % (masas) antimona pentoksīda (*CAS* RN 1314-60-9), — 1 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % (masas) trietanolamīna (*CAS* RN 102-71-6)	0 %	-	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV staru stabilizators, kas satur: — vairāk nekā 97 % (masas), bet ne vairāk kā 99,8 % (masas) *bis*(2,4-dikumilfenil)pentaeritritola difosfīta (*CAS* RN 154862-43-8) un — vairāk nekā 0,2 % (masas), bet ne vairāk kā 2 % ((masas)) triizopropanolamīna (*CAS* RN 122-203)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV staru stabilizators, kas balstīts uz šāda maisījuma: — poli(oksi-1,2-etāndiil), .alfa.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- un poli(oksi-1,2-etāndiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1- oksopropoksi] (EK numurs 400-830-7) reakcijas masa ar tīrības pakāpi 60 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % (masas) un — bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakāta un metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakāta (*CAS* RN 1065336-91-5) reakcijas masa ar tīrības pakāpi 25 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas)	0 %	-	31.12.2029
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV staru stabilizators, kas balstīts uz: — sazarotu un lineāru C7-C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionātu (*CAS* RN 127519-17-9) maisījumu ar saturu 40 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % (masas), un — maisījumu, kas sastāv no: bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidīn-4-il)-1,10-dekanedioāts un 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidīn-4-il)-dekān-1,10-dioil)piperidīn-1-il)oksi]oktāna (*CAS* RN 129757–67–1), kā saturs ir 40 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % (masas)	0 %	-	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV staru stabilizators, kas satur: — 75 % (masas) bet ne vairāk kā 95 % (masas) 2-(4,6-*bis*(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazīn-2-il)-5-hidroksifenola un ((C10-16, bagāta ar C12-13 alkiloksi) metil) oksirāna reakcijas produkta, — 5 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % (masas) 1-metoksi-2-propanola (*CAS* RN 107-98-2)	0 %	-	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakcijas masa, kas satur: — vairāk nekā 45 % (masas), bet ne vairāk kā 49 % (masas) oktil 3-[3-*terc*-butil-4-hidroksi-5-(5-hlor-2*H*-benzotriazol-2-il)fenil]propionāta (*CAS* RN 83044-89-7), un — vairāk nekā 49 % (masas), bet ne vairāk kā 53 % (masas) 2-etilheksil 3-[3-*terc*-butil-4-hidroksi-5-(5-hlor-2*H*-benzotriazola-2-il) fenil]propionāta (*CAS* RN 83044-90-0)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalītiskās piedevas plūstoša slāņa katalītiskajam krekingam (*FCC*), kas nesatur Y tipa ceolītu (*CAS* RN 308079-79-0) un nav *FCC* (plūstoša slāņa katalītiskā krekinga) bāzes katalizators, pulvera veidā, kas sastāv no maisījuma, kurā ir viena vai vairākas šādas aktīvās vielas: — kalcija karbonāts (*CAS* RN 471-34-1), — vara oksīds (*CAS* RN 1217-38-0), — dzelzs oksīds (*CAS* RN 1309-37-1), — alumīnija magnija vanādija oksīds (*CAS* RN 70621-8-0), — vanādija pentoksīds (*CAS* RN 1314-62-1), — alumīnija fosfāts (*CAS* RN 7784-30-7), — cērija oksīds (*CAS* RN 1306-38-3), — *ZSM-5* tipa ceolīts (*CAS* RN 308081-08-5), un viena vai vairākas no šādām inertām vielām: — magnija oksīds (*CAS* RN 1309-48-8), — alumīnija oksīds (*CAS* RN 1344-28-1), — kaolīns (*CAS* RN 1332-58-7)	0 %	-	31.12.2029
0.8835	ex 3824 99 92	25	Maisījums, kurā ir: — 55 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 65 % (masas) (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi-4,5-*bis*(benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2*H*-pirān-2-il)oksi)-3,5-*bis*(benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahidro-2*H*-pirān-2-il)metoksi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoksi-4,5-*bis*(benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2H-pirān-2-il)oksi)metil)tetrahidro-2*H*-pirān-3,4,5-triil tribenzoāta (*CAS* RN 1233475-58-5), — 35 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 % (masas) toluēna (*CAS* RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8886	ex 3824 99 92	28	Preparāts, kas satur: — 30 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % (masas) 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetano-1H-benz[f]indēna (*CAS* RN 7158-25-0), — 10 % ((masas)) vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % (masas) 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (*CAS* RN 77-73-6), un — arī, bet ne vienmēr, 10 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % (masas) naftas ogļūdeņražu sveķu (*CAS* RN 68132-00-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Preparāts, kas satur: — 80 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % (masas) 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (*CAS* RN 77-73-6), un — ne vairāk kā 10 % (masas) 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanociklopenta[b]naftalēna (*CAS* RN 7158-25-0) un — 0,5 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % (masas) 2,6-di-terc-butil-p-krezola (*CAS* RN 128-37-0)	0 %	-	31.12.2029
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkanizējoša viela, kas satur: — 78 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % (masas) nešķīstoša sēra (*CAS* RN 9035-99-8), — 18 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 22 % (masas) naftēneļļas (*CAS* RN 64742-52-5), un — ne vairāk kā 0,2 % (masas) metilstirola (CAS RN 98-83-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8828	ex 3906 90 90	71	Akrilnitrilstirolakrilāta kopolimērs granulās, kas satur: — 48 % (masas) stirola, — 22 % (masas) akrilnitrila, — 29 % (masas) butilakrilāta un — 1 % (masas) dihidrodiciklopentadiēnilakrilāta	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8882	ex 3907 29 11	30	Maisījums, kurā ir: — 75 % (masas) vai vairāk polietilēnglikola modificētā butil-2-ciān-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilāta, ar etilēnoksīda ķēdes garumu ne vairāk kā 30 (*CAS* RN 780763-40-8), — ne vairāk kā 25 % (masas) etoksilēta sorbitāna trioleāta (*CAS* RN 9005-70-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoksilēts glicerīns (*CAS* RN 31694-55-0) ar hidroksilskaitli 541 vai vairāk, bet ne vairāk kā 587 (*ASTM* 4274)	0 %	-	31.12.2029
0.8848	ex 3920 30 00	30	Necaurspīdīga slāņa, apdrukāta vai neapdrukāta, biaksiāli orientēta, triecienizturīga polistirola folija ruļļos ar: — biezumu 0,229 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,279 mm, — titāna dioksīda saturu 3 % (masas) vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,5 % (masas), — ļoti hidrofobu, ķīmiski neitrālu un nereaģējošu pārklājumu no vienas puses	0 %	-	31.12.2029
0.8839	ex 3920 62 19	85	Trīsslāņu caurspīdīga plastmasas plēve, kas sastāv no 15 µm fluorēta polimēra (*FCC*) (*EVA*) slāņa, 275 µm polietilēntereftalāta (*PET*) slāņa un 25 µm fluorēta polimēra (*FCC*) slāņa ar: — kopējo biezumu 300 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 330 µm, — stiepes izturību 375 N/cm vai lielāku gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā (*ASTM* D-882), — zemu termisko saraušanos 1 % vai mazāk 150 °C temperatūrā 30 minūtēs, — zemu ūdens tvaika caurlaidību 2,5 g/m²•d vai mazāku un — augstu caursites spriegumu 18 kV vai lielāku, un — daļējas izlādes spriegumu 1500 V (līdzstrāva) vai lielāku (*BG/T* 123542.2-2009), izmantošanai par aizsargslāni fotoelementu moduļu aizmugurē	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8860	ex 7007 19 80	86	Uzstādīšanai gatavs, apaļš, šķirots, rūdīts stikls durvju vākiem veļas mazgāšanas mašīnās ar: — gaismas caurlaidību 34,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 37,8 %, — diametru 477,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 477,8 mm, — biezumu 2,9 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,5 mm, — svaru 1345 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 1445 g, — 3 zonu struktūru, ieskaitot *EuroDeepGray* krāsā apdrukātu zonu (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8858	ex 7019 80 10	30	Vakuuma izolācijas panelis, kas sastāv no gāzes necaurlaidīga alumīnija folijas korpusa, kurš apņem cietu bezgaisa serdeni, ar: — stikla vates pildījumu, — biezumu 5,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 32,4 mm, — garumu 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1835 mm, — platumu 155 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 545 mm, — siltumvadītspēju mazāku par 2,5 mW/mK, — iekšējo spiedienu 0,1 Pa, — apkārtnes temperatūru darbības laikā -50 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 °C	0 %	-	31.12.2029
0.8903	ex 7019 90 00	60	Vakuuma izolācijas panelis, kas sastāv no gāzes necaurlaidīga alumīnija folijas korpusa, kurš apņem cietu bezgaisa serdeni, ar: — stikla šķiedras pildījumu, — biezumu 5,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 32,4 mm, — garumu 195 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1835 mm, — platumu 155 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 545 mm, — siltumvadītspēju mazāku par 2,5 mW/mK, — iekšējo spiedienu 0,1 Pa, — apkārtnes temperatūru darbības laikā -50 °C vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 °C	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industriāla tvaika turbīna: — ar izejas jaudu vairāk nekā 40 MW, bet ne vairāk kā 90 MW, — projektēta spiedienam, kas nepārsniedz 165 bārus, un temperatūrai, kas nepārsniedz 565 °C, — tiešā tvaika pusē aprīkota ar divligzdu vārstiem, ko darbina hidraulisks servomehānisms ar ne vairāk kā 30 bāru spiedienu	0 %	-	31.12.2029
0.8851	ex 8412 21 80	30	Lineāras darbības hidraulisks cilindrs, ko izmanto kravas konteineru pārvietošanas mašīnās: — ar svaru 45 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 57 kg, — ar diametru 119 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 149 mm, — ar garumu 779 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1141 mm, — ar gājienu 450 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 610 mm, — pielāgots darbam ar hidraulisko eļļu pie darba spiediena 22 MPa vai vairāk, bet ne vairāk par 23 MPa, — ar gultni, kam nav nepieciešama tehniskā apkope un eļļošana, vai bez tā	0 %	-	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Lineāras darbības hidraulisks cilindrs, ko izmanto kravas konteineru pārvietošanas mašīnu pacelšanas elementos: — ar svaru 827 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 935 kg, — ar diametru 250 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 330 mm, — ar garumu 3480 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 4115 mm, — ar gājienu 2750 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 3180 mm, — pielāgots darbam ar hidraulisko eļļu pie darba spiediena 23 MPa, — ar gultni, kam nav nepieciešama tehniskā apkope un eļļošana, vai bez tā	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8899	ex 8414 30 89	40	Mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas elektriskais kompresors: — kura jauda lielāka par 0,4 kW, bet ne lielāka kā 10 kW, izmantošanai pozīcijā 8703 40 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8785	ex 8414 90 00	45	Elektriskam kompresoram paredzēta zem spiediena lieta rotora priekšējā plāksne vai vāks: — no *EN AC-46000* alumīnija, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts griežot, — ar cietību 60 vai vairāk pēc *HardnessBrinellWolfram* (*HBW*) skalas (2,5/62,5, saskaņā ar *ISO* 6506), — ar stiepes izturību 240 N/mm2 vai lielāku, — ar augstumu 22 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 26 mm, — ar diametru 128 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 136 mm, — ar svaru 220 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 250 g	0 %	-	31.12.2029
0.8856	ex 8418 99 90	40	Iztvaicētājs, kas ir siltummainis un sastāv no alumīnija caurulēm ar vara elementiem alumīnija radiatoros, ar: — izmēriem 403 x 276 x 70 mm vai lielākiem, bet ne lielākiem kā 464 x 399 x 83 mm, — ar komplekta kopējo svaru 236 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 1010 g, — ar fiksētu sensoru, — ar trokšņa absorbētāju, — ar 2, 5 vai 7 kontroles un elektroenerģijas pieslēguma kontaktiem, kas savienoti ar temperatūras sensora, sildītāja vai drošinātāja tipa kontaktligzdu, izmantošanai apakšpozīcijā 8418 10, 8418 21, 8418 40 klasificēto ražojumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8853	ex 8431 20 00	70	Elements, pie kā piestiprina konteinerus, tukšu 20’ un 40' kravas konteineru pacelšanai: — bez integrētas šasijas, — piemērots mašīnām, kuru kravnesība nepārsniedz 11 000 kg, — paredzēts viena vai divu konteineru pārnešanai vienlaikus, — ar augšējo vai sānu stiprinājumu, — ar uzklātu pretkorozijas slāni, — ar svaru 3200 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 4000 kg, izmantošanai pašgājēju konteineru pārvietošanas mašīnu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8814	ex 8481 80 59	80	Solenoīda vārsts iekšdedzes dzinēja eļļas sūknim, lai regulētu eļļas daudzumu sūknī: — ar kabeļa garumu 550 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 700 mm, un ar elektrisko savienotāju, — ar darba spiedienu, kas nepārsniedz 5,5 bārus, — ar līdzstrāvas darba spriegumu 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 V, — ar vārsta pamata platumu 22 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 27 mm, — ar vārsta garumu 55 mm vai vairāk, bet ne lielāku par 110 mm, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8784	ex 8481 90 00	25	Liets alumīnija korpuss, kas paredzēts elektroniskas droseļvārsta vadības ierīcēm vai izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmām un kam ir šādas īpašības: — ar augstspiedienu liets alumīnijs EN AC-46000, — apstrādāts ar abrazīvo strūklošanu ar metāla daļiņām un apstrādāts mehāniski, — augstums 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 135 mm, — platums 115 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 150 mm, — svars 210 g vai vairāk, bet ne vairāk kā 500 g	0 %	-	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Trumuļa vārpsta griezes momenta pārnešanai, no tērauda (līdz SM45C vārpstas standartam un STS430 gredzena standartam) ar: — garumu 137,8 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 138,2 mm, — ārējo diametru 23 mm vai vairāk, bet ne vairāk 48,025 mm, — svaru 1,0245 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 1,0445 kg, — vārpstas cietību pēc Rokvela C skalas (*HRC*) 40 HRC vai vairāk, bet ne vairāk par 50 *HRC*, — gredzena cietību pēc Rokvela B skalas (*HRB*) 90 HRB vai vairāk, bet ne vairāk par 120 *HRB*, — 37 rievu ārējo rievojumu ar ārējo diametru vismaz 41 mm, bet ne vairāk par 48 mm	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8847	ex 8501 31 00	52	Līdzstrāvas bezsuku elektromotors, kas apstrādāts ar biosaderīgiem materiāliem, piemēram, nerūsējošo tēraudu saskaņā ar specifikāciju 17-4 PH vai 303., 316L., 400. tipa, ar: — trīsfāžu tinumu, — izejas jaudu ne lielāku par 280 W, — garumu ar transmisiju 116,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 117,2 mm, — ārējo diametru 13,86 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 13,92 mm, — elektromotora maksimālo griezes momentu kopā ar reduktoru 246,6 mNm pie 25°C, — elektromotora rotācijas ātrumu tukšgaitā kopā ar reduktoru 9900 apgr./min. pie 24 V un 25°C, — elektromotora masu kopā ar reduktoru 70,5 g vai vairāk, bet ne vairāk par 71,5 g, izturību pret maksimālo temperatūru 140 °C vai vairāk (nedarbojoties), maksimālo gaisa noplūdi starp vārpstu un vārpstas blīvslēgiem 15 Pa/s pie 2 bāru spiediena, — 14 funkcionālajiem kontaktiem barošanas un vadības nolūkiem, — lokanu iespiedshēmu, kuras garums ir 245 mm, bet ne vairāk par 255 mm, ar uzmontētu 8 kontaktu vīrišķo savienotāju, izmantošanai tādu medicīnas ierīču ražošanā, kurām ir rotācijas pa labi un pa kreisi un oscilēšanas funkcija (1)	0 %	p/st	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8855	ex 8501 31 00	54	Bezsuku līdzstrāvas elektromotors ar: — nominālo spriegumu 310 V, — nominālo jaudu 350 W vai lielāku, bet ne lielāku par 368 W, — ieejas jaudu 500 W vai lielāku, bet ne lielāku par 550 W, — izejas jaudu 350 W vai lielāku, bet ne lielāku par 400 W, — ārējo diametru bez balsteņa savienotāja un skriemeļa 143,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 143,8 mm, — nominālo ātrumu 16 300 apgr./min vai lielāku, bet ne lielāku par 16 500 apgr./min, — svaru 2,33 kg vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,40 kg, — skriemeli	0 %	p/st	31.12.2029
0.8844	ex 8501 51 00	25	Pastāvīgā magnēta sinhrons elektromotors ar: — izejas jaudu 550 W, — rotoru ar 8 poliem, ko ģenerē pastāvīgie magnēti, kuri sastāv galvenokārt no neodīma-dzelzs-bora (atbilstīgi *GB/T* 13560 standartam), polietilēna pārsegumā, — elektromotora magnēta vārpstas gala ārējo diametru 10,001 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 10,007 mm, — spailēm, kas atrodas 32,5 mm rādiusā ik pēc 21,8° leņķa, — elektromotora korpusu, kas izgatavots no ADC12 vai AC46000 lieta alumīnija sakausējuma ar alumīnija-silīcija-vara saturu (atbilstīgi *JIS* H5302 vai EN1706 standartam), — pretelektrodzinējspēka konstanti (Ke) 0,03306 V-sec/rad vai lielāku, bet ne lielāku par 0,03654 V-sec/rad, — pretelektrodzinējspēka harmoniku secību – 5. no ne vairāk kā 0,38 % (no pamata) un 7. no ne vairāk kā 0,25 % (no pamata), — bezstrāvas griezes momentu, kas nav lielāks par 13 mNm, — berzes momentu vides temperatūrā, kas nav lielāks par 22 mNm, — maksimālo elektromotora darbības temperatūru ne vairāk par 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8845	ex 8501 51 00	35	Pastāvīgā magnēta sinhrons elektromotors ar: — izejas jaudu 600 W, — rotoru ar 8 poliem, ko ģenerē pastāvīgie magnēti, kuri sastāv galvenokārt no neodīma-dzelzs-bora un disprozija, alumīnija pārsegumā, — elektromotora magnēta vārpstas gala ārējo diametru 10,001 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 10,007 mm, — spailēm, kas atrodas 59,2 mm diametrā ik pēc 30,0° leņķa, — korpusu, izgatavotu no elektrogalvanizēta tērauda (G3313 marka atbilstīgi *JIS* standartam, *SECE*), kas iegūts dziļvilkšanas štancēšanas procesā, — diametru 88,600 mm vai mazāku, bet ne mazāku par 88,546 mm elektromotora un sistēmas montāžas vietā, — pretelektrodzinējspēka konstanti (Ke) 0,03277 V-sec/rad vai lielāku, bet ne lielāku par 0,03623 V-sec/rad, — pretelektrodzinējspēka harmoniku secību – 5. no ne vairāk kā 0,35 % (no pamata) un 7. no ne vairāk kā 0,30 % (no pamata), — bezstrāvas griezes momentu, kas nav lielāks par 12 mNm, — berzes momentu vides temperatūrā, kas nav lielāks par 23 mNm, — maksimālo elektromotora darbības temperatūru ne vairāk par 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8902	ex 8501 52 20	70	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes magnēta sinhrons maiņstrāvas bezsuku elektromotors ar: — norādīto ātrumu, kas nepārsniedz 7000 apgr./min., — jaudu 750 W vai lielāku, bet ne lielāku par 1,8 kW (pie 12 V), — atloka diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm, — maksimālo garumu, kas nepārsniedz 335 mm, mērot no vārpstas sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu, kas nepārsniedz 265 mm, mērot no atloka līdz ārējam galam, — tērauda loksnes vai štancēta alumīnija pamata korpusu, kas sastāv ne vairāk kā no divām daļām, ieskaitot elektriskos komponentus un atloku ar divām vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 atverēm, ar blīvējuma starpliku vai bez tās (grope ar gredzenveida blīvējošu starpliku un aizsargājošu smērvielas vai šķidruma blīvējuma saskarni), — statoru ar viena T-zoba konstrukciju un vienas spoles tinumu ar 9/6 vai 12/10, vai 12/8 topoloģiju un virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja kontrolieri vai bez tā, — ar skriemeli vai sajūgu vai bez tiem, — ar rotora pozīcijas sensoru vai bez tā	0 %	p/st	30.06.2030

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8846	ex 8501 52 20	80	Pastāvīgā magnēta sinhrons elektromotors ar: — izejas jaudu 850 W, — rotoru ar 8 poliem, ko ģenerē pastāvīgie magnēti, kuri sastāv galvenokārt no neodīma-dzelzs-bora (atbilstīgi *GB/T* 13560 standartam), polietilēna pārsegumā, — elektromotora magnēta vārpstas gala ārējo diametru 10,001 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 10,007 mm, — spailēm, kas atrodas 26,2 mm rādiusā ik pēc 30,0° leņķa, — korpusu, kas izgatavots no ADC12 vai AC46000 lieta alumīnija sakausējuma ar alumīnija-silīcija-vara saturu (atbilstīgi *JIS* H5302 vai *EN*1706 standartam) un anodētu pārklājumu (atbilstīgi *ASTM* B580 tipa E standartam), — pretelektrodzinējspēka konstanti (Ke) 0,04009 V-sec/rad vai lielāku, bet ne lielāku par 0,04431 V-sec/rad, — pretelektrodzinējspēka harmoniku secību – 5. no ne vairāk kā 0,36 % (no pamata) un 7. no ne vairāk kā 0,24 % (no pamata), — bezstrāvas griezes momentu, kas nav lielāks par 20 mNm, — berzes momentu, kas nav lielāks par 26,5 mNm, vides temperatūrā — maksimālo elektromotora darbības temperatūru ne vairāk par 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.8841	ex 8537 10 91	75	Iespiedshēmas plate, kas aprīkota ar mikrokontrolleri darbības un/vai kontroles nolūkos, — ar vai bez darbības komponentiem, signāla komponentiem un displeja, — darba spriegumiem 5 V (līdzstrāva) vai vairāk, bet ne vairāk kā 12 V (līdzstrāva), vai 220 V (maiņstrāva), bet ne vairāk kā 400 V (maiņstrāva), izmantošanai apakšpozīcijās 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 minēto mājsaimniecības ierīču ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8849	ex 8544 30 00	20	Mehāniskā transportlīdzekļa *EPS* (elektriskā stūres pastiprinātāja) sistēmas izolēts elektrisks daudzdzīslu kabelis: — ar garumu 170 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 301 mm, — ar ārējo diametru 4,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 mm, — ar darba temperatūru -40 °C vai augstāku, bet ne augstāku par + 125 °C, — ar šķērssaistīta polietilēna (*XLPE*) vai termoplastiskā poliestera elastomēra (*TPE-E*) vadu izolācijas materiālu, — ar darba spriegumu 5 V, — ar savienotājiem abos galos, — ar zelta vai alvas pārklājumu vai bez tā	0 %	-	31.12.2029
0.8859	ex 8544 42 90	55	Vadu instalācija signālu un/vai elektroenerģijas pārvadei, — ar 26-PIN vai 28-PIN vada un plates kontaktiem, izmantojot appresēšanas tehnoloģiju, — ko kopā satur gumijas, vinila vai elektroizolācijas lenta vai kabeļkanāls, vai izstieptas auklas pinums, vai to kombinācija, barošanas avota savienošanai ar galveno iespiedshēmas plates bloku (*PBA*) un ledusskapja vai veļas mazgāšanas mašīnas elektriskajām sastāvdaļām (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8820	ex 8708 40 20	25	Pārnesumkārbas mezgls, kas sastāv no: — divu satelītzobratu tipa planetārā pārnesumu pārslēgšanas mehānisma, — sporta sekvenciālās "*shiftmatic*" sistēmas ar 7 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 pārnesumiem, — ar platumu 280 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 470 mm, — ar augstumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 595 mm, — ar garumu 410 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 690 mm, — svaru ir 70 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 110 kg, izmantošanai apakšpozīcijā 8703 22 un 8703 23 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8819	ex 8708 40 50	25	Pārnesumkārbas mezgls, kurā ir 3 citas vārpstas, ar rotējošu pārslēdzēju pozīcijas pārslēgšanai, un kas sastāv no: — lieta alumīnija korpusa, — diferenciāļa, — 2 elektriskām mašīnām un pārnesumiem, — ar platumu 280 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 470 mm, — ar augstumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 595 mm, — ar garumu 410 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 690 mm, izmantošanai apakšpozīcijā 8703 40 un 8703 60 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8812	ex 8708 91 35	40	Radiatori: — ar aizsardzību pret koroziju, — spiedienam līdz 150 PSI (1034 kPa), — ar atsevišķām nomaināmām dzesēšanas caurulēm no misiņa vai vara izmantošanai dzinēja un gaisa dzesēšanas ražošanā, kas sver 265 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 599 kg (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8775	ex 8708 94 99	10	Stūres vārpstas zobrats, kas izgatavots no auksti velmēta oglekļa tērauda (atbilstīgi *ASTM* A1008), iekausēts plastmasā un uzpresēts uz stūres vārpstas, ar: — ārējo diametru 81,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 82,55 mm, — iekšējo diametru 25,9 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 25,97 mm, — augstumu iekšējā diametra mazākajā pusē 11,63 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 12,13 mm, — augstumu iekšējā diametra lielākajā pusē 3,25 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 3,5 mm, — kopējo augstumu 11,63 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 19,5 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8777	ex 8708 94 99	20	Stūres starpvārpsta, kas ir stūres statņa daļa, ar: — stingumu vērpē 25 Nm/grāds vai vairāk, — dobu vīrišķo vārpstu no metinātas oglekļa tērauda caurules (20. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam), — dobu sievišķo vārpstu no metinātas oglekļa tērauda caurules (20. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam), — diviem krusteņu šarnīriem, kas izgatavoti no leģētā hroma tērauda (20CrMnTiH marka atbilstīgi *GB/T* 5216 standartam), — garumu nominālā teleskopiskā pozīcijā 396 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 467 mm, — savienojumiem abos galos ar iekšējo sazobi, — diviem kardāna savienojumiem abās pusēs, — teleskopiskas vārpstas funkciju 74 mm vai lielākā diapazonā, bet ne lielākā par 115 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8778	ex 8708 94 99	30	Apakšējā palīgvārpsta kā daļa no stūres statņa, kas izgatavota no oglekļa tērauda (45. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam vai S45C marka atbilstīgi *JIS* G4051 standartam) ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 325 Nm vai lielāku un nosacītās tecēšanas robežas pēc Džonsona (*J.A.E.L*) vērtībām 275 Nm vai lielākām, — garumu 66,39 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 88,64 mm, — ārējo diametru 27,47 mm vai vairāk, bet ne vairāk 28,38 mm, — iekšējās atveres diametru 6,50 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 6,58 mm, — 26 rievu ārējo rievojumu ar ārējo diametru vismaz 21,18 mm, bet ne vairāk par 21,44 mm — rievojumu uz daļas no ārējās virsmas ar ārējo diametru vismaz 26,0 mm, bet ne vairāk par 26,1 mm, — un ar vai bez 24 rievu ārējā rievojuma ar ārējo diametru vismaz 24,75 mm, bet ne vairāk par 25 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Augšējā palīgvārpsta kā daļa no stūres statņa, kas izgatavota no oglekļa tērauda (45. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam) ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 325 Nm vai lielāku un nosacītās tecēšanas robežas pēc Džonsona (*J.A.E.L*) vērtībām 275 Nm vai lielākām, — garumu 165,3 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 204,2 mm, — ārējo diametru 22,87 mm vai vairāk, bet ne vairāk 22,92 mm, — iekšējā dobuma diametru 6,50 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 6,58 mm, — ārējo rievojumu, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8780	ex 8708 94 99	50	Apakšējā vārpsta kā stūres statņa daļa, kas izgatavota no alumīnija sakausējuma (6105. marka atbilstīgi *ASTM* B221M standartam), pēc rūdīšanas dzesēta ar gaisu un atlaidināta, ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 260 Nm vai vairāk, — garumu 296,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 297,8 mm, — 18 rievu ārējo rievojumu visā vārpstas garumā ar ārējo diametru 28,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 29 mm, — 18 rievu iekšējo rievojumu ar iekšējo diametru 19,7 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 20 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Vērpstienis kā stūres statņa daļa, izgatavots no leģēta oglekļa tērauda (modificētā ķīmiskā sastāva 5160H marka atbilstīgi *SAE* J1268 standartam, oglekļa saturs 0,53 vai vairāk, bet ne vairāk par 0,56), ar: — vārpstas stingrumu vērpē 2,5 Nm/grāds vai lielāku, bet ne lielāku kā 2,7 Nm/grāds, — garumu 107,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 108,25 mm, — ārējo diametru 6,38 mm vai vairāk, bet ne vairāk 6,42 mm, — diviem 18 rievu ārējiem rievojumiem abos vārpstas galos ar ārējo diametru 6,70 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,85 mm, kā saskarni savienošanai ar attiecīgajām ieejas un izejas vārpstām, — visu virsmu notīrītu ar skrotīm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8781	ex 8708 94 99	70	Doba stūres vārpsta kā daļa no stūres statņa, kas izgatavota no metinātas oglekļa tērauda caurules (E235 + C atbilstīgi *EN* 10305/2 standartam vai 20. marka atbilstīgi *GB/T* 699 standartam) ar: — maksimālo vērpes izturības slodzi 300 Nm vai lielāku un nosacītās tecēšanas robežas pēc Džonsona (*J.A.E.L*) vērtībām 275 Nm vai lielākām, — garumu 245,48 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 287,5 mm, — ārējo diametru 23,95 mm vai vairāk, bet ne vairāk 32,25 mm, — saskarni stūres rata pievienošanai vai nu 40 rievu ārējā rievojuma formā ar ārējo diametru 17,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 17,5 mm un iekšējo vītni M12x1,75–6H, vai ārējā sešstūra formā ar īso diagonāli 15,05 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 15,35 mm un iekšējo vītni M10x1,5–6H, — saskarni vai nu 10 rievu iekšējā rievojuma formā ar garumu 98,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 160 mm, ar iekšējo diametru 16,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,4 mm, vai 48 rievu iekšējā rievojuma formā ar garumu 151 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 160 mm, ar iekšējo diametru 23,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23,3 mm, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8771	ex 8708 99 97	43	Ārējais stiepnis ar korpusu, kas izgatavots no *AISI* 4137 (*SCM*435) tērauda vai *EN*10083/2- C45R + N tērauda vai *JIS* G4053-*SCM*435 mazleģēta tērauda, ar: — sfērisko lodveida pirkstu, kas izgatavots no *EN* 10263/4–41CrS4 *Q* + *T* tērauda vai *AISI* 4137 (*SCM*435) tērauda vai *EN*10083/3–42CrMoS4Q + T tērauda, vai *JIS* G4053-*SCM*435 mazleģēta tērauda, — pirksta polioksimetilēna plastmasas ieliktni, — attālumu starp vītņotās atveres galu un sfēriskā lodveida pirksta centru 124 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 194 mm, — sfēriskā pirksta diametru 21,98 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 22 mm, — vītņotās atveres dziļumu 40,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 52 mm, ar izmēru M14x1,5, — segplāksni, — aizsargapvalku un fiksācijas gredzenu, — smērvielu, izmantošanai transportlīdzekļa stūres iekārtas ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2029

(1) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013.”.

PIELIKUMS […]