**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni**

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 772/2005 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 maggio 2005**

**relativo alle specifiche per la copertura delle caratteristiche e alla definizione del formato tecnico per la produzione delle statistiche comunitarie annuali sull'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(GU L 128 del 21.5.2005, pag. 51)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 | L 362 | 1 | 20.12.2006 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 772/2005 DELLA COMMISSIONE

**del 20 maggio 2005**

**relativo alle specifiche per la copertura delle caratteristiche e alla definizione del formato tecnico per la produzione delle statistiche comunitarie annuali sull'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 ([1]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 48/2004 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie annuali sull'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

(2) A norma della lettera a) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 48/2004 sono necessarie misure di attuazione per specificare la copertura delle caratteristiche richieste.

(3) A norma della lettera b) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 48/2004 sono necessarie misure di attuazione per definire il formato tecnico di trasmissione delle statistiche comunitarie annuali sull'acciaio.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'allegato I del presente regolamento contiene le specifiche per la copertura delle caratteristiche.

2. In tali specifiche i riferimenti ai conti delle società utilizzano, ai fini della presentazione rispettivamente dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, i titoli di cui agli articoli 9 e 23 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio ([2]).

*Articolo 2*

L'allegato II del presente regolamento specifica il formato tecnico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 48/2004.

*Articolo 3*

Gli Stati membri applicano le specifiche e adottano il formato tecnico in parola con riguardo all'anno di riferimento 2003 e agli anni successivi.

([1]) GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.
([2]) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

▼B

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO I*

**COPERTURA DELLE CARATTERISTICHE**

1. STATISTICHE ANNUALI SUL BILANCIO DEI ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA

***Osservazioni preliminari***

Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali informazioni presso tutti gli stabilimenti la cui attività di produzione di ferro, acciaio o altri prodotti è classificata nel gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1 e che consumano e/o producono rottame. Per il 2003, primo anno di riferimento, la Commissione accetta che la popolazione coperta sia quella esercitante le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1. Un questionario distinto va compilato per ciascuno stabilimento anche nel caso di una società con più stabilimenti. Se lo stabilimento dispone di una fonderia di acciaio localmente integrata, questa va considerata come parte integrante dello stabilimento. Per stabilimenti localmente integrati si intendono quelli con la stessa ubicazione e gestiti dallo stesso management. Il questionario si applica anche ai laminatoi che rilaminano prodotti usati non considerati abitualmente rottame. Gli stabilimenti siderurgici che non dispongono di risorse proprie e che ricorrono pertanto ad acquisti all'esterno sono tenuti a compilare il questionario al pari dei produttori. Non esercitando le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1, le fonderie di ghisa, localmente integrate o meno, e le fonderie di acciaio non integrate sono escluse.

Si considerano rottame:

— gli scarti di ghisa o di acciaio ottenuti in un momento qualsiasi del processo di produzione o di trasformazione della ghisa o dell'acciaio o i frammenti recuperati da vecchi articoli di ghisa o acciaio adatti per la rifusione (incluso il rottame acquistato, ma esclusi i getti bruciati o attaccati dagli acidi),

— gli scarti ed altri recuperi di colata dell'acciaio (diretti o in sorgente), imbuti di colata, colonne e radici di colata, ecc., nonché i lingotti scartati e difettosi non compresi nella produzione,

— i fondi di siviera (esclusi i recuperi dalla colata in sabbia).

Non sono invece da includere nel rottame i recuperi contenenti ferro contaminati in larga misura con materiali non metallici e che si ottengono durante la fusione o i trattamenti termici o meccanici, quali per esempio:

— canali di colata degli altiforni,

— canali di colata, spruzzi e altri scarti della colata della ghisa, recuperi dalle fosse di colata,

— scorie di acciaieria,

— scaglie dei forni di riscaldo, di laminazione e di fucinatura,

— proiezioni di convertitori,

— loppa di ciminiera e loppe di becco, fondi di siviera e recuperi di colata ottenuti dalla colata in sabbia.

***Specifiche***

*Codice:* **1010**

*Titolo:* **Giacenze al primo giorno dell'anno**

Vanno indicate le giacenze esistenti nell'intero stabilimento, incluse le attività localmente integrate (ivi comprese le fonderie di acciaio), ad eccezione delle giacenze nelle fonderie di ghisa.

*Codice:* **1020**

*Titolo:* **Recuperi interni dello stabilimento**

Sono inclusi:

— i canali e gli altri recuperi di colata di acciaierie e fonderie di acciaio integrate: imbuti di colata e materozze dei getti di acciaio; sono inclusi i lingotti difettosi e scartati non calcolati nella produzione,

▼B

— i recuperi di trattamento che derivano dalla fabbricazione di semilavorati e di prodotti laminati anche per conto terzi, i recuperi di lingotti e anche i lingotti difettosi e i getti di acciaio difettosi di cui si sia constatata la difettosità dopo che hanno lasciato l'impianto metallurgico o la fonderia, cioè dopo che sono stati compresi nella produzione di acciaio grezzo o fuso; è compreso il rottame proveniente da fonderie di acciaio localmente integrate, fucine, stabilimenti di produzione di tubi e impianti di trafilatura, di laminazione a freddo o di costruzioni metalliche e altri impianti di trasformazione dell'acciaio, ad eccezione delle fonderie di ghisa (si veda la precedente nota 1); non vanno considerati come recuperi nuovi di laminatoio gli scarti che devono essere rilaminati nei propri laminatoi,

— il rottame di ghisa e acciaio proveniente dalla riparazione, dalla demolizione e dalla rottamazione di vecchie attrezzature, macchine e utensili (ad esempio, vecchie lingottiere).

*Codice:* **1030**

*Titolo:* **Arrivi (1031 + 1032 + 1033)**

Il rottame ottenuto tramite un commerciante che agisce da intermediario è opportunamente attribuito alle fonti contrassegnate dai codici 1031, 1032 e 1033.

Il rottame di navi proveniente da cantieri di demolizione della Comunità deve essere considerato rottame nazionale o comunitario.

*Codice:* **1031**

*Titolo:* **Arrivi dal mercato nazionale**

Arrivi di rottame in provenienza da altri stabilimenti o divisioni appartenenti alla stessa società e situati nello stesso paese, inclusi altiforni, acciaierie, laminatoi e fonderie di ghisa (comprese le fonderie di ghisa integrate). Sono inclusi gli arrivi di rottame in provenienza da stabilimenti di altre società siderurgiche e da stabilimenti diversi da quelli di produzione o di trasformazione dell'acciaio, ad esempio da miniere.

Sono inclusi altresì gli arrivi di rottame acquistato sul mercato nazionale direttamente da società non siderurgiche, quali fonderie di acciaio o di ghisa, stabilimenti di produzione di tubi, fucine, imprese di costruzione ed estrattive, cantieri navali, società ferroviarie, industrie meccaniche, industrie di fabbricazioni metalliche, ecc.

*Codice:* **1032**

*Titolo:* **Arrivi da altri Stati membri della Comunità**

Arrivi di rottame dagli altri paesi della Comunità.

*Codice:* **1033**

*Titolo:* **Arrivi da paesi terzi**

Arrivi di rottame dai paesi extracomunitari (o terzi).

*Codice:* **1040**

*Titolo:* **Totale delle disponibilità (1010 + 1020 + 1030)**

Totale delle giacenze al primo giorno dell'anno, dei recuperi interni dello stabilimento e degli arrivi.

*Codice:* **1050**

*Titolo:* **Consumo totale**

Il consumo totale rappresenta il complesso del rottame consumato per la produzione di ghisa negli altiforni, nei forni elettrici da ghisa e negli impianti di agglomerazione, nonché il totale del rottame consumato per la produzione complessiva di acciaio grezzo, inclusa la fabbricazione di ghisa greggia mediante ricarburazione dell'acciaio e la produzione di fonderie di acciaio localmente integrate.

*Codice:* **1051**

*Titolo:* **- di cui forni elettrici**

Consumo di rottame per la produzione di acciaio nei forni elettrici.

*Codice:* **1052**

▼B

*Titolo:* **- di cui rottami inossidabili**

Consumo di rottami inossidabili contenenti il 10,5 % o più di cromo e non più dell'1,2 % di carbonio, con o senza altri elementi di lega.

*Codice:* **1060**

*Titolo:* **Consegne**

Complesso delle consegne di rottame, anche a tutte le fonderie, comprese quelle localmente integrate.

*Codice:* **1070**

*Titolo:* **Giacenze all'ultimo giorno dell'anno (1040 - 1050 - 1060)**

Vanno indicate le giacenze esistenti nell'intero stabilimento, incluse le attività localmente integrate (ivi comprese le fonderie di acciaio), ad eccezione delle giacenze nelle fonderie di ghisa.

2. CONSUMO DI COMBUSTIBILI E DI ENERGIA E BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

***Osservazioni preliminari sui tipi di impianto***

Gli impianti di preparazione della carica includono gli impianti di agglomerazione.

Per quanto riguarda gli altiforni e i forni elettrici da ghisa, va preso in considerazione soltanto il consumo di combustibile direttamente caricato o utilizzato nei forni in sostituzione del coke, ossia escluso il consumo in preriscaldatori, ventilatori e altre attrezzature accessorie degli altiforni (da registrare alla voce «altri impianti»).

Le acciaierie includono le officine di fusione e la colata continua.

Le centrali elettriche comprendono il consumo di combustibili e di energia per la produzione di tutta l'energia elettrica negli stabilimenti o nelle centrali elettriche comuni a più stabilimenti. Si veda anche la nota 2.

Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali informazioni presso tutti gli stabilimenti siderurgici esercitanti le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1, compresi gli impianti di rilaminazione e le centrali elettriche dell'industria siderurgica comuni a più stabilimenti e società. Ai fini delle presenti statistiche tali centrali elettriche sono da considerarsi come stabilimenti siderurgici esercitanti le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1.

**Centrali elettriche dell'industria siderurgica comuni**

Le centrali elettriche comuni a più stabilimenti o società siderurgiche sono da considerarsi come un'entità.

Tali centrali sono tenute a partecipare direttamente all'indagine. Al fine di evitare doppie registrazioni, gli stabilimenti che si avvalgono della produzione di tali centrali non devono includere i relativi dati nelle loro risposte.

Gli stabilimenti siderurgici devono tuttavia indicare nelle loro risorse gli arrivi di energia elettrica in provenienza dalle centrali elettriche comuni quale totale (codice 3102) tra gli arrivi dall'esterno.

Sono escluse le centrali elettriche connesse ad altre industrie, quali ad esempio l'industria carboniera.

**Impianti di produzione mista di energia elettrica e di vapore**

Gli impianti misti sono da considerarsi in parte come centrali elettriche. Il consumo di combustibili dovrebbe includere soltanto quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica, escludendo pertanto i quantitativi di combustibile attribuibili alla fornitura di calore.

**Consumo di energia**

Nella parte A sono da registrare i consumi di combustibili e di energia negli stabilimenti siderurgici e nei loro impianti ausiliari, ad eccezione delle cokerie (altiforni, impianti d'agglomerazione, fonderie di acciaio localmente integrate, laminatoi, ecc.).

Vanno inclusi tutti i consumi degli impianti ausiliari (ad esempio, centrali elettriche e impianti per la produzione di vapore) anche se non servono unicamente stabilimenti siderurgici.

▼B

Vanno escluse le officine integrate con gli stabilimenti siderurgici le cui attività non rientrano tra quelle del gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1.

**Parte A — Statistiche annuali sul consumo di combustibili e di energia per tipo di impianto**

*Codice:* **2010**

*Titolo:* **Combustibili solidi (2011 + 2012)**

I combustibili solidi vanno registrati in funzione del loro stato all'arrivo.

*Codice:* **2011**

*Titolo:* **Coke**

Compresi coke, semi-coke, coke di petrolio e polvere di coke.

*Codice:* **2012**

*Titolo:* **Altri combustibili solidi**

Compresi carbon fossile e agglomerati, lignite e mattonelle.

*Codice:* **2020**

*Titolo:* **Combustibili liquidi**

Sono inclusi i consumi di tutti i combustibili liquidi negli stabilimenti siderurgici, nei loro impianti ausiliari e nelle centrali elettriche, ad eccezione delle cokerie.

*Codice:* **2030**

*Titolo:* **Gas (2031 + 2032 + 2033 + 2034)**

Vanno registrati i consumi netti, escluse le perdite ed escluso il gas bruciato.

I consumi di gas vanno registrati in gigajoule (1 gigajoule = $10^9$ joule = 1 gigacalorie/4,186) sulla base del potere calorifico inferiore per ciascun gas (per gas secco a $0^o$ e 760 mm/Hg).

*Codice:* **2040**

*Titolo:* **Forniture di gas di altoforno all'esterno**

Totale delle forniture di gas di altoforno all'esterno: al pubblico, a cokerie siderurgiche integrate, ad altri stabilimenti siderurgici e ad altri clienti.

*Codice:* **2050**

*Titolo:* **Forniture di gas di convertitore all'esterno**

Totale delle forniture di gas di convertitore all'esterno al pubblico, a cokerie siderurgiche integrate, ad altri stabilimenti siderurgici e ad altri clienti.

**Parte B — Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica**

***Specifiche***

*Codice:* **3100**

*Titolo:* **Risorse (3101 + 3102)**

Si vedano le specifiche per i codici 3101 e 3102.

*Codice:* **3101**

*Titolo:* **Produzione lorda**

Produzione lorda corrispondente al totale dei consumi nelle centrali elettriche come specificato nella parte A per le centrali elettriche.

*Codice:* **3102**

*Titolo:* **Arrivi dall'esterno**

▼B

Per esterno si intendono le reti pubbliche, gli altri paesi, gli stabilimenti siderurgici (incluse le centrali elettriche comuni), le cokerie, i reparti localmente integrati, ecc.

*Codice:* **3200**

*Titolo:* **Utilizzo (3210 + 3220 + 3230)**

Il totale della riga 3200 deve corrispondere a quello della riga 3100.

*Codice:* **3210**

*Titolo:* **Consumo per tipo di impianto (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)**

Consumo totale per i tipi di impianto di cui alle righe 3211 + 3212+ 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217.

*Codice:* **3217**

*Titolo:* **Altri impianti**

Altri tipi di impianto come specificato nella parte A.

*Codice:* **3220**

*Titolo:* **Consegne all'esterno**

Cfr. il codice 3102.

*Codice:* **3230**

*Titolo:* **Perdite**

Sono comprese tutte le perdite di energia elettrica.

3. INDAGINE SUGLI INVESTIMENTI NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA (SPESE E CAPACITÀ)

**Parte A — Statistiche annuali sulle spese**

***Osservazioni preliminari***

Un questionario distinto va compilato per ciascuno stabilimento anche nel caso di una società con più stabilimenti.

Le spese di investimento corrispondono agli investimenti in beni materiali durante il periodo di riferimento. Sono compresi tutti i beni di investimento materiali, nuovi e usati, acquistati da terzi o prodotti per uso proprio (produzione di beni di investimento materiali), con una durata d'utilizzazione superiore a un anno, compresi i beni materiali non prodotti, come i terreni. La soglia della durata d'utilizzazione di un bene, a partire dalla quale esso può essere iscritto nelle immobilizzazioni, può essere aumentata qualora la prassi contabile della società preveda una durata d'utilizzazione superiore all'anno.

Tutti gli investimenti sono valutati comprensivi (ossia al lordo) delle rettifiche di valore e al lordo della detrazione delle cessioni. I beni acquistati sono valutati al prezzo di acquisto, ossia comprese spese di trasporto e di installazione, diritti, imposte e altri costi di trasferimento della proprietà. I beni materiali di produzione propria sono valutati al costo di produzione. I beni acquistati nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni) sono esclusi. Gli acquisti di piccoli utensili non considerati immobilizzazioni sono inclusi nelle spese correnti.

Sono comprese tutte le aggiunte, le modifiche, le migliorie e le riparazioni che prolungano la durata d'utilizzazione normale o aumentano la capacità produttiva dei beni di investimento.

Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria, nonché il costo e le spese correnti relative ai beni di investimento utilizzati nel quadro di contratti di locazione o di leasing.

Per quanto riguarda la registrazione degli investimenti per i quali la fatturazione, la consegna, il pagamento e il primo utilizzo del bene possono aver luogo in periodi di riferimento differenti, si propone il seguente metodo.

▼B

— Gli investimenti sono contabilizzati quando la proprietà dei beni in questione è trasferita all'unità che intende utilizzarli. La produzione di beni di investimento per uso proprio è contabilizzata al momento della produzione. Quanto alla registrazione degli investimenti effettuati in momenti distinti individuabili, ogni investimento parziale deve figurare nel periodo di riferimento in cui è stato effettuato.

Nella pratica questo non è sempre possibile e, in funzione delle convenzioni contabili delle società, dovranno essere utilizzate le seguenti approssimazioni:

— gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui ha luogo la consegna,

— gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui essi entrano nel processo di produzione,

— gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui sono fatturati,

— gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui viene effettuato il loro pagamento,

— gli investimenti non figurano in quanto tali nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore di tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.

I beni materiali sono elencati nei conti delle società sotto la voce «Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali».

***Specifiche per tipo di impianto***

*Codice:* **4010**

*Titolo:* **Cokerie**

Tra di esse figurano:

— forni, incluse le batterie di forni da coke con le attrezzature ausiliarie quali cariche, macchine per sfornare il coke, frantoi, ecc., nonché carri di spegnimento e torri di spegnimento,

— impianti ausiliari.

*Nota* — In ciascuna voce sono compresi l'impianto, nonché gli edifici e le attrezzature ausiliarie.

*Codice:* **4020**

*Titolo:* **Impianti di preparazione della carica**

Compresi impianti per la preparazione del minerale di ferro e della carica.

*Codice:* **4030**

*Titolo:* **Impianti a ghisa e ferro-leghe (compresi altiforni)**

Compresi forni elettrici per la ghisa, bassiforni, altri impianti a monte della fusione, ecc.

*Codice:* **4040**

*Titolo:* **Acciaierie**

Il processo AOD, i trattamenti sotto vuoto, i trattamenti in siviera, ecc. sono considerati come trattamenti successivi al processo finale; la pertinente spesa di investimento (come tutta la produzione) deve essere inclusa nella categoria relativa all'opportuno processo finale.

Se lo stabilimento include (o includerà) un'acciaieria e un mescolatore, la spesa relativa al mescolatore va inclusa con la corrispondente acciaieria. Se lo stabilimento non dispone di un'acciaieria, la relativa spesa va inclusa nella spesa concernente gli altiforni.

*Codice:* **4041**

▼B

*Titolo:* **di cui acciaierie elettriche**

Compreso il processo FEA per la produzione di acciaio grezzo mediante forno elettrico (ad arco o a induzione).

*Codice:* **4050**

*Titolo:* **Colate continue**

Bramme, blumi, billette, grezzo per profilati e semilavorati per tubi da colata continua, escluse le spuntature di testa e di coda.

*Codice:* **4060**

*Titolo:* **Laminatoi (4061 + 4062 + 4063 + 4064)**

Per ciascun tipo di laminatoio va tenuto conto non soltanto della spesa relativa al laminatoio stesso, ma anche delle spese concernenti gli impianti a monte (ad esempio, forni di riscaldo) e a valle (ad esempio, piani di raffreddamento, cesoie). Nella voce «Altri impianti» (codice 4070) sono incluse le spese relative a tutti gli impianti che non rientrano in una categoria specifica di laminatoi, escluse le installazioni di rivestimento (stagnatura, zincatura, ecc.) da indicare alla voce 4064.

Le spese per i laminatoi «skin pass» vanno indicate alla voce 4063 (Treni a bande larghe fredde).

*Codice:* **4061**

*Titolo:* **Prodotti piatti**

Sono registrate in tale voce le spese per i laminatoi a caldo per prodotti piatti.

*Codice:* **4062**

*Titolo:* **Prodotti lunghi**

Sono registrate in tale voce le spese per i laminatoi a caldo per prodotti lunghi.

*Codice:* **4063**

*Titolo:* **Treni a bande larghe fredde**

Sono registrate in tale voce le spese per i laminatoi, continui o meno, a freddo per nastri larghi.

*Codice:* **4064**

*Titolo:* **Installazioni di rivestimento**

Sono registrate in tale voce le spese per le installazioni di rivestimento (linee di rivestimento).

*Codice:* **4070**

*Titolo:* **Altri impianti**

Tale voce comprende:

— tutti gli impianti centrali e le reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, vapore, aria e ossigeno,

— le attrezzature di trasporto, le officine meccaniche, i laboratori e gli altri impianti che costituiscono parte dell'intero stabilimento, ma che non possono essere classificati in un particolare settore,

— i laminatoi blooming, i laminatoi per bramme e i treni a billette quando tali semilavorati non sono da colata continua e non sono registrati alla voce 4050.

*Codice:* **4200**

*Titolo:* **di cui utilizzati per la lotta contro l'inquinamento**

Spese in conto capitale per metodi, tecnologie, processi o attrezzature per la lotta contro l'inquinamento, destinati a raccogliere e ad abbattere gli inquinanti (ad esempio, emissioni nell'atmosfera, acque reflue o rifiuti solidi) dopo la loro creazione, a limitare la diffusione dell'inquinamento e a misurarne il livello e a trattare

▼B

ed eliminare gli agenti inquinanti generati dall'attività corrente dell'impresa.

La voce corrisponde al totale delle spese nei settori ambientali della protezione dell'aria e del clima, della gestione delle acque reflue, della gestione dei rifiuti e delle altre attività di tutela ambientale. Le altre attività di tutela ambientale riguardano protezione e bonifica del suolo, delle acque sotterranee e di superficie, abbattimento dei rumori e delle vibrazioni, protezione della biodiversità e del paesaggio, protezione contro le radiazioni, ricerca e sviluppo, gestione generale dell'ambiente, istruzione, formazione e informazione, attività comportanti spese indivisibili e attività non classificate altrove.

Sono inclusi:

— investimenti in componenti distinti e individuabili che si aggiungono alle attrezzature esistenti, utilizzati alla fine o totalmente al di fuori della catena di produzione (impianti a valle),

— investimenti in attrezzature (ad esempio, filtri o metodi di pulizia distinti) che riducono od estraggono gli agenti inquinanti all'interno della catena di produzione allorché l'eliminazione di tali attrezzature complementari non avrebbe incidenza, in generale, sul funzionamento della catena di produzione.

L'obiettivo o funzione principale di tali spese in conto capitale è la tutela ambientale, e l'importo complessivo di tali spese va dichiarato.

Le spese vanno dichiarate al lordo di qualsiasi compensazione di costo derivante dalla generazione e dalla vendita di sottoprodotti commercializzabili, da risparmi realizzati o da sovvenzioni ricevute.

Gli acquisti di beni sono valutati al prezzo di acquisto, escluse l'IVA detraibile e le altre imposte direttamente collegate al fatturato detraibili.

Sono escluse:

— azioni e attività aventi effetti positivi per l'ambiente che sarebbero state intraprese indipendentemente dalle considerazioni in materia di tutela ambientale, incluse misure miranti principalmente a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la sicurezza della produzione,

— misure tendenti a ridurre l'inquinamento: i prodotti vengono utilizzati o rottamati (adeguamento ecologico dei prodotti), a meno che la politica e la regolamentazione in materia ambientale estendano la responsabilità giuridica del produttore rendendolo anche responsabile dell'inquinamento causato dall'utilizzazione dei prodotti o dal trattamento dei prodotti rottamati,

— attività relative all'utilizzazione e al risparmio delle risorse (ad esempio, approvvigionamento idrico o risparmio energetico o di materie prime), a meno che l'obiettivo primario sia la tutela ambientale, ad esempio quando le attività mirano ad attuare la politica nazionale o internazionale in materia ambientale e non sono intraprese per realizzare risparmi.

**Parte B — Statistiche annuali sulla capacità**

***Osservazioni preliminari***

La produzione massima possibile corrisponde alla produzione realizzabile da uno stabilimento nel corso dell'anno considerato, tenuto conto delle normali o previste prassi operative, dei metodi operativi e del mix dei prodotti. Per definizione è superiore alla produzione effettiva.

Le variazioni della produzione massima possibile sono in genere correlate a:

— investimenti effettuati, sebbene la spesa e la variazione possano verificarsi non necessariamente simultaneamente,

▼B

— chiusure permanenti, effettive o programmate, trasferimenti o vendite. La produzione massima possibile non corrisponde alla capacità tecnica o nominale di tutte le attrezzature, bensì è basata sulla struttura tecnica complessiva dello stabilimento, tenuto conto delle relazioni tra le diverse fasi della produzione, ad esempio tra le acciaierie e gli altiforni.

La produzione annua massima possibile è la produzione massima che può essere raggiunta nel corso dell'anno in questione in condizioni di lavoro normali, tenuto conto delle riparazioni, della manutenzione e dei giorni festivi normali, con le attrezzature disponibili all'inizio dell'anno, tenuto conto anche della produzione supplementare di attrezzature che entreranno in funzione nel corso dell'anno e degli impianti esistenti che verranno definitivamente chiusi nel corso dell'anno. Lo sviluppo della produzione è basato sulle proporzioni probabili della composizione della carica per ciascuna delle attrezzature considerate e sull'ipotesi che le materie prime saranno disponibili.

***Metodi generali di calcolo***

Vanno inclusi nelle risposte tutti gli impianti non permanentemente chiusi.

Il calcolo della produzione massima possibile è basato sull'ipotesi di condizioni operative normali contraddistinte da:

— normale disponibilità di manodopera: alla produzione massima possibile non dovrebbero essere apportate variazioni nel caso in cui uno stabilimento si adegui alle mutevoli condizioni del mercato mediante temporanee riduzioni o incrementi del numero di occupati;

— normale disponibilità di attrezzature: si dovrebbe tener conto delle chiusure periodiche, dei periodi di ferie, delle manutenzioni ordinarie e, se del caso, della disponibilità stagionale di energia elettrica ([1]),

— normale disponibilità di materie prime,

— normale distribuzione della carica tra le diverse installazioni, in termini sia di materie prime sia di semilavorati (salvo indicazione diversa, per «normale» si intende quella dell'anno precedente); nel caso in cui, per motivi specifici a un determinato impianto, si renda necessario modificare tale distribuzione, le variazioni possono essere effettuate soltanto se le materie prime o i semilavorati sono disponibili in quantità sufficienti,

— normale mix dei prodotti, ossia quello dell'anno precedente, salvo non siano previste modifiche specifiche,

— nessun problema in merito allo smaltimento dei prodotti,

— nessuno sciopero o serrata,

— nessun incidente tecnico o guasto,

— nessuna grave interruzione della produzione per cause atmosferiche, ad esempio inondazioni.

**Messa in servizio o fuori esercizio**

Nel caso in cui un impianto sia attivato, chiuso definitivamente, trasferito o ceduto nel corso dell'anno in questione, è necessario prendere in considerazione la data in cui si verifica la messa in servizio o fuori esercizio e calcolare la produzione massima possibile in proporzione al numero di mesi di funzionamento dell'impianto. Nel caso di nuove attrezzature, in particolare nell'ambito di modifiche di rilievo, è opportuna una certa cautela in merito alla produzione ottenibile durante il periodo di sviluppo che può abbracciare diversi anni.

([1]) Le revisioni regolari dopo un certo numero di anni (per esempio degli altiforni) possono tuttavia essere trasformate in medie annue.

▼B

1. **Acciaierie**

— *Acciai al convertitore:* nel caso degli acciai al convertitore (ad esempio, LD, OBM, ecc.) tutti gli stabilimenti siderurgici devono essere considerati insieme, ossia la produzione massima possibile delle acciaierie può essere limitata dalla disponibilità di metallo caldo. In tal caso la produzione massima possibile delle acciaierie deve essere calcolata sulla base della ghisa disponibile in modo da consentire la normale opportuna distribuzione di questa tra le acciaierie, le fonderie, gli impianti di granulazione e le vendite e la carica normale di rottame necessaria per una tonnellata di prodotto finito.

— *Acciai elettrici:* va considerata la fornitura normalmente disponibile di energia elettrica.

— *Generalità:* in alcuni impianti ausiliari possono crearsi delle strozzature tecniche suscettibili di limitare, ad esempio, soltanto a due forni su tre l'utilizzo in contemporanea (strozzatura tecnica nella fornitura di ossigeno, nei forni di riposo dei crogioli, nei carroponti, ecc.). Ogni acciaieria deve essere pertanto considerata con tutte le attrezzature ausiliarie che ne influenzano il funzionamento.

2. **Laminatoi e linee di rivestimento**

La produzione massima possibile di un laminatoio o di una linea di rivestimento deve essere determinata sulla base di un dato mix di prodotti, ossia sulla base di volumi fissi di prodotti di specifiche dimensioni e sezioni. Se una società, a causa della volatilità della situazione di mercato, non si ritiene in grado di azzardare una previsione, va utilizzato il mix di prodotti dell'anno precedente.

Inoltre la produzione massima possibile deve anche essere determinata sulla base della gamma normale di dimensioni dei semilavorati caricati nel laminatoio.

Nel calcolare la produzione massima possibile va tenuto conto delle strozzature a monte e a valle esistenti nell'intero impianto (disponibilità di semilavorati, capacità di movimentazione o di finitura dei prodotti, ecc.).

L'acquisto di acciaio semilavorato può consentire l'aumento della produzione massima possibile di un laminatoio o di un gruppo solo se il volume necessario di acciaio semilavorato può essere disponibile in un anno di condizioni commerciali favorevoli. Ciò implica normalmente contratti a lungo termine o programmi di fornitura ben definiti.

Normalmente in uno stabilimento integrato o nello stabilimento di un gruppo unico dovrebbe esistere un equilibrio tra la produzione di acciaio e la produzione di prodotti laminati, tenuto conto della normale distribuzione dell'acciaio disponibile tra laminatoi, fonderie e prodotti semifiniti per la fabbricazione di tubi o la fucinatura.

Quanto alla produzione effettiva (code ACP), essa va registrata su base lorda al completamento definitivo di ciascuno stadio del processo, prima di ogni trasformazione.

Deve includere tutti i prodotti fabbricati nello stabilimento a prescindere che siano per uso proprio o no. In particolare tutti i prodotti fabbricati per conto terzi devono essere inclusi nella produzione dello stabilimento di produzione e non in quella dello stabilimento che li ha ordinati. La produzione deve comprendere tutti i prodotti di tutte le qualità (legati e non legati), inclusi quelli di qualità inferiore ma non destinati all'immediata rifusione quali i prodotti di seconda scelta, gli sfridi di lamiera e le spuntature, i prodotti recuperati dopo il taglio di prodotti di acciaio laminati o parzialmente laminati o i semilavorati le cui parti difettose sono state asportate per l'immediata rifusione.

La trasmissione dei dati relativi alla produzione effettiva è facoltativa.

▼B

Un questionario distinto va compilato per ciascuno stabilimento anche nel caso di una società con più stabilimenti.

***Specifiche***

*Codice:* **5010**

*Titolo:* **Coke**

Produzione delle cokerie.

*Codice:* **5020**

*Titolo:* **Preparazione della carica**

Produzione di tutti gli impianti di pellettizzazione e simili che producono materiali agglomerati per la carica degli altiforni e acciaio spugnoso ottenuto direttamente per riduzione.

*Codice:* **5030**

*Titolo:* **Ghisa grezza e ferro-leghe**

Complesso della ghisa, della ghisa spiegel e del ferromanganese carburato prodotti negli altiforni e nei forni elettrici da ghisa dello stabilimento.

*Codice:* **5040**

*Titolo:* **Acciaio grezzo**

Totale dell'acciaio grezzo.

*Codice:* **5041**

*Titolo:* **di cui da acciaierie elettriche**

— Acciaio grezzo prodotto da forni elettrici (ad arco e a induzione).

*Codice:* **5042**

*Titolo:* **di cui da colate continue**

— Bramme, blumi, billette, grezzo per profilati e semilavorati per tubi da colata continua.

*Codice:* **5050**

*Titolo:* **Prodotti ottenuti direttamente con laminazione a caldo (5051 + 5052)**

È inclusa la totalità dei prodotti laminati a caldo.

*Codice:* **5051**

*Titolo:* **Prodotti piatti**

È inclusa la totalità dei prodotti piatti laminati a caldo.

*Codice:* **5052**

*Titolo:* **Prodotti lunghi**

Totalità dei prodotti lunghi laminati a caldo. Per comodità, sono inclusi in tale voce i semilavorati laminati per tubi in quanto non possono essere classificati altrove.

*Codice:* **5060**

*Titolo:* **Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo**

(esclusi i prodotti rivestiti)

Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo (esclusi i prodotti rivestiti). Tale voce comprende i nastri stretti a caldo ottenuti da nastri larghi laminati a caldo, le lamiere a caldo tagliate da nastri larghi laminati a caldo, i prodotti piatti laminati a freddo sotto forma di lamiera o coil.

*Codice:* **5061**

*Titolo:* **di cui prodotti ottenuti con laminazione a freddo**

— Prodotti piatti (nastri e lamiere) da laminazione a freddo.

▼B

*Codice:* **5070**

*Titolo:* **Prodotti rivestiti**

Sono inclusi in tale voce gli acciai da imballaggio (banda stagnata, lamiera stagnata, nastro stagnato, acciai cromati elettroliticamente), tutti i coil, nastri e lamiere, piatti o ondulati, stagnati a caldo o rivestiti elettroliticamente e tutti i coil, nastri e lamiere, piatti o ondulati, con rivestimento organico.

Le voci della presente indagine sono definite con riferimento al precedente questionario 2-61 CECA di Eurostat.

| Codice della presente indagine | Breve descrizione dei prodotti | Riferimento alle righe del questionario 2-61 CECA |
|---|---|---|
| 5010 | Produzione delle cokerie | 1001 |
| 5020 | Produzione di tutti gli impianti di pellettizzazione e simili che producono materiali agglomerati per la carica degli altiforni e acciaio spugnoso ottenuto direttamente per riduzione. | 2001 +2002 |
| 5030 | Complesso della ghisa, della ghisa spiegel e del ferromanganese carburato prodotti negli altiforni e nei forni elettrici da ghisa dello stabilimento. | 3001 |
| 5040 | Totale dell'acciaio grezzo | 4000 |
| 5041 | — di cui acciaio grezzo prodotto da forni elettrici (ad arco e a induzione). | 4002 |
| 5042 | — di cui bramme, blumi, billette, grezzo per profilati e semilavorati per tubi da colata continua | 4099 |
| 5050 | Totalità dei prodotti laminati a caldo | 5000 |
| 5051 | Totalità dei prodotti piatti laminati a caldo | 5100 |
| 5052 | Totalità dei prodotti lunghi laminati a caldo. Per comodità, sono inclusi in tale voce i semilavorati laminati per tubi in quanto non possono essere classificati altrove | 5200 + 8001 |
| 5060 | Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo (esclusi i prodotti rivestiti). Tale voce comprende i nastri stretti a caldo ottenuti da nastri larghi laminati a caldo, le lamiere a caldo tagliate da nastri larghi laminati a caldo, i prodotti piatti laminati a freddo sotto forma di lamiera o coil | 6010 + 6020 + 6030 |
| 5061 | — di cui prodotti piatti (nastri e lamiere) da laminazione a freddo. | 6030 |
| 5070 | Prodotti rivestiti. Sono inclusi in tale voce gli acciai da imballaggio (banda stagnata, lamiera stagnata, nastro stagnato, acciai cromati elettroliticamente), tutti i coil, nastri e lamiere, piatti o ondulati, stagnati a caldo o rivestiti elettroliticamente e tutti i coil, nastri e lamiere, piatti o ondulati, con rivestimento organico | 7100 + 7200 + 7300 |

▼B

*ALLEGATO II*

**FORMATO TECNICO**

1. FORMA DEI DATI

I dati sono trasmessi sotto forma di record che per la maggior parte descrivono le caratteristiche dei dati (paese, anno, attività economica, ecc.). I dati in sé sono costituiti da un numero che può essere associato a segnalatori e a note esplicative. I dati riservati vanno trasmessi registrando il valore effettivo nel relativo campo e aggiungendo un segnalatore per indicare la natura dei dati riservati.

2. STRUTTURA DEI RECORD

I record sono costituiti da campi di lunghezza variabile separati da un punto e virgola (;). Per informazione è fornita nella tabella la lunghezza massima prevista. Il loro ordine da sinistra a destra è il seguente:

| Campo | Tipo | Lunghezza massima | Valori |
|---|---|---|---|
| Serie | A | 3 | Codice alfanumerico delle serie (cfr. elenco in appresso). |
| Anno | A | 4 | Anno in quattro caratteri: ad esempio, 2003. |
| Paese | A | 6 | Codice del paese (cfr. elenco in appresso). |
| Tipo di produzione | A | 3 | Distinzione tra produzione massima possibile e produzione effettiva (unicamente per le statistiche sulla capacità) o distinzione del tipo di impianto (impianti di preparazione della carica, laminatoi, altiforni e forni elettrici da ghisa, centrali elettriche, acciaierie, altri impianti) (unicamente per le statistiche sul consumo di combustibili e di energia). |
| Variabile | A | 4 | Codice della variabile. I codici indicati nel regolamento (CE) n. 48/2004 relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 constano di quattro caratteri (cfr. elenco in appresso). |
| Valore dei dati | N | 12 | Valore numerico dei dati espresso come numero intero senza decimali. |
| Segnalatore di dati riservati | A | 1 | A, B, C, D: indica che i dati sono riservati e ne specifica il motivo (cfr. elenco in appresso). Uno spazio vuoto segnala che i dati non sono riservati. |
| Posizione dominante | N | 3 | Valore numerico pari o inferiore a 100 indicante in percentuale la posizione dominante di una o due imprese, ciò che rende i dati riservati. Il valore è arrotondato al numero intero più vicino: ad esempio, 90,3 diventa 90 e 94,5 diventa 95. Se i dati non sono riservati il campo rimane vuoto. Tale campo è utilizzato soltanto se in quello precedente sono stati utilizzati i segnalatori di riservatezza B o C. |
| Unità di valore dei dati | A | 4 | Codici indicativi delle unità. |

▼B

3. DESCRIZIONE DEI CAMPI

3.1. **Tipo di serie**

| Tipo di serie | Codice |
|---|---|
| Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa | S10 |
| Statistiche annuali sul consumo di combustibili e di energia per tipo di impianto | S2A |
| Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica | S2B |
| Indagine sugli investimenti nell'industria siderurgica | S3A |
| Statistiche annuali sulla capacità | S3B |

3.2. **Paesi**

| Paese | Codice |
|---|---|
| Belgio | BE |
| ▼M1 Bulgaria | BG |
| ▼B Repubblica ceca | CZ |
| Danimarca | DK |
| Germania | DE |
| Estonia | EE |
| Grecia | GR |
| Spagna | ES |
| Francia | FR |
| Irlanda | IE |
| Italia | IT |
| Cipro | CY |
| Lettonia | LV |
| Lituania | LT |
| Lussemburgo | LU |
| Ungheria | HU |
| Malta | MT |
| Paesi Bassi | NL |
| Austria | AT |
| Portogallo | PT |

▼B

| Paese | Codice |
|---|---|
| Polonia | PL |
| ▼M1 Romania | RO |
| ▼B Slovenia | SI |
| Repubblica slovacca | SK |
| Finlandia | FI |
| Svezia | SE |
| Regno Unito | UK |
| Islanda | IS |
| Liechtenstein | LI |
| Norvegia | NO |
| Svizzera | CH |

3.3. **Tipo di produzione o tipo di impianto**

| Tipo di produzione | Codice |
|---|---|
| Produzione massima possibile | MPP |
| Produzione effettiva (facoltativa) | ACP |
| Tipo di impianto | |
| Impianti di preparazione della carica | PLP |
| Laminatoi | RMD |
| Altiforni e i forni elettrici da ghisa | FRN |
| Centrali elettriche | EGS |
| Acciaierie | MLS |
| Altri impianti | OTH |

3.4. **Variabili e unità di valore dei dati**

| Codice | Titolo | Unità di valore dei dati |
|---|---|---|
| | Bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa | Tonnellate metriche |
| 1010 | Giacenze al primo giorno dell'anno | MTON |
| 1020 | Recuperi interni dello stabilimento | MTON |
| 1030 | Arrivi (1031 + 1032 + 1033) | MTON |
| 1031 | Arrivi dal mercato nazionale | MTON |
| 1032 | Arrivi da altri Stati membri della Comunità | MTON |
| 1033 | Arrivi da paesi terzi | MTON |
| 1040 | Totale delle disponibilità (1010 + 1020 + 1030) | MTON |

▼B

| Codice | Titolo | Unità di valore dei dati |
|---|---|---|
| | Bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa | Tonnellate metriche |
| 1050 | Consumo totale | MTON |
| 1051 | — di cui forni elettrici | MTON |
| 1052 | — di cui rottami inossidabili | MTON |
| 1060 | Consegne | MTON |
| 1070 | Giacenze all'ultimo giorno dell'anno (1040 – 1050 – 1060) | MTON |
| | Consumo di combustibili e di energia | |
| 2010 | Combustibili solidi (2011 + 2012) | MTON |
| 2011 | Coke | MTON |
| 2012 | Altri combustibili solidi | MTON |
| 2020 | Combustibili liquidi | MTON |
| 2030 | Gas (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |
| 2031 | Gas di altoforno | GJ |
| 2032 | Gas di cokeria siderurgica | GJ |
| 2033 | Gas di convertitore | GJ |
| 2034 | Altri gas | GJ |
| 2040 | Forniture di gas di altoforno all'esterno | GJ |
| 2050 | Forniture di gas di convertitore all'esterno | GJ |
| | Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica | MWh |
| 3100 | Risorse (3101 + 3102) | MWh |
| 3101 | Produzione lorda | MWh |
| 3102 | Arrivi dall'esterno | MWh |
| 3200 | Utilizzo (3210 + 3220 + 3230) | MWh |
| 3210 | Consumo per tipo di impianto (3211+3212+3213+3214+3215+3216+3217) | MWh |
| 3211 | Impianti di agglomerazione e di preparazione della carica | MWh |
| 3212 | Altiforni e forni elettrici per ghisa | MWh |
| 3213 | Acciaierie elettriche e colate continue collegate | MWh |
| 3214 | Altre acciaierie e colate continue collegate | MWh |
| 3215 | Laminatoi | MWh |
| 3216 | Centrali elettriche | MWh |

▼B

| Codice | Titolo | Unità di valore dei dati |
|---|---|---|
| | Bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa | Tonnellate metriche |
| 3217 | Altri impianti | MWh |
| 3220 | Consegne all'esterno | MWh |
| 3230 | Perdite | MWh |

I dati monetari devono essere espressi in migliaia di euro per i paesi della zona dell'euro e in migliaia di unità di moneta nazionale per gli altri paesi.

| Codice | Titolo | Unità di valore dei dati |
|---|---|---|
| | Spese d'investimento nell'industria siderurgica | Migliaia di euro (KEUR) o migliaia di unità di moneta nazionale (KNC) |
| 4010 | Cokerie | KEUR o KNC |
| 4020 | Impianti di preparazione della carica | KEUR o KNC |
| 4030 | Impianti a ghisa e ferro-leghe (compresi altiforni) | KEUR o KNC |
| 4040 | Acciaierie | KEUR o KNC |
| 4041 | — di cui acciaierie elettriche | KEUR o KNC |
| 4050 | Colate continue | KEUR o KNC |
| 4060 | Laminatoi (4061 + 4062 + 4063 + 4064) | KEUR o KNC |
| 4061 | Prodotti piatti | KEUR o KNC |
| 4062 | Prodotti lunghi | KEUR o KNC |
| 4063 | Treni a bande larghe fredde | KEUR o KNC |
| 4064 | Installazioni di rivestimento | KEUR o KNC |
| 4070 | Altri impianti | KEUR o KNC |
| 4100 | Totale generale (4010+4020+4030+4040+4050+4060+4070) | KEUR o KNC |
| 4200 | — di cui utilizzati per la lotta contro l'inquinamento | KEUR o KNC |
| | Produzione massima possibile dell'industria siderurgica (capacità) | 1 000 tonnellate all'anno |
| 5010 | Coke | 1 000 |
| 5020 | Preparazione della carica | 1 000 |
| 5030 | Ghisa grezza e ferro-leghe | 1 000 |
| 5040 | Acciaio grezzo | 1 000 |
| 5041 | — di cui acciaierie elettriche | 1 000 |
| 5042 | — di cui da colate continue | 1 000 |

▼B

| Codice | Titolo | Unità di valore dei dati |
|---|---|---|
| | Spese d'investimento nell'industria siderurgica | Migliaia di euro (KEUR) o migliaia di unità di moneta nazionale (KNC) |
| 5050 | Prodotti ottenuti direttamente con laminazione a caldo (5051 + 5052) | 1 000 |
| 5051 | Prodotti piatti | 1 000 |
| 5052 | Prodotti lunghi | 1 000 |
| 5060 | Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo (all'infuori dei prodotti rivestiti) | 1 000 |
| 5061 | — di cui prodotti ottenuti con laminazione a freddo | 1 000 |
| 5070 | Prodotti rivestiti | 1 000 |

3.5. **Segnalatori di dati riservati**

Gli Stati membri sono invitati a specificare chiaramente i dati riservati servendosi dei segnalatori indicati in appresso:

| Motivo della riservatezza | Flag |
|---|---|
| Numero di imprese troppo esiguo | A |
| Posizione dominante di una impresa | B |
| Posizione dominante di due imprese | C |
| Dati riservati per segreto statistico secondario | D |

4. ESEMPI DI RECORD

**Esempio 1**

S10;2003;DE;;1010;12345;;;MTON

Dalle statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa emerge che le giacenze all'1.1.2003 in Germania ammontavano a 12 345 tonnellate metriche. Si tratta di dati non riservati.

**Esempio 2**

S3B;2003;SK;MPP;5010;12000;;;MTON

Dalle statistiche annuali sulla capacità risulta che nel 2003 la produzione massima possibile di coke nella Repubblica slovacca ammontava a 12 000 tonnellate. Si tratta di dati non riservati.

**Esempio 3**

S3B;2003;ES;ACP;5040;12000;B;95;MTON

Dalle statistiche annuali sulla capacità risulta che nel 2003 la produzione effettiva di acciaio grezzo in Spagna ammontava a 12 000 tonnellate. Si tratta di dati riservati in quanto un'impresa era in posizione dominante e rappresentava il 95 % della produzione.

5. FORMA ELETTRONICA

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in un formato elettronico conforme a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat).