I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/83 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1983

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti delle sottovoci ex 84.55 C e ex 85.21 D II

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° luglio al 31 dicembre 1983 i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella tabella figurante in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura programmabili, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con una capacità complessiva di memorizzazione di 128 K bits e costituito da un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm sul quale sono montate : — 2 memorie di sola lettura programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) sotto forma di circuiti integrati monolitici aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 K bits, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore ; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico ; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate : EDH 7816 C-30 EDH 7816 C-35 EDH 7816 N-25 EDH 7816 N-35 oppure — altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte.	2,5
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C-MOS (C-MOS/S-RAM) con una capacità complessiva di 64 K bits e costituito da un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm sul quale sono montate : — 4 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C-MOS (C-MOS/S-RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici con capacità di memorizzazione di 16 K bits ; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico ; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate : EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 oppure — altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte.	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni comprendente memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C-MOS (C-MOS/S-RAM) con capacità di memorizzazione complessiva di 256 K bits e costituito da un supporto a più strati avente dimensioni esterne non superiori a 17 × 39 mm sul quale sono montate : — 4 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C-MOS (C-MOS/S-RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici ciascuno dei quali ha una capacità di memorizzazione di 64 K bits ; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico ; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata : EDH 8832 MC-20 oppure — altre sigle di identificazione relative a componente avente le caratteristiche sopra descritte.	0
ex 85.21 D II	Memorie programmabili, di sola lettura cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti monolitici integrati consistenti in un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e due microplacchette, ciascuna delle quali dotata di una capacità di memoria di 64 K bits e con una capacità di memorizzazione complessiva di 128 K bits, con 2 finestre di quarzo sulla superficie superiore e sul quale sono riportate : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate : EDH 7816 C-30 EDH 7816-C-35 EDH 7816 N-25 EDH 7816 N-35 oppure — altre sigle di identificazione relative a EPROM aventi le caratteristiche sopra descritte	8,5
ex 85.21 D II	Memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, di tecnologia C-MOS (C-MOS/S-Ram), sotto forma di circuiti monolitici integrati consistenti in un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e quattro microplacchette, ciascuna delle quali con capacità di memorizzazione di 16 K bits e con una capacità di memorizzazione complessiva di 64 K bits, con non più di 28 spinotti di connessione, e sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate : EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 oppure — altre sigle di identificazione relative a C-MOS/S-RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 85.21 D II	Memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, di tecnologia C-MOS (C-MOS/S-RAM) sotto forma di circuiti monolitici integrati consistenti in un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e quattro microplacchette, ciascuna delle quali dotata di una capacità di memoria di 64 K bits e con una capacità di memorizzazione complessiva di 256 K bits, con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata : EDH 8832 MC-20 oppure — altre sigle di identificazione relative a C-MOS/S-RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0