I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1662/83 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Ιουνίου 1983

περί προσωρινής αναστολής των αυτόνομων δασμών του Κοινού Δασμολογίου για ορισμένα προϊόντα των διακρίσεων ex 84.55 Γ και ex 85.21 Δ ΙΙ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

Εκτιμώντας:

ότι η εντός της Κοινότητας παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σήμερα ανεπαρκής ή ανύπαρκτη και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, λόγω του γεγονότος αυτού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών που τα χρησιμοποιούν στην Κοινότητα·

ότι το συμφέρον της Κοινότητας είναι να αναστείλει μόνο εν μέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις τους αυτόνομους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου, κυρίως λόγω της υπάρξεως κοινοτικής παραγωγής, ενώ στις άλλες περιπτώσεις να προβεί σε ολική αναστολή·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η ακριβής εκτίμηση της εξελίξεως της οικονομικής καταστάσεως στους σχετικούς τομείς για το προσεχές μέλλον, ενδείκνυται να ληφθούν αυτά τα μέτρα αναστολής μόνο προσωρινά και να ορισθεί η διάρκεια ισχύος τους βάσει των συμφερόντων της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983, οι αυτόνομοι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου για τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος αναστέλλονται μέχρι το επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1983.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 21 Ιουνίου 1983.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-W. LAUTENSCHLAGER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήματα για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων, που λειτουργούν ως ηλεκτρονικές, προγραμματιζόμενες, αποσβέσιμες με υπεριώδεις ακτίνες, αποκλειστικώς αναγνώσιμες μνήμες (UV-erasable EPROMS), δυναμικότητας 128 K bits, και αποτελούνται από ένα πολύστρωτο επίστρωμα εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 17 × 39 mm, επί του οποίου προσαρμόζονται: — δύο ηλεκτρονικές προγραμματιζόμενες αποκλειστικώς αναγνώσιμες μνήμες, αποσβέσιμες με υπεριώδεις ακτίνες, με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, χωρητικότητας 64 K bits η καθεμία, και με πλακίδιο χαλαζία στην επάνω όψη — ένας αποκωδικοποιητής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας αποσυζευκτικός πυκνωτής Αυτά τα συναρμολογήματα φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους εξής συνδυασμούς ψηφίων και γραμμάτων ή περιέχει έναν από αυτούς τους συνδυασμούς: EDH 7816 C-30 EDH 7816 C-35 EDH 7816 N-25 EDH 7816 N-35 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αναφέρεται σε συναρμολογήματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	2,5
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήματα για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων, που λειτουργούν ως στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS S-RAMS), δυναμικότητας 64 K bits, και αποτελούνται από ένα πολύστρωτο επίστρωμα εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 17 × 39 mm, επί του οποίου προσαρμόζονται: — τέσσερις στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS S-RAMS), με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, δυναμικότητας 16 K bits το καθένα — ένας αποκωδικοποιητής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας αποσυζευκτικός πυκνωτής Αυτά τα συναρμολογήματα έχουν 28 το πολύ ακροδέκτες και φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους εξής συνδυασμούς ψηφίων και γραμμάτων ή περιέχει έναν από αυτούς τους συνδυασμούς: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αναφέρεται σε συναρμολογήματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήματα για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων, που λειτουργούν ως στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS S-RAMS), δυναμικότητας 256 K bits, και αποτελούνται από ένα πολύστρωτο επίστρωμα εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 17 × 39 mm, επί του οποίου προσαρμόζονται: — τέσσερις στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS S-RAMS) με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, δυναμικότητας 64 K bits το καθένα — ένας αποκωδικοποιητής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας αποσυζευκτικός πυκνωτής Αυτά τα συναρμολογήματα έχουν 28 το πολύ ακροδέκτες και φέρουν: — διακριτικό σήμα που περιέχει ή αποτελείται από τον εξής συνδυασμό ψηφίων και γραμμάτων: EDH 8832 MC-20 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αναφέρεται σε συναρμολογήματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	bits Ηλεκτρονικές, προγραμματιζόμενες, αποσβέσιμες με υπεριώδεις ακτίνες, αποκλειστικώς αναγνώσιμες μνήμες (UV-erasable EPROMS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που αποτελούνται από πολύστρωτο επίστρωμα εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 17 × 39 mm, επί του οποίου προσαρμόζεται αποκωδικοποιητής, αποσυζευκτικός πυκνωτής και 2 ψηφίδες δυναμικότητας 64 K bits, η καθεμιά και με ολική δυναμικότητα 128 K bits, που έχουν δύο πλακίδια χαλαζία στην πάνω όψη και φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους εξής συνδυασμούς ψηφίων και γραμμάτων ή περιέχει έναν από αυτούς τους συνδυασμούς: EDH 7816 C-30 EDH 7816 C-35 EDH 7816 N-25 EDH 7816 N-35 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αναφέρεται σε EPROMS που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS S-RAMS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που αποτελούνται από πολύστρωτο υπόστωμα εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 17 × 39 mm, επί του οποίου προσαρμόζεται αποκωδικοποιητής, αποσυζευκτικός πυκνωτής και 4 ψηφίδες δυναμικότητας 16 K bits η καθεμία και με ολική δυναμικότητα 64 K bits, που έχουν 28 το πολύ ακροδέκτες και φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους εξής συνδυασμούς ψηφίων και γραμμάτων ή περιέχει έναν από αυτούς τους συνδυασμούς: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αναφέρεται σε C-MOS S-RAMS που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης τεχνολογίας C-MOS (C-MOS S-RAMS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που αποτελούνται από πολύστρωτο υπόστρωμα εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 17 × 39 mm, επί του οποίου προσαρμόζεται αποκωδικοποιητής, αποσυζευκτικός πυκνωτής και 4 ψηφίδες δυναμικότητας 64 K bits η καθεμιά και ολικής δυναμικότητας 256 K bits, που έχουν 28 το πολύ ακροδέκτες και φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από ή περιέχει τον εξής συνδυασμό ψηφίων και γραμμάτων: ED 8832 MC-20 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αναφέρεται σε C-MOS S-RAMS που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0