2024/3094

10.12.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/3094

od 27. studenoga 2024.

o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim selektivnim uređajima za smanjenje slučajnih ulova bakalara u Baltičkom moru predviđenih u Prilogu VIII. Uredbi (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 ([1]), a posebno njezin članak 24. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1) U dijelu B točki 1.3.1.1. Priloga VIII. Uredbi (EU) 2019/1241 predviđeni su određeni selektivni uređaji pričvršćeni na ribolovni alat kako bi se smanjili slučajni ulovi baltičkog bakalara pri ribolovu plosnatica u podzonama ICES-a 22. – 26.

(2) Tehničke specifikacije tih uređaja trebalo bi utvrditi.

(3) Te tehničke specifikacije trebale bi se posebno odnositi na upotrebu selektivnog uređaja tipa „Roofless”, izmijenjene vreće (sake) T90 (veličine oka mrežnog tega od najmanje 125 mm i rubova ojačanih s pomoću užadi za učvršćivanje) i vreće (sake) kvadratnog mrežnog oka (koja se sastoji od dvije plohe i veličine oka mrežnog tega od najmanje 125 mm).

(4) Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) zaključio je ([2]) da su te tehničke specifikacije detaljne i dostatne za potrebe provedbe.

(5) STECF je ocijenio i niz dodatnih specifikacija koje su države članice predložile na sastanku Odbora za ribarstvo i akvakulturu u rujnu 2022. One se odnose na novu verziju tehničkog opisa ribolovnih alata. STECF je zaključio ([3]) da su predložene specifikacije jasnije i jednostavnije te da ne smanjuju funkcionalnost i selektivnost uređajâ.

(6) Vlasnicima plovila trebalo bi dati dovoljno vremena da svoja plovila opreme novim selektivnim uređajima.

(7) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

([1]) SL L 198, 25.7.2019., str. 105.
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije selektivnih uređaja iz dijela B točke 1.3.1.1. Priloga VIII. Uredbi (EU) 2019/1241 utvrđene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 9. travnja 2025.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2024.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

I. **Definicije**

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „bezuzlovni mrežni teg” znači mrežni teg sastavljen od oka s četiri stranice, pri čemu kutove oka čine prepletene niti dviju susjednih strana oka;

2. „mreža koja omogućuje modularnu selektivnost (NEMOS)” znači dio s četiri plohe ugrađen između posljednjeg stožastog dijela povlačne mreže (koće) i vreće (sake), oblikovan tako da omogućuje ugradnju selektivnih uređaja u mrežu.

II. **Tehničke specifikacije vreće (sake) kvadratnog oka mrežnog tega (identifikacijska oznaka alata: SMC_125)**

1. Vreća (saka) izrađena je od dvije plohe kvadratnog oka mrežnog tega istih dimenzija koje su spojene na rubovima, po jedan na svakoj strani jednake duljine.

2. Broj otvorenih oka, osim onih u rubovima, u bilo kojem opsegu od prednjeg dijela proširenja do stražnjeg dijela vreće (sake) mora biti jednak.

3. Veličina kvadratnog oka mrežnog tega iznosi najmanje 125 mm. Mrežni teg se postavlja tako da stranice oka budu usporedne i okomite u odnosu na duljinu vreće (sake).

4. Mrežni teg kvadratnog oka mora biti bezuzlovno prepletena jednostruka pređa debljine konca najmanje 5 mm, ili mrežni teg dokazanih sličnih selektivnih svojstava.

5. Najveći dopušteni broj otvorenih mrežnih oka u opsegu vreće (sake) iznosi 50.


6. Duljina dijela s kvadratnim okom mrežnog tega iznosi najmanje 5,5 m.

7. Prednji dio vreće (sake) kvadratnog oka mrežnog tega spaja se s romboidnim mrežnim tegom povlačne mreže (koće) uz omjer spajanja od 1 stranice mrežnog oka (kvadratno mrežno oko) na 2 uzla (romboidno mrežno oko).

8. Kako bi se olakšala ugradnja i korištenje konopa za zatvaranje vreće (sake), na stražnjem dijelu vreće (sake) kvadratnog oka mrežnog tega umeće se dio s romboidnim okom mrežnog tega uz omjer spajanja od 2 uzla (romboidno mrežno oko) na jednu stranicu mrežnog oka (kvadratno mrežno oko). Kvadratna oka mrežnog tega moraju završiti najviše četiri oka od užeta za zatvaranje vreće, uključujući red ručno prepletenih oka kroz koja je provučen konop za zatvaranje vreće (sake). Veličina romboidnog oka mrežnog tega iznosi najmanje 105 mm, a oka su izrađena od polietilenskih niti, pri čemu debljina jednostrukog konca iznosi najviše 6 mm, a dvostruko upredenog najviše 4 mm.

9. Primjer vreće (sake) kvadratnog oka mrežnog tega koja je u skladu s pravnim zahtjevima prikazan je na slici 1.

Slika 1.



III. **Tehničke specifikacije izmijenjene vreće (sake) T90 (identifikacijska oznaka alata: T90_125_2P_LR)**

1. Veličina oka mrežnog tega iznosi najmanje 125 mm.

2. Pređa se sastoji od polietilenskih niti, pri čemu debljina jednostrukog konca iznosi najviše 6 mm, a dvostruko upredenog 4 mm.

3. Duljina vreće (sake) određuje se na temelju duljine rastegnutog užeta za učvršćivanje pričvršćenog na oba ruba vreće (sake). Duljina užeta za učvršćivanje iznosi najmanje 6 m.

4. Užad za učvršćivanje mora biti uže Danline promjera najmanje 18 mm od PP vlakana.


5. Užad za učvršćivanje mora biti ujednačeno pričvršćena na rubove uz omjer spajanja od 10 mrežnih oka vreće (sake) na 90 cm užeta.

6. Vreća (saka) T90 mora biti povezana s umetkom T90 načinjenim od istog mrežnog tega, kako je opisano za vreću (saku), ili sa selektivnim dijelom povlačne mreže (koće).

7. Broj oka mrežnog tega u bilo kojem opsegu vreće (sake) *sensu strictu* i umetka, osim na spojevima i rubovima, iznosi najviše 50.

8. Primjer izmijenjene vreće (sake) T90 prikazan je na slici 2.

Slika 2.



IV. **Tehničke specifikacije alata NEMOS + ROOFLESS (identifikacijska oznaka alata: NEMOS+RL175)**

(a) NEMOS

1. NEMOS se sastoji od četiri plohe jednake širine, duljine najmanje 4,5 m.

2. Te četiri plohe NEMOS-a izrađene su od tradicionalnog romboidnog mrežnog tega i imaju jednaku nazivnu veličinu oka mrežnog tega kao i vreća (saka) na koju su pričvršćene (neovisno o vrsti vreće (sake)).

3. Broj otvorenih oka (osim okâ u rubovima) po širini svake plohe NEMOS-a iznosi 25 % broja otvorenih oka mrežnog tega u opsegu vreće (sake) romboidnog oka mrežnog tega na koju je pričvršćen ili 50 % broja otvorenih oka mrežnog tega u opsegu u slučaju vreće (sake) kvadratnog oka mrežnog tega ili vreće (sake) T90.

4. U slučaju pričvršćivanja na povlačnu mrežu (koću) s dvije plohe, mora biti moguće povezati prednji rub NEMOS-a s tijelom povlačne mreže (koće) s pomoću adaptera za povezivanje 2 na 4 mrežne plohe izrađenog od istog mrežnog tega, duljine jednake barem polovini duljine NEMOS-a.

5. U slučaju pričvršćivanja na vreću (saku) s dvije plohe, stražnji rub NEMOS-a spaja se na vreću (saku) s pomoću adaptera opisanog u točki 4., ali u obrnutom smjeru.

6. Kako bi se osigurala stabilnost njegova poprečnog presjeka, NEMOS se može opremiti opcionalnim dodatnim elementima, na primjer plovcima i utezima.

(b) „ROOFLESS”

1. Izlazno oko mora biti pravokutnog oblika i ravnih rubova.

2. Duljina izlaznog oka mora biti najmanje 175 cm. Širina izlaznog oka mora biti jednaka širini gornje plohe NEMOS-a, isključujući oka u rubovima.

3. Prednji rub izlaznog oka mora se nalaziti na 25 % (± dva oka mrežnog tega) ukupne duljine gornje plohe, a završavati najmanje 2 oka od stražnjeg ruba plohe.

(c) DRUGE SPECIFIKACIJE ALATA NEMOS + ROOFLESS


1. Gornja ploha neposredno ispred izlaznog oka podiže se s pomoću dva plovka ugrađena u nizu jedan do drugoga. Promjer plovaka mora biti najmanje 200 mm.

2. Ako se koriste, plovci i utezi moraju biti pričvršćeni u nizovima na gornje odnosno donje rubove. Na dijelu NEMOS-a na koji će se pričvrstiti ROOFLESS ne smije biti ni plovaka ni utega. Plovci i utezi upotrebljavaju se u parovima na lijevoj i desnoj strani. Svaki niz plovaka pričvršćen na gornji rub uparuje se s nizom utega na donjem rubu. Kako bi se izbjeglo preveliko vertikalno rastezanje NEMOS-a (tj. smanjenje mogućnosti bijega za bakalar), nizovi utega ne smiju premašiti negativnu silu uzgona od 4 kg/m, dok se nizovi plovaka moraju sastojati od najviše šest komada, svaki promjera od najviše 120 mm.

3. Rub mrežne plohe nakon izlaznog oka mora se stabilizirati krutom šipkom spojenom s mrežnim tegom pri čemu je omjer duljina/visina između 0,3 i 0,4. Dodatna kruta šipka istih karakteristika i duljine pričvršćuje se na donju plohu točno ispod krute šipke u gornjoj plohi.


4. Alat NEMOS + ROOFLESS prikazan je na slikama 3. i 4.

Slika 3.



Detalji sklopa i izometrijski prikaz alata NEMOS + ROOFLESS, koji je osmišljen kao uređaj za smanjenje usputnog ulova bakalara pri ribolovu plosnatica.

Slika 4



Shematski tehnički prikaz (pogled odozgora i sa strane) alata NEMOS + ROOFLESS.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj