2024/3094

10.12.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/3094 AL COMISIEI

din 27 noiembrie 2024

de stabilire a normelor detaliate privind anumite dispozitive selective pentru reducerea capturilor accidentale de cod în Marea Baltică prevăzute în anexa VIII la Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului [1], în special articolul 24 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Punctul 1.3.1.1 din partea B a anexei VIII la Regulamentul (UE) 2019/1241 prevede anumite dispozitive de selecție atașate uneltelor de pescuit, pentru a reduce capturile accidentale de cod din Marea Baltică atunci când sunt pescuiți pești plați în subdiviziunile ICES 22-26.

(2) Trebuie stabilite specificațiile tehnice ale acestor dispozitive.

(3) Aceste specificații tehnice trebuie să se refere în special la utilizarea unui dispozitiv de selecție fără capac (*roofless*), a unui sac T90 modificat (cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 125 mm și o întărire a grandeelor de margine cu saule de rezistență longitudinală) și a unui sac de traul cu ochiuri pătrate (format din două panouri și o dimensiune minimă a ochiurilor de plasă de cel puțin 125 mm).

(4) Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a concluzionat [2] că specificațiile tehnice respective sunt detaliate și suficiente în scopul punerii în aplicare.

(5) CSTEP a evaluat, de asemenea, o serie de specificații suplimentare sugerate de statele membre în cadrul reuniunii Comitetului pentru pescuit și acvacultură din septembrie 2022. Acestea se referă la o nouă versiune a descrierii tehnice a uneltelor de pescuit. CSTEP a concluzionat [3] că specificațiile propuse sunt mai clare și mai simple și nu reduc funcționalitatea și selectivitatea dispozitivelor.

(6) Proprietarilor de nave trebuie să li se acorde suficient timp pentru a-și dota navele cu noile dispozitive de selecție.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

[1] JO L 198, 25.7.2019, p. 105.
[2] https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
[3] https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Specificațiile tehnice ale dispozitivelor de selecție menționate în partea B punctul 1.3.1.1 din anexa VIII la Regulamentul (UE) 2019/1241 sunt cele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 9 aprilie 2025.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2024.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

I. **Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „plasă fără noduri” înseamnă o plasă compusă din ochiuri împletite din patru laturi în care colțurile ochiurilor sunt formate prin întrețeserea firelor a două laturi adiacente ale ochiului;

2. „plasă care permite selectivitatea modulară (NEMOS)” înseamnă o secțiune a plasei cu patru panouri montată între ultima secțiune conică a traulului și sacul propriu-zis al traulului, concepută pentru a permite montarea pe ea a unor dispozitive selective.

II. **Specificații tehnice ale sacului de traul cu ochiuri pătrate (Codul uneltei de pescuit: SMC_125)**

1. Sacul de traul este construit din două panouri cu ochiuri pătrate de aceleași dimensiuni, îmbinate cu grandee de lungime egală, câte una pe fiecare latură.

2. Numărul de laturi de ochi rămase libere, cu excepția celor de pe grandee, în orice circumferință trebuie să fie constant din partea anterioară a extensiei până la partea din spate a sacului.

3. Dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă pătrate trebuie să fie de 125 mm. Panoul de plasă trebuie montat astfel încât laturile ochiurilor de plasă să fie paralele și perpendiculare pe lungimea sacului de traul.

4. Panoul de plasă cu ochiuri pătrate trebuie să fie constituit dintr-un fir simplu împletit fără noduri, cu o grosime a firului de cel puțin 5 mm, sau dintr-o plasă cu proprietăți selective similare dovedite.

5. Numărul maxim de laturi de ochi rămase libere în circumferința sacului de traul este de 50.


6. Lungimea secțiunii cu ochiuri pătrate trebuie să fie de cel puțin 5,5 m.

7. Capătul anterior al sacului de traul cu ochiuri pătrate trebuie să fie conectat la plasa cu ochiuri în formă de romb a traulului, cu un raport de îmbinare de 1 latură de ochi (ochiuri pătrate) la 2 noduri (ochiuri în formă de romb).

8. Pentru a facilita instalarea și funcționarea parâmei sacului, se introduce o secțiune de ochiuri în formă de romb la capătul posterior al sacului de traul cu ochiuri pătrate cu un raport de îmbinare de 2 noduri (ochiuri în formă de romb) la 1 latură de ochi (ochiuri pătrate). Ochiurile de plasă pătrate se termină la cel mult patru ochiuri de parâma sacului, inclusiv rândul de ochiuri împletit de mână prin care trece parâma sacului. Dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă în formă de romb este de 105 mm, fiind fabricate din fire de polietilenă cu o grosime a firului simplu de cel mult 6 mm sau cu o grosime a firului dublu de cel mult 4 mm.

9. Un exemplu de sac de traul cu ochiuri pătrate care respectă cerințele legale este ilustrat în figura 1.

Figura 1



III. **Specificații tehnice ale sacului de traul T90 modificat (Codul uneltei de pescuit: T90_125_2P_LR)**

1. Dimensiunea ochiului de plasă al sacului de traul este de cel puțin 125 mm.

2. Materialul firului este polietilenă cu o grosime a firului simplu de cel mult 6 mm sau cu o grosime a firului dublu de cel mult 4 mm.

3. Lungimea sacului de traul este definită de lungimea întinsă a unei saule de rezistență longitudinală atașate la fiecare grandee a sacului de traul. Lungimea saulei de rezistență longitudinală este de cel puțin 6 m.

4. Saulele de rezistență longitudinală trebuie să fie fabricate din PP Danline cu un diametru de cel puțin 18 mm.


5. Fixarea saulelor de rezistență longitudinală la grandee trebuie să fie uniformă și să aibă un raport de 10 ochiuri de plasă ale sacului la fiecare 90 cm de saulă.

6. Sacul de traul T90 este legat la o extensie T90 realizată din același tip de plasă ca tipul de plasă descris pentru sacul de traul, sau la o secțiune selectivă a traulului.

7. Numărul de ochiuri în orice circumferință a sacului propriu-zis al traulului și a extensiei, cu excepția îmbinărilor și a grandeelor, trebuie să fie de maximum 50 de ochiuri.

8. Un exemplu de sac de traul T90 modificat este ilustrat în figura 2.

Figura 2



IV. **Specificațiile tehnice ale dispozitivului NEMOS + ROOFLESS (codul uneltei de pescuit: NEMOS+RL175)**

(a) NEMOS

1. Dispozitivul NEMOS este alcătuit din patru panouri cu o lățime egală și o lungime minimă de 4,5 metri.

2. Cele patru panouri ale dispozitivului NEMOS sunt alcătuite dintr-un tip de plasă tradițional cu ochiuri în formă de romb și cu aceeași dimensiune nominală (întinsă) a ochiului de plasă ca cea a sacului de traul de care este atașat (indiferent de tipul de sac de traul).

3. Numărul de ochiuri libere (cu excepția ochiurilor de plasă din grandee) pe lățimea fiecărui panou al dispozitivului NEMOS trebuie să fie 25 % din numărul de ochiuri libere din circumferința sacului de traul cu ochiuri în formă de romb la care este atașat sau 50 % din numărul de ochiuri libere din circumferință în cazul unui sac de traul cu ochiuri pătrate sau al unui sac de traul T90.

4. Atunci când este fixat la un traul cu 2 panouri, extremitatea anterioară a dispozitivului NEMOS trebuie să poată fi legată de corpul traulului printr-un adaptor de la 2 la 4 panouri confecționat din același material de plasă și a cărui lungime minimă să fie cel puțin jumătate din lungimea NEMOS.

5. Atunci când este fixat la un sac de traul cu 2 panouri, extremitatea posterioară a dispozitivului NEMOS se leagă de sacul traulului printr-un adaptor descris la punctul 4, dar în poziție inversă.

6. Pentru a asigura stabilitatea secțiunii transversale a dispozitivului NEMOS, acesta poate fi echipat opțional cu elemente suplimentare, de exemplu flotoare și greutăți.

(b) ROOFLESS

1. Fereastra de evacuare trebuie să fie o secțiune dreptunghiulară cu margini drepte.

2. Fereastra de evacuare trebuie să aibă o lungime de cel puțin 175 cm. Lățimea ferestrei este egală cu lățimea panoului superior al NEMOS, excluzând ochiurile de plasă din grandee.

3. Extremitatea anterioară a ferestrei de evacuare se poziționează la 25 % (± două ochiuri) din lungimea totală a panoului superior și se termină la cel puțin 2 ochiuri de extremitatea posterioară a panoului.

(c) ALTE SPECIFICAȚII ALE DISPOZITIVULUI NEMOS + ROOFLESS


1. Panoul superior situat direct în fața ferestrei de evacuare trebuie ridicat cu două flotoare montate în linie unul după altul. Diametrul flotoarelor trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

2. Dacă este cazul, flotoarele și greutățile trebuie fixate în linie pe grandeea inferioară și, respectiv, superioară. Nu se pune niciun flotor și nicio greutate pe segmentul de NEMOS unde se află dispozitivul ROOFLESS. Flotoarele și greutățile trebuie utilizate în perechi la babord și la tribord. Fiecare linie de flotoare legată la grandeea superioară trebuie să fie combinată cu o linie de greutăți la grandeea inferioară. Pentru a evita o întindere prea mare pe verticală a dispozitivului NEMOS (și, prin urmare, o evadare redusă a codului), liniile de greutăți nu trebuie să depășească o flotabilitate negativă egală cu 4 kg/m, în timp ce liniile flotoarelor trebuie să fie alcătuite din maximum șase unități, fiecare cu un diametru maxim de 120 mm.

3. Marginea panoului de plasă situat după fereastra de evacuare se stabilizează cu o bară rigidă legată la plasă utilizând un raport de agățare cuprins între 0,3 și 0,4. La panoul inferior, imediat sub bara rigidă din panoul superior, se atașează o bară rigidă suplimentară, având aceleași caracteristici și aceeași lungime.


4. Dispozitivul NEMOS + ROOFLESS este ilustrat în figurile 3 și 4.

Figura 3



Detaliu al construcției și vedere izometrică a dispozitivului NEMOS + ROOFLESS dezvoltat ca dispozitiv de reducere a capturilor accidentale de cod pentru pescuitul de pești plați.

Figura 4



Desen tehnic schematic (vedere superioară și laterală) a dispozitivului NEMOS + ROOFLESS.