II

*(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)*

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**της 19ης Δεκεμβρίου 1988**

**για τον καθορισμό οροφών και κοινοτικής επιτήρησης για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Γιουγκοσλαβίας (1989)**

(88/653/ΕΚΑΧ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

σε συμφωνία με την Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

*Άρθρο 1*

1. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989, οι εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων προϊόντων, καταγωγής Γιουγκοσλαβίας, που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αφετέρου (1), υπόκεινται σε ετήσιες οροφές και σε κοινοτική επιτήρηση.

2. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία που θα καθορίζει το μελλοντικό καθεστώς των εμπορικών τους ανταλλαγών. Αναμένοντας τη σύναψη του πρωτοκόλλου αυτού, πρέπει να παραταθεί το καθεστώς που προβλέπεται από το άρθρο 3 της συμφωνίας για το έτος 1989.

3. Μέσα στα όρια αυτών των δασμολογικών οροφών, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση 87/603/ΕΚΑΧ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις συναλλαγές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με τη Γιουγκοσλαβία για τα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ και για την τροποποίηση των αποφάσεων 86/69/ΕΚΑΧ και 87/456/ΕΚΑΧ (2).

Οι περιγραφές των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας και το ύψος των οροφών παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

4. Ο καταλογισμός στις οροφές πραγματοποιείται σύμφωνα με το ρυθμό κατά τον οποίο τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελωνείο βάσει διασαφήσεων θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες που διατυπώνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (3).

Ένα εμπόρευμα δύναται να καταλογιστεί στην οροφή μόνο αν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων προσκομιστεί πριν από την ημερομηνία επαναφοράς της εισπράξεως των δασμών.

Η κατάσταση εξαντλήσεως των οροφών διαπιστώνεται σε κοινοτικό επίπεδο βάσει των εισαγωγών που καταλογίζονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα παραπάνω εδάφια.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν περιοδικά την Επιτροπή για τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο· οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6.

5. Όταν συμπληρωθούν οι οροφές σε κοινοτική κλίμακα, τα κράτη μέλη δύνανται να επαναφέρουν κάθε στιγμή, κατόπιν αιτήσεως ενός από αυτά ή της Επιτροπής, και για το σύνολο της Κοινότητας, την είσπραξη των δασμών που εφαρμόζονται προς τις τρίτες χώρες.

(1) ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983, σ. 113.

(2) ΕΕ αριθ. L 389 της 31. 12. 1987, σ. 61.

(3) ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983 σ. 2.

Στα πλαίσια των προηγούμενων διατάξεων, η Επιτροπή συντονίζει τις διαδικασίες επαναφοράς των δασμών που εφαρμόζονται για τις τρίτες χώρες, ανακοινώνοντας ιδίως την κοινή για όλη την Κοινότητα ημερομηνία, η οποία ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

6. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις εκθέσεις των καταλογισμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ανακοινώνουν τις εκθέσεις των καταλογισμών ανά δεκαήμερο· οι εκθέσεις αυτές πρέπει να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας πέντε πλήρων ημερών από την ημερομηνία λήξεως κάθε δεκαημέρου.

*Άρθρο 2*

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για την τήρηση της παρούσας απόφασης.

*Άρθρο 3*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1988.

*Ο Πρόεδρος*

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0010 | | Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές: | |
| | | – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο: | |
| | | – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο: | |
| | 7201 10 11 | – – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 % | |
| | 7201 10 19 | – – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 % | |
| | 7201 10 30 | – – Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο | |
| | 7201 10 90 | – – Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο | |
| | 7201 20 00 | – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο | |
| | | – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα: | |
| | 7201 30 10 | – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο και από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο | 25 495 |
| | 7201 30 90 | – – Άλλοι | |
| | 7201 40 00 | – Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί | |
| | | Σιδηροκράματα: | |
| | | – Άλλα: | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Σιδηροφωσφορούχο: | |
| | 7202 99 11 | – – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3 % αλλά λιγότερο από 15 % φωσφόρο | |
| | | Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές: | |
| | 7203 90 00 | – Άλλα | |
| 06.0020 | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: | |
| | | – Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7208 11 00 | – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm | |
| | | – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm: | |
| | 7208 12 10 | – – – Που προορίζονται για επανέλαση (1) | |
| | | – – – Άλλα: | |
| | 7208 12 91 | – – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια | |
| | 7208 12 99 | – – – – Άλλα | 37 012 |
| | | – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm: | |
| | 7208 13 10 | – – – Που προορίζονται για επανέλαση (1) | |
| | | – – – Άλλα: | |
| | 7208 13 91 | – – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια | |
| | 7208 13 99 | – – – – Άλλα | |
| | | – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm: | |
| | 7208 14 10 | – – – Που προορίζονται για επανέλαση (1) | |
| | 7208 14 90 | – – – Άλλα | |
| | | – Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: | |
| | | – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm: | |
| | 7208 21 10 | – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια | |

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0020 *(συνέχεια)* | 7208 21 90 | – – – Άλλα | |
| | | – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm: | |
| | 7208 22 10 | – – – Που προορίζονται για επανέλαση (1) | |
| | | – – – Άλλα: | |
| | 7208 22 91 | – – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια | |
| | 7208 22 99 | – – – – Άλλα | |
| | | – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm: | |
| | 7208 23 10 | – – – Που προορίζονται για επανέλαση (1) | |
| | | – – – Άλλα: | |
| | 7208 23 91 | – – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια | |
| | 7208 23 99 | – – – – Άλλα | |
| | | – – Με πάχος κατώτερο των 3 mm: | |
| | 7208 24 10 | – – – Που προορίζονται για επανέλαση (1) | |
| | 7208 24 90 | – – – Άλλα | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα | 37 012 *(συνέχεια)* |
| | | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 12 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – (2) | |
| | | – – Άλλα: | |
| | ex 7211 19 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – (2) | |
| | | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 22 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – (2) | |
| | | – – Άλλα: | |
| | ex 7211 29 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – (2) | |
| 06.0030 | | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | | – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: | |
| | | – – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: | |
| | 7207 19 15 | – – – – – Άλλα | |
| | | – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα: | |
| | | – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: | |
| | | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: | 24 388 |
| | | – – – – Άλλα: | |
| | 7207 20 55 | – – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα | |
| | | Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | 7213 10 00 | – Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλωσης | |
| | 7213 31 00<br>7213 39 00 | – Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: | |
| | 7213 41 00<br>7213 49 00 | – Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα: | |

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0030 *(συνέχεια)* | | Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση: | |
| | 7214 20 00 | – Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση | |
| | 7214 40 10<br>7214 40 91<br>7214 40 99 | – Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα | |
| | 7214 50 10<br>7214 50 91<br>7214 50 99 | – Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα | 24 388 *(συνέχεια)* |
| | | Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | | – Άλλες: | |
| | 7215 90 10 | – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | |
| | | Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα: | |
| | | – Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις: | |
| | 7228 80 90 | – – Από άλλα χαλυβοκράματα | |
| 06.0040 | | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | | – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή: | |
| | 7207 19 31 | – – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | |
| | | – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα: | |
| | | – – Ημικατεργαμένα για είδη με καθορισμένη μορφή: | |
| | 7207 20 71 | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | |
| | | Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | 7216 10 00 | – Σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm | |
| | 7216 21 00<br>7216 22 00 | – Σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm | 3 479 |
| | 7216 31 00<br>7216 32 00<br>7216 33 00 | – Σε σχήμα U, σε I ή σε H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm και περισσότερο | |
| | 7216 40 10<br>7216 40 90 | – Σε σχήμα L ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο (EKAX) | |
| | 7216 50 10<br>7216 50 90 | – Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – Άλλα: | |
| | 7216 90 10 | – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα | |
| | 7301 10 00 | – Πάσσαλοι πλατυσμένοι | |
| 06.0050 | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: | |
| | | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | 7 192 |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0050 *(συνέχεια)* | ex 7211 12 90 | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm – (1) | 7 192 *(συνέχεια)* |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | ex 7211 19 91 | – – – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm – (1) | |
| | ex 7211 19 99 | – – – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm – (1) | |
| | | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 22 90 | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm – (1) | |
| | | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (EKAX): | |
| | ex 7211 29 91 | – – – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm – (1) | |
| | ex 7211 29 99 | – – – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm – (1) | |
| | | – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | ex 7212 60 91 | – – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένο με άλλο μέταλλο – (1) | |
| 06.0060 | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: | 44 608 |
| | | – Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7208 32 10<br>7208 32 30<br>7208 32 51<br>7208 32 59<br>7208 32 91<br>7208 32 99 | – – Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm | |
| | 7208 33 10<br>7208 33 91<br>7208 33 99 | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm | |
| | 7208 34 10<br>7208 34 90 | – – Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm | |
| | 7208 35 10<br>7208 35 91<br>7208 35 93<br>7208 35 99 | – – Άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm | |
| | | – – Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | 7208 42 10<br>7208 42 30<br>7208 42 51<br>7208 42 59<br>7208 42 91<br>7208 42 99 | – – Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm | |
| | 7208 43 10<br>7208 43 91<br>7208 43 99 | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm | |
| | 7208 44 10<br>7208 44 90 | – – Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm | |
| | 7208 45 10<br>7208 45 91<br>7208 45 93<br>7208 45 99 | – – Άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm | |
| | | – Άλλα: | |
| | 7208 90 10 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |

(1) Εκτός από προϊόντα από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή πάνω άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0060 *(συνέχεια)* | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: | |
| | | – Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7209 12 10<br>7209 12 90 | – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm | |
| | 7209 13 10<br>7209 13 90 | – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm | |
| | 7209 14 10 | – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm. | |
| | 7209 14 90 | – Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση | |
| | 7209 22 10<br>7209 22 90 | – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm | |
| | 7209 23 10<br>7209 23 90 | – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm | |
| | 7209 24 10<br>7209 24 91<br>7209 24 99 | – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm | |
| | | – Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7209 32 10<br>7209 32 90 | – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm | |
| | 7209 33 10<br>7209 33 90 | – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm | |
| | 7209 34 10<br>7209 34 90 | – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm | |
| | | – Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση | 44 608 *(συνέχεια)* |
| | 7209 42 10<br>7209 42 90 | – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm | |
| | 7209 43 10<br>7209 43 90 | – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm | |
| | 7209 44 10<br>7209 44 90 | – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm | |
| | | – Άλλα: | |
| | 7209 90 10 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο η επενδυμένα: | |
| | | – Επικασσιτερωμένα: | |
| | | – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο: | |
| | 7210 11 10 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm: | |
| | 7210 12 11<br>7210 12 19 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος: | |
| | 7210 20 10 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: | |
| | | – – Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7210 31 10 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – – Άλλα: | |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0060 *(συνέχεια)* | 7210 39 10 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα: | |
| | | – – Κυματοειδή: | |
| | 7210 41 10 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7210 49 10 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τεράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου | |
| | 7210 50 10 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – Επενδυμένα με αργίλιο: | |
| | | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | 7210 60 11 | – – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου — ψευδαργύρου | |
| | 7210 60 19 | – – – Άλλα | |
| | | – Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες: | |
| | 7210 70 11<br>7210 70 19 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | – Άλλα: | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7210 90 31<br>7210 90 33<br>7210 90 35<br>7210 90 39 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: | 44 608 *(συνέχεια)* |
| | | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 12 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>– (1) | |
| | | – – Άλλα: | |
| | ex 7211 19 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>– (1) | |
| | | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 22 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>– (1) | |
| | | – – Άλλα: | |
| | ex 7211 29 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm<br>– (1) | |
| | | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7211 30 10 | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: | |
| | | – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: | |
| | 7211 41 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7211 49 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – Άλλα: | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |

(1) Εκτός από προϊόντα περιτυλικγμένα, με βάρος 500 χιλιόγραμμα ή περισσότερο.

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0060 *(συνέχεια)* | 7211 90 11 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα: | |
| | | – Επικασσιτερωμένα | |
| | 7212 10 10 | – – Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (EKAX) | |
| | | – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: | |
| | | – – Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | 7212 21 11 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | 7212 29 11 | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| | | – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα: | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | 44 608 |
| | 7212 30 11 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | *(συνέχεια)* |
| | | – Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη: | |
| | 7212 40 10 | – – Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | 7212 40 91 | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| | | – Αλλιώς επενδυμένα: | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – – – Επιμολυβδωμένα: | |
| | 7212 50 31 | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| | | – – – Άλλα | |
| | 7212 50 51 | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| | | – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | 7212 60 11 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια | |
| 06.0070 | | Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα: | |
| | | – Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους): | |
| | 7204 50 90 | – – Άλλα | |
| | | Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203: | |
| | 7206 10 00 | – Πλινθώματα (τύποι) | |
| | | Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | | – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα: | |
| | | – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: | 24 300 |
| | | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | |
| | 7207 11 11 | – – – – Από χάλυβες από αποκοπή | |
| | | – – Άλλα | |
| | | – – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: | |
| | | – – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: | |
| | 7207 19 11 | – – – – – Από χάλυβες από αποκοπή | |
| | | – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα: | |
| | | – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: | |
| | | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: | |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0070 *(συνέχεια)* | 7207 20 11 | – – – – Από χάλυβες από αποκοπή | 24 300 *(συνέχεια)* |
| | | – – – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: | |
| | 7207 20 17 | – – – – – 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | |
| | | – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: | |
| | | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: | |
| | 7207 20 51 | – – – – Από χάλυβες από αποκοπή | |
| | | – – – – Άλλα: | |
| | 7207 20 57 | – – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: | |
| | | – Που έχουν επλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 12 90 | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – (1) | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | ex 7211 19 91 | – – – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm | |
| | | – (1) | |
| | ex 7211 19 99 | – – – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm | |
| | | – (1) | |
| | | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: | |
| | | – – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο: | |
| | ex 7211 22 90 | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – (1) | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | ex 7211 29 91 | – – – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm | |
| | | – (1) | |
| | ex 7211 29 99 | – – – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm | |
| | | – (1) | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα: | |
| | | – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο: | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: | |
| | ex 7212 60 91 | – – – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – (1) | |
| | | Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες | |
| | 7213 20 00 | – Από χάλυβες από αποκοπή | |
| | | – Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | |
| | 7213 50 00 | – Άλλες που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | |
| | 7214 30 00 | – Από χάλυβες από αποκοπή | |
| | 7214 60 00 | – Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα | |
| | | Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες: | |
| | 7218 10 00 | – Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές | |
| | | – Άλλα: | |
| | | – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια | |
| | 7218 90 11<br>7218 90 13<br>7218 90 15<br>7218 90 19 | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7218 90 50 | – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση | |

(1) Από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή πάνω άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δύο αυτά στοιχεία μαζί.

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0070 *(συνέχεια)* | | Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο: | |
| | 7219 11 10<br>7219 11 90 | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα | |
| | 7219 12 10<br>7219 12 90 | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα | |
| | 7219 13 10<br>7219 13 90 | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: | |
| | 7219 13 90<br>7219 14 10<br>7219 14 90<br>7219 21 10<br>7219 21 90<br>7219 22 10<br>7219 22 90<br>7219 23 10<br>7219 23 90<br>7219 24 10<br>7219 24 90<br>7219 33 10<br>7219 33 90 | – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm | |
| | 7219 34 10<br>7219 34 90 | – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm | |
| | 7219 35 10<br>7219 35 90 | – – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm | |
| | | – Άλλα: | |
| | 7219 90 11<br>7219 90 19 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm: | |
| | 7220 11 00<br>7220 12 00 | – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | 24 300 *(συνέχεια)* |
| | 7227 (όλα τα νούμερα) | Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα | |
| | | Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες: | |
| | 7228 10 10 | – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – – Άλλες: | |
| | 7228 10 91 | – – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | |
| | | – Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους: | |
| | 7228 20 11<br>7228 20 19 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – – Άλλες: | |
| | 7228 20 31 | – – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | |
| | 7228 30 10<br>7228 30 90 | – Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – Άλλες ράβδοι: | |
| | 7228 60 10 | – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | |
| | | – Είδη με καθορισμένη μορφή: | |
| | 7228 70 10 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – Που έχουν απλώς παρθεί σε ψυχρή κατάσταση: | |
| | 7220 20 10 | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – Άλλα: | |
| | | – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | 7220 90 11 | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με μέταλλο | |
| | | – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | | – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: | |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0070 *(συνέχεια)* | 7220 90 31 | – – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες: | |
| | 7222 10 11<br>7222 10 19<br>7222 10 91<br>7222 10 99 | – Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – Άλλες ράβδοι: | |
| | 7222 30 10 | – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο | |
| | | – Είδη με καθορισμένη μορφή: | |
| | 7222 40 11<br>7222 40 19 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7222 40 30 | – – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα: | |
| | 7224 10 00 | – Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές | |
| | | – Άλλα: | |
| | | – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: | |
| | 7224 90 11 | – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7224 90 30 | – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο: | |
| | 7225 10 10<br>7225 10 91<br>7225 10 99 | – Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί» | 24 300 *(συνέχεια)* |
| | | – Από χάλυβες ταχείας κοπής: | |
| | 7225 20 11 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | 7225 20 19<br>7225 20 30 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | 7225 30 00 | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα | |
| | 7225 40 10<br>7225 40 30<br>7225 40 50<br>7225 40 70<br>7225 40 90 | – Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα | |
| | | – Άλλα: | |
| | 7225 90 10 | – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο | |
| | | Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm: | |
| | | – Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικά»: | |
| | 7226 10 10 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7226 10 30 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – Από χάλυβες ταχείας κοπής: | |
| | 7226 20 10 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (ΕΚΑΧ) | |
| | | – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: | |
| | 7226 20 31 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – – Άλλα: | |
| | | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |

| Αύξων αριθμός | Κωδικός ΣΟ | Περιγραφή εμπορευμάτων | Ύψος οροφής (σε τόνους) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 06.0070 *(συνέχεια)* | 7226 20 51 | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο | |
| | | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: | |
| | 7226 20 71 | – – – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | – Άλλα: | |
| | 7226 91 00 | – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση (ΕΚΑΧ) | |
| | | – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: | |
| | 7226 92 10 | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm | |
| | | – – Άλλα: | 24 300 *(συνέχεια)* |
| | | – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | 7226 99 11 | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο | |
| | | – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: | |
| | | – – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: | |
| | 7226 99 31 | – – – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | – – Άλλα: | |
| | 7228 70 31 | – – – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο | |
| | | – Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις: | |
| | 7228 80 10 | – – Από χαλυβοκράματα | |