II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1342

af 14. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår ydeevneklasser med hensyn til luftgennemtrængelighed for ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF ([1]), særlig artikel 27, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den europæiske standard EN 1873 for individuelle ovenlys af plastmaterialer blev oprindeligt vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i 2005, og den europæiske standard EN 14963 for kontinuerlige ovenlys af plast i 2006. Disse harmoniserede standarder indeholdt ingen klassifikation af ydeevnen for de omfattede varer med hensyn til den væsentlige egenskab luftgennemtrængelighed.

(2) For bedre at kunne opfylde markedets behov bør de nye versioner af disse standarder, EN 1873-1, EN 1873-2 og EN 1873-3, dække ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger, og EN 14963 bør omfatte en klassifikation af ydeevnen for de varer, som er dækket af den, med hensyn til den væsentlige egenskab luftgennemtrængelighed. Klassifikationen bør fastsætte tre ydeevneklasser.

(3) I overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 305/2011 kan ydeevneklasser for så vidt angår en væsentlig egenskab ved byggevarerne oprettes af Kommissionen eller et europæisk standardiseringsorgan på grundlag af et revideret mandat fra Kommissionen. Da der er behov for hurtigst muligt at fastsætte yderligere ydeevneklasser, bør de nye ydeevneklasser fastsættes af Kommissionen. I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i nævnte forordning skal disse klasser anvendes i harmoniserede standarder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ydeevneklasser for så vidt angår luftgennemtrængelighed for ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

([1]) EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Ydeevneklasser for luftgennemtrængelighed for ovenlys af plastmaterialer og glas samt tagluger

Klasse	Nedre grænseværdi for det indre tryk (4 Pa)	Øvre grænseværdi for det indre tryk (100 Pa)
	Luftgennemtrængelighed (i $m^3/(hm)$)	
A (*)	< 1,4	< 12
B	≥ 1,4	≥ 12
C	≥ 6	≥ 50

(*) Ved klasse A skal der, ud over klassen, også angives den dårligste måling af alle tryktrin ved hjælp af følgende skabelon: Klasse A *(indre tryk (100 Pa), beregnet lækagehastighed)*.

Bemærk: Grænserne for klasserne i denne tabel kan beregnes ud fra følgende formel:

$$Q = Q_{100} \cdot \left(\frac{P}{100}\right)^{2/3}$$

hvor:

Q er lækagehastigheden i m^3 pr. time pr. lineær m ovenlysomkreds ved en prøvning under indre tryk.

P er det indre tryk under prøvningen (i Pa)

Q_{100} er lækagehastigheden i m^3 pr. time pr. lineær m ovenlysomkreds ved et indre tryk på 100 Pa

