KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2010,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille ilmakuivuvien saumausaineiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 399)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/83/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY ([1]) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY perusasiakirjoista ([2]).

(2) Paloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä asettavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.

(3) Perusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja savun muodostumisen sekä näiden leviämisen rajoittamiseen tietylle alueelle rajoittamalla rakennustuotteiden alttiutta edesauttaa täyden palon syttymistä.

(4) Tämän rajoittamisen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoerojen perusteella tuotteiden lopullisessa käyttösovelluksessa.

([1]) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) EYVL C 62, 28.2.1994, s. 1.

(5) Yhdenmukaistettuna ratkaisuna otettiin käyttöön luokitusjärjestelmä, josta säädetään neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/147/EY ([3]).

(6) Ilmakuivuvien saumausaineiden osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY vahvistettua luokitusta.

(7) Monien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja/tai tarvikkeiden palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa niin, että tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.

(8) Tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat rakennusalan pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

2 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja/tai -tarvikkeisiin.

([3]) EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.

3 artikla

Tuotteita on tarkasteltava tarvittaessa niiden lopullisen käyttötarkoituksen mukaan.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta
Günter VERHEUGEN
Varapuheenjohtaja

LIITE

Tämän liitteen taulukossa luetellaan ne rakennustuotteet ja/tai -tarvikkeet, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.

Taulukko

Ilmakuivuvien saumausaineiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Tuote ([1])	Saumausjärjestelmän tuotetiedot	Orgaanista ainesta enintään (paino-%)	Luokka ([2])
Ilmakuivuvat kipsilevyjen saumausaineet, joita käytetään yhdessä paperisen saumanauhan kanssa. Käyttövalmis tahna tai veteen sekoitettava jauhe; millä tahansa alustalla, jonka luokka on vähintään A2-s1,d0, paksuus vähintään 6 mm ja tiheys vähintään 700 kg/m^3 (pois luettuna lattianpäällysteet).	Ilmakuivuvat saumausaineet tyyppiä 1A, 2A ja 3A sekä standardin EN 13963 mukainen paperinen saumanauha ([3])	7,0	A2-s1,d0

([1]) Saumausaineen märkätiheys vähintään 1,1 kg/l (1 100 kg/m^3).
([2]) Luokat on annettu komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.
([3]) Paperisen saumanauhan leveys enintään 55 mm; paperisen saumanauhan massa pinta-alayksikköä kohti enintään 135 g/m^2.