EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2026 06 24
COM(2026) 565 final

ANNEXES 1 to 3

PRIEDAI

prie

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

kuriuo dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir padangų ženklinimo supaprastinimo ir geresnio skaitmeninių priemonių naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir Reglamentas (ES) 2020/740

{SEC(2026) 565 final} - {SWD(2026) 565 final} - {SWD(2026) 566 final}

I PRIEDAS

„III PRIEDAS

VIEŠA INFORMACIJA, KURIĄ TIEKĖJAS TURI NURODYTI GAMINIŲ DUOMENŲ BAZĖJE

Pagal 5 straipsnio 1 dalį, tiekėjas gaminių duomenų bazėje nurodo toliau pateiktose III A–III D lentelėse nurodytą informaciją ir ji tampa gaminio informacijos lapu. Reklaminėje medžiagoje ar kituose kartu su padanga pateikiamuose komerciniuose dokumentuose nurodomas EPREL registracijos numeris arba pateikiama nuoroda ar QR kodas į padangos tipo registraciją EPREL.

III A lentelė

Gaminio informacijos lapas

C1 klasės padangos, C2 klasės padangos ir C3 klasės padangos

1	Prekybinis pavadinimas arba prekių ženklas:	*tekstas*		Komercinis pavadinimas:		*tekstas*	
2	Padangos tipo žymuo (gaminio kodas / numeris):	*tekstas*		Padangų klasė:		*C1 / C2 / C3*	
3	Padangos dydžio žymuo:	*xxx*	*xx*	*R / B / D*	*xx*	*xx*	*E/F/G/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/H/V/ZR/W/Y*
		vardinis skerspjūvio plotis (s1) /	vardinis matmenų santykis	konstrukcijos tipas	ratlankio vardinis skersmuo „d“ coliais	apkrovos indeksas	greičio klasė
4	Degalų naudojimo efektyvumo klasė:	*A / B / C / D / E*		Riedėjimo varžos koeficiento vertė (N/kN)		*x,x*	
5	Sukibimo su šlapia danga klasė:	*A / B / C / D / E*		Sukibimo su šlapia danga indekso vertė		*x,xx*	
6	Išorinio riedėjimo triukšmo klasė:	*A / B / C*		Išorinio riedėjimo triukšmo lygis dB(A):		*xx*	
7	Tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos (3PMSF	*taip / ne*		Tinkama naudoti sudėtingomis sąlygomis ant apsnigtos dangos (ledo stalagmito ženklas):		*taip / ne*	

	ženklas):			
8	Padangų sertifikavimo numeris (tipo patvirtinimas):	*tekstas*	JT EEK peržiūra:	*tekstas*

Papildomi parametrai, neaktualūs tikrinant atitiktį

III B lentelė

C1 klasės padangos

1 A	Išplėstas mobilumas [1]:	*(RF) Nebliūkštančioji padanga / (EMT) išplėsto mobilumo padanga / atraminis žiedas*		
2 A	Pirminės įrangos gamintojo (OEM) transporto priemonės rinkoženklis:	*Nėra / OEM ženklas*	*Transporto priemonės rinkoženklis (-iai)*	
3 A	Naudojimo kategorija [4]:	*įprasta padanga / specialiosios paskirties padanga*	Jei tai specialiosios paskirties padanga:	*M+S / ET*

III C lentelė

C2 klasės padangos

1 B	Išplėstas mobilumas:	*RF / EMT / atraminis žiedas*		
2 B	Papildomas eksploatavimo aprašymas:	*xxx*	*xxx*	*E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H*
		pavienės padangos leidžiamos apkrovos rodiklis	dvigubos padangos leidžiamos apkrovos rodiklis	greičio kategorijos simbolis
3 B	Naudojimo kategorija [4]:	*įprasta padanga / specialiosios paskirties padanga*	Jei tai specialiosios paskirties padanga:	*M+S/ ET / ML / MPT (galimi keli variantai)*

III D lentelė

C3 klasės naujos padangos

2C	Paskirtis: (galimi keli variantai) [2]:	*Tolimieji pervežimai*	*Regioniniai pervežimai*	*Pervežimai mieste*	*Savivaldybės transportas*	*Statyba (važiavimas keliais ir bekele)*
		taip / ne	*taip / ne*	*taip / ne*	*taip / ne*	*taip / ne*

1C	Ašies padėtis [3]:	*F / D / T / Z*	Jei ašis = T: *laisvojo riedėjimo padanga (FRT)*	
3C	Papildomas eksploatavimo aprašymas (leidžiamos apkrovos rodiklis):	*xxx*	*xxx*	*E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H*
		pavienės padangos	dvigubos padangos	greičio kategorijos simbolis
4 C	Protektoriaus gylis (mm):	*xx*	Pusiau nusidėvėjusios padangos sukibimo su šlapia danga indekso vertė:	*x,xx*
5 C	Naudojimo kategorija [4]:	*įprasta padanga / specialiosios paskirties padanga*	Jei tai specialiosios paskirties padanga:	*M+S / ET / ML / MPT (galimi keli variantai)*

[1] (RF) nebliūkštančioji padanga, sraigės ženklas, / (EMT) išplėsto mobilumo padanga, verpeto ženklas, JT EEK taisyklė R30 E/ECE/324/Rev.1/Add.29/Rev.3/Amend.7.

[2] Kaip nurodyta Reglamento 2017/2400 I priedo 1 lentelėje.

[3] F = priekinė ašis, D = varančioji ašis, T = priekabos ašis, Z = bet kuri ašis, FRT = laisvojo riedėjimo padanga, kaip nurodyta JT EEK taisyklėje R.54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.5.

[4] Kaip apibrėžta JT EEK taisyklėje R54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3, R.117 E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.5 ir R.54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.5.

II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2020/740 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

(1) antraštė pakeičiama taip:

„VAIZDINĖJE REKLAMOJE, GAMINIŲ KATALOGUOSE, TECHNINĖJE REKLAMINĖJE MEDŽIAGOJE IR VYKDANT NUOTOLINĘ PREKYBĄ, ĮSKAITANT NUOTOLINĘ PREKYBĄ INTERNETU, PATEIKIAMA INFORMACIJA“

(2) 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1. Spausdintinė medžiaga


I. Siekiant užtikrinti atitiktį 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams, vaizdinėje reklamoje, gaminių kataloguose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat vykdant nuotolinę prekybą naudojant spausdintinę medžiagą arba nuotolinę prekybą taikant tiesioginę rinkodarą telefonu, etiketėje nurodyta riedėjimo varžos klasė ir klasių intervalas, etiketėje nurodyta sukibimo su šlapia danga klasė ir klasių intervalas, taip pat išorinio riedėjimo triukšmo klasė ir vertė rodomi taip, kaip parodyta 1 pav., ir laikantis šių papildomų specifikacijų:

(a) naudojamos klasės rodyklės, kurių stačiakampio formos dalies viduryje yra raidė, nurodanti degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir triukšmo klasę;

(b) klasės rodyklė yra apvade, o vidinio fono spalva atitinka visoje etiketėje naudojamą atitinkamą degalų naudojimo efektyvumo, sukibimo su šlapia danga ir triukšmo klasės spalvą;

(c) klasės raidės šriftas yra „Noto Sans“, paryškintas, 100 proc. baltos spalvos su 100 proc. juodos spalvos apvadu, o dydis atitinka kainos šrifto dydį, jei kaina rodoma;

(d) galimų energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalo šriftas yra „Noto Sans“, 100 proc. juodos spalvos baltame fone.

		
a) klasių rodyklė su degalų naudojimo efektyvumo klasių intervalu	**b) klasių rodyklė su sukibimo su šlapia danga klasių intervalu**	**c) klasių rodyklė su išorinio riedėjimo triukšmo klasių intervalu**

1 pav. Klasės rodyklių pavyzdys, su energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalu

II. Nukrypstant nuo I punkto, jei vaizdinė reklama, techninė reklaminė medžiaga arba spausdintinė medžiaga, naudojama vykdant nuotolinę prekybą, spausdinama viena spalva, I dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

b) klasės rodyklė turi būti apvade, o vidinis fonas turi būti nespalvotas ir atitikti pagrindo spalvą;

c) klasės raidės šriftas turi būti „Noto Sans“, paryškintas, 100 proc. juodos spalvos, o dydis turi atitikti kainos šrifto dydį, jei kaina rodoma.

2. Internete pateikiama medžiaga

III. Siekiant užtikrinti atitiktį 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams, vaizdinėje reklamoje, gaminių kataloguose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, taip pat vykdant nuotolinę prekybą arba nuotolinę rinkodarą internetu, tiek gaminių, tiek komplektų etiketėje nurodoma riedėjimo varžos klasė ir klasių intervalas, etiketėje nurodoma sukibimo su šlapia danga klasė ir klasių intervalas, taip pat išorinio riedėjimo triukšmo klasė ir vertė rodomi taip, kaip nurodyta 1 paveiksle, ir laikantis šių papildomų specifikacijų:

a) kiekvienas klasės rodyklės paveikslėlis – tai įdėtinis etiketės rodinys, kaip nustatyta III priede ir pateikta gaminių duomenų bazėje;

b) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje ir pasirodo pirmą kartą spragtelėjus pele arba užvedus pelės žymeklį ant klasės rodyklės paveikslėlio;

c) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

d) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

e) klasės rodyklės paveikslėlio alternatyvusis tekstas, pasirodantis užvedus pelės žymeklį, yra atitinkamai „degalų naudojimo efektyvumo klasė yra“, „sukibimo su šlapia danga klasė yra“, „išorinio riedėjimo triukšmo klasė yra“, po jo rašoma klasės raidė ir tekstas „(intervalas A–x)“, kur „x“ yra blogiausia leidžiama klasė;

f) tekstas su nuoroda „Gaminio informacijos lapas“ šalia klasės rodyklės suteikia tiesioginę prieigą prie gaminio informacijos lapo, pateikto gaminių duomenų bazėje, arba prie modelio puslapio gaminių duomenų bazėje.“

III PRIEDAS

Reglamento (ES) 2020/740 VII priedas iš dalies keičiamas taip:

(1) antraštė pakeičiama taip:

„INFORMACIJA, KURIĄ TIEKĖJAS TURI NURODYTI ATITIKČIAI SKIRTOJE GAMINIŲ DUOMENŲ BAZĖS DALYJE“;

(2) 1 punktas išbraukiamas.

(3) 2 punktas pakeičiamas taip:

„2. Informacija, nurodoma atitikčiai skirtoje gaminių duomenų bazės dalyje:

(a) rinkai tiekiamų lygiaverčių tipų padangų tipo žymuo;

(b) III priedo III A lentelėje nustatyti gaminio informacijos lapo parametrai, kurie yra atitikties vertinimo dalis;

(c) tipo patvirtinimo dokumento, susijusio su konkrečia padangų tipo šeima, kopija;

(d) etiketėje nurodytų parametrų bandymų ataskaitų kopijos, jeigu klasė atitinka riedėjimo varžos koeficientą, sukibimo su šlapia danga indeksą arba skleidžiamo triukšmo lygio vertę, kurie yra palankesni už blogiausią atvejį, nurodytą c punkte pateiktuose tipo patvirtinimo dokumentuose. Bandymų ataskaitos gali būti tos, kurios atitinka tipo patvirtinimą arba bet kokį kitą lygiavertį tikslumo lygį, kuriuo pagrindžiamos deklaruotos vertės;

(e) kaip alternatyva d punktui, kai deklaruota vertė neatitinka bandymo rezultato, tiekėjas pateikia išsamų aprašymą, kaip buvo nustatyta vertė, pagal kurią nustatyta klasė. Atliekant bet kokią modeliavimo ar ekstrapoliavimo procedūrą turi būti užtikrinta, kad deklaruotos vertės būtų tokios pačios kaip tos, kurios buvo gautos atliekant atitinkamo dydžio padangos fizinį bandymą, arba už jas blogesnės;

(f) specialios atsargumo priemonės, jei tokių yra, kurių reikia imtis atliekant tam tikro tipo padangų techninę priežiūrą, jas montuojant ar bandant.“