I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1656/89 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1989

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella tabella dell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8471 93 50	Unità di memoria a dischi flessibili destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 8469 e 8471 (a)	0
ex 8471 99 90	Unità di memoria a nestri audionumerici destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 8469 e 8471 (a)	0
ex 8471 99 90	Lettore ottico per la lettura dei caratteri alfanumerici di stampa a punti e la loro conversione in segnali elettrici, costituito da una testina di lettura contenente un rilevatore ottico, un amplificatore, una lente e due lampade, collegata mediante uno o due cavi piatti ad un modulo di controllo, di dimensioni non superiori a 200 x 220 mm, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un microprocessore, un circuito di riconoscimento dell'immagine ed un convertitore analogico/digitale	0
ex 8473 10 00	Elemento di memoria integrata per macchine da scrivere elettroniche, costituito da un circuito stampato munito di 2 o 4 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso con capacità di memorizzazione di 8 K x 8 bits ciascuna, componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, pile per il mantenimento della memoria, il tutto inserito in una cartuccia, munita di connettori, di dimensioni non superiori a 11 x 40 x 90 mm e sulla quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere: MEMOCART — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a elementi di memoria integrata aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) di dimensioni non superiori a 11 x 28 x 88 mm, inclusi cavi e conettori, constituito da uno strato di cristalli liquidi racchiuso tra due lastre o fogli di vetro con 121 punti disposti su 16 colonne, 7 righe e 9 simboli, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio con 9 spinotti di connessione al massimo	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi, a matrici a punti, munito di simboli, di dimensioni non superiori a 18 x 35 x 177 mm, esclusi cavi e connettori, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiuso tra due lastre o fogli di vetro disposti su 60 colonne e 7 linee con 3 simboli munito di circuito elettronico di interfaccia C/MOS con 16 spinotti di connessione al massimo	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime di 15 x 75 x 186 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 15 360 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 240 colonne, munito di circuito elettronico di interfaccia C/MOS, con non più di 544 aree di contatto	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 15 x 62 x 276 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 32 768 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 512 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 8473 30 00	Testine magnetiche di ferrite e tecnologia Wincester per unità periferiche di memoria e dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0
ex 8473 30 00	Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 megabits, racchiusa in un contenitore di dimensioni non superiori a 43 x 44 mm con al massimo 42 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 30 00	Componente costituente elemento logico-aritmetico di processore centrale (CPU), costituito da non più di 9 tabelle a circuito stampato aventi ciascuna dimensioni massime di 290 x 310 mm e su ciascuna delle quali sono montate non più di 121 porte ECL o memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/ECL) o combinazione di entrambe, inserite in una intelaiatura, di dimensioni non superiori a 611 x 501 x 596 mm, che serve da contenitore ed interconnessione tra le tabelle a circuito stampato e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 40 00	Testina termica, tecnologia a film sottile o a film spesso, costituita da un circuito stampato contenente non meno di un condensatore al tantalio ed un condensatore elettrolitico, un connettore, un pettine stampante ed un dissipatore montato su un supporto metallico e presentata con rullino di gomma e relativo supporto guida	0
ex 8483 10 90	Alberi di trasmissione di generatrici e turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 tonnellate	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua, senza spazzole, a 3 fasi, con flangia di diametro di 35 mm, mandrino di diametro di 25 mm, al massimo con rotore interno, tensione di alimentazione di 12 volts ± 10 %, velocità nominale di 3 600 giri al minuto e coppia non superiore a 0,018 Newton per metro	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua senza spazzole, con flangia di fissaggio di diametro di 74 mm, mandrino con diametro di 40 mm, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione 12 volt ± 10 %, coppia non superiore a 0,2 Newton/metro, cavi e connettori	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua senza spazzole, con rotore esterno, di diametro di 55 mm al massimo, flangia di fissaggio di diametro di 77 mm e mandrino di precisione di diametro di 44 mm, avvolgimento a 4 fasi, velocità pari a 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con cavi e connettore, con coppia non superiore a 0,20 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno di diametro massimo di 92 mm, mozzo di precisione di alluminio di diametro esterno di 40 mm, avvolgimento a due fasi, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con coppia non superiore a 0,05 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno di diametro massimo di 92 mm, mozzo di precisione di alluminio di diametro esterno di 40 mm, avvolgimento a due fasi, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con coppia non superiore a 0,05 Newton/metro	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 1,8 gradi, 200 passi per rivoluzione, a quattro fasi con avvolgimento unipolare, costituito da un rotore, da uno statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 42 mm, al massimo, dotato di albero biterminato, cavi e connettori.	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 2 o 4 fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, dotato di albero biterminato, cavetti con connettore	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore incapsulato in un contenitore cilindrico con diametro massimo di 47 mm e spessore massimo di 14 mm, dotato di singola uscita albero a cavi con connettore	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscite motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiore a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero	0
ex 8501 10 99	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di totazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di cui una a sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, l'altra anteriore, a profilo sagomato comprendente due sporgenze con asole di fissaggio, da tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscita motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiori a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero ma escluse le sporgenze della flangia anteriore	0
ex 8501 10 99	Motori passo-passo bipolari a corrente continua con un solo statore, di potenza pari o inferiore a 37,5 W, con angolo di passo di 180 gradi, 2 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo unipolare, coppia non inferiore a $0,1 \times 10^{-6}$ Newton/metro e non superiore a $0,1 \times 10^{-4}$ Newton/metro, tensione di alimentazione non superiore a 3 V	0
ex 8504 40 99	Convertitore statico costituito da una cascata di 7 diodi che permettono di ottenere una corrente continua di almeno 40 kV ad una carica minima di 3 mA	0
ex 8506 19 10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 45 × 9 × 23 mm, e tensione massima di 2,8 V	0
ex 8506 19 10	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuito integrato con circuito di controllo incorporato, con non più di 28 spinotti di connessione	0
ex 8506 19 90	Pile al carbonio/zinco, aventi tensione non inferiore a 5,5 V e non superiore a 6,5 V, di dimensioni non superiori a 110 × 90 × 5 mm, destinate ad essere incorporate in cassette di film per fotografie a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 8517 90 91	Dispositivo per apparecchi telefonici, composto da un microfono, un circuito di protezione e un connettore a 4 vie montato su un circuito stampato di dimensioni non superiori a 40 × 22 mm	0
ex 8523 20 10	Disco magnetico rigido prelubrificato, ad ossido, con coercitività di 300 Oersted o più	0
ex 8523 20 10	Disco magnetico rigido con strato metallico a pellicola sottile, con coercitività superiore a 600 Oersted, diametro esterno di 88 mm o più ed uguale o inferiore a 231 mm	0
ex 8529 10 70	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici con 3 spinotti di connessione e da un risuonatore ceramico con 2 spinotti di connessione, avente ciascuno una frequenza di 10,7 megahertz ± 30 kHz, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Condensatore in oro con capacità nominale di 100 millifarad, tensione di uscita di 5,5 volt e perdita di corrente di 100 microampere al massimo, contenuto in un contenitore cilindrico avente altezza inferiore a 8 mm e diametro massimo di 14 mm	0
ex 8532 30 10	Condensatore variabile, avente capacità massima di 2 × 335 picofarad per la parte AM e di 2 × 20 picofarad per la parte FM, con dielettrico di plastica, inserito in un contenitore avente dimensione non superiore a 21 × 24 mm	0
ex 8532 30 90	Condensatore regolabile, sotto forma di pastiglia rotonda provvista al centro di testa di vite e di due spinotti di connessione, avente diametro non superiore a 2,5 mm, spessore non superiore a 3 mm, con capacità non inferiore a 5 e non superiore a 30 picofarad, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8533 29 00	Modulo costituito da resistenze fisse con coefficiente di temperatura positiva avente una resistenza nominale a 20 °C di 19,6 ohm, resistenza di isolamento superiore a 1 megaohm, per la protezione di centrali telefoniche contro gli aumenti di tensione di lunga durata di non più di 1 000 volt, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 48 x 19 mm con non più di 16 spinotti di connessione e sul quale e riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 20 793 — oppure altra sigla di identificazione relativa a modulo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8533 40 10	Potenziometro scorrevole con scivolamento di 20 mm, con banda di resistenza unica o doppia, racchiuso in una scatola metallica con non più di 8 spinotti di connessione	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Protettore termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 8536 50 00	Commutatore di linea telefonica consistente in una molla biforcata fissa e una molla mobile con superficie di contatto in oro diffuso su uno strato di argento e palladio, montato su materiale di policarbonato, avente dimensioni non superiori a 40 x 20 x 13 mm	0
ex 8536 50 00	Interruttori a lame, sotto forma di una ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio	0
ex 8540 11 10	Tubi catodici a colori con maschera a fessura, tecnologia in linea, distanza tra strisce dello stesso colore non superiore a 0,47 mm ed avente le caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 12 cm e non superiore a 16 cm — angolo di deviazione diagonale non superiore a 55°	8
ex 8540 11 10	Tubi catodici a colori con maschera a fessura, tecnologia in linea, distanza tra strisce dello stesso colore non superiore a 0,47 mm ed avente le caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 22 cm e inferiore o uguale a 26 cm — angolo di deviazione diagonale non superiore a 76° — muniti di sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le seguenti coordinate nominali: *rosso* *verde* *blu* X 0,610 0,298 0,151 Y 0,342 0,588 0,064	0
ex 8540 20 90	Fotomoltiplicatore a 9 dinodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 160 e 930 nanometri, di diametro non inferiori a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0
ex 8540 30 00	Tubi catodici, con maschera forata, tecnologia in linea, con una distanza tra i punti di colore inferiore a 0,45 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 42 cm, angolo di deviazione diagonale di 90° al massimo con errori di convergenza agli angoli non superiore a 0,8 mm; — senza schermo magnetico interno; — provvisti di sistema di assorbimento delle vibrazioni legato in modo indissolubile ai tubi (potting system); — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le coordinate nominali sottoindicate:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 30 00 *(segue)*		
		rosso *verde* *blu*
		X 0,64 0,29 0,15
		Y 0,33 0,60 0,06
		oppure
		X 0,64 0,31 0,155
		Y 0,34 0,595 0,07
		oppure
		X 0,62 0,21 0,15
		Y 0,33 0,615 0,06
		oppure
		X 0,610 0,307 0,150
		Y 0,350 0,595 0,065
		oppure
		X 0,61 0,205 0,15
		Y 0,35 0,680 0,065
		oppure
		X 0,62 0,29 0,15
		Y 0,35 0,60 0,065 — 0
ex 8540 30 00	Tubi catodici, a colori, con maschera forata, tecnologia delta, con una distanza tra i punti di colore non superiore a 0,4 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 66 cm; — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le sottoindicate coordinate nominali:	
		rosso *verde* *blu*
		X 0,64 0,29 0,15
		Y 0,33 0,60 0,06
		oppure
		X 0,64 0,31 0,155
		Y 0,34 0,595 0,07
		oppure
		X 0,610 0,307 0,150
		Y 0,350 0,595 0,065
		oppure
		X 0,61 0,205 0,15
		Y 0,35 0,680 0,065
		oppure
		X 0,62 0,29 0,15
		Y 0,35 0,60 0,065 — 0
ex 8540 30 00	Tubi catodici monocromi con schermo piatto, aventi diagonale dello schermo compreso tra 142 mm e 145 mm, luminescenza situata tra 300 e 400 lumen, un potere di risoluzione compreso tra 0,06 e 0,1 mm al massimo, con del fosforo del tipo P 1, oppure P 55, oppure P 56, tensione anodica superiore superiore a 7 kV e corrente catodica di almeno 3 mA	0
ex 8540 30 00	Tubi catodici con memoria (Direct View Storage Tube) per la riproduzione di dati alfanumerici ed analogici, muniti di un dispositivo di selezione per la lettura delle immagini	0
ex 8540 89 11	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 8540 91 00	Griglie, catodi e filamenti di tungsteno rivestito di materiale isolante, destinati alla costruzione di cannoni elettronici per tubi a raggi catodici monocromi (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 91 00	Bobine di deviazioni per tubi catodici, con frequenza operativa compresa tra 31 250 e 64 000 Hz e con un magnete quadripolare	0
ex 8541 10 91	Diodi raddrizzatori di potenza, al silicio, in tecnologia planare, con tempo di commutazione inferiore a 100 nanosecondi, tensione di interruzione massima di 200 volt, corrente diretta media massima non inferiore a 2,5 ampère inserito in un contenitore piatto di dimensioni superiori a 9 × 9 × 5 m, ma non superiori a 11 × 17 × 15 mm	0
ex 8541 10 99	Diodi di germanio o fili d'oro con tensione diretta non superiore a 1 V per 5 mA	0
ex 8541 29 90	Transistori di potenza non inferiore a 150 W per una tensione di 160 V e con interruzione di frequenza di almeno 20 megahertz inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 22 mm con al massimo 3 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazione di cifre e lettere: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 — oppure altra sigla di identificazione relativa a transistori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 40 10	Diodo emettitore di luce (LED) a base di gallio semiconduttore, fissato in un contenitore rettangolare di dimensioni non superiori a 4 × 20 × 21 mm, con 2 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodo (LED) avente le caratteristiche sopra descritte, destinato alla fabbricazione di apparecchi di radiodiffusione e di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono (a)	0
ex 8541 40 10	Assemblaggio composto da non più di 10 diodi emettitori di luce (LED) a base di gallio semiconduttore, inserito in un contenitore rettangolare di dimensioni non superiori a 68 × 25 × 4 mm, con non più di 20 spinotti di connessione, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LT 9355 — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte, destinati alla fabbricazione di apparecchi di radiodiffusione e di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono (a)	0
ex 8541 40 10 ex 8541 40 93	Diodo laser con un fotodiodo che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri inserito in un contenitore cilindrico di diametro esterno non superiore a 10 mm e altezza non superiore a 9 mm con al massimo 10 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 022 LDGU — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodo laser avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni non sono superiori a 25 × 35 mm e con un coperchio di plastica, da una cifra, con o senza segni « + » e « − », e/o da due punti decimali al massimo composti da 22 diodi luminosi a base di gallio semiconduttore al massimo	7

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punti decimali. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0
ex 8541 40 91	Modulo costituito di non più di 5 cellule solari realizzate in tecnologia a strato sottile su un supporto di dimensioni non superiori a 18 × 70 mm	0
ex 8541 40 93	Circuito optoelettronico, costituito da uno o più diodi emettitori di luce (LED) e da uno o più fotodiodi con circuito amplificatore, inserito in un contenitore di plastica con non più di 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in oppure comprendente una della seguenti combinazioni di numeri e di lettere: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti optoelettronici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 60 00	Cristalli di quarzo oscillanti alla frequenza di 32 768 Hz, racchiusi in un contenitore cilindrico, di lunghezza non superiore a 8,2 mm e diametro non superiore a 3,2 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8541 60 00	Cristalli piezoelettrici polarizzati, con gamma di frequenza compresa tra 500 e 12 500 kHz, inseriti in un contenitore avente 3 spinotti di connessione al massimo e dimensioni non superiori a 14 × 15 mm	0
ex 8542 11 10	Memorie di sola lettura programmabili e cancellabili elettricamente (E^2PROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbits sotto forma di circuito integrato monolitico presentato in dischi non ancora tagliati in microplacchette, utilizzato per la fabbricazione di carte a microplacchette (a)	0
ex 8542 11 30	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico non inserito in un contenitore microplacchette con una capacità di memorizzazione di 16 Kbits, utilizzata nella produzione di sistemi a microonde per l'identificazione di oggetti o persone (a)	0
ex 8542 11 30	Circuito di controllo e comando per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi, realizzato in tecnologia C/MOS, con generatore di caratteri e con una potenza di eccitazione maggiore di 10 V, sotto forma di circuito monolitico integrato non inserito in contenitore (microplacchette), per la fabbricazione di moduli di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (a)	0
ex 8542 11 30	Circuito di comando per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi, realizzato in tecnologia C/MOS con 40 o più canali di uscita ad una potenza di eccitazione maggiore di 10 V, sotto forma di circuito integrato monolitico non inserito in contenitore (microplacchette), per la fabbricazione di moduli di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (a)	0
ex 8542 11 71	Memoria di servizio per scrittura (Write Buffer) in tecnologia C/MOS, con organizzazione di 4 × 16 bits di cui 4 bits per parità, 8 bits per gli indirizzi e 8 bits per i dati, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un cortenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con al massimo 68 spinotti di connessione, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: R 2020/16 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a memoria di servizio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di servizio per scrittura, a doppia linea, con cursore e memoria di lettura e scrittura a libero accesso sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: CRT 9212 — oppure altra sigla di identificazioni relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sotto indicate: CY 7 C 189 CY 7 C 190 CY 74 S 189 CY 54 S 189 CY 27 S 03 CY 27 S 07 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), realizzata in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 60 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 12 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7 C 122 CY 93422 CY 93 L 422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e con potenza nominale di riserva non superiore a 0,005 milliwatt a 25 °C, inserita in un contenitore avente dimensioni non superiori a 33 × 17 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguenti: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 × 40 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente le seguenti combinazioni di cifre e lettere: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 5532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia MOS (MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 8 K x 8 bits, con tempo di accesso non inferiore a 80 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di plastica di dimensioni non superiori a 18 x 39 mm, con 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L, TMM2063P-10, TMM2063P-12, TMM2063P-15 HM6264P-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15 HY6264P-15 KM6264AL-10 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL, MSM5165AL-12, MSM5165AL-15 PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 42 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DS 1225 Y — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS (S/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 x 17 mm, con 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 62256 PD 43256 C TC 55257 P MB 81 C 81 MB 81 C 84 MSM 51257 MB 81 C 86 MB 84256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso non volatile, in tecnologia C/MOS (S/RAM non volatile – C/MOS), munita di fonte di energia interna, con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 40 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una seguenti combinazioni di cifre e lettere: DS 1230 DS 1235 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie C/MOS-S/RAM non volatili aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con una capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di un circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 9122 – 25 91 L 22 – 25 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 72 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMM 2089 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia MOS, con capacità di memorizzazione di 1K × 4 bits, con un tempo di accesso non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 32 mm, con non meno di 24 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 9150-20 CY 7 C 150-15 AM 9150-25 CY 7 C 150-25 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
8542 11 71	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 × 9 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 40 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 S 09 MBM 93419 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico in tecnologia TTL (TTL-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, e tempo di accesso non superiore a 45 nanosecondi, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 16 × 30 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate: 93422 93425 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a TTL-S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura FIFO, in tecnologia MOS, con capacità di memorizzazione di 7 280 o 9 080 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 36 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: PD 41101 PD 42101 PD 41102 PD 42102 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria dinamica di lettura e scrittura FIFO avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (D/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 51 C 256 53 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 TC 51832 51 C 259 53 C 258 53 C 466 MB 81 C 466 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM-C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 22 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: KM 4164 MN 4264 — oppure altra sigla di identificazione relativa alle memorie aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits e tempo di accesso non superiore a 150 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: HB 50562 HM 50256 PD 41254 M5M 4256 HM 50464 PD 41256 M5M 4464 PD 41464 MB 81256 TMM 41256 MB 81464 TMM 41464 TMS 4256 MSM 4256 TMS 4464 MSM 4464 — oppure altra sigla di identificazione relativa a D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica «duale» di lettura-scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia MOS con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, comprendente registri di dati e controllo di uscita die 256 Kbits a lettura seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MB 81461 M5M 4 C 264 PD 41264 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria dinamica «duale» (D/RAM) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica «duale» di lettura e scrittura a libero accesso in tecnologia MOS con capacità di memorizzazione di 1 Megabit con registri di dati e controllo di lettura di uscita seriale, sottoforma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 13 mm, con nun più di 32 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: TC 524256 MB 81 C 4251 TMS 44 C 251 TC 524257 MSM 442256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 8 nanosecondi sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 10422 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia ECL (ECL/RAM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbits e tempo di accesso non superiore a 50 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10470 10474 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e tempo di accesso non superiore a 15 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10480 10484 100484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 10490 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un supporto munito di non meno di 2 microplacchette e non più di 8 microplacchette con capacità di memorizzazione rispettiva di 128, 192 o 256 Kbits ed una capacità di memorizzazione complessiva compresa tra 256 Kbits e 2 Megabits, racchiuso in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm con 57 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 61256 HN 613256 MB 83256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 62301 P MB 831000 MB 831124 TC 53 1000 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia Schottky-TTL, con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L 2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia MOS, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 39 x 17 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia bipolare, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e tensione di alimentazione uguale o superiore a 50 mA e inferiore o uguale a 80 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 x 14 mm con 24 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — la seguente sigla di identificazione: 27 PS 191 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con non più di 32 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile (PROM) in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e tempo di accesso non superiore a 65 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 44 mm con al massimo 32 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di lettere e cifre: CY 7C 261 MB 7143 CY 7C 263 MB 7144 CY 7C 264 MB 71 C 44 CY 7C 268 CY 7C 269 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 82140 PP AMI 702 ADC — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	4
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con sistema programmabile di entrata/uscita (EPROM/I/O), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 17 × 52 mm e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: D 8755 A TMP 8755 AC — oppure altra sigla d'identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico avente una capacità di memorizzazione di 16 Kbits, un tempo di accesso non superiore a 65 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con una finestra di quarzo sulla faccia superiore e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: CY 245 W CY 7C 291 W — oppure altra sigla d'identificazione relativa a memoria EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di un circuito integrato monolitico avente una capacità di memorizzazione di 64 Kbits, un tempo di accesso non superiore a 65 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con una finestra di quarzo sulla faccia superiore e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W — oppure altra sigla d'identificazione relativa a memoria EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria programmabile di sola lettura, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) o non (PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 128 bits e tempo di accesso non superiore a 100 nanosecondi, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 32 spinotti o punti di connessione, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: CY 7 C 251 CY 7 C 254 — oppure altre sigle d'identificazione relatie a memorie aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Memoria programmabile di sola lettura, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) o non (PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 256 Kbits e tempo d'accesso non superiore a 100 nanosecondi, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con al massimo 32 spinotti o punti di connessione, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre o di lettere: CY 7 C 271 — oppure altre sigle d'identificazione relative a memorie aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria programmabile di sola lettura, cancellabile elettricamente (E^2PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 42 mm, con al massimo 32 spinotti o punti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2817 — 24 C 16 — X 2816 — 28 C 16 — 28 C 17 — 52 B 13 — 38 C 16 — oppure altre sigle d'identificazione relative a memorie aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28128 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28256 28 C 256 48 C 256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROMS) con capacità di memorizzazione di 512 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 13 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata la seguente combinazione di cifre e lettere: 48 F 512 — oppure altra sigla di identificazione relativa a componenti aventi le carateristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROMS) con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, sotto forma di un circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 13 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, su cui figuri: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 48 F 010 — oppure una sigla di identificazione relativa a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico, costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 256 bits sovrapposti bit per bit a memoria programmabile di sola lettura cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 24 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2210 X 2443 X 2444 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2001 X 2201 A X 2212 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere X 2004 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 4 bits, in tecnologia C/MOS, con funzione di pilotaggio per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCO), comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 12 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero a accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 160 bits sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 18 mm, con non più di 60 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MBM 58421 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microlaboratori monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 4 bits realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, comprendente una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits, un generatore a doppia tonalità a più frequenze (DIMF), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit e/o una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 512 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 4 bits, in tecnologia C/MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non inferiore a 10 Kbits e non superiore a 16 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 1536 bits sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con non più di 67 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMP 47 C 200 HD 44750 TMP 47 C 220 TMP 47 C 221 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microlaboratori monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 4 bits, realizzato in tecnologia C-MOS, costituito da una memoria di sola lettura (ROM) con una capacità di memorizzazione di 4 K × 8 bits, delle memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con una capacità di memorizzazione di 3 Kbits, un generatore DMTF, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni non superano 16 × 54 mm, con non più di 42 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMP 47 C 452 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 8 bits, realizzato in tecnologia C-MOS, costituito da una porta seriale di comunicazione multiprotocollo, da una memoria di sola lettura programmabile (PROM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, da una memoria di lettura-scrittura a libero accesso (RAM), con una capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 x 52 mm, con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto e recante: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80 C 152 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 8 bits, in tecnologia C/MOS, in forma di circuito integrato monolitico costituito da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, una memoria a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 2 Kbits, una memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente (E^2PROM) con capacità di memorizzazione di 640 bits, una componente analogica comprendente convertitori a due vie (ADC-DAC) a 8 bits, un selezionatore (Multiplexer) analogico, un filtro di commutazione, un circuito di campionamento conservativo e amplificatori programmabili per il controllo del livello dei segnali analogici, inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiore a 26 x 20 mm, con 100 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in/o comprendente la seguente combinazione di lettere: DAPC — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 32 bits, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 24 Kbits e due memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione totale di 4 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non inferiori a 30 x 30 mm con almeno 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 8764 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 8 bits con funzione di interfaccia periferica universale, realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituita da un'unità centrale di memoria di lettura-scrittura a libero accesso (RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, di una memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits oppure una memoria di sola lettura programmabile (PROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbits sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 53 mm, con o senza sul lato superiore una finestra di quarzo, con non più di 44 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 8042 8742 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75	Microprocessore monochip a 16 bits, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito da almeno una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 510 × 13 bits oppure una memoria di lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 512 × 13 bits e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sottoforma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 37 mm con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: PD 7720 PD 77 P 20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 32 bits, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un banco di 24 registri, da 32 bits (RSU) e memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 24 × 24 mm con al massimo 68 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: HGC 6127 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 8 bits, realizzato in tecnologia MOS con funzione di interfaccia periferica, costituita da una unità centrale, di memoria di lettura-scrittura a libero accesso (RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, di una memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 53 mm, contenente sul lato superiore una finestra di quarzo, con non più di 44 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: D 8742 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 4 bits, costituito da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione da 18 Kbits a 104 Kbits e una memoria di scrittura e lettura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazioni da 512 bits a 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 60 mm e con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 3200—3299 TMC 0270—0279 TMC 0500—0599 TMC 0980—0989 TMC 1500—1599 TMC 1980—1999 TMP 47 C 670 TP 0310—03299 TP 0450—04599 TP 0480—04899 TP 0500—05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 8 bits costituito da una memoria di sola lettura programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 53 mm con 40 spinotti di connessione al massimo ed una finestra di quarzo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 7742 8751 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 16 bits, comprendente una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, un convertitore digitale/analogico con campionatura blocco, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 40 x 40 mm con non più di 68 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8397 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 75	Microelaboratore monochip a 32 bits, costituito da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione complessiva di 32 Kbits, e di una unità aritmetica a virgola mobile di 32 bits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 53 mm, con 100 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DSP 32 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore avente le caratteristiche sopra riportate	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 8 bits, realizzato in tecnologia C/MOS, costituito di un'unità di comando DMA a 2 canali, due temporizzatori programmabili a 16 bits, un generatore di stato di attesa, due unità di raccordo asincrone per comunicazione seriale, e un'unità di controllo bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore le cui dimensioni non superano 62 x 26 mm, con non più di 80 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HD 64 A 180 Z 64180 HD 64 B 180 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bits, realizzato in tecnologia C/MOS, costituito da una unità centrale di trattamento, una unità bus esterna di 8 oppure 16 bits sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 x 30 mm, con non più di 68 spinotti di connessione e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 70108 80 C 188 Z 70116 — oppure altre sigle d'identificazione relative a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bits, realizzato in tecnologia C/MOS, costituito da un'unità centrale di trattamentos (CPU), una unità di gestione della memoria, tre temporizzatori programmabili a 16 bits, un trasmettitore/ricevitore universale asincrono funzionante nelle due direzioni (Duplex UART), 4 canali DMA, una memoria cache di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm, con non più di 68 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Z 280 — oppure altre sigle d'identificazione relative a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 32 bits, in tecnologia C/MOS, con bus esterno dei dati di 16 bit e bus esterno di indirizzo dei dati a 24 bits e con una capacità di indirizzarsi a una memoria virtuale di 64 Terabytes, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con non più di 100 spinotti di connessione o aree di contatto, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80386 SX — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessori a 32 bit aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore (MPU) a 32 bits, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, con bus esterno di indirizzo dei dati di 32 bits e bus esterno di dati di 32 bits inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 46 x 46 mm, con al massimo 208 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 80386 MC 68020 NS 32532 CYC 601 MC 68030 NS 32C032 L 64801 MC 68032 R 2000/16 — oppure altre sigle di identificazione relative a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 8 bits, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per la codificazione e decodificazione dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 53 x 15 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8068 8294 Z 9518 — oppure altre sigle d'identificazione relative a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75	Microprocessore a 8 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con architettura interna da 16 bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, consistente in un' unità centrale (CPU), un temporizzatore, 2 canali indipendenti DMA, un modulo d'interruzione programmabile, 3 temporizzatori programmabili da 16 bits, una memoria programmabile e selezione periferica su chip, un generatore programmabile in stato d'attesa e un modulo di controllo di linea locale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 80188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore a 8 bits avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito di un CPU (Central Processor Unit), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, un'unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bits, un generatore programmabile di stato d'attesa, una logica esterna al chip e una unità di BUS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80186 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessore a 16 bits avente le caratteristische sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bits, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un' unità centrale (CPU), da un circuito di controllo e gestione della memoria (MMU) e un sistema di sfruttamento di indirizzi reali e virtuali (OSOS), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80286 — oppure una sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristische sopra descritte	10
ex 8542 11 75	Microprocessore a 32 bits, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 38 x 38 mm con al massimo 132 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportato: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazione di cifre e lettere: NCR 32000 NS 32032 NS 32332 CPU 0404 1871 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Microprocessore a 16 bits, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 x 82 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29116 SBP 9989 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore avente le caretteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Circuito, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) che esercita la funzione di CPU (Central Processor Unit), costituito da una memoria di servizio 16 x 16 bits, una memoria di servizio di 16 x 20 bits, una memoria di servizio di 32 x 32 bits, una memoria di servizio di 8 x 8 bits, un registro a 16 bits, due registri a 20 bits, un registro a 8 bits, un registro a 12 bits, un contatore a 5 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 x 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LSI-604041855 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Unità di eleborazione dati numerici (NPX), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), contenente non più di 14 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di eleborazione NPX avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Coprocessore matematico a virgola mobile, in tecnologia MOS sotto forma di circuito integrato monolitico, contenuto in un contenitore di dimensioni non superiori a 46 x 53 mm, con 208 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 80387 NCR 32020 74 ACP 8847 MC 68881 NS 32381 WTL 3167 MC 68882 R 2010/16 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a coprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	Coprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 x 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 82730 — oppure altra sigla di identificazione relativa a coprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 75	Processore di comunicazione a 16 bits, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (ROM), con capacità di memorizzazione di 22 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 60 mm con, al massimo, 48 spinotti di connessione o superfici di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 38010 — o altre sigle di identificazione relative a processori di comunicazione aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità aritmetica-logica, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) costituita da un registro da 32 bits, 1 registro da 24 bits, 1 registro da 4 bits, 12 registri da 1 bit, 2 memorie di servizio da 16 x 24 bits, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 x 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: ALU 0486 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità aritmetico-logica avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità aritmetica-logica (ALU), realizzata in tecnologia C/MOS con capacità di 32 bits, per processori d'immagine sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 50 x 50 mm, con 145 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XL 8237 — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) per la generazione di segnali di temporizzazione per l'unità centrale, per la memoria principale e per le interfacce di ingresso-uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore di dimensioni non superiori a 25 x 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: H 108982 (MCC) — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico per la generazione di segnali di temporizzazione e il controllo di microprocessori, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 24 x 9 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82C84 82C284 — oppure altre sigle d'identificazione relative a circuiti logici aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Generatore-orologio per controllore grafico, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 x 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PCLK 1 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti logici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico in tecnologia bipolare, con non più di 6 funzioni logiche, alimentato con tensione non inferiore a 11 V e non superiore a 18 V, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 23 mm, con non più di 18 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 x 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: MIC 0482 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 8542 11 91	Rete di porte programmate (gate arrays) metalliche, non programmabile dall'utilizzatore in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, con tensione di funzionamento di 12 volt, con almeno 637 funzioni a due ingressi ed al centro della rete un codice digitale composto da un fascio di elettroni, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 29 x 11 mm, con non più di 22 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: FB 215 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a reti di porte programmate metalliche aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Rete logica programmabile (PAL) parzialmente dall'utilizzatore, in tecnologia C-MOS, con una schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 32 ingressi e 12 uscite, con o senza registri sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 x 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a PAL avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico programmabile, non cancellabile (FPLA), in tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336	
	— oppure altra sigla di identificazione relativa a FPLA avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 8542 11 91	Rete di catte logiche (LCA) con 1200 porte al massimo, programmabile, cencellabile electricamente, realizzate in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, insertio in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 31 mm, con al massimo 84 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XC 2064	
	— oppure altra sigla d'identificazione relativa a reti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico programmabile, non cancellabile, realizzato in tecnologia C-MOS, con non meno di 1 800 porte, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori 28 × 28 mm, con al massimo 68 spinotti di connessione o area di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: EP 1800	
	— oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Sequenziatore programmabile dall'utilizzatore, non cancellabile realizzato in tecnologia bipolare, con non più di 48 funzioni AND, con un registro stato di 6 bits, un registro di uscita di 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 S 105 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a sequenziatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPLD), in tecnologia C/MOS, contenente non meno di 600 porte logiche, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 124 mm, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore e 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EP 600 CY 7 C 330 16 L8-W CY 7 C 331 16 R4-W CY 7 C 332 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W — oppure altre sigle di identificazione relative a circuito logico programmabile aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), capace di rilevare e correggere errori di bits isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8206 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di rilevamento e correzione di errori e avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), con funzione di rilevamento e correzione di errori multipli (BEP), provenienti da una linea di dischi magnetici sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8065 AM 9520 AM 9521 — oppure altra sigla di identificazione relativa a BEP avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECDU avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di interfaccia per unità centrale (CPU-Controller) realizzato in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore con dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 100 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 201 82 230 82 C 221 FE 2000 82 231 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo e di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Circuito, realizzato in tecnologia C/MOS, per il controllo di canali locali in sistemi di elaborazione dei dati a 16 bits con bus multi-master, sottoforma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm con 132 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre 82303, 82304, 82306 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi (HDC), in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 53 mm, con 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 1454-001 HDC 9224 PD 7261 PD 7262 WD 1010 WD 2010 WD 42 C 22 WD 5010 WD 5011 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo HDC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per dischi flessibili (FDC), realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDC avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico a 4 canali, in tecnologia bipolare, per il controllo di lettura e scrittura di testine magnetiche di unità a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 19 mm con 28 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente nella seguente combinazioni di cifre e lettere: SSI 510 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo BUS, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con al massimo 100 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o compredente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 211 — 82 C 88 — 82 308 82 C 301 — 82 C 288 — 82 309 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti di controllo BUS aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 36 mm, con 144 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: WD 11 C 00-22 — WD 12 C 00-22 — WD 83 C 580 — WD 83 C 583 82 C 325 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo e gestione delle memorie di servizio, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 × 17 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WD 1015 — oppure altra sigla di identificazione per circuiti di controllo e gestione delle memorie di servizio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di gestione e di controllo di memorie cache realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 38 × 38 mm, con non più di 132 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82 385 — oppure altra sigla di identificazione relativa a un circuito di controllo «Cache» avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per il pilotaggio di memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e generazione di impulsi e per il controllo sequenziale dei dati per interfaccia tra unità magnetica periferica a dischi rigidi ed il controllo di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: OMTI 5055 (OMTI 20513) — oppure altra sigla di identificazione corrispondente a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, in tecnologia MOS, per il pilotaggio di memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 54 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazioni di cifre e lettere: AIC 300 OMTI 506 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, realizzato in tecnologia MOS, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo o 52 aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 08 THCT 4502 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo, realizzato in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 26 x 67 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8408 DP 8428 MB 1422 DP 8409 DB 8429 SN 74 S 409 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di gestione della memoria, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 x 36 mm, con 144 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 302 82 C 202 82 C 212 82 C 222 82 C 322 — oppure altra sigla di identificazione di circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 x 36 mm, con 132 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 68851 — oppure altra sigla di identificazione di circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con capacità di indirizzarsi a memoria fino a 4 gigabyte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 x 36 mm, con al massimo 132 aree di contatto o spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 0404 1872 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito MMU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo dei dati di ingresso/uscita, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 x 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 6532 CO 10750 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo dei dati ingresso/uscita avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di sequenze, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 32 bits, 3 registri da 16 bits, una memoria di servizio di 16 registri da 16 bits, una memoria LIFO da 7 x 17 bits, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bits, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 x 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione: CSS 0484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito sequenziale per il controllo dei dati per interfaccia tra unità magnetica a dischi rigidi e il controllo di memoria, in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 54 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di lettere e cifre seguenti: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito sequenziale di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di sequenze per processori di immagine, realizzate in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 50 x 50 mm, con al massimo 145 spinotti di connessione, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XL 8236 — oppure altra sigla d'identificazione relativa e dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità di controllo dello stato e dello scorrimento, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 57 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2904 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo (EEC), in tecnologia ALPS, per il controllo asincrono di linee di segnale (BUS) e la conversione dei BUS locali in BUS multiplexati (BAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 x 13 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 68452 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito ECC/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 x 63 mm, con 84 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 8001 82590 MCM 68590 8003 82592 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo di rete di area locale per risolvere problemi di contesa avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per il trasferimento dei dati tra la memoria dinamica e l'apparecchiatura periferica (DMA Transfer Controller – DTC) sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 x 35 mm, con non più di 133 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8516 82 C 223 82 307 WE 32104 HD 68450 Z 9516 82 380 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per la trasmissione universale asincrona e la separazione dei dati ed interfaccia per unità periferiche, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 27 x 27 mm, con al massimo 80 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 607 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti avanti le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per la trasmissione in serie dei dati, in tecnologia MOS, con 2 canali autonomi a 2 direzioni con capacità non inferiore a 1,6 Mbits/sec e non superiore a 4 Mbits/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 62 x 21 mm, con 52 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 80 C 30 PD 72001 Z 85 C 30 SNC 68562 Z 85 C 35 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per il controllo dei flussi di dati/indirizzi provenienti dalla unità centrale, dalle entrate ed uscite (I/O) o dalla memoria centrale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 x 36 mm con non più di 132 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CIM 1456 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito per la sincronizzazione dei dati per sistemi di trascinamento dei dati in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico digitale analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 x 115 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VT 210 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo e generatore di caratteri (DCCG), in tecnologia C/MOS, per dispositivi di visualizzazione a punti matrice funzionanti a cristalli liquidi (LCD), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 24 x 26 mm, con 80 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 61830 LH 5821 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito DCCG-C/MOS, avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di interpolazione per il controllo di funzioni geometriche (Interpolation Pulse Generator), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3701 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interpolazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di grafici, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm e con al massimo 100 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PEGA 82 C 431 82 C 435 82 C 441 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo di grafici avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per simboli grafici (Graphic Display Controller), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 52 × 18 mm, con 44 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 7220 A 82720 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo della grafica e della memoria di un video (Video Controller) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 38301-A L1 A 2099-PVC-2 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito video controller avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo video per tubi a raggi catodici, in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensione non superiori a 17 × 60 mm e con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata: CRT 9007 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti logici aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito logico di controllo e gestione di schermi di tubi a raggi catodici monocromi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 x 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: 01-01.00 551 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti logici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), in tecnologia C/MOS, sotto forma di un circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 x 32 mm, e con non più di 100 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: 82 C 434 V 6363 MB 89 321 MB 89 322 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC) per il trattamento di più di 80 segni per linea, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 x 25 mm e con non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 8052 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 55 mm e con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata: SCB 2675 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito CMAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici oppure per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (CRT & LCD Controller), realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm e con non più di 84 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: V 6355-DJ — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di pilotaggio per dispositivi a cristalli liquidi (LCD-driver), realizzato in tecnologia C-MOS, in forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non sono superiori a 14 x 14 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in/o comprendente la seguente combinazione: LC 7582 — oppure altra sigla di identificazione che si riferisce a circuiti che soddisfano alle descrizione di cui sopra	0
ex 8542 11 91	Circuito programmabile di visualizzazione (AVDC), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 55 mm, con al massimo 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SCN 2674 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito programmabile AVDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 91	Rete di porte programmate per il controllo di grafici e di memoria video (Video Gate Arrays), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di demensioni non superiori a 36 x 36 mm con al massimo 144 spinotti di connessione o punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni alfanumeriche: PVGA 82 C 452 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a rete di porte programmate (Video Gate Arrays) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo per la selezione dei colori, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 52 x 19 mm con al massimo 44 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 433 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, contenente almeno 16 elementi analogici per controllare segnali di bassa frequenza nella gamma da 20 a 20 000 Hz e che può trattare segnali fino a 3 volt con una distorsione che non supera lo 0,05 % in tutta la banda di frequenza di un voltaggio di un volt, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 40 mm, con non più di 42 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in grado di controllare motori senza spazzole (brushless) mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 25 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: MGA 3015 A SSI 590 UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, in tecnologia bipolare, in grado di smorzare le oscillazioni in fase di posizionamento di motori passo-passo inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: STEDA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 54 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere KM 3702 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di pilotaggio a 4 canali per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 x 22 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5813 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di pilotaggio a 8 canali per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 28 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5801 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di controllo in tecnologia TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico usato per il comando dell'avviamento dei martelletti di stampa magnetica, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 23 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazione di cifre: 801379-002 810751-001 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche ottali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2965 AM 2966 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo della temporizzazione («Timing Control Unit/TCU») con contatti bifase per l'unità centrale di elaborazione e organizzazione di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: NS 32201 NS 32 C 201 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a circuiti di temporizzazione aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Unità di controllo di interruzione con programmazione di priorità, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: NS 32202 8259 A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a unità di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di pilotaggio della scrittura per unità di memoria a nastri, realizzato in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 11 mm, con al massimo 22 spinotti di connessione, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VT 211 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di controllo di interfaccia BUS, in tecnologia MOS, con funzioni di adattatore tra l'unità centrale e i circuiti di pilotaggio esterni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 × 26 mm, con al massimo 68 spinotti o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: WD 33 C 92 NCR 5380 NCR 53 C 80 WD 33 C 93 NCR 5381 NCR 53 C 90 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia e di controllo di dati codificati con codice «Manchester» in tecnologia Schottky, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 14 mm, con al massimo 20 spinotti di connessione o superfici di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente nella seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 38052 — o altre sigle di identificazione relative a circuiti di interfaccia e di controllo dei dati aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS con velocità programmabile di trasmissione dei dati, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 27 × 27 mm con non più di 100 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: TMS 38030 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di interfaccia BUS avente le caratteristische sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per comunicazioni parallele, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 64 × 64 mm, con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PPC-1 82 C 55 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia per comunicazioni parallele avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Interfaccia seriale e parallelo tra l'unità centrale e le stampanti, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 26 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in, o comprendente, una delle seguenti combinazioni numeriche: 1820-5022 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per linea telefonica fra ufficio centrale e un terminale (SLIC), con comando diretto interno a relè, con alte tensioni non inferiori a 200 volt, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HC 5504 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia SLIC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di comunicazione per interfaccia fra un microprocessore e una linea dati (EPCI), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 2661 68661 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito EPCI avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per la sincronizzazione del flusso di dati da una unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 35 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: DP 8462 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in tecnologia bipolare, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: AD 581 C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia, in tecnologia C/MOS, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 53 mm, con 80 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati per unità periferiche magnetiche a disco rigido, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: AIC 250 AIC 270 DP 8463 B OMTI 5027 (OMTI 20527) OMTI 5070 (OMTI 20507) — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 8002 8023 82501 82 C 501 AM 7991 COM 9032 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia per la conversione in parallelo o in serie di segnali numerici negli apparecchi telefonici (STID), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WCC 295 G — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico per il controllo delle linee di comunicazione, costituito da un bus numerico, due riceventi indipendenti, ed una trasmittente con memoria asincrona (FIFO), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 52 mm, con al massimo 44 spinotti di connessione a aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: HS 3282 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS per controllo grafico, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm con al massimo 84 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere: PBI — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS (BUS Interface Circuits), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, contenente registri da 8 a 10 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 34 mm e con 24 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 AM 29845 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito interfaccia a BUS multiplo, in tecnologia LPS, per l'interfaccia tra una unità capace di rilevare e correggere errori logici (EDCU), con il flusso dei dati che transita tra il bus e le memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso casuale (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 33 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2961 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, per la gestione degli indirizzi nelle linee di segnali, realizzato in tecnologia ALPS od AS, sotto forma di circuito integrato monolitico digital, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm con al massimo 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 A 203 82 A 204 82 A 303 82 A 304 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito interfaccia BUS aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, per la gestione del flusso dei dati nelle linee di segnale dell'unità centrale, realizzato in tecnologia ALPS od AS, sotto forma di circuito integrato monolitico digital inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm con al massimo 68 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 A 205 82 A 305 82 A 436 82 A 442 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito interfaccia BUS aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, per la gestione degli indirizzi nelle linee di segnale, comprendente un circuito a 4 porte AND a 2 ingressi, due circuiti separatori, due circuiti latch, quattro trasmettitori-ricevitori indipendenti, una memoria programmabile di sola lettura (PROM) con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: FE 3020 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 91	Circuito di interfaccia BUS, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, per la gestione del flusso di dati di ingresso/uscita nelle linee di segnale, comprendente quattro trasmettitori-ricevitori indipendenti, un circuito a 4 porte NAND a due ingressi, un circuito a 4 porte AND a due ingressi, un circuito separatore, un circuito flip-flop, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: FE 3030 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito di calcolo senza sequenza di programmi interni per la moltiplicazione o l'elaborazione di numeri a virgola fissa e a virgola mobile, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 42 × 42 mm, con 144 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: ADSP 3210, ADSP 3220 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di calcolo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Accumulatore/moltiplicatore (MAC) a 8 × 8 bits, in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ADSP 1008 A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a accumulatore/moltiplicatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito separatore di dati per dischi flessibili (FDDS) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 8 × 27 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 92 C 32 FDC 9229 T FDC 9229 BT — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito separatore di dati (FDDS) avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito separatore di dati per unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 37 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito separatore di dati avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico a 6 oppure a 8 canali per la generazione di lettura e scrittura per unità magnetiche a dischi rigidi inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 13 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: SSI 117 SSI 501 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Ricevitore/trasmettitore, per i dati in codice «Manchester», realizzato in tecnologia Schottky, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 28 mm, con al massimo 22 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente nella seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 38051 — o altre sigle di identificazione relative a ricevitore/trasmittente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Trasmettitore-ricevitore universale, asincrono a due canali (DUART), in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 53 mm, con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 2681 — oppure altra sigla di identificazione relativa a trasmettitori-ricevitori asincroni a due canali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), che permette la generazione di simboli grafici su un tubo a raggi catodici, funzionante con sistema «Stroke Mode» inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 61 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito per la produzione e il controllo di tempi-sequenza per schermo video («sequenzer»), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 52 mm, con al massimo 44 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 432 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di produzione e controllo di tempi-sequenza avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Demodulatore per segnali a fasi variabili, realizzato in tecnologia bipolare, contenente un generatore orologio di segnali ed un circuito per la conversione del flusso dei dati da paralleli in seriali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 28 mm, con 30 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TA 8662 — oppure altra sigla di identificazione relativa a demodulatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR 2211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito per la decodificazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Codificatore/decodificatore con codice «Manchester» (MED), per la trasmissione dei dati in modo ripetitivo con flusso continuo, in tecnologia C/MOS, con alta tensione di uscita di 4,5 volt inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre o cifre e lettere seguente: HD 6409 — oppure altra sigla di identificazione relativa a codificatori/decodificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Codificatore/decodificatore, per la conversione dei dati in segnali paralleli o in serie, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito di un'unità aritmetica logica (ALU) e memoria di sola lettura (ROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 60 mm, con al massimo 48 spinotti di connessione o aree di contatto, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMS 38020 TMS 38021 — o altra sigla di identificazione relativa a codificatore/decodificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sincronizzatore e codificatore/decodificatore dei dati, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SSI 532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a sincronizzatore o codificatore/decodificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per la codificazione di segnali analogici in impulsi in codice e per la decodificazione di segnali digitali in analogici, con circuito di campionamento/bloccaggio, convertitore digitale/analogico, comparatore, registri di approssimazione successiva e funzione logica di interfaccia per la trasmissione contemporanea di segnali, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 2911 A-1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 99	Circuito di segnali audio di trasmissione dati (SLAC), con 2 processori a segnale digitale, 1 convertitore analogico-digitale e 1 convertitore digitale-analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 7901 AM 7905 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti SLAC aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico per la conversione di segnali da analogici in digitali, costituito da amplificatori, convertitori A/D e D/A con alimentatore supplementare di tensione di 12 volt ± 10 %, interfaccia digitale seriale e trasmettitore-ricevitore asincrono, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 18 mm, con 44 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 75002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati monolitici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore digitale/analogico, a 4 canali avente capacità di 8 bits per canale, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 39 mm con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MP 7628 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a convertitori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore digitale-analogico a 16 bits, in tecnologia bipolare, con 16 entrate parallele, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: DAC 700 DAC 701 DAC 702 DAC 703 — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitore D/A avente le caratteristiche sopra discritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale, sotto forma di circuito integrato monolitico, per il calcolo del valore medio di segnali variabili, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 10 mm, con non più di 14 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 536 A — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale, parallelo, a 8 bits, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 39 mm con al massimo 28 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MP 7683 MP 7684 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a convertitori paralleli aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale, a 12 bits, contenente una tensione di riferimento e un orologio sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 x 16 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 574 A — oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitore analogico/digitale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale a 12 bits, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 53 mm, con non più di 44 spinotti o aree di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CS 5012 CSZ 5112 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a convertitori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale a 14 bits od a 16 bits, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 x 54 mm con al massimo 44 spinotti o aree di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: CS 5014 CSZ 5114 CSZ 5316 CS 5016 CSZ 5116 CS 5501 CSZ 5126 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a convertitori A/D aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Convertitore analogico/digitale a 7 canali, con capacità di 15 bits per canale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 18 x 18 mm e con al massimo 44 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: Max 133 — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitori digitali/analogici aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con funzione di filtro per la linea PCM, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 10 mm, con al massimo 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: D 2912 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 99	Circuito orologio/calendario, realizzato in tecnologia C/MOS, munito di un oscillatore a cristalli di quarzo, registri contatempo indipendenti e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: MM 581 74 A MM 581 67 58274 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti orologio-calendario aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito-orologio, realizzato in tecnologia C/MOS, provvisto di suoneria e con contatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 33 mm, con non più di 24 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di cifre e lettere: SVM 5530 7910 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti-orologi aventi le caratteristiche sopra descritte, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8542 11 99	Circuito orologio/calendario, realizzato in tecnologia C/MOS, comprendente un generatore programmabile per le interruzioni periodiche e per onde quadre e una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 400 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 33 mm, con al massimo 44 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 146818 DS 1287 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti per orologi aventi le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99	Circuito-orologio, realizzato in tecnologia C/MOS, costituito di un temporizzatore a 64 bits, un registro di stato a 64 bits, un oscillatore, un circuito di logica di controllo per i cicli di lettura e scrittura, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 59 × 16 mm con al massimo 48 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: TOD 0815 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico per la generazione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2206 XR 8038 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sintetizzatore di segnali (Digital Signal Synthesizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con un generatore di frequenza producente un suono e con capacità di emettere un suono, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: UMC 3511 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore (DSS) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sintetizzatore di segnali, programmabile (Digital Signal Synthesizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con 13 generatori di frequenza producente ciascuno un massimo di 5 suoni e con capacità di emettere fino a 65 suoni, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DPS 6401 — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore (DSS) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sintetizzatore di segnali, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) comprendente un generatore di frequenza, una memoria di 15 toni strumentali, un convertitore digitale/analogico, un oscillatore al quarzo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: YM 2413 — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Sintetizzatore vocale, realizzato in tecnologia C/MOS (C/MOS—PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 54121 N 2 L — CM 54104 — SC 01 CD 54122 N 2 L — CM 54145 N 2 L — SSI 263 CD 54123 N 2 L — CM 54146 N 2 L CD 54147 N 2 L — CM 54166 N 2 L — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore vocale C/MOS—PSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito integrato monolitico (Read Write Data Processor), per l'amplificazione e la conversione dei segnali di lettura, la conversione dei segnali di scrittura, per unità magnetiche a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 x 38 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere SSI 540 SSI 541 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito programmabile per l'amplificazione dei segnali emessi su un bus di comunicazione numerico, realizzato in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 21 mm, con 44 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HS 3182 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti per l'amplificazione dei segnali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito di rigenerazione di segnali a impulsi in codice, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR C 240 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di rigenerazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Circuito per la registrazione della voce con una velocità programmabile non inferiore a 8 Kbits/sec comprendente un amplificatore e un convertitore digitale/analogico a 10 bits in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 18 mm, con 60 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: T 6668 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 99	Rivelatore di fumo, operante in una gamma di temperatura che va da almeno – 20°C a + 50°C, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 23 mm, avente non più di 18 spinotti di connessione o punti di contatto, sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 99 *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CS 235 V 24216 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a rivelatori di fumo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 20	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, con dimensioni non superiori a 3 × 3 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 20	Amplificatore, in tecnologia bipolare, di dimensioni non superiori a 4 × 6 mm, costituito da un ricevitore FM, una unità di controllo numerica ed una unità di trattamento di segnali analogici, sottoforma di circuito integrato monolitico analogico, destinato alla fabbriçazione di prodotti della posizione tariffaria 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 2 × 4 × 4 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: C 05 V 35 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Amplificatori con corrente d'entrata di 80 nanoampère o meno sotto forma di circuito analogico monolitico integrato, racchiuso in un contenitore, con al massimo 8 spinotti di connessione, delle dimensioni massime di 8 × 11 mm o del diametro massimo di 10 mm. Il contenitore reca: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: OPA 37, OPA 111, OPA 121 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa ad amplificatori aventi caratteristiche sopra descritte.	0
ex 8542 19 30	Amplificatori elettronici differenziali per segnali che vanno da 0 a non meno di 400 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 11 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 0078-10 — oppure altra sigla di idenificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Amplificatore per una gamma di frequenza da 10 Hz a 30 KHz con amplificazione non inferiore a 85 dB, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 8 mm, con 8 spinotti di connessione al massimo e sul quale conteniture è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: M 5218 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 30	Servoamplificatore per dischi Winchester, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 7 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre o lettere: A 2480 FC — oppure altra sigla di identificazione relativa a servoamplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Amplificatore con fattore di amplificazione programmabile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 45 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 3606 G — oppure altra sigla d'identificazione relativa ad amplificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	Amplificatore di termocoppia per controllo della strumentazione a temperature da 0 °C a 50 °C, comprendente un sistema di allarme, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 8 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: AD 594 AD 595 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatori di termocoppia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 70	Circuito di interfaccia, realizzato in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico per la generazione di grafici su tubo catodico comprendente un generatore che dà un colore di fondo all'intera immagine, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 9 × 29 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione MN 1297 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti che soddisfano alla descrizione di cui sopra	0
ex 8542 19 90	Processore di segnali di lettura in tecnologia bipolare per unità a disco, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 12 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VM 443 — oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Filtro per segnali di frequenza da 300 Hz a 3 000 Hz, in tecnologia C/MOS, costituiti da un trasmettitore, un ricevitore, un convertitore analogico/digitale, un generatore multifrequenza e registri di interfaccia per l'unità centrale di elaborazione dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 21 mm con non più di 60 spinotti di connessione, e sul quale è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 90 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: STC 9130 F — oppure altra sigla di identificazione relativa a filtro per segnali di frequenza avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito di campionamento/bloccaggio a quattro canali, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito analogico integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CS 31412 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito di campionamento/bloccaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito per il controllo della premagnetizzazione di nastri magnetici audio, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 8 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PC 1297 CA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico per l'attenuazione dei rumori in attrezzature audio nella misura di 14 decibel, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 7 mm, con non più di 18 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HA 12043 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per la ricezione di bande AM ed FM, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 14 mm con non più di 28 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CXA 1030 P CXA 1240 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, a doppio canale, per la regolazione del volume ed il bilanciamento dei canali, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 8 mm con un massimo di 14 spinotti di connessione e sul quale è riportato: una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: M 51523 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad altro circuito integrato monolito analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 90	Linea ritardante per la compensazione delle perdite di segnali video, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 10 mm, con 8 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: MSM 6965 RS — oppure altra sigla di identificazione relativa a linea ritardante avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Dispositivo di commutazione per attrezzature audio con due commutatori-invertitori e 2 unità direzionali, con distorsione non superiore a 0,005 %, in tecnologia bipolare, sottoforma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 8 mm con al massimo di 10 spinotti di connessione e sul quale è riportato una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TK 15022 Z — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivo di communitazione aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per la protezione delle centrali telefoniche contro il sovraccarico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 11 × 10 mm, con non più di 3 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 1515 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Generatore di frequenza sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, operante ad una tensione di corrente alternata non inferiore a 40 V e non superiore a 130 V e che genera un segnale oscillante tra 512 Hz e 640 Hz (± 22 %) ad una frequenza di 10 Hz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 11 mm, con al massimo 8 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: QMV 155 — oppure altra sigla di identificazione relativa a generatore di frequenza avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Regolatori di temperatura a trasduttori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 4 mm, con 3 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 590 — oppure altra sigla di identificazione relativa a regolatori di temperatura a trasduttori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di motori a corrente continua operante a 18 V, 1,6 A al massimo, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 26 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 90 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: BA 6109 BA 6209 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia C/MOS, per il controllo della velocità di motori lineari o rotativi, in grado di assicurare il posizionamento di testine magnetiche, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 38 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: A 2460 A 2461 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 90	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di motori lineari o rotativi, operante a 20 V, 2,5 A al massimo, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: EL 2007 EL 2017 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Microprocessore a 32 bits in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato ibrido, costituito da un substrato sul quale sono montate due microplacchette comprendenti una unità centrale con una unità di memoria, di dimensioni non superiori a 33 × 76 mm, con non più di 60 spinotti di connessione, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 57-00000, 57-19400 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Convertitore digitale-analogico a 16 bits, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitore D/A aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Convertitore video digitale analogico (VDAC) con un tempo massimo di conversione di 10 nano-secondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 20 × 35 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 20 00 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitore VDAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Convertitore digitale/analogico a quattro canali, con capacità di 12 bits per ciascun canale, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 41 × 21 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 390 — oppure altre sigle di identificazione relative a convertitore digitale/analogico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Amplificatori ad una gamma di frequenza compresa tra 20 Hz e 20 000 Hz sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 × 80 mm, con non più di 30 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: STK 4041 STK 4151 STK 4201 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Amplificatore per una gamma di segnali da 0 a 60 KHz, avente un coefficiente di perdita di non più di 0,3 microampère, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 13 × 6 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: ISO 100 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatori aventi le caratteristiche sopra descritte destinato a centrali telefoniche (a)	0
ex 8542 20 00	Circuito per la demodulazione di segnali e l'attenuazione dei rumori sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 8 × 44 mm, con 21 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifree lettere: STK 3400 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 00	Commutatori per il raccordo di abbonati («Crosspoint Switch») con almeno 4 e non più di 12 interruttori con una tensione di esercizio di almeno 150 volt, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 92 × 41 mm, con 94 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 20 00 *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 904 719 — oppure altra sigla di identificazione relativa a commutatori («Crosspoint Switch») avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 80 90	Visualizzatore elettromagnetico costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, mediante un magnetismo residuale dello statore, una memorizzazione indefinita, di 7 segmenti rotanti riflettenti, ciascuno dei quali è attaccato ad una barra magnetica. Il visualizzatore è inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 28 × 36 × 50 mm	0
ex 8543 80 90	Modulatore per la gamma di frequenza tra 0,5 e 5 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 74 × 48 mm	0
ex 8544 19 90	Filo isolato per l'elettricità, di alluminio, non laccato né verniciato con grado di purezza non inferiore a 99,5 % in peso e spessore totale non inferiore a 0,15 mm e non superiore a 0,16 mm	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 9001 20 00	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 9001 90 90	Lenti di Fresnel, ottagonali, di resine acriliche, non montate, destinate ad essere utilizzate su retroproiettori (a)	0
ex 9001 90 90	Specchio ottico comprendente una lente di fresnel, ottagonale, destinato ad essere utilizzate su retroproiettori (a)	0
ex 9002 11 00	Obiettivo regolabile di lunghezza focale compresa tra 115 mm e 140 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro non inferiore a 120 mm e non superiore a 130 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato ad essere montato su video proiettori (a)	0
ex 9013 80 00	Dispositivo a cristalli liquidi con non più di 192 spinotti di connessione a aree di contatto, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra due lastre e fogli di vetro, con un minimo di 7 ed un massimo di 120 cifre o lettere, avente una delle seguenti dimensioni: — 18,5 × 52 mm, — 22 × 52 mm; — 18,5 × 61 mm, — 27 × 67 mm; — 55,8 × 73,7 mm, — 22 × 63 mm; destinato alla produzione di calcolatrici (a)	0
ex 9021 30 90	Valvole cardiache, loro parti e pezzi staccati	0
ex 9021 30 90	Protesi vascolare, non tessute né a maglia, aventi diametro interno nella estremità più larga non superiore a 8 mm	0
ex 9021 90 10	Ricevitori auricolari, per apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, inseriti in un contenitore avente dimensioni non superiori a 5 × 6 × 8 mm, cavi esclusi	0
ex 9110 12 00	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono stati montati non meno di un circuito orologio, un oscillatore a quarzo e non meno di un condensatore, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, o un circuito orologio e un oscillatore al quarzo, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9608 91 00	Punte non fibrose in materia plastica, per stilografi, aventi un canale intero	0
ex 9613 90 00	Meccanismi di accensione piezoelettrici	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.