I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1656/89

af 29. maj 1989

om midlertidig suspension af de autonome satser i Den Fælles Toldtarif for en række industrivarer (mikroelektronik og beslægtede områder)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i Den Fælles Toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i Den Fælles Toldtarif for de varer, der er opført i tabellerne i bilaget, suspenderes til den sats, der er angivet for hver enkelt af disse varer.

Disse suspensioner gælder fra 1. juli til 31. december 1989.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1989.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 1989.

På Rådets vegne
C. ROMERO HERRERA
Formand

BILAG

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8471 93 50	Pladelagerenheder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kode 8469 og 8471 (a)	0
ex 8471 93 60	Båndlagerenheder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kode 8469 og 8471 (a)	0
ex 8471 99 90	Optisk detektor til at læse alfanumeriske punkt matrix karakterer og omdanne dem til elektriske signaler, bestående af et læsehoved indeholdende en optisk detektor, en forstærker, en fokuseringslinse og to lamper, forbundet ved en eller to flade kabler til et centralt modul, hvis dimensioner ikke overstiger 200 × 220 mm, og som består af en trykt kredsløbsplade, hvorpå er monteret en mikroprocessor, et billedgengivelseskredsløb og en analog/digital konverter	0
ex 8473 10 00	Integreret hukommelsesenhed til elektroniske skrivemaskiner bestående af et trykt kredsløb med to eller fire statiske læse/skrive Random Access Memories (RAMs), hver med en lagerkapacitet på 8 K × 8 bits, elektroniske styrekomponenter og batterier til lagerets drift, indkapslet i en kassette, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 40 × 90 mm udstyret med forbindelsesled, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: MEMOCART eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Flydende krystaldisplay (LCD), hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 28 × 88 mm, bortset fra ledninger og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem 2 glasplader, med 121 indikationspunkter (arrangeret i 16 × 7 punkter og 9 skilte), monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styrefunktioner og med højst 9 tilslutninger	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix LCD display med symboler, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 35 × 117 mm, bortset fra kabler og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem 2 glasplader, med 423 indikationspunkter (arrangeret i 60 søjler og 7 rækker samt 3 skilte), monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styrefunktioner og med højst 16 tilslutninger	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 75 × 186 mm, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader med maksimalt 15 360 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 240 søjler), med en tilhørende grænsefladeelektronikplade fremstillet ved C-MOS teknologi og forsynet med højst 544 kontaktflader	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punkt matrix displays, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 62 × 276 mm, bortset fra ledninger og stik, bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader, med 32 768 indikationspunkter (arrangeret i 64 rækker og 512 søjler), monteret på en trykt kredsløbsplade indeholdende elektroniske komponenter med styrefunktioner, også med ledninger og stik	0
ex 8473 30 00	Magnetiske ferrithoveder til ydre pladelagre, fremstillet ved Winchesterteknologi, med bærearme samt udstyret med magnetiske hoveder og i stand til at registrere med en tæthed på mindst 10 spor pr. mm	0
ex 8473 30 00	Magnetiske boblelagre med en lagerkapacitet på højst 4 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 43 × 44 mm, forsynet med højst 42 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8473 30 00	Komponent, der danner det aritmetiske/logiske element i en central behandlingsenhed, indeholdende højst 9 trykte kredsløbsplader, hvis dimensioner ikke overstiger 290 x 310 mm, hver enkelt påmonteret højst 121 ECL Gate Arrays eller ECL Random Access Memories eller en kombination af disse, placeret i en kasse, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 501 x 596 x 611 mm, som tjener til at fastholde og forbinde de trykte kredsløbsplader indbyrdes, og som er forsynet med: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8473 40 00	Hoveder til termisk trykning, fremstillet ved tykfilms- eller tyndfilmsteknologi, bestående af et trykt kredsløb med mindst en dråbeformet tantalkondensator og en elektrolytkondensator, placeret på en metalbærer med konnektorer, trykkeelement og varmeafløb, forsynet med passende støtte og transportrulle	0
ex 8483 10 90	Generator- og turbineaksler, smedede i et stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 215 tons	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,018 Nm, med ydre rotor med koblingsflange med en diameter på 35 mm og præcisionsaksel med en diameter på 25 mm, med intern rotor, 3-faset vikling, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet og fødespænding på 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med koblingsflange med en diameter på 74 mm og aksel med en diameter på 40 mm, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 V ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et drejningsmoment på højst 0,20 Nm, med ydre rotor med en diameter på højst 55 mm, koblingsflange med en diameter på 77 mm og præcisionsaksel med en diameter på 44 mm, 4-faset vikling, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet, fødespænding på 12 V ± 10 % og forsynet med ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med et maksimalt drejningsmoment på højst 0,05 Nm, en udvendig rotor med en maksimal diameter på 92 mm, præcisionsnav i aluminium med en udvendig diameter på 40 mm, 2-faset vikling, nominel hastighed på 3 600 omdrejninger i minuttet og forsyningsspænding på 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor, med en skridtvinkel på 1,8 grader, 200 skridt pr. omdrejning, en 4-faset rotationscyklus med enpolet fremdrift, bestående af en rotor og en lamineret stator lukket inde mellem to flanger af kvadratisk tværsnit med sider på højst 42 mm, forsynet med biterminerat aksel, kabler og ledninger	0
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, 2- eller 4-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor og en lamineret stator lukket inde mellem to kvadratiske flanger med sider på højst 40 mm, forsynet med gennemgående aksel på begge sider, ledninger og forbindelsesled	0
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, 2-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor og en stator indkapslet i en cylinder med en diameter på højst 47 mm og en tykkelse på højst 14 mm, forsynet med en enkelt akseludledning, ledninger og forbindelsesled	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, 2-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor og en lamineret stator lukket inde mellem to kvadratiske flanger med sider på højst 40 mm, en indbygget 2- eller 3-faset omdrejningsmåler indkapslet i en cylinder med en diameter på højst 35 mm, og separate ledninger og forbindelsesled til motor- og omdrejningsmålerudledninger og dimensioner på højst 40 × 40 × 62 mm, inklusive aksel	0
ex 8501 10 99	Hybrid skridtmotor med en skridtvinkel på 0,9 grader, 400 skridt pr. omdrejning, 2-faset rotationssekvens med bipolær vikling, bestående af en rotor, en lamineret stator lukket inde mellem to flanger, hvoraf den ene er kvadratisk med sider på højst 40 mm, og den forreste er profileret med to fremspring med fikseringshuller, med et indbygget to- eller trefaset tachometer, indfattet i en indkapsling med en diameter på højst 35 mm, med separate kabler og forbindelsesled til motor og tachometerudgange og med samlede dimensioner på højst 40 × 40 × 62 mm, inklusive aksel, men eksklusive fremspringene på den forreste flange	0
ex 8501 10 99	Bipolær jævnstrømsskridtmotor med en stator, en udgangseffekt på højst 37,5 W, en skridtvinkel på 180 grader, to skridt pr. omdrejning, tofaset rotationssekvens med enpolet vikling, et drejningsmoment på mindst $0{,}1 \times 10^{-6}$ Nm og højst $0{,}1 \times 10^{-4}$ Nm og en fødespænding på højst 3 V	0
ex 8504 40 99	Statisk konverter bestående af en kombination af syv dioder i kaskade, til udgangsspændinger på mindst 40 kV jævnstrøm med en strømstyrke på mindst 3 mA	0
ex 8506 19 10	Lithium-jodbatterier af dimensioner på højst 9 × 23 × 45 mm og med højst 2,8 V spænding	0
ex 8506 19 10	Enhed bestående af højst to lithium-batterier, indbygget i en sokkel (pufferbatteri-sokkel) til integrerede kredsløb, forsynet med højst 28 tilledninger og omfattende et kontrolkredsløb	0
ex 8506 19 90	Zink/kul tørbatterier med dimensioner på højst 5 × 90 × 110 mm og en spænding på mindst 5,5 og højst 6,5 V, bestemt til indbygning i filmkassetter til instant picture-kameraer (a)	0
ex 8517 90 91	Montage til teleapparater bestående af en mikrofon, beskyttelseskredsløb og firevejs tilslutningsbøsning, monteret på et trykt kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 22 × 40 mm	0
ex 8523 20 10	Faste magnetplader, prelubrikerede, oxydtype, med en koercivitet på 300 Ørsted/Oe eller derover	0
ex 8523 20 10	Fast magnetplade med metallisk tyndfilmsbelægning, en koercivitet på over 600 Ørsted/Oe og en udvendig diameter på mindst 88 og højst 231 mm	0
ex 8529 10 70	Keramisk filtersamling bestående af to keramiske filtre med 3 tilledninger og en keramisk resonator med 2 tilledninger, hver med en frekvens på 10,7 MHz ± 30 KHz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 5 × 10 × 10 mm	0
ex 8532 29 00	Guldkondensator med en nominel kapacitet på 100 millifarad, en udgangsspænding på 5,5 V og et strømsvind på højst 100 micro A, indkapslet i et cylindrisk hylster, hvis højde er mindre end 8 mm, og hvis diameter er højst 14 mm	0
ex 8532 30 10	Regulerbar pladekondensator med en dielektrisk plastisolering, med en maksimal kapacitet på 2 × 335 Picofarad til AM-delen og 2 × 20 Picofarad til FM-delen, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 21 × 24 mm	0
ex 8532 30 90	Justerbar kondensator, i form af en rund brik med en diameter på højst 2,5 mm, og en tykkelse på højst 3 mm, forsynet med et skruehoved i midten og 2 tilslutninger, og med en kapacitet på mindst 5 og højst 30 Picofarad, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8533 29 00	Modul bestående af faste modstande med en positiv temperaturkoefficient med en nominel modstand ved jævnstrøm på 19,6 ohm ved 20° C og en isoleringsmodstand på over 1 megaohm, til beskyttelse af telefoncentraler mod langvarige spændingsforhøjelser på højst 1 000 V, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 48 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 20 793 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8533 40 10	Glidepotentiometre med enkelt eller dobbelt modstandsbane og en gliderafstand på 20 mm, indkapslet i en ramme forsynet med højst 8 tilledninger	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Enkeltsidet trykt kredsløb, hvis dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Termorelæer, indkapslet i et hermetisk forseglet glashus, hvis længde uden ledninger er højst 35 mm, med en læk på højst 10^{-6} cm^3 helium/sek. ved 1 bar inden for temperaturintervaller 0 til 160° C, til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (a)	0
ex 8536 50 00	Telefonlinjeafbryder bestående af en bevægelig og en stationær gaffelfjeder med kontaktflade af guldbelagt palladiumsølvindlæg, monteret i polykarbonatmateriale, og hvis dimensioner ikke overstiger 13 × 20 × 40 mm	0
ex 8536 50 00	Reedafbryder i form af en glaskapsel, indeholdende højst 3 elektriske kontakter på metalarme samt lidt kviksølv	0
ex 8540 11 10	Farvekatodestrålerør med netmaske (slit mask), forsynet med elektronkanoner placeret side ved side (in-line teknologi), med en afstand mellem striberne af samme farve på ikke mere end 0,47 mm og med følgende karakteristika: — en skærmdiagonal på mindst 12 og højst 16 cm — en diagonal afbøjningsvinkel på højst 55°	8
ex 8540 11 10	Farvekatodestrålerør med netmaske (slit mask), forsynet med elektronkanoner placeret side ved side (in-line teknologi), med en afstand mellem striberne af samme farve på ikke mere end 0,47 mm og med følgende karakteristika: — en skærmdiagonal på mindst 22 og højst 26 cm — en diagonal afbøjningsvinkel på højst 76° — et kalibreret phosphorlag med følgende nominale koordinater for farvepunkterne: *rød* *grøn* *blå* X 0,610 0,298 0,151 Y 0,342 0,588 0,064	0
ex 8540 20 90	Foto-multiplikatorrør med ni dynoder, som arbejder på bølgelængder fra 160 til 930 nanometer, med en diameter på højst 14 mm og en højde på højst 94 mm	0
ex 8540 30 00	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask), forsynet med elektronkanoner anbragt side ved side (in-line-teknologi), med en afstand mellem farvepunkterne på mindre end 0,45 mm, og med mindst en af følgende egenskaber: — et diagonalt skærmmål på mindst 42, en diagonal afbøjningsvinkel på højst 90° og konvergensfejl på højst 0,8 mm i hjørnerne — udstyret med et indbygget system uadskilleligt forbundet til røret, til absorbtion af vibrationer (potting system) — uden indre magnetisk skærm — forsynet med et phosphorlag, kalibreret med følgende nominelle koordinater for farvepunkterne:	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8540 30 00 *(fortsat)*		
		rød *grøn* *blå*
	X 0,64 0,29 0,15	
	Y 0,33 0,60 0,06	
	eller	
	X 0,64 0,31 0,155	
	Y 0,34 0,595 0,07	
	eller	
	X 0,62 0,21 0,15	
	Y 0,33 0,615 0,06	
	eller	
	X 0,61 0,307 0,15	
	Y 0,35 0,595 0,065	
	eller	
	X 0,61 0,205 0,15	
	Y 0,35 0,680 0,065	
	eller	
	X 0,62 0,29 0,15	
	Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Farvekatodestrålerør med perforeret maske (dot mask) udstyret med elektronkanoner anbragt i en trekant (delta teknologi), med en afstand mellem farvepunkterne på mindre end 0,4 mm, og med mindst en af følgende egenskaber: — et diagonalt skærmmål på mindst 66 cm — forsynet med et phosphorlag, kalibreret med følgende nominelle koordinater for farvepunkterne:	
		rød *grøn* *blå*
	X 0,64 0,29 0,15	
	Y 0,33 0,60 0,06	
	eller	
	X 0,64 0,31 0,155	
	Y 0,34 0,595 0,07	
	eller	
	X 0,610 0,307 0,150	
	Y 0,350 0,595 0,065	
	eller	
	X 0,61 0,205 0,15	
	Y 0,35 0,680 0,065	
	eller	
	X 0,62 0,29 0,15	
	Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	»Flat screen« monochrome katodestrålerør med et diagonalt skærmmål på mindst 142 og højst 145 mm, med en lysudvikling på mellem 300 og 400 lumen, en resolution på mellem 0,06 og 0,1 mm, phosphor af typerne P1, P55 eller P56, anodespænding på over 34 kV, fokusspænding på over 7 kV og en katodestrøm på mindst 3 mA	0
ex 8540 30 00	Katodestrålerør med et lager (Direct View Storage) til gengivelse af alphanumeriske og analoge data, og udstyret med en scanningsenhed til aflæsning af billederne	0
ex 8540 89 11	Indikatorer i form af et rør, bestående af et glashus monteret på en plade af størrelse højst 300 × 350 mm eksklusive ledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer anbragt i rækker. Hver karakter eller linje består af fluorescerende eller phosphoriserende elementer, som er monteret på et metalliseret underlag dækket med fluorescerende substanser eller phosphoriserende salte, som afgiver lys ved bombardering med elektroder	0
ex 8540 91 00	Net, katoder og isolerede tungstenselementer til brug ved fremstilling af elektronkanoner til monochrome katodestrålerør (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8540 91 00	Afbøjningsplade til katodestrålerør med en operationsfrekvens på mellem 31 250 og 64 000 Hz og udstyret med en 4-polet magnet	0
ex 8541 10 91	Elektrisk silicium-ensretterdioder, fremstillet ved planarteknologi, med en restitutionstid på under 100 nanosekunder, en maksimal tilbagevendende spærrespænding på 200 V og en gennemsnitlig gennemgangsstrøm på mindst 2,5 A, indkapslet i en flad ramme, hvis ydre dimensioner overstiger 5 × 9 × 9, men ikke 5 × 11 × 17 mm	0
ex 8541 10 99	Germanium-guldtrådsdioder med en gennemgangsspænding på højst 1 V ved 5 mA	0
ex 8541 29 90	Effekttransistorer med en effekt på mindst 150 W ved en spænding på mindst 160 V og en afbryder-frekvens på mindst 20 MHz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 22 × 37 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8541 40 10	Lysemitterende dioder (LED), fremstillet af en galliumbaseret halvlederblanding, indkapslet i en rektangulær plade, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 4 × 20 × 21 mm, forsynet med 2 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse dioder er bestemt til brug ved fremstilling af radiomodtagere, grammofoner og båndoptagere (a)	0
ex 8541 40 10	Modul med ikke over 10 lysemitterende dioder (LED), fremstillet af en galliumbaseret halvlederblanding, indkapslet i en rektangulær plade, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 4 × 25 × 68 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LT 9355 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse dioder er bestemt til brug ved fremstilling af radiomodtagere, grammofoner og båndoptagere (a)	0
ex 8541 40 10 ex 8541 40 93	Laserdiode med en fotodiode, der udsender lys i en nominel bølgelængde på 780 nanometer, i en indkapsling, hvis diameter er højst 10 mm og hvis højde er højst 9 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: LT 022 LDGU eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalindikatorer af størrelse højst 25 × 35 mm, bestående af en trykt kredsløbsplade, hvorpå er monteret, under et plastikdække, indtil 22 lysemitterende dioder fremstillet af galliumbaserede halvlederblandinger. Hver indikator består af en enkelt karakter med eller uden + / − tegn og/eller et eller to punkter	7

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalindikatorer bestående af en trykt kredsløbsplade af størrelse højst 35 x 90 mm med en enkelt karakterlinje med mindst tre karakterer bestående af lysemitterende dioder, fremstillet af galliumbaserede halvlederblandinger, og monteret på pladen. Hver karakter er sammensat af højst otte segmenter, med eller uden decimalpunkt, og karakterlinjen er beskyttet af plast	0
ex 8541 40 91	Modul bestående af højst 5 solceller, fremstillet ved tyndfilmsteknologi, monteret på et substratlag, hvis dimensioner ikke overstiger 18 x 70 mm	0
ex 8541 40 93	Optoelektronisk kredsløb bestående af en eller flere lysdioder og en eller flere fotodioder med forstærkerkredsløb, indkapslet i en plastramme, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8541 60 00	Kvartskrystal, med en svingningsfrekvens på 32 768 Hz, indkapslet i en cylindrisk kapsel med en længde på højst 8,2 mm og en diameter på højst 3,2 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 8541 60 00	Polariserede piezo-elektriske keramikkrystaller med svingningsfrekvenser på mindst 500 og højst 12 500 kHz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 x 15 mm og forsynet med højst 3 tilledninger	0
ex 8542 11 10	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, i form af uudskårne wafers, beregnet til fremstilling af kreditkort med indbygget mikrochip (a)	0
ex 8542 11 10	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, i form af uudskårne wafers, beregnet til fremstilling af kort med indbygget mikrochip (a)	0
ex 8542 11 30	Elektrisk sletbare, programmerbare, Read Only Memories (E^2PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, ikke i en ramme (chip), bestemt til brug ved fremstilling af genstands- og personidentificeringssystemer, der arbejder ved mikrobølger (a)	0
ex 8542 11 30	Kontrol- og styrekredsløb til punktmatrix LCD display, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, uindkapslet (mikrochip), med tegngenerator og en fødespænding på over 10 V, til fremstilling af LCD display-moduler (a)	0
ex 8542 11 30	Styrekredsløb til LCD display, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, uindkapslet (mikrochip), forsynet med mindst 40 udgangskanaler og en fødespænding på over 10 V, til fremstilling af LCD display-moduler (a)	0
ex 8542 11 71	Write buffer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb organiseret som 4 x 16 bits, bestående af 8 adressebits, 8 databits og 4 paritetsbits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 x 31 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: R 2020/16 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Double Row Buffer lager (DRB), i form af et monolitisk integreret kredsløb med skifteregister og læse/skrive Random Access Memories, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CRT 9212 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 × 4 bits og en tilgangstid på højst 35 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits og en tilgangstid på højst 60 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY7C122 CY 93422 CY93L422 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statisk Random Access Memory, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits og et maksimalt tomgangsstrømforbrug på nominelt 0,005 milliwatt ved 25° C, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory), i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en statisk Random Access Memory, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAM), med en lagerkapacitet på 16 K-bits og forsynet med en intern strømforsyning, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 40 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	 7
ex 8542 11 71	Statisk Random Access Memory, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAM), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TC 5532 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	 0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved MOS teknologi (MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8K × 8 bits og en tilgangstid på ikke mindst 80 nanosekunder, indkapslet i en plastramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC5564PL-15 HM6264P-10 MB8464A-10 PD4464C-15 TC5564PL-20 HM6264P-12 MB8464A-10L PD4464C-20 TC5565PL-12 HM6264P-15 MB8464A-10LL PD4464G-15 TC5565PL-15 HM6264LP-10 MB8464A-15 PD4464G-20 TC5565FL-12 HM6264LP-12 MB8464A-15L MSM 5165 AL-12 TC5565FL-15 HM6264LP-15 MB8464A-15LL MSM 5165 AL-15 TC5565PL-12L MB8464A-12 TC5565PL-15L HY6264P-15 MB8464-12L TC5565FL-12L MB8464-12LL TC5565FL-15L KM6264AL-10 MB8464-15 TMM 2063P-10 MB8464-15L TMM 2063P-12 MB8464-15LL TMM 2063P-15 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	 <

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8540 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HM 62256, PD 43256, TC 55257, MSM 51257, MB 81 C 81, MB 81 C 84, MB 81 C 86, MB 84256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Ikke-flygtigt lager (Non-Volatile Memory) bestående af en statisk Random Access Memory, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-S-RAM), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits og forsynet med en intern strømforsyning, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 40 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DS 1230 DS 1235 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits og en tilgangstid på højst 25 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombination: 9122 – 25 91 L 22 – 25 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4008, 8112, 4118, 8114, 4801, 8185, 8104, PD 421, 8108 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske læse/skrive Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 72 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMM 2089 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved MOS teknologi (MOS-S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bits og en tilgangstid på højst 25 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 32 mm, forsynet med mindst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 9150-20 CY 7 C 150-15 AM 9150-25 CY 7 C 150-25 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 × 9 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 40 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 S 09 MBM 93419 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Statiske Random Access Memories, fremstillet ved TTL teknologi (TTL S-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 K-bit og en tilgangstid på højst 45 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 30 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 93422 93425 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamisk FIFO (First In/First Out) læse/skrivelager, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 7 280 eller 9 080 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 36 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: PD 41101 PD 42101 PD 41102 PD 42102 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske Random Access Memories, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-D-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 51 C 256 53 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 TC 51 832 51 C 259 53 C 258 53 C 466 MB 81 C 466 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Dynamisk læse/skrive Random Acces Memory, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-D-RAM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 x 22 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: KM 4164 MN 4264 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-D-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits og en tilgangstid på højst 150 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HB 50 562 PD 41 254 M5M 4256 HM 50 256 PD 41 256 M5M 4464 HM 50 464 PD 41 464 MB 81 256 TMM 41 256 MB 81 464 TMM 41 464 MSM 4256 TMS 4256 MSM 4464 TMS 4464 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	8
ex 8542 11 71	To Ports Dynamisk Random Access Memory (Dual Port D-RAM), fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits, dataregistre og en seriel udlæsekontrol, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MB 81461 M5M 4C 264 PD 41264 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	To Ports Dynamiske Random Access Memory, fremstillet ved MOS teknologi (MOS Dual Port D-RAM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 megabit, dataregistre og en seriel udlæsekontrol, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 37 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 524 256 MB 81 C 4251 TMS 44 C 251 TC 524 257 M5M 442256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Random Access Memories, fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits og en tilgangstid på højst 8 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 32 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 10422 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Random Access Memories, fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 4 K-bits og en tilgangstid på højst 50 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 32 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 10470 10474 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Random Access Memories, fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K-bits, og en tilgangstid på højst 15 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 10480 10484 100484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Random Access Memories, fremstillet ved ECL-teknologi (ECL-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 10490 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Dynamiske læse/skrive Random Access Memories, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS-D-RAMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et substratlag med mindst to og højst otte chips med en lagerkapacitet på 128, 192 eller 256 K-bits og en samlet lagerkapacitet på mindst 256 K-bits og højst 2 megabits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 57 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Read Only Memory, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-ROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 K-bits og et tomgangsstrømforbrug på højst 0,03 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 50 mm, forsynet med højst 54 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 61256 HN 613256 MB 83256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Read Only Memory, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS-ROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HN 62301 P MB 83 1000 MB 83 1124 TC 53 1000 P eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories, fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, (TTL-Schottky PROMs) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L 2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories, fremstillet ved MOS teknologi (MOS PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories, fremstillet ved bipolær teknologi (bipolære PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K-bits og et tomgangsstrømforbrug på mindst 50 og højst 80 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 27 PS 191 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 32 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 63 S 3281 AM 27 S 43 MB 7141 MB 7142 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbar ikke sletbar Read Only Memory (PROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits og med en tilgangstid på højst 65 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 44 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 7C 261 MB 7143 CY 7C 263 MB 7144 CY 7C 264 MB 71 C 44 CY 7C 268 CY 7C 269 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	UV-sletbare, programmerbare Read Only Memories (EPROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82140 PP AMI 702 ADC eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger som opfylder ovennævnte beskrivelse	4
ex 8542 11 71	UV-sletbar, programmerbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits samt forsynet med et programmerbart indgangs/udgangssystem, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 52 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: D 8755 A TMP 8755 AC eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	UV-sletbar, programmerbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, og en tilgangstid på højst 65 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 245 W CY 7C 291 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	UV-sletbar, programmerbar Read Only Memory (EPROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K-bits, og en tilgangstid på højst 65 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med et kvartsvindue på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Programmerbar Read Only Memory, UV-sletbar (EPROM) eller ikke UV-sletbar (PROM), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 128 K-bits og en tilgangstid på højst 100 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på oversiden forsynet med et kvartsvindue, og forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CY 7C 251 CY 7C 254 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Programmerbare Read Only Memories, UV-sletbare (EPROMs) eller ikke UV-sletbare (PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits og en tilgangstid på højst 100 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, på oversiden forsynet med et kvartsvindue, og forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CY 7C 271 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 42 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2817 24 C 16 X 2816 28 C 16 28 C 17 38 C 16 52 B 13 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 128 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 28128 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 42 mm, forsynet med højst 32 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 28256 28 C 256 48 C 256 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 512 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 16 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 48 F 512 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories (E²PROMs), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 megabit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 16 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 48 F 010 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 256 bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 24 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer X 2210 X 2443 X 2444 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- og bogstavkombinationer: X 2001 X 2201 A X 2212 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en statisk Random Access Memory (S-RAM), med en lagerkapacitet på 2 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E²PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: X 2002 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 71	Monolitisk integreret kredsløb bestående af en statisk Random Acess Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 4 K-bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar, programmerbar Read Only Memory (E^2PROM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombinationen X 2004, eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	4 bits monochip mikrocomputer med styringsfunktion for flydende krystal displays (LCD), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 12 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 160 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 18 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MSM 58 421 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en aritmetisk logisk enhed (ALU) med en kapacitet på 4 bits, en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 2 K × 8 bits, en dobbelttone multifrekvens (DTMF) generator, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, også med yderligere en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 512 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	4 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på mindst 10 K-bits og højst 16 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på højst 1 536 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 67 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TMP 47 C 200 HD 44 750 TMP 47 C 220 TMP 47 C 221 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	4 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 4 K × 8 bits, en dobbelttone multifrekvens (DTMF) generator og Random Access Memories (RAMs) med en total lagerkapacitet på 3 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMD 47 C 452 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, en programmerbar Read Only Memory (PROM) med en lagerkapacitet på 64 K-bits og et multiprotokol-serie-kommunikationskredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 52 × 63 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 80 C 152 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på højst 2 K-bits, en elektrisk sletbar programmerbar Read Only Memory (E^2PROM) med en lagerkapacitet på 640 bits, to-vejs konvertere på 8 bits (ADC/DAC), en analog multiplexer og programmerbare forstærkere for analog signal niveaukontrol, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 26 mm, forsynet med højst 100 tilledninger, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: DAPC eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	32 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 24 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner udgør mindst 30 × 30 mm, forsynet med mindst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MB 8764 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med universal periferiske grænsefladefunktioner, bestående af en læse/skrive Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits og en ikke sletbar programmerbar Read Only Memory (PROM) eller en UV-sletbar programmerbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 53 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 8042 8742 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75	16 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af mindst en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 510 x 13 bits eller en programmerbar UV-sletbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 512 x 13 bits og en læse/skrive Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	PD 7720, PD 77 P 20	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	32 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af 24 registre med en lagerkapacitet på 32 bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 24 x 24 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	HGC 6127	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, fremstillet ved MOS-teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med universal periferiske grænsefladefunktioner, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en læse/skrive Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit og en UV-sletbar programmerbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 53 mm, med en kvartsplade på oversiden, forsynet med højst 44 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	D 8742	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	4 bits monochip mikrocomputer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på mindst 18 og højst 104 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på mindst 512 bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 x 60 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	CD 3200-3299 TMC 0270-0279 TMC 0500-0599 TMC 0980-0989 TMC 1500-1599 TMC 1980-1999 TMP 47 C 670 TP 0310-03299 TP 0450-04599 TP 0480-04899 TP 0500-05999 T.7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75	8 bits monochip mikrocomputer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en UV-sletbar elektrisk programmerbar Read Only Memory (EPROM) med en lagerkapacitet på 32 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 1 K-bit, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, en kvartsplade, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 7742 8751 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits monochip mikrocomputer, bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 64 K-bits, en Random Access Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 2 K-bits og en digital/analogkonverter med prøveblokering, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 40 × 40 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8397 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 75	32 bits monochip mikrocomputer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 16 K-bits, Random Access Memories (RAMs) med en total lagerkapacitet på 32 K-bits og en aritmetisk enhed på 32 bits med flydende komma, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 53 mm, forsynet med højst 100 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DSP 32 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en lagerstyringsenhed, en to-kanals DMA styreenhed, to-kanals programmerbare 16 bits counter/timers, en ventestatusgenerator, et to-kanals asynkront grænsefladekredsløb til seriekommunikation (ASCI) samt en BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 62 mm, forsynet med højst 80 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 64180 HD 64 A 180 HD 64 B 180 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, bestående af en central behandlingsenhed (CPU) og en 8 eller 16 bits ekstern databus, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 70108 80 C 188 Z 70116 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en lagerstyringsenhed, en 2 K-bits cache memory, tre programmerbare 16-bits counter/timers, en dupleks universal asynkron modtager/sender (duplex UART) og fire DMA-kanaler, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 26 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: Z 280 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	32 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en ekstern 16 bits databus og en ekstern 24 bits adressebus samt med en virtuel adresseringskapacitet på 64 terabytes, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 100 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 80386 SX eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	32 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en ekstern databus med en lagerkapacitet på 32 bits og en ekstern adressebus med en lagerkapacitet på 32 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 46 × 46 mm, forsynet med højst 208 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 80386 MC 68020 NS 32532 CY C 601 MC 68030 NS 32C032 L 64801 MC 68032 R 2000/16 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	8 bits mikroprocessor til kodning/afkodning af data, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: Z 8068 8294 Z 9518 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75	8 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en intern arkitektur på 16 bits, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik, en programmerbar ventestatusgenerator og en lokal BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80188 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), tidsgenerator, to uafhængige DMA-kanaler, en programmerbar afbryderkontrolenhed (interrupt controller), tre programmerbare 16 bits timere, programmerbar hukommelse og ydre chipvælger logik og en programmerbar ventestatusgenerator med BUS kontrolenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80186 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en central behandlingsenhed (CPU), en lagerstyrings- og beskyttelsesenhed (MMU) og et sandt og virtuelt adresse driftsystem (OSO), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 x 30 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 80286 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	10
ex 8542 11 75	32 bits mikroprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 38 x 38 mm, forsynet med højst 132 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: NCR 32000 NS 32332 NS 32032 CPU 0404 1871 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	16 bits mikroprocessor, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 82 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29116 SBP 9989 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Central behandlingsenhed, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS CPU), i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 16 x 16 bits hjælpelager, et 16 x 20 bits hjælpelager, et 32 x 32 bits hjælpelager, et 8 x 8 bits hjælpelager, et 16 bits register, to 20 bits registre, et 8 bits register, et 12 bits register, en 5 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: LSI-604041855 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Numerisk behandlingsenhed, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (Numeric Processor Extension Unit, N-MOS NPX), i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende højst 14 registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Arimetisk coprocessor, der arbejder med flydende komma, fremstillet ved MOS-teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 46 x 53 mm, forsynet med højst 208 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: MC 68881 80387 NCR 32020 74 ACP 8847 MC 68882 R 2010/16 NS 32381 WTL 3167 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 75	Tekst coprocessor, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 x 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: C 82730 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 75	16 bits processor til kommunikation, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en Random Acces Memory (RAM) med en lagerkapacitet på 22 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 60 mm, forsynet med højst 48 tilledninger eller kontaktflader, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMS 380 10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Aritmetisk logisk enhed (ALU), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af et 32 bits register, et 24 bits register, et 4 bits register, tolv 1 bits registre, to 16 × 24 bits hjælpelagre, en logisk enhed til aritmetiske og logiske operationer, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ALU 0486 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Aritmetisk logisk enhed (ALU), fremstillet ved N-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb beregnet for tegnprocessorer, med en lagerkapacitet på 32 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 50 × 50 mm, forsynet med højst 145 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af følgende tal- og bogstavkombination: XL 8237 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Logisk kredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi (N-MOS LC), i form af et monolitisk integreret kredsløb med funktion som urgenerator til central behandlingsenhed (CPU), hovedhukommelse og input/output grænseflader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: H 108982 (MCC) eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Urgenerator og -kontrolenhed til mikroprocessorer (Clock Generator and Controller), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 24 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 82 C 84, 82 C 284 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Urgenerator til en grafisk kontrolenhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 x 20 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PCLK 1 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Logisk kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med højst 6 logiske funktioner og en driftsspænding på mindst 11 og højst 18 V, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Logiske kontrolkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 7 bits register, tre tidsrelæer (timer), en multiplexer, sekvens- og kombinationskredsløb bestemt til kontrolfunktioner, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og styring og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 x 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MIC 0482 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Programmeret logikmatrix (Semi-custom logic array, Gate Array med metalporte), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en driftsspænding på 12 V, mindst 637 2-input funktioner og en digitalkode, som fremkaldes af en elektronstråle, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 x 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FB 215 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Delvis brugerprogrammerbar logikmatrix (Programmable Array Logic, PAL), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en programmerbar AND-matrix, fast OR-matrix, højst 32 indgange og højst 12 udgange, også med registre, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Delvis brugerprogrammerbar, ikke sletbar logikmatrix (Field Programmable Logik Array, FPLA), fremstillet ved TTL-Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 48 AND-funktioner, højst 8 OR-funktioner og højst 16 indgange, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	5
ex 8542 11 91	Logisk celleenhed (Logic Cell Array, LCA), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indeholdende højst 1 200 logiske porte, programmerbar, elektrisk sletbar, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 62 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XC 2064 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Programmerbar, ikke sletbar logisk enhed (PLD), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende mindst 1 800 logiske porte, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 28 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: EP 1 800 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Brugerprogrammerbart, ikke sletbart sekvenskontrolkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb forsynet med højst 48 AND funktioner, et tilstandsregister på 6 bits og et udlæseregister på 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 S 105 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	UV-sletbar programmerbar logisk enhed (EPLD), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende mindst 600 logiske porte, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 29 × 124 mm, med en kvartsflade på oversiden samt forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EP 600 CY 7C 330 16 L8-W CY 7C 331 16 R4-W CY 7C 332 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Fejldetekterings- og korrigeringskredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, som kan påvise og korrigere enkeltbit-fejl og påvise alle dobbeltbit-fejl, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 68 kontaktflader, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 8206 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Burst Error Processor (BEP), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til detektering og korrigering af multiple fejl udledt fra en række magnetiske plader, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 8065 AM 9520 AM 9521 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Fejldetekterings- og korrigeringsenhed (ECDU), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	CPU-Controller, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 100 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 82 C 201 82 230 82 C 221 FE 2000 82 231 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Kredsløb i C/MOS-teknologi til styring af lokalkanalen i automatiske databehandlingsmaskiner på 16 bits, med multimaster-databus, i form af et monolitisk integreret kredsløb, anbragt i en indkapsling, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 132 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 82303 82304 82306 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende multifuntionskredsløb, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Magnetplade-kontrolenhed (Hard Disc Controller, HDC), fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 53 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: HDC 9224 WD 42 C 22 1454-001 PD 7261 PD 7262 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kredsløb til kontrol af disketter (Floppy Disc Controller), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	4-kanals læse/skrive-kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af magnetiske hoveder i magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 19 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SSI 510 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS controller, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 100 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 82 308 82 C 88 82 309 82 C 211 82 C 288 82 C 301 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Buffer styre- og kontrolenhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 36 mm, forsynet med højst 144 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 WD 12 C 00-22 82 C 325 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Buffer Management styreprocessor, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WD 1015 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Cache memory styre- og kontrolenhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 38 × 38 mm, forsynet med højst 132 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 82 385 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Styrekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af statiske Random Access Memories (S-RAMs), som er i stand til at multiplexe adresser og generere impulser, og som kan anvendes til sekventiel styring af data til grænsefladen mellem ydre hard-disk enheder og styring af det interne lager, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: OMTI 5055 (OMTI 20513) eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Statisk Random Access Memory styrekredsløb, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at multiplexe adresser og generere impulser, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AIC 300 OMTI 506 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Dynamisk Random Access Memory kontrolenhed, fremstillet ved MOS teknologi (MOS D-RAM controller), i form af et monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at multiplexe adresser og generere impulser, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger eller højst 52 kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 C 08 THCT 4502 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til kontrol af dynamiske Random Access Memories (D-RAMs), der er i stand til at multiplexe adresser og generere tidssignaler, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 67 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8408 DP 8428 DP 8409 DP 8429 MB 1422 SN 74 S 409 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Hukommelseskontrolkredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret digitalt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 36 mm, forsynet med højst 144 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 C 302 82 C 202 82 C 212 82 C 222 82 C 322 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Hukommelseskontrolenhed (Memory Management Unit), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 x 36 mm, forsynet med højst 132 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MC 68851 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Hukommelseskontrolenhed (Memory Management Unit), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en maksimal adresseringskapacitet på 4 Giga-bytes, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 x 82 mm, forsynet med højst 132 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 68451 NS 32382 NS 32082 TX 32082 W 0404 1872 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Input/output kredsløb til datastyring, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb forsynet med en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 128 x 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombination: 6532 CO 10750 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Sekvenskontrolkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 32 bits register, tre 16 bits registre, et 16 x 16 bits hjælpelager, en 7 x 17 bits Last in first out (LIFO) hukommelse, et additionskredsløb, en logisk afkodningsenhed, en logisk prioriteringsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og styring, en 16 bits multiplexer og en 8 bits tæller og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 x 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CSS 0484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Sekventielt datastyrekredsløb fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til grænsefladen mellem en magnetpladeenhed og en lagerstyrer, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 x 54 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Sekvenskontrolkredsløb for billedprocessorer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 50 × 50 mm, forsynet med højst 145 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XL 8236 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Status- og skiftekontrolenhed (Status and Shift Control Unit), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 57 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2904 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kredsløb, fremstillet ved Advanced Low Power Schottky teknologi (ALPS teknologi), i form af et monolitisk integreret kredsløb til asynkron styring af signallinjer (bus) og omdannelse af en lokal bus til en multiplekseret bus (BAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 68452 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Konfliktløsende lokalområdenet-(LAN)styreenhed, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 63 × 63 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 82590 WD 83 C 510 82592 WD 83 C 603 AM 7990 WD 83 C 690 COM 9026 DP 8390 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkredsløb til overførsel af data mellem dynamisk lager og ydre enheder (DMA Transfer Controller, DTC), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 38 × 63 mm, forsynet med højst 133 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: Z 8516, 82 C 223, 82 307, HD 68 450, WE 32 104 Z 9516 32 380 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Kontrolkredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til universal asynkron overførsel og adskillelse af data og grænseflade til ydre enheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 27 × 27 mm, forsynet med højst 80 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombination: 82 C 607 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Seriekommunikationskontrolenheder (Serial Communication Controllers), fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med to uafhængige kanaler fungerende i to retninger med en kapacitet på mindst 1,6 og højst 4 megabits/sek., indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 21 × 62 mm, forsynet med højst 52 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: Z 80 C 30 PD 72001 Z 85 C 30 SCN 68562 Z 85 C 35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af strømmen af data/adresser kommende fra CPU, I/O-grænsefladen og fra centrallageret, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 × 36 mm, forsynet med højst 132 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CIM 1456 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Datasynkronisator til båndlæseenheder, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: VT 210 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Display-kontrolenhed og tegngenerator (DCCG) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til flydende krystal punkt matrix displays, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 24 × 26 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HD 61830 LH 5821 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Interpolations pulsgenerator til styring af geometriske funktioner (Interpolation Pulse Generator) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	KM 3701	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Grafikstyreenhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 100 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	PEGA 82 C 431 82 C 441 82 C 435	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolenheder til billedskærme for grafiske symboler (Graphic Display Controller, GDC), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 52 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer:	
	Z 7220 A 82720	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Video-kontrolenhed til styring af grafik og hukommelse (Video Controller), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 52 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	38301-A L1A 2099 PVC-2	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Videokatodestrålerørskontrolenhed, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 60 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	CRT 9007	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Monochrom display kontrolenhed (Monochrome Display Controller, MDC), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 25 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	01-01.00 551 A	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Katodestrålerørskontrolenhed (Cathode Ray Tube Controller, CRTC) fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 32 × 62 mm, forsynet med højst 100 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	82 C 434 V 6363 MB 89321 MB 89322	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Katodestrålerørskontrolenhed (Cathode Ray Tube Controller, CRTC), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til kontrol af mere end 80 skilte pr. linie, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 62 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	AM 8052	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Katodestrålerørskontrolenhed (Cathode Ray Tube Controller, CRTC), fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 55 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	SCB 2675	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Styrekredsløb for katodestrålerør og til flydende krystaldisplays (CRT- & LCD-controller), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 30 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	V 6355-DJ	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Styreenhed til flydende krystaldisplays (LCD-driver), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 x 14 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	LC 7582	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Programmerbar video display kontrolenhed (Advanced Video Display Controller, AVDC), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 x 55 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	SCN 2674	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 91	Video Gate Arrays programmeret til styring af grafik og hukommelse i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 36 x 36 mm, forsynet med højst 144 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstav- eller tal- og bogstavkombination:	
	PVGA 82 C 452	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolkomponent til farveudvælgelse, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 x 52 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	82 C 433	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Monolitisk integreret kredsløb med mindst 16 analoge switchelementer, fremstillet ved C-MOS teknologi, til lavfrekvente signaler i frekvensområdet fra 20 til 20 000 Hz, og som kan behandle signaler på op til 3 V RMS med en forvrængning (THD) på højst 0,05 % ved 1 V RMS i hele frekvensområdet, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 40 mm, forsynet med højst 42 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	TC 9164N TC 9177P TC 9184P	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, der er i stand til at styre børsteløse motorer og fastholde deres konstante hastighed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 25 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MGA 3015 A SSI 590 UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, som kan dæmpe svingningerne i stepmotorers positioneringsfase, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: STEDA eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Kontrolenhed til servomekanismer, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: KM 3702 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	4-kanalstyrekredsløb til bevarelse af elektromagneternes konstante kraft, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 4 bits og indbyggede dioder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 22 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UCN 5813 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	8-kanalstyrekredsløb til bevarelse af elektromagneternes konstante kraft, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 bits og indbyggede dioder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 28 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UCN 5801 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	Styrekredsløb, fremstillet ved TTL teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til udløsning af magnetiske trykkehammere, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 801379-002 810751-001 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	8 bits (octal) styreenhed til dynamisk lager, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 2965 AM 2966 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Tidsstyringsenhed (Timing Control Unit, TCU), i form af et monolitisk integreret kredsløb med tofasetakt for central behandlingsenhed (CPU) og lagerforvaltning (Memory Management Unit, MMU), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: NS 32201 NS 32 C 201 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Komponent til styring af afbrydelser med programmerbar prioritetsbehandling (Interrupt Control Unit, ICU), fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: NS 32202 8259 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Styrekredsløb til skrivesignaler for båndlagerenheder, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 x 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: VT 211 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekontrolkredsløb, fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med den funktion at tilpasse centralenheden og kredsløbet til styring af ydre enheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 x 63 mm, forsynet med højst 68 tilledninger eller kontaktflader, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: WD 33 C 92 NCR 5380 NCR 53 C 80 WD 33 C 93 NCR 5381 NCR 53 C 90 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Grænsefladekredsløb til kontrol af Manchesterkodet data, fremstillet ved Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 x 14 mm, forsynet med højst 20 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMS 38052 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb med programmerbar hastighed til transmission af data, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 27 x 27 mm, forsynet med højst 100 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMS 38030 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Parallel kommunikationsgrænseflade, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 64 x 64 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: PPC-1 82 C 55 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb til seriel/parallel kommunikation mellem den centrale behandlingsenhed og den ydre enhed, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 x 26 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 1820-5022 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Abonnentledningsgrænsefladekredsløb (Subscriber Line Interface Circuit, SLIC), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en stærkstrømsydelse på mindst 200 V og en direkte intern relæstyring, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HC 5504 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Forøget programmerbar kommunikationsgrænseflade (Enchanced Programmable Communication Interface, EPCI), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 2661 68 661 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Seriegrænsefladekredsløb til synkronisering af en datastrøm fra et magnetpladedrev, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 35 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DP 8462 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Analogt/digitalt monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, der tjener som grænseflade for signaler mellem den ydre lagerenhed med faste plader og centralenheden, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 x 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 581 C eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til signaler mellem den ydre magnetpladehukommelse og centralenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 x 53 mm, forsynet med højst 80 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Serielt kodnings/dekodningsgrænsefladekredsløb til magnetpladedrev, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AIC 250 AIC 270 DP 8463 B OMTI 5027 (OMTI 20527) OMTI 5070 (OMTI 20507) eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Seriegrænseflader, i form af et monolitisk integreret kredsløb, hvormed indkodning, afkodning og hertil knyttede kontrolfunktioner af datastrømmen kan foretages for en lokal netenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 8002 8023 82501 82 C 501 AM 7991 COM 9032 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Grænsefladekredsløb til parallel/seriel eller seriel/parallel konvertering af digitalsignaler i telefonapparater (Station Interface Digital, STID), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WCC 295 G eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af kommunikationslinjer, omfattende en numerisk bus, to uafhængige modtagere og en sender, bestående af et first in/first out (FIFO) lager, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 52 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HS 3282 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb til kontrol af grafik, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende bogstavkombination: PBI eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb (BUS interface circuit) fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med registre på 8, 9 eller 10 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 AM 29845 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	Multipel BUS grænsefladekredsløb (Multiple BUS buffer), fremstillet ved Low Power Schottky teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der tjener som grænseflade for fejlkorrigerings- og fejldetektorenhed, system databus og dynamisk Random Access Memory (D-RAM), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 33 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AM 2961 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved AS eller ALPS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til generering af adresser i signallinjerne, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 26 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 A 203 82 A 204 82 A 303 82 A 304 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved AS eller ALPS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af funktionelle blokke til styring af datastrømmen i signallinjerne fra centralenheden, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 26 × 26 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 82 A 205 82 A 305 82 A 436 82 A 442 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af adresser i signallinjerne, bestående af et kredsløb med fire AND-porte med to indgange, to bufferkredsløb, to »stoppe»-kredsløb, fire uafhængige sendere/modtagere og en programmerbar Read Only Memory (PROM) med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FE 3020 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 91	BUS grænsefladekredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til styring af indgangs-/udgangs-datastrømmen i signallinjerne, omfattende fire uafhængige modtagere/sendere, et kredsløb med fire NAND-porte med to indgange, et kredsløb med fire AND-porte med to indgange, et separator-kredsløb og et flip-flop kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 31 × 31 mm, forsynet med højst 84 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: FE 3030 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Regnekomponent uden en intern programsekvenser til multiplicering eller bearbejdning af tal med fast og flydende komma, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 42 × 42 mm, forsynet med højst 144 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: ADSP 3210, ADSP 3220 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	8 × 8 bits multiplikator akkumulator (MAC), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 62 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ADSP 1008 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Diskette dataseparator (Floppy Disc Data Separator, FDDS), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 27 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Dataseparator til magnetplader (Hard Disc Data Separator, HDDS), i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Monolitisk integreret kredsløb med seks eller otte kanaler til generering af læse/skrivesignaler for magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 x 13 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SSI 117 SSI 501 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Modtager/sender, fremstillet ved Schottky-teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb til Manchester kodet data, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 x 28 mm, forsynet med højst 22 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TMS 38051 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Universal asynkron modtager/sender med to kanaler (DUART), fremstillet ved MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 x 53 mm, forsynet med højst 44 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2681 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Monolitisk integreret kredsløb, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, til display af grafiske symboler på et katodestrålerør, der arbejder ved »stroke mode«, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 x 61 mm, forsynet med højst 68 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Komponent til frembringelse og styring af tidsforløbet for billedskærmslageret (Sequential Control and Generating Circuit), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis dimensioner ikke overstiger 19 × 52 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 82 C 432 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Demodulator til faseskiftende signaler, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en clocksignal generator og et kredsløb til parallel/seriel konvertering, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 28 mm, forsynet med højst 30 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TA 8662 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Frekvensdekoder, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR 2211 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Koder/dekoderkredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, der anvender Manchester-koden (MED), til transmission af data i en fortsat strøm, forsynet med en repetitionsanordning, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 33 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HD 6409 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Koder/dekoder til konvertering af data til serielle eller parallelle signaler, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en arimetisk logisk enhed (ALU) og en Read Only Memory (ROM) med en lagerkapacitet på 128 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 60 mm, forsynet med højst 48 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TMS 38020 TMS 38021 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Datasynkronisator og koder/dekoder, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, eller kontaktflader, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 91 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: SSI 532 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Pulskodemodulation (PCM) codec, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et »sample and hold« kredsløb, en digital/analog konverter, komparator, et register for successiv tilnærmelse, og en logisk funktion som grænseflade til en fuld duplex PCM-forbindelse, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 x 29 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 2911 A-1 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 99	Abonnentlednings-audio-behandlingskredsløb (Subscriber Line Audio Processing Circuit, SLAC, i form af et monolitisk integreret kredsløb med to digitale signal processorer samt en analog/digital og en digital/analog konverter, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AM 7901 AM 7905 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 99	Analog/digital signalkonverter, i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende forstærkere, D/A og A/D konvertere med en strømforsyning på 12 V ± 10 %, og en digital seriel grænseflade med asynkron modtager/sender, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 x 18 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 75002 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Firedobbelt digital/analogkonverter, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 8 bits pr. kanal, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MP 7628 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	16 bits digital/analogkonverter med 16 parallelle indgange, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DAC 700 DAC 701 DAC 702 DAC 703 eller — et andet identifikationsmærke vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Analog/digital konverter til kalkulering af den gennemsnitlige værdi af variable bølgeformer, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 18 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 536 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	8 bits analog/digital parallelkonverter, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: MP 7683 MP 7684 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	12 bits analog/digitalkonverter, i form af et monolitisk integreret kredsløb med indbygget spændingsreference og ur, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 574 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	12 bits analog/digitalkonverter, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 53 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CS 5012 CSZ 5112 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	14 eller 16 bits analog/digitalkonverter, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 54 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CS 5014 CSZ 5114 CSZ 5316 CS 5016 CSZ 5116 CS 5501 CSZ 5126 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	7-kanal analog/digitalkonverter, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 15 bits pr. kanal, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 x 18 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	MAX 133	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Pulskodemodulation (PCM) sende- og modtagefilter, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af to filtre af en PCM-linje eller hovedlinjeterminal, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 x 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination:	
	D 2912 A	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 11 99	Ur/kalender-kredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kvartskrystal-oscillator, uafhængige tidstællerregistre og en tidsangiver, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller bogstavkombinationer:	
	MM 581 67 MM 581 74 A 58274	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Urkredsløb med lyd- og timetællereffekt, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombination:	
	SVM 5530 7910	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	
	Dette kredsløb er bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 8542 11 99	Ur/kalenderkredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en programmerbar generator til periodiske afbrydelser og firkantede bølger, samt en statisk Random Access Memory (S-RAM) med en lagerkapacitet på 400 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 x 33 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer:	
	MC 146818 DS 1287	
	eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99	Urkredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk kredsløb bestående af en 64-bits tidstæller, et statisk register på 64 bits, en oscillator og et logisk kontrolkredsløb til periodisk læsning/skrivning, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 59 mm, forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TOD 0815 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Generator til generering af variable bølgeformer, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: XR 2206 XR 8038 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Digital signalsynthesizer (Digital Signal Synthesizer), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en frekvensgenerator, der frembringer et lydsignal, og med kapacitet til at udsende en lyd, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 25 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: UMC 3511 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Programmerbar, digital signalsynthesizer (Digital Signal Synthesizer), fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb med 13 frekvensgeneratorer, der hver producerer højst 5 lyde, og som har kapacitet til at udsende indtil 65 lyde, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 50 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: DPS 6401 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Signal syntesizer, fremstillet ved N-MOS (herunder H-MOS) teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af en frekvensgenerator, en hukommelse for 15 musikinstrumentioner, en digital/analogkonverter og en kvartsoscillator, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 25 mm, forsynet med højst 18 tilledninger og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: YM 2413 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Talesynthesizer, fremstillet ved C-MOS teknologi (C-MOS Phoneme Speech Synthesizer) i form af et monolitisk integreret kredsløb med strømforsyning på under 10 mA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CD 54121 N2L CM 54104 SC 01 CD 54122 N2L CM 54145 N2L SSI 263 CD 54123 N2L CM 54146 N2L CD 54147 N2L CM 54166 N2L eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Monolitisk integreret kredsløb (Read/Write Data Processor Circuit) med seks kanaler til forstærkning og konvertering af læsesignaler for magnetpladeenheder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 19 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger eller kontaktflader, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: SSI 540 SSI 541 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Programmerbart kredsløb til forstærkning af signaler i en digital kommunikationsbus, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 21 mm, forsynet med højst 44 tilledninger eller kontaktflader, og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HS 3182 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Repeterkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb, til repetering af pulskode-modulerede signaler, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 21 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: XR C 240 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Kredsløb til optagelse og reproduktion af tale, som arbejder ved en programmerbar hastighed på mindst 8 K-bits/sek., fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende en forstærker og en 10 bits D/A konverter, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 18 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af følgende tal- og bogstavkombination: T 6668 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 11 99	Røgdetektor til anvendelse indenfor en temperaturskala på minimum – 20° C og maksimum + 50° C, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 11 99 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CS 235 V 24216 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 20	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 3 mm, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kode 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 20	Enhed til modtagelse/forstærkning af FM-signaler, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb med dimensioner på 4 × 6 mm. Denne forstærker er bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Forstærker, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 2 × 4 × 4 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: C 05 V 35 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse Denne forstærker er bestemt til fremstilling af varer henhørende under kode 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Forstærker med en indgangsstrøm på højst 80 nanoampere, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 11 mm eller hvis diameter ikke overstiger 10 mm, forsynet med højst 8 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: OPA 37, OPA 111, OPA 121 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Elektrisk regulerbare differentialforstærkere til signaler i hele området fra 0 til mindst 400 MHz, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 11 mm, forsynet med højst 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 0078-10 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Forstærker til frekvensområdet fra 10 til 30 KHz med forstærkning på mindst 85 dB, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 19 mm, forsynet med højst 8 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: M 5218 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 30	Forstærker til Winchester-plade til magnetiske hoveder, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 7 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: A 2480 FC eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Forstærker med programmerbar forstærkningsfaktor, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 30 × 45 mm, forsynet med højst 32 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 3606 G eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 30	Termoelementforstærker, i form af et monolitisk integreret kredsløb med et indbygget alarmsystem, til instrumentstyring ved temperaturer fra 0 til 50° C, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 20 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: AD 594 AD 595 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 70	Grænseflade- og kontrolkredsløb til generering af grafiske symboler på katodestrålerør, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 29 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MN 1297 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Processor til læsedatasignaler til disketteenheder, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 12 × 13 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: VM 443 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Filterenheder, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb til signaler med en frekvens på mindst 300 og højst 3 000 Hz, bestående af en modtager/sender, en analog/digital konverter, en dobbelttone multifrekvens (DTMF) generator og grænseflade registre til en central behandlingsenhed (CPU), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 21 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og:	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 90 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: STC 9130 F eller — et andet identifikationsmærke vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Firekanals track and hold kredsløb, fremstillet ved C-MOS-teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 25 mm, forsynet med højst 18 tilledninger og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: CS 31412 eller — et andet identifikationsmærke vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Premagnetiseret kontrolkredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb til audiofrekvente magnetiske bånd, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: PC 1297 CA eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb til at dæmpe støj i audioområdet med 14 decibel (dB), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: HA 12043, eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	AM/FM modtager, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 37 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: CXA 1030 P CXA 1240 P eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	7
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb med to kanaler til regulering af volumen og balancen mellem kanalerne, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 19 mm, forsynet med højst 14 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: M 51523 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 90	Forsinkelseslinie til drop-out kompensering af video signaler, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 10 mm, forsynet med højst 8 tilledninger og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MSM 6965 RS eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Afbryderenhed til audiosignaler, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb med forvrængning på højst 0,005 %, og en audio frekvens afbryderfunktion, indeholdende to kontrolkredsløb og to korrespondanceafbrydere, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 13 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: TK 15022 Z eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, til beskyttelse af telefoncentraler mod overbelastning, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 11 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 1515 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Frekvensgenerator, fremstillet ved bipolær teknologi, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb med en operationsspænding på mindst 40 og højst 130 V AC, som frembringer signaler, der svinger mellem 512 Hz (± 22 %) og 640 Hz (± 22 %) ved en hastighed på 10 Hz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 11 mm, forsynet med højst 8 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: QMV 155 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Temperaturtransducer, i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 4 × 6 mm, forsynet med højst 3 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 590 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb, fremstillet ved biplolær teknologi, til styring af jævnstrømsmotorer og fungerende ved højst 18 V/1,6 A, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 26 mm, forsynet med højst 10 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 19 90 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: BA 6109 BA 6209 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb, fremstillet ved C-MOS teknologi, til kontrol af hastighed i forbindelse med lineære eller roterende motorer og positionering af magnethoveder (servo controller), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 38 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: A 2460 A 2461 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 19 90	Monolitisk integreret analogt kredsløb, fremstillet ved bipolær teknologi, til styring af lineære motorer eller motorer med roterende arme og som fungerer ved højst 20 V/2,5 A, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 33 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: EL 2007 EL 2017 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	32 bits mikroprocessor, fremstillet ved C-MOS teknologi, i form af et hybridt integreret kredsløb bestående af et enkelt substratlag, hvorpå er monteret to chips bestående af en central behandlingsenhed (CPU) og en hukommelsesenhed, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 33 × 76 mm, forsynet med højst 60 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 57-00000 57-19400 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	16 bits digital/analog konverter, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 eller	
	— et andet identifikationsmærke vedrørende om sættere, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Video digital/analog konverter (VDAC) i form af et hybridt integreret kredsløb med en konverteringstid på højst 10 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 20 × 35 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og	

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 20 00 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Firekanals (Quad) digital/analog konverter, i form af et hybridt integreret kredsløb med en kapacitet på 12 bits pr. kanal, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 21 × 41 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: AD 390 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Forstærker, i form af et integreret hybridt kredsløb, til frekvensområdet 20 til 20 000 Hz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 45 × 80 mm, forsynet med højst 30 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: STK 4041 STK 4151 STK 4201 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Forstærketer, i form af et monolitisk integreret kredsløb med et fuldt signalområde fra 0 til 60 kHz og en lækage på højst 0,3 µA, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 6 × 13 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: ISO 100 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse Disse forstærkere er bestemt til at indgå i telefonudstyr (a)	0
ex 8542 20 00	Kredsløb til demodulering af signaler og støjreduktion, i form af et hybridt integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 44 mm, forsynet med højst 21 tilledninger, og	
	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: STK 3400 eller	
	— andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovennævnte beskrivelse	0
ex 8542 20 00	Abonnentforbindelsesenheder (Cross Point Switch), i form af et hybridt integreret kredsløb med mindst 4 og højst 12 omskiftere og en driftsspænding på mindst 150 V, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 41 × 92 mm, forsynet med højst 94 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

KN-kode	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 8542 20 20 *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 904 719 eller — andre identifikationsmærker vedrørende anordninger, som opfylder ovenstående beskrivelse	0
ex 8543 80 90	Elektromagnetisk indikator bestående af 7 elektromagnetiske spoler, som ved hjælp af spolekernernes residualmagnetisme muliggør en permanent hukommelse, samt af 7 roterende lysreflekterende segmenter, som hver er fastgjort til en stangmagnet, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 36 × 50 mm	0
ex 8543 80 90	Modulator til frekvenser mellem 0,5 og 5 MHz, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 48 × 74 mm	0
ex 8544 19 90	Isoleret viklingstråd af aluminium med en renhedsgrad på mindst 99,5 vægtprocent, ikke lakeret, fermiseret eller emaljeret, med en tykkelse på mindst 0,15 og højst 0,16 mm	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	Inverterende lysledere bestående af en samling optiske fibre	0
ex 9001 20 00	Materiale bestående af polariseret folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0
ex 9001 90 90	Ottekantet fresnellinse af acrylharpiks, til brug i overheadprojektorer, umonteret (a)	0
ex 9001 90 90	Spejl bestående af en ottekantet fresnellinse, til brug ved fremstilling af overheadprojektorer (a)	0
ex 9002 11 00	Regulerbart objektiv med en fokuseringslængde på mellem 115 og 140 mm og en diameter på mindst 120 og højst 130 mm, indeholdende en kombination af mellem 4 og 8 linser af glas eller methaerylat, hver belagt på mindst en side med et magnesiumfluoridlag, bestemt til brug ved fremstilling af videoprojektionsapparater (a)	0
ex 9013 80 00	Flydende krystalanordning (LCD), bestående af et lag flydende krystal mellem to glasplader, hvis ydre dimensioner er følgende: — 22 × 52 mm — 22 × 63 mm — 27 × 67 mm — 18,5 × 52 mm — 18,5 × 61 mm — 55,8 × 73,7 mm med mindst 7 og højst 120 karakterer, forsynet med højst 192 tilledninger eller kontaktflader til brug ved fremstilling af regnemaskiner (a)	0
ex 9021 30 90	Hjerteklapper og dele dertil	0
ex 9021 30 90	Karproteser, hverken vævede eller strikkede, hvis største åbning har en indvending diameter på højst 8 mm	0
ex 9021 90 10	Modtagere til høreapparater, anbragt i en ramme, hvis ydre dimensioner, bortset fra samlepunkter, ikke overstiger 5 × 6 × 8 mm	0
ex 9110 12 00	Samling bestående af trykt kredsløb hvis tykkelse er på højst 5 mm og hvorpå er monteret 1 kvartskrystaloscillator samt mindst 1 urkredsløb og 1 kondensator, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	Samling bestående af trykt kredsløb hvis tykkelse er på højst 5 mm og hvorpå er monteret et urkredsløb eller et urkredsløb og en kvartskrystaloscillator, med en tykkelse på højst 5 mm, bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapitel 91 (a)	0
ex 9608 91 00	Plastikpennespidser, ikke af fiber, med en indvendig kanal	0
ex 9613 90 00	Piezo-elektrisk tændmekanisme	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.