I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1656/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Μαΐου 1989

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (τομέας μικροηλεκτρονικής και συναφείς τομείς)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι επί του παρόντος ανεπαρκής ή ανύπαρκτη στην Κοινότητα και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, κατ' αυτόν τον τρόπο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρησιμοποιούν·

ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας, σε μερικές περιπτώσεις, η μερική μόνον αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου, λόγω ιδίως της ύπαρξης κοινοτικής παραγωγής, στις άλλες δε περιπτώσεις, η ολική αναστολή·

ότι, επειδή είναι δύσκολη η ακριβής εκτίμηση, στο προσεχές μέλλον, της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης στους σχετικούς τομείς, πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα αναστολής μόνο προσωρινά και να καθοριστεί η διάρκεια ισχύος τους με βάση το συμφέρον της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 1989.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1989.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 1989.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. ROMERO HERRERA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8471 93 50	Μνήμη μαλακού δίσκου προοριζόμενη για την κατασκεύη προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς 8469 και 8471 (α)	0
ex 8471 93 60	Μονάδα μνήμης με μαγνητοταινία (DAT) προοριζόμενη για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς 8469 και 8471 (α)	0
ex 8471 99 90	Οπτικός αναγνώστης για ανάγνωση αλφαριθμητικών χαρακτήρων που εκτυπώνονται με πίνακα κουκκίδων καθώς και για τη μετατροπή των χαρακτήρων αυτών σε ηλεκτρικά σήματα. Περιλαμβάνει κεφαλή ανάγνωσης με οπτικό ανιχνευτή, ενισχυτή, φακό για εστίαση και δύο λυχνίες. Μέσω δύο πλατυσμένων καλωδίων συνδέεται με κεντρική βαθμίδα της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 200 × 220 mm. Περιλαμβάνει τυπωμένο κύκλωμα με ένα τουλάχιστον μικροεπεξεργαστή, κύκλωμα αναγνώρισης εικόνας και μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό.	0
ex 8473 10 00	Μονάδα ολοκληρωμένης μνήμης για ηλεκτρονικές γραφομηχανές αποτελούμενη από τυπωμένο κύκλωμα με 2 ή 4 στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης και χωρητικότητας 8K × 8 bits καθεμία, ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου και ηλεκτρικά στοιχεία για τη διατήρηση του περιεχομένου της μνήμης, που έχουν τοποθετηθεί όλα εντός θήκης με ακίδες σύνδεσης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν από 11 × 40 × 90 mm και η οποία φέρει: — ένα χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων ή τον περιλαμβάνει: MEMOCART ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης τα οποία αφορούν μονάδες ολοκληρωμένης μνήμης που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Σύστημα απεικόνισης υγρού κρυστάλλου (LCD), του οποίου ο εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 11 × 28 × 88 mm, μη υπολογιζόμενων των συρμάτων και των ρευματοληπτών, αποτελούμενο από ένα στρώμα υγρού κρυστάλλου ανάμεσα σε δύο σε δύο υάλινε πλάκες, με 121 στιγμές (σε 16 στήλες, 7 γραμμές και 9 σύμβολα), συναρμολογημένο σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με ηλεκτρονικά στοιχεία οδήγησης και σταθερά στοιχεία, και το οποίο έχει κατ' ανώτατο όριο 9 σημεία συνδεσης.	0
ex 8473 10 10 ex 8473 30 00	Σύστημα απεικόνισης με πίνακα κοκκίδων υγρού κρυστάλλου εφοδειασμένο με σύμβολα του οποίου οι εξωτερικές διαστάδεις δεν υπερβαίνουν τα 18 × 35 × 177 mm, μή υπολογιζομένων των συρμάτων και ρευματοληκτών, αποτελούμενο από ένα στρώμα υγρού κρυστάλλου ενσωματωμένου ανάμεσα σε δύο υάλινες πλάκες, με 423 στιγμές (σε 60 στήλες, 7 γραμμές και 3 σύμβολα), συναρμολογημένο επάνω σε ένα τυπωμένο κύκλωμα, με διασυνδέσεις τεχνολογίας C-MOS και με φωτισμό στο πίσω μέρος, με 16 σημείο σύνδεσης και ανώτατο όριο (σύρματα και στοιχεία σύνδεσης).	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Διατάξεις απεικόνισης διά στιγμάτων (Dot Hatrix Displays) των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 186 × 75 × 15 mm, που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο γυάλινων φύλλων ή πλακών, με 15 360 το πολύ στίγματα (διατεταγμένες σε 64 γραμμές και 240 στήλες) που συμπληρώνονται από ηλεκτρονικό κύκλωμα διασύνδεσης (Interface) τεχνολογίας C-MOS με όχι περισσότερα από 544 σημεία επαφής.	0
ex 8473 10 10 ex 8473 30 00	Διάταξη απεικόνισης στιγμάτων, με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 15 × 62 × 276 mm εξαιρουμένων των καλωδίων και αεροδεκτών που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων που έχει τοποθετηθεί μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί, με 32 768 στίγματα (διατεταγμένα σε 64 γραμμές και 512 στήλες) προσαρμοσμένη σε πίνακα τυπωμένου κυκλώματος που περιέχει ηλεκτρονικά στοιχεία κατεύθυνσης και ελέγχου, με ή χωρίς καλώδιο και ακροδέκτη.	0
ex 8473 30 00	Μαγνητικές κεφαλές από σιδηρίτη τεχνολογίας Winchester, για περιφερειακούς εξοπλισμούς μνήμης που δέχονται σκληρούς δίσκους, ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά mm, έστω και μονταρισμένες σε βραχίονες	0
ex 8473 30 00	Μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, με ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 4 Mbits, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43 × 44 mm, με όχι πλέον των 42 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — άλλα διακριτικά σήματα τα οποία αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8473 30 00	Αριθμητική και λογική μονάδα για κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούμενη κατ' ανώτατο όριο από εννέα πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 290 × 310 mm, και στα οποία είναι προσαρμοσμένες όχι περισσότερες από είτε 121 συστοιχίες πυλών είτε 121 μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή από συνδυασμό των δύο, τεχνολογίας ECL, μέσα σε πλαίσιο του οποίου οι διαστάσεις, όταν έχει τοποθετηθεί, δεν υπερβαίνουν τα 611 × 501 × 596 mm, και το οποίο χρησιμεύει ως υποστήριγμα και διασύνδεση για τα τυπωμένα κυκλώματα. Τα συγκροτήματα φέρουν: — διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 8473 40 00	Θερμικές κεφαλές τεχνολογίας πυκνής επίχρισης ή λεπτής επίχρισης αποτελούμενες από ένα τυπωμένο κύκλωμα με τουλάχιστον έναν πυκνωτή από ταντάλιο και ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή τοποθετημένο σε μεταλλικό υπόθεμα με διατάξεις σύνδεσης και στοιχείο εκτύπωσης εφοδιασμένες με βάση και κύλινδρο μεταφοράς	0
ex 8483 10 90	Πλήρως σφυρηλατημένοι και χονδροειδώς σχηματισμένοι άξονες γεννητριών και στροβίλων βάρους ανωτέρου των 215 τόνων	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,018 Nm, με φλάντζα στερέωσης διαμέτρου 53 mm και άξονα ακρίβειας διαμέτρου 25 mm με εσωτερικό δρομέα με τετραφασικές περιελίξεις, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές ανά λεπτό, τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη το πολύ 0,20 Nm, χωρίς ψήκτρες με φλάντζα στερέωσης 74 mm, με άξονα διαμέτρου 40 mm, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές ανά λεπτό, τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %, εξοπλισμένος με καλώδια και ακροδέκτες	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Nm, χωρίς ψήκτρες με εξωτερικό δρομέα, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 55 mm, με φλάντζα στερέωσης διαμέτρου 77 mm και άξονα ακρίβειας διαμέτρου 44 mm, με τετραφασικές περιελίξεις, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές ανά λεπτό, τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %, εξοπλισμένος με πλεκτικά καλώδια και ακροδέκτες	0
ex 8501 10 99	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0.05 Nm, εξωτερικό δρομέα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 92 mm, με άξονα ακριβείας από αλουμίνιο εξωτερικής διαμέτρου 40 mm, με διφασικές περιελίξεις, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές ανά λεπτό και τάση τροφοδότησης 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 1,8 μοίρες, 200 βήματα ανά περιστροφή, τετραφασική περιστροφή με μονοπολική περιέλιξη, αποτελούμενος από έναν δρομέα, ένα στάτη κατασκευασμένο από ελάσματα και τοποθετημένο μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής πλευράς το πολύ 42 mm, με άτρακτο διπλής απόληξης και ηλεκρικά καλώδια με ακροδέκτες	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9°, με 400 βήματα ανά περιστροφή, με διφασική ή τετραφασική σειρά περιστροφών, με περιελίξεις διπολικού τύπου, που αποτελείται από ένα δρομέα, από έναν ελασματοποιημένο στάτη τοποθετημένο μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής τομής, πλευράς όχι μεγαλύτερης των 40 mm, που φέρουν έναν άξονα διπλής κατάληξης και ηλεκτρικά καλώδια με ακροδέκτες	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διφασικές σειρές περιστροφής, με διπολικές περιελίξεις, που αποτελείται από ένα δρομέα και έναν στάτη τοποθετημένο μέσα σε κύλινδρικό κιβώτιο διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 47 mm, και πάχους όχι μεγαλύτερου των 14 mm, που διαθέτουν ένα μόνο σημείο εξόδου του άξονα και καλώδια με ακροδέκτες	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διφασικές σειρές περιστροφής, με διπολικές περιελίξεις, που αποτελείται από ένα δρομέα και έναν ελασματοποιημένο στάτη που είναι τοποθετημένος μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής τομής, πλευράς όχι μεγαλύτερης των 40 mm, με ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο εντός περιβλήματος διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 35 mm, με ανεξάρτητα καλώδια και συνδέσεις για τις εξόδους του κινητήρα και του ταχυμέτρου, με συνολικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες των 40 × 40 × 62 mm, συμπεριλαμβανομένου και του άξονα	0
ex 8501 10 99	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9 μοιρών με 400 βήματα ανά περιστροφή διφασικής σειράς περιστροφής, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από ένα δρομέα από ένα ελασματοποιημένο στάτη που είναι τοποθετημένος μεταξύ δύο φλαντζών από τις οποίες η μια έχει τετράγωνη διατομή με πλευρά όχι μεγαλύτερη των 40 mm, η δε άλλη, πρόσθια, σε καθορισμένη μορφή, φέρουσα δύο προεξοχές σύνδεσης με σχισμή ένα ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο σε κάλυμμα με διάμετρο 35 mm, με ανεξάρτητα καλώδια και ακροδέκτες για την έξοδο του ταχυμέτρου με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 40 × 40 × 62 mm, περιλαμβανομένου και του άξονα όχι όμως και την προεξοχή της πρόσθιας φλάντζας	0
ex 8501 10 99	Διπολικοί βαθμιδωτοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος, ισχύος 37,5 W ή λιγότερο, 180° βήματος γωνιακής μετατόπισης, με δύο βήματα ανά περιστροφή, κυκλοπεριστροφής αποτελούμενο από δύο φάσεις μονοπολικό τύλιγμα, ροπή όχι μικρότερη από $0,1 \times 10^{-6}$ Nm/Nm και όχι μεγαλύτερη από $0,1 \times 10^{-4}$ Nm τροφοδοτούμενοι με τάση που δεν υπερβαίνει τα 3 V	0
ex 8504 40 99	Στατικός μετατροπέας που αποτελείται από συνδυασμό 7 διόδων που συνδέονται κλιμακωτά για τάσεις εξόδου συνεχούς ρεύματος τουλάχιστον 40 kV με φόρτιση όχι μικρότερη των 3 mA	0
ex 8506 19 10	Ηλεκτρική στήλη λιθίου-ιωδίου μεγίστων διαστάσεων 45 × 9 × 23 mm και με μέγιστη τάση 2,8 V	0
ex 8506 19 10	Μονάδα αποτελούμενη από δύο το πολύ ηλεκτρικές στήλες λιθίου που βρίσκονται μέσα σε έμβαση τυπωμένων κυκλωμάτων που φέρουν το πολύ 28 ακίδες σύνδεσης και ενσωματωμένο κύκλωμα ελέγχου	0
ex 8506 19 90	Ξηρές στήλες ψευδαργύρου-άνθρακος, τάσεως τουλάχιστον 5,5 V και όχι πλέον των 6,5 V και μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 110 × 90 × 5 mm, προοριζόμενες να ενσωματωθούν σε φιλμοκασέτας για φωτογραφίες στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 8517 90 91	Συναρμολογήσεις για τηλεφωνικές συσκευές, με μικρόφωνο, προστατευτικό κύκλωμα με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 22 × 40 mm	0
ex 8523 20 10	Άκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι προλιπασμένοι, με επικάλυψη οξειδίου, με δύναμη απομαγνητισμού 300 Oersted/Oe ή περισσότερο	0
ex 8523 20 10	Άκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι με λεπτή μεταλλική επίστρωση, με δύναμη απομαγνητισμού ανώτερη από 600 Oersted/Oe και εξωτερική διάμετρο 88 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 231 mm	0
ex 8529 10 70	Σύνολο κεραμικών φίλτρων που αποτελείται από 2 κεραμικά φίλτρα με 3 ακίδες σύνδεσης, συχνότητας 10,7 MHz ± 30kHz το καθένα, τοποθετημένα μέσα σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Ηλεκτρικός πυκνωτής από χρυσό ονομαστικής χωρητικότητας 100 mF, με τάση εξόδου 5,5 V και απώλεια το πολύ 100 μA, τοποθετημένος σε κυλινδρική θήκη ύψους κατώτερου των 8 mm, και διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 14 mm	0
ex 8532 30 10	Μεταβλητός πυκνωτής με διηλεκτρική μόνωση από πλαστική ύλη, χωρητικότητας το πολύ 2 × 335 pF στο τμήμα AM και 2 × 20 pF στο τμήμα FM, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 21 × 24 mm	0
ex 8532 30 90	Ρυθμιζόμενος πυκνωτής, με μορφή κυκλικού τροχίσκου διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm, με κεφαλή βίδας στο κέντρο του και 2 σημεία σύνδεσης, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 mm και χωρητικότητα από 5 μέχρι 30 pF, προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8533 29 00	Διάταξη αποτελούμενη από μια σταθερή αντίσταση με θετικό συντελεστή θερμοκρασίας με ονομαστική αντίσταση σε συνεχές ρεύμα 19,6 Ohm σε 20 °C, από μια αντίσταση μόνωσης ανώτερη από 1 MOhm για την προστασία των τηλεφωνικών κέντρων έναντι αυξήσεων της τάσης μακράς διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 1 000 V, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 48 × 19 mm, με 16 το πολύ ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 20793 ή — άλλα διακριτικά σήματα που σχετίζονται με διατάξεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8533 40 10	Ποτενσιόμετρα ολισθήσεως με απλή ή διπλή αύλακα αντίστασης και μια διαδρομή του ολισθαίνοντος τμήματος 20 mm, τοποθετημένα σε θήκη με όχι περισσότερες από οκτώ ακίδες σύνδεσης	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Τυπωμένο κύκλωμα μονής όψεως, του οποίου οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 30 × 30 mm, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι μέσα σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, μήκους όχι ανωτέρου των 35 mm, χωρίς τα καλώδια, με μέγιστο ποσοστό διαρροής 10^{-6} cm^3 He/sec, υπό πίεση 1 bar και θερμοκρασία μεταξύ 0 και 160 °C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα (α)	0
ex 8536 50 00	Διακόπτης τηλεφωνικής γραμμής, που αποτελείται από ένα κινητό και ένα σταθερό διχαλωτό ελατήριο με επιφάνεια επαφής από διάχυτο χρυσό σε ένθετο στρώμα παλλαδίου και αργύρου, τοποθετημένος σε πολυανθρακικό υλικό, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 40 × 20 × 13 mm	0
ex 8536 50 00	Διακόπτες με μορφή γυάλινης κάψουλας που περιέχει το πολύ τρεις ηλεκτρικές επαφές σε μεταλλικούς βραχίονες με μικροποσότητα από υδράργυρο	0
ex 8540 11 10	Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για έγχρωμη εικόνα, με μάσκα σχισμών (slit mask), με πυροβόλα ηλεκτρονίων τοποθετημένα εν σειρά (τεχνική in-line), οριζόντια απόσταση μεταξύ κέντρων των έγχρωμων σημείων ίση ή κατωτέρη των 0,47 mm και που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — μήκος διαγωνίου της οθόνης όχι μικρότερη από 12 cm και όχι μεγαλύτερη από 16 cm — διαγώνιο γωνία εκτροπής 55°	0
ex 8540 11 10	Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για έγχρωμη εικόνα, με μάσκα σχισμών (slit mask), με πυροβόλα ηλεκτρονίων τοποθετημένα εν σειρά (τεχνική in-line), οριζόντια απόσταση μεταξύ κέντρων των έγχρωμων σημείων κατώτερη ή ιση των 0,47 mm και που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — μήκος διαγωνίου της οθόνης όχο μικρότερη από 22 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 26 cm — διαγώνιο γωνία εκτροπής που δεν υπερβαίνει 76° — βαθμονομημένα φωσφορίζοντα σημεία με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,610 0,298 0,151 Y 0,342 0,588 0,064	0
ex 8540 20 90	Φωτοπολλαπλασιαστής που αποτελείται από μια σωληνωτή λυχνία φωτοκαθόδου εννέα διόδων, για το φως, μήκους κύματος 160 nanometres ή περισσοτέρων, αλλά να μην υπερβαίνει τα 930 nanometres, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 14 mm και ύψους που δεν υπερβαίνει τα 94 mm	0
ex 8540 30 00	Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για έγχρωμες εικόνες με μάσκα στιγμών, εφοδιασμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνολογία ευθύγραμμης διάταξης in-line), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,45 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαγώνιο μήκος οθόνης μεγαλύτερο από ή ίσο με 42 cm ή μικρότερο από 26 cm, διαγώνια γωνία εκτροπής το πολύ 90° και σφάλματα σύγκλισης στις γωνίες, κατά μέγιστο όριο 0,8 mm — εξοπλισμένοι με αδιαχώριστη επένδυση στους σωλήνες, για την απορρόφηση των δονήσεων (potting-system) — χωρις εσωτερικό μαγνητικό παραπέτασμα — εξοπλισμένοι με βαθμολογημένη στοιβάδα φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8540 30 00 *(συνέχεια)*		
		κόκκινο *πράσινο* *μπλε*
	X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,62 0,21 0,15 Y 0,33 0,615 0,06 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Έγχρωμες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες με διάτρητη μάσκα, ή (dot mask) εφοδιασμένες με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους τριγωνικά (τεχνολογία delta), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων σημείων μικρότερη από 0,4 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — να έχουν διαγώνιο μήκος οθόνης τουλάχιστον 66 cm, — να είναι εξοπλισμένες με βαθμολογημένη επιστροφή φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τα έγχρωμα σημεία:	
		κόκκινο *πράσινο* *μπλε*
	X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Μονόχρωμες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες με επίπεδη οθόνη της οποίας το μήκος διαγωνίου είναι όχι μικρότερο από 142 ούτε μεγαλύτερο από 145 mm, η φωτεινή ισχύς φθορισμού μεταξύ 300 και 400 lumen, η ευκρίνεια μεταξύ 0,06 και 0,1 mm, η φθορίζουσα επικάλυψη τύπου P1 ή P55 ή P56. Τάση ανόδου μεγαλύτερη από 34 kV, τάση εστίασης μεγαλύτερη από 7 kV και ρεύμα καθόδου μεγαλύτερο ή ισο προς 3 mA	0
ex 8540 30 00	Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για την αναπαραγωγή αλφαριθμητικών και αναλογικών δεδομένων, εφοδιασμένες με μνήμη (direct view storagetube), καθώς και με μια διάταξη σάρωσης που καθιστά δυνατή την ανάγνωση των σχηματισμένων εικόνων	0
ex 8540 89 11	Δείκτες υπό μορφή σωλήνα που αποτελείται από γυάλινο πλαίσιο τοποθετημένο επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 350×300 mm, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήνας περιέχει μία ή περισσότερες σειρές χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένων σε σειρές. Καθένας των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται από φθορίζονται η φωσφορίζονται στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος που είναι επικαλυμένο με φθωριούχες ύλες ή φωσφορίζοντα άλατα που γίνονται φωτεινά όταν υποβάλλονται σε βομβαρδισμό ηλεκτρονίων	0
ex 8540 91 00	Πλέγματα, κάθοδοι και στοιχεία από βολφράμιο, επικαλυμμένα με μονωτικό υλικό, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή «εκτροξευτήρων» ηλεκτρονίων για μονοχρωματικούς καθοδικούς σωλήνες (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8540 91 00	Ζυγός απόκλισης για καθοδικούς σωλήνες, συχνότητας λειτουργίας μεταξύ 31 250 Hz και 64 000 Hz, με ενσωματωμένο τετραπολικό μαγνήτη	0
ex 8541 10 91	Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος πυριτίου τεχνολογίας planar, με χρόνο ανορθώσεως μικρότερο των 100 nanoseconds, με ανώτατη τάση διακοπής 200 V και μέγιστο μέσο ρεύμα τουλάχιστον 2,5 A, που έχουν τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις υπερβαίνουν τα 9×9×5 mm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 17×11×5 mm	0
ex 8541 10 99	Δίοδοι από γερμάνιο-χρυσό με τάση που δεν υπερβαίνει το 1 V ανά 5 mA	0
ex 8541 29 90	Κρυσταλλολυχνίες (transistor) ισχύος όχι κατώτερης από 150 W, με τάση 160 V, με συχνότητα αποκοπής (cut-off) όχι κατώτερη από 20 MHz, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 37×22 mm, διαθέτει κατά μέγιστο όριο 3 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις ανωτέρω ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8541 40 10	Δίοδος εκπομπής φωτός, κατασκευασμένη από ημιαγωγό ένωση με βάση το γάλλιο, τοποθετημένη σε θήκη ορθογωνίου σχήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 4×20×21 mm, με δύο ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LT 9305, LT 9306, SLF 209, SLF 909 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι ανωτέρω ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή. Το εν λόγω προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή συσκευών λήψης για τη ραδιοφωνία και συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου (α)	0
ex 8541 40 10	Συναρμολόγηση μη περιλαμβάνουσα περισσότερες των 10 διόδων εκπομπής φωτός με βάση ημιαγωγό γαλλίου, τοποθετημένη σε ορθογώνια θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 68×25×4 mm, διαθέτει το πολύ 20 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LT 9355 — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Αυτή η διάταξη προορίζεται για την κατασκευή συσκευών αναπαραγωγής ήχου ή συσκευών λήψης για τη ραδιοφωνία (α)	0
ex 8541 40 10 ex 8541 40 93	Δίοδος laser με μια φωτοδίοδο εκπέμπουσα φως μήκους κύματος 780 nm, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας η εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 10 mm, το ύψος υπερβαίνει τα 9 mm, περιέχουσα 10 ακίδες σύνδεσης κατ' ανώτατο όριο και φέρουσα: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: LT 022 LDGU ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Ψηφιακοί δείκτες αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, με ένα μόνο χαρακτήρα με ή χωρίς το σήμα «+» ή «−» ή/και με δύο δεκαδικά σημεία το πολύ, εξοπλισμένοι με πλαστικό κάλυμμα, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25×35 mm, συνιστάμενοι εξ 22 το πολύ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιο	7

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Ψηφιακοί δείκτες αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 mm, με μια σειρά χρακτήρων όχι λιγότερων από τρεις, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιο και συναρμολογημένων επί πίνακος. Κάθε χαρακτήρας αποτελείται από οκτώ μέρη, το πολύ, μετά ή άνευ δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικαλυμμένη με προστατευτικό πλαστικό καλύμματος	0
ex 8541 40 91	Διάταξη που αποτελείται από 5, το πολύ, ηλιακές κυψέλες, τεχνολογίας λεπτής επίστρωσης, προασαρμοσμένη σε υπόστρωμα του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 70 × 18 mm	0
ex 8541 40 93	Οπτικοηλεκτρονικό κύκλωμα, με μία ή περισσότερες διόδους εκπομπής φωτός και μία ή περισσότερες φωτοδιόδους, με κύκλωμα ενίσχυσης, τοποθετημένο σε πλαστικό περίβλημα, με 16 το πολύ ακροδέκτες. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8541 60 00	Κρύσταλλος χαλαζία που ταλαντώνεται σε συχνότητα 32 768 Hz, τοποθετημένος σε κυλινδρική θήκη της οποίας το μήκος δεν ξεπερνάει τα 8,2 mm και η διάμετρος τα 3,2 mm, προοριζόμενος για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 8541 60 00	Πολωμένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι με φάσμα συχνοτήτων από 500 έως 12 500 kHz τοποθετημένοι σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 14 × 15 mm, με τρεις το πολύ ακίδες σύνδεσης	0
ex 8542 11 10	Προγραμματιζόμενες και δυνάμενες να σβήσουν δι ηλεκτρικού ρεύματος μνήμες ανάγνωσης μόνο (EEPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbit υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που παρουσιάζεται σε δίσκους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα κοπεί σε μικροκυκλώματα, και χρησιμοποιείται για την κατασκευή καρτών με μικροκύκλωμα (α)	0
ex 8542 11 30	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενη, που να μπορεί να σβήσει με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος (μικροκύκλωμα) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συστημάτων αναγνώρισης αντικειμένων-προσώπων που ενεργοποιείται με μικροκύματα (α)	0
ex 8542 11 30	Μονάδα Ελέγχου και καθοδήγησης, για οθόνες πίνακα κουκιδών-υγρού κρυστάλλου, τεχνολογίας C-MOS, με γεννήτρια χαρακτήρων, τάσης λειτουργίας άνω των 10 V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θήκης (μικροκύκλωμα), για την κατασκευή στοιχείων οθόνης υγρού κρυστάλλου (LCD) (α)	0
8542 11 30	Μονάδα καθοδήγησης για οθάνες υγρού κρυστάλλου, τεχνολογίας C-MOS με 40 διαύλους εξόδου το πολύ, τάσης λειτουργίας άνω των 10 V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θήκης (μικροκυκλώματος), για την κατασκευή στοιχείων οθόνης υγρού κρυστάλλου (LCD) (α)	0
ex 8542 11 71	Ενδιάμεση μνήμη εγγραφής (write buffer), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ψηφιακού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με οργάνωση 4 × 16 bits αποτελούμενα από 8 bits για τις διευθύνσεις και 8 bits για τα στοιχεία καθώς και 4 bits για την επαλήθευση, εντός περιβλήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 68 το πολύ ακροδέκτες, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: R 2020/16 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
8542 11 71	Προσωρινή μνήμη διπλής σειράς (ονομαζόμενη Double Row Buffer DRB), με καταχωρητή ολισθήσεων και μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προοπέλασης (RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες και διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα που αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CRT 9212 ή — άλλα διακριτικό σήμα που αφορά μνήμη ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ικανότητα απομνημονεύσεως 16×4 bits, χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 nanoseconds, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9×21 mm, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CY 7 C 189 CY 7 C 190 CY 74 S 189 CY 54 S 189 CY 27 S 03 CY 27 S 07 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS, (C-MOS—S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημόνευσης 256×4 bits, χρόνο προσπέλασης μη υπερβαίνοντα τα 60 nanoseconds, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 12×29 mm, με όχι περισσότερες των 22 ακίδων σύνδεσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CY 7 C 122 CY 93422 CY 93 L 422 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS όχι μεγαλύτερη από (C-MOS—S-RAM), με χωρητικότητα απομνημονεύσεως 2 K × 8 bits και ονομαστική ισχύ ετοιμότητος όχι μεγαλύτερη από 0,005 milliwatts στους 25 °C υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, περιεχομένου σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 17×33 mm, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης, αποτελούμενη από ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τεχνική C-MOS (η ονομαζόμενη C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας 16 Kbits, με ενσωματωμένη πηγή ενεργείας, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 19×36 mm. Το περίβλημα φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη (ανάγνωσης-γραφής) τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας μνήμης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 18 × 39 mm, με 28 το πολύ ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 5532 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας MOS (MOS—S-RAM), με χωρητικότητα απομνημονεύσεως 8 K × 8 bits, με χρόνο προσπελάσεως όχι μικρότερο των 80 nanoseconds, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος το οποίο περιέχεται σε πλαστική θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 18 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες συνδέσεως ή σημεία επαφής, και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L, TMM2063P-10, TMM2063P-12, TMM2063P-15, HM6264P-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15, HY6264P-15, KM6264AL-10, MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL, MSM5165AL-12, MSM5165AL-15, PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μη διαγραφόμενη μνήμη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από στατική, τυχαίας προσπέλασης μνήμη ανάγνωσης-γραφής, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας 64 Kbits και ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, εντός περιβλήματος με όχι περισσότερες από 28 ακίδες και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20 × 42 mm. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: DS 12 25 Y ή — άλλα διακριτικά σήματα τα οποία αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 39 × 17 mm, με όχι περισσότερους από 32 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HM 62256 TC 55257 P MB 81 C 81 MB 81 C 86 PD 43256 C MSM 51257 MB 81 C 84 MB 84256 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Διατηρούμενη μνήμη με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης C-MOS με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 19 × 40 mm, περιέχουσα το πολύ 28 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: DS 1230 DS 1235 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες αντιστοιχούν στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) N-MOS—S-RAM), με χωρητικότητα 256 × 4 bits, που έχουν χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 25 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 9122—25 91 L 22—25 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας N-MOS (στο οποίο περιλαμβάνεται και H-MOS) (N-MOS—S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 4008 8104 8108 4118 8112 PD 421 8114 8185 4801 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) με ικανότητα απομνημόνευσης 72 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 39 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων σύνδεσης και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: TMM 2089 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής, τυχαίας προσπέλασης (S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1 K × 4 bits, με χρόνο προσπέλασης το πολύ 25 nanoseconds, τεχνολογίας MOS υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 8 × 32 mm και με 24 τουλάχιστον ακροδέκτες, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: AM 9150-20 CY 7 C 150-15 AM 9150-25 CY 7 C 150-25 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (διπολικές S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 × 9 bits, ενσωματωμένη σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 16 × 40 mm, που περιλαμβάνει το πολύ 28 ακροδέκτες σύνδεσης και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82 S 09 MBM 93419 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας TTL (TTL-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 Kbit, και χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 45 nanoseconds, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένες εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 30 mm, με όχι πλέον των 22 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 93422 93425 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμικές μνήμες FIFO (first in/first out) γραφής και ανάγνωσης, τεχνολογίας MOS, χωρητικότητας 7280 ή 9080 bit, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένες σε θήκες με 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης και διαστάσεων όχι μεγαλυτέρων από 12 × 36 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: PD 41101 PD 42101 PD 41102 PD 42102 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—D-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: P 51 C 256 53 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 TC 51832 P 51 C 259 53 C 258 53 C 466 MB 81 C 466 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 22 × 7 mm, με όχι περισσότερους από 18 ακροδέκτες που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: KM 4164 MN 4264 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits και χρόνους προσπέλασης όχι μεγαλύτερους από 150 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 34 mm, με όχι περισσότερο από 24 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HB 50562 PD 41254 M5M 4256 HM 50256 PD 41256 M5M 4464 HM 50464 PD 41464 MB 81256 TMM 41256 MB 81464 TMM 41464 TMS 4256 MSM 4256 TMS 4464 MSM 4464 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	8
ex 8542 11 71	Δίθυρη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας MOS, με καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου εξόδου σειριακής ανάγνωσης, με χωρητικότητα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: MB 81461 M5 M 40264 PD 41264 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δίθυρη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας MOS, με καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου εξόδου σειριακής ανάγνωσης, με χωρητικοτητα 1 Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες, ή σημεία επαφής που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: MB 81 C 4251 TC 524256 TMS 44 C 251 M5M 442256 TC 524257 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης που αφορούν μνήμες D-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 × 4 bits και χρόνο προσπέλασης μικρότερο ή ίσο προς 8 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 × 32 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 10422 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 50 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 mm × 32 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 10470 10474 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμη τυχαίας προσπέλασης τεχνολογίας ECL (ECL-RAM) με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι περισσότερο από 15 nanoseconds, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 18 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 10480 10484 100484 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης τεχνολογίας ECL (ECL-RAM) με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits και χρόνο προσπέλασης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 10 × 29 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 10490 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένες με τεχνολογία N-MOS (ή H-MOS) (δυναμικής N/H-MOS-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος αποτελούμενου από υπόστρωμα με 2 έως και 8 μικροκυκλώματα (χωρητικότητας 128, 192 ή 256 Kbits) και με συνολική χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση προς 256 Kbits και μικρότερη ή ίση προς 2 Mbits, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 30 × 30 mm, με όχι περισσότερους από 57 ακροδέκτες. Το περίβλημα φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενη, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητας απομνημόνευσης 256 Kbits, με εφεδρική παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 0,03 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 50 mm, με όχι πλέον των 54 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HN 61256 HN 613256 MB 83256 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 1 Mbit, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις που δεν είναι μεγαλύτερες από 39 × 17 mm, η οποία φέρει 28 το πολύ ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή τον περιλαμβάνει: HN 62301 P MB 831000 MB 831124 TC 531000 P ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μη διαγράψιμη, μνήμη ανάγνωσης μόνον (PROM), τεχνολογίας TTL Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L 2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη, μνήμη μόνο ανάγνωσης (PROM), τεχνολογίας MOS, με χωρητικότητα 16 Kbits, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 39 × 17 mm, με 32 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 7 C 245 7 C 292 7 C 291 HM 6616 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη, μνήμη μόνον ανάγνωσης (PROM), με χωρητικότητα 16 Kbits, διπολικής τεχνολογίας, με τροφοδοσία αναμονής εντάσεως ίσης ή μεγαλύτερης των 50 mA και μικρότερης ή ίσης των 80 mA, που περιέχονται σε θήκη με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 33 × 14 mm με 24 το πολύ ακροδέκτες, οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιέχει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 27 PS191 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο ανάγνωσης, μη διαγράψιμη (PROM), ικανότητας απομνημόνευσης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις είναι μικρότερες ή ίσες προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και με: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 63 S 3281 MB 7141 AM 27 S 43 MB 7142 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνον, μη διαγράψιμη (PROM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος με χωρητικότητα 64 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι ανώτερο από 65 nanoseconds, τοποθετημένη σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 44 mm, με 32 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 7C 261 MB 7143 CY 7C 263 MB 7144 CY 7C 264 MB 71 C 44 CY 7C 268 CY 7C 269 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνον (EPROM), δυνάμενη να σβήση με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητας απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με ένα παράθυρο εκ χαλαζία στην επάνω επιφάνεια, και η οποία φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθου συνδυασμούς: AMI 702 ADC 82140 PP ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	4
ex 8542 11 71	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενη, που είναι δυνατόν να σβηστεί με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), εφοδιασμένη με προγραμματιζόμενο σύστημα εισόδων/εξόδων (EPROM/I/O), με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 2 K×8 bits, τοποθετημένη σε κουτί εξωτερικών διαστάσεων μικροτέρων των 17×52 mm, το οποίο έχει στην άνω πλευρά του παράθυρο από χαλαζία και περιέχει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: D 8755 A TMP 8755 AC ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνο διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 16 Kbits, και χρόνους προσπέλασης όχι μεγαλύτερους από 65 nanoseconds, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17×39 mm, με παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 245 W CY 7 C 291 W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνον, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 Kbits και χρόνο προσπέλασης όχι ανώτερο από 65 ns, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17×39 mm, με παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνο δυνάμενη (EPROM) ή μη δυνάμενη (PROM) να σβήσει με υπεριώδεις ακτίνες υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbit, με χρόνο προσπέλασης όχι ανώτερο των 100 ns, σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις, δεν υπερβαίνουν τα 17×39 mm με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή επαφές, με παράθυρο χαλαζία στην άνω επιφάνεια και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 7C 251 CY 7C 254 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις μνήμες που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνον, δυνάμενη (EPROM) ή μη δυνάμενη (PROM) να οβησθεί με υπεριώδεις υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits με χρόνο προοπέλασης όχι ανώτερο των 100 Ns, σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή επαφές, η οποία έχει στην αυτίνες άνω πλευρά της παράθυρο από χαλαζία και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CY 7C 271 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αναφέρονται σε μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνον που μπορεί να σβηστεί με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 42 mm με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή επαφές και ή οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιέχει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 2817 24 C 16 2816 28 C 16 28 C 17 38 C 16 52 B 13 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνο, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 64 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες μνήμη αναγνώσης μόνον, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), ικανότητας απομνημονεύσης 128 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28128 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσης μόνο, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), ικανότητας απομνημονεύσης 256 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 42 mm, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 28256 28 C 256 48 C 256 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνο (E²PROMS) που μπορούν να σβηστούν με ηλεκτρικό ρεύμα και να προγραμματιστούν, με ικανότητα απομνημόνευσης 512 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ένσωματωμένου σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 13 × 16 mm και δεν διαθέτουν περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 48 F 512 ή — άλλα διακριτικά σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε συσκευές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Προγραμματιζόμες μνήμες ανάγνωσης μόνο (E²PROMS) που μπορούν να σβήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα και να προγραμματιστούν, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενσωματωμένων σε θήκη, οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 13 × 16 mm, οι οποίες δεν διαθέτουν περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης και οι οποίες φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 48 F 010 ή — ενά διακριτικό σήμα που χρησιμοποιείται στις διατάξεις που αντιστοιχούν στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, που αποτελείται από στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσης (S-RAM), ικανότητας απομνημόνευσης 256 bits υπερκείμενα bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης διαγράψιμης με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμης ανάγνωσης μόνον (E²PROM), ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 24 mm, με όχι περισσότερες από 18 ακίδες σύνδεσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2210 X 2443 X 2444 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, που αποτελείται από μια στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής, τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), ικανότητας απομνημόνευσης 1 bit, υπερκειμένων, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζόμενης, διαγράψιμης με ηλεκτρικό ρεύμα μνήμης ανάγνωσης μόνον (E²PROM), ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 mm, με όχι περισσότερες από 24 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2001 X 2201 A X 2212 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα που αποτελείται από στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbits, υπερκείμενα bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, διαγράψιμης με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμης ανάγνωσης μόνο (E²PROM), ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2002 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 71	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα που αποτελείται από στατική μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), ικανότητας απομνημόνευσης 4 bits, υπερκείμενα bit προς bit, επί μιας προγραμματιζόμενης διαγράψιμης με ηλεκτρικό ρεύμα, μνήμης ανάγνωσης μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17×39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2004 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, 4 bits τεχνολογίας C-MOS με μονάδα καθοδήγησης για οθόνες υγρού κρυστάλλου αποτελούμενος από μνήμη ανάγνωσης μόνο (ROM), με ικανότητα απομνημόνευσης όχι μεγαλύτερη από 12 Kbits και με μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαιας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 160 bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 14×18 mm, με όχι πλέον των 60 ακίδων σύνδεσης που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MSM 58421 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, 4 bits τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 2 K × 8 bits, διπλού τόνου, γεννήτρια πολυσυχνότητας (DTMF), μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), με χωρητικότητα 1 Kbit, με ή χωρίς μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 512 bits, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16×54 mm, με όχι περισσότερες από 42 ακίδες σύνδεσης και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από βδυς ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, 4 bits τεχνολογίας C-MOS αποτελούμενος από μνήμη ανάγνωσης μόνο (ROM), με ικανότητα απομνημόνευσης όχι μικρότερη από 10 και όχι μεγαλύτερη από 16 Kbits και από μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ικανότητας απομνημόνευσης 1 536 bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16×54 mm, με όχι πλέον των 67 ακίδων σύνδεσης που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TMP 47 C 200 HD 44750 TMP 47 C 220 TMP 47 C 221 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής ενός μικροκυκλώματος τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, χωρητικότητας μνήμης 4 bits, με μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 4 K×8 bits, με μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 3 Kbits, με μια γεννήτρια DTMF, τοποθετημένος σε θήκη, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16×54 mm, με 42 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: TMP 47 C 452 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, με 8 bits, τεχνολογίας C-MOS, αποτελούμενος από μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbits, από μία μνήμη προγραμματισμένης ανάγνωσης (PROM), ικανότητας απομνημόνευσης 64 Kbits και μιας με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 52 × 63 mm, περιλαμβάνει το πολύ 68 ακίδες συνδέσεως ή σημεία επαφής και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 80 C 152 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής single-chip των 8 bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με μία μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM), ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbits, μία μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), ικανότητας απομνημόνευσης 1 Kbit, και μια μνήμη τυχαίας προσπέλασης, προγραμματιζόμενη και διαγράμμιμη με ηλεκτρισμό (E^2PROM) ικανότητας απομνημόνευσης 512 bits, με αμφίδρομους μετατροπείς των 8 bits (CAN/CNA) καθώς και ένα αναλογικό πολυ πέκτη ένα διακόπτη με πυκνωτή διαχωρισμού σημάτων (Switch capacitor filtre), ένα κύκλνμα δειγματοληψίας και απομνημόνευσης και ενισχυτές προγραμματιζόμενους να ελέγχουν τη στάθμη των αναλογικών σημάτων ενσωματομένο σε περίβλημα του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν το 26 × 20 mm, με 100 ακροδέκτες σύνδεσης και ανώτατο όριο και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: DAPC ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), με 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που αποτελείται από μια μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 24 Kbits, από μνήμες τυχαίας προσπέλασης (RAM) και ολικής χωρητικότητας 4 Kbits, ενσωματωμένος σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις είναι τουλάχιστον 30 × 30 mm, με 84 τουλάχιστον ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MB 8764 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας 8 bits τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβάνεται H-MOS) που έχει τις λειτουργίες μιας παγκόσμιας περιφερειακής διασύνδεσης που αποτελείται από μια κεντρική μονάδα, από μια μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbit από μια διαγράψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνο, με υπέρυθρες ακτίνες (EPROM), ικανότητας απομνημόνευσης 16 Kbits, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 53 mm, με παράθυρο από χαλαζία στην επάνω επιφάνεια με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 8042 8742 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής single-chip με ικανότητα απομνημόνευσης 16 bit τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης H-MOS) που αποτελείται τουλάχιστον από μία μνήμη αναγνώσεως μόνο (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 510 × 13 bit, μία μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Kbit σε θήκη με όχι περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 37 mm. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει: PD 7720, PD 77 P 20 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές single-chip, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβάνεται H-MOS) υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από 24 καταχωρητές 32 bits, από μια μνήμη ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM), χωρητικότητας 2 Kbits, ενσωματωμένος σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις είναι 24 × 24 mm, με 68 ή περισσότερες ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HGC 6127 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας 8 bits τεχνολογίας MOS που έχει τις λειτουργίες μιας παγκόσμιας περιφερειακής διασύνδεσης, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα, από μια μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ικανότητας απομνημόνευσης 1 Kbit, από μια νεκρή μνήμη με ανάγνωση αποκλειστικά προγραμματιζόμενη, που σβήνει με υπέρυθρες ακτίνες (EPROM), ικανότητας απομνημόνευσης 2 Kbits, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 17 × 53 mm, που έχει στην ανώτερη όψη ένα παράθυρο χαλαζία, που περιλαμβάνει το πολύ 44 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: D 8742 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλωμάτος, αποτελούμενος από μια αριθμητική μονάδα ικανότητος απομνημονεύσεως 4 bits, μια μνήμη αναγνώσεως μόνον (ROM), ικανότητος τουλάχιστον 18 Kbits και όχι πλέον των 104 Kbits και μια μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM), ικανότητος τουλάχιστον 512 bits και όχι πλέον των 4 Kbits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 60 mm, με όχι πλέον των 80 ακίδων συνδέσεως. Ο μικροϋπολογιστής φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CD 3200 έως 3299 — TP 0310 έως 03299 — HD 38800 — HD 404 189 — TP 0450 έως 04599 — HD 38820 — HD 614 080 TMC 0270 έως 0279 — TP 0480 έως 04899 — HD 44796 TMC 0500 έως 0599 — TP 0500 έως 05999 — HD 44800 TMC 0980 έως 0989 — T 7767 BS — HD 44801 TMC 1500 έως 1599 — HD 44820 TMC 1980 έως 1999 — HD 44840 TMP 47 C 670 — HD 44860 — HD 614042 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας (single-chip), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (υπολογιστική μονάδα χωρητικότητας 8 bits), από μία επαναπρογραμματιζόμενη UV μνήμη ανάγνωσης (τη λεγόμενη EPROM), χωρητικότητας 32 Kbits, από μια μνήμη γραφής-ανάγνωσης, τυχαίας προσπέλασης (τη λεγόμενη RAM) και χωρητικότητας 1 Kbit, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 16 × 53 mm. Το περίβλημα φέρει παράθυρο χαλαζία καθώς και: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 7742 8751 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας 16 bit, με μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 64 Kbit, μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 2 Kbit, ψηφιαναλογικό μετατροπέα με κύκλωμα δειγματοληψίας προσωρινής αποθήκευσης, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 40 × 40 mm, το οποίο φέρει το πολύ 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 8397 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 75	Μικροϋπολογιστής μιας μικροπλακέτας 32 bit, αποτελούμενος από μια μνήμη ανάγνωσης (ονομαζόμενη ROM) χωρητικότητας 16 Kbit, μια μνήμη γραφής/ανάγνωσης τυχαίας προσπέλασης (ονομαζόμενη RAM) ολικής χωρητικότητας 32 Kbit, μια αριθμητική μονάδα πληροφοριών κινητής υποδιαστολής 32 bit, υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θήκη με όχι περισσότερους από 100 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 30 × 53 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει το συνδυασμό αυτό: DSP 32 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 8 bits, τεχνολογίας C-MOS, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), από μια μονάδα εντολών DMA με δύο αγωγούς, από δύο αναβολείς με 16 προγραμματιζόμενα bits, από μια γεννήτρια κατάστασης ανάγκης, από δύο μονάδες ασύγχρονης σύνδεσης για επικοινωνία (ASCI) και από μια μονάδα ελέγχου των bus, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 62 × 26 mm, περιέχει το πολύ 80 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 64180 HD 64 A 180 HD 64 B 180 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας C-MOS, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και μια εξωτερική μονάδα bus των 8 ή 16 bits, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 54 × 30 mm, περιέχει το πολύ 68 ακίδες σύνδεσης και φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 70108 Z 70116 80 C 188 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας C-MOS, με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), από μια μονάδα διαχείρισης της μνήμης, από μια μνήμη κρύπτη 2 Kbits, από τρεις αναβολείς των 16 bits, από έναν πλήρη διεθνή ασύγχρονο πομπό/δέκτη που λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις (DUPLEX UART) και από 4 αγωγούς DMA, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 26 × 26 mm, περιλαμβάνει το πολύ 68 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: Z 280 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 32 bit, τεχνολογίας C-MOS, με εξωτερικό αγωγό δεδομένων 16 bit και εξωτερικό αγωγό διευθύνσεων δεδομένων των 24 bit καθώς και δυνατότητες προσδιορισμού της ιδεατής μήμης 64 Terabytes, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντος περιβλήματος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 100 το πολύ ακροδέκτες ή περιοχές επαφής, και το ποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αλφοριθμητικών στοιχείων ή που τον περιλαμβάνει: 80386 SX ή — άλλα διακριτικό σήμα που αφορά μικροεπεξεργαστές των 32 bit οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 32 bits (MPU), τεχνολογίας C-MOS με μια εξωτερική μονάδα bus των 32 bits και μια εξωτερική bus διευθύνσεων των 32 bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 46 × 46 mm, με 208 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 80386 MC 68020 NS 32532 CY C 601 MC 68030 NS 32C032 L 64801 MC 68032 R 2000/16 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστές 8 bits τεχνολογίας N-MOS (συμπεριλαμβανομένης της H-MOS), προορισμένος στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση δεδομένων, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 53 × 15 mm, περιλαμβάνει το πολύ 40 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8068 Y 9518 8394 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 8 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με εσωτερική αρχιτεκτονική 16 bits, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), μία γεννήτρια ρύθμισης χρόνου, δύο ανεξάρτητους διαύλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (data memory access/DMA), έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή διακοπών, τρεις προγραμματιζόμενους ρυθμιστές χρόνου των 16 bits, μια προγραμματιζόμενη μνήμη και μονάδα επιλογής περιφερειακών κυκλωμάτων, μια προγραμματιζόμενη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής και έναν ελεγκτή τοπικού φορέα διακίνησης. Τοποθετημένος σε περίβλημα διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 68 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 80188 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), ένα μηχανισμό χρονοδιακόπτη, δύο ανεξάρτητους διαύλους DMA, ένα δυνάμενο να προγραμματιστεί σύστημα ελέγχου διακοπτών, τρεις δυνάμενους να προγραμματιστούν χρονοδιακόπτες 16 bits, μία μνήμη δυνάμενη να προγραμματιστεί και μία προγραμματισμένη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής με μονάδα ελέγχου διανομέων bus, ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 80186 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), από ένα μηχανισμό ελέγχου και προστασίας της μνήμης (MMU), ο οποίος είναι τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 68 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 80286 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	10
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 32 bits τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, σε θήκη με όχι άνω των 132 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής και μεγίστων διαστάσεων 38 × 38 mm. Η θήκη φέρει: — διάκριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CPU 0404 1871 NS 32032 NCR 32000 NS 32332 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 82 mm, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής και η οποία φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29116 SBP 9989 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου του H-MOS), αποτελούμενη από τέσσερις μνήμες λειτουργίας με ικανότητα απομνημονεύσεως 8×8 bits, 16×16 bits, 16×20 bits, 32×32 bits, από έναν καταχωρητή 8 bits, έναν καταχωρητή 12 bits, έναν καταχωρητή 16 bits και δύο καταχωρητές 20 bits, έναν μετρητή 5 bits και ένα δίκτυο αναμονής (ωρολόγιο), η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25×25 mm, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LSI-604041855 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Μονάδα επεκτάσεως αριθμητικού επεξεργαστού (numeric processor extension unit), τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS N-MOS/NPX), φέρουσα όχι περισσότερους των 14 καταχωρητών, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένη εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16×53 mm, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Βοηθητικός μαθηματικός επεξεργαστής κινητής υποδιαστολής, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος μέσα σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 46×53 mm, με όχι περισσότερες από 208 ακίδες συνδέσεως ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 80387 NS 32381 74 ACP 8847 MC 68881 R 2010/16 WTL 3167 MC 68882 NCR 32020 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 75	Συνεπεξεργαστής κειμένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 25×25 mm, το οποίο περιλαμβάνει 68 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: C 82730 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 75	Επεξεργαστής επικοινωνιών 16 bits, τεχνολογίας N-MOS που αποτελείται από μνήμη ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 22 Kbits, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο (ος), σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 60 mm, με όχι περισσότερες από 48 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: TMS 38010 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από έναν καταχωρητή 32 bits, έναν καταχωρητή 24 bits, έναν καταχωρητή 4 bits, δώδεκα καταχωρητές 1 bit, δύο λειτουργικές μνήμες 16 × 24 bits, κυκλώματα δυνάμενα να εκτελούν αριθμητικές και λογικές εργασίες, λογική μονάδα αποκωδικοποιήσεως και ανιχνεύσεως λαθών, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως του χρόνου, τοποθετημένη εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 mm και φέροντος 64 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίο φέρει: — διακριτικό σήμα: ALU 0486 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδα αριθμητικής και λογικής επεξεργασίας (ALU) χωρητικότητας 32 bits για επεξεργασία εικόνων τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τοποθετημένων σε θήκες, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 50 × 50 mm, με όχι περισσότερους από 145 ακροδέκτες και που φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον αλφαριθμητικό συνδυασμό CL 8327 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μηχανισμούς που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την παραγωγή χρονορυθμιζομένων σημάτων για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την κυρίως μνήμη και για τις διασυνδέσεις εισόδου-εξόδου (I/O), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 mm, με 68 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: H 108982 (MCC) ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα για γεννήτριες χρονομέτρων και τον έλεγχο των μικροεπεξεργαστών (clock generator and controller), τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 24 × 9 mm, με 20 ακίδες σύνδεσης το πολύ, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 82 C 84, 82 C 284 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Γεννήτριες χρονομέτρων για γραφικούς ρυθμιστήρες (clock generator for a graphics controller), τεχνολογίας S-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν το 20×7 mm με 16 ακίδες σύνδεσης που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: PCLK 1 — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα διπολικής τεχνολογίας με έξι λογικές λειτουργίες το πολύ, που λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας από 11 μέχρι και 18 V, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8×23 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης το πολύ, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα λογικού ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 7 bits, τρεις μετρητές, μια πολλαπλή σύνδεση, δίκτυα για το συγχρονισμό της επικοινωνίας προς εκτέλεση εργασιών ελέγχου, αποκωδικοποιητική λογική μονάδα, μονάδα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως λαθών και κύκλωμα ρυθμίσεως χρόνου τοποθετημένο εντός θήκης μεγίστων διαστάσεων 23×82 mm, που φέρει 64 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Η θήκη φέρει: — το διακριτικό σήμα: MIC 0482 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ειδικής χρήσης λογικές συστοιχίες κατασκευασμένες από τυποποιημένα στοιχεία (συστοιχίες πυλών) από μέταλλο, που δεν επιδέχονται προγραμματισμό από το χρήστη, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που λειτουργούν με τάση τροφοδοτήσεως 12 V, με όχι λιγότερες από 637 λειτουργίες δύο εισόδων. Μέσα στις συστοιχίες υπάρχει ψηφιακός κώδικας που παράγεται από δέσμη ηλεκτρονίων ενώ καθεμία από αυτές ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 29×11 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: FB 215 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Πεδίο λογικών κυκλωμάτων προγραμματιζόμενης διάταξης (PAL), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εύτηκτες συνδέσεις, προγραμματιζόμενη διάταξη AND, σταθερή διάταξη OR, με 32 το πολύ εισόδους και 12 το πολύ εξόδους, με ή χωρίς καταχωρητές, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 19×39 mm, με 28 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Προγραμματιζόμενο, μη δυνάμενο να σβησθεί, λογικό κύκλωμα (field programmable logic array), τεχνολογίας TTL-Schottky, με όχι πλέον των 48 λειτουργών AND, όχι πλέον των οκτώ λειτουργών OR και όχι πλέον των 16 εισόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 83 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	5
ex 8552 11 91	Λογικές συστοιχίες κυψελίδων μνήμης (LOGIC, CELL, ARAY, LCA) με όχι περισσότερες από 1 200 πύλες, προγραμματιζόμενες, δυνάμενες να σβησθούν ηλεκτρικά τεχνολογίας CMOS, με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενσωματωμένων σε θήκες εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 62 × 31 mm, με όχι περισσότερες από 84 ακίδες σύνδεσης, και φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γρομμάτων και αριθμών: XC 2064 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν συσκευές ανταποκρινόμενες στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Προγραμματιζόμενη μη διαγράψιμη λογική διάταξη τεχνολογίας C-MOS, με 1 800 τουλάχιστον λογικές πύλες, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 28 × 28 mm, με 68 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής και παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: — EP 1800 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μη διαγράψιμες που μπορούν να προγραμματισθούν από τον χρήστη διατάξεις ακολουθίας, διπολικής τεχνολογίας, με 48 το πολύ λειτουργίες AND, ένα καταχωρητή κατάστασης 6 bits και ένα καταχωρητή εξόδου 8 bits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένες σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με 28 ακίδες σύνδεσης το πολύ, και που φέρουν:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 82 S 105 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPLD), τεχνολογίας C-MOS, με 600 τουλάχιστον λογικές πύλες, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 29 × 124 mm, με 28 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής και παράθυρο από χαλαζία στην άνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: EP 600 CY 7C 330 16 L 8-W CY 7C 331 16 R 4-W CY 7C 332 16 R 6-W 16 R 8-W 22 V 10-W ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), επιτρέπον την ανίχνευση και τη διόρθωση των σφαλμάτων ενός bit και την ανίχνευση όλων των σφαλμάτων 2 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, η οποία έχει όχι περισσότερα των 68 σημείων, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 8206 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την ανίχνευση και διόρθωση των πολλαπλών σφαλμάτων που προέρχονται από μια γραμμή μαγνητικών δίσκων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 mm, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8065 AM 9520 AM 9521 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα διορθώσεως και ανιχνεύσεως σφάλματος (ECDU), διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 62 mm, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή αριθμών: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου και προσαρμογής για κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU-controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm με 100 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή αριθμών: 82 C 201 82230 82 C 221 FE 2000 82231 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο του τοπικού διαύλου σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων με αγωγό επικοινωνίας multi-master υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος οι (εξωτερικές) διαστάσεις του οποίου δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm με 132 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακολούθους συνδυασμούς αριθμών ή που τον περιλαμβάνει: 82303 82304 82306 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αφορά κυκλώματα πολλαπλών λειτουργιών τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS) για τον έλεγχο σκληρών δίσκων N-MOS—HDC), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 53 mm, με όχι περισσότερες των 84 ακίδων συνδέσεως, ή σημεία επαφής, η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή αριθμών: 1454-001 HDC 9224 PD 7261 PD 7262 WD 1010 WD 2010 WD 42 C 22 WD 5010 WD 5011 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου ευκάμπτων δίσκων (floppy disc controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 18 × 62 mm, με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: FE 2100 G 70360-33 L I A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 διαύλους, διπολικής τεχνολογίας, για τον έλεγχο της ανάγνωσης και της γραφής μαγνητικών κεφαλών σε μονάδες σκληρού δίσκου, τοποθετημένο σε θήκη μέγιστων διαστάσεων 12 × 19 mm, με 28 ακροδέκτες σύνδεσης κατ' ανώτατο όριο, επί της οποίας αναγράφεται: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: SSI 510 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου bus, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ψηφιακού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 84 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή αριθμών: 82 C 301 82 C 88 82 C 211 82 C 288 82 308 82 309 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου και διαχείρισης ενδιάμεσης μνήμης (buffer), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 36 × 36 mm το οποίο φέρει το πολύ 144 ακροδέκτες ή σημεία επαφής: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 WD 12 C 00-22 82 C 325 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου και διαχείρισης παρεμβαλλόμενης μνήμης (buffer), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβάνεται και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 54 × 17 mm το οποίο φέρει το πολύ 40 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: WD 1015 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλωμα ελέγχου ενδιάμεσης μνήμης (Cache Memory Controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε περίβλημα του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 38 × 38 mm, με 132 ακροδέκτες σύνδεσης και ανώτατο όριο και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών 82385 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για το χειρισμό στατικών μνημών, ανάγνωσης και γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), με ικανότητα πολυπλεξίας των διευθύνσεων και δημιουργίας παλμών και για τον ακολουθιακό έλεγχο των δεδομένων για διασύνδεση μεταξύ μαγνητικής περιφερειακής μονάδας ακάμπτων δίσκων και της διάταξης ελέγχου της μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής, και που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: OMTI 5055 (OMTI 20513) ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο στατικής μνήμης (S-RAM), με πολυπλεξία διευθύνσεων και παλμογεννήτρια, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 300 OMTI 506 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας MOS, για τον έλεγχο δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (D-RAM controller) με ικανότητα πολυπλεξίας διευθύνσεων και παραγωγής σημάτων συγχρονισμού, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 62 mm, με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή 52 σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 82 C 08 THCT 4502 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος διά τον έλεγχο δυναμικών μνημών τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM), με ικανότητα διακλαδώσεως των διευθύνσεων και δημιουργίας παλμών, ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 26 × 67 mm, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: DP 8408 DP 8428 DP 8409 DP 8429 MB 1422 SN 74 S 409 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ελεγκτής μνήμης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος μέσα σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 36 × 36 mm, με όχι περισσότερες από 84 ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 82 C 302 82 C 202 82 C 212 82 C 222 82 C 322 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ελεγκτής μνήμης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος μέσα σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 36 × 36 mm, με όχι περισσότερες από 132 ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: MC 68851 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διαχείρισης, μνήμης (MMU) τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) για την προσπέλαση μιας μνήμης μεγίστης χωρητικότητας 4 Gbyte, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 82 × 36 mm, που έχει 132 το πολύ σημεία επαφής ή ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή γραμμάτων και αριθμών: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 0404 1872 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο των δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS), εφοδιασμένο με μια στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητας απομνημονεύσεως 128 × 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 mm, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 6532 CO 10750 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 32 bits, τρεις καταχωρητές 16 bits, μια λειτουργική μνήμη 16 × 16 bits, μια μνήμη LIFO 7 × 17 bits, ένα προσθετικό κύκλωμα έχον την ικανότητα να δημιουργεί και να απομνημονεύει τη διεύθυνση και να ρυθμίζει τις μεταβολές της διευθύνσεως και τις προτεραιότητες τις σχετικές με την εκτέλεση της διαγνώσεως, μια πολλαπλή σύνδεση 16 bits, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 mm και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικό σήμα: CSS 0484 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ακολουθιακό κύκλωμα ελέγχου δεδομένων για διασύνδεση μεταξύ μαγνητικής μονάδας με σκληρό δίσκο και κυκλωμάτων ελέγχου μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 54 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου αλληλουχίας για την επεξεργασία εικόνων (RCS), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 50 × 50 mm, με όχι περισσότερους από 145 ακροδέκτες και φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει το αλφαριθμητικό συνδυασμό XL 8236 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν συσκευές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδα ελέγχου καταστάσεων και ολισθήσεως (status and shift control unit), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος μέγιστων διαστάσεων 16 × 57 mm, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2904 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος (ALPS), για τον ασύγχρονο έλεγχο γραμμών μεταφοράς σημάτων (bus) και τη μετατροπή τοπικού bus σε πολυδιαυλωμένο bus (BAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 37 × 13 mm, που έχει 28 ακροδέκτες και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 68452 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Σύστημα ελέγχου τοπικών δικτύων για την άρση εμπλοκών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 63 × 63 mm, με όχι περισσότερες των 84 ακίδων συνδέσως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 8001 MCM 68590 82590 8003 WD 2840 82592 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για την ομαδοποιημένη μετάδοση δεδομένων μεταξύ μνήμης και περιφερειακών συσκευών (DMA Transfer Controller DTC), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 63 × 38 mm με 133 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8516 82 C 223 HD 68450 Z 9516 82307 WE 32104 82380 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 90	Μηχανισμοί ελέγχου για παγκόσμια μη συγχρονισμένη μετάδοση και τον χωρισμό των δεδομένων και διασύνδεση για περιφεριακές ενότητες τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τοποθετήμένων σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 27 × 27 mm με όχι περισσότερες από 80 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής και που φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον αλφαριθμητικό συνδυασμό 82 C 607 ή — άλλα διακριτικά σήματα συσκευών που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για τη μετάδοση των δεδομένων σε σειρά (Serial Communication controllers), τεχνολογίας MOS, με δύο αυτόνομους διαύλους δύο διευθύνσεων ικανότητας όχι κατώτερης των 1,6 Mbits/sec και όχι κατώτερο των 4 Mbits/sec υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 62 × 21 mm, με 52 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 80 C 30 PD 72001 Z 85 C 30 SNC 68562 Z 85 C 35 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS, για τον έλεγχο των ροών δεδομένων/διευθύνσεων που προέρχονται από την CPU, από τη διασύνδεση I/O και από την κεντρική μνήμη, αποτελούμενο από ένα κύκλωμα που περιτρέπει τη δημιουργία διευθύνσεων έως 64 Mbyte, ένα κύκλωμα ανανέωσης της μνήμης, μια τοπική μνήμη για τα δεδομένα, μια τοπική μνήμη για τις διευθύνσεις και ένα κύκλωμα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση δεδομένων που προέρχονται από τη μνήμη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 36 × 36 mm, με 132 το πολύ ακροδέκτες, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: CIM 1456 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Συγχρονιστές τεχνολογίας διπολικών, για μηχανισμούς προώθησης ταινιών, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τοποθετημένων σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 39 × 15 mm, με όχι περισσότερους των 28 ακροδεκτών και που φέρουν: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον αλφαριθμητικό συνδυασμό VT 210 ή — άλλα διακριτικά σήματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ελεγκτής οθόνης και γεννήτρια χαρακτήρων (DCCG), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, για τον έλεγχο συστημάτων γραφικής απεικόνισης σε οθόνη με υγρούς κρυστάλλους και μήτρας κουκκίδων, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 24 × 26 mm, με όχι περισσότερους από 80 ακροδέκτες, και το οποίο φέρει σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: HD 61830 LH 5821 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Γεννήτρια παλμών παρεμβολής για τον έλεγχο γεωμετρικών συναρτήσεων, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3701 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου γραφικών παραστάσεων, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 100 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PEGA 82 C 431 82 C 435 82 C 441 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου απεικόνισης γραφικών συμβόλων (Graphic Display Controller, GDC) τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης της C-MOS), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 52 × 18 mm, με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή αριθμών: Z 7220 A 82720 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κυκλώματα ελέγχου γραφικών παραστάσεων και της μνήμης συστήματος βίντεο (video controller), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που περιέχονται σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 mm, με 40 το πολύ σημεία επαφής, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 38301-A L 1A 2099-PVC 2 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδα επεξεργασίας και ελέγχου οπτικοακουστικού σήματος για το χειρισμό καθοδικών λυχνιών, τεχνολογίας MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες και διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 60 mm. Η θήκη φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CRT 9007 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αφορά μονάδες ελέγχου ανταποκρινόμενες στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Ελεγκτής μονοχρωματικής οθόνης (MDC-Monochrome Display Controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 25 × 25 mm και το οποίο φέρει το πολύ 68 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: 01-01.00 551 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου σωληνωτών καθοδικών λυχνιών (CRTC), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 32 × 62 mm, με 100 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82 C 434 V 6363 MB 89321 MB 89322 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου σωληνωτών καθοδικών λυχνιών (CRTC), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS), που να επιτρέπει την επεξεργασία περισσότερων από 80 χαρακτήρες ανά σειρά υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος, εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 62 × 25 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 8052 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου σωληνωτών καθοδικών λυχνιών (CRTC), τεχνολογίας διπολικών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SCB 2675 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για καθοδικές λυχνίες ή για διατάξεις απεικόνισης με υγρή κρύσταλλο (CRT και LCD controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής, και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: V 6355-DJ ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Μονάδα ελέγχου οθονών με υγρούς κρυστάλλους (LCD-driver) τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, σε θήκη (quad flat pack) της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 14 × 14 mm, με όχι περισσότερες από 64 ακίδες σύνδεσης και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό: LC 7582 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Προηγμένη προγραμματιζόμενη διάταξη ελέγχου απεικόνισης (AVDC) τεχνολογίας N-MOS (συμπεριλαμβανομένου H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SCN 2674 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 91	Διατάξεις πυλών για εικόνα, προγραμματισμένες να ελέγχουν τις γραφικές παραστάσεις και τη μνήμη, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 36 × 36 mm, με όχι περισσότερους από 144 ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: PVGA 82 C 452 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Διάταξη ελέγχου επιλογής χρώματος, τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνει τα 19 × 52 mm, με 44 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82 C 433 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 16 τουλάχιστον διακόπτες, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο σημάτων χαμηλής συχνότητας στην περιοχή μεταξύ 20 Hz μέχρι 20 000 Hz, ικανό να δέχεται σήματα μέχρι 3 V με παραμόρφωση όχι μεγαλύτερη του 0,05 % για το σύνολο της περιοχής συχνοτήτων σε τάση 1 V, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 16 × 40 mm, με 42 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό-ψηφιακό κύκλωμα, ικανό να ελέγχει κινητήρες χωρίς ψήκτρες διατηρώντας σταθερή την ταχύτητα, τοποθετημένο σε θήκη διαστάσεων 9 × 25 mm κατ' ανώτατο όριο, με 20 κατ' ανώτατο όριο ακροδέκτες σύνδεσης και επί της οποίας θήκης αναγράφεται: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: MGA 3015 A SSI 590 UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, κατάλληλο για τον έλεγχο των βαθμιδωτών κινητήρων μειώνοντας τις ταλαντώσεις κατά τη φάση της τοποθέτησης, το οποίο τοποθετείται μέσα σε θήκη με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 18 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: STEDA ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου σερβομηχανισμών, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 54 mm, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3702 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δύναμης έλξης, με 4 διαύλους, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 7 × 22 mm, ο οποίος φέρει 16 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: UCN 5813 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δύναμης έλξης, με 8 διαύλους τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 9 × 28 mm, η οποία φέρει 22 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: UCN 5801 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου τεχνολογίας TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την ενεργοποίηση μαγνητικών σφυριών εκτύπωσης, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 8 × 23 mm, σε όχι περισσότερους από 18 ακροδέκτες, που φέρει: — διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 801379-002 810751-001 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για τον ελέγχο οκταδικών δυναμικών μνημών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλωμάτος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 33 mm, το οποίο διαθέτει 20 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 2965 AM 2966 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδα ελέγχου χρονισμού (timing control unit/TCU) 2 φάσεων για κεντρική μονάδα επεξεργασίας (central processing unit/CPU) και μονάδα διαχείρισης μνήμης (memory management unit/MMU) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος εντός θήκης με όχι άνω των 24 ακίδων επαφής και μεγίστων διαστάσεων 16 × 33 mm. Η θήκη φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς ή που τον περιέχει: NS 32201 NS 32 C 201 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδα ελέγχου διακοπής (interrupt control unit/ICU) με προγραμματιζόμενη επιλογή προτεραιοτήτων, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης με όχι άνω των 40 ακίδων σύνδεσης και μεγίστων διαστάσεων 16 × 53 mm. Η θήκη φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς ή τον περιέχει: NS 32202 8259 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονάδες ανάγνωσης για μηχανισμούς ψηφιακών ταινιών διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένων σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 29 × 14 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες και φέρουσες: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει το ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: VT 211 ή — άλλα διακριτικά σήματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα ελέγχου διασύνδεσης bus, τεχνολογίας C-MOS με λειτουργίες προσαρμογής μεταξύ της κεντρικής μονάδας και των εξωτερικών κυκλωμάτων ελέγχου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 63 × 26 mm με 68 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής, το οποίο φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: WD 33 C 92 NCR 5380 NCR 53 C 80 WD 33 C 93 NCR 5381 NCR 53 C 90 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης και ελέγχου κωδικοποιημένων στοιχείων Manchester, τεχνολογίας Schottky, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 14 mm, με όχι περισσότερες από 20 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: TMS 38052 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης BUS με προγραμματιζόμενη ταχύτητα για τη μετάδοση δεδομένων, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και της H-MOS), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 27 × 27 mm, με όχι περισσότερες από 100 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: TMS 38030 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης παράλληλων επικοινωνιών, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 64 × 64 mm, με 44 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: PPC-1 82 C 55 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Σύστημα διασύνδεσης σειριακής και εν παραλλήλω μεταξύ της κεντρικής μονάδας και των περιφερειακών εξόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμενου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 26 × 26 mm, το οποίο φέρει το πολύ 68 ακροδέκτες και έχει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 1820-5022 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα σύνδεσης για τηλεφωνική γραμμή μεταξύ κέντρου και τερματικού σταθμού (SLIC) με άμεσο εσωτερικό έλεγχο από ρελέ, με διηλεκτρική μόνωση υψηλής τάσεως τουλάχιστον 200 V, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που περιέχεται σε θήκες εξωτερικών διαστάσεων 18 × 39 mm το πολύ με όχι περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως, το οποίο φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: HC 5504 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Ηλεκτρονικό κύκλωμα επικοινωνίας για τη σύνδεση ενός μικροεπεξεργαστή με ένα κανάλι δεδομένων (EPCI), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 17 × 39 mm, με 28 ακίδες συνδέσεως το πολύ, και που φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 2661, 68661 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης για το συγχρονισμό της ροής δεδομένων από μονάδα σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 35 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DP 8462 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Μονολιθικό αναλογικό-αριθμητικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για σήματα διασύνδεσης μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης με σκληρούς δίσκους και της κεντρικής μονάδας, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 15 × 50 mm, που έχει 40 το πολύ ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 581 C ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, για σήματα μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης άκαμπτων σκληρών δίσκων και της κεντρικής μονάδας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 53 mm, με όχι περισσότερους από 80 ακροδέκτες, που φέρει: — διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Σειριακό κύκλωμα διασύνδεσης κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή, για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91 *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 250 AIC 270 DP 8463 B OMTI 5027 (OMTI 20527) OMTI 5070 (OMTI 20507) ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δεδομένων (Serial interface), καθώς και τις αναλόγους λειτουργίες ελέγχου ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 33 mm, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει και αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς είτε αριθμών είτε γραμμάτων και αριθμών: 8002 8023 82501 82 C 501 AM 7991 COM 9032 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης για μετατροπή των αριθμητικών σημάτων από παράλληλη σε σειριακή και από σειριακή σε παράλληλη σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: WCC 295 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης φορέα, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο γραμμών επικοινωνίας. Το κύκλωμα περιλαμβάνει ψηφιακό φορέα διακίνησης, δύο ανεξάρτητους δέκτες και ένα πομπό που ουσιαστικά αποτελείται από μνήμη first in/first out (FIFO) και ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 20 × 52 mm, με όχι περισσότερους από 44 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HS 3282 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Γραφικός ρυθμιστήρας (Buffer) και ενδιάμεσος ελεγκτής (Interface) της τεχνολογίας C-MOS, σε μορφή ενός ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος σε στέγαση, όπου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm και όχι περισσότερες από 84 ακίδες σύνδεσης ή επιφάνειες επαφής, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται η περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: PBI ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης διανομέων bus διπολικής τεχνολογίας, με καταχωρητές 8 ή 9 ή 10 bits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 9 × 34 mm, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες ή σημεία επαφής κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 AM 29845 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης με πολλαπλούς διανομείς bus για τη διόρθωση σφαλμάτων (error correction multiple bus buffer), τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος που επιτρέπει τη διασύνδεση μιας μονάδας διόρθωσης σφαλμάτων με μία δυναμική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM) ενώ η ροή των δεδομένων περνά από τους διανομείς bus, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 20 × 33 mm, το οποίο περιλαμβάνει 28 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό AM 2961 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας AS ή ALPS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, για τη διαχείριση των διευθύνσεων στις γραμμές μεταφορές σημάτων, τοποθετημένα σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 26 × 26 mm, με 68 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 82 A 203 82 A 204 82 A 303 82 A 304 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας AS ή ALPS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που αποτελείται από λειτουργικά στοιχεία για τη διαχείριση της ροής δεδομένων στις γραμμές μεταφοράς σημάτων της κεντρικής μονάδας, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 26 × 26 mm, με 68 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: 82 A 205 82 A 305 82 A 436 82 A 442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας CMOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για τη διαχείριση των διευθύνσεων στις γραμμές μεταφοράς σημάτων, που αποτελείται από κύκλωμα τεσσάρων πυλών AND με δύο εισόδους, δύο διαχωριστικά κυκλώματα, δύο κυκλώματα LATCH, τέσσερις ανεξάρτητους πομπούς-δέκτες, μια προγραμματιζόμενη μνήμη μόνον ανάγνωσης (PROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 256 × 4 bits, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: FE 3020 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 91	Κύκλωμα διασύνδεσης διανομέων bus, τεχνολογίας CMOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για τη διαχείριση της ροής δεδομένων εισόδου/εξόδου στις γραμμές μεταφοράς σημάτων, που αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητους πομπούς-δέκτες, ένα κύκλωμα τεσσάρων πυλών NAND με δύο εισόδους, ένα κύκλωμα τεσσάρων πυλών AND με δύο εισόδους, ένα διαχωριστικό κύκλωμα, ένα κύκλωμα FLIP-FLOP, τοποθετημένο σε θήκες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 31 × 31 mm, με 84 το πολύ ακίδες σύνδεσης, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: FE 3030 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Μονάδα υπολογισμού για πολλαπλασιασμό αριθμών σταθερής και κινητής υποδιαστολής ή για την επεξεργασία αριθμών σταθερής και κινητής υποδιαστολής, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 42 × 42 mm το οποίο φέρει το πολύ 144 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή περιλαμβάνει έναν από αυτούς: ADSP 3210 ADSP 3220 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Πολλαπλασιαστής/συσσωρευτής (MAC) χωρητικότητας 8 × 8 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 62 × 16 mm το οποίο φέρει το πολύ 48 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: ADSP-1008 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Διαχωριστής δεδομένων ευκάμπτου δίσκου (floppy disc data separator/FDDS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 27 × 8 mm, με όχι πλέον των 20 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Κύκλωμα διαχωρισμού δεδομένων για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 ή 8 διαύλων, για την παραγωγή σημάτων ανάγνωσης γραφής για μαγνητικές μονάδες άκαμπτων δίσκων, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 mm, με 40 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: SSI 117 SSI 501 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Πομπός/δέκτης για κωδικοποιημένα στοιχεία Manchester, τεχνολογίας Schottky με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 28 mm, με όχι περισσότερες από 22 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: TMS 38051 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Ασύγχρονος παγκόσμιος πομπός/δέκτης με δύο κανάλια (DUART), τεχνολογίας MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 18 × 53 mm, με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 2681 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την απεικόνιση συμβόλων γραφικής σε καθοδικό σωλήνα, με σάρωση stroke mode, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 × 61 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ελέγχου και παραγωγής αλληλουχίας, σε καθοδική οθόνη, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένο σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 19×52 mm, με 44 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82 C 432 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα τεχνολογίας διπολικών εν παραλλήλω ή εν σειρά υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που επιτρέπει την αποδιαμόρφωση και το συντονισμό μιας ροής δεδομένων τα οποία προέρχονται από μια μονάδα υψηλής συχνότητας, ενσωματωμένο σε περίβλημα του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15×28 mm, με 30 ακροδέκτες διασύνδεσης κατ' ανώτατο όριο και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακολουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: TA 8662 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα αποκωδικοποίησης συχνοτήτων, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10×21 mm, με όχι περισσότερες από 14 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: XR 2211 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης όπου χρησιμοποιείται ο κώδικας «Manchester» (MED), για τη μεταβίβαση ή την αναμεταβίβαση δεδομένων υπό σειριακή μορφή, τεχνολογίας C-MOS και υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16×33 mm, με όχι περισσότερους από 20 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HD 6409 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής για τη μετατροπή δεδομένων σε σήματα παράλληλα ή συνεχή, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανόμενης και της H-MOS) που αποτελείται από λογική αριθμητική μονάδα (ALU) με μνήμη ανάγνωσης (ROM) δυναμικότητας 128 Kbits, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15×60 mm, με όχι περισσότερες από 48 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: TMS 38020 TMS 38021 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα συγχρονισμού δεδομένων και κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 13×13 mm με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, το οποίο φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: SSI 532 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Codec κωδικής παλμοδιαμόρφωσης (PCM), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανόμενης και της H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από κύκλωμα δειγματοληψίας και προσωρινής απομνημόνευσης, μετατροπέα ψηφιακού προς αναλογικό, συγκριτή και λογική συνάρτηση για τη διασύνδεση σε διπλό ταυτόχρονο σύνδεσμο με PCM, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 × 29 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: 2911 A-1 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 99	Κύκλωμα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (subscriber line audioprocessing circuit/SLAC), με δύο επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων (digital signal processor), έναν αναλογικό-δυαδικό και έναν δυαδικό/αναλογικό μετατροπέα, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 39 mm. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: AM 7901 AM 7905 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας σήματος υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιλαμβάνει ενισχυτές, μετατροπείς A/C και C/A τροφοδοτούμενους με τάση 12 volts ± 10 % καθώς και ψηφιακή σειριακή διασύνδεση με ασύγχρονο πομπό/δέκτη και ευρίσκεται εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 18 mm, το οποίο φέρει το πολύ 44 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 75002 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας τεσσάρων κατευθύνσεων, χωρητικότητας ανά κανάλι 8 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 16 × 39 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: MP 7628 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 16 bits διπολικής τεχνολογίας, με 16 παράλληλες εισόδους, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένος 17 × 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: DAC 700 DAC 701 DAC 702 DAC 703 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος χρησιμοποιούμενος για τον υπολογισμό της μέσης τιμής σε διάφορες κυματικές μορφές εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 10 mm το οποίο φέρει το πολύ 14 ακροδέκτες και: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 536 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός παράλληλος μετατροπέας 8 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό τη μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης ή επιφάνειες επαφής και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 16 × 39 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: MP 7683 MP 7684 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 12 bit, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ενσωματωμένο κύκλωμα πρότυπης τάσης και χρονιστή, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 37 × 16 mm, το οποίο φέρει το πολύ 28 ακροδέκτες και: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 574 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 12 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 53 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CS 5012 CSZ 5112 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 14 ή 16 bit, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 54 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: CS 5014 CSZ 5114 CSZ 5316 CS 5016 CSZ 5116 CS 5501 CSZ 5126 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 7 καναλιών, χωρητικότητας 15 bit ανά κανάλι, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 18 × 18 mm. Η θήκη πρέπει να φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MAX 133 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Φίλτρο εκπομπής-λήψης με κωδική παλμοδιαμόρφωση, τεχνολογίας N-MOS (συμπεριλαμβανομένης H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενο από δύο φίλτρα κυκλώματος παλμικής κωδικής διαμόρφωσης τερματισμού κύριας ή δευτερεύουσας γραμμής, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 10 × 21 mm, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες, που φέρει: — διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: D 2912 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ωρολογιακό/ημερολογιακό, τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένο ταλαντωτή από κρύσταλλο χαλαζία, ανεξάρτητους χρονομετρικούς καταχωρητές και χρονόμετρο, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 33 mm, με όχι περισσότερες από 24 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: MM 58167 MM 58174 A 58274 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ωρολογιακό τεχνολογίας C-MOS με ηχητικό σήμα, έστω και με μετρητή ωρών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε μια θήκη με όχι περισσότερες από 24 ακίδες σύνδεσης και της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 mm. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: SVM 5530 7910 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 8542 11 99	Ωρολογιακό κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένο ωρολογιακό και ημερολογιακό κύκλωμα, προγραμματιζόμενη γεννήτρια περιοδικών και τετραγωνικών παλμών και μνήμη S-RAM με χωρητικότητα 400 bit. Το κύκλωμα έχει μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλυτέρων από 17 × 33 mm με όχι περισσότερους από 44 ακροδέκτες το οποίο φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 146818 DS 1287 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99	Κύκλωμα ωρολογιακό τεχνολογίας C-MOS, αποτελούμενο από ένα μετρητή ρολογιού 64 bit, έναν καταχωρητή κατάστασης 64 bit, έναν ταλαντωτή και ένα λογικό κύκλωμα ελέγχου για τους κύκλους ανάγνωσης και εγγραφής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 59 × 16 mm και με 48 το πολύ ακροδέκτες, το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: TOD 0815 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα παραγωγής μεταβλητών κυμάτων διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 mm, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR 2206 XR 8038 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Συνθέτης ήχων (ψηφιακός συνθέτης σημάτων) τεχνολογίας C-MOS με μια γεννήτρια συχνότητας που παράγει έναν ήχο και με ικανότητα εκπομπής ενός ήχου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένη σε ένα περίβλημα με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες των 8 × 25 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης κατ' ανώτατο όριο και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από/ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων UMC 3511 A ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Προγραμματιζόμενη διάταξη ψηφιακής σύνθεσης σημάτων τεχνολογίας C-MOS με 13 γεννήτριες συχνότητας, καθεμία από τις οποίες παράγει το πολύ 65 ήχους, και με συνολική ικανότητα εκπομπής μέχρι 65 ήχους, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 50 mm με 40 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DPS 6401 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Μονάδα σύνθεσης μουσικών ήχων, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και της H-MOS), που περιλαμβάνει γεννήτρια συχνοτήτων, μνήμη με 15 τόνους μουσικών οργάνων, αναλογικό ψηφιακό μετατροπέα, ταλαντωτή quartz υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου σε περίβλημα, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 25 mm, με 18 ακροδέκτες σύνδεσης κατά ανώτατο όριο. Το περίβλημα φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: YM 2413 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Συνθέτης φωνής-ομιλίας, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS/phoneme speech synthesizer), με παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 10 mA, υπο μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με 28 ακίδες συνδέσεως το πολύ καί η οποία φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L SC 01 CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L SSI 263 — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 διαύλων για την ενίσχυση και τη μετατροπή των σημάτων ανάγνωσης και τη μετατροπή των σημάτων γραφής, για άκαμπτους δίσκους, τοποθετούμενο σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 19 × 38 mm, ο οποίος φέρει 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: SSI 540 SSI 541 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Προγραμματιζόμενος ενισχυτής διπολικής τεχνολογίας για σήματα που εκπέμπονται σε αγωγό ψηφιακής επικοινωνίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένους σε περίβλημα του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 21 mm, με 44 ακροδέκτες ή σημεία επαφής κατά ανώτατο όριο. Το περίβλημα φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HS 3182 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα επαναλήπτη για την επαναγέννηση σημάτων με παλμοκωδική διαμόρφωση, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 mm, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR C 240 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Κύκλωμα εγγραφής ομιλίας σε μία ή περισσότερες μνήμες τυχαίας προσπέλασης (DRAM) ικανότητας απομνημόνευσης όχι κατώτερης από 64 bit, το οποίο λειτουργεί με προγραμματιζόμενη ταχύτητα όχι κατώτερη από 8 bit/sec και διαθέτει για την αναπαραγωγή της ομιλίας έναν ενισχυτή, μια μονάδα ελέγχου της διασύνδεσης με την κεντρική μονάδα και έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος σε θήκη με όχι περισσότερους από 60 ακροδέκτες και διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 18 × 18 mm. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: T 6668 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συνθέτες ομιλίας-φωνής που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 11 99	Ανιχνευτή καπνού που λειτουργεί σε θερμοκρασίες τουλάχιστον — 20 μέχρι + 50 °C, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 23 × 9 mm, με 18 ακίδες σύνδεσης, και που φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 11 99 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: CS 235 V 24216 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 20	Ενισχυτής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος του οποίου οι μέγιστες διαστάσεις είναι 3 × 3 mm, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που ανήκουν στον κωδικό ΣΟ 9021 40 00 (α)	0
ex 8542 19 20	Ενισχυτής, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, όχι σε περίβλημα διπολικής τεχνολογίας, αποτελούμενος από έναν δέκτη ραδιοφωνικών συχνοτήτων, από μια μονάδα αριθμητικού ελέγδου και μια μονάδα επεξεργασίας αναλογικών σημάτων, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 4 × 6 mm, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που ανήκουν στον κωδικό ΣΟ 9021 40 00 (α)	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής, υπό μορφή ολοκληρωμένου αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 2 × 4 × 4 mm, με όχι πλέον των 10 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: C 05 V 35 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή 9021 40 00 (α)	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής με μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 80 nA, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης με 8 το πολύ ακροδέκτες και διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 8 × 11 mm ή μέγιστη διάμετρο 10 mm. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: OPA 27, OPA 111, OPA 121 ή — άλλα διακριτικό σήμα που αφορά μνήμη ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ηλεκτρονικός ρυθμιζόμενος διαφορικός ενισχυτής για σήματα συχνότητας 0-400 MHz, τουλάχιστον με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, συγκεντρωμένος σε κυτία των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 11 × 11 mm, οι οποίοι περιέχουν το μέγιστο 16 ακροδέκτες και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα το οποίο αποτελείται ή περιέχει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 0078-10 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτές για την περιοχή σημάτων από 10 Hz εώς 30 kHz με ικανότητα ενισχύσεως όχι μικρότερη από 85 dB, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 19 × 8 mm, με 8 το πολύ ακροδέκτες που φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: M 5218 ή — άλλα διακριτικά αναγνώρισης που σχετίζονται με ενισχυτές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 30	Ενισχυτής κίνησης δίσκου Winchester για μαγνητικές κεφαλές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 7×7 mm με 10 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: A 2480 FC ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής με προγραμματιζόμενο συντελεστή απόδοσης, υπό μορφή αναλογικών μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30×45 mm, με 32 ακίδες σύνδεσης το πολύ, και που φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: 3606 G ή — άλλα διακριτικά σήματα οι οποίες αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής θερμοστοιχείου για τον έλεγχο συστημάτων οργάνων που λειτουργούν σε περιοχές θερμοκρασιών 0 έως 50 °C, με ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20×8 mm το οποίο φέρει το πολύ 14 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή περιλαμβάνει έναν από τους συνδυασμούς αυτούς: AD 594 AD 595 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 70	Κύκλωμα διασύνδεσης και ελέγχου τεχνολογίας C-MOS υπό μορφή αναλογικού ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, για τη γενεά γραφικών συμβόλων σε καθοδικό σωλήνα, που περιέχει γεννήτρια βασικού χρώματος η οποία καλύπτει πλήρως την εικόνα, σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9×29 mm, η οποία έχει το πολύ 28 ακίδες σύνδεσης και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιέχει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MN 1297 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν σε κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Επεξεργαστές ανάγνωσης δεδομένων, διπολικής τεχνολογίας, για μονάδες δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού αναλογικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, σε θήκη εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 13×12 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης και φέρουν: — διακριτικό χαρακτηριστικό που συνίσταται από/ή περιλαμβάνει τον αλφαριθμητικό συνδυασμό: VM 433 ή — αλλά διακριτικά χαρακτηριστικά μηχανισμών που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Μονάδα φίλτρου, τεχνολογίας C-MOS, για σήματα συχνότητας 300 Hz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 3 000 Hz, η οποία αποτελείται από ένα δέκτη/πομπό, ένα αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα, μια γεννήτρια πολυσυχνότητας διπλών τόνων (DTMF) και από καταχωρητές διασύνδεσης για κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 21×14 mm, με όχι περισσότερες από 60 ακίδες συνδεσης. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 90 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόθουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: STC 9130 F ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Κύκλωμα τεσσάριων διαύλων ανίχνευσης και υποστήριξης, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 25 mm, με όχι περισσότερες από 18 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CS 31412 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Αναλογικό κύκλωμα ελέγχου προμαγνητισμού για μαγνητοταινίες συχνοτήτων Audio διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 26 × 8 mm, με 18 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PC 1297 CA ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό κύκλωμα για τη μείωση του θορύβου του ήχου κατά 14 db εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 26 × 7 mm, με 18 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HA 12043 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Δέκτης, AM και FM, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένος σε περίβλημα με εξωτερικές διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 14 × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες που φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXA 1030 P CXA 1240 P ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 8542 19 90	Αναλογικό μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με δύο κανάλια για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, την ισορροπία και για μείωση του θορύβου όχι κατώτερη από 83 dB, σε θήκη της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 19 × 8 mm με όχι περισσότερους από 14 ακροδέκτες και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιέχει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: M 51523 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αφορά στα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 90	Ετεροχρονιστική γραμμή (delay line), τεχνολογίας C-MOS, για την εξίσωση σημάτων εικόνας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 7 mm, με όχι περισσότερες από 8 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: MSM 6965 RS ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Εναλλάκτης για την περιοχή των ακουστικών συχνοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνει δύο εναλλάκτες-αναστροφείς, η παραμόρφωση των οποίων δεν υπερβαίνει το 0,0005 %, κατασκευασμένος σύμφωνα με την τεχνολογία των διπολικών, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης με όχι περισσότερους από 10 ακροδέκτες και διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 13 × 8 mm. Η θήκη φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: TK 15022 Z ή — άλλο διακριτικό σήμα που αφορά αυτές τις μνήμες γραφής/ανάγνωσης που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό κύκλωμα διπολικής τεχνολογίας για την προστασία των τηλεφωνικών κέντρων από την υπερφόρτωση, με ρεύμα διατηρήσεως υψηλότερο από το ρεύμα εκκινήσεως, εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 11 × 10 mm με 3 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 1515 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Γεννήτρια συχνοτήτων για την παραγωγή σημάτων που ταλαντώνονται μεταξύ συχνοτήτων 512 Hz και 640 Hz (± 22 %) στα 10 Hz, με τάση λειτουργίας τουλάχιστον 40 V και όχι πάνω από 130 V σε συνεχές ρεύμα, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 11 mm με 8 το πολύ ακροδέκτες. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: QMV 155 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Ρυθμιστής θερμοκρασίας υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 6 × 4 mm το οποίο φέρει το πολύ 3 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 590 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
8542 19 90	Ολοκληρωμένο μονολιθικό αναλογικό κύκλωμα για σύστημα ελέγγου κινητήρων συνεχούς ρεύματος που λειτουργεί με 18 V και 1,6 A το μέγιστο, με γραμμική λειτουργία ή με παλμούς, που περιέχει έναν ενισχυτή ρεύματος, έναν ενισχυτή σφάλματος, ένα ρυθμιστή τάσης εξόδου με διάταξη γέφυρας ενσωματωμένο σε μια θήκη διαστάσεων όχι μεγαλυτέρων των 9 × 26 mm, με 10 ακίδες διασύνδεσης το πολύ. Επάνω στη θήκη αναφέρεται:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 19 90 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που συνίσταται ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: BA 6109 BA 6209 ή — από άλλο διακριτικό σήμα που αφορά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που έχουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά	0
ex 8542 19 90	Ολοκληρωμένο μονολιθικό αναλογικό κύκλωμα ελέγχου της ταχύτητας και της θέσης γραμμικών ή περιστρεφόμενων κινητήρων (servo controller) για τον έλεγχο θέσης με σερβομηχανισμό των μαγνητικών πλήκτρων, ενσωματωμένο σε μία θήκη διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 14 × 38 mm, με 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης. Επάνω στη θήκη αναφέρεται: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: A 2460 A 2461 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 90	Ολοκληρωμένο μονολιθικό αναλογικό κύκλωμα για σύστημα ελέγχου κινητήρων γραμμικής μετατόπισης ή περιστρεφόμενων βραχιόνων, που λειτουργεί με 20 V, 2,5 A το μέγιστον, με γραμμική λειτουργία ή με παλμούς, που περιέχει έναν ενισχυτή ρεύματος, έναν ενισχυτή σφάλματος, ένα ρυθμιστή τάσης εξόδου με διάταξη γέφυρας ενσωματωμένο σε μία θήκη διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 17 × 33 mm, με 24 ακίδες διασύνδεσης το πολύ. Επάνω στη θήκη αναφέρεται: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EL 2007 EL 2017 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Μικροεπεξεργαστής 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου υβριδικού κυκλώματος, που συνίσταται από μία βάση επί της οποίας συναρμολογούνται μικροπλακίδια αποτελούμενα από κεντρική μνήμη επεξεργασίας (CPU) και μονάδα μνήμης, τοποθετημένα εντός θήκης οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 33 × 76 mm, με όχι πλέον των 60 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 57-00000 57-19400 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Ψηφιακός-αναλογικός μετατροπέας 16 bits, με μορφή υβριδικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 29 mm, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: DAC 705 DAC 707 DAC 709 DAC 706 DAC 708 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Video μετατροπέας ψηφιακού συστήματος σε αναλογικό (VDAC), με μέγιστο χρόνο μετατροπής 10 nanoseconds, με τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 35 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει:	

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 20 00 *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Ψηφιακός/αναλογικός μετατροπέας 4 διαύλων με χωρητικότητα καθενός 12 bit, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 41 × 21 mm το οποίο φέρει το πολύ 28 ακροδέκτες και: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών ή τον περιλαμβάνει: AD 390 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Ενισχυτής υπό μορφή υβριδικού μονολιθικού κυκλώματος για την περιοχή συχνοτήτων 20 έως 20 000 Hz, εντός θήκης εξωτερικών διαστάσεων όχι μεγαλύτερων των 45 × 80 mm με 30 ακίδες συνδέσεως το πολύ, που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: STK 4041 STK 4151 STK 4201 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 19 30	Ενισχυτής για την περιοχή σημάτων από 0 έως 60 kHz, με συντελεστή διαρροής όχι μεγαλύτερο από 0,3 μA, με μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχεται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 26 × 13 × 6 mm, με 18 το πολύ ακροδέκτες που φέρει: — διακριτικό σήμα που περιέχει ή αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: ISO 100 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή Ο ενισχυτής αυτός προορίζεται να ενσωματωθεί σε τηλεφωνικά κέντρα (α)	0
ex 8542 20 00	Κύκλωμα για πολλαπλή αποδιαμόρφωση και μείωση του θορύβου με τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 44 mm, με όχι πλέον των 21 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: STK 3400 ή — άλλο διακριτικό σήμα που αφορά στις μνήμες που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8542 20 00	Συνδρομητική βαθμίδα (Crosspoint switch) με όχι λιγότερους από 4 ούτε περισσότερους από 12 διακόπτες και τάση λειτουργίας τουλάχιστον 150 V, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 92 × 41 mm το οποίο φέρει το πολύ 94 ακροδέκτες και:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 8542 20 00 *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών: 904 719 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν διατάξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 8543 80 90	Σύστημα ηλεκτρομαγνητικής απεικόνισης που αποτελείται από επτά ηλεκτρομαγνητικά μηνία, το οποία παρέχουν μόνιμη μνήμη με τη βοήθεια της παραμένουσας μαγνητίσεως των στατών και επτά περιστρεφόμενα τμήματα που αντανακλούν το φως και που το καθένα από αυτά συνδέεται με μαγνητική ράβδο. Το σύνολο είναι μέσα σε θήκη της οποίας οι μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις είναι 28 × 36 × 50 mm	0
ex 8543 80 90	Συσκευές αλλαγής ήχου για την κλίμακα συχνοτήτων μεταξύ 0,5 και 5 MHz, τοποθετημένες σε θήκες των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 74 × 48 mm	0
ex 8544 19 90	Σύρματα περιέλιξης από αργίλιο, καθαρότητας όχι μικρότηρης από 99,5 % κατά βάρος, όχι χρωματισμένα ή βερνικωμένα, με συνολική διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 0,15 και μικρότερη ή ίση προς 0;16 mm	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	Διατάξεις αναστροφής εικόνας κατασκευασμένες από συγκρότημα οπτικών ινών	0
ex 9001 20 00	Προϊόν αποτελούμενον από ένα φιλμ το οποίο έχει υποστεί πόλωση και είναι ενισχυμένο επί της μίας ή αμφοτέρων των πλευρών διά διαφανούς ύλης	0
ex 9001 90 90	Όκταγωνικοί φακοί Fresnel εξ ακρυλικής ρητίνης μη συναρμολογημένοι προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν σε μηχανές προβολής (α)	0
ex 9001 90 90	Οπτικό κάτοπτρο το οποίο περιλαμβάνει οκταγωνικούς φακούς Fresnel, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές προβολής (α)	0
ex 9002 11 00	Ρυθμιζόμενο σύστημα φακών μήκους μεταξύ 115 και 140 mm. Σ' αυτό συνδυάζονται 4 έως 8 φακοί από γυαλί ή από μεθακρυλικό υλικό καθένας από τους οποίους φέρει, από τη μία τουλάχιστον πλευρά, επικάλυψη στρώματος φθοριούχου μαγνησίου και οι οποίοι έχουν διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 120 mm και μικρότερη ή ίση προς 130 mm, με προορισμό συναρμολόγηση σε μηχανές προβολής video (α)	0
ex 9013 80 00	Διάταξη απεικόνισης ενδείξεων με υγρά κρύσταλλα της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις είναι: — 18,5 × 52 mm ή — 22 × 52 mm ή — 18,5 × 62 mm ή — 22 × 63 mm ή — 73,7 × 55,8 mm ή — 22 × 63 mm που φέρει το πολύ 192 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής, που αποτελείται από στρώμα υγρών κρυστάλλων, που έχει τοποθετηθεί μεταξύ 2 φύλλων από γυαλί, εφοδιασμένη με 7 το λιγότερο έως 120 το πολύ γράμματα ή αριθμούς, και προορίζεται για την κατασκευή υπολογιστών (α)	0
ex 9021 30 90	Βαλβίδες καρδιάς, μέρη και ξεχωριστά τεμάχια αυτών	0
ex 9021 30 90	Αγγειακές προθέσεις, ούτε υφασμένες ούτε πλεκτές, των οποίων το μεγαλύτερο άνοιγμα έχει εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 8 mm	0
ex 9021 90 10	Ακουστικά για τη διευκόλυνση της ακοής των κωφών εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων συνδέσεως, δεν υπερβαίνουν τα 5 × 6 × 8 mm	0
ex 9110 12 00	Συναρμολογήσεις που αποτελούνται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένας ταλαντωτήρας από χαλαζία τουλάχιστον, ένα ωρολογιακό κύκλωμα και τουλάχιστον ένας πυκνωτής, με πάχος όχι πάνω από 5 mm που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	Συναρμολογήσεις που αποτελούνται από ένα τυπωμένο κύκλωμα, στο οποίο είναι προσαρμοσμένο ένα ωρολογιακό κύκλωμα, ή ένα ωρολογιακό κύκλωμα και ένας ταλαντωτήρας από χαλαζία, με πάχος όχι πάνω από 5 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 9608 91 00	Ακίδες μαρκαδόρων, εκ πλαστικών ινών μη ινώδους μορφής, φέρουσες εσωτερική αύλακα	0
ex 9613 90 00	Πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός ανάφλεξης	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.