**Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.**

►**B**

# KOMISSION PÄÄTÖS,

**tehty 20 päivänä marraskuuta 1997,**

**rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti lattian ja pihan päällysteiden osalta**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(97/808/EY)

(EYVL L 331, 3.12.1997, s. 18)

Muutettu:

| | | virallinen lehti | | |
|---|---|---|---|---|
| | | N:o | sivu | päivämäärä |
| ►**M1** | Komission päätös 1999/453/EY, tehty 18 päivänä kesäkuuta 1999 | L 178 | 50 | 14.7.1999 |

▼B

# KOMISSION PÄÄTÖS,

**tehty 20 päivänä marraskuuta 1997,**

**rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti lattian ja pihan päällysteiden osalta**

**(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

(97/808/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY ([1]), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY ([2]), ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ”vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusseikat”; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä välttämätön ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyn varmentamiselimen puuttumista asiaan,

edellä mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

edellä mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti kunkin tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille järjestelmille,

menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, ja menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa määrättyjä menettelyjä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa määrättyjen menettelyjen vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Liitteessä I mainittujen tuotteiden ja tuoteryhmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asianmukaisten teknisten eritelmien mukainen.

([1]) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12
([2]) EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1

▼B

*2 artikla*

Liitteessä II mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty varmentamiselin.

*3 artikla*

Liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään yhdenmukaistettujen standardien toimeksiannossa.

*4 artikla*

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼B

*LIITE I*

**Päällysteet**

Ulkokäyttöön ja tiepinnoitteiksi tarkoitetut jäykät päällysteet (katupäällysteet mukaan lukien katukivet, päällystelaatat, reunakivet, harkot, lasitiilet; metallilevyjen itseviimeistellyt päällysteet; jäykät lattialaatat; liuskekivilaatat; tiililaatat; mosaiikit; kivirouhelaatat; sementtimosaiikkilaatat; metalliverkot tai -arinat; säleiköt).

Sisäkäyttöön, julkisen liikenteen käyttöön liittyvät tilat mukaan lukien, tarkoitetut jäykät päällysteet osina (käytäväpäällysteet, tiililaatat, mosaiikit, parketti, verkkojen tai levyjen päällysteet, säleiköt, jäykät laminaattilattiat, puupohjaiset tuotteet) sekä asennussarjoina markkinoille tuotetut kantavat järjestelmät (korotetut asennuslattiat; ontelolattiat), jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $A_p$, $B_p$ tai $C_p$ ja joiden palotekninen käyttäytyminen ei helposti muutu tuotantoprosessin aikana tai jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $D_p$, $E_p$ tai $F_p$ sekä luokkaan $A_p$ (materiaalit, joiden paloteknisiä ominaisuuksia ei tarvitse testata komission päätöksen 96/603/EY ([1]) mukaan).

Sisäkäyttöön tarkoitetut joustavat ja tekstiilipäällysteet homogeenisten ja heterogeenisten joustavien lattiapäällysteiden muodossa, jotka toimitetaan joko laattoina, levyinä tai rullina [tekstiililattianpinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (amino-kertamuoviset lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat], jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $A_p$, $B_p$ tai $C_p$ ja joiden palotekninen käyttäytyminen ei helposti muutu tuotantoprosessin aikana tai jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $D_p$, $E_p$ tai $F_p$ sekä luokkaan $A_p$ (materiaalit, joiden paloteknisiä ominaisuuksia ei tarvitse testata päätöksen 96/603/EY mukaan).

Ulkokäyttöön tarkoitetut joustavat ja tekstiilipäällysteet homogeenisten ja heterogeenisten joustavien pinnoitteiden muodossa, jotka toimitetaan joko laattoina, levyinä tai rullina [tekstiilipinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (muoviset lämpösaumattavat lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat].

▼M1

**ulkokäyttöön tarkoitetut lattian tasoitusmateriaalit**

sisäkäyttöön tarkoitetut lattian tasoitusmateriaalit, jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $A_{FL}$, $B_{FL}$ tai $C_{FL}$ ja joiden palotekninen käyttäytyminen ei helposti muutu tuotantoprosessin aikana tai jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $D_{FL}$, $E_{FL}$ tai $F_{FL}$ sekä luokkaan $A_{FL}$ (materiaalit, joiden paloteknisiä ominaisuuksia ei tarvitse testata päätöksen 96/603/EY mukaan).

([1]) EYVL L 267, 19.10.1996, s. 23

▼B

*LIITE II*

**Päällysteet**

Sisäkäyttöön, julkisen liikenteen käyttöön liittyvät tilat mukaan lukien, tarkoitetut jäykät päällysteet osina (käytäväpäällysteet, tiililaatat, mosaiikit, parketti, verkkojen tai levyjen päällysteet, säleiköt, jäykät laminaattilattiat, puupohjaiset tuotteet) sekä asennussarjoina markkinoille tuotetut kantavat järjestelmät (korotetut asennuslattiat; ontelolattiat), jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $A_p$, $B_p$ tai $C_p$ ja joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana, yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä.

Sisäkäyttöön tarkoitetut joustavat ja tekstiilipäällysteet homogeenisten ja heterogeenisten joustavien lattiapäällysteiden muodossa, jotka toimitetaan joko laattoina, levyinä tai rullina [tekstiilipinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (amino-kertamuoviset lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat], jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $A_p$, $B_p$ tai $C_p$ ja joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana, yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä.

▼M1

sisäkäyttöön tarkoitetut lattian tasoitusmateriaalit, jotka luokitellaan paloteknisen käyttäytymisen luokkaan $A_{FL}$, $B_{FL}$ tai $C_{FL}$ ja joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana, yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä.

▼B

*LIITE III*

TUOTERYHMÄ

**LATTIAN JA PIHAN PÄÄLLYSTEET (1/2)**

**Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean/Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/Cenelec) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

| Tuote (tuotteet) | Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset) | Taso(t) tai luokka (luokat) | Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t) |
|---|---|---|---|
| **Ulkokäyttöön tarkoitetut jäykät päällysteet** (Tasaiset tai rosoiset) katupäällysteet mukaan lukien katukivet; päällystelaatat; reunakivet; harkot; lasitiilet; metallilevyjen itseviimeistellyt päällysteet; jäykät laatat; liuskekivilaatat; tiililaatat; mosaiikit; kivirouhelaatat; sementtimosaiikkilaatat; metalliverkot tai -arinat; säleiköt. | Ulkokäyttöön ja tiepinnoitteiksi, peittämään ulkona sijaitsevia jalankulku- ja ajoneuvoliikennealueita | | 4 ([1]) |

([1]) Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii) alakohdan vaihtoehto 3.

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.

TUOTERYHMÄ

**LATTIAN JA PIHAN PÄÄLLYSTEET (2/2)**

**Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean/Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/Cenelec) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

| Tuote (tuotteet) | Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset) | Taso(t) tai luokka (luokat) palotekninen käyttäytyminen | Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t) |
|---|---|---|---|
| **Jäykät päällysteet**<br>A) *Osat:*<br>käytäväpäällysteet; tiililaatat; mosaiikit; parketti; verkkojen tai levyjen pääl- | Sisäkäyttöön, julkisen liikenteen käyttöön liittyvät tilat mukaan lukien | $A_p$ — $B_p$ — $C_p$ ([1]) | 1 ([2]) |

▼B

| Tuote (tuotteet) | Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset) | Taso(t) tai luokka (luokat) palotekninen käyttäytyminen | Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t) |
|---|---|---|---|
| lysteet; säleiköt; jäykät laminaattilattiat; puupohjaiset tuotteet<br>B) *Asennussarjoina markkinoille tuotetut kantavat järjestelmät:*<br>korotetut asennuslattiat; ontelolattiat | | $A_p$ — $B_p$ — $C_p$ (3) | 3 (4) |
| | | $A_p$ (5) — $D_p$ — $E_p$ — $F_p$ | 4 (6) |
| **Joustavat ja tekstiilipäällysteet**<br>Joko laattoina, levyinä tai rullina toimitettavat homogeeniset ja heterogeeniset joustavat lattiapäällysteet [tekstiililattiapinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (amino-kertamuoviset lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat] | Sisäkäyttöön | $A_p$ — $B_p$ — $C_p$ (1) | 1 (2) |
| | | $A_p$ — $B_p$ — $C_p$ (3)<br>$A_p$ (5) — $D_p$ — $E_p$ — $F_p$ | 3 (4) |
| **Joustavat ja tekstiilipäällysteet**<br>Joko laattoina, levyinä tai rullina toimitettavat homogeeniset ja heterogeeniset joustavat lattiapäällysteet [tekstiililattianpinnoitteet mukaan lukien laatat; muovi- ja kumilevyt (amino-kertamuoviset lattiapäällysteet); linoleumi ja korkki; antistaattiset levyt; irtoasennetut lattialaatat; joustavat laminaattilattiat] | Ulkokäyttöön | — | 4 (6) |
| ▼M1<br>Lattian tasoitusmateriaalit | Sisäkäyttöön | $A_{FL}$ – $B_{FL}$ – $C_{FL}$ (1) | 1(2) |
| | | $A_{FL}$ – $B_{FL}$ – $C_{FL}$ (3) | 3 (4) |
| | | $A_{FL}$ (5) – $D_{FL}$ – $E_{FL}$ – $F_{FL}$ | 3 (4) |
| | Ulkokäyttöön | | 4 (6) |

▼B

(1) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen helposti muuttuu tuotantoprosessin aikana (yleensä kemiallisesti muunnetut tuotteet, esimerkiksi tulensuoja-aineet, tai tuotteet, joiden koostumukseen tehdyt muutokset saattavat johtaa muutoksiin paloteknisessä käyttäytymisessä).

(2) Menettely 1: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan i) alakohta ilman pistokoenäytteiden testausta.

(3) Materiaalit, joiden palotekninen käyttäytyminen ei helposti muutu tuotantoprosessin aikana.

(4) Menettely 3: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii) alakohdan vaihtoehto 2.

(5) Luokkaan $A_p$ kuuluvat materiaalit, joiden paloteknisiä ominaisuuksia ei tarvitse testata päätöksen 96/603/EY mukaan.

(6) Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii) alakohdan vaihtoehto 3.

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei

▼B

edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.