Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 november 1997

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande golvbeläggningar

(Text av betydelse för EES)

(97/808/EG)

(EGT L 331, 3.12.1997, s. 18)

Ändrat genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens beslut 1999/453/EG av den 18 juni 1999	L 178	50	14.7.1999

▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 november 1997

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande golvbeläggningar

(Text av betydelse för EES)

(97/808/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter ([1]), ändrat genom direktiv 93/68/EEG ([2]), särskilt artikel 13.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG, för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt som är ”minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet”. Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är en nödvändig och tillräcklig förutsättning för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfarandena i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att i enlighet med bilaga III klart specificera de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras för varje produkt eller produktgrupp eftersom det i bilaga III anges att vissa system skall användas i första hand.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt andra och tredje alternativen, i punkt 2 ii i bilaga III, och det förfarande som beskrivs i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III, och i första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna.

([1]) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

▼B

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga II skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan deltar i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼B

BILAGA I

Golv- och markbeläggningar

Styva golvbeläggningar samt markbeläggningar på fast underlag för utomhusbruk och vägbeläggningar (gatubeläggningar inbegripet gatstenar, stenplattor, kantstöd, hinder, glashålblock, beständiga metallplattor, styva golvplattor, skifferplattor, plattor, mosaik, klinker, mosaikplattor, beläggningar av metallnät eller golvtiljor, gallergolv [trallor]).

Styva golvbeläggningar för inomhusbruk, även lokaler för kollektivtrafiken, som består av komponenter (gatubeläggningar, plattor, mosaik, parkettgolv, täckning av galler eller annan beläggning, gallergolv [trallor], styva laminatgolv, produkter av trä) och av bärande konstruktioner som marknadsförs som byggsatser (installationsgolv) som omfattas av bestämmelser om reaktion på brandutveckling i någon av Euroklasserna A_{FL}, B_{FL} eller C_{FL} och vilkas brandtekniska materialegenskaper inte förändras under tillverkningsprocessen, eller i Euroklasserna D_{FL}, E_{FL} eller F_{FL}, samt i Euroklass A_{FL} som enligt kommissionens beslut 96/603/EG ([1]) inte behöver genomgå provning avseende reaktion på brandutveckling.

Halvhårda och textila golvbeläggningar för inomhusbruk i form av homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorsplatta], linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv) som omfattas av bestämmelser om reaktion på brandutveckling i någon av Euroklasserna A_{FL}, B_{FL} eller C_{FL} och för vilka reaktionen på brandutveckling inte förändras under tillverkningsprocessen eller i Euroklasserna D_{FL}, E_{FL} eller F_{FL} samt i Euroklass A_{FL} som enligt beslut 96/603/EG inte behöver genomgå provning avseende reaktion på brandutveckling.

Halvhårda och textila golvbeläggningar för utomhusbruk i form av homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorpsplatta], linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv).

▼M1

Golvavjämningsmassor för användning utomhus

Golvavjämningsmassor för användning inomhus som hänförs till klasserna A_{FL}, B_{FL} eller C_{FL} när det gäller reaktion vid brandpåverkan, vilkas reaktion vid brandpåverkan inte kan förändras under tillverkningen, och som hänförs till klasserna D_{FL}, E_{FL} eller F_{FL} när det gäller reaktion vid brandpåverkan samt klass A_{FL} som i enlighet med beslut 96/603/EG ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan.

([1]) EGT L 267, 19.10.1996, s. 23.

▼B

BILAGA II

Golv- och markbeläggningar

Styva golvbeläggningar för inomhusbruk, även lokaler för kollektivtrafiken, som består av komponenter (gatubeläggningar, plattor, mosaik, parkettgolv, täckning av galler eller annan beläggning, gallergolv [trallor], styva laminatgolv, produkter av trä) och av bärande konstruktioner som marknadsförs som byggsatser (installationsgolv) som omfattas av bestämmelser om reaktion på brandutveckling i någon av Euroklasserna A_{FL}, B_{FL} eller C_{FL} och vilkas brandtekniska materialegenskaper förändras under tillverkningsprocessen, i allmänhet sådana som kan genomgå kemiska förändringar, som t.ex. flamskyddsmedel, eller hos vilka förändringar av sammansättningen kan leda till ändrade brandtekniska materialegenskaper.

Halvhårda och mjuka golvbeläggningar för inomhusbruk i form av homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorpsplatta] linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv) som omfattas av bestämmelser om reaktion på brandutveckling i någon av Euroklasserna A_{FL}, B_{FL} eller C_{FL} och vilkas brandtekniska materialegenskaper förändras under tillverkningsprocessen, i allmänhet sådana som kan genomgå kemiska förändringar, som t.ex. flamskyddsmedel, eller hos vilka förändringar av sammansättningen kan leda till ändrade brandtekniska materialegenskaper.

▼M1

Golvavjämningsmassor för andvändning inomhus som hänförs till klasserna A_{FL}, B_{FL} eller C_{FL} när det gäller reaktion vid brandpåverkan, vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen, i allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring, t.ex. med brandhämmande tillsatser, eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen.

▼B

BILAGA III

PRODUKTGRUPP

GOLV- OCH MARKBELÄGGNINGAR (1/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Användningsområde	Nivåer eller klasser	System för bestyrkande av överensstämmelse
Markbeläggningar på fast underlag Gatubeläggningar (med jämn eller ojämn yta) inbegripet gatstenar, stenplattor, kantstöd, hinder, glashålblock; beständiga metallplattor, styva golvplattor, skifferplattor, plattor, mosaik, klinker, mosaikplattor, beläggningar av metallnät eller golvtiljor, gallergolv (trallor)	för utomhusbruk och vägbeläggningar, för beläggning av områden utomhus avsedda för fordonstrafik och fotgängare		(1)

(1) System 4: Se bilaga III punkt 2 ii till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

GOLV- OCH MARKBELÄGGNINGAR (2/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/Cenelec specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den/de relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Användningsområde	Nivåer eller klasser reaktion på brandutveckling	System för bestyrkande av överensstämmelse
Styva beläggningar A) *komponenter* Gatubeläggningar, plattor, mosaik, parkettgolv, galler eller annan golvbeläggning,	För inomhusbruk även lokaler för kollektivtrafiken	A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (1)	1 (2)

▼B

Produkt	Användningsområde	Nivåer eller klasser reaktion på brandutveckling	System för bestyrkande av överensstämmelse
gallergolv (trallor), styva laminatgolv, produkter av trä		A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (3)	3 (4)
B) *bärande konstruktioner som marknadsförs som byggsatser* Installationsgolv		A_{FL} (5) — D_{FL} — E_{FL} — F_{FL}	4 (6)
Halvhårda och mjuka golvbeläggningar Homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorpsplatta], linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv)	För inomhusbruk	A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (1)	1 (2)
		A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (3) A_{FL} (5) — D_{FL} — E_{FL} — F_{FL}	3 (4)
Halvhårda och mjuka golvbeläggningar Homogena och skiktade halvhårda golvbeläggningar som levereras som plattor, skivor eller banvara (textila golv inklusive plattor, golvbeläggningar av PVC o. dyl. samt golvbeläggningar av gummi [laminatgolv av typen perstorpsplatta], linoleum och kork, antistatiska golvbeläggningar, löslagda golvplattor, halvhårda laminatgolv)	För utomhusbruk	—	4 (6)
▼M1 Golvavjämningsmassor	För användning inomhus	A_{FL} – B_{FL} – C_{FL} (1)	1 (2)
		A_{FL} – B_{FL} – C_{FL} (3)	3 (4)
		A_{FL} (5) – D_{FL} – E_{FL} – F_{FL}	3 (4)
	För användning utombus		4 (6)

▼B

(1) Material vilkas brandtekniska materialegenskaper förändras under tillverkningsprocessen (i allmänhet sådana som kan genomgå kemiska förändringar, som t.ex. flamskyddsmedel, eller hos vilka förändringar av sammansättningen kan leda till ändrade brandtekniska materialegenskaper).

(2) System 1: Se bilaga III punkt 2 i till direktiv 89/106/EEG, utan revisionsprovning av stickprov

(3) Material vilkas brandtekniska materialegenskaper inte förändras under tillverkningsprocessen.

(4) System 3: Se bilaga III punkt 2 ii till direktiv 89/106/EEG, andra alternativet

(5) Material i Euroklass A_{FL} som enligt beslut 96/603 inte behöver genomgå provning avseende reaktion på brandutveckling.

(6) System 4: Se bilaga III punkt 2 ii till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet

Specifikationen för systemet skall vara sådan att det kan genomföras även när en viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I

▼B

dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.