31993R3199

L 288/12 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* 23.11.1993

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93, 22. november 1993, aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, [1] eriti selle artikli 27 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatavate kaupade üldise korralduse ja nende toodete valdamise, liikumise ning järelevalve kohta, [2] muudetud direktiiviga 92/108/EMÜ, [3] eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse aktsiisikomitee arvamust

ning arvestades, et:

vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a on liikmesriigid kohustatud mis tahes liikmesriigi nõudmistele vastavalt aktsiismaksust vabastama täielikult denatureeritud alkoholi, tingimusel et need nõudmised on nõuetekohaselt teatavaks tehtud ja heaks kiidetud vastavalt kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 ettenähtud tingimustele;

teatavaks tehtud nõudmistele on esitatud vastuväiteid;

seetõttu tuleb vastavalt kõnealuse artikli lõikele 4 teha otsus vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 24 ettenähtud korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a igas liikmesriigis alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. november 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christiane SCRIVENER

---

(1) EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.
(2) EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.
(3) EÜT L 390, 31.12.1992, lk 124.

LISA

Belgia

Viis liitrit metüleeni 100 liitri etüülalkoholi kohta, sõltumata alkoholisisaldusest, ja piisavas koguses värvainet, et saavutada silmatorkav sinine või purpurne (violetne) värvus.

"Metüleeni" all mõistetakse järgmisi aineid ja segusid:

— lähtemetüleen ehk puidu kuivdestillatsiooni tulemusel saadud toormetüülalkohol, mis sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni,

— metüleeni ja metanooli segu, mis sisaldab vähemalt 60 kaaluprotsenti lähtemetüleeni ja 10 kaaluprotsenti atsetooni,

— metanooli, atsetooni ja pürogeense lisandi segu, mis on terava lõhnaga ja sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni.

Taani

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

— 2 liitrit metüületüülketooni ja

— 3 liitrit metüülisobutüülketooni.

Saksamaa

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

1) 0,75 liitrit metüületüülketooni, mis sisaldab
   — 95–96 kaaluprotsenti metüületüülketooni,
   — 2,5–3 kaaluprotsenti metüülisopropüülketooni,
   — 1,5–2 kaaluprotsenti etüülisoamüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)
   koos 0,25 liitri püridiinalustega;
2) üks liiter metüületüülketooni, mis sisaldab
   — 95–96 kaaluprotsenti metüületüülketooni,
   — 2,5–3 kaaluprotsenti metüülisopropüülketooni,
   — 1,5–2 kaaluprotsenti etüülisoamüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)
   koos ühe grammi denatooniumbensoaadiga.

Kreeka

Hektoliitri puhastamata etüülalkoholi kohta viis liitrit metüülalkoholi pluss:

— 0,5 % lambiõli,

— 4 miljondikku metüüleensinist,

— 1 % tärpentiniõli.

Hispaania

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

— 1 gramm denatooniumbensoaati,

— 2 liitrit metüületüülketooni (butanoon) ja

— 0,2 grammi metüleensinist (CI aluseline sinine 52015).

Prantsusmaa

Ühe hektoliitri 90mahuprotsendilise etüülalkoholi kohta lisada:

— 3,5 liitrit metüleeni ja

— 1 liiter isopropüülalkoholi.

"*Type régie*" metüleen

Määratlus:

Vastavalt 7. mail 1955. aastal majandus- ja rahandusministeeriumi laboritalitusega konsulteerimise järel tehtud ministeeriumi otsusele peab "*type régie*" metüleen vastama järgmistele nõudmistele:

— peab 20 °C juures olema 90mahuprotsendiline, lubatud hälbega 0,5 %,

— peab sisaldama vähemalt 6 % pürogeenseid lisandeid (välja arvatud soodaga seebistatavad ja metüülatsetaadi kujul esinevad tooted),

— peab sisaldama ketoone ja vett metüülalkoholi mahuprotsendi tõstmiseks 100ni,

— peab olema toodetud üksnes puidu koksistamise teel, mida tehakse maksuhaldurite järelevalve all.

Tegelikuks denaturandiks on pürogeensed lisandid. Need annavad segule ebameeldiva maitse, mis muudab alkoholi joogikõlbmatuks.

Oma keemiliste omaduste tõttu hõlbustab atsetoon denaturandi eraldamist alkoholist laboritingimustes.

Lõpuks on metüülalkohol märk denatureerimisest. Selle keemispunkt on ligikaudu sama mis etüülalkoholil. Seetõttu on selle eraldamine võimalik üksnes eritehnikat ja -seadmeid kasutades.

Põhimõtteliselt näitab etüülalkoholi esinemine üle teatud protsendimäära, mis on etüülalkoholi eri tüüpidel erinev, kas analüüsitud alkoholi on varem üldmenetluse teel denatureeritud.

Iirimaa

Mineraliseeritud denatureeritud piiritused:

— 9,5 % puidust saadud toormetanooli,

— 0,5 % toorpüridiini,

— 0,025 untsi metüülvioletset värvainet (100 galloni puhta etüülalkoholi kohta),

— 0,375 % petrooleumi.

NB: Puidust saadud toormetanooli ja toorpüridiini võib asendada 10 % metüülalkoholiga.

Itaalia

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

— 125 grammi tiofeeni,

— 0,8 grammi denatooniumbensoaati,

— 0,4 grammi CI happelist punast 51 (punane värvaine),

— 2 liitrit metüületüülketooni.

Luksemburg

Viis liitrit metüleeni hektoliitri etüülalkoholi kohta, sõltumata alkoholisisaldusest, ja piisavas koguses värvainet, et saavutada silmatorkav sinine või purpurne (violetne) värvus.

"Metüleeni" all mõistetakse järgmisi aineid ja segusid:

— lähtemetüleen ehk puidu kuivdestillatsiooni tulemusel saadud toormetüülalkohol, mis sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni,

— metüleeni ja metanooli segu, mis sisaldab vähemalt 60 kaaluprotsenti lähtemetüleeni ja 10 kaaluprotsenti atsetooni,

— metanooli, atsetooni ja pürogeense lisandi segu, mis on terava lõhnaga ja sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni.

Madalmaad

Hektoliitri etüülalkoholi kohta:

Viis liitrit etüülalkoholi, mis sisaldab:

— 60 mahuprotsenti metanooli,

— 11 mahuprotsenti puskariõli (alkoholi destilleerimise kõrvalsaaduste kontsentraat),

— 20 mahuprotsenti atsetooni,

— 8 mahuprotsenti vett,

— 0,5 mahuprotsenti butanooli,

— 0,5 mahuprotsenti formaliini (37kaaluprotsendiline formaldehüüdi vesilahus)

koos värvainega, mille kogus ja koostisosad vastavad maksuhalduri poolt volitatud laboratooriumi määratud tingimustele.

Ühendkuningriik

Alus:

— 90 mahuprotsenti etanooli,

— 9,5 mahuprotsenti toormetanooli ([1]) ja

— 0,5 mahuprotsenti toorpüridiini.

Selle iga 1 000 liitri kohta lisatakse:

— 3,75 liitrit petrooleumi ja

— 1,5 miljondikku metüülvioletti.

([1]) Toormetanool võib olla sünteetiline, kuid ta peab oma omadustelt olema niisugune, et muudab 5 % toormetanoolist ja 95 % alkoholist koosneva segu joogikõlbmatuks. See tulemus saavutatakse, kui toodetakse suhteliselt mitmest ainest koosnev, kuid tasakaalustatud segu niisugustest ainetest, mida ei saa hõlpsalt alkoholist eraldada.
Toormetanooli koostis
Määratud koostisainete loendit ei ole, kuid heakskiidetud sünteetilise toormetanooli koostises võivad olla mõned või kõik järgmistest ainetest:

— püridiin,

— püridiinalused,

— allüülalkohol,

— krootonaldehüüd,

— pikoleen,

— denatooniumbensoaat,

— metüülalkohol.