I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1410/84 DEL CONSIGLIO

**del 15 maggio 1984**

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate, sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

— dal 1° luglio al 31 dicembre 1984 per i prodotti di cui alla tabella I;

— dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985 per i prodotti di cui alla tabella II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. CHEYSSON

*ALLEGATO*

TABELLA I

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 28.20 A | Ossido-idrossido di alluminio, sotto forma di pseudoboehmite | 4 |
| ex 28.31 C | Ipoclorito di litio | 0 |
| ex 28.47 F | Tungstato (wolframato) di calcio, per la produzione di leghe di ferro o di deca-ammonio 41-ossododecawolframato (para-wolframato di ammonio) (a) | 0 |
| ex 28.55 A | Fosfuri di ferro (ferro-fosfori), contenenti, in peso:<br>— ferro, non inferiore a 68 % e non superiore a 72 %<br>— fosforo, non inferiore a 22 % e non superiore a 26 %<br>— silicio, non superiore a 3,5 %<br>aventi almeno il 99 %, in peso, delle particelle di dimensioni inferiori a 20 micrometri, destinati alla fabbricazione di vernici e di pitture (a) | 0 |
| ex 29.01 D VII | Paracimene | 0 |
| ex 29.02 A III | 1,2-Dibromoetano | 4 |
| ex 29.08 A III c) | 2-Bromo-6-metossinaftalene | 0 |
| ex 29.15 C III | Ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropile-2,2-dimetilpropile | 0 |
| ex 29.21 B II | 0,0′-Dioctadecil bis(fosfito) di pentaeritritolo | 0 |
| ex 29.21 B II | 1,1′-Dimetile-2,2′-ossidietilenetetrafenile bis(fosfito) | 0 |
| ex 29.22 D VII | Pendimetalina (ISO) | 7 |
| ex 29.22 E II | 1,8-Naftilendiammina | 0 |
| ex 29.23 E | Metildopa (DCI) | 0 |
| ex 29.23 E | Cloridrato di Indenolol (DCIM) | 0 |
| ex 29.30 | Diisocianato di *p*-fenilene | 0 |
| ex 29.30 | Trans-(Cicloesa-1,4-ilen-diisocianato), destinato alla fabbricazione di elastomeri di poliuretano termoplastico (a) | 0 |
| ex 29.35 Q | Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla produzione di *alfa*-4-idrossibutil-*omega*-idrossipoli (ossitetrametilene) (a) | 0 |
| ex 29.44 C | Sale di sodio di ceftizoxime (DCIM) | 0 |
| ex 34.02 | *alfa*-metil-*omega*-idrossipoli (ossipropilene), con peso molecolare medio compreso tra 240 e 260 | 0 |
| ex 34.02 | Miscela di docusate sodico (DCI) e di benzoato di sodio | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 38.19 F II<br>ex 38.19 X | Esacosaidrossidodicarbonato di tetraalluminio e nonamagnesio eptaidrato, rivestito con un agente di superficie attivo | 0 |
| ex 38.19 X | Miscela di metilfosfonato di metile di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2 *lambda*$^5$-dioxafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di *bis* (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2 *lambda*$^5$-dioxafosforan-5-ilmetile) | 0 |
| ex 38.19 X | Soluzione organica avente tenore, in peso, di butiletilmagnesio non inferiore a 19 % e non superiore a 30 % | 0 |
| ex 38.19 X | Miscela di dimeri di ammina grassa con peso molecolare medio compreso tra 520 e 550 | 0 |
| ex 38.19 X | Peptide biosintetico, avente la struttura della catena «A» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di *S*-solfonato | 0 |
| ex 38.19 X | Peptide biosintetico, avente la struttura della catena «B» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di *S*-solfonato | 0 |
| ex 38.19 X | Miscela di 2-(perfluoroalchile) etantiolo, contenente catene di perfluoroalchile da $C_6$ a $C_{14}$ | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Fogli di poliestere aventi spessore non inferiore a 74 micrometri e non superiore a 76 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (a) | 0 |
| ex 39.01 C IV | Poli(imminoetilene-1,3-fenilenemetilene-imminoadipoil), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39) | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente densità non inferiore a 0,954 e non superiore a 0,958, destinato alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a) | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, con densità non inferiore a 0,958 alla temperatura di 23 °C e contenente, in peso, non più di:<br>— 50 ppm di alluminio,<br>— 2 ppm di calcio,<br>— 2 ppm di cromo,<br>— 2 ppm di ferro,<br>— 2 ppm di nichel,<br>— 2 ppm di titanio,<br>— 8 ppm di vanadio,<br>destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (a) | 0 |
| ex 39.02 C XI | Pellicola di polivinilebutirrale, avente una superficie gradualmente colorata | 8 |
| ex 39.02 C XIV a) | Resina ionomero, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Resina ionomero, costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimero di etilene e acido acrilico o metacrilico, contenente, in peso, non meno di 3 % e non più di 30 % di acido acrilico o metacrilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV a) | Poliisoprene clorurato sotto forma di polvere, avente contenuto di cloro, in peso, non inferiore a 63 % e non superiore a 69 % e con un peso molecolare medio di 200 000 o più, calcolato sulla viscosità | 0 |
| ex 39.05 B | Gomma naturale clorurata, sotto forma di polvere avente contenuto, in peso, di cloro non inferiore a 63 % e non superiore a 69 % con un peso molecolare medio di 200 000 o più, calcolato sulla viscosità | 0 |
| ex 56.01 A | Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituite di alcole polivinilico e cloruro di vinile polimerizzati per emulsione | 0 |
| ex 59.17 A | Feltri all'ago di fibra sintetica, su un supporto di tessuto di fibra sintetica, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di filtri (a) | 0 |
| ex 69.09 B | Filati costituiti di fibre continue di ceramica contenente ciascuna fibra, in peso, non meno di 12 % di triossido di diboro, non più di 26 % di diossido di silicio e non meno di 60 % di triossido di dialluminio | 0 |
| ex 70.20 A | Feltri di fibre di vetro, non tessile, aventi peso per $m^2$ inferiore o uguale a 120 g e calibro di fibre, escluso eventuale rivestimento, inferiore o uguale a 3 micrometri, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (a) | 0 |
| ex 70.20 B | Filati ottenuti a partire da fibre di vetro aventi un calibro di fibre non superiore a 4 micrometri, destinati alla fabbricazione di tappeti (a) | 0 |
| ex 70.20 B | Filati di fibre tessili continue di vetro di 33 o 34 tex o di un loro multiplo, con un diametro delle fibre non inferiore a 5,8 e non superiore a 6,4 micrometri | 0 |
| ex 70.20 B | Filati, aventi titolo compreso tra 340 e 680 tex, ottenuti a partire da fibre tessili di vetro continue, di diametro compreso tra 12,5 e 13,5 micrometri, ricoperti di «Resorcinal-formol», diversi da quelli trattati per fissare elastomeri | 7 |
| ex 81.04 K I | Spugna di titanio | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Pezzi staccati di apparecchi per separare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili che attraversa ad una estremità un elemento di materia plastica e fissato all'altra estremità, il tutto inserito in un contenitore metallico anche perforato di lunghezza non inferiore a 300 mm e non superiore a 3 700 mm e diametro non superiore a 350 mm | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Pezzi staccati di apparecchi per filtrare o depurare liquidi, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa un altro elemento di materia plastica all'altra estremità, il tutto inserito in un contenitore di plastica | 0 |
| ex 84.34 B | Fogli di magnesio smerigliati e levigati, aventi dimensioni non superiori a 770 × 1 020 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 84.55 C | Testine magnetiche a tecnologia Winchester o Thinfilm per unità periferiche di memorie a dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche | 0 |
| ex 84.55 C | Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 14 × 40 × 210 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 2 560 punti di cristalli liquidi, disposti su 16 righe e 160 colonne o 2 400 punti di cristalli liquidi disposti su 16 righe e 150 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di controllo e pilotaggio, con o senza cavo piatto a 10 o 20 vie con connettore | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti con un capacità complessiva di memorizzazione di 256 K bits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati:<br>— 2 memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 128 K bits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore;<br>— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;<br>— un condensatore disaccoppiante;<br>— 2 resistenze.<br>Su tale componente è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>EDH 7832 MM-30<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacità complessiva di memorizzazione di 256 K bits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati:<br>— 4 memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 K bits;<br>— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;<br>— un condensatore disaccoppiante.<br>Su tale componente è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>EDH 7832 MC-35<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, costituito da due supporti sovrapposti munito ciascuno di due memorie statiche di | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(segue)* | lettura e scrittura ad accesso casuale, realizzate con tecnologia N/MOS (N/MOS — S/RAM), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 K bits con una capacità di memorizzazione totale di 8 K × 1 bit o di 4 K × 2 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 13 × 13 mm e con 23 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti:<br>4598601<br>5121850<br>5121934<br>5121935<br>5122148<br>5123059<br>5123120<br>5123128<br>5123129<br>5123337<br>5123339<br>— oppure altre sigle di identificazione relative a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM) con una capacità complessiva di memorizzazione di 32 K bits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati:<br>— 2 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale (C/MOS — S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 16 K bits;<br>— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;<br>— un condensatore disaccoppiante.<br>Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate:<br>EDH 8804 C-20<br>EDH 8804 CL-20<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM) con una capacità complessiva di 64 K bits e costituito da un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm sul quale sono montate:<br>— 4 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici con capacità di memorizzazione di 16 K bits;<br>— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;<br>— un condensatore disaccoppiante.<br>Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate:<br>EDH 8808 B-20<br>EDH 8808 C-10<br>EDH 8808 C-12<br>EDH 8808 C-15<br>EDH 8808 C-20<br>EDH 8808 CL-15<br>EDH 8808 CL-20<br>— oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni comprendente memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM) con capacità di memorizzazione complessiva di 256 K bits e costituito da un supporto a più strati avente dimensioni esterne non superiori a 17 x 39 mm sul quale sono montate:<br>— 4 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM) sotto forma di circuiti integrati monolitici ciascuno dei quali ha una capacità di memorizzazione di 64 K bits;<br>— un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;<br>— un condensatore disaccoppiante.<br>Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>EDH 8832 MC-20<br>— oppure altre sigle di identificazione relative a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, costituito da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di due memorie quasi statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale, realizzate con tecnologia N/MOS (N/MOS — S/RAM Quasi Static), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 4 K bits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 16 K x 1 bit o 8 K x 2 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni esterne massime non superiori a 13 x 13 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre sottoindicate:<br>4599766<br>4599767<br>4599768<br>4599769<br>4599770<br>4599771<br>4599772<br>4599773<br>4599774<br>4599893<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra indicate | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati:<br>— 1 memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, avente una capacità di memorizzazione di 64 K bits e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore;<br>— 2 memorie di lettura-scrittura, ad accesso casuale, statiche, realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 16 K bits;<br>— 1 decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico;<br>— un condensatore disaccoppiante;<br>— 2 resistenze.<br><br>Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate:<br>EDH 90804 BS-25 (15)<br>EDH 90804 BS-30 (20)<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm sul quale sono montati:<br>— 2 memorie di sola lettura, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 K bits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore;<br>— 2 memorie statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale, con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 K bits con capacità di memorizzazione complessiva di 128 K bits;<br>— un decodificatore;<br>— un condensatore disaccoppiante;<br>— 2 resistenze.<br><br>Su tale componente con 28 spinotti di connessione al massimo è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>EDH 91616 CL-30 (20)<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.55 C | Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 megabits, racchiusa in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 43 × 44 mm e non più di 42 punti di contatto o spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere:<br>7110<br>MBM 2011<br>BDL 0133<br>BDL 0134<br>FBM 54 DB<br>7114-1<br>FBM 64DA<br>BDN 0151<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 84.59 B | Parti di contenitori a pressione di reattori, forgiate in un solo pezzo, lavorate al tornio, di peso unitario superiore a 150 tonnellate | 0 |
| ex 84.63 D | Alberi di trasmissione di generatrici e turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 180 tonnellate | 0 |
| ex 85.21 A III | Tubi catodici a colori con maschera forata, con cannoni ad elettroni disposti a triangolo (cosiddetta «tecnica Delta») o disposti l'uno accanto all'altro (cosiddetta «tecnica in linea»), con un angolo di deviazione diagonale di un massimo di 90° e una distanza massima di 0,5 mm tra i punti di colore | 6 |
| ex 85.21 A V | Tubi catodici a colori con maschera forata, tecnologia in linea, in cui le immagini si formano su uno schermo la cui superficie utile non supera 165 × 165 mm, destinati ad essere utilizzati in strumenti elettronici di volo, segnalatori di allarme e strumenti di indicazione dello stato di funzionamento degli impianti di bordo (a) | 0 |
| ex 85.21 A V | Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni | 0 |
| ex 85.21 D II | Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni non sono superiori a 25 × 35 mm e con un coperchio di plastica, da una cifra, con o senza segni « + » e « − », e/o da due punti decimali al massimo composti da 22 diodi luminosi a base di gallio semiconduttore al massimo | 0 |
| ex 85.21 D II | Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punti decimali. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito integrato monolitico costituito da 8 elementi indipendenti capaci di comandare gli 8 segmenti e/o caratteri di un indicatore fluorescente o a gas, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 23 × 7 mm, con 18 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è indicata: | |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate:<br>513<br>514<br>534<br>594<br>6118<br>6128<br>6138<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra indicate | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di 16 K × 8 bits con registro di lettura e controllo di uscita seriale inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 50 × 16 mm con 40 spinotti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una delle conbinazioni di cifre da 62 000 a 62 999<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a ROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), avente capacità di memorizzazione di 256 K bits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 m A, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>HN 61256<br>HN 613256<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), avente capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 16 × 37 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— la combinazione di cifre e lettere seguente:<br>HN 62301 P<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), prodotta secondo la tecnologia Schottky-TTL, avente capacità di memorizzazione di 2 K | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una delle sigle di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>27 S 12<br>27 S 13<br>28 L 22<br>28 LA 22<br>29613<br>29770<br>29771<br>38510<br>5305<br>5306<br>5308<br>5309<br>53 S 240<br>53 S 241<br>54 S 570<br>54 S 571<br>5604<br>5624<br>6305<br>6306<br>6308<br>6309<br>63 S 240<br>63 S 241<br>6335<br>6336<br>7053<br>7058<br>74 S 570<br>74 S 571<br>76 LS 03<br>7620<br>7621<br>82 S 114<br>82 S 130<br>82 S 131<br>93436<br>93446<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 11,5 |
| ex 85.21 D II | Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), avente capacità di memorizzazione di 4 K bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>18 S 42 38510 7121<br>18 S 46 7122<br>18 SA 42 7123<br>18 SA 46 5340 7124<br>5341 7125 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | | | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | | 53 S 440 | 7126 | |
| | 24 S 41 | 53 RA 441 | | |
| | 24 SA 41 | 53 RS 441 | | |
| | | 53 S 441 | 74 S 472 | |
| | 27 S 15 | 5348 | 74 S 473 | |
| | 27 S 25 | 5349 | 74 S 474 | |
| | 27 S 26 | 5350 | 74 S 475 | |
| | 27 S 27 | 5351 | 74 S 476 | |
| | 27 S 28 | 5352 | 74 S 477 | |
| | 27 S 29 | 5353 | 74 S 572 | |
| | 27 S 30 | | 74 S 573 | |
| | 27 S 31 | | | |
| | 27 S 32 | 54 S 472 | | |
| | 27 S 33 | 54 S 473 | 7640 | |
| | | 54 S 474 | 7641 | |
| | | 54 S 475 | 7642 | |
| | 28 L 42 | 54 S 476 | 7643 | |
| | 28 L 45 | 54 S 477 | 7644 | |
| | 28 P 42 | 54 S 572 | 7645 | |
| | 28 P 45 | 54 S 573 | 7647 | |
| | 28 R 45 | 54740 | 7648 | |
| | | 54741 | 7649 | |
| | 28 SA 41 | | 82 HS 137 | |
| | 28 S 42 | | 82 HS 147 | |
| | 28 SA 42 | 5605 | | |
| | 28 S 45 | 5625 | | |
| | 28 S 46 | | 82 S 115 | |
| | 28 SA 46 | | 82 S 136 | |
| | | 6340 | 82 S 137 | |
| | | 6341 | 82 S 140 | |
| | | 63 S 440 | | |
| | 29620 | 63 RA 441 | 82 S 141 | |
| | 29621 | 63 RS 441 | 82 S 142 | |
| | 29622 | 63 S 441 | 82 S 146 | |
| | 29623 | 6348 | 82 S 147 | |
| | 29624 | 6349 | | |
| | 29625 | 6350 | | |
| | 29626 | 6351 | 93438 | |
| | 29627 | 6352 | 93448 | |
| | | 6353 | 93452 | |
| | | | 93453 | |
| | 3604 | | | |
| | 3624 | HM 6641 | | |
| | 3625 | | | |
| | 38510 | | | |
| | | 7054 | | |
| | | 7059 | | |
| | — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte | | | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), avente capacità di memorizzazione di 8 K bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: | | | |
| | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: | | | |
| | | | 82707 | |
| | | | 82708 | |
| | 24 S 81 | 6380 | 82 HS 185 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | 24 SA 81 6381 82 LS 180<br>24 S 86 6388 82 LS 181<br>6389 82 S 180<br>63 S 840 82 S 181<br>27 S 180 63 S 841 82 S 182<br>27 S 181 82 S 183<br>27 S 185 82 S 184<br>27 S 35 7050 82 S 185<br>7055 82 S 2708<br>28 L 85 7060<br>28 L 86<br>28 P 85 87 S 180<br>28 R 35 7127 87 S 181<br>28 R 85 7128 87 S 184<br>28 S 2708 7129 87 S 185<br>28 S 85 7130 87 S 186<br>28 S 86 7131 87 S 187<br>28 SA 86 7132<br>29623 74 LS 478<br>29630 74 S 2708<br>29631 74 S 454 93450<br>29632 74 S 455 93451<br>29633 74 S 478 93460<br>29634 74 S 479 93461<br>29635 93465<br>29636 93466<br>29637 7608 93 L 450<br>29650 7680 93 L 451<br>29651 7681<br>29652 7684<br>29653 7685 9460<br>7686<br>7687<br>3628 7688<br>5380 7689<br>5381 77 S 180<br>5388 77 S 181<br>5389 77 S 184<br>53 S 840 77 S 185<br>53 S 841 77 S 186<br>77 S 187<br>54 LS 478<br>54 S 2708 TBPS 81 M<br>54 S 454<br>54 S 455<br>54 S 478<br>54 S 479<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), avente capacità di memorizzazione di 2 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>B 1702 A<br>AMI 702 ADC<br>82140 PP | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a EPROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria elettronica (di sola lettura) sotto forma di circuito integrato monolitico programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), avente capacità di memorizzazione di 16 K × 8 bits, inserita in un contenitore avente dimensioni massime 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre sotto indicata:<br>27128<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 12 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 256 K bits, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere:<br>D 27256<br>27256<br>TMS 27256 JL<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, consistente in un supporto a più strati, di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante, 2 resistenze e 2 microplacchette ciascuna delle quali dotata di una capacità di memorizzazione di 128 K bits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 256 K bits, con 2 finestre di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale supporto è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>EDH 7832 MM-30<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, consistenti in un supporto a più strati, di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 4 finestre di quarzo sulla faccia superiore, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e 4 microplacchette ciascuna delle quali dotata di una capacità di memorizzazione di 64 K bits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 256 K bits, e sul quale supporto è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>EDH 7832 MC-35<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di memorizzazione di 256 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 12 mm, con 8 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>NMC 9306<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM) con capacità di memorizzazione di 4 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 2804 A<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM) con capacità di memorizzazione di 16 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 2816 A<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 8,5 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM) con capacità di memorizzazione di 64 K bits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 2864 A<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM) con capacità di memorizzazione di 128 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 28128 A<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM) con capacità di memorizzazione di 256 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 28256 A<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia (N/MOS-D/RAM) con una capacità di memorizzazione di 256 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 17 × 34 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo o punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>41245<br>PD 41256 D<br>TMM 41257<br>TMM 4256 AP<br>TMM 4256 P<br>MCM 4256 S<br>MCM 4267 S<br>HM 50257<br>MCM 6256<br>81256<br>81257<br>82256<br>TMS 4464 NL<br>TMS 4256<br>TMS 4257<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-D/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, a tecnologia N/MOS, in cui l'informazione viene memorizzata in elementi bistabili (N/MOS — S/RAM) con una capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits, sotto forma di un circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non sono superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>M 120 8101<br>8111<br>2101<br>21 H 01 9101<br>2102 91 L 01<br>2111 9111<br>21 H 11 91 L 11<br>2112 9112<br>21 H 12 91 L 12<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico realizzata con tecnologia TTL (TTL — S/RAM), avente capacità di memorizzazione di 1 K bit, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 16 × 30 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>2205 93412<br>2510 93 L 412<br>2511 93415<br>74 LS 214 93 L 415<br>74 LS 215 93422<br>74 LS 314 93 L 422<br>74 LS 315 93425<br>74 S 207 93 F 425<br>74 S 208 93 L 425<br>74 S 214<br>74 S 314<br>— oppure un'altra sigla d'identificazione relativa a TTL — S/RAM aventi le caratteristiche sopra indicate | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura e scrittura ad accesso casuale, realizzata con tecnologia H/MOS (H/MOS — S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di memorizzazione di 1 K × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 70 nanosecondi, inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non sono superiori a 8 × 23 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate:<br>PD 2149<br>SY 2149 H<br>AM 2149<br>TMS 2149<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a H/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 8,5 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia complementare C/MOS (C/MOS — S/RAM), con una capacità di memorizzazione di 4 K × 1 bit, un tempo di accesso massimo non superiore a 70 nanosecondi e una corrente di alimentazione di riserva inferiore a 1 m A, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non sono superiori a 9 × 26 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, recante:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre sotto indicata:<br>6147<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 4 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica realizzata in tecnologia di scrittura e lettura a libero accesso, sotto forma di un circuito integrato monolitico N/MOS (N/MOS — S/RAM) di capacità di memorizzazione di 8 K bits, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>4008 8104<br>4118 8108<br>PD 421 8112<br>4801 8114<br>8185<br>— oppure un'altra sigla relativa a N/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memorie statiche di lettura e scrittura, ad accesso casuale, realizzate con tecnologia MOS (MOS — S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici di una capacità di memorizzazione di 16 K × 1 bit, con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi e potenza di riserva non superiore a 150 milliwatt, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm e con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere:<br>HM 6267 HP-35<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria MOS — S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte | 8,5 |
| ex 85.21 D II | Memorie statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale, realizzate con tecnologia N/MOS (N/MOS — S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e tempo di accesso non superiore a 45 nanosecondi, inseriti in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate:<br>TMM 2018 H-35<br>TMM 2018 H-45 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | 65161<br>65162<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria N/MOS — S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte | 8,5 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura e di scrittura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, realizzato con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), di capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e con potenza massima di riserva di 0,025 milliwatt, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 33 × 17 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in, o comprendente, la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>TC 5516 A<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS — S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte | 8,5 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata in tecnologia N/MOS (N/MOS — S/RAM) con capacità di memorizzazione di 4 K × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 55 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico avente dimensioni non superiori a 8 × 26 mm con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>IMS 1420 L<br>MB 8168-55<br>MCM 6168<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 8,5 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM) con capacità di memorizzazione di 64 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 18 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate:<br>TC 5564<br>TC 5565 C<br>HM 6264 P-15<br>MB 8464<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa a C/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata in tecnologia N/MOS munita di registro di scorrimento, avente capacità di memorizzazione di 64 K bits e tempo accesso non superiore a 150 nanosecondi, con doppia modalità di accesso (sequenziale e casuale) (N/MOS-Video RAM), sotto forma di | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 27 × 8 mm con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>TMS 4161 NL<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-Video RAM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura-scrittura ad accesso casuale, realizzata con tecnologia N/MOS (N/MOS — S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di 2 microplacchette aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 K bits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 8 K × 1 bit o 4 K × 2 bits, racchiusi in un contenitore di dimensioni massime esterne non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della combinazioni di cifre sotto indicate:<br>4598601<br>5121850<br>5121934<br>5121935<br>5122148<br>5123059<br>5123120<br>5123128<br>5123129<br>5123337<br>5123339<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria statica di lettura-scrittura ad accesso casuale, statico, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, consistente in un supporto a più strati, di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con non più di 28 spinotti di connessione, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e 2 microplacchette ciascuna delle quali dotata di una capacità di memorizzazione di 16 K bits con una capacità di memorizzazione complessiva di 32 K bits, e sul quale supporto è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate:<br>EDH 8804 C-20<br>EDH 8804 CL-20<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS — S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, di tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici consistenti in un supporto a più strati, le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e quattro microplacchette, ciascuna delle quali con capacità di memorizzazione di | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | 16 K bits e con una capacità di memorizzazione complessiva di 64 K bits con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sotto indicate:<br>EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-20<br>EDH 8808 C-10 EDH 8808 CL-15<br>EDH 8808 C-12 EDH 8808 CL-20<br>EDH 8808 C-15<br>— oppure altre sigle di identificazione relative a C/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, di tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), sotto forma di circuiti monolitici integrati consistenti in un supporto a più strati le cui dimensioni esterne non superano 17 × 39 mm, sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante e quattro microplacchette, ciascuna delle quali dotata di una capacità di memoria di 64 K bits e con una capacità di memorizzazione complessiva di 256 K bits con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>EDH 8832 MC-20<br>— oppure altre sigle di identificazione relative a C/MOS — S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito integrato monolitico, costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) avente capacità di memorizzazione di 256 bits sovrapposti bit per bit a memoria programmabile di sola lettura cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 24 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>X 2210<br>X 2443<br>X 2444<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM — $E^2$ PROM avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 1 K bit sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM), inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 8 × 24 mm con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>X 2001<br>X 2201 A<br>X 2212 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM/$E^2$ PROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 2 K bits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente ($E^2$ PROM), inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 8 × 24 mm con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 2002<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-$E^2$ PROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 4 K bits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, concellabile elettricamente ($E^2$ PROM), inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 8 × 24 mm con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>X 2004<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-$E^2$ PROM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria quasi-statica di lettura e scrittura ad accesso casuale, realizzata con tecnologia N/MOS — S/RAM Quasi-Static, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 2 microplacchette aventi ciascuna capacità di memorizzazione di 4 K bits, con capacità di memorizzazione complessiva di 16 × 1 bit o 8 K × 2 bits, inserito in un contenitore di dimensioni massime esterne non superiore a 13 × 13 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre sotto indicate:<br>4599766 4599770 4599774<br>4599767 4599771 4599893<br>4599768 4599772<br>4599769 4599773<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — S/RAM Quasi-Static avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memoria di lettura e scrittura ad accesso casuale, realizzata con tecnologia ECL/ECL RAM) con capacità di memorizzazione di 1 K × 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 10 × 10 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate:<br>PB 10474<br>100474<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memorie, sotto forma di circuiti integrati monolitici, costituite da un supporto a più strati avente dimensioni massime di 17 × 39 mm con non più di 28 spinotti di connessione sul quale sono montati un decodificatore, un condensatore disaccoppiante, 2 resistenze, 1 memoria di sola lettura concellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) dotata di capacità di memorizzazione di 64 K bits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore, 2 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, in tecnologia C/MOS (C/MOS — S/RAM), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 K bits con capacità di memorizzazione complessiva di 128 K bits, e sul quale supporto è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>EDH 90804 BS-25 (15)<br>EDH 90804 BS-30 (20)<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Memorie, sotto forma di circuiti integrati monolitici, costituite da un supporto a più strati le cui dimensioni non superano 17 × 39 mm e sul quale sono montati un condensatore disaccoppiante, un decodificatore, 2 resistenze, 2 memorie di sola lettura cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 64 K bits con una capacità di memorizzazione complessiva di 128 K bits e 2 memorie statiche di lettura-scrittura ad accesso casuale, realizzate in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 K bits con capacità di memorizzazione complessiva di 128 K bits, con due finestre di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale supporto è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>EDH 91616 CL-30 (20)<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Rete logica programmabile (PAL) parzialmente dall'utilizzatore, realizzata con tecnologia bipolare, con collegamenti dotati di fusibili, una schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 20 ingressi e 10 uscite, con o senza registri, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni massime non superiore a 19 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sottoindicate:<br>10 H 8 16 L 8 18 L 4<br>12 H 6 16 R 8 20 L 2 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | 14 H 4 16 R 6 20 C 1<br>16 H 2 16 R 4 20 L 10<br>16 C 1 16 X 4 20 X 10<br>10 L 8 16 A 4 20 X 8<br>12 L 6 12 L 10 20 X 4<br>14 L 4 14 L 8 CO 61618<br>16 L 2 16 L 6<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a PAL aventi le caratteristiche sopra descritte | 5 |
| ex 85.21 D II | Circuito logico programmabile, non cancellabile (FPLA), realizzato con tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere:<br>FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100<br>FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101<br>SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 93458<br>SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93459<br>SN 54 LS 335 SN 74 LS 335<br>SN 54 LS 336 SN 74 LS 336<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a FPLA avente le caratteristiche sopra descritte | 5 |
| ex 85.21 D II | Rete di porte programmate (Gate Array), non programmabile dall'utilizzatore, realizzata con tecnologia C/MOS, avente almeno 8 000 funzioni NAND a due ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 39 × 39 mm con 179 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br>MB 66000 VH<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a Gate Array aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Microelaboratore monochip, costituito da una unità aritmetica a 4 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) di capacità di memorizzazione de 18 K bits a 65 K bits e una memoria di scrittura e lettura ad accesso libero (RAM) con capacità di memorizzazioni da 512 bits a 4 K bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 58 e con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>CD da 3200 a 3299 TMC da 1980 a 1999 HD 38800<br>TMC da 0270 a 0279 TP da 0310 a 03299 HD 38820 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | TMC da 0500 a 0599 TP da 0450 a 04599 HD 44796<br>TMC da 0980 a 0989 TP da 0480 a 04899 HD 44800<br>TMC da 1500 a 1599 TP da 0500 a 05999 HD 44801<br>HD 44820<br>HD 44840<br>HD 44860<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratori monochips aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Microelaboratore monochip, in tecnologia C/MOS, con pilotaggio diretto a cristalli liquidi (LDC), costituito da una unità aritmetica a 4 bits, una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 1 K × 8 bits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) avente capacità di memorizzazione di 40 × 4 bits o 52 × 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 15 mm con 60 spionotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>SM 500<br>SM 531<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito realizzato in tecnologia H/MOS che esercita la funzione di CPU (Central Processor Unit) costituito da una memoria di servizio di 16 × 16 bits, una memoria di servizio di 16 × 20 bits, una memoria di servizio di 32 × 32 bits, una memoria di servizio di 8 × 8 bits, un registro a 16 bits, due registri a 20 bits, un registro a 8 bits, un registro a 12 bits, un contatore a 5 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>la sigla di identificazione seguente:<br>— LSI-604041855<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 51 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, recante:<br>— una sigla di identificazione in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate:<br>AM 7990<br>82586<br>— oppure un'altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa avente le caratteristiche sopra indicate | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Circuito elettronico di interfaccia periferica (DMA-Controller) costituito con tecnologia N-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in contenitore di dimensioni massime di 23 × 82 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sotto indicate:<br><br>HD 6844 HD 68450-4 8237 CO 21698<br>HD 68 A 44 HD 68450-6 8257<br>HD 68 B 44 HD 68450-8 AM 9517 A<br><br>— oppure altra sigla d'identificazione relativa a DMA-Controller avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito di controllo per video grafico a colori (GDC) con capacità di gestire una memoria di 256 K parole da 16 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore con dimensioni esterne massime di 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata:<br><br>PD 7220<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo GDC aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi, in tecnologia N/MOS (N/MOS — HDC) sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni esterne non superiori a 15 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere sotto indicate:<br><br>WD 1010<br>PD 7261<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di controllo N/MOS — HDC aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito realizzato in tecnologia MOS, denominato Multi Protocol Communication Controller (MOS — MPCC), per la trasmissione e ricezione di dati in modo sincrono, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 54 × 16 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre:<br><br>16456<br>2652<br>68652<br>8273<br>8274 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — oppure altra sigla di identificazione relativa a MPCC — MOS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Unità aritmetico-logica realizzata con tecnologia H/MOS costituita da 1 registro da 32 bits, 1 registro da 24 bits, 1 registro da 4 bits, 12 registri da 1 bit, 2 memorie di servizio da 16 × 24 bits, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— la sigla di identificazione ALU 0486<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a unità aritmetico-logica avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito di controllo logico, realizzato con tecnologia H/MOS costituito da 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— la sigla di identificazione MIC 0482<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra indicate | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito logico realizzato in tecnologia H/MOS per la generazione di segnali di temporizzazione per l'unità centrale, per la memoria principale e per le interfacce di ingresso-uscita (I/O), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore di dimensioni massime di 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— la sigla di identificazione H 108982 (MCC)<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico H/MOS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito di controllo di sequenze, realizzato con tecnologia H/MOS, costituito da 1 registro da 32 bits, 3 registri da 16 bits, una memoria di servizio di 16 registri da 16 bits, una memoria LIFO da 7 × 17 bits, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bits, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— la sigla di identificazione CSS 0484<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Circuito elettronico in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU) sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere:<br>2960<br>74 F 630<br>74 F 631<br>DP 8400<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a ECDU avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia H/MOS, capace di rilevare e correggere errori di bits isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bits, costituito da un circuito integrato monolitico, contenuto in un involucro di dimensioni esterne non superiori a 25 × 25 mm, con 68 piedini al massimo, e avente:<br><br>— una sigla di identificazione costituita totalmente o parzialmente dalla seguente combinazione di cifre:<br>8206<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di rilevamento e correzione di errori e aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito logico, realizzato in tecnologia H/MOS, facente la funzione di rilevamento e correzione di errori multipli, provenienti da una linea di dischi magnetici sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>Z 8065<br>AM 9520<br>AM 9521<br><br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a BEP/H — MOS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito elettronico di controllo, realizzato in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 62 mm con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br><br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>DP 8408<br>DP 8409 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Interfacce elettroniche programmabili per la trasmissione dei dati («sogenannter Programmable Communication Interface/PCI»), realizzate in tecnologia N/MOS, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>8251 A | |
| | — oppure altre sigla di identificazione relativa a PCI aventi le caratteristiche sopra descritte | 11,5 |
| ex 85.21 D II | Circuito elettronico (EPCI) di comunicazione per interfaccia fra un microprocessore e una linea dati, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore avente dimensioni massime di 16 × 38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre:<br>2661 | |
| | — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPCI aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 16 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e recante:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate:<br>AM 7991<br>82501 | |
| | — oppure altra sigla di identificazione relativa ai dispositivi interfaccia seriali aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Orologio elettronico programmabile, realizzato con tecnologia N/MOS (N/MOS — PIT), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione comprendente la combinazione di cifre sottoindicata:<br>8253 | |
| | — oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS — PIT aventi le caratteristiche sopra descritte | 11,5 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Circuito-orologio C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni esterne massime di 16 × 54 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo, a sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni seguenti di cifre e lettere:<br>HI 2060<br>HI 2065<br>T 3605<br>— oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti-orologi C/MOS aventi le caratteristiche sopra descritte<br>Tale circuito è destinato alla fabbricazione di temporizzatori automatici e orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e motocicli (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito-orologio, realizzato con tecnologia C/MOS, funzionante con una tensione di alimentazione unica di ± 1,55 V munito di indicatori (driver) a cristalli liquidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 15 × 21 mm, con 56 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente:<br>TC 8219 AF<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra indicate | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito-orologio P/MOS 12/24 h comprendente un misuratore del tempo trascorso in forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano i 53 × 14 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e recante:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere qui di seguito indicata:<br>MM 53124<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti-orologi aventi le caratteristiche sopra indicate | |
| ex 85.21 D II | Tale circuito è destinato alla fabbricazione di orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e motocicli (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Amplificatori sotto forma di circuito integrato monolitico, analogico, inserito in un contenitore avente dimensioni massime di 2 × 4 × 4 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui si seguito indicate:<br>V 35<br>C 05<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte<br>Tale amplificatore è destinato alla fabbricazione dei prodotti della sottovoce 90.19 B I (a) | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Trasmettitori-ricevitori a quattro canali (QUAD BUS) in tecnologia ALP Schottky (ALP/Schottky), con un registro di tipo D e un dispositivo interno di controllo ODD a 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con non più di 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>AM 2907<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a trasmettitore-ricevitore ALP/Schottky avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Driver a quattro linee, realizzato in tecnologia ALPS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 20 × 7 mm con 16 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>AM 26 LS 29<br>SN 75172<br>SN 75174<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a Driver/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Microprocessore di 16 bits realizzato in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 67 × 24 mm con 52 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>AM 29116<br>— o altra sigla di identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| | Unità di elaborazione dati numerici (NPX), realizzata in tecnologia H/MOS, contenente 14 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:<br>C 8087-3<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di elaborazione NPX — H/MOS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Circuito separatore di dati per dischi flessibili (FDDS) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 8 × 10 mm con 8 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(segue)* | — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>WD 9216-00<br>WD 9216-01<br>FDC 9216<br>FDC 9216-B<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDDS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Sintetizzatore vocale, in tecnologia C/MOS (C/MOS — PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 m A, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>SC 01<br>SSI 263<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore vocale C/MOS — PSS avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.21 D II | Convertitore video analogico digitale (VDAC) a 3 canali, con capacità per ogni canale non superiore a 8 bits, con tempo massimo di conversione non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido avente o non incorporato 3 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di ciascuna memoria non superiore a 2 K bits, inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 54 × 62 mm con 61 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere:<br>VDAC 444 TD<br>RGB DAC 4 T<br>RGB DAC 8 E<br>RGB DAC 8 T<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitori VDAC a 3 canali aventi le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 85.22 C II | Visualizzatore elettromagnetico costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, mediante un magnetismo residuale dello statore, una memorizzazione indefinita, di 7 segmenti rotanti riflettenti, ciascuno dei quali è attaccato ad una barra magnetica. Il visualizzatore è inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 28 × 36 × 50 mm | 0 |
| ex 85.22 C II | Apparecchi portatili di lettura e di scrittura Braille a indicazione e registrazione su cassette a nastro magnetico, munito di una tastiera elettromeccanica normale di macchina da scrivere Braille e di un microfono, di un altoparlante e di un indicatore Braille elettromeccanico di 20 caratteri, raggruppati in una scatola le cui dimensioni sono di 24 × 36 × 11 cm | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 90.13 | Dispositivi a cristalli liquidi costituiti da uno strato di cristalli liquidi racchiusi in 2 lastre o fogli di vetro con un minimo di 7 a un massimo di 32 cifre o lettere, con o senza punti decimali, ed inseriti in un contenitore avente dimensioni massime di 40 × 154 mm, con non più di 192 contatti, e sul quale contenitore è riportata:<br>— una delle combinazioni di cifre sotto indicate:<br>da 1000000-0001 a 9999999-9999<br>— oppure altra sigla di identificazione relativa al dispositivo di visualizzazione avente le caratteristiche sopra descritte | 0 |
| ex 90.19 A III | Valvole cardiache, loro parti e pezzi staccati | 0 |
| ex 98.04 A II | Punte non fibrose in materia plastica, per stilografi, aventi un canale interno | 0 |

TABELLA II

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 13.03 A V | Estratto di piretro privato della cera | 0 |
| ex 27.07 A I | Oli leggeri, greggi, aventi tenore, in peso:<br>— di viniltolueni, non inferiore a 10 %<br>— di indene, non inferiore a 10 %<br>— di naftalene, non inferiore a 1 % e non superiore a 5 % | 0 |
| ex 27.10 B III | Miscela costituita da 85 % o più, in peso, di idrocarburi paraffinici lineari con catena da $C_8$ a $C_{16}$ e da non più di 13 %, in peso, di alchilbenzeni con catena lineare da $C_{10}$ a $C_{12}$ | 0 |
| ex 27.13 B II | Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560 | 0 |
| ex 28.04 B | Elio | 0 |
| ex 28.13 IJ | Diossido di tellurio | 0 |
| ex 28.14 B | Pentafluoruro di iodio | 0 |
| ex 28.21 | Diossido di cromo | 0 |
| ex 28.38 C | Idrogenoperossomonosolfato di potassio | 0 |
| ex 28.39 A | Nitrito di potassio destinato alla fabbricazione di fluidi da raffreddamento e da taglio per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici (a) | 0 |
| ex 28.40 B II | Idrossido tris (ortofosfato) di pentacalcio, destinato alla metallurgia dei metalli non ferrosi (a) | 0 |
| ex 28.42 A VI | Carbonati di litio, escluso quello corrispondente alle seguenti specificazioni:<br>— presentato sotto forma di polvere bianca<br>— avente un titolo di $Li_2CO_3$ uguale o superiore a 98,5 %<br>— avente un tenore di:<br>— arsenico, inferiore a 2 ppm<br>— calcio, inferiore a 200 ppm<br>— cloruri, inferiore a 200 ppm<br>— ferro, inferiore a 20 ppm<br>— magnesio, inferiore a 150 ppm<br>— metalli pesanti, inferiore a 20 ppm<br>— potassio, inferiore a 300 ppm<br>— sodio, inferiore a 300 ppm<br>— solfati, inferiore a 200 ppm | 0 |
| 28.46 A I b) | Borati di sodio, anidri | 0 |
| ex 28.46 A II | Tetraborato di disodio pentaidrato | 0 |
| ex 28.47 C | Permanganato di potassio | 0 |
| ex 28.48 B III | Idrotalcite (DCI) | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| 28.51 A | Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti *(Euratom)* | 0 |
| ex 28.52 B | Ossibromuro di lantanio | 0 |
| ex 28.57 A | Silano (idruro di silicio) | 0 |
| ex 29.01 C I | *Beta*-Pinene | 0 |
| ex 29.01 D VII | Viniltolueni | 0 |
| ex 29.01 D VII | 1,3-Diisopropilbenzene, di purezza non inferiore a 94 % in peso | 0 |
| ex 29.01 D VII | Triciclo [8.2.2.2.$^{4,7}$]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene | 0 |
| ex 29.02 A I | Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano) | 0 |
| ex 29.02 A II b) | 1,2,3-Tricloropropeni | 0 |
| ex 29.02 A III | Bromuro di vinile | 0 |
| ex 29.02 A V | Bromoclorometano | 0 |
| ex 29.02 B | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.-1.1.$^{6,9}$.0$^{2,13}$.0$^{5,10}$] ottodeca-7,15-diene, destinato alla fabbricazione del poliammide (a) | 0 |
| ex 29.02 C | Miscele di isomeri di di- o tetra-clorotriciclo [8.2.2.2$^{4,7}$] esadeca-1(12), 4,6,10,13,15- esaene | 0 |
| ex 29.03 A | Acido metansolfonico | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitrometano | 0 |
| ex 29.03 B II | 1-Nitropropano | 0 |
| ex 29.03 B II | 2-Nitropropano | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitroetano | 0 |
| ex 29.03 C I | Cloruro di metansolfonile | 0 |
| ex 29.04 A III a) | 2-Metilpropan-2-ole (alcole terz-butilico) di purezza non inferiore a 90 % e non superiore a 96 %, in peso | 0 |
| ex 29.04 C I | Butan-1,3-diolo | 0 |
| ex 29.04 C I | 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo | 0 |
| ex 29.04 C V | 2,2-*bis* (Bromometil)propandiolo | 0 |
| 29.05 A II | Mentolo | 0 |
| ex 29.06 A IV | 2-Isopropilfenolo | 0 |
| ex 29.06 B V | 4,4′-(2,3-Dimetiltetrametilene)dipirocatecol, di purezza non inferiore a 98 % | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.06 B V | 6,6′,6″-Tri-*ter*-butil-4,4′,4″-(1-metilpropano-1-ile-3-iliden)tri-*m*-cresol, anche contenente toluolo di cristallizzazione | 0 |
| ex 29.06 B V | 2,5-Di(terz-pentil) idrochinone | 0 |
| ex 29.07 A | 4,4″ (Perfluoroisopropilidene)difenolo | 0 |
| ex 29.07 C III | 2,4-Dinitro-6-ottil-fenolo | 0 |
| ex 29.08 A III c) | Miscela di isomeri di *bis*(fenossifenossi)benzene | 0 |
| ex 29.08 B I | 3,3′-Ossidi(propilenglicole) | 0 |
| ex 29.09 B | 1,2-Epossibutano | 7 |
| ex 29.09 B | 1,2-Epossi-4-(epossietil)cicloesano | 0 |
| ex 29.13 A I | 5-Metilesan-2-one | 0 |
| ex 29.13 A I | 3,3-Dimetilbutanone | 0 |
| ex 29.13 B I b) | Bornan-2-one(canfora), naturale raffinato | 0 |
| ex 29.13 D I b) | 11-*alfa*, 17,21-Triidrossi-16-*beta*-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione | 0 |
| ex 29.13 E | 4-Metossi-4-metilpentan-2-one | 0 |
| ex 29.13 F | 1,4-Naftochinone | 0 |
| ex 29.13 G II | 1-Cloro-3,3-dimetilbutanone | 0 |
| ex 29.14 A II c) 4 | Acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-*beta*-ile | 0 |
| ex 29.14 B IV b) | Perclorocrotonato di butile | 0 |
| 29.15 A IV a) | Acido azelaico, acido sebacico | 0 |
| ex 29.15 A V | 1,2-*bis*(Cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio | 0 |
| ex 29.15 C III | Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico | 0 |
| ex 29.15 C III | 1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico | 0 |
| ex 29.15 C III | Anidride tetracloroftalica | 0 |
| ex 29.15 C III | Anidride tetrabromoftalica | 0 |
| ex 29.15 C III | Tricloruro di benzen-1,2,4-tricarbonile | 0 |
| ex 29.16 A II | Acido malico e suoi sali, con contenuto di *L*-isomero non inferiore a 94 % | 0 |
| ex 29.16 A VIII a) | Acido 2,2-*bis*(idrossimetil)propionico | 0 |
| ex 29.16 B VI | 3-(3,5-Di-*ter*-butil-4-idrossifentil)propionato di ottadecile | 0 |
| ex 29.16 B VI | Tetrakis [-3-(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil)propionato] di pentaeritritolo | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.16 D | Dinoprostone (DCI) | 0 |
| ex 29.16 D | Alprostadil (DCI) | 0 |
| ex 29.16 D | Metil-5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato | 0 |
| ex 29.19 C | Tetrakis (2-cloroetile) bis (fosfato) di 2,2-*bis* (clorometil) trimetilene | 5 |
| ex 29.21 B II | *0,0-bis* (2,4-di-*terz*-Butilfenile) bis (fosfito) di pentaeritritolo | 0 |
| ex 29.22 A III | *ter*-Butilammina | 0 |
| ex 29.22 A III | 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina | 0 |
| ex 29.22 A III | 1,1-Dimetilprop-2-inilammina | 0 |
| ex 29.22 B II | *N,N,N',N'*,-Tetrabutilesametilendiammina | 0 |
| ex 29.22 E II | *m*-Fenilenbis (metilammina) | 0 |
| ex 29.23 A II | Sale di trometamol (DCI) del dinoprost (DCI) | 0 |
| ex 29.23 A II | (+)-4-Dimetilammino-1,2-difenil-3-metilbutan-2-ole | 0 |
| ex 29.23 A II | 1-Desossi-1(ottilammino)-*D*-glucitolo | 0 |
| ex 29.23 B II | Dobutamina (DCI) e suoi sali | 0 |
| ex 29.23 C | Cloridrato di chetamina (DCIM) | 0 |
| ex 29.23 D V | Acido tranesamico (DCI) | 0 |
| ex 29.23 D V | *beta*-Alanina | 0 |
| ex 29.23 E | Acetato di 4-(2-idrossi-3-isopropilamminopropossi)-2,3,6-trimetilfenile | 0 |
| ex 29.23 E | 1,3-Benzodiossol-5-ilamminometilenmalonato di dietile | 0 |
| ex 29.23 E | Cloruro di 6-acetil-1,3-benzodiossol-5-ilammonio | 0 |
| ex 29.23 E | Levodopa (DCI) | 0 |
| ex 29.23 E | Nadolol (DCI) | 0 |
| ex 29.25 A II | Cloruro di (3-metacrilammidopropil)trimetilammonio | 0 |
| ex 29.25 A II | Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico | 0 |
| 29.25 B II a) | Fenobarbital (DCI) e suoi sali | 11 |
| ex 29.25 B II c) | Acido barbiturico | 0 |
| ex 29.25 B III b) | Bendiocarb (ISO) | 0 |
| ex 29.25 B III b) | *N*-(1,1-dimetilprop-2-inil)-3,5-diclorobenzammide | 0 |
| ex 29.26 A II | 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-*N,N'*-etilendiftalimmide | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.27 | (−)-*N*-(*alfa*-Ciano-4-idrossi-3-metossi-*alfa*-metilfenetil)acetammide | 0 |
| ex 29.27 | 2-(3-Fenossifenil)proprionontrile | 0 |
| ex 29.27 | Isoftalonitrile | 8 |
| ex 29.29 | Acetato di 20-idrossimminopregna-5,16-dien-3-ile | 0 |
| ex 29.29 | Carbidopa (DCI) | 0 |
| ex 29.29 | Cloridrato di robenidina (DCIM) | 0 |
| ex 29.29 | *N,N*-Dietilidrossilammina | 0 |
| ex 29.29 | 3,3′-*bis*(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil)-*N,N′*-bipropionammide | 0 |
| ex 29.29 | 2,4,6-Triclorofenilidrazina | 0 |
| ex 29.30 | Ammidotioato fosforico di *0,0-bis*(4-*ter*-butilfenile)-*N*-cicloessile | 0 |
| ex 29.30 | Isocianato di metile | 9 |
| ex 29.30 | Miscela di isomeri di metilendicicloesilediisocianato | 0 |
| ex 29.31 B | 2-Metil-2-(metiltio)propionaldeide-ossima) | 0 |
| ex 29.31 B | Tiofenolo | 0 |
| ex 29.31 B | *Bis* [3-(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifentil)propionato] di 2,2′-tiodietile | 0 |
| ex 29.31 B | 4,4′-Sulfonildifenol, di purezza, in peso, non inferiore a 99,5 % | 0 |
| ex 29.31 B | Probucol (CDI) | 0 |
| ex 29.31 B | Etoprofos (ISO) | 0 |
| ex 29.31 B | 3-{(*Z*)-6-[(*S*)-2,2-Dimetilciclopropancarbossammido]-6-(sodio-ossicarbonil)esa-5-eniltio}-*L*-alanina | 0 |
| ex 29.31 B | Tiofanox (ISO) | 3 |
| ex 29.34 C | Dicloruro di dimetilstagno cristallino, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di prodotti del capitolo 70 (a) | 0 |
| ex 29.34 C | Acido 2-cloroetilfosfonico | 7,6 |
| ex 29.34 C | Acido 2-difenilfosfinobenzoico | 0 |
| ex 29.34 C | Clorodifenilfosfina | 0 |
| ex 29.35 Q | Octrizol (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Drometrizol (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,6-Di-*ter*-butile-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazina-2-ilammino]fenolo | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b) | Butorfanolo (DCI) e suoi sali | 0 |
| ex 29.35 Q | Timolol (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Clotiazepam (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | 1,4-Diazabiciclo[2,2,2]ottano (trietilendiammina) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,4-Di-*ter*-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo | 0 |
| ex 29.35 Q | Dicloridrato di carpiprammina (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3-Diidro-2,2-dimetilbenzofurano-7-ol | 0 |
| ex 29.35 Q | 1-Etil-1,4-diidro-4-osso[1,3]diossol[4,5-*g*]cinnolin-3-carbonitrile | 0 |
| ex 29.35 Q | Metilsolfato di difemanil (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | (25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-olo (diosgenina) e suoi esteri | 0 |
| ex 29.35 Q | Dimaleato di azatadina (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Cloridrato di amprolio (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Acido 2-(*4*-piridil)etansolfonico | 0 |
| ex 29.35 Q | Bromuro di prifinio (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Glucurolattone (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Clorodibenzo [*b*,*f*][*1*,*4*]ossoazepin-11(10*H*)-one | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3,5,6-Tetracloropiridina | 0 |
| ex 29.35 Q | Cloridrato di diltiazem (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Acido (6 *R*, 7 *R*)-3-acetossimetil-7-[(*R*)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico e i suoi sali ed esteri | 0 |
| ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b) | Cloridrato di buspirone (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b) | Cloridrato di encainide (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 5-Bromopirimidina | 0 |
| ex 29.35 Q | Minoxidil (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Triazolam (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Diazossido (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Acido (6 *R*, 7 *R*)-7-ammino-3-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-3-iltiometil)-8-oxo-5-tia-azabiciclo[4.2.0]otto-2-en-2-carbossilico e suoi sali | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | Captopril (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Flunixin-Meglumina (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Triptofano | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Cloro-5-trifluorometilpiridina | 0 |
| ex 29.35 Q | Alprazolam (DCI) | 4,5 |
| ex 29.35 Q | Norfloxacina (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | Lasalocid sodio (DCIM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftile)-3-osso-1*H*,3*H*, benzo(*di*)isocromene-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico | 0 |
| ex 29.35 Q | Isonicotinonitrile | 0 |
| ex 29.35 Q | 6-Idrossi-2-fenilpiridazina-3(2*H*)-one | 0 |
| ex 29.35 Q | Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico | 3 |
| ex 29.35 Q | Fosfato di adenosina (DCI) | 3 |
| ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b) | Tegafur (DCI) | 0 |
| ex 29.35 Q | 3,6 Dicloropiridina-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio | 3 |
| ex 29.35 Q | Bis(2-idrossietile) succinato di 9-10-diidro-10-oxo-9-oxa-10 *lambda*$^5$-fosfo-10-fenantrimetil) | 0 |
| ex 29.35 Q | 13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 *alfa*-lattone | 0 |
| ex 29.35 Q | Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene | 0 |
| ex 29.36 | Acido 3-[1-(7-esadecano-1-solfonammido-indole-3-ile)3-osso-1*H*,3*H*-benzo(*di*)-isocromene-1-ile]indole-7-carbossilico | 0 |
| ex 29.36 | Quinetazone (DCI) | 0 |
| ex 29.36 | Solfoguanidina (DCI) | 0 |
| ex 29.36 | Solfatiazolo (DCI) | 0 |
| ex 29.36 | 4-Cloro-5-sulfamoilantranil-*o*-toluidide | 0 |
| ex 29.38 A | Acido nicotinico (DCI) | 0 |
| ex 29.38 B III | Acido folico (DCI) | 0 |
| ex 29.38 B V | Nicotinammide (DCI) | 0 |
| ex 29.39 C I | Siero gonadotropo (DCI) | 0 |
| ex 29.39 D II | 17,21-Dipropionato di betametasone (DCIM) | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.39 D II | Diacetato di diflorasone (DCIM) | 0 |
| ex 29.39 E | Calcitonina (DCI), del tipo salmone, e suoi sali | 0 |
| ex 29.39 E | Prasterone (DCI) | 0 |
| ex 29.39 E | Calcitonina (DCI) suina | 0 |
| 29.42 C I | Caffeina e suoi sali | 4,1 |
| ex 29.42 C VII | Solfato di vindesina (DCIM) | 0 |
| ex 29.43 B | Ribosio | 0 |
| ex 29.43 B | Sucralfat (DCI) | 0 |
| ex 29.43 B | Benzoato di saccarosio, con grado di saponificazione non superiore a 175 | 0 |
| ex 29.44 A | Epicillina (DCI) | 0 |
| ex 29.44 A | Piperacillina (DCI) | 0 |
| ex 29.44 A e ex 30.03 A II a) 1 | Piperacillina sodica (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C e ex 30.03 A II b) | Amicacina (DCI) e suoi sali | 0 |
| ex 29.44 C e ex 30.03 A II b) | Mitomicina (DCI) | 0 |
| ex 29.44 C | Amfotericina B (DCI) | 0 |
| ex 29.44 C | Cloridrato-diidrato di minociclina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Clindamicina (DCI), suoi sali e suoi esteri | 0 |
| ex 29.44 C | Dicloridrato-pentaidrato di spectinomicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Nistatina (DCI) | 0 |
| ex 29.44 C e ex 30.03 A II b) | Solfato di bleomicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Solfato di sisomicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Solfato di spectinomicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Tobramicina (DCI) e suoi sali | 0 |
| ex 29.44 C | Lincomicina (DCI), suoi sali e suoi esteri, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 30.03 (a) | 0 |
| ex 29.44 C | Monensina (DCI) e suoi sali | 0 |
| ex 29.44 C | Cefaclor (DCI), suoi idrati, suoi sali e suoi esteri | 0 |
| ex 29.44 C | Solfato di netilmicina (DCIM) | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 29.44 C | Solfato di dibecacina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Sale di sodio di cefoxitina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefradina (DCI) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefamandole (DCI), suoi sali e suoi esteri | 0 |
| ex 29.44 C | Cefazolina (DCI) e suoi sali | 0 |
| ex 29.44 C | Latamoxef (DCI), suoi sali e suoi esteri | 0 |
| ex 29.44 C | Iosamicina (DCI) | 0 |
| ex 29.44 C | Propionato di iosamicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Cloridrato di aclarubicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Solfato di ribostamicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Sali di dicicloesilammonio di fumagillina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Ceftezolo (DCI) | 0 |
| ex 29.44 C | Acido di(Z)-2-[2-Amminotiazol-4-il[2*S*, 3*S*-2-metil-4-osso-1-solfoazetidin-3-il-carbamoil]metilenammino-ossi]-2-metilpropionico | 0 |
| ex 29.44 C | Acido (5*R*, 6*S*)-6-[(*R*)-1-idrossietile]-3-(2-imminometilamminoetiltio)-7-osso-1-azabiciclo [3.2.0]epta-2-en-2-carbossilico | 0 |
| ex 29.44 C | Diacetato di midecamicina (DCIM) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefotetan (DCI) | 0 |
| ex 29.45 | ter-Butilato di potassio | 0 |
| ex 30.02 A | Immunoglobulina antitetanica | 0 |
| ex 30.02 A | Immunoplasma antitetanico | 0 |
| ex 30.02 A | Immunoplasma antirosolia | 0 |
| ex 30.02 A | Immunoplasma antipertosse | 0 |
| ex 30.02 A | Immunoplasma antirabbia | 0 |
| ex 30.03 A II b) e B II b) | Albumina umana, anche in soluzione | 0 |
| ex 30.03 A II b) e B II b) | Siero conservato ricavato dal sangue umano | 0 |
| ex 30.03 A II b) e B II b) | Globulina antiemofilica e globulina anti-$Rh_o$(D), estratte dal sangue umano | 0 |
| ex 30.03 A II b) | Miscele di estrogeni di origine equina in polvere | 0 |
| ex 30.03 A II b) | Miscela di cefradina (DCI) e di arginina (DCI) | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 30.03 A II b) e B II b) | Gammaglobulina, in soluzione, ricavata dal sangue umano | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Gammaglobulina liofilizzata, ricavata dal sangue umano | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Collageno purificato disperso in una soluzione fisiologica salina tamponata al fosfato, contenente o no lidocaina (DCI) | 5 |
| 32.01 A I | Estratti per concia di mimosa | 0 |
| ex 32.01 A IV | Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobolano | 0 |
| ex 32.01 A IV | Estratti tannici di eucalipto | 3,2 |
| ex 32.07 B | Preparazioni di sostanze coloranti inorganiche previste della nota 3 del capitolo 32, contenute in sfere cave di poliuretano aventi un diametro inferiore a 200 micrometri | 0 |
| ex 32.08 D | Vetro sotto forma di fiocchi di lunghezza variabile da 0,1 a 3,5 mm e con uno spessore non inferiore a 2 e non superiore a 5 micrometri | 0 |
| ex 32.09 A II e ex 39.01 C V | Poliuretano di 2,2′*ter*-butil imminodietano e di 4,4′-metilendiciclo esildiisocianato, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero non inferiore a 48 % | 0 |
| ex 32.09 A II e ex 39.02 C XIV a) | Copolimero di *p*-cresolo e divinilbenzene, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore di copolimeri non inferiore a 48 % in peso | 0 |
| ex 35.07 | Bromelaine (DCI) | 0 |
| ex 35.07 | Miscela di streptochinasi (DCI) e di streptodornasi (DCI) | 0 |
| ex 35.07 | Piruvato: ossigeno-ossidoriduttasi | 0 |
| ex 35.07 | Lipoproteina lipase | 0 |
| ex 35.07 | Serra-peptasi (DCI) | 0 |
| ex 37.02 B | Pellicole negative a colori di larghezza compresa tra 75 mm e 105 mm, e di lunghezza pari o superiore a 100 m usate nella fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (a) | 0 |
| ex 38.03 B | Montmorillonite attivata con acido che, all'esame di diffrazione della polvere mediante raggi X, mostra quattro linee principali corrispondenti a spazi cristallini interplanari (valori d) di 0,44, 0,40, 0,33 e 0,25 nanometri, in cui la linea corrispondente a 0,40 nanometri è la più intensa, destinata alla fabbricazione di carta cosiddetta «autocopiante» (a) | 0 |
| 38.07 B | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato: dipentene greggio | 0 |
| 38.07 C | Essenza di legno di pino o essenza di pino, solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti di legni di conifere; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfato; olio di pino | 1,7 |
| ex 38.08 C | Alcole idroabielitico | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori costituiti essenzialmente di pentaossido di difosforo su supporto inerte | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 38.19 G | Catalizzatori in forma di sfere aventi diametro non inferiore a 1,4 mm e non superiore a 1,8 mm, composto di trifluoruro di boro fissato su un supporto di ossido di alluminio | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi aventi lunghezza non superiore a 5 mm e diametro non superiore a 3,6 mm, composti di ossido di rame e di triossido di dicromo | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori costituiti da cloruro di rame, fissato su ossido di aluminio, aventi superficie inferiore a 90 $m^2/g$ per la fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, acido cloridrico e ossigeno (a) | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori costituiti da triossido di cromo o di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio con un volume dei pori, determinato secondo il metodo di absorbimento dell'azoto, di almeno 2 $cm^3/g$ | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi di lunghezza non inferiore a 3 mm e non superiore a 6 mm ed un diametro non superiore a 3,8 mm aventi tenore, in peso, di triossido di dicromo non inferiore a 18 % e non superiore a 21 % e di ossido di alluminio non inferiore a 78 % e non superiore a 81 % | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori sotto forma di granuli, consistenti in una miscela di ossidi su supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso:<br>— non inferiore a 12 % e non superiore a 20 % di nichelio<br>— non inferiore a 5 % e non superiore a 10 % di rame<br>— non inferiore a 0,5 % e non superiore a 1,5 % di manganese<br>Il volume dei pori è non inferiore a 0,25 e non superiore a 0,95 $cm^3/g$, e la densità apparente non inferiore a 0,5 e non superiore a 1,25 | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha una grandezza specifica non superiore a 10 micrometri, consistenti in una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio e aventi tenore in peso:<br>— non inferiore a 20 % e non superiore a 35 % di rame<br>— non inferiore a 2 % e non superiore a 3 % di bismuto<br>Il catalizzatore ha una massa volumica apparente non inferiore allo 0,2 e non superiore all'1,0 | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori, in forma di granuli, di diametro non superiore a 1,4 mm, costituiti da uno strato di ossido di cobalto fissato su un supporto di diossido di silicio | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito di una miscela di tricloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenenti, in peso, non meno di 20 % e non più di 30 % di titanio e non meno di 55 % e non più di 72 % di cloro | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori sotto forma di granuli o di anelli avanti diametro non inferiore a 3 mm e non superiore a 10 mm, composti di argento fissato su un supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso, di argento non inferiore a 10 % e non superiore a 20 % | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori costituiti di acetato di etiltrifenilfosfonio, disciolto in metanolo | 0 |
| ex 38.19 G | Catalizzatori, costituiti di cloruro di rame fissato su ossido di alluminio, destinati alla fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, acido cloridrico e ossigeno con procedimento a «letto fisso» (a) | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 38.19 G | Catalizzatori, sotto forma di granuli, costituiti di una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, non più di 0,5 % di litio, o di potassio, o di sodio, o di cadmio, o di zinco, destinati alla fabbricazione di anidride maleica a partire da butano (a) | 0 |
| ex 38.19 K | Magnesite sinterizzata, mescolata a piccole quantità di oli minerali | 0 |
| ex 38.19 X | Bauxite calcinata (refrattaria) | 0 |
| ex 38.19 X | Diosgenina greggia | 0 |
| ex 38.19 X | Solfuro di 4-(6-fluoro-2-metilinden-3-ilmetil)fenol-metile, sciolto in toluene | 0 |
| ex 38.19 X | Miscela di x-butil-4,4′-isopropilidendifenolo e di x,x′-dibutil-4,4′-isopropilidendifenolo | 0 |
| ex 38.19 X | Miscela composta di nitrometano ed 1,2-epossibutano | 0 |
| ex 38.19 X | Residuo di fabbricazione contenente, in peso, almeno 40 % di 21-acetato di 11-*beta*, 17, 20, 21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-diene-3-one | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti intermediari della fabbricazione dei sali di monensina | 0 |
| ex 38.19 X | Idrossido di tetrametilammonio, disciolto in metanolo | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti ottenuti per *N*-etilazione della sisomicina (DCI) | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Micromonospora purpurea, anche anidri | 0 |
| ex 38.19 X | Acido colico, acido, 3-*alpha*, 12-*alpha*-diidrossi-5-*beta*-colan-24-oico (acido desossicolico), greggio | 0 |
| ex 38.19 X | Acidi biliari grezzi | 0 |
| ex 38.19 X | Pentaossido di diantimonio, colloidale | 0 |
| ex 38.19 X | Tetrakis (2-cloroetile) *bis* (fosfato) di etilene | 5 |
| ex 38.19 X | Granuli formati da miscela di triossido di alluminio e di diossido di zirconio contenente non meno del 70 %, in peso, di triossido di alluminio e non meno del 19 % e non più del 26 % di diossido di zirconio | 6,1 |
| ex 38.19 X | Granuli formati da miscela di triossido di alluminio e di diossido di zirconio contenente non meno del 54 % e non più del 62 %, in peso, di triossido di alluminio e non meno del 36 % e non più del 44 % di diossido di zirconio | 6,1 |
| ex 38.19 X | Soluzione con tenore non inferiore a 20 % e non superiore a 25 %, in peso, di bromuro di magnesio di 2-oxoperidroazepina-1-ide, disciolto in *epsilon*-caprolattame | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti di reazione di dibutildiidrogenodifosfato e di 1,2-epossipropano, destinati alla fabbricazione di poliuretano non rigido (a) | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 38.19 X | 2,3-*Bis*[2-(perfluoroalchil)etiltio] butan-1,4-diolo | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Micromonospora inyoensis, anche anidri | 0 |
| ex 38.19 X | Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces kasugaensis, anche anidri | 0 |
| ex 38.19 X | Pellicola costituita di ossidi di bario, di calcio, e di titanio o zirconio, mescolati a leganti | 0 |
| ex 39.01 A | Cloridrato di colestipol (DCIM) | 0 |
| ex 39.01 C II a) | Prodotti di policondensazione di formaldeide e una miscela di 2-toluensolfammide e 4-toluensolfammide | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Fogli di poliestere riflettenti che presentano delle impressioni a forma di piramide | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Fogli di poliestere riflettenti nei quali sono disposti microsfere | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Pellicola trasparente, di poliestere, rivestita di uno strato di indio e argento | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Fogli riflettenti autoadesivi, metallizzati, costituiti da più pellicole di poliestere | 0 |
| ex 39.01 C III b), ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) e B IV b) 4 aa) | Cascami e rottami di pellicole (comprese quelle per la cinematografia) e di pellicole radiografiche | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Poliestere ottenuto da una miscela di acido isoftalico e di acido tereftalico e di 4,4'-isopropilidendifenolo | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Cascami e rottami di fogli di poliestere ricoperti di un composto di tungsteno o di altri composti di metalli delle terre rare | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile), in polvere | 0 |
| ex 39.01 C V | Poliuretani in una delle forme di cui alla nota 3 a) del capitolo 39, basati su una miscela di 2-metil e 4-metil-*m*-fenilendiisocianati con trioli di peso molecolare mediamente uguale o superiore a 6 000 e a catena ramificata, contenenti gruppi epossidici terminali | 10 |
| ex 39.01 C V | Fogli riflettenti di poliuretano | 0 |
| ex 39.01 C VII | Fogli e lamette di poliimmide | 0 |
| ex 39.01 C VII | Ossido di polietilene, avente peso molecolare non inferiore a 4 000 000 | 8 |
| ex 39.01 C VII | Poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)], destinato alla fabbricazione di poliammide (a) | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poli(osso-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenosso-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poli(ossipropilene) liquido, contenente un gruppo terminale costituito di 3-(3-[2-[2-(2-mercaptoetossi)etossi]etiltio] propossicarbonilammino)-*p*-tolilcarbamoilossi | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 39.01 C VII | Poli[ossi-1,4-fenileneisopropilidene-1,4-fenilenossi-(2-idrossitrimetilene)], con peso molecolare medio superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 A | Membrane costituite di tessuto ricoperto sulle due facce di un copolimero di politetrafluoroetilene e di poli[ossi(perfluoropropilene)] con gruppi carbossilici acidi terminali | 0 |
| ex 39.02 A | Membrane costituite di tessuto ricoperto su una faccia di un copolimero di politetrafluoroetilene e di poli[ossi(perfluoropropilene)]con gruppi carbossilici acidi terminali e ricoperto sull'altra faccia di un copolimero di politetrafluoroetilene e di poli [ossi(perfluoropropilene)] con gruppi solfonici acidi terminali | 0 |
| ex 39.02 A | Membrane, costituite di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici esterificati ricoperte su ciascun lato di composto inorganico di metallo | 0 |
| ex 39.02 A | Membrane, costituite di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici o solfonici sotto forma di sale di potassio, ricoperte su ciascun lato con composto inorganico di metallo | 0 |
| ex 39.02 A | Membrane, costituite di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici esterificati, con supporto di tessuto di politetrafluoroetilene ricoperte su ciascun lato di composto inorganico di metallo | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Pasta sintetica per carte, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di una miscela di polietilene e di copolimero di polietilene, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico | 0 |
| ex 39.02 C I b) | Pellicola trasparente di polietilene che può dividersi in senso longitudinale se tesa perpendicolarmente rispetto allo stesso senso avente densità non inferiore a 0,925 e peso per $m^2$ non inferiore a 7 g e non superiore a 19 g, destinata alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a) | 0 |
| ex 39.02 C II | Pellicola microporosa di politetrafluoroetilene rivestita, da una parte, con un polimero permeabile al vapore acqueo, larga non meno di 30 cm e pesante non più di 50 $g/m^2$ | 0 |
| ex 39.02 C II | Pellicola di politetrafluoroetilene microporosa, di altezza non inferiore a 30 cm e di peso non superiore a 22,4 $g/m^2$ | 0 |
| ex 39.02 C II | Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene) | 0 |
| ex 39.02 C IV | Pasta sintetica per carta sotto forma di fogli umidi costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 39.02 C VI a) | Copolimero a blocchi A-B-A di polistirolo, copolimero etilene-butilene e polistirolo avente tenore, in peso, di stirolo non superiore al 35 %, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C VI a) b) | Copolimeri ottenuti unicamente da alcole allilico con stirolo, avente numero di acetile non inferiore a 175 | 0 |
| ex 39.02 C VI a) | Copolimero interamente costituito di anidride maleica e stirene contenente o no un copolimero a blocchi di butadiene-stirene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C VI b) | Lastre costituite di copolimero di anidride maleica e stirene, comportante egualmente una certa proporzione di stirene copolimerizzato in massa, rivestite sui due lati con un foglio dal suddetto copolimero, modificato con butadiene o pigmentato | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Fogli di cloruro di polivinile di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sferule cave di vetro, di diametro non superiore a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Fogli riflettenti in cloruro di polivinile che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide | 0 |
| ex 39.02 C VIII | Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti, in peso, almeno 79,5 % di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, monofili e lamette (a) | 0 |
| ex 39.02 C XI | Formale polivinilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente peso molecolare compreso tra 10 000 e 40 000 e tenore, in peso:<br>— non inferiore a 9,5 % e non superiore a 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile,<br>— non inferiore a 5 % e non superiore a 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico | 0 |
| ex 39.02 C XI | Fogli costituiti interamente di alcol polivinilico, di spessore non superiore a 1 mm, contenenti non più di 2 % in peso di gruppi acetato non idrolizzati espressi come acetato di vinile e non meno di 5 % e non più di 15 %, in peso, di glicerolo come plasticizzante | 0 |
| ex 39.02 C XI | Fogli di alcole polivinilico, ricoperti su entrambi i lati, di spessore inferiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 % | 0 |
| ex 39.02 C XI | Fogli di alcole polivinilico, non ricoperti, aventi spessore non superiore a 1 mm, contenenti, in peso, non meno di 99 % di alcole polivinilico | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolimeri di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 55 % | 0 |
| ex 39.02 C XII | Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore non superiore a 150 micrometri | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolimeri di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, con un tenore, in peso, di acrilato di 2-etilesile uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 11 % | 0 |
| ex 39.02 C XII | Poli[*N*-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammido] | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XII | Pellicola poliacrilica riflettente, contenente delle microsfere | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimeri di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile sotto forma di biglie estensibili di diametro da 4 micrometri, minimo, a 20 micrometri massimo | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimeri di cloruro di vinile, acetato di vinile ed alcole vinilico, con tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore all'89 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 6 % e di alcole vinilico non inferiore al 4 % e non superiore all'8 %, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Poli(1-etiletilene) (Polibutene-1) in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimeri di gruppi alternati di etilene e anidride maleica, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessili (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimeri di tetrafluoroetilene ed esafluoropropilene, contenenti sostanze opache ai raggi X in misura non inferiore a 15 % e non superiore a 30 %, in peso | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimeri di acrilonitrile e acrilato di metile, modificati con polibutadiene-acrilonitrile (NBR) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Fluoruro di polivinile, in una delle forme previste nella nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Poli(tribromostirene), con contenuto di bromo non inferiore a 66 % e non superiore a 71 %, in peso, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di polipropilene modificato con un acido organico, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturato, destinato ad essere utilizzato come ispessente nella produzione di paste per lo stampaggio pigmentario dei tessili o alla produzione di prodotti della voce n. 30.03 (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Terpolimero di etilene, acrilato di metile e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, miscelato a silice | 8 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimero di un estere di poliossialchilene di un acido policarbossilico e di *epsilon*-caprolattame | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolimero di alcol vinilico e di etilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Fogli di fluoruro di polivinile | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Pellicola riflettente di polimero acrilico modificato con melammina formaldeide | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Pellicola di fluoruro di polivinilidene | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV b) | Copolimero di etilene e di propilene, sotto forma di nastri adesivi di larghezza non inferiore a 18 mm e non superiore a 27 mm e spessore non superiore a 1 mm | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Fogli costituiti di un prodotto di copolimerizzazione di alcol vinilico ed etilene, senza aggiunta di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione aventi spessore non superiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 % | 0 |
| 39.03 B V a) 1 | Etilcellulosa non plastificata | 4 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Etilidrossietilcellulosa insolubile nell'acqua | 4 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Idrossipropilcellulosa | 0 |
| ex 39.06 B | Idrolizzato di *O*-(2-idrossietil) amilopectina | 0 |
| ex 39.07 B V d) | Fogli o pellicole riflettenti costituiti da una faccia superiore di cloruro di polivinile provvista di impressioni irregolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso in materia plastica o in tessuto a maglia o ricoperto da un lato di materia plastica | 0 |
| ex 40.05 C | Nastri costituiti di polibutadiene-acrilonitrile contenente, nella massa, delle microsfere, ricoperti sul lato superiore di un foglio di cloruro di polivinile contenente microsfere | 0 |
| 41.02 B | Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue) | 0 |
| ex 41.02 C | Pelli di vacchette delle Indie (Kips) intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o uguale a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione dei lavori di cuoio | 0 |
| 41.03 B I | Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate | 0 |
| 41.04 B I | Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate | 0 |
| 41.05 B I | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate | 0 |
| ex 44.22 B | Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no; loro doghe e teste | 0 |
| ex 44.28 C | Bastoncini di pioppo tremulo (Populus tremuloides), destinati alla produzione di fiammiferi del tipo «Strike anywhere» (fiammiferi che non necessitano di una specifica superficie di sfregamento) (a) | 0 |
| ex 44.28 D II | Tegole (Bardeaux) per tetti e facciate, di legno di conifere | 0 |
| 45.01 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; Sughero frantumato, granulato o polverizzato | 0 |
| 45.02 | Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli | 4 |
| ex 48.07 C | Carta di pasta imbianchita, impregnata di resina acrilica e ricoperta o di cloruro di polivinilidene o di resina acrilica, avente spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 255 micrometri e peso, per $m^2$, non inferiore a 165 g e non superiore a 185 g | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 48.07 D | Carta colorata, impregnata di resina acrilica e ricoperta o di cloruro di polivinilidene o di resina acrilica, avente spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 255 micrometri e peso, per $m^2$, non inferiore a 165 g e non superiore a 185 g | 0 |
| ex 48.21 F II | Strisce di carta impregnata con composto di rame, aventi altezza non superiore a 13 cm, parzialmente incollate e formanti una struttura a nido d'api | 0 |
| ex 49.11 B | Stampe artistiche con retina di seta (serigrafie) firmate dall'autore e numerate (dal n. 1 al n. 200) | 0 |
| ex 49.11 B | Microriproduzioni su supporto opaco destinate alle banche di dati e alle biblioteche (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di politetrafluoroetilene | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di alcool polivinilico, solubili in acqua alla temperatura di 50 °C, destinati alla fabbricazione di «feltri senza trama», usati nelle macchine per cartiere (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di poliammide, ritorti, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di un copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di poli(1,4-dioxanone) | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di poli(*p*-fenilentereftalammide), esclusi quelli destinati alla fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici (a) | 2 |
| ex 51.01 A | Filati di alcole polivinilico, non testurizzati, destinati alla fabbricazione di manicotti di cilindri per la stampa (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico | 0 |
| ex 51.01 A | Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametilenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o torti fino a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di calzettoni della sottovoce tariffaria 60.03 B I, calze da donna della sottovoce tariffaria 60.03 B II a) o di calze-mutande della sottovoce tariffaria 60.04 B III a) 1 (a) | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofili di politetrafuoroetilene | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofili di poli(1,4-dioxanone) | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofili costituiti di copolimero di 1,3-dioxan-2-one e 1,4-dioxan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a) | 0 |
| ex 51.02 A II | Lamette di poliimmide | 0 |
| ex 51.02 A II | Lamette di politetrafluoroetilene, con un allungamento a rottura non superiore al 25 % | 0 |
| ex 51.04 A IV | Tessuti di fibre di alcole polivinilico per ricamo a macchina | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 54.03 B I a) | Filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) misuranti, per ogni chilogrammo, 30 000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti, ritorti su ritorto (câblés), per l'industria della calzatura e per la legatura dei cavi (a) | 1,9 |
| ex 56.01 A | Fibre tessili di politetrafluoroetilene | 0 |
| ex 56.01 A e ex 59.01 B I | Fibre di poli(*p*-fenilenteraftalammide) | 2 |
| ex 56.01 A | Fibre tessili totalmente costituite di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*-fenilendiammina e di acido isoftalico, destinate ad usi diversi dalla fabbricazione di articoli dei capitoli 60, 61, 64 e 65 o di prodotti utilizzati nella fabbricazione dei succitati articoli (a) | 0 |
| ex 56.01 A | Fibre di alcool polivinilico, anche acetalizzate | 0 |
| ex 56.01 A | Fibre tessili contenenti, in peso, almeno 1 % e non più di 15 % di fibre di poli (*p*-fenilentereftalammide) e non meno di 85 % di fibre di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico | 5 |
| ex 56.01 A | Fibre costituite interamente di poli (tio-1,4-fenilene) | 0 |
| ex 56.01 B | Fiocco interamente di Modal (ISO) | 0 |
| ex 58.07 A e ex 59.04 | Trecce, interamente di filato ottenuto dall'acido poliglicolico | 0 |
| ex 58.07 A e ex 59.04 | Trecce di filati costituiti di copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, anche spalmati, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a) | 0 |
| ex 59.03 | «Stoffe non tessute» di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*-fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate | 0 |
| ex 59.03 | «Stoffe non tessute» in fibra di alcole polivinilico, aventi spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 280 micrometri, e peso per $m^2$ non inferiore a 20 g e non superiore a 50 g, anche impregnate o spalmate, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare | 0 |
| ex 59.03 | «Stoffe non tessute», aventi spessore non superiore a 300 micrometri, di polietilene senza aggiunta di leganti, collanti o addensanti, e di peso non superiore a 115 g per $m^2$, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate | 0 |
| ex 59.03 | «Stoffe, non tessute» di polipropilene, non impregnate né spalmate, di spessore non superiore a 550 micrometri e peso per $m^2$ non superiore a 80 g, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rattangolare | 0 |
| ex 59.04 | Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie e simili (a) | 0 |
| ex 59.08 | Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 59.08 | Tessuto di politetrafluoroetilene ricoperto su un lato di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici o sulfonici sotto forma di sali di sodio o di potassio, anche ricoperto sullo stesso lato di un composto inorganico di metallo | 0 |
| ex 59.12 | Tessuti spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate microsfere aventi diametro non superiore a 75 micrometri, e con un peso, per $m^2$, non superiore a 550 g | 0 |
| ex 59.17 D | Filati di poli(*p*-fenilentereftalammide), impregnati ed oleati | 0 |
| ex 59.17 D | Filati o lamette di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite | 0 |
| 62.03 A I | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, della voce n. 57.03 | 0 |
| 62.03 B I a) | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuto di lino o di sisal | 0 |
| ex 68.16 B | Microsfere contenenti più di 90 %, in peso, di bario e titanio, espressi come ossido di bario e diossido di titanio, aventi diametro inferiore a 100 micrometri e indice di rifrazione non inferiore a 2,1 e non superiore a 2,4 | 0 |
| ex 69.09 B | Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite porosa con sezione trasversale più o meno circolare o ovale e con lati paralleli, aventi un volume totale compreso tra 240 ml e 11 100 ml, dimensioni rettilinee esterne minime non inferiori a 20 mm e dimensioni rettilinee esterne massime non superiori a 480 mm, e con almeno 1 canale continuo per 100 $mm^2$ che corre parallelamente all'asse principale di simmetria, l'area totale della sezione trasversale dei canali essendo compresa tra il 10 % e l'80 % dell'area complessiva della sezione trasversale | 0 |
| ex 70.20 A | Fibre di vetro non tessili aventi un diametro inferiore a 4 micrometri | 0 |
| ex 70.20 B | Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex, ottenuti da fibre tessili di vetro continue, di diametro compreso tra 2,5 e 5,1 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri | 0 |
| ex 74.05 B | Piastre o placche, non rigide, di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio, o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, e ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame | 0 |
| ex 75.04 A | Tubi di nichelio non in lega, con grado di purezza in peso non inferiore a 99 %, con uno scarto massimo dalla rettilineità di 1 mm per 150 cm e con un diametro esterno:<br>— da 213,36 mm a 214,00 mm<br>— da 209,95 mm a 210,59 mm<br>— da 168,28 mm a 168,78 mm | 0 |
| 76.01 B I b) | Altri cascami di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione) | 0 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 81.03 B | Filo di tantalio non in lega, di diametro non inferiore a 0,2 mm e non superiore a 0,5 mm, destinato alla produzione di condensatori (a) | 0 |
| ex 81.04 D I b) | Cromo, in forma di trucioli o granuli catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % (calcolato in alluminio) di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5 N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione delle seguenti parti di turbine a gas e di reattori (a):<br>— Pale, fisse o mobili, compresi i loro anelli<br>— Valvole<br>— Ugelli | 0 |
| ex 81.04 G I | Manganese elettrolitico di un grado di purezza, in peso, non inferiore al 99,7 %, destinato all'industria chimica (a) | 0 |
| ex 81.04 G I | Manganese elettrolitico di un grado di purezza, in peso, non inferiore al 99,7 %, destinato alla produzione di leghe non ferrose (a) | 0 |
| ex 81.04 K I | Cascami e rottami di titanio | 0 |
| ex 84.17 F II | Fasci ad immersione costituiti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo | 0 |
| ex 84.31 A | Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, aventi lunghezza non inferiore a 5 207 mm e diametro esterno non inferiore a 754 mm, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a) | 0 |
| ex 84.51 A | Macchine da scrivere a caratteri Braille | 0 |
| ex 84.51 A | Macchine da scrivere tascabili elettroniche, per minorati, che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti | 0 |
| ex 85.03 | Pile al carbonio/zinco, aventi tensione non inferiore a 5,5 v e non superiore a 6,5 v, di dimensioni non superiori a 110 × 90 × 5 mm, destinate ad essere incorporate in cassette di films per fotografie a sviluppo istantaneo (a) | 0 |
| ex 85.19 A | Protettore termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera $10^{-6}$ $cm^3$ di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a) | 0 |
| ex 90.01 A | Lenti di fresnel, ottagonali, di resine acriliche, non montate, destinate ad essere utilizzate su retroproiettori (a) | 0 |
| ex 90.01 B | Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente | 0 |
| ex 90.02 | Invertitore di immagini costituito da un insieme di fibre ottiche | 0 |
| ex 90.19 A III | Protesi vascolari, aventi diametro interno, nella estremità più larga, non superiore a 8 mm | 0 |
| ex 90.19 A III | Protesi vascolari, costituite da un supporto tubolare di fibre, avvolto in un collageno di origine animale | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi (%) |
|---|---|---|
| ex 90.19 B I | Ricevitori auricolari, per apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, inseriti in un contenitore avente dimensioni massime di 4 × 5 × 7 mm, cavi esclusi | 0 |
| ex 90.19 B II | Apparecchi di lettura per ciechi che, mediante una cinepresa in miniatura dotata di fototransistori, trasmettono lettere dell'alfabeto in un cosiddetto campo di tastatura dotato di astine piezoelettriche e loro parti, pezzi staccati e accessori | 0 |
| ex 98.10 B | Rotelle destinate alla fabbricazione di accenditori tascabili a gas non ricaricabili (a) | 0 |
| ex 98.10 B | Meccanismi di accensione piezoelettrici | 0 |

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.