I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1410/84 VAN DE RAAD

van 15 mei 1984

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening ingediend door de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 juli 1984 tot en met 31 december 1984 voor de in tabel I vermelde produkten,

— van 1 juli 1984 tot en met 30 juni 1985 voor de in tabel II vermelde produkten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 mei 1984.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. CHEYSSON

BIJLAGE

TABEL I

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 28.20 A	Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet	4
ex 28.31 C	Lithiumhypochloriet, ruw	0
ex 28.47 F	Calciumframaat, bestemd voor de vervaardiging van ferrolegeringen of van deca-ammonium-41-oxododecawolframaat (ammoniumparawolframaat) (a)	0
ex 28.55 A	Fosforijzer (ferrofosfor), met een gehalte aan: — ijzer van ten minste 68, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten, — fosfor van ten minste 22, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten, — silicium van ten hoogste 3,5 gewichtspercenten, en voor ten minste 99 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes, waarvan de afmetingen minder dan 20 micrometer bedragen, bestemd voor de vervaardiging van vernis of verf (a)	0
ex 29.01 D VII	*P*-Cymeen	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibroomethaan	4
ex 29.08 A III c)	2-Broom-6-methoxynaftaleen	0
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat	0
ex 29.21 B II	*0,0*-Dioctadecylpentaërythritolbis(fosfiet)	0
ex 29.21 B II	1,1′-Dimethyl-2,2′-oxydiëthyleentetrafenylbis(fosfiet)	0
ex 29.22 D VII	Pendimethaline (ISO)	7
ex 29.22 E II	1,8-Naftyleendiamine	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Indenololhydrochloride (INNM)	0
ex 29.30	*p*-Fenyleendiïsocyanaat	0
ex 29.30	*trans*-(Cyclohex-1,4-yleendiïsocyanaat), bestemd voor de vervaardiging van thermoplastische polyurethaan-elastomeren (a)	0
ex 29.35 Q	Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen ten hoogste 40 mg/liter tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van *alfa*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a)	0
ex 29.44 C	Natriumzout van ceftizoxime (INNM)	0
ex 34.02	*alfa*-Methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropyleen) met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 240 doch niet meer dan 260	0
ex 34.02	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 F II en ex 38.19 X	Tetra-aluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonaatheptahydraat, bedekt met een oppervlakte-actieve stof	0
ex 38.19 X	Mengsel van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl) methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl) methylfosfonaat	0
ex 38.19 X	Buthylethylmagnesium opgelost in organische oplosmiddelen, bevattende ten minste 19, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten butylethylmagnesium	0
ex 38.19 X	Mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 520 doch niet meer dan 550	0
ex 38.19 X	Biosynthetisch peptide met de structuur van de „A"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaat derivaat	0
ex 38.19 X	Biosynthetisch peptide met de structuur van de „B"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaat derivaat	0
ex 38.19 X	Mengsels van 2-(perfluoralkyl)ethaanthiol met perfluoralkylketens van ten minste 6 doch niet meer dan 14 koolstofatomen	0
ex 39.01 C III a)	Foliën van polyester, met een dikte van ten minste 74 doch niet meer dan 76 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven („floppy discs") (a)	0
ex 39.01 C IV	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleen-iminoadipoyl), in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,954 doch niet meer dan 0,958 g/cm^3, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,958 g/cm^3 bij 23 °C en bevattende, berekend op het gewicht, ten hoogste: — 50 ppm aluminium, — 2 ppm calcium, — 2 ppm chroom, — 2 ppm ijzer, — 2 ppm nikkel, — 2 ppm titaan, — 8 ppm vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (a)	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	8
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethyleen en acrylzuur of van ethyleen en methacrylzuur, bevattende ten minste 3 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylzuur of methacrylzuur, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV a)	Gechloreerd polyisopreen in de vorm van poeder, bevattende ten minste 63 doch niet meer dan 69 gewichtspercenten chloor en met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 200 000 berekend op basis van viscositeitsmetingen	0
ex 39.05 B	Gechloreerde natuurlijke rubber in de vorm van poeder, bevattende ten minste 63 doch niet meer dan 69 gewichtspercenten chloor en met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 200 000 berekend op basis van viscositeitsmetingen	0
ex 56.01 A	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsiepolymeer van polyvinylalcohol en vinylchloride	0
ex 59.17 A	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, aan een zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 69.09 B	Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel ten minste 60 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde, ten minste 12 gewichtspercenten diboortrioxyde en ten hoogste 26 gewichtspercenten siliciumdioxyde bevat	0
ex 70.20 A	Matten met een gewicht van ten hoogste 120 g per m^2, vervaardigd van niet-verspinbare glasvezels met een diameter, gemeten zonder eventuele deklaag, van ten hoogste 7 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 70.20 B	Garens, vervaardigd van glasvezels met een diameter van ten hoogste 4 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van tapijten (a)	0
ex 70.20 B	Garens van 33 of 34 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 5,8 doch niet meer dan 6,4 micrometer	0
ex 70.20 B	Garens, behandeld met resorcinolformaldehyd, van ten minste 340 doch niet meer dan 680 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 12,5 doch niet meer dan 13,5 micrometer	7
ex 81.04 K I	Sponstitaan	0
ex 84.18 C II b)	Delen van separatoren voor het scheiden van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden die aan het ene uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan en die aan het andere uiteinde zijn afgesloten, het geheel geborgen in een al dan niet geperforeerde metalen omhulling waarvan de lengte ten minste 300 mm doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter ten hoogste 350 mm bedraagt	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunstmatige plastische stof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan, het geheel geborgen in een omhulling van kunstmatige plastische stof	0
ex 84.34 B	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen ten hoogste 770 × 1 020 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C	Volgens de Winchester- of de dunfilmtechniek vervaardigde magneetkoppen, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays") waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 40 × 210 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitpunten, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 2 400 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 16 regels en 150 kolommen of met 2 560 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 16 regels en 160 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturings- en controle-eenheden en al dan niet voorzien van een 10- of 20-aderige kabel met een aansluitstuk	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 128 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MM-30 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MC-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee stati-	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C *(vervolg)*	sche willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 2 Kbit en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die voorzien zijn van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 64 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator; met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 8832 MC-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS quasi-static RAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM"), met een capaciteit van 64 Kbit en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memory, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 32 Kbit — samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — een „EPROM" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: EDH 90804 BS-25(15) EDH 90804 BS-30(20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines — bestaande uit programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 128 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 128 Kbit — samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht: — twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde, — twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit, — een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, — een ontkoppelingscondensator, — twee weerstanden; met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 91616 CL-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Magneetbellengeheugens met een capaciteit van ten hoogste 4 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 43 × 44 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 84.55 C *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de volgende combinaties: BDL 0133 BDL 0134 BDN 0151 MBM 2011 FBM 54 DB FBM 64 DA 7110 7114-1 of — een andere codering die betrekking heeft op een magneetbellengeheugen dat voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.59 B	Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen, met een gewicht per stuk van meer dan 150 ton, voor reactordrukvaten	0
ex 84.63 D	Generator- en turbineassen, uit een stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 180 ton	0
ex 85.21 A III	Kathodestraalbuizen voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamde „dot mask"), met elektronenkanonnen die in een driehoek (zogenaamde „delta-techniek") of naast elkaar (zogenaamde „in-line-techniek") geplaatst zijn, voor het weergeven van beelden in kleur, met een diagonale afbuigingshoek van ten hoogste 90 ° en een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,5 mm	6
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voorzien van een schaduwmasker en met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), voor het weergeven van beelden in kleur, met een beeldweergevend deel (beeldscherm) waarvan de afmetingen ten hoogste 165 × 165 mm bedragen, en die bestemd zijn om te worden gebruikt als beeldbuis in elektronische apparatuur voor het weergeven van vlucht- en navigatiegegevens, het weergeven van gegevens over de werking van de systemen daaronder begrepen (a)	0
ex 85.21 A V	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje bestaande uit een glazen kapje, bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, op een plaatje waarop onder een laag kunstmatige plastische stof ten hoogste 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet een plus- en minteken en/of een of twee punten	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste drie aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit ten hoogste acht segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen bestaande uit 8 onafhankelijke elementen, geschikt voor het besturen van de 8 segmenten en/of tekens van fluorescentie- of gasontladingsaanwijzers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 513 514 534 594 6118 6128 6138 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en seriële uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (C-MOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's") met een capaciteit van 256 Kbit, een „stand by"-voedingsstroom van ten hoogste 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 54 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: HN 61256 HN 613256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's") met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HN 62301 P of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaam-	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	de „TTL-Schottky-PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 27 S 12 27 S 13 28 L 22 28 LA 22 29613 29770 29771 38510 5305 5306 5308 5309 53 S 240 53 S 241 54 S 570 54 S 571 5604 5624 6305 6306 6308 6309 63 S 240 63 S 241 6335 6336 7053 7058 74 S 570 74 S 571 76 LS 03 7620 7621 82 S 114 82 S 130 82 S 131 93436 93446 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 18 S 42 18 S 46 18 SA 42 18 SA 46 7121 7122 7123 7124 7125	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	5340 7126 5341 53 S 440 24 S 41 53 RA 441 24 SA 41 53 RS 441 53 S 441 74 S 472 27 S 15 5348 74 S 473 27 S 25 5349 74 S 474 27 S 26 5350 74 S 475 27 S 27 5351 74 S 476 27 S 28 5352 74 S 477 27 S 29 5353 74 S 572 27 S 30 74 S 573 27 S 31 27 S 32 27 S 33 54 S 472 54 S 473 7640 54 S 474 7641 54 S 475 7642 28 L 42 54 S 476 7643 28 L 45 54 S 477 7644 28 P 42 54 S 572 7645 28 P 45 54 S 573 7647 28 R 45 54740 7648 54741 7649 28 SA 41 82 HS 137 28 S 42 82 HS 147 28 SA 42 5605 28 S 45 5625 28 S 46 82 S 115 28 SA 46 82 S 136 6340 82 S 137 6341 82 S 140 63 S 440 29620 63 RA 441 82 S 141 29621 63 RS 441 82 S 142 29622 63 S 441 82 S 146 29623 6348 82 S 147 29624 6349 29625 6350 29626 6351 93438 29627 6352 93448 6353 93452 93453 3604 3624 HM 6641 3625 7054 38510 7059 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 82707 82708 24 S 81 6380 82 HS 185	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	24 SA 81 6381 82 LS 180 24 S 86 6388 82 LS 181 6389 82 S 180 63 S 840 82 S 181 27 S 180 63 S 841 82 S 182 27 S 181 82 S 183 27 S 185 82 S 184 27 S 35 7050 82 S 185 7055 82 S 2708 28 L 85 7060 28 L 86 28 P 85 87 S 180 28 R 35 7127 87 S 181 28 R 85 7128 87 S 184 28 S 2708 7129 87 S 185 28 S 85 7130 87 S 186 28 S 86 7131 87 S 187 28 SA 86 7132 29623 74 LS 478 29630 74 S 2708 29631 74 S 454 93450 29632 74 S 455 93451 29633 74 S 478 93460 29634 74 S 479 93461 29635 93465 29636 93466 29637 7608 93 L 450 29650 7680 93 L 451 29651 7681 29652 7684 29653 7685 9460 7686 7687 3628 7688 5380 7689 5381 77 S 180 5388 77 S 181 5389 77 S 184 53 S 840 77 S 185 53 S 841 77 S 186 77 S 187 54 LS 478 54 S 2708 FBPS 81 M 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 27128 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	12
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 27256 D 27256 TMS 27256 JL of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van twee chips ieder met een capaciteit van 128 Kbit, een decodeereenheid, een ontkoppelingscondensator, en twee weerstanden — met twee kwartsvensters aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MM-30 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van vier chips ieder met een capaciteit van 64 Kbit, een decodeereenheid en een ontkoppelingscondensator — met vier kwartsvensters en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 7832 MC-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 12 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: NMC 9306 of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's") met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2804 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's") met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2816 A of — een andere codering die betrekking heeft op de „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's") met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2864 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's") met een capaciteit van 128 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 28128 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's") met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 28256 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 41245 PD 41256 D TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S MCM 4267 S HM 50257 MCM 6256 81256 81257 82256 TMS 4464 NL TMS 4256 TMS 4257 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: M 120 — 8101 8111 2101 21 H 01 — 9101 2102 — 91 L 01 2111 — 9111 21 H 11 — 91 L 11 2112 — 9112 21 H 12 — 91 L 12 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de TTL-techniek (TTL Static Random Access Memories, zogenaamde „TTL-SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 2205 — 93412 2510 — 93 L 412 2511 — 93415 74 LS 214 — 93 L 415 74 LS 215 — 93422 74 LS 314 — 93 L 422 74 LS 315 — 93425 74 S 207 — 93 F 425 74 S 208 — 93 L 425 74 S 214 74 S 314 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de HMOS-techniek (HMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „HMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 4 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, en een „stand-by"-voedingsstroom van minder dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling, waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 6147 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 4008 8104 4118 8108 PD 421 8112 4801 8114 8185 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 16 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 35 nanoseconden en een opgenomen vermogen bij „stand-by" van ten hoogste 150 milliwatt, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: HM 6267 HP-35 of — een andere codering die betrekking heeft op een „SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een toegangstijd van niet meer dan 45 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: TMM 2018 H-35 TMM 2018 H-45	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	65161 65162 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 2 K × 8 bit, een opgenomen vermogen van ten hoogste 0,025 milliwatt bij „stand by", in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 5516 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's") met een capaciteit van 4 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 55 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: IMS 1420 L MCM 6168 MB 8168-55 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: TC 5564 TC 5565 C HM 6264 P-15 MB 8464 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek met een schuifregister, met een capaciteit van 64 Kbit, met een toegangstijd van niet meer dan 150 nanoseconden en gekenmerkt door een dubbele toegangsmethode, sequentiële toegang en directe toegang	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	(NMOS-Video-Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-video-DRAM's") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling en geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 27 mm bedragen, met 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TMS 4161 NL of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-video-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 2 Kbit heeft en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen met een capaciteit van 32 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van twee chips ieder met een capaciteit van 16 Kbit, een decodeereenheid en een ontkoppelingscondensator — met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAMS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van vier chips	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	ieder met een capaciteit van 16 Kbit, een decodeereenheid en een ontkoppelingscondensator — met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 256 Kbit — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van vier chips ieder met een capaciteit van 64 Kbit, een decodeereenheid en een ontkoppelingscondensator — met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 8832 MC-20 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 256 bit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: X 2210 X 2443 X 2444 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 1 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM") geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: X 2001 X 2201 A X 2212	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving.	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 2 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2002 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 4 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E^2PROM", geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: X 2004 of — een codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS quasi-static RAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS quasi-static RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde scha-	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	keling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 10 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: PB 10474 100474 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Geheugeneenheden in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit, twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), ieder met een capaciteit van 16 Kbit en een totale capaciteit van 32 Kbit, een decodeereenheid, een ontkoppelingscondensator en twee weerstanden — met een kwartsvenster aan de bovenzijde en ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een geheugeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Geheugeneenheden in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen — bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en die is voorzien van twee programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een totale capaciteit van 128 Kbit, twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een totale capaciteit van 128 Kbit, een decodeereenheid, een ontkoppelingscondensator en twee weerstanden — met twee kwartsvensters aan de bovenzijde en ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: EDH 91616 CL-30 (20) of — een andere codering die betrekking heeft op een geheugeneenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen (Programmable Array Logics, zogenaamde „PAL's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, ten hoogste 20 ingangen en ten hoogste 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 10 H 8 16 L 8 18 L 4 12 H 6 16 R 8 20 L 2	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	14 H 4 16 R 6 20 C 1 16 H 2 16 R 4 20 L 10 16 C 1 16 X 4 20 X 10 10 L 8 16 A 4 20 X 8 12 L 6 12 L 10 20 X 4 14 L 4 14 L 8 CO 61618 16 L 2 16 L 6 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Door de gebruiker programmeerbare, niet uitwisbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Field Programmable Logic Arrays zogenaamde „TTL-Schottky-FPLA's"), met ten hoogste 48 EN-functies en ten hoogste 8 OF-functies, met ten hoogste 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: FP 54 AS 839 FP 74 AS 840 82 S 100 FP 54 AS 840 SN 74 LS 333 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 334 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 335 SN 74 LS 336 SN 54 LS 336 FP 74 AS 839 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde logische schakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Gate Arrays") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met ten minste 8 000 NEN-functies met ieder 2 ingangen geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 39 × 39 mm bedragen, met ten minste 179 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MB 66000 VH of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid, („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van ten minste 18 Kbit, doch niet meer dan 65 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van ten minste 512 bit, doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 58 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: CD 3200 t/m 3299 TMC 1980 t/m 1999 HD 38800 TMC 0270 t/m 0279 TP 0310 t/m 03299 HD 38820	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	TMC 0500 t/m 0599 TP 0450 t/m 04599 HD 44796 TMC 0980 t/m 0989 TP 0480 t/m 04899 HD 44800 TMC 1500 t/m 1599 TP 0500 t/m 05999 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), bestaande uit een reken/logicaeenheid („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM"), met een capaciteit van 1 K × 8 bit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 40 of 52 × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 15 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: SM 500 SM 531 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de HMOS-techniek (HMOS Central Processing Units, zogenaamde „HMOS-CPU's") bestaande uit een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 16 × 20 bit werkgeheugen, een 32 × 32 bit werkgeheugen, een 8 × 8 bit werkgeheugen, een 16 bit register, twee 20 bit registers, een 8 bit register, een 12 bit register, een 5 bit teller en een tijdschakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: LSI-604041855 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HMOS-CPU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 51 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: AM 7990 82586 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor directe toegang tot het geheugen, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Direct Memory Access Controllers, zogenaamde „NMOS-DMAC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: CO 21698 HD 68450-4 8237 HD 6844 HD 68450-6 8257 HD 68 A 44 HD 68450-8 AM 9517 A HD 68 B 44 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-DMAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor afleesschermen voor het weergeven van grafische voorstellingen (Grafic Display Controllers, zogenaamde „GDC's"), geschikt voor het besturen van een geheugen voor 256 K-woorden van 16 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: PD 7220 of — een andere codering die betrekking heeft op een „GDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor harde schijven, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Hard Disc Controllers, zogenaamde „NMOS-HDC's") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 53 mm bedragen met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: WD 1010 PD 7261 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-HDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor synchrone overbrenging en ontvangst van in serie omgezette gegevens, vervaardigd volgens de MOS-techniek (MOS Multi-Protocol Communication Controllers, zogenaamde „MOS-MPCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 16456 2652 68652 8273 8274	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-MPCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheereenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: ALU 0486 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische besturingseenheden (logic control circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie timers, een multiplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheereenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: MIC 0482 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen voor de centrale verwerkingseenheid, het hoofdgeheugen en ingangs/uitgangskoppeleenheden, vervaardigd volgens de HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: H 108982 (MCC) of — een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Sequentiële besturingseenheden (sequence control circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out" (LIFO) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheereenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: CSS 0484 of — een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Eenheden voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Units, zogenaamde „EDCU's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EDCU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Schakelingen voor het opsporen en herstellen van fouten, vervaardigd volgens de HMOS-techniek (HMOS Error Detection and Correction Circuits, zogenaamde „HMOS-EDCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geschikt voor het opsporen en herstellen van enkele bitfouten en het opsporen van dubbele bitfouten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8206 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HMOS-EDCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen vervaardigd volgens de HMOS-techniek voor het opsporen en herstellen van veelvuldige fouten afkomstig van een lijn van magnetische schijven (HMOS Burst Error Processors, zogenaamde „HMOS-BEP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: Z 8065 AM 9520 AM 9521 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HMOS-BEP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: DP 8408 DP 8409	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een „DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „NMOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 8251 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2661 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden („Serial interfaces") waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande controlefuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: AM 7991 82501 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „NMOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinate: 8253 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: HI 2060 HI 2065 T 3605 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op „CMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of tijdschakelklokken (a)	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van + 1,55 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 56 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: TC 8219 AF of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de PMOS-techniek, op basis van 12/24 uren, met een voorziening voor het registreren van de looptijd, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: MM 53124 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op „PMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen (a)	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 2 × 4 × 4 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: V 35 C 05 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II	Vierkanaalszender/ontvangers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Quad bus transceivers of advanced low power Schottky technology") met op de chip D-registers en een interne 4 bit ODD pariteitsgenerator/controle-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 2907 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalszender/ontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Vierkanaalsbusversterkers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Four line drivers of advanced low power Schottky-technology"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: AM 26LS29 SN 75172 SN 75174 of — een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbusversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 67 mm bedragen, met ten hoogste 52 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaand uit of bevattende onderstaande combinatie: AM 29116 of — een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Numerieke uitbreidingseenheden voor verwerkingseenheden vervaardigd volgens de HMOS-techniek (NMOS Numeric Processor Extensions, zogenaamde „HMOS-NPX's") met 14 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande codering: C 8087-3 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HMOS-NPX" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Gegevensschiftende eenheden voor flexibele schijven (Floppy Disc Data Separators, zogenaamde „FDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 10 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 of — een andere codering die betrekking heeft op een „FDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Fonematische spraaksynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Phoneme Speech Synthesizers"), met een voedingsstroom van minder dan 10 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: SC 01 SSI 263 of — een andere codering die betrekking heeft op een fonematische spraaksynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Driekanaalsvideo digitaal-analoogomzetters, ieder kanaal met een capaciteit van ten hoogste 8 bit, met een omzettingstijd van ten hoogste 25 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's") in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, ook indien voorzien van 3 willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") ieder met een capaciteit van ten hoogste 2 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 54 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 61 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van onderstaande combinaties: VDAC 444 TD RGB DAC 4T RGB DAC 8E RGB DAC 8T of — een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.22 C II	Elektromagnetische aanwijzers („electro-magnetic displays"), bestaande uit 7 elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met 7 draaibare, licht reflecterende segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje; de aanwijzer is geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 36 × 50 mm bedragen	0
ex 85.22 C II	Draagbare apparaten voor het opnemen en weergeven van brailleschrift met behulp van magneetbandcassettes, voorzien van een elektromechanisch standaardtoetsenbord van een brailleschrijfmachine, een elektromechanische brailleweergever met 20 tekens, een microfoon en een luidspreker, en waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 36 × 11 cm bedragen	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 90.13	Afleesschermen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), met ten minste 7 doch niet meer dan 32 aanwijsposities voor letters en/of cijfers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 40 × 154 mm bedragen, met ten hoogste 192 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de combinaties uit de reeks van 1000000-0001 tot en met 9999999-9999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LCD" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 90.19 A III	Hartkleppen, alsmede delen en onderdelen daarvan	0
ex 98.04 A II	Schrijfpunten van kunstmatige plastische stof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0

TABEL II

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 13.03 A V	Extract van pyrethrum waaruit de was is verwijderd	0
ex 27.07 A I	Ruwe lichte oliën, bevattende ten minste: — 10 gewichtspercenten vinyltoluenen, — 10 gewichtspercenten indeen, — 1 doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen	0
ex 27.10 B III	Mengsels van koolwaterstoffen, bevattende ten minste 85 gewichtspercenten lineaire paraffinen met een ketenlengte van ten minste 8 doch niet meer dan 16 koolstofatomen, ten hoogste 13 gewichtspercenten alkylbenzenen met een lineaire keten van ten minste 10 doch niet meer dan 12 koolstofatomen	0
ex 27.13 B II	Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van ten minste 460, doch niet meer dan 1 560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.13 IJ	Telluurdioxyde	0
ex 28.14 B	Joodpentafluoride	0
ex 28.21	Chroomdioxyde	0
ex 28.38 C	Kaliumwaterstofperoxomonosulfaat	0
ex 28.39 A	Kaliumnitriet bestemd voor de vervaardiging van koel- en snijvloeistoffen, welke worden gebruikt bij het bewerken van metalen of metaalcarbiden (a)	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxydetris(orthofosfaat), bestemd om te worden gebruikt in de non-ferrometallurgie (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonaten, andere dan die welke voldoen aan de volgende omschrijving: — in de vorm van een wit poeder, met een gehalte aan Li_2CO_3 van 98,5 % of meer en met een gehalte aan: — arseen van minder dan 2 ppm, — calcium van minder dan 200 ppm, — chloriden van minder dan 200 ppm, — ijzer van minder dan 20 ppm, — magnesium van minder dan 150 ppm, — zware metalen van minder dan 20 ppm, — kalium van minder dan 300 ppm, — natrium van minder dan 300 ppm, — sulfaten van minder dan 200 ppm	0
28.46 A I b)	Watervrije natriumboraten	0
ex 28.46 A II	Dinatriumtetraboraatpentahydraat	0
ex 28.47 C	Kaliumpermanganaat	0
ex 28.48 B III	Hydrotalciet (INN)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxyde (zwaar water) en andere verbindingen van deuterium; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevaten *(Euratom)*	0
ex 28.52 B	Lanthaanbromideoxyde	0
ex 28.57 A	Silaan (siliciumhydride)	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pineen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluenen	0
ex 29.01 D VII	1,3-Diïsopropylbenzeen met een zuiverheidsgraad van ten minste 94 gewichtspercenten	0
ex 29.01 D VII	Tricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.02 A I	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Trichloorpropenen	0
ex 29.02 A III	Vinylbromide	0
ex 29.02 A V	Broomchloormethaan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 29.02 C	Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.03 A	Methaansulfonzuur	0
ex 29.03 B II	Nitromethaan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	Nitroëthaan	0
ex 29.03 C I	Methaansulfonylchloride	0
ex 29.04 A III a)	2-Methylpropaan-2-ol (*tert*-butylalcohol) met een zuiverheidsgraad van ten minste 90, doch niet meer dan 96 gewichtspercenten	0
ex 29.04 C I	Butaan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis(broommethyl)propaandiol	0
29.05 A II	Menthol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylfenol	0
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-Dimethyltetramethyleen)dipyrocatechol, met een zuiverheid van ten minste 98 %	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.06 B V	6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methylpropaan-1-yl-3-ylideen)tri-*m*-kresol, ook indien kristallisatietolueen bevattend	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon	0
ex 29.07 A	4,4′-(Perfluorïsopropylideen)difenol	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-octylfenol	0
ex 29.08 A III c)	Mengsels van isomeren van bis(fenoxyfenoxy)benzeen	0
ex 29.08 B I	3,3′-Oxydi(propyleenglycol)	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutaan	7
ex 29.09 B	1,2-Epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexaan	0
ex 29.13 A I	5-Methylhexaan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Natuurlijk bornaan-2-on (kamfer), ander dan ruw	0
ex 29.13 D I b)	11-*alfa*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentaan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinon	0
ex 29.13 G II	1-Chloor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dieen-3-*beta*-ylacetaat	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchloorcrotonaat	0
29.15 A IV a)	Azetaïnezuur en sebacinezuur	0
ex 29.15 A V	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride	0
ex 29.15 C III	Tetrachloorftaalzuuranhydride	0
ex 29.15 C III	Tetrabroomftaalzuuranhydride	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonyltrichloride	0
ex 29.16 A II	Appelzuur en zouten daarvan, bevattende ten minste 94 % van het *L*-isomeer	0
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	0
ex 29.16 B VI	Pentaërytritoltetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 D	Methyl-5-(2,4-dichloorfenoxy)-2-nitrobenzoaat	0
ex 29.19 C	2,2-Bis(chloormethyl)trimethyleentetrakis(2-chloorethyl) bisfosfaat	5
ex 29.21 B II	*0,0'*-Bis(2,4-di-*tert*-butylfenyl) pentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamine	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-Tetramethylbutylamine	0
ex 29.22 A III	1,1-Dimethylprop-2-ynylamine	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 29.22 E II	*m*-Fenyleenbis(methylamine)	0
ex 29.23 A II	Trometamol (INN) zout van dinoprost (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-1,2-difenyl-3-methylbutaan-2-ol	0
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glucitol	0
ex 29.23 B II	Dobutamine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.23 C	Ketaminehydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamzuur (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanine	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylfenylacetaat	0
ex 29.23 E	Diëthyl-1,3-benzodioxool-5-ylaminomethyleenmalonaat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxool-5-ylammoniumchloride	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadoloi (INN)	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchloride	0
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (INN) en zouten daarvan	11
ex 29.25 B II c)	Barbituurzuur	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	3,5-Dichloor-*N*-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide	0
ex 29.26 A II	3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabroom-*N,N'*-ethyleendiftaalimide	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.27	(—)-*N*-(*alfa*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alfa*-methylfenethyl)aceetamide	0
ex 29.27	2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril	0
ex 29.27	Isoftalonitril	8
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dieen-3-ylacetaat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diëthylhydroxylamine	0
ex 29.29	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N,N'*-bipropionamide	0
ex 29.29	2,4,6-Trichloorfenylhydrazine	0
ex 29.30	*0,0*-Bis(4-*tert*-butylfenyl)-*N*-cyclohexylfosforamidothioaat	0
ex 29.30	Methylisocyanaat	9
ex 29.30	Mengsels van isomeren van methyleenbis(cyclohexylisocyanaat)	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiofenol	0
ex 29.31 B	2,2'-Thiodiëthylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.31 B	4,4'-Sulfonyldifenol met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprofos (ISO)	0
ex 29.31 B	3-{(*Z*)-6-[(*S*)-2,2-Dimethylcyclopropaancarboxamide]-6-(natriumoxycarbonyl)-hex-5-enylthio}-*L*-alanine	0
ex 29.31 B	Thiofanox (ISO)	3
ex 29.34 C	Kristallijn dimethyltindichloride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 70 (a)	0
ex 29.34 C	2-Chloorethylfosfonzuur	7,6
ex 29.34 C	2-Difenylfosfinobenzoëzuur	0
ex 29.34 C	Chloordifenylfosfine	0
ex 29.35 Q	Octrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	Drometrizol (INN)	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Butorfanol (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	Timolol (INN)	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol	0
ex 29.35 Q	Carpipraminedihydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Difemanilmethylsulfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-een-3-*beta*-ol (diosgenine) en esters daarvan	0
ex 29.35 Q	Azatadinedimaleaat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amproliumhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-Pyridyl)ethaansulfonzuur	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromide (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chloordibenz [*b,f*][*1,4*]oxazepin-11(10*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloorpyridine	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	(*6R, 7R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Buspironhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Encaïnidehydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	5-Broompyrimidine	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Diazoxide (INN)	0
ex 29.35 Q	(*6R,7R*)-7-Amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazool-2-ylthiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur en zouten daarvan	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.35 Q	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	Flunixine meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Q	Tryptofaan	0
ex 29.35 Q	2-Chloor-5-trifluormethylpyridine	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacine (INN)	0
ex 29.35 Q	Natriumzout van lasalocide (INNM)	0
ex 29.35 Q	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo-[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	6-Hydroxy-2-fenylpyridazin-3(2*H*)-on	0
ex 29.35 Q	3,6-Dichloorpyridine-2-carbonzuur	3
ex 29.35 Q	Adenosinefosfaat (INN)	3
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat	3
ex 29.35 Q	Bis(2-hydroxyethyl) (9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10-λ^5-fosfa-10-fenantrylmethyl) succinaat	0
ex 29.35 Q	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8-*alfa*-lacton	0
ex 29.35 Q	5-Nitrofurfurilideendi (acetaat)	0
ex 29.36	3-[1-(7-Hexadecaan-1-sulfonamidoindool-3-yl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo[*de*]-isochromen-1-yl]indool-7-carbonzuur	0
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidine (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chloor-5-sulfamoylantranil-*o*-toluïdide	0
ex 29.38 A	Nicotinezuur (INN)	0
ex 29.38 B III	Foliumzuur (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamide (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrofine (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethason-17,21-dipropionaat (INNM)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.39 D II	Diflorasondiacetaat (INNM)	0
ex 29.39 E	Zalmcalcitonine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	Calcitonine (INN) van varkens	0
29.42 C I	Cafeïne en zouten daarvan	4,1
ex 29.42 C VII	Vindesinesulfaat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfaat (INN)	0
ex 29.43 B	Saccharosebenzoaat met een verzepingsgetal van ten hoogste 175	0
ex 29.44 A	Epicilline (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacilline (INN)	0
ex 29.44 A en ex 30.03 A II a) 1	Natriumzout van piperacilline (INNM)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Amikacine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Miromycine (INN)	0
ex 29.44 C	Amfotericine B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocycline hydrochloridedihydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Spectinomycinedihydrochloridepentahydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	Nystatine (INN)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Bleomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomicinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Netilmicinesulfaat (INNM)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 29.44 C	Dibekacinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumzout van cefoxitine (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Cefazoline (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Latamoxef (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Josamycine (INN)	0
ex 29.44 C	Josamycinepropionaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Aclarubicinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.44 C	Ribostamycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dicyclohexylammoniumzout van fumagilline (INNM)	0
ex 29.44 C	Ceftezol (INN)	0
ex 29.44 C	(*Z*)-2-{2-Aminothiazool-4-yl[2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-ylcarbamoyl]methyleenamino-oxy}-2-methylpropionzuur	0
ex 29.44 C	(5*R*,6*S*)-6-[(*R*)-1-Hydroxyethyl]-3-(2-iminomethylaminoëthylthio)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-een-2-carbonzuur	0
ex 29.44 C	Midecamycinediacetaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefotetan (INN)	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxyde	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoglobuline	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirubeola-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antipertussis-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirabies-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Menselijke albumine, ook indien in oplossing	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Geconserveerd serum, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Antihemofilie-globuline en anti-Rh_o(D)-globuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b)	Mengsels van oestrogenen, in poedervorm, afkomstig van paarden	0
ex 30.03 A II b)	Mengsels van cefradine (INN) en arginine (INN)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 30.03 A II b) en B II b)	Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing	0
ex 30.03 B II b)	Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 B II b)	Gezuiverd collageen, gedispergeerd in een met fosfaat gebufferde fysiologische zoutoplossing, al dan niet lidocaïne (INN) bevattend	5
32.01 A I	Looiextracten van mimosabast	0
ex 32.01 A IV	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0
ex 32.01 A IV	Looiextracten van eucalyptus	3,2
ex 32.07 B	Anorganische kleurstofpreparaten bedoeld bij Aantekening 3 op Hoofdstuk 32, in holle microbolletjes van polyurethaan met een diameter van minder dan 200 micrometer	0
ex 32.08 D	Glas in de vorm van vlokken met een lengte van ten minste 0,1 doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van ten minste 2 doch niet meer dan 5 micrometer	0
ex 32.09 A II en ex 39.01 C V	Polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(*tert*-butylimino)diëthanol en 4,4′-methyleen-di(cyclohexylisocyanaat), opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van *p*-kresol en divinylbenzeen, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 35.07	Bromelaïne (INN)	0
ex 35.07	Mengsel van streptokinase (INN) en streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Pyruvaat: zuurstof oxydoreductase	0
ex 35.07	Lipoproteïnelipase	0
ex 35.07	Serrapeptase (INN)	0
ex 37.02 B	Negatieve kleurenfilms met een breedte van ten minste 75 mm doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 38.03 B	Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, dat, wanneer dit aan poederröntgendiffractie wordt onderworpen, vier hoofdlijnen vertoont, welke overeenkomen met afstanden tussen twee roostervlakken van het kristal (zogenaamde d-waarden), van 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, waarbij de lijn welke overeenkomt met 0,40 nanometer de meest intense is, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „contactpapier" (a)	0
38.07 B	Sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen	0
38.07 C	Houtterpentijnolie; andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; sulfietterpentijnolie; pijnolie	1,7
ex 38.08 C	Hydroabiëthylalcohol	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit difosforpentaoxyde gefixeerd op een inerte drager	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van bolletjes met een diameter van ten minste 1,4 mm doch niet meer dan 1,8 mm, bestaande uit boriumtrifluoride gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten hoogste 5,0 mm en een diameter van ten hoogste 3,6 mm, bestaande uit koperoxyde en dichroomtrioxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde en met een oppervlakte van minder dan 90 m^2 per gram, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van ten minste 2 cm^2 per gram	
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten minste 3, doch niet meer dan 6 mm en een diameter van ten hoogste 3,8 mm, bevattende ten minste 18, doch niet meer dan 21 gewichtspercenten dichroomtrioxyde en ten minste 78, doch niet meer dan 81 gewichtspercenten aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, met een gehalte aan: — nikkel van ten minste 12, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten, — koper van ten minste 5, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, — mangaan van ten minste 0,5, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent. De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,5 doch niet meer dan 1,25 terwijl het poriënvolume ten minste 0,25, doch niet meer dan 0,95 cm^3 per gram bedraagt	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor ten minste 90 gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan: — koper van ten minste 20, doch niet meer dan 35 gewichtspercenten, — bismut van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten. De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,2 doch niet meer dan 1,0	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels met een diameter van ten hoogste 1,4 mm, bestaande uit kobaltoxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende ten minste 20 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en ten minste 55 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3 doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 10 doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof, in reactoren die werken met een vast katalysatorbed (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of bolletjes, bestaande uit een mengsel van vanadium- en fosforoxyden en bevattende ten hoogste 0,5 gewichtspercent van één van de volgende elementen: lithium, kalium, natrium, cadmium of zink, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van maleïnezuuranhydride uit butaan (a)	0
ex 38.19 K	Gesinterd magnesiet, waaraan kleine hoeveelheden minerale oliën zijn toegevoegd	0
ex 38.19 X	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 38.19 X	Diosgenine, ruw	0
ex 38.19 X	4-(6-Fluor-2-methylindeen-3-ylmethyl)fenylmethylsulfide, opgelost in tolueen	0
ex 38.19 X	Mengsel van x-butyl-4,4′-isopropylideendifenol en x,x′-dibutyl-4,4′-isopropylideendifenol	0
ex 38.19 X	Mengsel van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan	0
ex 38.19 X	Fabricageresidu, bevattende ten minste 40 gewichtspercenten 11-*beta*,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine	0
ex 38.19 X	Tetramethylammoniumhydroxyde, opgelost in methanol	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces Tenebrarius*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Produkten verkregen door het *N*-ethyleren van sisomicine (INN)	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Cholzuur en 3-*alfa*, 12-*alfa*-dihydroxy-5-*beta*-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw	0
ex 38.19 X	Ruwe galzuren	0
ex 38.19 X	Colloïdaal diantimoonpentaoxyde	0
ex 38.19 X	Ethyleentetrakis(2-chloorethyl)*bis*fosfaat	5
ex 38.19 X	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 70 doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 19 doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	6,1
ex 38.19 X	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 54 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 36 doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	6,1
ex 38.19 X	Magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide opgelost in *epsilon*-caprolactam, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide	0
ex 38.19 X	Reactieprodukten van dibutyldihydrogeendifosfaat en 1,2-epoxyprogaan, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vervormbaar polyurethaan (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 38.19 X	2,3-dis[2-(perfluoralkyl)ethylthio]butaan-1,4-diol	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora inyoensis*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces kasugaensis*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Foliën bestaande uit oxyden van barium, calcium en/of titaan of zirkonium, gemengd met bindmiddelen	0
ex 39.01 A	Colestipolhydrochloride (INNM)	0
ex 39.01 C II a)	Polycondensatieprodukten van formaldehyd en een mengsel van tolueen-2-sulfonamide en tolueen-4-sulfonamide	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van microbolletjes	0
ex 39.01 C III a)	Doorzichtige foliën, bestaande uit polyester met een deklaag van indium en zilver	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende zelfklevende foliën samengesteld uit meerdere foliën van polyester, gemetalliseerd	0
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) en B IV b) 4 aa)	Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en röntgenfilms)	0
ex 39.01 C III b)	Polyester van een mengsel van isofraalzuur en toreftaalzuur met 4,4′-isopropylideendifenol	0
ex 39.01 C III b)	Afval en resten van foliën van polyester, bedekt met wolfraamverbindingen of met verbindingen van zeldzame aardmetalen	0
ex 39.01 C III b)	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in poedervorm	0
ex 39.01 C V	Polymeren van polyurethaan in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) op Hoofdstuk 39, vervaardigd van een mengsel van 2-methyl-*m*-fenyleendiisocyanaat en 4-methyl-*m*-fenyleendiisocyanaat en driewaardige alcoholen met vertakte ketenstructuur, eindstandige epoxygroepen en met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 6 000	10
ex 39.01 C V	Reflecterende foliën van polyurethaan	0
ex 39.01 C VII	Foliën en strippen van polyimide	0
ex 39.01 C VII	Polyethyleenoxyde met een molecuulgewicht van ten minste 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)], bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C VII	Vloeibaar poly(oxypropyleen) met 3-(3-[2-[-(2-mercaptoëthoxy)ethoxy]ethylthio] propoxycarbonylamino)-*p*-tolylcarbamoyloxy als eindgroep	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit, een weefsel dat aan beide zijden is bedekt met een copolymeer van polytetrafluorethyleen en poly[oxy(perfluorpropyleen)] met eindstandige carboxylgroepen	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een weefsel dat aan de ene zijde is bedekt met een copolymeer van polytetrafluorethyleen en poly[oxy(perfluorpropyleen)] met eindstandige carboxylgroepen en dat aan de andere zijde is bedekt met hetzelfde copolymeer maar met eindstandige sulfonzuurgroepen	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige veresterde carbonzuurgroepen, aan beide zijden bedekt met een anorganische metaalverbinding	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kaliumzout, aan beide zijden bedekt met een organische metaalverbinding	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige veresterde carbonzuurgroepen, in de massa voorzien van een weefsel van polytetrafluorethyleen en aan beide zijden bedekt met een anorganische metaalverbinding	0
ex 39.02 C I a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I b)	Doorzichtige foliën van polyethyleen, die, wanneer ze ten opzichte van de lengterichting onder een rechte hoek worden uitgerekt, overlangs splitsen, met een dichtheid van ten minste 0,925 g/cm^3 en met een gewicht van ten minste 7 g, doch niet meer dan 19 g per m^2, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen, aan een zijde voorzien van een laag waterdamp doorlatend polymeer, met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 50 g per m^2	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 22,4 g per m^2	0
ex 39.02 C II	Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)	0
ex 39.02 C IV	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C VI a)	A-B-A-Blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ten hoogste 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI a) en b)	Copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van ten minste 175 hebben	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymeren alleen van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreenbutadieen blokcopolymeer bevattend, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI b)	Platen van een copolymeer van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreenblokcopolymeer bevattende, aan beide zijden voorzien van een folie van vorengenoemd copolymeer dat is gewijzigd met butadieen of gepigmenteerd	0
ex 39.02 C VII b)	Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten hoogste 100 micrometer die in lijm zijn ingebed	0
ex 39.02 C VII b)	Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan een zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 39.02 C VIII	Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, bevattende ten minste 79,5 gewichtspercenten vinylideenchloride, in een van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofil of strippen (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformal in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht van ten minste 10 000, doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: — acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van ten minste 9,5, doch niet meer dan 13 gewichtspercenten, — hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van ten minste 5, doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XI	Foliën met een dikte van ten hoogste 1 mm, geheel bestaande uit polyvinylalcohol, bevattende ten hoogste 2 gewichtspercenten niet gehydrolyseerde acetaatgroepen berekend als vinylacetaat, en ten minste 5 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten glycerol als weekmaker	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol welke aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag, met een totale dikte van minder dan 1 mm en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
ex 39.02 C XI	Foliën van polyvinylalcohol, bevattende ten minste 99 gewichtspercenten polyvinylalcohol, niet voorzien van een deklaag, met een dikte van ten hoogste 1 mm	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van ten hoogste 150 micrometer	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende ten minste 10 doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat	0
ex 39.02 C XII	Poly[*N*-(3-hydrozyimino-1,1-dimethylbutyl) acrylamide]	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XII	Reflecterende foliën van polyacryl, voorzien van microbolletjes	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van vinylideenchloride en acrylonitril in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van ten minste 4 doch niet meer dan 20 micrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende ten minste 89 doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, ten minste 2 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede ten minste 4 doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in een van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(1-ethylethyleen) (Polybuteen-1) in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Alternerende copolymeren van ethyleen en maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van tetrafluorethyleen en hexafluorpropyleen, bevattende ten minste 15 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten stoffen die geen röntgenstralen doorlaten	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieen-acrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Polyvinylfluoride, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Polytribroomstyreen, bevattende ten minste 66, doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen dat met een organisch zuur is gewijzigd, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk of voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymeren van ethyleen, methylacrylaat in een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, al dan niet vermengd met siliciumdioxyde	8
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van een poly(oxyalkyleen)ester van een meerwaardig carbonzuur en *epsilon*-caprolactarn	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylalcohol en ethyleen in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylfluoride	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflecterende foliën van acrylpolymeren, gewijzigd met melamineformaldehyd	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylideenfluoride	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 39.02 C XIV b)	Copolymeren van ethyleen en propyleen in de vorm van zelfklevende stroken met een breedte van ten minste 18 doch niet meer dan 27 mm en een dikte van ten hoogste 1 mm	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van een copolymeer van vinylalcohol en ethyleen met een dikte van ten hoogste 1 mm, geen andere polymerisatie- of copolymerisatieprodukten bevattende en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, niet geplastificeerd	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar)	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*O*-(2-Hydroxyethyl)amylopectinehydrolysaat	0
ex 39.07 B V d)	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die — door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen — is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunstmatige plastische stof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunstmatige plastische stof	0
ex 40.05 C	Stroken, bestaande uit een laag polybutadieen-acrylonitriel (NBR) welke in de massa is voorzien van microbolletjes en waarop aan de bovenzijde een folie van polyvinylchloride is aangebracht welke is voorzien van microbolletjes	0
41.02 B	Huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), enkel met chroom voorgelooid of gelooid, in vochtige staat (wet blue)	0
ex 41.02 C	Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk meer dan 4,5 kg doch niet meer dan 8 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder	0
41.03 B I	Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.04 B I	Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van geiten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.05 B I	Leder en voorgelooide huiden en vellen, van andere dieren, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
ex 44.22 B	Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd; duigen en bodems daarvan	0
ex 44.28 C	Luciferstokjes, vervaardigd van hout van de ratelpopulier *(Populus tremuloides)*, bestemd voor de vervaardiging van lucifers die ook ontvlammen indien zij over een niet geprepareerd strijkvlak worden gestreken (zogenaamde „strike anywhere matches") (a)	0
ex 44.28 D II	Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout	0
45.01	Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk	0
45.02	Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen	4
ex 48.07 C	Papier van gebleekte papierstof, hetzij geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, hetzij voorzien van een deklaag van acrylhars, met een dikte van ten minste 200 doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165 doch niet meer dan 185 g per m^2	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 48.07 D	Gekleurd papier, hetzij geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideen, hetzij voorzien van een deklaag van acrylhars, met een dikte van ten minste 200 doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165 doch niet meer dan 185 g per m^2	0
ex 48.21 F II	Papierstroken, geïmpregneerd met een koperderivaat, met een breedte van ten hoogste 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat	0
ex 49.11 B	Kunstzeefdrukken (serigrafieën), door de kunstenaar gesigneerd en genummerd (voor de nummers 1 tot en met 200)	0
ex 49.11 B	Microreprodukties op ondoorschijnende drager, bestemd voor databanken en bibliotheken (a)	0
ex 51.01 A	Garens van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.01 A	Garens van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 50 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van zogenaamd „vilt zonder inslag" voor papiermachines (a)	0
ex 51.01 A	Getwijnde garens van polyamide, geïmpregneerd met of voorzien van een deklaag van fenolhars	0
ex 51.01 A	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.01 A	Garens geheel van polyglycolzuur	0
ex 51.01 A	Garens van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	Garens van poly(*p*-fenyleentereftaalamide), bestemd voor ander gebruik dan voor de vervaardiging van buitenbanden of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van buitenbanden (a)	2
ex 51.01 A	Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd, bestemd voor de vervaardiging van buisvormige bekledingen voor cilinders van drukpersen (a)	0
ex 51.01 A	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 51.01 A	Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een polyamide, niet getextureerd, ongetwijnd, ongetwist of getwist tot op 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van kniekousen vallende onder tariefpost 60.03 B I, van dameskousen vallende onder tariefpost 60.03 B II a) of van kousenbroeken vallende onder tariefpost 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 51.02 A I	Monofil van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.02 A I	Monofil van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A I	Monofil van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.02 A II	Strippen van polyimide	0
ex 51.02 A II	Strippen van polytetrafluorethyleen, welke zonder te breken met ten hoogste 25 % van hun aanvankelijke lengte kunnen worden uitgerekt	0
ex 51.04 A IV	Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 54.03 B I a)	Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas), metende per kilogram 30 000 meter of minder, bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie of voor het omwikkelen van kabels (a)	1,9
ex 56.01 A	Vezels van polytetrafluorethyleen	0
ex 56.01 A en ex 59.01 B I	Vezels van poly(*p*-fenyleentereftaalamide)	2
ex 56.01 A	Textielvezels, enkel bestaande uit vezels van aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, bestemd voor ander gebruik dan de vervaardiging van produkten vallende onder de Hoofdstukken 60, 61, 64, of 65 of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van vorenbedoelde produkten (a)	0
ex 56.01 A	Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd	0
ex 56.01 A	Textielvezels, bestaande voor ten minste 85 gewichtspercenten uit vezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur en ten minste 1 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van poly-(*p*-fenyleentereftaalamide)	5
ex 56.01 A	Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 56.01 B	Viscosevezels, geheel modaal (ISO)	0
ex 58.07 A en ex 59.04	Vlechten geheel van garens van polyglycolzuur	0
ex 58.07 A en ex 59.04	Vlechten van garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, al dan niet voorzien van een deklaag, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, met een dikte van ten minste 200 doch niet meer dan 280 micrometer en een gewicht van ten minste 20 doch niet meer dan 50 g per m^2, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies met een dikte van niet meer dan 300 micrometer, verkregen door samensmelting van vezels van polyethyleen („spunbonded"), met een gewicht van niet meer dan 115 g per m^2, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies van polypropyleen — bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels („meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van vezels verkregen vlies („spun-bonded") — met een dikte van ten hoogste 550 micrometer en een gewicht van ten hoogste 80 g per m^2, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd noch voorzien van een deklaag	0
ex 59.04	Kokosgarens bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen (a)	0
ex 59.08	Weefsels of breiwerk, aan een zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunstmatige platische stof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 59.08	Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een deklaag van een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kalium- of natriumzout, ook indien aan dezelfde zijde bedekt met een anorganische metaalverbinding	0
ex 59.12	Weefsels voorzien van een laag microbolletjes met een diameter van ten hoogste 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van ten hoogste 550 g per m^2	0
ex 59.17 D	Garens van poly (*p*-fenyleentereftaalamide), geïmpregneerd en geolied	0
ex 59.17 D	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0
62.03 A I	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03	0
62.03 B I a)	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van vlas of van sisal	0
ex 68.16 B	Microbolletjes, met een gehalte aan barium en titaan, uitgedrukt als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten, met een diameter van minder dan 100 micrometer en een brekingsindex van ten minste 2,1, doch niet meer dan 2,4	0
ex 69.09 B	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet met een min of meer ronde, ovale, vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, met evenwijdige zijden en met een totaalvolume van ten minste 240 doch niet meer dan 11 100 ml en met een buitenwerkse minimumafmeting (rechtlijnig gemeten) van ten minste 20 mm en met een buitenwerkse maximumafmeting (rechtlijnig gemeten) van niet meer dan 480 mm, met ten minste 1 doorlopend kanaal per honderd mm^2, evenwijdig lopende met de hoofdsymmetrie-as, waarbij de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kanaaltjes ten minste 10 % doch niet meer dan 80 % van de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede bedraagt	0
ex 70.20 A	Niet verspinbare glasvezels met een diameter van minder dan 4 micrometer	0
ex 70.20 B	Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 2,5 doch niet meer dan 5,1 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 74.05 B	Enigszins buigbare bladen en platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0
ex 75.04 A	Buizen van niet gelegeerd nikkel met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 gewichtspercenten, met een afwijking van de rechtheid (straightness) van ten hoogste 1 mm op 150 cm en een uitwendige diameter van: — ten minste 213,36 mm, doch niet meer dan 214,00 mm of — ten minste 209,95 mm, doch niet meer dan 210,59 mm of — ten minste 168,28 mm, doch niet meer dan 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 81.03 B	Draad van niet gelegeerd tantaal, met een diameter van ten minste 0,2 mm doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (a)	0
ex 81.04 D I b)	Kathodisch chroom in de vorm van schilfers of korrels, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5 N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a): — vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen — kleppen — straalpijpen	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de chemische industrie (a)	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van non-ferrolegeringen (a)	0
ex 81.04 K I	Resten en afvallen van titaan	0
ex 84.17 F II	Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunstmatige plastische stof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk	0
ex 84.31 A	Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van ten minste 5 207 mm en een uitwendige diameter van ten minste 754 mm, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a)	0
ex 84.51 A	Schrijfmachines voor het typen van Braille-schrift	0
ex 84.51 A	Elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat	0
ex 85.03	Droge zink-koolstofbatterijen van ten minste 5,5 doch niet meer dan 6,5 volt, waarvan de afmetingen ten hoogste $5 \times 90 \times 110$ mm bedragen, bestemd om te worden aangebracht in filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 85.19 A	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van ten hoogste 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van ten hoogste 10^{-6} cm^3 He/sec. bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a)	0
ex 90.01 A	Achthoekige fresnellenzen van acrylhars, niet gemonteerd, bestemd om te worden gebruikt in zogenaamde „overhead projectors" (a)	0
ex 90.01 B	Polariserende film, welke aan een of beide zijden voorzien is van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 90.02	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0
ex 90.19 A III	Vaatprothesen, waarvan de grootste opening een inwendige diameter heeft van ten hoogste 8 mm	0
ex 90.19 A III	Vaatprothesen, bestaande uit een van garens vervaardigde buisvormige drager welke is omgeven met dierlijk collageen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht %
ex 90.19 B I	Telefoontjes („receivers") voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 4 × 5 × 7 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0
ex 90.19 B II	Leesapparaten voor blinden, waarbij een miniatuurcamera door middel van fototransistoren letters doet verschijnen op een zogenaamd aftastveld met piëzo-elektrische stiften; delen, onderdelen en toebehoren van deze apparaten	0
ex 98.10 B	Vuursteenwieltjes, al dan niet voorzien van duimwieltjes, bestemd voor de vervaardiging van niet navulbare met gas werkende zakaanstekers (a)	0
ex 98.10 B	Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.